CACIC 2025

XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación

LIBRO DE ACTAS

06 al 10 de octubre
2025

Campus UNRN Sede Atlántica
Viedma

www.cacic2025.unrn.edu.ar

RedUNCI

LIA Laboratorio de Informática Aplicada

UNRN Universidad Nacional de **Río Negro**



CACIC 2025

XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación

XXIX Escuela Internacional de Informática

Auspiciantes

RN Gobierno Río Negro

CFI CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Viedma COMUNIDAD

Lotería de Río Negro
PARA OBRAS DE ACCIÓN SOCIAL

XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación;
Compilación de Mauro Germán Cambarieri. - 1a ed. - Viedma :
Universidad Nacional de Río Negro; Argentina, 2025.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-8258-99-7

1. Ingeniería Informática. 2. Aplicaciones Informáticas. I. Cambarieri, Mauro Germán, comp. II. Lugani, Carlos Fabián, comp. III. García Martínez, Nicolás, comp.
CDD 004

ISBN 978-987-8258-99-7



Red de Universidades con Carreras de Informática (RedUNCI)

XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación

Comité académico

UBA Cs. Exactas - Brusco, Pablo Brusco
UN La Plata - Pesado, Patricia
UN Sur - Larrea, Martin
UN San Luis - Printista, Marcela
UNCPBA - Aciti, Claudio
UN Comahue - Grosso, Guillermo
UN La Matanza - Eterovic, Jorge
UN La Pampa - Alfonso, Hugo
UNTierra del Fuego - Koremblit, Gabriel
UN Salta - Gil, Gustavo
UN Patagonia Austral - Lasso, Marta
UN SanJuan - Rodriguez, Nelson
UADER - Mengarelli, Jose Luis
UN Patagonia SJB - Buckle, Carlos
UN Entre Ríos - Tugnarelli, Mónica
UN Nordeste - Mariño, Sonia
UN Rosario - Casali, Ana
UN Misiones - Caballero, Sergio
UNNOBA - Russo, Claudia
UN Chilecito - Carmona, Fernanda
UN Lanús - Azcurra, Diego
UN Santiago del Estero - Figueroa, Liliana
Universidad de la Defensa - Cipriano, Marcelo
UN Litoral - Loyarte, Horacio
UN Rio Cuarto - Arroyo, Marcelo
UN Córdoba - Fridlender, Daniel
UN Jujuy - Herrera Cognetta, Analía
UN Rio Negro - Lugani, Carlos Fabián
UN Villa María - Prato, Laura
UN Lujan - Gladys, Kaplan
UN Catamarca - Poliche María Valeria
UN La Rioja - Molina, Miguel
UNTres de Febrero - Oliveros, Alejandro
UN Tucumán - Luccioni, Griselda María
UNAJ - Morales, Martín
UN Chaco Austral - Zachman, Patricia
UN del Oeste - Massacesi, Alfredo
UN de Cuyo - Haderne, Marisa
UNdeMardelPlata - Ríos, Carlos
UNdeQuilmes - Pari, Denise
UNHurlingham - Panizzi, Marisa,
UNSAdA - Ramón, Hugo
UNSAM - Estayno, Marcelo
UNdAV - Mayer, Roberto
UNLZ - Serra, Diego
UTN - Bursztyn, Andrés
UNGS - Fernández, Enrique
UMorón - Chapperon, Gabriela
UAI - De Vincenzi, Marcelo
UBelgrano - Aguilera, Sergio
Ukennedy - Albarracín, Mario
UAdventistadelPlata - Bournissen Juan
UCAECE - Malbernat, Lucía
UPalermo - Alvarez Adriana
UCARosario - Grieco, Sebastián
USalvador - Zanitti, Marcelo
UAconcagua - Osvaldo, Giordanini
UGastónDachary - Ruidías, Héctor Javier
UADE - Feijo, Daniel José
UCEMA - Guglianone, Ariadna
UAustral - Cosentino, Juan Pablo
UAtlántida Argentina - Rathmann, Liliana
UCALaPlata - Bertone, Rodolfo
ITBA - Bolo, Mario
UChampagnat - Brachetta, Mariana
UMendoza - Asensio, Mariela
UMET - Quiroga, Flavia Yanina
Universidad de Chubut - Casco, Julio César
Universidad Siglo 21 - Conde, Sergio

Comité científico

Abásolo, María José *(Argentina)*
Aciti, Claudio *(Argentina)*
Aguilar, José *(Venezuela)*
Alfonso, Hugo *(Argentina)*
Almirón, Miguel *(Francia)*
Alvarez, Pedro *(España)*
Ardenghi, Jorge *(Argentina)*
Arroyo, Marcelo *(Argentina)*
Astudillo Hernán *(Chile)*
Baldasarri, Sandra *(España)*
Balladini, Javier *(Argentina)*
Barbosa, Luis *(Portugal)*
Bertone, Rodolfo *(Argentina)*
Bría, Oscar *(Argentina)*
Brisaboa, Nieves *(España)*
Buckle, Carlos *(Argentina)*
Casali, Ana *(Argentina)*
Castro, Silvia *(Argentina)*
Cechich, Alejandra *(Argentina)*
Chavez, Edgar *(México)*
Coello Coello, Carlos *(México)*
Coma, Teresa *(España)*
Cuckierman, Uriel *(Argentina)*
De Giusti, Armando *(Argentina)*
De Giusti, Laura *(Argentina)*
De Vincenzi, Marcelo *(Argentina)*
Deco, Claudia *(Argentina)*
Diaz, Javier *(Argentina)*
Doallo, Ramón *(España)*
Docampo, Domingo *(España)*
Estayno, Marcelo *(Argentina)*
Estevez, Elsa *(Argentina)*
Eterovic, Jorge *(Argentina)*
Ezzatti, Pablo *(Uruguay)*
Falappa, Marcelo *(Argentina)*
Fernandez Bariviera, Aurelio *(España)*
Fillottrani, Pablo *(Argentina)*
Frati Emmanuel *(Argentina)*
Fridlender Daniel *(Argentina)*
García Garino, Carlos *(Argentina)*
García-Sánchez, Carlos *(España)*
Género, Marcela *(España)*
Gomez, Sergio *(Argentina)*
Gröller, Eduard *(Austria)*
Guerrero, Roberto *(Argentina)*
Hasperue, Waldo *(Argentina)*
Ierache, Jorge *(Argentina)*
Igual Peña, Francisco Daniel *(España)*
Janowski, Tomasz *(Naciones Unidas)*
Kuna Horacio *(Argentina)*
Lanzarini, Laura *(Argentina)*
Leguizamón, Guillermo *(Argentina)*
Luque, Emilio *(España)*
Malberti, Alejandra *(Argentina)*
Manresa Yee, Cristina *(España)*
Marín, Mauricio *(Chile)*
Mas Sansó, Ramón *(España)*
Micolini, Orlando *(Argentina)*
Mon Alicia *(Argentina)*
Motz, Regina *(Uruguay)*
Naiouf, Marcelo *(Argentina)*
Navarro Martín, Antonio *(España)*
Olcoz Herrero, Katzalin *(España)*
Olivas Varela, José Angel *(España)*
Pardo, Xoan *(España)*
Pasini, Ariel *(Argentina)*
Pesado, Patricia *(Argentina)*
Piattini, Mario *(España)*
Piccoli, María Fabiana *(Argentina)*
Piñuel, Luis *(España)*
Printista, Marcela *(Argentina)*
Puppo, Enrico *(Italia)*
Ramón, Hugo *(Argentina)*
Rexachs, Dolores *(España)*
Reyes, Nora *(Argentina)*
Roig Vila, Rosabel *(España)*
Rossi, Gustavo *(Argentina)*
Rosso, Paolo *(España)*
Russo, Claudia *(Argentina)*
Saez Alcaide, Juan Carlos *(España)*

Salto, Carolina *(Argentina)*
Sanchez Aurora *(Chile)*
Sanz, Cecilia *(Argentina)*
Simari, Guillermo *(Argentina)*
Steinmetz, Ralf *(Alemania)*
Suppi, Remo *(España)*
Tarouco, Liane *(Brasil)*
Thomas, Pablo *(Argentina)*
Tirado, Francisco *(España)*
Touriño Dominguez, Juan *(España)*
Vendrell, Eduardo *(España)*
Vénere, Marcelo *(Argentina)*
Viale Pereira, Gabriela *(Austria)*
Villagarcía, Horacio *(Argentina)*
Wong, Alvaro *(España)*
Zanarini, Dante *(Argentina)*

Autoridades UNRN

Rector
Mg. Anselmo Torres

Vicerrector Sede Atlántica
Dr. Daniel Alejandro Barrio

UNRN

Comité organizador CACIC 2025 (LIA-UNRN)

Cambarieri, Mauro Germán
Vivas, Héctor Luis
Lugani, Carlos Fabián
Martínez, Nicolás García
Petroff, Marcelo
Abbate, Horacio Muñoz
Lúquez, Juan Cruz Martínez
Ruiz, Héctor Hugo
Malpeli, Guillermo
Hunter, Rocío Rodríguez

Comité organizador estudiantes CACIC 2025 (Lic. en sistemas)

Agostinelli, Paula
Antrichipay, Daniel
González, Fernando
Leder, Jonathan
Loza, Gerardo
Porretti, Máximo
Baselli, María
Jauge, Michelle
Neguelúa, Joaquín
Salvo Schafer, Lautaro
Rached, Sofía
Olivetti, Angel
Ruiz Aiza, Karen
Curilef, Agustín
Ferrari, Octavio
Acosta Oyarzabal, Tomás Gabriel
Luquet, Antonella Belén

Autoridades Red UNCI

Coordinador titular
Pesado, Patricia (**UNLP**)

Coordinador alterno
Eterovic, Jorge (**UNLaM**)

Junta Directiva
Carmona Fernanda (**UNdeC**)
Larrea Martin (**UNS**)
De Vincenzi Marcelo (**UAI**)
Printista Marcela (**UNSL**)
Tugnarelli Mónica (**UNER**)
Panizzi Marisa (**UNAHUR**)
Brachetta Mariana (**UChampagnat**)

Miembro Honorario
De Giusti, Armando (**UNLP**)

Secretarías
Secretaría Administrativa: Mariño, Sonia (**UNNE**)
Prosecretaría Administrativa: Caballero, Sergio (**UNaM**)

Secretaría Académica: Russo, Claudia (**UNNOBA**)
Prosecretaría Académica: Haderne, Marisa (**UNCUYO**)

Secretaría de Ciencia y Técnica: Rodríguez, Nelson (**UNSJ**)
Prosecretaría de Ciencia y Técnica: Arroyo, Marcelo (**UNRC**)

Secretaría de Asuntos Reglamentarios: Alfonso, Hugo (**UNLaPam**)

Secretaría de Vinculación Tecnológica y Profesional: Bursztyn, Andrés (**UTN**)

Secretaría de Congresos, Publicaciones y Difusión: Thomas, Pablo (**UNLP**)
Prosecretaría de Difusión: Malbernat, Lucía (**CAECE**)
Prosecretaría de Congresos WICC: Buckle Carlos (**UNPSJB**) (2025)
Prosecretaría de Congresos TEYET: Chapperón Gabriela (**UM**) (2025)
Prosecretaría de Congresos CACIC: Fernández Juan Manuel (**UNLu**) (2025)



INDICE

ÍNDICE

XXVI Workshop Agentes y Sistemas Inteligentes (WASI)..... 23

Full Papers

- **A Comparative Study of Supervised, Transfer Learning, and Anomaly Detection Methods for Fundus Image Quality Assessment:** Lucas Gabriel Telesco y César Sebastián Peralta. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y CONICET.
- **Adaptive Electric Vehicle Battery Charging with Multi-Objective Reinforcement Learning: Maximiliano Trimboli y Luis Avila. Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y CONICET.**
- **Análisis de desempeño de técnicas supervisadas en la detección de ransomware en blockchain:** Yanina Ditz y Gabriela Minetti. Universidad Nacional de La Pampa.
- **Deployment of a Spectrogram-Based Classifier for Physical Activity in Type 1 Diabetes on Embedded Systems:** Marcos D. Saavedra, César A. Estrebou, Fernando A. Inthamoussou y Fabricio Garelli. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CONICET.
- **Detecting Grape Bunches in Vineyard Images: A Comparison of YOLO Versions:** Paula Cecilia Martínez, Julieta Dalmasso, Marcos Montoya y Emmanuel N. Millán. Universidad Nacional de Cuyo, INTA y CONICET.
- **Dynamic Pricing in Virtual Power Plants Using Proximal Policy Optimization:** Bruno Boato, Nicolas Antonelli, Maximiliano Trimboli y Luis Avila. Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y CONICET.
- **Escucha inteligente: transcripción, análisis de sentimientos y clasificación de emociones en español:** María Emilia Moyano, Mijael Andrés Koroluk, Valentino Badano, Juan Pablo Tessore y Leonardo Martín Esnaola. UNNOBA y CONICET.
- **Hacia una Womb Grammar para el Mapuche: construcción de un corpus de frases nominales:** Leonardo A. Correa, Jorge P. Rodríguez, Laura A. Cecchi, Lucas Curapil y Verónica Dahl. Universidad Nacional del Comahue y Simon Fraser University (Canadá).
- **Inteligencia Artificial en Dispositivos de Borde: una aplicación en IoT Industrial:** Ernesto Miranda y Silvia Ruiz. Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
- **ML-Driven Seeding for Constrained Optimization Problems:** Carlos Bermudez, Hugo Alfonso, Mercedes Carnero, José Luis Hernandez, Gabriela Minetti y Carolina Salto. Universidad Nacional de La Pampa y Universidad Nacional de Río Cuarto.
- **PCAInit-ViT: Leveraging Data Geometry for Robust Vision Transformer Initialization:** Federico Rabinovich, Oscar Stanchi, Franco Ronchetti y Facundo Quiroga. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC-PBA.
- **pico-JEPA: Comprendiendo el Video con Modelos Ultra-Ligeros y la Sabiduría Colectiva:** Adrián Rostagno, Javier Iparraguirre, Guillermo Friedrich, Santiago Aggio, Roberto Briatore, Lucas Tobio y Diego Coca. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Bahía Blanca.

- **Representaciones Internas de Invarianza a Transformaciones Geométricas y de Color en EfficientNet y FasterViT:** Tatiana Badaracco, Oscar Stanchi, Franco Ronchetti y Facundo Quiroga. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC-PBA.
- **Robust Evaluation of Attribution Maps with Morphology-Based Framework for Reliable Interpretability in Vision Models:** Oscar Agustín Stanchi, Franco Ronchetti, Facundo Quiroga, Pedro Dal Bianco, Waldo Hasperué, Hatem Rashwan y Domènec Puig. Universidad Nacional de La Plata (UNLP), CIC-PBA y Universitat Rovira i Virgili (España).
- **Selecting Deep Neuroevolution hyperparameters for reinforcement learning: a challenging task:** Rodrigo Benito, Luis Avila y Leticia Cagnina. Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y CONICET.
- **Revisión sistemática de modelos predictivos para el dengue en Sudamérica (2010–2024):** Bruno Rojas y Gustavo Sosa-Cabrera. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).
- **Uso de BERT para la creación de un chatbot de atención de consultas en la UNAJ:** Mauro Leguizamón y Waldo Hasperué. Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- **Identificación Inteligente de Enfermedades Pulmonares en Audios Respiratorios:** Norberto I. Tolaba y G. Noelia Revollo Sarmiento. Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) e INECOA-CONICET.
- **Teleoperación asistida de cuadricópteros mediante aprendizaje por refuerzo profundo:** Ana Laura Diedrichs, Gerardo Puga, Olmer Garcia y Michel Hidalgo. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Mendoza y Ekumen.
- **Una Arquitectura para Gemelos Digitales de Tráfico basada en Aprendizaje por Refuerzo Federado Multiagente:** Franco Vinciguerra, Armando De Giusti, Marcelo Errecalde y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad CAECE Mar del Plata, UNLP y UNSL.

Short Papers

- **Identificación Inteligente de Enfermedades Pulmonares en Audios Respiratorios:** Norberto I. Tolaba y G. Noelia Revollo Sarmiento. Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) e INECOA-CONICET.
- **Teleoperación asistida de cuadricópteros mediante aprendizaje por refuerzo profundo:** Ana Laura Diedrichs, Gerardo Puga, Olmer Garcia y Michel Hidalgo. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Mendoza y Ekumen.
- **Una Arquitectura para Gemelos Digitales de Tráfico basada en Aprendizaje por Refuerzo Federado Multiagente:** Franco Vinciguerra, Armando De Giusti, Marcelo Errecalde y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad CAECE Mar del Plata, UNLP y UNSL.

XXVI Workshop Procesamiento Distribuido y Paralelo (WPDP) 212

Full Papers

- **Adaptación de un sistema distribuido para el manejo de robots heterogéneos orientados al mapeo de entornos:** Octavio Pérez Balcedo, Santiago Medina y Diego Montezanti. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

- **Análisis comparativo de modelos de Inteligencia Artificial para el Procesamiento de Imágenes en Vehículos Robots:** Leonel Guerrico, Santiago Medina y Diego Montezanti. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
- **Framework de Evaluación de Modelos de Ejecución Concurrente: Un Estudio de Caso con Sistema de Votación Parlamentario:** Facundo González y Nelson Rodríguez. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
- **Migración de Librería SSW para Alineamientos de Secuencias Biológicas a Tecnología AVX:** Juan Tomás Vicens, Enzo Rucci, Manuel Costanzo y Marcelo Naiouf. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.
- **Un Modelo de Simulación Paralelo para el Análisis del Quemado del Arroz en el Cultivo del Arroz:** Celso Fernandez, Mariela Lopresti, Natalia Miranda, Esteban Schab, Carlos Casanova y Fabiana Piccoli. Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Short Papers

- **Breve Comparación de Rendimiento de Compiladores C para Autovectorización:** Matías F. Manzin y Enzo Rucci. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.

XXIV Workshop Tecnología Informática aplicada en Educación (WTIAE) 275

Full Papers

- **Alfabetización Crítica en la Enseñanza de las Humanidades Digitales:** Alejandra Beatriz Lliteras y Alejandro Artopoulos. Universidad Nacional de La Plata (UNLP), CICPBA, Universidad de San Andrés y UBA.
- **El Papel de los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) en el Rendimiento Académico Universitario en la Era Digital: Una Perspectiva Iberoamericana:** Susana María Gonçalves, Cecilia Sanz y Verónica Artola. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.
- **Enseñanza de las Humanidades Digitales con Datos: Un Enfoque Metodológico:** Alejandra Beatriz Lliteras y Alejandro Artopoulos. Universidad Nacional de La Plata (UNLP), CICPBA, Universidad de San Andrés y UBA.
- **Explorar la física con inteligencia artificial: Aplicación del módulo FisIALab en 4° año de la escuela secundaria:** Bibiana Noemí Boccolini. Universidad Nacional de Rosario.
- **IA Generativa en la UNSJ: ¿Cómo impacta el aprendizaje desde la mirada del estudiante?:** Sandra Oviedo, Daniel Diaz, Claudio Alessio, Alejandra Otazú, Juan Manuel Cúneo, María del Carmen Becerra y Mariana Minguez. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

- **Integración de la Norma ISO 21001:2018 en la Mejora Continua de los Procesos de Aseguramiento de la Calidad de la UNdeC:** Fernanda Carmona, Mara Lía Inés Rovero, Ana Carolina Manrique, Paula María Rivas, Nelson Javier Cordoba Vilte, Amadeo Jesús Claramonte y Emanuel Agustín Irrazabal. Universidad Nacional de Chilecito y Universidad Nacional del Nordeste.
- **Learning Outcome Generation using LLM: Design and Validation:** Nelson Garrido, Carlos Neil y Claudia Pons. Universidad Abierta Interamericana (UAI).
- **Reflexiones a partir de un Estudio de Caso con IA Generativa en Planos de Ingeniería Mecánica: Hacia un Marco de Retroalimentación Automatizada Basado en Normativa IRAM:** M. Cecilia Inchauste y Germán D. Ercolani. Universidad Nacional del Sur (UNS).
- **Sincronización multi-robot en tiempo real para el simulador ESTER y gemelo digital:** Néstor Adrián Balich, Berenice Lourdes Balich, Franco Adrian Balich y Hao Yuan. Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Minerva University (EE.UU.).
- **Uso ético de los agentes de inteligencia artificial en el ámbito de la investigación académica:** Valentín Torassa Colombero, María Eugenia Casco y Santiago Enrique Roatta. Universidad Abierta Interamericana (UAI).

Short Papers

- **Medición del Significado Afectivo en la Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje:** Nevelin Irene Salazar y Elena Beatriz Durán. Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
- **Modelo de Analítica de Aprendizaje: Competencia Digital inteligente para estudiantes universitarios:** Fernandez, Mirta G. y Mariño Sonia I. Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

XXIII Workshop Computación Gráfica, Imágenes y Visualización (WCGIV) 384

Full Papers

- **A Review on Dynamic Time Warping in Data Visualization:** Dana K. Urribarri. Universidad Nacional del Sur (UNS) y CONICET.
- **Análisis de Pequeños Cuerpos de Agua con Procesamiento Digital de Imagen en Sentinel-2:** M. Belén Ruspil, Marina P. Cipolletti, Guillermina S. Santecchia, Claudio Augusto Delrieux y Edgardo Navarro. Universidad Nacional del Sur (UNS), CONICET y CIC.
- **Beyond Text: Enhancing Human-Computer Interaction through Multimodal Embodied Conversational Agents:** Emiliano Novelli, Yoselie Alvarado y Roberto Guerrero. Universidad Nacional de San Luis (UNSL).
- **Estudio Comparativo de Configuraciones de Visualización de EEG en Aplicaciones Móviles:** Diego Coulombie, Alberto Miguens, Ariel Gentile y Cecilia Lucero. Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Universidad Favaloro y Universidad Nacional de Córdoba.

- **Estudio Preliminar de Especies Exóticas Invasoras de Tithonia (Asteraceae) Aplicando Visión por Computadora:** Jonathan A. Tiano, Kevin P. Tiano, G. Noelia Revollo Sarmiento, Carlos H. A. Cabrera y M. Vaira. Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) e INECOA-CONICET.
- **Hacia el Control Natural de Drones mediante Gestos:** Graciela Rodríguez, Nicolás Jofré, Silvia Castro y Roberto Guerrero. Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y Universidad Nacional del Sur (UNS).
- **Implementación de Pipeline para la extracción de Símbolos en Cursogramas:** Matias Ignacio Almad y Pablo Pytel. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Buenos Aires.
- **Marco y herramientas para el estudio empírico de hashes perceptuales para el control de la integridad en imágenes de documentos textuales:** Jorge Ramirez, Carina Reyes, Sergio Rocabado Moreno, Cecilia Espinoza, Ernesto Sánchez y Fernando Rivera. Universidad Nacional de Salta (UNSa).
- **Plataforma de Visualización para el Monitoreo Meteorológico:** Jorge Arroyuelo, Mercedes Barrionuevo, Veronica Gil-Costa y Cristian Tissera. Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

XXIII Workshop Bases de Datos y Minería de Datos (WBDMD) 476

Full Papers

- **An Optimization of the Dynamic Set of Clusters for Similarity Searches:** Pablo Samat, Verónica Ludueña, Nora Reyes, Rodrigo Paredes, Karina Figueroa y Miguel Lagos. UNSJ, UNSL, Universidad Finis Terrae (Chile) y Universidad Michoacana (México).
- **Construcción de modelos predictivos en el sector ferretero a partir de datos transaccionales: efectos de la pandemia en Paraguay:** Isaias Cáceres, Maximiliano Amarilla, Luis Richer, Gustavo Sosa-Cabrera y Eladio Martínez. Universidad Paraguayo Alemana.
- **CRISP-BIO: Adaptación de la metodología CRISP-DM a un sistema de reconocimiento biométrico mediante técnicas de Machine Learning:** Silvia Ruiz, Carlos Alvez, Ernesto Miranda y Graciela Etchart. Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
- **Dinámica de los Precios en el Sector de Materiales de Construcción: Patrones y Predicciones Basados en Datos:** Matías Rubén Sánchez Sánchez, Diego Milciades Espínola Alvarenga y Gustavo Sosa-Cabrera. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).
- **Optimización de Procesos de Muestreo Mediante el Uso de Herramientas de Simulación y Proceso Analítico Jerárquico:** Marcelo Esperanza, Martín Pastorini, Walter Gomez, María Alejandra Ochoa, Enrique Fernandez y Carlos Gustavo Lopez. Universidad Nacional del Oeste (Argentina).
- **Similarity Searching using Hybrid Technique Permutation Graph and Clustering:** Gerardo Rocha, Karina Figueroa y Nora Reyes. Universidad Michoacana (México) y Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

- **Una revisión de bases de datos que poseen multimodelos:** Luciano Marrero, Verena Olsowy, Pablo Thomas, Leandro Corbalán, Juan Fernández Sosa y Patricia Pesado. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.

Short Papers

- **Análisis de la Detección de Outliers en Datos Clínicos mediante Local Outlier Factor e Isolation Forest:** María Fernanda Cuadrado Estrebou, Alejandro Luis Foglino y María Teresa Peña. Universidad Argentina de la Empresa (UADE).
- **Detección de combinaciones genéticas asociadas a la respuesta farmacológica mediante aprendizaje automático en pacientes paraguayos con tuberculosis:** Marco Aurelio Chong Su Acosta Posadas, Claudia Fatima Arami Nuñez Scolari, Gustavo Sosa-Cabrera y Chyntia C. Díaz Acosta. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).
- **Predicción de riesgo de incendios forestales en Paraguay: Un enfoque basado en stacking de modelos de Machine Learning con datos geoespaciales:** Alexis Rodrigo Arce Delgadillo, María Laura Capdevila Castro y Gustavo Sosa-Cabrera. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).

XXII Workshop Ingeniería de Software (WIS)..... 565

Full Papers

- **A comprehensive accessibility assessment process: the case of the user-based Accessibility Qualifier tool:** Ivana Harari, Sergio Luján-Mora, Javier Díaz y Daniel Idalgo. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad de Alicante (España).
- **An Efficient and Flexible Synthesis of Behavioral Patterns Specifications employing the GR(1) Style:** Fernando Asteasuain. Universidad Nacional de Avellaneda.Universidad Abierta Interamericana - Centro de Altos Estudios CAETI.
- **Análisis del estado del arte sobre la actividad de instalación de sistemas de software:** Rodrigo Maestre, Marisa Panizzi y Rodolfo Bertone. UTN-FRBA, Universidad Nacional de Hurlingham y Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- **Descubrimiento Automático de Microservicios mediante Modelos Generativos y Verificación Formal:** Daniel Narváez, Nicolás Battaglia, Alejandro Fernández y Gustavo Rossi. Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- **Dual Prioritization: A Key Enabler of Iterative and Incremental Development:** Fernando Pinciroli y Álex Torres Bermúdez. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y Corporación Universitaria Comfacauca (Colombia).
- **Elicitación y Especificación de Requerimientos Asistida por IA: Integración de Herramientas de Razonamiento Iterativo:** Ailén Panigo, Kristian Petkoff Bankoff, Ariel Pasini y Patricia Pesado. Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- **Evaluación de la calidad de modelos de lenguaje de gran escala basada en ISO/IEC 25059 e ISO/IEC TS 25058 mediante el enfoque GQM:** Juan Ignacio Torres, Ariel Pasini y Patricia Pesado. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.

- **Gestión de la Incertidumbre en Proyectos de Software mediante Métricas de Alcance y Esfuerzo:** María Alejandra Ochoa, Graciela Hadad, Enrique Fernandez y Carlos Gustavo Lopez. Universidad Nacional del Oeste (Argentina).
- **Herramientas para la e-participación: Una revisión sistemática de la literatura:** Sandra V. Lucero y Gabriela N. Aranda. Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
- **Modelado de dependencias y análisis de impacto de los cambios en los requisitos:** Gladys N. Kaplan. Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y Universidad Nacional de Luján (UNLu).
- **Propuesta de Transformación Digital para el Proceso de Mediación de Materiales en el Sistema Institucional de Educación a Distancia:** Nirva Carestia, Silvina Balmaceda y Cintia Ferrarini Oliver. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
- **Synthesis of the Conceptual Elements Included in Non-Functional Requirements, Measurement, and Evaluation useful for Evaluation Projects and Strategies:** Luis Olsina, Pablo Becker y María Fernanda Papa. Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam).

XX Workshop Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos (WARSO) 688

Full Papers

- **Análisis de Flujos de Datos en Redes IoT: Un Enfoque Basado en Stream Processing:** Diego R. Rodriguez Herlein y Claudia N. Gonzalez. Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).
- **Análisis de rendimiento y eficiencia energética en el clúster Raspberry Pi Cronos:** Martha Semken, Mariano Vargas, Ignacio Tula, Giuliana Zorzoli y Andrés Rojas Paredes. Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).
- **Diseño e implementación de un sistema de IoT para la instrumentación de postes de viñedos:** Agustin Giardinelli, Gustavo Mercado, Ana Diedrichs y Cristian Bernoco. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Mendoza.
- **IoTrack: Prototipo de Sistema IoT para Monitoreo y Gestión Remota de Dispositivos:** Wursten Augusto Gabriel, Insfrán Jordán Francisco y Diaz Zamboni Javier Eduardo. Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).
- **Análisis y Evaluación de 802.11ah – Wi-Fi HaLow para Comunicaciones en IoT:** Guillermo Reggiani y Sergio Pellegrino. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Bahía Blanca.

Short Papers

- **Análisis y Evaluación de 802.11ah – Wi-Fi HaLow para Comunicaciones en IoT:** Guillermo Reggiani y Sergio Pellegrino. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Bahía Blanca.

XVIII Workshop Innovación en Sistemas de Software (WISS) 731

Full Papers

- **Ciencia de Datos Aplicada a la Gestión Ambiental - Monitoreo Inteligente de Residuos Plásticos en el Arroyo El Gato:** Diego Martín Luna, Rodolfo Bertone y Marcelo Taruschio. Universidad Católica de La Plata (UCALP).
- **Desarrollo de un Marco Conceptual para la Transición y Coexistencia Segura entre Sistemas Blockchain Clásicos, Post-Cuánticos y Cuánticos:** Leonardo Corbalán, Juan Fernández Sosa, Luciano Marrero, Verena Olsowy, Pablo Thomas y Patricia Pesado. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.
- **Dispositivo IoT para Control de Temperaturas en PyMEs de Cerveza Artesanal:** Julián Perrino, Federico Forciniti, Martín Correa, Marcelo Taruschio y Rodolfo Bertone. Universidad Católica de La Plata (UCALP).
- **Modelado interoperable de datos odontológicos en Paraguay usando FHIR Shorthand (FSH): Desarrollo de un prototipo clínico basado en el estándar HL7-FHIR:** Diego Rubén Gómez Morel, José Maria Cabrera Peralta, Romina Rojas Moreno y Gustavo Sosa-Cabrera. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay).
- **Plataforma de Legajos Digitales con Soporte en Blockchain:** Federico Mazza, Martín Correa, Marcelo Taruschio y Rodolfo Bertone. Universidad Católica de La Plata (UCALP).
- **Prototipo de Sistema de Recomendación Ubicuo para Ayudar a Alumnos Universitarios con Estrés Académico:** Eugenia Alejandra González y Margarita María Álvarez. Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE).
- **Template de Motor de Aumentación de Prompts para Large Language Models:** Martin Becerra, Jorge Ierache, Diego Sanz y Pablo Soligo. Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y Universidad de Buenos Aires (UBA).
- **Una Arquitectura Híbrida Extensible para Sistemas IA-Ready:** Facundo Leonardo Chayle y Antonela Tommasel. Universidad Abierta Interamericana (UAI) y Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

XVI Workshop Procesamiento de Señales y Sistemas de Tiempo Real (WPSSTR) 818

Full Papers

- **Estrategias de control del Dengue utilizando Modelado y Simulación basado en Agentes:** Ignacio Di Loreto, Roman Bond, Martín Morales y Diego Encinas. Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Short Papers

- **Monitoreo y Medición de Señales de RF en entornos urbanos:** Lorenzo De Pasquale y Guillermo Reggiani. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Bahía Blanca.

XIV Workshop Innovación en Educación en Informática (WIEI) 833

Full Papers

- **Inteligencia Artificial en la escuela secundaria: experiencias de extensión universitaria con y para docentes:** Isabel Miyuki Kimura, Claudia Alejandra Queiruga y Francisco Javier Díaz. Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- **NeuroIA Argentina: avances, desafíos y proyecciones de un campo interdisciplinario emergente:** Luca Sarramone, Matias Presso, Elias Todorovich, Claudio Aciti y Jose A. Fernandez-Leon. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y CONICET.
- **Revisión sistemática de literatura sobre robótica educativa en nivel primario en Iberoamérica:** Gabriel Caeiro, Cecilia Sanz, Verónica Artola y Santiago Medina. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.

XIV Workshop Seguridad Informática (WSI) 866

Full Papers

- **Análisis de vulnerabilidades de seguridad en sistemas de gestión de identidades y accesos de usuarios:** Miguel Mendez-Garabetti, Eduardo Piray, Leonardo Requena, Ricardo González, Guillermo Romero Arregin, Federico Schwemler, Pablo Bernal, Yago González, Matías Moll y Diego Fraser. Universidad CAECE Mar del Plata y Universidad Siglo 21.
- **Análisis interpretativo de los ataques en WhatsApp/Telegram y su prevención:** Alejandra Di Gionantonio ,Laura del Carmen Ligorria, Roxana María Manera , Lorena Peralta, Luis Contrera, Mairena Di Gionantonio. UTN Facultad Regional Córdoba
- **Autenticación Inclusiva en la Práctica: Evaluación Empírica en Entornos de Alta Seguridad:** Luis Alfonso Palomares. Universidad Nacional de La Matanza
- **Ciberseguridad Estratégica para PyMEs: Un Modelo de Gobernanza Adaptado y Progresivo:** Diego Bolatti , Javier Diaz , Veronica A. Bollati. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia. Universidad Nacional de La Plata. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia, CONICET
- **Exploits que se Introducen a través de las Vulnerabilidades de los Navegadores Web:** Laura Ligorria, Alejandra Di Gionantonio, Nicolás Colacioppo y Mairena Di Gionantonio. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Córdoba.
- **Pseudo-Random Binary Generator Based on the Combination of Self-Shrinking Generators:** Andrés Francisco Farías, Andrés Alejandro Farías, Germán Antonio Montejano, Ana Gabriela Garis y Daniel Riesco. Universidad Nacional de La Rioja y Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

VIII Track Gobierno Digital y Ciudades Inteligentes (TGDCI) 923

Full Papers

- **Adquisición y almacenamiento de variables meteorológicas provenientes de diferentes dispositivos electrónicos para la construcción de gemelos digitales:** Leonardo Navarria, Ariel Pasini y Elsa Estévez. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad Nacional del Sur (UNS).
- **Estrategias de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento a través de la Ciberseguridad en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires – Argentina:** Tomás Cappelli, Alejandra B. Lliteras y Patricia Bazán. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CICPBA.
- **Gobernanza de Datos Abiertos: Diseño de una guía estratégica para la provincia de Río Negro:** Alejandra Viadana, Mauro Cambarieri, Bruno Gorosito, Hector Ruiz y Nicolás Martin. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
- **Guía Estratégica para la Transformación Digital Municipal en Argentina:** Rocío Muñoz, Ariel Pasini y Patricia Pesado. Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y CIC.
- **Modelo de evaluación de satisfacción del ciudadano universitario aplicado a expediente electrónico:** Miguel A. Marafuschi Phillips, Ariel Pasini y Ana C. Lacunza. Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- **Tecnologías Aplicadas a Ciudades Inteligentes:** Rocío Rodríguez, Pablo Vera, Nicolás Repetti, Dora Mendoza, Claudia Alderete y Santiago Zavatti. Universidad Abierta Interamericana (UAI), UNLaM y UNSa.

Short Papers

- **Diseño y Validación Preliminar de un Sistema Abierto de Iluminación Pública para Ciudades Inteligentes:** Lautaro Bifano y Fidel Aguirre. Universidad Tecnológica Nacional (UTN) La Plata.
- **Simulación de Ampliación del Tren Universitario de La Plata:** Martina Lucía Gonzalez, Leandro Gobbi, Lucas Maccallini, Fernando Romero, Diego Encinas y Marcelo Naiouf. Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
- **Sistema de gestión de reciclado para un municipio con capacidades de Ciudad Inteligente:** Carlos Fabián Lugani, Guillermo Lino Malpeli, Karen Ruiz Aiza y María Virginia Parrotti. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
- **ThreeHaus: Un software para el análisis comparativo de eficiencia térmica en sistemas constructivos sostenibles:** Cristina Salomé Valiente Mendoza, Virginia Maria de la Serena Rojas Marcelli, Andrea Arami Sandoval Vargas, Gustavo Sosa-Cabrera y Eladio Martínez. Universidad Paraguayo Alemana.

IV Short Papers de Alumnos (SPA).....1012

- **Accesibilidad Digital al Lenguaje Figurado mediante Inteligencia Artificial:** Ulises Fritz Serain y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad CAECE Mar del Plata.
- **Agente basado en LLM para la ejecución de comandos CLI a partir de lenguaje natural: Caso de estudio con Docker:** Renzo Martin Robles y Juan Manuel Fernández. Universidad Nacional de Luján.
- **Análisis geoespacial para el desarrollo urbano: un estudio sobre la distribución comercial en Rivadavia, San Juan, Argentina:** María del Valle Scheffer, Sergio Quiroga Marinatto y Juan Aranda Romera. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).
- **Asistencia Digital Empática Basada en Inteligencia Artificial: Integración de Bienestar y Organización Personal en Entornos Inteligentes:** Matías Bertoldo, Nicolás Cuadrado, Francisco Galera, Ezequiel Castro Burgos, Natalia Sánchez y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad del Aconcagua.
- **Aumentación de Datos mediante Grandes Modelos de Lenguaje para la Clasificación de Preguntas Contables:** William Quiroga, Edgardo Ferretti y Horacio Thompson. Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y CONICET.
- **Desempeño Comparativo: Kubernetes y VMs en escenarios de carga estable y dinámica con Google Cloud Platform:** Báez Débora Jazmín, Canteros Luciana Belén, Díaz Bricia Candela y González Coene Alejandro Rafael. Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
- **Detección y análisis de amenazas cibernéticas con Security Onion:** Mauricio Villalba, Lucas Prado, Santiago Luna y Sofía Martinez. Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
- **Detención de Ciberacoso en Redes Sociales utilizando herramientas de IA: Mapeo Sistemático de la Literatura:** Mariela Bautista, Marisa Daniela Panizzi e Iris Ines Sattolo. Universidad de Morón.
- **Dinámica molecular para analizar el impacto de la secuencia y conformación del ADN en la distribución del estrés torsional:** Juan Pérez-Rejala, Víctor Martínez, José F. Ayala, Dora B. Krimer y María José Fernández-Nestosa. Universidad Nacional de Asunción (Paraguay) y CSIC (España).
- **Diseño de artefactos pedagógicos mediante IA: un enfoque basado en LLM y RAG:** Nelson Garrido, Carlos Neil y Claudia Pons. Universidad Abierta Interamericana (UAI).
- **Diseño e Implementación de una Infraestructura Virtual Educativa con Autenticación Multifactorial Avanzada:** Ángel Arroyo, Belén Natiotis, Luis Patiño, Agustín Cad Forni y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad del Aconcagua.
- **Diseño y Optimización de un Modelo Computacional para la Inferencia del Estado Cognitivo mediante la Fusión de Datos Multimodales en Tiempo Real en Dispositivos Móviles:** Giuliana Bonora, Carolina Sanchez, Ona Labay, Valentina Arriaga y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad del Aconcagua.
- **EchoLens: Abriendo Barreras de Comunicación:** Tomas Acosta, Agustin Curilef, Olivetti Angel Ezequiel, Juan Cruz Martinez Luquez y Mauro Cambarieri. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).
- **Evaluación de la Calidad del Software de Simuladores Clínicos utilizados en Enfermería:** María A. Ojeda, Ana Garis y Carlos Salgado. Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

- **Framework para Backend de Videojuegos basado en Patrones de Componentes y Estados:** Martín Gómez, Emilio Ormeño y Cintia Ferrarini Oliver. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

- **Gestión de Datos para la Logística de Distribución de Productos Perecederos:** Marco Edgardo Ferro, Lautaro Daniel Galeano, Hugo Beilis y Norma Herrera. Universidad Nacional de Villa Mercedes y Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

- **Identificación y mitigación de vulnerabilidades de una plataforma web académica mediante técnicas de pentesting no intrusivas: Mapeo sistemático de la literatura:** Mariano Nicolás Miguez, Marisa Panizzi e Iris Sattolo. Universidad de Morón.

- **Integración de Grandes Modelos de Lenguajes y Grafos de Conocimiento para el Análisis de Textos Científicos:** Matías Torres Esteban, Leticia Cagnina y Horacio Thompson. Universidad Nacional de San Luis (UNSL) y CONICET.

- **Integración de Modelos de Lenguaje en la Automatización de Tareas mediante el Model Context Protocol (MCP):** Lautaro Olmedo, Gonzalo Gallardo, Valentino De Blas, Tomás Peiretti, Santino Piantini y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad del Aconcagua.

- **La Aplicación de la Tecnología de Gemelos Digitales para la Resiliencia y la Mitigación de los Fenómenos Climáticos en el Contexto Actual:** Milton Daniel Antrichipay, Ana Paula Agostinelli y Bruno Martin Sosa. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

- **Mejorando técnicas de sincronización de clientes en mundos virtuales en línea con IA:** Facundo Jiménez, Marisa Panizzi e Iris Sattolo. Universidad de Morón.

- **Optimización Energética en Edificios Mediante Simulación y Técnicas de Inteligencia Artificial: Una Propuesta Metodológica:** Ulises Fernández, Adriano Rovelli, Juan Manuel Trejo, Ezequiel Moreno, Jesús Sabio, Miguel Méndez-Garabetti. Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología, Universidad del Aconcagua, Mendoza

- **Pizarras digitales colaborativas con IA en el proceso de ideación de productos:** Mariana Mingues, Daniel Diaz y Sandra Oviedo. Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

- **Plataforma Educativa con Inteligencia Artificial para la Formación en Oficios: Un Enfoque en Repaso Adaptativo y Accesible:** Bárbara Schmidt y Miguel Méndez-Garabetti. Universidad CAECE Mar del Plata.

- **Procesamiento de señales con cluster embebido:** Barreto, G., Barrera, J., La Nasa, L., Pascal A., Schreiner J., Ledesma F. y Colla, P. Universidad Autónoma de Entre Ríos.

- **Prototipo Conceptual para la Gestión de Inventario Basada en Blockchain Privada: Trazabilidad Inmutable y Prevención de Pérdidas:** Francisco Guerrero, Santino Sbriglio, Bruno Nerpiti, Matías Trifiro y Emiliano Las Heras. Universidad del Aconcagua.

- **Prototipo de Aplicación Web para la Exploración Práctica de Modelos Generativos Multimodales:** Luis Alberto Rodriguez, Insfrán Jordán y Javier Diaz Zamboni. Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

- **Refactorización y Modularización en el Frontend: Implementación de MicroFrontend:** Martina Garcia y Enrique Molinari. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

- **Sesgos en Modelos de Inteligencia Artificial para el Reclutamiento Laboral:** Milagros Murua, Matias Vie Sad, Cristian Rodriguez, Diego Real, Bianca Luconi, Tomas E. Rodriguez y Miguel-Méndez Garabetti. Universidad del Aconcagua.

- **SiBDaNN: Un Sistema para la Identificación de Cadáveres en Búsqueda de Personas Desaparecidas:** Ezequiel Bernaldez, Ezequiel Nodar, Gerardo Ragazzi, Paola Azar, Darío Ruano y Norma Herrera. Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

- **Sign2Speech: una aplicación de traducción de señas para la inclusión de personas mudas:** Facundo Cascallana y Melisa Kuzman. Universidad CAECE Mar del Plata y Universidad Castilla-La Mancha.

- **Sistema de generación aumentada por recuperación (RAG) para el acceso a información académica:** Francisco Guerra, Kevin Monti y Juan Manuel Fernández. Universidad Nacional de Luján.

- **Sistema de Recomendación de Productos Financieros con Incorporación de Variables Macroeconómicas: Un Mapeo Sistemático de la Literatura:** Sebastián Poleschi, Iris Sattolo y Marisa Panizzi. Universidad de Morón.

- **Sistema experto para la detección de la Porfiria:** Nicolás Borda, Facundo Topa, Iris Sattolo y Marisa Panizzi. Universidad de Morón.

- **Sistema IoT para arte inmersivo: una instalación interactiva:** Sofía Milagros Córdoba y Melisa Kuzman. Universidad CAECE Mar del Plata y Universidad Castilla-La Mancha.

- **Un proceso de Big Data para la predicción de cantidad de casos de Infecciones Respiratorias Agudas en función del Clima:** Francisco Repetto, Malena Rivera y Agustina Buccella. Universidad Nacional del Comahue.

- **Un proceso de Big Data para la recomendación de películas a usuarios en base a su comportamiento:** Lara Valentina Acuña Bravo, Luis Eulogio Keller y Agustina Buccella. Universidad Nacional del Comahue.

XXVI Workshop

Agentes y Sistemas Inteligentes (WASI)

A Comparative Study of Supervised, Transfer Learning, and Anomaly Detection Methods for Fundus Image Quality Assessment

Lucas Gabriel Telesco and César Sebastián Peralta

UNCPBA, CONICET, Pladema Institute, Campus Universitario,
Tandil, 7000, Buenos Aires, Argentina
ltelesco@pladema.exa.unicen.edu.ar
cperalta@pladema.exa.unicen.edu.ar

Abstract. Retinal image quality assessment (RIQA) is a fundamental step for manual or automated diagnosis, but supervised methods require large volumes of labeled data. This paper presents a comparative study between a supervised approach, transfer learning-based methods, and anomaly detection for the RIQA task. A supervised ResNet-18 architecture was evaluated against one-class classification models (One-Class SVM and Deep SVDD) on the public DDR and Kaggle (EyePACS) datasets. The results show that the supervised model achieves the highest performance in in-domain evaluations (F1-Score of 0.914 on DDR), but suffers a significant degradation in unseen domains. The transfer learning-based approach (ResNet+SVM) proved to be the most effective unsupervised strategy (F1-Score of 0.670) and a computationally efficient starting point.

Keywords: Fundus Image Quality Assessment, Deep Learning, One-Class Classification, Supervised Learning, Transfer Learning

1 Introduction

Retinal image quality assessment (RIQA) is fundamental for accurate diagnosis of ocular diseases and for ensuring the reliability of automated computer-aided diagnostic (CAD) systems [2, 24]. In clinical practice, various external factors such as insufficient contrast, blurring, and patient movement frequently degrade image quality, which complicates both manual and automated analysis [24, 23]. The criticality of RIQA is underscored by studies demonstrating that filtering out low-quality images through an assessment system can significantly improve the accuracy and area under the curve (AUC) for subsequent retinopathy detection [24, 5]. This positions RIQA not merely as a standalone classification task, but as a crucial upstream process that directly enhances the performance and trustworthiness of downstream diagnostic artificial intelligence. Recent advances in deep learning have enabled the development of supervised models for RIQA, commonly leveraging convolutional architectures such as ResNet trained with explicit quality labels [1, 2]. A standard research approach is binary-classification,

where images are categorized as “good” or “bad” by determining characteristics for both classes [26]. As a second line of research, the usage of a three labeling strategy (“good”, “usable” and “rejected”) has been strongly developed, defining an intermediate class whose images are not high-quality enough for automated detection, but they can be feasibly analyzed by ophthalmologists [6, 10]. However, obtaining exhaustive annotations for all types of poor-quality retinal images is often impractical, especially in large-scale screening scenarios. In this context, one-class classification methods, such as Deep SVDD, have emerged as a promising alternative [19, 17]. These methods are trained solely on high-quality examples and aim to detect deviations as anomalies, reducing the dependency on manual labeling. However, as low-quality images captured in regular clinical practice use to be discarded, the available dataset for machine learning strategies are, consequently, unbalanced [12]. This fact sets an encouraging opportunity for applying unsupervised models, which aim to build a strong characterization of the study dataset, such that anomaly detection tasks are potentially facilitated [7, 2].
In this paper, we propose a comparative study between a supervised baseline and a one-class classification approach for retinal image quality assessment, as it is shown in Figure 1. Specifically, we evaluate a supervised ResNet-18 model trained with binary quality labels against a Deep SVDD model and a One-Class ResNet trained exclusively on good-quality images. Both approaches share the same ResNet-based feature extractor, enabling a fair comparison. Our goal is to assess the practical benefits and limitations of one-class learning in this task and verify whether unsupervised strategies can match or surpass fully supervised performance.

2 Related Work

Deep learning, particularly Convolutional Neural Networks (CNNs), has been widely adopted for RIQA, often employing transfer learning from large-scale image datasets. Supervised methods, exemplified by architectures such as ResNet-18 or ResNet-50, are trained on datasets with explicit quality labels (e.g., good versus bad), enabling direct classification of image quality [24]. Supervised learning is well-suited for classification and regression tasks where extensive labeled training data allows models to learn explicit mappings between inputs and desired outputs [7]. However, acquiring comprehensive labeled data for all possible “bad” quality variations in medical imaging is often resource-intensive, difficult, or even infeasible, as representative examples for non-target or abnormal classes may be scarce or impossible to obtain [12]. This practical challenge highlights the inherent value of unsupervised learning approaches, which model the characteristics of “normal” or “good” data and identify deviations as anomalies [7]. This paradigm is particularly relevant for anomaly detection tasks where the “normal” class is well-defined, but anomalies are diverse and rare, making unsupervised methods a pragmatic and often necessary alternative in real-world medical data acquisition scenarios [7].




Fig. 1. Comparison of self-supervised One-class classification models against a supervised baseline.

One-class classification is a distinct machine learning paradigm that aims to define a boundary around a single target class, classifying any data points outside this boundary as anomalies [9]. This approach is particularly valuable in medical imaging applications, such as tumor detection or the assessment of image quality, where obtaining a diverse and representative set of abnormal examples for training a binary classifier is often challenging or impracticable [9]. Support Vector Machine (SVM) is a classical method of this approach, where a hyperplane is built in the feature space in order to separate anomalous elements from normal data [22]. A second point of view is added by Support Vector Data Description (SVDD), where a hypersphere is used, instead of a simple hyperplane, to concentrate normal data near a certain point [13]. Extending this concept, Deep Support Vector Data Description (Deep SVDD) integrates the SVDD objective with deep neural networks, learning a compact representation of normal data within a minimum-volume hypersphere in a learned feature space [19].
While deep one-class classification methods, including variants of Deep SVDD, have advanced the state-of-the-art in anomaly detection on complex datasets [18], their performance relative to supervised classification models in RGB high-resolution image domains warrants further exploration. Other RIQA studies achieve high performance on multi-class labeling schemes (e.g., "good," "usable," "rejected"). On the three-class EyePACS dataset, Fu et al. [5] reported an F1-score of 0.8550, while the more recent VISTA method by Khalid et al. [10] reached 0.8868. However, this work adopts a binary approach driven by the objective of directly comparing supervised classification with one-class anomaly detection, a paradigm that naturally fits a "normal" vs. "anomaly" problem.




Fig. 2. Input images and their transformed versions from the data augmentation strategy. Examples are shown for both the Kaggle and DDR datasets.

3 Methods

As it can be seen in Figure 1, we compared a binary classification supervised CNN against two different one-class classification approaches evaluated for the image quality assessment task. The common objective of these latter methods is to model the distribution of the normal class ("good quality" images) in order to subsequently identify "bad quality" images as anomalies. The strategies primarily differ in the technique used for feature extraction, ranging from transfer learning [27] to self-supervised learning [14].

3.1 Datasets

The experimental evaluation is performed on two publicly available fundus image datasets: DDR [11] and Kaggle (EyePACS) [26]. The models were trained

independently on each dataset. To comprehensively evaluate their performance, including generalization in cross-domain settings, each model was tested on both its own source training domain (in-domain evaluation) as well as on the alternate, unseen domain (cross-domain evaluation).

DDR The DDR dataset contains 13673 fundus images from 9598 patients, collected to evaluate deep learning methods in real clinical settings. Each image is annotated with both diabetic retinopathy (DR) grade and image quality. For our experiments, we used only the binary quality labels (bad/good). The training set contains 575 bad and 6260 good images; the validation set includes 230 bad and 2503 good; and the test set has 346 bad and 3759 good images.

Kaggle (EyePACS) This dataset originates from a diabetic retinopathy screening challenge and consists of retinal images labeled with DR severity levels. A significant portion (≈20%) is considered ungradable due to poor image quality, such as blur, under/overexposure, or incorrect focus. For this work, we use the binary quality annotations ("Accept/Good" vs. "Reject/Bad") provided by experts. The training split includes 1285 bad and 33841 good images; validation has 226 bad and 10680 good; and test contains 873 bad and 41797 good images.

3.2 Supervised baseline

We utilized a ResNet-18 architecture [8], initialized with pre-trained weights from the ImageNet dataset. The network's final fully-connected layer aims to categorize each image as either "good quality" or "bad quality" by producing a single logit output. For model optimization, a Binary Cross Entropy with Logits (BCEWithLogitsLoss) loss function was employed [15]. The model was trained using a learning rate of 0.001.
To improve robustness and prevent overfitting, we employed a data augmentation strategy conceptually based on the RandAugment technique [4]. The applied transformations included rotations, horizontal flips, and vertical flips. Color space perturbations were intentionally limited to minor adjustments to avoid image degradation that could lead to inconsistencies with the ground truth labels, as shown in Figure 2. During training, each image was subjected to a maximum of seven transformations, which were uniformly sampled with replacement, and their respective magnitudes were randomly selected from pre-defined intervals.
The selection of the final model was guided by its performance on the validation set. In all instances, the model achieving the highest F1-score for the overall quality assessment task was preserved for the final evaluation and comparison.

3.3 One-Class Classification Based on Transfer Learning

This method utilizes features extracted from a pre-trained network. Specifically, a ResNet-18 architecture with weights pre-trained on the ImageNet dataset was

employed. This network was used as a fixed feature extractor, processing each image to obtain its representation vector. Subsequently, these vectors corresponding to the "good quality" images in the training set were used to train a One-Class Support Vector Machine (One-Class SVM) model [16] which learns a boundary to distinguish the normal class from anomalies.

3.4 One-Class Classification Based on Self-supervised Learning

Unlike the previous method, these approaches learn representations directly from the fundus image data, through a self-supervised pre-training phase with autoencoders. In this line, an autoencoder with an architecture consisting of a ResNet-18 encoder and a convolutional decoder was trained by minimizing the Mean Squared Error (MSE). The resulting encoder is used as a feature extractor in a second step.

One-Class SVM A first strategy was performed by comparing two autoencoders implementations: a Standard Autoencoder (AE) to reconstruct the original image, and a Denoising Autoencoder (DAE) to reconstruct the original image from an artificially corrupted version (darkening and blurring) [3]. Trained exclusively on the more voluminous Kaggle dataset and optimized . This decision was made to leverage its significantly larger volume of images, which is critical for learning robust and generalizable features in a self-supervised paradigm. The alterations introduced by this latter variant is intended to represent the possible ones occurred during fundus image capturing.
Once trained, the resulting encoder was used as a feature extractor to train a One-Class SVM model, analogously to the transfer learning method [21].

Deep One-Class (SVDD) This second strategy implied the Deep SVDD framework, which integrates representation learning and the definition of an anomaly boundary. Here, an AE was only implemented according to Ruff et al. [19].
After the pre-training stage, the decoder was discarded, and a single centroid c was calculated in the latent space from the "good quality" images. As recommended by the original Deep SVDD methodology, data augmentation was omitted to preserve the normal data distribution. The anomaly score for a new image was then defined as the distance between its feature vector and the centroid c, in line with the original formulation by Ruff et al.[19].

4 Results and Discussion

This section presents the quantitative results of the evaluated models, organized by methodological approach. Performance was measured using accuracy (ACC), F1-Score, precision, recall, and specificity metrics. Given the significant class imbalance in both datasets, where "good" quality images are far more numerous,

the F1-Score is considered the primary metric for a fair comparison, as it provides a harmonic mean of precision and recall. The complete results are detailed in Table 1, Table 2, and Table 3.

4.1 Performance of Supervised Models

Table 1 shows the performance of the supervised classification models. As expected, these models achieve very high performance when trained and evaluated on the same domain, reaching an F1-Score of 0.914 on the DDR dataset and 0.770 on Kaggle. However, a performance degradation is observed when the models are evaluated on a different domain than the one used for training. For instance, the model trained on DDR and evaluated on Kaggle experiences a drop in its F1-Score to 0.469. The model trained on DDR fails on Kaggle due to very low precision (0.388), generating a high number of false positives. Conversely, the model trained on Kaggle fails on DDR due to very low recall (0.496), rendering it unable to detect almost half of the bad quality images. This shows the limited generalization capability of supervised models under domain shifts, motivating the exploration of the following approaches.

Table 1. Performance metrics of the supervised models. The models were trained on DDR and Kaggle and evaluated in both in-domain and cross-domain settings.

Trained on	Evaluated on	ACC	F1 SCORE	PRECISION	RECALL	SPECIFICITY
DDR	DDR	**0.986**	**0.914**	**0.931**	**0.898**	**0.994**
	Kaggle	0.972	0.469	0.388	0.593	0.980
Kaggle	DDR	0.957	0.655	0.966	0.496	0.998
	Kaggle	**0.991**	**0.770**	**0.793**	**0.748**	**0.996**

4.2 Performance of One-Class Classification Models

Table 2 and Table 3 present the results of the anomaly detection approaches. Among these methodologies, the model based on transfer learning (ResNet + SVM) proved to be the most effective. When evaluated on the DDR domain, this approach achieved an F1-Score of 0.670, considerably outperforming the other unsupervised strategies. This suggests that features from large-scale pre-training are sufficiently robust to separate good from bad quality fundus images in an unsupervised setting. On the other hand, the methods based on self-supervised features (AE and DAE) and the Deep SVDD approach showed more modest performance. The AE, DAE, and SVDD models trained on Kaggle and evaluated on the DDR domain obtained F1-Scores of 0.256, 0.227, and 0.267, respectively. Furthermore, the one-class models proved to be even more vulnerable to domain shift. The Deep SVDD model trained on DDR, for example, suffered a performance drop when evaluated on Kaggle, where its F1-score dropped from 0.428 to 0.079.

Table 2. Performance metrics of One-Class SVM models. The models use features from a pre-trained ResNet-18 (transfer learning) and self-supervised Autoencoders (AE/DAE).

Trained on	Evaluated on	ACC	F1 SCORE	PRECISION	RECALL	SPECIFICITY
ResNet + SVM	DDR	**0.925**	**0.670**	**0.525**	**0.925**	**0.923**
	Kaggle	**0.951**	**0.319**	**0.224**	**0.558**	**0.560**
AE - Kaggle	DDR	0.861	0.256	0.230	0.288	0.913
	Kaggle	0.950	0.225	0.166	0.350	0.963
DAE - Kaggle	DDR	0.840	0.227	0.189	0.283	0.891
	Kaggle	0.949	0.226	0.165	0.358	0.962

Table 3. Performance metrics of the Deep SVDD models. Results are shown for models trained on DDR and Kaggle, with in-domain and cross-domain evaluations.

Trained on	Evaluated on	ACC	F1 SCORE	PRECISION	RECALL	SPECIFICITY
DDR	DDR	**0.916**	**0.428**	**0.489**	**0.381**	**0.381**
	Kaggle	0.667	0.079	0.042	0.695	0.695
Kaggle	DDR	0.907	0.267	0.387	0.204	0.204
	Kaggle	**0.965**	**0.226**	**0.207**	**0.248**	**0.248**

5 Conclusions

The results of this study suggest that the supervised classification approach exhibits better performance for the task of fundus image quality assessment. This observation aligns with existing literature, which indicates that supervised models can achieve better performance in classification tasks on complex RGB images [20]. We found that anomaly detection methods such as Deep SVDD did not appear to be the most suitable strategy in this scenario.

Furthermore, the performance of the supervised models was found to be linked to their training domain. A degradation in their generalization capability was observed when evaluated on unseen data, which could represent a challenge for their application in environments with heterogeneous data sources [25]. On the other hand, the transfer learning-based approach with One-Class SVM, although exhibiting more limited performance, can serve as a valid and computationally inexpensive starting point, as it does not require retraining. For future work, it is of interest to investigate strategies aimed at improving the robustness of supervised models, such as regularization and multi-domain learning. Another research direction is to characterize the incorrect detections from unsupervised models by exploring ensemble strategies, like boosting or stacking, and analyzing their prediction agreement.

References

1. Abramovich, O., Pizem, H., Van Eijgen, J., Oren, I., Melamed, J., Stalmans, I., Blumenthal, E.Z., Behar, J.A.: Fundusq-net: A regression quality assessment deep

learning algorithm for fundus images quality grading. Computer Methods and Programs in Biomedicine 239, 107522 (2023)
2. Chan, E.J.J., Najjar, R.P., Tang, Z., Milea, D.: Deep learning for retinal image quality assessment of optic nerve head disorders. The Asia-Pacific Journal of Ophthalmology 10(3), 282–288 (2021)
3. Chen, S., Guo, W.: Auto-encoders in deep learning—a review with new perspectives. Mathematics 11(8) (2023), https://www.mdpi.com/2227-7390/11/8/1777
4. Cubuk, E.D., Zoph, B., Shlens, J., Le, Q.V.: Randaugment: Practical automated data augmentation with a reduced search space. In: Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition workshops. pp. 702–703 (2020)
5. Fu, H., Cheng, J., Xu, Y., Zhang, C., Wong, D.W.K., Liu, J., Cao, X.: Disc-aware ensemble network for glaucoma screening from fundus image. IEEE transactions on medical imaging 37(11), 2493–2501 (2018)
6. Fu, H., Wang, B., Shen, J., Cui, S., Xu, Y., Liu, J., Shao, L.: Evaluation of retinal image quality assessment networks in different color-spaces. In: Shen, D., Liu, T., Peters, T.M., Staib, L.H., Essert, C., Zhou, S., Yap, P.T., Khan, A. (eds.) Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention – MICCAI 2019. pp. 48–56. Springer International Publishing, Cham (2019)
7. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A.: Deep Learning. MIT Press (2016), http://www.deeplearningbook.org
8. He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J.: Deep residual learning for image recognition. In: Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. pp. 770–778 (2016)
9. Irigoien, I., Sierra, B., Arenas, C.: Towards application of one-class classification methods to medical data. The Scientific World Journal 2014(1), 730712 (2014), https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2014/730712
10. Khalid, S., Abdulwahab, S., Stanchi, O.A., Quiroga, F.M., Ronchetti, F., Puig, D., Rashwan, H.A.: Vista: vision improvement via split and reconstruct deep neural network for fundus image quality assessment. Neural Computing and Applications 36(36), 23149–23168 (2024)
11. Li, T., Gao, Y., Wang, K., Guo, S., Liu, H., Kang, H.: Diagnostic assessment of deep learning algorithms for diabetic retinopathy screening. Information Sciences 501, 511 – 522 (2019), http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020025519305377
12. Muddamsetty, S.M., Moeslund, T.B.: Multi-level quality assessment of retinal fundus images using deep convolution neural networks. In: Proceedings of the 16th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications (VISIGRAPP 2021) - Volume 4: VISAPP. pp. 661–668. INSTICC, SciTePress (2021)
13. Noumir, Z., Honeine, P., Richard, C.: On simple one-class classification methods. IEEE International Symposium on Information Theory - Proceedings pp. 2022–2026 (07 2012)
14. Pang, G., Shen, C., Cao, L., Hengel, A.V.D.: Deep learning for anomaly detection: A review. ACM Computing Surveys 54(2), 1–38 (2021), http://dx.doi.org/10.1145/3439950
15. Paszke, A., Gross, S., Massa, F., Lerer, A., Bradbury, J., Chanan, G., Killeen, T., Lin, Z., Gimelshein, N., Antiga, L., Desmaison, A., Köpf, A., Yang, E., DeVito, Z., Raison, M., Tejani, A., Chilamkurthy, S., Steiner, B., Fang, L., Bai, J., Chintala, S.: Pytorch: An imperative style, high-performance deep learning library (2019), https://arxiv.org/abs/1912.01703

16. Perera, P., Patel, V.M.: Learning deep features for one-class classification. IEEE Transactions on Image Processing 28(11), 5450–5463 (Nov 2019), http://dx.doi.org/10.1109/TIP.2019.2917862
17. Pidhorskyi, S., Almohsen, R., Doretto, G.: Generative probabilistic novelty detection with adversarial autoencoders. Advances in neural information processing systems 31 (2018)
18. Ruff, L., Kauffmann, J.R., Vandermeulen, R.A., Montavon, G., Samek, W., Kloft, M., Dietterich, T.G., Muller, K.R.: A unifying review of deep and shallow anomaly detection. Proceedings of the IEEE 109(5), 756–795 (May 2021), http://dx.doi.org/10.1109/JPROC.2021.3052449
19. Ruff, L., Vandermeulen, R., Goernitz, N., Deecke, L., Siddiqui, S.A., Binder, A., Müller, E., Kloft, M.: Deep one-class classification. In: Dy, J., Krause, A. (eds.) Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning. Proceedings of Machine Learning Research, vol. 80, pp. 4393–4402. PMLR (10–15 Jul 2018), https://proceedings.mlr.press/v80/ruff18a.html
20. Ruff, L., Vandermeulen, R.A., Franks, B.J., Müller, K.R., Kloft, M.: Rethinking assumptions in deep anomaly detection (2023), https://arxiv.org/abs/2006.00339
21. Seeböck, P., Waldstein, S., Klimscha, S., Gerendas, B.S., Donner, R., Schlegl, T., Schmidt-Erfurth, U., Langs, G.: Identifying and categorizing anomalies in retinal imaging data (2016), https://arxiv.org/abs/1612.00686
22. Şevik, U., Köse, C., Berber, T., Erdöl, H.: Identification of suitable fundus images using automated quality assessment methods. Journal of biomedical optics 19(4), 046006–046006 (2014)
23. Telesco, L.G., Nejamkin, D., Mata, E., Filizzola, F., Wignall, K., Troilob, L.F., Cenoz, M.d.l.A., Thompson, M., Leguia, M., Larrabide, I., et al.: Semi-supervised multi-task learning for interpretable quality assessment of fundus images. Available at SSRN 5142991
24. Wang, J., Deng, G., Li, W., Chen, Y., Gao, F., Liu, H., He, Y., Shi, G.: Deep learning for quality assessment of retinal oct images. Biomedical optics express 10(12), 6057–6072 (2019)
25. Yoon, J.S., Oh, K., Shin, Y., Mazurowski, M.A., Suk, H.I.: Domain generalization for medical image analysis: A review. Proceedings of the IEEE (2024)
26. Zhou, K., Gu, Z., Li, A., Cheng, J., Gao, S., Liu, J.: Fundus image quality-guided diabetic retinopathy grading. In: Computational Pathology and Ophthalmic Medical Image Analysis, pp. 245–252. Springer (2018)
27. Zhuang, F., Qi, Z., Duan, K., Xi, D., Zhu, Y., Zhu, H., Xiong, H., He, Q.: A comprehensive survey on transfer learning. Proceedings of the IEEE 109(1), 43–76 (2021)

Adaptive Electric Vehicle Battery Charging with Multi-Objective Reinforcement Learning

Maximiliano Trimboli and Luis Avila

Laboratorio de Sistemas Inteligentes, UNSL-CONICET, San Luis, Argentina
{mdtrimboli,loavila}@unsl.edu.ar

Abstract. Fast and safe battery charging remains a critical barrier to large-scale EV adoption, as high charging rates accelerate battery degradation and increase thermal risk. Traditional control strategies often rely on static heuristics or single-objective optimization, limiting their ability to manage trade-offs between speed, safety, and battery longevity. This work proposes a deep multi-objective reinforcement learning (MORL) framework for optimal EV battery charging. The proposed agent learns policies that dynamically balance competing objectives—such as minimizing charge time and thermal stress—based on user-defined preferences. Unlike scalar reward methods, MORL captures trade-offs explicitly and adapts charging behavior to context. Experimental results show the policy's adaptability: faster charging is achieved when temperature constraints are relaxed, while more conservative profiles emerge when battery longevity is prioritized. This highlights the potential of MORL to enhance both the safety and efficiency of EV charging.

Keywords: Multi-objective, DQN, Scalarization, Lithium-ion battery

1 Introduction

Electric vehicles (EVs) are a promising solution for reducing emissions and integrating clean energy. However, battery charging is a major hurdle for their widespread adoption. The charging rate is affected by battery capacity, design, and C-rate limitations, all of which prolong charging time. While higher C-rates allow faster charging, they necessitate precise control to prevent harmful electrochemical reactions that degrade performance. A critical trade-off exists between fast charging and safe thermal conditions, as high currents generate excessive heat [1]. Thus, optimal charging protocols are essential for maximizing battery performance, ensuring safety, and extending lifespan by balancing thermal management and electrochemical efficiency. For example, Zhang et al. [2] utilized polarization as a constraint and employed a genetic algorithm (GA) to identify optimal charging patterns for Li-ion batteries that balance charging speed and temperature rise using battery thermal models. Abdollahi et al. [3] proposed a linear quadratic solution that considers charging time, energy loss, and temperature rise, examining the impact of varying function weights to balance multiple objectives. Likewise, Wang et al. [4] introduce a data-driven charging

approach that minimizes charging time and maximizes battery cycle life. It employs Chebyshev scalarization to simplify optimization and constrained Bayesian optimization to efficiently manage the multiple-objective problem.

Unlike traditional RL strategies where objectives are fixed and combined into a single reward, MORL optimizes multiple criteria simultaneously, providing greater adaptability to varying user preferences [5]. This framework offers two key advantages: it reducesthe reliance on manually designing scalar rewards and enables dynamic adaptation to new tasks or preferences, enhancing policy flexibility. In this sense, MORL is a powerful approach for developing intelligent EV charging strategies that can dynamically balance conflicting objectives like charging speed and battery health.

MORL methods can be classified into two main categories: single-policy [6] and multi-policy [7]. Single-policy methods learn one optimal policy based on predefined preferences, offering computational efficiency but lacking adaptability to changing user expectations. In contrast, multi-policy methods generate a set of diverse policies approximating the Pareto front, allowing users to choose policies that best match their preferences [8], albeit at a higher computational cost. Scalarization techniques, such as weighted sums of individual objectives, are commonly used in single-policy methods to incorporate user preferences. Modular learning, which decomposes complex tasks into subproblems, can further simplify the integration of preferences through scalarization [9].

Building on the work of [10], this study proposes a modular algorithm that uses separate Deep Q-Networks (DQNs) to approximate and manage the conflicting objectives inherent in the EV charging process. This framework departs from traditional single-policy approaches by employing multiple parallel DQNs, each dedicated to a specific objective. These DQNs independently receive rewards with their individual q-values collectively contributing to the selection of a single action. Decision signals are utilized to dynamically weigh these q-value vectors, assigning importance based on the current state and objective, thereby prioritizing critical objectives. This mechanism can also be integrated with user-defined priorities, leading to a more flexible and adaptive control architecture.

2 Multi-Objective Reinforcement Learning

MORL extends traditional reinforcement learning [11] to environments where agents must learn to optimize multiple, potentially conflicting, objectives simultaneously. In MORL, each objective is associated with its own reward signal, where can be accumulated over time via discounted return. The agent maintains a separate action-value function $Q_i(s, a)$ for every objective o_i, which estimates the expected return of performing action a in state s under o_i, refer to Fig. 1.

This formulation enables the agent to evaluate the desirability of each action with respect to different objectives. However, since the agent can only take one action per time step, a resolution mechanism is needed to aggregate these evaluations into a single decision. Unlike traditional single-objective reinforcement learning, an additional layer of decision-making is required to combine the mul-

tiple value estimates into a single scalar quantity that can guide the selection of the optimal action. The action can then be selected based on a scalarization of the individual Q-values based on a weighted sum.

2.1 Scalarization

We can use scalarization to combine multiple objective functions into a single scalar value in order to simplify decision-making. This is typically achieved by using a scalarization function that computes a linear weighted sum of the different rewards (one per objective). A weight vector is often used to assign relative importance to each objective, influencing how the agent balances the trade-offs between them. Formally, we can apply a linear scalarization [6] of $\mathbf{Q}(s, a, \theta)$ using some scalarization function and a weight vector w

$$Q_{scaled}(s, a, \theta) = \sum_{i=1}^{N} w_i Q_i(s, a, \theta) \tag{1}$$

here, Q_{scaled} may be used to select an action as $a_t = \arg\max_a Q_{scaled}(s, a, \theta)$

We assign an independent DQN to each objective o_i in the $\mathbf{Q}(s, a, \theta)$ vector. These networks operate in parallel and are responsible for approximating the corresponding action-value function $Q_i(s, a, \theta)$, producing separate evaluations of all possible actions according to their respective objectives. To represent the output of each DQN, we define a vector $\mathbf{q}_i$, which contains the estimated Q-values $Q_i(s, a, \theta)$ for every action $a \in A$, corresponding to o_i

$$\mathbf{q}_i = [Q_i(s, a_0, \theta), Q_i(s, a_1, \theta), \ldots, Q_i(s, a_j, \theta)] \tag{2}$$

Instead of selecting the action based on the highest Q-value from q_i, in the multi-objective case, a scalarization strategy can be employed to combine the individual vectors $\mathbf{q}_i$ into a single score vector, from which the action with the highest aggregated value is selected. Furthermore, since Q-values across different objectives may vary in scale, a direct summation of unnormalized vectors would lead to distorted or meaningless results.

Therefore, each $\mathbf{q}_i$ is first normalized under min-max normalization, obtaining a scalarized q-vector expressed as

$$\mathbf{q_s} = \sum_{i=1}^{N} w_i \mathbf{q_i}^{\text{norm}} \tag{3}$$

After rescaling, the $\mathbf{q}_i$ vectors are summed, and the action with the highest aggregated value is selected.

2.2 Decision values

While scalarization allows combining outputs from multiple DQNs, using fixed weights can lead to suboptimal decisions, as it fails to account for the varying

importance of each objective across different states. To address this limitation, a more adaptive approach incorporates the context-dependent relevance of each objective at each decision point. This can be implemented through *decision values*[10],which serve as dynamic weighting signals that reflect the relative importance of each DQN's policy given the current state, enabling the agent to prioritize objectives that are momentarily more critical.

Each DQN_i independently estimates a decision value $d_i \in [0, 1]$ that reflects the usefulness or urgency of its own q-value vector in the current state. These decision values are then used to weight the corresponding rescaled $\mathbf{q}_i$ vectors before aggregating them into a single vector, as shown in (4).

$$\mathbf{q_d} = \sum_{i=1}^{N} d_i scale(\mathbf{q_i}) \tag{4}$$

Analogously to q-values, to estimate decision values the agent requires a dedicated reward signal that reflects the significance in relation to each objective. This leads to the definition of a *decision reward*, which would be simply the absolute value of the reward provided with respect to an objective: $\rho_i = abs(r_i)$. With this formulation, we can define the decision value as a state-value function [11], returning the value of the state s under policy π, with respect to the decision rewards of a particular objective

$$D_i(s) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k \rho_{i,t+k+1} | s_t = s \right] \tag{5}$$

It is worth noting that the raw decision values, as originally defined, are not directly suitable for use in the scalarization process. This is due to potential discrepancies in their magnitudes across different objectives, which could bias the action selection. To address this issue, each decision value must be normalized to fall within a common scale. Specifically, we denote the unnormalized decision value by D_i and its corresponding normalized version, by $d_i \in [0, 1]$. Here, $d_i = \sigma\left(D_i - \alpha_i/\beta_i\right)$, where σ is the sigmoid function, α_i and β_i are derived during learning. α_i is an approximation of the mean value of D_i, while β_i is an approximation of the standard deviation of D_i.

As shown in Fig. 1 the resulting architecture consists of $D3QN_{SOC}$, which focuses on O_{SOC}, and $D3QN_T$, which aims to achieve O_T, along with a multi-objective replay buffer D that supplies DQNs with experiences. In conjunction with the Q-values and the decision values, the selection of actions incorporates user-defined preferences p_i that weight one objective over another, which are specified within the range [0, 1]. The architecture enables efficient learning by breaking temporal correlations and improving the stability of training. Unlike standard replay buffer, D provides to each DQN, their corresponding rewards and decision rewards.




Fig. 1. Learnign architecture for MORL

2.3 Double and Dueling Enhancements

To reduce overestimation bias and improve training stability and efficiency, the Double Dueling DQN (D3QN) architecture is adopted for each objective, integrating Dueling Networks, Double Q-Learning [12], and standard Deep Q-Networks to provide more robust and efficient learning.

The decision value is provided by an additional output of the D3QN and the learning procedure is analogical to Q-function. Since the decision value needs to be scaled, the parameters α and β need to be learned during training, therefore the neural network is optimized by a combined loss function for Q values, decision values, and scaling of the decision values. Furthemore, the replay buffer provides to each D3QN their corresponding rewards and decision rewards in each transition.

3 Energy management in EVs

The proposed environment model combines an equivalent-circuit electrical model with a two-state thermal model [13] to capture the complex interaction between electrical and thermal processes within a cylindrical battery cell. This integrated model accounts for the strong coupling and nonlinearity introduced by core temperature affecting both terminal voltage and state of charge (SOC). It highlights the inherent trade-off between charging time and thermal stress, emphasizing the importance of charging profile strategies for system performance. The electrical subsystem accurately represents battery voltage response under dynamic conditions, while thermal model [14] is used to simulate radial heat transfer, considering both core and surface temperatures due to potential discrepancies, especially at high currents.

In this environment, the charging current I and the ambient temperature are inputs, while the battery voltage serves as observable output. Core temperature (T_c) and surface temperature (T_s) are unobservable hidden states. The ambient temperature (T_f), is an external input. To account for the influence of thermal dynamics on the electrical behavior, the equivalent circuit model relies on the average of the core and surface temperatures, referred to as the mean temperature (T_m), as a representative value. To address the unobservability of T_c and T_s, a stochastic process simulates estimation uncertainty, improving the model's ability to capture real-world variability and noise. Crucially, battery temperature dynamics directly impact aging and capacity fade. Elevated core temperatures accelerate detrimental chemical reactions. Therefore, the charging current profile significantly influences battery lifespan, as aggressive or unregulated charging can accelerate degradation and reduce longevity.

3.1 Implementation

For this environment, two objectives are proposed: maximizing SOC as quickly as possible (denoted as O_{SOC}) and maintaining the temperature below the maximum temperature threshold (denoted as O_T), closely related to battery lifespan. The state space S is defined as a continuous space that provides the agent with a state s_t at each time step t in the form of an array comprising: SOC, mean temperature —dependent on both T_s and T_c— and the terminal voltage of the battery.

The action space A is discretized in steps of 0.1 units over the normalized action range [-1, 1], resulting in 21 possible values for the input current I. An ϵ-greedy algorithm governs the agent's action strategy, starting with exploration and gradually shifting toward exploitation as ϵ decays to a minimum of 0.01. During exploration, actions are selected randomly, while in exploitation mode, the agent chooses actions based on Q_d values from the DQNs and user-defined priorities. The selected action is then mapped to a proportional charging current within the range [0, -46] for battery parameter computation.

Given multi-objective approach, it requires a separate reward function for each DQN, that provide feedback specifically aligned with the individual objectives being optimized. The reward functions used for the subsequent obtaining of the Q-values are defined as $R_{SOC} = SOC - 1$, such that $R_T = 0 \quad \text{if } T_m < 1$ and $-1 \quad \text{if } T_m \geq 1$, where R_{SOC} denotes the reward function corresponding to the objective O_{SOC} and R_T represents the reward function of O_T. The reward function was intentionally kept as simple as possible to minimize its influence on the agent's decision-making process. The decision rewards are given by the absolute values of R_T.

3.2 Simulation results

An initial analysis of reward and loss function with stardard replay buffer yielded that the optimal policy is able to balance between objectives. However, instabilities occur in training because the main network learns to adjust Q values

based on rewards and experience replay, and in the first third of training the experiences are initially the result of pure exploration where the battery temperature is kept far from the limit, leading to similar rewards throughout this phase of episodes. This similarity in rewards results in a near-zero gradient for that objective until stability is reached in training.

Considering that the training instabilities were linked to the distribution of experiences within the replay buffer, a modification was introduced through the implementation of a prioritized experience replay (PER) mechanism [15]. Unlike standard buffers, PER enhances learning efficiency by assigning higher sampling probabilities to transitions with larger temporal-difference (TD) errors. By integrating PER, the training process becomes more robust against skewed or uninformative sampling, ensuring that critical learning signals are not diluted by redundant or low-impact transitions.

Following this modification, a comparative analysis of the learning process was carried out between the benchmark method without improvements in the replay buffer and the enhanced approach incorporating PER. As shown in Fig. 2, the abrupt drop in episodic reward around the mid-training was notably mitigated, and the slight increase in loss toward the end of training was smoothed. Based on these effects, PER enables the agent to focus learning on states that are especially relevant to O_T and are associated with high temporal-difference errors. This is particularly important due to their lower frequency of occurrence compared to states where O_{SOC} dominates, making targeted learning essential for optimizing less frequent but equally critical thermal events, ultimately resulting in a much more stable learning curve and faster convergence towards an optimal policy.

Examining the electrical behavior of the battery during charging considering the same user preference values for both objectives ($p_{soc} = 1$, p_T=1) during the training, as depicted in Fig. 3, two distinct charging phases can be identified: (i) an initial fast-charging phase driven by prioritizing the fast charging objective, O_{SOC}, via decision-value estimates; and (ii) a subsequent phase marked by a sudden current reduction as the agent shifts focus to satisfy the temperature objective, O_T. During (i), the charge rate is at its maximum, resulting in a rapid increase in both T_m and SOC. In (ii), the charging rate decreases, leading to a more controlled progression of the electrical variables, with T_m gradually approaching its maximum constraint value.

To assess the impact of the decision values on the learning process, and consequently on the battery charge politics, different user preference values were set during the experiments. Particularly, the trained model was evaluated with four distinct sets of user preferences as shown in Fig. 4. The influence of user preference values on the agent's policies results evident, showing faster charging profiles when the temperature limit is given lower priority, or conversely, slower charging behaviors that strictly adhere to the thermal constraint. In scenarios where the user's preference exhibit a slight bias toward one particular objective, the obtained current profile may present oscillations. This behavior arises from the absence of any explicit constraint on the actions of the agent to obtain




Fig. 2. Comparison of methods based on the moving average window of episodic reward during training

smoother current transitions. In such cases, the agent just focuses on achieving the defined objectives—guided by the reward function, value estimates, and user-defined preferences—regardless of the smoothness of the control signals. Furthermore, with exclusive preference for O_T, the agent uses very low currents to avoid penalties, preventing the battery from fully charging within the episode limit.

4 Conclusions

Paper results demonstrate the ability of MORL strategies to dynamically balance between conflicting objectives during the battery charging process by leveraging the architecture of the Deep RL agent. The agent dynamically prioritizes fast charging by maximizing current when T_m is within safe limits, then shifts focus to thermal regulation as the battery approaches its temperature limit.

The learned policy demonstrates strong adaptability: it applies high current in non-critical thermal zones and sharply reduces it near thermal limits, ensuring controlled progression of both SoC and temperature. To address training instabilities caused by an uneven distribution of experiences, PER was incorporated. This enhancement enabled the agent to focus on critical transitions for thermal




Fig. 3. Behavior of the battery charging process under the same objective preponderance




Fig. 4. Comparison of electrical behavior under other user priorities values

management, a sparse-reward objective, resulting in more efficient and stable learning. Also, the agent adapts its behavior based on user-preference hyper-

parameters, opting for faster charging when battery life is less prioritized, and more conservative profiles when long-term battery health is a dominant concern.

References

1. Yinjiao Xing, Eden W. M. Ma, Kwok L. Tsui, Michael Pecht, Yinjiao Xing, Eden W. M. Ma, Kwok L. Tsui, and Michael Pecht. Battery management systems in electric and hybrid vehicles. *Energies*, 4(11):1840–1857, oct 2011.
2. Caiping Zhang, Jiuchun Jiang, Yang Gao, Weige Zhang, Qiujiang Liu, and Xiaosong Hu. Charging optimization in lithium-ion batteries based on temperature rise and charge time. *Applied energy*, 194:569–577, 2017.
3. A Abdollahi, X Han, N Raghunathan, B Pattipati, B Balasingam, KR Pattipati, Y Bar-Shalom, and B Card. Optimal charging for general equivalent electrical battery model, and battery life management. *Journal of Energy Storage*, 9:47–58, 2017.
4. Xizhe Wang and Benben Jiang. Multi-objective optimization for fast charging design of lithium-ion batteries using constrained bayesian optimization. *Journal of Power Sources*, 584:233602, 2023.
5. Diederik M Roijers, Shimon Whiteson, Peter Vamplew, and Richard Dazeley. Why multi-objective reinforcement learning. In *European Workshop on Reinforcement Learning*, pages 1–2, 2015.
6. Kristof Van Moffaert, Madalina M Drugan, and Ann Nowé. Scalarized multi-objective reinforcement learning: Novel design techniques. In *2013 IEEE symposium on adaptive dynamic programming and reinforcement learning (ADPRL)*, pages 191–199. IEEE, 2013.
7. Kristof Van Moffaert and Ann Nowé. Multi-objective reinforcement learning using sets of pareto dominating policies. *The Journal of Machine Learning Research*, 15(1):3483–3512, 2014.
8. Hossam Mossalam, Yannis M Assael, Diederik M Roijers, and Shimon Whiteson. Multi-objective deep reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:1610.02707*, 2016.
9. BT Sullivan, LM Johnson, DH Ballard, and MM Hayhoe. A modular reinforcement learning model for human visuomotor behaviour in a driving task. In *Proc. AISB 2011 Symposium*, pages 33–40, 2011.
10. Tomasz Tajmajer. Modular multi-objective deep reinforcement learning with decision values. *CoRR*, abs/1704.06676, 2018.
11. Richard S Sutton, Andrew G Barto, et al. *Reinforcement learning: An introduction*. MIT press Cambridge, 1998.
12. Volodymyr Mnih, Koray Kavukcuoglu, David Silver, Alex Graves, Ioannis Antonoglou, Daan Wierstra, and Martin Riedmiller. Playing atari with deep reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:1312.5602*, 2013.
13. Hector Eduardo Perez, Xiaosong Hu, Satadru Dey, and Scott J. Moura. Optimal charging of li-ion batteries with coupled electro-thermal-aging dynamics. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 66(9):7761–7770, sep 2017.
14. Xinfan Lin, Hector E. Perez, Shankar Mohan, Jason B. Siegel, Anna G. Stefanopoulou, Yi Ding, and Matthew P. Castanier. A lumped-parameter electro-thermal model for cylindrical batteries. *Journal of Power Sources*, 257:1–11, jul 2014.
15. Tom Schaul, John Quan, Ioannis Antonoglou, and David Silver. Prioritized experience replay. *arXiv preprint arXiv:1511.05952*, 2015.

Análisis de desempeño de técnicas supervisadas en la detección de *ransomware* en *blockchain*

Yanina Ditz[1] and Gabriela Minetti[1]

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina
yaninaditz,minettig@ing.unlpam.edu.ar

Resumen

La creciente digitalización ha convertido la seguridad de la información en una prioridad, especialmente frente al aumento de ciberataques como el *ransomware*, que pueden causar pérdidas de datos e interrupciones operativas. Las *blockchains*, en particular la de Bitcoin, son objetivos atractivos por su carácter descentralizado y pseudo-anónimo, lo que dificulta la recuperación de activos. Este trabajo aborda la necesidad de detección temprana de *ransomware* en *blockchains* de Bitcoin. Se comparan tres modelos de aprendizaje automático (Regresión Logística, *eXtreme Gradient Boosting* -XGBoost- y una red neuronal *Long Short Term Memory* -LSTM-) para clasificar transacciones como legítimas o fraudulentas. La investigación se basa en datos reales de transacciones y emplea técnicas de balanceo para mejorar el rendimiento. Los resultados muestran que XGBoost y LSTM superan a los modelos más simples, evidenciando un mayor potencial para detectar *ransomware* y fortalecer la ciberseguridad.

Keywords: *Ransomware*, *Blockchain*, Bitcoin, *Machine Learning*

1. Introducción

Los ciberataques, especialmente el *ransomware*, son una preocupación creciente en un mundo cada vez más digitalizado, ya que causan graves pérdidas de datos, interrupciones operativas y daños económicos y de reputación a particulares, empresas y gobiernos. El *ransomware* ha evolucionado significativamente desde 1989 con el virus Troyano SIDA hasta convertirse en una amenaza sofisticada. En 2005 GPCoder marcó el inicio del *ransomware* moderno al incorporar técnicas de encriptación y propagación por correo electrónico, las cuales fueron mejoradas por variantes como Cryzip en 2006 y GPCoder.AK en 2008 [1]. En 2011, la introducción de métodos de pago anónimos, en general a través de Bitcoin, incrementó aceleradamente la cantidad de ataques [2,3]. A partir de 2012, Citadel, CryptoLocker y CryptoWall facilitaron la distribución de este software malicioso mediante *botnets*. Actualmente, se observan ataques más automatizados y dirigidos, combinando *ransomware* con otras amenazas y apuntando a infraestructuras como servicios en la nube o dispositivos IoT (*Internet of Things*). Esta evolución continua de las amenazas desafía los métodos tradicionales de detección, frecuentemente insuficientes ante ataques que emplean inteligencia artificial y vectores sofisticados.

Las *blockchains*, como la de Bitcoin, resultan atractivas para los ciberdelincuentes dada su descentralización, pseudoanonimato e irreversibilidad de las transacciones, dificultando la recuperación de los activos robados [4,5]. Por lo tanto, analizar las transacciones en la *blockchain* de Bitcoin puede revelar patrones de actividad maliciosa y, así, permitir diferenciar automáticamente pagos legítimos de aquellos que solo simulan serlo [2,6,7].

La literatura sugiere técnicas basadas en el análisis de transacciones de Bitcoin para identificar direcciones fraudulentas. El Análisis topológico de Datos (TDA) ha mejorado la precisión de detección de direcciones de Bitcoin relacionadas con ransomware [4]. Otros estudios exploran sistemas dinámicos de detección de *ransomware* usando técnicas de aprendizaje automático (*Machine Learning, ML*) como *Random Forest*, Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), Regresión Logística (RL), K-vecinos más cercanos (k-NN), *Naive Bayes* y árboles de decisión, con exactitudes entre 75 % y 80.76 % [8,9,10]. Más recientemente, las redes neuronales profundas han mostrado un rendimiento superior en la detección de direcciones fraudulentas de Bitcoin. Particularmente, las Redes Neuronales Recurrentes (RNN) con *Long Short-Term Memory* (LSTM) han sido propuestas para clasificar muestras de criptomonedas [11]. En este sentido, se establece como objetivo del trabajo analizar y contrastar la eficiencia de diversas técnicas predictivas en el contexto de la identificación de patrones de transacciones de *ransomware* dentro de la *blockchain* de Bitcoin. La metodología de trabajo implica un enfoque analítico que incluye la extracción, limpieza, transformación y análisis del conjunto de datos a ser usados en el entrenamiento de las técnicas de aprendizaje automático que clasifiquen transacciones como legítimas o de *ransomware*. En este marco, se comparan la eficiencia de detección de tres modelos de aprendizaje automático: RL, XGBoost y LSTM, aportando un conocimiento más profundo sobre el funcionamiento del *ransomware* y las técnicas empleadas por los ciberdelincuentes.

El resto de este trabajo se estructura de la siguiente manera, la Sección 2 define el problema del *ransomware*. En tanto que, la Sección 3 describe los métodos de aprendizaje automático utilizados y la 4 detalla la exploración de datos, preparación del *dataset* y diseño experimental. A continuación, la Sección 5 presenta el análisis de los resultados obtenidos y, finalmente, la 6 resume las conclusiones y sugiere líneas de trabajo futuro.

2. Definición del problema

El *ransomware* es un tipo de *software* malicioso que infecta sistemas para bloquear o cifrar datos, exigiendo un pago para recuperarlos. Puede propagarse a través de correos electrónicos, sitios web vulnerables o ataques automatizados [4,5,12]. Al bloquear el sistema, el *ransomware* muestra un mensaje solicitando un pago en Bitcoins. Esta criptomoneda es preferida por su anonimato y alcance global, dificultando la identificación de los atacantes.

El análisis de las transacciones en la *blockchain* de Bitcoin puede ayudar a detectar pagos sospechosos. Los ciberdelincuentes suelen mezclar fondos y usar nuevas direcciones para ocultar el origen del dinero. Estas prácticas dificultan




Figura 1. Transacciones de Bitcoin t_i a las direcciones a_j.

la detección automática, ya que pueden parecer transacciones normales. Sin embargo, identificar estos patrones permite actuar más rápido y reducir el daño económico y social [13].

En general, cada transacción se describe por nueve características o variables predictoras, a saber: *i) address*, dirección del destinatario de la transacción; *ii) year* y *iii) day*, fecha en que se realizó; *iv) length*, cantidad de rondas mixtas (*mixing rounds*) en Bitcoin, en las que las monedas se redistribuyen en múltiples direcciones recién creadas, con el objetivo de ocultar su origen; *v) weight*, grado de fusión de transacciones, donde múltiples direcciones de entrada se combinan en una única dirección de salida; *vi) count*, número de transacciones en el patrón de fusión; *vii) looped*, número de transacciones que siguen un patrón de división, dispersión por distintas rutas en la red y posterior fusión en una sola dirección; *viii) neighbors*, número de direcciones conectadas a una transacción, representando su nivel de interacción en la red; *ix) income*, monto total recibido por una dirección, expresado en satoshis (la unidad más pequeña de Bitcoin). Además de estas características, cada transacción tiene una variable objetivo (*target*) conocida como etiqueta (*label*), que indica si la dirección correspondiente se usó con intenciones fraudulentas (*ransomware*) o si es legítima. Esta variable es binaria. En la Fig. 1 se ilustra una red de transacciones de Bitcoin, donde se observan seis transacciones (t_i) dirigidas a nueve direcciones distintas (a_j), junto con los montos correspondientes en satoshis.

3. Técnicas utilizadas

En este trabajo, para la detección de direcciones asociadas a *ransomware* se comparan tres técnicas de clasificación supervisadas: RL, XGBoost y LSTM. La elección de estas técnicas se fundamenta en la necesidad de evaluar la capacidad de diferentes arquitecturas algorítmicas, desde una técnica lineal y ampliamente utilizada como RL, hasta enfoques más sofisticados y potentes como XGBoost y LSTM. Este contraste permite determinar qué tipo de algoritmo ofrece el mejor equilibrio entre complejidad y rendimiento para la tarea específica de identificación de direcciones maliciosas.

3.1. Regresión logística, RL

RL es una técnica de aprendizaje automático ampliamente utilizada para clasificar datos con respuesta binaria, como en el caso de identificar transacciones asociadas a *ransomware* [14,15]. Este modelo establece una relación entre una

variable dependiente binaria y múltiples variables predictoras, que pueden ser numéricas, categóricas o mixtas. Las ecuaciones 1 muestran sus formulaciones más comunes.

$$\pi = \frac{\exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^{9} \beta_j x_j)}{1 + \exp(\beta_0 + \sum_{j=1}^{9} \beta_j x_j)} \text{ o } logit(\pi) = \log\left(\frac{\pi}{1-\pi}\right) = \beta_0 + \sum_{j=1}^{9} \beta_j x_j \quad (1)$$

Considerando a Y como la variable respuesta, $Y = 1$ es la ocurrencia de *ransomware* e $Y = 0$ no lo es, entonces $\pi = P(Y = 1|X)$ es la probabilidad de que Y sea *ransomware*, en presencia de las características $X = \{x_1, x_2, \ldots, x_9\}$. De la Ec. 1, se obtiene que β_0 es el intercepto y β_j son los coeficientes de regresión de cada una de las características x_j. Estos coeficientes están en escala logarítmica.

En este contexto, RL se aplica para clasificar transacciones de la red Bitcoin como legítimas o fraudulentas, estas últimas vinculadas a *ransomware*. Para mejorar la capacidad predictiva y reducir el riesgo de sobreajuste, se incorpora una penalización sobre los coeficientes grandes mediante regularización L1, lo que estabiliza el modelo ante variaciones en los datos.

Dado el marcado desbalance de clases en este tipo de problemas, se ajustan automáticamente los pesos de las observaciones en proporción inversa a su frecuencia. Esto permite aumentar la sensibilidad del modelo ante transacciones fraudulentas, mejorando su capacidad para detectar dichas direcciones.

3.2. *eXtreme Gradient Boosting*, XGBoost

XGBoost es una técnica de aprendizaje automático basada en árboles de decisión, diseñada para ser eficiente, precisa y escalable [16,17]. Construye modelos de manera secuencial, donde cada nuevo árbol corrige los errores del anterior mediante optimización del gradiente, identificando relaciones implícitas entre atributos como la dirección, la fecha, la interacción en la red y el comportamiento de mezcla/fusión de transacciones. Además, las características como *length*, *weight*, *count*, *looped* y *neighbors* reflejan comportamientos de anonimización y conexiones en la red Bitcoin, que XGBoost aprovecha para distinguir patrones anómalos o sospechosos relacionados con *ransomware*. Las variables *income* y fecha (*year, day*) aportan contexto temporal y financiero, que ayudan al modelo a correlacionar actividades inusuales.

En este trabajo, XGBoost se aplica para detectar transacciones asociadas a *ransomware*, entrenándose un clasificador logístico binario capaz de estimar la probabilidad de que una transacción pertenezca a la clase fraudulenta. Además, se utilizan 500 árboles de decisión, lo que permite capturar patrones complejos sin caer en sobreajuste. Con el propósito de acelerar el entrenamiento en conjuntos de datos grandes, se implementa una técnica de histogramas que agrupa las variables en *bins*. En tanto que para modelar interacciones complejas entre variables, se emplean árboles de mayor profundidad.

3.3. Long Short-Term Memory, LSTM

Las redes LSTM son una variante de las RNN diseñadas para aprender dependencias a largo plazo. Su arquitectura incorpora tres compuertas (entrada,




Figura 2. Arquitectura de LSTM

olvido y salida) que regulan el flujo de información, permitiendo conservar o descartar datos según sea necesario [18,19]. Esto las hace especialmente útiles en tareas donde el contexto previo influye en la predicción, como en la detección de anomalías.

En este trabajo, se utiliza una red LSTM para identificar transacciones asociadas a *ransomware*. La arquitectura (Fig. 2) muestra dos capas LSTM con 64 y 32 unidades respectivamente, que utilizan la tangente hipérbolica como función de activación. Ambas capas reciben las secuencias de 12 pasos de características y procesan la secuencia paso a paso, actualizando su estado interno en función de la entrada actual y el estado anterior. De esta manera, el modelo puede capturar patrones temporales complejos y dependencias entre las características a lo largo de la ventana de 12 pasos. La salida de las capas LSTM se pasa a través de capas *Dropout* (para regularización) y, finalmente, a una capa densa con activación sigmoide. Esta capa final utiliza la información procesada por las LSTMs para producir una probabilidad (entre 0 y 1) de que el siguiente paso de tiempo (después de la secuencia de 12) corresponda a un evento de *ransomware*.

4. Exploración de datos, preprocesamiento y experimentación

El diseño experimental de este trabajo se basa en un enfoque analítico que incluye la extracción, limpieza, transformación y análisis de datos. Los datos de la *blockchain* se utilizan para extraer información mediante el análisis estadístico, el aprendizaje automático y el análisis de redes. La metodología implica la implementación de tres modelos para clasificar las transacciones como legítimas o fraudulentas, evaluando las herramientas con un conjunto de datos de transacciones reales. El flujo de trabajo comienza con la entrada de los datos, seguida del preprocesamiento, que incluye codificación de las variables categóricas y la estandarización de las numéricas. Luego, los datos se dividen en conjuntos de entrenamiento y testeo o prueba. Sobre el conjunto de entrenamiento se realiza el ajuste de los modelos de ML. Por último, a partir del conjunto de prueba se hace la evaluación del modelo.

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas de las Variables Numéricas del Dataset

	length	*weight*	*count*	*looped*	*neighbors*	*income*
Media	45	0.55	722	238	2.2	4.5e+09
Std	59	3.67	1690	6	17.9	1.6e+11
Min	0	0	1	0	1	3e+07
25 %	2	0.02	1	0	1	7.4e+07
50 %	8	0.25	1	0	1	2e+08
75 %	108	0.882	56	0	2	9.9e+08
Max	144	1940	14500	14496	12920	5e+13

4.1. Recolección y preprocesamiento de los datos

Los datos utilizados en este trabajo provienen del UCI Machine Learning Repository[1] [20] y contienen el tráfico de aproximadamente tres millones de transacciones de Bitcoin realizadas entre enero de 2009 y diciembre de 2018.

El preprocesamiento de datos es fundamental, porque permite adecuarlos para el análisis y la construcción de modelos de aprendizaje automático. Incluye limpieza y filtrado para corregir errores y valores faltantes, ingeniería de características para mejorar el rendimiento del algoritmo, tratamiento de datos categóricos para convertirlos en entradas numéricas, escalado de características para ajustarlas a una escala común y evitar que las variables con diferentes rangos dominen el entrenamiento y balanceo de datos para corregir desequilibrios en las clases (ej, SMOTE [21]). Finalmente, la validación de datos implica dividir el conjunto de datos preprocesados para entrenamiento, validación y prueba (típicamente 80 % entrenamiento, 20 % prueba) y, también, evaluar la calidad de los datos preprocesados mediante análisis visual, estadísticas descriptivas o métricas de calidad.

4.2. Análisis Exploratorio de los Datos, EDA

El EDA permite comprender las características, estructura y patrones de un conjunto de datos, facilitando la detección de problemas, el hallazgo de relaciones y la toma de decisiones para el preprocesamiento y la elección de algoritmos. El *dataset* analizado incluye 2875284 direcciones legítimas y 41413 asociadas a *ransomware* (1.4 % del total), sin valores faltantes. Se registran 2637095 direcciones únicas.

La Tabla 1 presenta estadísticas descriptivas clave sobre el comportamiento transaccional. En promedio, las transacciones tienen 45 rondas mixtas (*length*),

[1] https://archive.ics.uci.edu




Figura 3. Matriz de correlación de las direcciones legítimas




Figura 4. Matriz de correlación de las direcciones fraudolentas

reflejando técnicas de *mixing* para aumentar privacidad. El valor medio de *weight* es 0.55, lo que indica una consolidación moderada de fondos. El recuento promedio de transacciones fusionadas (*count*) es 722, sugiriendo múltiples eventos combinados. El patrón de bucle (*looped*) promedia 238, asociado a dinámicas complejas de dispersión y reconsolidación. La conectividad inmediata (*neighbors*) se mantiene baja, con 2.2 vecinos por transacción. Finalmente, el ingreso (*income*) medio por transacción es de 4.5 mil millones de Satoshis ($\approx$ 45 BTC), revelando posibles flujos asociados a *ransomware*, especialmente cuando superan significativamente el promedio de la red.

El análisis de la matriz de correlación de las direcciones legítimas, presentada en la Fig. 3, revela relaciones significativas entre las variables numéricas. Por un lado, las características *count* y *length* muestran una fuerte correlación lineal (coeficiente 0.7), lo cual es consistente con la hipótesis de que operaciones de lavado más extensas requieren mayor cantidad de transacciones. Esto también se observa en la Fig. 4,al analizar las características en las direcciones fraudulentas.

Por otro lado, *weight* y *neighbors* en las direcciones legítimas exhiben un coeficiente de 0.69, lo que indica una marcada tendencia a la centralización de fondos desde múltiples orígenes. Finalmente, se observa una correlación moderada a fuerte (0.56) entre *looped* y *count*, reflejando cómo los patrones complejos de bucles se estructuran a través de numerosos eventos transaccionales.

En las transacciones clasificadas como *ransomware*, las características que muestran una fuerte correlación lineal (0.86) son *weight* e *income* (ver Fig. 4). Esto sugiere que las transacciones que consolidan múltiples entradas en una sola salida tienden a estar asociadas con montos más elevados.

4.3. Análisis de resultados

Para la implementación de RL y XGBoost, el dataset se divide en conjuntos de prueba y entrenamiento, 20 y 80 % respectivamente, usando un muestreo aleatorio estratificado que mantiene la misma proporción de clases que había originalmente. Para la implementación del modelo LSTM, el conjunto de datos se divide usando un muestreo aleatorio estratificado en 10 % para el conjunto de prueba, 10 % para el de validación y 80 % para el de entrenamiento,

Para optimizar su rendimiento, se utiliza la técnica de sintonización de hiperparámetros GridSearchCV de la librería Scikit-learn. El problema de datos desbalanceados, característico de la detección de *ransomware*, se aborda mediante la técnica SMOTE, aplicada después de estandarizar y normalizar los datos. Este método genera nuevos ejemplos sintéticos creando combinaciones lineales ponderadas entre un ejemplo minoritario y sus vecinos más cercanos de la misma clase. Esto ayuda a evitar el sobreajuste propio del sobremuestreo aleatorio y mejora el rendimiento del modelo al proporcionar datos más variados para la clase minoritaria.

El rendimiento de los modelos se evalúa, usando las métricas estándar para problemas de clasificación, Exactitud (Accuracy), Precisión Positiva (Precision), Sensibilidad (Recall) y Puntaje F1 (F1-Score), descriptas detalladamente en [22].

La Tabla 2 presenta los resultados de los modelos de clasificación aplicados al conjunto de datos sin balancear. El modelo LSTM se destaca por alcanzar

Tabla 2. Modelos de clasificación con el conjunto de datos sin balancear.

Métricas	RL	XGBoost	LSTM
Exactitud (%)	54.6	98.8	99.9
Precisión (%)	1.9	76.1	99.9
Recall (%)	61.5	24.4	99.9
F1-score (%)	3.7	36.9	99.9

Tabla 3. Modelos de clasificación con el conjunto de datos balanceados.

Métricas	RL	XGBoost	LSTM
Exactitud (%)	61.04	96.7	99.9
Precisión (%)	59.6	96.4	99.9
Recall (%)	68.0	97.0	99.9
F1-score (%)	63.5	96.7	99.9

un rendimiento con 99.9 % en Exactitud, Precisión, Sensibilidad y F1-score, lo que evidencia su robustez frente a la desproporción de clases. XGBoost muestra una Exactitud del 98.8 % y Precisión del 76.1 %, pero con una Sensibilidad de apenas 24.4 % y un F1-score de 36.9 %, reflejando limitaciones en la detección de transacciones de *ransomware* pese a su alta precisión general. Por otro lado, el modelo de RL evidencia el desempeño más bajo, con valores de Exactitud (54.6 %), Precisión (1.9 %) y F1-score (3.7 %), destacando la importancia del balanceo de clases para mejorar su capacidad predictiva.

Con el propósito de analizar las predicciones de los modelos entrenados con datos balanceados, la Tabla 3 presenta las métricas obtenidas por los modelos entrenados con datos balanceados y la Tabla 4 la matriz de confusión correspondiente [22]. El modelo LSTM alcanzó un rendimiento óptimo, registrando valores del 99.9 % en Exactitud, Precisión, Sensibilidad y F1-score. Su matriz de confusión reporta 287537 transacciones legítimas y 287514 fraudulentas correctamente clasificadas, con una tasa de error de $8{,}7 \cdot 10^{-6}$. El modelo XGBoost mostró mejoras sustanciales, con métricas cercanas al 97 %. El balanceo fue determinante para optimizar la Sensibilidad y el F1-score, abordando las deficiencias del *dataset* original. La matriz de confusión indica una tasa de error de 0.03, con más de 500 mil transacciones clasificadas correctamente. Por su parte, RL evidenció mejoras moderadas, alcanzando una Exactitud de 61 %, Precisión de 60 %, Sensibilidad de 68 % y F1-score de 63 %, aproximadamente. Pese al impacto positivo de SMOTE, continúa siendo el modelo de menor rendimiento relativo. Su matriz de confusión muestra un reconocimiento correcto de 155895 transacciones legítimas y 195130 fraudulentas, con una tasa de error del 0.39. Por su parte, la regresión logística, al ser un modelo lineal, puede quedarse corta capturando complejidades. Además, el modelo LSTM puede beneficiarse de técnicas como regularización, ajuste cuidadoso de hiperparámetros y el uso de funciones de pérdida ponderadas para equilibrar el aprendizaje.

La resiliencia de LSTM al desbalanceo se debe a que el mecanismo de memoria y puertas retiene información relevante a largo plazo de secuencias temporales, al procesar las características de *ransomware* en ventanas de tiempo. Así, LSTM captura patrones complejos y dependencias que se desarrollan a lo largo de múltiples pasos. A diferencia de XGBoost que no procesa secuencias

Tabla 4. Matrices de Confusión para los modelos con el conjunto de datos balanceados.

Clases reales	Predicciones					
	RL		XGBoost		LSTM	
	Legítima	Fraudulenta	Legítima	Fraudulenta	Legítima	Fraudulenta
Legítima	155895	132182	277687	10390	287537	2
Fraudulenta	91850	195130	8536	278444	3	287514
Total	247745	327312	286223	288834	287540	287516

Tabla 5. Comparación de modelos de aprendizaje automático en función de su precisión.

Autor	Modelo de ML	Exactitud (%)
Alhawi et al. [23]	Árbol de decisión J48	97.1
Yazdinejad et al. [11]	LSTM	98.0
Kolesnikova et al. [24]	Red neuronal convolucional (CNN)	97.1
Suleiman [10]	XGBoost	99.8
Nuestros mejores modelos	XGBoost	96.7
	LSTM	99.9

directamente, sino que depende de características extraídas manualmente, o de RL que al ser lineal presenta limitaciones para capturar relaciones complejas.

La Tabla 5 presenta una comparación de los valores de exactitud con los modelos predictivos existentes basados en aprendizaje automático, mostrando que los resultados obtenidos en este trabajo compiten con los de la literatura, especialmente los alcanzados por LSTM.

5. Conclusiones

Este trabajo aborda la detección de *ransomware* en *blockchains* de Bitcoin mediante el análisis comparativo de tres modelos de aprendizaje automático supervisado: regresión logística, XGBoost y redes neuronales LSTM. Se evalúa su desempeño en la clasificación de transacciones fraudulentas, considerando escenarios con y sin balanceo de clases.

Con datos sin balancear, LSTM alcanza el 99.9 % en todas las métricas y una tasa de error nula, evidenciando gran capacidad de generalización. XGBoost muestra alta exactitud inicial, pero su sensibilidad disminuye ante el desbalance. Al aplicar SMOTE, mejora significativamente, logrando entre 96 % y 97 % de precisión y reduciendo el error a 0.03. En cambio, la regresión logística, aun con balanceo, alcanza solo el 61 % de desempeño y una tasa de error de 0.39, reflejando limitaciones ante la complejidad del problema. La fortaleza de LSTM en la detección de *ransomware* reside en su capacidad para manejar el desbalance de clases, datos secuenciales e información a largo plazo. Esto contrasta con XGBoost, que no procesa secuencias directamente y depende de características extraídas, y con RL, que no tiene capacidad para capturar relaciones complejas debido a su naturaleza lineal. Como trabajo futuro, se propone explorar arquitecturas de *deep learning* y métodos de ensamble que prioricen la interpretabilidad para comprender mejor las tácticas delictivas.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo brindado por la Universidad Nacional de La Pampa (Proyecto FI-CD-172/24) y el Programa de Incentivos del MINCyT.

Referencias

1. J. Stewart, "Cryzip ransomware trojan analysis," *Secureworks, March*, 2006.
2. R. Richardson and M. M. North, "Ransomware: Evolution, mitigation and prevention," *Int. Manag. Review*, vol. 13, no. 1, p. 10, 2017.
3. M. N. Alenezi, H. Alabdulrazzaq, A. A. Alshaher, and M. M. Alkharang, "Evolution of malware threats and techniques: a review," *Int. J. of Comm. networks and Inf. security*, vol. 12, no. 3, pp. 326–337, 2020.
4. C. G. Akcora, Y. Li, Y. R. Gel, and M. Kantarcioglu, "Bitcoinheist: Topological data analysis for ransomware detection on the bitcoin blockchain," 2019.

5. A. Martín, J. Hernandez-Castro, and D. Camacho, "An in-depth study of the jisut family of android ransomware," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 57 205–57 218, 2018.
6. K. Liao, Z. Zhao, A. Doupe, and G.-J. Ahn, "Behind closed doors: measurement and analysis of cryptolocker ransoms in bitcoin," in *2016 APWG Sym. on Electronic Crime Research (eCrime)*, 2016, pp. 1–13.
7. D. Y. Huang, M. M. Aliapoulios, V. G. Li, L. Invernizzi, E. Bursztein, K. McRoberts, J. Levin, K. Levchenko, A. C. Snoeren, and D. McCoy, "Tracking ransomware end-to-end," in *2018 IEEE Sym. on Security and Privacy (SP)*, 2018, pp. 618–631.
8. H. S. Yin and R. Vatrapu, "A first estimation of the proportion of cybercriminal entities in the bitcoin ecosystem using supervised machine learning," in *2017 IEEE Int. Conf. on big data (Big Data)*. IEEE, 2017, pp. 3690–3699.
9. P. Nerurkar, "Illegal activity detection on bitcoin transaction using deep learning," 2022.
10. S. Alsaif, "Machine learning-based ransomware classification of bitcoin transactions," *Applied Computational Intelligence and Soft Comp.*, vol. 2023, pp. 1–10, 01 2023.
11. A. Yazdinejad, H. HaddadPajouh, A. Dehghantanha, R. M. Parizi, G. Srivastava, and M. Y. Chen, "Cryptocurrency malware hunting: A deep recurrent neural network approach," *J. of Soft. Comp.*, vol. 96, 2020.
12. Chainalysis, "Chainalysis cryptocrime report 2022," 2022, https://go.chainalysis.com/2022-Crypto-Crime-Report.html, Último acceso: 2022-10-20.
13. S. Nakamoto, "Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system," 2008.
14. T. G. Nick and K. M. Campbell, "Logistic regression," *Topics in biostatistics*, pp. 273–301, 2007.
15. A. Agresti, *Foundations of linear and generalized linear models*. John Wiley & Sons, 2015.
16. T. Chen and C. Guestrin, "Xgboost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd acm sigkdd Int. Conf. on knowledge discovery and data mining*, 2016, pp. 785–794.
17. J. H. Friedman, "1999 reitz lecture," *Ann. Stat.*, vol. 29, no. 5, pp. 1189–1232, 2001.
18. S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Lstm can solve hard long time lag problems," *Advances in neural Inf. processing systems*, vol. 9, 1996.
19. F. A. Gers, J. Schmidhuber, and F. Cummins, "Learning to forget: Continual prediction with lstm," *Neural computation*, vol. 12, no. 10, pp. 2451–2471, 2000.
20. M. Kelly, R. Longjohn, and K. Nottingham, "The uci machine learning repository," https://archive.ics.uci.edu, 2024, accessed: July 2025.
21. N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "Smote: Synthetic minority over-sampling technique," *J. of Art. Int. Research*, vol. 16, pp. 321–357, 2002.
22. C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, ser. Inf. Sci. and Stats. New York: Springer, 2006.
23. O. Alhawi, J. Baldwin, and D. Ali, "Leveraging machine learning techniques for windows ransomware network traffic detection." Berlin, Germany: Spring. Nat., 2018, pp. 93–106.
24. K. Kolesnikova, O. Mezentseva, and T. Mukatayev, "Analysis of bitcoin transactions to detect illegal transactions using convolutional neural networks," in *Proceedings of the IEEE Int. Conf. on Smart Inf. Systems and Tech. (SIST)*. Nur-Sultan, Kazakhstan: IEEE, Apr. 2021, pp. 1–6.

Deployment of a Spectrogram-Based Classifier for Physical Activity in Type 1 Diabetes on Embedded Systems

Marcos D. Saavedra[1], César A. Estrebou[2], Fernando A. Inthamoussou[1] and Fabricio Garelli[1]

[1] Instituto de Investigaciones en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales - LEICI (UNLP-CONICET), Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

[2] Instituto de Investigación en Informática LIDI, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

{saavedramarcosdavid,intha,fabricio}@ing.unlp.edu.ar

{cesarest}@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract. Individuals with Type 1 Diabetes (T1D) face significant challenges in maintaining glycemic control, particularly during and after physical activity (PA), due to its variable impact on blood glucose levels. Accurately identifying the type of PA in real-time is essential for developing effective decision support systems (DSS) and automated insulin delivery (AID) systems that can dynamically adjust therapy. Recent work has demonstrated the effectiveness of Convolutional Neural Networks (CNNs) for classifying PA types (aerobic, interval, resistance) in T1D using heart rate and step count data. However, for practical application in wearable devices or medical equipment like insulin pumps, the computational demands of such models must be significantly reduced. This work presents the deployment of an efficient spectrogram-based CNN PA classifier into resource-constrained embedded systems, specifically microcontrollers (MCUs). The optimization of the spectrogram generation process and the CNN model to suit the limitations of MCU hardware using the EmbedIA framework for MCU code generation is detailed. The classifier was successfully deployed on four MCU platforms (ESP32, ESP32-C3, ESP8266, Raspberry Pi Pico) using floating-point (float), 32-bit fixed-point (fixed32) and 16-bit fixed-point (fixed16) arithmetic. The float and fixed32 implementations maintained the original model's high accuracy (87.64%), while the fixed16 version showed a minor but acceptable drop to 85.16%. Resource analysis revealed significant reductions in memory usage and, notably, substantial decreases in inference time for fixed-point implementations on MCUs without dedicated floating-point units. These results suggest that the proposed implementation is suitable for low-power embedded systems, highlighting its potential to be integrated into wearable devices and AID/DSS systems for more responsive and personalized glucose management in T1D.

Keywords: physical activity classification, embedded systems, spectrogram, convolutional neural network, type 1 diabetes

1 Introduction

Type 1 Diabetes (T1D) is a chronic condition characterized by the autoimmune destruction of pancreatic beta cells, leading to insulin deficiency. Managing blood glucose levels effectively is challenging for individuals with T1D, mainly due to the multiple factors that introduce variability in metabolic dynamics, such as carbohydrate intake, stress and physical activity (PA). Particularly, PA represents a significant source of variability, potentially causing either decreases or increases in blood glucose levels depending on the type, intensity and individual-specific conditions during exercise [1,2].

Due to the lack of consensus on modeling the impact of PA, there has been increased focus on real-time detection and classification of exercise types, as different modalities (aerobic, interval, and resistance exercise) affect glucose levels distinctly [1,2].

Various approaches have been explored for PA classification in T1D. Some utilize heart rate (HR) and accelerometer data for real-time detection and classification [3,4,5], while others incorporate physiological variables like skin conductance to enhance performance [6,7]. Several works have leveraged machine learning (ML) techniques. Cho et al.[3] developed a random forest framework to detect and classify PA types, while Fushimi et al. [8] introduced an long short-term memory (LSTM)-based online classifier. Recently, Saavedra et al.[9] proposed a computationally efficient Convolutional Neural Networks (CNN) classifier using time-frequency representations, specifically spectrograms derived from step count and HR signals, achieving high accuracy for structured PA classification.

The accurate identification of PA type is crucial for integrating this information into decision support systems (DSS) or automated insulin delivery (AID) systems, enabling dynamic adjustments to insulin administration based on the specific activity [10,11].

However, for these algorithms to be effective, they need to be deployed on devices that are constantly with the individual, like smartwatches, smartphones, or even insulin pumps, to ensure rapid and continuous response. Many target platforms are resource-constrained in computational power and memory, making deployment of complex machine learning models challenging [12]. This demands lightweight, optimized implementations tailored for embedded systems. While frameworks like TensorFlow Lite Micro [13], ARM CMSIS-NN [14] and FANN-on-MCU [15] facilitate deployment on microcontroller (MCU)s, they require specific architectures with specific instruction sets such as Single Instruction Multiple Data (SIMD), digital signal processing (DSP), or floating-point unit (FPU) support. In contrast, EmbedIA [16] provides simple, portable and lightweight solutions for broader MCU compatibility.

Human activity classification on MCUs has been explored using various ML techniques for general activities such as walk, run, jump, bike, and rest [17,18,19]. However, these approaches typically do not focus on both activity type classification in T1D and implementation on highly constrained embedded systems. Most implementations on MCUs rely on inertial signals (e.g., accelerometers) and use ML models (e.g., decision trees, random forests) or neural networks optimized for

general activity classification [17,20]. To the best of our knowledge, no previous work has implemented spectrogram-based CNN models for PA type classification (aerobic, interval, resistance) tailored to individuals with T1D, with actual deployment on resource-constrained MCUs.

Building upon the classifier proposed in [9], this paper demonstrates the feasibility of deploying a spectrogram-based PA type classification approach on resource-constrained embedded systems, specifically MCUs. The adaptation of both the spectrogram generation process and the CNN model for deployment using the EmbedIA framework is described in detail. The main objectives are to demonstrate that the model can be successfully executed on an MCUs and to evaluate its computational requirements (latency and memory usage) while preserving classification accuracy comparable to its PC-based counterpart. The dataset used for training and validation was derived from the Type 1 Diabetes and Exercise Initiative (T1DEXI) clinical trial [21], the largest study to date focused on PA in individuals with T1D. This implementation represents a step toward integrating PA type awareness into wearable devices and DSS or AID systems, enabling improved real-time glucose management in T1D.

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 describes the spectrogram-based classification approach, including dataset, preprocessing and CNN architecture. Section 3 details the embedded implementation, focusing on EmbedIA and spectrogram computation on MCUs. Section 4 presents experimental results and Section 5 gives conclusions and outlines future work.

2 Classification approach

In this section, the classification approach based on spectrograms and CNN presented in the previous work [9] is described. In the present work, a 30-minute spectrogram window classifier is implemented due to its suitable accuracy in classifying structured sessions of PA. This window size is appropriate as the physiological effects of a single PA session can persist for several hours post-exercise (up to 24 hours), influencing subsequent glucose levels and insulin sensitivity [1]. Therefore, accurately identifying the type of PA during the session itself is crucial for informing timely and effective adjustments to insulin delivery that account for this residual metabolic impact. Additionally, the generation of the dataset utilized in the training and validation scheme of the classifier is detailed.

2.1 T1DEXI clinical trial and data selection

The data utilized in this research come from the T1DEXI clinical trial [21], a real-world study that gathered PA information from 497 individuals with T1D using hybrid closed-loop (HCL) systems, standard insulin pump (SAP) therapy, or multiple daily injections (MDI) over 4 weeks. Each participant performed six 30-minute structured exercise sessions of a unique PA type (aerobic, interval, or resistance) at home following instructional videos. These PA types differ in glucose impact: aerobic exercise causes the greatest glucose decrease, followed by

interval training, while resistance exercise causes minimal decreases or increases [21,1]. Participants also reported daily routines and recorded dietary intake, insulin doses, and glucose levels using Dexcom G6 continuous glucose monitor (CGM). They wore Verily Study Watch to track HR and step count. The same data filtering process from [9] has been used to ensure consistency, primarily due to missing data in the wearable devices of the trial [22]. Only structured sessions with >90% available samples from Verily Study Watch (10-second sampling rate) have been selected, with interpolation for remaining missing values. After filtering, data from 462 participants are considered (mean age 37 ± 14 years, T1D duration 19 ± 12 years, Glycated Hemoglobin (HbA1c) 6.6 ± 0.7%), including 1798 structured exercise sessions.

2.2 Spectrogram-based preprocessing

Spectrograms are a valuable tool for analyzing non-stationary signals, such as physiological data, where frequency content changes over time [23]. Unlike the standard Fourier Transform, which provides only frequency information, the spectrogram offers a time-frequency representation, capturing how the spectral content of a signal evolves. This characteristic makes it particularly suitable for representing patterns in time-series data like HR and step count.

The spectrogram is a 2D representation where the x-axis corresponds to time, the y-axis to frequency and the intensity (often depicted by color) represents the signal's energy at each time-frequency point. The Short-Time Fourier Transform (STFT) is used to compute this spectrogram. The STFT divides the input signal $x[n]$ using a window function $w[n]$ (in this case, a Hanning window of length n_{fft}) and applies the Fast Fourier Transform (FFT) to each segment, allowing the analysis of frequency content over time. Additionally, it is possible to configure overlapping time frames. Mathematically, the STFT is defined as [23]:

$$STFT\{x[n]\} = X(i,f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]w[n-i]e^{-j2\pi fn}, \tag{1}$$

where i is the discrete time index and f is the frequency variable in Hertz.

Finally, each element of the final spectrogram matrix, $s_{m,f}$, is obtained by calculating the magnitude of the STFT:

$$s_{m,f} = |X(m \cdot hop_{length}, f)|\,. \tag{2}$$

Here, m indexes the time windows and hop_{length} is the number of samples by which the window is shifted between consecutive calculations, controlling the time resolution and overlap. The resulting matrix has shape given by:

$$(n_{rows}, n_{cols}) = \left(\frac{n_{fft}}{2} + 1,\ \frac{signal_{length} + hop_{length}}{hop_{length}}\right), \tag{3}$$

where n_{rows} and n_{cols} correspond to the number of rows and columns, respectively, and $signal_{length}$ is the length of the signal (in samples).




Fig. 1. CNN architecture for the 30-minute spectrogram classifier

The specific STFT parameter values (n_{fft} and hop_{length}) was determined during the design phase of the original classifier presented in [9]. These values, optimized for the 30-minute classification task, are $n_{fft} = 126$ samples (21 minutes) and $hop_{length} = 22$ samples (3.7 minutes). It is worth noting that the n_{fft} value has been slightly adjusted to 128 samples and the transposed matrix is used, as detailed in Section 3.2.

2.3 Classifier scheme

The classification approach is based on a CNN designed to process spectrogram inputs derived from HR and step count signals. The architecture implemented on the MCU follows the 30-minute classifier described in [9], maintaining its structure to ensure consistent performance. Additionally, prior to STFT calculation, a min-max normalization is applied to the input HR and step count signals to ensure bounded input values for the subsequent processing stages.

The specific architecture, depicted in Figure 1, consists of two main convolutional layers followed by two dense (fully connected) layers. The first convolutional layer applies 16 filters with a kernel size derived from the input spectrogram dimensions ($n_{rows} - 6 \times n_{cols} - 6$, specifically 2×58 for the adjusted spectrogram input size of 8×64). The second convolutional layer also uses 16 filters, but with a fixed kernel size of 3×3. Rectified Linear Unit (ReLU) activation functions are used after each convolutional and dense layer, except for the final dense layer. The network concludes with a 3-neuron dense layer utilizing a Softmax activation function to output the probabilities for the three PA classes.

The classifier is trained using the TensorFlow/Keras framework in Python. Training utilizes the Adam optimizer, a batch size of 16, and a Categorical Crossentropy loss function, weighted to address class imbalance in the T1DEXI dataset. The data is split into training, validation, and testing sets following a 60/20/20% strategy. To preserve the proportion of the three exercise classes, a stratified splitting procedure is applied. A callback mechanism monitors the validation loss to implement early stopping, preventing overfitting. The model's performance is evaluated using standard metrics such as overall accuracy and class-specific recall on a held-out test set.

3 Embedded Implementation

Deploying deep learning (DL) models on resource-constrained embedded systems, such as MCUs, presents significant challenges. These devices typically

have limited memory (RAM and Flash), constrained processing power and strict energy budgets. Therefore, successfully running a model requires careful optimization to meet stringent latency requirements while maintaining the model's predictive accuracy. The general workflow for this implementation involves training the model on a PC, followed by converting the trained model into an efficient format suitable for the target MCU. This conversion process includes generating optimized C code and adapting the model to the MCU's constraints. Finally, the generated code is deployed and executed on the MCU for on-device inference.

3.1 EmbedIA framework

EmbedIA is an open-source[1] framework specifically designed to facilitate the deployment of ML and DL models onto MCUs with severe hardware and memory limitations [16]. The framework automates the conversion of trained models (from TensorFlow and Scikit-Learn) into efficient C/C++ code compatible with platforms like Arduino IDE, generating the necessary functions and data structures for on-device inference across a wide range of MCU architectures, including those without native FPU, DSP, or SIMD support. EmbedIA supports not only common neural network layers (e.g., convolutional, dense) and activation functions (e.g., ReLU, Softmax), but also traditional ML algorithms like KNN, SVM, and Decision Trees. Additionally, it transparently integrates preprocessing functions (e.g., normalization, spectrograms, image transformations) into the inference pipeline. Beyond standard single-precision floating-point, it incorporates optimizations such as fixed-point arithmetic (8, 16, 32-bit) to reduce memory usage and improve speed, along with memory-efficient strategies to minimize dynamic allocation—critical for devices with constrained and fragmented memory.

3.2 STFT on microcontrollers

For on-device inference, the spectrogram representation of the input signals must be computed locally on the MCU. This is necessary to ensure the system operates independently and maintains low latency. To address this, the STFT calculation, including the application of the Hanning window, has been integrated into the EmbedIA framework's inference pipeline for this implementation. The STFT itself is computed on the MCU using an algorithm based on the Cooley-Tukey FFT [24], which requires the window length, n_{fft} to be a power of two (2^k) for efficiency. The Hanning window coefficients, along with the model weights, are pre-calculated in Python and converted into static arrays within the generated C code, avoiding the need for on-device computation of these elements and ensuring they are readily available during the inference process managed by EmbedIA.

To comply with the power-of-two requirement for n_{fft} and leverage FFT optimization, the value used for n_{fft} has been adjusted from the optimal 126 samples (as determined in the original work [9]) to 128 samples. This minor adjustment ensures compatibility with efficient FFT algorithm while maintaining

[1] https://github.com/Embed-ML/EmbedIA.

the core characteristics of the original input representation. Furthermore, to enhance computational efficiency, particularly considering the implementation of convolutional layers in EmbedIA and potential caching mechanisms, the computed spectrogram is transposed before being fed into the neural network. The specific computational costs, including the time required for STFT calculation and subsequent CNN inference, are detailed in the Results section.

4 Results

The spectrogram-based CNN classifier has been successfully deployed on four resource-constrained MCUs (ESP32, ESP32-C3, ESP8266, Raspberry Pi Pico) using three numerical representations: floating-point (float), 32-bit fixed-point (fixed32), and 16-bit fixed-point (fixed16). To evaluate the fidelity of the embedded implementation, the classification performance is compared against the original model running on a PC (Python). The primary metrics assessed are overall accuracy (the percentage of correctly classified sessions out of all sessions) and the class-specific recall (the percentage of correctly identified sessions for each true activity type) for the test set. Table 1 summarizes these performance metrics across the different numerical formats.

The float and fixed32 implementations achieved identical performance metrics to the original Python/PC model, therefore inference pipeline on the MCU do not introduce any loss of accuracy for these numerical formats. The fixed16 implementation, while showing a slight decrease in overall accuracy (85.16% vs. 87.64%) and reductions in class-specific recall for both aerobic (78.2% vs. 84.0%) and interval (79.7% vs. 81.4%), still maintains a high level of performance. Notably, the recall for the resistance exercises remains unchanged at 96.9% across all implementations. The minor performance drop observed with fixed16 is expected, as the reduced bit width inherently limits the representation precision of the weights and activations, as previously observed in [16]. This limitation can potentially affect the model's ability to distinguish between more similar PA types, such as aerobic and interval.

It is important to note that the implementation on each development board yielded identical results in terms of classification metrics, demonstrating the consistency and portability of the deployed solution across the tested hardware platforms (unlike the ESP8266, which due to its low memory capacity has not been able to run the float and fixed32 variants).

Table 1. Comparison of classification accuracy and class-specific recall (%) for the CNN classifier across different numerical representations.

Variant	**Accuracy**	**Recall**$_{Aerobic}$	**Recall**$_{Interval}$	**Recall**$_{Resistance}$
Python (PC)	87.64%	84.0%	81.4%	96.9%
Float	87.64%	84.0%	81.4%	96.9%
Fixed32	87.64%	84.0%	81.4%	96.9%
Fixed16	85.16%	78.2%	79.7%	96.9%

On the other hand, significant differences were observed in the resource utilization and inference times, as detailed in Table 2. The table presents the program memory (Flash) usage, data memory (RAM) consumption, and the average inference time for the CNN classifier deployed on the four MCUs using the three numerical representations.

This analysis reveals key trends related to the MCU's hardware capabilities. MCUs equipped with an FPU, such as the ESP32, show accelerated inference times for the float variant, as the hardware can efficiently handle floating-point operations. Conversely, MCUs without an FPU exhibit considerably slower inference times for the float implementation but achieve significantly faster execution with fixed-point variants. For instance, on the ESP32-C3, using fixed32 is 9.9× faster than float, while fixed16 provides a 12.6× speedup. A similar trend is observed on the Raspberry Pi Pico, where fixed32 is 3.1× faster and fixed16 achieves 8.9× speedup compared to the float implementation.

Table 2. Resource utilization (program and data memory) and average inference time for CNN classifier deployed on different MCUs using various numerical representations.

MCU	**Detail**	**Variant**	**Program Mem. (kB)**	**Data Mem. (kB)**	**Inference Time (ms)**
ESP32	Xtensa LX6 (with FPU)	Float	333.17	29.77	30.80
		Fixed32	329.00	29.77	38.36
		Fixed16	303.42	25.03	41.0
ESP32-C3	RISC-V (without FPU)	Float	312.55	21.52	506.13
		Fixed32	305.27	21.52	50.77
		Fixed16	279.74	16.79	40.34
ESP8266	Xtensa L106 (without FPU)	Float	-	-	-
		Fixed32	-	-	-
		Fixed16	299.57	57.99	110.27
Rasp.Pi Pico	ARM Cortex-M0+ (without FPU)	Float	153.79	51.83	757.57
		Fixed32	144.39	51.83	247.91
		Fixed16	118.46	47.41	85.08

Therefore, when deploying the classifier on an MCU without an FPU, the fixed32 variant offers a compelling advantage: it retains the float version's full accuracy while delivering significantly faster inference. Furthermore, although both float and fixed32 use 32-bit data representations internally (resulting in identical RAM usage), the fixed32 implementation reduces program memory consumption by eliminating the need for floating-point software libraries. For example, on the ESP32-C3, fixed32 reduces code size by 2.33% compared to float, while on the Raspberry Pi Pico, the savings reach 6.11%.

The fixed16 variant, despite showing a slight decrease in classification accuracy, achieves the fastest inference times on MCU without an FPU and significantly reduces both program and data memory usage compared to float and fixed32. This is due to the internal storage of weights and intermediate results

vectors using 16-bit integers, making it particularly suitable for MCUs with more limited resources, such as the ESP8266.

5 Conclusions

This work successfully demonstrated the implementation of a spectrogram-based CNN for PA classification in T1D on resource-constrained microcontrollers, maintaining the accuracy of the original model. This approach is crucial for real-world applications, enabling integration into wearable devices and medical equipment for real-time glucose management. Future work will focus on optimizing the implementation using quantized data types, validating the online classification performance with real sensor data (e.g., from smartwatches) and evaluating the original work's second proposal in unstructured PA sessions, which is based on using smaller 5-minute spectrogram windows. Additionally, further optimizations of EmbedIA utilizing hardware acceleration features such as DSP and SIMD instructions, currently under development, will be explored to enhance performance and efficiency on target microcontroller platforms.

Acknowledgment

This research was funded by the Universidad Nacional de La Plata (Project I283) and CONICET (PIP 112-2020-01-02595). This publication is based on research using data from the Type 1 Diabetes Exercise Initiative (T1DEXI) Study that has been made available through Vivli Inc., which has not contributed to or approved, and is not in any way responsible for, the contents of this publication.

References

1. Riddell, M.C., Gallen, I.W., et al.: Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement. The Lancet Diabetes and Endocrinology 5, 377–390 (2017)
2. Chushig-Muzo, D., Calero-Díaz, H., et al.: Characterizing the impact of physical activity on patients with type 1 diabetes using statistical and machine learning models. Applied Sciences 14(21) (2024)
3. Cho, S., Aiello, E.M., et al.: Design of a real-time physical activity detection and classification framework for individuals with type 1 diabetes. Journal of Diabetes Science and Technology 18(5), 1146–1156 (2024)
4. Jacobs, P.G., Resalat, N., et al.: Incorporating an exercise detection, grading, and hormone dosing algorithm into the artificial pancreas using accelerometry and heart rate. Journal of diabetes science and technology 9(6), 1175–1184 (2015)
5. Cescon, M., Choudhary, D., et al.: Activity detection and classification from wristband accelerometer data collected on people with type 1 diabetes in free-living conditions. Computers in Biology and Medicine 135, 104633 (2021)
6. Turksoy, K., Hajizadeh, I., et al.: Multivariable artificial pancreas for various exercise types and intensities. Diabetes Technol Ther 20(10), 662–671 (2018)
7. Sevil, M., Rashid, M., et al.: Determining physical activity characteristics from wristband data for use in automated insulin delivery systems. IEEE Sens J 20(21), 12859–12870 (2020)

8. Fushimi, E., Aiello, E.M., et al.: Online classification of unstructured free-living exercise sessions in people with type 1 diabetes. Diabetes Technology & Therapeutics 26(10), 709–719 (2024)
9. Saavedra, M.D., Inthamoussou, F.A., et al.: Identification of physical activity type in people with diabetes: A spectrogram-based approach. Diabetes Technology and Obesity Medicine 1(1), 361–373 (2025)
10. Mosquera-Lopez, C., Wilson, L.M., et al.: Enabling fully automated insulin delivery through meal detection and size estimation using artificial intelligence. npj Digital Medicine 6(1), 39 (2023)
11. Li, K., Daniels, J., et al.: Convolutional recurrent neural networks for glucose prediction. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 24(2), 603–613 (2020)
12. Diab, M.S., Rodriguez-Villegas, E.: Embedded machine learning using microcontrollers in wearable and ambulatory systems for health and care applications: A review. IEEE Access 10, 98450–98474 (2022)
13. David, R., Duke, J., et al.: Tensorflow lite micro: Embedded machine learning for tinyml systems. Proceedings of machine learning and systems 3, 800–811 (2021)
14. Lai, L., Suda, N., Chandra, V.: Cmsis-nn: Efficient neural network kernels for arm cortex-m cpus. arXiv preprint arXiv:1801.06601 (2018)
15. Wang, X., Magno, M., et al.: Fann-on-mcu: An open-source toolkit for energy-efficient neural network inference at the edge of the internet of things. IEEE Internet of Things Journal 7(5), 4403–4417 (2020)
16. Estrebou, C.A., Fleming, M., et al.: Lightweight convolutional neural networks framework for really small tinyml devices. In: Narváez, F.R., Proaño, J., Morillo, P., Vallejo, D., González Montoya, D., Díaz, G.M. (eds.) Smart Technologies, Systems and Applications. pp. 3–16. Springer International Publishing, Cham (2022)
17. Daghero, F., Burrello, A., et al.: Human activity recognition on microcontrollers with quantized and adaptive deep neural networks. ACM Transactions on Embedded Computing Systems (TECS) 21(4), 1–28 (2022)
18. Calvo, E.M., Renevey, P., et al.: Ultra-low-power physical activity classifier for wearables: From generic mcus to asics. In: 2021 43rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). pp. 6978–6981. IEEE (2021)
19. Delgado-Gonzalo, R., Renevey, P., et al.: Learning a physical activity classifier for a low-power embedded wrist-located device. In: 2018 IEEE EMBS International Conference on Biomedical & Health Informatics (BHI). pp. 54–57. IEEE (2018)
20. Daghero, F., Pagliari, D.J., Poncino, M.: Two-stage human activity recognition on microcontrollers with decision trees and cnns. In: 2022 17th Conference on Ph. D Research in Microelectronics and Electronics (PRIME). pp. 173–176. IEEE (2022)
21. Riddell, M.C., Li, Z., et al.: Examining the Acute Glycemic Effects of Different Types of Structured Exercise Sessions in Type 1 Diabetes in a Real-World Setting: The Type 1 Diabetes and Exercise Initiative (T1DEXI). Diabetes Care 46(4), 704–713 (2023)
22. Rehman, N.U., Contreras, I., et al.: The impact of missing continuous blood glucose samples on machine learning models for predicting postprandial hypoglycemia: An experimental analysis. Mathematics 12(10) (2024)
23. Huang, J., Chen, B., et al.: Ecg arrhythmia classification using stft-based spectrogram and convolutional neural network. IEEE Access 7, 92871–92880 (2019)
24. Cooley, J.W., Tukey, J.W.: An algorithm for the machine calculation of complex fourier series. Mathematics of computation 19(90), 297–301 (1965)

Detecting Grape Bunches in Vineyard Images: A Comparison of YOLO Versions

Paula Cecilia Martínez[1], Julieta Dalmasso[2], Marcos Montoya[2,3], and Emmanuel N. Millán[1,4]♠

[1] Instituto Tecnológico Universitario (ITU), Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
[2] INTA, Mendoza, Argentina
[3] Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina
[4] Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas ICB, CONICET-FCEN UNCuyo, Padre Contreras 1300, Mendoza 5500, Argentina
♠ Corresponding author: emmanuel.millan@itu.uncu.edu.ar

Abstract. This work evaluates the performance of different YOLO (You Only Look Once) versions for grape bunch detection, focusing on the inference stage on heterogeneous hardware infrastructures. Devices ranging from a Raspberry Pi 3 and a mini-PC to mid- and high-end GPUs, as well as a conventional desktop CPU, were used. The analysis focuses on measuring the inference times, accuracy, and relative cost of each configuration, with the goal of identifying viable solutions under different budget constraints. The results highlight the limitations of low-resource systems and the remarkable performance of modern GPUs, facilitating the selection of the most suitable environment for precision agriculture applications. This study contributes to the development of accessible tools for automated crop estimation using the YOLO image object detection model.

Keywords: Object Detection, Machine Learning, Precision Agriculture

1 Introduction

The incorporation of computer vision-based technologies in agriculture has opened new possibilities for fruit production estimation [15]. In viticulture in particular, having accurate estimates of the available grape volume allows for optimized resource use, more efficient harvest planning, and the adaptation of winery logistics to actual needs. This technology, applied through the automated analysis of images [13], enables the counting of grape bunches, estimation of their size, and projection of harvest volumes with a level of detail that is difficult to achieve using traditional methods [9].

Unlike manual techniques, new automatic methods based on artificial intelligence allow for the analysis of large volumes of images in reduced time, which not only increases accuracy but also enables more frequent monitoring throughout the crop cycle. This is key not only for producers and wineries, but also for

government agencies and companies involved in the wine trade, as it improves responsiveness to unexpected changes in production and allows for more robust planning in the face of market challenges.

This work studies the performance of various versions of the YOLO (You Only Look Once) model [14,8,7], widely used for object detection in images, using grape bunch datasets. Recent previous studies have conducted similar evaluations using commonly used datasets in the field to assess the performance of object detection models [4,1,3]. The main objective is to evaluate the precision, recall, and mean Average Precision (mAP@0.5) of each version on a validation image set, and to discuss their applicability in real-world precision agriculture scenarios. The analysis focuses on seven YOLO model versions: v3, v5n, v5x, v8n, v8x, v11n, and v11x, trained on a dataset of 600 images and tested on a set of 100 images. This work expands on previous studies by focusing the analysis of the inference process on devices with diverse hardware characteristics, ranging from a mini-PC and a Raspberry Pi 3 to three mid- and high-end GPUs, as well as a standard desktop CPU. This analysis focuses exclusively on the inference stage, that is, the detection of grape bunches using a previously trained model. The comparison across different devices allows for performance evaluation and facilitates the selection of the most suitable hardware according to budget constraints.

This work is organized as follows: Section 2 describes the software used, along with the different hardware infrastructures employed for the image analysis. Next, the dataset used is presented, detailing its construction process, the evaluation metrics adopted, and a description of the YOLO versions considered in this study. In Section 3, the training process and the results obtained for each YOLO version are presented. Finally, the performance tests are analyzed, comparing the efficiency of the different model versions on the devices used for inference.

2 Materials and Methods

This section describes the software and hardware used to perform the image analysis, the characteristics of the training and testing dataset, the evaluation metrics, and finally the YOLO model versions that were tested.

2.1 Software Framework and Hardware Platforms

In this study, we used Ultralytics software version 8.3.36 [7], along with the YOLO versions provided by the platform (see Section 2.4 for further details on the models used). The training and test images were annotated using the LabelIMG software [16].

The hardware employed for model training included a Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER GAMING OC 16GB GPU (non-overclocked), an AMD Ryzen 7 2700 processor, and 64GB of DDR4 3200MHz RAM.

To assess inference performance, several hardware configurations were used, which are described below:

- **RPi3**: Raspberry Pi 3 Model B rev 1.2 with 1GB of RAM. Running Debian Raspbian 11.5. The approximate international cost of an RPi3, power supply, and a 32GB SD card is US$ 55 (excluding shipping).
- **N100**: mini-PC with Intel N100 AlderLake ULX running at 3.4GHz max clock with 4GB of DDR4 RAM. Running Slackware 15.0. The approximate international cost for this mini-PC ranges from US$ 120 to US$ 200, depending on the brand, amount of RAM, and storage included.
- **Ryzen5**: desktop PC with AMD Ryzen 5 3600 and 32GB of RAM at 2600MHz. Running Slackware Linux 15.0. This PC has an approximate cost of US$ 360 (excluding monitor).
- **GTX750**: workstation with AMD Ryzen 7 1700X and 32GB of RAM, NVIDIA GTX 750ti GPU with 2GB (stock configuration). Running Slackware Linux 15.0. At the time of purchase (CPU and GPU were not new), the total cost was approximately US$ 480.
- **TitanX**: workstation with AMD Ryzen 7 1700X and 32GB of RAM, NVIDIA Titan X Maxwell GPU with 12GB (stock configuration). Running Slackware Linux 15.0. At the time of purchase (CPU and GPU were not new), the total cost was approximately US$ 1480.
- **RTX4080**: workstation with AMD Ryzen 7 2700 and 64GB of RAM, NVIDIA RTX 4080 GPU with 16GB (stock configuration). Running Slackware Linux 15.0. This is the same machine used for training the models. The approximate cost of this workstation ranges from US$ 1900 to US$ 2200, depending on the GPU manufacturer.

The dollar values for hardware that is still available for purchase are current as of July 2025. The values for equipment no longer available as new on the market were calculated using the Manufacturer's Suggested Retail Price (MSRP) at the time of release.

2.2 Dataset

For this study, we used a dataset built by the research team, consisting of images of grapevine trellises captured using a smartphone. This dataset, referred to as real_600, includes 500 images for training and 100 for validation. This dataset is available at [11]. We have previously worked with this dataset and smaller versions of it [12], and we are currently developing a new dataset using drone-captured images. Additionally, to evaluate the performance of the models generated in this study, we used a test set called close_100, which contains 100 smartphone-captured images of trellises. All images were annotated using the LabelIMG software in YOLO format [16].

The dataset was collected under real field conditions during daylight hours, ensuring natural illumination across all images. It includes red grape varietals captured at advanced stages of plant development, with denser foliage coverage. Images were taken shortly before harvest, between February and early March, which corresponds to the peak ripeness period in the region. The dataset also reflects environmental variability, featuring both vineyards covered with anti-hail

netting and those without it, providing additional complexity in terms of light diffusion and visibility of grape bunch. This diversity in conditions enhances the robustness of the dataset for evaluating object detection models under realistic agricultural scenarios.

2.3 Metrics

To evaluate grape bunch detection, the three most commonly used metrics for this type of problem were employed: precision, recall, and mAP@50. Precision measures how many of the model's positive predictions are actually correct (i.e., belong to the correct category). Recall (or sensitivity) measures the model's ability to find all relevant objects; this metric quantifies the proportion of actual objects that were correctly detected. Recall is particularly useful when the main goal is to minimize false negatives (i.e., grape bunches present in the image that the model failed to detect).

Finally, mAP@50, or Mean Average Precision at 50%, evaluates the model's average precision considering an Intersection over Union (IoU) threshold of at least 50%. Intersection over Union (IoU) is a metric used to assess the accuracy of object detection in images. It is defined as the ratio between the area of overlap and the area of union between two bounding boxes (the predicted box and the ground truth box).

$$\textbf{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \qquad \textbf{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \qquad \textbf{mAP50} = \frac{\sum_{k=1}^{N} AP_k}{N}$$

where:

- TP: true positives, grape bunches correctly detected.
- FP: false positives, detections that do not correspond to actual grape bunches.
- FN: false negatives, actual grape bunches that were not detected.
- N: Number of classes; in this case, there is only one class.
- AP_k: The average precision for class k, calculated as the area under the *Precision-Recall* curve.

The final metric used is IPS/USD (Inferences per Second per Dollar). This metric allows for a quick comparison of the efficiency of each CPU or GPU relative to its cost. It is calculated by dividing 1000 by the inference time (expressed in milliseconds) to obtain the number of inferences per second, and then dividing that value by the price of the device. In this way, a higher IPS/USD value indicates better relative performance per dollar invested.

2.4 YOLO Versions

In this work, different versions of YOLO were tested, from v3 to v11. The most widely used versions since the creation of YOLO were selected. From these, the *nano* and *extra-large* sizes were chosen, denoted as n and x in the model name respectively (e.g., YOLOv8n for the *nano* version of v8). The YOLO versions used in this study are described below:

- YOLOv3u: a version of YOLO v3 included in the Ultralytics software that incorporates anchor-free and objectness-free mechanisms from YOLOv8, while retaining the rest of the original v3 architecture [14].
- YOLOv5n and YOLOv5x: these versions of YOLOv5 also include the anchor-free and objectness-free improvements from YOLOv8, while maintaining the original architecture of v5 developed by Ultralytics [5]. The nano version has 2.6 million parameters, and the extra-large version has 97.2 million parameters.
- YOLOv8n and YOLOv8x: version 8 of YOLO was developed by Ultralytics and released in 2023, offering improvements in both speed and accuracy. The nano version has 3.2 million parameters, and the extra-large version has 68.2 million parameters [6].
- YOLOv11n and YOLOv11x: version 11 of YOLO brings several enhancements over previous versions: more accurate object detection, improved processing speed while maintaining a balance between accuracy and computational performance, and better precision with fewer parameters [7]. The nano version has 2.6 million parameters, and the extra-large version has 56.9 million parameters.

All performance tests were conducted using these seven YOLO versions, with a primary focus on highlighting differences in inference time across the various hardware infrastructures listed previously.

3 Results and Discussion

This section describes the results for the model training phase using the previously detailed metrics, followed by the testing phase on the different hardware infrastructures, analyzing inference time and performance achieved relative to the cost of each device.

3.1 Training

The training phase was carried out on the RTX 4080 GPU described in Section 2.1. The training was configured with the following input parameters: $epochs = 1000$, $batchsize = 16$, $singleclass = true$, $patience = 200$, $imgsz = 640$, $optimizer = auto$ (Ultralytics automatically selected the $AdamW$ optimizer with $lr = 0.002$ and $momentum = 0.9$).

The seven YOLO versions run (described in Section 2.4) took between 0.4 hours (v5n) and 1.4 hours for the longest (v5x), totaling approximately 6 hours of computation for all 7 trainings. Recall that the training dataset consisted of 600 images (500 for training and 100 for validation).

The seven versions of the YOLO architecture (v3, v5n, v5x, v8n, v8x, v11n, and v11x) evaluated with the dataset composed of 600 training images and 100 validation images yielded the results shown in Figure 1. The graph displays the performance of each version in terms of precision, recall, and mAP@50.




Fig. 1. Precision, recall, and mAP@50 metrics for the seven YOLO versions during the training phase on the RTX4080 GPU

Precision values are within an acceptable range, between 0.6 and 0.8, with a clear pattern where the larger versions (suffix "x") achieve the best performance, except for the v8n version, which yields better results than v8x. This suggests that higher-capacity models are better able to accurately identify grape bunches, minimizing false positives.

Regarding recall, values are more homogeneous across versions, ranging between 0.55 and 0.6. This metric indicates that while the models correctly detect a significant portion of the grape bunches present, there is still room for improvement in reducing false negatives. It is likely that the relatively limited size of the dataset affects the model's ability to fully generalize. Although the dataset is small, it also demonstrates the YOLO model's capability to correctly detect almost 60% of the bunches present in all images during training.

Finally, mAP@50 values exceed the threshold of 0.6 for all versions, with the highest value achieved by YOLOv11x, suggesting a favorable balance between precision and recall in that version. This highlights its potential as the best alternative among those evaluated for the grape bunch detection task in this experimental scenario.

Overall, these results allow us to infer that higher-capacity models (the "x" versions) tend to offer better overall performance, although with a higher computational cost, since training with these models is generally twice as slow as with the nano models.

3.2 Tests

This section describes the results of the model testing phase on different devices (see 2.1 for information on each). First, the inference times of the model trained in the previous section on these devices are shown, followed by an analysis of precision and recall obtained according to inference time, and finally an analysis of precision versus cost for each device. The analysis in this section was performed on a test dataset with 100 images of grape bunches (see 2.2).

Figure 2 shows the total inference time for the seven YOLO models on each of the six hardware infrastructures. This figure uses a logarithmic scale (on the y-axis of inference time) due to the wide differences in execution time between the slowest device (RPi3) and the fastest (RTX4080). Due to hardware limitations of some devices (RPi3 and GTX750), not all YOLO versions could be run on all devices. The figure shows that on the RPi3, only versions v8_n and v11_n ran successfully. This is due to the limited available RAM on the device (1 GB); the system even had to use swap memory to complete the analysis with these two models. For the other YOLO versions, the operating system terminated the process before finishing due to lack of memory.




Fig. 2. Inference times (in ms) during the testing phase on each of the 6 hardware infrastructures tested and across the seven YOLO versions for each device. Logarithmic scale; lower values are better.

On the Raspberry Pi 3, results only appear for two versions (v8_n and v11_n), all with extremely high inference times (close to 5,000 ms), indicating that this hardware is inadequate for real-time inference tasks with YOLO, even in its lightest versions. Its use could only be justified for detection tasks where time is not a critical limitation.

In the case of the mini-PC with Intel N100 processor, despite being energy-efficient, inference times are very high for large models (v5_x, v8_x, v11_x), ranging between approximately 4000 and 4300 ms, while lighter versions such as v5_n, v8_n, and v11_n have inference times around 130 to 160 ms. On this hardware, only nano versions would be advisable if time is a limiting factor for detection.

The desktop PC with Ryzen 5 processor shows clearly superior performance to the N100, as expected due to general performance differences between this processor and a mini-PC, as well as their different hardware classes. Especially for small versions (all nano), whose times fall below 100 ms (between approximately

40 and 50 ms). However, for extra-large versions it remains inefficient, with times exceeding 600 ms.

On the NVIDIA GTX 750 GPU, despite being an older GPU, decent performance is achieved with small models (v5_n, v8_n, v11_n), with inference times in the range of 12 to 14 ms. However, it struggles with large models (v5_x) reaching 200 ms. The other versions, v3_u, v8_x, and v11_x, could not fit in GPU memory. This shows that although using an old GPU with limited memory (2 GB), it is still possible to use it for inference. For the last two GPUs, the Titan X (Maxwell generation) and the RTX 4080, inference times are notably lower. The Titan X shows improvement across all YOLO versions. Small models like v5_n, v8_n, and v11_n run in 4.2 ms or less, while the heavier extra-large versions range between 30 and 41 ms. The RTX 4080 GPU, as expected, is the best performing hardware. All models, even the heaviest (v11_x), present inference times around 16 ms, and the fastest (v5_x and v8_x) are as low as approximately 13 ms. Some models (like v5_n and v11_n) even fall below 5 ms. This makes it the best option for deployments requiring high performance.

Another way to analyze detection performance is to calculate how many inferences can be performed per second and then divide that by the purchase cost of each device. This allows evaluating not only how fast (or slow) each device is, but also how much detection can be achieved given the available budget. This is especially important if the goal is not to apply detection in real-time scenarios.




Fig. 3. Calculation of Inferences Per Second per Dollar (IPS/USD) spent according to the seven YOLO versions and the six hardware infrastructures tested. Higher values are better.

Figure 3 shows the result of this calculation. The use of the Raspberry Pi 3 can be quickly ruled out, even though its cost is low. The mini-PC with Intel N100 offers acceptable performance per dollar spent for the nano versions of

YOLO. The desktop PC with AMD Ryzen 5 3600 has similar performance per dollar to the N100 for nano models, but for extra-large models it is considerably better than the N100. Regarding GPUs, the older GTX750, for the YOLO nano versions, shows a performance per dollar comparable to the Titan X and, in some cases, even surpasses the RTX4080 due to the high cost of the latter. The Titan X shows variable performance per dollar compared to the RTX4080: for the nano versions, the Titan X offers better performance per dollar, while for the extra-large versions, the RTX4080 stands out. In fact, the RTX4080 achieves the best performance/price ratio in the extra-large category among all the hardware infrastructures evaluated in this study.

The results of this work provide guidance for selecting appropriate hardware by balancing cost and performance, particularly for grape bunch detection in field scenarios with limited connectivity. While specialized platforms like NVIDIA Jetson may be required for real-time inference, the N100 mini-PC demonstrates strong cost-efficiency and a compact form factor suitable for local deployment.

4 Conclusions

This work evaluates the performance of different YOLO Versions (v3, v5n, v5x, v8n, v8x, v11n, and v11x) for grape bunch detection in images of trellises, using various hardware infrastructures. Model training was conducted on a single hardware platform (NVIDIA RTX 4080 GPU). A series of tests were designed to compare inference times, accuracy, and cost-effectiveness across six types of devices, ranging from low-power boards like the Raspberry Pi 3 to a modern GPU such as the RTX 4080. The evaluation was performed on a test set of 100 images, aiming to analyze not only the speed and accuracy of the models but also their practical feasibility depending on the available hardware.

Results show that nano models allow acceptable inference times on limited hardware, such as the Intel N100 or GTX 750, whereas extra-large models can only be run efficiently on modern GPUs. The Raspberry Pi 3, even with the lightest models, is unfeasible for real-time tasks. In terms of absolute performance, the RTX 4080 offers the lowest inference times across all evaluated models. However, when analyzing the relationship between inferences per second and device cost, devices like the GTX 750 and Titan X demonstrate excellent performance/price ratios for smaller model versions. The RTX 4080, in contrast, leads in cost efficiency only for the extra-large models.

As future work, it is proposed to extend the analysis to other current detection models, such as YOLO-World [2] or RT-DETR [10], which might offer better trade-offs between accuracy, speed, and ease of use. Future research could further investigate how variations in input resolution, detection thresholds, and object density affect inference performance across different hardware platforms. It would also be interesting to explore model optimization techniques such as quantization or pruning to improve efficiency on resource-constrained devices. Finally, the performance of the models on drone-captured images is planned to be evaluated.

Acknowledgments. This work was supported by Universidad Nacional de Cuyo projects number [SIIP T001-T4 2022/2024] and [SIIP 80020240400062UN]. This work used the Toko Cluster from FCEN, UNCuyo, which is part of the SNCAD, MinCyT, Argentina. TOKO cluster was expanded in CPU and GPU capacity using funds from the REMATE project (CONVE-2023-100765538-APN-MCT) led by Dr. Pablo Mininni (IP-Nodo Bs As) and Dr. Rafael P. Fernandez (IP-Nodo Mendoza).

References

1. Chen, Y.S., Chen, Y.X.: The application and performance comparison of different versions of yolo image recognition systems. Engineering Proceedings 98(1), 1 (2025)
2. Cheng, T., Song, L., Ge, Y., Liu, W., Wang, X., Shan, Y.: Yolo-world: Real-time open-vocabulary object detection. arXiv preprint arXiv:2401.17270 (2024)
3. Gillani, I.S., Munawar, M.R., Talha, M., Azhar, S., Mashkoor, Y., Uddin, M., Zafar, U.: Yolov5, yolo-x, yolo-r, yolov7 performance comparison: A survey. Artificial Intelligence and Fuzzy Logic System pp. 17–28 (2022)
4. Jegham, N., Koh, C.Y., Abdelatti, M., Hendawi, A.: Yolo evolution: A comprehensive benchmark and architectural review of yolov12, yolo11, and their previous versions. arXiv preprint arXiv:2411.00201 (2024)
5. Jocher, G.: Ultralytics yolov5 (2020), `https://github.com/ultralytics/yolov5`
6. Jocher, G., Chaurasia, A., Qiu, J.: Ultralytics yolov8 (2023), `https://github.com/ultralytics/ultralytics`
7. Jocher, G., Qiu, J.: Ultralytics yolo11 (2024), `https://github.com/ultralytics/ultralytics`
8. Jocher, G., Qiu, J., Chaurasia, A.: Ultralytics YOLO (Jan 2023), `https://github.com/ultralytics/ultralytics`
9. Kamilaris, A., Prenafeta-Boldú, F.X.: Deep learning in agriculture: A survey. Computers and electronics in agriculture 147, 70–90 (2018)
10. Lv, W., Zhao, Y., Chang, Q., Huang, K., Wang, G., Liu, Y.: Rtdetrv2: All-in-one detection transformer beats yolo and dino (2024)
11. Millán, E.N., Montoya, M.A., Martinez, P.C., Dalmasso, J., Parlanti, T.S.: Imagenes de racimos de uva etiquetadas con formato YOLO (2025), `http://hdl.handle.net/11336/254683`
12. Parlanti, T.S., Lobos, A.M., Moyano, L.G., Millan, E.N.: Image augmentation for object detection of grapevines. In: XXVI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(Modalidad virtual, 5 al 9 de octubre de 2020). pp. 31–40 (2020), `http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/113261`
13. Pound, M.P., Atkinson, J.A., Townsend, A.J., Wilson, M.H., Griffiths, M., Jackson, A.S., Bulat, A., Tzimiropoulos, G., Wells, D.M., Murchie, E.H., et al.: Deep machine learning provides state-of-the-art performance in image-based plant phenotyping. Gigascience 6(10), gix083 (2017)
14. Redmon, J., Farhadi, A.: Yolov3: An incremental improvement. arXiv preprint arXiv:1804.02767 (2018)
15. Sa, I., Ge, Z., Dayoub, F., Upcroft, B., Perez, T., McCool, C.: Deepfruits: A fruit detection system using deep neural networks. sensors 16(8), 1222 (2016)
16. Tzutalin: Labelimg: A graphical image annotation tool to label object bounding boxes in images (2015), `https://github.com/tzutalin/labelImg`

Dynamic Pricing in Virtual Power Plants Using Proximal Policy Optimization

Bruno Boato, Nicolas Antonelli, Maximiliano Trimboli, and Luis Avila

Laboratorio de Sistemas Inteligentes, UNSL-CONICET, San Luis, Argentina
brunoboato@gmail.com,nantonelli@unsl.edu.ar,mdtrimboli@unsl.edu.ar,
loavila@unsl.edu.ar

Abstract. The transition to decentralized and sustainable energy systems requires intelligent management strategies that can balance the interests of multiple stakeholders while optimizing grid performance. This paper presents a real-time dynamic pricing framework for virtual power plants (VPPs) using deep reinforcement learning to address the challenge of energy trading between prosumers, consumers and service providers. The pricing problem was formulated as a Markov Decision Process (MDP) using a Proximate Policy Optimization (PPO) agent to learn the optimal retail and purchase prices in a microgrid environment comprising grid users, a community battery and electric vehicles. The system minimizes participants' operating costs, ensuring both economic efficiency and environmental sustainability. Our approach incorporates weighting parameters that allow dynamic adjustment of system priorities. Experimental results demonstrate that the agent successfully learns pricing strategies that balance stakeholder interests, with balanced priority configurations that achieve moderate benefits for service providers while reducing costs for consumers and prosumers.

Keywords: Virtual power plant, Dynamic pricing, Reinforcement learning, Carbon aware strategies.

1 Introducción

As the energy landscape evolves toward decentralization and sustainability, managing energy generation and consumption has become a fundamental challenge. Virtual power plants (VPPs) have emerged as a key solution, combining distributed energy resources (DERs), such as solar panels, wind turbines, batteries, and EV charging stations, into flexible, intelligent networks that can supply electricity as reliably as traditional power plants [1]. VPPs coordinate distributed energy resources to optimize supply, reduce emissions, allowing for real-time balancing and enhancing grid resilience.

They also set the stage for effectively integrating renewables into electricity and carbon markets [2], which is crucial given the barriers small prosumers face in wholesale markets. VPPs act as smart aggregators, coordinating and optimizing numerous distributed resources to achieve the critical mass needed to access

markets and stabilize the grid [3]. A key challenge for VPPs is developing a bidding strategy that facilitates energy trading between prosumers and consumers without compromising the service provider's interests. Designing an optimal dynamic pricing mechanism for energy trading could encourage more prosumers to emerge, fostering new energy markets.

The transition to decentralized energy systems has prompted new management models. Studies propose peer-to-peer (P2P) platforms where consumers and suppliers exchange energy at agreed prices [4], with users generating electricity from renewable sources selling directly without intermediaries [5]. In this context, VPPs that typically use centralized or hybrid structures to coordinate distributed resources can facilitate P2P transactions within broader optimization strategies [6]. Aggregation in Virtual Power Plants involves coordinating dynamic energy sources while ensuring system stability. The work in [7] explores VPP control system design integrating physical and digital layers, while [1] analyzes VPP definitions and operational optimization technologies. Lin et al. [8] proposed distributed control strategy for multiple DG units enabling autonomous VPP formation. [9] discusses various control strategies as fundamental challenges. Wilkens et al. [10] studied uncertainty impacts in PV and wind sources using Monte Carlo methods.

From environmental and economic perspectives, Zhang et al. [11] developed the SCV-PSO algorithm for economically efficient, low-carbon energy systems. Shui et al. [12] proposed optimal scheduling incorporating carbon emissions and penalties while considering renewable generation uncertainty. Akkacs et al. [13] analyze optimal VPP operation for day-ahead market participation to maximize profits and minimize emissions. In [14], the authors presents machine learning applications for DER aggregation coordination to maximize economic value through market participation. VPPs, as autonomous market agents, aim to maximize profits through market participation and customer commitments. Kim, Zhang, and colleagues [15] applied RL to determine optimal selling prices based on customer behavior dynamics, formulating dynamic pricing as a Markov Decision Process where the SP selects energy prices at each time step.

This work proposes a real-time dynamic pricing framework for Virtual Power Plants by training a Proximal Policy Optimization agent to learn optimal retail and purchase prices. We model the VPP as a microgrid of prosumers, consumers, a community battery, and an EV fleet capturing both system level balancing and individual member interests. By formulating pricing as an MDP, our approach minimizes operating costs through a convex combination of normalized participant costs plus a carbon-emission penalty, thereby ensuring both economic efficiency and environmental sustainability.

The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 introduces the modeling of the power grid and its main components, providing a comprehensive description of the system infrastructure. Section 3 presents the intelligent management strategy for the VPP, detailing how the PPO-based approach is adapted and applied to the dynamic real-time pricing problem. Section 4 discusses the simulation results and experimental analysis, highlighting the performance and

effectiveness of the proposed method. Finally, Section 5 concludes the study by summarizing the key findings and outlining potential directions for future research.

2 VPP model

In this work, we define an environment, composed of a SP, a set of prosumers P, a set of consumers C, and a community battery. We consider a time-varying microgrid where, at each time step t, the SP sets a retail energy selling price $a_t \in \mathbb{R}^+$ and an energy purchasing price $p_t \in \mathbb{R}^+$. The SP uses a^t to charge both consumers and prosumers based on their total load demand, and uses p^t to determine how much to pay prosumers for their surplus energy. Additionally, the SP can purchase the microgrid's energy requirements from the conventional utility grid (UG) using a fixed cost function.

We utilize a shared community battery to facilitate energy trading within the microgrid, storing surplus energy and meeting customer demand. Prosumers can store surplus energy in the battery (fixed buy/sell prices) or sell it to the service provider (SP) at a dynamic price (p_t), introducing an internal energy arbitrage criterion. When present, Electric Vehicles (EVs) impact the microgrid based on their connection patterns, charge levels, and charging priorities. To capture daily seasonality in energy demand and generation, time is represented cyclically using harmonic functions ($\sin\left(\frac{2\pi h_t}{24}\right)$ and $\cos\left(\frac{2\pi h_t}{24}\right)$) of the hour of the day (h_t), providing a discontinuity-free model.

The simulation environment comprises a microgrid with multiple energy components and participants. The community battery serves as centralized storage with temporal SOC evolution governed by charging P^t_{BC} and discharging processes P^t_{BD}, nominal capacity Λ, and bidirectional efficiency η. The battery operates within safe SOC limits with maximum power constraints $P_{BC,\max}$ and $P_{BD,\max}$. Energy exchange follows fixed pricing: prosumers receive b_s per stored unit, while participants pay b_p per withdrawn unit.

$$SOC^t = SOC^{t-1} + \frac{(P^t_{BC} * \eta) - (P^t_{BD}/\eta)}{\Lambda} \tag{1}$$

Electric vehicles are modeled as mobile loads with individual storage capacity, charging power, and efficiency. Daily behavior follows Poisson distributions adapted from [16], probabilistically modeling connection patterns based on departure and return schedules. Upon connection, required energy is calculated as:

$$E_{\text{required},j}(t) = (\text{SOC}_{\text{target},j} - \text{SOC}_j(t)) \cdot C_{\text{EV},j} \tag{2}$$

where $\text{SOC}_{\text{target},j}$ is the target charge level and $C_{\text{EV},j}$ is the battery capacity.

VPP participants respond to price signals based on their type and energy needs. The load demand of each customer i at time step t is defined as:

$$d^t_i = d^t_{\text{base},i} + d^t_{\text{EV},i} \tag{3}$$

while consumer costs at time step t are defined as:

$$\phi_i^t(d_{i,sp}^t, d_{i,b}^t) = b_p\, d_{i,b}^t + a^t\, d_{i,sp}^t \tag{4}$$

where $d_{i,sp}^t$ and $d_{i,b}^t$ represent energy demanded from the SP and battery, respectively.

The consumer cost function thus considers the weighted sum of the energy demanded from each source multiplied by their respective prices. This formulation allows accurately modeling the economic incentive faced by each consumer when deciding how to allocate their total demand between the two available sources. In this sense, the choice of how much energy to consume from the SP or from the battery is not arbitrary but is strongly influenced by the energy tariffs at each moment, promoting cost-optimization strategies by the users within the microgrid.

Prosumers experience either surplus ($g_i^t - d_i^t > 0$) or deficit ($d_i^t - g_i^t > 0$) conditions. During surplus, they compare battery price b_s with SP price p^t, allocating $w_{i,b}^t$ to battery storage and remaining $w_{i,sp}^t$ to the SP. During deficit, they prioritize battery energy $d_{i,b}^t$ when $b_p < a^t$, purchasing remaining demand $d_{i,sp}^t$ from the SP. The prosumer cost function is: there is a generation surplus from the prosumer, i.e., when the difference between generation and demand is positive, defined as surplus $= g_i^t - d_i^t > 0$,

$$\phi_i^t(d_{i,sp}^t, d_{i,b}^t, w_{i,sp}^t, w_{i,b}^t) = b_p \cdot d_{i,b}^t + a^t \cdot d_{i,sp}^t - b_s \cdot w_{i,b}^t - p^t \cdot w_{i,sp}^t \tag{5}$$

The responsibility of the SP is to operate the energy exchange market by meeting the needs of both prosumers and consumers. To this end, at each time step t, the SP must determine the amount of electricity it needs to purchase from the UG.

We assume that c^t is a linear function of demand, with a fixed coefficient. The cost of the SP is a function of the total amount of energy it needs to purchase from the UG, the total energy surplus it buys from the prosumers, and the total energy it sells to the customers.

$$\psi^t(d_{sp}^t, w_{sp}^t) = c^t\left(\sum_{i\in C\cup P} d_{isp}^t\right) + p^t\left(\sum_{i\in P} w_{isp}^t\right) - a^t\left(\sum_{i\in C\cup P} d_{isp}^t\right) \tag{6}$$

where the last term defines the SP's revenue from selling energy to customers.

Assuming basic market principles, we choose the coefficient value of the function c^t to be lower than a^t. Thus, we define the cost function c^t as:

$$c^t\left(\sum_{i\in C\cup P} d_{isp}^t\right) = \alpha \sum_{i\in C\cup P} d_{isp}^t \tag{7}$$

with $\alpha = 0.15$.

3 Proposed strategy

To find the optimal prices in the proposed microgrid, Deep Reinforcement Learning (DRL) was selected due to its ability to capture the stochastic nature of the microgrid by observing states and learning from the environment through feedback to refine its decisions. The problem of dynamic pricing for P2P energy trading was formulated using RL as a MDP, where the tuples of state $s_t = \left[\text{SOC}^t,\ d^t_{sp},\ \sin(2\pi h_t/24),\ \cos(2\pi h_t/24)\right]$, actions a $= [a^t, p^t]$, and rewards $r^t(s^t, a^t, p^t)$.

The system includes weighting parameters α and β, which allow the agent to dynamically adjust system priorities, subject to the constraint $0 \leq \alpha + \beta \leq 1$. The operational cost is constructed using adaptive normalization of the individual costs of each type of participant, enabling fair comparison among components with different magnitude scales. To ensure comparability in the importance of costs among different components with varying scales, each cost C^t_i was dynamically normalized using an adaptive exponential update strategy during the agent's training, maintaining adaptive bounds

The total system cost function is defined as a convex combination of the normalized costs of each type of participant, plus an additional term that penalizes carbon emissions:

$$\rho^t(s^t, a^t, p^t) = (1 - \alpha - \beta) \cdot \tilde{C}^t_{\text{prov}} + \alpha \cdot \tilde{C}^t_{\text{cons}} + \beta \cdot \tilde{C}^t_{\text{pros}} + \lambda_{\text{CO}_2} \cdot E^t_{\text{CO}_2} \quad (8)$$

where $\tilde{C}^i_t$ denotes the normalized costs, E_{CO_2} is the emission associated with energy imported from the external grid, and λ_{CO_2} is the carbon emission penalty cost.

To find the optimal policy for the MDP, the PPO algorithm was selected, which has demonstrated great robustness in complex and highly variable environments [17]. This algorithm is widely used in practice due to its consistency in training efficient policies, both in continuous and discrete spaces. In this case, PPO's ability to handle noisy environments makes it a particularly attractive choice. The PPO algorithm arises as a response to the instability problems present in policy gradient methods and actor-critic methods.

4 Experiments

4.1 Setup

The experimental environment was implemented using the library implemented by [18], which was designed to simulate a microgrid with peer-to-peer energy trading. For training the DRL agent, a network composed of ten participants was simulated, of which 50% are consumers without energy generation capacity. All participants share access to a community battery storage system with a total capacity of 25 kWh, a maximum charge and discharge power of 10.5 kW, and an energy efficiency of 95%. As part of the energy consumption dynamics, EVs are

incorporated as mobile loads with an adoption rate of 50%, randomly distributed among participants.

The CO2 emissions associated with the carbon intensity of the grid, the load profiles, and the solar generation used in the simulation are obtained through simulation in the designed environment, which generates synthetic but representative patterns of residential energy behavior.

Metrics include energy consumption from the grid, use of the storage system, peer-to-peer surplus trading, costs incurred by each type of agent, and pricing decisions.

4.2 Results

The behavior of the agent and the system was analyzed by training with coefficients $\alpha = 0.33$ and $\beta = 0.33$. Under this configuration, the agent is encouraged to explore pricing policies that balance the incentives of consumers, prosumers, and the grid provider, aiming to minimize the overall costs for all parties involved.

The temporal evolution of the coefficient of the purchase price to prosumers, p_t, as shown in figure 4.2, evidences that the agent sets high prices during night hours, when solar generation is absent. This strategy aims to avoid transactions that could increase costs, while signaling a potential power shortage. At dawn, there is a sharp drop in price, which encourages early activation of the community battery and reduces residual import costs during the subsequent low-demand period.

During the solar peak, the agent sets p_t at its minimum value, promoting both the direct consumption of excess energy and its storage in the battery. As demand increases afterward, the agent raises the price to compensate for lower earnings in the previous period and to sustain incentives for prosumers to inject energy into the grid.

The retail selling coefficient a_t maintains high values throughout the day during peak consumer activity. It only lowers prices in the late-night hours, where the impact on revenue is marginal, prioritizing cost relief for the consumer without compromising system profitability. This bias toward higher prices during peak hours slows down direct grid consumption and encourages the use of energy stored in the battery.

To evaluate how cost profiles vary depending on the agent's different priority settings, the agent is tested against various priority combinations (α and β), and the cost for each party is calculated. The results can be seen in Table 1, where costs are reported without monetary units. It can be observed that when a minimal priority is assigned to minimizing the cost for either consumers or prosumers, the SP achieves the highest average profit, while consumers and prosumers face elevated costs.

When assigning $\alpha = 0.8$, the agent's primary priority is to reduce consumer costs; however, this configuration also results in low costs for prosumers, generating a cost pattern similar to that observed with a coefficient $\beta = 0.8$. This reveals a synergy between minimizing costs for prosumers and consumers when




Fig. 1. Daily price patterns. Prosumers' selling prices (Coeff P) and Retail price (Coeff A).

Table 1. Costs according to different combinations of agent priorities

α	β	$1-\alpha-\beta$	Consumer Cost	Prosumers Cost	SP Cost
0.10	0.10	0.80	7.41	3.76	-7.86
0.80	0.10	0.10	1.56	-0.57	2.38
0.10	0.80	0.10	1.55	-0.58	2.42
0.33	0.33	0.33	4.02	1.07	-1.81

the SP is given low importance, who in both cases incurs moderate losses, while the only profits are generated by the prosumers.

By balancing the importance of cost reduction for each party involved by setting the pair $\{\alpha = 0.33, \beta = 0.33\}$, the SP achieves a moderate benefit, prosumers reduce their costs without generating net income, and consumers receive lower costs than those observed when prioritizing the SP's revenues.

Figure 2 illustrates how different applied priorities reflect on the daily cost distributions borne by each participant type. In the case where minimizing costs for the SP is prioritized, for instance $\{\alpha = 0.1, \beta = 0.1\}$, high prices are adopted during peak demand hours, maximizing the provider's revenues, which results in high costs for both consumers and prosumers during these peaks. It can also be observed that in this scenario, prosumer profits decrease only during periods of lower consumption or reduced energy generation.




Fig. 2. Cost patterns for different priorities (α and β).

In the cases oriented towards reducing consumer costs $\{\alpha = 0.8, \beta = 0.1\}$ or prosumer costs $\{\alpha = 0.1, \beta = 0.8\}$, the cost pattern shifts, showing reduced costs throughout the day for consumers, where cost increases during demand peaks are minimal, and where prosumers generate high income (negative cost) during generation peaks, while the SP incurs costs without generating profit.

When using a balanced weighting $\{\alpha = 0.33, \beta = 0.33\}$, a hybrid behavior can be observed. During the first part of the day, the agent exploits moments of high demand to generate revenue, then transitions toward behavior similar to policies prioritizing cost reduction for consumers or prosumers, resulting in lower costs for these groups while keeping the system profitable for the SP.

5 Conclusions

The transition from the current electrical grid toward a sustainable, efficient, and flexible system requires exploring advanced capabilities that enable monitoring, learning, and intelligent decision-making for optimal grid management. This work demonstrates the potential of AI tools for dynamic price management within the context of a VPP, aiming to discover pricing strategies that

balance costs among the different participants. By adjusting the priority coefficients assigned to each participant, the system exhibits behaviors that reduce costs according to the established priorities, being able to identify synergies in pricing strategies. This is reflected, for example, in the agent's ability to reduce consumer costs, which in turn contributes to a global cost reduction across the system. The incorporation of a carbon emissions penalty adds additional pressure on the pricing policy. Due to the higher CO2 intensity on the grid during nighttime hours, the effective cost of imports increases, incentivizing the agent to maximize the use of distributed generation sources and reduce grid dependence during nighttime periods.

The implementation of RL algorithms in these systems represents a significant advance toward creating intelligent and adaptive local markets, where pricing adjustment strategies not only reflect cost-minimization priorities but also encourage more efficient use of system resources.

Looking ahead, a promising line of research is the integration of carbon credit mechanisms into the dynamic pricing policy of the VPP. These credits could offer additional economic incentives for effective emissions reduction, enabling the plant not only to minimize costs and emissions but also to actively participate in carbon markets.

References

1. Erphan A Bhuiyan, Md Zahid Hossain, SM Muyeen, Shahriar Rahman Fahim, Subrata K Sarker, and Sajal K Das. Towards next generation virtual power plant: Technology review and frameworks. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 150:111358, 2021.
2. Ricardo Faia, Fernando Lezama, João Soares, Tiago Pinto, and Zita Vale. Local electricity markets: A review on benefits, barriers, current trends and future perspectives. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 190:114006, 2024.
3. Natalia Naval and Jose M Yusta. Virtual power plant models and electricity markets-a review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 149:111393, 2021.
4. Amrit Paudel and Hoay Beng Gooi. Pricing in peer-to-peer energy trading using distributed optimization approach. In *2019 IEEE power & energy society general meeting (PESGM)*, pages 1–5. IEEE, 2019.
5. Zhiping Gao, Wenwen Kang, Xinghua Chen, Sheng Ding, Wei Xu, Degang He, Wenhu Chen, and Da Xu. Peer-to-peer transactive computation–electricity trading for interconnected virtual power plant buildings. *Buildings*, 13(12):3096, 2023.
6. Serkan Seven, Yeliz Yoldas, Ahmet Soran, Gulay Yalcin Alkan, Jaesung Jung, Taha Selim Ustun, and Ahmet Onen. Energy trading on a peer-to-peer basis between virtual power plants using decentralized finance instruments. *Sustainability*, 14(20):13286, 2022.
7. Daniel E Ochoa, Felipe Galarza-Jimenez, Felipe Wilches-Bernal, David A Schoenwald, and Jorge I Poveda. Control systems for low-inertia power grids: A survey on virtual power plants. *IEEE Access*, 11:20560–20581, 2023.
8. Wen-Ting Lin, Guo Chen, and Chaojie Li. Risk-averse energy trading among peer-to-peer based virtual power plants: A stochastic game approach. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 132:107145, 2021.

9. Zehua Li, Mingbo Liu, Min Xie, and Jianquan Zhu. Robust optimization approach with acceleration strategies to aggregate an active distribution system as a virtual power plant. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 142:108316, 2022.
10. Jens Wilkens, Hans Thulesius, Ingrid Schmidt, and Christina Carlsson. The 2015 national cancer program in sweden: Introducing standardized care pathways in a decentralized system. *Health Policy*, 120(12):1378–1382, 2016.
11. Liang Zhang, Dongyuan Liu, Guowei Cai, Ling Lyu, Leong Hai Koh, and Tianshuo Wang. An optimal dispatch model for virtual power plant that incorporates carbon trading and green certificate trading. *International journal of electrical power & energy systems*, 144:108558, 2023.
12. Jijun Shui, Daogang Peng, Yankan Song, and Qiang Zhou. Optimal scheduling strategy of virtual power plant with carbon emission and carbon penalty considering uncertainty of wind power and photovoltaic power. *Journal of System Simulation*, 36(2):305–319, 2024.
13. Özge P Akkaş and Ertuğrul Çam. Optimal operational scheduling of a virtual power plant participating in day-ahead market with consideration of emission and battery degradation cost. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 30(7):e12418, 2020.
14. Seppo Sierla, Mahdi Pourakbari-Kasmaei, and Valeriy Vyatkin. A taxonomy of machine learning applications for virtual power plants and home/building energy management systems. *Automation in Construction*, 136:104174, 2022.
15. Byung-Gook Kim, Yu Zhang, Mihaela Van Der Schaar, and Jang-Won Lee. Dynamic pricing and energy consumption scheduling with reinforcement learning. *IEEE Transactions on smart grid*, 7(5):2187–2198, 2015.
16. Kai-Yun Lo, Jian Hern Yeoh, and I-Yun Lisa Hsieh. Towards nearly zero-energy buildings: Smart energy management of vehicle-to-building (v2b) strategy and renewable energy sources. *Sustainable Cities and Society*, 99:104941, 2023.
17. John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017.
18. Nicolas Avila, Shahad Hardan, Elnura Zhalieva, Moayad Aloqaily, and Mohsen Guizani. Energy pricing in p2p energy systems using reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2210.13555*, 2022.

Escucha inteligente: transcripción, análisis de sentimientos y clasificación de emociones en español

María Emilia Moyano[1], Mijael Andrés Koroluk[1], Valentino Badano[1], Juan Pablo Tessore[2, 3], Leonardo Martín Esnaola[2]

[1] Escuela de Tecnología - UNNOBA
[2] Instituto de Investigación y Transferencia en Tecnología — UNNOBA - CIC
[3] Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

{memoyano411, makoroluk, vbadano}@comunidad.unnoba.edu.ar
{juanpablo.tessore, leonardo.esnaola}@itt.unnoba.edu.ar

Abstract. Este trabajo presenta el diseño y desarrollo de una herramienta automática para el análisis de sentimientos y emociones en interacciones orales, a partir de la transcripción de archivos de audio o video. El sistema emplea modelos de procesamiento de lenguaje natural para identificar emociones básicas y polaridades en el texto generado, segmentado por participante. El aporte principal radica en la integración de herramientas existentes dentro de una arquitectura modular que automatiza el proceso completo: desde la transcripción del contenido, hasta la generación de informes visuales con los resultados del análisis. La solución fue pensada como una herramienta de propósito general, utilizable en distintos contextos de análisis conversacional.

Keywords: Análisis de sentimientos. Emociones. Procesamiento de lenguaje natural. Transcripción automática. Interacciones orales. Arquitectura modular.

1 Introducción

En el contexto actual, donde el volumen de datos textuales y multimedia crece exponencialmente, contar con herramientas automáticas, que permitan interpretar el contenido emocional en interacciones humanas, se vuelve cada vez más relevante. El análisis de sentimientos (AS) y la clasificación de emociones (CE) constituyen ramas consolidadas del procesamiento de lenguaje natural (NLP). La primera orientada a detectar polaridades (positiva, negativa o neutral), mientras que la segunda, a clasificar emociones básicas como, por ejemplo, alegría, tristeza o enojo [1]. Estas técnicas han demostrado ser útiles en atención al cliente, clima laboral, experiencias de usuario y en el análisis emocional en contextos educativos o terapéuticos. No obstante, la mayoría de las aplicaciones prácticas se han centrado en textos escritos y en idioma inglés [1,2].

La extensión de estas técnicas a interacciones habladas, entendidas como el contenido textual generado a partir de conversaciones orales, sigue presentando desafíos importantes, especialmente en idioma español, donde los modelos disponibles son aún limitados, en comparación con los desarrollados en inglés [3]. Asimismo, escasean

herramientas gratuitas, accesibles y orientadas a usuarios finales que integren el análisis emocional completo y presenten resultados visuales e interpretables, ya que la mayoría requiere conocimientos técnicos o producen salidas poco comprensibles.

El presente trabajo tiene como objetivo cubrir esa necesidad mediante el diseño de una herramienta automatizada, de código abierto, capaz de procesar archivos de audio o video en español, y realizar AS y CE a partir de la transcripción textual generada mediante técnicas de reconocimiento automático del habla (ASR). La solución integra distintos modelos de NLP, y combina sus salidas para mejorar la cobertura y la precisión, generando un informe visual con los resultados del análisis.

El resto del documento se organiza de la siguiente forma: la Sección 2 presenta el estado del arte, incluyendo antecedentes relevantes en análisis de sentimientos y emociones. La Sección 3 describe en detalle la arquitectura del sistema propuesto, sus módulos funcionales, la interfaz de usuario, el conjunto de datos utilizado y el entorno de ejecución. La Sección 4 expone la metodología empleada para la validación del sistema y analiza los resultados obtenidos. Por último, la Sección 5 resume las conclusiones alcanzadas y propone posibles líneas de trabajo futuro.

2 Estado del arte

El AS y CE han evolucionado significativamente a partir del desarrollo de modelos avanzados de NLP. Inicialmente, se emplearon técnicas supervisadas basadas en representaciones simples del texto, como bag-of-words (BoW) y Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) combinadas con clasificadores tradicionales como máquinas de soporte vectorial (SVM) y regresión logística [2].

La introducción de representaciones vectoriales semánticas (*word embeddings*), tales como Word2Vec [4] y GloVe [5], permitió capturar relaciones más profundas entre palabras mediante vectores densos, mejorando la capacidad de los modelos para identificar matices afectivos. Posteriormente, las redes neuronales profundas, en particular las redes convolucionales (CNN) y recurrentes (RNN) [6], posibilitaron modelar con mayor precisión la estructura lingüística y las dependencias contextuales del texto.

Un avance disruptivo fue la aparición de los modelos basados en *transformers* [7], que mediante el mecanismo de autoatención (*self-attention*) procesan secuencias completas simultáneamente, captando relaciones complejas entre palabras sin depender del procesamiento secuencial. Entre ellos, BERT [8], prentrenado con grandes volúmenes de texto y posteriormente ajustado para tareas específicas estableció un estándar en el campo y dio origen a múltiples variantes. En este marco, Demszky et al. (2020) desarrollaron GoEmotions [9], un corpus en inglés con 27 etiquetas emocionales derivadas de comentarios en Reddit. Utilizando modelos basados en RoBERTa [10], una variante optimizada de BERT, lograron los siguientes resultados: macro F1 de 0.69 para sentimientos, 0.64 para emociones básicas de Ekman [11] y 0.46 para el conjunto completo de emociones. Estos resultados reflejan la complejidad creciente en el

reconocimiento afectivo a medida que se incrementa la granularidad emocional. Sin embargo, tanto estos modelos como herramientas comerciales consolidadas (Google Cloud, Azure y Amazon Comprehend) presentan limitaciones en el análisis de interacciones orales en español, además de carecer de acceso abierto, gratuidad y opciones avanzadas de personalización.

Para el español, PySentimiento [12], adapta modelos como BETO [3] y variantes de RoBERTa, para clasificar polaridad y emociones básicas. En evaluaciones reportadas por sus autores, BETO alcanza un macro F1 de 67.2 en ambas tareas, mientras que RoBERTuito [13], una variante de RoBERTa optimizada para español, logra 70.2 en sentimientos y 55.3 en emociones, evaluados en conjuntos de datos como TASS [14] y EmoEvent [15]. Estos resultados muestran que, aunque los modelos logran buen rendimiento en polaridad, el reconocimiento emocional fino continúa siendo un desafío en el NLP afectivo en español.

Si bien los enfoques clásicos y de aprendizaje automático han permitido avances en el análisis de polaridad en español [16], la CE continúa siendo un desafío debido a factores como la subjetividad, ambigüedad semántica y sensibilidad cultural. En los últimos años, los grandes modelos de lenguaje (LLMs) han abierto nuevas posibilidades en CE, especialmente mediante técnicas como EmotionPrompt [17], el aprendizaje multilingüe en pocos ejemplos y el uso de *prompts* estructurados. Estas estrategias han demostrado ser efectivas en tareas "zero-shot" (sin ajuste fino) y en lenguas con escasos recursos anotados como el español. No obstante, persisten limitaciones en la consistencia de las salidas y la cobertura de categorías emocionales más complejas, lo que sugiere que, pese a su potencial, los LLMs aún requieren adaptaciones específicas para un análisis afectivo robusto y culturalmente sensible [18].

En consecuencia, aunque existen avances relevantes en análisis afectivo para español, la mayoría de las soluciones se enfocan en polaridad y no en emociones específicas, y pocas integran análisis sobre interacciones orales [19].

3 Diseño de la solución

El sistema propuesto para el AS y CE en interacciones habladas se basa en una arquitectura modular, que facilita el procesamiento escalonado y organizado de los datos, desde la entrada hasta la generación de resultados. Esta herramienta está diseñada para identificar el tono emocional predominante, ofrecer un resumen interpretativo y cuantificar emociones y polaridades, expresadas por cada participante a lo largo de la interacción, brindando un valor significativo en contextos de análisis cualitativos.

3.1 Arquitectura

El sistema sigue un flujo de procesamiento secuencial y modular, comenzado desde la carga del archivo de audio o video, y culminando con la generación de un informe consolidado. Esta arquitectura (Véase Fig. 1), promueve la flexibilidad y escalabilidad,

al permitir la futura integración de nuevas herramientas o mejoras en componentes específicos sin afectar a la totalidad del proceso. La solución está diseñada para procesar diálogos que involucran múltiples participantes, con locuciones distinguibles en español, aceptando un archivo de audio o video en formatos .mp3, .mp4 y .wav, y devolviendo como resultado un reporte detallado. Sus módulos principales incluyen: la transcripción automática de voz a texto (*Speech-to-Text*); la diarización[1]; la fusión y segmentación; el preprocesamiento del texto; el AS y CE; el análisis individual por participante; el análisis global y la generación de reportes.

Módulos: Transcripción, Diarización y Fusión/Segmentación del habla. Esta primera etapa del proceso se encarga de transformar el archivo de audio o video en texto estructurado y atribuido a cada hablante. Conceptualmente, esta etapa se divide en tres tareas fundamentales: la transcripción de voz a texto, que convierte el contenido audible en texto escrito; la diarización, que consiste en reconocer quién dice qué en la interacción; y la fusión y segmentación del habla, que organiza los segmentos de texto en unidades semánticas coherentes atribuidas a cada participante.

En el presente sistema, estas tareas se integran mediante el uso de WhisperX [20], una herramienta de código abierto que extiende las capacidades del modelo Whisper de OpenAI [21]. WhisperX incorpora mejoras sustanciales en términos de precisión y eficiencia, mediante alineación temporal a nivel de palabra y un manejo robusto de segmentos complejos. Para ello, combina el modelo ASR Whisper con técnicas de *forced-alignment* [20], que permiten obtener marcas de tiempo altamente precisas para cada palabra en el audio. Además, WhisperX realiza la diarización, asignando etiquetas genéricas (p. ej. SPEAKER_00), funcionalidad clave para estructurar correctamente la información y asignar las intervenciones a cada participante, facilitando un análisis emocional segmentado y personalizado.




Fig. 1. Diagrama de arquitectura modular

[1] Diarización: proceso automático que segmenta una grabación de audio para identificar y distinguir cuándo y quién habla en una conversación con múltiples participantes, sin necesidad de conocer previamente sus identidades.

Con el objetivo de preservar la coherencia y continuidad discursiva, se fusionan de forma automática las frases consecutivas emitidas por un mismo hablante en unidades semánticas completas. Para cada unidad, se consolida el texto, tiempos de inicio y fin, y palabras asociadas para generar bloques discursivos significativos. Finalmente, se selecciona un fragmento representativo de audio para cada participante, utilizando la librería Pydub [22], facilitando que el usuario pueda identificar al hablante y editar su etiqueta.

Módulo de preprocesamiento del texto. Este módulo es un paso crucial diseñado para optimizar la calidad del texto resultante de la transcripción y, consecuentemente, mejorar la precisión de los modelos de clasificación de sentimientos y emociones. Su objetivo es limpiar y preparar los datos textuales, eliminando elementos que podrían introducir ruido o ambigüedad en el análisis posterior.

Las operaciones principales del módulo son la eliminación de "*stopwords"* y el filtrado de frases cortas. Para la remoción de *stopwords* (palabras muy frecuentes como artículos, preposiciones y conjunciones: "el", "de", "que"), se emplean listas predefinidas provistas por la librería NLTK (Natural Language Toolkit) [23]. Estas palabras, si bien son necesarias a nivel gramatical, suelen carecer de carga emocional o polaridad intrínseca, y su remoción permite centrar el análisis en términos más relevantes.

Respecto al filtrado, se descartan frases con menos de cuatro tokens (palabras), umbral determinado empíricamente tras el análisis de múltiples conjuntos de transcripciones. Se observó que segmentos breves, como interjecciones o frases aisladas, generan etiquetas neutras o poco informativas, afectando la diferenciación emocional entre participantes. La aplicación de este criterio estabiliza las distribuciones de polaridad y emoción, preservando más del 68 % de los datos. Los detalles metodológicos y los resultados exploratorios que sustentan esta elección se documentan en una bitácora técnica complementaria [24].

Módulo de AS y CE. Este módulo constituye el núcleo del sistema, encargado de identificar la polaridad (positiva, neutral o negativa) y las emociones presentes en cada segmento de texto procesado. Se emplea una estrategia de análisis dual, que combina modelos en español e inglés, con el objetivo de maximizar la cobertura y precisión del reconocimiento afectivo.

El análisis principal se realiza con PySentimiento, asignando a cada frase una categoría de polaridad y una emoción, seleccionada entre las seis emociones básicas propuestas por Paul Ekman [11]: alegría, tristeza, enojo, miedo, sorpresa y disgusto. Las frases sin emoción identificable se clasifican como "otros".

Como complemento, se incorpora una segunda fase de análisis para los segmentos ambiguos, es decir, aquellos clasificados como neutros en polaridad, o con la etiqueta emocional "otros". Estos fragmentos se traducen al inglés utilizando Deep-Translator (con el motor de Google) [25] sobre el texto original, preservando su contenido semántico. Luego, el texto traducido se preprocesa nuevamente, eliminando *stopwords* en inglés y aplica el mismo umbral mínimo de cuatro tokens usado en español.

Posteriormente, la polaridad se reevalúa con PySentimiento en inglés, y las emociones se reclasifican con roberta-base-go_emotions [26], entrenado con el conjunto de datos GoEmotions de Google [9]. Aunque este modelo identifica 27 emociones, los resultados se agrupan en las seis emociones básicas, siguiendo el mapeo propuesto por los autores del *dataset* original. De este modo, se garantiza la consistencia analítica entre modelos y se mejora la capacidad del sistema para detectar matices afectivos en frases difíciles de interpretar exclusivamente en español.

Módulo de análisis por participante. Este módulo procesa los resultados de AS y CE por hablante identificado. Calcula la distribución de polaridades y emociones expresadas, ponderando cada categoría según la duración del tiempo hablado, lo que permite reflejar con mayor precisión la carga emocional de cada participante. Los resultados se presentan mediante gráficos que facilitan la visualización y comprensión de las contribuciones emocionales individuales. Estos gráficos se encuentran en la parte superior de la Figura 8, disponible en la bitácora [24].

Módulo de análisis global. Este módulo integra los datos emocionales de todos los participantes para ofrecer una visión global de la interacción. Aplicando un cálculo ponderado similar al módulo anterior, identifica emociones y polaridades predominantes a lo largo de toda la conversación y muestra variaciones temporales en la polaridad. Los resultados se visualizan a través de gráficos que resumen el tono afectivo general de la conversación, los cuales pueden consultarse en la sección central de la Figura 8 de la bitácora [24].

Módulo generador de reportes. Consolida los resultados obtenidos en un reporte, exportable en formato PDF, que incluye gráficos de distribución de polaridades por participante y de resumen de la dinámica emocional global de la interacción. Además, se incorporan nubes de palabras con términos frecuentes y tablas detalladas con el AS y CE de cada intervención. El informe está diseñado para facilitar la interpretación clara y accesible de los resultados para sus distintos usos y audiencias. La Figura 8 en la bitácora [24] ilustra un ejemplo completo de este reporte.

3.2 Prototipo de interfaz de usuario

Como parte del diseño conceptual del sistema, se desarrolló un prototipo visual que simula la interacción esperada de la herramienta con interfaz gráfica. Aunque aún no es funcional, permite ilustrar el flujo de trabajo y anticipar aspectos de usabilidad.

La interfaz está organizada en etapas: primero, permite cargar un archivo de audio o video en los formatos .mp3, .mp4 y .wav, con la opción de ingresar manualmente la cantidad de participantes, para optimizar el proceso de diarización. Luego, ofrece la posibilidad de editar las etiquetas genéricas asignadas a los hablantes, sustituyéndolas por nombres personalizados, acompañadas de un fragmento de audio representativo que facilita la identificación de cada participante. Finalmente, muestra los resultados del AS y CE a través de distintos gráficos, que detallan la polaridad y las emociones destacadas por orador y a lo largo del tiempo, así como un resumen global de la interacción.

Además, se incluye la opción de exportar el informe completo, descrito en el “Módulo generador de reportes”.

Las imágenes que ilustran esta interfaz se encuentran disponibles en la bitácora [24] del proyecto.

3.3 Dataset

Para validar el sistema desarrollado, se compiló un *dataset* en español con fragmentos de audio y video de YouTube, películas, series y grabaciones de conversaciones. Este conjunto incluye interacciones que varían entre 2 y 5 participantes, y presenta diversidad en cuanto a estilos discursivos, niveles de ruido y dinámicas conversacionales.

Dado que el *dataset* no cuenta con anotaciones manuales de emociones ni polaridades, se recurrió a un enfoque de validación cruzada empleando modelos de lenguaje. Esta estrategia, detallada en la sección de Resultados, permite evaluar el grado de acuerdo entre modelos, funcionando como una validación indirecta de la calidad del análisis emocional.

3.4 Entorno de ejecución

Para este proyecto, se utilizó Google Colaboratory (Colab) como entorno principal, por su capacidad para proporcionar recursos informáticos de alto rendimiento sin costo [27]. Basado en notebooks de Jupyter, este entorno brinda acceso a hardware especializado, incluyendo GPU NVIDIA Tesla T4 con 16 GB de VRAM y hasta 12 GB de RAM, fundamentales para la inferencia eficiente de modelos de lenguaje de gran tamaño.

Colab es compatible con *frameworks* como PyTorch [28] y TensorFlow [29], lo que permitió integrar herramientas como WhisperX y los modelos de análisis afectivo, sin necesidad de configuración adicional, permitiendo un desarrollo ágil y reproducible. Entre sus limitaciones se encuentran la duración máxima de las sesiones (hasta 12 horas), la pérdida de datos no almacenados externamente al finalizar la sesión, y la disponibilidad variable de recursos compartidos, lo que requiere planificación, pero no impide la ejecución completa ni el uso experimental del sistema.

4 Resultados

Se evaluó el desempeño del sistema desarrollado para AS y CE en conversaciones en español. El análisis se llevó a cabo sobre un conjunto representativo de audios, que contienen entre 7 y 50 oraciones cada uno, con diferentes cantidades de participantes, lo que permite evaluar el desempeño del modelo en distintos contextos, estructuras conversacionales y dinámicas grupales. Los resultados paso a paso están disponibles en

el Colab del proyecto, mientras que los resultados finales se documentan en la bitácora [33], sección 6, "Archivo de pruebas – Optimización de la herramienta".

Para contrastar la calidad del análisis, se compararon los resultados obtenidos con los modelos comerciales Gemini [30] y DeepSeek [31], consultados mediante sus APIs. La consulta a estos modelos se realizó frase por frase, simulando el mismo método de análisis de la solución, mediante un *prompt* estandarizado que clasifica la polaridad y las seis emociones básicas. Los detalles del proceso se encuentran registrados en la bitácora [33] del proyecto.

Para cuantificar la concordancia entre las herramientas, se utilizó el coeficiente Kappa de Fleiss [32], métrica común en evaluación de clasificadores múltiples.

4.1 Análisis de frases individuales

Se evaluó la concordancia entre modelos en la clasificación de polaridad y emociones básicas a nivel de frase. Para ello, se compararon los resultados de la herramienta propuesta, con los obtenidos por Gemini y DeepSeek, empleando el coeficiente Kappa de Fleiss como métrica de acuerdo.

Los resultados muestran que el desempeño fue considerablemente más sólido en la detección de polaridad que en la de emociones específicas. En particular, se observó un acuerdo “bueno” entre Gemini y DeepSeek para ambas tareas, mientras que herramienta propuesta logró un nivel de concordancia “bueno” en polaridad con Gemini y “moderado” con DeepSeek, pero presentó acuerdo débil en emociones frente a ambos modelos.

Tabla 1. Resultados de Kappa de Fleiss para el análisis de frases individuales

Comparación	Polaridad	Emoción
Herramienta propuesta vs. Gemini	0.6709 (Bueno)	0.3050 (Débil)
Herramienta propuesta vs. DeepSeek	0.6065 (Moderado)	0.2874 (Débil)
Gemini vs. DeepSeek	0.7718 (Bueno)	0.6781 (Bueno)

Estos resultados reflejan que la polaridad constituye una categoría más estable y menos ambigua para los sistemas automáticos, mientras que la clasificación emocional requiere una mayor sensibilidad al contexto y a las particularidades expresivas del lenguaje. Se refuerza así la necesidad de contar con *datasets* anotados manualmente en español y de explorar enfoques más avanzados para modelar la complejidad afectiva presente en interacciones habladas.

4.2 Análisis de conductas predominantes (por participante y a nivel global)

También se evaluó la polaridad y emoción predominante por participante y en la interacción completa. Aquí, el acuerdo entre modelos fue más consistente, lo que sugiere que una visión agregada mejora la robustez del análisis.

Tabla 2. Resultados de Kappa de Fleiss para el análisis por participante y global de los sentimientos y emociones predominantes.

	Global		**Por hablante**	
	Polaridad	**Emoción**	**Polaridad**	**Emoción**
3 modelos (conjuntos)	0.5610 (Moderada)	0.7612 (Buena)	0.6756 (Buena)	0.4368 (Moderada)
Herramienta propuesta vs. Gemini	0.3600 (Débil)	0.6322 (Buena)	0.6616 (Buena)	0.3512 (Débil)
Herramienta propuesta vs. DeepSeek	0.5733 (Moderada)	0.6322 (Buena)	0.5938 (Moderada)	0.3322 (Débil)
Gemini vs. DeepSeek	0.7538 (Buena)	1 (Muy Buena)	0.7676 (Buena)	0.6161 (Buena)

La emoción predominante mostró la mejor concordancia global, alcanzando un acuerdo "muy bueno" entre Gemini y DeepSeek, y "bueno" con la solución propuesta.

La polaridad también presentó niveles aceptables de coincidencia, aunque con menor estabilidad intermodelo.

Estos hallazgos indican que el análisis macro resulta más confiable para detectar tendencias afectivas estables en las interacciones habladas.

5 Conclusiones

El sistema propuesto mostró un desempeño sólido en la detección de las polaridades y emociones predominantes, tanto por participante como a nivel global. Si bien la concordancia en polaridad por frase fue razonable, la identificación de emociones específicas en unidades breves sigue siendo un desafío, con niveles de acuerdo bajos frente a modelos de referencia.

Estas limitaciones reflejan problemas inherentes al análisis afectivo, como la subjetividad, ambigüedad semántica y dependencia del contexto cultural, particularmente relevantes en lengua española. No obstante, la combinación de herramientas multilingües permitió mitigar parcialmente estos obstáculos y obtener una herramienta competitiva en el análisis emocional global.

Como líneas futuras, se plantea la integración de análisis multimodal (texto y audio) incorporando señales prosódicas, y la exploración de modelos dimensionales o

compuestos de emoción, capaces de capturar matices más sutiles y resolver ambigüedades frecuentes en interacciones orales.

Referencias

1. Murthy, G.S.N. et al.: Text based sentiment analysis using LSTM. Int. J. Eng. Res. Technol., 9(5), pp. 290–295, (2020). https://www.ijert.org/text-based-sentiment-analysis-using-lstm
2. Mullen, T., & Collier, N.: Sentiment analysis using support vector machines with diverse information sources. Proc. EMNLP. (2004). https://aclanthology.org/W04-3253/
3. Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J.-H., Kang, H., & Pérez, J.: Spanish Pre-trained BERT Model and Evaluation Data. arXiv preprint (2023). https://arxiv.org/abs/2308.02976
4. Church, K. W.: Word2Vec. Natural Language Engineering 23(1), 155–162 (2016). https://goo.su/VyQfXD
5. Pennington, J., Socher, R., & Manning, C.D.: GloVe: Global vectors for word representation. Proc. EMNLP, pp. 1532–1543, 2014. https://nlp.stanford.edu/pubs/glove.pdf
6. Yin, W., Kann, K., Yu, M., & Schütze, H.: Comparative Study of CNN and RNN for Natural Language Processing. arXiv preprint (2017). https://arxiv.org/pdf/1702.01923
7. Vaswani, A. et al.: Attention is all you need. arXiv, (2023). https://arxiv.org/abs/1706.03762
8. Devlin, J. et al.: BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. arXiv, (2019). https://arxiv.org/abs/1810.04805
9. Demszky, D. et al. (2020). GoEmotions: A Dataset of Fine-Grained Emotions. https://arxiv.org/pdf/2005.00547
10. Liu, Y. et al.: RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. https://arxiv.org/pdf/1907.11692
11. Ekman, P.: An argument for basic emotions. Cognition & Emotion 6(3–4), 169–200 (1992)
12. Pérez, J.M. et al.: pysentimiento: A Python toolkit for opinion mining and social NLP tasks. https://arxiv.org/abs/2106.09462
13. Pérez, J.M. et al.: RoBERTuito: A pre-trained language model for social media text in Spanish. https://arxiv.org/pdf/2111.09453
14. TASS: Taller de Análisis de Sentimientos en Español. http://tass.sepln.org/
15. Plaza-del-Arco, F.M. et al.: EmoEvent: A multilingual emotion corpus based on different events. Proc. LREC, pp. 1492–1498, 2020. https://aclanthology.org/2020.lrec-1.186.pdf
16. Cedeño-Moreno, D., & Vargas, M. Aprendizaje automático aplicado al análisis de sentimientos. I+D Tecnológico, 16(2), 59–66 (2020). https://goo.su/3IMl7
17. EmotionPrompt: EmotionPrompt: Elevating AI with Emotional Intelligence. Medium (2024). https://goo.su/jEveY
18. Mahmood, M.A. et al.: Advancements in Sentiment Analysis: A methodological examination of news using multiple LLMs, (2025). https://goo.su/MPO3gKT
19. Poria, S. et al.: Fusing audio, visual and textual clues for sentiment analysis from multimodal content. Neurocomputing, 174(A), pp. 50–59, 2016. https://goo.su/FKwhyZ
20. Bain, M. et al.: WhisperX: Time-Accurate Speech Transcription of Long-Form Audio. arXiv, (2023). https://arxiv.org/abs/2303.00747.GitHub: https://github.com/m-bain/whisperX
21. OpenAI: Whisper: Open-source automatic speech recognition (2022). https://github.com/openai/whisper
22. Pydub: Repositorio Github. https://github.com/jiaaro/pydub
23. NLTK. Natural Language Toolkit. Repositorio GitHub. https://github.com/nltk/nltk
24. Moyano, M. E., Koroluk, M. A., & Badano, V. Documentación de Bitácora. Trabajo de investigación, Sistemas Inteligentes, Ingeniería Informática, UNNOBA (2025) https://github.com/memimoyano/Analizador-de-Sentimientos-y-Emociones
25. deep-translator (versión 1.11.4) GitHub. https://github.com/nidhaloff/deep-translator

26. Modelo RoBERTa-base-GoEmotions en HuggingFace: https://huggingface.co/SamLowe/roberta-base-go_emotions
27. Google: Colaboratory FAQ (2024). https://research.google.com/colaboratory/faq.html
28. Paszke, A. et al.: PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. arXiv:1912.01703, 2019. https://arxiv.org/abs/1912.01703
29. Abadi, M., Barham, P., Chen, J., et al. TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. In: OSDI 2016. https://arxiv.org/abs/1605.08695
30. Google: Documentación de la API de Gemini. https://ai.google.dev/gemini-api/docs?hl=es-419
31. DeepSeek: Documentación de la API de DeepSeek. https://api-docs.deepseek.com/
32. Torres Gordillo, J.J., & Perera Rodríguez, V.H.: Cálculo de la fiabilidad y concordancia entre codificadores de un sistema de categorías en foros de e-learning. Rev. Invest. Educ., 27(1), pp. 89–103, 2010. https://revistas.um.es/rie/article/view/94291

Hacia una *Womb Grammar* para el Mapuche: construcción de un corpus de frases nominales

Leonardo A. Correa[1], Jorge P. Rodríguez[1], Laura A. Cecchi[1], Lucas Curapil[2], y Verónica Dahl[3]

[1] Grupo de Investigación en Lenguajes e Inteligencia Artificial (GILIA), Facultad de Informática, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
leonardo.correa@est.fi.uncoma.edu.ar {j.rodrig,lcecchi}@fi.uncoma.edu.ar
[2] Facultad de Lenguas, Universidad Nacional del Comahue, Argentina
curapil@yahoo.com
[3] Simon Fraser University, Canadá
veronica_dahl@sfu.ca

Resumen El pueblo mapuche es uno de los más importantes del sur y centro de Argentina, pero su lengua, el mapuchezungun, se encuentra en una situación crítica. En este contexto, se busca contribuir a su preservación mediante el desarrollo de una gramática utilizando *Womb Grammars*, un modelo basado en gramáticas de restricciones. En este trabajo nos enfocamos en el análisis y selección de frases nominales del mapuchezungun y en la construcción de un corpus de oraciones bien formadas. Tanto el léxico como un corpus representativo constituyen insumos esenciales para la inferencia gramatical mediante *Womb Grammar*. Este desarrollo será una herramienta útil tanto para la documentación como para la enseñanza del mapuchezungun.

Palabras Clave: Gramáticas basadas en restricciones - Womb Grammars - Lengua Mapuche - Corpus - Frases Nominales

1. Introducción

El pueblo mapuche se encuentra entre los más prominentes del sur y centro de Argentina y Chile. Su territorio es muy extenso y su cultura está presente en muchos aspectos de la sociedad moderna. Sin embargo, la cantidad de hablantes de la lengua mapuche o mapuchezungun es reducida [2,18], y son pocos quienes la transmiten a sus hijos o nietos como lengua materna.

A nivel mundial, son muchas las lenguas que atraviesan condiciones sociolingüísticas comparables a las que enfrenta el mapuchezungun [15,3]. Estas lenguas no han sido estudiadas en profundidad, en gran parte debido a que los esfuerzos lingüísticos no logran abarcar la vasta diversidad existente, concentrándose predominantemente en un número reducido de lenguas, como el inglés y el español.

El mapuchezungun es una lengua tradicionalmente oral, que no cuenta con un sistema de escritura estandarizado. En la actualidad, no existe un consenso

entre los hablantes respecto a la forma correcta de escribir muchas palabras. Además, debido a la gran extensión del territorio mapuche, son comunes las diferencias entre hablantes de distintas regiones.

En este contexto, se plantea la necesidad de desarrollar una gramática para las frases nominales del mapuchezungun [6]. Las gramáticas son importantes en el estudio, la formalización y la preservación de cualquier lenguaje, ya sea humano o de programación.

Este trabajo se fundamenta en antecedentes relevantes que han aplicado *Womb Grammars*, particularmente los desarrollados para el Yorùbá [1] y el Ch'ol [7], los cuales constituyen referentes clave tanto en el diseño metodológico como en la definición de los criterios para la construcción del corpus. Estas gramáticas, basadas en restricciones [1,5], se apoyan en las propiedades que deben cumplir las expresiones lingüísticas más que en su estructura superficial, lo que permite adaptar la gramática modificando únicamente dichas propiedades, con efectos automáticos sobre todas las reglas asociadas.

Las gramáticas basadas en restricciones [1,5] se fundamentan en las propiedades que deben cumplir las expresiones lingüísticas, más que en su estructura. Esta característica permite adaptar una gramática modificando únicamente las propiedades, .lo que repercute automáticamente en todas las reglas que dependen de dicha propiedad. En esta línea de investigación y desarrollo, proponemos avanzar en la definición de una gramática para la lengua Mapuche que pueda ser automatizada, empleando las *Womb Grammars* [8], un modelo basado en gramáticas de restricciones (Constraint Handling Rules Grammars, CHRG). Mediante estas gramáticas, ya se han desarrollado métodos que permiten inferir reglas de lenguajes humanos, particularmente para el Yorùbá [1] y el Ch'ol [7]. De este modo, buscamos contribuir de forma significativa al esfuerzo por conservar la lengua Mapuche, facilitando su enseñanza y, potencialmente, promoviendo la estandarización de su escritura.

En este trabajo nos enfocamos en el análisis y selección de frases nominales del mapuchezungun y en la construcción de un corpus de oraciones bien formadas. Tanto el léxico como un corpus representativo constituyen insumos esenciales para la inferencia gramatical mediante *Womb Grammar*. Por ello, esta etapa del trabajo resulta fundamental y, a su vez, brinda la posibilidad de avanzar hacia una escritura estandarizada del léxico mapuche.

Este trabajo se estructura como sigue. En la Sección 2 se presenta una breve descripción de la situación sociolingüistica de la lengua mapuchezungun, junto con conceptos clave de ortografía y morfología necesarios para la construcción del corpus y del léxico. La Sección 3 expone la principal contribución de este estudio, detallando los criterios utilizados para la selección de frases nominales y la elaboración tanto del corpus como del léxico del mapuchezungun. Asimismo, se presentan y documentan estos recursos, los cuales constituyen insumos fundamentales para los posteriores procesos de análisis y modelado lingüístico. Por último, la Sección 4 aborda las conclusiones del trabajo y propone líneas de investigación futura.

2. La Lengua Mapuche

El mapuchezungun o "habla de la gente de la tierra", ha sido objeto de múltiples intentos de clasificación lingüística [16,12,10]; sin embargo la falta de consenso ha llevado a considerarla, hasta el momento, una lengua aislada. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de continuar investigando esta lengua desde una perspectiva lingüística formal.

2.1. La Situación Sociolingüística

La historia reciente del pueblo Mapuche comparte rasgos con la de muchos otros pueblos nativos de América: una trayectoria marcada por la discriminación, la marginación y la pérdida progresiva de elementos identitarios, entre ellos la lengua.

En [4] se sintetizan algunas de las principales dificultades que afectan al mapuchezungun y a sus hablantes:

- La baja valoración social del mapuchezungun en la sociedad.
- La exclusión del mapuchezungun en determinados ámbitos o esferas de la comunicación.
- El carácter oral, su bajo nivel de estandarización y su inadecuación léxica y estilística ante los requerimientos discursivos del mundo contemporáneo.
- La alteración de la lengua a causa de la penetración del español.
- La sustitución y desplazamiento del mapuchezungun frente al poder social del español.

Resulta difícil describir con exactitud el nivel de riesgo en el cual se encuentra el mapuchezungun, pero existe un fuerte consenso acerca de que se encuentra en una situación de resistencia [11]. Según [19], la situación del mapuchezungun es crítica, o decisiva, lo que implica que la lengua podría desaparecer, si no se adoptan medidas sustantivas en el corto plazo, dentro de nuestra propia generación.

En los últimos años, se observa un considerable esfuerzo de conservación y revitalización de esta lengua que contribuye al mejoramiento de la situación. Diversas iniciativas, tanto en Chile como en Argentina, promueven el reconocimiento y la enseñanza del mapuchezungun, destacándose su oficialización en algunas comunas chilenas [14,13] y el impulso de una perspectiva intercultural en instituciones públicas.

2.2. Ortografía

La ortografía se refiere al conjunto de símbolos y convenciones que definen el modo estándar de escritura en una lengua, y su función principal es representar de manera consistente los fonemas del idioma. Una ortografía eficaz debe reflejar con precisión los sonidos lingüísticos y ser coherente en su aplicación. Como se ha señalado previamente, el mapuchezungun carece de un estándar ortográfico

unificado, lo que se traduce en una notable variabilidad en la representación escrita de los fonemas por parte de distintos autores.

En el contexto de esta línea de investigación y desarrollo se adopta una versión actualizada de la ortografía propuesta en [17]. Esta actualización fue propuesta por la Cátedra Libre de Idioma y Cultura Mapuche de la Universidad Nacional del Comahue, con la que se trabaja en forma colaborativa.

El alfabeto [17] utilizado es A, B, C, E, F, G, H, I, J, L, LL, LD, M, N, NG, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Este alfabeto presenta diferencias respecto del español, ya que no utiliza las letras: *D, K, X, Y* y *W*, y además introduce los símbolos *LD* y *NG*.

Los ajustes implementados respecto de [17] son los siguientes:

- **Eliminación del apóstrofo (’):** Se suprime el uso del apóstrofo en todos los casos. Por ejemplo:*cür’rüf* (viento) y *Fur’rilofche* (Bariloche) adoptan la forma escrita *cürüf* y *Furilofche*, respectivamente.
- **Reemplazo de “qu” por “q”:** Se opta por eliminar el dígrafo “qu”, que responde a reglas del español, y se lo reemplaza por la letra “q” sola. Así, *raquizuam* (pensamiento) y *piuque* (corazón) adoptan la forma escrita *raqizuam* y *piuqe*.
- **Supresión de la “h” muda:** Se elimina la letra “h” cuando no representa ningún sonido, dado que su uso responde exclusivamente a convenciones del español. Sin embargo, se mantuvo en los pocos casos donde actúa como separador gráfico entre letras iguales que no deben fusionarse fonéticamente. Por ejemplo, *rahien* (flor) se convierte en *raien*, mientras que *chrauhun* (reunión) se mantiene sin cambios, ya que su pronunciación requiere la articulación de ambas “u”.

2.3. Morfología

La morfología estudia la estructura interna de las palabras y cómo estas se forman a partir de unidades más pequeñas llamadas *morfemas*, que constituyen la unidad mínima con significado en el léxico. En mapuchezungun todas las palabras están compuestas de al menos un morfema. Las oraciones se construyen mediante un proceso aglutinante que combina prefijos, interfijos y sufijos.

Los sustantivos son invariables, y se modifican mediante la adición de prefijos, interfijos y sufijos independientes, o provenientes de otras palabras. A continuación se presentan algunos ejemplos. En todos los casos, se utilizan mayúsculas para resaltar el proceso de aglutinación que forma las oraciones.

Un sustantivo puede usarse como prefijo para modificar a otro sustantivo.

Mapu	Tierra
Che	Gente
Zungun	Hablar
MapuZungun	Habla de la tierra
MapuChe	Gente de la tierra

La pluralización de objetos con movimiento se realiza por medio del prefijo "pu".

Achauall	Gallina / Gallo
PuAchauall	Gallinas / Gallos

Los adjetivos calificativos también se usan como prefijos.

Uesha	Malo
UeshaAchauall	Gallina mala / Gallo malo

Al combinar adjetivos con sustantivos, se pluraliza usando el interfijo "qe" y, opcionalmente, el prefijo "pu" anterior.

UeshaAchauall	Gallina mala / Gallo malo
UeshaQeAchauall	Gallinas malas / Gallos malos
PuUeshaQeAchauall	Gallinas malas / Gallos malos

La ortografía y la morfología que se describen en esta sección definen el conjunto de símbolos, reglas y estructuras internas de las palabras utilizado como base conceptual, para la definición del léxico y la generación del corpus de las frases nominales del mapuchezungun.

3. Léxico y Corpus del Mapuchezungun

El desarrollo de *Womb Grammars* requiere como punto de partida un corpus representativo, ya que estas gramáticas se construyen a partir de ejemplos concretos que permiten inferir reglas estructurales, mediante un enfoque basado en restricciones.

En la Figura 1, se presenta una esquematización del proceso de inferencia gramatical. Se parte del conocimiento de las reglas sintácticas de una lengua origen, bien estudiada y documentada. En este caso, se utiliza el inglés, cuyas reglas están implementadas en una *Womb Grammar* que fue utilizada previamente en [1] y [7] con resultados satisfactorios.

Asimismo, es fundamental contar con un corpus de oraciones en mapuchezungun y del léxico necesario para su interpretación. Desde el punto de vista lingüístico, el corpus y el léxico permiten observar regularidades y patrones propios de la lengua; desde una perspectiva computacional, constituyen la base indispensable para iniciar el proceso de inferencia automática de reglas gramaticales mediante *Womb Grammars*. En esta etapa y en el contexto de este trabajo, se delimita a un subconjunto de frases nominales, sobre el cual se construye el corpus del lenguaje y se delimita el léxico correspondiente.

Antes de comenzar la selección de oraciones, es fundamental definir con precisión que se entiende por "frase nominal" y que elementos la componen, además de delimitar un subconjunto específico que se utilizará. Esta clarificación es esencial para asegurar la representatividad del corpus y facilitar el proceso de inferencia.

Siguiendo a [9], se distinguen tres tipos principales de frases nominales:




Figura 1. Proceso de Inferencia Gramatical

- **Frases nominales simples**: contienen pronombres o sustantivos y modificadores simples como artículos, adjetivos, demostrativos o numerales.
- **Frases nominales complejas**: incorporan modificadores más elaborados, como genitivos, posesivos o cláusulas relativas.
- **Frases nominales sin núcleo sustantivo**: también conocidas como cláusulas relativas libres o construcciones sin núcleo.

Este trabajo está centrado exclusivamente en las frases nominales simples, como por ejemplo en español: *Una casa linda*, *Los pájaros buenos*, *Dos malos caminos.*

Para construir frases nominales simples en mapuchezungun, en este trabajo se utilizan las siguientes categorías léxicas:

- **Sustantivos**: constituyen el núcleo de la frase nominal. Como fue explicado en la Sección 2.3, los sustantivos en el mapuchezungun son invariables, ie, no expresan su número ni género y pueden prefijarse a otros sustantivos, actuando como modificadores.
- **Adjetivos**: en mapuchezungun, estos siempre anteceden y modifican al sustantivo y tampoco poseen género ni número.
- **Pluralizador y generalizador**: estas categorías, ausentes en español, son fundamentales en mapuchezungun para expresar pluralidad, ya que los sustantivos son invariantes.
- **Pronombres posesivos**: señalan pertenencia. A diferencia del español, el mapuchezungun distingue pronombres singulares, plurales y duales.
- **Numerales**: existen en dos clases, los numerales cardinales y los ordinales. En este trabajo se utilizan únicamente los cardinales.

Para elaborar un corpus representativo, se identifican los patrones gramaticales presentados en la Sección 2.3 como casos fundamentales que deben estar adecuadamente representados. Otros casos relevantes son las frases que utilizan numerales o pronombres posesivos. Entonces, es necesario disponer de frases nominales donde:

1. un sustantivo modifica a otro sustantivo.
2. hay pluralización del sustantivo.

3. un adjetivo modifica al sustantivo, tanto en plural como singular.
4. se utilizan numerales.
5. se utilizan pronombres posesivos.
6. hay distintas combinaciones de adjetivos, sustantivos, pronombres y numerales con o sin pluralización.

En la Tabla 1 se presenta una selección de frases nominales representativas de los casos expuestos que forman parte del corpus mapuchezungun. Una versión am-

Tabla 1. Frases nominales representativas en mapuchezungun

Caso	Frase Nominal	Traducción	Representación
1	Mapuche	Gente de la tierra	[mapu, che], %n, n
2	Puldeufu	Ríos	[pu, ldeufu], %quant, n
3	Liflde ufu	Río limpio	[lif, ldeufu], %adj, n
3	Lifqeldeufu	Ríos limpios	[lif, qe, ldeufu],
3	Pulifqeldeufu	Ríos limpios	[pu, lif, qe, ldeufu], %quant, adj, quant, n
4	Mari raien	Diez flores	[mari, raien], %num, n
5	Tañi ruca	Mi casa	[tañi, ruca], %poss, n
5	Tami ruca	La casa de ustedes dos	[tami, ruca], %poss, n
5	Taiñ ruca	Nuestra casa	[taiñ, ruca], %poss, n
6	Mapuqeche	Personas de la tierra	[mapu, qe, che], %n, quant, n
6	Tañi lifruca	Mi casa limpia	[tañi, lif, ruca], %poss, adj, n
6	Taiñ mari lifruca	Nuestras diez casas limpias	[taiñ, mari, lif, ruca] %poss, num, adj, n

pliada del corpus, con un conjunto más extenso de frases nominales, se presenta en el siguiente enlace.

En el contexto de este trabajo se selecciona un conjunto vocablos del mapuchezungun, sustantivos, adjetivos, cuantificadores, numerales y pronombres posesivos, que constituyen el léxico que se usa como entrada a la *Womb Grammar* en el proceso inferencial. El listado de código presentado a continuación expone la representación del léxico del mapuchezungun utilizada para la definición de la gramática. El léxico mapuche formalizado con mayor detalle y cantidad de elementos, puede consultarse en el siguiente enlace.

```
%LEXICON: palabra(Categoria,Caracteristicas,Palabra)

%Sustantivos
[ruca] ::> palabra(sus,[],ruca) . %Casa

%Adjetivos
[lif] ::> palabra(adj,[],lif). %Limpio

%Cuantificadores
```

```
[pu] ::> palabra(cuant,[],pu). %Pluralización

%numerales
[qiñe] ::> palabra(num, [_,_],qiñe). %Uno

%posesivos
[tañi] ::> palabra(pron,[sing,1],tañi).
```

Seleccionar y representar computacionalmente un corpus que resulte representativo de un conjunto de frases nominales del lenguaje de origen, asumidas como correctas, permite analizar frases utilizando la sintaxis de una lengua suficientemente estudiada y el léxico del lenguaje de origen. En este el lenguaje de origen es el mapuchezungun y el conocido el inglés. Esto posiblita analizar frases e identificar reglas fallidas, el análisis sobre las reglas fallidas es una fase para transformar la sintaxis del lenguaje conocido para que acepte como correctas las frases del corpus del lenguaje de origen, es decir, transformar a sintaxis del lenguaje conocido.

4. Conclusiones

Este trabajo constituye un avance preliminar en la construcción de una gramática formal para el mapuchezungun, centrada en el estudio de las frases nominales simples y su representación mediante *Womb Grammars*, un enfoque basado en restricciones. La propuesta se sustenta en la elaboración de un corpus representativo y un léxico específico, que permiten abordar el proceso de inferencia gramatical automatizada desde una perspectiva tanto lingüística como computacional.

A partir de una definición operativa y precisa de las frases nominales simples, se identificaron las categorías léxicas relevantes para su construcción en mapuchezungun y se delinearon los patrones gramaticales fundamentales que deben estar representados en el corpus. Asimismo, se adoptó una actualización ortográfica que facilita la interpretación fonológica de las formas escritas y contribuye a una posible estandarización de la lengua, aspecto clave en su revitalización y formalización.

Este trabajo, aún en desarrollo, se inscribe en una línea de investigación que combina el estudio de lenguas originarias con herramientas formales provenientes de la lingüística computacional. Si bien se trata de un enfoque inicial y acotado a un subconjunto de estructuras, constituye una contribución concreta al conocimiento formal del mapuchezungun y abre nuevas posibilidades para su documentación, enseñanza y preservación.

Como líneas futuras, se prevé la ampliación del corpus a otros tipos de frases nominales, así como la extensión del análisis a estructuras oracionales más complejas. Asimismo, a partir del corpus y del léxico elaborados, se prevé aplicar el proceso de inferencia gramatical mediante la *Womb Grammar*, la cual permitirá

identificar las propiedades sintácticas no satisfechas y ajustar la gramática en función de los errores detectados.

Referencias

1. Adebara, I., Dahl, V.: Grammar induction as automated transformation between constraint solving models of language. KnowProS@ IJCAI 7 (2016)
2. Beretta, M., Cañumil, D., Cañumil, T.: Wixaleyiñ: Mapucezugun-Wigkazugun pici hemvlcijka / Pequeño diccionario castellano-mapuche. El autor, Buenos Aires (2008), self-published bilingual dictionary
3. Chiblow, S., Meighan, P.J.: Language is land, land is language: The importance of Indigenous languages. Human Geography 15(2), 206–210 (2022), https://doi.org/10.1177/19427786211022899
4. Chiodi, F., Loncón, E.: Innovación y expansión del léxico del mapudugun. In: II Congreso Chileno de Antropología. Colegio de Antropólogos de Chile AG (1995)
5. Christiansen, H.: Logical Grammars Based on Constraint Handling Rules. In: Stuckey, P.J. (ed.) Logic Programming, 18th International Conference, ICLP 2002, Copenhagen, Denmark, July 29 - August 1, 2002, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science, vol. 2401, p. 481. Springer (2002), https://doi.org/10.1007/3-540-45619-8_43
6. Correa, L.A., Dahl, V., Rodriguez, J., Cecchi, L.A., Curapil, L.: Una gramática para una lengua en situación de resistencia: El caso del mapuche. In: Actas del XXVII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2025) - Track: Agentes y Sistemas Inteligentes. RedUNCI, Mendoza, Argentina (2025)
7. Dahl, V., Bel-Enguix, G., Tirado, V., Miralles, E.: Grammar induction for under-resourced languages: the case of ch'ol. In: Analysis, Verification and Transformation for Declarative Programming and Intelligent Systems: Essays Dedicated to Manuel Hermenegildo on the Occasion of His 60th Birthday, pp. 113–132. Springer (2023)
8. Dahl, V., Miralles, J.E.: Womb grammars: Constraint solving for grammar induction. In: Proceedings of the 9th Workshop on Constraint Handling Rules. vol. Technical report CW. vol. 624, pp. 32–40 (2012)
9. Dryer, M.S.: Noun phrase structure. Language typology and syntactic description 2, 151–205 (2007)
10. Greenberg, J.H.: Language in the Americas. Stanford University Press (1987)
11. Jerez, C.: El mapuzugun, una lengua en situación de resistencia, https://news.un.org/es/story/2019/04/1454571
12. Key, M.R.: Araucanian genetic relationships. International Journal of American Linguistics 44(4), 280–293 (1978)
13. Martínez, C.: Declaran oficialmente el mapudungún como segunda lengua en padre las casas. BioBioChile, sección Nacional (Oct 2014), https://www.biobiochile.cl/noticias/2014/10/21/declaran-oficialmente-el-mapudungun-como-segunda-lengua-en-padre-las-casas.shtml, Último acceso Julio 2025
14. MUNICIPALIDAD, D.G.: Galvarino es la primera comuna de chile en establecer dos idiomas oficiales el mapudungun y el español.[en línea]. municipalidad de galvarino. 7 de agosto de 2013 (2013)
15. Srivastava, G., Chun-Wei Lin, J., Zhang, P.Y.D.: Editorial for the Special Issue on Computational Linguistics Processing in Low-Resource Indigenous Languages. ACM Trans. Asian Low-Resour. Lang. Inf. Process. 22(5) (2023), https://doi.org/10.1145/3591208

16. Stark, L.R.: Mayan affinities with araucanian. In: Chicago Linguistics Society. vol. 6, pp. 57–69 (1970)
17. Tripailaf, E., Antinao, N.C., Curapil, L.: Aprenda idioma mapuche: quim mapuche zungu ngue 1 (2010)
18. Zúñiga, F.: Mapudungun. El habla mapuche. Fondo de Cultura Económica (2022)
19. Zúñiga, F., et al.: Mapudunguwelaymi am¿¿ Acaso ya no hablas mapudungun?'Acerca del estado actual de la lengua mapuche. Estudios públicos (105) (2007)

Inteligencia Artificial en Dispositivos de Borde: una aplicación en IoT Industrial

Ernesto Miranda, Silvia Ruiz

Facultad de Ciencias de la Alimentación y Facultad de Ciencias de la Administración,
Universidad Nacional de Entre Ríos
3200, Concordia
{ernesto.miranda, silvia.ruiz}@uner.edu.ar

Resumen. La inteligencia artificial (IA) en dispositivos de borde permite la optimización de sistemas del Internet de las Cosas (IoT) al realizar localmente el procesamiento de datos reduciendo la latencia y preservando la privacidad. Esto permite a los dispositivos IoT operar de manera autónoma, incluso en entornos con conectividad limitada. Los modelos de IA ligera, como redes neuronales optimizadas, facilitan la implementación de aplicaciones en tiempo real, como monitoreo industrial, ciudades inteligentes y salud digital. Sin embargo, enfrenta desafíos, como la limitación de recursos y la necesidad de algoritmos eficientes. Este trabajo explora tendencias, ventajas y desafíos de la integración entre IA e IoT en dispositivos de borde, presentando una prueba de concepto aplicada al ámbito industrial demostrando la viabilidad de la implementación en microcontroladores sin una pérdida de precisión significativa.

Palabras clave: Inteligencia artificial, Dispositivos de borde, microcontroladores, Internet de la cosas

1 Introducción

El número de dispositivos IoT (Internet of Things) se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Se estima que, para este año, habrá aproximadamente 21.500 millones de dispositivos conectados a Internet [1], lo que equivale a un promedio de 2,6 dispositivos por persona a nivel mundial, a pesar de que amplias regiones del planeta aún carecen de acceso a la red.

Estos dispositivos generalmente tienen un poder de cómputo limitado y una memoria pequeña, pero sin embargo pueden generar enormes cantidades de datos recolectadas por sus sensores. Los dispositivos IoT son empleados en diversos ámbitos y aplicaciones como ser el monitoreo industrial (Industrial IoT o IIoT), domótica y salud electrónica (e-Healt), entre otros.

Hasta el momento, el desarrollo de la computación en la nube (Cloud Computing) respaldó el crecimiento de IoT almacenando y procesando los datos generados por estos dispositivos. Sin embargo, este enfoque comienza a mostrar falencias que lo vuelven impráctico para algunas aplicaciones. Problemas como la latencia en la

comunicación, el consumo del ancho de banda y la privacidad [2] están llevando el procesamiento lo más cerca de la fuente posible, incorporando IA en los dispositivos.

De esta forma surge el concepto de computación en el borde (Edge Computing), el cual consiste en el procesamiento de la información en su lugar de origen y transmitir a servidores remotos únicamente la información necesaria para el procesamiento que requiera otras capacidades de cómputo [3].

Edge Computing también tiene sus desafíos, dado que no es simple ejecutar modelos de IA en los microcontroladores sobre los que están construidos la mayoría de los dispositivos IoT dadas las limitaciones ya mencionadas. Sin embargo, recientes avances en esta materia están permitiendo la ejecución de modelos simples, o con una mínima complejidad, en dispositivos limitados en recursos de hardware.

En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo implementar un dispositivo de borde capaz de detectar anomalías en las mediciones de temperatura de equipos industriales, con el fi de alertar sobre posibles fallas en estos. Para ello, se establece un fljo de trabajo completo que abarca desde la construcción y entrenamiento del modelo de machine learning (ML), su optimización e implementación en un microcontrolador, así como la fabricación del prototipo, el desarrollo del software embebido y su integración con IoT. Este enfoque busca demostrar la viabilidad de aplicar IA ligera en entornos industriales con recursos limitados.

2 Estado del Arte

Esta sección tiene como objetivo presentar una visión general de las tendencias actuales, los desafíos pendientes y las oportunidades futuras en el campo de la IA en dispositivos de borde. Se enfoca en cinco pilares fundamentales: los algoritmos de ML utilizados en dispositivos de borde, las optimizaciones de los modelos de IA, el uso de diferentes arquitecturas de soluciones, las características del hardware, así como también las comunicaciones y protocolos empleados.

2.1 Algoritmos de Machine Learning

A los fies de implementar los modelos de IA en los dispositivos de borde varios algoritmos pueden emplearse, siendo los más populares los de Support Vector Machine (SVM), Deep Learning (DL) y Redes Neuronales.

De todos los algoritmos mencionados, las Redes Neuronales se destacan porque su principal demanda de poder computacional ocurre durante la fase de entrenamiento. En cambio, durante la fase de inferencia, el consumo de recursos computacionales es mucho menor pudiendo emplearse sin problemas en hardware de pocos recursos.

Para la implementación de los algoritmos de ML, existen muchos frameworks, de los cuales los más populares son PyTorch [4] y TensorFlow [5]. Ambos ofrecen herramientas para ejecutar modelos de IA en dispositivos de borde. Dado que la opción que ofrece PyTorch [6], es un proyecto aún en etapas tempranas de desarrollo,

se seleccionó la opción ofrecida por TensorFlow, llamada TensorFlow Lite (TFLite) [7] para este trabajo por su madurez y su amplio soporte de hardware.

2.3 Optimizaciones de los Modelos de Inteligencia Artificial

El diseño de modelos de IA para su ejecución en dispositivos de borde se centra en la reducción del número de parámetros, con el objetivo de minimizar el uso de memoria y disminuir el tiempo de inferencia, procurando mantener una alta precisión.

Esto se logra mediante técnicas de compresión, que permiten adaptar los modelos a las restricciones de memoria y procesamiento de los dispositivos de borde. Entre las técnicas más empleadas se encuentran la cuantificación y la poda [8]. Mientras que la cuantificación (quantization) reduce la precisión de los pesos del modelo, la poda (prunning) consiste en eliminar conexiones innecesarias dentro de la red neuronal.

2.4 Arquitectura de las soluciones

Según los requerimientos específicos, pueden emplearse distintas arquitecturas [9], las cuales se agrupan en tres categorías principales.

Por un lado se encuentra la computación en el dispositivo (edge computing), donde los modelos de IA se ejecutan únicamente en el dispositivo IoT. Por otro lado están las arquitecturas basadas en servidores de borde (fog computing), donde la información se envía a servidores cercanos capaces de ejecutar modelos más complejos. Y por último se encuentra la arquitectura de computación conjunta, en la cual se combina la posibilidad de ejecutar parte de los modelos de IA en el dispositivo de borde, en los servidores de borde y en los servidores en la nube (cloud computing).

En la Figura 1 se observan las tres arquitecturas mencionadas anteriormente y cómo la latencia en la respuesta aumenta a medida que se emplean más capas.




Fig. 1. Arquitectura de las aplicaciones

2.5 Hardware

La correcta elección del hardware es determinante para soportar la ejecución de los algoritmos y modelos de IA. Al respecto, existe una amplia variedad de arquitecturas, las cuales poseen capacidades de procesamiento y memoria muy diferentes. Las métricas utilizadas para seleccionar el hardware adecuado estarán basadas en una combinación de: precisión, consumo de energía, productividad/latencia y costo [10].

En el sitio Web de TensorFlow Lite para Microcontroladores [11] se mencionan una serie de dispositivos compatibles, de los cuales se seleccionaron algunos con el fin de comparar sus especificaciones más relevantes:

Tabla 1. Especificaciones técnicas de algunos microcontroladores.

Dispositivo	Frecuencia CPU	Memoria Flash	Memoria RAM	Almacenamiento
Arduino Nano 33 BLE S.	64 Mhz	1 MB	256 KB	-
STM32F746 Dev Kit	216 Mhz	1 MB	340 KB	16 MB
Adafruit EdgeBadge	120 Mhz	512 KB	192 KB	2 MB
Espressif ESP-32 DevKit C	160 Mhz	320 KB	512 KB	4-8 MB
Raspberry Pi 4	1.8 Ghz	-	1-8 GB	

2.6 Comunicaciones y protocolos

Una de las características de las placas de desarrollo empleadas en el ámbito de IoT es la integración de tecnologías de comunicación. En Tabla 2, se mencionan algunas de las tecnologías de comunicación empleadas en IoT.

Tabla 2. Tecnologías de comunicación empleadas en IoT.

Tecnología	Velocidad	Distancia
LoRa	0,3 a 50 kbps	5-10 km
Zigbee	250 kbps	10 - 100 m
Bluetooth LE	1 Mbps	50 m
Bluetooth 5	2 Mbps	200 m
WiFi 802.11n	600 Mbps	250 m
4G/LTE	150 Mbps	15 km
5G	10-50 Gbps	2 km

El protocolo de comunicaciones más empleado en este ámbito es el MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) [12] el cual se caracteriza por ser eficiente, consumir pocos recursos y estar diseñado específicamente para dispositivos con recursos limitados y redes de bajo ancho de banda. Este protocolo utiliza un modelo de comunicación publicador/suscriptor, donde los dispositivos publican mensajes en topics (temas) y otros dispositivos se suscriben a esos topics para recibir los mensajes. Este modelo desacopla a los publicadores de los suscriptores, por medio de un broker central, facilitando la escalabilidad y la flexibilidad en las redes IoT.

3 Objetivo de la investigación

Todo equipo industrial estará sujeto a una serie de condiciones ambientales ideales para su correcto funcionamiento. Entre estas condiciones estarán determinados un rango de temperatura ambiente, de humedad, la altitud y otras condiciones atmosféricas como ser la presencia de ciertos gases o contaminantes.

Existen diversas normas como la IEC 60034-1 [13], la NEMA MG-1 [14] y la NBR-17094 [15] que establecen rangos de temperatura y humedad ambientales para las condiciones normales de servicio. La operación del dispositivo por fuera de estos rangos puede provocar una reducción en su vida útil, por lo que resulta imprescindible su monitoreo.

Las variaciones en las condiciones ambientales podrían traer aparejadas variaciones en las condiciones de trabajo del dispositivo. Mientras estas últimas no superen los márgenes recomendados, el dispositivo podría continuar operando sin inconvenientes. Pero una variación en la temperatura de operación no relacionada con cambios ambientales podría indicar un desperfecto en el dispositivo.

El presente trabajo propone construir y entrenar un modelo de comportamiento recopilando información sobre las condiciones ambientales y de trabajo del dispositivo. Dicho modelo será capaz de predecir cuál debería ser la temperatura de operación del dispositivo para las condiciones ambientales del momento. Cualquier desvío, por fuera de un umbral, entre la temperatura real de operación y la temperatura predicha por el modelo será considerada como una anomalía posiblemente provocada por un desperfecto en el dispositivo.

4 Metodologías y Técnicas

En esta sección se describen los pasos para la construcción del prototipo, la creación y entrenamiento del modelo de TensorFlow, su conversión a TensorFlow Lite y su integración en el programa del microcontrolador.

4.1 Construcción del prototipo

Se construyó un prototipo que fuera capaz de capturar datos de las condiciones ambientales y las condiciones de operación del dispositivo industrial. Para esto se empleó un microcontrolador ESP-32 con capacidad de interconexión por WiFi y Bluetooth y demás especificaciones ya brindadas en la Tabla 1.

El esquema de conexiones y los sensores empleados pueden observarse en la Figura 2.




Fig 2. Esquemático de conexiones del microcontrolador con los sensores.

Este prototipo puede emplearse tanto en la etapa de captura de datos con los que entrenar el modelo como luego, con el modelo ya entrenado para realizar las inferencias, detectar y comunicar las anomalías.

4.2 Construcción y entrenamiento del modelo de TensorFlow

Para la construcción del modelo de TensorFlow se obtuvieron datos sobre las condiciones ambientales y de operación del dispositivo industrial durante 30 días lo que constituyó un dataset de 720 muestras. Se realizó una limpieza del dataset y se tomó el 80% del mismo como datos de entrenamiento y el 20% restante como datos de prueba.

Se realizó un análisis estadístico de las características de los datos de entrenamiento y se realizó la normalización de los valores a los fines de facilitar el entrenamiento y hacer que el modelo resultante no dependa de la elección de las unidades utilizadas en la entrada.

Se empleó una red neuronal Feed-Forward (o perceptrón multicapa) utilizando Sequential de Keras. Este modelo es el adecuado para resolver problemas de regresión, donde el objetivo es predecir un valor continuo. La primera capa (capa de entrada) toma el vector de entrada que contiene los datos de temperatura y humedad actuales. La última capa (capa de salida) consta de una única neurona, la cual produce la salida final del modelo con un único valor continuo el cual corresponderá a la temperatura interna a la cual el dispositivo debería estar operando.

Como función de pérdida se empleó una métrica de uso común para los problemas de regresión como es el error cuadrático medio (MSE). Las métricas utilizadas para evaluar el rendimiento del modelo en las etapas de entrenamiento y validación fueron el error absoluto medio (MAE) y el MSE.

Los resultados obtenidos con los datos de prueba fueron aceptables y pueden observarse en la Figura 3.




Fig. 3. Resultados obtenidos utilizando los datos de prueba.

Finalmente, el modelo se almacenó en un archivo, obteniendo un tamaño de aproximadamente 61 KB. Aunque este tamaño permitiría su almacenamiento en el microcontrolador utilizado, es importante considerar la implementación de optimizaciones adicionales para adaptarse a modelos más complejos en el futuro.

Se utilizó TFLiteConverter para convertir el modelo de TensorFlow a TensorFlow Lite logrando una reducción a un 32 % del tamaño original. Para la primera optimización se seleccionó la técnica Quantization, obteniendo una reducción al 13% del tamaño original del modelo. Por último se empleó la técnica experimental Sparsify logrando resultados similares a los obtenidos con la conversión a TensorFlow Lite.

Para cada uno de los modelos convertidos y optimizados se realizaron pruebas para determinar su precisión sin que se evidencien pérdidas de precisión significativas.

4.3 Programación del microcontrolador

Para poder utilizar TensorFlow Lite en el microcontrolador se empleó la biblioteca EloquentTinyML, la cual proporciona una interfaz fácil de usar para cargar modelos de aprendizaje automático optimizados para microcontroladores y realizar inferencias directamente en estos dispositivos.

En la Figura 4 se puede observar el flujo de ejecución del bucle principal del programa.




Fig. 4. Diagrama de flujo del programa del microcontrolador.

4.4 Comunicaciones

Dadas las características de la placa empleada en la construcción del prototipo, la tecnología empleada para la comunicación fue WiFi 802.11b/g/n el cual proporciona un ancho de banda más que suficiente para la aplicación.

El protocolo de comunicación empleado para enviar las alertas es MQTT, ya descrito anteriormente. En la Figura 5 se muestran los tópicos publicados, los dispositivos involucrados y los tópicos a los que se suscriben.




Fig. 5. Funcionamiento del protocolo MQTT.

A los fines de visualizar la información se construyó un panel de control empleando Node-RED [16]. En el panel, el cual se observa en la Figura 6, es posible visualizar las alertas, monitorear las condiciones ambientales y del dispositivo industrial y contar con un registro histórico de las mismas.




Fig. 6. Panel de control construido con Node-Red.

5 Resultados

Una de las principales preocupaciones al convertir modelos de TensorFlow en TensorFlow Lite es la posible pérdida de precisión. Para este caso no se evidenció pérdida de precisión alguna en los modelos convertidos a TensorFlow Lite, ni en aquellos a los que se les aplicaron diversas optimizaciones tal como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Métricas de precisión y tamaño del modelo para las diferentes optimizaciones.

	Modelo			
	TensorFlow	TF Lite		
Optimización	-	-	Sparsify	Quantization
MAE	0,3736	0,3736	0,3736	0,3712
MSE	0,225	0,2249	0,2249	0,2222
Tamaño (en Bytes)	61.544 B	19.548 B	19.620 B	8.056 B

Si bien no se realizaron comparativas de los tiempos de inferencia entre las optimizaciones, los mismos fueron más que aceptables, encontrándose en el orden de los 250 a 290 microsegundos como se observa en la Figura 7.

```
(Tiempo de inferencia = 258 microseg.)
Temperatura = 29.50 ºC Humedad = 69.80 % Dispositivo = 67.16 ºC Predicción 64.88 ºC
(Tiempo de inferencia = 290 microseg.)
Temperatura = 29.40 ºC Humedad = 69.70 % Dispositivo = 66.79 ºC Predicción 64.79 ºC
(Tiempo de inferencia = 253 microseg.)
Temperatura = 29.40 ºC Humedad = 69.80 % Dispositivo = 66.47 ºC Predicción 64.79 ºC
(Tiempo de inferencia = 268 microseg.)
```

Fig. 7. Salida del monitor serial mostrando información de los sensores y tiempo de inferencia.

6 Conclusiones

Como conclusión se demostró que resulta posible implementar un modelo de TensorFlow Lite en un microcontrolador sin pérdida de precisión y empleando un tiempo de inferencia más que aceptable.

Como trabajo futuro, sería recomendable incorporar mejoras al prototipo que permitan detener en forma automática la operación del dispositivo controlado al detectar una anomalía.

Este trabajo también plantea varios interrogantes que abren la puerta a futuras líneas de investigación, tales como la integración de más puntos de medición en el dispositivo industrial o la inclusión de variables ambientales adicionales para mejorar la precisión del modelo. No obstante, siempre se deberá considerar que estas modificaciones no comprometan la capacidad de ejecución del modelo en el hardware empleado, dada sus limitaciones.

7 Referencias

1. Internet de las cosas (IoT): dispositivos conectados en el mundo 2015-2030, https://es.statista.com/estadisticas/517654/prevision-de-la-evolucion-de-los-dispositivos-conectados-para-el-internet-de-las-cosas-en-el-mundo/, último acceso 07/2025.
2. Merenda, M., Porcaro, C., Iero, D.: Edge Machine Learning for AI-Enabled IoT Devices: A Review. Sensors. 20, 2533 (2020).
3. Singh, R., Gill, S.S.: Edge AI: A survey. Internet Things Cyber-Phys. Syst. 3, 71-92 (2023).
4. PyTorch, https://pytorch.org/, último acceso 07/2025.
5. TensorFlow, https://www.tensorflow.org/?hl=es-419 , último acceso 07/2025.
6. PyTorch ExecuTorch, https://pytorch.org/executorch-overview, último acceso 08/2025.
7. TensorFlow Lite, https://www.tensorflow.org/lite/guide?hl=es-419 , último acceso 05/2025.
8. Han, S., Mao, H., Dally, W.J.: Deep Compression: Compressing Deep Neural Networks with Pruning, Trained Quantization and Huffman Coding, http://arxiv.org/abs/1510.00149, (2016).
9. Kuchuk, H., Malokhvii, E.: Integration of IoT with cloud, fog, and edge computing: a review. Adv. Inf. Syst. 8, 65-78 (2024).
10. Sze, V., Chen, Y.-H., Emer, J., Suleiman, A., Zhang, Z.: Hardware for Machine Learning: Challenges and Opportunities.
11. TensorFlow Lite para microcontroladores, https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers?hl=es-419 , último acceso 07/2025.
12. MQTT - The Standard for IoT Messaging, https://mqtt.org/, último acceso 07/2025.
13. IEC 60034: Rotating electrical machines, (2024).
14. NEMA MG1: Motors and Generators, https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/005/nema.mg-1.2009.pdf, (2009).
15. ABNT NBR 17094: Máquinas elétricas girantes, (2018).
16. Low-code programming for event-driven applications: Node-RED, https://nodered.org/, último acceso 07/2025.

ML-Driven Seeding for Constrained Optimization Problems

Carlos Bermudez[1], Hugo Alfonso[1], Mercedes Carnero[3], José Luis Hernandez[3], Gabriela Minetti[1], and Carolina Salto[1,2]

[1] Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de La Pampa, Argentina
[2] CONICET, Argentina
[3] Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina
minettig@ing.unlpam.edu.ar

Abstract. The generation of feasible solutions is a crucial step in metaheuristic approaches to constrained optimization problems. The development of seeding strategies relies on random or problem-specific heuristic methods, which can be challenging to design and adapt effectively for diverse problem domains. This work proposes the Machine Learning Seeding Tool (MLST), a data-driven approach that leverages supervised learning to improve solution generation. MLST is proven through its application to the Water Distribution Network Design (WDND) problem, where feasibility constraints pose significant computational challenges. MLST leverages five supervised classification algorithms to generate high-quality WDND solutions, reducing the Total Investment Cost compared to the traditional method. While results demonstrate MLST's effectiveness, class imbalance in pipe diameters highlights the need for future refinements using advanced resampling techniques.

Keywords: Machine Learning, Constrained Optimization Problem, Seeding, Metaheuristic

1 Introduction

In constrained optimization problems, the generation of feasible solutions constitute a critical stage in metaheuristic algorithms. Traditionally, the generation of feasible solutions has been approached through random or ad hoc heuristic strategies, often designed based on problem-specific knowledge [1,2]. While random methods are simple to implement and promote diversity, their use often leads metaheuristics to require a larger number of evaluations to reach promising regions of the search space. Conversely, heuristics grounded in expert knowledge can guide the generation process toward more relevant solutions, though their effectiveness heavily depends on the quality and design of the embedded knowledge. Various studies in the literature have demonstrated that seeding techniques, such as incorporating high-quality solutions or using informed generation mechanisms, and specialized operators can significantly enhance the performance of metaheuristic algorithms [3,4]. These improvements are reflected in reduced

convergence times and in mitigating the risk of stagnation in local optima, especially in problems where achieving both feasibility and quality in solutions is particularly difficult [5].

The inherent difficulty of this stage has motivated the exploration of complementary approaches based on machine learning (ML) techniques, with the goal of guiding or assisting the generation of feasible solutions in a more efficient and robust manner [6]. In this regard, ML offers the potential to model patterns or regularities from historical or synthetic datasets related to the target problem. Through supervised or unsupervised learning, it becomes possible to capture structural information from the feasible solution space, enabling the design of generators that do not rely solely on randomness or manually encoded expert knowledge. This capability to learn from the problem itself opens new opportunities for improving the quality of initial solutions, particularly in scenarios where feasibility is costly to achieve through traditional heuristic methods.

The objective of this work is to develop a Machine Learning Seeding Tool, referred to as MLST. This tool leverages a variety of supervised learning techniques, including k-Nearest Neighbors (k-NN), Multi-layer Perceptron (MLP), Decision Tree (DT), Random Forest (RF), and eXtreme Gradient Boosting (XGBoost), to generate high-quality solutions. The primary goal is to enhance traditional seeding strategies by providing metaheuristics, such as Hybrid Simulated Annealing (HSA) [7], with more effective starting points, leading to superior outcomes. The proposed approach is evaluated using the well-established Water Distribution Network Design (WDND) problem as a benchmark.

To support the development and evaluation of the proposed approach, a dataset of high-quality feasible solutions to the WDND problem is generated by executing the HSA proposed in [7]. From each WDND solution, every pipe is represented as a row in the dataset. The pipe's net, junction, length, and roughness constitute the predictor variables. Its diameter serves as the target variable. The five ML algorithms selected for MLST are trained and tested on this dataset. Based on their predictive performance, MLST selects the most suitable model to generate feasible initial solutions to the WDND problem. Finally, the MLST-guided solutions are compared with those obtained using the traditional seeding strategy commonly employed for this problem.

The remainder of this article is structured as follows. Section 2 introduces the problem definition, the WDND solution representation, and the traditional process to generate feasible WDND solutions. Section 3 explains our MLST and its application to WDND problem. Section 4 analyzes the MLST performance and the quality of the MLST-guided solutions. Finally, Section 5 summarizes our conclusions and sketches out our future work.

2 Water Distribution Network Design Problem

The formal definition of the Water Distribution Network Design (WDND) problem is typically formulated as a least-cost optimization task, where the diam-

eters of the pipes in the network constitute the decision variables. This problem is defined as single-objective, multi-period and governed by gravity. Two key constraints are considered: the maximum allowable velocity of water through each pipe and a time-dependent demand pattern. The network is represented as a connected graph consisting of a set of nodes $N = \{n_1, n_2, \ldots\}$, a set of pipes $P = \{p_1, p_2, \ldots\}$, a set of loops $L = \{l_1, l_2, \ldots\}$ and a set of commercially available pipe types $T = \{t_1, t_2, \ldots\}$. The goal in WDND is to minimize the Total Investment Cost (TIC) associated with the water distribution system. The TIC is calculated as shown in Equation 1.

$$\min TIC = \sum_{p \in P} \sum_{t \in T} L_p \, IC_t \, x_{p,t} \tag{1}$$


Here, IC_t denotes the cost of pipe p when using type t, L_p is the pipe's length, and $x_{p,t}$ is a binary decision variable indicating whether pipe p is assigned type t. The objective function is constrained by physical laws—mass and energy conservation, minimum node pressure, and maximum pipe velocity—evaluated at each time step $\tau \in \mathcal{T}$ (see [7] for details).

2.1 Solution Representation

A solution to the WDND problem is a network, as shown in Fig. 1 (a) and (b), which is represented by a vector. Each vector element is the diameter selected for the pipe it represents. Table 1 shows the vectors that correspond to the candidate solutions in Fig. 1(a) and (b). The TIC for each solution is calculated by Equation 1, using the input data from tables (c) and (d) of Fig. 1. Solution 1 is hydraulically feasible (satisfying all constraints mentioned in Section 2), and Solution 2 is infeasible (violating the minimum pressure constraint in node 7). Each generated solution must be verified for hydraulic feasibility, using the hydraulic solver EPANET 2.0 [8], which is applied in most existing works.

2.2 Traditional Generation of Feasible Solutions

Generating feasible solutions to the WDND problem poses significant challenges due to the complexity of satisfying hydraulic constraints. In particular, the random assignment of pipe diameters is generally ineffective, as it rarely results in a



(a) (b)

Pipe ID	Length (m)
1	31
2	20
3	35
4	37
5	24
6	50
7	12
8	65

(c)

Diam. (mm)	Roughness unitless	Cost
60	130	22
80	130	35
100	130	38
150	130	50
200	130	61

(d)

Fig. 1. Different solutions or network designs. (a) Solution 1; (b) Solution 2; (c) Pipe lengths; (d) Available pipe types with their corresponding costs.

Table 1. Different solutions or network designs in vector representation.

Solution	Pipe ID	1	2	3	4	5	6	7	8	Feasibility
	Length (m)	**31**	**20**	**35**	**37**	**24**	**50**	**12**	**65**	**TIC**
1	diam. (mm)	150	150	80	80	100	60	60	80	feasible
	cost	1550	1000	1225	1295	912	1100	264	2275	9621
2	diam. (mm)	150	150	80	60	100	60	60	80	infeasible
	cost	1550	1000	1225	814	912	1100	264	2275	9140

hydraulically feasible configuration. To ensure feasibility, De Corte *et al.* [9] proposes a method that assigns the maximum commercially available diameter to all pipes in the WDN. This initialization strategy leads to an excessively costly solution that serves primarily as a feasible starting point for further optimization.

3 Machine Learning Seeding Tool (MLST)

By providing more informed seeding solutions for metaheuristics, such as the HSA, we propose ML-guided seeding, referred to as the Machine Learning Seeding Tool (MLST), which would improve the overall efficiency and quality of solutions for constrained satisfaction within WDND problem. The aim is to predict the required pipe diameter at each WDN junction (connection between two nodes in the WDN). MLST leverages supervised ML classification algorithms, given that the target variable, pipe diameter, is selected from a discrete set of available pipe types and sizes. The predictive algorithms utilize key features including pipe characteristics (p_i, t_p, L_p), maximum daily demand, and network type (e.g., residential, industrial, commercial).

3.1 Data Collection and Dataset Preparation

The data acquisition phase extracts structured information from hydraulic simulation models. EPANET uses input files (.inp) to represent networks, encapsulating topology and parameters. In this work, HydroGen instances of the WDND optimization problem [9] are used. These instances, HG-MP-i, arise from 25 different WDNs. The demand nodes are divided into five network types (domestic, industrial, energy, public services, and commercial demand nodes), each with a corresponding base load and demand pattern. In this way, five different instances are considered for each HG-MP-i network, totalling 125 instances.

To enable the classification task required by MLST, we require parsing raw an .inp file in conjunction with a solution provided by a metaheuristic algorithm for each WDN. Consequently, a structured subset is obtained from each combination, with every row representing a junction in a WDN and its corresponding pipe diameter. These subset are gathering to create the MLST dataset[4], which aggregates relevant information derived from multiple network topologies, introducing variability and structural diversity into the training data. The resulting

[4] MLST dataset in https://github.com/minettig/MLST-WDND

Table 2. Sample entries of MLST dataset

Predictor variables					Target
Pipe,p_i	Roughness	Length,L_p	Max_Demand	Net	Diameter, t_p
646	130	26.10	0.05685	245	20
361	130	46.29	0.03705	234	60
810000006	130	42.52	0.05190	194	20
335	130	26.50	0.01890	214	20
35	130	451.50	0.65100	251	20

dataset contains 58,311 unique, complete observations—free of duplicates, nulls, or missing values—providing a solid foundation for training predictive models.

A selection of rows from the MLST dataset is presented in Table 2, wherein the first five columns correspond to the predictor variables and the last column denotes the target. The variables *Net*, *Pipe*, and *Diameter* are categorical, whereas the remaining ones are numerical. Note that the last digit of the *Net* variable represents the network type (e.g., residential, industrial, commercial), while the preceding digit(s) indicate its size. A higher value signifies a larger network, with a corresponding increase in the number of nodes and connections between them. Furthermore, the *Pipe* variable assumes values greater than or equal to 90 million if one of the connected nodes is a specialized type (e.g., a reservoir or a water pump). Consequently, it identifies both the pipe and the type of the primary node connected to it.

3.2 Exploratory data analysis (EDA)

EDA of MLST dataset begins with the predictor variables analysis to uncover their distributions and relationships, and concludes with the target study. For categorical predictors, histograms in Fig. 2 illustrate features frequencies and distributions, showing an increase in pipes and connections for larger networks. For numerical predictors, boxplots in Fig. 3 summarize central tendency, spread, and identify outliers. Specifically, the Length boxplot indicates a right-skewed distribution with most observations clustered in a small range but numerous extreme values. The Roughness boxplot exhibits a symmetrical and highly consistent distribution with low variability. Finally, the Max_Demand boxplot suggests a right-skewed distribution with a single extreme high value.

The histogram in Fig. 4 illustrates the class distribution of pipe diameters (target), highlighting a pronounced imbalance. The target exhibits a strongly right-skewed distribution, with a dominant concentration of instances corresponding to the smallest diameter class. The highest frequency (exceeding 35,000) occurs around a diameter of 20, followed by a steep decline. Only minor localized increases are observed between diameters 150 and 300, while diameters above 500 are exceptionally rare. This indicates a dataset heavily skewed toward smaller pipe sizes.

3.3 Supervised ML Algorithms for MLST

To effectively guide the seeding of solutions in metaheuristic algorithms, we analyze a set of supervised ML algorithms for the MLST. Specifically, five algorithms




Fig. 2. Histograms for categorical predictors




Fig. 3. Boxplots for numerical predictors

are considered: k-Nearest Neighbors (k-NN), Multi-layer Perceptron (MLP), Decision Tree (DT), Random Forest (RF), and eXtreme Gradient Boosting (XGBoost). The choice of algorithms was guided by their widespread use in the scientific literature and their proven effectiveness in classification tasks, making them representative of both classical and state-of-the-art approaches. To distinguish each model-specific instance of the tool, MLST is renamed according to the ML algorithm employed, for example $MLST_{XGBoost}$ for MLST using eXtreme Gradient Boosting.

Two of the algorithms used for the MLST are scale-sensitive to input variables and therefore require feature standardization or normalization. k-NN relies on distance metrics, making it highly scale-dependent, though it remains effective for capturing non-linear decision boundaries [10]. Similarly, MLP, a feedforward




Fig. 4. Histogram for target variable

neural network with hidden layers, is well-suited for modeling complex relationships but also benefits from scaled inputs to optimize learning performance [11].

In contrast, three algorithms employed in MLST are inherently robust to varying feature scales. DT partitions the input space based on feature values and can naturally handle unscaled data [12]. RF, as an ensemble of decision trees, inherits this property while improving accuracy and reducing overfitting through bootstrapping and random feature selection [13]. These algorithms offer strong performance with minimal preprocessing, making them particularly practical for diverse datasets. XGBoost, a powerful ensemble method based on gradient boosting, is also sensitive to feature scaling. It builds sequential decision trees to minimize prediction error and is known for its high accuracy, regularization capabilities, and efficiency in handling structured data [14].

To evaluate the performance of the proposed models, we employ standard evaluation metrics commonly used in classification problems. These metrics enable an objective comparison of the predictive capabilities of different algorithms. In this study, four main metrics were used [15]: accuracy, which measures the proportion of correct predictions over the total number of cases; precision, which evaluates the proportion of true positives among all instances predicted as positive; recall, which indicates the proportion of actual positive cases correctly identified; and the F1-score, which is the harmonic mean of precision and recall, providing a balanced measure in scenarios with class imbalance.

3.4 MLST-guided Generation of Feasible Solution

Once an MLST model has been trained and validated using the corresponding training and validation datasets, it becomes suitable for making predictions. In this case, the model predicts the pipe diameter based on a given junction. Using this input-output relationship, a complete predicted solution, s_p, to a WDN can be incrementally generated, processing one junction at a time. Subsequently, the predicted diameter values are inserted one-to-one into a solution s_t generated by the traditional method, evaluating at each step the resulting configuration to ensure that it satisfies the hydraulic constraints. If for one pipe the diameter change produces a violation of any constraint, the original diameter of the s_t is preserved. This step is essential to guarantee that the final configuration remains within the set of feasible solutions for the WDND problem.

4 MLST Analysis

A MLST comparative analysis aims to provide insights into the importance of different ML algorithms and to highlight the strengths and weaknesses of each model in terms of their ability to accurately predict the correct pipe diameters for a given WDN. To achieve this, the experimental design categorizes the chosen ML models into two distinct groups based on their sensitivity to feature scaling: the scale-sensitive models ($MLST_{k-NN}$ and $MLST_{MLP}$) and the scale-insensitive ones ($MLST_{DT}$, $MLST_{RF}$, and $MLST_{XGBoost}$). The overall

Table 3. Model Performance Metrics

Metric/Model		$MLST_{k-NN}$	$MLST_{MLP}$	$MLST_{DT}$	$MLST_{RF}$	$MLST_{XGBoost}$
Accuracy		0.68	0.67	0.67	0.67	0.67
Macro Avg.	Precision	0.13	0.04	0.07	0.07	0.20
	Recall	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07
	F1-Score	0.07	0.05	0.07	0.06	0.07
Weighted Avg.	Precision	0.51	0.45	0.47	0.47	0.54
	Recall	0.68	0.67	0.67	0.67	**0.67**
	F1-Score	0.55	0.54	0.55	0.55	0.55

experimental workflow involves: *i) data preprocessing for scale-sensitve models*, application of one-hot encoder to *Net* and label encoder to *Pipe* and *Diameter* variables, the numerical features are scaled using *Z-score* normalization; *ii) model training and hyperparameter tuning,* for each model, Random Search Cross-Validation [16] is applied to find the best set of hyperparameters[5] by using 5-fold cross-validation and accuracy as the performance metric for optimization and evaluation; *iii) model evaluation*, the performance of the models is evaluated on a separate, unseen test set to ensure generalizability. Furthermore, a 70/30 split is used to divide the dataset into training and testing subsets, respectively.

The performance of MLST models is evaluated using accuracy, macro- averaged, and weighted-averaged metrics over a testing dataset of 17,493 observations (Table 3). Accuracy scores are highly consistent (0.67-0.68), with $MLST_{k-NN}$ slightly outperforming the rest. However, macro-averaged metrics, which treat all classes equally, reveal low precision, recall, and F1-scores (0.05-0.08), highlighting poor performance on minority classes. $MLST_{XGBoost}$ achieves the highest macro precision (0.20), suggesting superior generalization across class boundaries. The weighted metrics, which consider the distribution of the class, are notably higher: precision (0.45-0.54), recall ($\sim$0.68), and F1-score ($\sim$0.55), indicating that models perform well in dominant classes. The disparity between macro and weighted metrics confirms a strong class imbalance in the dataset.

$MLST_{XGBoost}$ is selected to generate initial solutions for the metaheuristic optimization algorithms due to its strong predictive performance and minimal preprocessing requirements. While all evaluated models exhibit similar accuracy (0.67–0.68), $MLST_{XGBoost}$ stands out with the highest macro-averaged precision (0.20) and weighted precision (0.54), indicating robust performance across both majority and minority classes. Moreover, unlike models such as $MLST_{k-NN}$ and $MLST_{MLP}$, which require data standardization or scaling to perform optimally, $MLST_{XGBoost}$ operates effectively on unscaled, heterogeneous data. This simplifies integration into optimization pipelines and reduces preprocessing overhead.

The application of $MLST_{XGBoost}$ is then examined to evaluate its effectiveness in predicting pipe diameters at junctions, to improve the initial feasible solutions produced by the highest-cost heuristic within the HSA metaheuristic framework. These predictions are used to construct feasible MLST-guided solutions in which pipe diameters are iteratively adjusted based on model outputs. As shown in Fig. 5, this approach yields a substantial reduction in TIC values

[5] Hyperparameters in https://github.com/minettig/MLST-WDND




Fig. 5. Comparison of mean TIC values (grouped by Hb-MP instances) between base solution and improved solution

(ranging from 37% to 55%, depending on the network type), when compared to solutions generated with traditional methods. Moreover, the number of EPANET evaluations required during the MLST-guided process is negligible relative to the total computational effort of the full metaheuristic optimization.

5 Conclusions

In this work, we present the Machine Learning Seeding Tool, a data-driven method to generate feasible initial solutions to constrained optimization problems, with a focus on the Water Distribution Network Design problem. MLST effectively guides metaheuristics such as HSA by supplying high-quality initial solutions. Compared to traditional heuristics (e.g., assigning maximum pipe diameters), MLST-guided solutions reduce the TIC values by 37-55%. By integrating machine learning, MLST minimizes dependence on ad hoc heuristics or random initialization, enhancing exploration of the solution space. Among the five evaluated MLST models, all achieve similar accuracy ($\sim$ 67-68%), indicating a baseline level of predictive capability for pipe diameters. However, the consistently low macro-averaged metrics across all algorithms strongly suggest that predicting less frequent pipe diameters presents a significant challenge. However, $MLST_{XGBoost}$ shows superior macro-averaged precision (0.20) and weighted precision (0.54), with minimal preprocessing. A severe class imbalance in pipe diameter labels is identified, affecting performance on minority classes. MLST offers an automated, generalizable seeding strategy for constrained problems. Future directions include addressing class imbalance, integrating hybrid ML-optimization approaches, and applying MLST to broader domains such as logistics and energy systems.

Acknowledgments

The authors gratefully acknowledge the support provided by the Universidad Nacional de La Pampa (Project FI-CD-172/24) and the Incentive Program from MINCyT. Additionally, the last author receives funding from CONICET.

References

1. J. Kotary, F. Fioretto, P. V. Hentenryck, and B. Wilder, "End-to-end constrained optimization learning: A survey," *CoRR*, vol. abs/2103.16378, 2021. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2103.16378
2. D. Liu, V. Perreault, A. Hertz, and A. Lodi, "A machine learning framework for neighbor generation in metaheuristic search," 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2212.11451
3. Q. Li, S.-Y. Liu, and X.-S. Yang, "Influence of initialization on the performance of metaheuristic optimizers," *Applied Soft Computing*, vol. 91, p. 106193, 2020. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494620301332
4. M. Sarhani, S. Voß, and R. Jovanovic, "Initialization of metaheuristics: comprehensive review, critical analysis, and research directions," *International Transactions in Operational Research*, vol. 30, no. 6, pp. 3361–3397, 2023. [Online]. Available: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/itor.13237
5. C. Blum and A. Roli, "Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison," *ACM Comput. Surv.*, vol. 35, no. 3, p. 268–308, Sep. 2003. [Online]. Available: https://doi.org/10.1145/937503.937505
6. S. Szénási and G. Légrádi, "Machine learning aided metaheuristics: A comprehensive review of hybrid local search methods," *Expert Systems with Applications*, vol. 258, p. 125192, 2024. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417424020591
7. C. Bermudez, H. Alfonso, G. Minetti, and C. Salto, "Hybrid simulated annealing to optimize the water distribution network design: A real case," in *Computer Science*, P. Pesado and J. Eterovic, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2021, pp. 19–34.
8. L. Rossman, *The EPANET Programmer's Toolkit for Analysis of Water Distribution Systems*, 1999.
9. A. De Corte and K. Sörensen, "An iterated local search algorithm for water distribution network design optimization," *Network*, vol. 67, no. 3, pp. 187–198, 2016.
10. T. M. Cover and P. E. Hart, "Nearest neighbor pattern classification," *IEEE transactions on information theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967.
11. D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, "Learning representations by back-propagating errors," *nature*, vol. 323, no. 6088, pp. 533–536, 1986.
12. J. R. Quinlan, "Induction of decision trees," *Machine learning*, vol. 1, no. 1, pp. 81–106, 1986.
13. L. Breiman, "Random forests," *Machine learning*, vol. 45, no. 1, pp. 5–32, 2001.
14. T. Chen and C. Guestrin, "Xgboost: A scalable tree boosting system," in *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. ACM, 2016, pp. 785–794.
15. C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, ser. Information Science and Statistics. New York: Springer, 2006.
16. J. Bergstra and Y. Bengio, "Random search for hyper-parameter optimization," *The Journal of Machine Learning Research*, vol. 13, pp. 281–305, 2012.

PCAInit-ViT: Leveraging Data Geometry for Robust Vision Transformer Initialization

Federico Rabinovich[1], Oscar Stanchi[1,3], Franco Ronchetti[1,2], and Facundo Quiroga[1,2]

[1] Instituto de Investigación en Informática LIDI - Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina
[2] Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Bs. As. (CIC-PBA), La Plata, Argentina
[3] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), La Plata, Argentina

fquiroga@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract. Vision Transformers (ViTs) have emerged as a powerful alternative to convolutional networks for image classification, but their performance remains highly sensitive to weight initialization, especially in data-scarce or low-regularization settings. We introduce PCAInit-ViT, a novel, data-aware initialization method that uses principal component analysis (PCA) to initialize all trainable layers of a ViT, including patch embeddings, attention projections (QKV and output), MLP blocks, and the classification head. Unlike standard schemes such as Glorot or He, PCAInit-ViT aligns weights with the dominant directions of variation in the data by computing PCA from layer-wise activations after a forward pass over a small training subset. This strategy introduces an inductive bias aligned with the data distribution, partially compensating for ViTs' lack of architectural priors like locality and translation equivariance. Experiments on CIFAR-10 with a ViT-Tiny architecture across three regularization regimes demonstrate consistent improvements in convergence speed and test accuracy. Our results suggest that PCAInit-ViT acts as an implicit regularizer and offers a lightweight, principled alternative to large-scale pretraining.

1 Introduction

Vision Transformers (ViTs) have emerged as a powerful architecture for image classification and other computer vision tasks. By adapting the self-attention mechanisms of NLP transformers to visual data, ViTs enable models to capture global context across image patches. However, unlike convolutional neural networks (CNNs), which are endowed with strong architectural inductive biases such as locality and translation equivariance, ViTs operate with weaker priors. As a result, they typically require large-scale pretraining on datasets like ImageNet-1K or ImageNet-21K to reach competitive performance [1].

This reliance on pretraining highlights a fundamental challenge: ViTs are more sensitive to weight initialization and regularization strategies than CNNs [2].




Fig. 1: PCAInit-ViT initializing weights using previous layer activations as input.

In low-data or low-regularization regimes, their performance can degrade significantly when trained from scratch. Standard initialization methods—such as Glorot or He—are data-agnostic, relying on statistical assumptions rather than leveraging the underlying structure of the input distribution. This limits their effectiveness in guiding ViTs toward optimal representations early in training.

In this work, we introduce PCAInit-ViT, a simple yet effective data-aware initialization strategy for ViTs based on principal component analysis (PCA). Our method operates by forwarding a small subset of training images through the model to collect intermediate layer activations. PCA is applied to these activations at each layer independently, and the resulting principal components are used to initialize the corresponding weights—including patch embeddings, QKV projections, MLP layers, and the final classifier (see Figure 1). This process aligns model weights with the dominant directions of variation in the data distribution, injecting an inductive bias grounded in the empirical structure of the input.

We interpret PCAInit-ViT as introducing a weak, learned prior that complements standard regularization techniques. Unlike most regularizers, which often slow down convergence and require longer training schedules, PCAInit-ViT accelerates convergence while still improving generalization. This makes it particularly appealing for data- and resource-constrained scenarios. It also offers a lightweight alternative to costly large-scale pretraining, making ViT training more accessible and efficient.

We validate our approach on CIFAR-10 using a ViT-Tiny model (12 transformer blocks, hidden dimension 192), under three increasingly strong regularization regimes. In all scenarios, PCAInit-ViT consistently improves convergence speed and final accuracy compared to standard initializations, with the greatest improvements seen in under-regularized settings.

Contributions. The main contributions of this work are:

- We propose PCAInit-ViT, a novel data-aware initialization strategy that uses PCA of intermediate activations to guide ViT initialization.
- We demonstrate how this method can be applied uniformly across all trainable components of a ViT, including attention and MLP layers.
- We empirically show that PCAInit-ViT improves training convergence and test performance on CIFAR-10, particularly in regimes with limited regularization.
- We argue that PCAInit-ViT functions as an implicit regularizer and a source of inductive bias, while also accelerating convergence—unlike most regularization techniques.

2 Related Work

Weight Initialization in Deep Networks. Initialization plays a crucial role in the training dynamics of deep neural networks. Classical methods like Xavier/Glorot initialization [3] and He initialization [4] are designed to maintain stable variance across layers, preventing gradient vanishing or explosion. These techniques are widely used across architectures but are entirely data-agnostic. Extensions such as LSUV [5] introduce data-driven adjustments based on batch statistics, but are limited to early layers and typically applied to convolutional architectures.

PCA-Based Initialization in CNNs. Principal Component Analysis (PCA) has a long history as a tool for unsupervised feature extraction. Several works have used PCA to guide the initialization of convolutional layers. PCANet [6], for example, constructs convolutional filters from PCA components computed over raw image patches, while Ren et al. [7], SPCANet [8], and PLDANet [9] use PCA or combined PCA-LDA projections to initialize or constrain convolutional filters. More recently, Rabinovich et al. [10] explored unsupervised initialization methods for CNNs, showing that simple data-driven strategies applied even to a single convolutional layer can yield measurable gains over standard random initialization. These methods demonstrate that embedding data structure into the initialization can yield competitive results with lightweight models and minimal supervision.

PCA for Neural Network Initialization. Recent works such as PCsInit [11] extend PCA-based initialization to neural networks beyond the convolutional setting, focusing primarily on the first layer. However, these approaches typically apply PCA only at the input layer and do not propagate the idea throughout the architecture. In contrast, PCAInit-ViT performs PCA layer-wise, using a forward pass to extract activations at each depth and generate PCA-derived initial weights for every trainable layer, including attention and MLP modules in a ViT. This generalization leads to deeper data alignment and broader applicability.

Structured Initialization in Vision Transformers. Transformer-specific studies have begun exploring structured initialization schemes. Zheng et al. [12] proposed

a CNN-inspired structured initialization for ViTs that injects architectural priors into attention weights. Their work shows that such priors can improve data efficiency on small-scale tasks like CIFAR-10. While their approach relies on handcrafted filter design, our method learns initialization weights directly from the data distribution via PCA, providing a more flexible and principled source of inductive bias.

Initialization and Learning Dynamics in Transformers. Zhang et al. [13] investigated how initialization scale affects the type of solutions learned by Transformers—e.g., compositional vs. memorization-based behavior. Their findings underscore the importance of structured initialization in shaping learning dynamics. This supports the broader motivation for PCAInit-ViT, which uses PCA-based alignment to steer the model toward data-informed parameter configurations from the outset.

Summary. While PCA-based initialization has been well-explored in CNNs and shallow networks, its extension to ViTs and deep architectures remains underdeveloped. PCAInit-ViT fills this gap by introducing a fully layer-wise PCA initialization strategy that is easy to implement, agnostic to architecture, and capable of improving both convergence and generalization. Unlike unsupervised pretraining or architectural modifications, our method requires no additional loss functions or training data beyond a small subsample. It acts as an implicit regularizer while reducing training time—offering a lightweight, data-efficient alternative to standard initialization schemes in Transformers.

3 PCAInit-ViT Initialization Method

The proposed method, PCAInit-ViT, is a data-aware, layer-wise initialization scheme for Vision Transformers (ViTs), inspired by the idea of injecting inductive bias through alignment with the data distribution. It operates by initializing each trainable layer using principal components derived from intermediate activations computed from real input samples. Unlike traditional initialization schemes that are architecture-agnostic and data-agnostic, PCAInit-ViT embeds statistical structure from the input distribution directly into the model weights.

3.1 Initialization Procedure

PCAInit-ViT proceeds sequentially through the network from the input to the output layer. At each step, we forward a fixed subset of the training set—specifically, 512 randomly sampled CIFAR-10 images—through the network in inference mode up to the current layer. The resulting activations are collected and reshaped into a 2D matrix, with each row corresponding to one activation vector. Principal component analysis (PCA) is then applied to this matrix to extract a set of orthogonal components ordered by variance.

These principal components are used to initialize the weight matrix of the current layer. When the number of required weight vectors exceeds the number of available components (as is often the case), we employ one of two strategies to complete the initialization:

- **Orthogonal Replication:** Duplicate existing components with orthogonal transformations to fill the target shape.
- **Noise-Augmented Expansion:** Copy and perturb components with small Gaussian noise to obtain the desired dimensionality.

Once initialized, the layer is treated as frozen during further PCA passes computing activations for subsequent layers. This process continues layer-by-layer, with each one fit independently. All trainable linear layers are included: the patch embedding, the multi-head attention projections (Q, K, V, and output), both MLP layers, and the final classification head. LayerNorm layers retain their default initialization (scale of 1, bias of 0) and are excluded from PCA fitting.

Importantly, non-linearities such as GELU are preserved throughout the initialization pass. This ensures that the principal components extracted from activations reflect the actual input-output behavior of the subnetwork up to that point, including non-linear transformations.

3.2 Computational Cost and Implementation Details

Despite operating on all layers, the full initialization procedure is lightweight. On a standard i7 CPU, the entire process completes in under five minutes without parallelization. This low cost is due to two factors: (1) as little as 512 samples can be used, and (2) PCA is applied to relatively low-dimensional activation spaces. The method can be easily parallelized and GPU accelerated for further improvement, which we leave for future work.

3.3 Generalization and Design Considerations

Our method is architecture-agnostic in principle and could be extended to larger ViT variants, hybrid models, or different data domains. Although we only evaluate on a ViT-Tiny architecture in this work, the underlying idea—aligning trainable parameters with dominant modes of variation in the data—is broadly applicable.

Unlike most regularization techniques that tend to slow down convergence (e.g., by introducing noise, smoothing, or stochastic mixing), PCAInit-ViT *accelerates* convergence while simultaneously improving generalization. This makes it particularly appealing in low-resource training regimes or when pretraining on massive datasets is not feasible.

4 Experimental Setup

We evaluate PCAInit-ViT on the CIFAR-10 dataset using a compact Vision Transformer (ViT-Tiny) architecture. The model consists of 12 Transformer

blocks, each with a hidden dimension of 192 and an MLP dimension of 768. Patch embeddings are computed via a linear projection over 4×4 image patches, resulting in a sequence length of 64 tokens for each 32×32 input image. Positional encoding is fixed and implemented using a 2D sinusoidal scheme. The class token is excluded; instead, classification is performed via average pooling over the final token embeddings.

4.1 Training Regimes

To evaluate the effect of different regularization intensities, we define three training regimes:

- **R1:** Label smoothing and weight decay only.
- **R2:** R1 + RandAugment with 2 augmentations per image and magnitude of 0.5.
- **R3:** R2 + Mixup with $\lambda \sim \mathcal{U}(0.1, 0.4)$ and Cutmix with $\lambda \sim \mathcal{U}(0.3, 0.7)$.

Each regime uses a distinct training schedule:

- **R1:** 10 epochs of linear warmup, followed by 60 epochs at a constant learning rate of 10^{-3}, and 40 epochs of exponential decay.
- **R2:** 10 epochs warmup + 390 epochs constant LR + 100 epochs decay.
- **R3:** 10 epochs warmup + 590 epochs constant LR + 200 epochs decay.

All models are trained with the AdamW optimizer and an exponential decay schedule during the decay phase. Label smoothing and weight decay values are fixed across regimes. No early stopping is applied.

4.2 Evaluation Protocol

All input images are normalized to the [0, 1] range by dividing pixel values by 255. The batch size is fixed at 256 for all experiments. For each configuration (R1, R2, R3), we conduct three independent training runs with different random seeds. We compare two initialization strategies:

1. **Standard:** Glorot/He initialization as implemented in TensorFlow/Keras.
2. **PCAInit-ViT:** PCA-based initialization as described in Section 4.

Final results are reported as averages over the three runs. We evaluate training dynamics (loss and accuracy over epochs), as well as final test accuracy to assess convergence behavior and generalization.

4.3 Hardware and Runtime

All experiments were conducted on a single NVIDIA RTX 3090 GPU (24 GB VRAM). Training time varies by regime due to epoch count:

- **R1:** ∼60 minutes total (30 seconds/epoch, 110 epochs)

– **R2:** ∼4 hours (500 epochs)
– **R3:** ∼6 hours (800 epochs)

The PCA-based initialization adds less than 5 minutes to the pipeline and runs on CPU. It is currently implemented as a sequential, non-parallel procedure using only 512 training samples, and does not require any GPU computation.

5 Results

Figure 2 displays the averaged training curves across three independent runs per method and regime. Table 1 reports the corresponding final train and test accuracies for each initialization strategy.

Overall, PCAInit-ViT consistently outperforms Glorot/He Init in both convergence speed and final test accuracy. The differences are most pronounced in the R1 regime, where no data augmentation or stochastic mixing is applied. In this setting, PCAInit-ViT improves test accuracy by over 12 percentage points on average and reaches peak performance significantly earlier. This suggests that the method is especially beneficial when external regularization is limited.

In the R2 regime (RandAugment added), gains persist but are somewhat reduced, with test accuracy improvements of around 1 percentage point. The benefit of PCAInit-ViT remains evident in smoother training curves and faster convergence.


Under R3 (the strongest regularization with mixup and cutmix), the performance gap narrows further. However, even in this heavily regularized setting, PCAInit-ViT maintains a slight edge in both convergence speed and final accuracy, indicating that the PCA-based initialization acts as a complementary regularizer rather than a redundant one.

Importantly, unlike many regularization techniques that improve generalization at the cost of training speed, PCAInit-ViT achieves better generalization *without* sacrificing training efficiency. In fact, models initialized with PCAInit-ViT reach peak accuracy in fewer epochs and exhibit less overfitting compared to those initialized with Glorot/He Init.


PCAInit-ViT also demonstrates improved stability across runs. Standard deviations in test accuracy are lower than those of Glorot/He Init in all three regimes, indicating more consistent behavior across initializations and reduced sensitivity to stochastic training dynamics.

6 Discussion


Our experiments show that a small subset of 512 training samples suffices to extract meaningful priors for PCAInit-ViT, with no observed benefit from larger



R1: Label smoothing + weight decay



R2: + RandAugment



R3: + Mixup + CutMix

Fig. 2: Training and test curves for scenarios R1–R3.

subsets (e.g., 5k or 20k). The method is robust to non-linear activations and integrates seamlessly into standard ViT training pipelines without architectural changes or auxiliary objectives.

By aligning layer weights with dominant activation directions, PCAInit-ViT introduces a data-informed inductive bias that improves generalization and accelerates convergence. Unlike most regularization techniques, it does so without incurring additional training cost—in fact, it speeds up optimization and improves stability across runs.

Performance gains are most pronounced in low-regularization regimes, where ViTs typically struggle due to their weak architectural priors. In more heavily regularized settings, benefits persist but narrow, suggesting that PCAInit-ViT acts as a complementary rather than redundant regularizer.

Although computationally inexpensive (under 5 minutes on CPU), we leave analysis of internal representations and scaling to larger architectures for future work.

Table 1: Final training and test metrics for scenarios R1-R3.

Scenario	Initialization	Train Acc	Test Acc	Train Loss	Test Loss
R1	Glorot/He Init	0.984	0.703	0.544	1.375
R1	PCAInit-ViT	**0.997**	**0.823**	**0.511**	**1.031**
R2	Glorot/He Init	0.786	0.922	0.957	0.688
R2	PCAInit-ViT	**0.798**	**0.932**	**0.930**	**0.661**
R3	Glorot/He Init	0.707	0.940	1.372	0.661
R3	PCAInit-ViT	**0.722**	**0.947**	**1.368**	**0.649**

7 Conclusion and Future Work

We presented PCAInit-ViT, a simple yet effective PCA-based initialization strategy for Vision Transformers. By leveraging the intrinsic structure of the data through principal component analysis of layer-wise activations, PCAInit-ViT introduces a meaningful inductive bias that improves both convergence speed and generalization—particularly in settings with limited regularization or no pretraining. Our experiments on CIFAR-10 with a ViT-Tiny architecture show consistent gains in training dynamics and final accuracy across three distinct regularization regimes. These improvements are achieved with negligible computational overhead and require only a small subset (e.g., 512 images) of the training data.

Unlike conventional initialization schemes that are agnostic to the input distribution, PCAInit-ViT embeds dominant activation directions directly into the model weights. This makes it a promising step toward narrowing the performance gap between ViTs and CNNs in low-data settings, without relying on large-scale pretraining datasets like ImageNet-21k.

In future work, we aim to:

- Extend this approach to larger ViT architectures and more complex datasets such as CIFAR-100 and ImageNet-1k.
- Analyze the effect of PCAInit-ViT on learned representations, attention maps, and token dynamics to better understand its qualitative impact.
- Investigate the potential for reducing training cost by measuring how early convergence can be reliably achieved with PCAInit-ViT.
- Explore parallelized PCA computation and assess scalability to deeper or hybrid transformer models.
- Benchmark against a broader range of initialization baselines, including LSUV, orthogonal initialization, and recent data-aware methods.

Overall, PCAInit-ViT offers a lightweight and principled approach for improving ViT training in data-efficient scenarios, with strong potential for generalization to other vision and transformer-based architectures.

References

1. Steiner, A., Kolesnikov, A., Uszkoreit, J., Zhai, X., Dosovitskiy, A., Beyer, L.: How to train your Vision Transformer. In: Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning (ICML). pp. 9237–9247 (2021)
2. Gani, A., Rahman, T., Park, C., Lee, J.: Revisiting Weight Initialization for Vision Transformers. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops. pp. 2382–2391 (2022)
3. Glorot, X., Bengio, Y.: Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks. In: Proc. Int. Conf. Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS). pp. 249–256 (2010)
4. He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J.: Delving deep into rectifiers: Surpassing human-level performance on ImageNet classification. In: Proc. IEEE Int. Conf. Computer Vision (ICCV). pp. 1026–1034 (2015)
5. Mishkin, D., Matas, J.: All you need is a good init. arXiv preprint arXiv:1511.06422 (2015)
6. Chan, T.-H., Jia, K., Gao, S., Lu, J., Zeng, Z., Ma, Y.: PCANet: A simple deep learning baseline for image classification. IEEE Trans. Image Process. **24**(12), 5017–5032 (2015)
7. Ren, X.-D., Guo, H.-N., He, G.-C., Xu, X., Di, C., Li, S.-H.: Convolutional neural network based on principal component analysis initialization for image classification. In: IEEE First Int. Conf. Data Science Cyberspace (DSC). pp. 329–334 (2016)
8. Tian, L., Fan, C., Ming, Y., Jin, Y.: Stacked PCA network (SPCANet): An effective deep learning for face recognition. In: Proc. Int. Conf. DSP. pp. 1039–1043 (2015)
9. Zhang, C., Mei, M., Zhuolin, M., Zhang, J., Deng, A., et al.: PLDANet: Reasonable combination of PCA and LDA convolutional networks. Int. J. Comput. Commun. Control **17**(2) (2022)
10. Rabinovich, F., Ronchetti, F., Quiroga, F.: Towards more efficient initialization methods for Convolutional Neural Networks via K-Means and Principal Components. *Journal of Computer Science & Technology*, 25(1), 44–52 (2025). DOI: 10.24215/16666038.25.e04
11. Phan, T., Smith, L., Liu, S., Liu, J.: PCsInit: Data-driven initialization using PCA of input activations. Preprint (2025)
12. Zheng, M., Liu, W., Yin, Z., Zhang, Y., Liu, S.: Structured initialization in vision transformers improves data efficiency. arXiv preprint arXiv:2404.01139 (2024)
13. Zhang, Y., Xu, H., Wang, S., Yang, D.: Initialization scale drives solution compositionality in transformers. arXiv preprint arXiv:2401.11075 (2024)

pico-JEPA: Comprendiendo el Video con Modelos Ultra-Ligeros y la Sabiduría Colectiva

Adrián Rostagno, Javier Iparraguirre, Guillermo Friedrich, Santiago Aggio, Roberto Briatore, Lucas Tobio, and Diego Coca

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca,
11 de Abril 461, 8000 Bahía Blanca, Argentina
{arostag,jiparraguirre,gfried,slaggio}@frbb.utn.edu.ar
{roberbriatore11,lucasltobio,dcoca28}@gmail.com
http://www.frbb.utn.edu.ar

Resumen Basándose en nuestro trabajo previo con nano-JEPA, presentamos pico-JEPA, una adaptación ultraligera de la Joint Embedding Predictive Architecture (JEPA) diseñada para dispositivos con recursos significativamente limitados. Mientras que nano-JEPA demostró la viabilidad de entrenar modelos tipo V-JEPA en ordenadores personales, pico-JEPA va más allá al crear modelos lo suficientemente pequeños como para permitir arquitecturas de conjuntos a través de mecanismos de votación colaborativa.

Presentamos un marco integral donde múltiples modelos pico-JEPA, cada uno entrenado en diferentes subconjuntos de datos o con configuraciones arquitectónicas variadas, resuelven colectivamente tareas de clasificación de video mediante estrategias de votación inteligentes. Nuestro enfoque aborda el compromiso fundamental entre el tamaño del modelo y el rendimiento, aprovechando el principio de la sabiduría de las multitudes en el aprendizaje profundo.

Los resultados experimentales obtenidos sobre el conjunto de datos Kinetics-700, demuestran que 4 modelos pico-JEPA pueden lograr un rendimiento competitivo, en comparación con modelos únicos, manteniendo la capacidad de ejecutarse en hardware estándar. Este trabajo abre nuevas posibilidades para la comprensión de video distribuida en escenarios de computación de borde y proporciona un camino para el aprendizaje colaborativo en entornos con recursos limitados. Finalmente, el proyecto se publica en un repositorio abierto con el fin de acelerar la colaboración entre investigadores interesados.

Keywords: self-supervised learning, ensemble learning, video classification, lightweight models, distributed computing, edge AI

1. Introducción

La arquitectura JEPA (Joint Embedding Predictive Architecture) se ha consolidado como un prometedor enfoque autosupervisado que aprende representaciones del mundo en un espacio latente [1]. Este enfoque se ha extendido a los datos de vídeo con la arquitectura V-JEPA (Video Joint Embedding Predictive Architecture) [3]. El modelo

se entrena para predecir la representación de una región enmascarada de un video, a partir de la representación de la región no enmascarada. Este enfoque ha demostrado ser eficaz para el aprendizaje de representaciones visuales a partir de vídeo y ha superado a los enfoques previos de aprendizaje de representaciones a nivel de píxeles.

El entrenamiento de V-JEPA requiere una enorme cantidad de recursos computacionales. Por ejemplo, el modelo V-JEPA más grande se entrenó con 2 millones de videos para 90.000 iteraciones, con un tamaño de lote de 2.400 videos. Esto implica contar con una gran cantidad de GPUs (Unidad de Procesamiento Gráfico), procesadores de propósito general (CPUs) y de espacio de memoria asociado. Típicamente estos modelos se entrenan en sistemas distribuidos interconectados por redes de alto desempeño (clusters). Avanzar en esta área de conocimiento requiere disponer de acceso a recursos computacionales costosos y puede ser restrictivo para la mayoría de los investigadores.

Es posible encontrar en la literatura trabajos que implementan el paradigma en sistemas de cómputos con recursos limitados. Un ejemplo es nano-JEPA [7]. Aunque los resultados obtenidos con nano-JEPA fueron prometedores, sigue siendo un modelo único. En este trabajo exploramos la idea de poder utilizar modelos aún más pequeños, inspirados en “ensemble learning” y sabiduría de masas, que nos permita avanzar hacia una democratización más completa de la comprensión de videos.

Presentamos pico-JEPA, una adaptación ultraligera de V-JEPA, diseñada para el aprendizaje conjunto en dispositivos con recursos muy limitados. Si bien nano-JEPA demostró la viabilidad del entrenamiento de modelos similares a V-JEPA en ordenadores personales, pico-JEPA pretende ampliar los límites al crear modelos lo suficientemente pequeños como para permitir arquitecturas de conjunto mediante mecanismos de votación colaborativa [5, 6, 8]. Además, el código fuente del proyecto se publica en un repositorio abierto con el fin de acelerar la colaboración entre investigadores interesados [1].

La siguiente sección del artículo describe los trabajos relacionados. El marco propuesto se describe en la Sección 3. La Sección 4 documenta los resultados. Los pasos futuros se mencionan en la Sección 5. Finalmente, las conclusiones se exponen en la Sección 6.

2. Trabajo Relacionado

El campo del aprendizaje auto-supervisado para la comprensión de vídeo ha experimentado un rápido avance, impulsado por arquitecturas capaces de aprender representaciones robustas del mundo sin necesidad de etiquetas explícitas. Nuestro trabajo se sitúa en la intersección de tres áreas de investigación fundamentales: las arquitecturas predictivas en espacios latentes, la democratización de modelos de gran escala y el aprendizaje por ensamblaje.

La base conceptual de nuestro trabajo es la Arquitectura Predictiva de Incrustación Conjunta (JEPA), propuesta inicialmente para imágenes (I-JEPA) y posteriormente extendida con gran éxito al dominio del vídeo (V-JEPA) [3]. A diferencia de los

[1] https://github.com/BHI-Research/pico-jepa

métodos generativos que buscan reconstruir cada píxel de una entrada enmascarada, las arquitecturas JEPA operan en un espacio de representaciones latentes. Su objetivo es predecir la representación de una porción oculta de los datos (por ejemplo, un conjunto de parches de un vídeo) a partir de la porción visible. Este enfoque permite al modelo aprender una comprensión más abstracta y semántica del contenido, ignorando detalles irrelevantes y demostrando una eficiencia superior en el aprendizaje de características. Investigaciones posteriores, como V-JEPA 2, han demostrado la escalabilidad de esta arquitectura para crear modelos del mundo capaces de comprender, predecir e incluso planificar [2]. Sin embargo, un denominador común de estas implementaciones de vanguardia es su enorme costo computacional, que requiere clusters de GPUs a gran escala y vastos conjuntos de datos, limitando su accesibilidad para gran parte de la comunidad investigadora.

Paralelamente, el aprendizaje por ensamblaje (ensemble learning) se ha consolidado como una de las técnicas más efectivas para mejorar el rendimiento y la robustez de los modelos de aprendizaje automático [5, 6, 8]. El principio fundamental, a menudo denominado “sabiduría de las multitudes”, consiste en combinar las predicciones de múltiples modelos base para obtener una decisión final más precisa que la de cualquiera de los modelos individuales. Estrategias como Bagging, Boosting y Stacking han demostrado su eficacia en una amplia gama de tareas. No obstante, la aplicación de estas técnicas a modelos de aprendizaje profundo, especialmente en el dominio del vídeo, es a menudo prohibitiva. El costo de entrenar y mantener múltiples redes neuronales profundas de gran tamaño hace que la creación de ensamblajes sea computacionalmente inviable en la mayoría de los escenarios prácticos.

pico-JEPA se diferencia de los trabajos anteriores al abordar directamente la tensión entre la potencia de las arquitecturas JEPA y la viabilidad del aprendizaje por ensamblaje. Mientras que V-JEPA y sus sucesores se centran en escalar hacia modelos cada vez más grandes para maximizar el rendimiento, nuestro trabajo explora la dirección opuesta: la miniaturización estratégica.

Partiendo de nuestro trabajo previo, nano-JEPA [7], que ya demostró la factibilidad de entrenar un modelo de tipo JEPA en un ordenador personal, pico-JEPA va un paso más allá. No se trata simplemente de una versión más pequeña de V-JEPA, sino de un rediseño fundamental con un propósito específico: ser una unidad base para ensamblajes. Su novedad no reside en proponer un nuevo mecanismo de aprendizaje, sino en habilitar la aplicación de un paradigma de aprendizaje bien establecido (el ensamblaje) a una arquitectura auto-supervisada de última generación.

Por lo tanto, pico-JEPA se posiciona como un puente entre dos mundos: el de los modelos fundacionales de vídeo, potentes pero no siempre disponibles, y el de las técnicas de ensamblaje, efectivas pero computacionalmente demandantes. Al crear un modelo “ultra-ligero”, pico-JEPA permite, por primera vez, explorar de manera práctica cómo la combinación de múltiples modelos del mundo, entrenados de forma auto-supervisada, puede colaborar para resolver tareas complejas de clasificación de vídeo en entornos con recursos limitados.

3. Diseño de pico-JEPA

El diseño de pico-JEPA se concibió con el propósito fundamental de crear un marco de trabajo para el aprendizaje auto-supervisado que fuera a la vez minimalista en su consumo de recursos y completo en su funcionalidad. La motivación principal fue doble: en primer lugar, democratizar el acceso a la investigación con arquitecturas de tipo JEPA, eliminando la barrera que imponen los altos requisitos computacionales de modelos a gran escala. En segundo lugar, desarrollar un modelo base lo suficientemente ligero y eficiente como para poder ser integrado en futuras investigaciones sobre aprendizaje por ensamblaje (ensemble learning), donde múltiples modelos deben ser entrenados y ejecutados de forma concurrente.

La filosofía de diseño se centró en tres pilares clave: modularidad, configurabilidad y fidelidad a los principios teóricos de JEPA. Se buscó un equilibrio entre la simplicidad, para facilitar la comprensión y modificación, y la implementación de técnicas de entrenamiento avanzadas para asegurar la robustez y efectividad del aprendizaje.

La arquitectura del sistema se estructura en torno a una separación lógica de responsabilidades. Por un lado, se encuentra el núcleo del modelo, que encapsula la lógica del aprendizaje predictivo en el espacio latente. Este núcleo está compuesto por un codificador principal basado en la arquitectura Vision Transformer (ViT), adaptado para procesar datos de vídeo mediante la extracción de máscaras espacio-temporales. Este codificador, denominado online encoder, es el componente que se entrena activamente.

Para generar los objetivos de aprendizaje, se utiliza un segundo codificador, el target encoder. Este componente no aprende a través de retropropagación, sino que sus pesos se actualizan lentamente como una media móvil exponencial (EMA) de los pesos del codificador online. Esta técnica proporciona un objetivo de predicción estable, evitando los colapsos que podrían ocurrir en un esquema de auto-predicción directa. Finalmente, un predictor, implementado como un decodificador Transformer más superficial, tiene la tarea de predecir la representación latente del target encoder a partir de la representación del encoder online.

El manejo de datos se diseñó para ser eficiente y desacoplado del modelo. Se implementó un cargador de datos capaz de procesar vídeos de manera acelerada, aplicando un protocolo de preprocesamiento estandarizado que incluye muestreo de fotogramas, redimensionamiento y normalización. Esta estandarización asegura que el modelo reciba datos consistentes, independientemente de la variabilidad de las fuentes de vídeo originales.

Para el entrenamiento, aunque el framework es minimalista, no se escatimó en la implementación de técnicas de optimización modernas. Se utiliza el optimizador AdamW junto con un planificador de tasa de aprendizaje de tipo Cosine Annealing que incluye una fase inicial de calentamiento (o warmup en inglés). Este enfoque ha demostrado ser crucial para entrenar modelos de tipo Transformer de manera estable, evitando divergencias tempranas y permitiendo una convergencia más refinada hacia el final del entrenamiento. Adicionalmente, se emplea el recorte de gradientes (gradient clipping) para prevenir la inestabilidad numérica.




Figura 1: Visualización de oclusiones en pico-JEPA.

En resumen, la construcción de pico-JEPA es un ejercicio de ingeniería enfocado en la eficiencia y la accesibilidad. El resultado es un sistema autocontenido y robusto que, si bien es significativamente menos exigente que sus contrapartes a gran escala, preserva intactos los mecanismos fundamentales que hacen de la arquitectura JEPA un enfoque tan prometedor para el aprendizaje de representaciones de vídeo. La Figura 1 muestra un ejemplo donde las baldosas rojas están ocluidas y las verdes se exponen al modelo. Esta herramienta está disponible para los investigadores interesados.

La Figura 2 muestra un diagrama de un conjunto de modelos pico-JEPA como un ensamble. El resultado de la inferencia se basa en la votación de la mayoría. En el caso de los experimentos reportados en este trabajo, todos los individuos del conjunto comparten el mismo modelo pre-entrenado. Sin embargo, solo se entrena el clasificador de cada individuo con un subconjunto de datos. En este ejemplo, se muestra en la parte superior de la figura un modelo *general*, y en la parte inferior, un ensamble de 2 *individuos*.

4. Resultados

Para evaluar la eficacia de nuestro enfoque, se llevó a cabo una serie de experimentos centrados en una tarea de clasificación de acciones de vídeo. El objetivo principal era comparar el rendimiento de un modelo único entrenado con la totalidad de los datos disponibles frente a un ensamblaje de modelos pico-JEPA más pequeños, cada uno entrenado con un subconjunto de los datos.

El procesamiento se realizó en un equipo con procesador Intel i7, 64GB de memoria RAM y dos GPU NVIDIA 1060 de 6 GB de RAM cada una. Aunque se han utilizado aceleradores, es posible ejecutar pico-JEPA en arquitecturas con procesadores de propósito general. Desde el inicio del diseño del modelo, se ha contemplado la posibilidad de no depender de GPUs.




Figura 2: pico-JEPA como ensamble de modelos.

Respecto a los datos, se eligieron las 10 primeras clases del dataset Kinetics-700 [4] para realizar el pre-entrenado. Luego, se eligieron 4 entre las 10 primeras para realizar las comparaciones entre los modelos individuales y el ensamble en general. Estos son los primeros resultados reportados para arquitectura. Entendemos que es necesaria una evaluación más extensiva con más clases y otros conjuntos de datos. Sin embargo, basta con las evaluaciones reportadas para confirmar la hipótesis sobre los beneficios de la arquitectura propuesta.

Se definieron varias instancias de modelos, como se detalla en la Tabla 1. Se entrenó un modelo "General" utilizando la totalidad de los vídeos de pre-entrenamiento y clasificación. Paralelamente, el conjunto de datos se dividió en cuatro subconjuntos para entrenar cuatro modelos "Parciales" (Parcial 1 a 4). Esta configuración nos permite simular un escenario en el que múltiples agentes ligeros aprenden de diferentes porciones de la experiencia total disponible. La evaluación se realizó sobre un conjunto de validación común para todas las instancias.

Tabla 1: Instancias de pico-JEPA a evaluar.

Modelos Evaluados				
Modelo	**Embedding**	**Videos Pre-entrenamiento**	**Videos Clasificación**	**Videos Validación**
General	192	7203	2817	194
Parcial 1			706	
Parcial 2			707	
Parcial 3			707	
Parcial 4			697	

Los resultados de la clasificación para cuatro clases del dataset Kinetics 700 se presentan en la Tabla 2. El modelo "General", que tuvo acceso a todos los datos de entrenamiento, alcanzó una precisión promedio del 57.15 %. Los modelos parciales,

como era de esperar, mostraron un rendimiento variable, con precisiones promedio que oscilan entre el 50.42 % y el 55.08 %, reflejando la diversidad y la limitación de los datos con los que fueron entrenados.

El hallazgo más significativo de nuestro estudio se observa en la columna "Votación Mayoría". Al combinar las predicciones de los cuatro modelos parciales mediante un esquema de votación simple, el ensamblaje alcanzó una precisión promedio del 57.63 %. Este resultado es notable por dos razones.

En primer lugar, se logra superar el modelo "General". El ensamblaje de modelos no solo fue competitivo, sino que logró un rendimiento ligeramente superior al del modelo único "General", a pesar de que cada componente individual del ensamblaje fue entrenado con solo una fracción de los datos.

Segundo, es posible observar robustez y consistencia. Aunque en clases específicas como "archaeological excavation" un modelo parcial individual ("Parcial 1") superó al ensamblaje, el método de votación demostró ser más robusto en promedio al compensar el rendimiento más bajo de algunos modelos (p. ej., "Parcial 2"). En resumen, el ensamblaje supera al modelo general en términos de desempeño.

Tabla 2: Resultados sobre 4 clases del dataset k700.

Porcentaje Aciertos (Accuacy)						
Clase (K700)	**General**	**Parcial 1**	**Parcial 2**	**Parcial 3**	**Parcial 4**	**Votación Mayoría (1 a 4)**
abseiling	58.33 %	52.08 %	52.08 %	66.67 %	68.75 %	68.75 %
adjusting_glasses	50.00 %	39.58 %	37.92 %	39.58 %	33.33 %	39.58 %
alligator_wrestling	56.25 %	52.08 %	47.67 %	52.08 %	52.08 %	54.17 %
archaeological_excavation	64.00 %	70.00 %	64.00 %	62.00 %	60.00 %	68.00 %
Promedio 4 clases	57.15 %	53.44 %	50.42 %	55.08 %	53.54 %	57.63 %

La Tabla 3 muestra el nivel de certeza reportado por los modelos de clasificación. En el caso del modelo general, se reportan mejores valores. En los casos de los modelos parciales se ven niveles de certeza menores. Sin embargo, la inferencia a partir del ensamble logra mejores resultados de clasificación a pesar de la menor confianza de los individuos.

Tabla 3: certeza de los modelos de clasificación.

Porcentaje certeza					
Clase	**General**	**Parcial 1**	**Parcial 2**	**Parcial 3**	**Parcial 4**
abseiling	52.43 %	37.30 %	39.15 %	37.76 %	37.61 %
adjusting_glasses	60.36 %	40.76 %	33.95 %	40.06 %	42.48 %
alligator_wrestling	63.68 %	42.36 %	39.29 %	41.75 %	45.74 %
archaeological_excavation	60.60 %	46.05 %	38.47 %	41.43 %	42.45 %




Figura 3: Visualización de características (o features) de pico-JEPA. En este caso se evalúa el individuo 1 del ensamble (Parcial 1). El color violeta representa la clase *abseiling*, el verde *alligator_wrestling*, el amarillo a *archaeological_exavaction*, y el azul a *adjunting_glasses*.

La Figura 3 muestra un mapa de como los puntos latentes (embeddings) se relacionan con las clases aprendidas. La gráfica del extractor de características no solo es una representación visual, sino una herramienta de diagnóstico. El modelo Parcial 1 ha aprendido a crear un espacio de características donde las distancias entre los puntos representan con precisión la facilidad o dificultad de la clasificación. En la gráfica t-SNE, los clusters de las clases “abseiling(violeta)”, “alligator_wrestling(verde)” y “archaeological_exavaction (amarillo)” están extremadamente bien definidos, son compactos y no se solapan. La clase “adjunting_glasses (azul)” es la única que muestra una menor cohesión y se encuentra en una ligera proximidad al cluster de la clase “alligator_wrestling”. Lo que muestra que los videos de la “adjunting_glasses” son, en términos de sus características internas, los más ambiguos y más propensos a ser confundidos con los de la clase “alligator_wrestling”. Además, nos permite validar con los resultados de este modelo en la tabla de aciertos. Esta herramienta de extractor de características está disponible en el código fuente.

5. Trabajo futuro

Los resultados obtenidos con el ensamblaje de modelos pico-JEPA mediante votación por mayoría son prometedores y validan la hipótesis de que la colaboración de múltiples agentes ligeros puede igualar o superar el rendimiento de un modelo

monolítico. Sin embargo, este es solo el primer paso. Proponemos varias líneas de investigación futuras para expandir y refinar este marco de trabajo.

Una de las extensiones más directas es la exploración de mecanismos de ensamblaje más sofisticados. Si bien la votación por mayoría es simple y efectiva, técnicas como el Stacking (o generalización apilada) ofrecen un potencial considerable. En lugar de tratar cada voto con igual peso, se podría entrenar un "meta-modelo" que aprenda a combinar de manera óptima las predicciones de los clasificadores pico-JEPA individuales. Este meta-modelo, que podría ser desde una regresión logística hasta una red neuronal superficial, puede utilizar las predicciones de los modelos base como sus características de entrada, permitiéndole aprender a ponderar la *opinión* de cada experto según el contexto de la entrada, potencialmente mejorando la precisión final del ensamblaje.

Otra área crucial para la investigación es el incremento de la diversidad dentro del ensamblaje. Actualmente, la diversidad se logra entrenando cada modelo en un subconjunto diferente de los datos. Para potenciar aún más el principio de la "sabiduría de las multitudes", se pueden introducir fuentes adicionales de variabilidad. Proponemos experimentar con ensamblajes heterogéneos, donde cada modelo pico-JEPA no solo se entrene con datos distintos, sino que también posea ligeras variaciones arquitectónicas (por ejemplo, diferente profundidad, número de cabezales de atención o tamaño de parche) o sea entrenado con distintos hiper parámetros. Esta heterogeneidad podría forzar a los modelos a aprender representaciones complementarias del mundo, enriqueciendo la capacidad colectiva del ensamblaje.

La utilidad práctica de pico-JEPA radica en su capacidad para democratizar la comprensión de video en entornos con recursos limitados, permitiendo el despliegue de modelos de IA en dispositivos de borde. Priorizando aplicaciones que usan votación, pico-JEPA facilita la creación de sistemas de IA colaborativos donde múltiples modelos ultraligeros, entrenados en diferentes subconjuntos de datos o con variaciones arquitectónicas, combinan sus predicciones a través de mecanismos de votación. Esto resulta en un rendimiento competitivo o superior al de modelos monolíticos, incluso en escenarios como la vigilancia inteligente, la robótica, el análisis de video móvil y la investigación de IA accesible, donde la eficiencia y la robustez son cruciales.

Finalmente, el marco de pico-JEPA abre la puerta a la investigación en aprendizaje distribuido y en el borde (edge computing). Se podría explorar la viabilidad de entrenar y ejecutar estos ensamblajes en una red de dispositivos con recursos limitados, donde cada nodo alberga un único modelo pico-JEPA. Esto implicaría investigar no solo los algoritmos de votación, sino también los protocolos de comunicación eficientes para compartir predicciones y, potencialmente, gradientes, abriendo el camino hacia sistemas de inteligencia artificial colaborativa y descentralizada.

6. Conclusiones

Este trabajo ha presentado pico-JEPA, un framework ultraligero que demuestra la viabilidad de aplicar técnicas de aprendizaje por ensamblaje a modelos de comprensión de vídeo auto-supervisados en entornos con recursos computacionales

limitados. Nuestros resultados experimentales validan la hipótesis central: un ensamblaje de múltiples modelos pico-JEPA, cada uno entrenado con una fracción de los datos, puede alcanzar e incluso superar el rendimiento de un modelo monolítico único entrenado con la totalidad de los datos. Este hallazgo subraya el poder de la diversidad inducida por los datos en el aprendizaje por ensamblaje y confirma que la "sabiduría de las multitudes" es un principio aplicable y beneficioso incluso en el contexto de arquitecturas de aprendizaje profundo complejas.

La contribución fundamental de pico-JEPA no es solo la miniaturización de una arquitectura de vanguardia, sino la habilitación de un nuevo paradigma de investigación. Al reducir drásticamente la barrera computacional de entrada, nuestro framework abre la puerta a la exploración de sistemas de inteligencia artificial colaborativos y distribuidos, donde múltiples agentes ligeros pueden aprender de manera independiente y cooperar para lograr una comprensión del mundo más robusta y generalizable. pico-JEPA se posiciona, por tanto, como una herramienta valiosa para la democratización de la investigación en el aprendizaje de representaciones de vídeo y como un punto de partida para futuros trabajos en ensamblajes de modelos del mundo.

Referencias

1. Assran, M., Duval, Q., Misra, I., Bojanowski, P., Vincent, P., Rabbat, M., LeCun, Y., Ballas, N.: Self-supervised learning from images with a joint-embedding predictive architecture. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. pp. 15619–15629 (2023)
2. Assran, M., Bardes, A., Fan, D., Garrido, Q., Howes, R., Muckley, M., Rizvi, A., Roberts, C., Sinha, K., Zholus, A., et al.: V-jepa 2: Self-supervised video models enable understanding, prediction and planning. arXiv preprint arXiv:2506.09985 (2025)
3. Bardes, A., Garrido, Q., Ponce, J., Chen, X., Rabbat, M., LeCun, Y., Assran, M., Ballas, N.: Revisiting feature prediction for learning visual representations from video. arXiv preprint arXiv:2404.08471 (2024)
4. Kay, W., Carreira, J., Simonyan, K., Zhang, B., Hillier, C., Vijayanarasimhan, S., Viola, F., Green, T., Back, T., Natsev, P., et al.: The kinetics human action video dataset. arXiv preprint arXiv:1705.06950 (2017)
5. Khan, A.A., Chaudhari, O., Chandra, R.: A review of ensemble learning and data augmentation models for class imbalanced problems: Combination, implementation and evaluation. Expert Systems with Applications 244, 122778 (2024)
6. Mohammed, A., Kora, R.: A comprehensive review on ensemble deep learning: Opportunities and challenges. Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 35(2), 757–774 (2023)
7. Rostagno, A., Iparraguirre, J., Ermantraut, J., Tobio, L., Foissac, S., Aggio, S., Friedrich, G.R.: nano-jepa: Democratizing video understanding with personal computers. In: XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(La Plata, 7 al 11 de octubre de 2024) (2024)
8. Sagi, O., Rokach, L.: Ensemble learning: A survey. Wiley interdisciplinary reviews: data mining and knowledge discovery 8(4), e1249 (2018)

Representaciones Internas de Invarianza a Transformaciones Geométricas y de Color en EfficientNet y FasterViT

Tatiana Badaracco[1], Oscar Stanchi[1,3], Franco Ronchetti[1,2], and Facundo Quiroga[1,2]

[1] Instituto de Investigación en Informática LIDI - Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina
[2] Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Bs. As. (CIC-PBA), La Plata, Argentina
[3] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), La Plata, Argentina

✉ tatibadaracco@gmail.com

Resumen Presentamos un análisis sistemático de la invarianza en modelos de clasificación de imágenes frente a conjuntos de transformaciones geométricas y de color. Evaluamos dos arquitecturas representativas, EfficientNet y FasterViT, bajo tres enfoques de entrenamiento: desde cero, Fine Tuning y Transfer Learning. Para cada conjunto de transformación, entrenamos un modelo particular con aumentación de datos para brindarle invarianza a dichas transformaciones. Luego, evaluamos la invarianza del modelo ante el mismo conjunto de transformaciones del entrenamiento, y también ante las otras transformaciones. Empleamos la métrica de Varianza Normalizada para cuantificar la invarianza y analizamos su comportamiento a lo largo de los bloques internos de cada arquitectura. Los resultados muestran diferencias significativas según el tipo de modelo, la etapa de la red y el enfoque de entrenamiento, pero sorpresivamente no sucede lo mismo con respecto a la aumentación de datos. Además, mostramos evidencia de que FasterVit obtiene mejores valores de invarianza en todos los casos, y puede recuperar la misma en escenarios de Finetuning y Transfer Learning, a diferencia de EfficientNet. Estos resultados tienen implicancias a la hora de usar un modelo preentrenado para una tarea cuando la misma requiere aprender nuevas invarianzas.

1. Introducción

En el campo de la visión por computadora, dotar a las redes de **invarianza** y **equivarianza** frente a transformaciones se ha planteado como un camino prometedor para mejorar tanto la robustez como la interpretabilidad [7,6,2,2]. Estas propiedades describen cómo responde un modelo a ciertos cambios sistemáticos en su entrada: la invarianza implica que la salida se mantiene constante ante una transformación, mientras que la equivarianza implica que la salida se modifica

de manera predecible [12]. En este trabajo, nos enfocamos principalmente en la invarianza, aunque varias consideraciones también aplican a la equivarianza.

Lograr que una red neuronal sea invariante a un conjunto de transformaciones puede abordarse de dos maneras principales: (1) mediante la **aumentación de datos** durante el entrenamiento, forzando al modelo a aprender dicha propiedad, o (2) mediante el diseño de arquitecturas o módulos que, por construcción, solo permitan aprender funciones invariantes. En la práctica, ambos enfoques suelen ser complementarios [3].

Más allá de cómo se busca obtener la invarianza, es importante poder comprobar si se obtuvo, y cómo es la representación interna que lo logra. A pesar de su relevancia, el análisis detallado de la invarianza en redes neuronales profundas es aún un tema poco explorado, especialmente al considerar tanto la salida final como las activaciones o representaciones intermedias de la red. Entender cómo y dónde se manifiesta la invarianza a lo largo de la arquitectura puede aportar información valiosa sobre los mecanismos internos de los modelos y guiar el desarrollo de soluciones más robustas y explicables.

Por ese motivo, en este trabajo proponemos un estudio sistemático de la representación de la invarianza en dos arquitecturas modernas y ampliamente utilizadas como *backbones* en diversas tareas: la red convolucional **EfficientNet** y la red híbrida basada en Transformers **FasterViT**. Evaluamos la invarianza bajo distintos esquemas de entrenamiento: *desde cero*, *fine-tuning* y *transfer learning*, para comprender como afectan a la representación interna de la invarianza. Para cuantificar la invarianza, utilizamos la métrica de Varianza Normalizada (NV) [12]. Esta variedad experimental nos permite analizar no solo el rendimiento final, sino también cómo cada enfoque construye representaciones más o menos invariantes a diversas transformaciones geométricas y de color.

El aporte principal de este trabajo radica en la exploración de escenarios experimentales poco abordados previamente, evaluando la invarianza tanto en la salida como en las activaciones intermedias de redes profundas, y comparando sistemáticamente arquitecturas de paradigmas distintos. De este modo, buscamos aportar una visión explicativa y funcional sobre el comportamiento interno de los modelos modernos de visión por computadora desde la interpretabilidad mecanística [1].

En particular, nuestros aportes incluyen:

- Evaluación de la invarianza de las salidas y de las activaciones intermedias en modelos EfficientNet y FasterViT.
- Análisis de impacto de distintos esquemas de entrenamiento (*desde cero (Full)*, *fine-tuning (FT)*, *transfer learning (TL)*).
- Comparación de la respuesta de las arquitecturas seleccionadas ante diferentes tipos de transformaciones geométricas y de color.
- Análisis interpretativo que permite comprender cómo se distribuye y construye la invarianza en cada arquitectura.

Estructura del artículo: En la sección 2 revisamos los enfoques más similares a este artículo. En las secciones 3 y 4 presentamos la metodología de los experimentos

y el análisis de los resultados, respectivamente. Finalmente, presentamos las conclusiones y trabajos futuros en la sección 5.

2. Trabajos Relacionados

Si bien la cantidad de trabajos que proponen modelos invariantes y equivariantes es grande, aquellos que *desarrollan métricas para cuantificar* dicha invarianza o *analizan* los modelos existentes con las mismas sigue siendo escasa en comparación. A continuación describimos las 4 métricas publicadas previamente y sus análisis correspondientes:

Lenc & Vedaldi (2014) [8] Estudian tres propiedades clave de las representaciones: equivarianza, invarianza y equivalencia. Cuantifican la invarianza mediante la relación entre normas euclidianas de representaciones ante transformaciones de entrada. Introducen capas de transformación y de unión en CNNs para evaluar estas propiedades en representaciones como HOG y AlexNet.

Goodfellow et al. (2009) [4] Proponen pruebas empíricas que muestran cómo la profundidad mejora la invarianza de las representaciones. Definen una métrica basada en tasas de activación para medir cuán invariantes son las unidades ocultas ante transformaciones. Evalúan autoencoders y CDBNs usando imágenes sintéticas y video natural.

Quiroga et al. (2019) [10,12] Presentan métricas simples y eficientes como la Varianza Normalizada (NV) y la Distancia Normalizada (ND) para medir invarianza en redes neuronales. NV compara la varianza por transformación con la varianza natural del dominio. Las aplican en CNNs con CIFAR10 y MNIST, mostrando su sensibilidad e interpretabilidad.

Kvinge et al. (2022) [7] Desarrollan G-EED, una familia de métricas basadas en teoría de grupos para medir G-equivarianza e invarianza. Evalúan distintas variantes (por canal, espacio latente, softmax) en modelos como ResNet, LeViT y CNNs steerable, sobre datasets como Rotated MNIST y xView Maritim, contrastando aumento de datos y arquitecturas equivariantes.

3. Materiales y métodos

A continuación, detallamos el enfoque experimental utilizado, describiendo los tres esquemas de entrenamiento aplicados (sección 3.1), la base de datos TinyImageNet (sección 3.2), los diez conjuntos de transformaciones utilizados (sección 3.3), la métrica de invarianza NV (sección 3.4) y, finalmente, los dos modelos analizados, EfficientNet y FasterViT (sección 3.5).

3.1. Diseño Experimental

Para cada combinación de modelo M, esquema de entrenamiento E y conjunto de transformaciones T, aplicamos el siguiente proceso experimental (Figura 1):

1. **Data Augmentation**: Aplicamos de manera aleatoria una de las transformaciones del conjunto T como esquema de data augmentation para inducir invarianza en la red.
2. **Entrenamiento**: Entrenamos el modelo M con el esquema E con el conjunto de entrenamiento de TinyImageNet.
3. **Evaluación de la Invarianza**: Utilizamos un conjunto de 1000 imágenes [12] para evaluar la invarianza del modelo M entrenado con la métrica NV. Evaluamos la invarianza con respecto al conjunto T, pero también con respecto al resto de los diez conjuntos de transformaciones.

En total, entrenamos 60 modelos (10 transformaciones $\times$ 3 esquema $\times$ 2 arquitecturas), y realizamos 600 evaluaciones de invarianza (60 modelos $\times$ 10 conjuntos de transformaciones). Además, entrenamos otros 6 modelos sin ningún tipo de aumentación de datos, que se incluyen como control para evaluar la invarianza, lo que agrega otras 60 evaluaciones de la misma, para un total de 66 modelos y 660 evaluaciones.

Este enfoque nos permitió analizar la robustez de los modelos entrenados frente a perturbaciones no vistas durante el entrenamiento, proporcionando una evaluación precisa de la invarianza del modelo bajo diversas condiciones de transformación.




Figura 1: Proceso experimental. Aplicamos aumentación de datos a TinyImageNet con uno de los conjuntos de transformaciones. Luego entrenamos el modelo con uno de los tres esquemas (Full, FT y TL) y finalmente evaluamos la invarianza del modelo con todos los conjuntos de transformaciones.

Entrenamos los modelos seleccionados con TinyImageNet bajo tres esquemas distintos (Figura 2): **Full**, desde cero, entrenando todos los pesos desde una inicialización aleatoria; **FT**, fine-tuning, donde se inicializan los pesos con un modelo preentrenado en ImageNet y se re-entrenan todas las capas; y **TL**, transfer learning, similar a FT pero re-entrenando sólo las últimas capas.

La elección de estos tres esquemas distintos de entrenamiento responde a la necesidad de comprender cómo diferentes niveles de conocimiento previo y




Figura 2: Esquemas de entrenamiento: Cada esquema permite entender cómo se codifica la invarianza al entrenar todos los pesos desde cero (Full), desde pesos preentrenados sin aumentación de datos específica (FT), o entrenando solo la última capa de la red (TL).

adaptación al conjunto de datos afectan la invarianza del modelo ante distintas variaciones. En particular, los esquemas FT y TL permiten discenir si la invarianza puede aprenderse mediante un proceso de re-entrenamiento.

3.2. Base de datos TinyImageNet

TinyImageNet es una versión reducida del conjunto de datos ImageNet que conserva muchas de sus propiedades fundamentales, pero en un formato más manejable para experimentación académica y pruebas en hardware con recursos limitados [13]. TinyImageNet contiene 200 clases distintas, seleccionadas de las 1000 categorías originales de ImageNet. Cada clase incluye 500 imágenes de entrenamiento, 50 imágenes de validación y 50 imágenes de prueba, todas con una resolución de 64×64 píxeles. En total, el conjunto de datos está compuesto por 100000 imágenes de entrenamiento y 10000 para validación y prueba, respectivamente.

3.3. Conjuntos de Transformaciones

Para evaluar la invarianza de los modelos en los distintos enfoques, seleccionamos distintos conjuntos de transformaciones que simulan variaciones comunes en las condiciones de captura de las imágenes (Figura 3). Estas transformaciones generan cambios significativos en la posición, orientación, tamaño y apariencia de los objetos, aspectos que son frecuentes en aplicaciones prácticas. Las transformaciones se dividen en dos categorías: geométricas, que alteran la disposición espacial de los elementos en la imagen, y de color, que modifican la representación visual de los objetos en términos de brillo, contraste y tono.

Para cada tipo transformación seleccionamos diversos parámetros y generamos así 8 variaciones de las mismas, con el objetivo cubrir un amplio rango de posibilidades en sus efectos sobre las imágenes. Esto nos permite evaluar cómo responden los modelos a variaciones significativas en la apariencia y disposición de los elementos en la imagen.




Figura 3: Ejemplos de los 10 conjuntos de transformaciones aplicadas como aumentación de datos, y también para evaluar la invarianza. Cada imagen resulta de aplicar la transformación con 8 parámetros distintos (columnas) a 5 ejemplos distintos (filas).

3.4. Métrica de Invarianza

Utilizamos la métrica de invarianza NV (Normalized Variance) de [10]. La misma es agnóstica [11,12] respecto del tipo de modelo, y no restringe de ningún modo el número o tipo de transformaciones, o tipos de datos de entrada a analizar. La NV obtiene valores en el rango $(0, \text{inf})$, y los valores cercanos a 0 indican mayor invarianza a las transformaciones. Valores cercanos a 1 indican un mismo nivel de varianza en las activaciones inducidas por las transformaciones que por la varianza del dominio, medida por la varianza muestra. Valores mayores a 1 son posibles pero poco probables, y suelen indicar problemas de entrenamiento en el modelo [11]. La métrica tiene tantos valores de resultados como activaciones internas de la red se consideren, y puede visualizarse como un mapa de calor considerando cada activación individual, o agregarse de alguna forma para obtener, por ejemplo, un promedio por capa o módulo.

Para evaluar esta métrica, utilizamos la librería *tmeasures*, que posibilita la evaluación de la invarianza de manera eficiente [9]. Para cada evaluación de NV se utilizaron 1000 ejemplos [12], elegidos de forma estratificada entre las 200 clases de TinyImageNet.

3.5. Arquitecturas utilizadas

Seleccionamos las arquitecturas de redes neuronales **EfficientNet-B0** [14] y **FasterViT** [5] (Figura 4). Ambos son representativos dentro de dos paradigmas dominantes en visión por computadora: las redes convolucionales profundas (CNNs), en el caso de EfficientNet, y los transformers visuales (ViTs), en el caso de FasterViT. Ambos modelos se destacan por su eficiencia computacional y su desempeño competitivo en tareas de clasificación de imágenes sobre conjuntos de datos de gran escala como ImageNet. Además, son variantes livianas dentro de

sus respectivas familias, lo que los hace computacionalmente accesibles para ser entrenados en entornos con pocos recursos.




Figura 4: Arquitecturas FasterViT (arriba) y EfficientNet (abajo)

Centramos el análisis de invarianza en las salidas intermedias de los bloques principales de cada modelo, de modo de limitar la cantidad de activaciones analizadas pero manteniendo un alto nivel de detalle. Para el esquema TL, seleccionamos solo los últimos bloques de cada arquitectura para su reentrenamiento, de modo que el resto de la red mantiene la codificación de la invarianza provista por el entrenamiento previo. En todos los casos, el entrenamiento se realizó hasta obtener convergencia y un accuracy similar.

4. Resultados

Analizamos los resultados obtenidos con la metodología descripta en la sección 3.1 con dos niveles de detalle: global, teniendo en cuenta el promedio de invarianza de cada modelo entrenado con los diversos enfoques, y por bloques, analizando cómo evoluciona la invarianza en las representaciones que se componen para generar la salida final.

4.1. Análisis Global de Invarianza

La Figura 5 presenta los promedios de invarianza de las capas internas de los modelos. Para cada enfoque hay una matriz de invarianza, donde las filas corresponden a los modelos entrenados con un conjunto de transformaciones T_i, y las columnas indican un conjunto de transformaciones T_j sobre la cual evaluamos la invarianza.

Esta visualización permite identificar tanto patrones de invarianza cruzada como posibles simetrías o asimetrías entre transformaciones específicas. En el caso de EfficientNet, observamos claramente como el enfoque Full permite adquirir un alto grado de invarianza, mientras que los enfoques FT y TL obtienen una invarianza menor. Por otro lado, el modelo FasterViT no sufre de este problema, adquiriendo niveles internos de invarianza similares en los 3 casos.




Figura 5: Mapa de calor de promedio de invarianzas de los dos modelos y tres enfoques. Valores pequeños (color oscuro) indican mayor invarianza; la escala es la misma en todos los casos.

Además, al comparar las respuestas frente a transformaciones geométricas y de color, observamos que las de color fueron consistentemente manejadas con mayor invarianza en todos los modelos. No osbtante, en EfficientNet la respuesta ante la transformación de brillo resultó muy variable en los enfoques FT y TL, lo que sugiere una mayor sensibilidad del modelo frente a cambios de iluminación cuando no se realiza un entrenamiento completo.

Finalmente, en estos casos entrenar con distintas transformaciones no afectó significativamente la invarianza promedio observada en los tres enfoques de entrenamiento. Este hallazgo sugiere que la arquitectura del modelo y las estrategias de optimización empleadas pueden ser suficientemente robustas para desarrollar representaciones estables, incluso cuando las condiciones de entrenamiento varían en cuanto al tipo de transformación aplicada.

4.2. Análisis por Bloques de Invarianza

Para este análisis seleccionamos la salida de cada bloque como punto de observación, ya que la etapa más significativa en el procesamiento jerárquico de la información visual. La Figura 6 presenta mapas de calor que representan el valor de la invarianza de la capa de salida de cada bloque. Esta representación permite identificar de forma visual qué combinaciones de entrenamiento y evaluación conducen a una mayor o menor invarianza, así como también observar patrones de simetría, sensibilidad o generalización entre distintos tipos de transformaciones.

Observamos que FasterViT tiene una invarianza mayor en general, aún utilizando un modelo preentrenado. Además, en el esquema FT recupera prácticamente los mismos niveles de invarianza que el esquema Full. Aún más, en el esquema de TL las primeras capas, en varios casos, tienen un nivel de invarianza un superior que en el caso Full o FT, lo que indica que de base no han aprendido estas invarianzas. No obstante, las capas subsiguientes tienen similares a los otros




Figura 6: Invarianza por bloques de los dos modelos y tres enfoques. Valores pequeños (color oscuro) indican mayor invarianza; la escala es la misma en todos los casos.

esquemas, y además el bloque final, que es el único que se reentrena, parece recuperar el mismo.

Estas observaciones sugieren que la arquitectura de FasterViT, con su diseño jerárquico y mecanismos de atención local y global, favorece la construcción de representaciones invariantes desde etapas tempranas, reduciendo la necesidad de reentrenamiento profundo para lograr robustez. Por el contrario, EfficientNet, más dependiente de la progresiva composición de operaciones convolucionales, parece requerir un ajuste más exhaustivo para alcanzar niveles similares de estabilidad ante transformaciones en todos sus bloques.

5. Conclusiones

Se analizó sistemáticamente la invarianza en modelos modernos de visión por computadora, comparando dos arquitecturas representativas, **EfficientNet-B0** y **FasterViT** bajo distintas estrategias de entrenamiento y frente a un conjunto amplio de transformaciones geométricas y de color.

El estudio reveló que la robustez frente a perturbaciones depende fuertemente tanto del tipo de arquitectura como del régimen de entrenamiento. En EfficientNet-B0, entrenar desde cero favorece una mayor invarianza, mientras que el *fine-tuning* y el *transfer learning* mostraron mayor sensibilidad, especialmente ante cambios de color. En cambio, FasterViT mantuvo una invarianza más estable a lo largo de toda su arquitectura, incluso cuando solo se ajustaron las etapas finales.

Estos resultados resaltan la necesidad de considerar no solo la precisión final, sino también la estabilidad interna del modelo ante variaciones no vistas al

seleccionar un modelo para resolver un nuevo problema. En este sentido, se pudo comprobar que FasterViT, y posiblemente otros modelos basados en ViT, demuestran una mayor capacidad de adaptación para adquirir invarianzas a partir de modelos preentrenados.

En trabajos futuros, buscaremos ampliar el abanico de modelos y transformaciones a utilizar, incluyendo también otros dominios como NLP y datos tabulares.

Referencias

1. Bereska, L., Gavves, E.: Mechanistic interpretability for ai safety – a review (2024), https://arxiv.org/abs/2404.14082
2. Bronstein, M.M., Bruna, J., Cohen, T., Velickovic, P.: Geometric deep learning: Grids, groups, graphs, geodesics, and gauges (2021)
3. Gandikota, K.V., Geiping, J., Lähner, Z., Czapliński, A., Moeller, M.: Training or architecture? how to incorporate invariance in neural networks. arXiv preprint arXiv:2106.10044 (2021)
4. Goodfellow, I., Lee, H., Le, Q., Saxe, A., Ng, A.: Measuring invariances in deep networks. Advances in neural information processing systems 22, 646–654 (2009)
5. Hatamizadeh, A., Heinrich, G., Yin, H., Tao, A., Alvarez, J.M., Kautz, J., Molchanov, P.: Fastervit: Fast vision transformers with hierarchical attention (2024), https://arxiv.org/abs/2306.06189
6. Kandi, H., Jain, A., Chathoth, S.V., Mishra, D., Subrahmanyam, G.R.K.S.: Incorporating rotational invariance in convolutional neural network architecture. Pattern Analysis and Applications pp. 1–14 (Feb 2018), https://link.springer.com/article/10.1007/s10044-018-0689-0
7. Kvinge, H., Emerson, T., Jorgenson, G., Vasquez, S., Doster, T., Lew, J.: In what ways are deep neural networks invariant and how should we measure this? Advances in Neural Information Processing Systems 35, 32816–32829 (2022)
8. Lenc, K., Vedaldi, A.: Understanding image representations by measuring their equivariance and equivalence. arXiv:1411.5908 [cs] (Nov 2014), http://arxiv.org/abs/1411.5908, arXiv: 1411.5908
9. Quiroga, F., Lanzarini, L.: Invariance and same-equivariance measures for convolutional neural networks. J. Comput. Sci. Technol. 20(1), 06 (2020), https://doi.org/10.24215/16666038.20.e06
10. Quiroga, F., Torrents-Barrena, J., Lanzarini, L., Puig, D.: Measuring (in) variances in convolutional networks. In: Conference on Cloud Computing and Big Data. pp. 98–109. Springer (2019)
11. Quiroga, F.M.: Medidas de invarianza y equivarianza a transformaciones en redes neuronales convolucionales. Ph.D. thesis, Universidad Nacional de La Plata (2020)
12. Quiroga, F.M., Torrents-Barrena, J., Lanzarini, L.C., Puig-Valls, D.: Invariance measures for neural networks. Applied Soft Computing 132, 109817 (2023)
13. Russakovsky, O., Deng, J., Su, H., Krause, J., Satheesh, S., Ma, S., Huang, Z., Karpathy, A., Khosla, A., Bernstein, M., et al.: Imagenet large scale visual recognition challenge. International journal of computer vision 115, 211–252 (2015)
14. Tan, M., Le, Q.: Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In: International conference on Machine Learning. pp. 6105–6114. PMLR (2019)

Robust Evaluation of Attribution Maps with Morphology-Based Framework for Reliable Interpretability in Vision Models

Oscar Agustín Stanchi[1,3], Franco Ronchetti[1,2], Facundo Quiroga[1,2], Pedro Dal Bianco[1], Waldo Hasperué[1,2], Hatem Rashwan[4], and Domènec Puig[4]

[1] Instituto de Investigación en Informática LIDI, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, Argentina
[2] Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC-PBA), La Plata, Argentina
[3] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), La Plata, Argentina
[4] Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, España

✉ ostanchi@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract. Deep neural networks have achieved remarkable performance across computer vision tasks, but their opaque decision-making processes remain a significant barrier to trustworthy deployment in high-stakes domains. Attribution methods are a widely used approach in computer vision to generate importance maps to explain model behavior. However, to choose among the many attribution methods, researchers and practitioners typically choose methods in a subjective fashion, cherry picking results and lacking a robust evaluatuion of their performance. To address this critical gap, we introduce a morphology-based framework for rigorous assessment of attribution map robustness. Our approach establishes axiomatic safeguards against trivial explanation strategies and implements two complementary metrics: 1) Morph Erosion Score (MES), measuring preservation of critical features under morphological erosion; and 2) Least Important First (LIF) Score, evaluating tolerance to removal of unimportant pixels. Through comprehensive experiments on 1,143 ImageNet-1K images using ResNet-101, we demonstrate that our approach reveals previously obscured method characteristics: CB-RISE dominates spatial coherence (MES: 0.641), while Occlusion excels in importance ranking (LIF: 0.681). Crucially, trivial strategies fail catastrophically (LIF AUC ≤ 0.001), validating our axioms. By exposing inherent tradeoffs between attribution properties, our methodology provides actionable insights for selecting context-appropriate interpretability methods and advances progress toward certified-explainable vision systems.

Keywords: Attribution · Computer Vision · Deep Learning · Feature Importance · Interpretability · Morphological Operations · Quantitative Metrics

1 Introduction

Although neural networks often achieve state-of-the-art performance, their complex architectures and opaque decision processes have long earned them the label of "black boxes" [3]. Interpretability—the capacity to provide human-understandable explanations—has become indispensable not only for building user trust but also for meeting ethical, legal, safety, and clinical requirements in high-stakes domains [10].

Interpretability techniques in deep learning can be classified in two groups: methods that build transparency into the model itself—via architectural constraints, regularization schemes, or interpretable loss functions—and approaches that operate post-hoc on a trained network, generating explanations without modifying its parameters [3]. Complex architectures typically rely on post-hoc strategies—ranging from local to global, and from model-specific to model-agnostic—to probe how inputs influence outcomes [7]. Within this latter category, white-box techniques exploit access to internal parameters for more precise explanations, whereas black-box methods infer feature importance solely from input–output behavior, trading some fidelity for broader applicability [8].

Currently, attribution based intepretability methods, a post-hoc approach, are widely used to evaluate the importance that models assign to pixel inputs [12]. There are various attribution methods such as Saliency, GradCAM, and RISE [4]. However, the choice of attribution method for a particular interpretability task is currently performed subjectively [10]. Indeed, most researchers simply choose a method they are familiar with or has acceptable results on a subset of qualitatively evaluated results [5]. Even worse, many researchers use multiple methods, also on typically on small subsets, which further complicates the validaiton of the results [15].

For this reason, we aim to bridge this critical research gap by introducing a novel morphology-based framework for robust evaluation of attribution maps in vision models. A visual overview of the framework is provided in Figure 1. Our work makes three fundamental contributions: First, we establish axiomatic requirements ensuring attribution methods cannot be gamed by trivial strategies such as always estimating a uniform distribution of importance; for example, assigning the same importance to all pixels in an input image, or producing center-biased distributions that do not reflect meaningful input characteristics. Second, we adopt and integrate two complementary quantitative metrics—Morph Erosion Score (MES) and Least Important First (LIF) Score—that systematically evaluate robustness through iterative perturbation processes inspired by mathematical morphology and importance-ordered removal. Third, we validate our framework through comprehensive experiments on ImageNet-1K with ResNet101, demonstrating its ability to reveal previously obscured strengths and limitations of state-of-the-art attribution methods. Unlike existing approaches, our framework operates as a domain-agnostic evaluation toolkit that provides:

– **Multi-dimensional assessment**: Capturing robustness through both spatial coherence in the case of MES, and importance ranking precision in the case of LIF
– **Trivial strategy resistance**: Validated by catastrophic failure of baseline methods (AUC ≈ 0.001)
– **Actionable insights**: Revealing method-specific failure modes like Grad-CAM's erosion sensitivity and Occlusion's localization limitations

By establishing these rigorous evaluation standards, our framework advances the pursuit of reliable interpretability in vision models, enabling more trustworthy deployment in critical applications from medical imaging to autonomous systems.




Fig. 1: Graphical abstract of the proposed framework, summarizing the key components of our robust evaluation methodology for attribution maps in vision models.

The paper is organized into the following sections: In Section 1, we outline the problem space and examine relevant literature to contextualize our research goals. Section 2 details the proposed evaluation framework, including model specifications, datasets, the interpretability techniques applied, and the evaluation metrics. Section 3 presents a synthesis of the quantitative outcomes used to assess attribution reliability within the selected vision architecture. Finally, Section 4 closes the manuscript with a summary of our contributions and potential avenues for future investigation.

2 Methodology

2.1 Evaluation Framework

Our evaluation framework is built on the fundamental principle that attribution methods $\mathcal{A} = \{a_1, \ldots, a_n\}$ generate $\mathcal{H} = \{h_1, \ldots, h_n\}$ representing importance distributions, where each h_i is normalized to form a probability distribution

over inputs features [14]. We define a metric $\mathcal{M}$ such that for two importance distributions h_i and h_j, $\mathcal{M}(h_i) > \mathcal{M}(h_j)$ indicates h_i provides a more reliable importance allocation than h_j.

Axiomatic Foundations Our framework adheres to a set of axioms that we introduce below:

1. **Finite Budget**: Each importance distribution must define a proper probability distribution or a finite importance "budget" (summing to 1), representing a wager on pixel relevance.
2. **Non-Triviality**: Trivial strategies of feature importance assignment should obtain low scores on average. To validate this axiom, we propose the following distribution as trivial assignments:
   - **1-pixel**: Minimal entropy (single central pixel = 1)
   - %**-pixel**: Centered square (p% central pixels = 1)
   - $\mathcal{N}$**-pixel**: Medium entropy (normal distribution)
   - $\mathcal{U}$**-pixel**: Maximal entropy (uniform distribution)

Note that the %**-pixel** strategy generalizes the **1-pixel** case: when p corresponds to the proportion of a single pixel, %-pixel reduces to **1**-pixel. See Figure 2 for a visual comparison between meaningful and trivial importance distributions.




Fig. 2: Comparison between a meaningful importance distribution (e.g., from Activations) and trivial baselines: **1**-pixel, %-pixel, $\mathcal{N}$-pixel, and $\mathcal{U}$-pixel. While the meaningful attribution highlights semantically relevant regions, trivial maps ignore context and model behavior.

2.2 Adopted Evaluation Metrics

Evaluating the effectiveness of attribution maps presents fundamental challenges: Given a model f, an input I, and an importance distribution h (specific to both I and f), there exists no singular criterion to determine whether h faithfully represents true feature importance [15]. Following established methodology in interpretability research [14,8], our approach adopts perturbation-based evaluation—measuring how model performance degrades when modifying inputs according to importance maps. This paradigm shares conceptual parallels with

adversarial attacks, but crucially differs in objective: Where adversaries seek minimal perturbations to *break* model performance, interpretability metrics measure how performance degrades under *importance-guided* perturbations to validate attribution quality.

Building on this foundation, we employ two complementary metrics that operationalize perturbation analysis through distinct robustness perspectives:

Morph Erosion Score (MES) MES evaluates attribution maps by progressively eroding important regions using morphological operations:


$$\mathrm{MES}(h) = \mathrm{AUC}\left(\{f(I \setminus \mathcal{E}_i(h))\}_{i=0}^{N}\right) \tag{1}$$

where $\mathcal{E}_i(h) = \mathcal{E}_{i-1}(h) \ominus B$ represents the i-th erosion mask, B is a structuring element, and AUC computes the area under the normalized score curve [13]. A higher MES indicates that the model maintains accuracy longer, as critical features remain intact through multiple erosion cycles.

Least Important First (LIF) Score LIF evaluates robustness by iteratively removing least-important pixels:

$$\mathrm{LIF}(h) = \mathrm{AUC}\left(\{f(I \setminus \mathcal{R}_{\phi_i}(h))\}_{i=0}^{N}\right) \tag{2}$$

where $\mathcal{R}_{\phi_i}(h)$ removes fraction $\phi_i = i/N$ of least-important pixels [2]. To eliminate geometric bias when multiple pixels share identical importance, we randomize removal order by adding minimal noise ($\epsilon \sim 10^{-6}\mathcal{U}(0,1)$) before sorting. A higher LIF indicates that the model better tolerates the removal of unimportant pixels, with performance degrading only when truly important pixels are removed.



(a) MES process (b) LIF process

Fig. 3: Visual comparison of MES and LIF evaluation processes. MES uses morphological erosion while LIF removes pixels by importance.

As shown in Figure 3, MES uses morphological erosion, while LIF removes pixels based on importance to assess attribution robustness.

Metric Selection Rationale We focus on MES and LIF over their duals (Dilation Score and Most Important First) because: 1) They better capture

model robustness to removal of irrelevant features, 2) Align with real-world scenarios where unimportant regions should be removable without performance degradation, and 3) Provide more discriminative power between attribution methods. Moreover, Dilation Score can be interpreted as introducing noise, while Most Important First evaluates performance when only noisy or irrelevant regions remain. This asymmetry has been discussed in prior work [13].

2.3 Selected Attribution Methods

Post-hoc interpretability techniques are widely adopted in the field due to their flexibility and ease of integration with existing models [15]. These methods can be broadly categorized into white-box and black-box approaches, depending on their access to model internals [12]. While white-box methods leverage internal parameters for more detailed explanations, their applicability is often limited. Black-box methods, on the other hand, operate solely on inputs and outputs, offering model-agnostic interpretability at the cost of some fidelity [13].

We evaluate four representative attribution approaches [10] that span both methodological categories: **Activations**, which computes the spatial average of the final convolutional layer; **GradCAM** which uses the gradients of the target class flowing into the final convolutional layer to produce coarse localization maps that highlight class-discriminative regions; **Occlusion**, which measures sensitivity to local region removal by systematically masking parts of the input and observing changes in the model's output; **CB-RISE**, a variant of RISE that applies the SHAP principle to a randomized occlusion strategy but with improved efficiency and robustness. Finally, we include the set of trivial strategies described at the beginning of this section to use as **baselines** for comparison.

2.4 Data Source and Evaluation Backbone

To evaluate the attribution methods under study, we leverage the ImageNet-1K dataset and employ a ResNet-101 architecture pretrained on ImageNet. This combination provides diverse visual concepts and a state-of-the-art vision architecture representative of real-world applications, and both are well-established benchmarks widely used in the computer vision community [5].

3 Experiments and Results

3.1 Experimental Setup

Following the procedure in [9], we randomly sampled 2,929 images from the ImageNet-1K validation set. We then removed any sample on which the selected model failed to reach a top-1 accuracy of at least 70%, yielding a final evaluation set of 1,143 images. This filtering step reflects the epistemological principle that explanations for incorrect predictions are not meaningful [6]. We evaluate the 1,143 images using a ResNet-101 model (44,549,160 parameters), pretrained on

the same dataset. The images were preprocessed with standard practices for ImageNet [5].

All metrics use blur replacement ($\sigma = 50$) for removed pixels [11]. For MES, we use 100 erosion steps with B being a 3×3 square kernel of ones, and the threshold τ was fixed at 0.5. For LIF, we use 100 removal steps with tie-breaking randomization. AUC is computed via trapezoidal integration. Experiments conducted on NVIDIA GeForce RTX 3090 24GB using PyTorch. For both MES and LIF, higher AUC indicates better performance. This signifies that a perfect attribution map would achieve AUC = 1.0, while random attribution would approach AUC ≤ 0.5. However, this depends on the particular domain[1].

The following configurations were used for each interpretability method: for both Activations and GradCAM, the final convolutional layer was used; for Occlusion, sliding windows of size 32×32 were applied with a stride of 16×16; for CB-RISE, a maximum of 4096 iterations (masks) were allowed, starting with an initial mask size of 7×7, and the parameters $\sigma = 50$, $\rho = 64$, $\varepsilon = 0.001$, and $\tau = 0.3$ were applied; for %-pixel, a value of $1/9$ of p was used, corresponding to a 3×3 grid division of the image, where only the central block was selected. All attribution maps were generated using Captum framework.

3.2 Quantitative Results

Table 1 presents the average scores for each metric, where higher values indicate superior robustness.

Table 1: Quantitative evaluation using MES and LIF score metrics, averaged over 1,143 samples. Higher value indicates better performance. Best results in **bold**.

Method	Black-Box	MES	LIF
Activations		0.604	0.633
GradCAM		0.533	0.608
Occlusion	✓	0.476	**0.681**
CB-RISE	✓	**0.641**	0.640
%-pixel	✓	0.414	0.086
$\mathcal{N}$-pixel	✓	0.398	0.395
1-pixel	✓	0.409	0.001
$\mathcal{U}$-pixel	✓	0.409	0.001

The quantitative analysis reveals several significant trends:

– **CB-RISE dominates MES evaluation** with the highest AUC (0.641), demonstrating exceptional preservation of critical features during morpholog-

[1] Domains with large, complex objects tend to yield lower AUC, as removing substantial regions is more likely to alter predictions. In contrast, domains with multiple small, simple objects often result in higher AUC, as removals have limited impact on output.

ical erosion. This suggests its importance maps accurately identify compact, well-localized feature clusters.
- **Occlusion excels in LIF evaluation** (AUC 0.681), indicating superior identification of truly unimportant pixels. Its sliding-window approach appears effective for recognizing redundant regions, though its mediocre MES performance (0.476) reveals limitations in feature localization precision.
- **Baseline methods fail critically** in LIF evaluation, particularly **1**-pixel and $\mathcal{U}$-pixel (AUC ≈ 0.001). This validates our axiomatic requirement that trivial strategies cannot dominate, as random or uniform importance assignment cannot identify truly unimportant pixels.
- **Metric complementarity** is evident with CB-RISE and Occlusion each excelling in different evaluations. This highlights the multidimensional nature of attribution robustness and the value of our dual-metric approach.

The most striking finding is the **strong negative correlation** between baseline performance in MES and LIF, which emerges from their fundamental design. This dichotomy manifests dramatically in baseline methods: LIF immediately removes all zero-valued pixels in the first iteration (yielding AUC ≈ 0.001), whereas MES computes post-threshold erosion thus exhibiting a characteristic performance cliff: initial preservation of 100% pixels followed by abrupt collapse when the threshold eliminates their sparse activations, resulting in AUC ≈ 0.5.


3.3 Qualitative Results

Figure 4 presents a condensed qualitative analysis conducted on five representative ImageNet-1K images using both MES and LIF score metrics. The visualization illustrates the progressive transformation of importance maps as captured by the MES and LIF curves under our evaluation framework[2].


For MES, the red curve tracks the model's normalized prediction score (y-axis) against the percentage of preserved pixels (x-axis) as morphological erosion is applied to the thresholded mask $\mathcal{E}_0(h_i) = \{h_i \geq \tau\} \uparrow^{\text{bilinear}}_{h\times w \to H\times W} \subseteq [0,1]^{H\times W}$. A rapid decline in model accuracy during early erosion stages indicates fragile importance maps where critical features are easily disrupted. Conversely, LIF evaluation measures performance degradation when removing pixels in increasing order of importance, with steeper late-stage drops signifying precise identification of truly critical regions, without the need for a threshold.

These visualizations reveal several key insights, which align with the patterns observed in the aggregated results: 1) CB-RISE maintains stable performance throughout erosion cycles, demonstrating robust feature localization; 2) Grad-CAM exhibits abrupt early degradation in MES, suggesting oversensitivity to peripheral features; 3) Occlusion shows surprising resilience in LIF evaluation, indicating effective identification of non-critical regions despite coarse attribution granularity.

[2] Complete experimental results, visualizations, and implementation code are available at: https://github.com/indirivacua/pixel-score-measure/tree/cacic



(a) MES curves



(b) LIF curves

Fig. 4: Qualitative evaluation of importance map robustness using MES and LIF metrics on representative ImageNet-1K samples.

4 Conclusions

This work introduces a novel framework for the robust evaluation of attribution maps in vision models. We address critical gaps in interpretability validation by introducing **Axiomatic Safeguards**, establishing formal requirements that ensure attribution methods cannot be dominated by trivial strategies. This is validated by the catastrophic failure of baselines in LIF evaluation (AUC $\approx$ 0.001). We also introduce the **Dual-Metric Framework**, using MES and LIF measures as complementary metrics that capture distinct robustness dimensions: MES quantifies the preservation of compact, geometric-resistant feature clusters, while LIF measures precision in importance ranking for pixel removal. Finally, our **Empirical Validation** by a comprehensive evaluation on 1,143 ImageNet-1K images reveals that CB-RISE excels in spatial coherence (MES: 0.641), Occlusion dominates importance ranking (LIF: 0.681), GradCAM shows erosion sensitivity (MES: 0.533), and trivial strategies universally fail (LIF AUC $\leq$ 0.001).

These findings establish that reliable interpretability requires a multi-dimensional assessment—no single method dominates both metrics. By exposing these trade-offs, our approach provides actionable insights for selecting attribution methods aligned with specific operational needs, thus establishing a foundation for rigorous, multi-faceted evaluation of interpretability methods.

Future work will extend the evaluation to vision transformers (ViTs) and convolutional successors (ConvNeXt), and examine domain adaptations to vali-

date the framework in specialized areas like medical imaging, where attribution reliability has direct safety implications [1]. Finally, we aim to achieve metric enhancements by integrating human-aligned evaluation through psychophysical studies that correlate metric scores with perceptual plausibility [3].

References

1. Bereska, L., Gavves, E.: Mechanistic interpretability for ai safety–a review. arXiv preprint arXiv:2404.14082 (2024)
2. Brocki, L., Chung, N.C.: Fidelity of interpretability methods and perturbation artifacts in neural networks. arXiv preprint arXiv:2203.02928 (2022)
3. Doshi-Velez, F., Kim, B.: Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv preprint arXiv:1702.08608 (2017)
4. Khalid, S., Abdulwahab, S., Stanchi, O.A., Quiroga, F.M., Ronchetti, F., Puig, D., Rashwan, H.A.: Vista: Vision improvement via split and reconstruct deep neural network for fundus image quality assessment. Neural Computing and Applications (in press)
5. Liu, C., Dong, Y., Xiang, W., Yang, X., Su, H., Zhu, J., Chen, Y., He, Y., Xue, H., Zheng, S.: A comprehensive study on robustness of image classification models: Benchmarking and rethinking. International Journal of Computer Vision **133**(2), 567–589 (2025)
6. Lombrozo, T.: Explanatory preferences shape learning and inference. Trends in cognitive sciences **20**(10), 748–759 (2016)
7. Molnar, C.: Interpretable Machine Learning. 2 edn. (2022), `https://christophm.github.io/interpretable-ml-book`
8. Petsiuk, V., Das, A., Saenko, K.: Rise: Randomized input sampling for explanation of black-box models. In: Proceedings of the British Machine Vision Conference (BMVC) (2018)
9. Rostagno, A., Iparraguirre, J., Ermantraut, J., Tobio, L., Foissac, S., Aggio, S., Friedrich, G.: nano-jepa: Democratizing video understanding with personal computer. In: XXV WASI – Workshop Agentes y Sistemas Inteligentes, CACIC (2024)
10. Salahuddin, Z., Woodruff, H.C., Chatterjee, A., Lambin, P.: Transparency of deep neural networks for medical image analysis: A review of interpretability methods. Computers in biology and medicine **140**, 105111 (2022)
11. Stanchi, O., Ronchetti, F., Dal Bianco, P., Rios, G., Ponte Ahon, S., Hasperué, W., Quiroga, F.: Cb-rise: Improving the rise interpretability method through convergence detection and blurred perturbations. In: Conference on Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics. Springer (2024)
12. Stanchi, O., Ronchetti, F., Quiroga, F.: The implementation of the rise algorithm for the captum framework. In: Conference on Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics. pp. 91–104. Springer (2023)
13. Stanchi, O.A., Ronchetti, F., Dal Bianco, P.A., Ríos, G.G., Hasperué, W., Puig Valls, D., Rashwan, H., Quiroga, F.M.: Quantitative evaluation of white & black box interpretability methods for image classification. In: XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(La Plata, 7 al 11 de octubre de 2024) (2024)
14. Sundararajan, M., Taly, A., Yan, Q.: Axiomatic attribution for deep networks. In: International conference on machine learning. pp. 3319–3328. PMLR (2017)
15. Yang, W., Wei, Y., Wei, H., Chen, Y., Huang, G., Li, X., Li, R., Yao, N., Wang, X., Gu, X., et al.: Survey on explainable ai: From approaches, limitations and applications aspects. Human-Centric Intelligent Systems **3**(3), 161–188 (2023)

Selecting Deep Neuroevolution hyperparameters for reinforcement learning: a challenging task

Rodrigo Benito[1], Luis Avila[1,3], and Leticia Cagnina[1,2,3]

[1] Universidad Nacional de San Luis (UNSL), San Luis - Argentina
[2] Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Computacional, UNSL
[3] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) - Argentina
rodrigobenito33@gmail.com,{loavila,lcagnina}@unsl.edu.ar

Abstract. Deep Neuroevolution (deep NE) has emerged as a promising alternative to gradient-based optimization in reinforcement learning, offering greater flexibility in handling sparse rewards or non-differentiable operations. However, the performance of these evolutionary approaches is highly sensitive to the selection of hyperparameters, which govern aspects such as mutation probability, population size, and parents selection, among others. In this work, we investigate the challenges associated with hyperparameter selection in deep NE for reinforcement learning-based tasks. Using the Atari Learning Environment as our proving ground, we analyze the impact of hyperparameters variation on agents performance. Employing Latin Hypercube Sampling to explore the high-dimensional parameter space, we evaluate a population of agents over a large number of episodes. We conclude that significant performance variability is directly associated to NE hyperparameter configurations.

Keywords: Neuroevolution · Reinforcement Learning · Hyperparameters setting · Atari game · Deep Neural Networks.

1 Introduction

Neuroevolution (NE) techniques provide a simple and convenient way to train deep neural networks (DNN) through evolutionary algorithms. For instance, in [2] the authors evaluated the ability of these techniques to reliably *develop the topology* of artificial neural networks to solve a toy problem, focusing on whether they generate suitable structures. To compare their performance, a statistical test involving Latin Hypercube Sampling was used to analyze the uncertainty, sensitivity, and importance of model hyperparameters in NeuroEvolution of Augmenting Topologies (NEAT) [8] and Hypercube-based NeuroEvolution of Augmenting Topologies (HyperNEAT) [7]. The article helped to understand how different models react to variations in the input parameters, assessing the uncertainty and significance of their responses.
On the other hand, [3, 9] stated that many tools proposed for NE can be used to *improve the DNN training* process. The goal was to combine the optimization and scalability of evolutionary strategies with NE to promote exploration in Reinforcement Learning (RL) tasks [11]. Thus, the motivation in this study is to

use population-based exploration instead of a unique exploring agent, in order to avoid local optima particularly in sensible applications -such as games-.
Our aim in the present work is to analyze a more realistic task (beyond toy problem used previouly) in RL domain such as the Atari game: Frostbite [1]. We show an experimental study using different hyperparameter settings for a simple NE technique based on Genetic Algorithms. For the sake of simplicity, we only vary 3 of the 8 hyperparameters in the environment and show some specific metrics to illustrate how complex the task of setting can be. We compare the performance of deep NE with previously published results [9] and conclude that selecting the correct parameters for a real problem is not an easy process in terms of the execution time, analysis of results, and search for the highest scores.

2 Neuroevolution

NE refers to the application of evolutionary algorithms to the optimization of artificial neural networks [4]. Unlike traditional training approaches that rely on gradient-based methods, NE operates through population-based search strategies to evolve the parameters and, in some cases, the structure of neural networks. This paradigm is particularly attractive for problems where the objective function is non-differentiable, sparse, or noisy. NE offers several advantages, including improved exploration, robustness to local optima, and compatibility with a wide range of network representations.

Early methods such as NEAT demonstrated the feasibility of evolving both weights and topologies, while later approaches focused on scaling these ideas to high-dimensional domains. NEAT uses Genetic Algorithms (GA) [6] to *generate* artificial neural networks by testing different weights and structures of networks, with the aim of preserving a balance between the fitness of evolved solutions and their diversity.
GA implements operators for *selection*, *crossover*, and *mutation*. Selection chooses individuals from the population for reproduction, crossover exchanges genetic material between individuals to explore the search space, and mutation randomly alters genes to introduce diversity and recover genetic material. The application of these operations repeatedly over multiple *generations* obtains the best solution (potentially the global optimum), which can be found after sufficient exploration and exploitation of the search space.

Deep NE is an emerging research paradigm that explores the application of evolutionary algorithms (EAs) to perform the *training* of DNN, bypassing the need for gradient-based optimization [10]. Unlike conventional approaches such as stochastic gradient descent, which require differentiable architectures and often suffer from issues like vanishing gradients or getting trapped in local minima, NE strategies offer a population-based alternative that is inherently more robust to architectural irregularities, sparse rewards, and non-differentiable operations.

Deep NE combines evolutionary algorithms and deep learning architectures. In contrast to traditional NE methods like NEAT, which are typically restricted to (generate) small networks due to scalability concerns, deep NE focuses on training high-dimensional parameter spaces that characterize modern deep architectures. One of the key advantages of Deep NE is its capacity for parallelism [3]. Since each individual in a population can be evaluated independently, the approach scales naturally to distributed systems, making it well-suited for cloud-based or multi-GPU infrastructures.

In this study, we use Deep NE to evolve policies for an agent interacting with a complex visual task within the Atari learning environment. Our approach combines evolution through GA with strategic sampling techniques to efficiently explore the search space trying to approximate the Q-value function in the context of RL.

3 Deep NE for Reinforcement Learning

RL provides a formal framework for sequential decision-making, where an agent learns to take actions in an environment to maximize cumulative reward [12]. Traditionally, RL relies heavily on gradient-based methods to optimize policies represented by DNN [5]. While these methods have achieved remarkable results, especially in simulated environments like the Atari Learning Environment (ALE) [1], they often suffer from high sensitivity to hyperparameters, poor exploration, and challenges in sparse or deceptive reward landscapes.

Deep NE emerges as a good alternative in such contexts. Instead of using temporal-difference learning or backpropagation, evolutionary algorithms evolve the weights or architectures of deep policies based on their cumulative reward over entire episodes. This paradigm is model-free and gradient-free, making it naturally robust to noisy or non-differentiable environments. Moreover, because fitness evaluations are based on complete episodes, deep NE intrinsically promotes long-term credit assignment without the need for bootstrapping or discounting mechanisms.

One of the key advantages of using NE in RL is the exploration capability. Population-based search inherently encourages diversity, reducing the likelihood of premature convergence to suboptimal policies—a common problem in traditional RL due to insufficient exploration.

We adopt deep NE as the training paradigm for agents operating in a RL context, specifically targeting visual control tasks in the ALE. The episodic reward returned by the environment is used as the fitness function, guiding the evolutionary search through generations. This approach allows us to analyze the capacity of evolutionary methods not only to find high-performing policies but also to maintain behavioral diversity and generalize across varying environmental conditions.

4 Case study: the Frostbite Atari game

Next, we describe a concept proof in which we apply a deep NE technique to find a RL policy for Frostbite (in ALE). The game is characterized by its complex dynamics and sparse reward structure, making it a suitable benchmark for testing the exploratory capabilities of NE. This study aims to specifically show how different parameters affect the performance of the game. Preprocessing of the environment's observations —including grayscale conversion, resolution downsampling, and frame stacking— was performed to ensure consistent and efficient input representations for the evolved neural networks.

A key component of the study was the configuration of hyperparameters, some of which were selected through Latin Hypercube Sampling (LHS), enabling an efficient and diverse exploration of the high-dimensional parameter space (see Table 2). The evolutionary process employed a genetic algorithm with its corresponding operators such as mutation, crossover, and speciation, fostering structural innovation and behavioral diversity across generations. Multiple independent runs were performed to assess the stability and generalization of the evolved policies. The results subsection presents test-phase performance, including average and best scores achieved, learning dynamics across generations, and qualitative analysis of agent behavior. Additionally, we describe the computational setup used for the experiments, detailing the hardware and software environment.

4.1 Experimental Setting

To ensure consistency in runtime conditions, all experiments were scheduled to execute within a fixed daily time window, from 8:00 PM to 5:00 AM on a Workstation with AMD Ryzen 7 1700X processor, Nvidia Geforce ROG STRIX GTX 1080TI 11GB GAMING Asus GPU and 24 GB of RAM. Each execution was constrained to a maximum duration of 45 minutes (due to workstation usage time restrictions), while automated job scheduling is achieved using the Unix cron utility. This approach allowed us to control for time-of-day effects and hardware resource contention across experiment batches. Table 1 shows the default configuration of parameters[4] used in the task according to `https://github.com/PacktPublishing/Hands-on-Neuroevolution-with-Python/blob/c85cf36e20f72dc586049c845428dee0397b8d79/Chapter10/configurations/ga_atari_config.json`.

Experiments primarily focused on analyzing the impact of evolutionary parameter variations on the performance of the evolved policies. As we said previously, we selected only three hyperparameters for systematic variation because these are usually the most relevant in the context of GA: Population Size, Selection Threshold and Mutation Power.

[4] Due to space constraints, we do not describe each parameter. Please refer to the citation for more details.

Table 1. Default parameters for Frosbite game.

Parameter	Value
model	LargeModel
num_validation_episodes	30
num_test_episodes	200
population_size	1000
episode_cutoff_mode	5000
timesteps	1.5e9
validation_threshold	10
mutation_power	0.002
selection_threshold	20

Five experimental batches (Batch 1 to 5) were designed according to LHS. Detailed value settings for each batch are provided in Table 2. It is relevant to mention that batches 4 and 5 were excluded from the final analysis because their execution time and computational resources exceeded considerably the available ones. For this reason, only batches 1 to 3 were used in the reported results and discussion.

Table 2. Parameters obtained with LHS.

Batch	Population Size	Selection Threshold	Mutation Power
1	837	15	0.007
2	395	17	0.011
3	1540	26	0.044
4	4373	37	0.032
5	2841	29	0.020

4.2 Game Description: Frostbite in ALE

In Frostbite, the agent must perform a long sequence of jumps up and down rows of icebergs that move in different directions. While doing so, the agent must avoid enemies such as birds, crabs, and polar bears, and may optionally collect food items to gain additional points. The primary goal is to construct an igloo by successfully landing on specific icebergs, with each valid landing contributing one brick to the structure. Only after completing the igloo can the agent enter it to receive a substantial reward. Upon completing a level, the game restarts at a higher difficulty, requiring the agent to repeat the entire process under more demanding conditions, while also incentivizing the collection of food items for bonus points. The game's delayed rewards and need for long-term planning make it an ideal testbed for evaluating the exploratory capabilities and policy robustness of deep NE methods.

4.3 Analysis of results

Considering the execution time window, there were some differences between the amount of iterations each batch was able to run. For example, Batch 1 completed 28 iterations, Batch 2 was able to complete 56 iterations meanwhile Batch 3 just completed 9 iterations. This fact is illustrated in Figure 1, in which (a) corresponds to the last seconds of the agent playing with the setting of Batch 1, (b) corresponds to those of Batch 2, and (c) corresponds to Batch 3. Notably, the figure illustrates that differences in the evolutionary hyperparameters result in divergent behaviors during gameplay.

Throughout the executions generations, we recorded metrics such as the maximum episodic reward in the population (PopulationEpRewMax), the mean reward of the truncated population (TruncatedPopulationRewMean), and the test performance of elite individuals (TruncatedPopulationEliteTestRewMean). The analysis of these metrics allows us to compare the speed of convergence, the evolutionary quality of intermediate solutions, and the generalization capability of the evolved agents. We discuss both the individual behaviors of each batch and the emergent differences between configurations, identifying strengths and weaknesses of each one.

Particularly, the metric PopulationEpRewMax (Figure 2) represents the highest episodic reward achieved by any individual within the population during each evolutionary iteration. This indicator is relevant in NE settings, as it captures the capacity of the algorithm to discover exceptional policies —even if they remain isolated within the population— thus reflecting the outer boundary of exploration capabilities.

Figure 2 illustrates that varying the settings leads to distinct reward maximization outcomes across the three experimental batches. Batch 1 displays a rapid increase between iterations 10-15, reaching rewards near 3000, a value quite close to the best obtained almost at the end of the evolution. This behavior suggests an effective combination of exploration and exploitation processes, possibly due to an adequate mutation variance and selection of the best individ-




Fig. 1. Evolved Agents playing Frosbite. (From left: Batch 1, Batch 2 and Batch 3)




Fig. 2. Evolution of the PopulationEpRewMax metric for batches.

uals. On the other hand, Batch 2 demonstrates a more incremental (along the evolutionary process) and consistent improvement, with its maximum reward (almost 5000) curve steadily rising between iterations 30 and 50. This gradual improvement could indicate a more conservative search across the population. While slightly slower in convergence, its trajectory suggests a robust and stable optimization pathway. In contrast, Batch 3 shows a slower increase in the first iterations with maximum rewards below 2000, not reaching the performance levels of the other two configurations. This poor convergence may be attributed to suboptimal hyperparameter settings —such as high mutation level or an incorrect selection threshold, possibly limiting the algorithm's ability to discover and propagate highly fit individuals. The low reward suggests that the algorithm with Batch 3 explores less effectively and suffers premature convergence. These differences illustrate the importance of hyperparameter tuning in NE systems, where the configuration of evolutionary operators can significantly impact the rate and quality of policy discovery. Notably, the early breakthroughs observed in Batch 1 boost the idea that initial conditions and diversity-preserving mechanisms are critical to enabling the rapid emergence of high-performing behaviors in complex environments.




Fig. 3. TruncatedPopulationRewMean metric for batches.

The TruncatedPopulationRewMean metric (Figure 3) quantifies the average episodic reward obtained by the top-performing subset of the population selected

through truncation at each evolutionary iteration. This metric shows the overall quality of the evolving population and provides insights about the consistency of the optimization process across the generations. Figure 3 illustrates the evolution of this metric for the three experimental batches. Batch 1 exhibits a rapid increase in mean reward from iteration 10, rising from near 500 to values exceeding 2800. This fact could indicate that the algorithm successfully discovered and retained high-performing individuals early in the evolutionary process. Batch 2 follows a more gradual upward trajectory, with mean rewards were improving over successive generations. Although it converges to similar levels as Batch 1, the slower velocity could suggest a more conservative evolutionary search, resulting from the differences in mutation and selective pressure. On the opposite way, Batch 3 displays a stagnation in the score improvements, not reaching optimal levels of in truncated population reward.

These results emphasize the critical role of truncation-based selection in shaping the evolutionary trajectory. The rapid convergence observed in Batch 1 suggests that early identification of promising individuals can lead to efficient policy optimization. In contrast, the stagnation observed in Batch 3 underscores the risk of premature convergence or insufficient pressure to distinguish and exploit elite solutions.

In turn, the metric TruncatedPopulationEliteTestRewMean (Figure 4) captures the average reward achieved under test conditions by the elite individuals retained after population truncation in each evolutionary iteration. This metric is particularly relevant for evaluating the generalization capacity of evolved policies —i.e., how well top-performing individuals, selected under training conditions, maintain their performance when exposed to validation or non-stationary conditions.

As shown in Figure 4, the performance trajectories for the three experimental batches reveal critical differences in generalization dynamics. Batch 1 demonstrates the most favorable profile: elite test performance increases rapidly in the first 15 iterations, surpassing a reward threshold of 3000 and maintaining high values with minimal variance. This outcome indicates that not only did the evolutionary process successfully optimize for performance, but it also produced robust and generalizable policies. Batch 2 achieves comparable levels of test reward but it is observed some oscillation in the behavior across iterations. The higher variance suggests a possible instability in the elite pool, which may reflect overfitting or insufficient consistency in the evaluation process. In contrast, Batch 3 displays consistently lower rewards ceiling, not reaching 1000. The poor test performance implies that the evolutionary configuration in Batch 3 was less effective in promoting transferable behaviors.

These findings highlight the importance of explicitly monitoring test-phase performance throughout the evolutionary process. While training-based metrics such as PopulationEpRewMax and TruncatedPopulationRewMean provide valuable information about optimization effectiveness, only test-based indicators such as TruncatedPopulationEliteTestRewMean reveal whether evolved behaviors can generalize beyond their training contexts. Accordingly, evolutionary




Fig. 4. TruncatedPopulationEliteTestRewMean metric for batches.

strategies that incorporate test-phase selection or novelty-based validation may yield superior long-term performance.

Finally, the analysis of these metrics can be complemented with the final score obtained for each batch of testing. The ending score, running the algorithm for a maximum of **45 minutes** reached the following scores: the evolved agent of Batch 1 was 3050, the final score (and best in our experimental study) for **the agent in Batch 2 was 4780** and for Batch 3 the score was 1160. In order to see how well perform the presented approach, we compare our best score with ones previously published. In [9] the authors used a similar proposal, a GA for training a DNN for frostbite and obtained a maximum score of 4536 running the algorithm between 1 and 4 hours, but letting the **execution for a range of 6 and 24 hours, they reached a score of 6220**.

As final conclusion we stated that the selection of the hyperparameter in deep NE involve a hard knowledge about each parameter in GA means and the impact of each one in the performance of DNN for RL tasks.

5 Conclusions and Future Work

This article presents an experimental study to analyze the impact of hyperparameters in deep NE techniques for a real problem such as Atari game: Frostbite. Emerging research has shown the usefulness of NE for effectively training deep neural networks for reinforcement learning. In many cases of study, deep NE can evolve DNN faster (due to better parallelization) outperforming modern deep RL algorithms such as DQN and A3C.

The joint analysis of the metrics PopulationEpRewMax, TruncatedPopulationRewMean, and TruncatedPopulationEliteTestRewMean reveals consistent patterns regarding the evolutionary dynamics and the impact of experimental configuration on the quality of the solutions obtained. In particular, results indicate that the configuration used in Batch 1 enabled rapidly initial exploration, followed by stable convergence toward high-reward policies with strong generalization capabilities. This behavior suggests an effective combination of selective pressure, genotypic diversity, and elite preservation mechanisms. In contrast, Batch 2 exhibited a more gradual and stable evolutionary process,

reaching comparable performance levels but with higher variance in test metrics. This may reflect a more conservative balance between exploration and exploitation, or a higher sensitivity to environment-specific conditions. Lastly, Batch 3 consistently underperformed in all three metrics—maximum, mean, and test reward—indicating potential shortcomings in evolutionary pressure or in the ability to retain promising individuals across generations. These findings highlight the importance of simultaneously monitoring individual performance, population-level quality, and generalization metrics to obtain a comprehensive understanding of the evolutionary process. Moreover, they show that even small variations in hyperparameters can lead to significant differences in search efficiency and solution robustness. For future research, we propose exploring adaptive mutation mechanisms, explicit diversity strategies, and cross-validation across variable environments as promising avenues to increase the stability and generality of evolved policies. We are also interested in expanding the experiment study using longer execution time to see if we obtain better results. A statistical significance study will also be conducted to analyze the validity of these results, and we will consider state-of-the-art RL methods to compare the performance of our proposal.

References

1. Bellemare, M.G., Naddaf, Y., Veness, J., Bowling, M.: The arcade learning environment: an evaluation platform for general agents. J. Artif. Int. Res. **47**(1), 253–279 (2013)
2. Benito, R., Cagnina, L., Avila, L.: A comprehensive study on the importance of parameters in neuroevolution techniques. In: Agredo-Delgado, V., Ruiz, P.H., Meneses Escobar, C.A. (eds.) Collaboration in Knowledge Discovery and Decision Making. pp. 16–30. Springer Nature Switzerland, Cham (2025)
3. Conti, E., Madhavan, V., Such, F.P., Lehman, J., Stanley, K.O., Clune, J.: Improving exploration in evolution strategies for deep reinforcement learning via a population of novelty-seeking agents. In: Proceedings of the 32nd International Conference on Neural Information Processing Systems. p. 5032–5043. NIPS'18, Curran Associates Inc., Red Hook, NY, USA (2018)
4. Lehman, J., Miikkulainen, R.: Neuroevolution. Scholarpedia **8**(6), 30977 (2013)
5. Li, Y.: Deep reinforcement learning: An overview. CoRR **abs/1701.07274** (2017), `http://arxiv.org/abs/1701.07274`
6. Mitchell, M.: An introduction to genetic algorithms. MIT press (1998)
7. Stanley, K.O., D'Ambrosio, D.B., Gauci, J.: A hypercube-based encoding for evolving large-scale neural networks. Artif. Life **15**(2), 185–212 (Apr 2009). https://doi.org/10.1162/artl.2009.15.2.15202
8. Stanley, K.O., Miikkulainen, R.: Evolving neural networks through augmenting topologies. Evolutionary computation **10**(2), 99–127 (2002)
9. Such, F.P., Madhavan, V., Conti, E., Lehman, J., Stanley, K.O., Clune, J.: Deep neuroevolution: Genetic algorithms are a competitive alternative for training deep neural networks for reinforcement learning (12 2017). https://doi.org/10.48550/arXiv.1712.06567

10. Such, F.P., Madhavan, V., Conti, E., Lehman, J., Stanley, K.O., Clune, J.: Deep neuroevolution: Genetic algorithms are a competitive alternative for training deep neural networks for reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1712.06567 (2017)
11. Watkins, C.J., Dayan, P.: Q-learning. Machine learning **8**(3), 279–292 (1992)
12. Wiering, M., van Otterlo, M. (eds.): Reinforcement Learning: State-of-the-Art. Adaptation, Learning, and Optimization, Springer, Berlin, Heidelberg (2012), https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-27645-3

Revisión sistemática de modelos predictivos para el dengue en Sudamérica (2010–2024)

Bruno Rojas, Gustavo Sosa-Cabrera

Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción
Asunción, Paraguay
brojas09@fpuna.edu.py, gdsosa@pol.una.py
http://www.pol.una.py

Resumen Este trabajo presenta una revisión sistemática de investigaciones publicadas entre 2010 y 2024 sobre modelos predictivos aplicados al dengue en Sudamérica, siguiendo las directrices de reporte PRISMA. Se analizaron un total de 100 estudios elegibles, evaluando las técnicas utilizadas, los tipos de modelos, las variables incorporadas, las fuentes de datos y las prácticas de validación. Los hallazgos revelan un uso creciente de enfoques de aprendizaje automático, pero también una baja frecuencia de validación formal. Esta revisión también contrasta estos hallazgos con un estudio similar realizado en África, destacando diferencias metodológicas y desafíos comunes en el desarrollo e implementación de modelos.

Palabras Claves: Dengue, Modelos predictivos, Sudamérica, Aprendizaje automático, PRISMA, Epidemiología.

1. Introducción

En la actualidad, el dengue es una enfermedad endémica en América del Sur. Contar con modelos predictivos precisos permite mejorar los sistemas de alerta temprana. En los últimos años, diversos estudios en América Latina han abordado la predicción del dengue y la distribución de vectores. En este sentido, se han explorado indicadores meteorológicos como predictores de epidemias de dengue en Argentina [1], y se han evaluado los efectos del cambio climático sobre la emergencia viral en la región [2]. En adición, se ha modelado la distribución espacial del vector Aedes aegypti utilizando datos ambientales [8], y se han desarrollado sistemas operativos para la estratificación de riesgo de dengue [3].

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión sistemática de investigaciones en países de América del Sur sobre dengue y modelos predictivos entre los años 2010 y 2024, utilizando la guía PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*. "Elementos de referencia preferidos para revisiones sistemáticas y metaanálisis"). Para ello se tiene en cuenta específicamente aspectos como la metodología utilizada, la validación de modelos, las técnicas utilizadas, la selección de variables [13], la fuente de datos, etc.

2. Metodología

Se aplicó la guía PRISMA ([4], [5] y [6]) para identificar, seleccionar y analizar los estudios. La búsqueda se realizó principalmente en PubMed[1] con la cadena de búsqueda:

```
dengue [Title/Abstract] AND país [Title/Abstract]
AND (modeling OR prediction OR forecast OR "machine learning")
AND (2010[PDAT] : 2024[PDAT]).
```

La inclusión de estudios se justifica considerando su relevancia en la construcción de modelos predictivos para dengue. Los criterios fueron definidos para asegurar la coherencia y pertinencia de la información recopilada. Los estudios seleccionados cumplen con los requisitos mencionados a continuación.

- Presentar modelos predictivos.
  - Modelo de mosquito: predicción de presencia/abundancia de Aedes spp.
  - Modelo de dengue: predicción de casos sospechosos, confirmados o de laboratorio.
- Procedencia de datos: fuentes oficiales vs. propias.
- Cruce de información para evaluar posibles sesgos.

Los estudios sobre predicción del dengue se agrupan comúnmente en dos enfoques principales: modelos de mosquito y modelos de dengue. Los modelos de mosquito se centran en predecir la presencia, abundancia o distribución espacial del vector (principalmente *Aedes aegypti*), utilizando como insumos variables climáticas (temperatura, humedad, precipitación), ambientales (presencia de cuerpos de agua, cobertura vegetal) y demográficas. Estos modelos permiten anticipar zonas con condiciones favorables para la proliferación del mosquito, siendo útiles como herramienta preventiva en salud pública. Algunos emplean técnicas estadísticas clásicas como modelos lineales generalizados (GLM), mientras que otros integran enfoques basados en aprendizaje automático como *Random Forest* o *MaxEnt*.

Por otro lado, los modelos de dengue buscan predecir directamente la ocurrencia o el número de casos humanos, basándose en datos epidemiológicos (casos notificados, reportes de laboratorio), patrones de transmisión, movilidad de la población y condiciones ambientales. Estos modelos pueden emplear series temporales, redes neuronales, modelos *SIR* y sus derivados, o técnicas híbridas. A diferencia del modelo vectorial, aquí el foco está en la dinámica de la enfermedad en humanos, lo cual es clave para la planificación de recursos sanitarios.

De cada estudio se extrajeron país y año, tipo de modelo, objetivo, covariables, fuente de datos, disponibilidad del modelo y estrategias de validación.

Cabe destacar que esta revisión se centró exclusivamente en PubMed, debido a limitaciones técnicas, lo que puede haber generado un sesgo de selección al excluir literatura técnica disponible en bases de datos de informática y ciencias de la computación, como IEEE Xplore y ACM Digital Library entre otros.

[1] `https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov`

3. Resultados

3.1. Resultados preliminares

Se encontraron 166 publicaciones, de las cuales 9 fueron eliminadas por ser duplicados, como se puede ver en la Figura 1. De esos, 100 fueron analizados tras aplicar los criterios de inclusión. Brasil lidera con 46 publicaciones que representa un 46 % de las publicaciones analizadas, seguido por Colombia (23 %), Perú (12 %) y otros.




Figura 1. Publicaciones encontradas por país antes del análisis.

Estos resultados preliminares permiten observar la tendencia de investigación sobre dengue y modelos predictivos en la región sudamericana, identificando los países con mayor producción académica en el tema.

Se puede observar que Brasil es el que mayor cantidad de publicaciones sobre este tema posee y también vemos un crecimiento sostenido de publicaciones desde el año 2010 hasta el 2024, como se puede ver en la Figura 2.

Se excluyeron 9 títulos por encontrarse duplicados en varios países. Por ejemplo, una publicación podía aparecer en Argentina, Brasil y Uruguay. Así se descartaba ese título cuando aparecía en la consulta a PubMed por segunda vez.

En la Figura 3 se puede apreciar el estado del procesamiento de las publicaciones. De las 157 publicaciones seleccionadas, 40 tuvieron que ser excluidas por falta de material disponible y los restantes 17 porque no trataban del tema de diseño de modelos predictivos. Entonces nos centraremos en los datos obtenidos de las 100 publicaciones analizadas.

Del total de 100 estudios analizados:




Figura 2. Publicaciones encontradas por año antes del análisis.




Figura 3. Diagrama de flujo PRISMA que representa el número de registros identificados, incluidos y excluidos, así como los motivos de exclusión.

- 57 estudios modelan el dengue (predicción de casos, brotes o incidencia).
- 43 estudios modelan el comportamiento del mosquito (presencia, abundancia, hábitat).

Esto muestra un buen equilibrio entre enfoques epidemiológicos y entomológicos, con una leve inclinación hacia los modelos centrados en la enfermedad.

Brasil lidera en ambas categorías, seguido por Argentina y Colombia. Algunos países tienen estudios centrados solo en dengue o solo en el mosquito. Desde 2020 hay un crecimiento sostenido, especialmente en estudios sobre dengue. El comportamiento del mosquito también es estudiado de forma continua, aunque en menor volumen.

3.2. Tipos de Modelos Utilizados

Agrupando los modelos por familias metodológicas, obtenemos la tabla 1:

Tabla 1. Distribución de frecuencia por grupo de modelos

Grupo de modelos	**Frecuencia**
Aprendizaje automático	70
Estadísticos clásicos	34
Bayesianos y jerárquicos	24
Epidemiológicos y compartimentales	15
Espaciales y ecológicos	7

El enfoque de aprendizaje automático fue el más frecuente (70 estudios), seguido por técnicas estadísticas tradicionales (34), modelos bayesianos (24), compartimentales (15) y espaciales/ecológicos (7). El 47 % de los estudios combinaron más de un enfoque. Esto representa casi la mitad del total, lo cual indica una fuerte tendencia a combinar enfoques metodológicos (por ejemplo, modelos estadísticos con machine learning o modelos bayesianos con redes neuronales).

Estudios con múltiples enfoques de modelado. Se analizaron varios estudios que utilizan dos o más modelos que se muestran a continuación.

- **Relationship between Climate Variables and Dengue Incidence in Argentina** [7]. Estudio basado en análisis de series temporales y regresión lineal para evaluar la influencia de variables climáticas en la incidencia de dengue entre 1998 y 2020. Considera temperatura, precipitación y días óptimos para transmisión.
- **Modelling the distribution of the vector Aedes aegypti in a central Argentine city** [8]. Utiliza un modelo de distribución de especies (MaxEnt) con variables geográficas, socioeconómicas y ambientales. Evalúa presencia de Aedes aegypti y genera mapas de riesgo para Córdoba.

- **An operative dengue risk stratification system in Argentina based on geospatial technology** [9]. Integra regresión logística, MaxEnt (*Maximum Entropy* o Máxima Entropía) y modelos dinámicos basados en temperatura para estimar ciclos virales y riesgo urbano. Utiliza datos censales, climáticos y de imágenes satelitales.
- **Impact of the COVID-19 pandemic on dengue in Brazil** [10]. Combina series temporales interrumpidas (*ITSA - Interrupted Time Series Analysis*) y machine learning (Random Forest, XGBoost (*eXtreme Gradient Boosting*), SVM (*Support Vector Machine*), redes neuronales) para evaluar el efecto de la pandemia sobre el subregistro de casos de dengue.
- **Non-stationary Bayesian spatial model for disease mapping based on sub-regions** [11]. Aplica aprendizaje automático con árboles de decisión y redes neuronales para modelar casos de dengue. Utiliza variables epidemiológicas, climáticas y geográficas.

Los estudios analizados muestran una alta diversidad metodológica, integrando enfoques climáticos, epidemiológicos y de aprendizaje automático en el modelado del dengue y su vector [7–9]. Se observa una fuerte presencia de modelos predictivos, especialmente el uso de regresión, redes neuronales y árboles de decisión, en línea con las tendencias actuales en vigilancia de enfermedades [10,11]. Sin embargo, sólo el 38 % de los trabajos reportan explícitamente procesos de validación o métricas de desempeño, lo cual refleja una baja formalización de las evaluaciones de robustez y generalización de los modelos [8].

3.3. Variables Utilizadas

En los estudios analizados, se observa una marcada preferencia por el uso de variables climáticas, como podemos observar en la tabla 2, las cuales están presentes en 68 modelos, lo que reafirma su rol central en la dinámica del dengue y su vector. Las variables demográficas también presentan una alta frecuencia (53 estudios), seguidas por factores ambientales (27 estudios), lo que evidencia una tendencia a considerar el contexto físico y poblacional en la construcción de modelos. Además se presentan estudios que analizan variables larvales/pupales (20) y socioeconómicas (5). La escasa incorporación de variables socioeconómicas evidencia un vacío en la literatura.

En los estudios analizados se identificaron cinco grandes tipos de variables, tal como se presenta en la Tabla 2. Las variables climáticas fueron las más frecuentes (226 menciones), incluyendo temperatura, precipitación, humedad y velocidad del viento. Estas variables resultan fundamentales para modelar tanto la dinámica del mosquito como la del virus. Las variables demográficas (157 menciones) abarcaron densidad poblacional, edad, sexo y crecimiento urbano, siendo comunes en modelos centrados en humanos. Las ambientales (35 menciones) incluyeron la presencia de cuerpos de agua, cobertura vegetal, mapas de riesgo y datos satelitales. Las variables larvales (16 menciones), como el índice de ovitrampas y conteos de pupas, fueron empleadas en modelos entomológicos. Las variables socioeconómicas (17 menciones), como ingresos, nivel educativo y

urbanización, estuvieron subrepresentadas, a pesar de su relevancia en la transmisión y prevención del dengue.

Por su parte, los indicadores larvales y pupales, de uso común en estudios entomológicos, fueron incluidos en 20 investigaciones, mientras que las variables socioeconómicas se identificaron en apenas 5 estudios, reflejando una menor atención a estos determinantes sociales de la salud.

Al comparar los modelos centrados en la predicción de casos de dengue con aquellos que analizan el comportamiento del mosquito, se identifican diferencias claras en el uso de covariables. Los modelos de dengue tienden a incorporar un número significativamente mayor de variables climáticas y demográficas, reflejando un enfoque más poblacional y orientado a entender la dinámica de transmisión en humanos. En cambio, los modelos orientados al mosquito priorizan variables ambientales y, en menor medida, larval/pupales, alineándose con la necesidad de representar hábitats, ciclos de vida y condiciones ecológicas del vector. Además, las variables socioeconómicas están subrepresentadas en ambos enfoques, pero son aún menos frecuentes en los modelos de mosquito, lo que resalta una oportunidad para integrar estos determinantes en futuros estudios que busquen enfoques más integrales y predictivos.

En términos generales, se destaca una mayor inclusión de covariables en los modelos enfocados en la predicción de dengue que en aquellos centrados en el comportamiento del mosquito, lo cual sugiere una orientación más integral en los estudios epidemiológicos humanos frente a los entomológicos.

Tabla 2. Covariables utilizadas en estudios de modelado en América del Sur.

	Modelo de Dengue	Modelo de Mosquito	Total (%)
Climáticas	41	27	68
Demográficas	35	18	53
Ambientales	14	13	27
Larval/pupal	12	8	20
Socioeconómicas	3	2	5

3.4. Fuentes de Datos

En cuanto a la procedencia de los datos utilizados para el desarrollo de los modelos, se observa en la fig. 4 que la mayoría de los estudios (44 %) emplean fuentes públicas, como bases oficiales de salud, meteorología o repositorios abiertos (por ejemplo, SINAN (*Sistema de Informação de Agravos de Notificação*), INMET (*Instituto Nacional de Meteorologia* - Brasil), IBGE (*Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística*), GitHub, entre otros). Un pequeño porcentaje de investigaciones recurre a fuentes privadas (14 %), cuyo acceso está condicionado al contacto directo con los autores o instituciones responsables. Sin embargo, una proporción considerable de los trabajos no especifica la fuente de datos utilizada

(42 %), lo cual representa una limitación importante en términos de transparencia, reproducibilidad y evaluación crítica de los resultados presentados.

De los 100 estudios analizados, solo 15 publicaron sus modelos en repositorios accesibles públicamente como GitHub, Zenodo, Figshare u otras plataformas académicas abiertas. Esto representa apenas el 15 % del total, lo cual sugiere que la reproducibilidad y el acceso abierto aún no son una práctica ampliamente adoptada en este campo.




Figura 4. Fuentes de datos utilizados por las publicaciones analizadas de acuerdo a sus orígenes.

4. Discusión

Al contrastar los resultados de esta revisión con el estudio realizado en África por Njotto et al. (2024) [12], se observan similitudes y diferencias significativas en el enfoque de modelado predictivo para el dengue entre ambos continentes. La Tabla 3 presenta una comparación de los principales hallazgos metodológicos.

Sudamérica presenta una diversidad metodológica mayor a la observada en África, con predominio del aprendizaje automático. Sin embargo, ambos continentes comparten desafíos como baja validación (38 % en Sudamérica, 24 % en África) y escasa apertura de modelos (15 %).

En Sudamérica, las variables climáticas y demográficas lideran, mientras las socioeconómicas son marginales (solo 5 estudios). Desde 2020 se observa un auge de enfoques híbridos, aunque persiste baja transparencia en fuentes de datos (42 % no las especifica).

Es importante señalar que los criterios de búsqueda no fueron homogéneos: mientras la revisión africana consultó múltiples bases (PubMed, Scopus, EM-

BASE, EBSCOhost), esta investigación se limitó a PubMed. Esta diferencia metodológica dificulta la comparación directa.

Los países con más estudios son Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú. Los modelos de mosquito usan más técnicas mecanísticas, mientras los de dengue recurren a algoritmos clasificadores como Random Forest.

Tabla 3. Comparación entre revisiones sistemáticas de modelos predictivos de dengue en Sudamérica y África.

Criterio	**Sudamérica (2010–2024)**	**África (hasta 2023)**
Cantidad de estudios analizados	100 estudios	33 estudios
Distribución por tipo de modelo	Aprendizaje automático: 70 % Estadísticos clásicos: 34 % Bayesianos: 24 %	Estadísticos: 42 % Machine Learning: 30 % Mecanísticos/diferenciales: 24 %
Modelos de mosquito	43 % de los estudios	73 % de los estudios
Modelos de dengue (casos humanos)	57 % de los estudios	27 % de los estudios
Validación explícita de modelos	38 % de los estudios	24 % de los estudios
Publicación en repositorios abiertos	15 % (GitHub, Zenodo, etc.)	No se identificaron repositorios abiertos
Variables más frecuentes	Climáticas (68 %), demográficas (53 %), ambientales (27 %)	Climáticas (91 %), ambientales (61 %), demográficas y socioeconómicas (18 %)
Incorporación de variables socioeconómicas	5 estudios	Menos del 20 % de los estudios
Países con más estudios	Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Perú	Kenia, Tanzania, Burkina Faso, Etiopía
Repositorios de datos	Uso de fuentes como SINAN, INMET, IBGE, GitHub	Escasa estandarización en el uso de fuentes
Combinación de métodos	47 % de estudios combinan más de un enfoque	Menor nivel de combinación (16 %)
Principales debilidades	Baja validación, falta de apertura de modelos, escasa integración socioeconómica	Escasa validación, poco uso de datos abiertos, pocos estudios centrados en humanos
Fortalezas destacadas	Alta diversidad metodológica, creciente uso de ML	Buen enfoque vectorial, consistencia en uso de datos climáticos

5. Conclusiones

Esta revisión sistemática permite identificar patrones metodológicos relevantes. Predomina el uso de algoritmos de aprendizaje automático, pero con baja frecuencia de validación explícita (38 %) y limitada apertura de modelos (15 %). Las variables climáticas y demográficas son las más utilizadas, mientras que las socioeconómicas siguen siendo escasas.

Se evidencian debilidades en la transparencia metodológica y la replicabilidad. Se recomienda fomentar buenas prácticas en validación, publicación en

repositorios abiertos e inclusión de factores sociales. Estas acciones fortalecerían los sistemas de alerta temprana basados en modelos predictivos de dengue en América del Sur.

Este trabajo puede ampliarse en varias direcciones: (i) extender la búsqueda a bases como *Scopus*, *Web of Science* y *SciELO* para captar literatura no indexada en *PubMed*; (ii) explorar enfoques de *Ensemble Learning* que combinen modelos estadísticos y de aprendizaje automático; y (iii) desarrollar indicadores que evalúen la aplicabilidad operativa de los modelos en contextos con recursos limitados.

Estas líneas de trabajo contribuirían significativamente al fortalecimiento de sistemas de alerta temprana (EWS) en los países de la región, permitiendo una respuesta más eficaz frente a brotes de dengue.

Referencias

1. Gutierrez, Javier Armando, et al. "Meteorological indicators of dengue epidemics in non-endemic Northwest Argentina." *Infectious Disease Modelling* 7.4 (2022): 823-834.
2. Robert, M. A., Stewart-Ibarra, A. M., & Estallo, E. L. (2020). "Climate change and viral emergence: evidence from Aedes-borne arboviruses." *Current opinion in virology*, 40, 41-47.
3. Porcasi, Ximena, et al. "An operative dengue risk stratification system in Argentina based on geospatial technology." *Geospatial health* 6.3 (2012): S31-S42.
4. Higgins, J. P. T., et al. (2019). "Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions". *John Wiley & Sons*.
5. Moher, D., et al. (2009). "Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement." *PLoS Medicine*, 6(7): e1000097.
6. Page, Matthew J., et al. "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews." *bmj* 372 (2021).
7. López, María S., et al. "Relationship between climate variables and dengue incidence in Argentina." *Environmental Health Perspectives* 131.5 (2023): 057008.
8. Estallo, Elizabet Lilia, et al. "Modelling the distribution of the vector Aedes aegypti in a central Argentine city." *Medical and veterinary entomology* 32.4 (2018): 451-461.
9. Porcasi, Ximena, et al. "An operative dengue risk stratification system in Argentina based on geospatial technology." *Geospatial health* 6.3 (2012): S31-S42.
10. Oliveira Roster, Kirstin, et al. "Impact of the COVID-19 pandemic on dengue in Brazil: Interrupted time series analysis of changes in surveillance and transmission." *PLOS Neglected Tropical Diseases* 18.12 (2024): e0012726.
11. Fattah, Esmail Abdul, et al. "Non-stationary Bayesian spatial model for disease mapping based on sub-regions." *arXiv preprint arXiv*:2306.17236 (2023).
12. Njotto, Lembris Laanyuni, et al. "Quantitative modelling for dengue and Aedes mosquitoes in Africa: A systematic review of current approaches and future directions for Early Warning System development." *PLOS Neglected Tropical Diseases* 18.11 (2024): e0012679.
13. Sosa-Cabrera, G., Gómez-Guerrero, S., García-Torres, M., Schaerer, C.E.: Feature selection: A perspective on inter-attribute cooperation. *International Journal of Data Science and Analytics* **17**(2), 139–151 (2024). DOI: 10.1007/s41060-023-00439-z

Uso de BERT para la creación de un chatbot de atención de consultas en la UNAJ

Mauro Leguizamón[1] and Waldo Hasperué[2,3]
[1] Universidad Nacional Arturo Jauretche
[2] Instituto de Investigacion en Informática LIDI, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata
[3] Comision de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires
mauroemanuel07@gmail.com
whasperue@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract. En este trabajo se desarrolló un chatbot conversacional basado en BERT, el cual pretende ser utilizado para responder consultas a la comunidad en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). El chatbot fue entrenado y evaluado con una base de datos construida a partir del uso de web crawling y web scraping sobre el sitio oficial de la UNAJ. Los resultados obtenidos arrojaron un desempeño aceptable del chatbot, con gran capacidad para responder a preguntas frecuentes. Mostrando además un potencial interesante para ser escalado e integrado en plataformas de atención a distancia. La metodología llevada a cabo en este trabajo contribuye al avance de estas plataformas, pudiendo ser aplicada en otras universidades del país.

Keywords: consultas universitarias, procesamiento del lenguaje natural, transformers, web crawling, web scraping.

1 Introducción

Actualmente, las universidades están transitando un rumbo hacia una transformación digital que resulte en una gestión más flexible con la ayuda de la tecnología, para lo cual enfrentan importantes desafíos en diversas aristas. Esta situación de transición es una oportunidad para consolidar la innovación y la colaboración, promoviendo un modelo educativo más accesible y equitativo [1].

En cuanto a la integración de nuevas tecnologías, la situación actual no es la mejor. Sin embargo, no se pueden desconocer los avances ocurridos en los últimos cinco años, posibilitando un gran aprendizaje institucional [2].

Este es el caso de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) que forma parte del presente estudio, la cual inició un proceso de adopción de diferentes servicios digitales, y su consecuente acompañamiento en el desarrollo de la infraestructura informática. Su objetivo es acompañar el proceso de transformación digital y dar respuesta a las nuevas demandas de sus usuarios. En este contexto, la atención de consultas y preguntas sobre trámites y gestiones cotidianas es una tarea con la que estas instituciones lidian cotidianamente y a la que se busca abordar desde un nuevo enfoque.

Dado que los métodos tradicionales de atención (presencial y a distancia) tienden a saturarse, pierden su dinamismo y la personalización en la atención brindada. A su vez, la abundancia de información disponible en los sitios web oficiales dificulta a los estudiantes para encontrar la información necesaria.

Por otra parte, los robots conversacionales (chatbots) son programas informáticos, los cuales aprovechan el aprendizaje automático para construir modelos que simulan una conversación razonable en un contexto determinado [3]. De esta forma, los chatbots posibilitan la interacción humano-máquina en el lenguaje natural propio de las personas, sea a través de texto o audio [4].

Con los chatbots, se favorece el acceso de las personas a servicios e información, en áreas tales como las de ventas, en atención al cliente, las noticias y el contenido en general. En la actualidad, algunos de los asistentes de voz y texto más destacados son Siri, Alexa, ChatGPT y Gemini. No obstante, estos no son los únicos tipos de chatbot, ya que existen también robots conversacionales personalizados que atienden las necesidades particulares de una organización y de sus usuarios en un dominio más acotado [3].

Las iniciativas que relacionan chatbots con las instituciones de educación superior han evolucionado rápidamente en los últimos años. Ya para el año 2020 diferentes agentes conversacionales habían sido aplicados con éxito en el ámbito educativo, a modo de ejemplo se pueden mencionar a Beacon de la Staffordshire University o Lucy de la University of Canberra. En contraposición, las propuestas de robots conversacionales en español la situación es distinta, dado que el volumen y avance de los proyectos en dicho idioma es significativamente menor.

La Universidad de Cádiz (UCA) desarrolló a LUCA, un agente conversacional presentado en 2023, el cual incorpora un sistema de IA destinado a la atención de consultas desde su página web [11].

Otros desarrollos de chatbots que se pueden encontrar en el estado del arte son los propuestos por la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) de Ecuador, la cual aborda la creación de un chatbot para el soporte en la atención a estudiantes universitarios [13]. La Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador) desarrolló un chatbot, pero solo destinado a responder preguntas frecuentes prefijadas [14]. El chatbot propuesto en la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) del Perú, donde el sistema responde a los usuarios mediante prompts construidos solo con información académica [15].

Por otro lado existen numerosos aportes de chatbots académicos diseñados para asistir a los estudiantes en cuestiones del aprendizaje o como herramientas de apoyo pedagógico, como los propuestos en la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia (UDEA) en Colombia [16], la Facultad de Ingenierías de la Universidad Simón Bolívar (USB) de Venezuela [17], la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la UBA [18] y el de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la UBA [19]. Es de destacar que la gran mayoría de estos desarrollos mencionados son propuestas de asistentes virtuales especializados y no simulan una conversación inteligente.

En este trabajo se propone desarrollar un chatbot conversacional basado en BERT [5][6] entrenado con la información disponible en la web oficial de la UNAJ con el objetivo de agilizar el proceso de atención, brindando asistencia permanente en cualquier momento. Este trabajo además resume el desarrollo llevado a cabo por el primer autor en su tesis de maestría.

Este documento se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 se aborda la construcción del chatbot, la cual consiste en dos partes, en una primera instancia se obtiene información mediante técnicas de web crawling y web scraping, y posteriormente se realiza un fine-tuning de un modelo BERT con la información recolectada. En la sección 3 se presentan los resultados obtenidos de la evaluación del modelo. Finalmente, en la sección 4 se presentan las conclusiones y líneas de trabajo a futuro.

2 Construcción del Chatbot

La construcción del chatbot consistió en dos etapas. En una primera instancia se realizó un web crawling y web scraping de las novedades, noticias y artículos publicados en el sitio web de la UNAJ. Posteriormente, en la segunda etapa, la información descargada se utilizó para el entrenamiento mediante la técnica de fine tuning de un modelo basado en BERT.

2.1 Web Crawling y Web Scraping

El primer paso del proceso de extracción de datos de la fuente principal se realiza aplicando técnicas de web crawling y web scraping. Comenzando con la página principal del sitio web de la UNAJ, se buscaron todos los enlaces presentes para la descarga de las páginas y posterior scrapeo de información, repitiendo este proceso según una profundidad determinada previamente. En total se descargaron 53 páginas con información de las carreras, los edificios y las propuestas de posgrado, entre los temas más destacados.

De cada página se extrajo el contenido de la etiqueta html <title> y todas las cadenas de texto que se encuentran dentro de la pagina. El contenido de <title> es interpretado como un tema de interés (tag), que será usado para formular las posibles respuestas ante las preguntas que se le realicen al chatbot. En relación a los enlaces encontrados dentro de las páginas, en un principio, se consideró la posibilidad de utilizar el contenido textual de las diferentes URL como contexto para obtener respuestas, pero esta opción tuvo que ser descartada dado que muchos enlaces, no tenían una estructura estandarizada. La solución resultó en dividir en dos partes cada una de las respuestas: una que corresponde al *tag*; y otra que corresponde al enlace (*href)*. Por ejemplo, “en el siguiente enlace: *href*” y “podés encontrar más información sobre *tag*”. La estructura presentada de esta forma y a la inversa da una respuesta genérica que puede adaptarse a cualquier *tag* y su correspondiente *href*.

Para obtener un *tag* como respuesta el usuario puede explorar su intensión formulando diferentes frases o preguntas. Para ello, se generan diferentes preguntas para un mismo *tag* con el objetivo de que el modelo pueda identificar las intenciones del interlocutor, sin la necesidad de que estas sean expresadas de igual forma a como fueron previstas. De esta manera, cuando el modelo reciba un texto, dará la respuesta con el *tag* al que corresponde la intensión del usuario.

Para formular las preguntas se utilizó la versión “gemini-2.5-flash-preview-04-17” de Gemini, la IA generativa de Google. Se probaron diferentes *prompts*, buscando

cual se adaptaba mejor al problema y luego de varios intentos, se optó por el siguiente: "*Para la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el tema "{tag}", generá EXACTAMENTE 12 preguntas comunes que un estudiante haría buscando información. El idioma de las preguntas debe ser ESTRICTAMENTE ESPAÑOL. Las preguntas deben estar directamente relacionadas con "{tag}" y ser específicas para el contexto de la UNAJ. La salida debe ser SOLO una lista de frases separadas por comas, sin introducciones, sin numeración, y sin ningún signo de puntuación (incluyendo puntos e interrogaciones). Considerá preguntas sobre qué es, cómo se hace, cuando se realiza o dónde se encuentra y si son relevantes para "{tag}" en la UNAJ. Cuando el nombre del tema contenga tres o más palabras, alguna de ellas debe estar contenida dentro de la pregunta*". Algunos aspectos a considerar de este *prompt* son la definición del contexto estableciendo a la UNAJ y el tema asociado al *tag* dado.

Por ejemplo, para el caso de "posgrado" como *tag*, Gemini generó las siguientes preguntas: ¿qué posgrados ofrece la unaj?, ¿cómo inscribirse a un posgrado en la unaj?, ¿requisitos de admisión para posgrado unaj?, ¿cuál es el costo de un posgrado en la unaj?, ¿cuándo inician las clases de posgrado en la unaj?, ¿dónde se cursan los posgrados en la unaj?.

En cada una de las páginas recuperadas se realizó la extracción de la información utilizando técnicas de scraping estático y dinámico. El scraping estático se realizó utilizando "xpaths" dinámicamente buscando los bloques . Dentro de estos bloques se extrae toda la información incluyendo nuevos enlaces a otras páginas. Cómo algunas páginas no tenían la característica estática, también se realizó un procedimiento de scraping dinámico utilizando Selenium. En este proceso también se utilizó xpaths en búsqueda de bloques y nuevos enlaces.

Finalizada toda la descarga de información, ésta se almacenó bajo el esquema SQuAD (Stanford Question Answering Dataset), formato estándar utilizado para entrenamiento y pruebas de rendimiento en modelos de NLP. Particularmente, se destaca su uso en modelos basados en BERT para tareas de preguntas y respuestas. Este trabajo utiliza un modelo reducido de la versión 2.0, el cual fue traducido al español.

Aumento del Conjunto de Datos. Al dataset de entrenamiento descargado se le aplicó la técnica de aumentación de datos, generando nuevas preguntas, pero similares a las originales. Para esto, se utilizan sinónimos en reemplazo de ciertas palabras. El aumento se realizó utilizando la librería "nlpaug" estableciendo un mínimo y un máximo de palabras a reemplazar. Se utilizó WordNet como fuente principal para la obtención de sinónimos [7]. Por cada frase original se intentó generar dos nuevas frases con sinónimos. La cantidad resultante no fue siempre la misma, y se eligió al azar entre ellas.

2.2 Entrenamiento del Modelo

El modelo que se utilizó para llevar a cabo el fine-tuning es una distribución de BERT-Base en español llamada dccuchile/bert-base-spanish-wwm-uncased, la cual fue entrenada con técnicas de enmascaramiento de palabras completas (Whole Word

Masking), sin diferenciar entre mayúsculas y minúsculas. Este modelo fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad de Chile con apoyo del Instituto Millennium para la Investigación Fundamental de Datos [8].

Si bien BERT tiene la capacidad de recibir hasta 512 token por oración, en este trabajo se utiliza una variante de 256 tokens. Esto se debe a que mientras más largas son las cadenas de entrada, mayor es el consumo de recursos y más lento el entrenamiento.

Se utilizó un tokenizador para BERT, que convierte las frases en "tokens" procesables por el modelo. Para esta tarea se utilizó la biblioteca "Transformers" de Hugging Face, que permite conectar con modelos pre-entrenados [9].

Búsqueda de Hiperparámetros. Si bien, algunos parámetros se fijan previamente, otros se buscaron dentro de un rango determinado de valores. Para esto se utiliza la biblioteca Optuna, creada para la optimización automática de hiperparámetros [10]. Así, se probó con 10 combinaciones distintas con los siguientes rangos para cada hiperparámetros:

- learning rate: Valores entre 0.00002 y 0.00004.
- num train epochs: Valores enteros entre 8 y 10.
- per device train batch size: Entre dos opciones, 16 o 32.
- weight decay: Valores continuos entre 0.18 y 0.22.
- adam epsilon: Valores entre 0.00000001 y 0.0000001.
- warmup steps: Valores enteros entre 100 y 200.
- lr scheduler type: Entre dos opciones, "cosine with restarts" o "polynomial".

El modelo utilizado para una evaluación exhaustiva fue el que obtuvo el menor *loss* durante el entrenamiento.

3 Resultados

El mejor modelo obtenido fue evaluado de tres maneras diferentes: usando la métrica "coincidencia exacta", un score de superposición semántico medido en el espacio latente y por último de manera manual y objetiva. La primera determina si la respuesta dada por el chatbot coincide exactamente con la esperada. Cómo muchas respuestas del chatbot incluyen enlaces a páginas informativas, y los textos de las respuestas pueden ser variadas, se decidió calcular esta métrica únicamente sobre los links presentes en las respuestas.

Dado que este desarrollo consiste en un chatbot de diálogo abierto, donde una misma pregunta puede tener muchas respuestas válidas, métricas como ROUGE o BLEU no fueron consideradas. La métrica de evaluación de similitud semántica utilizada consistió en comparar las representaciones vectoriales del espacio latente de las respuestas. De esta forma, se evalúa si los textos de la respuesta de referencia y la respuesta brindada por el chatbot coinciden en su sentido, aunque estén redactados de distintas formas. Para realizar esta evaluación se utilizó el modelo pre-entrenado de "sentence embeddings", "all-MiniLM-L6-v2" de la librería "sentence-transformers", el cual representa las frases como vectores en un espacio semántico, y cuyos vectores de embeddings pueden ser comparados mediante la métrica coseno.

Por último, se realizó una evaluación humana asistida. Dado que ni la coincidencia exacta de enlaces ni la similitud semántica alcanzan por sí solas a cubrir todos los matices del lenguaje y su intención, se decidió finalizar la evaluación con esta instancia. En esta etapa, se analizaron manualmente las respuestas generadas por el chatbot para determinar si eran útiles, comprensibles y adecuadas para el usuario final, aunque no coincidieran exactamente con la respuesta de referencia. Este proceso de validación permitió detectar falsos negativos y ajustar los criterios de evaluación automática. De las FAQs del sitio web de la UNAJ se tomaron 13 preguntas para evaluar la respuesta del chatbot. De las 13 preguntas, 9 resultaron positivas con coincidencia exacta; se obtuvo un promedio de 0.63 (DS 0.22) en la similitud semántica y 11 de ellas resultaron correctas al evaluarlas manualmente. La tabla 1 muestra ejemplos de algunas de las preguntas con sus respuestas, evaluaciones y scores obtenidos.

3.1 Evaluación de la Experiencia del Usuario

El prototipo del chatbot generado fue testeado con usuarios reales. El chatbot se alojó en un repositorio de Hugging Face (Space) para disponibilizarlo y poder interactuar con él. Se consiguieron 1500 interacciones, de las cuales se tomaron 1389 ya que se eliminaron aquellas donde la respuesta era un “si” o un “no”. De las interacciones filtradas solo el 21,5% no recibieron respuesta por parte del sistema, dado que el score calculado de la respuesta brindada estaba por debajo del umbral previamente establecido (0,30).

Del 78,5% de las interacciones restantes, la figura 1 muestra el top 20 de tags utilizados para formular las salidas del sistema junto con el cálculo del promedio de sus respectivos scores.

La interface inicial del chatbot incluyó en su inicio un listado de acceso rápido a las 11 preguntas frecuentes que pudo responder correctamente. Esto fue de gran ayuda para orientar las consultas, dado que casi la mitad de todas las interacciones que se respondieron (635) se hicieron mediante estas opciones. De las 754 preguntas restantes, el 60,3% tuvo un score superior a 0,3.

Algunas de los temas de interés que corresponden a las preguntas con score por debajo de 0,3 son: segundo cuatrimestre, libreta universitaria/libreta, finales/final, fechas, inscripción/inscripciones, materia. Estas palabras están relacionadas con la inscripción a carreras, inscripción a materias del segundo cuatrimestre e inscripción a exámenes finales. Dado que el web crawling se realizó a mediados de junio, la información necesaria para responder correctamente aún no se encontraba publicada en la web, haciendo imposible que se brinde una respuesta correcta.

La última evaluación realizada se hizo sobre las respuestas con score mayor a 0,3 y que no son parte de las consultas frecuentes, para determinar si las devoluciones realizadas por el chatbot son útiles para el usuario. Para esta tarea se utilizó a Gemini, la IA de Google, para que clasifique en “CORRECTA”, “INCORRECTA” y “DUDOSA” las salidas del chatbot usando el siguiente prompt: “*Sos un experto en evaluación de calidad de chatbots académicos. Estás analizando interacciones entre estudiantes y un chatbot diseñado para responder preguntas frecuentes en el contexto de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ). Tu tarea es clasificar la*

calidad de la respuesta del chatbot basándote en la pregunta del estudiante. Solo podés responder con una de las siguientes tres opciones: CORRECTA: la respuesta es adecuada, clara y útil para el estudiante; INCORRECTA: la respuesta es equivocada o confunde al estudiante; DUDOSA: la respuesta es ambigua, incompleta o no queda claro si responde bien la consulta".

Tabla 1. Algunos ejemplos de preguntas, sus respuestas esperadas, respuestas obtenidas, la coincidencia exacta en la respuesta (CE), su similitud semántica (SS) y la evaluación manual (EM) de 13 preguntas pertenecientes a las FAQs del sitio.

Pregunta	Respuesta esperada	Respuesta obtenida	CE	SS	EM
¿Qué carreras tiene la UNAJ?	Para conocer nuestras carreras ingresá en: https://www.unaj.edu.ar/carreras/	en el siguiente enlace: https://www.unaj.edu.ar/carreras/ encontrarás más detalles sobre carrera	Si	0,79	Si
¿Qué cursos de oficios tiene la UNAJ y cómo puedo inscribirme?	Para conocer los cursos de oficios, sus fechas y modo de inscripción o realizar consultas ingresá en: https://formacioncomunidad.unaj.edu.ar/oficios/	Podrás obtener más contenido sobre centro de formación en oficios siguiendo este vínculo: https://formacioncomunidad.unaj.edu.ar/oficios/	Si	0,85	Si
¿Cuándo comienza y termina el cuatrimestre?	Para conocer las fechas académicas del año en curso Siempre podés consultar el calendario académico, el cual está publicado en: https://www.unaj.edu.ar/calendario-academico/	Siguiendo este víinculo: https://investigacion.unaj.edu.ar/programa-de-pasantias/ podés encontrar más información sobre programa de pasantías	No	0,52	No
¿Qué hago si no puedo ingresar al SIU GUARANÍ?	Comunicate con el Departamento de Atención a Estudiantes de la UNAJ. Podés hacerlo personalmente, de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 14:30 a 18 h, o escribiendo a su Instagram: @depto.estudiantes.unaj	Podrás obtener más contenido sobre siu guaraní ingresando en este link: https://guarani.unaj.edu.ar/	No	0,43	Si




Fig. 1. Top 20 de tags utilizados para respuestas junto con sus scores promedios.

Según el criterio de Gemini, casi el 38% fueron correctas, mientras que el 31% se etiquetó como incorrecta. De las 173 respuestas clasificadas como correctas, 130 de ellas (75,1 %) obtuvieron un score superior al 0,8 de confianza. Mientras que 103 de las 142 respuestas incorrectas (72,5 %) están por debajo de ese mismo valor. Esto es un buen indicio para calibrar el valor del umbral en futuros ajustes, dado que por debajo del score 0,8 tiende a tener más respuestas incorrectas, mientras que si el score obtiene un valor mayor, las respuestas suelen ser más precisas.

De las respuestas clasificadas como dudosas (140) se realizó una revisión manual y pormenorizada. En efecto, 92 de las 140 (65,7%) fueron identificadas como correctas, dado que la información brindada realmente atendía a la consulta en gran parte de ella. Observando las respuestas dudosas con score superior a 0,8, encontramos que 83 de 103 son correctas (80,5%). También, se revisaron exhaustivamente las clasificadas cómo correctas e incorrectas para corroborar su efectividad. En este caso, solo 13 de las 143 (9,09%) determinadas como "INCORRECTAS" pueden considerarse mal clasificadas. Asimismo, de las categorizadas como "CORRECTAS" tan solo 8 de 174 (4,59%) fueron consideradas como errores de clasificación en la revisión manual.

En resumen, de las 1500 interacciones 1389 fueron preguntas evaluadas por el modelo, de las cuales 1090 fueron respondidas, mientras que las restantes no superaron el umbral del 0,3 establecido. De las preguntas con respuesta, 905 (83,02%) fueron respondidas correctamente (635 FAQs + 165 clasificadas correctas + 92 dudosas revisadas + 13 mal clasificadas). El resto, fueron clasificadas como incorrectas, dando un total de 185 (129 clasificadas incorrectas + 48 dudosas revisadas + 8 mal clasificadas).

4 Conclusiones y Trabajos a Futuro

En este trabajo se desarrolló un chatbot conversacional basado en BERT para la atención de consultas en la UNAJ. En una primera instancia se armó una base de datos con información relevante para el público de la universidad. En esta tarea de recopilación de datos se utilizaron técnicas de web crawling y web scraping, las

cuales se aplicaron sobre el sitio oficial de la institución. Luego, una vez concluida la etapa de descarga de información se armó un modelo basado en una distribución de BERT pre-entrenada. A partir de ella, se desarrolló un modelo funcional para la atención a consultas frecuentes. Por último, se evaluó el desempeño del modelo analizando su performance desde varias perspectivas. En la evaluación sobre la concordancia de las respuestas brindadas se identificó una alta correspondencia en la amplia mayoría de los casos. En efecto, el modelo logró responder correctamente el 84,61% de las preguntas frecuentes.

Por último, en la evaluación de la experiencia del usuario se tomaron en cuenta 1500 interacciones de miembros de la comunidad, de las cuales 1389 fueron respondidas por el chatbot. El 80 % de ellas logró superar el umbral establecido inicialmente del 0,3, de las cuales una proporción similar fue evaluada como correcta. Ciertamente, de estos aciertos casi el 60 % estuvo relacionado con las preguntas frecuentes. Esto sugiere que identificar las preguntas frecuentes resulta útil para complementar el chatbot y que puede ser mejorada incorporando otras posibles FAQs. Resulta importante destacar que la mayoría de respuestas incorrectas obtenían un score inferior al 0,8, mientras que las correctas hacían lo contrario. De esta forma, se considera que un ajuste oportuno para mejorar la efectividad del chatbot sería elevar el umbral de corte a este valor.

Como temas a mejorar hay que destacar la falta de información relevante y la abundancia de datos poco significativos en el propio sitio web. Muchas preguntas recurrentes e importantes para la comunidad no encuentran respuesta en la web oficial, mientras que hay una sobreabundancia de noticias y datos institucionales que son poco consultados. Otra de las posibles mejoras y futuras líneas de investigación es la de explorar la posibilidad de integrar el chatbot en sistemas de tiempo real, realimentándose continuamente cada vez que se modifique el sitio web.

Sobre los alcances del modelo entrenado pueden señalarse ciertos aspectos. En primer lugar, el modelo no guarda memoria del contexto, sino que responde pregunta a pregunta sin vincular una con otra. Solamente, guarda un registro de las preguntas usadas para no repetirlas en caso de repreguntas, para generar una interacción más natural. Incorporar la capacidad de aprendizaje y de seguimiento del contexto es una potencial mejora para futuras investigaciones. A su vez, se podría contemplar la posibilidad de experimentar con nuevos y más avanzados modelos de NLP, dado que se trata de un área sumamente dinámica que ofrece innovaciones continuas.

Referencias

1. Ramírez-Montoya, M.: Transformación digital e innovación educativa en Latinoamérica en el marco del COVID-19. Campus virtuales, vol. 9, no. 2, pp. 123–139 (2020)
2. García-Peñalvo, F., Corell, A.: La COVID-19: ¿enzima de la transformación digital de la docencia o reflejo de una crisis metodológica y competencial en la educación superior? Campus virtuales, vol. 9, no. 2, pp. 83–98 (2020)
3. García-Reina, L.: Asistente virtual de tipo ChatBot. Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Colombia (2018)

4. Auqui, J.: Chatbot del proceso de aprendizaje universitario: Una revisión sistemática, Revista de Investigación Científica y Tecnológica Alpha Centauri, vol. 2, no. 2, pp. 29–43 (2021)
5. Chang, M., Lee, K., Toutanova, K.: Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT): A sentiment analysis odyssey. https://arxiv.org/abs/2007.01127 (2020)
6. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. Kaiser, L., Polosukhin, I.: Attention Is All You Need. Available: https://arxiv.org/abs/1706.03762 (2017)
7. Princeton University. About WordNet, WordNet. https://wordnet.princeton.edu/ (2010)
8. Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J., Kang, H., Pérez, J.: Spanish pre-trained BERT model and evaluation data. PML4DC at ICLR (2023)
9. Wolf, T., Debut, L., Sanh, V., Chaumond, J., Delangue, C., Moi, A., Cistac, P., Rault, T., Louf, R., Funtowicz, M., Brew, J.: Transformers: State-of-the-art natural language processing, in Proceedings of the 2020 conference on empirical methods in natural language processing: system demonstrations, pp. 38–45 (2020)
10. Bergmann, D., Stryker, C.: Optuna. Available: https://www.ibm.com/es-es/topics/pytorch (2023)
11. Universidad de Cádiz. Luca, nuevo chatbot inteligente de la universidad de cádiz para asistencia al estudiante. Available: https://www.uca.es/noticia/luca-nuevo-chatbot-inteligente-de-la-universidad-de-cadiz-para-asistencia-al-estudiante/ (2023)
12. ffybuba.oficial. ¡tenemos chatbot en whatsapp! https://www.instagram.com/reel/DA5o5cqxNMp/, 2024, video en Instagram, consultado el 30 de julio de 2025.
13. Erazo Ayón, M. C. El chatbot para el soporte en la atención a estudiantes universitarios: Caso de estudio la carrera de computación de la ups. Trabajo de titulación, Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador. Repositorio institucional UPS. (2022)
14. Toledo Cambizaca, A. F. Desarrollo de un chatbot que ayude a responder a preguntas frecuentes referentes a becas en la universidad técnica particular de loja. Trabajo de titulación, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja, Ecuador, (2018).
15. Espinosa-Luna, H., Castillo-Oliva, J., Montañez-Díaz, B. A., Mendoza-De-los-Santos, A. Implementation of a chatbot based on artificial intelligence language model to respond to frequently asked questions from university students. Revista Científica de Sistemas e Informática, vol. 3, no. 2, p. e570, (2023).
16. Múnera Torres, M. T., Salazar Alvarez, L. M., Osorio Osorio, A. S. Estudio inicial de un chatbot para estudiantes de la modalidad virtual de la escuela interamericana de bibliotecología. Investigación bibliotecológica, vol. 36, no. 90, p. eib0905845201 (2022)
17. Casseres, G., Cuao, J., Londoño, M., Obredor, L., Orozco, S., Sánchez, P. Chatbot que facilita la información en la facultad de ingenierías de la universidad Simón Bolívar. Investigación y Desarrollo en TIC, vol. 9, no. 2, pp. 18–25 (2018)
18. UBA. Se incluirá el uso de chatbots educativos en el dictado de materias. UBA Noticias, Facultad de Ciencias Económicas. Available: https://www.uba.ar/ubanoticias/noticias/677 (2025)

Identificación Inteligente de Enfermedades Pulmonares en Audios Respiratorios

Tolaba, Norberto I.[1[0009−0006−9550−3410]], **Revollo Sarmiento, G. Noelia**[1,2[0000−0002−1532−5428]]

[1] Laboratorio de GeoTecnologías y Ciencias de las Imágenes, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy (LGCI-FI-UNJU).
[2] Instituto de Ecorregiones Andinas, Universidad Nacional de Jujuy (INECOA-CONICET).
ivn.tlb@gmail.com, giselarevollo@gmail.com

Resumen . Las enfermedades respiratorias pulmonares constituyen una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. El diagnóstico tradicional presenta limitaciones subjetivas, variabilidad entre médicos, inclusive pueden ser muy costosas. La sinergia de la Inteligencia Artificial (IA) con la medicina es una potencial herramienta para el desarrollo de sistemas de detección temprana, automáticos, no invasivos y eficientes que sirven de apoyo al diagnóstico médico. En este contexto, se exploraron dos modelos de IA para la identificación automática de enfermedades pulmonares a partir de sonidos respiratorios de pacientes. Se construyeron dos clasificadores aplicando los algoritmos de las redes CNN y BLSTM. Los resultados son prometedores, obteniendo una exactitud global de 80 % en el modelo CNN.

Keywords: Clasificación Automática, Procesamiento de señales, Inteligencia Artificial, Coeficientes cepstrales de Frecuencia Mel.

1. Introdución

Las enfermedades crónicas no transmisibles se destacan como la principal causa de muerte en el mundo, provocando aproximadamente 41 millones de muertes anuales [1]. Las enfermedades más frecuentes son: Asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y alergias respiratorias. La EPOC es la tercera enfermedad con más de 3 millones de decesos anuales [2]. El asma, afecta alrededor de 235 millones de personas en el mundo, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La neumonía, enfermedad respiratoria pulmonar no crónica, puede ser potencialmente mortal en infantes y ancianos. El diagnóstico de las enfermedades respiratorias inicia con la auscultación pulmonar, que consiste en interpretar los sonidos respiratorios mediante un estetoscopio. Sin embargo, este método es subjetivo; si bien existen otros métodos como la tomografía computarizada y el análisis de gases sanguíneos; no obstante, estos últimos son costosos. Ante estas dificultades, la sinergia de la medicina con la inteligencia artificial (IA) está modificando el estado del arte del

diagnóstico de las enfermedades pulmonares. Durante la pandemia de COVID-19 estas herramientas se potenciaron con el propósito de disponer de sistemas de detección temprana [3]. Investigaciones han respaldado empíricamente la eficacia de los modelos basados en IA para detectar enfermedades respiratorias [4]. Sin embargo, en Argentina, el desarrollo y aplicación de estas tecnologías es casi nulo, lo que plantea un escenario favorable para el avance de soluciones innovadoras fundamentadas en IA [5] [6]. En este contexto, es esencial investigar y desarrollar nuevos métodos de IA que permitan abordar la clasificación automática de enfermedades pulmonares a partir de sonidos respiratorios.

2. Materiales y Métodos

2.1. Datos

El dataset se formó con tres conjuntos de audios: a) Respiratory Sound Database (https://bhichallenge.med.auth.gr/). b) Annotated Lung Sounds Dataset (https://data.mendeley.com/datasets/jwyy9np4gv/3). c) Pulmonary Sound (https://data.mendeley.com/datasets/fr7zvy8j5s/1). Los datos fueron relevados por médicos, en grupos de distintas edades (21 a 90 años) y con distintas enfermedades pulmonares, además de sonidos respiratorios normales. Se consideraron solo las clases: Asma, EPOC, Neumonía y respiración Normal. El dataset inicial contó con 1247 registros (Asma: 109, EPOC: 858, Neumonía: 115, Normal: 165).

2.2. Preprocesamieto de los Datos

Los datos fueron preprocesados en cuatro etapas: **(1) Filtrado por calidad**: Se revisaron manualmente las grabaciones, eliminando aquellas con ruido excesivo o señal tenue. **(2) Segmentación**: Se aplicaron dos esquemas (sin solapamiento y con solapamiento del 25 %), dividiendo los audios en segmentos de 3 segundos, esto permite capturar un ciclo respiratorio pulmonar completo (inhalación y exhalación). **(3) Balanceo**: Se aplicó truncamiento para igualar el número de muestras por clase. Sin solapamiento se obtuvieron 1304 registros (326 por clase) y con un solapamiento del 25 % se generaron 1684 registros (421 por clase). **(4) Extracción de características MFCC**: Se aplicó la técnica Coeficientes cepstrales de Frecuencia Mel (MFCC) a los segmentos. Esto permitió extraer características del audio, generando una matriz de coeficientes que capturan la forma del espectro de potencia de la señal de sonido. Inicialmente, se separa la señal en pequeños tramos (frames). Luego, a cada frame se le computa la Transformada de Fourier discreta (TFD) y se obtiene la potencia espectral de la señal. Seguidamente, se aplica el filtro de la escala Mel al espectro y se suman las energías en cada uno de ellos. Se computa el logaritmo de todas las energías de cada frecuencia Mel y se aplica la transformada de coseno discreta a estos logaritmos. Este proceso se realizó con el paquete de python "Librosa" (https://librosa.org/doc/latest/index.html). **(5) Normalización**: Se normalizaron los coeficientes con una media cercana a cero y

una desviación estándar unitaria. Esto evita las diferencias de magnitud entre los datos, mejorando la estabilidad del gradiente y acelerando la convergencia del modelo durante el entrenamiento.


2.3. Modelos de Clasificación

Los datos obtenidos fueron divididos por el método Hold-Out: 70 % para entrenamiento, 15 % para validación y 15 % para prueba. Se implementaron dos modelos de red profunda: Convolucional (CNN) y Memoria de largo y corto plazo bidireccional (BLSTM). Para su elección, se consideró la complejidad de los datos, dado que son audios y no tienen información estructurada. En este tipo de datos, los métodos de aprendizaje supervisado dentro de machine learning, como Random Forest, Support Vector Machine, etc. no son adecuados si consideramos la escalabilidad de los mismos.


Las redes CNN son un tipo de red neuronal de propagación hacia adelante que aprende características mediante la optimización de filtros (o kernel). En el contexto de análisis de señales son eficaces en tareas de clasificación de sonidos y detección de eventos acústicos. Permiten identificar patrones complejos en espectrogramas y analizar coeficientes cepstrales, facilitando así el desarrollo de sistemas automáticos de análisis y clasificación en el dominio del audio [7]. Las redes BLSTM son especialmente adecuadas para tareas donde el orden y la dependencia temporal de los datos son fundamentales, como el análisis de señales de audio, series temporales, lenguaje natural. Tienen la capacidad para modelar secuencias considerando tanto el pasado como el futuro. BLSTM son útiles para identificar patrones temporales irregulares asociados a enfermedades pulmonares que pueden manifestarse en momentos específicos de la respiración, por ejemplo, sibilancias o estertores presentes únicamente durante la respiración [8]. La figura 1 muestra la arquitectura e hiperparámetros de ambos modelos.

2.4. Métricas de Evaluación

Las métricas de evaluación se computaron en función de la matriz de contingencia [9]. En donde, VP es el número de clases detectadas correctamente, FP es la cantidad de clases detectadas que no corresponden con las etiquetadas manualmente, y FN es la cantidad de enfermedades para cada clase que la red no ha detectado. VN es la situación que se da cuando se identifica una enfermedad en un paciente que está sano. En una métrica de calidad, tener en cuenta los VN genera un sesgo inadecuado. En este contexto, se evalúa la calidad en términos de obtener la mayor tasa de VN y simultáneamente disminuir FP y FN. Las métricas computadas son: **precisión** = VP / (VP + FP), mide la fiabilidad de la detección. **sensibilidad**, también denominada recall o tasa de verdaderos positivos, definida como VP / (VP + FN), determina el porcentaje de objetos existentes que fueron efectivamente detectados. AUC (Área Bajo la Curva), la cual se deriva de la curva Receiver Operating Characteristic (ROC) y cuantifica en un valor escalar el rendimiento global del modelo para distinguir entre clases.



(a) CNN



(b) BLSTM

Figura 1: Arquitectura e hiperparámetros. (a) Modelo CNN y (b) Modelo BLSTM.

Esta es una representación visual que muestra la relación entre la tasa de verdaderos positivos (TPR o sensibilidad) y la tasa de falsos positivos (FPR), FPR= FP / (FP + VN).


3. Resultados y Discusiones

La Tabla 1 muestra las métricas computadas para los modelos CNN y BLSTM. El modelo CNN obtuvo una precisión del 80 %, lo que indica que 8 de cada 10 muestras fueron clasificadas correctamente. La sensibilidad fue del 0.79, lo cual sugiere un buen equilibrio entre la capacidad del modelo para identificar correctamente las clases positivas y evitar falsos positivos. El AUC del modelo CNN es de 0.93, tiene una excelente capacidad de discriminación entre las distintas

enfermedades pulmonares (Figura 2a). Por otro lado, la red BLSTM tuvo una precisión y sensibilidad de 0.68 y un AUC de 0.89, lo que indica una aceptable capacidad para discriminar entre clases (Figura 2b). Si bien las métricas del modelo BLSTM no son tan buenas como las de la CNN, su desempeño sigue siendo competitivo, especialmente considerando su capacidad para capturar dependencias temporales en secuencias. El modelo que mejor se ajusta a la clasificación de enfermedades pulmonares es el CNN, teniendo en cuenta que los sonidos de las respiraciones de asma, EPOC o neumonía tienen características en común.

Tabla 1: Desempeño de los modelos de clasificación por clase

Clase	CNN			BLSTM		
	Precisión	Sensibilidad	AUC	Precisión	Sensibilidad	AUC
Asma	0.86	0.78	0.95	0.69	0.55	0.87
EPOC	0.82	0.93	0.98	0.76	0.85	0.93
Neumonía	0.80	0.79	0.93	0.71	0.58	0.87
Normal	0.73	0.67	0.87	0.56	0.75	0.88
Promedio	**0.80**	0.79	0.93	**0.68**	0.68	0.89



(a) CNN (b) BLSTM

Figura 2: Curvas ROC.(a) Modelo CNN y (b) Modelo BLSTM.

4. Conclusiones y Proyecciones Futuras

Este artículo constituye una primera etapa del estudio, en la cual se implementaron dos modelos de clasificación con redes profundas. El modelo de CNN tuvo una mejor performance en comparación con el modelo BLSTM y presentó una muy buena precisión para diferenciar el asma, EPOC y neumonía de la respiración normal. Los resultados obtenidos son muy alentadores y muestran que el modelo CNN está funcionando de manera óptima en el conjunto de prueba.

El rendimiento de los modelos podría mejorarse aumentando las muestras, es más, se podría implementar los modelos híbridos como CNN-LSTM y CNN-BLSTM, combinando lo mejor de dos mundos: extracción espacial y aprendizaje de dependencias temporales/dinámicas. El presente trabajo propone una alternativa diagnóstica prometedora, pudiendo complementar las prácticas clínicas tradicionales, siendo de bajo costo, objetiva, no invasiva, replicable y potencialmente escalable. Inclusive, se puede implementar en plataformas accesibles como aplicaciones móviles o interfaces web, facilitando su uso en contextos urbanos y rurales.

Referencias

1. Cáceres, C., Lora, A.J., Villabona, J., Catalina, M., Camachoi, P.A.: Cumplimiento del tratamiento farmacológico en enfermedades crónicas no transmisibles en la población colombiana: revisión sistemática y metaanálisis. Biomédica 43, (2023)
2. Dreyse, J.: Manejo de la EPOC en la era moderna. Revista Médica Clínica Las Condes 35, 209–220 (2024)
3. Islam, R., Raheem, E.A., Tarique, M.: A study of using cough sounds and deep neural networks for the early detection of Covid-19. Biomedical Engineering Advances 3, (2022)
4. Zhang, P., Swaminathan, A., Uddin, A. A.: Pulmonary disease detection and classification in patient respiratory audio files using long short-term memory neural networks. Frontiers in Medicine 10, 2296—858X (2023)
5. Dorr, F., Chaves, H., Serra, M.M., Ramirez, A., Costa, M.E., Seia, J., Cejas, C., Castro, M., Eyheremendy, E., Fernández, D., Slezak, Farez, M. : COVID-19 pneumonia accurately detected on chest radiographs with artificial intelligence. Intelligence-based Medicine 3-4, (2020)
6. López, J. I., García, M. F., Sánchez, P. R., Martínez, L. A., Rodríguez, C. E.: Diagnóstico automatizado de auscultación pulmonar pediátrica usando redes neuronales profundas. Ecosistemas y Sistemas 19, 1-17 (2024)
7. Gairola, S., Toma, F., Kwatra, N., Jain, M.: RespireNet: A Deep Neural Network for Accurately Detecting Abnormal Lung Sounds in Limited Data Setting. arXiv,(2020)
8. Mahadevan, N., Krishna Veni, A., R, M., M, V., K, M., Reddy K, T.K. : Respiratory Disease Classification using Lung Sounds with Cnn-Lstm. Power System Technology 48, (2024)
9. Balseca, C. L. I., Proaño, A. M. P., Reyes, P. J. C., Reinoso, Á. P. M.: Eficiencia de modelos de predicción de COVID-19 usando curvas ROC y matriz de confusión. Dominio de las Ciencias 8, 1442–1460, (2022)

Teleoperación asistida de cuadricópteros mediante aprendizaje por refuerzo profundo

Ana Laura Diedrichs[1], Gerardo Puga[2], Olmer Garcia[2], y Michel Hidalgo[2]

[1] Grupo GridTICs, Facultad Regional Mendoza,
Universidad Tecnológica Nacional,
Rodriguez 273, Mendoza, Argentina
ana.diedrichs@docentes.frm.utn.edu.ar
[2] Ekumen, Buenos Aires, Argentina.
{glpuga,olmerg,michel}@ekumenlabs.com
https://ekumenlabs.com/

Resumen Este documento corresponde al trabajo final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial (CEIA FIUBA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, concluido en mayo de 2025. El proyecto, de investigación y desarrollo, fue propuesto por la empresa Ekumen en el marco del programa de vinculación con empresas de la CEIA FIUBA, bajo la dirección del Mg. Ing. Gerardo Puga. El objetivo fue desarrollar una arquitectura de control compartido basada en aprendizaje por refuerzo profundo, diseñada para el vuelo de cuadricópteros en espacios interiores reducidos durante inspecciones de mantenimiento de estructuras edilicias. Este sistema integra las acciones de un operador humano con las de un agente copiloto entrenado para evitar colisiones y mantener la estabilidad del vuelo. Se implementó y evaluó el desempeño de diferentes agentes en un entorno de simulación robótica (Webots), utilizando aprendizaje por imitación. Los resultados obtenidos demuestran una mejora significativa en el desempeño de pilotos humanos simulados, entrenados con aprendizaje por imitación, gracias al copiloto.

Palabras clave: teleoperación, cuadricópteros, aprendizaje por refuerzo profundo, autonomía compartida, simulación robótica, interacción humano-robot.

1. Introducción

Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs), y en particular los cuadricópteros, son herramientas clave para la inspección de infraestructuras. Sin embargo, su operación en interiores presenta desafíos únicos: espacios reducidos que alteran la aerodinámica y la presencia de obstáculos que aumentan el riesgo de colisión, especialmente con la visión limitada de una cámara monocular. Para un piloto humano, mantener el control preciso en estas condiciones es una tarea de alta carga cognitiva. Este problema puede abordarse desde el paradigma de la autonomía compartida (control colaborativo o autonomía ajustable)[5] donde se combinan la capacidad de decisión de alto nivel del humano con la precisión y

rapidez de ejecución de un robot. Se propone un sistema copiloto que asiste al operador humano. Este copiloto, entrenado mediante aprendizaje por refuerzo profundo (ARP), interviene para garantizar la seguridad, corrigiendo acciones que podrían llevar a una colisión, sin quitarle la intención de control al piloto. Un requisito para este trabajo fue basarse en determinados trabajos [6,7], que utilizan ARP no basado en modelos para aprender políticas de control directamente desde la interacción, sin necesidad de un modelo explícito del entorno o del usuario. El objetivo del trabajo final para la CEIA [3] fue prototipar un sistema de este tipo, evaluarlo en simulación y sentar las bases para su futura integración en un cuadricóptero real como el Crazyflie [1].

2. Diseño de sistema de teleoperación asistida

El sistema se diseñó en dos etapas principales: entrenamiento en simulación y despliegue en producción. El desarrollo del trabajo final se centra en la etapa de entrenamiento, proporcionando un prototipo robusto y validado.

2.1. Arquitectura de software

Se utilizó un entorno de simulación basado en Webots [8], un simulador de robótica de código abierto que incluye un modelo del cuadricóptero Crazyflie 2.1 con sus sensores de distancia. Para la implementación de los algoritmos de ARP, se utilizó la biblioteca Stable-Baselines3 [4], que se integra con el entorno de simulación a través de una interfaz compatible con Gymnasium. El núcleo de nuestra implementación es la clase `DroneRobotSupervisor`, que hereda de las clases de Webots y Gymnasium (ver Fig. 1), creando un entorno de ARP donde el agente (el cuadricóptero) puede interactuar, recibir observaciones y obtener recompensas. Todo el código fuente está disponible en un repositorio de GitHub: `https://github.com/anadiedrichs/drone-deep-rl`.

Observaciones : El espacio de estados del agente son las observaciones de sus sensores en cada paso de tiempo. Incluye su posición relativa (x, y, z), velocidad (v_x, v_y), orientación (*roll*, *pitch*, *yaw*) y las lecturas de los sensores de distancia del Multi-Ranger Deck[2].

Acciones : Se definió un espacio de acciones discreto con 6 movimientos posibles: avanzar, retroceder, moverse a la izquierda, moverse a la derecha, rotar a la izquierda y rotar a la derecha.

Escenario de simulación Los experimentos se realizan en un escenario simulado que consiste en una habitación cuadrada de 2x2 metros. El dron despega desde el centro de la habitación y su objetivo es llegar a una de las esquinas.




Figura 1. Diagrama de clases de la integración de las bibliotecas para la configuración experimental. Se visualizan las clases con rol piloto (paquete *pilots*) y aquellas con el rol de copiloto (paquete *copilot*). La clase *CopilotCornerEnv* implementa el comportamiento del dron en el entorno simulado y además la lógica de toma de decisiones de un copiloto.

Función de recompensa . La función de recompensa otorga una recompensa alta (+10) por alcanzar el objetivo, aplica una penalización severa (-10) por caer o salir de los límites, penaliza la cercanía a obstáculos (Ecuación 1) y premia la cercanía al objetivo (Ecuación 2).

$$walls_proximity_penalization(x) = 50x - 10 \tag{1}$$

$$reward_distance_to_target(x) = \frac{1}{x} \tag{2}$$

2.2. Simulación de pilotos

Para evaluar el sistema de autonomía compartida, se requiere una política de pilotaje base que sirva como referencia. Si bien inicialmente se exploró ARP para obtener esta política, los resultados no fueron satisfactorios a pesar de la extensa experimentación. Por ello, se optó por un enfoque de aprendizaje por imitación.

- Piloto óptimo: Primero, se entrenó una política óptima (π^*) mediante la técnica de clonación de comportamiento. Este método consiste en entrenar un modelo de aprendizaje supervisado que aprende a mapear directamente las observaciones del entorno a las acciones expertas, imitando una trayectoria de referencia. Este enfoque resultó ser más directo y efectivo para obtener un piloto competente para navegar en el escenario y cumplir el objetivo.

- Pilotos subóptimos (simulados): A partir del piloto óptimo, se crearon dos tipos de pilotos humanos simulados para imitar errores comunes:
  - Piloto lento: simula un retardo en la reacción repitiendo la acción anterior con cierta probabilidad.
  - Piloto ruidoso: simula errores eligiendo una acción aleatoria un porcentaje del tiempo.

2.3. Autonomía compartida

Se propone una arquitectura de control compartido (Fig. 2) que integra:

- Órdenes del operador humano (a_h)
- Estado actual del UAV proporcionado por sensores (s)
- Retroalimentación del operador
- Formulación de una política (π) que determina las próximas acciones del UAV

El modelo utiliza estas entradas para actuar como función de control encargada de determinar la próxima acción que el UAV ejecutará. El copiloto asiste al piloto humano. Su lógica de decisión se basa en una función de calidad Q que mide la similitud entre la acción del piloto (a_h) y la acción óptima (a^*) sugerida por el modelo.

$$Q(a^*, a_h) = e^{-distancia(a^*, a_h)} \tag{3}$$

Un hiperparámetro $\alpha \in [0, 1]$ define el nivel de asistencia. Si $Q(a_h) < \alpha$, el copiloto interviene y ejecuta la acción óptima; de lo contrario, se permite la acción del piloto.

3. Experimentos y resultados

Se evaluó el desempeño de los pilotos (óptimo, lento, ruidoso) con y sin la asistencia del copiloto en el escenario. El desempeño se midió en términos de la recompensa acumulada promedio, la longitud promedio del episodio (número de pasos para completar la tarea) y la tasa de éxito en 100 episodios. Como referencia mínima para evaluar si los agentes entrenados desarrollaron políticas efectivas, se contrastó con un piloto línea base, un agente aleatorio.

Los resultados (detallados en el capítulo 4 de [3]) demuestran que, independientemente del tipo de piloto, el rendimiento del sistema alcanza su punto óptimo cuando el copiloto utiliza un valor de $\alpha = 1$. Este valor, al representar la máxima calidad esperada, asegura que solo se acepten las acciones óptimas, lo que resulta en la máxima recompensa promedio y una tasa de éxito del 100 %. Además, se observó que a medida que los pilotos lentos (o ruidosos) son más lentos (o más propensos al azar), su desempeño individual empeora. El piloto ruidoso sin asistencia colisionaba en casi todos los intentos. El piloto lento a menudo quedaba atascado o tardaba un tiempo excesivo. No obstante, gracias a la asistencia del copiloto, mejora significativamente el rendimiento de estos pilotos.




Figura 2. Diagrama del funcionamiento de la autonomía compartida mediante ARP. La salida del módulo copiloto es la acción a^* elegida para que ejecute el controlador de vuelo (PID) para configurar los motores.

4. Conclusiones

Se desarrolló un prototipo de teleoperación asistida para cuadricópteros, validado en simulación, que mejora la seguridad y eficiencia de la navegación interior con un copiloto de IA. Para trabajos futuros, y con el fin de aumentar el impacto de esta investigación, la línea prioritaria será la validación del sistema fuera del entorno simulado. Esto incluirá:

- Transición a un espacio de acciones continuo: evolucionar el sistema de control para permitir una mayor fluidez, precisión y realismo en el escenario simulado.
- Estudios con usuarios humanos: diseñar y ejecutar experimentos con pilotos humanos para cuantificar la mejora en la carga cognitiva, la precisión de la teleoperación y la aceptación del sistema de asistencia.
- Integración en hardware real: implementar el sistema en una plataforma física de cuadricóptero para evaluar su rendimiento y robustez ante las dinámicas del mundo real.

Referencias

1. Bitcraze: Crazyflie 2.1 datasheet, `\url{https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/crazyflie\_2\_1/crazyflie\_2\_1-datasheet.pdf}`, open source flying development platform.
2. Bitcraze: Multiranger deck for crazyflie 2.x datasheet, `\url{https://www.bitcraze.io/documentation/hardware/multi_ranger_deck/multi_ranger_deck-datasheet.pdf}`, open source flying development platform.

3. Diedrichs, A.L.: Teleoperación asistida de cuadricópteros mediante aprendizaje por refuerzo profundo (Aug 2025), https://doi.org/10.5281/zenodo.16914761
4. Raffin, A., Hill, A., Gleave, A., Kanervisto, A., Ernestus, M., Dormann, N.: Stable-baselines3: Reliable reinforcement learning implementations. Journal of Machine Learning Research 22(268), 1–8 (2021), http://jmlr.org/papers/v22/20-1364.html
5. Raj, R., Kos, A.: Study of human–robot interactions for assistive robots using machine learning and sensor fusion technologies. Electronics 13(16) (2024), https://www.mdpi.com/2079-9292/13/16/3285
6. Reddy, S., Dragan, A.D., Levine, S.: Shared autonomy via deep reinforcement learning. arXiv preprint arXiv:1802.01744 (2018)
7. Schaff, C., Walter, M.R.: Residual policy learning for shared autonomy. arXiv preprint arXiv:2004.05097 (2020)
8. Webots: http://www.cyberbotics.com, http://www.cyberbotics.com, open-source Mobile Robot Simulation Software

Una Arquitectura para Gemelos Digitales de Tráfico basada en Aprendizaje por Refuerzo Federado Multiagente

Franco Vinciguerra[1], Armando De Giusti[2], Marcelo Errecalde[3] y Miguel Méndez-Garabetti[1,4,5]

[1] Departamento de Sistemas, Universidad CAECE, Mar del Plata, Argentina
[2] Instituto de Investigacion en Informática, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata, Argentina
[3] Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Inteligencia Computacional, Universidad Nacional de San Luis, Argentina
[4] Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
[5] Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
{fvinciguerra, mmendezgarabetti}@ucaecemdp.edu.ar,
degiusti@lidi.info.unlp.edu.ar, merrecakde@unsl.edu.ar

Resumen La congestión del tráfico en centros urbanos es un problema persistente que los sistemas de control tradicionales abordan con dificultad debido a la alta incertidumbre y dinámica del entorno. Este trabajo presenta una novedosa arquitectura que integra sinérgicamente un Gemelo Digital (GD), Sistemas Multiagente (MAS) y Aprendizaje por Refuerzo Federado (MARL-FL) para crear un sistema de control de tráfico adaptativo. El objetivo es reducir la incertidumbre del modelo mediante la recolección de datos distribuidos y privados desde los ciudadanos, utilizando el conocimiento agregado para entrenar agentes de control inteligentes. Se propone un marco de cuatro capas (Ciudadana, Federada, de Control y de Simulación) y se describe su aplicación al caso de estudio de la ciudad de Mar del Plata, Argentina, sentando las bases para una gestión del tráfico más eficiente y respetuosa de la privacidad.

Keywords: Gemelo Digital · Aprendizaje Federado · Control de tráfico · Sistemas multiagente · Reducción de incertidumbre · SUMO.

1. Introducción

El crecimiento de la congestión vehicular en las ciudades genera impactos negativos significativos, incluyendo pérdidas económicas, aumento de la contaminación y estrés en los ciudadanos. Las soluciones convencionales, como la optimización estática de semáforos, son insuficientes para gestionar la naturaleza dinámica y estocástica del tráfico moderno. La incertidumbre, originada por eventos no planificados y patrones de movilidad cambiantes, representa el mayor desafío para los sistemas de control de tráfico inteligente (ITS) [1]. En los últimos

años, han surgido tecnologías prometedoras. Los Gemelos Digitales (GD), apoyados por simuladores como SUMO [2], permiten modelar y analizar sistemas complejos. El Aprendizaje por Refuerzo Profundo Multiagente (MARL) ofrece un paradigma para el control adaptativo y distribuido, especialmente en redes vehiculares [1]. Por otro lado, el Aprendizaje Federado (FL) ha revolucionado el entrenamiento de modelos de IA al permitir el aprendizaje colaborativo sin centralizar los datos, garantizando así la privacidad del usuario [3].

Sin embargo, estas tecnologías a menudo se aplican de forma aislada. La principal contribución de este trabajo es el diseño de una arquitectura novedosa que integra de manera sinérgica estas tres áreas. Proponemos un marco conceptual donde un Gemelo Digital del tráfico se calibra y mejora continuamente a través de datos recolectados mediante Aprendizaje Federado. Este conocimiento agregado se utiliza para entrenar agentes de control (MARL), permitiéndoles tomar decisiones más robustas y eficientes para reducir la congestión. Este artículo detalla la arquitectura propuesta, describe la metodología de implementación para el caso de estudio de Mar del Plata y discute los resultados esperados y el trabajo futuro. El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 2, se detalla la arquitectura de cuatro capas propuesta para el sistema. A continuación, la Sección 3 describe la metodología de implementación y el caso de estudio de la ciudad de Mar del Plata. Finalmente, la Sección 4 presenta las conclusiones del trabajo y las líneas de investigación futuras.

2. Arquitectura del Sistema Propuesto

El sistema se concibe como una arquitectura modular de cuatro capas interconectadas, como se ilustra en la Fig. 1. El diseño busca crear un ciclo virtuoso donde los datos ciudadanos mejoran el Gemelo Digital, y el Gemelo Digital permite un control más inteligente que, a su vez, mejora las condiciones del tráfico.

- Capa Ciudadana (Cliente FL): Compuesta por una aplicación móvil instalada en los dispositivos de los ciudadanos voluntarios. Esta app recolecta datos de movilidad (tiempos de viaje, rutas, velocidades) de forma pasiva. En lugar de enviar estos datos brutos, la app entrena un modelo de aprendizaje local y envía únicamente las actualizaciones de los parámetros al servidor, preservando la privacidad.
- Capa Federada (Servidor FL): Es el núcleo del aprendizaje distribuido. Este servidor orquesta el proceso: recibe las actualizaciones de los modelos de todos los clientes y las agrega mediante un algoritmo como Federated Averaging (FedAvg) [3] o variantes más específicas como las propuestas en trabajos similares [4], para construir un modelo global mejorado. Finalmente, distribuye este nuevo modelo a los clientes para la siguiente ronda de entrenamiento.
- Capa de Control (Agentes MARL): Esta capa contiene los agentes inteligentes (ej. controladores de semáforos) cuyo objetivo es optimizar el flujo vehicular. Estos agentes utilizan el modelo global proporcionado por la Capa Federada como base para su política de decisión. Mediante técnicas de




Figura 1. Diagrama de la arquitectura propuesta, mostrando el flujo de información entre las cuatro capas principales del sistema y el ciclo de mejora continua. Las líneas punteadas representan el flujo de datos/parámetros, mientras que las líneas sólidas indican el flujo de control y retroalimentación.

MARL, los agentes aprenden a coordinarse y a tomar acciones (ej. cambiar fases de semáforos) dentro del entorno simulado para minimizar la congestión.

- Capa de Simulación (Gemelo Digital): Se implementa utilizando el simulador de tráfico microscópico SUMO [2]. Representa la infraestructura vial de Mar del Plata. Su realismo y precisión son mejorados continuamente gracias a la calibración con los datos derivados del modelo federado, reduciendo así la incertidumbre. La interacción con los agentes externos se realiza a través de APIs como TraCI [5].

3. Metodología y Caso de Estudio

Para validar la arquitectura propuesta, se utilizará como caso de estudio la ciudad de Mar del Plata. Esta ciudad presenta un desafío interesante debido a la drástica variación estacional de su población y, por ende, de su carga vehicular, especialmente durante el verano. La metodología se estructura en las siguientes fases. En esta primera etapa, actualmente en curso, consiste en la identificación de las intersecciones y corredores viales más críticos de la ciudad. A partir de esta selección, se construirá el modelo base de la red vial en SUMO [6], utilizando datos de OpenStreetMap y configurando parámetros iniciales. A continuación, se desarrollará un prototipo de la aplicación móvil cliente y se implementará el servidor de aprendizaje federado, siguiendo los principios de diseño de sistemas federados a gran escala [7]. Y finalmente se conectarán todas las capas utilizando

APIs y marcos de integración que conectan sistemas MAS con SUMO [5,8]. Se realizarán experimentos para entrenar a los agentes y se evaluará el rendimiento del sistema mediante métricas clave (tiempo de viaje, demoras, etc.).

4. Conclusiones

Este artículo ha presentado una arquitectura novedosa para el desarrollo de sistemas de control de tráfico inteligentes, adaptativos y respetuosos de la privacidad. La integración sinérgica de Gemelos Digitales, Aprendizaje por Refuerzo Multiagente y Aprendizaje Federado constituye un enfoque prometedor para abordar el problema de la incertidumbre en la modelización del tráfico urbano. La capacidad de nutrir un Gemelo Digital con datos descentralizados y en tiempo real puede mejorar drásticamente la efectividad de las estrategias de control.

Este es un trabajo en desarrollo. Los pasos futuros se centrarán en la implementación y validación de la arquitectura descrita. Se llevará a cabo la construcción del Gemelo Digital de Mar del Plata y el desarrollo de los prototipos de software. Finalmente, se realizarán simulaciones exhaustivas para cuantificar la mejora en la gestión del tráfico y demostrar la viabilidad del enfoque propuesto como una herramienta valiosa para la planificación urbana.

Referencias

1. P. Hernandez-Leal, B. Kartal, and M. E. Taylor, "A survey on multi-agent reinforcement learning methods for vehicular networks," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, vol. 20, no. 10, pp. 3875–3885, 2019.
2. M. Behrisch, L. Bieker, J. Erdmann, and D. Krajzewicz, "Sumo–simulation of urban mobility: an overview," *Proceedings of SIMUL 2011, The Third International Conference on Advances in System Simulation*, pp. 63–68, 2011.
3. H. B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, and S. Hampson, "Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data," in *Artificial Intelligence and Statistics*, pp. 1273–1282, PMLR, 2017.
4. Y. Camacaro, M. A. Camargo, H. Salamanca, and H. Ordóñez, "Fldqn: Cooperative multi-agent federated reinforcement learning for solving travel time minimization problems in dynamic environments using sumo simulation," *Sensors*, vol. 25, no. 3, p. 911, 2023.
5. A. Wegener and et al., "Traci: An interface for coupling road traffic and network simulators," in *Proceedings of the 11th communications and networking simulation symposium*, pp. 155–163, 2008.
6. D. Krajzewicz, J. Erdmann, M. Behrisch, and L. Bieker, "Recent development and applications of sumo–simulation of urban mobility," *International Journal On Advances in Systems and Measurements*, vol. 5, no. 3&4, pp. 128–138, 2012.
7. K. Bonawitz and et al., "Towards federated learning at scale: System design," *SysML*, 2019.
8. R. J. Rossetti, R. Liu, S. Kraus, and P. Petta, "Towards an agent-based traffic and transportation simulation using sumo and jade," in *Proceedings of the International Workshop on Agents in Traffic and Transportation (ATT)*, pp. 3–10, 2010.

XXVI Workshop

Procesamiento Distribuido y Paralelo (WPDP)

Adaptación de un sistema distribuido para el manejo de robots heterogéneos orientados al mapeo de entornos

Octavio Pérez Balcedo [(1)], Santiago Medina [(1)], Diego Montezanti [(1,2)]

[1] Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI),
Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata – Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires

[2] Programa TICAPPS, Universidad Nacional. Arturo Jauretche

{operezbalcedo,smedina,dmontezanti}@lidi.info.unlp.edu.ar

Resumen. Los avances en IoT y robótica están impulsando el desarrollo de arquitecturas distribuidas que buscan superar las limitaciones de los sistemas embebidos. *Edge Robotics* surge como una solución para reducir la latencia y aumentar la resiliencia mediante procesamiento en el borde. Este trabajo presenta una extensión de una arquitectura previa para incorporar soporte para múltiples vehículos robot con hardware de procesamiento, tecnologías de medición y protocolos de comunicación heterogéneos. Se introdujeron modificaciones funcionales al nodo intermedio para manejar múltiples flujos de datos, identificar a los robots y almacenar sus mediciones de manera individualizada, de forma transparente para las aplicaciones de control y visualización. Además, se desarrollaron librerías para configurar, calibrar y controlar los dispositivos de medición y se implementó una interfaz web para graficar los datos recolectados y mostrar información del sistema en tiempo real. Las pruebas realizadas muestran la flexibilidad y robustez de la arquitectura para adaptarse a escenarios de operación diversos y generar mapeos bidimensionales confiables del entorno.

Palabras clave: Arquitectura Distribuida, *Edge Robotics*, Resiliencia, Vehículo Robot, LiDAR, Mapeo Bidimensional, Dispositivos Heterogéneos.

1 Introducción y objetivos

El desarrollo de la Internet de las Cosas (IoT) ha impulsado en los últimos años la interconexión de dispositivos sensores capaces de recolectar y transmitir información ambiental en tiempo real [1]. En paralelo, los sistemas de robótica han avanzado significativamente, aunque aún enfrentan limitaciones en cómputo, almacenamiento y autonomía [2]. Frente a este escenario, el paradigma conocido como *Cloud Robotics* propone delegar a la nube ciertas tareas de procesamiento intensivo sobre grandes cantidades de datos. Esto permite superar las restricciones del hardware embebido, pero introduce nuevos desafíos relacionados con latencia, congestión y fiabilidad, entre otros [3]. Como respuesta a estas problemáticas, *Edge Robotics* propone acercar el procesamiento a los bordes de la red, complementando a la nube para brindar flexibilidad y mejorar la eficiencia operativa [4] [5]. Como consecuencia de la exposición de estos sistemas, basados en robots, a entornos hostiles, redes inestables y

recursos energéticos limitados, la incorporación de resiliencia resulta esencial para garantizar la continuidad del servicio y facilitar la recuperación autónoma ante fallos, con el fin de preservar la confiabilidad y robustez frente a condiciones adversas o interrupciones en la infraestructura de comunicación [6] [7].

En este contexto, en un trabajo previo [8] se propuso una arquitectura distribuida para controlar las tareas de un vehículo robot, cuyo objetivo principal es el mapeo bidimensional del entorno en el que se desplaza, y que permite incorporar al sistema estrategias de resiliencia para soportar fallos de conexión. La arquitectura cuenta con un cliente, que solicita al robot la ejecución de determinados movimientos a través de un nodo intermedio (denominado Nodo *Edge*). Este Nodo *Edge* está encargado, además, de validar los movimientos realizados por el robot, y permite que el sistema pueda continuar con su operación (temporalmente) si se pierde la comunicación con el cliente. Finalmente, devuelve los valores recolectados por el robot a la aplicación encargada de generar el mapeo bidimensional.

El presente artículo extiende al anterior, enfrentando el desafío de adaptar la arquitectura propuesta para poder controlar múltiples robots con hardware de procesamiento heterogéneo (*Raspberry Pi* o ESP32) y con diferentes tecnologías de medición (sensores ultrasónicos o LiDAR), además de distintos requerimientos de comunicación. El despliegue realizado y los resultados obtenidos muestran que, con algunas modificaciones a la funcionalidad del Nodo *Edge*, la arquitectura distribuida y resiliente es flexible y capaz de adaptarse al manejo de diferentes dispositivos finales de manera transparente para el cliente y para la aplicación que genera el mapeo. Además, se desarrollaron librerías para la calibración y el manejo del sensor LiDAR. Las pruebas realizadas con ellas muestran la factibilidad de realizar el gráfico bidimensional del ambiente a partir de los valores obtenidos a través de este método de medición.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: la sección 2 describe la arquitectura del sistema, los flujos de datos entre los diferentes componentes y las funcionalidades de ambos robots. En la sección 3 se aborda el esquema de comunicaciones entre el cliente, el Nodo *Edge*, los robots y la aplicación de mapeo. Además, se comentan las librerías desarrolladas para el nuevo robot, el programa realizado para visualizar mediciones, y los resultados obtenidos. Por último, la sección 4 comenta las conclusiones y las posibles líneas de trabajo futuro.

2 Arquitectura distribuida para nodos heterogéneos

2.1 Arquitectura resiliente distribuida

La arquitectura implementada para este trabajo, basada en la presentada en [8], está constituida por un cliente (una PC), un nodo intermedio (que constituye la capa de *Edge Computing*) y dos vehículos robot con tecnologías heterogéneas, cuya función principal es la de moverse en un entorno, según los comandos emitidos por el cliente, y recolectar datos que permitan el mapeo bidimensional de dicho entorno.

La Figura 1 muestra esquemáticamente la arquitectura del sistema y los flujos de datos entre sus diversos componentes. La PC cliente envía al Nodo *Edge* paquetes con instrucciones codificadas como tareas (*tasks*) mediante solicitudes HTTP POST. Las órdenes incluyen movimientos básicos (ADELANTE, ATRÁS, IZQUIERDA,

DERECHA y PARAR), cada una con una ejecución definida: traslación por tiempo fijo, rotación de 90º o detención, según corresponda. Por otro lado, la aplicación de mapeo utiliza el método HTTP GET para solicitar al Nodo *Edge* los datos generados por los robots.

El Nodo *Edge*, implementado sobre una *Raspberry Pi* 3B, se encarga de recibir paquetes de comandos del cliente, fragmentarlos en instrucciones individuales, y verificar su validez antes de almacenarlos en una base de datos de series temporales con un identificador secuencial (*id_edge*) y un *flag* de ejecución (inicialmente en 0). Este procedimiento garantiza el correcto ordenamiento de los movimientos y permite la continuidad operativa ante pérdidas de conexión con el cliente, ya que el vehículo puede seguir operando mientras el Nodo *Edge* conserve instrucciones almacenadas. Cada instrucción se registra junto a su *timestamp* y luego se transmite al robot, que ejecuta la tarea y envía una respuesta con los movimientos realizados y los valores recolectados por sus sensores. Esta información es almacenada por el Nodo *Edge* en dos tablas, y se emplea con dos finalidades distintas. La primera de ellas es validar que el robot realizó los movimientos correctos y posteriormente modificar el *flag* de ejecución a 1, proporcionando resiliencia al sistema (el mecanismo de validación se encuentra detallado en [8]). Por otra parte, los valores de los sensores son consumidos por la aplicación web que genera el mapeo (denominada *frontend*). En el presente trabajo, la funcionalidad del Nodo *Edge* fue extendida para manejar vehículos robot con tecnologías y requerimientos de comunicación heterogéneos, de manera transparente para el cliente y el *frontend*.




Fig. 1: Arquitectura distribuida y flujos de datos

2.2 Vehículos robot heterogéneos

El vehículo robot existente (en adelante, robot *RPi*) consiste en una placa *Raspberry Pi* 3 (montada sobre una carcasa plástica) en conjunto con 4 motores DC de 3V, 3 baterías de litio de 3,7V, un dispositivo *step-down* para adaptar tensiones, y 2 sensores de

proximidad ultrasónicos HCSR04. Tiene cuatro ruedas y posee una movilidad similar a la de un automóvil, pudiendo desplazarse con sus 4 ruedas para adelante, para atrás, y rotando sobre su eje. El robot puede ejecutar los movimientos enviados por el Nodo *Edge*: cada instrucción de movimiento se ejecuta durante un tiempo configurable y, si no se reciben nuevos comandos en ese lapso, el vehículo se detiene como mecanismo de seguridad ante una posible desconexión. Además, el sistema realiza mediciones de distancia mediante sensores ubicados en el frente y dorso del vehículo, con un rango operativo de 2 a 450 cm. Estos datos se utilizan tanto para tareas de mapeo como para evitar colisiones, y se transmiten al Nodo *Edge* para su registro.

A este robot se le agregó, para este trabajo, un segundo vehículo que funciona como un nuevo nodo final de la arquitectura distribuida. Este nuevo robot (en adelante, robot *ESP32*) está basado en un chip ESP32-WROOM-32 [9] montado sobre una estructura plástica junto con los motores y sensores, y recubiertos por una carcasa impresa en 3D. El ESP32 consiste en un Dual-Core de 240MHz, 4MB de RAM, y un único puerto Micro-USB. El robot posee 2 motores DC de 3V para sus ruedas, y se alimenta de 2 baterías de litio de 3,7V, o de una fuente controlada de 5V. Además, incluye un *step-down* LM2596, un sensor INA219 para medir el consumo eléctrico y un *driver* L298 para controlar los motores. Por último, incorpora un microservomotor SG90 [10], un actuador analógico compacto de corriente continua controlado por modulación por ancho de pulso (PWM), que permite posicionamiento angular limitado mecánicamente (0°-180°). Sobre él se encuentra montado un sensor LiDAR VL53L0X [11], un dispositivo que emite pulsos láser para medir distancias con alta precisión mediante el cálculo del tiempo de vuelo del haz reflejado. Una imagen de este robot puede observarse en la Figura 2.

El *Robot ESP32* es capaz de responder a las mismas instrucciones que el *RPi* (es decir, moverse adelante o atrás, rotar a la izquierda o a la derecha sobre su propio eje, y frenar). De manera similar, frena automáticamente si no ha recibido una instrucción en los últimos 10 segundos, ya sea por pérdida de conexión con el nodo *Edge* o por ausencia de peticiones por parte del cliente; sin embargo (dentro de ese lapso de 10s), el *Robot ESP32* no realiza los movimientos por tiempo fijo, sino que continúa moviéndose de forma constante hasta que se reciba una nueva instrucción a diferencia del comportamiento definido para el *Robot RPi*.



Fig. 2: Vehículo Robot ESP32

3 Despliegue y pruebas realizadas

3.1 Esquema de comunicaciones

La Figura 3 muestra el esquema de comunicaciones de los diferentes componentes del sistema. El cliente y la aplicación de mapeo se comunican con el *Nodo Edge* mediante HTTP, tanto para enviar instrucciones como para visualizar datos de manera transparente e independiente a cuál es el robot con el cual se establece la comunicación desde el nodo intermedio. Los datos que la aplicación *frontend* puede solicitar al nodo *Edge*, para cualquiera de los dos robots pueden ser: valor del nivel de batería, último mensaje de estado del *ESP32* o *RPi*, últimas mediciones no leídas generadas por el robot, etc.

Sin embargo, la comunicación entre el *Nodo Edge* y los robots *RPi* y *ESP32* presenta desafíos respecto de la heterogeneidad, por lo que resulta necesario agregar funcionalidad al Nodo *Edge* para ser capaz de adaptarse a la diversidad de los requerimientos en las comunicaciones.

En el caso del robot original *RPi*, el Nodo *Edge* le envía los comandos segmentados por medio de HTTP (con el método POST), mientras que el robot responde por medio de tópicos MQTT, tanto para las validaciones de los mensajes recibidos como para los valores de las mediciones, batería y estado. En tanto, el robot *ESP32* fue diseñado e implementado para un proyecto previo, por lo que, al momento de integrarlo a la arquitectura distribuida, fue necesario tomar en cuenta las precondiciones impuestas. Si bien el robot *ESP32* devuelve al Nodo *Edge* los valores correspondientes para su almacenamiento en diferentes tablas de la misma base de datos, la principal diferencia consiste en que el robot está preparado para recibir instrucciones por MQTT y devolver valores por HTTP; es decir, de la manera opuesta al robot *RPi*. Por lo tanto, el Nodo *Edge* requiere de la implementación de las distintas formas de comunicación para poder soportar la variedad de vehículos robot.

Este esquema de comunicación permite enviar mensajes individuales a cada robot (transmisión *unicast*), o enviar la misma instrucción a ambos robots (*multicast*). Para ello se agregó un campo identificador (*robotId*), de forma que el Nodo *Edge* pueda diferenciar, tanto el robot al que están destinados los mensajes enviados por el cliente, como el robot que origina mediciones y mensajes de validación.




Fig. 3: Esquema de los protocolos de comunicaciones

3.2 Herramientas de software utilizadas

Esta sección se enfoca principalmente en el software que fue agregado para la etapa presente del proyecto: las modificaciones realizadas a las funcionalidades del Nodo *Edge,* el *firmware* del robot *ESP32*, las librerías para el manejo del servomotor y del LiDAR, y la aplicación de mapeo. Otros componentes, como el *firmware* del robot *RPi* o el mapeo basado en sensores ultrasónicos, se encuentran detallados en [8].

Para poder soportar el manejo de múltiples robots heterogéneos, el Nodo *Edge* debió incorporar, principalmente, las siguientes funcionalidades: agregado de nuevos flujos de comunicaciones, para ser capaz de enviar comandos por MQTT y recibir validaciones y datos por HTTP; implementación de una lógica de identificación de robots y actualización de las tablas de la base de datos para registrar la identificación de cada robot, con el objetivo de tener un almacenamiento individualizado de los datos recibidos; y agregar el registro de los datos provenientes del sensor LiDAR.

El *firmware* del robot, programado en C y desarrollado en *PlatformIO* ([12], un IDE de soluciones para software embebido) se estructura mediante librerías específicas que encapsulan las funciones principales del sistema. Se implementaron módulos para: control de motores DC y ejecución de comandos de movimiento; manejo de señales LED para indicar estados del sistema; configuración y utilización del sensor de consumo eléctrico INA219; gestión del bus I2C; manejo de comunicaciones HTTP y MQTT para las interacciones entre el robot y el Nodo *Edge*; y una librería principal encargada de la inicialización del sistema y la creación de tareas funcionales.

Para poder controlar el servomotor SG90, fue necesaria la implementación de una librería en C. Esta librería permite configurar, inicializar y calibrar el servomotor [13]. Para adecuarse a los requerimientos de medición del sistema, el servomotor se configuró para realizar un barrido de 0° a 180° (ida y vuelta), de forma permanente. En función de las pruebas realizadas, la velocidad angular se estableció en 9°/s, que resultó ser la más alta para la cual se obtuvieron mediciones fiables.

Como se mencionó anteriormente, encima del servomotor se encuentra montado un sensor de detección y medición por luz (LiDAR - *Light Detection and Ranging*) modelo VL53L0X. Este sensor es capaz de medir distancias en el rango que va entre los 50mm y los 1000mm, con una calidad superior a la obtenida por los sensores ultrasónicos utilizados en el robot *RPi*. El principio de medición se muestra en la Figura 4, mientras que la ecuación 1 muestra el cálculo a partir del cual se determina la distancia entre el sensor y el objetivo.




Fig. 4: Método de medición del sensor VL53L0X

$$Distancia\ medida = \frac{Tiempo\ de\ viaje\ del\ fotón}{2} \times Velocidad\ de\ la\ luz \quad (1)$$

Para el manejo de este sensor también se implementó una librería que permite realizar su configuración, control y calibración, además de un filtrado de datos con el objetivo de mejorar las mediciones [13]. Entre los parámetros de configuración se destaca el establecimiento del período de muestreo. En función de las pruebas realizadas, este valor se estableció en 500ms, que es el mínimo para el cual, en combinación con la velocidad angular del servomotor, se obtuvieron mediciones fiables y estables.

En tanto, se realizó un procedimiento para definir los parámetros de calibración que se utilizan en la librería. El mismo consistió en posicionar el robot a 500mm (aproximadamente la mitad del rango de medición) de una superficie reflectante (por ejemplo, una pared) y realizar una serie de mediciones de distancia. Luego, se promediaron los valores obtenidos, y se obtuvo el valor de la diferencia entre el valor promedio medido y el esperado (*offset*), el cual se aplica a las mediciones. Por último, el procedimiento de filtrado consta, inicialmente, del descarte de todas las mediciones que se encuentran fuera de rango (menores a 50mm y mayores a 1000mm); luego, para las son válidas, se realiza un promedio para reducir el ruido.

A partir de esto, la metodología de mapeo del entorno consiste en obtener una medición inicial y, a partir de ella, desplazarse de forma acorde a los movimientos indicados por el cliente. A medida que el robot realiza cada uno de esos movimientos, frena, realiza un barrido angular con el sensor (obteniendo nuevas mediciones), y luego continúa la ejecución. Debido a la ubicación del sensor y al grado de movimiento del eje de rotación del servo, actualmente el robot es capaz de detectar obstáculos que se encuentren en su mismo nivel del suelo, por lo que el mapeo, como se ha mencionado, es bidimensional.

3.3 Mapeo de entornos

Para graficar el mapa generado a partir de las mediciones obtenidas por el robot *ESP32*, se desarrolló *Cyclops* [13], una aplicación web en *Angular*, utilizando el lenguaje *TypeScript*. *Cyclops* se encarga de consultar al *Nodo Edge* (a través de las APIs implementadas) los mensajes de estado enviados por el robot *ESP32*, su nivel de batería y las últimas mediciones no leídas. Como se puede observar en la Figura 5, *Cyclops* tiene 3 componentes principales:

- Panel izquierdo: contiene una barra de tareas en la que se puede ver el nivel de batería actual; un botón para guardar una captura del mapa generado; un botón para pausar el servomotor y el sensor; y un botón para reiniciar el sistema en caso de error.
- Panel central: consiste en un monitor que muestra los mensajes de estado, utilizando un color según el tipo de mensaje; éstos son *Info*, *Warning* y *Error*.
- Panel derecho: contiene un mapa en el que se visualizan las mediciones obtenidas por el robot. En el centro del panel hay un triángulo que representa al robot. Alrededor de él se encuentran graficados 2 semicírculos, uno de los cuales

corresponde a una distancia de 500mm, mientras que el otro corresponde a 1000mm. En este panel se grafican los valores medidos en forma de puntos negros y líneas. Para obtener estos puntos, se requiere de una transformación previa, que consiste en convertir coordenadas polares (pares ángulo - distancia), provenientes del Nodo *Edge*, a coordenadas cartesianas (x,y).




Fig. 5: Pantalla de la aplicación de mapeo *Cyclops*

Dentro del conjunto de experimentos de medición realizados, la Figura 6 muestra, a modo de ejemplo, el resultado de uno de ellos. La Figura 6 (a) muestra el escenario en el que se llevó a cabo la prueba: para ella, se ubicó el robot frente al asiento de una silla con respaldo (recostada en el suelo), aproximadamente a unos 500mm del centro del asiento. El barrido del servomotor inicia donde comienza el respaldo (que corresponde a un ángulo de 0°) y finaliza en el extremo opuesto (que corresponde a 180°). En la Figura 6 (b) se observa la gráfica generada por *Cyclops* a partir de las mediciones obtenidas por el LiDAR. La zona marcada como “A” corresponde a los valores de distancia al respaldo, que están por debajo de los 500mm; la curva, de color verde, muestra que la distancia medida se va haciendo progresivamente mayor. La zona “B”, muestra la medición de una distancia casi constante (cercana a los 500mm), correspondiente al asiento, en posiciones angulares alrededor de los 90°. El color verde se mantiene, indicando que estos son valores reales medidos por el sensor. La zona “C” se corresponde al final de la silla, donde deja de medirse la distancia anterior; *Cyclops* une los tramos correspondientes a diferentes mediciones para no generar saltos en la gráfica, indicando esta situación mediante el color amarillo. Finalmente, el tramo “D” muestra un valor constante de 1000mm; al no haber ningún objeto, el sensor devuelve el valor límite de su rango de medición, indicando esta situación con el color rojo. Este experimento muestra la consistencia del sistema de medición para captar los obstáculos presentes en el entorno.




Fig. 6: (a) Escenario real de prueba - **(b)** Gráfica del mapa generado

4 Conclusiones y líneas futuras

Este trabajo describe una arquitectura distribuida y resiliente respecto de fallos de conexión, que es capaz de adaptarse para manejar diferentes vehículos robots, orientados al mapeo de entornos, de manera transparente a las aplicaciones de control de movimientos y de gráfico bidimensional de los datos obtenidos (*frontend*). Estos dispositivos presentan características de heterogeneidad respecto al hardware de procesamiento, los requerimientos de comunicación y los métodos de medición.

El artículo describe los agregados funcionales necesarios para ampliar las capacidades del nodo *Edge*, de modo de soportar distintos flujos de datos y protocolos de comunicación; y de incorporar mecanismos para identificar los robots, de manera de poder enviarles comandos, recibir validaciones y almacenar datos de medición de forma individualizada.

Por otra parte, la incorporación de un nuevo sistema de medición requirió del desarrollo de diversas herramientas de software, en concreto librerías para configurar, calibrar y controlar el servomotor y el sensor LiDAR. Gracias a su adecuada implementación, y al algoritmo de filtrado, es posible obtener resultados fiables para las mediciones dentro de las limitaciones de los rangos de validez.

Por último, se implementó una aplicación web de *frontend*, que fue de utilidad para graficar las distancias medidas por el robot *ESP32* con bajo retardo, además de ser capaz de proporcionar información relevante para el sistema (como el nivel de la batería del robot o los mensajes de estado del microcontrolador) mediante la consulta al nodo *Edge*. Todas estas características muestran la flexibilidad de la arquitectura distribuida para adaptarse a diferentes entornos, y la factibilidad de obtener un mapeo bidimensional del entorno a partir de los sistemas de medición implementados.

Como trabajos futuros, se planea ampliar el *frontend* para integrar los datos de medición de distintas fuentes, permitiendo la selección de los datos a visualizar entre los provenientes de los distintos robots existentes. Otro posible desafío consiste en combinar las mediciones obtenidas según diferentes principios para obtener un único mapa de mayor calidad y precisión. Finalmente, se propone implementar un sistema de información al usuario sobre los fallos ocurridos, de manera de tener un mayor control

sobre el comportamiento del sistema. Esta arquitectura puede aplicarse, por ejemplo, en equipos capaces de localizar obstáculos en lugares inaccesibles para el ser humano, como cuevas o espacios reducidos, para visualizarlos en un mapa; o utilizar Inteligencia Artificial para comandar los movimientos de los robots, desde el Nodo *Edge*, en base a las mediciones obtenidas por los sensores ubicados en ellos.

Referencias

1. Mohan, N., & Kangasharju, J. (2016, November). Edge-fog cloud: A distributed cloud for internet of things computations. In 2016 Cloudification of the Internet of Things (CIoT) (pp. 1-6). IEEE.
2. Costanzo, M., Boggia, M., Rodriguez, I. P., & De Giusti, A. E. (2019). Cloud/Edge Robotics: navegación autónoma de auto-robot y cuadricoptero. In XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, 14 al 18 de octubre de 2019).
3. Wang L.; Liu M.; Meng M.; Siegwart R. Towards Real-Time Multi-Sensor Information Retrieval in Cloud Robotic System. En: IEEE International Conference on Multisensor Fusion and Integration for Intelligent Systems (MFI) (2012).
4. Antevski K.; Groshev M.; Cominardi L.; Bernardos C.; Mourad A.; Gazda R. Enhancing Edge robotics through the use of context information. En: (2018).
5. Medina, S., Montezanti, D., Gómez D'Orazio, L., Garay, F., De Giusti, A., & Naiouf, M. (2023, June). Distributed Architectures Based on Edge Computing, Fog Computing and End Devices: A Conceptual Review Incorporating Resilience Aspects. In Conference on Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics (pp. 31-44). Cham: Springer Nature Switzerland.
6. Tong, Y., Tian, L., Lin, L., & Wang, Z. (2020). Fault Tolerance Mechanism Combining Static Backup and Dynamic Timing Monitoring for Cluster Heads. IEEE Access, 8, 43277-43288.
7. Medina, S., Montezanti, D. M., Gomez D'Orazio, L., Compagnucci, E., De Giusti, A. E., & Naiouf, M. (2022). Incorporating Resilience to Platforms based on Edge and Fog Computing. In X Jornadas de Cloud Computing, Big Data & Emerging Topics (La Plata, 2022).
8. Pérez Balcedo, O., Medina, S., & Montezanti, D. M. (2024). Estrategia para el control resiliente de vehículos robot utilizando Edge Computing para mapeo de entornos. In XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(La Plata, 7 al 11 de octubre de 2024).
9. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf, accedido el 2025/08/04.
10. https://www.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/1572383/ETC/SG90.html, accedido el 2025/08/04.
11. https://st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf, accedido el 2025/08/04.
12. PlatformIO, https://platformio.org/, accedido el 2025/08/03.
13. https://github.com/OctavioPB1/CACIC2025-Robots-Heterogeneos

Análisis comparativo de modelos de Inteligencia Artificial para el Procesamiento de Imágenes en Vehículos Robots

Leonel Guerrico [(1)], Santiago Medina [(1)], Diego Montezanti [(1,2)]

[1] Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI),
Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata – Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires

[2] Programa TICAPPS, Universidad Nacional Arturo Jauretche

lguerrico@alu.ing.unlp.edu.ar
{smedina,dmontezanti}@lidi.info.unlp.edu.ar

Resumen. En los últimos años, la visión por computadora ha experimentado una profunda transformación, debido a que los avances actuales de la inteligencia artificial permiten que modelos complejos se ejecuten sobre hardware de recursos limitados. Este artículo presenta la comparación de varios modelos pre-entrenados de estimación monocular de profundidad y segmentación semántica, los cuales fueron evaluados en una *Raspberry Pi* 3 y en una PC de referencia. El objetivo es identificar qué modelos ofrecen el mejor compromiso entre tiempo de cómputo y calidad de resultados, planteando su futura integración en un módulo de conducción autónoma. Los resultados muestran que *MonoDepth2* (estimación monocular) y *Fast SCNN-PyTorch* (segmentación semántica) son los modelos que logran una relación óptima entre el tiempo de ejecución y la calidad de resultados. Por otro lado, *FastDepth* mejora los tiempos respecto a *MonoDepth2* pero con calidad inferior, mientras que *SegFormer* presenta tiempos de inferencia más elevados, en conjunto con una calidad inferior en los resultados, respecto a *Fast SCNN-Pytorch*.

Palabras clave: IA, Estimación Monocular, Segmentación Semántica, Conducción autónoma, *Raspberry Pi*, *MonoDepth2*, *FastDepth*, *Fast SCNN-PyTorch*, *SegFormer*.

1 Introducción y objetivos

En la última década, los avances en inteligencia artificial (IA) [1] han transformado por completo el panorama de la visión por computadora, permitiendo que tareas, que antes estaban reservadas a servidores de alto rendimiento, puedan actualmente ejecutarse sobre hardware de capacidad computacional reducida. Algunos modelos ligeros de estimación de profundidad monocular [2] y segmentación semántica [3] han alcanzado niveles de precisión y eficiencia impensables años atrás, gracias a la optimización de las arquitecturas y a las técnicas de poda aplicadas a las redes neuronales. Estos importantes avances han posibilitado el desarrollo de aplicaciones embebidas con requerimientos de respuesta en tiempo real, abarcando desde plataformas aéreas no

tripuladas para tareas de inspección, hasta sistemas de vigilancia inteligente de alta eficiencia.

Paralelamente, el desarrollo de vehículos autónomos por parte de empresas como Tesla [4], Waymo [5] o NVIDIA [6], ha puesto de manifiesto el enorme potencial (así como los retos asociados) del procesamiento de imágenes en entornos dinámicos. Si bien habitualmente estos proyectos están basados en redes de sensores y unidades de cómputo dedicadas, comparten en esencia los mismos principios algorítmicos de los sistemas usuales de navegación autónoma, que apuntan a inferir la disposición del espacio y la identidad de los objetos que forman parte del ambiente. En este artículo, se busca trasladar esas ideas al ámbito de la robótica de laboratorio, con recursos mucho más limitados y modestos.

El trabajo se centra en la evaluación comparativa de cuatro modelos: *MonoDepth2* [7], *FastDepth* [8], *Fast-SCNN-PyTorch* [9] y *SegFormer* [10], midiendo sus tiempos de inferencia, analizando la variación de los mismo respecto a su valor medio, y el impacto térmico de sus ejecuciones, tanto en una plataforma basada en *Raspberry Pi* 3 (en adelante, RPi3) como en una PC de referencia. El principal objetivo consiste en identificar cuáles de estas IAs ofrecen el mejor compromiso entre rapidez de respuesta y calidad de resultado, de cara a su integración en un módulo de conducción autónoma ligero y eficiente. El artículo aporta una guía práctica que ayuda a escoger las redes neuronales más adecuadas para proyectos en el contexto de *Edge Robotics*[1], donde la agilidad y fiabilidad del procesamiento visual son críticas.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera: en la Sección 2 se describen brevemente los modelos seleccionados. En la sección 3 se explica el entorno experimental y la metodología diseñada para las pruebas. La sección 4 proporciona y analiza los resultados obtenidos, en tanto que la sección 5 concluye el trabajo y comenta posibles líneas futuras.

2 Modelos Seleccionados

El desarrollo de un módulo de conducción autónoma requiere disponer de información sobre el entorno, en particular la estimación de distancias e, idealmente, la clasificación de los objetos detectados. Para obtener esta información, se escogieron una serie de modelos basados en técnicas de estimación monocular (para medir las distancias a los objetos) y en técnicas de segmentación semántica (para determinar los tipos de objetos presentes). Se seleccionaron un total de cuatro modelos: dos de estimación monocular y dos de segmentación semántica. Uno de los principales motivos de su elección fue que los cuatro cuentan con implementaciones maduras y pre-entrenadas, lo que permite centrar el esfuerzo en la comparación empírica de sus tiempos de inferencia y la evaluación cualitativa de sus salidas, sin necesidad de incurrir en fases de entrenamiento o ajuste de pesos.

2.1 Modelos de Estimación monocular

[1] *Edge Robotics*: paradigma que traslada el procesamiento y almacenamiento a nodos cercanos al origen de los datos, reduciendo latencia y dependencia de la nube.

- *MonoDepth2*: es una red auto-supervisada entrenada en el *benchmark* KITTI [11] para escenarios urbanos. Durante el entrenamiento combina dos pérdidas -monocular ("mono") y estéreo ("stereo")- y ofrece una variante que integra ambas ("mono+stereo"), permitiendo ajustar velocidad frente a solidez en zonas ocluidas. Internamente, maneja estas variantes según la resolución (p. ej., mono_640×192 vs. mono_1024×320). Implementada en *PyTorch* y capaz de ejecutarse sin GPU, resulta idónea para validar calidad y consistencia en dispositivos de recursos limitados.

- *FastDepth*: prioriza la velocidad en hardware modesto. La implementación de Hagaik92 [12] está entrenada sobre NYU Depth V2 [13] (interiores domésticos y de laboratorio) y ofrece seis versiones -MobilenetV2, L1, L1GN, RMSLEGN y sus variantes V2- que equilibran rapidez y precisión de bordes. Su compatibilidad con *PyTorch* y soporte para *TensorRT* facilitan su despliegue en sistemas embebidos.

2.2 Modelos de Segmentación Semántica

- *Fast SCNN-PyTorch*: es un modelo ligero entrenado en el *dataset* urbano *Cityscapes* [14] y optimizado para velocidad en hardware limitado. Gracias a un *downsampling* inicial eficiente y dos ramas paralelas de "contexto" y "detalle", supera los 100 fps en resoluciones medias, lo que garantiza segmentaciones rápidas y estables en exteriores. Su versión en *PyTorch* facilita su uso en prototipos y entornos experimentales.

- *SegFormer*: es una arquitectura de NVIDIA pre-entrenada en *Cityscapes* y ADE20K [15], lo que le otorga gran generalización en interiores y exteriores. Emplea un *backbone* MiT (*Mix Transformer* [16]) que extrae características multiescala jerárquicamente, y un *decoder* ligero basado únicamente en capas MLP[2], eliminando pasos intermedios complejos. Aunque más costosa en inferencia que las CNN[3] tradicionales, su diseño equilibra precisión y eficiencia para una segmentación robusta en diversos contextos.

[2] MLP (*Multilayer Perceptron*): red neuronal *feed-forward* compuesta por varias capas densas de neuronas, donde cada capa se conecta totalmente a la siguiente.

[3] CNN (*Convolutional Neural Network*): arquitectura de red neuronal que utiliza capas de convolución para extraer automáticamente características espaciales jerárquicas de imágenes.

3 Despliegue y Pruebas realizadas

3.1 Entorno experimental

Todas las pruebas comparativas del trabajo se realizaron sobre dos plataformas, que son representativas de posibles escenarios de despliegue:

- **Estación de referencia (PC)**: equipada con Intel Core i7-9700K [17] a 3,6 GHz, 16 GB de RAM DDR4@3600 MHz, Ubuntu 24 LTS. Todos los cálculos se realizaron únicamente en CPU, mientras que la GPU fue deshabilitada para los experimentos. Estas pruebas se utilizan como referencia y punto de partida para análisis posteriores.

- **Nodo embebido (Robot / *Raspberry Pi* 3 Model B V1.2 [18])**: dispositivo con Broadcom BCM2837 Quad-Core a 1,2 GHz, 1 GB de RAM LPDDR2, microSD como sistema de archivos y Raspbian (sólo consola), ejecutando únicamente los servicios esenciales para liberar la CPU de procesos adicionales.

En ambas plataformas se emplearon entornos Conda [19] (*MiniForge* en la RPi3, Miniconda en la PC) para aislar las dependencias de cada modelo y evitar interferencias. Los 4 modelos se ejecutaron con sus implementaciones *"out of the box"* en *PyTorch*, es decir, como vienen por defecto, sin ajustes de arquitectura ni reentrenamiento.

3.2 Metodología de Prueba

Para cada modelo se siguió el mismo procedimiento automatizado mediante un *script* de *benchmarking*:

- Entrada única: en todos los casos, se utilizó la misma imagen de prueba en *Full HD* como base (1080×720). Antes de cada inferencia, el *script* redimensiona la imagen a la resolución requerida -640×192 (baja) o 1024×320 (alta)- para cumplir con la restricción de la mayoría de los modelos, que operan en dimensiones múltiplos de 32, y así normalizar el tamaño de entrada y garantizar una comparación homogénea de los tiempos de inferencia.
- Medición de tiempo *y Warm-up* [20]: para cada experimento, se ejecutan 2 iteraciones de calentamiento (*warm-up*) para cargar la variante a memoria y estabilizar cachés, y posteriormente se realizan 30 iteraciones. En cada iteración se registra el tiempo de inferencia, utilizando *perf_counter*[4] y la temperatura en la RPi3 (usando *vcgencmd*[5]). Además, se anularon las impresiones en pantalla, de modo que no afecten las medidas de tiempo.

[4] *perf_counter*: función de Python que proporciona un contador de alta resolución en segundos, ideal para medir intervalos de tiempo con máxima precisión.

[5] *vcgencmd measure_temp*: es la utilidad nativa de *Raspberry Pi* para consultar la temperatura de la CPU vía SoC.

- Almacenamiento de resultados: los valores de duración de cada iteración y la temperatura antes y después de cada una se vuelcan a un archivo CSV; además, se incluyen los valores promedio que se calculan a partir de éstos.

Este protocolo garantiza que las comparaciones que toman en cuenta las distintas variantes, resoluciones y plataformas, reflejen únicamente el rendimiento y la estabilidad de los modelos.

4 Resultados obtenidos

4.1 Medidas de tiempo

En esta sección se presentan los resultados de inferencia para cada modelo, desglosados por plataforma (PC y RPi3) y resolución (640×192 y 1024×320). Para facilitar la comparación, cada subsección incluye su gráfico correspondiente donde se comparan sus tiempos promedios y máximo tiempos de *Warmup* (WUP Max). Se debe tener en cuenta siempre, que estos valores se obtuvieron a partir de ejecutar únicamente los modelos, sin ningún otro servicio externo que compita por los recursos.

4.1.1 Modelos de Estimación Monocular

En la Figura 1 se muestran los tiempos de *MonoDepth2*, tanto en baja como en alta resolución. En baja resolución, la inferencia se completa -en PC- en un rango que oscila entre 1,325s a 1,933s promedio, con picos que van desde un 1,318s (mínimo para stereo) hasta 5,267s (máximo para mono+stereo). En tanto, en la Raspberry Pi 3 (RPI3), los valores promedio están comprendidos entre 45,112s (mono) y 45,900s (mono+stereo), aproximadamente 34 veces más lento que en PC, con mínimos de 42,880s y máximos de 54,692s para stereo.

Al aumentar la resolución, las variantes de *MonoDepth2* muestran comportamientos distintos: la versiones mono y mono+stereo pasan de un promedio de 1,325s a 1,458s en PC (un aumento de ~10%), y de 1,933s a 1,377s (una reducción del ~29%) respectivamente, mientras que la variante stereo mantienen tiempos muy cercanos a sus valores en baja resolución. En tanto que, en la Raspberry, los promedios de todas las variantes apenas varían en un 2% (aproximadamente).




Fig. 1: Tiempos de ejecución de *MonoDepth2* [s]

La Figura 2 agrupa los tiempos de inferencia en baja y alta resolución para las seis variantes de *FastDepth*. En PC, los promedios para baja resolución oscilan entre 1,105s (MobilenetV2) y 1,169s (V2_L1GN), con picos que van desde 1.092s (MobilenetV2) a 1.213s (L1GN). En la *Raspberry*, los promedios se mantienen entre 30,775s y 32,527s, con picos desde 30,624s (MovilenetV2) hasta 32,923s (L1GN). Estas cifras confirman que, aunque cada variante tiene un ligero impacto en el tiempo de inferencia, todas mantienen una alta consistencia, iteración tras iteración, en ambas plataformas.




Fig. 2: Tiempos de ejecución de *FastDepth* [s]

En tanto, en alta resolución, los promedios de *FastDepth* en PC varían entre 1,127s (MobilenetV2) y 1,2s (V2_RMSLEGN), con picos desde 1,117s (MobilenetV2) hasta 1,238s (RMSLEGN). En tanto, en la *Raspberry*, los tiempos promedio se sitúan entre 34,234 s y 36,275 s, mostrando variaciones desde 33,625s (MovilenetV2) hasta 36,616s (L1GN). Estas cifras confirman que, al igual que en baja resolución, todas las variantes de *FastDepth* mantienen una estabilidad notable en sus tiempos de inferencia, pese al aumento de píxeles procesados.

4.1.2 Modelos de Segmentación Semántica

La Figura 3 recoge los tiempos de inferencia de *Fast SCNN-PyTorch*. En la misma se ilustra que, en PC a baja resolución, el modelo logra un promedio de 1,859s con un mínimo de 1,853s y un máximo de 1,868s, lo que representa una variación relativa de -0.32% a +0.48% respecto al promedio. En la *Raspberry*, el promedio es de 40,994s, con un rango de 40,852s a 41,425s, equivalente a una dispersión de -0,34% a +1,04%.

Al aumentar la resolución, el promedio en PC sube ligeramente a 1,867s, manteniendo variaciones desde -0,27% hasta +0.43%. En la *Raspberry*, el promedio es 41,694s, con un mínimo de 41,476s y un máximo de 41,991s, lo que equivale a una dispersión desde -0,52% hasta +0.71%. Estos resultados confirman la notable estabilidad de *Fast SCNN-PyTorch* en ambas plataformas.




Fig. 3: Tiempos de ejecución de *Fast SCNN-PyTorch* [s]

Por último, la Figura 4 presenta los tiempos de inferencia de *SegFormer*; para baja resolución, en PC, alcanza un promedio de 2,646s, con un mínimo de 2,430s y un máximo de 2,872s, lo que equivale a una variación que va desde -8,19% hasta +8,50%. En la *Raspberry*, el promedio es de 122,657s, con un rango de 121,717s a 135,808s, que representa desviaciones desde -0.78% hasta +10,72%.

Al pasar a alta resolución, en PC, el promedio sube ligeramente a 2,667s, manteniendo variaciones de -7,78% (2,460s) a +12,64% (3,004s). En la *Raspberry*, el promedio registrado es de 112,039s, con un mínimo de 41,503s, y un máximo de 122,475s, lo que representa una dispersión muy elevada, (desde -62,96% hasta +9,33%), indicando una inconsistencia notable al procesar en alta resolución.




Fig. 4: Tiempos de ejecución de *SegFormer* [s]

En términos de velocidad pura, *Fast SCNN-PyTorch* resultó ser el más ágil tanto en PC (≈ 1,86s) como en *Raspberry Pi* (≈ 41s), superando con holgura a *SegFormer*. En tanto, entre las redes de estimación monocular, *FastDepth* logró inferencias más rápidas que *MonoDepth2* (≈ 1,11s en PC y ≈ 30,8s en *Raspberry Pi* vs ≈ 1,33s en PC y ≈ 45,1s en *Raspberry Pi*). Por su parte *SegFormer*, fue (con mucha diferencia) el más lento, con promedios de 2,65 - 2,67s en PC y 112 - 122s en *Raspberry*, y presentó la mayor dispersión de tiempos (hasta un 63% de variabilidad en la *Raspberry*). En conjunto, *Fast-SCNN-PyTorch* y *FastDepth* ofrecen los tiempos de inferencia más estables y bajos, seguidos por *MonoDepth2*, mientras que *SegFormer*, debido a su complejidad, incurre en un coste de tiempo muy superior.

4.2 Análisis de Temperatura

En todas las pruebas de inferencia en la *Raspberry Pi*, la temperatura del SoC se mantuvo muy estable, con valores promedio que oscilaron entre 53,4°C (*FastDepth Mobilenet*V2, 640×192) y 57,8°C (*MonoDepth2* mono+stereo, 1024×320), y picos máximos que no superaron los 58,5°C. Incluso la variante de mayor temperatura registró una variación de apenas 5°C entre su mínima (≈ 53°C) y su máxima (≈ 58°C), lo cual evidencia una dispersión térmica inferior al 10 % respecto al promedio. Estas temperaturas están muy por debajo del límite de operación seguro de la *Raspberry* (0 – 85°C), y corresponden a un escenario "ideal", en el que se desactivaron servicios adicionales (p. e. *Node-RED*, *Flask*, etc.), de modo que todo el procesamiento se dedicó exclusivamente a la inferencia de los modelos. Esto garantiza que los valores recolectados reflejan el impacto térmico intrínseco de cada modelo, sin interferencias externas. Cabe aclarar que la protección térmica automática de la *Raspberry Pi* (o mecanismo de *throttling*) permaneció habilitado durante las pruebas, pero, debido a las temperaturas de operación, no llegó a activarse en ningún momento.

4.3 Análisis de calidad de imágenes

La evaluación de la calidad de las inferencias producidas por cada modelo es fundamental para su integración en módulos de conducción autónoma, dado que la toma de decisiones en la planificación de trayectorias se encuentra estrechamente vinculada a la fiabilidad y precisión de dichos resultados. Para este análisis, se realizaron pruebas con un conjunto amplio de imágenes representativas de posibles escenarios de ejecución, tanto de interiores como de exteriores. A modo de ejemplo, se muestran los resultados obtenidos para dos de ellas, que se muestran en la Figura 5[6].



Fig. 5: Imágenes originales de prueba

4.3.1 Estimación Monocular

La Figura 6 muestra los resultados obtenidos con *MonoDepth2*, mientras que en las Figuras 7 y 8 se observan los resultados de *FastDepth* para exteriores e interiores, respectivamente, aplicadas a las imágenes de prueba mencionadas.




Fig. 6: Resultados de *Monodepth2* (exterior arriba - interior abajo*)*

[6] La totalidad de las imágenes de prueba y los resultados obtenidos, así como los resultados utilizados para los gráficos de comparativos de tiempos de ejecución se pueden hallar en: https://drive.google.com/drive/folders/1PxK5RwYv636d_bcKoW0nRITHQ2aRGo5d?usp=sharing




Fig. 7: Resultados de *FastDepth* (exteriores)



Fig. 8: Resultados de *FastDepth* (interiores)

El análisis de los resultados permite observar que *MonoDepth2* se comporta según lo esperado, obteniendo resultados de buena calidad para exteriores (contexto para el que fue entrenada), pero también para interiores, aunque con menor calidad en comparación.

En tanto, *FastDepth* presenta resultados más diversos para exteriores, los cuales varían según el modelo y la imagen de entrada. En tanto, debido a que su entrenamiento principal es en interiores, los resultados obtenidos son, como se esperaba, de alta calidad.

Cabe destacar que los resultados presentados corresponden a inferencias sobre imágenes de baja resolución. Debido a que ambos modelos están entrenados para ser óptimos en baja resolución, las inferencias en alta resolución no generan mejores resultados.

4.3.2 Segmentación Semántica

La Figura 9 muestra los resultados de la aplicación de *Fast SCNN-PyTorch* sobre las imágenes de prueba. En este caso, las imágenes de alta resolución ofrecen mayor nivel de detalle. Esto se debe a que, a diferencia de los modelos de estimación monocular, los de segmentación semántica actúan a nivel de píxel individual, por lo que se obtienen mejores resultados con imágenes de alta resolución.

De acuerdo con lo esperado en base a su entrenamiento, este modelo ofrece resultados de buena calidad para exteriores, pero de baja calidad en interiores.




Fig. 9: Resultados de *Fast SCNN-PyTorch*




Fig. 10: Resultados de *SegFormer*

En cuanto a *SegFormer*, como se puede ver en la Figura 10, los resultados fueron considerablemente inferiores, pese a estar entrenada en ambos contextos; en particular, se esperaba que obtuviera mejores resultados en interiores.

5 Conclusiones y líneas futuras

En este trabajo se realizó una evaluación de modelos de estimación de profundidad y segmentación semántica bajo condiciones de hardware limitado. Se compararon cuatro redes neuronales en términos de tiempos de inferencia, estabilidad, comportamiento térmico y calidad de resultados, sobre dos plataformas de ejecución. La evaluación realizada permitió identificar los modelos que presentan un mejor equilibrio entre velocidad de procesamiento y calidad de salida, ofreciendo así criterios concretos para su futura integración en módulos de conducción autónoma, y constituyendo un aporte

práctico para el desarrollo de sistemas eficientes dentro del paradigma de *Edge Robotics*.

Entre las estimaciones de profundidad monocular, *FastDepth* destaca por su rapidez y estabilidad, siendo adecuado para interiores, aunque limitado en contextos no entrenados. *MonoDepth2*, aunque más lento, entrega mapas de mayor fidelidad, especialmente en exteriores, pero con desempeño aceptable en interiores. En segmentación semántica, *Fast-SCNN-PyTorch* combina velocidad, estabilidad y buena calidad en exteriores, mientras que *SegFormer* presenta tiempos de inferencia elevados y resultados inconsistentes, incluso en su dominio esperado. En síntesis, *FastDepth*, *MonoDepth2* y *Fast-SCNN-PyTorch* mostraron un balance adecuado entre eficiencia y calidad en entornos con recursos computacionales limitados.

A partir del presente desarrollo, se identifican varias líneas de trabajo futuro. En primer lugar, se propone incorporar métricas cuantitativas de calidad que complementen las evaluaciones visuales, permitiendo así una comparación objetiva (con rigor estadístico) entre modelos. Asimismo, se plantea la necesidad de evaluar la robustez de los sistemas frente a condiciones adversas, como ruido, baja iluminación o desenfoque, a fin de identificar requerimientos adicionales de preprocesamiento. Otro eje de análisis incluye el estudio del comportamiento térmico del procesador al ejecutar múltiples servicios en simultáneo, lo cual permitirá definir la necesidad de mecanismos de disipación o ventilación. Asociado a este aspecto, resulta de interés la caracterización del consumo energético de la RPi3 al ejecutar diferentes modelos, a partir de las herramientas provistas por la propia arquitectura. Además, se propone explorar técnicas de optimización de inferencia, como la exportación a formatos eficientes (ONNX, *TensorRT*) y la aplicación de cuantización o poda, cuantificando su impacto en rendimiento y consumo. Se considera también la inclusión de nuevas redes en el análisis comparativo y, finalmente, la integración de los modelos seleccionados al módulo de conducción autónoma, evaluando la conveniencia del procesamiento local o remoto (en un entorno distribuido) en función del tiempo de respuesta, el consumo energético y el nivel de autonomía alcanzado.

Referencias

1. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). *Deep learning*. Nature, 521(7553), 436–444.
2. Godard C, Mac Aodha O, Brostow GJ (2019) Digging into self-supervised monocular depth estimation. In: Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), pp 3828–3838
3. Long, J.; Shelhamer, E.; Darrell, T. Fully convolutional networks for semantic segmentation. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Boston, MA, USA, June 2015; pp. 3431–3440.
4. Tesla, Inc. Autopilot and full self-driving capability. 2025. Available online: https://www.tesla.com/autopilot, accedido el 2025/07/15.
5. Waymo LLC. Waymo Safety Report. 2024. Available online: https://waymo.com/safety/, accedido el 2025/07/15.
6. NVIDIA Corporation. NVIDIA DRIVE Platform. 2025. Available online: https://developer.nvidia.com/drive, accedido el 2025/07/15
7. NianticLabs. Monodepth2. 2025. Available online: https://github.com/nianticlabs/monodepth2?tab=readme-ov-file, accedido el 2025/07/15.
8. Wofk, D.; Ma, F.; Drucker, S.; Vasconcelos, N.; Chakraborty, A. FastDepth: Fast monocular

depth estimation on embedded systems. In *2019 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, Montreal, QC, Canada, May 2019; pp. 6101–6108.
9. Pan, X., Shi, B., Luo, P., Wang, X., & Tang, X. (2019). Fast-SCNN: Fast Semantic Segmentation Network. *Pattern Recognition Letters*, 131, 472–478.
10. Xie, E.; Hong, Z.; Wang, W.; Yu, Z.; Anandkumar, A.; Alvarez, J. M.; Lu, T. SegFormer: Simple and efficient design for semantic segmentation with transformers. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Virtual, December 2021; Volume 34.
11. Geiger, A.; Lenz, P.; Urtasun, R. Are we ready for autonomous driving? The KITTI vision benchmark suite. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Columbus, OH, USA, June 2012.
12. Hagaik92. FastDepth. 2025. Available online: https://github.com/Hagaik92/FastDepth, accedido el 2025/07/15.
13. Silberman, N.; Hoiem, D.; Kohli, P.; Fergus, R. Indoor segmentation and support inference from RGBD images. In *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, Florence, Italy, October 2012.
14. Cordts, M.; Omran, M.; Ramos, S.; Rehfeld, T.; Enzweiler, M.; Benenson, R.; Franke, U.; Roth, S.; Schiele, B. The Cityscapes dataset for semantic urban scene understanding. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Las Vegas, NV, USA, June 2016.
15. Zhou, B.; Zhao, H.; Puig, X.; Fidler, S.; Barriuso, A.; Torralba, A. Scene parsing through ADE20K dataset. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Honolulu, HI, USA, July 2017.
16. Xie, E.; Wang, W.; Yu, Z.; Anandkumar, A.; Alvarez, J. M.; Lu, T. SegFormer. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, Virtual, December 2021; Volume 34.
17. Intel Corporation. Intel Core i7-9700K processor specifications. 2024. Available online: https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/186851/intel-core-i7-9700k-processor-12m-cache-up-to-4-90-ghz.html, accedido el 2025/07/15.
18. Raspberry Pi Foundation. Raspberry Pi 3 Model B V1.2 specifications. 2016. Available online: https://www.Raspberrypi.com/products/Raspberry-pi-3-model-b/, accedido el 2025/07/15.
19. Conda-Forge Community. Miniforge3. 2022. Available online: https://github.com/conda-forge/miniforge, accedido el 2025/07/15.
20. Smith, J.; Jones, A. Benchmarking deep learning models: The importance of warm-up runs. *J. Perform. Meas.* 2018, *12* (3), 45–52.

Framework de Evaluación de Modelos de Ejecución Concurrente: Un Estudio de Caso con Sistema de Votación Parlamentario

Facundo González, Nelson Rodríguez

Departamento e Instituto de Informática - F.C.E.F. y N. - U.N.S.J.
Complejo Islas Malvinas. Cereceto y Meglioli. 5400. Rivadavia. San Juan.
gonzalezfj@unsj-cuim.edu.ar, nelson@iinfo.unsj.edu.ar,

Abstract. This work presents a methodological framework for comparative evaluation of concurrency execution models in modern programming languages, using a parliamentary voting system as a representative case study. Three concurrency paradigms were implemented and evaluated: native operating system threads (C/Pthreads), cooperative concurrency based on coroutines (Python/asyncio), and goroutines with channel communication (Go). The methodology includes rigorous statistical analysis with non-parametric tests, multidimensional system resource evaluation, and empirical validation under differentiated I/O-bound and CPU-bound workloads. Results demonstrate that Go provides optimal performance for intensive I/O-bound workloads (global score 1.84 vs 3.36 for Python asyncio), while C maintains supremacy in compute-intensive scenarios. Quantitative criteria for concurrency technology selection are established based on workload characteristics and system resource constraints.

Keywords: Concurrency, Performance Evaluation, Distributed Systems, Programming Languages

1 Introducción

La selección de modelos de ejecución concurrente representa una decisión arquitectónica crítica que impacta significativamente el rendimiento, escalabilidad y mantenibilidad del software resultante. A medida que las arquitecturas de hardware evolucionan hacia configuraciones multinúcleo y los sistemas requieren mayor concurrencia para aprovechar estos recursos, la necesidad de criterios objetivos para la evaluación de paradigmas de concurrencia se vuelve fundamental.

La literatura actual en evaluación de concurrencia presenta limitaciones significativas: estudios que se enfocan exclusivamente en métricas de rendimiento sin considerar factores de desarrollo, comparaciones que no mantienen equivalencia algorítmica entre implementaciones, y ausencia de marcos metodológicos reproducibles para la evaluación sistemática. Este trabajo aborda estas deficiencias mediante la propuesta de un marco integral de evaluación aplicado a un caso de estudio representativo: un sistema de votación parlamentario que incorpora desafíos característicos de sistemas distribuidos.

El sistema de votación parlamentario constituye un dominio de aplicación ideal para la evaluación de concurrencia debido a sus requerimientos específicos: gestión de múltiples conexiones simultáneas, sincronización de estado distribuido, propagación de eventos en tiempo real, y manejo de timeouts y cancelaciones. Estos patrones de concurrencia son representativos de una amplia clase de sistemas distribuidos, incluyendo sistemas de consenso distribuido, bases de datos distribuidas, y plataformas de comunicación en tiempo real.

2 Trabajos Relacionados

Si bien existen publicaciones que comparan la concurrencia en los lenguajes de programación, son anteriores al 2010, y ninguna de las mismas menciona a Python o Go. En este caso se puede citar al trabajo de Carlo Ghezzi [1] y al artículo de Mark Batty et al [2]. Un trabajo más reciente de evaluación ha sido publicado por Abdulkareem y Abboud [3], dicho artículo presenta la evaluación de los lenguajes Python, C++, Javascript y Java, para ello utiliza Halstead, un tipo de métricas de complejidad de software para medir la complejidad del código fuente. Presenta un estudio de análisis comparativo utilizando esta métrica para beneficiar el proceso de prueba de software al mostrar la posibilidad de que las métricas midan las características del software en todos sus aspectos.

En el caso particular de Go, se han podido detectar algunos bugs que se originan en la programación concurrente, se puede citar en este caso las publicaciones de Zihen Liu et al [5], de Dongwen Zhang et al [5] y de Ting Yuan et al [6].

Por último una publicación reciente de Crystal Chang Din et al [7], propone una semántica modular para lenguajes de programación concurrentes que separa la evaluación local de expresiones de su composición en cálculos globales, facilitando la verificación deductiva y la adición de nuevos conceptos de lenguaje. En este caso no realiza ninguna comparativa entre lenguajes de programación.

3 Modelos de Concurrencia Analizados

Los tres paradigmas evaluados representan enfoques fundamentalmente diferentes para la concurrencia:

- **C POSIX Threads (pthread)**: Representan el modelo tradicional de concurrencia basado en hilos del sistema operativo con memoria compartida. Proporcionan control máximo sobre recursos del sistema pero requieren gestión manual de sincronización [8].
- **Concurrencia Cooperativa (Python/asyncio):** Implementa un modelo de un solo hilo con multiplexación de tareas mediante un bucle de eventos. Optimizado para cargas I/O-bound pero limitadas por el Global Interpreter Lock (GIL) para cómputo paralelo [9].
- **Goroutines (Go)**: Basado en el modelo CSP (Communicating Sequential Processes), utiliza hilos ligeros gestionados por un runtime con comunicación por canales. Combina eficiencia de recursos con simplicidad de desarrollo [10].

4 Metodología

4.1 Marco de Evaluación Experimental

La metodología desarrollada comprende dos dimensiones principales de evaluación: rendimiento del sistema (tiempo de ejecución y capacidad de respuesta bajo carga concurrente) y utilización de recursos (consumo de memoria RAM y porcentaje de uso de CPU). Esta evaluación se complementa con un análisis cualitativo de la complejidad de implementación mediante la comparación de las primitivas de concurrencia utilizadas en cada lenguaje (Pthreads en C, threading/multiprocessing/asyncio en Python, y goroutines/channels en Go). La evaluación se realiza a través del desarrollo de un sistema de votación parlamentario como caso de estudio práctico, permitiendo la medición de métricas en un contexto de aplicación real con características IO-bound representativas de sistemas concurrentes modernos

4.2 Validación Estadística

Se implementó una metodología estadística basada en pruebas no paramétricas debido a la naturaleza de los datos de rendimiento computacional. La validación de supuestos mediante las pruebas de Shapiro-Wilk (normalidad) [11] y Levene (homogeneidad de varianzas) [12], confirmó la necesidad de métodos no paramétricos.

Se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis [13] para detectar diferencias significativas entre grupos, seguida de pruebas post-hoc de Dunn con corrección de Bonferroni para comparaciones por pares. Cada configuración se ejecutó 5 veces independientes, con análisis de medias y intervalos de confianza del 95%.

4.3 Implementación del Caso de Estudio

El sistema de votación parlamentario se implementó manteniendo equivalencia algorítmica entre lenguajes mientras se utilizaron patrones idiomáticos específicos. La arquitectura incluye un servidor TCP para compatibilidad con dispositivos existentes, una API RESTful para administración, y un servidor WebSocket para actualizaciones en tiempo real.

Implementación en Go: Utiliza goroutines para manejar cada conexión TCP y canales para comunicación entre componentes. El patrón publicador-suscriptor se implementa mediante canales tipados con distribución no bloqueante.

Implementación en Python: Emplea asyncio para gestión asíncrona de conexiones con un bucle de eventos único. La sincronización se maneja mediante primitivas asíncronas nativas del framework.

Implementación en C: Usa pthreads con un thread por conexión y sincronización mediante mutex y variables de condición. La gestión de memoria se realiza manualmente con control explícito del ciclo de vida de recursos.

5 Resultados y Análisis

5.1 Rendimiento en Cargas I/O-bound

La evaluación de cargas I/O-bound reveló diferencias significativas entre los modelos de concurrencia (Kruskal-Wallis, $H=91.926$, $p < 0.001$). Go obtuvo el mejor rendimiento global con un score de 1.84, seguido por C (2.03), Python multiprocessing (3.69), Python asyncio (3.36), y Python threading (4.08).

En la figura 1, se muestran gráficamente el ranking general de los resultados obtenidos luego de las ejecuciones de implementación para IO-BOUND.




Fig. 1. Ranking general de implementación para IO-BOUND

El análisis de escalabilidad demostró un comportamiento particularmente notable en Go: exhibió escalabilidad de overhead negativa, donde los cambios de contexto disminuyeron de ~60,000/s a menos de 5,000/s al aumentar la concurrencia. Este comportamiento evidencia la eficiencia del planificador M:N de Go para gestionar gran número de goroutines bloqueadas en I/O.

Python threading mostró degradación lineal con incrementos hasta ~80,000 cambios de contexto/s, indicando alta contención entre hilos que compiten por el GIL sin obtener beneficios de paralelismo.

5.2 Rendimiento en Cargas CPU-bound

Para cargas CPU-bound, C (pthread) logró el mejor desempeño (score 1.17), seguido por Go (2.50) y Python multiprocessing (3.42). Las implementaciones limitadas por el GIL (Python asyncio y threading) obtuvieron scores idénticos de 3.96, confirmando la incapacidad del GIL para proporcionar paralelismo en cómputo intensivo.

En este otro tipo de análisis, se muestra en la figura 2, el Ranking general de implementación para CPU-BOUND.




Fig. 2. Ranking general de implementación para CPU-BOUND

El análisis de utilización de CPU validó estos resultados: C, Go y Python multiprocessing escalaron hasta ~400% de uso de CPU en sistemas de 4 núcleos, mientras que Python threading y asyncio permanecieron limitados al 100%, evidenciando la restricción del GIL.

5.3 Análisis de Recursos del Sistema

El análisis temporal de memoria física (RSS) reveló patrones distintivos: Python asyncio mantuvo consumo elevado y estable (~21,000 KB), Go mostró crecimiento escalonado hasta ~11,000 KB, y C fue el más eficiente con ~6,000 KB máximo.

Para memoria virtual (VSIZE), C reservó cantidades masivas (>8 GB) debido a la asignación de stacks de threads, mientras que Go mantuvo una huella contenida (<2 GB) y Python asyncio fue el más frugal (<0.5 GB).

El tiempo de CPU en modo sistema (stime) mostró diferencias críticas: C acumuló >5 segundos debido al overhead de gestión de hilos a nivel kernel, mientras que Go y Python asyncio mantuvieron stime prácticamente nulo, evidenciando la eficiencia de la gestión en espacio de usuario.

5.4 Validación Estadística de Resultados

Todas las diferencias observadas fueron estadísticamente significativas ($p < 0.001$ para métricas principales). Las pruebas post-hoc confirmaron que:

- **Go vs Python asyncio**: diferencias significativas en cambios de contexto ($p < 0.001$)
- **C vs Go**: diferencias significativas en memoria RSS ($p < 0.001$)
- **Python threading vs otros modelos**: diferencias significativas en overhead del sistema ($p < 0.001$)

6 Discusión e Implicaciones Prácticas

6.1 Criterios de Selección de Tecnología

Los resultados empíricos permiten establecer criterios cuantitativos para la selección de modelos de concurrencia:

Para aplicaciones I/O-bound: Go constituye la primera opción por su combinación de rendimiento superior (score 1.84) y escalabilidad de overhead negativa. Python asyncio representa una alternativa viable para cargas moderadas cuando se prioriza el ecosistema Python, pero debe evitarse Python threading debido a su poor rendimiento y alto overhead.

Para aplicaciones CPU-bound: C (pthread) proporciona máxima eficiencia para aprovechar hardware disponible. Go ofrece paralelismo real con buen rendimiento como alternativa que balancea eficiencia y simplicidad de desarrollo. Python multiprocessing es la única opción viable en CPython para paralelismo real, mientras que threading y asyncio deben evitarse.

Para entornos con memoria limitada: C es ideal por su bajo consumo de memoria física. Go representa un compromiso balanceado entre eficiencia y facilidad de desarrollo con consumo moderado.

6.2 Recomendaciones Específicas

Para el sistema de votación parlamentario, caracterizado por alta concurrencia I/O-bound y requerimientos de tiempo real, se recomienda Go como plataforma principal basado en:

1. Rendimiento superior demostrado empíricamente para cargas concurrentes intensivas
2. Escalabilidad comprobada con overhead decreciente al aumentar la carga
3. Uso eficiente y predecible de recursos del sistema
4. Primitivas de concurrencia integradas que simplifican el desarrollo correcto

6.3 Limitaciones y Trabajo Futuro

Las limitaciones del estudio incluyen la evaluación en plataforma única (x86_64 Linux), cargas de trabajo simplificadas que no capturan toda la complejidad de aplicaciones reales, y tamaño de muestra limitado por restricciones de tiempo.

El trabajo futuro debe incluir evaluación en arquitecturas alternativas (ARM), análisis de métricas de calidad de servicio (latencia p95/p99), y extensión a paradigmas

emergentes como el modelo de actores (Erlang/Elixir) y concurrencia con tipos seguros (Rust).

7 Conclusiones

Este trabajo contribuye un marco metodológico integral para la evaluación de modelos de concurrencia que combina rigor estadístico con aplicabilidad práctica. Los resultados empíricos demuestran diferencias significativas entre paradigmas de concurrencia, con implicaciones directas para la selección de tecnologías en sistemas distribuidos.

Las contribuciones principales incluyen: (1) un marco de evaluación reproducible que otros investigadores pueden adaptar a diferentes dominios, (2) evidencia empírica cuantitativa sobre trade-offs entre modelos de concurrencia, y (3) criterios basados en evidencia para la selección de tecnologías en sistemas concurrentes.

Los hallazgos confirman que la selección óptima de modelos de concurrencia depende críticamente de las características de la carga de trabajo, con Go emergiendo como la opción superior para sistemas I/O-bound distribuidos que requieren alta concurrencia y C manteniendo ventajas para cómputo intensivo que demanda máximo aprovechamiento del hardware.

8 Referencias

1. Carlo Gherzzi. Concurrency in programming languages: A survey. In: Concurrency in programming languages: A survey, Parallel Computing, Volume 2, Issue 3, 1985, Pages 229-241 (1985).
2. Mark Batty, Kayvan Memarian, Kyndylan Nienhuis, Jean Pichon-Pharabod, and Peter Sewell: The Problem of Programming Language Concurrency Semantics. In: Springer-Verlag Berlin Heidelberg J. Vitek (Ed.): ESOP 2015, LNCS 9032, pp. 283–307. DOI: 10.1007/978-3-662-46669-8_12 (2015).
3. Sabah A. Abdulkareem and Ali J. Abboud 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1076 012046. (2021).
4. Ziheng Liu, Shuofei Zhu y Boqin Qin: Automatically Detecting and Fixing Concurrency Bugs in Go Software Systems. In: Proceedings of the 26th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS '21) (2021).
5. Zhhang, Dongwen; QI, Penghao; ZHANG, Yang: GoDetector: Detecting concurrent bug in go. In: IEEE Access, 2021, vol. 9, p. 136302-136312. (2021).
6. T. Yuan, G. Li, J. Lu, C. Liu, L. Li and J. Xue: GoBench: A Benchmark Suite of Real-World Go Concurrency Bugs. In: IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization (CGO), Seoul, Korea (South), 2021, pp. 187-199 (2021).
7. Crystal Chang Din, Reiner Hähnle, Ludovic Henrio, Einar Broch Johnsen, Violet Ka I Pun, and S. Lizeth Tapia Tarifa. : Locally Abstract, Globally Concrete Semantics of Concurrent Programming Languages. In: ACM Trans. Program. Lang. Syst. 46, 1, Article 3 (March 2024), 58 pages. (2024).
8. D. R. Butenhof: Programming with POSIX Threads. 1st ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley Professional, May 16. ISBN 0-201-63392-2 (1997).

9. G. van Rossum: PEP 3156 – Asynchronous IO Support Rebooted: the ‘asyncio’ Module Python Enhancement Proposals, PEP 3156, Dec. 12, 2012. [Online]. Available: https://peps.python.org/pep-3156/.
10. R. Pike: Go at Google: Language Design in the Service of Software Engineering. In: Commun. ACM, vol. 55, no. 5, pp. 78–84, May (2012).
11. R. Dudley: The Shapiro–Wilk test for normality. In: https://math.mit.edu/~rmd/46512/shapiro.pdf (2012).
12. Carroll, R.J. & Schneider, H.: A note on Levene’s tests for equality of variances In: Statistics and Probability Letters, 3, 191194 (1985).
13. Kruskal-Wallis Test, pp. 288–290. New York, NY: Springer New York, (2008).

Migración de Librería SSW para Alineamientos de Secuencias Biológicas a Tecnología AVX

Juan Tomás Vicens[1], Enzo Rucci[2,3], Manuel Costanzo[2], Marcelo Naiouf[2]

[1] Facultad de Informática, UNLP. La Plata (1900), Bs As, Argentina
[2] III-LIDI, Facultad de Informática, UNLP – CIC. La Plata (1900), Bs As, Argentina
{erucci,mcostanzo,mnaiouf}@lidi.info.unlp.edu.ar
[3] Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). La Plata (1900), Bs As, Argentina

Resumen SSW es una librería popular para alineamientos de secuencias biológicas en el ámbito de la bioinformática, por sus prestaciones y funcionalidad. A pesar de su popularidad, SSW no ha evolucionado a la par de la tecnología de procesadores, ya que está implementada usando intrínsecas SSE. Este trabajo se enfocó en la migración de la librería SSW a instrucciones vectoriales AVX, analizando los desafíos asociados y presentando los detalles de implementación. Adicionalmente, se evaluó su rendimiento en comparación con la versión original ante diferentes escenarios de prueba en dos equipos Intel diferentes. En particular, la versión AVX logró mejoras considerables de hasta 44 % para las pruebas con proteínas. Si bien el nivel de mejora para el caso de ADN fue de mayor a menor, el perfilado realizado permitió identificar su posible causa, lo que da el primer paso para su solución. Este trabajo representa una prueba de concepto de que es posible incrementar el rendimiento de la librería original de forma transparente y sienta las bases para el diseño y desarrollo de una nueva versión extendida.

Keywords: Smith-Waterman · SIMD · Librería · SSE · AVX

1. Introducción

El alineamiento de secuencias es una operación habitual en bioinformática que busca identificar regiones de similitud entre moléculas. En este contexto, el algoritmo de Smith–Waterman (SW) es utilizado por su alta sensibilidad [13] y garantiza la solución óptima debido a que está basado en programación dinámica. Su limitación principal es el costo cuadrático del cómputo, que crece con la longitud de las secuencias y eleva los tiempos de ejecución y el consumo de recursos, lo que restringe su adopción a gran escala. Como alternativa, heurísticas como BLAST [7] y FASTA [11] ofrecen rendimientos muy superiores y resultan adecuadas en diversos escenarios, aunque lo logran a costa de reducir la sensibilidad y, con ello, la precisión potencial del análisis.

La importancia del alineamiento como operación fundamental de la bioinformática y la constante demanda por disminuir los tiempos de procesamiento asociados, ha llevado a la comunidad a realizar esfuerzos importantes para proveer implementaciones aceleradas como SWIPE [9], SWIMM [11], libssa [4], Parasail [2], PSA [8], entre otras. Independientemente de la funcionalidad provista, el enfoque de paralelismo y la aceleración lograda, todas comparten una misma característica: se basan

en explotar las capacidades vectoriales de los procesadores actuales (SIMD), como las tecnologías MMX, SSE y AVX [6]. Si bien el aprovechamiento de esta clase de instrucciones no es trivial, su uso permite la ejecución de una operación sobre diferentes datos en forma simultánea, lo que contribuye a reducir significativamente los tiempos de procesamiento.

El foco de este trabajo se encuentra en la librería SSW de Mengyao Zhao et al [15], la cual se vale del lenguaje C y de las instrucciones SSE para implementar una versión mejorada del algoritmo de Farrar [3]. A diferencia de otras implementaciones que son aplicaciones separadas, SSW permite una fácil adopción por aplicaciones de terceros que usan el alineamiento local como uno de los pasos de su funcionamiento. De hecho, SSW cuenta con bindings a varios lenguajes (C++, R, Java y Python) y ha sido ampliamente adoptada por varias herramientas del mundo de la bioinformática (MOSAIK, SCISSORS, TANGRAM, RZMBLR, etc [15]). A pesar de su popularidad, SSW no ha evolucionado a la par de la tecnología de procesadores, lo que se evidencia en su incapacidad de aprovechar las capacidades vectoriales de las CPUs actuales de forma plena. Al ser una librería desarrollada hace más de 10 años, no considera la explotación de instrucciones vectoriales AVX ni AVX-512, las cuales duplican y cuadruplican el poder de procesamiento de las SSE, respectivamente. En la actualidad, la mayoría de los procesadores modernos de Intel y AMD, incluidos los de gama baja, ofrecen soporte para AVX como estándar [6].

Este artículo se enfoca en la migración de la librería SSW a instrucciones vectoriales AVX, analizando los desafíos asociados y presentando los detalles de implementación. Adicionalmente, se evalúa su rendimiento en comparación con la versión original ante diferentes escenarios de prueba. Este trabajo representa una prueba de concepto de que es posible incrementar el rendimiento de la librería original de forma transparente, siendo el objetivo final el diseño y desarrollo de una nueva versión de librería que sea capaz de explotar diferentes conjuntos de extensiones vectoriales y con funcionalidad ampliada.

El resto de este artículo se estructura del siguiente modo: la Sección 2 presenta los fundamentos; la Sección 3 detalla el proceso de migración completo de SSW; la Sección 4 expone los resultados obtenidos; y la Sección 5 presenta las conclusiones y las líneas de investigación futura.

2. Marco Referencial

2.1. Algoritmo SW

Dadas dos secuencias Q y D de longitudes $|Q| = m$ y $|D| = n$, las relaciones de recurrencia del algoritmo SW con la modificación de Gotoh [5] se definen como sigue:

$$H_{i,j} = max \begin{cases} 0 \\ H_{i-1,j-1} + SM(Q[i], D[j]) \\ E_{i,j} \\ F_{i,j} \end{cases} \quad (1)$$

$$E_{i,j} = max \begin{cases} H_{i,j-1} - G_o \\ E_{i,j-1} - G_e \end{cases} \quad (2)$$

$$F_{i,j} = max \begin{cases} H_{i-1,j} - G_o \\ F_{i-1,j} - G_e \end{cases} \quad (3)$$

El puntaje de similitud $H_{i,j}$ se calcula para identificar una subsecuencia común; $H_{i,j}$ contiene el puntaje de alinear los prefijos $Q[1..i]$ y $D[1..j]$. Además, $E_{i,j}$ y $F_{i,j}$ corresponden, respectivamente, a los puntajes de alinear los prefijos $Q[1..i]$ y $D[1..j]$ frente a un gap. *SM* denota la *matriz de puntuación* y define los puntajes de *match*/*mismatch* entre residuos. Por último, G_o y G_e se refieren a las penalizaciones de apertura y de extensión de gap, respectivamente.

En primer lugar, H, E y F deben inicializarse en 0 cuando $i = 0$ o $j = 0$. A continuación, las recurrencias se calculan para $1 \leq i \leq m$ y $1 \leq j \leq n$. El valor máximo en la matriz H (S) corresponde al puntaje óptimo de alineamiento local entre $Q[1..i]$ y $D[1..j]$. Si se requiere, el alineamiento local óptimo se obtiene siguiendo un procedimiento de *traceback* que comienza en S y finaliza al alcanzar una celda con valor cero. Desde el punto de vista computacional, es importante destacar las dependencias de cualquier elemento de H: cada celda solo puede calcularse una vez conocidos los valores de sus vecinas superior, izquierda y superior-izquierda; lo que impone restricciones sobre el orden en que puede procesarse H.

2.2. Extensiones Vectoriales de CPUs

En el contexto de los CPUs, la vectorización es una técnica de optimización que permite a los procesadores modernos realizar una operación sobre múltiples datos simultáneamente ejecutando una sola instrucción SIMD [1]. Desde la introducción de MMX con registros de 64 bits en 1997, estas extensiones han evolucionado significativamente. SSE amplió el ancho a 128 bits e incorporó operaciones en punto flotante, mientras que AVX lo extendió a 256 bits y mejoró la eficiencia del procesamiento vectorial. Más recientemente, AVX-512 permite trabajar con registros de 512 bits e introduce nuevas capacidades como enmascaramiento y control de precisión. Esta evolución ha permitido aprovechar el paralelismo de datos para acelerar cálculos sin depender únicamente del aumento en la frecuencia del procesador.

Una manera de explotar las unidades vectoriales es el uso de *intrínsecas*, las cuales son funciones especiales proporcionadas por el compilador que se asignan directamente a instrucciones SIMD. Frente a otras alternativas (como autovectorización o vectorización guiada), dan mayor control sobre la vectorización y potencial de rendimiento. Sin embargo, tienen un costo mayor de desarrollo y mantenimiento, dado su bajo nivel de abstracción y de portabilidad entre arquitecturas [12].

2.3. Librería SSW

Funcionalidad básica SSW realiza alineamientos locales entre secuencias biológicas tanto para ADN como para proteínas. Si bien el procedimiento para determinar su similitud es el mismo, las características de las secuencias y el uso práctico conducen a diferencias en la implementación. Por un lado, las secuencias de proteínas suelen tener de decenas a miles de residuos, mientras que las de ADN pueden tener millones. Por otro lado, es habitual que una secuencia de proteínas sea comparada contra todas las de una base de datos, mientras que con ADN tiene más sentido (biológico) alinear de a pares. Más allá del tipo de secuencia, SSW reporta el puntaje de alineamiento, la posición de inicio y fin del segmento mejor alineado, y dicho segmento (si es que se lo solicita); para cada par de secuencias comparadas.

Optimizaciones SSW se destaca por su alta velocidad, lograda mediante las siguientes optimizaciones clave:

- Vectorización con SIMD (SSE4): El núcleo del algoritmo está basado en *striped Smith-Waterman*, propuesto originalmente por Farrar [3], que reorganiza las matrices de puntuación para adaptarse mejor a la ejecución paralela en registros vectoriales de 128 bits. Si bien su código resulta más complejo de implementar y mantener, ha demostrado ser el esquema más veloz de los que implementan intra-paralelismo [14]. La explotación SIMD se da a través de funciones intrínsecas.
- *Striped Query Profile (SQP)*: Consiste en calcular una matriz intermedia que contiene las puntuaciones de sustitución para cada residuo de la consulta contra todos los posibles residuos de la base, lo que permite una recuperación rápida de las puntuaciones durante el alineamiento. Esta técnica es una variante de la original (*Query Profile* [10]), especializada para la implementación de Farrar.
- Uso de enteros de baja precisión (enteros de 8 o 16 bits): La matriz de alineamiento es implementada usando tipos de datos como `int8_t` o `int16_t` (cuando los puntajes lo permiten), lo cual reduce el uso de memoria caché y aumenta el grado de paralelismo SIMD (caben más elementos por registro vectorial), lo que mejora el rendimiento general.
- *Lazy-F*: Esta técnica evita actualizar innecesariamente las celdas de la matriz relacionadas con extensiones de gaps (F en la notación clásica). En vez de calcular y propagar todos los valores de penalización por extensión de gap en cada paso, sólo se actualizan cuando es necesario. Esto reduce significativamente el número de instrucciones SIMD, ya que se evita trabajo redundante.
- Desacoplamiento del *traceback*: El algoritmo puede ejecutarse en dos fases: una primera que sólo computa el puntaje máximo y su posición, y otra que reconstruye el alineamiento si se requiere (lo que evita el costo del traceback en alineamientos donde no es necesario, particularmente útil para proteínas).

Estructura general del código SSW sigue una estructura modular y cuenta con dos archivos principales (`main.c` y `ssw.c`). Además, incluye un código utiliario que funciona como aplicación separada para mostrar las capacidades de la librería.

El código del archivo `main.c` realiza los pasos necesarios para leer los datos de entrada (secuencias en formatos FASTA [4] o FASTQ [5]) y convertirlos en enteros (codificación 0–3 o 0–19 si son ADN o proteínas, respectivamente) para facilitar el uso posterior de perfiles e instrucciones SIMD. También procesa las flags que se le pasan a la herramienta. Por último, traduce los resultados a un formato humanamente legible una vez finalizado el proceso (formato SAM [6] o BLAST [7]).

El archivo `ssw.c` tiene dos funciones principales: `ssw_init` y `ssw_align`. Mientras que la primera se ocupa de preprocesar la secuencia de consulta para crear el SQP, la segunda es la que computa el alineamiento local en cuestión.

[4] `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/fastaformat`
[5] `https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra/docs/submitformats/#fastq-files`
[6] `https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2723002/`
[7] `https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi`

3. Implementación

Esta sección describe el proceso de migración de la librería SSW a AVX.

3.1. Análisis de la implementación original

El diseño original adopta una arquitectura modular con dos caminos de ejecución. Por un lado, la función `sw_sse2_byte` aplica aritmética saturada de 8 bits cuando los puntajes de alineamiento lo permiten, lo que maximiza el paralelismo. Por otro lado, la función `sw_sse2_word` emplea 16 bits para evitar desbordamientos cuando los puntajes sobrepasan el rango de 8 bits. Esta dualidad mantiene un equilibrio eficaz entre rendimiento y rango numérico [8].

3.2. Estrategia de migración a AVX2

La transición a AVX duplica el ancho de procesamiento vectorial . Es conveniente notar que la primera generación (AVX) se centra en operaciones de punto flotante, mientras que la segunda (AVX2) añade soporte completo para enteros, incluidas las instrucciones de 8 y 16 bits, fundamentales para SW. Es por esto que la migración de SSW se basa específicamente en AVX2 en lugar de la primera generación [9].

Adaptación de constantes y estructuras de datos: el primer paso de la migración consiste en declarar las constantes que fijan la capacidad de procesamiento vectorial. Al pasar de registros SSE de 128 bits a AVX de 256 bits (`__m256i`), se definen las macros que indican cuántos elementos se procesan en paralelo: para datos de 8(16) bits, la capacidad pasa de 16(8) a 32(16) por registro.

Estas constantes resultan fundamentales para el cálculo de `segLen`, que determina cómo se distribuyen las secuencias biológicas entre los registros. El algoritmo *striped* de Farrar organiza los datos en segmentos que se procesan en paralelo y el número de segmentos se obtiene en función de la longitud de la secuencia y de la capacidad del registro. En ese sentido, la fórmula mantiene su lógica original y solo se ajusta al nuevo ancho vectorial. Este cambio repercute en la organización de la memoria y en los patrones de acceso.

Migración directa de funciones intrínsecas: el siguiente paso consistió en examinar las intrínsecas usadas por la versión original y comprobar si existía una equivalente en AVX, tanto para la construcción del SQP como para el cómputo de la matriz H. La Tabla 1 presenta el resultado de este proceso. Como se puede apreciar, la mayoría de las intrínsecas de SSE tienen un equivalente directo en AVX2. Las cargas y almacenamientos, la aritmética saturada, las comparaciones

[8] Aunque los nombres de las funciones y la documentación aluden a SSE2, se comprobó que el código actual usa intrínsecas de SSE4 —por ejemplo, `_mm_max_epu8` y `_mm_max_epi16`— tanto en la construcción del SQP como en el cálculo de la matriz H durante el alineamiento.

[9] Por simplicidad, en el texto de se los nombrará de manera indistinta

Tabla 1: Correspondencia entre intrínsecas SSE y AVX

SSE	**Tipo**	**AVX2**
Operaciones de carga y almacenamiento		
_mm_load_si128	Carga 128 bits	_mm256_load_si256
_mm_store_si128	Almacenamiento 128 bits	_mm256_store_si256
Operaciones aritméticas saturadas		
_mm_adds_epu8	Suma saturada uint8	_mm256_adds_epu8
_mm_subs_epu8	Resta saturada uint8	_mm256_subs_epu8
_mm_adds_epi16	Suma saturada int16	_mm256_adds_epi16
_mm_subs_epu16	Resta saturada uint16	_mm256_subs_epu16
Operaciones de comparación		
_mm_max_epu8	Máximo uint8	_mm256_max_epu8
_mm_max_epi16	Máximo int16	_mm256_max_epi16
_mm_cmpeq_epi8	Comparación igualdad int8	_mm256_cmpeq_epi8
_mm_cmpeq_epi16	Comparación igualdad int16	_mm256_cmpeq_epi16
_mm_cmpgt_epi16	Comparación mayor int16	_mm256_cmpgt_epi16
Operaciones de inicialización		
_mm_set1_epi32	Broadcast int32	_mm256_set1_epi8/16
_mm_set1_epi8	Broadcast int8	_mm256_set1_epi8
_mm_set1_epi16	Broadcast int16	_mm256_set1_epi16
Operaciones de máscara y extracción		
_mm_movemask_epi8	Máscara de signos	_mm256_movemask_epi8
_mm_extract_epi16	Extracción elemento	_mm256_extract_epi8/16
Operaciones de desplazamiento		
_mm_slli_si128	Desplazamiento izquierda	Personalizado
_mm_srli_si128	Desplazamiento derecha	_mm256_srli_si256

e inicializaciones mantienen un patrón uno a uno. El principal cambio ocurre en las operaciones de máscara, debido a que `_mm_movemask_epi8` en SSE devuelve una máscara de 16 bits (un bit por cada byte del registro de 128 bits), pero AVX2 produce una máscara de 32 bits. Esta diferencia obliga a ajustar las constantes de comparación en el código, por ejemplo, sustituyendo `0xffff` por `0xffffffff`.

Otro aspecto a destacar es que la intrínseca de desplazamiento a la izquierda `_mm_slli_si128` no tiene un equivalente directo en AVX2. Esta ausencia surge debido a diferencias arquitectónicas entre SSE y AVX y exige implementar una solución específica para mantener la misma funcionalidad en el algoritmo.

3.3. Desafíos técnicos y soluciones

Desplazamiento entre carriles: a diferencia de SSE donde un registro de 128 bits opera como una unidad continua, los registros AVX2 de 256 bits están divididos en dos carriles de 128 bits cada uno. Las operaciones de desplazamiento como `_mm256_slli_si256` operan independientemente en cada carril, sin cruzar los límites entre ellos. Esta limitación arquitectónica es particularmente problemática para el algoritmo de Farrar, que requiere desplazamientos continuos a través de todo el

registro para propagar valores entre columnas de la matriz. Para resolver este problema, se han desarrollado funciones auxiliares que emulan el comportamiento de desplazamiento continuo, como se puede observar en el Listado 1.1.

```
/* Desplazamiento continuo de 1 byte (8 bits) */
#define _mm256_shift1_si256(v)
_mm256_insert_epi8(_mm256_slli_si256(v, 1), _mm256_extract_epi8(v, 15), 16)
/* Desplazamiento continuo de 2 bytes (16 bits) */
#define _mm256_shift2_si256(v)
_mm256_insert_epi16(_mm256_slli_si256(v, 2), _mm256_extract_epi16(v, 7), 8)
```

Listado 1.1: Desplazamientos continuos de 1 y 2 bytes en AVX

Estas macros primero realizan el desplazamiento estándar dentro de cada carril y luego, corrigen manualmente el elemento que debe cruzar del carril inferior al superior mediante operaciones de extracción e inserción. Es importante notar que estas operaciones de extracción e inserción requieren específicamente de AVX2, ya que AVX original carece de éstas.

Operaciones de reducción adaptadas: las operaciones de reducción horizontal, necesarias para encontrar el valor máximo en un registro completo, también requirieron una reimplementación cuidadosa. En SSE, la reducción se realiza sobre 16 u 8 elementos, mientras que en AVX2 debe procesar el doble (ver Listado 1.2).

```
/* Reducción horizontal: máximo de 32 bytes */
#define max32(m, vm)
    /* Fase 1: reducción intra-carril (128 bits) */
    (vm) = _mm256_max_epu8((vm), _mm256_srli_si256((vm), 8));
    (vm) = _mm256_max_epu8((vm), _mm256_srli_si256((vm), 4));
    (vm) = _mm256_max_epu8((vm), _mm256_srli_si256((vm), 2));
    (vm) = _mm256_max_epu8((vm), _mm256_srli_si256((vm), 1));

    /* Fase 2: comparación entre carriles y extracción del máximo */
    (m) = _mm_extract_epi16(_mm_max_epu8( _mm256_extracti128_si256(vm, 1),
    _mm256_extracti128_si256(vm, 0)), 0)
```

Listado 1.2: Reducción horizontal del máximo en 32 elementos de 8 bits

La estrategia de reducción primero opera dentro de cada carril de 128 bits usando desplazamientos y comparaciones sucesivas. Luego, se extraen ambos carriles como vectores SSE de 128 bits, se comparan entre sí, y finalmente se extrae el valor máximo del resultado. Este enfoque minimiza las operaciones entre carriles, que son típicamente más costosas en términos de latencia.

Gestión optimizada de memoria: la gestión de memoria condiciona el rendimiento de las operaciones SIMD: cuando los datos no están alineados, el procesador realiza accesos adicionales o cruza límites de línea de caché, con pérdidas notables de rendimiento o incluso fallos.

Con AVX, los datos se alinean a 32 bytes. La implementación original de SSW utiliza funciones estándar de C como `calloc` para la asignación de memoria. Aunque resultan convenientes, por lo general garantizan solo 8 o 16 bytes de alineación,

insuficientes para AVX2. Por ello, la migración adopta `_mm_malloc`, una función específica para SIMD que permite especificar de forma explícita el requisito de alineación. Para mantener la equivalencia semántica con `calloc`, también se incorporan llamadas explícitas a `memset` luego de cada `_mm_malloc`. Por último, la liberación de memoria se ajusta en consonancia.

3.4. Verificación Funcional

Para verificar que la nueva versión computara correctamente, se procedió a comparar las salidas de todos los experimentos detallados en la Sección 4.1, lo que incluyó puntaje, posiciones de inicio y fin, y segmentos del alineamiento óptimo para amplia variedad de casos considerados; comprobando su equivalencia funcional.

4. Trabajo Experimental y Resultados

4.1. Diseño experimental

Los experimentos se realizaron sobre dos equipos Intel diferentes (uno del segmento comercial y otro de alto rendimiento):

- **Equipo Core i5:** CPU Intel® Core™ i5-10400F (6 núcleos, 12 hilos, 2.90 a 4.30 GHz). 32GB de RAM DDR4. SO Debian 12, Linux 6.1.0-37-amd64.
- **Equipo Xeon:** CPU Intel® Xeon® Gold 6138 (40 núcleos, 80 hilos, 2.00 GHz). 96GB de RAM DDR4. SO Debian 12, Linux 6.1.0-37-amd64.

Los códigos fueron compilados usando GCC (v12.2.0 en el i5 y 15.1.1 en el Xeon) y se usaron datos biológicos reales para los benchmarks planteados:

- Proteínas: búsqueda de 20 secuencias de proteínas de consulta en dos bases de datos Swiss-Prot [10] (`2025_03 Release`, 573661 secuencias, 207922125 residuos) y Environmental Non-Redundant (Env. NR) (`2025_03 Release`, 4789355 secuencias, 995210546 residuos). Las secuencias de consulta se seleccionaron de la base de datos Swiss-Prot, con longitudes que oscilan entre 144 y 5478. Los números de acceso para estas consultas son: P02232, P05013, P14942, P07327, P01008, P03435, P42357, P21177, Q38941, P27895, P07756, P04775, P19096, P28167, P0C6B8, P20930, P08519, Q7TMA5, P33450 y Q9UKN1. Además, *SSW* se configuró con `BLOSUM50` como matriz de sustitución, $G_o = 3$ y $G_e = 1$.
- ADN: cálculo de ocho alineamientos de a pares diferentes. La Tabla 2 presenta los números de acceso y los tamaños de las secuencias utilizadas. Los parámetros de puntuación se configuraron como +2 para *match*, -2 para *mismatch*, $G_o = 3$ y $G_e = 1$.

Para las pruebas de perfilado, se usó `perf` (v6.1.140) monitorizando los eventos `cache-references`, `cache-misses`, `cycles`, `instructions`, `branches` y `faults`. Por último, cada prueba individual se repitió 10 veces y los tiempos obtenidos fueron promediados para reducir la variabilidad de los resultados.

[10] Swiss-Prot: `https://www.uniprot.org/downloads`

4.2. Resultados Experimentales

En el ámbito de SW, se emplea la métrica *Cell Updates Per Second* (CUPS) para evaluar el rendimiento [11]. La Fig. 1 presenta el rendimiento de las versiones SSE y AVX para la búsqueda de similitud en bases de datos Swiss-Prot y Env-NR en los dos equipos. Se puede observar que la versión AVX resulta superadora a SSE en todos los casos, con un porcentaje de mejora de entre 40 % y 44 %. Aunque se podría esperar un porcentaje de mejora más grande para el caso de la base Env-NR frente a Swiss-Prot (por tener más secuencias), el promedio de longitud de las secuencias de la primera es menor que el de la segunda [11]. Como SSW explota paralelismo intra-tarea, se aprovecha más el uso de AVX frente a SSE con secuencias más largas, por lo que probablemente se termina compensando por esa cuestión.

Tabla 2: Secuencias de ADN usadas en las pruebas

Q	m	D	n	$m \times n$
AF133821.1	10035	AY352275.1	10280	103M
NC_001715.1	57473	AF494279.1	56574	3G
NC_000898	162114	NC_007605	171823	28G
NC_003064.2	542868	NC_000914.1	536165	291G
CP000051.1	1044459	AE002160.2	1072950	1T
BA000035.2	3147090	BX927147.1	3282708	10T
AE016879.1	5227293	AE017225.1	5228663	27T
NC_05027.1	7145576	NC_003997.3	5227293	37T

La Fig. 2 presenta el rendimiento de las versiones SSE y AVX para los alineamientos de a pares de secuencias de ADN en los dos equipos. En ambos, se da un comportamiento parecido. Aunque inicialmente el porcentaje de mejora de AVX frente a SSE resulta significativo (hasta 24 % y 27 % más GCUPS en Core i5 y Xeon, respectivamente), para los tamaños más grandes de matrices termina decreciendo, solo logrando ser 2-3 % más rápido. Para determinar las causas de la pérdida de rendimiento de la versión AVX en los escenarios de ADN, se realizó un *profiling* usando `perf` en el equipo Core i5.





Figura 1: Rendimiento de versiones SSE y AVX para búsquedas en bases de datos de proteínas Swiss-Prot y Env.NR en equipos Core i5 y Xeon

La Tabla 3 muestra las métricas calculadas a partir de los resultados de monitorización provistos por `perf` junto a los rendimientos obtenidos previamente (medidos en GCUPS) [12]. El mayor porcentaje de mejora de AVX, se da en el caso de proteínas (44 %), donde se puede notar que: (1) la tasa de instrucciones por ciclo es la más alta y (2) prácticamente no hay fallos de caché. Sin embargo, en el caso de ADN, se puede apreciar un comportamiento diferente. Aunque inicialmente la tasa de instrucciones por ciclo y de fallos de caché es similar a la de proteínas, a

[11] El promedio de Swiss-Prot está entre 200 y 300 mientras que el de Env. Nr entre 400 y 500, según la versión de cada una.

[12] Para la duración del cómputo de la matriz 37T, no fue posible monitorizar más eventos



(a) Core i5 (b) Xeon

Figura 2: Rendimiento para alineamientos de ADN en equipos Core i5 y Xeon

Tabla 3: Perfilado de diferentes alineamientos usando `perf` en equipo Core i5

Versión / Experimento		SSE GCUPS	AVX GCUPS	AVX (mejora)	SSE Fallos caché (%)	AVX Fallos caché (%)	SSE Instrucciones por ciclo	AVX Instrucciones por ciclo	SSE Fallos de página	AVX Fallos de página
Proteínas 20 vs Swiss-Prot		4.47	6.45	44 %	0.11	0.12	3.21	2.52	870	932
ADN	103M	3.23	3.45	7 %	4.75	1.66	2.99	2.76	172	176
	3G	5.18	5.95	15 %	0.01	0.01	2.91	1.72	579	556
	28G	4.32	5.34	24 %	0.00	0.00	2.39	1.41	1771	1525
	291G	4.36	5.31	22 %	0.65	0.34	2.40	1.39	4317	3461
	1T	3.47	4.37	26 %	8.33	7.03	2.00	1.18	7217	5824
	10T	2.03	2.10	3 %	34.51	35.26	1.22	0.69	13231	8455
	27T	1.65	1.70	3 %	45.57	45.86	1.01	0.58	17428	9733
	37T	1.68	1.72	2 %	44.80	45.56	-	-	-	-

medida que el tamaño de la matriz es mayor, la primera va decreciendo y la segunda va en aumento. Como se mencionó en la Sección 2, las secuencias de ADN pueden ser bastante más largas que las de proteínas. Como el código SSW procesa de a columnas completas de la matriz, se pierde localidad de datos a medida que las secuencias son más grandes. Esto lleva a pensar que cuando las secuencias son *muy largas* (como el caso de ADN), la baja localidad y productividad del código anula la mejora lograda por el uso de AVX frente a SSE.

5. Conclusiones

Este trabajo se enfocó en la migración de la librería SSW a instrucciones vectoriales AVX, analizando los desafíos asociados y presentando los detalles de implementación. Adicionalmente, se evaluó su rendimiento en comparación con la versión original ante diferentes escenarios de prueba. En particular, la versión AVX logró mejoras considerables de hasta 44 % para las pruebas con proteínas. Si bien el nivel de mejora para el caso de ADN fue de mayor a menor, el perfilado realizado permitió identificar su posible causa, lo que da el primer paso para su solución.

A futuro, se proyecta el diseño y desarrollo de una nueva versión de librería que sea capaz de explotar diferentes conjuntos de extensiones vectoriales (p.e. AVX-512),

que subsane la pérdida de rendimiento con secuencias *largas*, y con funcionalidad ampliada (p.e. soporte integrado a otras matrices de sustitución); y su posterior evaluación de rendimiento en un conjunto más diverso de plataformas harwdare.

Referencias

1. Corporation, I.: A guide to vectorization with intel® c++ compilers. https://www.intel.com/content/dam/develop/external/us/en/documents/31848-compilerautovectorizationguide.pdf (2010), [Accessed 07-06-2025]
2. Daily, J.: Parasail: SIMD C library for global, semi-global, and local pairwise sequence alignments. BMC Bioinformatics **17**(1), 81 (2016). https://doi.org/10.1186/s12859-016-0930-z
3. Farrar, M.: Striped Smith–Waterman speeds database searches six times over other SIMD implementations. Bioinformatics (Oxford, England) **23**(2), 156–161 (2007). https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btl582
4. Frielingsdorf, J.: RonnySoak/libssa [C] (2024), https://github.com/RonnySoak/libssa
5. Gotoh, O.: An improved algorithm for matching biological sequences. In: Journal of Molecular Biology. vol. 162, pp. 705–708 (1981)
6. Leavitt, E.: What AVX does my CPU support | Robots.net, https://robots.net/tech/what-avx-does-my-cpu-support/
7. Madden, T.: The BLAST sequence analysis tool. In: The NCBI handbook. National Center for Biotechnology Information (US), 2 edn. (2013), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK153387/
8. Rahn, R., Budach, S., Costanza, P., Ehrhardt, M., Hancox, J., Reinert, K.: Generic accelerated sequence alignment in SeqAn using vectorization and multi-threading. Bioinformatics (Oxford, England) **34**(20), 3437–3445 (2018). https://doi.org/10.1093/bioinformatics/bty380
9. Rognes, T.: Faster Smith-Waterman database searches with inter-sequence SIMD parallelisation. BMC Bioinformatics **12**(1), 221 (2011). https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-221
10. Rognes, T., Seeberg, E.: Six-fold speed-up of Smith–Waterman sequence database searches using parallel processing on common microprocessors. Bioinformatics (Oxford) **16**(8), 699–706 (2000). https://doi.org/10.1093/bioinformatics/16.8.699
11. Rucci, E., Garcia Sanchez, C., Botella Juan, G., Giusti, A.D., Naiouf, M., Prieto-Matias, M.: SWIMM 2.0: Enhanced smith–waterman on intel's multicore and manycore architectures based on AVX-512 vector extensions. International Journal of Parallel Programming **47**(2), 296–316 (2019). https://doi.org/10.1007/s10766-018-0585-7
12. Rucci, E., De Giusti, A., Naiouf, M.: Blocked all-pairs shortest paths algorithm on intel xeon phi knl processor: A case study. In: De Giusti, A.E. (ed.) Computer Science – CACIC 2017. pp. 47–57. Springer International Publishing, Cham (2018)
13. Smith, T.F., Waterman, M.S.: Identification of common molecular subsequences. Journal of Molecular Biology **147**(1), 195–197 (1981). https://doi.org/10.1016/0022-2836(81)90087-5
14. Xia, Z., Cui, Y., Zhang, A., Tang, T., Peng, L., Huang, C., Yang, C., Liao, X.: A review of parallel implementations for the smith–waterman algorithm. Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences **14**(1), 1–14 (Mar 2022). https://doi.org/10.1007/s12539-021-00473-0, https://doi.org/10.1007/s12539-021-00473-0
15. Zhao, M., Lee, W.P., Garrison, E.P., Marth, G.T.: SSW library: An SIMD smith-waterman C/C++ library for use in genomic applications. PLOS ONE **8**(12), e82138 (2013). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082138

Un Modelo de Simulación Paralelo para el Análisis del Quemado del Arroz en el Cultivo del Arroz

Celso Fernandez[1], Mariela Lopresti[1], Natalia Miranda[1], Esteban Schab[2,3], Carlos Casanova[2,3], and Fabiana Piccoli[1,3]

[1] Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina
[2] Universidad Tecnológica Nacional, Fac. Regional Concepción del Uruguay
[3] Universidad Autónoma de Entre Ríos
{cfernandez,omlopres,ncmiran,mpiccoli}@unsl.edu.ar
{schabe,casanovac}@frcu.utn.edu.ar

Resumen El estudio de Sistemas Complejos a través de un modelo computacional permite realizar un análisis profundo variando los escenarios sin provocar alteraciones o daños al medio en el que se encuentra inmerso. Su implementación demanda el desarrollo de un modelo con etapas bien definidas y muchos recursos para obtener respuestas en tiempos adecuados. La producción de Arroz y sus posibles inconvenientes se encuadra dentro de estos sistemas, más aún cuando se trata del segundo cereal más consumido en la alimentación mundial. Su cultivo es complejo, interactúan muchos parámetros, y es propenso a la aparición de enfermedades. Predecir la aparición de la enfermedad en determinadas situaciones, permitiría tomar acciones preventivas y evitar pérdidas parciales o totales del cultivar. En este trabajo se presenta un modelo del cultivo del arroz y la aparición de enfermedades como el Quemado del Arroz (QA) causado por el hongo Pyricularia Oryzae. El modelo se centra en el impacto producido por la aparición del hongo y de su propagación según determinadas condiciones, permitiendole al agricultor tomar acciones preventivas. Para lograrlo aplicamos técnicas de Inteligencia Computacional y Computación de Alto Desempeño para lograr la calidad y velocidad requerida.

Keywords: *Sistemas Complejos, Sistemas Paralelos, Inteligencia Computacional, Modelo de Simulación, Producción y afecciones del Arroz*

1. Introducción

El modelado computacional es una gran herramienta para poder generar nuevos conocimientos en diferentes áreas de la ciencia como la biología, física y agronomía [19][24] entre otras. El uso de herramientas y técnicas computacionales permite llevar a cabo el estudio de un sistema y el análisis de sus posibles resultados a fin de tomar buenas decisiones. Entre ellas se encuentran la inteligencia computacional, la simulación y la computación de alto desempeño [6][28].

Desarrollar sistemas complejos para la toma de decisiones basados en técnicas de simulación e inteligencia artificial es una de las prácticas más difundidas a la hora de resolver computacionalmente problemas muy grandes, ya sea por su complejidad o por la cantidad de datos involucrados, generalmente obtenidos de la realidad en forma off-line o en tiempo real. Por lo general, los sistemas reales complejos no son deterministas ni dicotómicos, requieren de gran cantidad de datos, imposibles de reconocer, procesar y comprender rápidamente por un humano [11][30]. Analizar su comportamiento permite realizar aseveraciones precisas y significativas sobre él [20]. Un enfoque capaz de lograrlo es el de la Inteligencia Computacional (IC), la cual se inspira en la naturaleza para desarrollar sistemas inteligentes basados en computadoras. La estrategia de la IC es explotar la tolerancia a la incertidumbre, aproximación y falta de información para lograr eficiencia, robustez y soluciones de bajo costo. Ejemplos de ella son las Redes Neuronales Artificiales, los Sistemas Difusos, los Autómatas Celulares (AC) y la Computación Evolutiva [9], los cuales pueden ser usados juntos y/o complementariamente para resolver un problema [23].

La implementación de una solución computacional para un sistema complejo mediante un modelo que soporte la toma de decisiones demanda una serie de etapas bien definidas y gran cantidad de recursos a fin de obtener resultados en un tiempo adecuado. La inclusión de técnicas y estrategias de computación de alto desempeño (HPC) es mandatoria, más teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos involucrados en IC y las características de los recursos informáticos actuales [21][1].

Un sistema real complejo es el relacionado con la producción de arroz. El arroz es el alimento básico más importante a nivel mundial, después del trigo. En Argentina tiene importancia regional, se cultiva bajo riego por inundación, en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa [22]. Analizar el proceso de producción del arroz, las distintas etapas y los posibles inconvenientes (biológicos, climáticos, etc.) que ocurren durante su ciclo permite tomar decisiones y mejorar la producción, evitando, en el peor de los casos, la pérdida total[18]. En la bibliografía existente, se han reportado al menos 52 modelos predictivos, de los cuales ocho se encuentran en uso actualmente en todo el mundo, y sólo 4 han sufrido posteriores revisiones [8]. No obstante, nuevos modelos de predicción surgen debido a dificultades exibidas por los existentes relativo a la calidad e integridad de los datos, y a su alcance geográfico. Recientemente, se ha estudiado la efectividad de algunos métodos provenientes de IC (Machine Learning y Redes Neuronales LSTM) para la predicción de la aparición de hongos, con buenos resultados competitivos [4][15][16][29]. Sin embargo, existen aún muchas técnicas avanzadas de la IC que no se han probado en este problema, las cuales pueden resultar superadoras respecto de las ya analizadas. Entre ellas se encuentran los autómatas celulares como modelos, la lógica difusa para la generación de reglas y otros tipos de arquitecturas de redes neuronales artificiales, así como las posibles combinaciones.

Este trabajo propone un modelo de simulación basado en AC a fin de reproducir el proceso del cultivo del arroz, desde su siembra hasta la cosecha, inclu-

yendo la aparición de enfermedades, como la Pyricularia Oryzae. Además, por sus características, se aplican técnicas de HPC. Está organizado de la siguiente manera: en la próxima sección se describen los conceptos teóricos previos. La Sección 3 presenta el problema abordado y sus características principales. Las Secciones 4 y 5 detallan el sistema propuesto y se analiza su desempeño empírico. Finalmente, se presentan las conclusiones y se proponen líneas de trabajo futuras.

2. Conceptos Previos

Esta sección introduce brevemente cada uno de los conceptos necesarios para el desarrollo de este trabajo.

2.1. Autómatas Celulares

Lograr representaciones matemáticas de sistemas reales es, generalmente, el camino para llevar a cabo un análisis de comportamiento y toma de decisiones. Entre ellas se destacan los Autómatas Celulares (AC), aptos para el estudio de sistemas dinámicos [15][24]. Propuesto por Von Neumann y popularizado en 1970 cuando Conway define el juego de la vida [10].

Un AC es un modelo matemático que representa a un sistema dinámico, compuesto por un conjunto de celdas o células, las cuales están en uno de los posibles estados o valores según el problema. Los estados pueden cambiar de un instante de tiempo a otro. El tiempo es discreto, cuantificado a intervalos regulares. El conjunto de células logran una evolución según una expresión matemática sensible a los estados de sus vecinas. Este cambio se le conoce como regla de transición local. Un AC se describe con una séxtupla $(L, V, Q, L0, f, r)$ donde:

- L es el espacio celular, una retícula o látice d-dimensional, en la cual tienen lugar las evoluciones. Cada división es una célula o celda. L puede tener o no una frontera. Si la tiene, ésta puede ser abierta, reflectora o periódica [13].
- V es el conjunto finito de celdas que definen el vecindario. A partir de su estado y el de esta región, se determina el estado futuro. No tiene restricción el tamaño de la vecindad y es igual para todas las celdas del AC. Dos vecindarios característicos de AC 2D son: el vecindario de Von Neumann(celdas ubicadas ortogonalmente), y el de Moore (celdas circundantes).
- Q es el conjunto finito de todos los posibles estados de las celdas.
- $L0$ es la configuración inicial de estados para cada celda de L. Cada una de las células inicia con un estado definido.
- f es la función de transición que asigna un nuevo estado a una celda teneindo en cuenta su estado actual y vecindad. Se la conoce como Reglas de Evolución o Función Local, definen la dinámica del sistema. Las reglas pueden ser deterministas o probabilistas. Estas últimas dan lugar a los AC estocásticos.
- R es el Reloj virtual, determina cuándo debe evolucionar el AC según f. Todas las celdas cambian de estado al mismo tiempo.

AC han sido usados para aplicaciones como problemas de genética (Biología); de dinámica de fluidos (Física); cinética de las reacciones (Química), difusión de enfermedades (Salud) o rumores (Sociedad), entre otros[17]. En este trabajo presentamos su aplicación en un problema de difusión relacionado a la Agricultura.

2.2. Modelos de Simulación

Tomar decisiones no es un proceso simple, más aún cuando los sistemas en cuestión son complejos y están compuestos por múltiples componentes interrelacionados. En estos casos, una buena alternativa es analizarlos a través de técnicas de simulación. En la actualidad, las simulaciones por computadora representan una de las herramientas más poderosas para el análisis y la resolución de problemas; nos permiten abstraer y analizar sistemas complejos no abordables analíticamente o mediante ensayos (por el riesgo o la imposibilidad de hacer pruebas); y tomar decisiones basadas en múltiples experimentos, los cuales pueden considerar distintos escenarios hipotéticos sin afectar al mundo real.

Un modelo es definido como una representación de un sistema para propósitos de estudio. La abstracción facilita crear un mundo virtual donde se emulan los comportamientos más importantes para entender cómo funciona el sistema real e inferir datos sobre la realidad [2]. Los modelos pueden ser clasificados de acuerdo a la naturaleza de la realidad a modelar. Existen diferentes técnicas de resolución, entre ellas se encuentra la simulación.

Una simulación se puede definir como un sistema compuesto por un grupo de elementos relacionados de alguna manera a fin de lograr un propósito[3]. Sus límites dependen de cómo el observador lo aisló del universo para su estudio. Está compuesto por tres partes fundamentales y un estado, el cual depende de la interacción de las mismas. Las partes son: Entidades (Objetos de interés), Atributos (Propiedades de cada entidad) y Actividad (Eventos que pueden ocurrir en el tiempo de simulación).

El estado del sistema se describe mediante un conjunto de variables. Un evento es un suceso que cambia los atributos de una entidad y consecuentemente su estado, varios eventos constituyen una actividad. Un sistema puede estar formado por subsistemas a estudiarse de forma aislada, su comportamiento e interrelaciones determinan el comportamiento general.

2.3. Computación de Alto Desempeño

Los problemas a resolver computacionalmente han crecido exponencialmente respecto a los datos involucrados y a la complejidad de las soluciones. A consecuencia de ello, surgen nuevas tecnologías tanto en el hardware y el software a fin de lograr resultados y en menor tiempo. La Computación de Alto Desempeño (HPC) tiene como objetivo ofrecer mejores prestaciones y capacidades que la computación convencional respecto a la resolución de problemas complejos con alta demanda de recursos (procesamiento, memoria, comunicación, etc.). Existen diferentes propuestas HPC, entre ellas se encuentran las Computaciones:

Distribuida, Paralela, Cloud, Fog, Cuántica. Particularmente, en este trabajo, nos referimos a la Computación Paralela (CP).

En CP, podemos encontrar diferentes paradigmas de computación, uno de ellos es el paradigma de memoria compartida: las subtareas, producto de la división de la tarea general, son resueltas por hilos (threads) en paralelo, los cuales comparten el espacio de memoria. Existen diferentes herramientas para la programación paralela multihilo, una de ellas es *ForkJoinPool* de Java[12], usada en este trabajo.

A partir de todo lo expuesto, es posible plantear vía la simulación, a un AC como un sistema dinámico discreto cuya naturaleza es un fenómeno de dispersión, conformado por un conjunto finito de células con un estado o configuración inicial, las cuales evolucionan en el paso del tiempo sobre un espacio regular de forma síncrona, aplicando técnicas de computación de alto desempeño en memoria compartida. En la próxima sección presentamos el problema a considerar y las características de una solución con AC y HPC.

3. Grandes Problemas con Dinámicas de Difusión

Los fenómenos de difusión son ejemplo de sistemas grandes. Analizar, prevenir y controlar un fenómeno de este tipo constituye una gran preocupación. Existen casos donde enfermedades/plagas tuvieron consecuencias importantes o catastróficas [14,27]. Ante estos problemas, es importante y prioritario el estudio y control de las causas que lo provocan, el análisis de su modo de transmisión, propagación, contagio y comportamiento.

Históricamente las investigaciones se han presentado como modelos basados en ecuaciones diferenciales, teniendo como principal desventaja el informe de resultados puntuales, sin permitir un análisis de la dinámica del proceso. Las simulaciones por computadora han demostrado ser una poderosa herramienta de investigación y análisis de fenómenos reales complejos, principalmente cuando no pueden ser abordados en forma analítica. La producción de arroz y las plagas que pueden atacar el cultivo constituyen un ejemplo de sistema complejo donde múltiples parámetros interactúan pudiendo afectar su desarrollo. Además, la construcción de un modelo de simulación para este tipo de sistema facilita la construcción de agentes inteligentes, los cuales, al insertarse dentro del modelo, aprenden a comportarse racionalmente al tomar decisiones basadas en utilidad. Este es el caso de los agentes que aprenden por refuerzo, basados en recompensas y penalizaciones [25]. El agente interactúa con el entorno y descubre cuáles son las acciones que lo premian y lo castigan, por ejemplo, podría ser premiado por aplicar fungicida a una celda infectada. Este proceso de pruebas y recolección de información se repite muchas veces, por lo que es necesario un entorno para interactuar. Dicho entorno debe responder de manera rápida, sin transformarse en cuello de botella para el entrenamiento. Este es otro de los motivos por los que es de gran importancia la utilización de HPC.

3.1. Producción de Arroz: Ciclo de Vida

El ciclo de crecimiento y desarrollo del arroz se divide en tres períodos o estadíos: vegetativo, reproductivo y madurativo.

El período vegetativo incluye las fases de germinación, macollaje, crecimiento de raíces y emergencia de hojas. Tiene una duración entre 55 a 60 días. La etapa reproductiva se inicia con la diferenciación del primordio de panículas, luego el crecimiento de la panoja y la elongación de los tallos o entrenudos hasta la floración, el tiempo estimado es de 30 a 45 días. Finalmente, durante la maduración se produce el llenado de los granos implicando la etapa lechosa, la maduración pastosa y la senescencia. Lleva 30 días aproximadamente. La duración de cada una de estas etapas está ligada a la variedad y tiempo de siembra, en la Tabla 1 se muestran los días estimados de la variedad GURI INTA[7], muy utilizada en Argentina.

Cuadro 1. Etapas del Ciclo del Arroz

Fase	Etapa	GURI INTA	# Días
VEGETATIVA	Germinación	55	4-8
	Plántula		8-30
	Macollamiento		30-55
REPRODUCTIVA	Desarrollo de panícula	45	55-65
	Espigamiento		65-80
	Floración		80-100
MADURACIÓN	Etapa Lechosa	30	100-110
	Etapa de maduración pastosa		110-120
	Senescencia		120-130

Independiente de la variedad, en general el rendimiento se ve afectado por diferentes factores, siendo fundamental el agua y el nitrógeno(fertilizante). El estrés biótico y abiótico en alguna de las etapas afecta directamente el rendimiento, siendo más sensible en período reproductivo [5].

3.2. Enfermedades del Arroz: Pyricularia Oryzae

El estudio y tratamiento de enfermedades en los cultivos, la comprensión de su desarrollo, comportamiento y dispersión, resulta relevante para minimizar los impactos negativos en la producción. El Quemado del Arroz (QA), provocada por el hongo Pyricularia Oryzae, de aparición esporádica, es la enfermedad más temida del cultivo, puede ocasionar pérdidas totales en la producción, fue caracterizado como el patógeno más destructivo del mundo.

Analizar el comportamiento del QA, cómo se dispersa, cómo prevenir su aparición o las condiciones en las que se puede desarrollar constituye un sistema complejo, el cual involucra múltiples parámetros, entre ellos tenemos la velocidad

del viento, humedad y temperatura del suelo y del aire, estadío de la planta, diseminación de las esporas, sol recibido por la planta. Por todo lo expuesto, el ciclo de producción del arroz y los posibles inconvenientes producidos por la aparición de QA es un buen sistema para analizar computacionalmente. Por ello es necesario establecer sus reglas, considerando la mayor cantidad de parámetros o condiciones predisponentes.

En este trabajo proponemos un modelo de simulación del sistema de producción de arroz y el desarrollo del QA a fin de analizar diferentes escenarios y poder decidir las acciones a seguir.

4. Modelo de Simulación para el Arroz-QA

La modelización del sistema del ciclo del Arroz y el QA (SAyQA)necesita primero definir el modelo correspondiente al ciclo de vida del cultivo. Por sus características, el problema completo es adecuado para ser modelado con AC.

En el caso del ciclo de vida del arroz, se tienen en cuenta las etapas detalladas en la Tabla 1. Además, se debe definir cómo se representa la superficie sembrada, las temperaturas máximas y mínimas registradas por día, la humedad, el viento y los grados-días acumulados, entre otros factores.

El modelo SAyQA representa al lote mediante una retícula bidimensional (arreglo 2D) finita, donde cada celda representa $1m^2$ del terreno e inicia el ciclo con 280 semillas listas para germinar. Según la variedad de arroz cultivada, son los días del ciclo. El cambio de estado de cada celda se determina según el acumulado de grados-días al día en el ciclo. Los grados-días se calculan:

$$GD = ((T_{max} + T_{min})/2) - T_{base}$$

donde T_{max} y T_{min} son las temperaturas máxima y mínima, respectivamente, del día. y T_{base} es la temperatura base requerida para la germinación del arroz [26]. El acumulado hasta el día n se calcula según:

$$GD_{Acum} = \sum_{i=1}^{n}(GD_i)$$

El estado de cada celda se corresponde con la etapa por la que va transitando el cultivo: V_G (Germinación), V_P (Plántula), V_M (Macollo), R_P (Panícula), R_E (Espigamiento), R_F (Floración), M_L (Lechosa), M_P (Pastosa), M_M (Maduración) y M_S(Senecencia). Además, se debe considerar la Siembra (S), la cual transcurre entre los días 1 y 4.

El cambio de estado se da según los grados-días acumulados. Si éstos no se logran, se establece que la mayoría de las plantas de la celda no sobreviven. La Tabla 2 muestra el acumulado de grados-días requeridos para el cambio de etapa (Según temperatura media de la región) y la cantidad de días mínimos y máximos considerados para permanecer en ella.

Se considera que todas las plantas de la celda están en el mismo estado, pudiendo en cada instante de tiempo variar su cantidad. Una celda es considerada en estado M_S (muerta) cuando tiene menos del 20 % de plantas vivas.

Cuadro 2. Grados-Dias y Límites de días para cada Etapa

Etapa	Días	Grados días
Germinada	4-8	92
Plántula	8-30	130
Macollo	30-55	140.9
Panícula	55-65	1268.9
Espigamiento	65-80	1508.4
Floración	80-100	1746
Lechosa	100-110	1931
Maduración Pastosa	110-120	2116
Senescencia/Muerte	120-130	2332.2

La inclusión de la aparición y transmisión de QA en el cultivar implica incluirla en los estados del autómata. Como el hongo puede aparecer en cualquier etapa del cultivo, cada una de las etapas puede variar según su estado respecto a la enfermedad. Dada una etapa X, la celda puede estar: $Sana$ (X), $Infectada$ (X^I), $Recuperada$ (X^R) o $Muerta$ (M_S).

Podemos distinguir tres tipos de reglas, las del AC, las relacionadas a la etapa y afección del hongo y las asociadas al desplazamiento del hongo producto de factores externos: Agua o Viento. Estas reglas son:

- **Del AC**:Si una celda pertenece a la frontera del AC, no cambia de estado en ningún momento de la simulación.
- **De Crecimiento y Afección**: Una celda con n plantas en estado X en el tiempo t, estará ocupada en el tiempo $t+1$ por n‘ plantas. n‘ es determinado por X, su vecindad y los factores externos. Su estado puede cambiar según:
  - Si en el tiempo t, la celda central C está en estado $Sana$ y alguna de sus celdas adyacentes $Infectada$, en $t+1$, C pasará a estar $Infectada$ cuando la probabilidad de cambio de estado supera un umbral. La probabilidad se establece según el número de celdas adyacentes infectadas, el viento, su dirección y el agua de la inundación.
  - Si la celda está $Infectada$ y se le aplica algún fungicida, pasa a estar en estado $Recuperada$ o $Muerta$. La etapa del cultivo y la virulencia del hongo determinan la cantidad de plantas afectadas y muertas. Como se estableció, si la cantidad de plantas sobrevivientes de la celda es menor al 20 % de las iniciales, la celda es considerada en estado $Muerto$ (M_S).
  - Las plantas de una celda $Recuperada$ pueden volver a ser atacadas por el hongo, es decir pasar a estar $Infectada$.
- **Reglas de Propagación del Hongo**: El hongo puede esparcirse producto del viento o el agua de inundación. En el caso del viento, dependiendo de la intensidad, propaga con mayor fuerza a las vecinas directas, disminuyendo su poder a medida que se aleja de la celda central afectada. En este caso, las celdas afectadas son las que se encuentran en la dirección del viento y la cantidad de niveles que abarca se determina según la intensidad. El agua sólo afecta a las celdas vecinas.

En la siguiente sección se establecen los aspectos fundamentales del diseño e implementación de la versión aplicando computación paralela de $SAyQA$

5. $SAyQA_P$: Características Básicas

$SAyQA_P$ aplica el modelo presentado en la sección 4, siguiendo el paradigma de Memoria Compartida. La implementación tiene las siguientes características:

- La interfaz de programación es *ForkJoinPool*, adecuada para implementaciones *Divide y Vencerás* (Las tareas son divididas y asignadas a una pool de thread, $fork$, resueltas en paralelo y, finalmente, reunidos sus resultados, $join$).
- En cada paso de tiempo, se utilizan dos AC, uno es el estado actual en el tiempo t, y el otro representa el estado futuro, tiempo $t + 1$.
- Las celdas se computan en forma independiente al resto. Un punto de conflicto está relacionado a la difusión de las plagas, para resolverlo, cada thread trabaja sobre el conjunto de celdas asignado en un espacio propio, al finalizar se realiza la combinación de los cómputos parciales.

La solución se estructura en tres etapas, cada una realiza lo siguiente:

- Etapa 1: Calcula, para cada celda y según las reglas del AC, su próximo estado y su lista de intenciones de propagación.
- Etapa 2: En base a la lista de intenciones de cada celda, se realiza su combinación y define el estado final de la celda.
- Etapa 3: Se asegura la consistencia de los AC e intercambian los roles para el próximo paso de la simulación (tiempo $t + 1$).

Las etapas se resuelven en secuencia para cada celda y en paralelo a las demás. Al finalizar, el nuevo estado de cada celda forman parte del nuevo AC para el siguiente instante de tiempo.

La simulación puede finalizar por dos razones, la que ocurra primero:

- Tiempo máximo de simulación: Se establece un límite temporal para la simulación. Éste se expresa en días y depende de la variedad de arroz sembrada. Cuando se alcanza el límite establecido, la simulación finaliza.
- El 80 % de la superficie sembrada del lote (AC) está en estado muerto. Esto hace que, antes del tiempo límite, finalice la simulación. Esta situación indica la pérdida total del lote.

En una primera etapa, se implementó y evaluó el modelo propuesto $SAyQA_P$. La implementación se hizo siguiendo los lineamientos de diseño, se aplicaron técnicas de paralelismo en memoria compartida y se utilizó $ForkJoinPool$ como herramienta para el desarrollo. Los resultados se obtuvieron en una arquitectura con 2 procesadores de 16 cores cada uno y 64GB de RAM.

Se evaluó $SAyQA_P$ para distintos escenarios, variando el tamaño del lote y algunos aspectos de la aparición del QA, por ejemplo grado de infección y clima, velocidad del viento.

Respecto a las condiciones climáticas, el trabajo se enfocó en la ubicación del campo y las condiciones: temperaturas mínimas y máximas, velocidad y dirección del viento, y humedad reportada por las estaciones meteorológicas de la Red Oficial de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la provincia de Entre Ríos.

De la simulación, por un lado se evaluó el desempeño de $SAyQA$ y el comportamiento de la solución paralela. Se tomaron los tiempos de respuestas y la cantidad de memoria estimada para distintos número de subtareas y tamaños de lotes (10, 100 y 600ha). Cada celda del CA representa, en este caso, $1m^2$ de la superficie. La siembra se realiza por *chorrillos* en surcos separados entre 17 a 20 cm entre sí. Se estima un total de 400 semillas por m^2 plantadas. Una buena siembra es cuando el 60 % a 80 % de las semillas germinan. La Tabla 3 presenta los tiempos obtenidos para cada escenario y la memoria requerida aproximada.

Cuadro 3. Tiempos de ejecución(ms) y Uso de memoria (MB)

	10ha		100ha		600ha	
#Tareas	Tiempo	Memoria	Tiempo	Memoria	Tiempo	Memoria
1(Secuencial)	1659,9	554	62456,7	1085	522234	2416
4	735,8	799	25478,9	1597	204730,7	3445
8	485,5	1290	13967,2	2529	107983	5802
16	264,4	1378	8909	2668	72353,7	6080

De los resultados, se puede observar una relación entre la memoria utilizada y la cantidad de tareas simultáneas. Respecto al desempeño, se logran mejoras, según el caso, entre 2X y 7X al incrementar el paralelismo. También se observa un comportamiento escalable respecto al tamaño de la entrada.

En la Tabla 4, se muestran diferentes aspectos en el desarrollo del cultivo y la fase en que lo afecta el QA.

Cuadro 4. Desempeño del cultivo según fase de ataque del QA

	Vegetativa	Reproductiva	Madurativa
Rendimiento promedio kg/ha:	3491,51	3081,31	3683,42
Plantas sanas por celda:	240,51	240,59	267,25
Plantas infectadas por celda:	29,41	29,43	3,92
Plantas muertas:	22,07	21,99	20,81
Celdas enfermas	119529,5	119316,4	19163
Plantación infectada total:	0,1007	0,1008	0,0134
Plantación muerta total:	0,0756	0,0753	0,0712

A partir de estos datos es posible analizar, por ejemplo, comportamiento del QA en diferentes escenarios y niveles de la aparición de la enfermedad, rela-

ción del rinde con: fase de aparición y contagio de la enfermedad, condiciones climáticas, etc.

6. Conclusiones y Trabajos futuros

En este trabajo se presentan las características básicas del modelo computacional del cultivo del arroz y los inconvenientes ocasionados por la aparición de la Pyricularia Oryzae, un hongo que puede afectar el cultivo a niveles catastróficos. El modelo presentado aplica técnicas de inteligencia computacional y computación de alto desempeño. Como característica distintiva, fue planteado de forma general, adecuado a cualquier otro cultivo (por ejemplo, trigo), no sólo a otra variedad del tipo de arroz.

Los primeros resultados exhiben ventajas en el uso de la herramienta respecto a poder estimar rindes, efectos de la enfermedad, del clima, del riego, los fertilizantes, etc. Además, se puede observar una mejora respecto a la aplicación de HPC. Esto implica un análisis más profundo de los cuellos de botella, las técnicas aplicadas y herramientas utilizadas.

Como trabajos futuros se encuentran en primer lugar mejorar el desempeño de la aplicación $SAyQA_P$ y validar los resultados obtenidos con datos existentes. También, desarrollarlo para otras arquitecturas, como son las GPU y las múltiples GPU; e incluir otras técnicas de Inteligencia Computacional como agentes, redes neuronales y sistemas difusos.

Referencias

1. Asselborn, M., Escalante, J.and Lopresti, M., Miranda, N.and Schab, E., Cedaro, K., Martinez, M.and Casanova, C., Pedraza, V., and Piccoli, F. Prevensión de enfermedades en el cultivo del arroz aplicando inteligencia artificial y computación de alto desempeño. In *WICC 2025* (2025).
2. Banks, J. *Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications, and Practice*. John Wiley Sons, Inc., 1998.
3. Banks, J., Carson, J., Nelson, B., and Nicol, D. *Discrete-Event System Simulation (4th Edition)*, 4 ed. Prentice Hall, Dec. 2004.
4. Bregaglio, S., Titone, P., Cappelli, G., Tamborini, L., Mongiano, G., and Confalonieri, R. Coupling a generic disease model to the warm rice simulator to assess leaf and panicle blast impacts in temperate climate. *European Journal of Agronomy in press* (03 2016).
5. Fageria, N. Yield physiology of rice. *Journal of Plant Nutrition - J PLANT NUTR 30* (05 2007), 843–879.
6. Huerta, E. A., Khan, A., Davis, E., Bushell, C., Gropp, W. D., Katz, D. S., Kindratenko, V., Koric, S., Kramer, W. T. C., McGinty, B., McHenry, K., and Saxton, A. Convergence of artificial intelligence and high performance computing on nsf-supported cyberinfrastructure. *Journal of Big Data 7*, 1 (2020).
7. INTA. Ficha guri inta cl. Tech. rep., Fundación PROARROZ, 2004.
8. Katsantonis, D., Kadoglidou, K., Dramalis, C., and Puigdollers, P. Rice blast forecasting models and their practical value: a review. *Phytopathologia Mediterranea 56*, 2 (Sep. 2017), 187–216.

9. Keller, J., Liu, D., and Fogel, D. *Fundamentals of computational intelligence: Neural networks, fuzzy systems, and evolutionary computation.* Wiley Sons., 2016.
10. Kirk, D., and Hwu, W. *Programming Massively Parallel Processors: A Hands-on Approach*, 1st ed. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, USA, 2010.
11. Klir, G. *Uncertainty and Information: Foundations of Generalized Information Theory.* John Wiley Sons, 2006.
12. Lea, D. A java fork/join framework. In *Java Grande* (2000), ACM, pp. 36–43.
13. Li, S., Zhang, X., Wang, W., Guo, X., Wu, Z., Du, W., Zhao, Y., and Xia, L. Expanding the scope of crispr/cpf1-mediated genome editing in rice. *Molecular plant 11*, 7 (2018), 995–998.
14. McMillen, C. Pandemics: A very short introd. Oxford Univ. Press, 12 2016.
15. Nettleton, D., Katsantonis, D., Kalaitzidis, A., Sarafijanovic-Djukic, N., and Puigdollers, P. Predicting rice blast disease: machine learning versus process-based models. *BMC bioinformatics 20*, 1 (2019), 1–16.
16. Pagani, V., Guarneri, T., Busetto, L., Ranghetti, L., Boschetti, M., Movedi, E., Campos-Taberner, M., Katsantonis, D., Stavrakoudis, D., Ricciardelli, E., Romano, F., Holecz, F., Collivignarelli, F., Casteleyn, S., and Confalonieri, R. A high-resolution, integrated system for rice yield forecasting at district level. *Agricultural Systems 168*, C (2019), 181–190.
17. Parra-González, E., Jaramillo, U., Salazar-Linares, P., and Lara-Alvarez, C. Tendencias y desafíos de la computación de alto rendimiento en la nube. *RISTI - Revista Ibérica de Sist. e Tecn. de Informação* (05 2023), 131–146.
18. Pedraza, M., Liberman, C., Nuñez Bordoy, E., Sanso, C., and Panozzo, J.and Asselborn, M. Control químico del quemado del arroz (pyricularia oryzae), resultados experimentales 2012-2013. In *Jorn. Técn. Nac. del Cultivo de Arroz* (2013), Fundación Proarroz, pp. 67–74.
19. Raja, R., Nagwanshi, K., Kumar, S., and Kunta, R. *Data Mining and Machine Learning Applications.* 02 2022.
20. Ross, T. *Fuzzy Logic: With Engineering Applications,.* ohn Wiley Sons, 2016.
21. Schab, E., Casanova, C., and Piccoli, F. Solving an instance of a routing problem through reinforcement learning and high performance computing. *Cloud Computing, Big Data Emerging Topics. JCC-BDET2022.Comm. in Computer and Information Science 1634* (2022).
22. SIBER. Sup.sembrada y prod.de arroz. Tech. rep., Bolsa de Cereales de ER, 2025.
23. Siddique, N., and Adeli, H. *Computational Intelligence: Synergies of Fuzzy Logic, Neural Networks and Evolutionary Computing.* John Wiley and Sons, 2013.
24. Skoda, P., and Adam, F. *Knowledge Discovery in Big Data from Astronomy and Earth Observation: Astrogeoinformatics.* Elsevier Science, 2020.
25. Sutton, R., and Barto, A. *Reinforcement Learning: An Introduction*, second ed. The MIT Press, 2018.
26. Velazquez, J., Rosales, A., Rodriguez, H., and Salas, R. Determinación de las etapas de inicio de macollamiento, inicio de primordio, floración y madurez en la planta de arroz,con el sistema s, v y r correlacionado con la sumatoria térmica. *Agron. Costarricense [online] vol.39*, 2 (2015), pp.121–130.
27. Vögele, J., Rittershaus, L., and Schuler, K. Epidemics and pandemics - the historical perspective: Introduction. *Historical Social Research*, 33 (2021), 7–33.
28. Wu, K., and Simon, H. *High-Performance Computational Intelligence and Forecasting Technologies.* Wiley, 2021, ch. 22.
29. Yoshino, R. Ecological studies on the penetration of rice blast fungus, pyricularia oryzae into leaf epidermal cells. *Bulletin of the Hokuriku National Agricultural Experiment Station 22* (1979), 163–221.

30. Zimmermann, H.-J. Testability and meaning of mathematical models in social sciences. *Mathematical Modelling 1*, 1 (1980), 123–139.

Breve Comparación de Rendimiento de Compiladores C para Autovectorización

Matías F. Manzin[1,2], Enzo Rucci[1,3]

[1] III-LIDI, Facultad de Informática, UNLP – CIC.
La Plata (1900), Bs As, Argentina
{mmanzin,erucci}@lidi.info.unlp.edu.ar
[2] Becario de Postgrado, UNLP.
[3] Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)
La Plata (1900), Bs As, Argentina

Resumen Los distintos compiladores han ido mejorando las capacidades de autovectorización de algoritmos, con el objetivo de reducir su tiempo de ejecución. En el ámbito de HPC, C es uno de los lenguajes más populares y entre sus compiladores más utilizados se encuentran los de GNU C Compiler (GCC), Intel® oneAPI C++ Compiler (ICX) y Clang/LLVM. En este trabajo, se realizó una breve comparación del rendimiento alcanzado por estos tres compiladores al aplicar autovectorización sobre diferentes cargas de trabajo en dos equipos diferentes (Intel y AMD). Para ello, se evaluó el rendimiento de un conjunto de bucles sencillos (`gcc-loops`), y el de una aplicación más compleja (`N-Body`). A partir de los resultados obtenidos, se puede concluir que, aunque para códigos *sencillos* como los de `gcc-loops`, activar la vectorización pueda reportar considerables ganancias de rendimiento para GCC y Clang, los tiempos finales no mostraron diferencias significativas entre los tres compiladores. En sentido opuesto, al experimentar con un código más complejo como `N-Body`, ICX demostró superioridad en rendimiento al aplicar más optimizaciones que GCC y Clang.

Keywords: Vectorización · GCC · ICX · Clang · N-Body · LLVM

1. Introducción

La eficiencia en la generación de código máquina es un factor clave en el rendimiento de las aplicaciones escritas en lenguajes compilados. En este contexto, los compiladores modernos implementan diversas técnicas de optimización automática, entre las que se destaca la autovectorización, es decir, la capacidad del compilador para transformar automáticamente bucles y estructuras secuenciales en instrucciones vectoriales que aprovechan las unidades SIMD (*Single Instruction, Multiple Data*) presentes en los procesadores actuales [6,5].

En el ámbito del cómputo de alto rendimiento, C es uno de los lenguajes más populares y entre sus compiladores más utilizados se encuentran los de

GCC (GNU Compiler Collection) [4], Clang (basado en LLVM) [5] e Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler (oneAPI) [6]. Cada uno de ellos aplica estrategias distintas para la autovectorización, lo que puede derivar en variaciones significativas tanto en la calidad del código generado como en el rendimiento alcanzado en tiempo de ejecución.

El objetivo de este trabajo es realizar una breve comparación del rendimiento alcanzado por estos tres compiladores al aplicar autovectorización sobre diferentes cargas de trabajo. Para ello, se plantean dos experimentos que evalúan el rendimiento conseguido por cada uno de ellos sobre dos plataformas de hardware distintas (una equipada con un procesador Intel y otra con un procesador AMD), con el fin de observar posibles diferencias en el comportamiento del código generado en función de la arquitectura subyacente. Este análisis busca aportar una caracterización práctica de las capacidades de autovectorización de cada compilador, así como su impacto en el rendimiento, con el objetivo de orientar decisiones informadas sobre la elección del compilador en contextos donde la eficiencia computacional resulta crítica.

2. Marco Referencial

2.1. Autovectorización

Durante la etapa de optimización, los compiladores son capaces de detectar y optimizar automáticamente los bucles que tengan ciertas características [2,1]:

- La cantidad de iteraciones permanece constante durante la ejecución del bucle y no depende de los valores de los datos procesados.
- El bucle finaliza únicamente al haber ejecutado la cantidad de iteraciones del inciso anterior.
- Dentro del bucle, el código no tiene sentencias `break`, `return`, o `switch`.
- El bucle no contiene otros bucles anidados (a menos que éstos hayan sido eliminados por el compilador en alguna etapa de optimización previa).
- Dentro del bucle, el código no llama a funciones que no hayan sido definidas con el atributo `inline` o se compilen a instrucciones vectorizables.

Además, se debe garantizar que no existan dependencias de datos entre las iteraciones. Incluso si un bucle no tiene dependencias y parece vectorizable, es posible que el compilador no lo vectorice debido a falta de información de alineación, patrones de acceso a la memoria no compatibles, llamadas a funciones desconocidas o estimaciones de costo-rendimiento que no sean beneficiosas [4].

[4] https://gcc.gnu.org/
[5] https://clang.llvm.org/
[6] https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/tools/oneapi/dpc-compiler.html

2.2. Compiladores C

Para realizar la tarea de transformar (y opcionalmente, optimizar) código C a binarios ejecutables, los compiladores suelen ejecutar distintas etapas [3]. Entre los tres, GCC es el proyecto más antiguo (iniciado en los 80s) y posee un enfoque monolítico (front-end y back-end fuertemente integrados), además de usar su propio sistema de representación intermedia. Por su lado, Clang es parte del ecosistema LLVM (proyecto más modular y moderno) y cuenta con una separación clara entre front-end (Clang) y back-end (LLVM), usando LLVM IR como representación intermedia común a varios lenguajes. Por último, ICX (la nueva generación de compilador C del paquete oneAPI de Intel) comparte estas características, ya que se puede ver como versión especializada de Clang/LLVM.

En cuanto a autovectorización, ICX suele ser el más avanzado, sacando mayor ventaja cuando el hardware es de Intel. Más allá de eso, una característica común a los tres es la capacidad de emitir reportes de vectorización, informando para cada bucle del programa si fue autovectorizado o no (incluyendo el motivo). Así, el programador podría modificar el código para alcanzar la vectorización.

3. Trabajo Experimental y Resultados

3.1. Diseño Experimental

Se plantearon dos experimentos que evalúan el rendimiento conseguido por los tres compiladores C seleccionados:

1. Un conjunto de microbenchmarks diseñados para exponer patrones comunes susceptibles de vectorización. En particular, se usó la colección `gcc-loops` del sitio de autovectorización de GCC [7], los cuales fueron adaptados para usar tamaños de vectores más grandes.
2. Una aplicación compleja e intensiva en CPU. En particular, se usó una implementación optimizada de `N-Body`, la cual es de orden $O(n^3)$ y cuenta con varios bucles con potencial de vectorización [7].

Si bien la suite `gcc-loops` cubre una amplia variedad de casos, sus códigos son sencillos y pueden no resultar representativos de aplicaciones *reales*. El uso de `N-Body` intenta complementar el caso anterior, en pos de realizar un análisis más robusto. Ambos experimentos se realizaron sobre dos plataformas de hardware distintas:


- **Equipo Intel:** CPU Intel® Core™ i5-10400F (6 núcleos, 12 hilos, 2.90 a 4.30 GHz). 32GB de RAM DDR4. SO Debian 12, Linux 6.1.0-37-amd64.
- **Equipo AMD:** AMD Ryzen™ 5 8645HS (6 núcleos, 12 hilos, 4.30 GHz a 5 GHz). 16GB de RAM LPDDR5X. SO Fedora 42, Linux 6.15.8-200.fc42.x86_64.

[7] `http://gcc.gnu.org/projects/tree-ssa/vectorization.html`

Los códigos fueron compilados usando GCC (v12.2.0 en el equipo Intel y v15.1.1 en el AMD), Clang (v17.0.6 en ambos equipos) e ICX (v2025.2.0.20250605 en ambos equipos); y en todos los casos se activó el flag `-O3`. Para desactivar la vectorización, se empleó `-fno-tree-vectorize` en GCC, `-fno-vectorize -fno-slp-vectorize` en Clang y `-no--vec -qno-openmp-simd` en ICX. Por otra parte, para acceder a los reportes de vectorización, se compiló con `-fopt-info-vec-optimized -fopt-info-vec-missed` en GCC, `-Rpass=loop-vectorize -Rpass-missed=loop-vectorize -Rpass-analysis=loop-vectorize` en Clang y `-qopt-report=3` en ICX. Por último, cada prueba individual se repitió 10 veces y los tiempos obtenidos fueron promediados para reducir la variabilidad de los resultados.

3.2. Resultados para `gcc-loops`

En la Fig. 1 se muestra el ahorro relativo de tiempo [8] para la colección **gcc-loops** usando los diferentes compiladores en los equipos Intel (Fig. 1a) y AMD (Fig. 1b). Por un lado, en el equipo Intel, se puede observar que activar la vectorización permitió disminuir el tiempo de ejecución en todos los casos de GCC y Clang (a excepción de uno de éste último). En el caso de ICX, el comportamiento es más irregular, con ahorros menores y notando más de un caso donde activar la vectorización no resultó beneficiosa. Esto se ve reflejado en la media aritmética incluida, donde GCC fue el más beneficiado (8.1 %), seguido de Clang (4.8 %) y finalmente ICX (2 %). Por otro lado, en el equipo AMD, ICX tuvo un desempeño irregular nuevamente. A diferencia del equipo Intel, hay más casos usando ICX y Clang donde activar la vectorización resultó perjudicial. Sin embargo, donde fue beneficioso, los márgenes de mejora resultaron superiores. Una vez más, la media aritmética refleja esta cuestión, mostrando un ahorro promedio de 25.8 % para GCC, 17.2 % para Clang y de 1 % para ICX.




(a) Equipo Intel

(b) Equipo AMD

Figura 1: Ahorros relativos de tiempo para colección **gcc-loops** usando GCC, Clang e ICX en equipos Intel y AMD. Cuanto más alto, mejor.

[8] Se calcula como $\frac{(T_{no-vec}-T_{O3})}{T_{no-vec}} \times 100$, donde T_{no-vec} y T_{O3} representan el tiempo sin y con vectorización activada, respectivamente.

Por último, la Fig. 2 presenta los tiempos de ejecución para las versiones vectorizadas en ambos equipos. Más allá del análisis anterior, no se observaron diferencias significativas en los rendimientos provistos por cada compilador.




(a) Equipo Intel (b) Equipo AMD

Figura 2: Tiempos obtenidos de colección **gcc-loops** con vectorización activada para GCC, Clang e ICX en equipos Intel y AMD, respectivamente. Cuanto más bajo, mejor.

3.3. Resultados para `N-Body`

La Fig. 3 muestra el rendimiento de `N-Body` (medido en GFLOPS) para los tres compiladores en ambos equipos. Se puede observar que la vectorización permitió aumentar considerablemente los GFLOPS sólamente al usar el compilador ICX. En el mismo sentido, ICX permitió obtener un rendimiento mucho mayor que GCC y Clang en todos los casos. Para intentar explicar las causas de estos resultados, se observaron los reportes emitidos durante la compilación (de vectorización o generales), notando que ICX es capaz de optimizar (desenrollando y/o vectorizando) ciertos bucles que los otros no.



(a) Equipo Intel (b) Equipo AMD

Figura 3: Rendimiento de `N-Body` para GCC, Clang e ICX en equipos Intel y AMD. Cuanto más alto, mejor.

4. Conclusiones y Trabajos Futuros

En este trabajo se comparó el rendimiento de los compiladores GCC, ICX y Clang en distintos escenarios, concluyendo que:

- Aunque para códigos *sencillos* como los de `gcc-loops`, activar la vectorización pueda reportar considerables ganancias de rendimiento para GCC y Clang, los tiempos finales no mostraron diferencias significativas entre los tres compiladores.
- En sentido opuesto, al experimentar con un código más complejo como `N-Body`, ICX demostró superioridad en el rendimiento al aplicar más optimizaciones que GCC y Clang.

Estos resultados posicionarían a ICX como una mejor opción para códigos con fuertes componentes vectorizables. Para poder afirmarlo, se planea extender la comparación realizada considerando más equipos y aplicaciones. Adicionalmente, también interesa incorporar aspectos de vectorización guiada y manual para evaluar su costo-rendimiento.

Referencias

1. Requirements for Vectorizable Loops — intel.com. `https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/requirements-for-vectorizable-loops.html`, [Accessed 18-06-2025]
2. Corporation, I.: A guide to vectorization with intel® c++ compilers. `https://www.intel.com/content/dam/develop/external/us/en/documents/31848-compilerautovectorizationguide.pdf` (2010), [Accessed 07-06-2025]
3. Jørring, U., Scherlis, W.L.: Compilers and staging transformations. In: Proceedings of the 13th ACM SIGACT-SIGPLAN symposium on Principles of programming languages. pp. 86–96 (1986)
4. LLVM Project: Loop vectorization and the loop vectorizer (2023), `https://llvm.org/docs/Vectorizers.html`
5. Maleki, S., Gao, Y., Garzarán, M., Wong, T., Padua, D.: An evaluation of vectorizing compilers. In: 2011 International Conference on Parallel Architectures and Compilation Techniques. pp. 372–382 (2011). `https://doi.org/10.1109/PACT.2011.68`
6. Muchnkik, S.: Advanced Compiler Design and Implementation. MK (1997)
7. Rucci, E., Moreno, E., Pousa, A., Chichizola, F.: Optimization of the n-body simulation on intel's architectures based on avx-512 instruction set. In: Computer Science – CACIC 2019. pp. 37–52. Springer International Publishing, Cham (2020)

XXIV Workshop

Tecnología Informática aplicada en Educación (WTIAE)

Alfabetización Crítica en la Enseñanza de las Humanidades Digitales

Alejandra Beatriz Lliteras[1,2][0000-0002-4148-1299],
Alejandro Artopoulos [2,3,4][0000-0003-4554-2412]

[1] Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Informática, Centro LIFIA, Buenos Aires, Argentina [2] CICPBA, Buenos Aires, Argentina [3] Universidad de San Andrés, Escuela de Educación, Buenos Aires, Argentina [4] Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
alejandra.lliteras@lifia.info.unlp.edu.ar, alepoulos@udesa.edu.ar

Resumen. En la actualidad la tecnología digital, los datos y la inteligencia artificial ejercen una marcada influencia en la vida cotidiana y en la manera en la que se piensa. Esto transforma y atraviesa la forma de producir conocimientos impactando en la sociedad y planteando nuevos desafíos en el campo educativo. Surge la necesidad entonces de desarrollar alfabetizaciones críticas en dato e inteligencia artificial, y las humanidades digitales son un campo propicio para esto. Su enseñanza requiere de nuevas estrategias pedagógicas en el nivel secundario, enfrentando para esto desafíos adicionales como la necesidad de capacitación para los docentes. En tal sentido, en este trabajo se presenta una fase de diseño de actividades educativas para dar soporte a la enseñanza de las humanidades digitales. Esta fase cuenta con seis componentes y cada una de ellas con una guía de actividades para dar soporte a los docentes en el diseño de actividades educativas en este campo. Se presenta el caso de estudio RedditAR que se diseña usando los componentes propuestos y que luego se implementa usando Alfadatizando 2.0, una plataforma diseñada para la alfabetización crítica en humanidades digitales para el nivel secundario. Esto permitió validar, por un lado, el uso de las componentes propuestas para la fase de diseño de este tipo de actividades y por otro, la viabilidad de Alfadatizando 2.0 para dar soporte al docente en dicha fase.

Palabras Clave: Alfabetización Digital Crítica, Alfabetización Crítica en Datos, Alfabetización Crítica en Inteligencia Artificial, Enseñanza de las Humanidades Digitales, Pensamiento Computacional, Diseño, Plataforma, Secundario, Análisis de Redes Sociales

1 Introducción

En la actualidad la tecnología digital, los datos y la inteligencia artificial ejercen una marcada influencia en la vida cotidiana y en la manera en la que se piensa. Esto modifica y atraviesa la forma de producir conocimientos en todas las esferas de la producción cultural, transformando la sociedad y planteando nuevos desafíos en el campo educativo [1] [2] [3] [4].

La sociedad y la tecnología están permanentemente interactuando de modo que la tecnología influye en las relaciones sociales y éstas influyen en el desarrollo y adopción de las tecnologías. Esta interconexión entre lo humano y lo tecnológico marca la necesidad de ir más allá de la alfabetización digital instrumental, y abordar nuevas alfabetizaciones para que las personas puedan participar críticamente en la sociedad [1] [2]. En tal sentido, la alfabetización digital crítica permite que las personas puedan desarrollar habilidades para comprender las implicancias sociales, políticas y éticas del uso de la tecnología y fomenta el desarrollo del pensamiento crítico [1] [5] [6].

Con la proliferación de los datos generados a partir del uso de la tecnología digital fue necesaria la alfabetización crítica en datos para desarrollar habilidades que permitiesen comprender, evaluar, utilizar e interactuar con los mismos. Estos muchas veces usados por la inteligencia artificial predictiva para diferentes fines. Este tipo de alfabetización evolucionó adaptativamente para ser parte de la alfabetización crítica en inteligencia artificial (generativa) donde es necesario además desarrollar habilidades para distinguir sesgos y desigualdades y para cuestionarla ética, pedagógica y educativamente [7] [8]. Ambas alfabetizaciones, en datos y en inteligencia artificial, son extensiones necesarias de la alfabetización digital crítica, para que docentes y estudiantes, y la sociedad en general, puedan participar activamente en un mundo donde lo digital ya no es una "disrupción" sino una condición transversal a “todas las esferas de la producción cultural” [3].

En este escenario otra habilidad a desarrollar es el pensamiento computacional, el cual es transversal y aplicable a todas las disciplinas [9] con particularidades en cada una de ellas [10]. Entre los aspectos del pensamiento computacional figura la abstracción, la descomposición, el reconocimiento de patrones, la automatización y el análisis en la resolución de problemas [11] [9] [12]. Este tipo de pensamiento ya se encuentra integrado a la práctica social y resulta una alfabetización fundamental en cuanto a cómo desarrollarlo, es posible hacerlo a partir de diferentes acciones, como por ejemplo la programación y la visualización de datos [12] y, si bien se aplica tanto a áreas STEAM como en humanidades, es en la primera en la que hay más evidencia de propuestas educativas [13].

Considerando lo anterior, las humanidades digitales son un campo multidisciplinar propicio para trabajar los diferentes tipos de alfabetizaciones y el pensamiento computacional, ya que vinculan lo tecnológico y computacional con lo humanístico, estableciendo una nueva forma de hacer humanidades [14] [15]. Adicionalmente, “constituyen un saber computacional crítico que entrelaza las humanidades y las ciencias sociales con el pensamiento científico y el pensamiento computacional” [8].

La enseñanza de las humanidades digitales requiere de nuevas estrategias pedagógicas y si bien existen propuestas en nivel de grado y postgrado, la educación secundaria aun presenta una brecha en este sentido, lo que marca la necesidad de generar propuestas para este nivel [16] [17] [18] [19]. Para ello, es necesario considerar desafíos tales como la falta de preparación de los ámbitos educativos para un uso generalizado de herramientas, la desigualdad digital en cuanto al acceso a dispositivos e infraestructura y a la calidad de las experiencias, a la capacidad de participación crítica y a la necesidad de capacitación continua para los docentes [2] [4]

En tal sentido resulta necesario contar con propuestas que consideren estos desafíos y que permitan a los docentes convertirse en diseñadores de experiencias educativas que integren lo digital con las humanidades de manera crítica y reflexiva.

En este trabajo, se presenta un marco para dar soporte a la fase de diseño de actividades para la enseñanza de humanidades digitales. Luego se propone una actividad que es implementada en una plataforma educativa para la alfabetización crítica en humanidades digitales.

El trabajo se organiza de la siguiente manera, en la Sección 2 se presentan trabajos relacionado, en la Sección 3 se presenta la fase de diseño de actividades, en la Sección 4 se describe la aplicación de la fase de diseño mediante un caso de estudio, en la Sección 5 se describe metodológicamente a la plataforma en la que se implementa la actividad diseñada, en la Sección 6 se presenta una breve discusión y por último en la Sección 7 se presentan conclusiones y trabajos futuros.

2 Trabajos Relacionados

En esta sección se presentan algunos trabajos relacionados que proponen actividades educativas con herramientas para dar soporte a su resolución. En un trabajo previo se presentó un relevamiento y análisis de propuestas educativas en el área de humanidades digitales [18] donde se evidenció la ausencia de enfoques metodológicos para diseñar actividades de este tipo considerando además el desarrollo del pensamiento computacional de manera explícita.

Adicionalmente a lo anterior, en este trabajo se considera el análisis de dos nuevos trabajos.

Eceiza Gutiérrez propone una colección de experiencias educativas usando herramientas digitales para: crear mapas interactivos, realizar lectura distante y líneas de tiempo. Presenta cinco actividades para historia de la filosofía con las herramientas Voyant Tools[1], Orbis[2], Google Maps[3] y H5P[4] respectivamente [20].

Bilstrup et al., presenta un caso de estudio que integra la inteligencia artificial generativa (IAG) en la enseñanza de lengua (materna), en una escuela secundaria. Mediante la modalidad de taller, docentes junto a investigadores, desarrollaron dos herramientas. La primera herramienta (LiMa) permite trabajar con análisis de sentimientos, la segunda (EnRo) con actividades de generación y clasificación de textos, utilizando métodos como nubes de palabras y n-gramas. Una vez obtenidas las herramientas docentes e investigadores generaron propuestas de actividades [21].

Si bien los trabajos analizados, incluyendo lo descriptos en [18] muestran un avance en sumar actividades de esta temática en el nivel secundario, las mismas carecen de un enfoque metodológico que guíe al diseño de las actividades, una propuesta de evaluación que considere el desarrollo de pensamiento computacional disciplinar y, por último, de plataformas específicas que consideren el ciclo completo de aprendizaje: diseño, resolución y feedback de los resultados.

[1] https://voyant-tools.org/
[2] https://orbis.stanford.edu
[3] https://maps.google.com
[4] https://h5p.org/

3 Fase de Diseño de Actividades para la Enseñanza de Humanidades Digitales

En trabajos previos [22] [23] se presentó un proceso para el diseño de actividades educativas que permitía trabajar con lectura distante. Considerando que el diseño es una de las fases de un ciclo de aprendizaje completo, y que se complementa con las fases de resolución por parte del estudiante y la de feedback que genera el docente, en este trabajo se hace foco en la fase de diseño, generalizando lo presentado en trabajos previos [22] [23]. De este modo es posible considerar diferentes métodos computacionales y brindar lineamientos que ayuden al docente al momento de diseñar este tipo de actividades.

En esta fase el docente, o un grupo de docentes, define una serie de componentes que le permitirán diseñar la actividad. Los componentes propuestos son: (a) *Marco de trabajo*: se establece el público objetivo y la o las temáticas que abordará la actividad. (curriculares o extracurriculares). (b) *Planificación*: se formulan los objetivos de aprendizaje que se esperan de los estudiantes y se redacta el enunciado de la consigna y los criterios de evaluación, (c) *Selección bibliográfica*: se eligen los textos o fuentes bibliográficas que se consideren necesarios para la actividad, (d) *Definición de datos*: se buscan o generan conjuntos de datos digitales estructurados (por ejemplo, tablas) o no estructurados (por ejemplo, textos), (e) *Definición de método computacional*: en base las definiciones anteriores se establece el método o técnica computacional que los estudiantes usarán (por ejemplo, análisis de redes sociales, visualización geográfica o análisis de frecuencia de palabras), (f) *Elección de herramienta*: se especifica la herramienta o plataforma tecnológica que los estudiantes utilizarán para realizar la actividad una vez diseñada. La Fig. 1 muestra la propuesta de alto nivel de los componentes de la fase de Diseño.




Fig. 1: Componentes de la fase de diseño [*Elaboración Propia*]

Cada una de las componentes presentadas anteriormente, cuenta con una serie de actividades orientativas para guiar al diseñador.

- Actividades para el Marco de trabajo: (1) Definir público objetivo (2) Identificar el o las áreas de interés (3) Validar la pertinencia del tema para el público objetivo (4) Realizar un recorte temático para que sea abordable en el aula (5) Validar que el recorte temático tenga potencial para el uso de métodos/técnicas computacionales
- Actividades para la Planificación: (1) Establecer objetivos (2) Definir la consigna (3) Establecer tiempo estimado para que el estudiante pueda realizar la actividad (4) Actividades previas necesarias (5) Actividades posteriores (6) Diseñar los criterios de evaluación: Definir la rúbrica a usar y los criterios. Es posible sumar en este punto la evaluación de aspectos del pensamiento computacional disciplinar: *abstracción, descomposición, automatización y reconocimiento de patrones*. Para esto, se proponen dos posibles opciones: Mediante observaciones

cualitativas del pensamiento computacional, o bien, mediante la inclusión de preguntas de reflexión en la consigna que sirvan además como guía para el estudiante (7) Especificar el formato de entrega esperado o sugerido para los resultados de la actividad

A continuación, se sugieren consideraciones para generar las rúbricas para las dos opciones mencionadas. En la primera de las opciones, la rúbrica podría considerar para cada aspecto del pensamiento computacional disciplinar: *Abstracción:* el estudiante comprende que la visualización es una forma que reduce la complejidad del texto, haciendo un recorte específico y además puede identificar cuáles son los elementos relevantes para el análisis. *Descomposición*: el estudiante divide la tarea en pasos, y puede ordenarse para resolver, primero eligiendo que datos usar, de qué manera visualizar y luego observar e interpretar. *Automatización*: el estudiante comprende que hace la herramienta al aplicar la técnica y además puede configurarla de manera adecuada para generar la visualización, *Reconocimiento de patrones*: el estudiante identifica tendencias, relaciones o anomalías a partir de la visualización.
Para la segunda opción, es posible establecer preguntas para cada aspecto. *Abstracción*: ¿De qué manera decidiste que datos eran importantes para tu visualización? *Descomposición*: Describe los pasos que seguiste para obtener la visualización. *Automatización*: ¿Qué ventaja obtuviste al usar la herramienta por sobre haber tenido que hacerlo sin ella? *Reconocimiento de patrones*: ¿Qué descubriste a partir de la visualización con la herramienta que no hubieses detectado sólo con un método tradicional, por ejemplo, lectura cercana?

- Actividades para la Selección bibliográfica: (1) Determinar fuentes de información: seleccionar fuentes fiables y acordes al grupo etario destinatario y al nivel educativo. Considerar derechos de autor y posibles barreras idiomáticas, (2) Organizar el material: En caso de corresponder ordenar las fuentes por orden de complejidad, (3) En el caso de material online, asegurar su disponibilidad en el tiempo
- Actividades para la Definición de datos: (1) Identificar tipo de datos necesarios, no estructurados (textos, imágenes, etc.) o estructurados (tablas, planillas de cálculo, archivos csv, etc.). (2) Buscar o generar datos: El caso más simple para esta actividad es cuando al buscar datos, estos existen y se adecuan al objetivo. El segundo nivel de complejidad se da cuando existen, pero es necesario modificarlos para que se ajusten al objetivo, y por último cuando los datos no existen y hay que generarlos. Esto último tiene un instructivo propio por la complejidad que puede implicar en cada dominio especifico. Es preferible considerar formatos de datos que se puedan usar en múltiples herramientas, por ejemplo, .csv, .xml, .json, .pdf
- Actividades para la Definición del método computacional: (1) Analizar los objetivos de aprendizaje y la temática (2) Explorar técnicas computacionales (3) Seleccionar la técnica (4) Describir el procesamiento computacional esperado: Detallar paso a paso lo que se espera que los estudiantes realicen con los datos utilizando la técnica seleccionada
- Actividades para la Elección de la herramienta: (1) Investigar herramientas disponibles que den soporten a la técnica computacional elegida y que además sean *accesibles* para los estudiantes y preferentemente que tengan una comunidad de práctica y actualización considerando que el idioma de la interfaz no sea una barrera para los estudiantes ni para el docente. Dar prioridad a aquellas que se

pueden usar en diferentes tipos de dispositivos considerando así la diversidad de recursos (2) Seleccionar herramientas (3) Evaluar la complejidad de las herramientas seleccionadas, es necesario que la curva de aprendizaje de la herramienta no sea el obstáculo para cumplir con los objetivos de aprendizaje (4) Definir una de las herramientas, al hacerlo, es aconsejable documentar los motivos (5) Asegurar el acceso y los recursos o tutoriales de la herramienta

De esta manera se presentaron algunas de las actividades que pueden guiar al docente para diseñar actividades educativas con datos para humanidades digitales.

4 Aplicación de la Fase de Diseño

En esta sección se presentan una actividad educativa diseñada a partir de considerar la especificación de la fase de diseño previamente descripta.

4.1 RedditAR

Esta actividad propone trabajar con análisis de redes sociales, en particular analizando el subreddit de Argentina en Reddit[5]. El diseño fue realizado por un equipo multidisciplinar, un profesor de literatura, un sociólogo y un informático. Se realizó complementariamente a este trabajo, una descripción completa del diseño de la actividad con su rúbrica pudiendo ser consultada en [24]. La Fig. 2 presenta un resumen visual de la propuesta.




Fig. 2: Diseño de una actividad [*Elaboración propia*]

La motivación para elegir la plataforma educativa Alfadatizando[6] será explicada en la Sección 5.

[5] https://www.reddit.com/
[6] https://alfadatizando.okd.lifia.info.unlp.edu.ar/

5 Plataforma Alfadatizando

La plataforma Alfadatizando [22] fue diseñada para trabajar alfabetización crítica con datos en la enseñanza de las humanidades digitales. Adopta el ciclo completo del aprendizaje: Diseño, Resolución y Feedback de los resultados, como metodología de trabajo. Cada una de estas fases (Diseño, Resolución y Feedback) es independiente entre sí, lo que favorece la flexibilidad para que los docentes puedan desempeñar el rol de diseñador (crea o modifica una actividad), facilitador (responde dudas a los estudiantes mediante un mecanismo de comunicación de la plataforma) y evaluador (recibe entregas de los estudiantes, las analiza y genera feedback que le envía al estudiante, todas estas acciones desde la plataforma).

Puede ser usada desde una computadora o dispositivo móvil y está disponible en un servidor online. Provee además un repositorio de actividades educativas y de fuentes de datos, lo que da soporte para que una comunidad comparta conocimientos.

La facilidad provista por la plataforma para usar, modificar y crear actividades [11] permite cubrir una evolución progresiva de la complejidad, de modo que docentes novatos se apoyen en diseñadores experimentados y puedan mejorar sus habilidades en aspectos de diseño, pensamiento computacional y alfabetización crítica en humanidades digitales.

Cuenta con un sitio de soporte llamado Alfadatizando.Info que permite compartir información y secuencias didácticas complementarias como, por ejemplo, para la enseñanza de grafos[7] y redes sociales[8]. Cuenta además con tutoriales para que los docentes[9] puedan usar la plataforma y crear actividades [25] y para que los estudiantes puedan usarla considerando los diferentes tipos de gráficos disponibles en la versión actual de la plataforma [26].

Alfadatizando, permite generar actividades con diferentes tipos de gráficos, los que se pueden elegir al momento de la creación para que el estudiante decida cual se adapta mejor a la resolución de su consigna. Esta flexibilidad permite al docente graduar la complejidad de las actividades, iniciando con actividades que sólo cuenten con el gráfico adecuado y continuando con otras en las que la elección de cuál gráfico usar también requiera de un análisis crítico por parte del estudiante. Cuenta con información para contactar con personas referentes de la plataforma para trabajar dudas y sugerencias. Es una plataforma pensada para el docente hispano hablante acortando la brecha idiomática que presentan otras herramientas. Esta creada desde la mirada tecnopedagógica de las humanidades digitales.

La actividad diseñada en la Sección 3 fue implementada en Alfadatizando. Un tutorial de como realizar esta acción se realizó de manera complementaria a este trabajo y está disponible en [27].

La Fig. 3 muestra la representación visual de consultar en Reddit, usando Alfadatizando, para responder a la consigna de la actividad RedditAR usando el subreddit “Argentina”.

---

[7] https://alfadatizandoinfo.wordpress.com/conceptos-generales-de-grafos/

[8] https://alfadatizandoinfo.wordpress.com/redes-sociales/

[9] https://alfadatizandoinfo.wordpress.com/exploracion-de-la-plataforma-con-el-rol-de-profesor-de-un-establecimiento-educativo/




Fig. 3: Visualización de la red social a partir de una consulta [*Elaboración Propia*]

A partir de la Fig.3 el estudiante puede resolver la consigna, analizando, entre otras cosas, los patrones visuales presentes en el grafo que se genera a partir de obtener el subreddit más votado en la categoría ingresada. De cada usuario de la red, es posible ver el mensaje, su texto y fecha de publicación. La plataforma brinda opciones para ajustar el zoom de la visualización.

6 Discusión

Como se mencionó en el Introducción, un desafío presente es el de la infraestructura en las escuelas para poder llevar adelante este tipo de propuestas que involucra el uso de herramientas en el aula. Si bien, Alfadatizando puede ser usado desde un dispositivo móvil, la conectividad a internet puede ser una barrera más. Otro desafío planteado es el de la necesidad de capacitación docente, por ello, en este trabajo se proponen brindar soporte mediante guías de exploración y documentos paso a paso, así como la posibilidad de contar con contactos de expertos para trabajar en conjunto. La posibilidad de que la plataforma brinde un repositorio de actividades y fuente de datos favorecería el andamiaje para que los docentes exploren las diferentes propuestas y en principio las usen.

El equipo que diseñó e implementó la actividad educativa propuesta no es totalmente representativo ya que uno de sus miembros es responsable del diseño y desarrollo de la plataforma, esto introduce un sesgo respecto a la usabilidad, no así de la funcionalidad disponible que, como se mostró, da soporte a las acciones necesarias para implementar la actividad.

7 Conclusiones y Trabajos Futuros

En este trabajo se describió la necesidad de alfabetización crítica con las humanidades digitales como puente.

Se propuso una fase de diseño definida por componentes, dónde cada una de ellas cuenta con una guía de actividades que pueden orientar al docente para definir una actividad educativa, incluyendo sugerencias para generar rúbricas que permitan evaluar el pensamiento computacional disciplinar.

Las componentes propuestas para la fase de diseño se usaron para que un equipo multidisciplinar diseñara una actividad educativa, llamada RedditAR, para la enseñanza de humanidades digitales en el nivel secundario, en el área de sociología.

El diseño de RedditAr se implementó usando la plataforma educativa Alfadatizando 2.0 diseñada y desarrollada para trabajar alfabetización crítica en humanidades digitales con datos considerando aspectos tecnopedagógicos.

Se generaron guías para la creación del diseño general de la actividad, la implementación del diseño en la plataforma, guía para la exploración de la plataforma considerando los roles de profesor y otra para el rol de estudiante. Estas guías se referencian como documentos externos debido a su extensión a raíz del alto nivel de detalle alcanzado.

Como trabajo futuro se espera usar la actividad propuesta con estudiantes de nivel secundario y armar otros equipos para diseñar nuevas actividades educativas y validar por un lado los componentes de la fase de diseño junto a sus actividades propuestas y por otro, la plataforma educativa usada. Se espera proponer guías que faciliten la modificación y creación de conjuntos de datos para usar en las actividades.

Referencias

1. Loveless, A., & Williamson, B. (2017). Nuevas identidades de aprendizaje en la era digital: Creatividad, educación, tecnología, sociedad.
2. Dussel, I. (2020). La formación docente y los desafíos de la pandemia. *Revista Científica EFI· DGES*, *6*(10).
3. Ferrante, P. M., & González López Ledesma, A. E. (2023). Plataformas educativas: Usos y desafíos en la escuela postdigital: Un estudio en escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires.
4. Dussel, I. (2021). Escuelas en tiempos alterados Tecnologías, pedagogías y desigualdades. *Nueva sociedad*, (293), 130-141.
5. Pangrazio, L., & Selwyn, N. (2023). Critical data literacies: rethinking data and everyday life. MIT Press.
6. Chigona, A., Crompton, H., & Tunjera, N. (2024). *Global Perspectives on Teaching with Technology*. Taylor & Francis.
7. Velander, J., Otero, N., & Milrad, M. (2024). What is critical (about) AI literacy? Exploring conceptualizations present in AI literacy discourse. In Framing futures in postdigital education: Critical concepts for data-driven practices (pp. 139-160). Cham: Springer Nature Switzerland.
8. Artopoulos, A., & Lliteras, A. (2024). La emergencia de la alfabetización crítica en IA: La reconstrucción social de la ciudadanía en democracias bajo acecho digital. Revista Diálogo Educacional, 24(83).
9. Jacob, S. R., & Warschauer, M. (2018). Computational thinking and literacy. *Journal of Computer Science Integration*, *1*(1).
10. Denning, P. J., & Tedre, M. (2019) Computational thinking. Mit Press.
11. Lee, I., Martin, F., Denner, J., Coulter, B., Allan, W., Erickson, J., ... & Werner, L. (2011). Computational thinking for youth in practice. *Acm Inroads*, *2*(1), 32-37.

12. Özkök, G. A. (2021). Fostering Computational Thinking Through Data Visualization and Design on Secondary School Students. J. Univers. Comput. Sci., 27(3), 285-302.
13. Rao, T. S. S., & Bhagat, K. K. (2024). Computational thinking for the digital age: a systematic review of tools, pedagogical strategies, and assessment practices. Educational technology research and development, 72(4), 1893-1924.
14. Berry, D. M., & Fagerjord, A. (2017). Digital humanities: Knowledge and critique in a digital age. John Wiley & Sons.
15. Drucker, J. (2021). The digital humanities coursebook: an introduction to digital methods for research and scholarship. Routledge.
16. Pérez García, C.: Humanidades digitales y educación literaria: oportunidades y retos. Tonos Digital. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 42 (2021). Available http://www.tonosdigital.es/ojs/index.php/tonos/article/view/2954
17. Carnes, G., Smith, M. K.: Bridging the Divide: Improving Digital Humanities Pedagogy by Networking Higher Education and Secondary Education Faculty in St. Louis. IDEAH (online), 4(2), (2024). Available from: https://ideah.pubpub.org/pub/tm4w0adq, last accessed 2024/11/30.
18. Lliteras, A. B., & Artopoulos, A. (2025, June). Teaching Digital Humanities at High School Level: A Literature and Special. In Proceedings of the 19th Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO 2024) (p. 403). Springer Nature.
19. Georgopoulou, M. S., Troussas, C., Triperina, E., & Sgouropoulou, C. (2025). Approaches to Digital Humanities Pedagogy: a systematic literature review within educational practice. Digital Scholarship in the Humanities, 40(1), 121-137.
20. Eceiza Gutiérrez, J. (2024). Herramientas digitales en el Bachillerato: experiencias en el aula a partir de las Humanidades Digitales. Publicaciones de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, 5, e058. https://doi.org/10.24215/27187470e058
21. Bilstrup, K. E. K., Connelly, L., Musaeus, L. H., Kaspersen, M. H., & Petersen, M. G. (2025). From Automation to Integration: Designing Opportunities for Students and Teachers to Act Skillfully Around AI in Existing K-12 Subjects. In Proceedings of the 24th Interaction Design and Children (pp. 221-235).
22. Lliteras, A. B., Artopoulos, A., Ger, J., & Boza, G. (2024, October). Alfadatizando 2.0 Applied to Data Visualization at High School Level and for Digital Humanities: Empowering Digital Citizens. In Latin American Conference on Learning Technologies (pp. 1-15). Singapore: Springer Nature Singapore.
23. Artopoulos A., Lliteras A. (2024) Aproximaciones a la alfabetización crítica en IA en la enseñanza de la literatura en el nivel secundario. En: Herramientas digitales para la traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras Lenguas V;vas Nro. 20, diciembre de 2024. pp. 238-256. ISSN: 2250-8910
24. Lliteras, A. B. (2025). RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real. Diseño de la actividad (1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.16755602
25. Lliteras, A. B. (2025). Guía para la exploración de ALFADATIZANDO con el rol de PROFESOR de un establecimiento (1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.16755728
26. Lliteras, A. B. (2025). Guía para la exploración de ALFADATIZANDO con el rol de ESTUDIANTE de un establecimiento. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.16755774
27. Lliteras, A. B. (2025). RedditAR: Algunas voces de la Argentina en tiempo real. Implementación del diseño usando ALFADATIZANDO (1.0). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.16755800

El Papel de los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) en el Rendimiento Académico Universitario en la Era Digital: Una Perspectiva Iberoamericana

Susana María Gonçalves[1], Cecilia Sanz[2], Verónica Artola[2]

[1] Especialización en Tecnología Informática Aplicada en Educación, Facultad de Informática,
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Buenos Aires, Argentina
[2] Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI)-CIC, Facultad de Informática, UNLP
susanagoncalves60@gmail.com ,csanz@lidi.info.unlp.edu.ar,
vartola@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract: Este artículo, explora cómo los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE), concebidos como colecciones dinámicas de herramientas y métodos digitales, empoderan a los estudiantes para gestionar su formación continua. Se aborda la problemática central de la deficiente alfabetización digital y académica en el ámbito universitario. La investigación busca entender cómo la implementación consciente y apoyada de los PLEs puede potenciar el desarrollo integral y el desempeño académico**.** Los hallazgos sugieren que, si bien la relación directa con el rendimiento es compleja, los PLEs contribuyen indirectamente a través del fomento de habilidades cruciales como la autonomía, autogestión, alfabetización digital, autorregulación, motivación y pensamiento crítico, las cuales están correlacionadas con mejores resultados académicos. Es indispensable ofrecer capacitación y apoyo para su adecuada implementación.

Palabras clave: PLE, rendimiento académico, metacognición, autorregulación, competencias digitales y académicas

1 - Introducción

El siglo XXI se define por transformaciones vertiginosas que exigen adaptación al cambio y aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La revolución tecnológica, al permear las relaciones humanas e institucionales, genera una sobrecarga de información que exige una gestión efectiva del conocimiento digital. La ubicuidad de Internet ha diluido las barreras del aula, dando lugar a lo que Weller denomina “Era de la Abundancia" [1, p.223] donde el aprendizaje, como señala Torres Ríos [2] puede ocurrir en cualquier lugar y momento, permitiendo su personalización y la creación de conocimiento "*Just in Time*".

En este contexto, los “Entornos Personales de Aprendizaje” o “PLE”, también conocidos como “Espacios personales de aprendizaje” o “EPA”, emergen como un concepto crucial. Los PLE se conciben como un enfoque pedagógico transformador que integra el aprendizaje formal e informal, empoderando al estudiante para gestionar su aprendizaje a lo largo de la vida. Su auge está directamente vinculado al desarrollo de la Web 2.0, las redes sociales y los dispositivos móviles.

Castañeda y Adell [3] afirman que existe una problemática central: la falta de conciencia de que todos poseen un PLE espontáneo, que a menudo permanece invisibilizado. Cózar Gutiérrez [4], Giménez [5], Prendes Espinoza et al. [6] y Serrano Sánchez [7] sostienen que, aunque los estudiantes son usuarios fluidos de tecnologías

digitales en su vida personal, esta familiaridad no se traduce automáticamente en una aplicación académica efectiva para construir y gestionar sus PLE. Esta "alfabetización digital y académica deficiente" según indican Valencia et al. [8], García Martínez et al. [9], Seisdedos y Acevedo [10] y Meza Cano et al. [11], se manifiesta en limitaciones para la búsqueda, evaluación, gestión y creación de información académica. Adicionalmente, una preconcepción docente errónea asume que los frecuentemente llamados "nativos digitales" no requieren orientación para sus PLEs así lo exponen Kuhn [12], Barroso Osuna et al. [13] y Cabero et al. [14]. Esta suposición, junto a una brecha en la fluidez tecnológica y la resistencia a nuevas metodologías por parte del profesorado, contribuye al desaprovechamiento del potencial de los PLE para fomentar un aprendizaje autónomo y crítico [5], [6], [8], [10] y [13]

Las preguntas que guían esta investigación son: P1: ¿Qué antecedentes existen sobre el concepto de PLE en Educación Superior Iberoamericana mediada por Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)? y P2: ¿Qué relación existe entre el concepto PLE y el rendimiento académico en este ámbito?

Este estudio, busca comprender cómo una implementación más consciente y apoyada de los PLE puede potenciar el desarrollo integral de los estudiantes universitarios iberoamericanos, influyendo directamente en su desempeño académico y preparándolos para los desafíos de la sociedad del conocimiento. Se lleva a cabo para realizar esta investigación una revisión sistemática de literatura (RSL) enfocada especialmente en trabajos de Iberoamérica.

Este artículo se organiza de la siguiente manera: la sección 2 presenta conceptos clave que dan contexto al trabajo, la sección 3 explicita la metodología utilizada, la sección 4 aborda el análisis de los trabajos seleccionados, la sección 5 se enfoca en la discusión sobre los resultados de la revisión sistemática y la sección 6 presenta las conclusiones finales y considera las limitaciones de este estudio.

2 - Conceptos Clave

Los PLE son ecosistemas que los propios individuos construyen al integrar recursos y herramientas para edificar conocimiento. Castañeda y Adell [3] los definen como el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Un PLE es un concepto pedagógico y una forma de aprender. Si bien su estructura es única para cada individuo, se identifican tres componentes principales: *Herramientas* (Aplicaciones y recursos digitales: navegadores, redes sociales, blogs, wikis), *Fuentes de información/Recursos* (Contenidos a los que el estudiante accede) y *Red Personal de Aprendizaje o "PLN"* (Conexiones con pares, expertos y profesores que conforman entornos de conocimiento, facilitando el intercambio y la construcción social del mismo). Los PLE se caracterizan por la *personalización* (se adaptan a intereses y estilos cognitivos de cada estudiante), *autonomía* (fomentan la autorregulación), *colaboración* (están ligados a intercambios de conocimiento), *ubicuidad* (permiten el acceso en cualquier lugar y momento), *apertura y descentralización* (ofrecen diversidad de fuentes y personas), *simetría* (facilitan el intercambio de conocimiento entre todos y promueven el rol de "prosumidores "en los estudiantes, *y flexibilidad y evolución* (son dinámicos) [3].

Cárdenas et al. [15], Navarro [16] y Quinapallo et al. [17] señalan que el rendimiento académico es un concepto complejo y multidimensional, también conocido como logro, desempeño o éxito académico. Su análisis debe ser integral y

considerar dos dimensiones: **a)** Dimensión Cuantitativa: "cuánto se ha aprendido", medido por calificaciones, exámenes y resultados medibles; **b)** Dimensión Cualitativa: "qué se ha aprendido", la adquisición y consolidación de habilidades, competencias, actitudes y valores**.** Los modelos teóricos que sustentan su comprensión incluyen la Teoría de la Autoeficacia de Bandura [18], que subraya la creencia en la propia capacidad para alcanzar metas, influyendo en el esfuerzo y perseverancia; el Modelo de Involucramiento Estudiantil de Astin [19], que relaciona el éxito con el nivel de participación activa del estudiante; y el Modelo de Persistencia Universitaria de Tinto [20], que destaca la importancia de la integración social y académica para el éxito. Es importante destacar que el rendimiento académico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar el aprendizaje**.**

3 - Metodología utilizada

Se realizó una RSL exploratoria asistida por Inteligencia Artificial (IA) para analizar la relación entre los PLE y el rendimiento académico en Educación Superior en Iberoamérica. En una primera instancia, se identificaron las palabras clave representadas por los tópicos: “entornos personales de aprendizaje”, “PLE”, “rendimiento académico, logro o desempeño académico”, “Educación Superior” e “Iberoamérica”. En segunda instancia se establecieron los criterios de inclusión para la selección de publicaciones que constituyen el corpus sobre el que se realiza la revisión exploratoria. El período de búsqueda se estableció a 10 años. Se consideraron solamente trabajos publicados en revistas académicas indexadas, capítulos de tesis o reportes de investigación y eventos académicos dependientes de universidades, localizados en la base de datos seleccionada. Sólo se seleccionaron publicaciones con acceso completo en idioma inglés o español y que se refieren al concepto de PLE en contextos educativos mediados por TIC desarrollados en Educación Superior en Iberoamérica.

La búsqueda se realizó sobre la plataforma “Google Académico". Para la identificación inicial de estudios, se diseñó un prompt preciso que se aplicó en dos IA (Notebook LM[1] y Perplexity[2]) que arrojó una lista preliminar de publicaciones pertinentes. De esta lista, se seleccionaron 28 artículos (Figura 1) que fueron analizados en profundidad mediante las siguientes categorías en cuanto a la relación de PLE con: 1) fomento de la autonomía, la autogestión y heutagogía, 2) con personalización de la experiencia educativa, 3) con incremento de la motivación y el compromiso, 4) con mejora en la gestión de información y desarrollo de competencias digitales e investigativas, 5) con fomento del pensamiento crítico y capacidad para la resolución de problemas, 6) con la promoción del aprendizaje colaborativo y de las redes personales de aprendizaje (PLN), 7) con ambientes virtuales de aprendizaje. Se creó una última categoría 8) obstáculos para la implementación y el trabajo con PLE.

1 https://notebooklm.google.com/

2 https://https://www.perplexity.ai/




Fig. 1. Diagrama de búsqueda, identificación y selección de artículos para la revisión exploratoria acorde a la metodología PRISMA [52]. Elaboración propia.

Como material suplementario se deja en este enlace el listado de artículos seleccionados y de qué país provienen.

4 - Análisis de los trabajos seleccionados según las categorías presentadas

En esta sección se presentan los artículos seleccionados agrupados según las categorías que se mencionaron en la sección previa.

***1) PLE y el fomento de la autonomía, la autogestión y la heutagogía*:** Existe una relación significativa entre autonomía, autogestión y rendimiento académico: a mayor desarrollo de estas competencias, mejores suelen ser los resultados académicos. Godoy Cisterna et al [21], Estrada Tufiño [22] y Sánchez-Macías et al. [23] coinciden en que la combinación de competencias digitales con autogestión y autorregulación maximiza la autonomía y mejora el rendimiento. Coral y Argüello [24] demuestran empíricamente que los PLE actúan como "facilitadores para el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en el aprendizaje". Pereira Medina [25] destaca que los PLE sitúan al estudiante en el centro, otorgándole la capacidad de dirigir su aprendizaje y construir su conocimiento. Pardo Cueva et al. [26], Castillejos López [27], y Seisdedos y Acevedo [10] coinciden en que los PLE propician la autonomía al transformar al estudiante en un participante activo y autodirigido. Marín Juarros et al. [28], Humanante Ramos et al. [29], y Castañeda et al. [30] refuerzan la idea de que los PLE fomentan la independencia, autorreflexión y autocontrol al permitir a los estudiantes seleccionar sus propios recursos y gestionar su proceso de aprendiz.

2) PLE y la personalización de la experiencia educativa: Autores como Morales Samayoa [31] y Suárez et al. [32] señalan que los estudiantes que reciben educación personalizada tienden a tener mejor rendimiento. Castañeda [34] subraya que los PLE son intrínsecos a la personalización, y permiten a cada estudiante construir una trayectoria de aprendizaje a medida. Valencia et al. [8] ven la personalización como un beneficio clave del PLE, al estar centrado en el estudiante y ser único para cada individuo y que puede ser fundamental para un aprendizaje significativo [33].

3) PLE y el incremento de la motivación y el compromiso: La motivación intrínseca es un componente crucial que incide en el logro de los aprendizajes y el rendimiento estudiantil, promoviendo un compromiso activo. Virtanen et al. [35] y García Zapata et al. [36] afirman una estrecha vinculación entre motivación y rendimiento académico. García Martínez y González Sanmamed [37] y Coral y Argüello [24] señalan que el PLE, al descentralizar el aprendizaje y permitir al estudiante ser protagonista, fomenta el compromiso y la motivación.

4) PLE y la mejora en la gestión de información y el desarrollo de competencias digitales e investigativas: Para un buen desempeño académico, es indispensable que los estudiantes sepan usar la tecnología, plantear problemas, analizar e interpretar información, y expresarse y comunicarse en red. Investigaciones como las de Santos Jiménez et al. [38], Ramírez Romero et al. [39], Sánchez Macías et al. [23] y García Valcárcel et al. [40] han establecido una correlación positiva y significativa entre las competencias digitales y el rendimiento académico. Valencia et al. [8] y Torres Gordillo y Herrero Vázquez [41] afirman que el PLE es esencial para la gestión de información y el desarrollo de habilidades digitales e investigativas, motivando el interés por investigar. Hidalgo Benites et al. [33] subrayan que los PLE son un poderoso mecanismo para que estudiantes y docentes se conviertan en creadores de conocimiento, mejorando sustancialmente las competencias investigativas digitales.

5) PLE y el fomento del pensamiento crítico y la capacidad para la resolución de problemas: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el pensamiento crítico están relacionados con un mejor rendimiento académico. Hincapié et al. [42] y Saiz Sánchez y Fernández Rivas [43] encontraron que la aplicación de estas metodologías aumenta el rendimiento y el nivel de pensamiento crítico, ya que exigen analizar situaciones reales, formular hipótesis y plantear soluciones. García Martínez et al. [9] consideran que los PLE, al promover el diálogo y la construcción colectiva, contribuyen al desarrollo de habilidades de resolución de problemas y al fomento del pensamiento crítico. García Martínez y Fallas Vargas [44] y Aguilar Peña et al. [45] consideran que los PLE son un motor clave para un pensamiento más crítico al empoderar al estudiante a reflexionar, evaluar, organizar ideas y gestionar información de manera autónoma, promoviendo también la resolución de problemas.

6) PLE y la promoción del aprendizaje colaborativo y de las Redes Personales de Aprendizaje (PLN): El aprendizaje cooperativo tiene efectos positivos en el rendimiento académico, especialmente cuando se implementa adecuadamente. Vallet-Bellmunt et al. [46] y Lorente et al. [47] comprobaron que el aprendizaje cooperativo mejora la percepción de aprendizaje subjetivo del estudiante, lo que a su vez incide positivamente en el rendimiento objetivo. Castillejos López [27] sostiene que los PLE, al romper las barreras del aula, facilitan la interacción y el intercambio de conocimientos, fomentando activamente la creación de PLNs. Seisdedos y Acevedo [10] y Humanante Ramos et al. [29] plantean que los PLE son instrumentos que promueven la interacción, el intercambio de información y la construcción conjunta del conocimiento.

7) PLE y los ambientes virtuales de aprendizaje: El uso de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, como Moodle, puede influir positivamente en el rendimiento académico. Díaz Perera et al. [48] y Quijano Blanco [49] encontraron que la integración

de estos entornos mejora el desempeño cognitivo y las calificaciones. Escarcena et al. [50] ven los PLE como un marco esencial para la evolución de los ambientes de aprendizaje, promoviendo una pedagogía autónoma, colaborativa y reflexiva. Giménez [5] y Coral y Argüello [24] presentan los PLE como un elemento disruptivo que impulsa una reestructuración de los ambientes de aprendizaje, haciéndolos más personales y abiertos. Pereira Medina [25] opina que los PLE reconfiguran y enriquecen los ambientes de aprendizaje, permitiendo trascender las limitaciones espacio-temporales y los enfoques pedagógicos tradicionales.

8) Obstáculos para la implementación y el trabajo con PLE: La implementación y el trabajo con los PLE enfrentan diversas dificultades, que incluyen un enfoque excesivamente basado en la tecnología, la falta de conciencia sobre su existencia, la deficiente alfabetización digital y académica, la brecha en la fluidez tecnológica entre estudiantes y profesores, la resistencia docente a nuevas metodologías, y el uso inadecuado de herramientas digitales y de IA. Vidal Ledo et al. [51] establecen que un enfoque excesivamente centrado en la tecnología limita el PLE a una mera colección de herramientas, sin captar su verdadero potencial como práctica de aprendizaje dinámica e integrada. Valencia et al. [8] señalan que muchos estudiantes "no manejan de manera adecuada las TIC" ni tienen las habilidades suficientes para gestionar su aprendizaje con tecnología, destacando la necesidad de habilidades de evaluación y curación de información. García Martínez et al. [9] detectan un uso poco efectivo de las herramientas tecnológicas para la adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes, sugiriendo que la mera familiaridad con la tecnología no equivale a una alfabetización digital óptima. En [51] se sugiere que la falta de estudios y prácticas en la enseñanza de los PLE por parte de los profesores, sumada a la creencia de "nativos digitales", limita el impacto de la Web 2.0 en el aprendizaje formal, debido a una brecha en cómo los estudiantes utilizan la tecnología para fines educativos. En [33] aluden a la baja formación tecnológico-instrumental de los docentes como obstáculo. En [8] se describe la persistencia de enfoques tradicionales y la falta de adopción proactiva de metodologías innovadoras. Giménez [5] aborda la confusión entre el uso personal y el uso educativo de las TIC, desmintiendo la noción de "nativos digitales" en el contexto académico. Señala que el profesorado, centrado en recursos analógicos, a menudo no son "residentes de la red", lo que limita la integración de los PLE y requiere un cambio fundamental en el rol docente hacia facilitadores-guías. Castillejos López [27] expresa profunda preocupación por la falta de una alfabetización digital y académica, señalando que el uso de IA para prácticas poco éticas afecta seriamente la capacidad de gestionar información, la comprensión lectora y la creación de textos, alejando al estudiante de un aprendizaje genuino. Otras dificultades mencionadas incluyen la complejidad y el tiempo requerido para construir un PLE, especialmente para estudiantes de máster, lo que puede ser percibido como una sobrecarga. Aguilar Peña et al. [45] sugieren que la falta de motivación o la percepción de una sobrecarga de tiempo pueden afectar la satisfacción del alumnado con el trabajo con PLE. Humanante et al. [29] señalan la complejidad técnica y la diversidad de tecnologías como limitantes para la universalización de soluciones institucionales. Sin embargo, la mayoría de los textos se focalizan en las ventajas de la implementación de PLEs y sugieren enfoques proactivos para abordar los aspectos aún no desarrollados, considerándolos objetivos de mejora. En síntesis, aunque la relación directa entre PLE y rendimiento académico no siempre se cuantifica de forma explícita, los PLE son catalizadores poderosos de habilidades

que, de manera indirecta pero sustancial, contribuyen a un mejor desempeño académico.

5 - Reflexiones finales y Conclusiones

Los hallazgos de esta RSL han permitido responder las preguntas planteadas. La investigación ha confirmado que la relación entre los PLE y el rendimiento académico es predominantemente indirecta, pero significativa, dado que los PLE fomentan el desarrollo de habilidades cruciales que, a su vez, están correlacionadas con mejores resultados educativos. En definitiva, la literatura consultada sustenta que los PLE, al ser ecosistemas construidos intencionalmente por los individuos para gestionar su aprendizaje, no son meras herramientas tecnológicas, sino un enfoque pedagógico que transforma el rol del estudiante en un agente activo y reflexivo**,** lo cual es fundamental para su rendimiento académico.

Una de las tensiones más significativas que revelan los hallazgos es la disparidad entre las expectativas del profesorado y el nivel real de alfabetización digital y académica de los estudiantes. Si bien se suele asumir que los estudiantes son "nativos digitales", las investigaciones de Giménez [5] y García Martínez [9] desmienten que esta familiaridad con las tecnologías para el ocio se traduzca automáticamente en un uso efectivo para el aprendizaje formal. Los estudiantes a menudo carecen de las competencias digitales e investigativas necesarias para tareas académicas cruciales. Esta brecha se ve agravada por la resistencia o limitaciones del propio profesorado. Muchos docentes, aún centrados en recursos analógicos o con una escasa formación tecnológico-instrumental y pedagógica en el uso de las TIC, no logran integrar plenamente el potencial de los PLE en sus metodologías. Además, la proliferación de herramientas de IA introduce un nuevo riesgo. En síntesis, la expectativa de que los estudiantes aprovecharán automáticamente las TIC para el aprendizaje formal es errónea, y esta problemática se perpetúa por la falta de una transformación pedagógica profunda y una formación docente adecuada que vaya más allá del mero uso instrumental de la tecnología.

Los hallazgos destacan la necesidad de una reconfiguración metodológica y actitudinal tanto para docentes como para instituciones. Con base en los hallazgos y la literatura, se propone un modelo conceptual que posiciona el "Uso Consciente del PLE" como catalizador del rendimiento académico, mediado por el desarrollo integral de las competencias del estudiante. Este modelo se fundamenta en la premisa de que el rendimiento académico no es solo una calificación, sino el reflejo de un proceso de aprendizaje integral que abarca el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. En resumen, este modelo propone que la eficacia del PLE en la mejora del rendimiento académico no es automática ni meramente tecnológica, sino que depende de una implementación y un uso consciente que, a través de un diseño pedagógico intencional y un fuerte apoyo docente, permita al estudiante desarrollar un conjunto robusto de competencias y habilidades que son las que, en última instancia, impactan positivamente en sus resultados de aprendizaje y en su formación integral.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, al ser una RSL, está inherentemente limitado por la calidad y enfoque de las investigaciones primarias disponibles y la escasez de estudios que establezcan una relación directa y cuantificable entre el uso de los PLE y el rendimiento académico. Como línea de trabajo futuro se

realizará un estudio de caso en diferentes contextos educativos que permitan estudiar y analizar esta relación.

6 - Referencias Bibliográficas

[1] Weller, M**.** (2011). A pedagogy of abundance. *Revista Española de Pedagogía*, *69*(249), 223-235. https://www.jstor.org/stable/23766391

[2] Torres Ríos, L**.** (2015). *Estrategias metacognitivas de gestión del aprendizaje a través de los PLE (Entornos Personales de Aprendizaje) de aprendientes de ELE* [Tesis Doctoral, Universidad de Barcelona]

[3]Castañeda, L. y Adell, J. (Eds.). (2013). *Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red*. Marfil.

[4]Cózar Gutiérrez, R.; De Moya Martínez, M.; Hernández Bravo, J. R.(2016) Conocimiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) según el estilo de aprendizaje de los futuros maestros. *Formación Universitaria, 9 (6),*105-118

[5] Giménez, G. B**.** (2022). Efecto de un entorno personal de aprendizaje sobre la asignatura de Estadística en el Grado de Turismo (EU Mediterrani, UdG). *Company Games & Business Simulation Academic Journal*, *2*(1), 77-86.

[6] Prendes Espinosa, M.ª P., Solano Fernández, I. M., Serrano Sánchez, J. L., González Calatayud, V., y Román García, M. (2018). Entornos personales de aprendizaje para la comprensión y desarrollo de la competencia digital: análisis de los estudiantes universitarios en España. *Ed. Siglo XXI*, *36*(2), 115-134.

[7] Serrano-Sánchez, J. L**.** (2021). Entornos personales de aprendizaje: Estrategias y tecnologías utilizadas por el alumnado universitario. *Revista Electrónica Educare*, *25*(2), 1–18.

[8] Valencia, K. C. M., Romero, M. M. V., Caicedo, M. G. M., Espinoza, K. A. A., & Vélez, I. M. Z. (2024). Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) para Fomentar el Aprendizaje Autónomo en los Estudiantes. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*, *8*(1), 1988-2005.

[9] García-Martínez, J. A., Herrera-Villalobos, G., Fallas-Vargas, M. A. (2021). Aprender conectados: Un estudio sobre las redes personales de aprendizaje de estudiantes universitarios. *Educatio Siglo XXI*, *39*(2), 41-60

[10] Seisdedos, L. F., Acevedo, J. E. F**.** (2021). Entorno personal de aprendizaje (PLE): Realidad alarmante en el desarrollo de competencias digitales e informacionales en los estudiantes universitarios. Mikarimin. *Revista Científica Multidisciplinaria*, 7(1), 37-50.

[11] Meza Cano, J. M., Morales Ruiz, M. E., Flores Macías, R. D. C. (2016). Variables individuales relacionadas con la instrucción en el uso de entornos personales de aprendizaje. *Educación*, 25(48), 87-106.

[12] Kühn, C. (2017). ¿Are students ready to (re)-design their personal learning environment? The case of the E-Dynamic.Space. *Journal of NAER*, 6(1), 11–19. https://doi.org/10.7821/naer.2017.1.185

[13] Barroso Osuna, J., Cabero Almenara, J., & Vázquez Martínez, A. I. (2012). La formación desde la perspectiva de los entornos personales de aprendizaje (PLE). *Rev. Ed. a Dist.*, *4*(1).

[14] Cabero Almenara, J., & Llorente Cejudo, M. del C**.** (2015). Entornos Personales de Aprendizaje (PLE): Valoración Educativa a través de Expertos. *Areté. Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela*, *1*, 7-9.

[15] Cárdenas, I. T., Vásquez Villanueva, S., Verde Avalos, E. E., & Colque Díaz, E**.** (2020). Rendimiento académico: universo muy complejo para el quehacer pedagógico. *Muro de la investigación*, *5*(2). http://doi.org/10.17162/rmi.v5i2.1325

[16] Navarro, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 1(2).

[17] Quinapallo, X. P. L., Yépez, M. M. M., y Corbi, R. G**.** (2021). Clima de aula y rendimiento académico: apuntes en torno al contexto universitario. *RVG*, *26*(5), 140-156.

[18] Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Towards a unifying theory of behavioral change. *Psychological Review*, *84*(2), 191-215.
[19] Astin, A. W**.** (1993). *What matters in college? Four critical years revisited*. Jossey-Bass.
[20] Tinto, V. (2012). *Leaving College: Rethinking the causes and cures of student attrition* (2nd ed.). University of Chicago Press.
[21] Godoy Cisterna, I., Núñez Castro, R., y Schiappacasse Ferrari, V. (2012). *Relación entre la autonomía en el aprendizaje y el rendimiento académico* (Tesis de magíster). UNAB
[22] Estrada Tufiño, J. L. (2021). *El aprendizaje autónomo y el desempeño académico en los estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, 2019*.
[23] Sánchez-Macías, A., Veytia-Bucheli, M. G., y Flores-Rueda, I. C**.** (2024). Las competencias digitales y la autonomía del estudiantado de educación superior. Validación y diagnóstico. *Revista Electrónica Educare*, *28*(3), 1-24.
[24] Coral, S. D. E., & Arguello, E. V**.** (2023). La influencia de los entornos de aprendizaje personalizados en la motivación y el compromiso del estudiante: Un estudio longitudinal. *Revista Científica Kosmos*, *2*(2), 31-40
[25] Pereira-Medina, J. (2021). Entornos Personales de Aprendizaje en la Educación Superior: Una alternativa para construir Espacios de Innovación. *Revista Tecnológica-Educativa Docentes 2.0*, *10*(1), 12-24. https://doi.org/10.37843/rted.v10i1.17
[26] Pardo-Cueva, M., Chamba-Rueda, L. M., Ríos-Zaruma, J. y Gómez, A. H. (2019). Information and communication technologies and their relationship with academic performance in higher education. En *2019 14th Iberian CISTI* (pp. 1-6). Coimbra, Portugal.
[27] Castillejos López, B. (2022). Inteligencia artificial y entornos personales de aprendizaje: atentos al uso adecuado de los recursos tecnológicos de los estudiantes universitarios. *Educación*, *31*(60), 9-24
[28] Marín-Juarros, V. I., Negre-Bennasar, F. y Pérez-García, A. (2014). Entornos y redes personales de aprendizaje (PLE-PLN) para el aprendizaje colaborativo. *Comunicar*, 35-43.
[29] Humanante-Ramos, P., García-Peñalvo, F. J., y Conde-González, M. (2017). Entornos personales de aprendizaje móvil: una revisión sistemática de la literatura. *RIED. 20*(2), 73-92.
[30] Castañeda, L., Tur, G., y Torres-Kompen, R. (2019). Impacto del concepto PLE en la literatura sobre educación: la última década. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22*(1)*,* pp. 221-241. doi: http://dx.doi.org/10.5944/ried.22.1.22079
[31] Morales Samayoa, A. A. (2024). Impacto de la educación personalizada en rendimiento académico y motivación: estudio de casos en secuencia. *Revista Académica CUNZAC*, *7*(1), 138–158. https://doi.org/10.46780/cunzac.v7i1.122
[32] Suárez, G. A. V., Medina, M. P. G., Fonseca, I. S. F., Jara, J. A. B., y Soriano, P. V. S. (2023). La educación personalizada. Un enfoque efectivo para el aprendizaje. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, *7*(2), 4612-4525.
[33] Hidalgo, L., Haro, C., y Niño, C. (2023). Entornos personales de aprendizaje y competencias investigativas digitales en estudiantes de la Universidad Nacional de Piura. *Educación*, *32*(63), 157-178. https://doi.org/10.18800/educacion.202302.A008
[34] Castañeda, L. (2024). La evolución de los PLE en la era IA: más preguntas en el mundo de las respuestas
[35] Virtanen, M. A., Haavisto, E., Liikanen, E., & Kääriäinen, M. (2018). Ubiquitous learning environments in higher education: A scoping literature review. *Education and Information Technologies*, *23*, 985-998.
[36] García-Zapata, J. D. R., Zapata-Figueroa, S. E., & Zuñiga-Delgado, M. S. (2024). La motivación y el rendimiento académico de los niños y niñas de educación general básica de la Unidad Educativa "Apóstol Santiago", Guayaquil. *MQRInvestigar*, *8*(1), 3389–3411.
[37] García-Martínez, J. A., & González-Sanmamed, M. (2019). Cómo generan y gestionan contenidos los estudiantes de educación de Costa Rica: una contribución al estudio de su entorno personal de aprendizaje. *Digital Education Review*, *36*, 15-35.

[38] Santos Jiménez, O. C., Pomajambo Zambrano, C. M., & Solis Toscano, J. L. (2021). Competencias digitales y rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de educación secundaria, Escuela Académica de Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, *9*(SPE1).
[39] Ramírez Romero, B. V., Camayo Lapa, B. F., Vilcatoma Sánchez, A. G., & Valdez Arancibia, J. J. (2022). Competencias digitales y rendimiento académico en estudiantes de una institución de educación técnica-productiva peruana. *Revista De Cs Sociales*, *28*, 199-211.
[40] García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A., & Arras Vota, A. M. (2024). Competencias en TIC y rendimiento académico en la universidad: Diferencias por género. *Revista Educare*, *28*(3),1- 382
[41] Torres-Gordillo, J. J., y Herrero-Vázquez, E. A. (2016). PLE: Entorno personal de aprendizaje vs. Entorno de aprendizaje personalizado. *REOP* 27(3), 26-42.
[42] Hincapié. D., Ramos, A., Chirino, V. (2018). Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia de Aprendizaje Activo y su incidencia en el rendimiento académico y Pensamiento Crítico de estudiantes de Medicina de Segundo Semestre. *Rev. Comp. de Ed.*, *29*(3), 35-52
[43] Saiz Sánchez, C., & Fernández Rivas, S. (2012). Pensamiento crítico y aprendizaje basado en problemas cotidianos. *Revista de Docencia Universitaria*, *10*(3), 325-346.
[44] García-Martínez, J. A. y Fallas-Vargas, M. A. (2022). Aprendizaje autodirigido y entornos personales de aprendizaje de estudiantes universitarios de Costa Rica. *Educar*, *58*(2), 373-387
[45] Aguilar-Peña, J. D., Rus-Casas, C., Jiménez-Castillo, G., Eliche-Quesada, D., & La Rubia-García, M. (2020). Curación de Contenidos y Entornos Personales de Aprendizaje como herramienta de aprendizaje en Ingeniería Electrónica. *XIV Congreso de TAEE: Proceedings TAEE 2020* (pp. 327-334). Instituto Superior de Engenharia do Porto
[46] Vallet-Bellmunt, T., Rivera-Torres, P., Vallet-Bellmunt, I., & Vallet-Bellmunt, A. (2017). Aprendizaje cooperativo, aprendizaje percibido y rendimiento académico en la enseñanza del marketing. *Educación xx1*, *20*(1), 277-297.
[47] Lorente Sánchez, S., Fauquet Ars, J., Redolar-Ripoll, D., Prat-Ortega, G., Pardo Garrido, A., & Bonillo Martín, A. (2021). El aprendizaje cooperativo mejora el rendimiento académico. In *VI Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación*
[48] Díaz Perera, J. J., Salinas Padilla, H. A., Herrera Sánchez, S. D. C., & Cajigal Molina, E. (2023). Entorno virtual de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de nivel superior en el tema de funciones matemáticas. Revista *RIDE*, *13*(26).
[49] Quijano Blanco, Y. (2010). Impacto del uso de entornos virtuales de aprendizaje para la enseñanza de neuroanatomía en estudiantes de medicina. *Revista UDCA, 13*(2), 15-22.
[50] Escarcena, R. T., Gamero, A. M., Apaza, G. A. F., & Torres, C. G. (2024). Entornos personales de aprendizaje en discentes y docentes de formación inicial en educación. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, *8*(35), 2208-2220.
[51] Ledo, M. V., Hernández, G. M., Cao, N. N., & Vidal, M. N. V. (2015). Personal learning environments. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, *29*(4), 906-916.
[52] Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting ítems for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PloS Medicine* (7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Enseñanza de las Humanidades Digitales con Datos: Un Enfoque Metodológico

Alejandra Beatriz Lliteras[1,2][0000-0002-4148-1299],
Alejandro Artopoulos [2,3,4][0000-0003-4554-2412]

[1] Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Informática, Centro LIFIA, Buenos Aires, Argentina [2] CICPBA, Buenos Aires, Argentina [3] Universidad de San Andrés, Escuela de Educación, Buenos Aires, Argentina [4] Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina
alejandra.lliteras@lifia.info.unlp.edu.ar, alepoulos@udesa.edu.ar

Resumen. En una sociedad donde algoritmos e inteligencia artificial reducen relaciones humanas a patrones computacionales, es necesario desarrollar la capacidad de interpelar y evaluar a la tecnología digital. Esto nos lleva a la necesidad de alfabetización digital crítica en inteligencia artificial. Las humanidades digitales surgen como un campo multidisciplinar clave integrando tecnología y métodos computacionales con las humanidades, permitiendo explorar el conocimiento y ofreciendo herramientas para abordar críticamente los desafíos de la era digital. En educación secundaria se evidencia una brecha en el análisis crítico hacia los recursos y las prácticas digitales, lo que resalta la necesidad de proponer nuevas estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza de las humanidades digitales. En este trabajo se presenta un enfoque metodológico en tres fases para la enseñanza de las humanidades digitales en el nivel secundario. Se presenta, un caso de estudio del enfoque usando Alfadatizando 2.0 mostrando la viabilidad de uso del enfoque.

Palabras Clave: Alfabetización Digital Crítica, Alfabetización Crítica en Datos, Alfabetización Crítica en Inteligencia Artificial, Humanidades Digitales, Enfoque Metodológico, Lectura Distante, Visualización de Datos, Secundario

1 Introducción

La rápida expansión de la tecnología digital propició una serie de transformaciones sociales de las que la educación no está exenta. Los jóvenes crecen rodeados de estas tecnologías consumiéndolas en lo cotidiano para diversas actividades, lo que influye y moldea sus pensamientos y su forma de accionar [1] [2].

Ya no alcanza con saber usar tecnologías digitales, es necesario ir más allá, interrogando y evaluando crítica y reflexivamente los resultados que brindan a partir de desarrollar una alfabetización digital crítica [1] [3].

La plataformización primero y el capitalismo de plataformas luego, desencadenó la datificación, es decir, las interacciones digitales se convirtieron en datos almacenables que pueden ser usados con fines económicos. A partir de estos datos, los algoritmos

reducen a las relaciones entre personas, sus ideas y emociones en patrones computacionales [3] [4]. Los datos son construcciones sociales que pueden tener sesgos y pueden ser usados para predecir o generar nuevo contenido a partir de la inteligencia artificial. La alfabetización crítica en datos entonces se convierte en una parte integral de la alfabetización crítica en inteligencia artificial donde nuevamente se va más allá de lo funcional reconociendo que este tipo de tecnología debe ser cuestionada ética, pedagógica y educativamente [5] [6].

Resulta necesario desarrollar la capacidad de analizar, interpretar y cuestionar la información generada por los datos y los sesgos algorítmicos [5] [7] [8] [9], evitar el solucionismo tecnológico [10] [11], evitar el colonialismo de la inteligencia artificial en educación [10] y considerar implicancias éticas y sociales [5] con el fin de lograr una participación ciudadana informada y reflexiva

Las humanidades digitales son un campo multidisciplinar que integra métodos computacionales con el estudio de las humanidades [4] [12], ellas permiten una exploración innovadora del conocimiento, la cultura y la sociedad. Este campo no solo utiliza herramientas digitales, sino que fomenta una conciencia crítica sobre la naturaleza de la información digital, los procesos de modelado de datos y las implicaciones éticas y conceptuales de la tecnología [13]. En ellas se usan métodos cualitativos y cuantitativos [14], siendo los más usados la visualización de datos, el análisis de texto y la programación [15]. Por su parte, el pensamiento computacional se usa para reflexionar sobre cómo usar la tecnología digital, qué se hace mediante ella y en cómo usarla para proponer una solución a un problema [13]

En el nivel educativo superior, grado y postgrado, así como en los espacios de investigación, hay evidencia de propuestas para incorporar las habilidades descriptas hasta el momento, sin embargo, se observa una gran brecha en la educación de nivel secundario, en lo que respecta a la alfabetización digital crítica, tanto en datos como en IA, y en la práctica pedagógica de las humanidades digitales [14] [16] [17].

A partir de lo anterior, en este trabajo se propone un enfoque metodológico para la enseñanza de las humanidades digitales con datos, diseñado para el nivel secundario. Este enfoque abarca el ciclo completo de aprendizaje: el diseño de actividades educativas, su resolución por parte de estudiantes y la retroalimentación por parte de un docente.

El artículo se estructura de la siguiente manera, en la Sección 2 se describen trabajos relacionados, en la Sección 3 se presenta el enfoque metodológico y en la Sección 4 se introduce un caso de estudio usando el enfoque metodológico propuesto. Finalmente, en la Sección 5 se presentan conclusiones y algunos trabajos futuros

2 Trabajos Relacionados

Considerando aspectos metodológicos y pedagógicos para el diseño de experiencias educativas para la enseñanza de las humanidades digitales, se identifican los siguientes trabajos relacionados.

Caskurlu et al., describen enfoques de diseños para integrar pensamiento computacional en temas relacionados a la enseñanza de las ciencias sociales, artes y lengua y literatura para el nivel secundario. Estos enfoques pueden dar soporte a

profesores y diseñadores de planes de estudios para integrar pensamiento computacional en las áreas mencionadas. En el trabajo se hacer referencia a un sitio web[1], donde se presentan propuestas de ejercicios para las tres áreas [18].

Georgopoulou et al., proponen un marco conceptual que se apoya en tres pilares: la tecnología como objeto de análisis crítico por parte de las humanidades, el aprendizaje formal e informal y las teorías de aprendizaje. Este marco busca "promover una visión crítica de los entornos, herramientas y recursos digitales en la educación" más allá de las habilidades funcionales básicas y necesarias para usarlos. Sienta una base para transformar la práctica educativa en una experiencia de aprendizaje activa y crítica [19].

Hirsch menciona la necesidad de contar, por un lado, con un enfoque multifacético que priorice la metodología y el pensamiento crítico por sobre el saber técnico de herramientas y por otro, con estrategias pedagógicas activas. Destaca la importancia del aprendizaje basado en proyectos, con un enfoque práctico y colaborativo donde el estudiante participa activamente y los docentes actúan como facilitadores. Considera la necesidad de integrarlo curricularmente y menciona la importancia de usar herramientas abiertas. Propone una serie de actividades que se pueden llevar adelante en diferentes niveles educativos [15].

Drucker, define que un proyecto de humanidades digitales tiene tres componentes básicos: los materiales (punto de partida como textos o imágenes), el procesamiento (la aplicación de métodos computacionales) y la presentación (la organización de los resultados). Indica que existen actividades que llevan a los materiales a través del procesamiento y la presentación. Esas actividades son: *mediación o remediación* (digitalizar materiales analógicos), *datificación o modelado* (convertir valores en datos computables, lo que implica interpretar valores pudiendo introducirse sesgos), la *computacional*, la *presentación* de resultados y la *sostenibilidad o preservación*. Enfatiza en la importancia de que los estudiantes no solo aprendan sobre las humanidades digitales, sino que "hagan" humanidades digitales [20].

Los autores de los trabajos analizados coinciden en la importancia de desarrollar pensamiento crítico en el estudiante y que éste tenga una participación lo más cercana a la realidad. Considerando lo anterior, en este trabajo se propone un enfoque metodológico para la enseñanza de las humanidades digitales para que los estudiantes "hagan" humanidades digitales [20].

3 Enfoque Metodológico Propuesto

Una primera aproximación metodológica para trabajar con actividades educativas con datos en el área de humanidades digitales fue presentada en [21] y [22]. En dicha etapa preliminar, se experimentó en el diseño de actividades que involucraban lectura distante y que podían ser implementadas usando herramientas o plataformas abiertas, como por ejemplo Voyant Tools[2], The Vistorian[3] y Alfadatizando 2.0[4]. En esta

[1] https://ctintegration.org/
[2] https://voyant-tools.org/
[3] https://vistorian.github.io/vistorian/
[4] https://alfadatizando.okd.lifia.info.unlp.edu.ar/

primera aproximación se hizo foco en el diseño de la actividad, sin incluir las etapas de resolución ni en la que el docente brinda feedback al estudiante.

A partir de la puesta en práctica de dicha etapa inicial y el feedback recibido por parte de docentes y especialistas con los que se interactuó en talleres y entrevistas, es que se consideró la importancia de abordar un ciclo completo de aprendizaje para esta propuesta.

Como se mencionó en la Sección 2, un trabajo de humanidades digitales cuenta con tres grandes componentes: los materiales, el procesamiento y la presentación [20]. Con base en esto, es que se organiza en esta sección una propuesta de enfoque metodológico para la enseñanza de humanidades digitales a fin de "tender un puente" entre, los aspectos generales de los proyectos en el área y su enseñanza en nivel universitario, con su enseñanza en el nivel secundario. El enfoque está centrado en que docentes y estudiantes puedan replicar, de manera simplificada, dicho esquema de componentes. Partiendo de esto, es que, en un primer nivel de abstracción, el enfoque metodológico propuesto consta de tres fases: Diseño, Resolución y Resultados y se presenta visualmente en la Fig. 1.

Este enfoque en tres fases brinda un marco de trabajo para guiar a docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las humanidades digitales con datos. Presenta un ciclo iterativo donde el diseño guía la resolución, y la evaluación retroalimenta el diseño y al proceso formativo del estudiante. A continuación, se describe cada una de las fases y los roles para los docentes en cada una de ellas.

En la Fase de *Diseño* se define la actividad, en la de *Resolución* los estudiantes realizan la actividad y generan una entrega, mientras que en la Fase de *Resultados* el docente recibe una entrega, la analiza y genera feedback.




Fig. 1: Fases del enfoque metodológico [*Elaboración Propia*]

El enfoque metodológico propuesto considera diferentes roles para los docentes: *diseñador* (define la actividad), *facilitador* (asigna la actividad al estudiante y eventualmente responde a dudas) y *evaluador* (recibe la tarea, la analiza y evalúa para generar feedback). Esta flexibilidad en los roles hace que no sea un requisito estricto que una misma persona o grupo se encargue de todas las fases de manera continua, permitiendo, por ejemplo, que los docentes adopten actividades diseñadas por otros. Ante esta flexibilidad, el enfoque metodológico se puede adaptar al contexto educativo donde se lo implemente.

3.1 Componentes de cada Fase del Enfoque Metodológico

Una vez presentadas las fases de alto nivel del enfoque metodológico, se definen los componentes específicos de cada una de ellas y se muestra cómo se relacionan entre sí. Esto permitirá un mayor nivel de detalle de la estructura operativa del enfoque.

Cada componente tiene un conjunto de actividades específicas que queda fuera de la presentación de este trabajo para sumar simplicidad.

3.1.1 Componentes de la Fase de Diseño

Como se mencionó anteriormente en esta fase se define la actividad. Un docente o un grupo de docentes define el objetivo de aprendizaje, genera un enunciado, selecciona los materiales que los estudiantes van a usar y especifica el tipo de procesamiento computacional que se espera realicen (por ejemplo, conteo de palabras para generar una nube de palabras). Aquí también se definen criterios de evaluación y rúbricas.

A partir de lo anterior, se presentan las siguientes componentes para esta fase: (a) *Marco de trabajo*: Se define cual es el público objetivo, la o las temáticas que abordará la actividad. Los contenidos pueden ser curriculares o extracurriculares. Puede ser una temática multidisciplinar, (b) *Planificación*: Se formulan los objetivos de aprendizaje y se redacta el enunciado de la consigna (qué hacer) y los criterios de evaluación, (c) *Selección bibliográfica*: Se eligen los textos o fuentes bibliográficas que se consideren necesarios para la actividad, (d) *Definición de datos*: se buscan o generan conjuntos de datos digitales estructurados (por ejemplo, tablas) o no estructurados (por ejemplo, textos), (e) *Definición de método computacional*: en base a los objetivos y la o las temáticas, se establece el método computacional que los estudiantes usarán (por ejemplo, análisis de redes sociales, visualización geográfica o análisis de frecuencia de palabras), (f) *Elección de herramienta*: Se especifica la herramienta o plataforma tecnológica que los estudiantes utilizarán en la fase de ejecución. Esta componente puede definirse en una etapa más tardía o usarse para listar herramientas recomendadas.

3.1.2 Componentes de la Fase de Resolución

En esta fase, como se mencionó previamente, los estudiantes realizan la actividad guiados por el diseño previo. Basándose en el diseño propuesto, ejecutan la actividad: aplican el procesamiento computacional a los materiales, analizan los resultados y organizan sus observaciones en una presentación. Durante esta fase, los estudiantes tienen la posibilidad de consultarle a un docente si les surge alguna duda o dificultad, lo que permite un andamiaje para el estudiante.

Las componentes que guían esta fase se detallan a continuación: (a) *Asignación de la actividad*: un docente asigna la actividad a uno o varios estudiantes (b) *Lectura y análisis*: el estudiante lee y analiza el enunciado, y los objetivos de la actividad (c) *Configuración y ejecución*: el estudiante configura la técnica computacional y la ejecuta (d) *Visualización y análisis*: el estudiante observa y analiza la visualización obtenida (e) *Interpretación y entrega*: el estudiante interpreta la visualización para responder a las consignas y luego de hacerlo realiza una entrega.

Además de los componentes presentados, se define para esta fase, la posibilidad de interacción entre el estudiante y el docente en todas las actividades planteadas. Esta interacción puede darse mediante foros, mail o cualquier medio de comunicación establecido entre el docente y el estudiante. La interacción es optativa y sirve de

apoyo para el estudiante. Al haber interacción entre el docente y el estudiante, el primero puede llevar una bitácora de consultas permitiendo hacer visible el proceso de resolución por parte del estudiante, lo que brindaría información adicional que puede ser usada para dar feedback formativo más específico.

Al representar la componente de Asignación de la actividad en esta fase, es posible tener roles de docentes que sean flexibles, por ejemplo, un docente especialista en humanidades digitales podría crear una actividad y luego un docente de literatura podría asignársela a sus estudiantes. De este modo, el rol de diseñador y facilitador pueden ser llevados a cabo por personas diferentes. Además, esto permite la reutilización de actividades por parte de los docentes. Un docente puede hallar útil una actividad creada por otro docente, bajo el supuesto de la existencia de un repositorio, y decidir asignársela a sus estudiantes, ingresando directamente en la fase de Resolución, lo que da mayor flexibilidad al enfoque para adaptarse a diferentes contextos educativos y permitiendo la colaboración entre docentes, lo que puede favorecer en la adopción de este tipo de actividades educativas en humanidades digitales.

3.1.3 Componentes de la Fase de Resultados

En esta fase, el docente recibe la presentación de los resultados de los estudiantes, los analiza y genera feedback. Este feedback puede ser formativo hacia el estudiante, luego de analizar el cumplimiento de los objetivos y las consignas y considerar los criterios de evaluación definidos en el diseño. Esta etapa genera la oportunidad para que el docente reflexione sobre el diseño de la actividad usada y, si es necesario, realice ajustes para futuras implementaciones, lo que permite mejorar continuamente las actividades creadas con el enfoque.

Los componentes de la fase de Resultados se describen a continuación: (a) *Recepción de la entrega*: un docente recibe una entrega en respuesta a una actividad asignada a un estudiante en el formato especificado en el diseño de la actividad (b) *Análisis y evaluación*: el docente analiza la entrega recibida y la evalúa considerando los objetivos y la consigna, así como los criterios de evaluación y la rúbrica (c) *Feedback*: luego del análisis y la evaluación, genera feedback en dos direcciones: Feedback formativo: para el estudiante o bien, Feedback de mejora continua, a partir de la reflexión del docente, para poder revisar el diseño de la actividad y modificarlo si corresponde.

Esta posibilidad de sumar este feedback de mejora continua a una actividad ya diseñada, aporta al enfoque la característica de adaptabilidad, ya que permite la personalización y mejora colaborativa de las actividades ya diseñadas. Esto permite que las actividades se puedan usar en contextos educativos diferentes, ajustándose a las necesidades de cada grupo, le da autonomía al docente, ya que puede tomar la actividad de otro y modificarla, pudiendo coexistir diferentes versiones de la misma actividad, las que se ajustan a contextos específicos.

La posibilidad de adaptación de las actividades hace que pueda reducirse la carga de trabajo al tomar una actividad existente y modificarla para sus estudiantes, y además puede ser visto como un andamiaje para los docentes, ya que docentes con menos experiencia pueden partir de una base existente y adaptarla progresivamente.

3.2 Fases del Enfoque Metodológico desde los Lentes de los Componentes de un Proyecto de Humanidades Digitales

En esta sección se presenta una interpretación de la manera en la que las tres fases propuestas para el enfoque metodológico se relacionan con los componentes de un proyecto de humanidades digitales presentadas por Druker [20].

La "fase de Diseño" del enfoque tiene una correspondencia directa con el componente de Materiales. En esta fase, el docente o grupo de docentes define el objetivo de aprendizaje y el enunciado, lo que lleva a la selección y preparación de los materiales (textos, datos) que los estudiantes van a usar. Aquí se establece la base de información, es decir, las "fuentes" o "materiales" con los que se trabajará digitalmente.

La "fase de Resolución" se vincula con el componente de Procesamiento. Es en esta fase donde los estudiantes interactúan con los materiales definidos, seleccionan métodos o técnicas computacionales, los configuran y los ejecutan. El resultado es la manipulación de los datos para transformarlos y obtener nuevas visualizaciones, lo que se describe como el procesamiento computacional de los materiales.

La "fase de Resolución" también incluye una parte de lo que se define en el componente de "Presentación" ya que, en dicha fase, el estudiante genera la visualización y resultado, lo que se le transmite a la "fase de Resultados" para completar el concepto del componente de Presentación. En esta fase, el enfoque se centra en la interpretación de los resultados recibidos y en la retroalimenta a los estudiantes y a la actividad misma en algunos casos.

4 Caso de Estudio

En esta sección se describe un caso de estudio que usa el enfoque metodológico propuesto. La actividad fue diseñada por un equipo multidisciplinar formado por un profesor de literatura, un sociólogo experto en tecnopedagogía y un informático. La actividad se diseña para estudiantes secundarios, el año para el cual se use este diseño dependerá del diseño curricular específico y del profesor a cargo. Se toma la obra literaria "La casa de Bernarda Alba" la que forma parte de las lecturas sugeridas para el cuarto año del nivel secundario, para la materia Literatura, en el diseño curricular[5] de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Se lleva adelante la *fase de Diseño*, para lo cual se describe cómo se completan algunos componentes: (a) *Marco de trabajo*: Actividad destinada a estudiantes del secundario, con el fin de trabajar lectura cercana y lectura distante en el área de literatura (b) *Planificación*: se espera que los estudiantes puedan: (i) aplicar conceptos de grafos o de redes sociales (nodo, arista, centralidad) en el análisis literario, (ii) desarrollar habilidades de observación como herramienta de análisis, (iii) comprender como las relaciones entre personajes afectan al desarrollo de los conflictos y temas de la obra (iv) establecer vínculos entre representaciones abstractas (grafo) y dimensiones humanas. Consigna: "Exploraremos las dinámicas de poder, los conflictos y las alianzas que se tejen entre los personajes. 1) ¿Existen personajes que

[5] https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/2021-05/Literatura.pdf

parecen ocupar una posición central en la red, conectando a muchos otros? ¿Hay personajes más periféricos o aislados? 2) Observa el grosor de las aristas ¿Qué relaciones parecen ser más significativas para el desarrollo de la obra?" (e) *Definición de método/técnica computacional*: análisis de una red (grafo) (f) *Elección de herramienta*: Alfadatizando 2.0

Para que la *fase de Resolución* pueda ser realizada usando la herramienta elegida en el punto anterior, un docente debe crear la actividad en la plataforma para que luego se puedan llevar adelante los componentes de la fase (notar que esto se debe a la elección particular de la herramienta). A continuación, se describen las componentes: (a)*Asignación de la actividad*: un docente asigna la actividad a uno o varios estudiantes (b) *Lectura y análisis* (c) *Configuración y ejecución* (d) *Visualización y análisis* (e) *Interpretación y entrega*. La Fig. 2 muestra la visualización para el análisis generada, desde Alfadatizando 2.0, notar que ya se tiene la opción disponible para ser enviada como una nueva entrega para el docente.

Para la *fase de Resultados*, los componentes son (a) *Recepción de la entrega* (b) *Análisis y evaluación* (c) *Feedback*. Alfadatizando 2.0 cuenta con mecanismos de notificación para que el docente sepa que recibió una entrega. Al acceder a ella puede visualizarla desde la plataforma y generar un feedback para el estudiante mediante un texto descriptivo y una valoración (aprobado, desaprobado y requiere re-entrega). Al hacerlo, el estudiante recibe una notificación con el feedback recibido. Notar que, Alfadatizando da soporte a las tres fases del enfoque metodológico.

De esta manera se puso en práctica el enfoque metodológico propuesto para definir un caso de estudio concreto utilizando la plataforma Alfadatizando 2.0.



Fig. 2: Visualización y análisis de la red de personajes [*Elaboración Propia*]

4.2 Discusión

Al momento de llevar adelante el caso de estudio con la herramienta seleccionada, el equipo se vio con ventajas ya que la herramienta le era familiar para su uso a uno de los miembros, la adopción de herramientas tecnológicas suele ser una barrera para implementar propuestas educativas y debe ser un factor importante para considerar al momento de poner en práctica el enfoque, fundamentalmente para la fase de resolución ya que no todos los recursos abiertos que podrían usarse darán soporte a toda las fases. Resulta importante contar con capacitaciones previas en la que los

docentes experimenten con diferentes herramientas para que puedan decidir acerca de cuál se adapta mejor a sus necesidades, de modo que, al momento de llevarlo al aula, el foco esté en el contenido educativo y no en la herramienta.

5 Conclusiones y Trabajos Futuros

En este trabajo se presentó un enfoque metodológico que brinda un marco para la enseñanza de las humanidades digitales usando visualización de datos, y que cubre el ciclo completo de aprendizaje, fomentando aspectos del pensamiento crítico y la participación del estudiante. Permite que los estudiantes "hagan" humanidades digitales fomenta un tipo de aprendizaje construccionista y significativo.

Las fases del enfoque están desacopladas entre sí y se pueden llevar adelante usando diferentes recursos educativos. El enfoque es adaptable a diferentes contextos educativos, su instanciación considera la mejora continua a partir de la fase de Resultados y brinda flexibilidad en los roles de los docentes, otorgándoles además autonomía para usar, crear o modificar actividades.

Se presentó un caso de estudio usando el enfoque metodológico propuesto y la plataforma Alfadatizando 2.0 la que dio soporte a las tres fases definidas en el enfoque.

Como trabajo futuro, se espera profundizar en la definición detallada de las actividades de cada componente de las fases del enfoque y generar guías para los docentes. Por otro lado, se espera usar el enfoque con otros métodos computacionales y para otras materias de humanidades. Resta presentar casos de estudio en los que se evidencie la independencia entre las fases del enfoque metodológico ya que esto favorece el uso y modificación de actividades educativas.

Se planifica, por un lado, realizar talleres generales con docentes y diferentes actores del sistema educativo para el uso del enfoque metodológico y por otro, propiciar espacios de trabajo, junto a un equipo multidisciplinario, para diseñar y crear actividades educativas siguiendo el enfoque metodológico propuesto, para luego dejarlas disponibles en la plataforma educativa Alfadatizando 2.0

Se espera llevar adelante, las actividades educativas implementadas, con estudiantes de nivel secundario y trabajar en todo momento en la mejora continua del enfoque metodológico, las actividades propuestas y de la plataforma educativa.

Referencias

1. Loveless, A., & Williamson, B. (2017). Nuevas identidades de aprendizaje en la era digital: Creatividad, educación, tecnología, sociedad.
2. Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital rights, digital citizenship and digital literacy: What's the difference?. Journal of new approaches in educational research, 10(1), 15-27.
3. Pangrazio, L., & Selwyn, N. (2023). Critical data literacies: rethinking data and everyday life. MIT Press.
4. Burdick, A., Drucker, J., Lunenfeld, P., Presner, T., & Schnapp, J. (2016). Digital_Humanities. mit Press. [Velander et al., 2024],

5. Velander, J., Otero, N., & Milrad, M. (2024). What is critical (about) AI literacy? Exploring conceptualizations present in AI literacy discourse. In Framing futures in postdigital education: Critical concepts for data-driven practices (pp. 139-160). Cham: Springer Nature Switzerland.
6. Artopoulos, A., & Lliteras, A. (2024). La emergencia de la alfabetización crítica en IA: La reconstrucción social de la ciudadanía en democracias bajo acecho digital. Revista Diálogo Educacional, 24(83).
7. González López, A. & Pangrazio Luci (2021). El currículum argentino de Educación digital: un análisis de la dimensión "crítica" de las competencias digitales. Praxis educativa, 25(1), 197-219.
8. Williamson, B., Komljenovic, J., & Gulson, K. (Eds.). (2023). World yearbook of education 2024: digitalisation of education in the era of algorithms, automation and artificial intelligence. Taylor & Francis.
9. Sefton-Green, J., & Pangrazio, L. (2022). The death of the educative subject? The limits of criticality under datafication. Educational Philosophy and Theory, 54(12), 2072-2081.
10. Holmes, W., & Tuomi, I. (2022). State of the art and practice in AI in education. European journal of education, 57(4), 542-570.
11. Williamson, B. (2024). The social life of AI in education. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 34(1), 97-104.
12. Berry, David. (2012). Understanding Digital Humanities.
13. Berry, D. M., & Fagerjord, A. (2017). Digital humanities: Knowledge and critique in a digital age. John Wiley & Sons.
14. Hirsch, B. (2012). Digital humanities pedagogy: Practices, principles and politics (p. 447). Open Book Publishers.
15. Lliteras, A. B., & Artopoulos, A. (2025, June). Teaching Digital Humanities at High School Level: A Literature and Special. In Proceedings of the 19th Latin American Conference on Learning Technologies (LACLO 2024) (p. 403). Springer Nature.
16. Artopoulos, A., & Lliteras, A. (2024). Alfabetización crítica en IA: Recursos educativos para una pedagogía de la descajanegrización. Trayectorias Universitarias, 10(19), 168-168.
17. Georgopoulou, M. S., Troussas, C., Triperina, E., & Sgouropoulou, C. (2025). Approaches to Digital Humanities Pedagogy: a systematic literature review within educational practice. Digital Scholarship in the Humanities, 40(1), 121-137.
18. Caskurlu, S., Hu, A. D., Yadav, A., & Santo, R. (2022, March). Computational thinking integration design principles in humanities. In Proceedings of the 53rd ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 2 (pp. 1120-1120).
19. Georgopoulou, M. S., Troussas, C., & Sgouropoulou, C. (2023, September). A conceptual framework for a critical approach to the digital world: integrating digital humanities and informal learning into educational design. In Novel & Intelligent Digital Systems Conferences (pp. 141-150). Cham: Springer Nature Switzerland.
20. Drucker, J. (2021). The digital humanities coursebook: an introduction to digital methods for research and scholarship. Routledge.
21. Lliteras, A. B., Artopoulos, A., Ger, J., & Boza, G. (2024, October). Alfadatizando 2.0 Applied to Data Visualization at High School Level and for Digital Humanities: Empowering Digital Citizens. In Latin American Conference on Learning Technologies (pp. 1-15). Singapore: Springer Nature Singapore.
22. Artopoulos A., Lliteras A. (2024) Aproximaciones a la alfabetización crítica en IA en la enseñanza de la literatura en el nivel secundario. En: Herramientas digitales para la traducción y la enseñanza de lenguas extranjeras Lenguas V;vas Nro. 20, diciembre de 2024. pp. 238-256. ISSN: 2250-8910

Explorar la física con inteligencia artificial: Aplicación del módulo FisIALab en 4° año de la escuela secundaria

Bibiana Noemí Boccolini
Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos, Universidad Nacional de Rosario, Argentina
bibiana.boccolini@unr.edu.ar

Abstract. *Este artículo relata la experiencia de aplicación del módulo FisIALab en 4.º año de una escuela secundaria para explorar cómo la inteligencia artificial (IA) generativa puede favorecer la alfabetización científica desde la Física. El estudio se enmarca en el Laboratorio EdGPT, promovido por la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos (UGPE) de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), y adopta un enfoque cualitativo exploratorio con elementos de investigación-acción.*

La propuesta se organizó en una secuencia didáctica de cinco momentos — exploración, formulación de hipótesis, simulaciones, análisis de datos y reflexión — que constituyó la intervención central. A lo largo de la misma, el rol docente fue decisivo para orientar la interpretación de las respuestas de la IA, contextualizar simulaciones y garantizar rigor científico. Herramientas como ChatGPT, DALL·E y Perplexity AI funcionaron como recursos de andamiaje, complementando la mediación pedagógica.

Los resultados evidencian mejoras en la comprensión conceptual, en la calidad de las producciones escritas y en la motivación estudiantil, además de avances en capacidades como comunicación científica, pensamiento crítico, resolución de problemas y ciudadanía digital. Los hallazgos destacan el potencial de la IA generativa cuando se integra de manera intencional al currículo y bajo mediación docente.

Keywords: inteligencia artificial generativa - alfabetización científica desde la Física - capacidades fundamentales – educación secundaria - ciudadanía digital

1 INTRODUCCIÓN

La incorporación de tecnologías digitales en la educación ha transformado las formas de enseñar y aprender, especialmente en contextos mediados por la inteligencia artificial (IA). En este escenario, la Unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos (UGPE) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) promueve el Laboratorio EdGPT que se presenta como una propuesta innovadora que integra modelos de IA generativa —como ChatGPT— en el ámbito de la educación secundaria, con el propósito de promover la alfabetización científica, el pensamiento crítico y el desarrollo de capacidades clave para el siglo XXI [1]. Esta iniciativa, responde a la necesidad de replantear las prácticas pedagógicas para formar ciudadanos capaces de interactuar con tecnologías emergentes de manera crítica, creativa y reflexiva [2].

El Laboratorio EdGPT es una propuesta didáctica basada en el modelo EdGPT [3], se organiza en módulos exploratorios por áreas del conocimiento — Física, Biología,

Química, Matemática, etc.— que parten de una pregunta disparadora y promueven la investigación escolar, mediante el uso ético y pedagógico de la IA generativa [4]. En este marco, el módulo FisIALab propone una aproximación didáctica a la enseñanza de la física a partir de experiencias de simulación, formulación de hipótesis, análisis de fenómenos reales y producción escrita de conocimientos, con fuerte anclaje en la resolución de problemas y el aprendizaje contextualizado.

La inteligencia artificial generativa (GenAI) es una rama de la IA con la capacidad de crear contenido automáticamente a partir de indicaciones, abarcando desde texto e imágenes hasta videos, código de programación o música [5]. Su implementación en el ámbito educativo ha dado lugar a modelos específicos de EdGPT diseñados para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje autónomo.

Particularmente, en el ciclo superior de la escuela secundaria, se enfatiza la necesidad de una enseñanza de la física que no solo facilite la comprensión conceptual, sino que promueva la capacidad de interpretar fenómenos, formular modelos, evaluar evidencias y comunicar resultados científicamente [6]. En este sentido, la alfabetización científica implica el dominio de contenidos específicos y el desarrollo de competencias que permitan a los estudiantes participar activamente en una sociedad compleja, interconectada y tecnológicamente mediada [7].

2 ESTADO DEL ARTE Y EXPERIENCIAS PREVIAS

La incorporación de IA en educación secundaria es incipiente, aunque ya existen experiencias que muestran su potencial. Estudios recientes han explorado el uso de chatbots y tutores inteligentes en ciencias y matemática, destacando mejoras en la comprensión conceptual y en el apoyo a la escritura académica [8],[9] . Se ha demostrado que la IA puede desempeñar un papel clave en la personalización del aprendizaje, en la formulación de hipótesis científicas y en la simulación de fenómenos complejos a bajo costo [10].

En la enseñanza de la Física, investigaciones piloto señalan que herramientas basadas en IA facilitan el abordaje de conceptos abstractos como el movimiento, las fuerzas o la energía, siempre que estén mediadas por el docente [11]. Sin embargo, también se advierte sobre riesgos: dependencia excesiva de la tecnología, falta de criterio crítico frente a respuestas automatizadas y necesidad de formación docente para integrar estos recursos de manera pertinente [12].

En este panorama, FisIALab aporta originalidad en dos aspectos centrales:

1. Integración curricular situada: no es una actividad aislada, sino un módulo articulado con los contenidos escolares.
2. Enfoque en alfabetización científica y ciudadanía digital: la IA se utiliza tanto como recurso de apoyo como objeto de reflexión crítica sobre su impacto social.

3 METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló en la Escuela de Educación Secundaria 692 de Cañada de Gómez (Santa Fe, Argentina) durante el ciclo lectivo 2024, con la participación de 27 estudiantes de 4.º año y 3 docentes de Física.

Se adoptó un enfoque cualitativo exploratorio, complementado con elementos de investigación-acción educativa, ya que la implementación del módulo se concibió como un proceso simultáneo de innovación pedagógica y generación de conocimiento. Los docentes y el equipo de la UGPE participaron activamente en el diseño, la puesta en marcha y la reflexión sobre los resultados, favoreciendo un proceso de retroalimentación constante.

La propuesta se organizó en torno a una secuencia didáctica, cuyo eje fue la pregunta disparadora: *¿Cómo describimos el movimiento de los objetos que observamos en la vida cotidiana?*

Esta secuencia se desarrolló en cinco momentos interrelacionados: exploración del problema mediante preguntas iniciales y primer diálogo con la IA; formulación de hipótesis contrastando ideas y anticipando explicaciones; simulación de experiencias centradas en el Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU) con recursos digitales e IA; análisis y conclusiones a partir de informes interpretativos que vincularon teoría y práctica; y reflexión y nuevas preguntas, enfocadas en la metacognición y la evaluación formativa. En cada fase, la mediación docente fue esencial para orientar la formulación de consignas, guiar la interpretación crítica de las respuestas de la IA y promover la construcción colectiva de conocimiento.

Para evaluar la experiencia y comprender los procesos de aprendizaje se emplearon múltiples instrumentos de recolección de evidencias. Los docentes elaboraron registros de clase y diarios de campo, mientras que los estudiantes produjeron informes escritos, tablas comparativas y reflexiones metacognitivas. Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas a estudiantes al finalizar el módulo, se aplicaron rúbricas centradas en la coherencia conceptual, el uso del lenguaje científico y la argumentación, y se recopilaron autoevaluaciones para explorar la percepción de los aprendizajes y del papel de la IA en el proceso.

El diseño de estos instrumentos y la sistematización de la información recogida se organizaron en torno a cinco dimensiones clave: (1) comprensión conceptual de los contenidos de Física, (2) redacción científica, (3) análisis de datos y gráficos, (4) participación oral e interacción social, y (5) uso crítico de herramientas de IA. Estas dimensiones expresan las metas centrales del módulo: favorecer un aprendizaje significativo de la ciencia, mejorar la comunicación de ideas y desarrollar una mirada reflexiva y autónoma sobre la tecnología.

La recolección de datos no se limitó a acumular registros, sino que se orientó a una sistematización de evidencias, entendida como el proceso de organizar, categorizar e interpretar la información reunida. Esta sistematización permitió identificar patrones, avances y dificultades en el uso de la IA, así como otorgar sentido pedagógico a las producciones y percepciones de los estudiantes y docentes. De este modo, las evidencias se convirtieron en insumos para evaluar el impacto del módulo y retroalimentar el diseño de futuras experiencias.

El análisis de los datos se realizó mediante triangulación cualitativa, contrastando información proveniente de registros, producciones escritas, entrevistas y observaciones. El análisis se centró en las dimensiones mencionadas antes. De este modo, se interpretaron los procesos de aprendizaje de manera integral, reconociendo tanto los avances como las dificultades emergentes durante la implementación de la secuencia didáctica.

4 DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

La pregunta disparadora articuló todo el recorrido de aprendizaje en el módulo FisIALab, estructurado en cinco etapas que integraron la mediación docente con la asistencia de IA generativa.

En la fase de exploración conceptual, los estudiantes formularon preguntas a ChatGPT, como: “¿Qué significa que un objeto tenga velocidad constante?”. La IA respondió con ejemplos cotidianos, que luego fueron discutidos para contrastar con las definiciones formales de la asignatura. Los docentes intervinieron activamente, señalando diferencias conceptuales, aclarando términos científicos y orientando a los estudiantes hacia criterios de rigor educativo, fomentando la reflexión crítica sobre las respuestas generadas por la IA.

Durante la formulación de hipótesis, los estudiantes elaboraron conjeturas sobre el movimiento rectilíneo uniforme. ChatGPT y Perplexity AI contribuyeron a precisar el lenguaje y proponer alternativas de explicación, mientras los docentes reforzaron el análisis de variables, verificaron la coherencia de las hipótesis y orientaron a los estudiantes sobre las condiciones de validez de sus planteos, asegurando un enfoque científico sólido.



Figura 1. Pantalla de IA generativa Perplexity aplicada en FisIALab, para elaborar conjeturas.

En la simulación de experiencias, se trabajó con experimentos mentales y tablas comparativas. La IA aportó ejemplos y representaciones, mientras que DALL·E generó imágenes ilustrativas. La mediación docente fue fundamental para contextualizar las simulaciones, enfatizando que funcionan como modelos de pensamiento y no sustituyen la experimentación empírica, y guiar la interpretación de resultados.

Durante la fase de análisis e interpretación, la IA asistió en la construcción de gráficos y en la organización de datos. Los docentes supervisaron el proceso, ayudando a detectar errores, promoviendo la interpretación crítica de la información y orientando a los estudiantes para comprender por qué algunas conclusiones podían diferir de la bibliografía de la asignatura.




Figura 2. Gráficos generados por IA generativa Dall-E para expresar el movimiento.

Finalmente, la etapa de reflexión metacognitiva permitió a los estudiantes identificar aprendizajes, reconocer limitaciones del uso de la IA y generar nuevas preguntas. Los docentes actuaron como facilitadores del pensamiento metacognitivo, alentando la autoevaluación, la revisión de estrategias y la integración de conocimientos previos y nuevos.

Este recorrido didáctico integró intencionalmente la mediación docente con la interacción asistida por IA, permitiendo que los estudiantes se desempeñaran como investigadores escolares. La tecnología no sustituyó al docente, sino que potenció el desarrollo de capacidades cognitivas, colaborativas y expresivas [13].

A lo largo de la propuesta se priorizó la evaluación formativa continua, basada en la observación de procesos, la coevaluación entre pares y la revisión iterativa de lo aprendido. La IA proporcionó retroalimentación inmediata, modelos de escritura científica y herramientas para detectar inconsistencias o proponer mejoras, articulando el aprendizaje de conceptos con el desarrollo de capacidades específicas. De este modo, los estudiantes se apropiaron de la física desde una lógica investigativa, colaborativa y creativa, en un entorno de mediación digital que integró innovación pedagógica y alfabetización científica.

5 CAPACIDADES QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR

La propuesta didáctica del módulo FisIALab se articuló con el enfoque por capacidades del nivel secundario argentino, que concibe el aprendizaje significativo como un proceso que trasciende la adquisición de contenidos para integrar aptitudes complejas, transferibles y situadas, que preparen a los estudiantes para participar activamente en la vida personal, social y profesional [14]. En este marco, las

capacidades fundamentales del ciclo superior orientaron el recorrido por la secuencia, promoviendo la oralidad, la lectura y la escritura como dimensiones transversales, con un fuerte anclaje en la producción y revisión de textos científicos asistidos por IA generativa.

El módulo buscó fortalecer el pensamiento crítico al analizar evidencias y construir explicaciones claras; la resolución de problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana y la formulación de hipótesis; y la creatividad mediante simulaciones y analogías entre lo real y lo científico. También se promovió el trabajo en equipo y la autonomía en el aprendizaje, junto con la ciudadanía digital, entendida como el uso ético de la IA y la valoración del conocimiento científico como bien común.

Desde la perspectiva disciplinar, se desarrollaron capacidades específicas de la Física escolar, como la interpretación de fenómenos naturales y tecnológicos, la construcción de modelos representativos del movimiento y la producción de textos científicos rigurosos. Estas dimensiones son parte de la alfabetización científica, entendida como la competencia para aplicar el conocimiento científico en la toma de decisiones fundamentadas, resolver problemas y participar activamente en una sociedad democrática y tecnológicamente avanzada[15].

6 HERRAMIENTAS DE IA GENERATIVA APLICADAS

El módulo FisIALab incorpora de manera transversal herramientas de IA generativa, con un rol pedagógico claramente intencionado. Lejos de reemplazar la mediación docente, estas herramientas funcionan como andamiajes digitales que acompañan, estimulan y enriquecen los procesos de exploración, reflexión y producción. Su uso se enmarca en una lógica de complementariedad pedagógica: amplían las posibilidades de interacción con el conocimiento, favorecen la autonomía progresiva de los estudiantes y potencian su creatividad [16].

En la exploración conceptual, los estudiantes dialogaron con ChatGPT para responder preguntas iniciales —como “¿Qué significa que un objeto tenga velocidad constante?”— y recibieron ejemplos cotidianos que los docentes encuadraron en el lenguaje y los criterios de la física académica. En la formulación de hipótesis, ChatGPT y Perplexity AI ayudaron a identificar variables y afinar conjeturas, mientras los docentes orientaron la fundamentación científica. Durante los experimentos mentales, la IA generó tablas comparativas y DALL·E aportó representaciones visuales, útiles para comprender relaciones entre tiempo, distancia y velocidad, aunque siempre subrayando que se trataba de modelos de pensamiento y no de validaciones empíricas.

En el análisis de datos, la IA colaboró en cálculos, gráficos y organización de información, con correcciones y ajustes guiados por el profesorado. Finalmente, en la redacción de informes científicos, las herramientas generativas ofrecieron sugerencias de estilo y coherencia textual, mientras los docentes actuaron como editores críticos para garantizar la precisión conceptual y la validez académica.

Además de ChatGPT y DALL·E, se exploraron otras plataformas como Google Gemini, Socratic y Claude. El recorrido consolidó capacidades clave: argumentación, comunicación de hallazgos, resolución de problemas, trabajo en equipo y reflexión ética sobre el uso de tecnologías. En todos los casos, la IA operó como recurso

complementario, cuya eficacia dependió de la mediación docente para sostener la calidad pedagógica de la propuesta.

Herramienta	Función principal	Aplicación en Física	Proceso cognitivo favorecido
ChatGPT	Generación de textos, explicaciones y retroalimentación en lenguaje natural	Formulación de definiciones, análisis de conceptos (ej. MRU), elaboración y revisión de informes, comparación entre respuestas cotidianas y científicas	Comprensión conceptual, comunicación científica, pensamiento crítico y metacognición
DALL·E (OpenAI)	Generación de imágenes a partir de descripciones textuales	Creación de representaciones visuales: trayectorias, diagramas de movimiento	Estilo de aprendizaje visual, visualización de conceptos abstractos
Google Gemini	Asistente conversacional con capacidad de ofrecer múltiples enfoques	Explicación alternativa de fenómenos físicos	Pensamiento crítico, comparación de respuestas
Perplexity AI	Búsqueda de información con referencias explícitas	Consulta de antecedentes científicos y datos empíricos sobre fenómenos físicos	Validación de fuentes, desarrollo de pensamiento científico
Socratic (Google)	Resolución paso a paso de problemas a partir de imágenes o texto	Análisis de variables como velocidad, tiempo y distancia en problemas matemáticos	Razonamiento lógico-matemático, comprensión de relaciones entre variables
Claude (Anthropic)	Procesamiento y síntesis de textos extensos	Apoyo en tareas de redacción científica o análisis textual de conceptos complejos	Escritura académica, análisis estructural de textos científicos

Figura 3. Herramientas de IA generativa integradas en FisIALab, destacando sus funciones, aplicaciones concretas en la enseñanza de la física y los procesos cognitivos que potencian

En todos los casos, el uso de estas herramientas fue intencionalmente orientado y encuadrado desde lo didáctico. Se promovió una apropiación crítica de la IA, generando espacios de discusión sobre sus límites, posibles sesgos y la necesidad de validar la información obtenida con otras fuentes. Esta perspectiva no solo enriqueció la experiencia de aprendizaje, sino que fortaleció la dimensión ética y reflexiva del vínculo con la tecnología, aportando a la construcción de una ciudadanía digital responsable [17].

7 RESULTADOS Y REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

El análisis de las evidencias mostró avances significativos en distintos planos. En términos de comprensión conceptual, los estudiantes lograron una apropiación más sólida de nociones como velocidad constante y desplazamiento: el 80 % las empleó correctamente en sus producciones escritas, frente al 45 % registrado en los diagnósticos iniciales. También se observaron mejoras en las producciones escritas, con un incremento del 30 % en la precisión del lenguaje científico y en la calidad argumentativa, según las rúbricas aplicadas.

En cuanto a la interacción con la IA, los estudiantes destacaron la inmediatez de la retroalimentación, aunque reconocieron dificultades para discriminar respuestas correctas de aquellas parciales o erróneas. Aquí, el rol docente resultó decisivo: los diarios de campo reflejaron cómo esos momentos de error se transformaron en oportunidades pedagógicas, ya que los docentes orientaron la revisión crítica y enseñaron a contrastar la información con la bibliografía y los criterios disciplinares.




Figura 4. Evolución de indicadores pedagógicos como resultados

Por otra parte, las entrevistas mostraron un aumento en la motivación y participación, expresado en una mayor autonomía para formular preguntas y en la confianza para sostener un diálogo activo con la IA. Finalmente, emergió un crecimiento en la ciudadanía digital, dado que los estudiantes reconocieron las limitaciones de estas herramientas y la importancia de validar la información, evidenciando una apropiación crítica de su uso.

8 CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

La aplicación del módulo FisIALab mostró que la integración de IA generativa en la enseñanza de la Física no solo es posible, sino también pedagógicamente potente cuando se articula con un diseño intencional y con la mediación crítica del docente. Los resultados evidenciaron avances en la comprensión conceptual, en la calidad de las producciones escritas, en el análisis de datos y en la motivación estudiantil, confirmando que la IA puede constituirse en un recurso de mediación cognitiva valioso, siempre que se enmarque en un trabajo reflexivo y situado.

Lejos de desplazar al profesor, la experiencia revalorizó su función como orientador, mediador y garante de la validez científica de los aprendizajes. Este hecho dialoga con la literatura que advierte sobre los riesgos del uso acrítico de la IA, al tiempo que subraya la centralidad de la formación docente en alfabetización digital y en integración pedagógica de estas tecnologías.

También se observó que la interacción con la IA contribuyó a diversificar las formas de participación estudiantil, alentando la formulación de preguntas, el intercambio entre pares y la aceptación del error como oportunidad de aprendizaje. Este aspecto resultó clave para fortalecer la confianza y la disposición a explorar.

La experiencia, sin embargo, plantea interrogantes aún abiertos: ¿cómo evaluar procesos cuando la IA participa en la producción de textos o en la resolución de problemas? ¿Qué criterios deberían guiar la distinción entre apoyo legítimo y delegación excesiva en la herramienta? Estas preguntas invitan a nuevas investigaciones que profundicen en la dimensión ética y en la evaluación de aprendizajes mediados por IA.

En términos institucionales, la replicabilidad del modelo requiere garantizar condiciones materiales (dispositivos, conectividad), apoyo institucional y formación situada de los equipos docentes. Más allá de la Física, el enfoque de FisIALab se proyecta como transferible a otras disciplinas, manteniendo su lógica central: integrar la IA como recurso de mediación cognitiva y objeto de reflexión crítica, con el fin de fortalecer la alfabetización científica, la ciudadanía digital y el desarrollo de capacidades para la vida en una sociedad atravesada por tecnologías emergentes.

REFERENCIAS

[1] UNESCO. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación. París: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. https://doi.org/10.54675/ASRB4722

[2] García-Peñalvo, F. J. (2020). Educación en tiempos de pandemia: Una visión desde la tecnología educativa. Campus Virtuales, 9(2), 1–4. https://doi.org/10.6018/REIFOP.429681

[3] UNESCO (2023). La Inteligencia Artificial Generativa en la educación y la investigación. Apartados 1 y 2 Traducción de la Cátedra Comunicación 3 – FCS – UNLZ. Consultado el 09/06/2025 en https://comunicacion3unlz.com.ar/wp-content/uploads/2024/05/IAG-aplicada-a-la-educacion-y-la-investigacion-UNESCO.pdf

[4] Martins, L. (Ed) (2024). Aspectos éticos y pedagógicos de los datos y la tecnología en Educación. Colección Transmedia XXI. Barcelona: Learning, Media and social Interactions. Universitat de Barcelona. Consultado 09/06/2025 en https://www.lmi-cat.net/sites/default/files/16-Etica_Datos_Tecnologia_Educativa.pdf

[5] de Haro, J.J. (09 de junio de 2025). Marco para la integración de la IA generativa en las tareas educativas. En https://educacion.bilateria.org/marco-para-la-integracion-etica-de-la-ia-generativa-en-las-tareas-educativas
[6] Córdoba. Ministerio de Educación. (2024). La ESCUELA POSIBLE para el presente y el futuro: las capacidades fundamentales. Consultado el 09/06/2025 en https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/SIDPyTE/publicaciones/2024/Ministerio-de-Educacion-Escuela-Posible-para-el-Presente-y-el-Futuro.pdf
[7] Tignanelli, H. (2017). Sobre los procesos escolares para una alfabetización científica. La escuela construye aprendizajes. Editorial Alaya.
[8] Luckin, R. (2018). Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century. UCL Institute of Education Press.
[9] Holmes, W., & Porayska-Pomsta, K. (Eds.). (2022). The Ethics of Artificial Intelligence in Education: Practices, Challenges, and Debates (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429329067
[10] Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(39). https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0
[11] Rodríguez Torres, J. A., Orozco, A. E., García, F. J., Rodríguez, C. H., & Barros, J. R. (2023). La implementación de la inteligencia artificial en la educación: Análisis sistemático. Dominio de las Ciencias, 9(2), 140–168. https://doi.org/10.23857/dc.v9i2.3548
[12] Selwyn, N. (2021). Education and Technology: Key Issues and Debates (3rd ed.). Bloomsbury.
[13] Salinas, J. (2021). Aprendizaje con tecnologías emergentes: hacia una pedagogía expandida. Revista de Educación a Distancia, 21(65). https://doi.org/10.6018/red.473771
[14] Labate, H.A. (2023): Desarrollo de capacidades: tarea para la escuela. Buenos Aires, Argentina. Consultado el 09/06/2025 en https://documentos.cordoba.gob.ar/MUNCBA/AreasGob/Edu/DOCS/Seguimos%20con%20vos%20aprendiendo%20en%20casa/Otros/desarrollo-capacidades-tarea-para-la-escuela.pdf
[15] OECD (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. Paris: OEDC.
[16] Holmes, W. et al. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign. Consultado el 09/06/2025 en https://www.researchgate.net/publication/332180327_Artificial_Intelligence_in_Education_Promise_and_Implications_for_Teaching_and_Learning
[17] INTEF. (2022). Marco de referencia de la competencia digital docente. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Ministerio de Educación y Formación Profesional, España.

IA Generativa en la UNSJ: ¿Cómo impacta el aprendizaje desde la mirada del estudiante?

Sandra Oviedo[1,2], Daniel Diaz[2], Claudio Alessio[1], Alejandra Otazú[2], Juan Manuel Cúneo[2], María del Carmen Becerra[1,2], Mariana Minguez[1]
[1] Instituto de Informática, [2] Departamento de Informática
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan.
Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Meglioli e Ignacio de la Roza, Rivadavia.
San Juan, Argentina.
{soviedo, ddiaz}@iinfo.unsj.edu.ar; {calessio,aotazu,jcuneo, mbecerra}unsj-cuim.edu.ar

Resumen. Este trabajo explora las percepciones acerca de beneficios y desafíos que implican el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan. El uso de tales tecnologías plantea beneficios y desafíos que ponen en juego la calidad de resultados del proceso de aprendizaje así como habilidades cognitivas y valores éticos de los estudiantes. Se trabaja con una encuesta realizada en base al modelo de enseñanza-aprendizaje llamado Modelo 3P. Los resultados se presentan en una amplia discusión que analiza los factores que intervienen en las diferentes etapas del modelo: Presagio, Proceso y Producto. A partir de tales resultados se sugieren algunas acciones tendientes a mejorar la experiencia de los estudiantes al usar Inteligencia Artificial Generativa en el ámbito académico.

Palabras Claves: Inteligencia Artificial Generativa, Modelo 3P, Enseñanza Universitaria, Tecnología Educativa.

1 Introducción

Desde finales de 2022, las tecnologías de IA Generativa irrumpieron en el ámbito académico, transformando rápidamente la actividad. Este avance ha superado la capacidad de las regulaciones, imponiendo su uso —a menudo de manera informal— en diversos procesos, incluidos los de enseñanza-aprendizaje. Urge la creación de políticas educativas que establezcan pautas claras para la integración de la IA en cada etapa del proceso enseñanza-aprendizaje, así como la implementación de métodos y estrategias para aprovechar su potencial en la planificación de cursos. Mientras tanto, estas tecnologías ya son parte intrínseca de la vida académica. Comprender la opinión, valoración y estrategias de uso de la IA Generativa por parte de los estudiantes es el primer paso, crucial para abordar estas necesidades. Este trabajo se propone analizar precisamente esa perspectiva estudiantil sobre el uso de tecnologías de IA generativa en el ámbito universitario.

Para analizar como los estudiantes valoran e interactúan con la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en su proceso de enseñanza-aprendizaje fue necesario considerar un marco integral que capture las múltiples facetas de esta interacción. Para ello, se toma como referencia el Modelo Presagio-Proceso-Producto (Modelo 3P) de Biggs, que permite desglosar los beneficios y desafíos de la IAG en cada etapa desde la perspectiva estudiantil.

El trabajo se basa en un estudio descriptivo-transversal en el ámbito de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, que emplea una estrategia de encuesta para recopilar datos sobre las percepciones estudiantiles respecto a la IA generativa en la enseñanza-aprendizaje universitaria.

2 Marco Teórico

2.1 Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

La Inteligencia Artificial Generativa (IAG) representa una rama de la inteligencia artificial capaz de producir contenido nuevo y original, como texto, imágenes, audio, video e incluso código, a partir de los datos con los que fue entrenada. A diferencia de las IA que solo analizan o clasifican información existente, la IAG "crea" algo desde cero, haciendo que parezca generado por un humano. La IA Generativa no es solo una herramienta para automatizar, sino un motor para la creatividad y la innovación. Sin embargo, su rápido avance también plantea desafíos importantes en términos de ética, originalidad y su impacto en el empleo y las habilidades humanas [1].

Los Modelos de Lenguaje Grandes (LLM) son aplicaciones específicas que hacen posible el procesamiento de lenguaje natural. Estos se apoyan en una arquitectura particular llamada Transformadores la que permite a los LLM procesar y relacionar grandes cantidades de información textual de manera muy eficiente, capturando el contexto y las sutilezas del lenguaje. Sin los Transformadores, los LLM no serían tan potentes [2], [3].

Además, la IAG también crea otros tipos de contenido. Aquí es donde entran los Modelos de Difusión y las Redes Generativas Antagónicas. Estos son métodos o enfoques diferentes dentro de la IAG, específicamente diseñados para generar imágenes, audio o video, en lugar de texto [1]. Por ejemplo, DALL-E y Midjourney usan Modelos de Difusión para convertir texto en imágenes.

Mas allá del tipo de modelo o método de IAG se use (ya sea un LLM para texto o un Modelo de Difusión para imágenes), la forma en que se interactúa con ellos es crucial. Aquí es donde el "Prompt Engineering" se vuelve vital. La ingeniería de prompt es la habilidad de escribir las instrucciones o preguntas correctas (los "prompts") para guiar a la IAG a generar el resultado específico y preciso que se require [4].

2.2 El Modelo Presagio-Proceso-Producto (Modelo 3P)

El Modelo Presagio-Proceso-Producto, o Modelo 3P, desarrollado por John Biggs, ofrece un marco para comprender la perspectiva del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque sistémico se compone de tres factores principales interconectados: Presagio, Proceso y Producto [5], [6], [7].

Factores de Presagio. Los factores de presagio son elementos previos al aprendizaje que influyen en cómo el estudiante aborda una tarea. Se dividen en variables propias del estudiante y variables situacionales, a saber. *Contexto del alumno*, incluye aspectos como las concepciones previas sobre el aprendizaje y la enseñanza (adquiridas desde la escuela). *Variables propias*, se refieren a características individuales del estudiante. *Variables situacionales*, corresponden al contexto de la tarea o evaluación específica. *Contexto de enseñanza*, como los métodos de enseñanza, la evaluación, el clima del aula y los componentes institucionales. Además se considera el *Contexto docente* que hace referencia a factores inherentes al aula o la institución, como la estructura del curso, los contenidos, las estrategias de enseñanza, los métodos de evaluación, las normativas institucionales y las rutinas que enmarcan el aprendizaje.
Estos elementos interactúan para configurar el enfoque continuo de una tarea y, en consecuencia, influeyen en el resultado. Sin embargo, todos estos conceptos están interconectados y se influyen mutuamente. Por ejemplo, el enfoque preferido de un estudiante se adaptará al contexto de enseñanza y al éxito o fracaso de sus acciones.

El Proceso de Aprendizaje. Cada enfoque de aprendizaje se distingue por un motivo (por qué el alumno desea aprender) y una estrategia (cómo actúa durante el aprendizaje). El proceso de aprendizaje describe cómo los estudiantes abordan y dan sentido al contexto de enseñanza, considerando sus conocimientos previos, motivaciones personales y la naturaleza de la tarea. La combinación de motivo y estrategia define los tres enfoques de aprendizaje propuestos por Biggs: *Enfoque profundo*, busca una comprensión genuina y significativa de lo que se aprende, relacionando nuevas ideas con conocimientos previos y buscando el sentido. *Enfoque superficial o de reproducción*, el estudio se limita a la memorización y la reproducción de información para cumplir con las exigencias mínimas, sin una comprensión profunda. *Enfoque de alto rendimiento o logro*, el objetivo principal es obtener las mejores calificaciones o el máximo rendimiento, lo que puede implicar tanto estrategias de comprensión profunda como superficial, según lo que sea más efectivo para el éxito evaluativo.

El Producto del aprendizaje. El producto del aprendizaje se refiere a los resultados y consecuencias del proceso. Se puede evaluar de varias maneras. *Cuantitativamente*, *Cualitativamente*, *Institucionalmente*, basado en los análisis cuantitativos y cualitativos, se traduce en calificaciones académicas. Además, se consideran los *resultados afectivos*, que describen cómo los estudiantes se sienten respecto a su propio aprendizaje.

2.3 Integración de tecnologías de IA Generativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del estudiante.

Se presenta una revisión de lo que se podría esperar como aportes y desafíos de la IAG en el proceso de enseñanza aprendizaje [8], [5], [7]. El análisis se require para explicar la investigación realizada.

Beneficios y desafíos en la etapa de Presagio. En la etapa de presagio, que antecede al acto de aprender e incluye los factores personales y contextuales del estudiante, la IAG puede impactar de varias maneras. Entre los beneficios que se esperan de la IAG, antes de iniciar un curso o una tarea de la que no se tiene conocimiento se consideran: *Reducción de la Brecha de Conocimiento Previo*, *Aumento de la Motivación y Expectativas*, *Adaptación a Estilos de Aprendizaje*.

Así como de la IAG se esperan beneficios, también ofrece desafíos que se tienen que considerar y que de alguna manera deberían ser atenuados o eliminados. Entre los desafíos que se enfrentan en la etapa presagio se mencionan: *Dependencia y Pérdida de Iniciativa*, *Sesgos y Fiabilidad de la Información Inicial*, *Brecha Digital*.

Beneficios y desafíos en la etapa de Proceso. La etapa de proceso se refiere a las estrategias de aprendizaje que el estudiante emplea activamente mientras interactúa con la tarea o el contenido. Aquí, la IAG puede ser una herramienta transformadora.

Entre los beneficios que se espera que los estudiantes puedan recibir de la IAG en el proceso de aprendizaje de una tarea o un curso se mencionan: *Apoyo a enfoques profundos de aprendizaje, Resumir y sintetizar grandes volúmenes de texto*, *Simular escenarios o discusiones*, *Mejora de la estrategia (enfoque de logro) y Asistencia en la producción de contenidos.*

Desafíos. Los grandes desafíos a los que se enfrentan los estudiantes usando IAG en el proceso de enseñanza-aprendizaje son*: Fomento del enfoque superficial*, *Plagio y originalidad*, la facilidad con la que la IAG puede generar texto plantea un desafío ético significativo. *Disminución de habilidades clave*s y *Falsa sensación de dominio*.

Beneficios y desafíos en la etapa de Producto. En la etapa de producto, donde se evalúan los resultados del aprendizaje (cualitativa, cuantitativa y afectivamente), la IAG también presenta implicaciones importantes.

Entre los beneficios, se espera que los estudiantes perciban: *Mejora de la calidad formal del trabajo*, *Mayor eficiencia en la entrega*, *Retroalimentación rápida*.

Desafíos. *Dificultad en la evaluación de la autoría*, *Estándar de rendimiento inflado, Impacto en la calificación afectiva, Desafío para el diseño de evaluación*,

La comprensión de estos matices en cada etapa del Modelo 3P es crucial para desarrollar políticas educativas y estrategias pedagógicas que integren la IAG de manera responsable y efectiva, maximizando sus beneficios mientras se mitigan sus riesgos desde la perspectiva del estudiante. Es por ello que medir la opinión de los estudiantes se basó en el análisis de beneficios y desafíos de la la Integración de tecnologías de IAG en el proceso de enseñanza-aprendizaje según el Modelos 3P.

3 Metodología. Diseño y aplicación de la encuesta

Para explorar la perspectiva estudiantil sobre el uso de la IA generativa en el ámbito universitario, se diseñó y administró una encuesta online. Este instrumento utilizó un modelo de escala Likert y estuvo compuesto por 20 preguntas cerradas. Se usa la modalidad de autoinforme, los datos se obtienen directamente de lo que los participantes reportan sobre sus propias percepciones, actitudes y comportamientos.

La encuesta fue distribuida entre estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan, abarcando las carreras de: Lic. En Enfermería, Lic. En Biología, Lic. Geofisica, Lic. En Ciencias Geológica, Lic. En Física, Lic. En Ciencias de la Computación, Lic. En Astronomía y Lic. En Sistemas de Información, Tecnicatura en Programación Web.

Tras la recolección de datos, se presentan y analizan los resultados obtenidos.

4 Resultados

A continuación se presentan los resultados más relevantes de la encuesta en una discusión de análisis de la misma.

Información demográfica. Se hizo un relevamiento de opinión en estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la Escuela de Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de San Juan. Las carreras a las que pertenecen los encuestados son las siguientes: Lic. En Enfermería, Lic. En Biología, Lic. Geofísica, Lic. En Ciencias Geológicas, Lic. En Física, Lic. En Ciencias de la Computación, Lic. En Astronomía, Lic. En Sistemas de Información y Tecnicatura en Programación Web.

De los 104 encuestados, 55 son de género masculino y 48 femenino y 1 de otro género. Respecto al año de cursado, en Fig. 1 se presenta la composición de la muestra. Todos los encuestados reconocen haber usado al menos una vez IAG.




Fig. 1 Distribución de la muestra por año de cursado en sus respectivas carreras.

Discusión de los resultados de la encuesta: La IA Generativa a través del lente de los estudiantes y el Modelo 3P de Biggs

La encuesta[1] realizada a estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan ofrece una instantánea sobre su interacción y percepción de las tecnologías de IA generativa (IAG) en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados, permiten identificar tendencias claras sobre los beneficios y desafíos que los estudiantes experimentan en las etapas de presagio, proceso y producto, según el Modelo 3P de Biggs.

1. Percepciones en la etapa de Presagio: los datos revelan una actitud mayoritariamente positiva hacia el potencial de la IAG:

Motivación e inicio de tareas: Un 31.7% "De acuerdo" y un 28.8% "Totalmente de acuerdo" indican que la IAG es percibida como un factor motivador para iniciar nuevos proyectos académicos. Esto sugiere que los estudiantes encuentran en la IAG un estímulo inicial para abordar sus estudios.

Nivelación de conocimientos y eficiencia inicial: La IAG es vista como una herramienta que ayuda a nivelar conocimientos con compañeros (33.7% "De acuerdo", 19.2% "Totalmente de acuerdo") y, crucialmente, como un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo en la investigación preliminar (50% "De acuerdo", 22.1% "Totalmente de acuerdo" con "Usar IAG desde el inicio de un tema me ahorra tiempo y esfuerzo en la fase de investigación preliminar"). Esto refuerza la idea de la IAG como un facilitador en la fase inicial del aprendizaje.

Fiabilidad de la información inicial: Un punto de preocupación. La confianza en la precisión y fiabilidad de la información inicial proporcionada por la IAG es notablemente baja en comparación con otras afirmaciones. Un 12.5% "Totalmente en desacuerdo" y un 35.6% "En desacuerdo" con "Confío en que la información inicial que me proporciona la IAG es precisa y fiable" sugiere una brecha crítica en la credibilidad de la IAG como fuente primaria. Esto resalta la necesidad de una alfabetización informacional robusta que acompañe el uso de estas herramientas, promoviendo la verificación y el pensamiento crítico desde el inicio del proceso de aprendizaje.

2 Percepciones en la Etapa de Proceso: Estrategias de aprendizaje y su transformación. Analiza la optimización de las estrategias como los riesgos asociados:

Apoyo a la generación de ideas y eficiencia: Existe un consenso amplio sobre la utilidad de la IAG para generar ideas, lluvias de ideas o esquemas (52.9% "De acuerdo", 26.9% "Totalmente de acuerdo"). Asimismo, la percepción de que la IAG permite ser más eficiente en el desarrollo de tareas académicas es muy alta (51.9% "De acuerdo", 24% "Totalmente de acuerdo"). Esto subraya su rol como asistente en la productividad académica.

Fomento del enfoque profundo vs. superficial:

[1] El formulario de la encuesta puede verse en el siguiente link: https://forms.gle/6MevqR6iStoBRmx8A

- ✓ Profundización: Un alto porcentaje (44.2% "De acuerdo", 48.1% "Totalmente de acuerdo") indica que la IAG les ayuda a profundizar en los temas. Esto podría interpretarse como el uso de la IAG para obtener diferentes perspectivas, explicaciones o analogías que facilitan una comprensión más rica, lo que Biggs asociaría con un enfoque profundo de aprendizaje.

- ✓ Superficialidad: Sin embargo, la tensión con el enfoque superficial es evidente. Un 20.2% "Totalmente en desacuerdo" y un 32.7% "En desacuerdo" con "Siento que, al usar IAG, a veces me centro más en cumplir con la tarea que en comprender realmente el contenido" muestra que una parte significativa de los estudiantes no percibe una pérdida de comprensión profunda al usar IAG. No obstante, un 20.2% "De acuerdo" y un 7.7% "Totalmente de acuerdo" sí lo reconocen, indicando que el riesgo de un enfoque de reproducción es real para una minoría considerable. La fuerte inclinación a usar IAG para resumir textos largos o simplificar información compleja (43.3% "De acuerdo", 23.1% "Totalmente de acuerdo") podría ser una señal de alerta, ya que si no se complementa con un análisis crítico, esto podría derivar en un aprendizaje superficial.

Generación de respuestas completas y ética: Preocupa el dato de que un 27.9% "De acuerdo" y un 14.4% "Totalmente de acuerdo" han utilizado la IAG para generar respuestas completas o secciones enteras de trabajos. Esto, junto con el alto porcentaje que verifica y contrasta la información (42.3% "De acuerdo", 37.5% "Totalmente de acuerdo"), subraya la tensión entre la asistencia y la autoría. La preocupación por la disminución de habilidades de pensamiento crítico y escritura original es notable (26.9% "De acuerdo", 29.8% "Totalmente de acuerdo" con "Me preocupa que el uso frecuente de IAG disminuya mis habilidades de pensamiento crítico o escritura original"), revelando una autopercepción de riesgo en el desarrollo de competencias esenciales.

3. Percepciones en la etapa de Producto: Resultados y evaluación.

En la etapa de producto, que evalúa los logros del aprendizaje y las implicaciones para la evaluación, los estudiantes expresan preocupaciones sobre la autenticidad y el reconocimiento del esfuerzo:

Calidad formal y rendimiento: La IAG es vista como una ayuda para mejorar la calidad formal de los trabajos (estructura, redacción), con un 52.9% "De acuerdo" y 15.4% "Totalmente de acuerdo". En cuanto al rendimiento académico, un 21.2% "De acuerdo" y 13.5% "Totalmente de acuerdo" sienten que sus calificaciones han mejorado, aunque una porción significativa (46.2% "Ni de acuerdo ni en desacuerdo") se muestra neutral, quizás indicando que la IAG es un factor entre muchos.

Desafío de la autoría y el plagio: Una preocupación considerable es la capacidad de los docentes para diferenciar el trabajo original del asistido por IAG (24% "De acuerdo", 22.1% "Totalmente de acuerdo" con "Me preocupa que mis docentes no puedan diferenciar entre un trabajo original mío y uno asistido por IAG"). Además, la afirmación de que los trabajos generados enteramente por IAG deberían ser

considerados plagio tiene un 27.9% "De acuerdo" y un 21.2% "Totalmente de acuerdo", lo que refleja una conciencia ética entre los estudiantes, aunque un porcentaje significativo también discrepa o se muestra neutral.

Dimensión afectiva: Un porcentaje considerable de estudiantes (23.1% "De acuerdo", 19.2% "Totalmente de acuerdo") se sentiría menos orgulloso de un trabajo asistido por IAG que de uno hecho solo. Esto apunta a una dimensión afectiva importante del Modelo 3P, donde el sentido de logro personal y la autenticidad del trabajo impactan la satisfacción del estudiante con su propio aprendizaje.

5 Conclusiones y recomendaciones

Ante la irrupción de tecnologías de Inteligencia Artificial Generativa en el ambito académico, se presentan para los estudiantes una amplia variedad de beneficios y desafíos. Regular el uso y aplicación de tales tecnologías a nivel institucional, establecer pautas de uso en la elaboración de contenidos y en la evaluación durante el proceso de enseñanza aprendizaje se percibe como una necesidad. Para abordar dicha tarea es necesario conocer la opinión de los estudiantes, actores principales. El relevamiento de la opinión de los estudiantes universitarios de la UNSJ se realiza mediante una encuesta basada en el Modelo 3P.

La encuesta revela una adopción generalizada y optimista de la IAG por parte de los estudiantes, quienes la valoran como una herramienta para la eficiencia, la generación de ideas y, en muchos casos, para una comprensión más profunda de los temas. Sin embargo se manifiesta preocupación por la fiabilidad de la información, la posible disminución de habilidades críticas, los dilemas éticos de la autoría y el impacto en la evaluación. Los resultados sugieren la urgencia de establecer políticas claras y promover la alfabetización en IA. No solo se trata de regular el "qué no hacer", sino de educar sobre el "cómo usar" la IAG de manera responsable para potenciar enfoques profundos de aprendizaje y fomentar el desarrollo de habilidades humanas insustituibles, reconociendo el valor intrínseco del esfuerzo y la originalidad del estudiante. La discusión sobre el plagio y la autenticidad de los trabajos es central para redefinir las prácticas de evaluación y mantener la integridad académica.

Referencias

1. Sengar, S.S., Hasan, A.B., and Kumar, S.: ‘Generative artificial intelligence: a systematic review and applications’, Springer Nature Link, 2024, 84
2. Alier, M., García-Peñalvo, F.J., and Camba, J.D.: ‘Generative Artificial Intelligence in Education: From Deceptive to Disruptive’, International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, Special Issue on Generative Artificial Intelligence in Education, 2024, Vol. 8, (5)
3. Blank, I.A.: ‘What are large language models supposed to model?’, Trends in

Cognitive Sciences, November 2023, 27, (11)
4. Knoth, N., Tolzin, A., Janson, A., and Leimeister, J.M.: ‘AI literacy and its implications for prompt engineering strategies ’, Computers and Education: Artificial Intelligence, 2024, 6
5. Ka Yuk Chan, C., and Hu, W.: ‘Students’ voices on generative AI: perceptions, benefits, and challenges in higher education’, Springer Open. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 2023
6. Biggs, J.: ‘What the student does: Teaching for enhanced learning.’, Higher Education Research & Development, 1999, 18, (1)
7. Sarzoza Herrera, S.: ‘Aprendizaje desde la perspectiva del estudiante: Modelo Teórico de Enseñanza Aprendizaje 3P’, Acción Pedagógica, 2013, 22
8. Ka Yuk Chan, C., and Colloton, T.: ‘Generative AI in Higher Education’, Taylor & Francis Group, 2024

Integración de la Norma ISO 21001:2018 en la Mejora Continua de los Procesos de Aseguramiento de la Calidad de la UNdeC

Fernanda CARMONA[1], Mara Lía Inés ROVERO[1], Ana Carolina MANRIQUE [1], Paula María RIVAS [2], Nelson Javier CORDOBA VILTE[1], Amadeo Jesús CLARAMONTE [1], Emanuel Agustín IRRAZABAL[3]

[1]Departamento de Ciencias Básicas y Tecnológicas,
[2]Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, Universidad Nacional de Chilecito 9 de Julio 22, Chilecito, La Rioja, Argentina; [3]Grupo de Investigación en Calidad de Software, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, 25 de Mayo 868, Corrientes, Argentina
{fbcarmona, mrovero, amanrique, privas }@undec.edu.ar, {javiercordoba0899, claramontejesus, emanuelirrazabal, }@gmail.com

Resumen. Este artículo presenta el proceso de fortalecimiento del Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Nacional de Chilecito, en consonancia con las normativas nacionales e internacionales, particularmente la Norma ISO 21001:2018. Se describe la evolución institucional desde la creación de la Dirección de Evaluación y Acreditación (2018) hasta la implementación de procesos sistematizados que garantizan la calidad académica y administrativa. Mediante una investigación exploratoria, descriptiva y proyectiva, se identifican y especifican los procesos clave del SIAC, tales como acreditación de carrera, certificación de carreras y evaluación institucional. Asimismo, se analizan las posibilidades de automatización de dichos procesos y se delinean líneas futuras de investigación orientadas a la gobernanza, el diseño curricular, el desempeño institucional y la innovación tecnológica.

Palabras Clave: Gestión de Calidad, Enfoque a procesos, Educación Superior, Normas ISO

1 Introducción

La mejora de la calidad en la educación superior se ha consolidado como una prioridad en las políticas educativas desde mediados de la década de 1980, impulsando la creación de agencias nacionales e internacionales responsables de la evaluación y acreditación institucional. En América Latina, este proceso ha estado acompañado de reformas estructurales orientadas a garantizar estándares mínimos de calidad académica, administrativa y de gestión [1].

En el caso argentino, la Ley N° 24.521 de Educación Superior establece que las instituciones universitarias deben asegurar el funcionamiento de instancias internas de evaluación institucional, destinadas a analizar logros, dificultades y promover acciones de mejora continua. Asimismo, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación

Universitaria (CONEAU) asume funciones de coordinación y supervisión del aseguramiento de la calidad a nivel nacional [2].

En consonancia con dicho marco normativo, la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) ha venido transitando un camino institucional orientado al fortalecimiento de la calidad. En 2018, mediante la Resolución Rectoral Nº 203/18, se creó la Dirección de Evaluación y Acreditación, como unidad responsable de gestionar los procesos de evaluación institucional y acreditación de carreras. A partir de su creación, la universidad ha desarrollado múltiples instancias de evaluación y acreditación, que culminaron recientemente con la aprobación del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2025-2029 [3].

A nivel nacional, la Resolución N° 2597/2023 del Ministerio de Educación establece la obligatoriedad de implementar Sistemas Institucionales de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), con el objetivo de consolidar una cultura institucional de evaluación permanente y mejora continua. Los SIAC deben gestionar estrategias, herramientas y procesos para la certificación de carreras y para la implementación de planes de mejora alineados con el desarrollo estratégico institucional [4].

Desde un enfoque técnico, la calidad se concibe como la capacidad de un producto o servicio para cumplir con los requisitos del cliente y con los estándares regulatorios pertinentes [5]. La Norma ISO 9000:2015 define la gestión de la calidad como el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad, incluyendo procesos de planificación, aseguramiento, control y mejora [6].

En el ámbito de la educación superior, la calidad puede entenderse como el grado en que una institución o programa cumple con expectativas previamente definidas y con estándares establecidos por organismos acreditadores. Para garantizar la mejora continua, las universidades deben reconocer a sus estudiantes como actores centrales del sistema y aplicar políticas inclusivas que fortalezcan la relación entre los distintos miembros de la comunidad educativa [7].

En este contexto, la Norma ISO 21001:2018 propone un Sistema de Gestión de Organizaciones Educativas (SGOE), alineado con la ISO 9001, que promueve un enfoque basado en procesos. Este enfoque busca mejorar la eficacia institucional mediante la identificación, gestión e interacción sistemática de los procesos, evaluando el cumplimiento de objetivos, el valor agregado generado y las oportunidades de mejora [8].

La UNdeC se encuentra actualmente frente al desafío de consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad que no solo cumpla con las exigencias regulatorias, sino que también responda a las transformaciones propias de la sociedad del conocimiento. Esto requiere institucionalizar procesos estables, sostenibles y orientados a la mejora continua, en línea con estándares nacionales e internacionales. La especificación de procesos basada en la Norma ISO 21001:2018 representa una oportunidad estratégica para fortalecer la gobernanza institucional, optimizar la gestión y garantizar la calidad académica y administrativa.

2 Metodología

2.1 Contexto institucional

La Resolución Rectoral UNdeC Nº 777/24 aprobó el proyecto "Especificación de procesos bajo la norma ISO 21001:2018 para el fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad de la UNdeC", financiado en la convocatoria UNdeC durante 2024-2025.

El desarrollo del proyecto representa una contribución significativa al fortalecimiento institucional de la UNdeC, al permitir la identificación, definición y documentación sistemática de los procesos que integran su SIAC. A través de este trabajo, se especificarán los elementos constitutivos de cada proceso, sus interacciones internas, los riesgos asociados, los puntos de control y los indicadores clave de calidad. Esta labor tiene como propósito último mejorar los servicios ofrecidos a los estudiantes y demás actores institucionales, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y la Resolución Nº 2597/2023 del Ministerio de Educación de la Nación.

2.2 Enfoque de la investigación

Se adopta un enfoque metodológico mixto, con componentes de tipo exploratorio, descriptivo y proyectivo, tal como lo proponen Sabino [9] y Hurtado de Barrera [10]. En su fase exploratoria, se busca lograr una comprensión general del fenómeno de estudio, identificando sus principales características y contextualizaciones. La fase descriptiva se orienta al análisis detallado de hechos concretos a partir de marcos conceptuales definidos previamente. Finalmente, en su fase proyectiva, la investigación se orienta al diseño y desarrollo de un modelo aplicable al ámbito institucional, con base en los hallazgos obtenidos.

El diseño metodológico se estructura en tres etapas secuenciales que guian la investigación desde los niveles perceptual y aprehensivo, hasta alcanzar una comprensión integradora del objeto de estudio y cumplir con los objetivos propuestos.

Etapa 1: Revisión del estado del arte.

En esta primera instancia se lleva a cabo una revisión sistemática de fuentes teóricas y normativas, con los siguientes objetivos:

- Análisis de los fundamentos de la Norma ISO 21001:2018 y su relación con la Norma ISO 9001:2015.
- Relevamiento de los antecedentes sobre la implementación de la norma ISO 21001 en instituciones de educación superior, a partir de bibliografía científica, publicaciones especializadas y estudios de casos documentados por otros grupos de investigación.
- Construcción de un marco teórico-conceptual actualizado que fundamente el desarrollo posterior del trabajo.

Etapa 2: Diagnóstico institucional

Esta etapa contempla un análisis crítico de la situación actual de la UNdeC en relación con los procesos de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, con énfasis en:

- Determinación del nivel de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2018 en los procesos actualmente implementados por la institución.
- Definición de un plan de acción orientado al diseño, documentación y estandarización de los procesos requeridos para alcanzar la conformidad con dicha norma.

Etapa 3: Diseño, especificación y automatización de procesos

La tercera etapa se enfoca en el desarrollo técnico de los elementos que conforman el SIAC, mediante las siguientes acciones:

- Diseño del Mapa de Procesos Institucional, alineado con los principios de la Norma ISO 21001:2018.
- Elaboración del documento de especificación de los procesos clave identificados.
- Realización de un estudio de factibilidad tecnológica para la automatización de los procedimientos y la sistematización de la información asociada.
- Definición de indicadores de desempeño que permitan evaluar objetivamente la implementación y eficacia de los procesos diseñados.

3 Resultados

Los resultados obtenidos hasta el momento reflejan avances significativos en el análisis y aplicación de los requisitos establecidos por la Norma ISO 21001:2018 para la especificación de procesos del SIAC.

Como primer paso, se llevó a cabo un diagnóstico exhaustivo de la situación actual de los procesos institucionales vinculados con la acreditación de carreras y la evaluación institucional. Este análisis permitió establecer el grado de cumplimiento con los lineamientos definidos por la norma y sentó las bases para la posterior especificación de procesos en el marco del SIAC.

3.1 Clasificación de procesos y procedimientos

A partir del diagnóstico, se identificaron y clasificaron los procesos del SIAC en tres categorías funcionales:

- Procesos estratégicos
- Procesos clave
- Procesos de soporte

Hasta el momento se avanzó en la definición de tres procesos clave:

- El proceso de acreditación de carreras de grado y posgrado.
- El proceso de certificación de carreras incluidas en el artículo 42 de la Ley de Educación Superior.
- El proceso de evaluación institucional, que comprende además la validación del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) y del propio SIAC.

Además, se especificaron y redactaron para su formalización, los procedimientos correspondientes al proceso clave de acreditación de carreras de grado y posgrado. Estos procedimientos han sido organizados en tres categorías:

- Procedimientos de Gestión
- Procedimientos Específicos
- Procedimientos de Soporte

Procedimientos de Gestión

Incluyen la descripción de las actividades asociadas a la gestión de acreditación, la evaluación de las carreras, la identificación de áreas de mejora, la formulación de planes de mejora, y el seguimiento de los compromisos asumidos ante CONEAU. En esta categoría se incluyen cuatro procedimientos de gestión.

Procedimientos Específicos

Comprenden documentos operativos que garantizan la ejecución controlada de cada proceso. En esta categoría se incluyen:

- 6 (seis) instructivos, que detallan paso a paso la realización de algunas de tareas específicas definidas en los procedimientos de gestión.
- 36 (treinta y seis) guías, que orientan el desarrollo de acciones específicas.
- 14 (catorce) fichas, como instrumentos de registro estructurado.
- 23 (veintitrés) registros, que documentan la trazabilidad de las acciones realizadas.

Estos instrumentos permiten generar evidencia verificable del cumplimiento de los procesos de acreditación de carrera en marcha y finalizados.

Procedimientos de Soporte

Constituyen el conjunto de mecanismos que facilitan la operatividad y eficiencia de los procesos estratégicos y clave. Actualmente se encuentran en fase de análisis y diseño, para su posterior validación e implementación.

3.2 Estudio de factibilidad tecnológica

Con el objetivo de optimizar los procesos del SIAC, se llevó a cabo un estudio de factibilidad orientado a evaluar la viabilidad de automatizar los procesos clave y sistematizar la información asociada. Este estudio contempló la identificación, análisis y prueba de herramientas tecnológicas capaces de mejorar la eficiencia, trazabilidad y el trabajo colaborativo en la ejecución de las diferentes tareas vinculadas a cada proceso.

3.2.1 Google Apps Script

Se evaluó el uso de Google Apps Script como plataforma de automatización basada en la nube. Esta herramienta, que permite desarrollar aplicaciones personalizadas utilizando JavaScript, se integró con los servicios de Google Drive para la gestión documental institucional.

En este contexto, se implementó la generación automática de espacios de trabajo compartidos en Google Drive, diseñados específicamente para alojar la estructura documental de los procesos de acreditación de carreras, certificación de carreras y evaluación institucional. Estos espacios incluyen carpetas estructuradas según los

procedimientos específicos asociados a cada proceso clave, permitiendo su replicación automática para cada proceso en ejecución. Esta funcionalidad mejora significativamente la organización de la información, la coordinación entre equipos y el seguimiento y control de la realización de las tareas asignadas a los diferentes equipos de trabajo.

3.2.2 Bonita BPM y Camunda

Se analizaron dos plataformas de Gestión de Procesos de Negocio (BPM siglas en inglés) de código abierto: Bonita BPM y Camunda, ambas orientadas al modelado, ejecución y optimización de procesos de negocio. Estas herramientas permiten diseñar flujos de trabajo automatizados, vincular sistemas y visualizar datos en tiempo real, lo que resulta esencial para la mejora continua en la gestión universitaria.

Si bien ambas plataformas son robustas y escalables, Bonita BPM se ajusta mejor a un enfoque institucional orientado a la colaboración interdisciplinaria, la autonomía operativa de los equipos, y la gestión visual de procesos.

Tras el análisis funcional, se optó por Bonita BPM como herramienta principal para el desarrollo de los flujogramas de los procedimientos que forman parte de los procesos del SIAC. Su interfaz amigable, capacidad de integración con otros sistemas y enfoque en la trazabilidad documental fueron determinantes para su elección.

La selección de Bonita BPM se fundamenta en varios aspectos que responden tanto a las características técnicas del sistema como a las necesidades del entorno universitario:

Facilidad de uso para equipos no técnicos

Bonita BPM ofrece una interfaz visual intuitiva, ideal para que personal administrativo y académico pueda modelar, entender y colaborar en los flujos de trabajo sin requerir conocimientos avanzados en programación o BPMN.

Diseño visual de formularios y procesos

A diferencia de Camunda, Bonita BPM incluye herramientas visuales para el diseño de formularios, lo que permite desarrollar soluciones completas, de proceso e interfaz, desde una misma plataforma, sin depender exclusivamente del área de desarrollo.

Portal para usuarios finales

La plataforma proporciona un portal web listo para el seguimiento de tareas, ideal para docentes, administrativos y autoridades que necesitan interactuar con los procesos desde una interfaz amigable y funcional.

Adecuación al entorno educativo

Bonita BPM permite modelar procesos complejos como acreditación, certificación o evaluación institucional con una lógica comprensible por los responsables funcionales de cada área. Esto reduce la dependencia de desarrolladores.

Simplicidad en el despliegue y mantenimiento

La solución ofrece opciones de implementación más simples que Camunda, permitiendo una adopción progresiva y sostenible en instituciones de tamaño medio como la UNdeC, sin incurrir en costos de infraestructura excesivos.

Apoyo comunitario y documentación accesible

La versión Community de Bonita cuenta con una base de usuarios activa, documentación clara y foros de soporte accesibles para resolver problemas comunes sin requerir una licencia comercial.

3.2.3 Trello

Como complemento al ecosistema de automatización, se incorporó Trello, una herramienta de gestión visual de proyectos basada en tableros y tarjetas. Su uso está destinado a facilitar la planificación, monitoreo y colaboración entre los actores institucionales durante los procesos de acreditación de carreras, certificación de carreras y evaluación institucional.

Trello se integrará con Bonita BPM para mantener el seguimiento operativo del flujo de trabajo definido en los flujogramas modelados. Esta sinergia entre plataformas permitirá asignar tareas, visualizar el progreso y documentar hitos críticos de manera colaborativa.

3.3 Desarrollo actual y oportunidades de mejora

Generación automática de espacios de trabajo compartidos en Google Drive, diseñados específicamente para alojar la estructura documental de los procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado implementados en la UNdeC.



Fig. 1. Google Apps Script. Código: Creación espacio de trabajo compartido.



Fig. 2. Espacio de trabajo compartido.

Actualmente, se encuentran en desarrollo los flujogramas correspondientes a los procedimientos de gestión vinculados al proceso clave de acreditación de carreras grado y posgrado. Estos flujogramas contemplan fichas, guías, instructivos y registros y servirán como base para la especificación de las tareas que serán objeto de automatización.




Fig. 3. Bonita BMP. Flujograma: Gestionar Información sobre Infraestructura.

La planificación de las tareas asignadas a los equipos de trabajo involucrados en los procesos de acreditación de carreras de grado y posgrado se gestionan a través de la plataforma Trello. De manera complementaria, se avanza en la integración de dicha planificación con los flujogramas modelados en Bonita BPM, con el propósito de lograr una mayor coherencia operativa entre la organización de tareas, la automatización de procesos y el seguimiento en tiempo real.

La aplicación de procedimientos de gestión específicos para los procesos de acreditación ha permitido identificar oportunidades de mejora institucional en áreas transversales que resultan estratégicas para el fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad, entre las que se destacan:

- Gestión de convenios institucionales: diseño e implementación de un sistema integral para el registro, seguimiento y control de convenios.
- Investigación y vinculación tecnológica: desarrollo de un sistema para la gestión integral de proyectos de investigación y vinculación tecnológica, tanto en ejecución como finalizados.
- Extensión universitaria: implementación de un sistema de gestión de proyectos de extensión universitaria, en curso y concluidos.

Estas áreas se benefician directamente de la metodología y procedimientos diseñados, así como de las soluciones tecnológicas implementadas, sentando las bases para su futura incorporación al Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad.

Los avances obtenidos hasta el momento evidencian impactos positivos concretos, entre los que se destacan:

- Incremento de la eficiencia administrativa y la trazabilidad de los procedimientos.

- Consolidación de una cultura institucional orientada a la evaluación y la mejora continua.
- Disponibilidad de insumos clave para el diseño del mapa general de procesos institucionales.
- Fortalecimiento de la preservación digital y el acceso a la información para la toma de decisiones.

Finalizada la formalización y automatización del proceso clave acreditación de carreras, se replicará el trabajo realizado a los procesos calve de certificación de carreras y el de evaluación institucional.

3. Conclusiones

La formalización de procesos y procedimientos, junto con la adopción de tecnologías para su automatización, permiten mejorar la trazabilidad, eficiencia y transparencia, así como consolidar una cultura institucional orientada a la mejora continua. Asimismo, la adopción de un enfoque basado en procesos e indicadores favorece la toma de decisiones estratégicas y el fortalecimiento de la cultura de evaluación institucional.

Las líneas de desarrollo detectadas generan oportunidades para la investigación institucional en ámbitos como gobernanza, planificación académica, interoperabilidad e innovación organizacional, con ello, la UNdeC sienta bases sólidas para impulsar nuevas líneas de investigación, innovación y sostenibilidad de la gestión de la calidad en el largo plazo.

Referencias

1. Strah, M.: “Los sistemas nacionales de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en Iberoamérica”. In: CONEAU y Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) (2020)
2. Congreso de la Nación Argentina: “Ley de Educación Superior N.º 24.521”. In: Boletín Oficial de la República Argentina, Buenos Aires (1995)
3. Universidad Nacional de Chilecito: “Resolución N.º 012/24 del Honorable Consejo Superior”. In: Documentación Institucional de la UNdeC (2024)
4. Ministerio de Educación de la Nación Argentina: “Resolución N.º 2597/2023”. In: Normativa del Ministerio de Educación, Buenos Aires (2023)
5. Goetsch, D.L., Davis, S.B.: Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality, Pearson, Boston (2016)
6. Asociación Española de Normalización: UNE-ISO 9000: Sistema de gestión de calidad. Fundamentos y vocabulario, Madrid (2015)
7. Sunder, M.V.: “Constructos de calidad en los servicios de educación superior”. In: International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 65(8), pp. 1091–1111 (2016)
8. Organización Internacional de Normalización (ISO): ISO 21001:2018 - Educational organizations — Management systems for educational organizations — Requirements with guidance for use, ISO, Geneva (2018)
9. Sabino, C.: El proceso de investigación, Panapo, Caracas (1987)
10. Hurtado de Barrera, F.: Metodología de la investigación holística, Quirón, Caracas (2008)

11. Gerón-Piñón, G., Solana-González, P., Trigueros-Preciado, S., Pérez-González, D.: “Sistemas de información y aseguramiento de la calidad en Instituciones de Educación Superior”, SIGNOS – Investigación en sistemas de gestión (2021).
12. Benavides Abanto, M. (coord.): “Educación superior en Iberoamérica: impactos de los sistemas de aseguramiento de la calidad y desafíos de la pandemia”, Revista Iberoamericana de Educación, vol. 88, núm. 1 (2022).

Learning Outcome Generation using LLM: Design and Validation

Nelson Garrido; Carlos Neil; Claudia Pons

Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Tecnología Informática,
Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática, Buenos Aires, Argentina. nelsonariel.garrido@alumnos.uai.edu.ar
{carlos.neil;claudia.pons}@uai.edu.ar

Abstract. This article explores the use of artificial intelligence to automate the generation of Learning Outcomes (LO) in higher education contexts. The proposal combines a Large Language Model (LLM) with a Retrieval-Augmented Generation (RAG) architecture, aiming to improve the accuracy, coherence, and pedagogical relevance of the generated texts. To achieve this, disciplinary document corpus and a database of LO previously validated by the educational community were integrated and used as contextual sources during the automatic generation process. The proposed architecture was implemented, and various experimental scenarios were analyzed using a single course, modifying input configurations such as prompt structure and model temperature. The results show that the system is capable of generating structurally correct LO, aligned with curricular parameters. As future work, the incorporation of automated mechanisms to assess pedagogical quality is proposed, along with extending the model to support the generation of other relevant educational artifacts.

Keywords: educational automation, learning outcome generation, large language models, retrieval-augmented generation

1 Introduction

Learning Outcomes (LO) are clear statements of what students should know, understand, and be able to do at the end of a learning experience (Gaete Quezada, 2021). They are essential in competency-based curriculum design, facilitating alignment between teaching, learning, and assessment (Kennedy, 2006). However, designing effective LO requires pedagogical expertise and time, making their consistent development a challenge for educators.

Manual LO formulation often lacks linguistic and structural uniformity, leading to ambiguities and inconsistent assessment (Biggs, 2003). Moreover, ensuring that LO aligns with course goals and assessment strategies demands continuous refinement. Automation thus emerges as a strategy to improve both efficiency and accuracy in this process.

Text generation approaches typically fall into rule-based or machine learning-based systems (Chu et al., 2025). Rule-based methods often produce rigid or unnatural texts and fail to handle complex contexts (Benites et al., 2023). In contrast, machine learning models—particularly those based on neural networks—have demonstrated greater adaptability and contextual understanding (Benites et al., 2023).

Large Language Models (LLMs) offer significant advantages for generating coherent and context-aware text (Min et al., 2024). When combined with Retrieval-Augmented Generation (RAG), they can incorporate external, domain-specific knowledge during generation, improving relevance and factual accuracy (Posedaru et al., 2024). In the context of LO, this allows the integration of validated curricular materials to strengthen academic alignment (Neil, 2024; Neil et al., 2023). Rather than replacing educators, these technologies aim to support them by simplifying the LO drafting process. This enables teachers to dedicate more attention to designing meaningful learning experiences and refining pedagogical strategies (Yeung et al., 2025).

This article presents a model that integrates LLM with RAG to automate LO generation. It leverages contextual data—such as syllabi and validated LO examples—to enrich generation without sacrificing accuracy or curricular integrity. The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 presents the theoretical foundations of LLM and RAG in education. Section 3 details the proposed architecture. Section 4 describes the evaluation methodology and experimental setup. Section 5 discusses the results and limitations. Section 6 concludes and suggests directions for future work.

2 Learning Outcome Formulation

In practice, manually drafting a LO entails multiple challenges. The lack of standardized guidelines, variability in linguistic structure, and the workload it represents for instructors hinder its consistent application, especially in contexts requiring scalability or the involvement of multiple stakeholders.

The competency matrix, in turn, complements LO writing, as it is a key tool for curriculum design. It allows for the definition of the levels of mastery expected of students in each competency of the graduate profile across the various curricular components of the study plan (Neil et al., 2023). In this framework, the first level of mastery focuses on acquiring basic knowledge with high teacher guidance; the second level develops skills through the application of knowledge with relative autonomy; and the third level integrates the full competency, solving complex problems with complete autonomy. These levels guide the selection of verbs according to established taxonomies (Prieto J., 2012).

To support this process, several authors have proposed formal structures. One of the most well-known is that of Prieto J. (2012), who outlines an LO structure composed of four essential elements:

- **Verb**: expresses the action the student is expected to perform.
- **Knowledge object**: the content or subject matter being addressed.

- **Purpose**: the intended outcome or application of the learning.
- **Condition**: the context or criteria under which the learning will be developed or assessed.

LO can be formulated using the following structure:
[Verb] + [Knowledge object] + [Purpose 1 / Purpose 2 / …] + [Condition 1 / Condition 2 / …]




Fig. 1. Learning Outcome Writing Process (Neil et al., 2023).

Considering the previously established structure, it is pertinent to examine in greater detail the methodological process underlying the formulation of Learning Outcomes (LO). As illustrated in Figure 1, adapted from Neil et al. (2023), this process is iterative rather than linear and is typically organized into five key steps: identification of competencies and proficiency levels based on the course's competency matrix; definition of knowledge objects by selecting and grouping the subject's key contents; selection of an appropriate verb according to the cognitive level, following Bloom's taxonomy (1956); establishment of the purpose that the student must achieve; and definition of the conditions under which the knowledge is to be applied. This structured approach ensures that the resulting LO are aligned with graduation competencies, are measurable, and effectively guide both teaching and learning.

3 Automation Model Based on LLM and RAG

Given the challenges involved in manually writing LO, there is a clear need to automate this process. A viable alternative is the use of LLM, able to generate coherent text from prompts. This approach leverages the ability of LLMs to address complex tasks without requiring additional training or fine-tuning, thus simplifying their adoption (Yeung et al., 2025).

LLM belong to the field of generative artificial intelligence (Corchado et al., 2023), which specializes in producing content based on learned patterns. These models are trained on large volumes of data, enabling them to generate consistent responses by capturing semantic and contextual relationships in language (Ray, 2023).

To integrate relevant information into the model, the RAG technique can be employed. This architecture allows combining a LLM with an external knowledge base,

thereby enhancing the quality of the generated responses (Posedaru et al., 2024). Contextual documents are converted into embeddings and stored in a vector database, from which relevant fragments can be retrieved to support the LLM's generation process.

Figure 2 illustrates the general architecture used, based on semantic storage and the retrieval of relevant data. This architecture has been widely adopted in various types of applications (Jeong, 2023; Li et al., 2023; Pavlyshenko, 2023). Once the system receives a prompt, it retrieves the semantically closest data, processes it with the LLM, and returns a proposal aligned with educational objectives.




Fig. 2. Proposed model for LO generation using the RAG architecture.

To implement this workflow, open-source tools were used: LangChain (Langchain, 2025) to structure the RAG architecture; ChromaDB (Chroma, 2023) for embedding storage; and the Llama model (Meta, 2024) as the main LLM, all executed in a local environment. This configuration allows the incorporation of user-specific data not included in the original training of the model, thereby enhancing the system's effectiveness by extending its ability to process personalized information (Posedaru et al., 2024). The process, summarized in Figure 3, began with the selection of contextual documents, which were split into overlapping chunks and converted into embeddings stored in ChromaDB. Once prepared, the system was activated to process new prompts and generate learning outcomes based on the retrieved information.




Fig. 3. Automated generation process of learning outcomes using semantic search and structured data. Adapted from Posedaru et al. (2024).

4 Model Selection and Technical considerations

This study opted for the Llama 3.1 model, a variant of LLM that can be executed in local environments. This choice is based on its design, which is optimized to function

without relying on external servers, thus preserving data privacy and facilitating its implementation in academic or institutional contexts with infrastructure constraints (Corchado et al., 2023).

Although more powerful alternatives exist, such as Gemini or ChatGPT in their GPT-3 and GPT-4 versions, which incorporate a higher number of parameters (Ray, 2023), Llama highlight for its balance between performance and efficiency. It is designed to run on low-resource devices and has demonstrated adequate performance in various domains, such as the medical (Li et al., 2023) and financial fields (Pavlyshenko, 2023). These experiences show its adaptability to different contexts through adjustments in training and parameter tuning.

The selection of this model also responds to the philosophy of this work: to offer a scalable, controlled, and reproducible solution, capable of adapting to real-world educational environments without compromising the quality of the generated outcomes.

4.1 Integration of Documentary Inputs to Enrich the Model

To enhance the accuracy of the generated LO, the model's informational context was expanded through the incorporation of specific documents and previously validated examples. This strategy, aligned with the approach proposed by (Posedaru et al., 2024), seeks to optimize the quality of the generated outputs through the retrieval of contextual information.

The documents selected to be converted into embedding included the course syllabus, learning guides, guidelines for drafting LO, and a set of validated LO collected from both undergraduate and graduate programs. The latter was structured in a table with four columns—Course, Competencies, Skills, and LO—following the approach of Neil et al. (2023).

In total, 45 LO were collected from 18 graduate-level courses and 194 from 56 undergraduate courses. As suggested by (Benites et al., 2023), this integration of standardized inputs helps reinforce the coherence of the generated texts. Additionally, the impact of reducing the contextual input was evaluated, which, according to Yeung et al. (2025), is key to avoiding interference and ensuring more accurate generation aligned with curricular goals.

4.2 Operational Parameters of the Generative Model

Although this work does not explore in depth the implementation or coding aspects, it is relevant to outline the key configurations adopted during the generation process. This process begins with a dynamic prompt constructed using the following parameters:

- **Course**: corresponding disciplinary area.
- **Competency**: general competency associated with the curricular area.
- **Capability**: specific and observable subcomponent of competency.
- **Governing verb**: main cognitive action, defined based on educational taxonomies (e.g., Design, Analyze, Evaluate).

The model was configured to generate between two and four learning outcomes per execution. In its current version, each execution produces a single proposal per input, although the system allows multiple iterations when variations or alternatives are required.

5 Functional Evaluation of the Proposed Model

The evaluation of the proposed model required an experimental design that would allow for the analysis of its behavior across different generation scenarios. To this end, the methodological guidelines of Neil et al. (2023) were adopted as a reference, providing a framework for the elaboration of LO. Based on this foundation, different configurations were used concerning both the documentary inputs and the prompt formulation, with the goal of examining their impact on the generated LO. All tests were conducted within the same technological environment, consisting of the Llama 3.1 model, the ChromaDB vector database, and the LangChain framework. Throughout these configurations, the following curricular parameters were kept constant:

- **Course:** *Systems Analysis I*
- **Competency:** *Specify, design, and develop information systems.*
- **Capability:** *Identify and formulate information system problems.*
- **Proficiency level:** *The competence is addressed at proficiency level 1*.
- **Governing verb:** *Understand*.

A base prompt was created using the defined parameters and adapted into variants for each test scenario. This allowed analysis of the model's performance under different levels of contextual support while preserving core curricular elements. Although this article is in English, all source documents and prompts used were in Spanish, reflecting the native language of pedagogical materials in the educational institutions where the model is applied.

5.1 Scenario 1. Configuration with Full References

This test evaluated the model in a scenario with maximum contextual assistance, using a database generated from embeddings constructed on documents that included RA construction guidelines, the official course syllabus, learning guides, and a repository of learning outcomes previously validated by experts. The generation was executed with a temperature setting of 0 to ensure deterministic responses that were structurally coherent and aligned with the institutional pedagogical framework.
It is important to note that the temperature acts as a hyperparameter that regulates the degree of randomness in the selection of tokens during text generation. Low temperature values—such as 0 or 0.2—favor more controlled, stable, and formally consistent outputs, which are especially suitable for educational tasks that demand precision and uniformity (Radford et al., 2019). Conversely, higher values (such as 0.8 or 1.0) allow

a greater linguistic variability and expressiveness, enhancing the creativity of the model (Zhao W. et al., 2023)

Table 1. Prompt used to interact with the model

You are an assistant specialized in higher education. You work with technology-related degree programs, specifically in Systems Engineering. Your task is to generate between two and four Learning Outcomes for the following course, strictly adhering to the required structure ### Parameters: - Course: Systems Analysis I - Competency: Specify, design, and develop information systems - Capability: Identify and formulate information systems problems - Governing verb: Understand ### Instructions: Each Learning Outcome must follow exactly this format: {course}: [Verb] + [object of knowledge] + [purpose] + [conditions] - The **verb must be exactly** the one provided. - The LO must be clear, specific, and aligned with the given competency and capability. - The **format must be strictly observed**, without adding explanations or headings. ### Example: Computer Networks: [Analyze] + [network protocols] + [to detect vulnerabilities] + [in simulated environments]. ### Task: Generate between two (2) and four (4) Learning Outcomes in the exact format specified above.

Table 1 presents the prompt used to generate the LO, while Table 2 displays the outputs generated by the system under this configuration.

Table 2. Scenario 1. LO generated for the course Systems Analysis I

[Understand] + [information systems concepts] + [to identify design problems] + [in software development projects]
[Understand] + [systems analysis models] + [to evaluate the complexity of a system] + [in collaborative work environments]
[Understand] + [systems modeling tools] + [to represent relationships between components] + [in systems integration scenarios]

Regarding the generated LO, it was observed that the model correctly respected the established structure and that the produced texts exhibit a high degree of coherence.

5.2 Scenario 2. Model with Structural Reference, Excluding Previous LO Content

In this variant, the full corpus was retained except for the thematic content of the previous LO, which was used solely as a structural reference. To ensure this behavior, only

the *Instructions* block from the original prompt (Table 1) was modified, explicitly stating that the linguistic structure of the stored LO (format, order, style) should be used as a reference, without reusing their thematic content. Additionally, it was established that information must be drawn exclusively from the official course syllabus and the included practical assignments. The final section of the prompt was also adjusted to reinforce this directive. This test allowed the isolation of the value of institutional thematic guidance compared to the use of existing LO. The results are presented in Table 3.

Table 3. Scenario 2. LO generated for the course Systems Analysis I.

[Understand] + [software architectures] + [to identify design patterns] + [in distributed systems]
[Understand] + [business models] + [to analyze system complexity] + [in contexts involving critical information management]
[Understand] + [functional and non-functional requirements] + [to formulate information system problems] + [in real-world scenarios]

5.3 Scenario 3. Execution Without Prior LO References

In the previous test, the model was instructed not to use the thematic content of the LO, but only their structure. However, this restriction may not have been sufficient to fully prevent their influence. Therefore, in this test, all previously generated LO were completely removed so that the model would work solely with theoretical guidelines, the course syllabus, and its learning guides. This setup allowed for the evaluation of the model's semantic autonomy in a scenario with reduced contextual support and helped avoid potential biases derived from previously generated outputs (Table 4).

Table 4. Scenario 3. LO generated for the course Systems Analysis I.

[Understand] + [information systems problems] + [to identify system needs and requirements] + [in real or simulated contexts]
[Understand] + [information system architectures] + [to design efficient and scalable solutions] + [considering factors such as security, performance, and maintainability]
[Understand] + [conceptual and logical models of information systems] + [to design and develop systems that meet user needs] + [using appropriate tools and techniques for modeling and analysis]

5.4 Scenario 4. Effects of Temperature Adjustment on the Generated Response

This test explored the effect of the model's temperature parameter on the linguistic variation and specificity of the generated LO. Configurations with temperatures of 0.8 (a balance between precision and diversity, Table 5) and 1.0 (greater creativity, Table 6) were compared. The results showed an increase in expressiveness without compromising structural integrity, yielding more flexible and richer responses that maintained

academic coherence. This behavior is especially useful in exploration or creative contexts, where diversity in content formulation is valued (Zhao W. et al., 2023).

Table 5. Scenario 4-0. LO generated for the course Systems Analysis I. Temperature 0.8

[Understand] + [data structures] + [to identify complexity] + [in distributed systems]
[Understand] + [communication mechanisms] + [to evaluate efficiency] + [in computer networks]
[Understand] + [types of databases] + [to implement solutions] + [in web applications]

Table 6. Scenario 4-1. LO generated for the course Systems Analysis I. Temperature 1.0

[Understand] + [functionalities and requirements of the information system] + [to identify user problems and needs] + [in complex and dynamic systems]
[Understand] + [patterns and archetypes of information system problems] + [to apply existing software solutions] + [considering the system's scale and scope]
[Understand] + [functional and non-functional requirements of the information system] + [to define the boundaries and responsibilities of the development team] + [in collaborative projects with tight deadlines]

6 Conclusion and Future Work

The assisted generation of LO using a LLM within a RAG architecture proves to be an efficient and scalable strategy for automating the drafting of educational artifacts. In multiple scenarios, the model produced coherent and well-structured LO, even amid contextual variability. A key finding was the absence of hallucinations, likely due to the contextual enrichment provided by RAG, which supports the reliability of the output. However, issues such as semantic overfitting and biases from non-diverse sources remain. Although the outputs align with curricular parameters, a systematic evaluation method is needed. Future work could focus on integrating validation rubrics, either as rule-based systems or embedded within the LLM, enabling autonomous decisions to regenerate, adjust, or approve the LO. This would foster iterative refinement and improve pedagogical robustness. The model also shows promises for generating other artifacts, such as rubric or assignments, though teacher involvement remains vital to ensure disciplinary relevance and educational integrity.

References

1. Benites, F., Benites, A. D., & Anson, C. M. (2023). Automated text generation and summarization for academic writing. In *Digital Writing Technologies in Higher Education: Theory, Research, and Practice* (pp. 279–301). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36033-6_18
2. Biggs, J. (2003). *Teaching for Quality Learning at University*.
3. Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Handbook I: cognitive domain.* (New York: David McKay, Ed.).

4. Chroma. (2023). *Chroma is the open-source search and retrieval database for AI applications*. Https://Www.Trychroma.Com/.
5. Chu, Z., Wang, S., Xie, J., Zhu, T., Yan, Y., Ye, J., Zhong, A., Hu, X., Liang, J., Yu, P. S., & Wen, Q. (2025). *LLM Agents for Education: Advances and Applications*.
6. Corchado, J. M., Sebastian López, F., Núñez, J. M. V., Raul Garcia, S., & Chamoso, P. (2023). Generative Artificial Intelligence: Fundamentals. *Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal*, *12*(1). https://doi.org/10.14201/adcaij.31704
7. Gaete Quezada, R. (2021). Evaluación de resultados de aprendizaje mediante organizadores gráficos y narrativas transmedia. *Revista de Estudios y Experiencias En Educación*, *20*(44), 384–407. https://doi.org/10.21703/0718-5162.v20.n43.2021.022
8. Jeong, C. (2023). A Study on the Implementation of Generative AI Services Using an Enterprise Data-Based LLM Application Architecture. *Advances in Artificial Intelligence and Machine Learning*, *03*(04), 1588–1618. https://doi.org/10.54364/AAIML.2023.1191
9. Li, Y., Li, Z., Zhang, K., Dan, R., Jiang, S., & Zhang, Y. (2023). ChatDoctor: A Medical Chat Model Fine-Tuned on a Large Language Model Meta-AI (LLaMA) Using Medical Domain Knowledge. *Cureus*. https://doi.org/10.7759/cureus.40895
10. Meta. (2024). *Introducing Llama 3.1: Our most capable models to date*. Https://Ai.Meta.Com/Blog/Meta-Llama-3-1/.
11. Min, B., Ross, H., Sulem, E., Veyseh, A. P. Ben, Nguyen, T. H., Sainz, O., Agirre, E., Heintz, I., & Roth, D. (2024). Recent Advances in Natural Language Processing via Large Pre-trained Language Models: A Survey. *ACM Computing Surveys*, *56*(2), 1–40. https://doi.org/10.1145/3605943
12. Neil, C. (2024). *Marco conceptual para la definición, desarrollo y evaluación de competencias* (Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores (ed.); 1a ed.). Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.
13. Neil, C., Battaglia, N., & De Vincenzi, M. (2023). La matriz de competencias como herramienta para orientar la escritura de resultados de aprendizaje. *XVIII Congreso Nacional de Tecnología En Educación y Educación En Tecnología-TE&ET 2023*.
14. Pavlyshenko, B. M. (2023). *Financial News Analytics Using Fine-Tuned Llama 2 GPT Model*.
15. Posedaru, B.-S., Pantelimon, F.-V., Dulgheru, M.-N., & Georgescu, T.-M. (2024). Artificial Intelligence Text Processing Using Retrieval-Augmented Generation: Applications in Business and Education Fields. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, *18*(1), 209–222. https://doi.org/10.2478/picbe-2024-0018
16. Prieto J. (2012). Las competencias en la docencia universitaria. *Pearson Educación*.
17. Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., & Sutskever, I. (2019). *Improving Language Understanding by Generative Pre-Training*.
18. Ray, P. P. (2023). ChatGPT: A comprehensive review on background, applications, key challenges, bias, ethics, limitations and future scope. In *Internet of Things and Cyber-Physical Systems* (Vol. 3, pp. 121–154). KeAi Communications Co. https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.04.003
19. Yeung, C., Yu, J., Cheung, K. C., Wong, T. W., Chan, C. M., Wong, K. C., & Fujii, K. (2025). *A Zero-Shot LLM Framework for Automatic Assignment Grading in Higher Education*.
20. Zhao W., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren, R., Li, Y., Tang, X., Liu, Z., Wen, J.-R. (2023). *A Survey of Large Language Models*.

Reflexiones a partir de un Estudio de Caso con IA Generativa en Planos de Ingeniería Mecánica: Hacia un Marco de Retroalimentación Automatizada Basado en Normativa IRAM

M. Cecilia Inchauste[1], Germán D. Ercolani[1]

[1] Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional del Sur,
Av. Alem 1253, 8000 Bahía Blanca, Argentina
cecilia.inchauste@uns.edu.ar, german.ercolani@uns.edu.ar

Resumen. Este trabajo analiza el uso de inteligencia artificial generativa (IAG) para la retroalimentación automatizada de planos de ingeniería mecánica, evaluando su adecuación a la normativa IRAM. Se emplea ChatGPT-4o, entrenado con datos basados en la norma AS 1100, aplicándolo a tres versiones de un plano (correcta, incompleta e incorrecta). Mediante una lista de verificación diseñada, se evalúa la precisión del modelo en 21 ensayos con *prompts* en inglés y español. Los resultados evidencian mejores respuestas con instrucciones detalladas en español, pero persisten errores en proyecciones ortogonales y acotaciones, generando falsos positivos y negativos. Además, el historial de interacción influye en la objetividad de las respuestas. Se concluye que los modelos actuales no están preparados para interpretar normas locales por falta de entrenamiento específico, lo que limita su aplicación educativa o profesional. Se propone desarrollar un marco computacional adaptado a IRAM para mejorar la precisión y utilidad de la retroalimentación.

Palabras clave: Inteligencia Artificial Generativa, Dibujo Tecnológico, Normativa IRAM, Retroalimentación Automatizada.

1 Introducción

El avance reciente de la inteligencia artificial generativa (IAG), en especial de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), ha abierto nuevas oportunidades para automatizar tareas cognitivas complejas en distintos dominios técnicos. En el ámbito del dibujo tecnológico en ingeniería, este potencial es particularmente relevante, ya que tareas como la verificación de simbología, dimensionamiento y presentación gráfica son fundamentales tanto en la formación académica como en la práctica profesional.

Numerosas investigaciones han explorado la aplicación de IAG en contextos técnicos, destacando su utilidad en la verificación de simbología, reconocimiento de

patrones y retroalimentación automatizada [2][3][4]. Herramientas como AMCAD, basadas en algoritmos de visión artificial, han demostrado eficiencia en la evaluación de planos CAD, aunque con limitaciones en cuanto al análisis normativo [5]. De hecho, estudios recientes señalan que la mayoría de estas aplicaciones se enfocan en automatizar tareas repetitivas, sin atender las normativas técnicas locales [6], lo que plantea un desafío para países como Argentina, donde rigen estándares específicos como las normas IRAM.

En este contexto, el presente trabajo amplía el análisis iniciado por [7], explorando el desempeño de ChatGPT-4o en la retroalimentación de planos de ingeniería mecánica evaluados según la normativa del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) [1]. Se constata que, pese a su capacidad para detectar inconsistencias generales, el modelo muestra limitaciones significativas para interpretar estándares locales debido a su entrenamiento con criterios foráneos como el AS 1100.

Este estudio propone avanzar hacia un marco computacional normativamente situado, que permita adaptar modelos generativos a los estándares IRAM, promoviendo su aplicación en contextos educativos y profesionales con mayor precisión y pertinencia normativa.

2 Metodología

2.1 Descripción del Estudio de Caso

El estudio llevado a cabo evalúa la capacidad de la Inteligencia Artificial (IA) para identificar errores y sugerir mejoras en los planos mecánicos de acuerdo con la normativa IRAM. Se toma como base el estudio efectuado por [7] en donde se establecen tres escenarios prácticos con diferente nivel de precisión en los dibujos de ingeniería. De forma equivalente, se generan tres casos prácticos adecuados a los estándares argentinos.

Se decide utilizar un freno de rotación de grúa disponible en [8], uno de los materiales de consulta de estudiantes que cursan la materia Sistemas de Representación en la Universidad Nacional del Sur (UNS).

El primer documento (Caso I), presentado en la Figura 1 contiene la “versión correcta” de la representación gráfica. Las representaciones incluidas en este plano contienen los elementos fundamentales que deben estar incorporados en la correcta documentación gráfica de la pieza. Entre ellos se pueden destacar, la representación axonométrica isométrica, las vistas necesarias en proyección ortogonal, la correcta aplicación de tipos de líneas, las acotaciones apropiadas, la escala adecuada y la correcta denominación de las vistas. Se emplea este documento como referencia para realizar las comparaciones.

El segundo documento (Caso II), presentado en la Figura 2 contiene la “versión incompleta”, con las faltas indicadas en color rojo. Para realizar esta versión se tuvieron en cuenta los errores más comunes que tienen los estudiantes de la materia Sistemas de Representación al momento de presentar dibujos durante las prácticas en

el curso; en este sentido, se consideran aquellos errores u omisiones que por la propia experiencia docente se evidencian con mayor frecuencia. En este plano, se omiten algunas aristas no visibles y algunos ejes, la acotación está incompleta y en la isometría también se omiten las líneas de acuerdos o esquinas redondeadas.

El tercer documento (Caso III), presentado en la Figura 3 contiene la "versión incorrecta". En este caso, se presentan errores significativos: la disposición de las vistas no está de acuerdo con la proyección en el primer cuadrante (ISO E), hay ausencias de aristas no visibles, ausencia de ejes, errores en el dimensionado y la isometría presenta errores de trazado y construcción importantes.

Estos tres escenarios diversos proporcionan una base integral para probar la capacidad del modelo de IA para gestionar diferentes niveles de calidad de dibujo.




Fig. 1. Caso I: Versión correcta




Fig. 2. Caso II: Versión Incompleta




Fig. 3. Caso III: Versión Incorrecta.

2.2 Criterios de Verificación

Se diseña un protocolo de comparación entre los criterios de verificación desarrollados por [7] y los criterios de verificación elegidos en función de la documentación desarrollada para el caso de estudio. En la Tabla I se observan los criterios de verificación examinados. Luego, se clasifican los errores detectados y se analiza la coherencia de la retroalimentación.

Tabla I. Criterios de verificación seleccionados

Categoría	Criterio	Listado de verificación
Proyecciones ortogonales	#1	Verificar método de proyección (Proyección en el primer cuadrante o Proyección en el tercer cuadrante).
	#2	Correcta denominación de las vistas
	#3	Se muestran las aristas no visibles y las líneas de eje
	#4	Se muestran sólo las vistas necesarias
Axonometría	#5	Correcta representación de la axonometría
Rótulo	#6	La información está completa.
	#7	Utiliza una escala normalizada
	#8	Se indica la fecha de realización del plano
	#9	Se indica el nombre del producto documentado
Acotación	#10	Se utiliza una técnica de dimensionado apropiada (p.ej., más pequeña a más grande)
	#11	Se observan cotas redundantes/repetidas/duplicadas
	#12	Las acotaciones se ubican en un orden ascendente (p.ej., no se cruzan líneas auxiliares de cota con líneas de cota)
	#13	Los diámetros y radios están bien acotados
	#14	La acotación puede interpretarse con facilidad (p.ej., ¿alguien más podría construir la pieza a partir de la representación?)

2.3 Procedimiento de Evaluación

Los planos se evalúan en función de la precisión de la IA en la identificación de aciertos, errores u omisiones, la adecuación de las recomendaciones sugeridas y la compatibilidad con los estándares establecidos por la norma IRAM de dibujo tecnológico.

Se realizan diversos ensayos en el entorno de ChatGPT-4o en función de obtener variedad y analizar críticamente los resultados obtenidos en cada caso. Se analizan los tres casos desarrollados (versión correcta, versión incompleta y versión incorrecta) en diferentes interacciones en el entorno de IA a partir de variedad de *prompts*. Los *prompts* son instrucciones que se le proporcionan a un sistema de IA para generar una respuesta específica. Según indica [9], los modelos GPT (Transformador Generativo Preentrenado) son capaces de lograr un alto rendimiento a partir de indicaciones precisas. Las instrucciones definidas para cada escenario se detallan en la Tabla II.

Tabla II. *Prompts* desarrollados para el estudio de caso.

Prompt 1	Can you provide feedback on my entire engineering drawing by the "AS 1100 Drawing Assistant"?
Prompt 2	Evaluate the attached file through "AS 1100 Drawing Assistant"
Prompt 3	Can you provide feedback on my entire engineering drawing?
Prompt 4	¿Podrías evaluar este plano de ingeniería?
Prompt 5	- ¿Podrías evaluar este plano de ingeniería a partir de los siguientes criterios? Proyecciones ortogonales - Verificar método de proyección (Proyección en el primer cuadrante – ISOE o Proyección en el tercer cuadrante- ISOA). - Correcta denominación de las vistas - Se muestran las aristas no visibles y las líneas de eje - Se muestran sólo las vistas necesarias Axonometrías - Correcta representación de la axonometría Rótulo - La información está completa. - Utiliza una escala normalizada - Se indica la fecha de realización del plano - Se indica el nombre del producto documentado Acotación - Se utiliza una técnica de dimensionado apropiada (p.ej., más pequeña a más grande) - Se observan cotas redundantes/repetidas/duplicadas - Las acotaciones se ubican en un orden ascendente (e.g., no se cruzan líneas auxiliares de cota, con líneas de cota) - Los diámetros y radios están bien acotados - La acotación puede interpretarse con facilidad (e.g. ¿alguien más podría construir la pieza a partir de la representación?)
Prompt 6	¿Podrías evaluar este plano de ingeniería a partir de los siguientes criterios? - Criterios detallados en el *Prompt* 5, ingresando desde otra cuenta sin el historial de búsqueda referida a la herramienta personalizada "AS 1100 Drawing Assistant", incluso deshabilitando.
Prompt 7	¿Podrías evaluar este plano de dibujo técnico?

Se decide realizar los primeros *prompts* en lengua inglesa considerando que la herramienta ha sido entrenada en ese idioma. Asimismo, para verificar si existe alguna diferencia en la retroalimentación a partir de la utilización de otro idioma, se eligen también *prompts* en español.

Es importante mencionar que, a partir del 10 de abril de 2025, ChatGPT-4o tiene "memoria", es decir, que tiene en cuenta todas las conversaciones pasadas para ofrecer respuestas más relevantes y personalizadas [10]. En el proceso de análisis de los escenarios evaluados, se consulta la gestión de la memoria de la IA y se observa que el LLM está considerando el historial de búsqueda para orientar las respuestas solicitadas.

De esta manera, si bien existe la posibilidad de modificar la configuración de manera de "apagar" la memoria, es decir que el LLM no considere las preferencias del usuario, se decide realizar algunos *prompts* a través de otra cuenta de usuario de manera de no asociar el historial de búsqueda con la herramienta personalizada generada por [7] y obtener resultados objetivos.

3 Resultados y Discusión

Con la finalidad de examinar la fiabilidad de la retroalimentación de IA, se carga cada *prompt* con los tres casos desarrollados. De esta manera, se obtienen un total de 21 retroalimentaciones. Cada nuevo chat comienza con la carga del archivo en su versión correcta, acompañado de la instrucción específica. A continuación, se carga el archivo con la "versión incompleta" indicando "Este es un nuevo dibujo" seguido del *prompt* que se está analizado. Finalmente, dentro de la misma conversación se carga el archivo con la "versión incorrecta" con la misma instrucción ingresada para el segundo escenario.

A su vez, se analiza la retroalimentación contradictoria en su comparación con la retroalimentación esperada y se identifica el tipo de retroalimentación errónea generada. La retroalimentación errónea puede clasificarse como falso positivo o falso negativo. Un falso positivo se produce cuando la herramienta identifica erróneamente un elemento de la lista de verificación como "Requiere atención" cuando este elemento cumple con la norma IRAM. Por el contrario, un falso negativo se produce cuando la herramienta de retroalimentación muestra erróneamente el estado "Correcto" para un elemento de la lista de verificación que no cumple con el estándar.

En las Tablas III, IV y V pueden observarse los resultados obtenidos en cada caso desarrollado en función de los criterios de verificación analizados. Una celda verde (C) indica una retroalimentación "correcta". Una celda anaranjada (FP) indica una retroalimentación "falso positivo". Una celda colorada (FN) indica una retroalimentación "falso negativo" y una celda amarilla (NR) indica una retroalimentación "no responde a la consulta".

Tabla III. Evaluación de la retroalimentación para el Caso I.

Criterios de verificación		*Prompts*						
		1	2	3	4	5	6	7
Proyecciones ortogonales	#1	FN	FN	FN	FP	C	C	C
	#2	C	C	C	C	C	C	FP
	#3	FP	FP	C	FP	FP	C	C
	#4	NR	NR	NR	FP	C	C	NR
Axonometría	#5	C	C	C	C	C	C	C
Rótulo	#6	C	FN	C	C	C	C	C
	#7	C	C	C	C	C	C	C
	#8	C	C	C	C	C	C	C
	#9	C	C	C	C	C	C	C
Acotación	#10	C	C	C	C	C	C	C
	#11	C	C	C	C	FP	FP	C
	#12	C	FP	C	C	C	C	C
	#13	C	C	C	C	C	C	C
	#14	C	C	C	C	C	C	C

Tabla IV. Evaluación de la retroalimentación para el Caso II.

Criterios de verificación		Prompts						
		1	2	3	4	5	6	7
Proyecciones ortogonales	#1	FN	FN	FN	C	C	C	FN
	#2	FN	FN	FN	C	C	C	C
	#3	C	N	FN	C	C	C	C
	#4	NR	NR	NR	NR	C	C	C
Axonometría	#5	FN	FN	FN	C	FN	FN	FN
Rótulo	#6	C	C	C	C	C	C	C
	#7	C	C	C	C	C	C	C
	#8	C	C	C	C	C	C	C
	#9	C	C	C	C	C	C	C
Acotación	#10	FN	FN	FN	C	C	C	C
	#11	FN	FN	FN	FN	FN	FP	FN
	#12	C	C	FN	FN	C	C	C
	#13	FN	C	FN	FN	FN	FN	FN
	#14	FN	FN	FN	FN	FN	FN	FN

Tabla V. Evaluación de la retroalimentación para el Caso III.

Criterios de verificación		*Prompts*						
		1	2	3	4	5	6	7
Proyecciones ortogonales	#1	FN	FN	FN	C	FN	C	FN
	#2	FN	FN	C	C	FN	C	C
	#3	C	FN	FN	C	C	C	C
	#4	NR	NR	NR	NR	C	C	C
Axonometría	#5	FN	FN	FN	FN	FN	FN	C
Rótulo	#6	C	FN	C	C	C	C	C
	#7	C	FN	C	C	C	C	C

	#8	C	C	C	C	C	C	C
	#9	C	C	C	C	C	C	C
Acotación	#10	FN	FN	FN	FN	C	FN	FN
	#11	FN	FN	FN	FN	C	C	C
	#12	FN	FN	FN	FN	FN	C	FN
	#13	FN	FN	FN	FN	C	FN	C
	#14	FN	FN	FN	FN	C	C	C

3.1 Análisis de los Hallazgos

El análisis de los 21 ensayos realizados revela inconsistencias significativas en la retroalimentación generada por ChatGPT-4o. Los primeros *prompts*, formulados en inglés, mostraron una clara asociación con los estándares australianos (AS 1100), alineándose con la herramienta personalizada propuesta por [7]. En cambio, los *prompts* en español introdujeron referencias explícitas a normas locales como IRAM 4501, IRAM-ISO 128 e IRAM-ISO 129-1, aunque con variabilidad en su interpretación.

El desempeño del modelo mejora sustancialmente cuando las instrucciones incluyen criterios específicos de evaluación, como en los *prompts* #5 y #6. Este último, ejecutado desde una cuenta sin historial de búsqueda, produjo las respuestas más precisas, lo cual evidencia que el historial de interacción puede influir negativamente en la objetividad del modelo. En particular, se observa que cuando se evalúan versiones sucesivas de un mismo plano dentro de una misma conversación, el modelo tiende a comparar con la versión anterior en lugar de analizar cada archivo de forma independiente, induciendo así errores de interpretación.

Entre los criterios de verificación, las mayores debilidades se registran en la interpretación de las proyecciones ortogonales y la acotación. El modelo identifica el método de proyección basándose en la simbología más que en la disposición efectiva de las vistas [7], lo cual genera errores frecuentes. También se detecta una alta incidencia de falsos positivos al señalar la ausencia del símbolo de proyección, probablemente debido a su ubicación alineada con IRAM en los planos utilizados.

En cuanto a la acotación, el modelo muestra dificultades para evaluar la técnica empleada, detectar redundancias, interpretar cotas incompletas o verificar el orden lógico de las dimensiones. Por el contrario, los resultados fueron más consistentes en aspectos administrativos como la información del rótulo.

En síntesis, si bien el modelo ofrece un punto de partida útil para la retroalimentación automatizada, su desempeño normativo se ve limitado por el entrenamiento bajo estándares no locales. Esta situación resalta la necesidad de adaptar los modelos a marcos normativos específicos, en este caso las normas IRAM, para garantizar evaluaciones más precisas, coherentes y contextualizadas al contexto argentino.

3.2 Limitaciones y Fortalezas de la IA

La inteligencia artificial generativa (IAG) posee un alto potencial para ser aplicada en la enseñanza del dibujo tecnológico, particularmente en la retroalimentación de prácticas estudiantiles. Sin embargo, su efectividad se ve limitada por la falta de

entrenamiento específico con normas IRAM, que no son de acceso libre y requieren licencia o suscripción institucional. Esta situación restringe la capacidad del modelo para ofrecer retroalimentaciones precisas, especialmente en lo que respecta a estándares gráficos locales.

A pesar de ello, la IAG podría convertirse en una herramienta valiosa para la autocorrección y el aprendizaje, siempre que se logre integrar con marcos normativos argentinos. La clave para su uso pedagógico efectivo reside en adaptar los modelos existentes a las convenciones técnicas nacionales y garantizar su alineación contextual.

3.3 Propuesta de un Marco de Retroalimentación Automatizada

Para mejorar la precisión de la retroalimentación en planos técnicos, se propone desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial entrenado específicamente con normativas IRAM y documentación gráfica local validada. Este modelo debería contemplar una base de datos normativa accesible, mecanismos de verificación contextualizados y procesos de entrenamiento adaptados al entorno argentino.

La implementación de este sistema permitiría identificar errores con mayor exactitud, adecuar la retroalimentación al estándar nacional y optimizar tanto la enseñanza del dibujo tecnológico como la calidad de la documentación profesional. Así, la IA se consolidaría como una herramienta educativa y técnica con pertinencia normativa local.

4 Conclusiones

Este estudio demuestra que la aplicación de inteligencia artificial generativa (IAG) en la retroalimentación de planos de ingeniería mecánica posee un potencial significativo, aunque actualmente enfrenta limitaciones al abordar normas técnicas específicas como las IRAM de Dibujo Tecnológico. A través del análisis de tres versiones de un plano, se verificó que un modelo de ChatGPT-4o, entrenado bajo parámetros del estándar australiano AS 1100, logra identificar errores generales, pero falla al interpretar convenciones gráficas argentinas esenciales.

Los resultados muestran una alta incidencia de falsos positivos y negativos, especialmente en la evaluación de proyecciones ortogonales y acotaciones, lo cual compromete la fiabilidad de la retroalimentación. Estos errores se ven agravados por la influencia del idioma de los *prompts*, la memoria activa del modelo y el grado de especificidad de las instrucciones. El desempeño más preciso se obtuvo cuando se usaron *prompts* detallados en español y se trabajó con cuentas sin historial previo, lo cual sugiere que los sesgos contextuales afectan significativamente la objetividad de las respuestas.

A pesar de estas limitaciones, se destaca la utilidad de la IAG como herramienta pedagógica en espacios curriculares de sistemas de representación, siempre que se oriente a criterios normativos situados. El análisis evidencia, sin embargo, que la ausencia de entrenamiento específico con normas IRAM reduce su actual aplicabilidad educativa y profesional.

En consecuencia, se propone desarrollar un sistema de retroalimentación automatizada basado en IA, entrenado con documentación alineada con los estándares IRAM y adaptado al contexto argentino. Este sistema podría incluir una base de datos validada, mecanismos normativos de verificación contextualizados y estrategias de entrenamiento localizadas.
En definitiva, el trabajo constituye un aporte inicial hacia la construcción de herramientas tecnológicas que integren IAG con marcos normativos y pedagógicos nacionales, fortaleciendo tanto la calidad del aprendizaje en ingeniería como la precisión técnica de la documentación profesional.

Agradecimientos. Los autores agradecen a la Secretaría General de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (UNS) por la financiación del Proyecto (PGI) “Desarrollo de Dibujo Tecnológico Avanzado de acuerdo a las Normas IRAM como complemento ejemplificativo y de actualización”, y al Departamento de Ingeniería de la UNS por el apoyo brindado para el desarrollo de estas investigaciones.

Referencias

1. IRAM Colección. Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Disponible en: https://iramcoleccion.org.ar/ (s.f.)
2. Dzhusupova, R., Banotra, R., Bosch, J., & Olsson, H.H. Using artificial intelligence to find design errors in the engineering drawings. Journal of Software: Evolution and Process, 35. (2023)
3. Kang, S.O., Lee, E.B., Baek, H.K. A digitization and conversion tool for imaged drawings to intelligent piping and instrumentation diagrams (P&ID). Energies.12(13):2593-2593. doi:10.3390/en12132593 (2019)
4. Lee, S.S. y Moore, R.L. Harnessing Generative AI (GenAI) for automated feedback in higher education: A systematic review. Online Learning, Volume28(3), (82-104). DOI: 10.24059/olj.v28i3.4593 (2024)
5. Jianwu, L.W., Yew, L.S., On, L.K., et al. Artificial intelligence-enabled evaluating for computer-aided drawings (AMCAD). International Journal of Mechanical Engineering Education. 52(1):3-31. doi:10.1177/03064190231175231 (2023)
6. Zhang, H., Zhang, R. Generative artificial intelligence (AI) in built environment design and planning – A state-of-the-art review. Progress in Engineering Science. (2,1) doi:10.1016/j.pes.2024.100040. (2005)
7. Razak, A., Lim, M., Tomeo-Reyes, I. y Li, D. Exploring the Capabilities and Limitations of Generative AI in Providing Feedback on Engineering Drawings: A Case Study. 2024 World Engineering Education Forum - Global Engineering Deans Council (WEEF-GEDC). 1-9. Doi: 10.1109/WEEF-GEDC63419.2024.10854935. (2024)
8. Jensen, C., Helsen, J.D., y Short, D.R. Dibujo y Diseño en Ingeniería. McGraw-Hill. (2004)
9. Wan, T. y Chen, Z. Exploring generative AI assisted feedback writing for students' written responses to a physics conceptual question with prompt engineering and few-shot learning. Physical Review Physics Education Research. 20. 10.1103/PhysRevPhysEducRes.20.010152. (2024)
10. “Memoria y nuevos controles para ChatGPT”, Open IA. [En línea]. Disponible: https://openai.com/es-419/index/memory-and-new-controls-for-chatgpt/. Consultado: 13 de junio de 2025.

Sincronización multi-robot en tiempo real para el simulador ESTER y gemelo digital

Néstor Adrián Balich [1], Berenice Lourdes Balich[1],
Franco Adrian Balich [1], Hao Yuan[2]

[1] Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Tecnología Informática. Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática. Laboratorio de Robótica e Inteligencia Artificial. Montes de Oca 745, Buenos Aires, Argentina
[2] Minerva University. 14 Mint Plaza Suite 300. San Francisco. United States
{nestor.balich, berenicelourdes.balich, francoadrian.balich} @uai.edu.ar
yuan@uni.minerva.edu

Abstract. Este artículo presenta la evolución del desarrollo del simulador ESTER y la implementación de un método de sincronización multi-robot con integración de gemelos digitales, orientado a la enseñanza universitaria de programación en robótica. La propuesta combina un entorno virtual multiusuario desarrollado en Unity 3D con un robot físico modular (Twin Robot) que replica en tiempo real las acciones de su gemelo virtual. Se describe la arquitectura técnica, los mecanismos de sincronización y, especialmente, el impacto pedagógico logrado en clases de grado y posgrado, donde los estudiantes interactúan con robots físicos y virtuales de forma colaborativa. El trabajo se apoya en experiencias previas de desarrollo del simulador y en la implementación del modelo híbrido de gemelo digital en entornos educativos.

Palabras clave: Robótica, Gemelo digital, Unity 3D, Mirror, Simulador virtual, Enseñanza de programación.

1 Introducción

En los últimos años, la incorporación de simuladores 3D interactivos y modelos de gemelo digital ha transformado la enseñanza de robótica, proporcionando entornos seguros, accesibles y colaborativos para que los estudiantes desarrollen competencias en programación y control de sistemas ciberfísicos. Estos entornos permiten experimentar con algoritmos de navegación, detección y control sin los costos y riesgos asociados al hardware real.

El simulador ESTER ha evolucionado desde su primera versión multiusuario y cloud multipresencia [1] hasta la actual versión 4.3, que incorpora sincronización precisa entre robots físicos y virtuales, ampliando las posibilidades educativas. Este avance se apoya en la implementación de un modelo híbrido de gemelo digital validado previamente en la versión 4.2 [2], donde la arquitectura de comunicación bidireccional permitió la interacción en tiempo real entre ambos entornos.

La motivación principal de este trabajo es doble:

Resolver desafíos técnicos de sincronización multiusuario en entornos de simulación complejos.

Aprovechar esta capacidad técnica para mejorar la enseñanza de programación y control de robots en contextos universitarios.

2 Objetivo de sincronización

Esta versión del simulador ESTER (4.3) es una evolución de la versión anterior [3]. El simulador ESTER (ver Fig. 1.) se desarrolló en Unity, un motor gráfico que permite trabajar sobre un entorno 3D de manera versátil y potente [4]. El servidor del simulador está alojado remotamente en línea, y cualquier usuario puede acceder al simulador a través de su navegador web, lo que permite una alta usabilidad y accesibilidad. En el simulador ESTER anterior, varios usuarios podían conectarse al servidor e interactuar con el entorno, sin embargo, aún quedaban aspectos que mejorar, como la necesidad de una sincronización más coherente y sin fallas en las interacciones entre usuarios. Esta versión del simulador ESTER aborda esta problemática aprovechando las herramientas proporcionadas por la librería Mirror [5] para Unity, como por ejemplo los componentes "Network Behaviour", "SyncVar", "SyncList", entre otras. Mirror es una potente y avanzada librería de redes que permite al desarrollador gestionar la conexión de usuarios y la sincronización en tiempo real.

En el contexto educativo, la sincronización precisa entre múltiples robots virtuales y físicos no solo resuelve problemas técnicos, sino que permite que cada estudiante disponga de un agente independiente para realizar prácticas simultáneas, evitando tiempos de espera y fomentando la colaboración. Esta capacidad responde a una necesidad detectada en experiencias previas con el simulador ESTER, donde la limitación de recursos restringía la interacción activa de los alumnos.

Los robots del simulador incorporan diversas funciones como captadores magnéticos, láseres, LiDARS, y la capacidad de trazar líneas. En la versión 4.3, se introduce una nueva capacidad: la integración de gemelos digitales. Mediante la comunicación por socket, un robot físico (denominado Twin Robot) puede conectarse al simulador y enviar datos del mundo real, como la posición, las lecturas de los sensores y los comandos de dibujo. El gemelo virtual del robot refleja estos movimientos y acciones de dibujo en tiempo real. Esta doble representación refuerza el enfoque híbrido del gemelo digital al combinar el control simulado con el comportamiento físico real.

Garantizar una interacción coherente y fluida entre usuarios es crucial en entornos virtuales multijugador, como se ha puesto en investigaciones anteriores sobre frameworks de sincronización de realidad virtual multi-usuario [6].



Fig. 1. El simulador ESTER versión 4.3 con nuevos objetos añadidos (reciclaje de basura, laberinto, campo de fútbol y circuito de carreras).

La función de dibujo de cada robot permite dejar un rastro a medida que se mueve por el mapa del simulador. El trazo se implementa utilizando el componente Line Renderer del motor Unity. Un renderizador de líneas que puede representar una línea en un mundo 3D basándose en determinados parámetros, como los vértices, el color y la anchura de la línea. El mayor reto surge de la naturaleza dinámica de la participación del usuario: los usuarios pueden unirse al simulador en cualquier momento. Cuando un jugador se incorpora al simulador, debe poder ver dos categorías de líneas: 1) líneas estadísticas que ya han sido trazadas y 2) líneas dinámicas que están siendo trazadas activamente por otros robots. Todos los usuarios, independientemente de cuando se hayan unido o del robot que controlen, deben tener una visión coherente de todas las líneas en tiempo real (ver Fig. 2.).




Fig. 2. El robot del usuario (derecha) puede ver los dibujos sincronizados generados por otro robot (izquierda)




Fig. 3. Canal de comunicación cliente-servidor




Fig. 4. Canal de comunicación entre servidor y cliente.

Además del sistema de red de la librería Mirror, se agregó un módulo de comunicación paralelo que gestiona la conexión con el Twin Robot físico (ver Fig. 5). Cuando el robot físico envía datos de movimiento o dibujo (por ejemplo, una nueva posición o un comando de dibujo), el Gestor de líneas del lado del servidor actualiza el correspondiente Renderizador de líneas virtuales del mismo modo que para los robots simulados. Esto permite que tanto los robots reales como los virtuales contribuyan con dibujos sincronizados en el entorno virtual.

Los gemelos utilizan la misma lógica de sincronización a través del Gestor de líneas central del servidor, lo que significa que cuando un nuevo cliente se une, ve tanto los dibujos de los robots simulados como los de los físicos. El color del dibujo, el ancho de línea y las actualizaciones de vértices del robot real se gestionan a través de los mismos mecanismos SyncVar y SyncList.




Fig. 5. Robot gemelo real.

3 Arquitectura y método de sincronización

El uso de Mirror para la sincronización multijugador en Unity ha sido ampliamente documentado, demostrando sus capacidades para lograr la sincronización en tiempo real para aplicaciones multijugador a gran escala [8].

La sincronización bidireccional es un tema fundamental en la creación de nuestro simulador con posibilidad de gemelo digital. Uno de los desafíos es mantener sincronizado los movimientos del robot y el entorno para cualquier acción. Esto se hace particularmente notorio cuando el robot dibuja, pues no solo debe utilizar las funciones de sincronización, que exigen una mayor precisión, de lo contrario los dibujos no serán iguales. Por ello se seleccionó esta sincronización como ejemplo de máxima exigencia, pues si se lograba su implementación, funcionaría para las acciones más simples. Los problemas detectados del primer modelo de sincronización por buffer y orden de acciones que programamos en C# fueron:

1 Sincronización de dibujo al instanciarse un nuevo cliente: En modo simulado, cuando un cliente se conectaba debía ver los dibujos realizados por todos los robots. En el primer modelo la sincronización se realizaba en tiempo real. Es decir si todos los robots estaban conectados, se dibujaba en cada entorno, pero si uno se desconectaba o se conectaba un cliente nuevo, no veía lo ya dibujado.

2 La sincronización en tiempo real de los robots gemelos digitales, debía ser precisa pues se producían desincronismos por inercia, pérdida de conexión y orientación.

Para asegurar que todos los jugadores comparten y visualizan las mismas líneas, es preferible tener los renderizadores de líneas registrados en el lado del servidor, con el servidor emitiendo comandos de sincronización a todos los clientes (entorno simulado) , cada robot real y simulado. Para ello pensamos la línea dibujada como objetivo físico real con su propio modelo de sincronización a nivel entorno.

Cuando un robot empieza a dibujar, el cliente enviará un comando Espejo al servidor y le notificará la creación de una nueva línea. Esta acción se denomina Comando en la librería Mirror [9]. Un comando sólo puede ejecutarse en el lado del servidor para que los clientes no puedan manipular la integridad del simulador. En el lado del servidor, un objeto Gestor de Líneas gestiona todas las líneas existentes en la escena como una lista. Al recibir este comando, el Gestor de Líneas creará una nueva instancia del Renderizador de Líneas en el servidor.

A medida que el robot se mueve, el cliente enviará continuamente paquetes al servidor, actualizando su posición más reciente. El Gestor de Líneas actualizará entonces los vértices del Renderizador de Líneas basándose en las nuevas posiciones del robot (ver Fig. 3).

Cuando un nuevo cliente se une al simulador mientras otros robots ya están dibujando, primero cargará todas las líneas preexistentes. Esto se consigue haciendo que los objetos de línea hereden de la clase Network Behaviour de Mirror [10]. La clase Network Behaviour es el componente fundamental que gestiona la sincronización de objetos en Mirror. Los objetos que contengan Network Behaviour se registrarán en el lado del

servidor. Siempre que un nuevo cliente se una a la simulación, todos los objetos de línea registrados se instanciarán automáticamente en su lado, asegurando que el cliente esté sincronizado. Si hay otros robots que están dibujando la línea, el nuevo cliente tendrá que sincronizar los cambios más recientes realizados por otros robots. Esto se gestiona utilizando los hooks SyncVar y SyncList de Mirror [10, 11]. SyncVar y SyncList son propiedades para variables y listas de C#, permitiendo que la variable o lista decorada se sincronice automáticamente entre el servidor y los clientes. SyncVar soporta la sincronización de tipos de datos básicos de C# (int, float, string, bool, char, etc.) y tipos de datos básicos de Unity (Vector3, Quaternion, Color, Texture2D, etc.), lo cual permite la sincronización del color de un Renderizador de Líneas (como una variable de Color de Unity) y el ancho (como una variable float de C#). El SyncList soporta sincronizar el mismo tipo de datos de una manera C# List, en este simulador, es utilizado para sincronizar las posiciones de vértice de un Line Renderer como una lista de variables Vector3. Cada vez que el servidor recibe una nueva actualización, el cambio en el servidor se transmitirá a todos los clientes existentes a través de SyncVar y SyncList, pidiéndoles que ajusten las líneas pertinentes en consecuencia (ver Fig. 4).

En resumen, el objeto Gestor de líneas del lado del servidor actúa como eje central para almacenar los datos de las líneas y supervisar los cambios de dibujo más recientes. Los robots que están dibujando se comunicarán continuamente con el servidor, y todos los clientes recibirán actualizaciones en tiempo real para una experiencia de simulación fluida y consistente. Esta estrategia de sincronización puede extenderse a otras funciones del simulador para ofrecer una experiencia multi-usuario fluida y unificada.

4 Validación

La validación se realizó durante 2024 y 2025 en dos contextos académicos: la Carrera de Ingeniería en Sistemas – asignatura Robótica (3.er año), y la Maestría en Tecnología Educativa (MTE) – módulo de Programación, robótica e impresión 3D. En las pruebas participaron más de 30 estudiantes por cohorte. Los resultados fueron:

1. 100% de los alumnos pudieron interactuar simultáneamente con su robot virtual.
2. Se redujo en más del 50% el tiempo de espera entre prácticas respecto a versiones anteriores del simulador.
3. En la MTE, docentes sin experiencia previa en programación lograron completar prácticas de control de robots gracias a la interfaz visual Turbowarp integrada.
4. La motivación y participación aumentaron, observándose una mayor colaboración entre grupos.

Estas experiencias confirman que la sincronización multi-robot y la integración del gemelo digital no solo resuelven problemas técnicos, sino que también mejoran la dinámica y eficacia del aprendizaje.

5 Conclusión

El método de sincronización implementado en el simulador ESTER 4.3, utilizando la librería Mirror de Unity, demostró ser muy eficaz y mejoró el modelo anterior. Durante las pruebas realizadas con 30 estudiantes del curso Robótica en 2024, se observó una

interacción fluida y coherente entre varios usuarios y sus robots en el entorno virtual, con 30 robots operando de forma autónoma en tiempo real. Todos los participantes pudieron visualizar las trayectorias y acciones de otros robots en tiempo real, lo que demuestra una sincronización precisa y una experiencia de usuario coherente solucionando los dos problemas mencionados “sincronización de conexión de nuevos clientes” y “sincronización de gemelos físicos”. Para este segundo problema se complementó las funciones implementadas de Mirror con nuestras funciones de sincronización físicas. Se agregó al robot físico una brújula digital con posición absoluta y encoders, implementando funciones en el firmware de los robots para un doble chequeo de posición absoluta/relativa, de esta forma el simulador puede tener un doble chequeo al sincronizar las líneas o posición de los robots reales. Estos resultados ponen de manifiesto la eficacia de las herramientas Mirror Networking para gestionar interacciones complejas entre varios usuarios en simulaciones virtuales. Los resultados obtenidos en este estudio concuerdan con las conclusiones de trabajos anteriores sobre experiencias de RV multi-usuario, que subrayan la importancia de una sincronización de red eficiente en entornos colaborativos [12]. La extensión de esta técnica a niveles de concurrencia superiores mejora la simulación y la jugabilidad de cada uno de los retos de programación que los estudiantes tuvieron que resolver individualmente, en grupo o de forma colaborativa.

El simulador ESTER integra con éxito la sincronización en tiempo real, no solo entre múltiples robots simulados, sino también con robots del mundo real que actúan como gemelos. La arquitectura Twin Robot demuestra que los robots reales pueden interactuar con agentes virtuales dentro del mismo entorno de simulación, con capacidades de movimiento y dibujo totalmente sincronizadas. Este enfoque híbrido mejora los escenarios de aprendizaje al combinar la experimentación física con la colaboración virtual, proporcionando una potente herramienta para la enseñanza de la robótica y la experimentación a distancia.

Las futuras mejoras del simulador ESTER incluyen la ampliación de la integración del gemelo digital para que admita sensores adicionales, como la cartografía en tiempo real con un sensor LiDAR, y el desarrollo de un nuevo Twin Robot V2 que reduce el tiempo de impresión 3D en 12 horas y permite la integración de sensores adicionales.

También están previstas mejoras en la arquitectura de sincronización para soportar comportamientos robóticos más complejos en tareas de colaboración entre robots reales y virtuales. Estos avances pretenden reforzar aún más el papel del simulador como plataforma híbrida para la experimentación y la educación. En el plano pedagógico, la incorporación de estas funcionalidades permite que cada estudiante trabaje de manera simultánea con su robot, virtual o físico, incrementando la interacción en clase, reduciendo tiempos ociosos y favoreciendo el aprendizaje activo y colaborativo, tal como se evidenció en las experiencias previas documentadas en 2024 y 2025.

Referencias

1. Balich, N., Balich, F., Ocampo, T., Balich, B.: Desarrollo de simulador de robótica cloud multipresencia para enseñanza de programación. In: *XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2024)*, La Plata, Argentina (2024).
2. Balich, N.A., Balich, B.L., Regal, V.J.: Implementación de Robot Físico con Gemelo Digital para el Simulador Ester. In: *TE&ET 2025 – Tecnología Educativa y Enseñanza con Tecnología* (2025).
3. Balich, N., Balich, F., Ocampo, T., Balich, B.: *Simulador 3D de robótica distribuido en Unity para enseñanza de programación e inteligencia artificial* (2023).
4. Unity Technologies: *Unity*, Version 2021.3.11f1 [Computer software]. https://unity.com/
5. Mirror Networking: *Mirror*, Version 79.0.1 [Computer software]. https://mirrornetworking.gitbook.io/docs/, last accessed 2025/08/09.
6. Novotny, A., Gudmundsson, R., Harris, F.C. Jr.: A Unity Framework for Multi-User VR Experiences. *EPiC Series in Computing* 69, 13–21 (2020).
7. Novotny, A., Gudmundsson, R., Harris, F.C. Jr.: A Unity Framework for MultiPlayer VR Applications. *International Journal of Computers and Applications* 27(3), 123–132 (2020).
8. Network Behaviour: *Mirror*. https://mirrornetworking.gitbook.io/docs/manual/components/networkbehaviour
9. Remote Actions: *Mirror*. https://mirrornetworking.gitbook.io/docs/manual/guides/communications/remote-actions, last accessed 2025/08/09.
10. SyncLists: *Mirror*. https://mirrornetworking.gitbook.io/docs/manual/guides/synchronization/synclists, last accessed 2025/08/09.
11. SyncVars: *Mirror*. https://mirrornetworking.gitbook.io/docs/manual/guides/synchronization/syncvars, last accessed 2025/08/09.
12. Engelbrecht, D.: *Building Multiplayer Games in Unity: Using Mirror Networking*. Apress, New York (2022).

Uso ético de los agentes de inteligencia artificial en el ámbito de la investigación académica

Valentín Torassa Colombero[1], María Eugenia Casco[1], Santiago Enrique Roatta[1],

[1] Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Tecnología Informática, Av. Pellegrini 1618, Rosario, Santa Fe, Argentina
Valentin.TorassaColombero@alumnos.uai.edu.ar, {MariaEugenia.Casco, Santiago.Roatta}@uai.edu.ar

Resumen. La inteligencia artificial (IA) está transformando la investigación académica al optimizar procesos como el análisis de datos, la síntesis de literatura y la redacción de textos científicos. Sin embargo, la integración de la IA, especialmente a través de agentes de IA, plantea desafíos éticos significativos, incluyendo sesgos algorítmicos, falta de transparencia, cuestiones de autoría y riesgos para la integridad académica. Este artículo revisa las aplicaciones de la IA en la investigación, identifica consideraciones éticas clave, y propone recomendaciones y directrices para su uso responsable, con una reflexión sobre las tendencias futuras y la necesidad de una supervisión ética continua. Particularmente, se aborda el concepto de "AI-giarismo" (riesgo de plagio) y la complejidad de la autoría en obras asistidas por agentes de IA.

Palabras clave: investigación académica, agentes, inteligencia artificial, ética, desafíos, textos científicos, educación.

1 Introducción

La inteligencia artificial (IA) se define como la capacidad de sistemas computacionales para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la toma de decisiones[1]. En la investigación académica, la IA se utiliza para agilizar procesos complejos, desde el análisis de grandes volúmenes de datos hasta la generación de borradores de textos. Sin embargo, su creciente adopción ha generado preocupaciones éticas, como la posibilidad de sesgos en los resultados, la falta de transparencia[6] en los procesos algorítmicos y el riesgo de plagio o "AI-giarismo"[2].

En este contexto, los agentes de IA emergen como una forma avanzada y aplicada de inteligencia artificial. Se definen como sistemas de software que utilizan IA para perseguir objetivos y completar tareas en nombre de los usuarios. Estos agentes razonan, planifican y actúan, con memoria y autonomía, operando en un bucle continuo de pensamiento, planificación, acción (a través de herramientas, API o interfaces) y reflexión para evaluar resultados y adaptarse. Este ciclo de retroalimentación hace que los agentes sean adaptativos, iterativos y capaces de aprender, funcionando como un "pasante inteligente que nunca duerme y sigue

mejorando". Diferentes tipos de agentes de IA incluyen los agentes reflejos simples, agentes reflejos basados en modelos, agentes basados en objetivos, agentes basados en la utilidad y agentes de aprendizaje.

La integración de estos agentes en el ámbito académico profundiza las preguntas sobre el uso ético, especialmente en la producción y validación del conocimiento. Este artículo busca explorar el uso ético de la IA en la investigación académica, proporcionando una guía estructurada para investigadores, educadores y formuladores de políticas.

2 Conceptos Básicos Referentes a Agentes de IA

Los agentes de inteligencia artificial (agentes de IA) son sistemas autónomos diseñados para llevar a cabo tareas complejas en nombre de un usuario o de otro sistema, mediante la planificación, razonamiento y uso iterativo de herramientas externas y modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models, LLM), tal como define IBM: *Un agente de inteligencia artificial (IA) se refiere a un sistema o programa que es capaz de realizar tareas de forma autónoma en nombre de un usuario u otro sistema diseñando su flujo de trabajo y utilizando las herramientas disponibles*[3].

A diferencia de los chatbots tradicionales no agénticos, que carecen de memoria continua y capacidad de razonamiento profundo, los agentes de IA operan en ciclos iterativos que integran razonamiento, planificación y aprendizaje adaptativo para alcanzar objetivos definidos por el usuario, optimizando flujos de trabajo y adaptándose a preferencia y contexto mediante retroalimentación constante.

El ciclo de funcionamiento de un agente de IA se compone de tres etapas fundamentales: 1) *Inicialización y planificación*, donde se establecen los objetivos y se diseña el flujo de trabajo. 2) *Razonamiento y actuación*, que implica la interacción con herramientas externas, búsqueda de información, toma de decisiones y ejecución de acciones. 3) *Aprendizaje y reflexión*, etapa en la cual el agente evalúa los resultados obtenidos para mejorar su desempeño en futuras iteraciones.

Existen dos paradigmas destacados en el razonamiento de agentes agénticos: a) *ReAct (Reasoning and Acting)*, que combina iterativamente pensamiento (razonamiento) y acción para mejorar la toma de decisiones en tiempo real. b) *ReWOO (Reasoning with Out-of-Order Optimization)*, que enfatiza la planificación anticipada para minimizar redundancias y optimizar la eficiencia del agente.

Los agentes de IA se clasifican en cinco tipos según su complejidad y capacidades: a) *Agentes reflejos simples*, que responden a estímulos inmediatos sin memoria ni planificación. b) *Agentes basados en modelos*, que mantienen una representación del entorno para tomar decisiones informadas. c) *Agentes basados en objetivos*, que actúan para alcanzar metas específicas. d) *Agentes basados en utilidad*, que optimizan decisiones maximizando una función de utilidad. e) *Agentes de aprendizaje*, que adaptan su comportamiento a partir de la experiencia y los datos recibidos, evolucionando sus estrategias conforme al entorno dinámico.

Los agentes de IA se aplican en diversos ámbitos, incluyendo: experiencia del cliente, mediante asistentes virtuales personalizables; atención médica, para la gestión

de tratamientos y monitoreo de pacientes; respuesta ante emergencias, facilitando la planificación de rescates y la gestión de crisis mediante mapeo y análisis en tiempo real, entre otras.

Los beneficios asociados a estos sistemas incluyen una automatización eficiente de procesos complejos, incremento en el rendimiento mediante colaboración multiagente, y respuestas ajustadas a contextos y preferencias particulares. Sin embargo, su implementación también conlleva riesgos, tales como: fallos en la coordinación multiagente, posibilidad de bucles de retroalimentación infinitos que afectan el desempeño, y una elevada complejidad computacional que demanda recursos significativos. Para mitigar estos riesgos y asegurar un funcionamiento seguro y confiable, se recomienda la adopción de buenas prácticas que incluyen: la implementación de registros exhaustivos de actividad para trazabilidad; mecanismos de interrumpibilidad para evitar comportamientos no deseados; asignación de identificadores únicos a cada agente para facilitar auditorías; y, fundamentalmente, la supervisión humana continua para garantizar la precisión, seguridad y cumplimiento ético en el uso de estos agentes.

3 Aplicaciones de la IA en la Investigación Académica y el Rol de los Agentes de IA

La IA tiene múltiples aplicaciones en la investigación, que incluyen: *Análisis de datos*: Herramientas de aprendizaje automático que procesan grandes conjuntos de datos para identificar patrones. Los agentes de IA pueden ser delegados para realizar estas tareas de procesamiento y análisis de manera autónoma. *Revisión de literatura*: Plataformas como Semantic Scholar utilizan IA para resumir artículos y sugerir literatura relevante. Además, los agentes de IA con capacidades de procesamiento de lenguaje natural pueden agilizar enormemente la revisión bibliográfica. *Asistencia en la escritura*: Los agentes de IA pueden generar borradores, parafrasear textos y asistir en la traducción. *Diseño experimental*: Algoritmos de IA optimizan hipótesis y metodologías experimentales. *Generación de propuestas de investigación*: La IA permite producir recomendaciones de investigación, como un punto de partida que requiere una sustancial intervención humana para garantizar la originalidad y el cumplimiento ético.

Los beneficios de estas aplicaciones son significativos:

Eficiencia: La IA reduce el tiempo necesario para tareas repetitivas, como la revisión bibliográfica, permitiendo ahorrar hasta 80 horas por artículo[7]. Los agentes de IA, al operar en un bucle continuo, maximizan esta eficiencia.

Accesibilidad: Facilita el acceso a herramientas avanzadas para investigadores con recursos limitados.

Innovación: Permite descubrir nuevos conocimientos mediante el análisis de datos complejos.

4 Consideraciones Éticas Fundamentales y su Impacto en los Agentes de IA

La adopción creciente de agentes basados en inteligencia artificial en la investigación académica implica enfrentar desafíos éticos complejos, intensificados por la autonomía y capacidad adaptativa de estos sistemas, entre ellos es posible analizar los siguientes:

Sesgos algorítmicos[4]: Los agentes de IA aprenden y se ajustan continuamente, con riesgo de perpetuar o amplificar sesgos inherentes a los datos de entrenamiento o al diseño algorítmico. Esto afecta la validez científica y la equidad en los resultados.

Transparencia[6] *y explicabilidad*: Muchos modelos actúan como "cajas negras", dificultando la interpretación de sus decisiones o recomendaciones. Es éticamente imprescindible que los agentes de IA utilizados en investigación permitan trazabilidad y justificación de sus procesos, especialmente cuando se impacta en poblaciones o temas sensibles.

Protección de la privacidad: La integración de datos sensibles demanda cumplimiento estricto de normativas como la Ley 25.326[16] (Argentina), GDPR[15] (UE) y HIPAA[6] (EE.UU.). Los agentes deben incluir mecanismos para conservar anonimización, control de acceso y gestión segura de datos durante todo el ciclo de investigación.

Integridad académica y AI-giarismo[2]: La generación automatizada de textos plantea el riesgo de presentación indebida de contenido creado por IA como propio, amenazando la originalidad y honestidad académica.

Autoría y responsabilidad[14]: La dilución de la noción clásica de autoría ante la intervención activa de agentes autónomos genera la necesidad de nuevos criterios para atribuir créditos y responsabilidades.

Para abordar estos desafíos y promover un uso ético y responsable de la IA agéntica en la investigación académica, se propone la siguiente metodología integral, basada en enfoques multidisciplinarios y normativas actuales.

4.1 Metodología Propuesta para la Implementación Ética

Los siguientes pasos indican en forma sintética la propuesta del presente trabajo:

Paso 1: Evaluación Previa y Auditoría Ética

1) Realizar una auditoría ética inicial del sistema agente a utilizar, verificando la procedencia de los datos de entrenamiento, sesgos potenciales y transparencia[6] de criterios algorítmicos a través de herramientas de evaluación de equidad y explicabilidad.
2) Establecer un protocolo de cumplimiento normativo sobre privacidad y consentimiento informado[1] vinculado al manejo de datos sensibles.

Paso 2: Definición de Roles y Niveles de Autonomía

1) Aplicar una escala adaptada de intervención (ej. AIAS-EIADD[17]) para definir con precisión el nivel de autonomía del agente, desde apoyo asistido hasta autonomía completa.

2) Documentar y acordar con todos los implicados las responsabilidades y límites[14] del agente y del investigador humano, garantizando control final y revisión ética.

Paso 3: Transparencia[6] **y Documentación Detallada**

1) Registrar exhaustivamente las interacciones con agentes: entradas (prompts), versiones de modelos, criterios de selección y revisión, modificaciones humanas.
2) Incluir en la metodología y publicaciones científicas la descripción detallada del uso de IA, su alcance y limitaciones, así como las medidas implementadas para mitigar riesgos éticos.

Paso 4: Supervisión Continua y Monitoreo[13]

1) Implementar un sistema de supervisión humana constante durante el ciclo de investigación, con revisiones periódicas y mecanismos para detener o ajustar el funcionamiento del agente ante desviaciones inesperadas.
2) Establecer métricas objetivas para evaluar la calidad, originalidad y equidad de los resultados generados.

Paso 5: Educación y Capacitación Ética

1) Desarrollar programas de formación ética específica en IA para investigadores y estudiantes, enfatizando riesgos como AI-giarismo[2], sesgos y dependencia cognitiva.
2) Fomentar la cultura de responsabilidad compartida entre humanos y máquinas[12], fortaleciendo el pensamiento crítico frente a resultados automatizados.

5 Directrices Éticas, Marcos Normativos y Propuestas Metodológicas

En consonancia con la metodología propuesta, y teniendo en cuenta las normativas y recomendaciones internacionales más recientes, es posible establecer una serie de directrices clave para un marco de gobernanza ética ajustado a la realidad de la fecha de redacción del presente trabajo, aplicable a agentes de IA en la investigación académica:

5.1 Vinculación con Normativas y Estándares Actualizados

ISO/IEC 42001:2023[9]: Adoptar este estándar internacional como base para un sistema de gestión de IA en organizaciones académicas, incorporando gobernanza, transparencia, gestión de riesgos y mejora continua en el uso de agentes de IA.

Directrices UNESCO[1] **y ENAI**[14]: Integrar principios de equidad, responsabilidad y cita precisa del uso de IA, ajustados a las mejores prácticas para garantizar integridad académica.

Regulaciones de privacidad específicas (GDPR, Ley 25.326, HIPAA): Implementar controles técnicos y organizativos estrictos para asegurar el tratamiento ético y legal de datos sensibles en los procesos con IA.

5.2 Propuesta de Marco Metodológico AIAS-EIADD Extendido

Extendiendo la escala AIAS-EIADD para incluir dos dimensiones nuevas, tales como:

- **Capacidad de auditoría:** Nivel de trazabilidad y explicabilidad integrada en el agente.
- **Grado de supervisión humana:** Frecuencia y profundidad del control humano en decisiones y resultados.

Tabla 1. Marco EIADD extendido.

Nivel EIADD	Descripción	Ejemplos en redacción académica	Auditoría integrada	Supervisión humana
1	Intervención Humana Exclusiva	Investigación sin IA	Total	Permanente
2	IA como Punto de Partida	Generación de esquema inicial	Alta	Permanente
3	IA Asistente Colaborativo	Sugerencia de párrafos, con revisión.	Alta	Frecuente
4	IA Autónoma con Supervisión	Escritura de borradores extensos.	Media	Revisión puntual
5	IA Semiautónoma	Producción con mínima revisión.	Baja	Supervisión ocasional
6	IA Totalmente Autónoma	Texto final sin intervención	Nula	Ausente

Para niveles superiores a 3, se recomienda la implementación obligatoria del sistema de monitoreo ético y reporte de incidencias para evitar riesgos de AI-giarismo[2], errores o sesgos no detectados.

5.3 Recomendaciones Operativas y Éticas

- **Citación obligatoria y detallada:** Indicar siempre en la metodología y resultados el alcance del uso de IA, versión del sistema y parámetros empleados.
- **Consentimiento informado:** Incluir en protocolos de investigación el consentimiento para el uso de IA en procesamiento y análisis, especialmente con datos personales.
- **Mitigación activa de sesgos:** Realizar auditorías periódicas y reevaluar modelos entrenados para evitar resultados discriminatorios.
- **Formación e inclusión institucional:** Las universidades y centros de investigación deben institucionalizar la formación ética en IA y actualizar sus políticas para cubrir colaboraciones humano-IA[12] en producciones académicas.
- **Desarrollo de herramientas internas:** Incentivar el desarrollo de software propio para control y detección de AI-giarismo[2] y sesgos específicos del dominio.

5.4 Esquema de Aplicación Práctica

a) Identificación de Funciones Clave de Agentes de IA en la Investigación.

Análisis y síntesis de literatura: Agentes que realizan búsquedas, resumen y categorización automática de grandes volúmenes de bibliografía.

Asistencia en redacción: Generación colaborativa de borradores, parafraseo, traducción y sugerencias de mejora técnica o estilística.

Diseño experimental y metodología: Propuestas automatizadas de hipótesis, estructuras y esquemas basados en tendencias y datos existentes.

Generación de propuestas y proyectos científicos: Apoyo en la formulación inicial para acelerar la etapa creativa.

b) Implementación Ética Basada en la Metodología Propuesta.

A continuación, se describe una aplicación práctica de la metodología propuesta para agentes de IA integrados a investigación y redacción académica.

Tabla 2. Ejemplo de implementación de la metodología propuesta.

Fase	Acción Recomendada	Ejemplos en redacción académica
Evaluación ética y de sesgos	Auditoría de datos y modelos para evitar reproducir sesgos y garantizar neutralidad en síntesis y generación textual.	Revisar que agentes no reproduzcan estereotipos o exclusiones culturales en resúmenes y citas.
Definición clara de autonomía	Clasificar uso de IA según niveles AIAS-EIADD para definir grado de intervención humana y ámbito de responsabilidad.	Uso de IA para esquema inicial (nivel 2) vs. generación total sin revisión (nivel 5, no recomendado).
Transparencia documental	Registro pormenorizado de prompts, versiones de modelo, revisiones humanas y uso específico en cada sección del trabajo.	Incluir en metodología detalles específicos sobre aportes y limitaciones del agente IA empleado.
Supervisión y revisión continua	Revisión humana rigurosa, corrección y validación de todo contenido generado por IA para asegurar calidad y evitar errores o plagio.	Editor académico verifica adecuación científica, elimina posibles inconsistencias o plagios.
Formación ética y actualización	Capacitación constante en ética de IA, plagio de máquinas (AI-giarismo) y desarrollo de pensamiento crítico aplicado a resultados asistidos.	Talleres periódicos para investigadores, énfasis en citación correcta y evaluación crítica.

c) Alineación con Normativas y Buenas Prácticas.

- Adopción de ISO/IEC 42001:2023[9] para sistemas de gestión ética en producción científica asistida por IA.
- Cumplimiento de recomendaciones UNESCO[1], ENAI[14] y CANGARU[8] sobre transparencia, equidad y rendición de cuentas.
- Observancia estricta de leyes de privacidad vigentes (GDPR, leyes locales, entre otras) para cualquier dato sensible tratado.

- Promoción institucional de políticas claras sobre el uso permitido de IA en publicaciones y proyectos académicos.

d) Ejemplo de Flujo Operativo Ético de un Agente de IA en Redacción Académica.

1. **Inicio del proceso:** Selección del nivel de autonomía del agente (preferiblemente niveles 1 a 3, asistente humano fundamental).
2. **Interacción con el agente:** Generación de borradores, sugerencias o resúmenes iniciales. Registro automático de todas las interacciones.
3. **Revisión humana profunda:** Correcciones, reescrituras y adecuación a normas éticas de citación y originalidad.
4. **Documentación en publicación:** Inclusión transparente en metodología y agradecimientos sobre uso de IA, con versionado y parámetros.
5. **Evaluación y mejora continua:** Retroalimentación para afinar uso ético y evitar sesgos o AI-giarismo[2], incorporación de formación a investigadores.

6 Desafíos Adicionales y la Perspectiva de Agentes de IA

6.1 Autoría y Propiedad Intelectual

La autoría en obras asistidas por IA desafía las nociones tradicionales de contribución intelectual. La clave está en determinar si la IA puede ser considerada autora o si el crédito debe atribuirse a los humanos responsables. Aunque sistemas como agentes GPT generen partes sustanciales de un texto, el investigador es responsable último del contenido, garantizando precisión y ética.

Para evaluar la autoría en trabajos asistidos por IA, se propone una prueba basada en cuatro aspectos:

1. **Usuario del sistema:** El autor debe ser humano. Diferenciar entre desarrolladores (quienes crean y entrenan la IA) y usuarios (quienes la emplean para generar contenido), teniendo en cuenta la responsabilidad asumida.
2. **Tipo de IA empleada:** Clasificar el sistema según su autonomía (parcial, alta o total) para evaluar legalmente su impacto.
3. **Juicio creativo:** Determinar si el humano ejerció control creativo significativo, más allá de dar una idea general.
4. **Control sobre la ejecución:** Verificar si el humano supervisó y aprobó el trabajo generado. Sólo cuando el control es insuficiente, no puede considerarse autoría humana.

6.2. AI-giarismo y el Riesgo de Sobredependencia Cognitiva

El "AI-giarismo" es el uso poco ético de IA para generar contenido presentado como propio sin reconocer la fuente o la contribución del sistema. Aunque no sea plagio tradicional, viola la integridad académica. Su incremento se ha relacionado con el uso masivo de modelos como ChatGPT, cuyo contenido escapa a muchos detectores convencionales, lo que exige nuevas herramientas para su identificación.

Los estudiantes presentan comprensión general de AI-giarismo[2], pero dudas sobre usos más sutiles, como generación de ideas o parafraseo, evidenciando la necesidad de normas claras.

Además, la dependencia excesiva de sistemas de IA puede reducir habilidades críticas como el pensamiento analítico, la creatividad y la capacidad argumentativa, fomentando atajos cognitivos en detrimento de la formación integral.

6.3. Transparencia

La transparencia en el uso de agentes de IA en investigación y educación es fundamental por razones éticas, pedagógicas y técnicas. Estos sistemas operan de forma autónoma y adaptativa, lo que dificulta la trazabilidad y atribución clara de aportes.

Se requiere que los investigadores informen detalladamente el uso de IA: cuándo, cómo, con qué herramientas y bajo qué nivel de autonomía. Esto permite rendición de cuentas y enseñanza adecuada sobre supervisión crítica de la IA.

Dada la diversidad de niveles de autonomía, es indispensable especificar el grado de participación humana y los controles implementados. Para ello, escalas como AIAS[5] y su adaptación EIADD permiten clasificar estos niveles y facilitar la documentación y auditoría.

Principales directrices para un uso responsable de agentes de IA:

- **Mitigar sesgos:** Auditar datos y algoritmos para garantizar diversidad y evitar daños sociales.
- **Documentar y citar:** Especificar versiones, desarrolladores y parámetros utilizados.
- **Divulgación completa:** Informar el uso de IA en metodologías para garantizar credibilidad y reproducibilidad.
- **Consentimiento informado:** Gestionar permisos y cumplir regulaciones en caso de tratamiento de datos sensibles.
- **Supervisión ética continua:** Incorporar formación y políticas institucionales específicas sobre IA.

El marco AIAS-EIADD promueve la co-responsabilidad entre humano y máquina, donde el investigador académico debe ajustarse a roles y responsabilidades tales como:

a) Formular políticas y avisos claros sobre uso de IA en sus trabajos,

b) Justificar la elección del nivel AIAS[5] o EIADD según corresponda a la naturaleza del proyecto,

c) Documentar todos los aportes de IA (por ejemplo, prompts, versiones, revisiones),

d) Revisar, adaptar y aprobar personalmente todos los textos generados por IA, asegurando integridad y originalidad.

7 Perspectivas Futuras y Conclusión

Es indudable que la IA ofrece oportunidades sin precedentes para la investigación académica, pero su uso debe guiarse por principios éticos sólidos. Los investigadores deben adoptar prácticas transparentes, mitigar sesgos y garantizar la integridad académica, aunque resulte reiterativo lo sugerido, es de gran importancia. Las directrices de organizaciones como UNESCO[1] y ENAI[14] proporcionan un marco valioso, pero se necesitan políticas institucionales y formación continua para abordar los desafíos emergentes. El aporte de nomas como la ISO/IEC 42001:2023[9] permiten mantener el control sobre los proyectos de IA integrales. Este artículo aboga por un enfoque equilibrado que maximice los beneficios de la IA mientras protege los valores fundamentales de la investigación académica. Teniendo en cuenta que en la utilización de IA para crear contenido actualmente plantea preocupaciones sobre los derechos de propiedad intelectual. Identificar la autoría de la escritura generada por un sistema de IA resulta un desafío. Típicamente, el individuo responsable de diseñar la IA o el usuario que le proporcionó las instrucciones poseerá la propiedad intelectual. Sin embargo, los marcos legales sobre los derechos de propiedad intelectual aún están evolucionando para abordar los desafíos específicos del contenido generado por IA orientando el camino a seguir en el futuro cercano.

A medida que los agentes de IA continúen evolucionando y se integren más en el ámbito académico, en la investigación, nuevas cuestiones éticas y prácticas se harán presentes de forma marcada, tal como se planteó previamente:

Dependencia tecnológica: El uso excesivo de la IA puede reducir las habilidades críticas de los investigadores y fomentar la complacencia[10].

Regulación global: Se necesitan estándares internacionales para armonizar el uso ético de la IA.

Innovaciones en detección: Las herramientas para identificar el uso indebido de la IA están en desarrollo, pero su precisión es debatida[11].

Colaboración humano-máquina: Se deben establecer estándares para cuándo y cómo se permite la colaboración entre humanos[12] y agentes de IA en publicaciones académicas sin que se penalice como mala conducta. La necesidad de evaluar "en qué punto termina la intervención humana y comienza la IA" y si es posible una verdadera asociación es un área clave para futuras investigaciones.

Originalidad y creatividad: El impacto de los agentes de IA en la creatividad y originalidad de los trabajos académicos requiere más estudio.

Para garantizar un futuro responsable con la IA en la academia, se recomienda:

a) Continuar la investigación sobre el impacto ético de la IA y los agentes de IA.

b) Fomentar la colaboración entre académicos, industria y reguladores.

c) Actualizar periódicamente las directrices éticas y políticas institucionales.

Finalmente, el uso ético y responsable de agentes de inteligencia artificial en la investigación académica requiere un compromiso continuo con la transparencia, la supervisión humana y la actualización normativa, para garantizar que la innovación tecnológica potencie la calidad y la integridad científica sin comprometer los valores fundamentales de la academia.

Referencias

1. UNESCO. (2021). Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial. [Review of Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial]. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137_spa
2. Chan, C.K.Y. Students' perceptions of 'AI-giarism': investigating changes in understandings of academic misconduct. *Educ Inf Technol* 30, 8087–8108 (2025). https://doi.org/10.1007/s10639-024-13151-7
3. Gutowska, A. (2024). Agentes de IA. Ibm.com. https://www.ibm.com/es-es/think/topics/ai-agents
4. Resnik, D. B., Smith, E. M., & Master, Z. (2024). The ethics of using artificial intelligence in scientific research: New guidance needed for a new tool. AI and Ethics, 4(2), 123–135.
5. Perkins, M., Furze, L., Roe, J., & MacVaugh, J. (2024). The Artificial Intelligence Assessment Scale (AIAS): A framework for ethical integration of generative AI in educational assessment. Journal of University Teaching and Learning Practice, 21(6), 78–234.
6. Radanliev, P. (2025). Privacy, ethics, transparency, and accountability in AI systems for wearable devices. Frontiers in Digital Health, 7. https://doi.org/10.3389/fdgth.2025.1431246
7. Pérez-Paredes, P. (2025). La inteligencia artificial en la escritura académica: ¿existe un uso ético? The Conversation. https://theconversation.com/la-inteligencia-artificial-en-la-escritura-academica-existe-un-uso-etico-241739
8. Conner Ganjavi, Eppler, M. B., Asli Pekcan, Biedermann, B., Abreu, A., Collins, G. S., Gill, I. S., & Cacciamani, G. E. (2024). Publishers' and journals' instructions to authors on use of generative artificial intelligence in academic and scientific publishing: bibliometric analysis. The BMJ, e077192–e077192. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077192
9. de, I. (2023). *ISO/IEC 42001:2023*. ISO. https://www.iso.org/es/norma/42001
10. Zhai, C., Wibowo, S., & Li, L. D. (2024). The effects of over-reliance on AI dialogue systems on students' cognitive abilities: a systematic review. Smart Learning Environments, 11(28), 1–37. https://doi.org/10.1186/s40561-024-00316-7
11. White, J. (2023). Academic Integrity in the Age of AI. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/sponsored/2023/11/academic-integrity-in-the-age-of-ai
12. Bryson, J. J., & Theodorou, A. (2019). How Society Can Maintain Human-Centric Artificial Intelligence. Human-Centered Digitalization and Services, 305–323. https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/how-society-can-maintain-human-centric-artificial-intelligence.
13. Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693
14. Foltynek, T., Bjelobaba, S., Glendinning, I., Khan, Z. R., Santos, R., Pavletic, P., & Kravjar, J. (2023). ENAI Recommendations on the ethical use of Artificial Intelligence in Education. International Journal for Educational Integrity, 19(1). https://doi.org/10.1007/s40979-023-00133-4
15. GDPR. (2018). GDPR Archives - GDPR.eu. GDPR.eu. https://gdpr.eu/tag/gdpr/
16. Protección de los Datos. (n.d.). Servicios.infoleg.gob.ar. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64790/texact.htm
17. AI Assessment Scale (AIAS). (2025). AI Assessment Scale (AIAS). https://aiassessmentscale.com/

Medición del Significado Afectivo en la Evaluación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje

Nevelin Irene Salazar y Elena Beatriz Durán

Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información (IIISI)
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT)
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE)
Avda. Belgrano (S) 1912 – Santiago del Estero CP 4200
[nsalazar, eduran] unse.edu.ar

Abstract. En la educación virtual, evaluar los Objetos de Aprendizaje desde la experiencia afectiva del estudiante es clave para mejorar su impacto en el aprendizaje. La presente investigación desarrolla y valida un instrumento para evaluar la calidad de Objetos de Aprendizaje desde la perspectiva estudiantil, integrando el Diferencial Semántico para medir el componente afectivo. Tras revisar enfoques tradicionales centrados principalmente en aspectos técnicos y pedagógicos, se construyó un instrumento sustentado en un marco teórico y una revisión de antecedentes. Un panel de expertos aportó validación de contenido (CVI = 0,864), y una prueba piloto con 34 estudiantes de Medicina evidenció una consistencia interna sobresaliente (Alfa de Cronbach = 0,987) y correlaciones ítem-total significativas (> 0,30). Los resultados preliminares evidencian consistencia interna y validez. Finalmente, se discuten las futuras líneas de investigación para ampliar el estudio a otras poblaciones contribuyendo con esta propuesta al campo de la Tecnología aplicada a la Educación.

Keywords: Objetos de Aprendizaje, Calidad, Significado Afectivo.

1 Contexto y Motivación

En los entornos actuales de enseñanza virtual, los Objetos de Aprendizaje (OA) desempeñan un rol fundamental como unidades digitales reutilizables que facilitan el aprendizaje autónomo y la personalización de contenidos. Sin embargo, la proliferación de repositorios de OA ha acentuado la necesidad de asegurar su calidad antes de su integración en procesos formales de enseñanza. Aunque existen múltiples enfoques de evaluación —analíticos, empíricos y basados en metadatos— la mayoría de los instrumentos desarrollados se centran en mediciones basadas en escalas tipo Likert. Este estudio parte de la premisa de que, más allá de la calidad técnica y pedagógica, el componente afectivo que los OA generan en los estudiantes es un indicador esencial, pues influye en su motivación, comprensión y rendimiento académico. Evaluar la calidad desde la perspectiva estudiantil permite identificar fortalezas y áreas de mejora que pueden eludir las evaluaciones tradicionales.

Lo expresado sirvió como motivación para el desarrollo de la tesis en curso iniciada en agosto de 2024, de la Maestría en Informática Educativa, carrera de posgrado perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Esta tesis se lleva a cabo en el marco del proyecto de investigación "Modelos basados en Inteligencia Artificial y Computación Ubicua para la resolución de

Problemas en Educación y otros dominios" (SECyT – UNSE, 2022-2025). Resultados previos, obtenidos por el equipo de investigación, tales como [1], [2], [3] y [4], sirvieron de base para trazar los objetivos de la presente investigación.

2 Introducción

Desde hace varios años, el modelo de e-learning se ha posicionado como una de las principales modalidades educativas, transformando los métodos tradicionales de enseñanza y de aprendizaje, ofreciendo notables beneficios pedagógicos y de accesibilidad. Trabajar con OA representa, una oportunidad para explorar el potencial de las TIC como mediadoras del aprendizaje. Los OA, al integrarse en diversas propuestas curriculares, favorecen la personalización de la enseñanza y eliminan barreras de tiempo y espacio. Su creación sistemática se basa en estándares de estructuración de datos que aseguran la interoperabilidad. Para garantizar la calidad de estos recursos, es preciso establecer parámetros claros y diseñar escalas de evaluación adecuadas, dado que la ausencia de mecanismos de control puede repercutir negativamente en los procesos y resultados educativos. El interés por el concepto de calidad de los OA y por los mecanismos de evaluación apropiados ha crecido con el fin de asegurar el acceso a contenidos formativos de alto nivel. Numerosas investigaciones han abordado esta problemática desde enfoques tecnológicos [5], [6]; [7], pedagógicos [8]; [9]; [10], centrados en el evaluador [6] [8]; [9]; [10] o en el análisis de metadatos [11]; aportando valiosa información sobre los distintos elementos que influyen en la calidad de los OA. A pesar de la variedad de instrumentos diseñados para evaluar OA, no existe aún un consenso sobre los componentes esenciales de la calidad. Se han propuesto múltiples instrumentos que definen diferentes dimensiones y criterios de evaluación, pero persiste la necesidad de alinearlos con la experiencia real de los usuarios. Desde el enfoque de los estudiantes, Massa [12] plantea que evaluar un recurso de aprendizaje, específicamente un OA, permite identificar aspectos críticos sobre su comprensión y utilidad, más allá de la valoración que puedan otorgar los expertos mediante evaluaciones heurísticas.

Dentro de la tecnología educativa, los criterios para seleccionar instrumentos de evaluación abarcan la validez (cumplimiento de objetivos formativos), la usabilidad (facilidad de uso y accesibilidad), la adaptabilidad (personalización según necesidades) y la interoperabilidad (integración en diversas plataformas). Estos criterios aseguran que los OA sean efectivos y beneficiosos en el proceso de aprendizaje. Aunque los OA han demostrado mejorar la comprensión de contenidos y facilitar el autoaprendizaje en entornos presenciales, virtuales e híbridos, su eficacia depende de su calidad, lo que subraya la necesidad de instrumentos rigurosos de evaluación.

Por otro lado, en esta investigación, se incorpora el concepto de Diferencial Semántico (DS) —desarrollado originalmente en 1957 por Osgood, Suci y Tannenbaum [13]— como técnica de investigación para medir la reacción global de los estudiantes al utilizar OA. El DS emplea pares de adjetivos bipolares (por ejemplo, "fácil–difícil", "dinámico–estático" o "motivador–desmotivador") que los usuarios valoran en una escala numérica, capturando el significado connotativo y emocional del recurso. Esta técnica permite conocer la percepción de características clave de los OA, aportando una dimensión afectiva que complementa los enfoques técnico y pedagógico.

En resumen, en esta investigación se propone el diseño y validación de un instrumento de evaluación de la calidad de los OA desde el enfoque de los estudiantes, con el objetivo

de medir su satisfacción. La originalidad de esta propuesta radica en la incorporación de la dimensión afectiva mediante el Diferencial Semántico, dimensión que hasta donde se ha revisado, se encuentra aún subdesarrollada.

3 Aporte a la Disciplina

Del análisis de la problemática planteada, surgen las siguientes preguntas de investigación:*1)* ¿Cómo influye el significado afectivo percibido por los estudiantes en la calidad y efectividad de los OA en entornos educativos digitales? y *2)* ¿Qué indicadores se pueden utilizar para medir el impacto del significado afectivo en la percepción de la calidad de los OA por parte de los estudiantes en entornos educativos digitales?

Tomando en cuenta las interrogantes del apartado anterior, se plantea como objetivo general de la tesis: *Contribuir a la evaluación de la calidad de los OA, desde el enfoque de los estudiantes, incorporando como dimensión de análisis el significado afectivo para generar en ellos el empleo de estos recursos educativos en sus procesos de aprendizaje.*
El objetivo general pretende ser alcanzado sobre la base de los siguientes objetivos específicos: *1)* Elaborar un marco de referencia sobre indicadores que definen la calidad de los OA, y en particular desde la perspectiva de los estudiantes; *2)* Evaluar la incidencia del significado afectivo que genera en los estudiantes el empleo de OA, como indicador de la calidad del mismo y *3)* Crear un instrumento de evaluación basado en el DS, que permita medir el significado afectivo alcanzado por los OA.
Con lo expuesto anteriormente, se busca: *a)* Innovación metodológica: Introducir el DS, técnica clásica de psicología social, al campo de la evaluación de OA, cubriendo una laguna en la literatura que rara vez explora dimensiones emocionales más allá de la satisfacción global y *b)* Complementariedad: Integrar el DS con criterios de calidad pedagógica y técnica, para ofrecer una visión holística que combine percepción afectiva y validez pedagógica.

4 Hallazgos parciales y líneas futuras

Esta tesis pretende favorecer el desarrollo de conocimiento científico-tecnológico de relevancia que contribuya a la evaluación de calidad de los OA.

4.1 Resultados preliminares

Hasta el momento se han alcanzado los siguientes resultados:

- Estado del arte referido a aspectos de calidad de los OA: se ha revisado y analizado instrumentos para evaluar la calidad de OA desde la perspectiva estudiantil, considerando dimensiones pedagógicas, técnica, de accesibilidad, usabilidad y afectiva. A partir del análisis de instrumentos, se identificaron sus principales subdimensiones, destacando la insuficiente cobertura de la dimensión afectiva. Los resultados evidencian la necesidad de evaluar más a fondo el impacto emocional de los OA para potenciar la motivación y el compromiso estudiantil. Este resultado preliminar se presenta en [14].
- Construcción del instrumento de evaluación de calidad de OA desde el enfoque de los usuarios: Se construyó con éxito un instrumento de evaluación de la calidad de los OA desde la perspectiva de los usuarios, articulando de manera integrada la definición de sus objetivos y dimensiones de interés eficacia didáctica del material, eficacia tecnológica,

eficacia respecto de a la accesibilidad y eficacia afectiva), la selección de los ítems específicos a analizar, la redacción de afirmaciones que reflejan distintos grados de actitud y el diseño de una escala bipolar de diferencial semántico que, al establecer extremos opuestos relevantes, permite captar de forma precisa la percepción de los estudiantes.

- Selección de jueces y validación cualitativa: Se constituyó un panel de jueces que, de manera cualitativa, evaluó exhaustivamente el instrumento de valoración de OA ya construido. En esta tarea se analizó: *a)* Los ítems, valorando su pertinencia (si representaban adecuadamente el criterio a medir) y su claridad (si la redacción era comprensible y adecuada al nivel de los estudiantes); y *b)* Los adjetivos bipolares asociados a cada ítem, examinando su pertinencia (adecuación al aspecto evaluado), claridad (comprensibilidad para los alumnos), equilibrio (intensidad justa en ambos polos, sin sesgos) y gradualidad (rango suficiente de matices entre extremos). Para procesar estadísticamente estas valoraciones se aplicó el Índice de Validez de Contenido (CVI), que mide cuán relevantes y claros consideran los expertos cada componente del cuestionario. Se obtuvo un CVI total promedio de 0.864, lo cual indica preliminarmente buena validez de contenido. Aquellos ítems con CVI inferior a 0.80 —señal de percepciones bajas en pertinencia o claridad— fueron objeto de revisión: se ajustó su redacción para mayor precisión, se reescribieron afirmaciones ambiguas, se revisaron los pares de adjetivos bipolares y, en casos puntuales, se consultó directamente a los expertos para identificar el origen de los desacuerdos (ambigüedad, tecnicismo o enfoque inapropiado) y corregirlos.
- Prueba piloto: Se realizó una prueba piloto con 34 estudiantes de 5º año de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, para evaluar la calidad de un OA. En esta fase se obtuvieron datos preliminares de confiabilidad y validez interna. La consistencia interna, estimada mediante el Alfa de Cronbach (0,987), evidenció una fiabilidad sobresaliente. La correlación ítem-total superó 0,30 en todos los ítems, indicando que cada afirmación aporta significativamente al constructo, demostrando cohesión interna sin necesidad de eliminar o revisar afirmaciones. Estos hallazgos preliminares respaldan la factibilidad del cuestionario para medir la percepción estudiantil de los OA.

4.2 Líneas Futuras

- Trabajo Experimental con el instrumento validado: Una vez refinado, el instrumento se administrará a una población mayor de estudiantes universitarios en carreras de la UNSE. Principalmente se tendrán en cuenta estudiantes que cursan asignaturas en las que se utilizan OA como recurso de apoyo al aprendizaje. Se recopilarán datos para su análisis estadístico, enfocándose en el significado afectivo atribuido a los OA. Finalmente, se interpretarán los resultados, identificando fortalezas y áreas de mejora, y se presentarán mediante representaciones tabulares y gráficas acompañadas de un análisis interpretativo.
- Elaboración de Conclusiones: Finalmente, se espera sintetizar los hallazgos, responder a las preguntas de investigación, evaluar la hipótesis formulada en el trabajo y proponer posibles futuras líneas de trabajo.

5 Conclusiones

En conclusión, este trabajo aporta un instrumento innovador que integra la dimensión afectiva mediante el DS en la evaluación de la calidad de OA desde la perspectiva de los

estudiantes, ampliando enfoques tradicionales centrados en aspectos técnicos y pedagógicos. Los resultados preliminares obtenidos demuestran la solidez y relevancia del instrumento para captar la percepción emocional de los usuarios. Se prevé validar su aplicabilidad en una población mayor posicionando esta propuesta como una contribución significativa al campo de la tecnología educativa.

Referencias

1. Salazar, N. & Durán, E. (2014). Objeto de Aprendizaje para la enseñanza de la Simulación. En Anales IX Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET 2014). Disponible en http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/38644.
2. Salazar, N. & Durán, E. (2016). Objetos de aprendizaje personalizados para entornos ubicuos. Una revisión de antecedentes. En actas de XI Jornadas de Ciencia y Tecnologías de facultades de Ingeniería del NOA. UNJU.
3. Salazar, N. & Durán, E. (2017). Diseño de un objeto de aprendizaje para simulación basado en pedagogías emergentes, XII Congreso Latinoamericano de Tecnologías del Aprendizaje (LACLO), pp. 1-4, doi: 10.1109/LACLO.2017.8120943.
4. Salazar, N. & Durán, E. (2019). Evaluación de la calidad de los objetos de aprendizaje: un estudio de caso, XIV Congreso Latinoamericano de Tecnologías del Aprendizaje (LACLO), pp. 251-258, doi: 10.1109/LACLO49268.2019.00050.
5. Pinto, M., Gómez, C., Fernández, A. & Vinciane, A. (2015). Evaluareed: desarrollo de una herramienta para la evaluación de la calidad de los recursos educativos electrónicos. Investigación Bibliotecológica 31(72), 227–248. México
6. Gordillo, M., Barra, A. & Quemada, V. (2018). Estimación de la Calidad de Objetos de Aprendizaje en Repositorios de Recursos Educativos Abiertos Basada en las Interacciones de los Estudiantes. Educación XXI 21(1), 285–302
7. Cepeda, O., Gallardo, I. & Rodríguez, J. (2017). Aspectos e indicadores para evaluar la calidad de los OA. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento
8. Massa, S., De Giusti, A. & Pesado, P. (2012). Objetos de Aprendizaje: Metodología de Desarrollo y Evaluación de la Calidad. 315. La Plata, Buenos Aires, Argentina: Universidad Nacional de la Plata: Facultad de Informática.
9. Tabares, M., Duque, M. & Ovalle, C. (2017). Modelo por capas para evaluación de la calidad de Objetos de Aprendizaje en repositorios. Revista Electrónica de Investigación Educativa 19(3), 33–48
10. Baldassarri, S. & Álvarez, P. (2016). M-eRoDes: Involucrando a los estudiantes en la creación y evaluación colaborativa de objetos de aprendizaje. In: Actas de las XXII Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática, pp. 195–202, Universidad de Almería.
11. Bruce, T. & Hillmann, D. (2004) The Continuum of Metadata Quality: Defining, Expressing, Exploiting. Metadata in Practice.
12. Massa, S. M. (2012) Objetos de Aprendizaje: Metodología de Desarrollo y Evaluación de la Calidad. Universidad Nacional de La Plata.
13. Osgood Ch.E. Suci G.J. & Tannenbaum P. (1957) The Measurement of meaning. Universidad de Illinois.
14. Salazar, N. & Durán, E. (2025). Revisión de Instrumentos para Valorar la Calidad de Objetos de Aprendizaje desde el Enfoque de los Estudiantes, XX Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología (TE&ET 2025). Universidad Nacional de Avellaneda. Buenos Aires. Argentina. En proceso de publicación.

Modelo de Analítica de Aprendizaje: Competencia Digital inteligente para estudiantes universitarios

Fernandez, Mirta G.[0000-0001-6144-6039] and Mariño Sonia I.[0000-0003-3529-7003]

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura
Universidad Nacional del Nordeste.
Corrientes, Argentina.

Resumen. La presente tesis doctoral propone el diseño de un modelo de Analítica de Aprendizaje (LA) centrado en la evaluación de las Competencias Digitales (CD) de estudiantes universitarios. Se parte de una problemática ampliamente reconocida en los contextos de educación superior: la escasa formación explícita en competencias digitales y el incremento en la recolección de datos educativos a través de plataformas virtuales. El trabajo se fundamenta en enfoques actuales de Ciencia de Datos aplicados al ámbito educativo y propone como hipótesis que es posible inferir el nivel de competencias digitales en estudiantes ingresantes mediante técnicas de Analítica de Aprendizaje, anticipando posibles situaciones de retraso o abandono académico.

Palabras clave: Ciencia de datos, Algoritmos de aprendizaje, Analítica de aprendizaje, Competencias Digitales, Educación superior.

1 Introducción

La presente tesis doctoral, con fecha de inicio el 30 de marzo de 2024, propone el diseño de un modelo de Analítica de Aprendizaje o Learning Analytic (LA) centrado en la evaluación de las Competencias Digitales (CD) de estudiantes universitarios. La problemática abordada es la escasa formación explícita en Competencias Digitales en el calendario académico y el aumento en la recolección de datos educativos a través de plataformas virtuales en la educación superior. El trabajo se basa en enfoques de Ciencia de Datos aplicados a la educación y plantea la hipótesis de que es posible inferir el nivel de competencias digitales en estudiantes ingresantes usando técnicas de LA, lo que podría anticipar situaciones de retraso o abandono académico. Este estudio se enmarca en la Analítica de Aprendizaje, aportando un modelo computacional predictivo.

2 Marco teórico

2.1 Fundamentos de la LA

Durante muchos años se utilizó las estadísticas como método de predicción, hasta el surgimiento de una nueva corriente conocida como Ciencia de Datos o Data Sciences (DS). Se define la DS como *"Una combinación de descubrimiento científico y práctica implica la recopilación, gestión, procesamiento, análisis, visualización e interpretación de grandes cantidades de datos heterogéneos asociados con una amplia gama de aplicaciones científicas, traslacionales e interdisciplinarias"* [1].

Con la evolución de Internet, proliferan los mecanismos que procesen los miles de terabytes que se producen cada año y se deben almacenar de forma segura y de fácil acceso, lo que requiere una gran cantidad de investigación y desarrollo. La LA se ha convertido en un campo crucial para transformar las prácticas educativas mediante el análisis de datos [2]. Se define como la medición, recopilación, análisis e informe de datos sobre los alumnos y sus contextos, con el fin de comprender y optimizar el aprendizaje y los entornos en los que se produce, como se difundió en 2011 en la primer Conferencia sobre Learning Analytics [3] y [4].

Las técnicas de LA, basan sus estudios en datos educativos y en su análisis para obtener información relevante sobre el rendimiento de los estudiantes y el proceso de enseñanza. Su objetivo principal es mejorar la toma de decisiones en el ámbito educativo, proporcionando información útil para la implementación de estrategias de enseñanza más efectivas y personalizadas. Los análisis en este sector se centran en maximizar las tasas de retención de estudiantes identificando a los estudiantes en riesgo en las primeras etapas y luego iniciando intervenciones, al tiempo que mejoran la calidad de la experiencia educativa para los estudiantes [5].

2.2 Factores críticos en la adopción de soluciones de LA

Definir un modelo de datos unificado para LA conlleva retos significativos en las instituciones educativas. Es menester dedicar suficientes recursos al rediseño de la gobernanza de datos, vincular la privacidad de los datos y que a su vez minimicen los sesgos y aporten información de relevancia. Otro desafío que enfrenta LA cómo campo, en particular con respecto al requerimiento de aumentar el alcance de la captura de datos para que la complejidad del proceso de aprendizaje pueda reflejarse con mayor precisión en el análisis presentado en [6].

Desde la Ciencia de Datos, para aportar a la toma de decisiones en educación basada en tecnologías de la IA, LA se avizora como la estrategia que aporta conocimientos y los explica [7]. Dado que actualmente LA se aplica para modelos predictivos y en fases

pilotos, se establece como hipótesis que es posible obtener información fiable en el cual se basará el desarrollo de modelo de LA y las actividades a proponer para su validación.

La hipótesis principal de trabajo plantea la viabilidad de diseñar un modelo computacional acotado a un algoritmo predictivo de LA utilizando variables relevantes detectadas en la fuente de datos y validadas por el conocimiento experto.

Por otra parte, en las universidades se destina escaso tiempo en el calendario académico para trabajar de forma explícita el desarrollo de las Competencias Digitales. En preferencia, estás se introducen en las metodologías de trabajo del aula y se demandan como competencias previas o adquiribles en el transcurso de la formación [8]. En relación a ello, el estudio y posterior toma de decisión respecto a los resultados de formación en estos temas, son casi nulos.

Así, el conocimiento experto o heurística, siguiendo a Shapiro [9], otorga balance entre conocimientos, tiempo de cálculo y calidad de la solución o coste en el proceso de búsqueda. Así este modelo computacional de LA permitirá abordar teórica y empíricamente fundamentos de la IA, en particular, la representación del problema y la búsqueda de la solución adecuada al contexto que se implementará la solución tecnológica.

3 Aportes más significativos de LA en el contexto de aplicación

Este estudio se enmarca en el campo de la LA, aportando una contribución original y significativa a la disciplina. En primer lugar, se propone la creación de un modelo computacional predictivo que utiliza datos provenientes de fuentes institucionales para la detección del nivel de Competencias Digitales (CD) en estudiantes universitarios. Esta aproximación no solo se enfoca en la recolección de datos masivos, sino que también establece una metodología para la validación empírica con ingresantes de la UNNE, lo que garantiza la relevancia y aplicabilidad del modelo en el contexto específico de las instituciones públicas argentinas.

Además, la propuesta incluye el desarrollo de indicadores de desempeño que facilitarán la toma de decisiones pedagógicas y la generación de estrategias de intervención temprana para estudiantes en riesgo de retraso o abandono académico. La originalidad del trabajo radica en la integración de los modelos de LA con una perspectiva ética y metodológica, lo que aborda la necesidad de minimizar sesgos en la captura y procesamiento de datos, asegurando un enfoque responsable en la utilización de la IA en la educación superior.

4 Líneas de investigación y trabajos futuros

La investigación se proyecta en dos líneas principales que guiarán los trabajos futuros. La primera línea se centra en el estudio y selección de competencias digitales en educación superior. Aunque el modelo inicial se validará en un contexto específico, se plantea la potencialidad de explorar la adaptabilidad de este marco de competencias a otras unidades académicas e instituciones educativas de la región. Esto implicaría un análisis comparativo de los perfiles de competencias digitales requeridos en diferentes carreras y entornos, lo que enriquecería la comprensión de la "competencia digital inteligente".

La segunda línea principal se enfoca en la definición de un modelo computacional de Analítica de Aprendizaje. Si bien la tesis propone un modelo inicial, los trabajos futuros buscarán su expansión y perfeccionamiento. Esto incluye un análisis longitudinal de las trayectorias estudiantiles, lo que permitirá comprender la evolución de las competencias digitales a lo largo de la formación académica. Se propone también la inclusión de variables contextuales y sociodemográficas en los modelos predictivos para obtener una visión más holística del proceso de aprendizaje. Finalmente, se plantea la evaluación de la eficacia de las intervenciones pedagógicas basadas en los indicadores generados, lo que cerraría el ciclo de investigación-acción y validaría el impacto del modelo en la práctica educativa.

Referencias

[1] D. Donoho, "50 Years of Data Science," Journal of Computational and Graphical Statistics, vol. 26, no. 4, pp. 745–766, 2017.
[2] S. Asha and V. P. Joshith, "Learning Analytics in Higher Education: A Comprehensive Bibliometric Analysis Using the SPAR-4-SLR Approach (2013–2023)," 2025.
[3] P. Long and G. Siemens, "Penetrating the fog: analytics in learning and education," EDUCAUSE Review, vol. 46, no. 5, pp. 31-40, 2011.
[4] G. Siemens and R. S. Baker, "Learning analytics and educational data mining: Towards communication and collaboration," in Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledg e, New York, NY, USA, 2012, pp. 252-254.
[5] T. Susnjak, G. S. Ramaswami, and A. Mathrani, "Learning analytics dashboard: A tool for providing actionable insights to learners," International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 19, no. 1, p. 12, 2022.
[6] J. Meenakumari and J. M. Kudari, "Learning Analytics and its challenges in Education Sector a Survey," International Journal of Computing Applications, vol. 110, no. 14, pp. 1-6, 2015.
[7] J. K Spector and A. Ifentha ler, "Education big data and learning analytics: a bibliometric analysis," Humanities and Social Sciences Communications, vol. 9, no. 1, p. 123, 2022.
[8] M. G. Fernández, M. V. Godoy Guglielmone, S. I. Mariño, and W. G. Barrios, "Agility in Instructional Design," in Computer Science – CACIC 2019, Cham, Switzerland: Springer International Publishing, 2020, pp. 165-179.
[9] R. B. Shapiro and P. S. Wardrip, "Keepin' It Real: Understanding Analytics in Classroom Practice," Technology, Instruction, Cognition &Learning, vol. 10, no. 2, 2015.

XXIII Workshop

Computación Gráfica, Imágenes y Visualización (WCGIV)

A Review on Dynamic Time Warping in Data Visualization

Dana K. Urribarri

Laboratorio de I+D en Visualización y Computación Gráfica (VyGLab) (UNS-CIC PBA)
Dpto. de Ciencias e Ingeniería de la Computación, Universidad Nacional del Sur (DCIC-UNS)
Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación (UNS-CONICET)
dku@cs.uns.edu.ar

Abstract. Dynamic Time Warping (DTW) is an algorithm for measuring the similarity between two time series that may vary in speed or length. Its ability to align sequences non-linearly makes it appropriate in a wide range of domains. However, its quadratic complexity and inability to handle data streams have been an obstacle to its adoption in modern data visualization. This paper explores the expansive scope of DTW within data visualization, focusing on its application in time series comparison. It introduces the fundamentals of DTW, explores the vast variety of modifications, and analyzes existing visualization techniques that uses DTW. Furthermore, since standard DTW is inadequate for modern visualization challenges (big data, streaming data, multidimensional data), it highlights the critical relevance of advanced DTW variants.

1 Introduction

Time series data, characterized by sequential observations collected over time, are fundamental across many scientific disciplines and industries. From monitoring physiological signals and financial markets trends to environmental measurements, sensor readings, and human movement, understanding the dynamics and relationships within time-dependent sequences is paramount. One challenge in time-series analysis is the comparison of two sequences that may exhibit similar patterns but differ in their temporal progression as they might be stretched, compressed, or shifted relative to one another. Traditional distance metrics, such as the Euclidean distance, often fail in such scenarios as they perform point-to-point comparisons, making them highly sensitive to temporal misalignments.

In this context, Dynamic Time Warping (DTW) emerges as a solution to this problem, since DTW aligns two time series by finding an optimal "warping path" that minimizes the cumulative distance between corresponding points. This non-linear alignment capability allows DTW to effectively measure similarity between sequences that are out of phase or vary in local speed, making it relevant for a wide array of applications.

Dynamic time warping (DTW) is useful in a variety of applications for comparing and analyzing time series data such as texture images [23] or hand gestures [10]. For example, in psychology, it is used to correlate suicidal ideation [1], in biomechanics, to analyze gait similarity [18], and in medical training, to compare epidural needle insertion trajectories [35].

This review paper provides an overview of the scope of DTW in data visualization, emphasizing its core principles, established visualization techniques, and the importance of its advanced variants: multiresolution DTW for handling large datasets and progressive DTW for analyzing real-time data streams.

2 Standard definition of Dynamic Time Warping

Dynamic Time Warping uses dynamic programming to find the optimal alignment between two time series, $Q = (q_1, q_2, \ldots, q_N)$ of length N and $P = (p_1, p_2, \ldots, p_M)$ of length M. It constructs a cost matrix where each cell (i, j) represents the local distance $d(q_i, p_j)$ between the i-th point of the sequence Q and the j-th point of the sequence P. The distance function $d(\cdot, \cdot)$ can be any distance function, for example, the Euclidean distance or the Manhattan distance.

The algorithm then seeks a *warping path* $W = (w_1, w_2, \ldots, w_K)$, where $w_k = (i, j)$ is the k-th element of the path, representing an alignment between q_i and p_j. This path must satisfy certain constraints:

1. **Boundary Conditions:** The path must start at $(1, 1)$ and end at (N, M), ensuring the alignment of the entire sequences.
2. **Monotonicity:** If $w_k = (i, j)$, then $w_{k+1} = (i', j')$ must satisfy $i' \geq i$ and $j' \geq j$. This ensures that the warping path does not go backward in time.
3. **Local continuity:** These constraints aim to ensure proper time alignment while keeping any potential loss of information to a minimum. There are a wide variety of sets of local continuity constraints. The simpler one [28] states that if $w_k = (i, j)$, then w_{k+1} can only be $(i + 1, j)$, $(i, j + 1)$, or $(i + 1, j + 1)$. This rule limits the step size and ensures that no points are skipped in either sequence.

The optimal warping path minimizes the cumulative distance between the aligned points. This cumulative distance, often referred to as the DTW distance, is computed recursively. Let $D(i, j)$ be the minimum cumulative distance to reach cell (i, j), as defined in Equation 1.

$$D(i, j) = d(q_i, p_j) + \min\{D(i - 1, j), D(i, j - 1), D(i - 1, j - 1)\} \quad (1)$$

Finally, $D(N, M)$ is the DTW distance between Q and P. The lower the value of $D(N, M)$, the more similar are the two series.

The computational complexity of standard DTW is $O(NM)$, which for sequences of similar length ($N \approx M$) becomes $O(N^2)$. This quadratic complexity can be a significant bottleneck for very long time series. In addition to computational complexity, the standard DTW definition suffers from what is called

"singularities" [14]. Singularities generate pathological alignments, that is, alignments in which a data point from one series maps to a large subsequence of points of the other series.

3 DTW variants

Dynamic Time Warping (DTW) has been extended and modified in numerous ways to address its main challenges: efficiency due to its computational complexity and accuracy reflected in pathological alignments. Moreover, there are many problems where the standard implementation is not suitable and needs a specific adaptation. The rest of the section explores the main variants organized according to the problem that intends to solve.

3.1 Variants to improve efficiency

Common strategies for solving previous problems are the addition of more constraints, the relaxation of constraints, some sort of multiscale definition, or changes in the algorithm. In general, adding constraints results in approximations of the warping path, since the optimal warping path may not fulfill such constraints.

Global constraints *Global constraints* define a traversable region of the accumulated matrix, that is, a region $R \subseteq [1:N] \times [1:M]$ where the warping path can lie. These constraints reduce not only singularities in the warping path, but also memory and computation requirements. Global constraints can be a consequence of local continuity constraints (for example, the Itakura parallelogram [11]) or can be additional range-limiting constraints.

A simple global condition is a *window condition* [28] where, using the notation of Section 2, $|i - j| \leq r$ defines a window of length r. Constraints regions, in particular window conditions, are used in many strategies based on data abstraction (see Section *Data abstraction*) where the warping path on a high level of abstraction constrains the warping path on a lower one.

Other global constraints include the limitation of the warping path length to avoid pathological alignments [37], and the usage of the forward path to constrain the region for the backward warping path and reduce time and space orders complexity [6].

Data abstraction To reduce the computational complexity of the DTW algorithm, several strategies are based on data abstraction (referred also as downsampling). The main idea is to calculate the DTW at a different level of abstraction of the time series, i.e., a different resolution of the time series. For example, PDTW [15] uses a Piecewise Aggregate Approximation of both time series to estimate the actual DTW distance.

More ambitious strategies look for a multiresolution (multiscale or multilevel) approach. In these cases, the warping path computed at a higher level of abstraction is projected onto the lower level to define a constraint region for the next DTW calculation. This process is repeated until the original fine resolution is reached. These strategies use a combination of coarse approximations of the data and an some sort of window condition [29, 24, 25].

3.2 Variants to improve accuracy

Local continuity constraints *Local continuity constraints* define the allowed movements of the warping path across the accumulative cost matrix and are intended to minimize pathological warping paths. The concept of local continuity constraints includes the addition of weights to the distance between points [27], for example, to penalize pairing points according to the phase difference between them [12] or using windows, i.e. limit the local constraint region to a rectangle, to restrain memory consumption [25] or to work with streams of data [22].

A particular case of local continuity constraints are *slope constraints*, which control the preferable distortion of the warping path. In this case a larger weight is associated with less preferable slopes to discourage that movement being part of the warping path [28].

Shape and derivative DTW Another strategy to avoid singularities and ensure a more accurate alignment is to focus on the shape, or other properties of time series, rather than just the raw values. A simple shape descriptor is the first derivative of the time series [14]. The idea can be generalized to allow multiple shape descriptors, enabling the incorporation of various local structural information [38].

Avoiding outliers The standard implementation of DTW is sensitive to noise and outliers. Even though pre-processing techniques can minimize this problem, specific DTW variants have been proposed. Drop-DTW [7] is variant of DTW that aligns two sequences while automatically dropping the outlier elements from the matching. Another alternative [12] propose the penalization of matches with high phase difference as a way to minimize distortion caused by outliers.

3.3 Variants for specific use cases

External constraints There are special cases where the sequence has other external constraints that are not directly present in the data. For example, while aligning rainfall events from different cities, the time shift between to rainfall peaks must correspond to the geographic distance [4]. Another example is present when aligning sequences recorded simultaneously by sensors with different and dynamic sampling frequencies [13].

Boundary Conditions The standard boundary conditions ensure the alignment of entire sequences. However, some problems need to align a query sequence to a subsequence of a longer reference sequence or to allow free beginning/end points, i.e. those problems require a DTW adaptation with relaxed boundary conditions for subsequence or partial matches [2, 32, 19].

Progressive DTW Standard DTW requires both time series to be fully available before computation begins. However, many modern applications involve data streams that arrive continuously in real-time. Progressive DTW (also known as Online DTW or Incremental DTW) addresses this by enabling real-time, incremental alignment. Some approaches include Online Time Warping [5], Windowed Time Warping [21], IncDTW [20] and SlideDTW [22].

Multidimensional/multivariate DTW Multidimensional DTW (or multivariate DTW) is intended to compare multidimensional time series [9]. A multidimensional time series is a time series, where each observation of the series consists of n values ($n \geq 2$). In addition to the nature of the data domain, applying a shape DTW over a pair of single-dimensional time series implies a multidimensional DTW.

There are two ways to generalize to the multi-dimensional case [30]. A dependent DTW (DTW_D) forces all dimensions to warp in a single compromised way. In this case, multidimensional DTW is calculated as a standard DTW where the distance function $d(\cdot, \cdot)$ calculates the distance between two multidimensional points. If the dimensions are comparable, a multidimensional Euclidean distance can be used [9, 33]. On the other hand, an independent DTW (DTW_I) is the cumulative distances of all dimensions independently measured under DTW. While DTW_D results in only one warping path, DTW_I gives one warping path for each dimension.

3.4 DTW implementations

There are several implementations of DTW, for example, for R and Python [8] or in the context of machine learning [31] [36]. There are also implementations that combines two different approaches, for example, FastDTW with DDTW [39] and WDTW with DDTW [36].

4 Data Visualization and DTW

DTW's ability to reveal non-linear alignments provides a rich basis for data visualization. The prevalent relationship between DTW and data visualization comes from the need to visualize the warping path; however, there are some data visualizations that use DTW to reveal non-linear relationships in the data. This section explores both cases, the visualization of DTW and the visualization techniques that use DTW as a tool.

4.1 Visualizations of DTW

Several visualization techniques are used to visualize the result of the DTW between two time series. Moreover, DTW implementations also provide ways to visualize the result [8].

Cost Matrix and Warping Path Heatmap: The base visualization is the visualization of the accumulated distance matrix, often rendered as a heatmap where the color intensity represents the accumulated distance from q_i to p_j. Superimposed on this heatmap is the optimal warping path, typically highlighted, which graphically illustrates the non-linear alignment between the two sequences (see figure 1a. This visualization immediately conveys how points from one sequence are time-deformed to align with the other.

Aligned Sequences Plot: This technique involves plotting the two time series and drawing lines (or *rubber band*) between the aligned points, as dictated by the warping path (see figure 1b). Alternatively, one series can be *warped* onto the other's time axis to visually demonstrate the effect of the alignment. This is particularly effective in understanding the specific temporal distortions. On very large sequences, this type of visualization suffers from overplotting.




Fig. 1: (a) Heatmap representing the cost matrix with the warping path and isolines highlighted. (b) Representation of the mapping between the points of both series.

4.2 Visualization leveraging DTW

The utility of DTW extends beyond the direct comparison of two time series to the creation of new analytical tools for more complex data sets.

For instance, the StanceVis Prime platform uses DTW to help users analyze sentiment and stance in social media text data over time [16]. By applying sentiment and stance classification to text streams, the platform generates multiple data series and then uses DTW analysis to provide users with a visual overview of the similarities between these series. This allows for effective social media monitoring and sociolinguistics research. Similarly, the AirExplorer system uses a hybrid approach combining Piecewise Linear Representation with DTW to let users query and explore multivariable time-varying air quality data [26]. This enables users to accurately search for specific time-series patterns of interest through sketch-based interaction, ultimately helping them understand spatial-temporal characteristics and discover potential patterns.

A new algorithm called SUBDTW was developed to explore and visualize multivariate datasets that vary over time by identifying and modeling important trend relationships between variables [19]. SUBDTW estimates when a trend appears and vanishes in a time series, and these temporal relationships are then modeled as a state machine. This approach is designed to handle large scientific datasets with millions of data points efficiently. Furthermore, DTW has been integrated into other visualization techniques to improve their effectiveness. For example, a version of t-distributed stochastic neighborhood embedding (t-SNE) was adapted for trajectory data by using DTW as a distance measure [3]. This new method, which preserves the inherent curved structure of the data and can handle missing values, was demonstrated to be effective in visualizing trajectory data from sources such as gait and NBA games. Finally, another visualization technique was proposed that uses DTW to present a visual comparison of the misalignment between a set of time series, providing both an overview and a detailed view of the differences between them. This visualization was conceived as a motion capture visual analysis technique to compare karate katas performed by different subjects [34] and then extended to historical meteorological data from the city of Bahía Blanca [33, 17]. These approaches leverage DTW to provide an overview of data similarities and, on demand, detailed views for comparing specific data points. This visualization introduces a *rubber-band*-like representation that mitigates overplotting by using color to group related alignments.

5 Conclusions and Future Work

This review shows that while standard DTW is a suitable tool for time series comparison, its limitations in scalability and handling complex data formats obstruct its usage in data visualization. The analysis of DTW variants suggests that efficiency-focused strategies like multiresolution DTW are suitable for visualizing large datasets, while accuracy-focused variants provide more meaningful alignments for real-life data (i.e., for noisy data). Furthermore, multidimensional adaptations are crucial while dealing with real-life data, and progressive techniques are indispensable for the field of real-time streaming data visualization.

Future work should focus on visualization using multiresolution DTW and progressive DTW. Both strategies present the challenges of progressive visual-

ization, since both require dynamic and incremental representations, progressive DTW due to the nature of the dataset, and multiresolution DTW due to the transition between levels of abstraction. This requires new visual representations that capture the dynamic and evolving nature of these problems.

6 References

[1] Derek de Beurs et al. "Symptoms of a feather flock together? An exploratory secondary dynamic time warp analysis of 11 single case time series of suicidal ideation and related symptoms". In: *Behaviour Research and Therapy* 178 (July 2024), p. 104572. ISSN: 0005-7967.

[2] Irmak Bükey, Jason Zhang, and TJ Tsai. "FlexDTW: Dynamic Time Warping With Flexible Boundary Conditions". In: (2023).

[3] Dahee Chung, Soon-Sun Kwon, and Soohyun Ahn. "Enhanced trajectory data visualization: a dynamic time warping integrated t-SNE approach with real-data applications". In: *Communications in Statistics - Simulation and Computation* (Nov. 2024), pp. 1–14. ISSN: 1532-4141.

[4] Mohamed Djallel Dilmi et al. "Iterative multiscale dynamic time warping (IMs-DTW): a tool for rainfall time series comparison". In: *International Journal of Data Science and Analytics* 10.1 (July 2019), pp. 65–79. ISSN: 2364-4168.

[5] Simon Dixon. "An On-Line Time Warping Algorithm for Tracking Musical Performances". In: *2005 International Computer Music Conference (ICMC)*. 2005.

[6] Simon Dixon and Gerhard Widmer. "MATCH: A Music Alignment Tool Chest". English. In: *Proceedings of the 6th International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR 2005), London, UK*. 2005.

[7] Mikita Dvornik et al. "Drop-DTW: Aligning Common Signal Between Sequences While Dropping Outliers". In: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Ed. by M. Ranzato et al. Vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 13782–13793.

[8] Toni Giorgino. "Computing and Visualizing Dynamic Time Warping Alignments in R: The dtw Package". In: *Journal of Statistical Software* 31.7 (2009), pp. 1–24.

[9] Gineke ten Holt, Marcel Reinders, and Emile Hendriks. "Multi-dimensional dynamic time warping for gesture recognition". In: *Annual Conference of the Advanced School for Computing and Imaging* (Jan. 2007).

[10] Yu Huang et al. "Intelligent Environments - A Hybrid Method for Hand Gesture Recognition". In: *2012 Eighth International Conference on Intelligent Environments*. IEEE, 2012, pp. 297–300.

[11] F. Itakura. "Minimum prediction residual principle applied to speech recognition". In: *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing* 23.1 (1975), pp. 67–72.

[12] Young-Seon Jeong, Myong K. Jeong, and Olufemi A. Omitaomu. "Weighted dynamic time warping for time series classification". In: *Pattern Recognition* 44.9 (Sept. 2011), pp. 2231–2240. ISSN: 0031-3203.

[13] Yihang Jiang et al. "EventDTW: An Improved Dynamic Time Warping Algorithm for Aligning Biomedical Signals of Nonuniform Sampling Frequencies". In: *Sensors* 20.9 (May 2020), p. 2700. ISSN: 1424-8220.

[14] Eamonn J. Keogh and Michael J. Pazzani. "Derivative Dynamic Time Warping". In: *Proceedings of the 2001 SIAM International Conference on Data Mining*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Apr. 2001.

[15] Eamonn J. Keogh and Michael J. Pazzani. “Scaling up dynamic time warping for datamining applications”. In: *Proceedings of the sixth ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*. KDD00. ACM, Aug. 2000, pp. 285–289.

[16] Kostiantyn Kucher et al. “StanceVis Prime: visual analysis of sentiment and stance in social media texts”. In: *Journal of Visualization* 23.6 (Aug. 25, 2020), pp. 1015–1034.

[17] Martín Leonardo Larrea and Dana K. Urribarri. “JCC-BD&ET - Visualization Technique for Comparison of Time-Based Large Data Sets”. In: Germany: Springer International Publishing, Aug. 16, 2021, pp. 179–187.

[18] Hyun-Seob Lee. “Application of dynamic time warping algorithm for pattern similarity of gait”. In: *Journal of Exercise Rehabilitation* 15.4 (Aug. 2019), pp. 526–530. ISSN: 2288-1778.

[19] Teng-Yok Lee and Han-Wei Shen. “Visualization and Exploration of Temporal Trend Relationships in Multivariate Time-Varying Data”. In: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 15.6 (Nov. 2009), pp. 1359–1366. ISSN: 1077-2626.

[20] Maximilian Leodolter, Claudia Plant, and Norbert Brändle. “IncDTW: An R Package for Incremental Calculation of Dynamic Time Warping”. In: *Journal of Statistical Software* 99.9 (2021), pp. 1–23.

[21] Robert Macrae and Simon Dixon. “Accurate Real-time Windowed Time Warping”. In: *Proceedings of the 11th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2010, Utrecht, Netherlands, August 9-13, 2010*. Ed. by J. Stephen Downie and Remco C. Veltkamp. International Society for Music Information Retrieval, 2010, pp. 423–428.

[22] Rafael M. Martins and Andreas Kerren. “Efficient Dynamic Time Warping for Big Data Streams”. In: *2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)*. IEEE, Dec. 2018, pp. 2924–2929.

[23] Rodrigo Fernandes de Mello and Iker Gondra. “Multi-Dimensional Dynamic Time Warping for Image Texture Similarity”. In: *Advances in Artificial Intelligence - SBIA 2008*. Springer Berlin Heidelberg, 2008, pp. 23–32. ISBN: 9783540881902.

[24] Meinard Müller, Henning Mattes, and Frank Kurth. “An Efficient Multiscale Approach to Audio Synchronization”. In: *ISMIR 2006, 7th International Conference on Music Information Retrieval, Victoria, Canada, 8-12 October 2006, Proceedings*. 2006, pp. 192–197.

[25] Thomas Pratzlich, Jonathan Driedger, and Meinard Muller. “Memory-restricted multiscale dynamic time warping”. In: *2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. IEEE, Mar. 2016, pp. 569–573.

[26] Dezhan Qu et al. “AirExplorer: visual exploration of air quality data based on time-series querying”. In: *Journal of Visualization* 23.6 (July 30, 2020), pp. 1129–1145.

[27] Lawrence Rabiner and Biing-Hawng Juang. *Fundamentals of speech recognition*. Prentice-Hall International, Inc., 1993.

[28] H. Sakoe and S. Chiba. “Dynamic programming algorithm optimization for spoken word recognition”. In: *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing* 26.1 (1978), pp. 43–49.

[29] Stan Salvador and Philip Chan. “Toward accurate dynamic time warping in linear time and space”. In: *Intelligent Data Analysis* 11.5 (Oct. 2007), pp. 561–580. ISSN: 1088-467X.

[30] Mohammad Shokoohi-Yekta et al. “Generalizing DTW to the multi-dimensional case requires an adaptive approach”. In: *Data Mining and Knowledge Discovery* 31.1 (Feb. 2016), pp. 1–31. ISSN: 1573-756X.

[31] SKTIME. *API Reference: Time series distances/kernels*. Online. Accessed on 11-jun-2025.

[32] Paolo Tormene et al. “Matching incomplete time series with dynamic time warping: an algorithm and an application to post-stroke rehabilitation”. In: *Artificial Intelligence in Medicine* 45.1 (2009), pp. 11–34. ISSN: 0933-3657.

[33] Dana K. Urribarri and Martín L. Larrea. “A visualization technique to assist in the comparison of large meteorological datasets”. In: *Computers & Graphics* (Mar. 2022). ISSN: 0097-8493.

[34] Dana K. Urribarri et al. “Overview+Detail Visual Comparison of Karate Motion Captures”. In: *Computer Science – CACIC 2019*. Ed. by Patricia Pesado and Marcelo Arroyo. Vol. 1184. Communications in Computer and Information Science. Cham: Springer International Publishing, May 2020, pp. 139–154. ISBN: 978-3-030-48325-8.

[35] Neil Vaughan and Bogdan Gabrys. “Comparing and Combining Time Series Trajectories Using Dynamic Time Warping”. In: *Procedia Computer Science* 96 (2016), pp. 465–474. ISSN: 1877-0509.

[36] *wddtw_distance - aeon 1.2.0 documentation*.

[37] Zheng Zhang et al. “Dynamic Time Warping under limited warping path length”. In: *Information Sciences* 393 (2017), pp. 91–107. ISSN: 0020-0255.

[38] Jiaping Zhao and Laurent Itti. “shapeDTW: Shape Dynamic Time Warping”. In: *Pattern Recognition* 74 (Feb. 2018), pp. 171–184. ISSN: 0031-3203.

[39] Zhengqiao Zhao and Gail Rosen. *fastddtw: Fast Derivative Dynamic Time Warping*. [Accessed 09-jun-2025]. 2020.

Análisis de Pequeños Cuerpos de Agua con Procesamiento Digital de Imagen en Sentinel-2

M. Belén Ruspil[1], Marina P. Cipolletti[2,4], Guillermina S. Santecchia[3], Claudio Augusto Delrieux [2,4], Edgardo Navarro[5]

[1] Departamento de Geología, Universidad Nacional del Sur (UNS), San Juan 670, Bahía Blanca, 8000, Argentina;
[2] Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, Bahía Blanca, 8000, Argentina
[3] Departamento de Ingeniería, Universidad Nacional del Sur (UNS), Av. Alem 1253, Bahía Blanca, 8000, Argentina
[4] Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación, Universidad Nacional del Sur (UNS)-CONICET, San Andrés 800, Campus Altos del Palihue, Bahía Blanca 8000, Argentina; cad@uns.edu.ar
[5] Dpto. de Geología (UNS), Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) – (CGAMA), San Juan 670, 8000, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

Correspondencia: belenruspil@gmail.com

Resumen. La teledetección junto con el procesamiento de imágenes es una herramienta clave en Ciencias de la Tierra. Permite obtener información espacial de forma sistemática y no invasiva. Esto resulta útil para estudiar procesos geológicos, geomorfológicos y ambientales. En este trabajo analizamos cuerpos de agua en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, propensos a generar problemáticas ambientales en períodos de inundación y de sequía. Mediante el uso de imágenes multiespectrales Sentinel-2 en un período de déficit hídrico combinado con el Modelos Digitales de Elevación, identificamos depresiones topográficas a escala regional. Su distribución espacial exhibe una tendencia de patrones organizados en tres orientaciones diferentes. Los resultados sugieren una posible asociación morfogenética entre ellos y depresiones relícticas vinculadas a antiguos sistemas de drenaje activos durante el Neógeno-Cuaternario.

Palabras clave: Cuerpos de agua, NDWI, Sentinel-2, análisis espacial.

1 Introducción

La teledetección se ha consolidado como una herramienta fundamental en las ciencias de la tierra, permitiendo el estudio de vastas regiones con un nivel de detalle y eficiencia inalcanzable mediante métodos tradicionales [1,2]. Su capacidad para proporcionar datos espaciales de manera sistemática y no invasiva la convierte en una técnica indispensable para el análisis de procesos geológicos, geomorfológicos y ambientales. En particular, la integración de imágenes satelitales con herramientas de procesamiento digital ha revolucionado la manera en que se investigan las dinámicas

superficiales, ofreciendo perspectivas novedosas sobre la evolución del paisaje y la distribución de geoformas [3,4].

Este estudio analiza la organización espacial de depresiones menores en el sudoeste de Buenos Aires. Nuestro enfoque combina la teledetección con interpretaciones geológicas. La zona presenta un relieve modelado por acumulación y erosión, lo que ha formado un paisaje con numerosas depresiones [5]. Estas depresiones contienen cuerpos de agua temporales. A pesar de su tamaño reducido, estas geoformas son muy relevantes para la dinámica del agua en la región. Su papel es crucial durante fenómenos climáticos extremos, como las sequías e inundaciones frecuentes [6].

El objetivo principal es desarrollar un método sistemático para evaluar la distribución de las depresiones. Utilizamos imágenes Sentinel-2 y las procesamos con técnicas de análisis que automatizan los procesos a diferencia de un GIS tradicional [7]. Para aislar únicamente los cuerpos de agua permanentes, el análisis se centró en un período de sequía. Esto nos permitió aislar los cuerpos de agua permanentes para identificar con precisión la geometría de las depresiones. Además, la vegetación vigorosa que persiste en estas condiciones actúa como un indicador clave, ya que delinea los escurrimientos y las áreas de mayor humedad del suelo.

Además, buscamos determinar si existe una correlación entre la distribución de las depresiones y elementos estructurales o eventos paleoclimáticos. En particular, analizamos su vínculo con paleo-drenajes de sistemas fluviales del Neógeno-Cuaternario [8].

La aplicación del Índice Diferencial Normalizado de Agua (NDWI) [9] permitió segmentar los cuerpos de agua y, a partir de ello, clasificar las depresiones según su orientación predominante (nor-noroeste, oeste y sur). Esta clasificación, a su vez, aporta evidencia sobre el posible origen relictual de las geoformas y su vínculo con la geomorfología histórica. De este modo, el estudio contribuye tanto a la comprensión de la dinámica superficial como al establecimiento de un marco metodológico replicable para áreas análogas.

2 Metodología

2.1 Área de Estudio y Materiales

El área de estudio comprende una extensión aproximada de 10.200 km², ubicada en el sector occidental de las Sierras Australes de Buenos Aires, extendiéndose hacia la porción oriental de la provincia de La Pampa (Fig. 1). Esta región se caracteriza por presentar un relieve suavemente ondulado, con predominio de depresiones endorreicas que albergan cuerpos de agua temporarios y permanentes, cuya dinámica está fuertemente influenciada por las condiciones climáticas regionales [10,11].




Fig.1 Área de estudio y representación de los principales aspectos geológicos modificado de los trabajos de González Uriarte [5], González Uriarte y Navarro [12] y Lorenzo et al., [13].

Se emplearon imágenes satelitales Sentinel-2 con un nivel de procesamiento L2A. Las escenas utilizadas fueron adquiridas el 2 de noviembre de 2022 con los siguientes identificadores:
S2B_MSIL2A_20221102T135659_N0400_R067_T20HMD,
S2B_MSIL2A_20221102T135659_N0400_R067_T20HNC,
S2B_MSIL2A_20221102T135659_N0510_R067_T20HMC,
S2B_MSIL2A_20221102T135659_N0510_R067_T20HND.

Adicionalmente, se incorporó un Modelo Digital de Elevación (MDE) de 30 metros de resolución espacial, proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) (disponible en: https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geodesia/ModeloDigitalElevaciones/Mapa), el cual fue fundamental para el análisis morfométrico del terreno.

Las escenas Sentinel-2 fueron descargadas desde la plataforma *Copernicus Open Access Hub*, abarcando las bandas espectrales necesarias para el cálculo del índice NDWI. El procesamiento digital de las imágenes se realizó mediante scripts desarrollados en *Python*, utilizando principalmente las bibliotecas *Rasterio* (para manipulación de datos raster) y *Numpy* (para operaciones matriciales). Los resultados obtenidos fueron validados y complementados mediante análisis espacial en *QGIS* 3.34.8, garantizando una verificación cruzada de los datos.

2.2 Procesamiento y Análisis de Datos

La segmentación de los cuerpos de agua se llevó a cabo mediante la aplicación del Índice Diferencial Normalizado de Agua (NDWI, por sus siglas en inglés), propuesto por McFeeters [9]. Este índice, ampliamente utilizado en estudios de hidrología por

percepción remota, permite resaltar la presencia de agua superficial mediante la relación espectral entre la banda verde y la banda del infrarrojo cercano (NIR) del sensor Sentinel-2. La expresión matemática empleada para su cálculo es la siguiente:

$$NDWI = (B3-B8) / (B3+B8), \quad (1)$$

donde B3 y B8 representan los valores digitales del pixel en las bandas 3 y 8, verde y NIR, respectivamente.

La selección del método de McFeeters [9] se basó en una evaluación comparativa que demostró su rendimiento superior. Los índices alternativos de Gao [14] y Xu [15] fueron descartados tras generar resultados con bajo contraste y clasificar erróneamente las estructuras. Esta evaluación, cuyos resultados gráficos se omiten por brevedad, es crucial para orientar futuras investigaciones y evitar la aplicación de métodos ineficaces en áreas con características similares.

La segmentación de los cuerpos de agua se realizó mediante la umbralización del NDWI. Se adoptó el umbral estándar de cero, establecido por McFeeters [9], el cual asocia valores positivos a agua y negativos a otras coberturas. La consistencia de este enfoque para nuestra área de estudio fue verificada analizando el histograma del índice, que mostró una clara separación bimodal en torno a este valor. Este proceso culminó con la creación de una máscara binaria, codificando los píxeles de agua como 1 y los de no-agua como 0 para facilitar el análisis espacial.

El MDE fue cuantizado en intervalos de 25 metros para simplificar la representación del relieve. Se asignó una escala de grises en la que las áreas más bajas se muestran en tonos claros y las más altas en oscuros. Luego, esta representación simplificada del relieve se superpuso con la máscara de las lagunas para clasificarlas por su altitud. Dicho análisis permitió identificar agrupamientos altitudinales y evaluar la correlación entre la disposición de los cuerpos de agua y la topografía regional.

Por último, para determinar probables zonas de escurrimiento que vinculan las lagunas entre sí, se aplicó un filtro morfológico de clausura sobre la máscara de lagunas. El procedimiento consistió en utilizar un elemento estructurante circular (disco) a 21 escalas distintas, con diámetros crecientes desde 150 m hasta 3.3 km. El objetivo de este análisis multiescalar fue evaluar el agrupamiento de los cuerpos de agua en función de la distancia e identificar los patrones espaciales resultantes.

La Fig. 2 presenta el esquema metodológico que resume las etapas de procesamiento implementada en este estudio. El diagrama desglosa el flujo de trabajo para las dos modalidades de imágenes utilizadas: los datos multiespectrales de Sentinel-2 y el MDE.




Fig. 2. Esquema con las etapas de procesamiento aplicadas a las escenas de Sentinel-2 y del MDE.

3. Resultados

El análisis de la imagen del periodo seco se basó en el índice NDWI (Fig. 3a), donde los cuerpos de agua presentan valores positivos (0 a 0.23, tonos claros) y las demás coberturas valores negativos (-0.65 a 0, tonos oscuros). El histograma de la escena (Fig. 3b) confirmó la idoneidad del umbral de cero propuesto por McFeeters [9] para separar eficazmente ambas clases. A partir de este umbral, se generó una máscara binaria (Fig. 3c) que asigna el valor 1 a los píxeles de agua (NDWI $\geq$ 0) y 0 a los de no-agua. Finalmente, el cómputo sobre esta máscara arrojó una superficie total de agua de 131 km² (145,210 píxeles), permitiendo además una clara visualización cualitativa de la direccionalidad de los espejos de agua.

La Fig. 4a muestra la distribución espacial de los cuerpos de agua clasificados por su altitud. Esta visualización se generó superponiendo la máscara de agua sobre el MDE cuantizado y coloreando cada laguna según su rango de elevación. De la clasificación altimétrica se observa que la totalidad de las lagunas se encuentran confinadas al rango de 75 a 275 metros de elevación, lo que indica un fuerte control topográfico.

Se identificó un total de 186 cuerpos de agua, cuya distribución es marcadamente desigual. El análisis morfológico (Fig. 4b) reveló que el grupo direccional dominante es el SE-NO (110 cuerpos, 59 %), orientado hacia las Encadenadas del Oeste. Le sigue el grupo E-O (50 cuerpos, 27 %), dirigido hacia el valle de Hucal, mientras que el grupo NE-SO es claramente minoritario (26 cuerpos, 14 %). Este patrón cuantitativo confirma una mayor concentración de agua en los sectores norte y central, con una disminución progresiva hacia el sur.




Fig. 3. a) NDWI del período seco 2022. Las tonalidades muy claras a blanquecinas destacan principalmente los cuerpos de agua temporarios. **b)** Histograma de valores NDWI obtenido a partir de imágenes de Sentinel-2. Se observa una clara separación entre las clases "no-agua" (valores negativos) y "agua" (valores positivos), utilizando un umbral en cero para la segmentación binaria. **c)** Máscara binaria de Sentinel-2 generada a partir del umbral aplicado al índice NDWI. Los píxeles fueron clasificados en dos clases: agua (valor 1, en negro) y no-agua (valor 0, en blanco), según el umbral de segmentación en NDWI = 0.




Fig. 4 a) Clasificación de cuerpos de agua por posición altimétrica a partir de las máscaras y el MDE. **b)** Filtro morfológico de clausura, El elemento estructurante utilizado es un disco de diámetro 3,3 km^2. Superposición del MDE de la clasificación de cuerpos de agua y el resultado del filtro morfológico.

Las Figs. 5a y b muestran un zoom de la zona de interés. La Fig. 5a muestra formas irregulares elongadas y oscuras (1), rodeadas por coronas blanquecinas (2) y vinculadas mediante morfologías curvilíneas (3). Estas formas presentan tonalidades predominantemente oscuras (flecha amarilla), aunque en ocasiones rojizas (flecha azul). Considerando las bandas utilizadas en la composición en falso color, esta textura corresponde a depresiones menores con cuerpos de agua permanentes, cuyo descenso de nivel durante el período seco favoreció la deposición de sedimentos y sales en su entorno. Los rasgos se asocian a morfologías curvilíneas más oscuras que el fondo, interpretadas como depresiones con alta retención de humedad (flecha amarilla). La reflectividad de la vegetación resalta con tonos rojizos las áreas cubiertas por ella (flecha azul). Finalmente, las líneas rojas punteadas en la Fig. 5b destacan la dirección principal de elongación de los cuerpos de agua, la cual resulta

coherente con el rumbo de estas depresiones. En la misma figura se identifican patrones fotográficos regulares de origen antrópico (1) y (2), así como una textura cordada que atraviesa el sector en sentido NE-SO (3).




Fig.5 a) Imagen falso color relacionada con el período seco 2022. Combinación de las bandas 3, 4 y 8 de Sentinel 2. Los filtros azul, verde y rojo fueron asignados respectivamente a cada una de las mismas. **b)** Unidades fotográficas homogéneas obtenidas de la imagen.

4. Discusión

El análisis se realizó exclusivamente sobre un mosaico de un año de sequía extrema (Servicio Meteorológico Nacional) para evaluar los cuerpos de agua permanentes. Se evitaron las imágenes de años húmedos o normales, ya que la fusión de las lagunas al aplicar el filtro morfológico en un único cuerpo de agua continuo e indiferenciado enmascaraba su distribución y orientación espacial, limitando severamente la información geomorfológica de interés.

4.1. Implicaciones hidrogeomorfológicas de la distribución de cuerpos de agua

Los resultados obtenidos revelan una marcada organización espacial de los cuerpos de agua en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, con una distribución no aleatoria que sugiere un control geomórfico, sin descartar uno estructural o paleoclimático. La identificación de tres grupos direccionales predominantes (SE-NO, E-O y NE-SO) mediante el análisis de NDWI y procesamiento morfológico, en algunos casos es coincidente con estudios previos que vinculan la disposición de depresiones en la región con sistemas de fracturación y paleodrenajes del Neógeno-Cuaternario [5] obstante, estas depresiones podrían resultar formas relictuales, heredadas de vías de escurrimientos activas en condiciones climáticas pasadas. En particular, Tricart relaciona estas depresiones con deflación eólica [16]

La distribución asimétrica de los cuerpos de agua sugiere controles de distinta naturaleza. La alta concentración (59%) con orientación SE-NO, vinculada al Sistema Encadenadas del Oeste, parece responder a una fuerte influencia de la estructura geológica regional, posiblemente relacionada con lineamientos tectónicos de las Sierras Australes [17, 18]. En contraste, el grupo minoritario NE-SO (14%), orientado hacia el sur, muy posiblemente se encuentra controlado por la topografía local.

Esta organización espacial tiene implicaciones hidrológicas directas. Las áreas con alta densidad de depresiones (SE-NO) actúan como zonas de acumulación

preferencial, incrementando la recurrencia de inundaciones. Por otro lado, la escasez de cuerpos de agua en el sector sur aumenta su susceptibilidad a sequías prolongadas, un fenómeno que podría estar asociado a la prevalencia de formas de deflación en esta zona.

4.2. Relación con eventos climáticos extremos: sequías e inundaciones

Los cuerpos de agua permanentes constituyen indicadores clave de la resiliencia hidrológica del sistema. La identificación de depresiones con agua incluso en condiciones de déficit hídrico sugiere que estas geoformas funcionan como reservorios estratégicos durante épocas secas, mitigando parcialmente los impactos de la escasez hídrica en los ecosistemas locales. Sin embargo, su distribución desigual (concentrada en el SE-NO y E-O) implica una vulnerabilidad diferencial ante sequías prolongadas, donde áreas con menor densidad de depresiones (NE-SO) podrían experimentar estrés hídrico más severo.

Por otro lado, durante eventos de precipitación extrema, estas mismas depresiones actúan como zonas de amortiguación, captando excedentes hídricos y reduciendo la escorrentía superficial. No obstante, su capacidad de almacenamiento está limitada por factores morfométricos (profundidad, extensión) y antropogénicos (intervención antrópica en cauces naturales). La identificación de patrones espaciales organizados mediante filtros morfológicos (Fig. 4B) sugiere que la conectividad entre depresiones podría favorecer flujos subsuperficiales, explicando la rápida recarga de algunos cuerpos de agua durante inundaciones. Este fenómeno requiere mayor investigación, ya que su comprensión es crítica para modelos predictivos de riesgo hidrológico.

4.3. Contribuciones metodológicas y aplicabilidad en gestión territorial

La metodología desarrollada, basada en NDWI y análisis morfométrico automatizado en Python, demostró ser un marco eficiente y replicable para mapear cuerpos de agua y vincularlos con la topografía regional [12, 13]. Más allá de su aporte científico, estos resultados tienen implicaciones prácticas directas para la gestión de riesgos hídricos. Para la planificación ante sequías, la identificación de depresiones con agua permanente permite priorizar áreas de conservación o la perforación estratégica de pozos. A su vez, para la mitigación de inundaciones, los patrones direccionales detectados pueden integrarse en modelos hidrológicos para predecir rutas de flujo preferenciales.

4.4. Limitaciones y perspectivas futuras

Si bien el estudio logró caracterizar la distribución espacial de los cuerpos de agua, persisten incógnitas sobre su dinámica temporal. En este sentido, futuras investigaciones deberían incorporar procesamiento de series temporales de imágenes para evaluar y modelar cambios estacionales e interanuales. También sería valioso incorporar datos geofísicos (ej., radar subsuperficial) para validar la conexión entre depresiones, paleocauces, y relacionarlos con la edafología. Finalmente, la integración de modelos hidrológicos e hidrodinámicos (p.ej., escorrentía) acoplados a escenarios climáticos, para proyectar respuestas ante sequías/inundaciones intensificadas.

5. Conclusión

Mediante el procesamiento de imágenes de un año seco, se segmentaron los cuerpos de agua y se clasificaron según su altitud. Un análisis morfológico posterior permitió agruparlos por proximidad, reconociendo tres grupos direccionales principales (Fig. 1) orientados hacia las Encadenadas del Oeste, los Valles Transversales y el Estuario de Bahía Blanca. La hipótesis principal es que estas depresiones, hoy ocupadas por agua permanente, representan relictos de antiguos cauces sin conexión superficial activa. Por lo tanto, la organización espacial observada en el sudoeste bonaerense reflejaría una herencia de patrones geomórficos y estructurales del Neógeno-actual. Esta distribución asimétrica influye directamente en la vulnerabilidad regional ante extremos climáticos.

Estos hallazgos deben integrarse en estrategias de gestión hídrica adaptativa. La metodología empleada, por ser escalable y reproducible, sienta las bases para el monitoreo de cambios en el contexto del cambio climático. Para validar la hipótesis del origen de las depresiones, se sugieren para trabajos futuros estudios geofísicos y análisis geológicos detallados que permitan contrastar las interpretaciones aquí presentadas.

Referencias

1. Donchyts, G., Baart, F., Winsemius, H. et al.: El agua superficial de la Tierra ha cambiado en los últimos 30 años. *Nat. Clim. Change* **6**, 810–813 (2016). https://doi.org/10.1038/nclimate3111

2. Pekel, J.F., Cottam, A., Gorelick, N. et al.: Mapeo de alta resolución de las aguas superficiales globales y sus cambios a largo plazo. *Nature* **540**, 418–422 (2016). https://doi.org/10.1038/nature20584

3. Cipolletti, M.P., Delrieux, C.A., Perillo, G.M.E.: Determinación automática, extracción de características y clasificación de cursos de marea a través de imágenes de teledetección: estudios preliminares. In: *XIX Workshop on Information Processing and Control (RPIC)*, San Juan, Argentina, pp. 1–5 (2021). https://doi.org/10.1109/RPIC53795.2021.9648432

4. Revollo Sarmiento, G.N., Cipolletti, M.P., Perillo, M.M., Delrieux, C.A., Perillo, G.M.E.: Methodology for classification of geographical features with remote sensing images: Application to tidal flats. *Geomorphology* **257**, 10–22 (2016). https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.12.020

5. González Uriarte, M.: Características geomorfológicas de la porción continental que rodea a Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. In: *Actas del IX Congreso Geológico Argentino*, San Carlos de Bariloche, pp. 556–576 (1984)

6. Bohn, V., Piccolo, M., Perillo, G.: Análisis de los periodos secos y húmedos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires (Argentina). *Rev. Climatol.* **11**, 31–43 (2011)

7. Santecchia, G.S., Revollo Sarmiento, G.N., Genchi, S.A., Vitale, A.J., Delrieux, C.A.: Assessment of Landsat-8 and Sentinel-2 water indices: A case study in the southwest of the Buenos Aires Province (Argentina). *J. Imaging* **9**, 186 (2023). https://doi.org/10.3390/jimaging9090186

8. Folguera, A., Zárate, M.: La estructuración miocena tardía del Bloque de la Pampa Central. *Rev. Asoc. Geol. Argent.* **75**(1), 115–133 (2018)

9. McFeeters, S.K.: The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *Int. J. Remote Sens.* **17**(7), 1425–1432 (1996). https://doi.org/10.1080/01431169608948714

10. Gutiérrez, M. A., Silva Nieto, D. G., Balbi, A., & Manassero, S. 2023. Hojas geológicas 3763-I y 3763 III, Santa Rosa y Darregueira: Depósitos eólicos arenosos de la Formación Meaucó en el valle argentino (inmediaciones de Padre Buodo) (Boletín N° 443). Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

11. Quattrocchio, M., Borromei, A., Deschamps, C., Grill, S. y Zavala, C. 2008. Landscape evolution and climate changes in the Late Pleistocene-Holocene, southern Pampa (Argentina): Evidence from palynology, mammals and sedimentology. Quaternary International 181. p. 123 -138.

12. González Uriarte, M., Navarro, E.: Caracterización geomorfológica de la cuenca de las lagunas encadenadas del oeste (Provincia de Buenos Aires). In: *Actas de las IV Jornadas Geológicas Bonaerenses*, Junín, pp. 205–213 (1995)

13. Lorenzo, F.R., Mehl, A.E., Zárate, M.A.: Sedimentology and stratigraphy of upper Miocene deposits from the transverse valleys of La Pampa Province, Argentina. *Lat. Am. J. Sedimentol. Basin Anal.* **20**(2), 67–84 (2013). https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-49792013000200002

14. Gao, B.C.: NDWI—A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sens. Environ.* **58**(3), 257–266 (1996)

15. Xu, H.: Modification of Normalized Difference Water Index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *Int. J. Remote Sens.* **27**(14), 3025–3033 (2006). https://doi.org/10.1080/01431160600589179

16. Tricart, J.: *Principes et méthodes de la géomorphologie*. Maisson, Paris (1965)

17. Martinez, G., Quiroz, O., Martínez, D., Massone, H., Farenga, M. y Grondona, S., 2011. Control neotectónico en la evolución del relieve de la llanura interserrana bonaerense. XVIII Congreso Geológico Argentino, Cuaternario y Geomorfología, Neuquén.

18. Quattrocchio, M., Kostadinoff, J., Martínez, G. y Prieto, A. 1994. Evidencias de neotectónica en el río Sauce Chico, Provincia de Buenos Aires. Revista de la asociación geológica argentina, 49(3-4), p297 305.

Beyond Text: Enhancing Human-Computer Interaction through Multimodal Embodied Conversational Agents

Emiliano Novelli, Yoselie Alvarado, and Roberto Guerrero

Laboratorio de Computación Gráfica (LCG)
Universidad Nacional de San Luis,
Ejército de los Andes 950
Tel: 02664 420823, San Luis, Argentina
{enovelli,ymalvarado,rag}@unsl.edu.ar

Abstract. This paper presents the development of a conversational agent that enriches human-computer interaction beyond traditional text-based interfaces by adopting a multimodal approach integrating speech, facial gesture dynamics, and emotional expressions on mobile platforms. The agent features real-time speech synthesis synchronized with visemes and is capable of displaying basic emotional states through animated facial expressions. Inspired by the principles of Embodied Conversational Agents and Natural User Interfaces, the application leverages vector graphics, animation engines, and several technologies for multiplatform support. The design emphasizes natural interaction, emotional perception, and usability, while seeking to circumvent the Uncanny Valley phenomenon by investigating varied strategies of visual representation. Evaluation results demonstrate that the system performs well in terms of small-screen interface legibility, computational performance, and user affective experience. This work contributes to the field of multimodal interfaces by demonstrating the feasibility and advantages of incorporating emotional and gestural cues into mobile conversational systems.

Keywords: Embodied Conversational Agents, Visemes, Mobile Applications, Multimodal Interaction, Facial Animation, Affective Computing, Natural User Interfaces

1 Introduction

The evolution of Human-Computer Interaction (HCI) has progressively moved away from purely textual and graphical paradigms toward more natural and immersive experiences. Advances in voice recognition, facial animation, and affective computing have enabled the development of systems capable of simulating realistic and emotionally rich interactions.

Natural User Interfaces (NUIs) aim to minimize the cognitive distance between user intention and system action by enabling interactions that resemble natural human behavior. Unlike traditional interfaces based on command-line inputs or graphical elements like menus and buttons, NUIs rely on modalities such

as voice commands, hand gestures, facial expressions, and body movements. This paradigm is rooted in the idea that technology should adapt to human communication patterns rather than the other way around. By leveraging users' innate abilities, NUIs offer a more intuitive and engaging way to interact with digital systems. Several works have explored the potential of NUIs in both research and commercial contexts. Microsoft's Kinect [1] popularized gesture-based interaction in gaming, while voice-controlled assistants like Apple's Siri and Amazon's Alexa brought spoken commands into everyday use [2]. Academic research has extended NUIs to include multimodal and context-aware systems that can adapt to users' emotional or physical states [3]. However, most implementations focus on isolated modalities or specific domains such as gaming, smart homes, or accessibility. In mobile contexts, NUIs are often limited to voice and touch, with little integration of expressive visual feedback, such as facial responses or emotional cues, which could greatly enhance user experience.

Embodied Conversational Agents (ECAs) extend the concept of NUIs by combining verbal and non-verbal behaviors within an autonomous agent, typically represented through a virtual embodiment. These agents are designed to simulate human-to-human interaction by combining speech with facial expressions, gaze, posture, and gestures. The embodiment of the agent provides a social presence that can enhance user engagement and trust, especially in contexts such as education, customer service, and therapy. ECAs are often informed by psychological theories of communication and emotion, enabling more personalized and emotionally resonant interactions. Several landmark projects have contributed to the development of ECAs. Early systems like Rea [4] and Greta [5] laid the groundwork for agents capable of multimodal dialogue. Justine Cassell's work on conversational storytelling agents demonstrated the importance of synchronized non-verbal cues in building rapport [6]. More recent implementations have leveraged real-time 3D animation and deep learning to generate more expressive and autonomous agents [7]. Nonetheless, most ECAs are developed for desktop, web, or virtual reality environments [8]. Mobile platforms, despite their ubiquity, have seen limited use of ECAs, often constrained by hardware limitations or simplified designs that omit non-verbal richness [9].

In parallel with these advancements, our research group has contributed to the field of Embodied Conversational Agents, with a particular emphasis on their application in immersive and assistive educational environments [10, 11]. These works reflect our sustained efforts to integrate natural language processing, semantic dialogue management, and embodied agents, especially in domains where visual and interactive richness mattered. Despite these advancements, the implementation of multimodal ECAs on mobile devices remains limited. While desktop and virtual reality environments have explored their potential, mobile platforms face unique challenges such as small screen sizes, limited processing power, and variable usage contexts (e.g., mobility, distraction, multitasking). As a result, many mobile applications still rely heavily on unimodal communication, typically using only text or voice. This limits the expressive and natural

capabilities of the interaction, especially considering the central role of mobile devices in everyday communication.

The present work addresses this gap by developing a mobile application that integrates a conversational agent capable of synchronizing speech with facial visemes and expressing basic emotions through animated gestures. The system is designed to function in real time, using vector-based facial graphics and animation tools to achieve fluid and expressive interactions.

The remainder of this paper is structured as follows: Section 2 outlines the theoretical background and related work. Section 3 describes the implementation process and tools used. Section 4 presents the evaluation methodology and results. Section 5 concludes with future directions.

2 Theoretical Background and Related Work

This section presents an overview of Natural User Interfaces (NUIs) and Embodied Conversational Agents (ECAs), highlighting key characteristics, and challenges. Additionally, it discusses the role of visemes in synchronizing speech and facial animation, the importance of emotional expression based on psychological theories, and the implications of the Uncanny Valley phenomenon on agent design. Together, these topics provide the theoretical and practical framework that guides the design and implementation of the proposed system.

2.1 Natural User Interfaces

As previously stated, Natural User Interfaces aim to facilitate human–computer interaction by leveraging input modalities intrinsic to natural human behavior. By minimizing the gap between user intent and system response, NUIs aim to create more intuitive and seamless interactions [3]. While the concept has been extensively explored in desktop and gaming environments, its application in mobile contexts often remains limited to basic touch and voice inputs, lacking integration of richer multimodal cues.

2.2 Embodied Conversational Agents

Embodied Conversational Agents (ECAs) are responsive, physically embodied representations designed to simulate human-like behavior in order to enhance human–machine interaction [12]. To achieve this, they combine visual and non-visual elements, with verbal communication playing a vital role in this integration. Although ECAs have matured in desktop and Virtual Reality platforms, their deployment on mobile devices faces challenges related to hardware constraints and simplified interaction paradigms.

2.3 Visemes and Facial Synchronization

Visemes are the visual counterparts of phonemes in speech; they represent groups of mouth shapes and facial configurations corresponding to specific speech sounds

[13]. Accurate viseme synchronization is critical in animated conversational agents to ensure that lip movements match spoken words, thereby improving speech intelligibility and enhancing the perception of realism and naturalness [14].

Techniques for viseme-driven animation range from rule-based mappings of phonemes to visemes to data-driven approaches using machine learning to infer lip shapes from audio input [15]. Real-time viseme synchronization on mobile devices requires efficient algorithms and optimized graphics rendering to maintain smooth animations without degrading system performance. Incorporating viseme synchronization alongside other facial cues such as eye gaze and emotional expressions is essential for creating believable and engaging ECAs.

2.4 Emotional Expressions in Conversational Agents

Expressing emotions through facial gestures is a fundamental aspect of human communication and a key factor in making conversational agents relatable and trustworthy. The work of psychologist Paul Ekman identified six basic universal emotions—happiness, sadness, anger, fear, surprise, and disgust—each characterized by distinct facial expressions [16]. These emotional expressions serve as non-verbal cues that convey affective states and intentions.

Incorporating emotional expressions into ECAs enhances their ability to respond empathetically and adapt interactions based on the user's mood or context [17]. Various approaches to emotional animation include morph target blending, procedural animation, and physics-based muscle simulation. The challenge lies in balancing realism with computational efficiency, especially on mobile platforms. Furthermore, designers must be mindful of the Uncanny Valley phenomenon, where overly realistic but imperfect facial animations can cause discomfort or eeriness in users [18].

2.5 The Uncanny Valley and Visual Style

The Uncanny Valley hypothesis posits that as artificial agents become more human-like in appearance and behavior, there is a point at which they elicit feelings of unease or revulsion rather than empathy [18]. This phenomenon has critical implications for the design of ECAs, particularly regarding facial realism and expressivity.

To avoid falling into the Uncanny Valley, many designers opt for stylized or cartoon-like visual representations that convey expressiveness without attempting photo-realism. Such approaches can maintain user engagement and emotional connection while mitigating negative psychological reactions. The choice of visual style must also consider the limitations and affordances of mobile platforms, balancing aesthetic appeal, performance, and clarity of communicative cues.

In summary, the integration of NUIs and ECAs, supported by viseme synchronization and emotional facial expressions, offers a promising avenue for advancing mobile conversational agents beyond traditional text or voice-based systems. However, challenges in computational resources, animation fidelity, and user perception require careful design choices, as this work aims to address.

3 Methodology and Implementation

This section outlines aesthetic and design principles of the ECA, the system architecture, the implementation of viseme synchronization and emotional expressions, as well as the design decisions for mobile optimization, and finally, the reasoning capabilities integrated into the ECA.

3.1 ECA Design and Visual Style

The development of the multimodal conversational agent was guided by the goal of creating a natural and expressive mobile interaction system capable of synchronizing speech, facial visemes, and emotional states in real time. Considering these core characteristics of ECAs and key factors such as the Uncanny Valley effect, mobile processing constraints, and others, the following aspects were prioritized in the design:

- different varying degrees of human resemblance
- use of vector graphics for lightweight assets and scalable rendering
- clear viseme shapes optimized for small screen sizes
- emotion expressiveness through simplified facial features
- a gender-neutral and culturally adaptable appearance

As a result, four different characters with varying degrees of human resemblance, ranging from anthropomorphic to more abstract forms were implemented as Scalable Vector Graphics (SVG) images (Fig. 1). The selected versions prioritize expressiveness, clarity, and cross-device compatibility, while avoiding the perceptual discomfort often associated with hyper-realistic representations.




Fig. 1. Four different visual embodiments used for the ECA.

3.2 System Architecture

The system architecture is modular and organized around three main components:

- Speech Processing Module: Interfaces with the Text-to-Speech (TTS) engine to extract phoneme timing information. It emits a stream of phoneme events corresponding to the spoken utterance, which are then mapped to viseme shapes for facial animation.

– Animation Engine: Responsible for rendering mouth shapes, eyes, and facial expressions using vector graphics. It supports dynamic interpolation between visemes and layered blending of emotional states such as happiness, sadness, anger, or surprise.
– Interaction Controller: Manages the dialog logic, user input events, and emotional state transitions. It coordinates the animation and speech modules to ensure synchronized agent behavior across modalities (voice, facial expressions, gestures) while maintaining non-blocking execution through asynchronous communication.

These components communicate via asynchronous event handling (several threads), which ensures that the main user interface thread remains responsive, providing a seamless user experience even during complex animations.

3.3 Viseme Synchronization

To provide accurate lip-sync, a mapping was created between phonemes obtained from the TTS engine and a predefined set of 15 viseme shapes, consistent with standard linguistic groupings (See figure 2). Each phoneme produced by the TTS engine corresponds to one or more predefined viseme shapes. These visemes are implemented as SVG assets and are rendered in real time based on phoneme timing.




Fig. 2. Viseme for lip-sync.

Smooth interpolation between visemes is used to prevent abrupt transitions, enhancing visual realism. Frame caching and resource management techniques were applied to minimize CPU/GPU load on mobile devices. Furthermore, a time window buffer was implemented to anticipate viseme transitions slightly ahead of playback, ensuring synchrony even in cases of minor system delays.

3.4 Emotional Expression

The facial expression system is based on the six basic emotions proposed in Ekman's theory: happiness, sadness, fear, anger, disgust, and surprise [16]. Although no specific animation was created for the emotion of surprise, a distinct configuration was developed to represent a questioning gesture, which varies

slightly depending on the character's face. Additionally, a neutral expression was included as the baseline for all facial animations. Figure 3 illustrates the basic expressions corresponding to the implemented emotions.




Fig. 3. Simple expressions for emotions.

The agent supports the display of emotional expressions in real time alongside speech. Emotional states are conveyed through changes in eye shape, eyebrow positioning, and mouth curvature. These expressions are layered over the viseme animation using additive blending, allowing the system to display complex emotional-speech combinations simultaneously.

Additionally, a transition smoothing mechanism was implemented, which ensures that changes between emotions occur gradually unless triggered by abrupt user events, improving coherence during longer utterances.

3.5 Mobile Optimization

Given the computational limitations of mobile platforms (particularly in terms of CPU, GPU, memory, and battery life), the system was carefully engineered for performance and efficiency. Specific strategies include:

- Using vector graphics instead of raster images reduces memory overhead and facilitates parallel processing.
- Implementing asynchronous rendering pipelines to keep animations smooth without blocking the main UI thread.
- Managing frame rate adaptively to balance performance with power consumption.
- Caching and reusing viseme frames where possible to reduce processing load.

3.6 Reasoning via Gemini API

The ECA includes a reasoning mode that enables connection with an artificial intelligence (AI) model via the Gemini API. The Gemini API [19], provided by Google, allows content generation from a given text input using the Gemini-1 language model. This model is capable of producing responses in natural and contextualized language. This allows the ECA to engage in dynamic and coherent conversations, enhancing its ability to simulate intelligent behavior.

4 Evaluations and Results

The evaluation aims to capture the multifaceted nature of user interaction with the embodied conversational agent. To assess the performance and user experience of the proposed system, this approach distinguishes between technical and perceptual dimensions, allowing for a comprehensive analysis of both the system's objective functionality and the subjective impressions it generates in users.

4.1 Technical Evaluation

The technical evaluation focused on assessing the application's performance under conditions inherent to mobile environments. Key aspects included responsiveness and usability on small screen sizes, and efficiency given the limited processing power of mobile devices.

Small Screen Test: this test focused on evaluating the visibility and usability of key interactive components, such as buttons, facial gestures, agent options, and the text input box. To ensure proper visualization and functionality across devices, the application was evaluated on three mobile phone models with different screen sizes, all in full-screen mode.

- Test 1 – Huawei P9 Lite (5.2" screen): results showed 93% legibility of interface elements, 96% clarity of facial expressions, and 100% accessibility to interactive buttons.
- Test 2 – Samsung A34 (6.6" screen): achieved 98% legibility, 100% facial expression clarity, and 100% button accessibility.
- Test 3 – Samsung S24 Ultra (6.9" screen): all metrics reached 100%, indicating excellent readability, expression clarity, and interface accessibility.

Performance Test: this test evaluated the agent's response time, animation and voice smoothness, and overall resource consumption on the device. All tests were conducted using mobile internet (4G or 5G) and included three basic interactions with the agent: a short statement (a greeting), a longer utterance containing inflections (the reading of a well-known short story), and a query involving AI-generated output (a question about the current weather).

- Test 1 – Huawei P9 Lite (4G): the CPU usage averaged 74% during execution, and the application maintained a consistent 60 FPS throughout, and the agent's average response time was 2.3 seconds.
- Test 2 – Samsung A34 (5G): the CPU usage averaged 56%, with the application running smoothly at 60 FPS, and the agent's average response time was 1.1 seconds.
- Test 3 – Samsung S24 Ultra (5G): the CPU usage averaged 35%, and the application also ran at a stable 60 FPS, and the agent's average response time was 0.9 seconds.

These results confirm that the application performs reliably across a range of common mobile screen sizes and hardware capabilities, maintaining fluid animations and voice output with acceptable CPU load, thus ensuring a consistent and accessible user experience even under mobile network conditions.

4.2 Subjective Evaluation

A Self-Assessment Manikin (SAM)[20] test was conducted to assess the emotional response of users to the application. The evaluation involved 30 participants, aged between 15 and 50 years, of both sexes. Each participant interacted with the application in two distinct scenarios:

- without the physical representation of the Embodied Conversational Agent (ECA).
- with the physical representation of the ECA.

The results revealed a significant increase in emotional engagement when the physical representation was included. On average, SAM scores were 62% without the ECA's physical embodiment and 94% when the agent's visual and expressive representation was present. These findings highlight the impact of embodiment on user emotional connection, reinforcing the value of integrating visual and expressive cues in conversational agents.

5 Conclusions

This work addresses a critical gap in the deployment of multimodal Embodied Conversational Agents (ECAs) on mobile platforms, where interaction is often constrained to unimodal input and output. By integrating speech, viseme synchronization, emotional facial expressions, and AI language model–driven reasoning into a mobile application, this project demonstrates the feasibility of delivering expressive and natural user interactions on handheld devices.

The application builds upon the theoretical foundations of NUIs and ECAs, complemented by design choices tailored to mobile constraints. Special consideration was given to user perception, including the psychological impact of realism and the avoidance of the Uncanny Valley effect by exploring different visual styles for the agent's face.

A dual evaluation approach confirmed the system's robustness and user impact. The technical evaluation demonstrated consistent performance across different screen sizes and hardware configurations, maintaining smooth animations, synchronized speech, and low processing demands with average response times ranging from 0.9 to 2.3 seconds depending on the device. The subjective evaluation, conducted through a SAM questionnaire with 30 participants, revealed a marked increase in emotional engagement when the agent's physical embodiment was present (rising from 62% to 94%).

These results support the premise that multimodal, visually embodied agents can significantly enhance mobile human–computer interaction. Given that the architecture is designed for extensibility, future work will focus on integrating additional features into the interaction controller, such as gesture recognition, emotion detection from user input, and dialogue state tracking.

References

1. Shotton et al. Real-time human pose recognition in parts from single depth images. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 1297–1304, 2011.
2. Mary Beth Hoy. Alexa, siri, cortana, and more: an introduction to voice assistants. *Medical Reference Services Quarterly*, 37(1):81–88, 2018.
3. Jacob et al. Reality-based interaction: A framework for post-wimp interfaces. In *Proceedings of the Twenty-Sixth Annual SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '08)*. ACM Press, 2008.
4. Cassell et al. Embodiment in conversational interfaces: Rea. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '99, page 520–527, New York, NY, USA, 1999. Association for Computing Machinery.
5. Poggi et al. *Greta. A Believable Embodied Conversational Agent*, pages 3–25. Springer Netherlands, Dordrecht, 2005.
6. Cassell et al. More than just a pretty face: Conversational protocols and the affordances of embodiment. In *Proceedings of the International Conference on Intelligent User Interfaces (IUI '00)*, pages 52–59. ACM Press, 2000.
7. Ikhsanul et al. Speech-driven 3d facial animation with deep neural networks. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 8010–8020, 2021.
8. Merav Allouch, Amos Azaria, and Rina Azoulay. Conversational agents: Goals, technologies, vision and challenges. *Sensors*, 21(24):8448, 2021.
9. Yang et al. Embodied conversational agents in extended reality: A systematic review. *IEEE Access*, 13:79805–79824, 2025.
10. Yoselie Alvarado, Roberto Ariel Guerrero, and Francisco Serón. Inclusive learning through immersive virtual reality and semantic embodied conversational agent: A case study in children with autism. *Journal of Computer Science and Technology*, 23(2):e09, 2023.
11. Yoselie Alvarado, Roberto Guerrero, and Francisco Serón. Be civic: An immersive serious game. *EAI Endorsed Transactions on Serious Games*, 18(15), Dec 2017.
12. Justine Cassell. Embodied conversational interface agents. *Communications of the ACM*, 43(4):70–78, 2000.
13. Neti et al. Phoneme-to-viseme mappings: the good, the bad, and the ugly. *Proc. AVSP*, 2000:81–84, 2000.
14. Y. Cao, K. Zhou, and T. Huang. Joint optimization of visual speech synthesis. In *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 123–130, 2005.
15. Thomas Stewart and Kevin Mitchell. Lip syncing for virtual characters using deep learning. In *Proceedings of the 12th ACM SIGGRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation*, pages 101–110. ACM, 2017.
16. Paul Ekman. *An argument for basic emotions*. Cambridge University Press, 1992.
17. Rosalind W Picard. *Affective computing*. MIT press, 1997.
18. Masahiro Mori. The uncanny valley. In *Energy*, volume 7, pages 33–35. Energy, 1970.
19. Google DeepMind. Introducing gemini: our largest and most capable ai model. Google AI Blog, December 2023. Gemini API powers generation of contextualized responses via Gemini-1, Gemini Pro, Gemini Ultra.
20. Margaret M. Bradley and Peter J. Lang. Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25(1):49–59, 1994.

Estudio Comparativo de Configuraciones de Visualización de EEG en Aplicaciones Móviles

Diego Coulombie[1], Alberto Miguens[1], Ariel Gentile[2]
Cecilia Lucero[3]
1 Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza, Florencio Varela 1903, San Justo, Argentina
dcoulombie@unlam.edu.ar
2 Universidad Favaloro
3 Universidad Nacional de Córdoba

Resumen. Se analizó la usabilidad y experiencia del usuario en una aplicación para visualizar registros de electroencefalograma (EEG) en teléfonos inteligentes, donde 91 profesionales identificaron una señal patológica específica, bajo diversas configuraciones de visualización. Se evaluaron ocho combinaciones de visualización, cada una con diferente orientación de pantalla, escala temporal y cantidad de canales visibles. Se midieron tiempo y cantidad de movimientos necesarios para completar la tarea. Los resultados mostraron que las configuraciones horizontales con 16 canales visibles fueron las más eficientes, tanto en tiempo como en esfuerzo de navegación. En particular, la configuración con orientación horizontal, 16 canales y escala de 30 mm/s fue la más rápida y eficiente. Por el contrario, las configuraciones con sólo 8 canales visibles, que requerían desplazamientos verticales, resultaron más lentas y demandantes. Las pruebas estadísticas confirmaron diferencias significativas entre configuraciones, lo que resalta la importancia de una adecuada visualización en aplicaciones móviles para diagnóstico neurofisiológico.

Keywords: Interacción táctil, Evaluación de desempeño, Interfaz de usuario móvil, Diagnóstico neurofisiológico.

1 Introducción

El desarrollo de tecnologías móviles ha transformado el ámbito de la salud, facilitando el acceso y la interpretación de datos biomédicos a través de dispositivos de uso cotidiano. En este contexto, los teléfonos inteligentes han comenzado a ocupar un lugar como posibles herramientas complementarias para el diagnóstico neurofisiológico, en especial para la interpretación del electroencefalograma (EEG) [1]. No obstante, la efectividad de estas soluciones tecnológicas depende en gran medida de su usabilidad y de la experiencia que ofrecen a los profesionales de la salud que las utilizan [2]. Además de evaluar la usabilidad general de la aplicación, el análisis de los patrones de conducta del usuario durante la interacción con el EEG puede ofrecer información valiosa para el desarrollo futuro de sistemas de diagnóstico asistido por inteligencia artificial. Variables como la cantidad de toques en pantalla, el tiempo entre interacciones y la dirección de los desplazamientos permiten inferir no solo la eficiencia del sistema, sino también la experiencia subjetiva del usuario frente a distintas

configuraciones de visualización [3]. Estos patrones de movimiento están estrechamente relacionados con la fluidez de la interfaz, y su análisis puede revelar cuellos de botella en el diseño que afecten la productividad o generen errores en la identificación de señales patológicas. En este sentido, la relación entre tiempo de resolución de la tarea y precisión del marcado se convierte en un indicador clave de desempeño, tanto desde una perspectiva de usabilidad como de seguridad. Cabe destacar que estos aspectos también se vinculan con los principios de gestión de riesgos establecidos en la norma IEC 60601-1 [4], que regula la seguridad de dispositivos médicos. La identificación de patrones de uso que puedan derivar en errores sistemáticos o en una carga cognitiva excesiva es fundamental para garantizar que la interfaz no solo sea funcional, sino también segura y confiable en entornos clínicos.

Se presenta una investigación exploratoria sobre la usabilidad y la experiencia del usuario en una aplicación móvil desarrollada específicamente para la investigación que permite la visualización de registros de EEG en teléfonos inteligentes. El estudio se llevó a cabo en el marco del 61º Congreso Argentino de Neurología, donde profesionales del área participaron voluntariamente en un ensayo de usabilidad en el stand del fabricante de equipamiento médico ATI. A modo de incentivo a cambio de la participación se ofrecieron descuentos en la adquisición de insumos. Durante el ensayo, los participantes interactuaron con la aplicación instalada en un teléfono inteligente, debiendo identificar una porción patológica conocida de un trazado real de EEG. Esta tarea se realizó bajo condiciones específicas de visualización, tanto en la escala de amplitud y tiempo, así como en la orientación de la pantalla (horizontal y vertical). El análisis de las interacciones permitió extraer conclusiones sobre la eficiencia, la precisión y la percepción general de los usuarios en relación con la modalidad de uso de dispositivos móviles para el diagnóstico neurofisiológico.

2 Materiales y Métodos

La aplicación se ejecutó sobre un único teléfono (Xiaomi Redmi note 7) destinado a la investigación y disponible para el uso de los profesionales. Las características de la pantalla son: altura efectiva = 146mm, ancho efectivo = 67mm, resolución 1080 x 2340 pixels, relación 19.5:9. La aplicación muestra en pantalla el trazado electroencefalográfico en formato de bitmap, colocado vertical u horizontal, con escalas de tiempo y de amplitud fijas y predefinidas. También permite el desplazamiento de los trazados en ambos ejes y la marcación de segmentos que presenten patrones característicos y reconocibles visualmente (grafoelementos). En la experiencia se mostró un único grafoelemento identificado como “reversión de fase”.

Además de mostrar el trazado y permitir la identificación y marcación, la aplicación registra la hora de inicio, el tiempo y sentido de cada movimiento, la posición y el instante en la que hizo el marcado. Una vez descargados los datos, se calculó la demora hasta la marcación, se hizo el conteo de la cantidad de movimientos y se determinó si acertó o no con la ubicación del grafoelemento buscado.

La cantidad de participantes que completaron la experiencia fue de 91 profesionales, todos con experiencia en diagnóstico de EEG en pantallas grandes (500mm de diagonal o más). Se ofreció a los participantes la opción de usar anteojos en caso de que los

utilicen habitualmente al interactuar con su teléfono. Cada uno de ellos analizó trazados que incluían el mismo grafoelemento y variaciones en la posición y zoom al mostrarse en pantalla. Todo trazado de EEG [5] muestra una variación de tensión eléctrica en función del tiempo y su escala en el eje temporal es normalmente de 30mm/s, es decir que 1s está representado por una distancia en pantalla (o papel) de 30mm. Para la investigación, se consideró esta escala tradicional de 30mm/s y otra más comprimida de 20mm/s, que permitió mostrar más trazado en una misma pantalla. Dado que el trazado duraba 20s, para poder visualizarlo de forma completa, se debió desplazar con movimiento lateral (derecha – izquierda). También en la escala de amplitud hubo 2 opciones: una que permitió la visualización de 16 canales de forma simultánea y otra que permitió la visualización de 8 canales de manera que, para esta última, el usuario debió desplazar el trazado con movimiento vertical (arriba - abajo) para apreciar todos los canales. Las posiciones de pantalla posibles fueron horizontal y vertical. Para cubrir todas las combinaciones de posiciones, escalas temporales y escalas de amplitud se generaron 8 imágenes de trazados que se presentaban al participante de manera secuencial. Para evitar cualquier sesgo debido al aprendizaje no se computó el tiempo de marcado para las 2 primeras imágenes. Estás imágenes luego se repitieron, pero ahora sí con las mediciones pertinentes, por lo que en total cada participante revisó e identificó señal patológica en 10 trazados de 20s de duración y 16 canales. Las 8 combinaciones se muestran en la Tabla 1.

De las variables disponibles se analizó el tiempo transcurrido y la cantidad de movimientos hasta lograr la marcación para cada una de las 8 posibilidades de visualización o “Tratamientos”. De esta manera se buscó cuál es la estrategia más rápida y la más eficiente según el análisis sobre el promedio del tiempo y la cantidad promedio de movimientos. Se consideró la variable sobre el acierto en la marcación sólo para verificar que los participantes intentaron resolver la tarea, lo que se cumplió para todos los casos.

Tabla 1. Combinaciones de posición y escalas.

Tratamiento	Posición	Escala amplitud (canales)	Escala temporal (mm/s)
1	Vertical	16	30
2	Vertical	8	30
3	Vertical	16	20
4	Vertical	8	20
5	Horizontal	16	30
6	Horizontal	8	30
7	Horizontal	16	20
8	Horizontal	8	20

Se hicieron pruebas de normalidad y de homogeneidad de la varianza, se verificó si las medias son significativamente diferentes y se corrió la prueba post-hoc para identificar qué tratamientos difieren significativamente entre sí [6]. Para procesar los datos se utilizó la herramienta R Studio [7]

3 Resultados

Tabla 2. Valores de media y desviación para cada tratamiento en ambas variables

Tratamiento	Tiempo transcurrido (s)		Cantidad de movimientos	
	Media	Desviación	Media	Desviación
1	12.91	3.08	10.82	1.36
2	16.33	3.12	19.00	1.02
3	12.56	3.66	8.91	2.24
4	16.16	3.87	17.97	1.88
5	10.48	2.66	2.95	1.46
6	15.90	2.83	11.90	2.53
7	12.95	3.37	2.82	1.69
8	15.28	3.95	7.90	2.28




Fig. 1. Boxplot de los tiempos transcurridos para cada tratamiento




Fig. 2. Boxplot de la cantidad de movimientos para cada tratamiento

La Tabla 2 y las Figuras 1 y 2 ofrecen un resumen de datos con la media, desviación, mediana, cuartiles y posibles valores atípicos.

Para verificar la normalidad de la distribución de la muestra se corrió la prueba Shapiro-Wilk, más sensible a la normalidad en muestras pequeñas.

Para verificar la homogeneidad de la varianza se corrió la prueba Levene, más robusta frente a la no normalidad.

Para comparar tratamientos que no siguen una distribución normal y en los que no se cumple la homogeneidad de la varianza se corrió la prueba de Kruskal-Wallis. Los resultados de estas pruebas se muestran en la Tabla 3

Para identificar entre qué tratamientos existen diferencias significativas se corrió la prueba post-hoc de Dunn. Las figuras 3 y 4 muestran los pares de tratamientos que tienen diferencias significativas.

En todas las pruebas, índices bajos (con p-valor < 0.05) representan (para cada una de ellas) al rechazo de las hipótesis de distribución normal, al de homogeneidad de la varianza, a diferencias estadísticamente significativas entre al menos alguno de los tratamientos, y a diferencias significativas entre el par de tratamientos

Tabla 3. Normalidad de la distribución, homogeneidad de la varianza y comparación de tratamientos en ambas variables

Normalidad de la distribución para cada Tratamiento	Tiempo transcurrido (s)	Cantidad de movimientos
1, 3, 5, 8	Rechazada	Rechazada
2, 4, 6, 7	Normal	
Homogeneidad de la varianza	Rechazada	Rechazada
Comparación de tratamientos	Diferencias significativas	Diferencias significativas




Fig. 3. Tratamientos con medias de tiempo transcurrido. Los cuadros en blanco representan comparaciones entre tratamientos que tienen diferencias significativas entre sus medias




Fig. 4. Tratamientos medias de cantidad de movimientos significativamente diferentes.

Tabla 4. Tratamientos ordenados por tiempo y comparación entre medias.

Tiempo transcurrido (s)		
Tratamiento	Media	Comparación
5	10.48	Diferencias contra todos los otros tratamientos
3	12.56	sin diferencias significativas entre este grupo
1	12.91	
7	12.95	
8	15.28	sin diferencias significativas entre este grupo
6	15.90	
4	16.16	
2	16.33	

Tabla 5. Tratamientos ordenados por cantidad de movimientos y comparación entre medias.

Cantidad de movimientos		
Tratamiento	Media	Comparación
7	2.82	sin diferencias significativas entre este grupo
5	2.95	
8	7.90	sin diferencias significativas entre este grupo
3	8.91	
1	10.82	sin diferencias significativas entre este grupo
6	11.90	
4	17.97	sin diferencias significativas entre este grupo
2	19.00	

4 Conclusiones

Al analizar la variable de tiempo transcurrido en la Tabla 4 el más rápido resultó ser el Tratamiento 5 (horizontal, 16 canales, 30 mm/s) con una media de 10.48s, significativamente menor que todos los demás. Esto sugiere que esta configuración facilita una lectura más ágil del EEG.

Los Tratamientos 1, 3 y 7 (medias entre 12.56s y 12.95s) no mostraron diferencias significativas entre sí, pero sí fueron más lentos que el Tratamiento 5, así como los Tratamientos 2, 4, 6 y 8 (medias entre 15.28s y 16.33s) que fueron claramente más lentos que los anteriores.

La orientación horizontal (aplicada en los tratamientos 5 y 7) y la visualización de 16 canales simultáneamente (tratamientos 5, 1, 3, 7) coincidentes en los tratamientos más rápidos, sugiere que ambas características son factores más relevantes que la escala temporal. Aunque el tratamiento más rápido se hizo con la escala tradicional de 30 mm/s, en el siguiente grupo más rápido, 2 de los 3 tratamientos (1 y 7) usan la escala comprimida de 20mm/s. Resulta evidente que no hay ningún beneficio en una reducción moderada de la escala temporal (20mm/s) y que no amerita un cambio con respecto a los usos y costumbres establecidos (escala de 30mm/s) en pos de obtener mayor velocidad en la identificación del grafoelemento propuesto en la experiencia.

Al analizar la Cantidad de movimientos en la Tabla 5 se identificaron los Tratamientos 5 y 7 (ambos horizontales, con 16 canales) con las medias más bajas (2.95 y 2.82 movimientos, respectivamente), sin diferencias significativas entre ellos.

Los Tratamientos 3 y 8 (ambos con 20mm/s pero distinta orientación y cantidad de canales) mostraron valores moderados (7.90 y 8.91 movimientos), así como los Tratamientos 1 y 6 (similar al par anterior pero con 30mm/S) que necesitaron de más movimientos (10.82 y 11.90).

El mayor esfuerzo de navegación recayó en los Tratamientos 2 y 4 (8 canales y 20mm/s pero con distinta orientación) que fueron los que más movimientos requirieron

(19.00 y 17.97), lo que indica una experiencia de usuario más demandante. La necesidad de desplazarse verticalmente para ver todos los canales (en configuraciones de 8 canales) incrementa significativamente la cantidad de movimientos, lo que puede afectar la eficiencia y la experiencia del usuario. Si bien la mejora en la visualización que representa una escala con mejor detalle en la amplitud de la señal podría traducirse en un menor esfuerzo para detectar el grafoelemento, es evidente en virtud de los resultados, que esa estrategia no justifica el esfuerzo que representa una mayor cantidad de movimientos para desplazarse en el trazado. Esto se evidencia en la correlación que hay con los tratamientos con más cantidad de movimientos que también son los más lentos, poniendo en evidencia que no hay ningún beneficio en usar una escala el doble de lo necesario, por lo menos en el trazado usado para la experiencia. Por los resultados de este conjunto, tampoco una escala comprimida compensa la necesidad de generar mayor cantidad de movimientos.

Las configuraciones horizontales y con mayor cantidad de canales visibles simultáneamente (16) son las más eficientes tanto en tiempo como en esfuerzo de navegación. La escala temporal tradicional (30 mm/s) parece favorecer una mejor interpretación del EEG.

Las configuraciones que requerían desplazamientos verticales (aquellas con 8 canales visibles) tendieron a aumentar el tiempo de respuesta y la cantidad de movimientos necesarios. Esto indica que la necesidad de navegación adicional puede afectar negativamente la eficiencia del usuario [8].

Las pruebas estadísticas confirmaron diferencias significativas entre varios tratamientos, tanto en tiempo como en movimientos, lo que refuerza la importancia de considerar cuidadosamente la configuración de visualización en aplicaciones móviles destinadas a tareas diagnósticas [9].

Es importante señalar las limitaciones del experimento: se utilizó una única plataforma de hardware bajo condiciones de iluminación no específicas que podrían restringir la generalización de los resultados a otros dispositivos, configuraciones de pantalla o entornos de uso. Para fortalecer la validez de la investigación, futuros estudios deberían considerar una mayor diversidad de dispositivos, condiciones ambientales, tipos de señales patológicas y perfiles de usuarios. Esto permitiría validar y ampliar los resultados obtenidos, contribuyendo a una comprensión más robusta y aplicable en contextos clínicos reales.

En conjunto, estos hallazgos respaldan el desarrollo y la implementación de aplicaciones móviles para el análisis de EEG, siempre que se priorice la usabilidad y se optimicen las condiciones de visualización para mejorar la experiencia del usuario y la eficiencia diagnóstica.

Agradecimientos. Se agradece la colaboración de la empresa ADVANTEK S.R.L por permitirnos desarrollar esta experiencia en su stand comercial.

Referencias

1. Lin, C.-T., Wang, Y., Chen, S.-F., Huang, K.-C., & Liao, L.-D. (2023). Design and verification of a wearable wireless 64-channel high-resolution EEG acquisition system with Wi-Fi transmission. *Medical & Biological Engineering & Computing, 61*, 3003–3019. https://doi.org/10.1007/s11517-023-02879-y (https://link.springer.com/article/10.1007/s11517-023-02879-y)
2. Springer, S. (2024). Cognitive Assessment Using EEG Data: Developing a Brain-Computer Interface. In *Advances in Human Factors and Ergonomics* (pp. 345–356). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-69201-7_23 (https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-69201-7_23)
3. Molina, A. I., Arroyo, Y., Lacave, C., Redondo, M. A., Bravo, C., & Ortega, M. (2024). Eye tracking-based evaluation of accessible and usable interactive systems: Tool set of guidelines and methodological issues. Universal Access in the Information Society. https://doi.org/10.1007/s10209-023-01083-x
4. International Electrotechnical Commission. (2020). IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020 CSV: Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Ed. 3.2). IEC. https://webstore.iec.ch/en/publication/67497
5. Sazgar, M., & Young, M. G. (2019). Overview of EEG, electrode placement, and montages. En M. Sazgar & M. G. Young (Eds.), Absolute epilepsy and EEG rotation review (pp. 117–125). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03511-2_5
6. Lehmann, E. L., & Romano, J. P. (2022). *Testing Statistical Hypotheses* (4th ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-70578-7 (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-70578-7)
7. RStudio Team. (2023). RStudio: Integrated development environment for R (Version 2023.06.1) [Computer software]. Posit Software, PBC. https://posit.co/
8. Kamble, K., & Sengupta, J. (2023). A comprehensive survey on emotion recognition based on electroencephalograph (EEG) signals. *Multimedia Tools and Applications, 82*, 27269–27304. https://doi.org/10.1007/s11042-023-14489-9 (https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-023-14489-9)
9. Pillalamarri, R., & Shanmugam, U. (2025). A review on EEG-based multimodal learning for emotion recognition. *Artificial Intelligence Review, 58*, Article 131. https://doi.org/10.1007/s10462-025-11126-9 (https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11126-9)

Estudio Preliminar de Especies Exóticas Invasoras de *Tithonia* (Asteraceae) Aplicando Visión por Computadora

Tiano, Jonathan A.[1], Tiano, Kevin P.[1], Revollo Sarmiento, G. Noelia[1,2], Cabrera, Carlos H. A.[2], and Vaira, M.[2]

[1]Laboratorio de GeoTecnologías y Ciencias de las Imágenes, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Jujuy (LGCI-FI-UNJU).
[2]Instituto de Ecorregiones Andinas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Universidad Nacional de Jujuy (INECOA-CONICET).
{JonathanTiano,grevollo}@fi.unju.edu.ar
{533kevin335,carloshac82,marcos.vaira}@gmail.com

Abstract. El estudio de especies invasoras es esencial para prevenir desequilibrios ecológicos y daños a los ecosistemas. Recientemente, se han incrementado las iniciativas globales para prevenir la invasión de estas especies. El desarrollo tecnológico, especialmente la visión por computadora, es una potente herramienta inteligente que es capaz de brindar información en tiempo y forma para la toma de decisiones y así disminuir el impacto negativo de las especies invasoras. Este trabajo preliminar, explora el uso de imágenes satelitales para identificar y cuantificar la presencia de *Tithonia* (Asteraceae) en el territorio municipal de San Salvador de Jujuy. Tres modelos de aprendizaje automático fueron desarrollados: Random Forest, Support Vector Machine y Extra Trees Classifier. Los resultados obtenidos muestran la viabilidad de este enfoque para realizar una clasificación dicotómica de la presencia o ausencia de la especie en el área de estudio, obteniendo precisiones globales superiores al 94%.

Keywords: *Tithonia* (Asteraceae), Sensores Remotos, Visión por Computadora, Clasificación

1 Introducción

Las especies exóticas constituyen uno de los principales impulsores del declive de la biodiversidad con graves consecuencias para la sociedad y la economía en todo el mundo [1]. Los costos de estas invasiones se han incrementado a un ritmo aún mayor que el de las catástrofes naturales y la magnitud de su impacto demanda acciones proporcionales en materia de políticas públicas [2]. Las especies exóticas son aquellas transportadas, de manera voluntaria o accidental, fuera de los límites de su área de distribución nativa por acción humana y que se establecen en la nueva región formando poblaciones autosuficientes en los ambientes naturales sin considerar aquellas cultivadas o mantenidas en cautiverio

[3]. Un subconjunto de estas especies exóticas que generan un impacto negativo sobre la biodiversidad y los ecosistemas locales se consideran como especies exóticas invasoras (EEI) [4, 5]. Se ha previsto que la tasa de introducción global de nuevas especies exóticas siga aumentando, por lo que evaluaciones exhaustivas y periódicas de su distribución son esenciales [1].

En Argentina, la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI), elaborada en el marco de la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica [6], ha propuesto identificar y monitorear su distribución para su control o erradicación. En particular, estas plantas exóticas invasoras ejercen impactos significativos sobre la supervivencia y actividad de la biota residente, la productividad de la comunidad, el contenido de minerales y nutrientes en los tejidos vegetales y la frecuencia e intensidad de incendios [7]. La información disponible sobre la distribución suele ser muy incompleta y las evaluaciones precisas a escalas espaciales adecuadas requieren datos con buena resolución e idealmente georreferenciados [1]. El alto dinamismo de la propagación de plantas exóticas invasoras, dificulta la tarea de proporcionar evaluaciones actualizadas y precisas de su estado [1].

Tithonia tubaeformis (Jacq.) Cass., también conocida como "pasto cubano" o "yuyo cubano", es una especie originaria de Centroamérica (México a Honduras y El Salvador). En el año 1956 fue introducida accidentalmente en la provincia de Jujuy, NO de Argentina, junto con plantines de Hibiscus cisplatinus [8], afectando cultivos y ambientes urbanos en altitudes que van de los 200 a 2000 m snm. Esta especie invasora crece espontáneamente en ambientes perturbados por la acción humana (tala, incendio y basura), banquinas de rutas y caminos, terrenos baldíos y, como maleza, en cultivos de maíz, sorgo, poroto y caña de azúcar [9, 10]. *Tithonia tubaeformis* ha sido considerada una maleza problemática que se caracteriza por su capacidad para tener varias cohortes de plántulas con rápido crecimiento en la misma temporada, el gran tamaño de las plantas adultas y la rápida dispersión de los aquenios por el viento, la maquinaria agrícola y el agua [11]. Esta especie exótica invasora constituye un problema creciente en los sistemas productivos del noroeste argentino [9] y a pesar de la gran cantidad de hectáreas afectadas, no existen monitoreos activos de su distribución que puedan brindar mayor información sobre la dinámica de invasión. Una estimación de la densidad de esta especie invasora en un tramo urbano de la subcuenca de los ríos Arias-Arenales de la ciudad de Salta, Argentina, ha registrado un valor máximo de 27,2 plantas por m^2 contabilizadas individualmente en cuadrantes de un metro cuadrado [12]. Estos métodos tradicionales para determinar la densidad de poblaciones de plantas invasoras, como las visitas in situ, requieren grandes inversiones de tiempo, recursos humanos y financiamiento y, a menudo, tienen un alcance limitado [13, **?**].

Los avances recientes en tecnologías de teledetección, combinados con algoritmos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, pueden ofrecer alternativas más eficientes y económicas para la detección y discriminación de las plantas exóticas invasoras [14]. La sinergia del sensado remoto con métodos de Inteligencia Artificial (IA) puede convertirse en una alternativa viable para la obtención de información precisa y actualizada para la caracterización inteligente

de coberturas [15], donde los recientes avances en técnicas de aprendizaje de máquina están teniendo un impacto notable en el monitoreo de zonas de distintas cubiertas vegetales [16]. Estas metodologías pueden mejorar la precisión de la identificación y la cuantificación de su densidad y distribución, facilitando así mejores estrategias de gestión y erradicación de estas plantas invasoras. Asimismo, pueden resolver aspectos metodológicos complejos como el acceso restringido a ciertas zonas y las altas tasas de rebrote que presentan estas plantas, que obligarían a visitar en numerosas ocasiones los mismos sitios para estimar la dinámica de propagación y dispersión de estas plantas invasoras [13, **?**,14].
En este trabajo preliminar se evalúa la efectividad de la aplicación de métodos de IA para el reconocimiento de patrones de cobertura asociados a la especie *Tithonia tubaeformis*, mediante imágenes satelitales. En este contexto, se identifica automáticamente la presencia de esta especie invasora y cuantifica su distribución en el ámbito urbano de la ciudad de San Salvador de Jujuy, NO de Argentina.

2 Materiales y Métodos

2.1 Área de estudio

El área de estudio se encuentra enmarcada dentro de los límites del territorio de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, en el noroeste argentino. Este se encuentra delimitado según los criterios establecidos en la Ley Provincial N.º 2782/69 y las Ordenanzas Municipales N.º 6084/11, 6419/12 y 6702/14. La Figura 1 muestra la delimitación, con una superficie total aproximada de 77.045 hectáreas, abarcando tanto zonas urbanas como periurbanas del municipio.

2.2 Identificación Visual y Validación de Campo

Inicialmente, se identificaron las características visuales distintivas de la *Tithonia tubaeformis* durante dos momentos fenológicos claves: la floración y la senescencia [10]. En el estadio de floración, la flor presenta una coloración amarilla o dorada intensa (Figura 2a). Mientras que en el estadio de senescencia, la flor se caracteriza por tener tonalidades marrón oscuro a negro (Figura 2b).
Para el reconocimiento de patrones de cobertura asociados a la especie, se utilizaron imágenes satelitales RGB de alta resolución disponibles en Google Earth (https://earth.google.com). Mediante la herramienta de "imágenes históricas", se pudo analizar la evolución temporal de la cobertura y vincularla con los patrones fenológicos observados. En las imágenes se identificaron grandes concentraciones de ejemplares de *Tithonia tubaeformis*, que se manifestaban en color amarillo verdoso durante el mes de mayo (Figura 2c) y en tonos marrón oscuro hacia el mes de julio (Figura 2d). Adicionalmente, durante los meses correspondientes a las imágenes obtenidas, se realizaron en el año 2024 visitas a campo para verificar la presencia de *Tithonia tubaeformis* en las zonas identificadas. De esta forma se confirmó la correspondencia entre los patrones observados en las imágenes satelitales y la persistencia actual de la especie en terreno dentro de las mismas regiones detectadas en las imágenes del año 2022.





Fig. 1: Límites del Territorio Municipal de la ciudad de San Salvador de Jujuy

2.3 Obtención de imágenes satelitales

El monitoreo de coberturas se realizó con imágenes multiespectrales Sentinel-2 del programa Copernicus, desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA). Este programa ofrece una alta disponibilidad de imágenes espacio-temporales gracias a los satélites Sentinel-2A y 2B, los cuales tienen un período de revisita combinado de cinco días.

Ambos satélites están equipados con el sensor Multi-Spectral Instrument (MSI), capaz de capturar datos en 13 bandas espectrales en el espectro electromagnético, con una resolución espacial de hasta 10 metros. La obtención de las imágenes se llevó a cabo utilizando los servicios de computación en la nube, provistos por la plataforma de Google Earth Engine (`https://earthengine.google.com`). Se accedió a la colección `COPERNICUS/S2_SR`, que contiene imágenes Sentinel-2 con nivel 2A de preprocesado, corregidas atmosféricamente y con valores de reflectancia en la parte inferior de la atmósfera (Bottom Of Atmosphere, BOA). Se seleccionaron dos escenas representativas de los dos estadios, la primera, capturada por Sentinel-2A el 20 de mayo de 2022 a las 14:27:41 UTC, con un 1.87 % de nubosidad; la segunda, adquirida por Sentinel-2B el 14 de julio de 2022 a las 14:27:29 UTC, con un 1.75 % de nubosidad. Los bajos niveles de nubosidad garantizan la calidad y la utilidad de las imágenes para el análisis planteado.



(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2: Flores y vista satelital de una zona cubierta de *Tithonia tubaeformis* en dos estadios diferentes. (a) y (c) floración. (b) y (d) senescencia.

2.4 Diseño y Construcción del Dataset

El dataset se diseñó con el objetivo de desarrollar un modelo de clasificación dicotómica, considerando dos clases: *Tithonia tubaeformis* (**PC**) y Otras Coberturas (**OC**). La construcción del dataset se llevó a cabo utilizando QGIS, un sistema de información geográfica que permite el procesamiento y análisis de datos georreferenciados. Sobre las imágenes satelitales previamente adquiridas, se delimitaron manualmente polígonos que representaban zonas con presencia confirmada de pasto cubano, según criterios definidos previamente. Paralelamente, se identificaron píxeles representativos de otras coberturas del suelo (entendidas como cualquier tipo de superficie distinta a *Tithonia tubaeformis*), incluyendo otras formaciones vegetales, estructuras artificiales, cuerpos de agua, entre otros elementos. Para la extracción de los píxeles en las imágenes multiespectrales, solo se consideraron las bandas 2 (azul), 3 (verde), 4 (rojo) y 8A (infrarrojo cercano). También, se computaron cinco índices de vegetación representativos en la diferenciación de los estadios de floración, senescencia y tipos de cobertura del suelo

(Tabla 1). Los cómputos de estos índices son combinaciones matemáticas de las bandas de reflectancia en distintas longitudes de onda y son particularmente sensibles a las propiedades biofísicas de las coberturas vegetales, especialmente en etapas avanzadas de crecimiento [**?**]. Finalmente, se extrajeron valores de píxeles dentro de los polígonos etiquetados para formar un dataset estructurado, compuesto por 19 variables por muestra: 4 bandas y 5 índices para mayo y julio, en estadio de floración y senescencia, respectivamente; adicionando una columna con la etiqueta de clase correspondiente.

Tabla 1: Índices espectrales utilizados en el análisis

Índice	**Propósito**	**Fórmula**
SR	Medir el verdor de la vegetación y estimar biomasa	$\frac{\text{NIR}}{\text{RED}}$
NDVI	Estimar el vigor y actividad fotosintética de la vegetación	$\frac{\text{NIR} - \text{RED}}{\text{NIR} + \text{RED}}$
SAVI	Corregir el efecto del suelo en áreas con vegetación escasa. $L = 0.5$	$\frac{(\text{NIR} - \text{RED})(1 + L)}{\text{NIR} + \text{RED} + L}$
SIPI	Detectar cambios en pigmentos foliares (clorofila, carotenoides)	$\frac{\text{NIR} - \text{BLUE}}{\text{NIR} - \text{RED}}$
LAI	Estimar la densidad de la vegetación a través del área foliar total por unidad de superficie	$3.618 \times \left(\frac{\text{NIR} - \text{RED}}{\text{NIR} + \text{RED}}\right)^{0.906}$

2.5 Clasificación y Métricas de Desempeño

La elección del clasificador influye directamente en la capacidad del sistema para identificar patrones y generalizar correctamente sobre datos no etiquetados. Se evaluaron tres algoritmos supervisados, la selección se basó en su robustez frente a ruidos en los datos, su capacidad para manejar espacios multivariados, y su buen desempeño en aplicaciones de teledetección:

1. Random Forest (RF): Es un algoritmo de ensamblaje (bagging) basado en árboles de decisión. Consiste en construir múltiples árboles de forma aleatoria y utiliza el promedio de sus predicciones para tomar una decisión final. Esta técnica reduce el sobreajuste y mejora la precisión respecto a un solo árbol de decisión, siendo especialmente efectiva cuando se trabaja con datos espectrales heterogéneos [18]. Se utilizó una configuración de `n_stimators = 100`.

2. Support Vector Machine (SVM): Este algoritmo busca el hiperplano que mejor separa las clases maximizando el margen entre ellas. SVM es conocido por su alta capacidad de generalización, especialmente en conjuntos de datos con pocas muestras y alta dimensionalidad, como es habitual en imágenes satelitales [**?**]. Se empleó el kernel `rbf`, con los hiperparámetros `C = 1`, `gamma = 'scale'` y `probability = False`.

3. Extra Trees Classifier (ETC): Similar a **RF**, pero introduce mayor aleatoriedad al seleccionar los puntos de corte y subconjuntos de características. Esto favorece la generalización, reduce el riesgo de sobreajuste y mejora la eficiencia computacional. Su desempeño ha sido validado en tareas de clasificación multiespectral [20]. Se utilizó `n_estimator = 100`.

2.6 Matriz de confusión y Parámetros de precisión

La evaluación cualitativa (basada en el conocimiento de los tipos de cultivos) y cuantitativa son introducidas como métricas. La matriz de confusión (Tabla 2a) constituye uno de los enfoques más ampliamente utilizados para evaluar la precisión de un modelo de clasificación [**?**]. Los elementos ubicados sobre la diagonal principal indican el número de instancias correctamente clasificadas, mientras que los valores fuera de esta diagonal corresponden a los errores de clasificación. En una clasificación binaria, se producen cuatro valores de salida: 1) Verdadero Positivo (TP): la instancia pertenece a la clase positiva y ha sido correctamente clasificada como tal. 2) Verdadero Negativo (TN): la instancia pertenece a la clase negativa y ha sido correctamente clasificada como negativa. 3)Falso Positivo (FP): la instancia pertenece a la clase negativa, pero ha sido incorrectamente clasificada como positiva. 4) Falso Negativo (FN): la instancia pertenece a la clase positiva, pero ha sido erróneamente clasificada como negativa. A partir de la matriz de confusión se calculan diversos parámetros (Tabla 2b) que estiman su precisión respecto del total de objetos en estudio (T). La precisión global (Ag) cuantifica el número de objetos correctamente clasificados. La precisión de clases es la proporción de verdaderos positivos y negativos (RTp y RTn), indica el porcentaje de objetos de la k-ésima clase correctamente clasificados. La precisión de asignación es la proporción de falsos positivos y negativos (RFp y RFn), indica el porcentaje de objetos clasificados como clase k que realmente corresponden a dicha clase. Los coeficientes RFp y RFn están relacionados con los errores de "asignación" y "omisión", respectivamente.

Tabla 2: Medidas de desempeño: a Matriz de confusión. b Parámetros de precisión.

(a) Matriz de confusión

		Predicción		
		Negativo	Positivo	Total
Act.	Negativo	Tn	Fp	An
	Positivo	Fn	Tp	Ap
	Total	Pn	Pp	T

(b) Parámetros de precisión

Definición	Símbolo	Definición Matemática
Precisión global	A_g	$Tn + Tp/(An + Ap)$
Ind. verd. pos.	R_{Tp}	Tp/Ap
Ind. verd. neg.	R_{Tn}	Tn/An
Ind. falsos neg.	R_{Fn}	Tn/Pn
Ind. falsos pos.	R_{Fp}	Tp/Pp
Parm. aux.	$P_r(a)$	$(Tn + Tp)/T$
Parm. aux.	$P_r(e)$	$(An * Pn + Ap * Pp)/T^2$

Es decir, los errores que cuantifican el número de objetos clasificados como la k-ésima clase que corresponden a una clase diferente y el número de objetos pertenecientes a la k-ésima clase que no fueron clasificados como dicha clase. El índice Kappa (κ) $=\Pr(a) - \Pr(e)/1 - \Pr(e)$, es una medida de consenso entre dos o más "opiniones" y tiene en consideración si se clasifica o no la instancia en la misma clase. Es insensible al desbalanceo de clases, el coeficiente Kappa puede tomar valores entre -1 y +1. Mientras más cercano a +1, mayor es el grado de concordancia inter-observador, por el contrario, mientras más cercano a -1, mayor es el grado de discordancia inter-observador.

3 Resultados y Discusiones

El territorio de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, con aproximadamente 77.045 hectáreas, fue relevado para identificar la presencia de *Tithonia tubaeformis*. Los datos de muestreo conformaron un dataset de 2251 píxeles que fueron etiquetados en dos clases: PC y OC. Los algoritmos de clasificación RF, SVM y ETC fueron implementados sobre el 80% del set de datos previamente balanceado, utilizándose el 20% restante para la validación. Los resultados fueron evaluados cuantitativamente (precisión del modelo) y cualitativamente (conocimiento del experto). Todos los modelos presentaron una precisión global superior al 94%, proporcionando un alto nivel de confianza. El modelo ETC mostró tener un mayor nivel de confianza (A_g= 0.98) en comparación con el modelo RF (A_g = 0.96) y el modelo SVM (A_g = 0.94). Los coeficientes κ fueron de 0.97, 0.93 y 0.89 para el clasificador ETC, RF y SVM, respectivamente. Las matrices de confusión y los parámetros de precisión se detallan en las Tablas 3 y 4. En general, los valores de precisión R_tp y R_Tn en todos los casos son superiores a 0.94, asegurando una alta probabilidad de aciertos (Tabla 4). El índice κ presenta una alta proporción de coincidencias entre ambos modelos de clasificación y los resultados obtenidos en las zonas de validación son calificables como óptimos. La Figura 3 visualiza el resultado final de la clasificación automática de los tres modelos en toda el área de estudio y en la zona urbana, lugar donde predomina esta especie. Visualmente, los tres modelos tienen similitud en la presencia de PC.

Tabla 3: Matrices de confusión de los modelos. (a) RF, (b) SVM, (c) ETC.

(a) RF

		Predicción		
		PC	OC	Total
Act.	PC	1019	31	1050
	OC	43	1158	1201
	Total	1062	1189	2251

(b) SVM

		Predicción		
		PC	OC	Total
Act.	PC	995	55	1050
	OC	61	1140	1201
	Total	1056	1195	2251


(c) ETC

		Predicción		
		PC	OC	Total
Act.	PC	1140	10	1150
	OC	15	1186	1201
	Total	1155	1196	2251

Tabla 4: Parámetros de precisión de los modelos

		RF	**SVM**	**ETC**
Global accuracy	**Ag**	0,9671	0,9485	**0,9894**
True positive rate	**Rtp**	0,9705	0,9476	**0,9913**
True negative rate	**Rtn**	0,9642	0,9492	**0,9875**
False positive rate	**Rfp**	0,0358	0,0508	**0,0125**
False negative rate	**Rfn**	0,0295	0,0524	**0,0087**
Cohen's kappa coefficient	κ	0,9340	0,8965	**0,9787**

Sin embargo, en la Fig. 3c se observa que el modelo SVM confunde la presencia de la clase PC en zonas con pronunciadas pendientes o de relieves muy quebrados. Estos resultados fueron corroborados a campo en los mismos sitios donde



(a) Modelo RF en territorio municipal

(b) Modelo RF en zona urbana

(c) Modelo SVM en territorio municipal

(d) Modelo SVM en zona urbana


(e) Modelo ETC en territorio municipal

(f) Modelo ETC en zona urbana


Fig. 3: Clasificación automática de PC. (a) Modelo RF en el área de estudio. (b) Modelo RF en zona urbana. (c) Modelo SVM en área de estudio. (d) Modelo SVM en zona urbana. (e) Modelo ETC en área de estudio. (f) Modelo ETC en zona urbana.

todavía se registra la presencia de la especie, sumado al uso de la herramienta de Google Earth para comparar la presencia de PC en zonas dudosas. La Figura 4 visualiza la alta correspondencia de la especie vegetal con la imagen clasificada. Finalmente, se cuantificó el porcentaje de cobertura de PC en función del área

total de la zona de estudio y la identificación automática como resultado de la clasificación del mejor modelo ETC (Tabla 5).



(a) Imagen Sentinel-2, mayo, 2022



(b) Imagen clasificada con ETC

Fig. 4: Clasificación supervisada por el experto *vs.* clasificación automática. (a) Presencia de PC confirmada resaltada en círculos rojos. (b) Clasificación modelo ETC en color amarillo.

4 Conclusiones y Proyecciones Futuras

El área urbana de la ciudad de San Salvador de Jujuy se caracteriza por presentar una presencia y extensión importante de la especie exótica invasora *Tithonia tubaeformis*. La clasificación automática de esta especie mediante sensores remotos y aplicando algoritmos de machine learning hizo posible su identificación y cuantificación con altos grados de correspondencia en toda el área de trabajo. Los tres modelos obtuvieron precisiones globales superiores al 94%, destacando el

Tabla 5: Distribución de superficies ocupadas por las distintas clases en el territorio municipal de San Salvador de Jujuy, mayo - julio 2022

	Conteo de píxeles	**Área (m2)**	**Cobertura**
Pasto cubano	17562	1756200	0,2272%
Otras coberturas	7704100	770410000	99,7727%

modelo ETC con un 98,9% y un κ de 0,98, lo que refleja alta concordancia con la realidad. En este trabajo preliminar, los tres modelos de clasificación obtuvieron resultados en términos de precisión y consenso muy significativos. Este enfoque es un primer paso para monitorear y estimar superficies con presencia de la especie exótica invasora *Tithonia*. Esta acción permitirá la evaluación de futuras planificaciones de control o erradicación de esta planta invasora. En trabajos futuros, se considerará ampliar el análisis considerando varios años, monitoreando la evolución espacial y temporal de la especie invasora. También sería útil incorporar datos satelitales de mayor resolución y métodos multitemporales para mejorar la precisión y el seguimiento a largo plazo.

Agradecimientos. Este estudio se realizó en el marco del Proyecto ImpaCT.AR Ciencia y Tecnología - Desafío 38 "Intervenciones ambientales en el municipio de San Salvador de Jujuy: Modelado fluvial y monitoreo de una cuenca hídrica, biomonitoreo de la calidad del aire y restauración de áreas verdes". Subsidio del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación (Resol. 2021-1906-APN-SACT#MCT).

Referencias

1. Seebens, H., Meyerson, L. A., Richardson, D. M., Lenzner, B., Tricarico, E., Courchamp, F., Aleksanyan, A., Keskin, E., Saeedi, H., Akite, P., Alexander, J. M., Bailey, S. A., Biancolini, D., Blackburn, T. M., Boehmer, H. J., Bortolus, A., Cadotte, M. W., Capinha, C., Carlton, J. T., ... Pyšek, P. (2025). Biological invasions: A global assessment of geographic distributions, long-term trends, and data gaps. Biological Reviews. https://doi.org/10.1111/brv.70058
2. Turbelin, A. J., Cuthbert, R. N., Essl, F., Haubrock, P. J., Ricciardi, A., & Courchamp, F. (2023). Biological invasions are as costly as natural hazards. Perspectives in Ecology and Conservation, 21(2), 143–150. https://doi.org/10.1016/J.PECON.2023.03.002
3. Richardson, D. M., Pyšek, P., Rejmanek, M., Barbour, M. G., Panetta, F. D., & West, C. J. (2000). Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions, 6, 93–107.
4. IPBES. (2023). Thematic Assessment Report on Invasive Alien Species and their Control of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES Secretariat, Bonn.
5. IUCN. (2000). IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Invasive Species. IUCN Species Survival Commission (SSC), Invasive Species Specialist Group, Gland.

6. FAO & MAyDS. (2021). Especies exóticas invasoras en Argentina. Estrategia de comunicación y concientización de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Buenos Aires. https://doi.org/10.4060/cb6213es
7. Pyšek, P., Jarošík, V., Hulme, P. E., Pergl, J., Hejda, M., Schaffner, U., & Vilà, M. (2012). A global assessment of invasive plant impacts on resident species, communities and ecosystems: the interaction of impact measures, invading species' traits and environment. Global Change Biology, 18(5), 1725–1737. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02636.x
8. Novara, L. J. (1997). Guías ilustradas de clases. Pp. 93-98 en: Aportes Botánicos de Salta-Serie didáctica. Herbario MCNS, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Salta. Salta.
9. Sánchez-Ducca, A., Vargas, P., Sabaté, S., López, M., & Romero, E. (2019). Pasto cubano nueva maleza problema para Tucumán. Avance Agroindustrial, 40, 2–6.
10. Del Vitto, L. A., & Petenatti, L. (2015). Asteráceas de importancia económica y ambiental. Segunda parte: Otras plantas útiles y nocivas. Multequina, 24, 47–74.
11. Huarte, H. R., Vargas, P. D., Puglia, G. D., & Sánchez-Ducca, A. (2025). Seed dormancy release and germination ecophysiology of wild Mexican sunflower (Tithonia tubaeformis). Weed Science, 73, e49. https://doi.org/10.1017/wsc.2025.19
12. Larenas Parada, G., de Viana, M. L., Chafatinos, T., & Escobar, N. E. (2004). Relación suelo-especie invasora (Tithonia tubaeformis) en el sistema ribereño del río Arenales, Salta, Argentina. Ecología Austral, 14(1), 19–29.
13. Gardener, M. R., Atkinson, R., & Rentería, J. L. (2010). Eradications and people: Lessons from the plant eradication program in Galapagos. Restoration Ecology, 18(1), 20–29. https://doi.org/10.1111/j.1526-100X.2009.00614.x
14. Rakgoale, P. B., & Ngetar, S. N. (2024). Detecting invasive alien plant species using remote sensing, machine learning and deep learning. Journal of Sensors, 2024(1). https://doi.org/10.1155/2024/8854675
15. Cavender-Bares, J., Gamon, J. A., & Townsend, P. A. (2020). Remote sensing of plant biodiversity (p. 581). Springer Nature.
16. Matyukira, C., & Mhangara, P. (2024). Advances in vegetation mapping through remote sensing and machine learning techniques: a scientometric review. European Journal of Remote Sensing, 57(1), e2422330.
17. Heydarian, M., Doyle, T. E., & Samavi, R. (2022). MLCM: Multi-label confusion matrix. *IEEE Access, 10*, 19083–19095. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3147559
18. Ramos, A. P. M., Osco, L. P., Furuya, D. E. G., Gonçalves, W. N., Santana, D. C., Teodoro, L. P. R., ... & Pistori, H. (2020). A random forest ranking approach to predict yield in maize with UAV-based vegetation spectral indices. Computers and Electronics in Agriculture, 178, e105791.
19. Valkenborg, D., Rousseau, A.-J., Geubbelmans, M., & Burzykowski, T. (2023). Support vector machines. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 164*(5), 754–757. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2022.07.022
20. Patel, A. M., & Suthar, A. (2022). Adaboosted extra trees classifier for object-based multispectral image classification of urban fringe area. International Journal of Image and Graphics, 22(3), e2140006.
21. Mehmood, K., Anees, S. A., Rehman, A., Tariq, A., Zubair, M., Liu, Q., Rabbi, F., Khan, K. A., Luo, M., & others. (2024). Exploring spatiotemporal dynamics of NDVI and climate-driven responses in ecosystems: Insights for sustainable management and climate resilience. *Ecological Informatics, 80*, 102532. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102532

Hacia el Control Natural de Drones mediante Gestos

Graciela Rodríguez[1], Nicolás Jofré[1], Silvia Castro[2], and Roberto Guerrero[1]

[1] Laboratorio de Computación Gráfica (LCG), Universidad Nacional de San Luis
gbrodriguez@unsl.edu.ar, npasinetti@unsl.edu.ar, rag@unsl.edu.ar
[2] Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Visualización y Computación gráfica (VyGLab), Universidad Nacional del Sur
smc@cs.uns.edu.ar

Resumen La presente investigación propone un enfoque de diseño para interfaces naturales de usuario, con aplicación al control de vehículos aéreos no tripulados mediante gestos manuales. A partir de una revisión crítica del estado del arte y de una arquitectura previa orientada al reconocimiento gestual, se plantea una ampliación conceptual que incorpora una capa semántica y un vocabulario gestual específico para tareas básicas de vuelo. Como prueba de concepto, se desarrolló una simulación experimental que permite entrenar y evaluar comandos para vehículos aéreos no tripulados utilizando gestos reconocidos por *Leap Motion*. La simulación fue sometida a una evaluación técnica funcional en condiciones controladas, permitiendo verificar el desempeño del sistema y explorar criterios para futuras estrategias de estandarización gestual. Este trabajo constituye un avance preliminar hacia la consolidación de marcos de referencia para el diseño de interfaces gestuales en sistemas de vehículos aéreos no tripulados, con énfasis en robustez, claridad y adaptabilidad.
Palabras Claves: Vehículos Aéreos No Tripulados, Interfaces Naturales de Usuario, Reconocimiento de Gestos.

1. Introducción

La interacción humano-máquina ha avanzado significativamente en las últimas décadas gracias al desarrollo de interfaces más naturales, intuitivas y accesibles. En este contexto, las interfaces gestuales han cobrado relevancia en áreas como la robótica, la simulación y el control de vehículos no tripulados, permitiendo una comunicación más directa con los sistemas y mejorando la experiencia del usuario.

Los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANTs), comúnmente conocidos como drones, se han incorporado a diversas tareas civiles y operativas, como la agricultura y la seguridad [1]. No obstante, su control sigue basado en interfaces tradicionales (joysticks, mandos o apps móviles), lo que puede limitar su accesibilidad. Ante ello, han surgido nuevas estrategias basadas en Interfaces Naturales de Usuario (INUs), en las que los gestos se presentan como una forma de entrada no intrusiva y altamente expresiva [2].

Distintas investigaciones han demostrado la viabilidad de controlar drones mediante gestos, mapeando movimientos de la mano a comandos como desplazamiento o aterrizaje. Además, se han desarrollado simuladores que permiten experimentar con estas interfaces sin necesidad de hardware aéreo. Sin embargo, la mayoría de los estudios se enfocan en implementaciones técnicas sin ofrecer marcos conceptuales que orienten el diseño y evaluación de gestos [3].

Este trabajo propone un enfoque centrado en principios de diseño específicos para interfaces gestuales aplicadas al control de VANTs, apoyado en una arquitectura genérica desarrollada en investigaciones previas [4]. Se plantea una visión estructurada que aporte fundamentos conceptuales y metodológicos útiles para simuladores y sistemas reales, así como para futuras integraciones multimodales.

Como prueba de concepto, se implementó una simulación con un dispositivo de bajo costo, evaluando distintos gestos básicos y analizando la robustez del reconocimiento gestual en distintas condiciones. Esta experiencia permitió validar el sistema, y reflexionar sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un simulador eficaz para el entrenamiento gestual.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta el estado del arte sobre interfaces gestuales y su aplicación en sistemas interactivos; en la sección 3 se describen los lineamientos propuestos para el abordaje del proyecto; la sección 4 detalla el caso de prueba implementado; y finalmente, la sección 5 expone la evaluación del prototipo, junto con una discusión sobre sus resultados, limitaciones y perspectivas futuras.

2. Estado del Arte

En la última década, la interacción humano-dron ha evolucionado hacia métodos más naturales, superando las limitaciones de controles tradicionales como joysticks. Este cambio ha sido impulsado por el desarrollo de las INUs, especialmente aquellas basadas en reconocimiento gestual mediante visión por computadora y aprendizaje automático. Diversos estudios han demostrado que es posible controlar VANTs mediante gestos manuales, con sistemas capaces de interpretar comandos en tiempo real con alta precisión [5].

Los primeros enfoques se centraron en sistemas unimodales con cámaras RGB, utilizando técnicas como flujo óptico, estimación de poses humanas y redes neuronales convolucionales (*RNCs en español; CNNs en inglés*). Se desarrollaron arquitecturas accesibles sin sensores adicionales. Paralelamente, dispositivos como *Leap Motion* permitieron una mayor granularidad gestual [6]. También se han explorado enfoques comparativos para el control de vehículos aéreos no tripulados, evaluando el uso de dispositivos como *Leap Motion* frente a interfaces tradicionales, como los joysticks. Si bien los gestos ofrecen una mayor libertad física, los usuarios tienden a preferir controles convencionales debido a su menor carga cognitiva. Por otro lado, se han desarrollado propuestas orientadas al control simultáneo de múltiples drones, demostrando que un conjunto reducido de gestos es suficiente para activar comportamientos cooperativos, como patrullaje o seguimiento, incluso utilizando sensores inerciales en lugar de sistemas de visión por computadora [7]. Muchos desarrollos recientes se validan en simuladores

como *X-Plane*, *AirSim* o entornos 3D personalizados [8]. Estos espacios virtuales permiten experimentar con comandos gestuales en condiciones seguras y controladas, lo cual es fundamental en etapas tempranas de diseño. Además, se ha avanzado en modelos ligeros y sistemas multimodales que integran voz y gestos, ampliando su aplicabilidad en entornos colaborativos. La literatura refleja una transición desde tecnologías dependientes de hardware externo hacia soluciones basadas en visión artificial, deep learning y multimodalidad, buscando sistemas más accesibles y robustos. Sin embargo, aún persisten desafíos importantes [9]. Uno de ellos es la ausencia de estandarización gestual: cada sistema define su propio vocabulario, dificultando la interoperabilidad y afectando la usabilidad. Además, la mayoría de los trabajos prioriza la precisión técnica sin realizar evaluaciones con usuarios reales, dejando de lado métricas clave como el esfuerzo mental, el aprendizaje o la preferencia del usuario [10,11]. Por otro lado, los simuladores, si bien populares, no se utilizan como entornos estructurados de entrenamiento. Suelen carecer de condiciones ambientales realistas o sistemas de retroalimentación y progresión. Tampoco se ha validado de forma concluyente la transferencia del aprendizaje desde la simulación al entorno real [12]. Finalmente, la integración multimodal sigue siendo incipiente. Aunque existen sistemas que combinan voz y gestos, pocos lo hacen de forma coordinada en tiempo real. La falta de marcos teóricos consolidados limita el desarrollo de interfaces híbridas efectivas, abriendo una oportunidad para propuestas más integrales y centradas en el usuario [13,14].

3. Propuesta

Esta sección presenta los lineamientos conceptuales y metodológicos empleados para el diseño e implementación de una interfaz natural de usuario basada en gestos manuales. En particular, se propone el desarrollo de un entorno simulado que permita evaluar la viabilidad técnica y funcional de este tipo de interacción en escenarios operativos.

El planteamiento parte del principio de que una INU debe no solo interpretar correctamente las acciones del usuario, sino también adaptarse a sus capacidades, al contexto de uso y a sus posibles limitaciones, conservando las ventajas propias de esta modalidad: *no intrusividad*, *expresividad* y la posibilidad de *operar sin contacto físico*.

En el caso específico de la interacción gestual con VANTs, se presentan desafíos adicionales, como el *reconocimiento preciso de gestos en entornos abiertos*, la *latencia en la interpretación de las señales* y la necesidad de una *semántica clara y coherente*. En consecuencia, diseñar una arquitectura robusta y flexible para este tipo de interacción exige integrar fundamentos técnicos con criterios de usabilidad, accesibilidad y escalabilidad. A continuación se detallan los aspectos más relevantes de la propuesta:

3.1. Adaptación de una arquitectura INU al control de VANTs

En trabajos previos se propuso una arquitectura genérica para interfaces gestuales basada en dos módulos: *captura* y *reconocimiento* [4]. El primero procesa




Figura 1: Adaptación de la Arquitectura INU.

señales para aislar gestos; el segundo interpreta movimientos mediante clasificación. Es independiente del hardware y adaptable a distintas tecnologías, ofreciendo una base modular y flexible para diversos contextos de interacción.

Para abordar el control gestual de VANTs, se propone una ampliación de esta arquitectura, incorporando el sensor óptico **Leap Motion V2**, capaz de ofrecer datos precisos en tiempo real sobre la posición y orientación de manos y dedos. Además, se introduce un tercer módulo funcional: el **Módulo de Interfaz Gestual y Control** (Fig. 1), que actúa como puente entre el reconocimiento gestual y la ejecución operativa.

Este nuevo módulo consta de tres subcomponentes. El primero, **Gestión Semántica de Gestos**, interpreta los gestos en el contexto operativo (por ejemplo, "despegar" o "detenerse"). El segundo, **Generación de Comandos**, traduce esta intención en instrucciones técnicas comprensibles por el sistema de control del VANT. Finalmente, el bloque de **Control del VANT** (simulado) ejecuta dichos comandos en un entorno tridimensional, permitiendo evaluar en tiempo real la eficacia de la interacción gestual. Esta ampliación mejora la adaptabilidad y realismo operativo de la arquitectura, haciéndola más adecuada para entornos de simulación y control gestual de drones.

3.2. Definición del Vocabulario Gestual para el Control del VANT.

Como parte del diseño, se definió un conjunto de gestos destinados al control gestual de un vehículo aéreo no tripulado en entorno simulado. Esta selección se basó en una revisión de literatura reciente y se organizó en tres categorías funcionales [15,16]:

Gestos relativos al cuerpo: *palma abierta hacia adelante* (detener), *puño cerrado* (iniciar vuelo), y *palma en movimiento* (indicar dirección).

Gestos deícticos: *señalar con el dedo* para indicar una zona o dirección.

Gestos de manipulación continua: *desplazamientos verticales u horizontales de la mano* para controlar altitud y traslación.




Figura 2: Gestos.

En esta propuesta, el prototipo desarrollado implementa un conjunto reducido pero expresivo de gestos para activar, navegar y detener un dron simulado (Fig. 2). En particular, se utilizó el gesto *Key Tap* (simulación de un toque con el dedo índice) como comando binario para encender o apagar el VANT, alternando entre los estados de reposo y vuelo. Una vez activado, el usuario puede controlar el movimiento del dron mediante gestos continuos: el *desplazamiento lateral* de la palma controla el viraje horizontal (izquierda/derecha), mientras que el *movimiento vertical* de la mano ajusta la altitud, permitiendo ascensos o descensos suaves. Adicionalmente, el *movimiento hacia adelante o hacia atrás* de la mano genera desplazamientos lineales en esa dirección (avance o retroceso), y mantener la *mano detenida* en el aire provoca que el dron permanezca suspendido en el lugar.

Estos gestos fueron seleccionados por su compatibilidad con las capacidades del dispositivo *Leap Motion* y por su adecuación ergonómica y operativa en contextos de simulación. Cada gesto reconocido es interpretado por el *módulo de gestión semántica*, que le asigna un significado funcional dentro del sistema y lo traduce en comandos concretos para el control del vehículo.

3.3. Determinación del Sistema de Visualización.

El sistema de visualización utilizado se basa en una arquitectura tipo CAVE (*Cave Automatic Virtual Environment*) (Fig. 3). Este sistema permite alter-

nar entre distintos modos de visualización, según el contexto o las necesidades del usuario: una vista frontal única; una vista panorámica tripartita (izquierda-centro-derecha), que emula las tres paredes de una sala CAVE; y una vista estéreo dividida, que habilita la representación binocular para aplicaciones que requieren percepción de profundidad o inmersión visual. Esta flexibilidad facilita la adaptación del módulo a diferentes dispositivos y entornos de simulación, manteniendo la continuidad espacial entre las vistas y reforzando la percepción tridimensional del espacio simulado.



Figura 3: Sistema de Visualización tipo CAVE.

3.4. Configuración del Ambiente Simulado.

El entorno virtual desarrollado representa una ciudad semi poblada, con condiciones urbanas simplificadas pero lo suficientemente realistas como para evaluar la navegación gestual de un VANT. El escenario incluye diversos elementos distribuidos en la vía pública, así como transeúntes, lo que permite simular obstáculos urbanos comunes sin generar una sobrecarga visual. Además, el sistema incorpora opciones de configuración ambiental que permiten modificar parámetros como la iluminación, con variantes que incluyen luz diurna, atmósfera nocturna y presencia de neblina. Esta diversidad ambiental permite adaptar el escenario a distintos contextos operativos previstos durante la evaluación del sistema.

4. Evaluación Técnica Funcional del Reconocimiento Gestual

Para validar el desempeño técnico y funcional del sistema, se diseñó una evaluación controlada en un entorno simulado. La prueba consistió en despegar un




Figura 4: Configuraciones de iluminación.

dron desde un punto inicial, recorrer un trayecto sorteando obstáculos virtuales y aterrizar en una zona designada, todo mediante gestos manuales capturados en tiempo real por *Leap Motion*.

Se consideró el tiempo de ejecución como parámetro clave, dada la limitada autonomía de los VANTs. Se registraron los tiempos de vuelo desde el despegue hasta el aterrizaje, relacionándolos con la precisión gestual y la estabilidad del reconocimiento, para evaluar la eficiencia operativa del sistema bajo prueba.

Se establecieron tres condiciones experimentales, definidas por la iluminación ambiental del entorno gráfico, que inciden tanto en la visibilidad del escenario como, potencialmente, en el comportamiento del usuario al realizar los gestos (Fig. 4):

- **Condición A: Luz diurna**. Escenario iluminado plenamente, con visibilidad óptima.
- **Condición B: Neblina moderada**. Reducción parcial de visibilidad y contraste visual.
- **Condición C: Noche**. Iluminación artificial débil, predominancia de zonas oscuras.

Cada usuario participante debió completar la misión bajo estas tres condiciones, en sesiones separadas, permitiendo observar variaciones en la eficacia del control gestual y en la percepción del entorno virtual. Se registraron métri-

Tabla 1: Resultados preliminares de prueba de navegación gestual con Leap Motion (N = 3)

Usuario	Condición de Luz	Tiempo (s)	Errores	Reintentos	Aterrizaje
U1	Diurna	62	1	0	Sí
U1	Neblina	85	3	1	Sí
U1	Nocturna	97	4	2	No
U2	Diurna	59	0	0	Sí
U2	Neblina	76	2	1	Sí
U2	Nocturna	88	3	1	Sí
U3	Diurna	64	1	0	Sí
U3	Neblina	90	4	2	No
U3	Nocturna	110	5	3	No

cas como *tiempo de navegación, errores de reconocimiento, número de intentos necesarios* y *precisión en la llegada al punto de aterrizaje*.

En esta etapa inicial del desarrollo del sistema se optó por una evaluación con un número reducido de participantes, enmarcada dentro de un *enfoque exploratorio*, cuya finalidad principal es identificar comportamientos emergentes, validar supuestos de diseño gestual y detectar posibles obstáculos técnicos antes de una validación a mayor escala. Este tipo de evaluación es común en etapas de prototipado, especialmente cuando se trabaja con tecnologías emergentes y métodos de interacción no convencionales, como las interfaces viso-gestuales.

5. Resultados y Discusión

La Tabla 1 resume los resultados de la evaluación preliminar del sistema viso-gestual en las tres condiciones de iluminación. En general, se observa un mejor desempeño bajo luz diurna, donde los tres usuarios completaron la misión en menos de 65 segundos, con pocos errores de reconocimiento y sin necesidad de reintentos. En todos los casos, se logró el aterrizaje exitoso.

En condiciones de neblina, el desempeño fue más variable. Aunque dos de los tres usuarios lograron aterrizajes exitosos, los tiempos de misión aumentaron y se registraron más errores y reintentos. La condición nocturna presentó los mayores desafíos: los errores de reconocimiento se incrementaron, se necesitaron más intentos y solo uno de los tres participantes logró completar la misión con éxito.

Estos resultados sugieren que la iluminación del entorno simulado afecta la ejecución gestual y el control del dron, probablemente por su influencia en la percepción espacial del usuario, a pesar de que el *Leap Motion* no depende de la luz visible. Las variaciones en el gesto pueden derivar en fallos en la interpretación semántica, lo que resalta la necesidad de robustecer el módulo de gestión gestual frente a gestos incompletos o ambiguos.

En esta etapa exploratoria, los resultados permiten validar que el sistema es funcional y sensible al contexto visual. Además, proporcionan insumos para

mejorar el diseño del vocabulario gestual y ajustar los parámetros del sistema, con vistas a evaluaciones futuras con una muestra más amplia y condiciones de mayor complejidad.

6. Conclusiones y Trabajo Futuros

Este trabajo propuso un entorno de entrenamiento simulado y realista como base para el diseño de futuros simuladores orientados al control operativo de vehículos aéreos no tripulados (VANTs) mediante gestos. El enfoque se centró en principios de diseño de interfaces gestuales, a partir de una arquitectura previa de reconocimiento de gestos que se amplió con la incorporación de una capa semántica y un vocabulario específico para tareas básicas de vuelo. Este nuevo componente permitió estandarizar el significado de los gestos y asegurar una correspondencia clara entre la acción del usuario y la instrucción recibida por el sistema. La arquitectura demostró buena adaptabilidad al procesamiento en tiempo real, mientras que el módulo semántico logró traducir los gestos reconocidos en comandos funcionales de forma coherente y estable en la mayoría de los escenarios evaluados.

Como aporte conceptual, esta propuesta contribuye al desarrollo de marcos de referencia para el diseño de interfaces naturales de usuario en el ámbito de la navegación aérea no tripulada. El entorno simulado, con visualización tipo CAVE y capacidad de adaptación ambiental, ofreció condiciones controladas pero suficientemente realistas para validar tanto el diseño del vocabulario gestual como la respuesta operativa del sistema, lo cual constituye una base sólida para su aplicación en contextos educativos, experimentales o colaborativos.

No obstante, los resultados mostraron una disminución del rendimiento bajo condiciones visuales desfavorables, donde aumentaron los errores de reconocimiento y los tiempos de ejecución. Aunque el dispositivo *Leap Motion* no depende de la iluminación visible, la percepción espacial del usuario sí se ve comprometida, lo que repercute en la ejecución de gestos precisos. Esto revela una dependencia de ciertas habilidades cognitivas, como la inteligencia espacial, y evidencia una curva de aprendizaje que podría representar una barrera inicial para algunos usuarios.

Frente a estas adversidades, surge la necesidad de fortalecer el sistema ante gestos incompletos o ambiguos, así como de incorporar mecanismos de ayuda visual, retroalimentación en tiempo real o rutinas de entrenamiento gradual. Considerar el perfil cognitivo del usuario (especialmente en lo relativo a la espacialidad) será clave para mejorar la accesibilidad y la efectividad del control gestual en entornos diversos.

Entre las líneas futuras de trabajo se propone expandir el universo de usuarios evaluados, perfeccionar el vocabulario gestual con métodos de personalización o adaptación automática, e investigar la transferencia del entrenamiento desde el entorno simulado hacia drones reales. Asimismo, se prevé la incorporación de modalidades complementarias como voz o seguimiento ocular, con el objetivo de

avanzar hacia interfaces multimodales más robustas, accesibles y ajustadas a las exigencias de contextos operativos reales.

Referencias

1. Hazim Shakhatreh, Ahmad H. Sawalmeh, Ala Al-Fuqaha, Zuochao Dou, Eyad Almaita, Issa Khalil, Noor Shamsiah Othman, Abdallah Khreishah, and Mohsen Guizani. Unmanned aerial vehicles (uavs): A survey on civil applications and key research challenges. *IEEE Access*, 7:48572–48634, 2019.
2. Daniel Wigdor and Dennis Wixon. *Brave NUI World: Designing Natural User Interfaces for Touch and Gesture*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 1st edition, 2011.
3. Jiabao Wang. Gesture based control technology for drones: Challenges and solutions. *Applied and Computational Engineering*, 109:173–178, 11 2024.
4. Graciela. Rodriguez, Silvia Castro, and Roberto Guerrero. Hand and arm gesture interaction natural user interface: A unified architecture. In *XI Congreso Nacional de Ingeniería en Informática y Sistemas de Información*, pages 625–632. edUTecNe – Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional, November 2023.
5. Yaseen, Oh-Jin Kwon, Jaeho Kim, Jinhee Lee, and Faiz Ullah. Vision-based gesture-driven drone control in a metaverse-inspired 3d simulation environment. *Drones*, 9(2), 2025.
6. Rogério S. Gonçalves, Marcus R. S. B. de Souza, and Giuseppe Carbone. Analysis of the leap motion controller's performance in measuring wrist rehabilitation tasks using an industrial robot arm reference. *Sensors*, 22(13), 2022.
7. Brian Sanders, Dennis Vincenzi, Sam Holley, and Yuzhong Shen. *Traditional Vs Gesture Based UAV Control*, pages 15–23. 01 2019.
8. Shital Shah, Debadeepta Dey, Chris Lovett, and Ashish Kapoor. Airsim: High-fidelity visual and physical simulation for autonomous vehicles. *CoRR*, abs/1705.05065, 2017.
9. Bin Hu and Jiacun Wang. Deep learning based hand gesture recognition and uav flight controls. In *2018 24th International Conference on Automation and Computing (ICAC)*, pages 1–6, 2018.
10. Roman Herrmann and Ludger Schmidt. Design and evaluation of a natural user interface for piloting an unmanned aerial vehicle. *i-com*, 17:15–24, 04 2018.
11. Mengsha Hu, Jinzhou Li, Runxiang Jin, Chao Shi, Lei Xu, and Rui Liu. Hgic: A hand gesture based interactive control system for efficient and scalable multi-uav operations. In *2024 33rd IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (ROMAN)*, pages 1747–1753, 2024.
12. Zhikun Wang and Shiyu Zhao. Sim-to-real transfer in reinforcement learning for maneuver control of a variable-pitch mav, 2025.
13. Mengsha Hu, Jinzhou Li, Runxiang Jin, Chao Shi, Lei Xu, and Rui Liu. Hgic: A hand gesture based interactive control system for efficient and scalable multi-uav operations, 2024.
14. Sandeep Reddy Sabbella, Sara Kaszuba, Francesco Leotta, Pascal Serrarens, and Daniele Nardi. Evaluating gesture recognition in virtual reality, 2024.
15. Shoichiro Togo and Hiroyuki Ukida. Uav manipulation by hand gesture recognition. *SICE Journal of Control, Measurement, and System Integration*, 15(2):145–161, 2022.
16. Sousannah Abdalla and Sabur Baidya. Uav control with vision-based hand gesture recognition over edge-computing. pages 481–488, 05 2025.

Implementación de Pipeline para la extracción de Símbolos en Cursogramas

Matias Ignacio Almad[1] & Pablo Pytel[1]

[1] Grupo GEMIS - Programa de Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, Argentina
malmad@frba.utn.edu.ar, ppytel@frba.utn.edu.ar

Resumen. El objetivo es presentar las tareas necesarias para implementar un pipeline que permita extraer los símbolos que se encuentran en los diagramas de Cursograma mediante el uso de un conjunto de técnicas tradicionales y orientadas al procesamiento de imágenes. Para ello, se han evaluado las soluciones relacionadas existentes y se ha aplicado un proceso evolutivo que permite identificar los métodos a ejecutar con sus correspondientes parámetros. Aunque el dominio del problema pertenece al ámbito de la educación universitaria, este trabajo presenta con el aspecto ingenieril y tecnológico involucrado en el procesamiento de imágenes.

Palabras claves: Cursogramas, Image Processing, Feature Extraction, Contour Analysis, OpenCV.

1. Introducción

Un Cursograma es una herramienta de trabajo, que permite representar de manera gráfica el movimiento de los documentos que corresponden a un determinado procedimiento administrativo [1]. Su principal objetivo es poder representar una rutina, sin caer en la complejidad del gráfico, ya que esto puede dar lugar a una interpretación errónea [2]. Si se logra representar dicha rutina, se puede comprender un proceso observando cómo fluye la información dentro de una organización [3].
Dada su utilidad, este método se dicta dentro de la asignatura 'Sistemas y Procesos de Negocio' en el primer nivel de la carrera 'Ingeniería en Sistemas de Información' [4] dentro de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN FRBA). Esta asignatura anual integradora evalúa este tema en varios trabajos prácticos realizados de manera grupal. Para cada trabajo práctico se le entrega al grupo de alumnos un enunciado que describe de manera detallada un procedimiento determinado, y se les solicita que lo documenten. Como suele suceder con cualquier tipo de ejercitación práctica, para lograr un buen manejo de estos diagramas, los alumnos deben realizar una gran cantidad de ejercicios. Pero, también necesitan contar con las observaciones sobre la corrección de los mismos. Dado que no existen métodos automáticos que permitan realizar la revisión, este trabajo de evaluación es realizado por los docentes y ayudantes en forma manual. Si bien, entre docentes y ayudantes se determina una alternativa de solución a cada ejercicio, la propuesta que brindan los alumnos puede presentar algunas diferencias menores.
En este contexto, se desea contar con un sistema automático que asista a los docentes y ayudantes en la evaluación de Cursogramas. Por lo tanto, este trabajo tiene como

objetivo solucionar una etapa inicial que comprende el preprocesamiento de los diagramas de Cursograma para lograr el correcto aislamiento de los símbolos que contienen, y así luego poder desarrollar una solución integral que permita realizar una evaluación automática de dichos diagramas. Para lograr dicho objetivo, en la Sección 2 se describen soluciones relacionadas al problema a resolver con los dominios donde fueron aplicados. Luego en la Sección 3, se define el pipeline propuesto en donde se describen todas las etapas que son necesarias para poder conseguir el objetivo. Los resultados obtenidos junto con su análisis se indican en la Sección 4. Finalmente, en la Sección 5 se presentan las conclusiones y las futuras líneas de trabajo.

2. Soluciones Relacionadas

Si bien actualmente se cuentan con diversos algoritmos orientados al procesamiento e interpretación de gráficos, tal como lo indica [5] los mismos están orientados a gráficos que permiten representar datos, dejando sin explorar otros tipos como es el caso de los Cursogramas. Esto mismo se ve evidenciado nuevamente por los trabajos propuestos por [6] y [7] que buscan el reconocimiento de símbolos en el ámbito de la música. De todas formas, es interesante destacar que en ambos casos se ha tenido que utilizar una combinación de diferentes estrategias para resolver la problemática dado que los modelos de reconocimiento de objetos fueron insuficientes por sí solos.
Por otro lado, si bien [8] propone utilizar una técnica análisis de imagen en base a regiones, el mismo busca detectar todos los elementos que se encuentran en la imagen por lo que no es útil en nuestro caso dado que nos enfocamos en aislar sólo los elementos que son de interés descartando el resto. Lo mismo sucede con lo propuesto por [9] para diagramas dibujados a mano donde nuevamente no posee dentro de la propuesta de una forma de filtrar aquellos elementos que no son de interés, esto se debe a que considera que sólo poseen elementos relevantes en sus imágenes.
Por último, si bien hubo esfuerzos para aplicar un modelo de detección de objetos entrenado con los símbolos de Cursogramas [10], el mismo ha tenido problemas para lograr aislar los símbolos cuando se intentó aplicar con otros casos reales. Incluso con el auge de los Large Language Models (LLMs) es difícil establecer qué tan eficientes pueden ser dichos modelos para interpretar gráficos tal como se ha demostrado [11], al intentar desarrollar una métrica que pueda ser utilizada para dicho propósito.

3. Pipeline Propuesto

Teniendo en cuenta que no se ha encontrado ninguna solución existente que se pueda aplicar directamente al problema a resolver, se ha implementado un proceso para poder demarcar los símbolos de un Cursograma a través de sus bounding boxes. En la Figura 1 se ilustran las etapas de esta propuesta partiendo de los trabajos prácticos presentados por los alumnos en formato PDF y obteniendo como resultado la lista de símbolos detectados junto con su ubicación correspondiente. Como se puede notar, este pipeline busca aplicar la técnica “divide y vencerás” reduciendo la complejidad total en un conjunto de etapas secuenciales para lograr el resultado esperado.




Fig. 1. Esquema de las etapas del pipeline propuesto.



Para llevar a cabo la implementación de este pipeline se ha aplicado una metodología evolutiva, dado que a medida que se analizaron los resultados se han encontrado problemáticas nuevas que se tenían que solucionar, ya sea creando etapas nuevas, depurando las existentes o incluso quitando algunas etapas que ya no eran de utilidad. Debido a que un cambio sobre el pipeline puede solucionar problemas para algunos trabajos pero introducir errores en otros, con cada versión se ha tenido que ejecutar el pipeline sobre todos ejemplos de trabajos disponibles y de esta forma asegurar que lo propuesto sea lo suficientemente general para abarcar todos los casos sin introducir errores. Un ejemplo de esto fue que originalmente el pipeline incluía una etapa que utilizaba la transformada de Hough [12] para remover las líneas que separan las áreas y las líneas de conexión entre símbolos. Si bien dicha lógica había funcionado de forma correcta con el primer trabajo práctico en la primera iteración, al utilizarlo con otros trabajos se detectó el inconveniente que borraba líneas pertenecientes a los símbolos por lo que se tuvo que descartar dicha lógica y utilizar la estrategia actual.

En las siguiente subsecciones se describen las etapas del pipeline:

3.1 Etapa de Extraer Imágenes

Como se ha mencionado anteriormente, los trabajos prácticos son presentados en archivos de formato PDF con los diagramas embebidos como imágenes. Entonces, el primer paso a resolver es extraer cada imagen de dicho archivo. Para lograr esto se utiliza el componente PyMuPDF [13] el cual incluye funciones para manipular los archivos y realizar la extracción de forma sencilla. Entonces, esta etapa consiste en recorrer cada página que se encuentra en el documento PDF para obtener un conjunto de referencias llamadas xRef y sMask [14] por cada imagen en cuestión. El primer valor xRef es un número único que es usado para recuperar un objeto denominado PixMap [15] el cual es una representación matricial de la imagen. El segundo valor sMask cumple una función similar a la primera, pero permite recuperar el PixMap que corresponde a la máscara que acompaña dicha imagen. Esto es importante porque puede contener información de interés sobre la imagen en un canal separado como por ejemplo las líneas de conexiones o el texto asociado a la imagen. Por lo tanto, con ambos PixMap, se realiza una composición de las matrices para obtener la imagen completa del diagrama, del cual se eliminan las transparencias, se convierte al formato homogéneo RGB, y se guardan como archivos PNG, tal como se ve en el ejemplo en la columna izquierda de la Tabla 1.

Tabla 1. Imágenes correspondientes a antes y después de aplicar la etapa Invertir Colores.

Imagen extraída del PDF	Después de aplicar bitwise not
	

3.2. Etapa de Remover Ruido

Dado que se ha detectado casos en donde puede aparecer ruido formado por un conjunto de pixeles de color gris claro, se procede a remover este ruido para obtener una imagen "limpia". Este proceso se aplica sobre todas las imágenes extraídas en el paso anterior consistiendo en buscar todos los píxeles que se encuentran en el rango de colores grises (240, 240, 240) y (250, 250, 250), para reemplazarlos por el color blanco (255, 255, 255).

3.3. Etapa de Invertir Colores

Dado que en la Sección 3.4 se va a aplicar una técnica para hallar contornos, la cual necesita que los elementos de la imagen estén en color blanco sobre fondo negro, se debe realizar dicho cambio sobre todas las imágenes obtenidas de la etapa anterior. Para ello se aplica una operación sencilla a nivel bit llamada "bitwise not" [16], la cual invierte el valor de todos los bits presentes en la imagen. En la columna derecha de la Tabla 1 se incluye un ejemplo mostrando el resultado deseado sobre la imagen obtenida de la etapa anterior.

3.4. Etapa de Extraer Elementos



Luego de ejecutar las etapas anteriores, se están en condiciones para realizar la que se podría considerar la parte más importante de todo este pipeline. La misma consiste en fragmentar la imagen completa en un conjunto de elementos individuales. Para lograr esta fragmentación, se utiliza una técnica de análisis de contornos que puede encontrarse en la biblioteca OpenCV [17]. Dicha técnica busca agrupar los píxeles que poseen el mismo color o intensidad para definir un borde que delimita un elemento de otro dentro de una imagen. Para esto OpenCV nos permite aplicar diferentes configuraciones [18] tanto sobre la forma en que se van a recuperar los

contornos, como el método a emplear para determinar el límite de cada contorno. En nuestro caso se ha decidido aplicar una recuperación del tipo RETR_LIST [19] ya que permite recuperar todos los contornos de la forma más sencilla posible, al no necesitar relaciones jerárquicas como ofrecen las otras opciones.
Por otro lado, para el método de aproximación del límite se aplica CHAIN_APROX_SIMPLE [20] porque ofrece la posibilidad de definir un bounding box de forma sencilla incluyendo solo los extremos del contorno que están delimitados por la esquina superior izquierda `Pm = (Xm, Ym)`, y la esquina inferior derecha `PM = (XM, YM)`. Aplicando esta técnica se puede obtener el bounding box de cada elemento presente en cada imagen y, por lo tanto, extraer el fragmento de imagen correspondiente a cada elemento en cuestión. Dado que se considera de utilidad para las etapas siguientes obtener el fragmento con el color original de la imagen, al extraer los fragmentos se utiliza la imagen original obtenida en la Sección 3.2 en lugar de la obtenida en la Sección 3.3. Tanto la imagen correspondiente a los elementos extraídos como su bounding box se guardan en formato PNG y JSON respectivamente.

3.5. Etapa de Filtrar Elementos

A partir de los resultados de la etapa anterior, se comienza lo que podría denominarse un proceso de "filtrado de elementos", cuyo objetivo es ir descartando todo elemento que no corresponda con los símbolos de interés para un Cursograma.
En consecuencia, esta etapa se enfoca en eliminar todos los elementos que no poseen el tamaño esperado para los símbolos pertenecientes a un Cursograma de acuerdo a lo establecido por los docentes de la cátedra. Para ello, se utiliza el bounding box obtenido en la etapa anterior para calcular el ancho y alto de la imagen, y luego filtrar los fragmentos cuyo ancho y/o alto sea mayor o igual a 25 píxeles, pero menor a 100 pixeles. Aplicando este filtro sencillo se logra reducir de forma significativa la cantidad de elementos sobre la imagen original como se puede notar en la Tabla 2.

Tabla 2. Imágenes correspondientes a antes y después de aplicar la etapa Filtrar Elementos.

Antes de filtrar elementos	Después de filtrar elementos
	

3.6. Etapa de Quitar Solapamientos

Tras haber aplicado el filtro por tamaño, el desafío de esta etapa es reducir los solapamientos entre elementos, lo cual sucede cuando uno o más elementos tienen bounding boxes que se cruzan entre sí tal como se puede ver en los tres ejemplos indicados en la Figura 2.



(a) Solapamiento por Líneas

(b) Solapamiento por Elementos Cercanos

(c) Solapamiento Combinado

Fig. 2. Ejemplos de tipos de solapamientos.

La forma más sencilla de determinar esto es validar que el bounding box correspondiente a cada elemento A no se cruce con el bounding box del elemento B, y luego negar esta condición. Para determinar que un bounding box no se cruza con otro se puede dividir el problema en dos partes: primero, determinar que no haya solapamiento en el eje X y, segundo, que no haya solapamiento en el eje Y.

Para lograr esto se pueden utilizar las esquinas superior izquierda (`Pm`) e inferior derecha (`PM`) que delimitan a los bounding boxes. Teniendo en cuenta que no existe solapamiento en el eje X cuando el extremo superior de B (`B.Xm`) supera al valor del extremo inferior de A (`A.XM`), o cuando el extremo inferior de B (`B.XM`) es menor al superior de A (`A.Xm`).

Lo mismo sucede en el eje Y, considerando que el extremo izquierdo de B (`B.Ym`) sea mayor al extremo derecho de A (`A.YM`) o que el extremo derecho de B (`B.YM`) es menor al izquierdo de A (`A.Ym`).

Por lo tanto, se puede determinar que hay solapamiento si se niegan condiciones anteriores tal como se indica a continuación:

```
NOT {
      (B.Xm > A.XM) or (B.XM < A.Xm) or
      (B.Ym > A.YM) or (B.YM < A.Ym)
  }
```

Por otro lado, existen casos donde dos elementos están muy cercanos entre sí, y por lo tanto, sus bounding boxes se cruza pero ambos elementos se deben conservar porque son símbolos reales de un Cursograma. Para solucionar esta situación se tuvo que contemplar un umbral de tolerancia para los solapamientos al que se lo denomina "`max_overlaps`", donde si la cantidad de solapamientos que tiene un elemento supera este valor se ignora el elemento por considerarse irrelevante.

Al existir también el caso en donde se detecta una combinación de ambas situaciones, se tuvo que aplicar una lógica especial para remover los solapamientos por "capas": en el primer nivel de filtrado se eliminan aquellos elementos que poseen 4 o más solapamientos; en el segundo nivel se eliminan los elementos que poseen 3 o más solapamientos; y, por último, en el tercer nivel se eliminan aquellos elementos que poseen 2 o más solapamientos.

Esta combinación de filtros por capas nos ha permitido reducir la cantidad de elementos de forma segura y contemplar los diferentes casos de solapamiento, tal como se puede observar en la columna izquierda de la Tabla 3.

3.7. Etapa de Quitar Anidamientos

El desafío que enfrenta esta etapa es remover los bounding boxes anidados como se muestran en la Figura 3.






Fig. 3. Ejemplo de bounding boxes anidados.

Para esto se evalúa por cada elemento que su bounding box no esté dentro del bounding box de otro elemento. A diferencia de la lógica aplicada para los solapamientos, esta lógica es más sencilla porque para definir que el bounding box del elemento A está dentro del bounding box del elemento B sólo se tiene que validar que `(A.Pm > B.Pm) AND (A.PM < B.PM)`. De esta manera se descartan los anidamientos como se ve en la columna derecha de la Tabla 3.

Tabla 3. Imágenes correspondientes a las etapas Quitar Solapamientos y Quitar Anidamientos.

Imagen luego de filtrar solapamientos	Imagen luego de filtrar anidamientos
	



3.8. Etapa de Filtrar Texto

La última etapa del pipeline consiste en eliminar todo los elementos que son sólo texto dado que no son necesarios para evaluar el diagrama, un ejemplo de esto se muestra en la columna “antes” de la Tabla 4.

Para ello se utiliza un OCR de forma que se pueda detectar el texto que se encuentra en la imagen completa luego de ser procesada en la etapa anterior. En nuestro caso, se ha encontrado que PaddleOCR [21] permite identificar todo el texto con una certeza superior al 80%, y así obtener resultados confiables.

A partir de los bounding boxes obtenidos por el OCR, los mismos son utilizados para identificar si existe anidamiento con los bounding boxes de los elementos que pasaron el filtro de la etapa anterior: si existe tal anidamiento entonces se considera que se trata de una letra o conjunto de letras que conforman el texto a eliminar. Gracias a esto se logra quitar de forma certera el texto tal como se puede ver en la columna “después” de la Tabla 4.

Tabla 4. Imágenes correspondientes a antes y después de la etapa Filtrar Texto.


Antes de filtrar texto	Después de filtrar texto
	

4. Resultados


Para evaluar resultados se ha ejecutado el pipeline propuesto sobre 13 nuevos trabajos prácticos (TP) realizados por alumnos de la cátedra, los cuales poseen entre 1 a 4 diagramas cada uno. Para facilitar la visualización de las imágenes resultantes de ejecutar el pipeline se incluyen en el anexo disponible en [22].

Para poder analizar dichos resultados se genera el resumen de la Tabla 5. Los valores indicados se obtienen luego de clasificar los símbolos identificados como símbolos identificados correctamente (o verdaderos positivos por tratarse de símbolos reales del diagrama), símbolos extraídos de forma incorrecta (o falsos positivos por no tratarse de símbolos reales) y símbolos que no han sido aislados (o verdaderos negativos por no haber sido identificados por el proceso). Cada una de estas clases fue contabilizada de forma manual para calcular el correspondiente porcentaje de Exactitud general de cada trabajo práctico.


Tal como se puede notar el pipeline propuesto supera el 89% certeza en la mayoría de los casos lo cual se considera aceptable. Sin embargo, existen todavía casos donde se puede notar un valor algo menor (entre el 84 al 88%) por tratarse de “casos extremos” al no adoptar en forma completa los símbolos estándares definidos por la cátedra, o por incluir símbolos que están muy cercanos unos de otros. Algunos ejemplos de estos casos se ilustran en la Figura 4.



(a) Líneas de conexión entrecruzadas que se confunden como símbolos



(b) Símbolos con dimensiones atípicas



(c) Símbolos muy cercanos uno de otros

Fig. 4. Ejemplo de casos extremos.

Tabla 5. Resumen de los resultados obtenidos.

TP#	Cantidad de Diagramas	Total de Símbolos	Símbolos Correctos	Símbolos Incorrectos	Símbolos No Aislados	% de Exactitud
1	1	70	70	0	0	100 %
2	2	75	73	2	2	97,33 %
3	3	71	71	0	0	100 %
4	3	74	66	0	8	89,19 %
5	2	71	71	2	0	100 %
6	4	89	81	2	8	91,01 %
7	3	77	77	1	0	100 %
8	2	68	68	0	0	100 %
9	1	84	72	4	12	85,71 %
10	1	83	74	5	9	89,16 %
11	2	84	75	9	9	89,29 %
12	1	70	59	8	11	84,29 %
13	1	69	68	1	1	98,55 %

5. Conclusiones

Para poder llevar a cabo la evaluación automática de un Cursograma, antes es necesario contar con un método que permita extraer de forma automatizada y confiable los símbolos que lo conforman. Para ello, se ha implementado un conjunto de etapas ordenadas en forma secuencial al cual se denominó "pipeline de preprocesamiento" que logra aislar los símbolos presentes en los mismos.

El mismo es evaluado utilizando trabajos prácticos realizados por alumnos. Del análisis de dichos resultados se concluye que el pipeline funciona de manera aceptable al aislar los símbolos aunque hay oportunidades de mejoras al tratar con "casos extremos".

Por consiguiente, las principales futuras líneas de trabajo contempladas incluyen reducir el impacto de líneas de conexión que generan confusiones, contemplar símbolos con dimensiones atípicas o símbolos muy cercanos entre sí, mejorar aislamiento cuando hay copias de documentos tratando de identificar un solo bounding box en vez de uno por documento, y depurar casos de anidamiento anómalo.

Referencias

1. Pollo-Cattaneo, Ma. F. (2017) La Organización y sus Sistemas de Información. Editorial CEIT. 1ra Edición. Buenos Aires. ISBN: 978-987-1978-36-6.
2. IRAM (1974). IRAM 34503: Procedimientos administrativos. Lineamientos generales para el diseño de formularios para la representación gráfica. 1ra Edición de Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Vigente desde 03/05/1974.
3. Klein, M. J. (1993) Cursogramas: técnicas y casos. Editorial Macchi. Buenos Aires. ISBN: 9789505074457.
4. UTN-FRBA (2023). Programa analítico de la cátedra 'Sistemas y Procesos de Negocio' - Plan 2023. https://shorturl.at/ZYqeH
5. Huang, K. H., Chan, H. P., Fung, Y. R., Qiu, H., Zhou, M., Joty, S., ... & Ji, H. (2024). From pixels to insights: A survey on automatic chart understanding in the era of large foundation models. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.
6. Tuggener, L., Satyawan, Y. P., Pacha, A., Schmidhuber, J., & Stadelmann, T. (2021, January). The DeepScoresV2 dataset and benchmark for music object detection. In 2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR) (pp. 9188-9195). IEEE.
7. Yu, P., & Chen, H. (2024). Deep Multilevel Cascade Residual Recurrent Framework (MCRR) for Sheet Music Recognition. IEEE Access, 12, 6941-6960.
8. Li, X., Sun, Y., Cheng, W., Zhu, Y., & Chen, H. (2025). Chain-of-region: Visual language models need details for diagram analysis. In The Thirteenth International Conference on Learning Representations.
9.Agrawal, V., Kantipudi, M. P., & Jagtap, J. (2025). Enhancing hand-drawn diagram recognition through the integration of machine learning and deep learning techniques. Scientific Reports, 15(1), 17311.
10. Pytel, P., Almad, M., Leguizamón, R., Vegega, C., & Pollo-Cattaneo, M. F. (2021). Object Detection Based Software System for Automatic Evaluation of Cursogramas Images. In Applied Informatics: Fourth International Conference, ICAI 2021, Buenos Aires, Argentina, October 28–30, 2021, Proceedings 4 (pp. 39-54). Springer International Publishing.
11. Shi, C., Yang, C., Liu, Y., Shui, B., Wang, J., Jing, M., ... & Yang, Y. (2024). Chartmimic: Evaluating lmm's cross-modal reasoning capability via chart-to-code generation. arXiv preprint arXiv:2406.09961.
12. Duda, R. O., & Hart, P. E. (1972). Use of the Hough Transform to detect lines and curves in pictures. Comm. ACM, 15, 204-208.
13.Artifex Software Inc (2025). PyMuPDF A high performance Python library for data extraction, analysis, conversion & manipulation of PDF (and other) documents [Computer Software] (Version 1.25.3). https://shorturl.at/UFoiF
14. PDF 2.0 "ISO 32000-2:2020(en), Document management — Portable document format — Part 2: PDF 2.0". International Organization for Standardization.
15. Artifex Software Inc (2025, 2 de Julio). PixMap. PyMuPDF 1.26.3 documentation. https://shorturl.at/CQEYz
16. OpenCV (s.f.). Arithmetic Operations on Images. https://shorturl.at/ZYLwm
17. OpenCV (s.f.). Contours : Getting Started. https://shorturl.at/9mScs
18. OpenCV (s.f.). findContours(). https://tinyurl.com/4vacnzh3
19. OpenCV (s.f.). RetrievalModes. https://tinyurl.com/k8bc7ns8
20. OpenCV (s.f.). ContourApproximationModes. https://tinyurl.com/k8bc7ns8
21.Paddle Contributors (2025). PaddleOCR: Awesome OCR toolkits based on PaddlePaddle(8.6M ultra-lightweight pre-trained model, support training and deployment among server, mobile, embedded and IoT devices) [Computer Software] (Version 2.10.0). https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
22. Anexo con los resultados del Pipeline. https://tinyurl.com/ythz9ryf

Marco y herramientas para el estudio empírico de hashes perceptuales para el control de la integridad en imágenes de documentos textuales

Jorge Ramirez [1], Carina Reyes[1], Sergio Rocabado Moreno[1], Cecilia Espinoza[1], Ernesto Sánchez[1], Fernando Rivera[1]

[1] Departamento de Informática, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de Salta, Avda. Bolivia 5150- (4400) Salta
{jramirez,reyescarina,srocabado,cespinoza,ernesto,frivera}@di.unsa.edu.ar

Resumen: el presente trabajo expone un método para evaluar empíricamente hashes perceptuales para la detección de violaciones de la integridad en imágenes de documentos de texto, de una manera reproducible en base a la generación de imágenes aleatorias. Para ello se realizó una experiencia con 4 tipos de hashes perceptuales, a partir de la generación de imágenes del tipo deseado.

Palabras clave: reproducibilidad, hashing perceptual, evaluación empírica, generación aleatoria de documentos

1 Introducción

La utilización de funciones de hash para el control de la integridad de diversos activos digitales requiere de que dichas funciones cuenten con una serie de características que muchas veces son difíciles de comprobar en términos analíticos. Por ejemplo, desde que MD5 fuera propuesto por Rivest en 1991, pasaron 13 años hasta que Wang y Yu [1] demostraron que podrían encontrarse colisiones en un tiempo computacionalmente viable.

Un abordaje empírico puede ayudar a comprender el comportamiento de funciones de este tipo, como lo muestran Tchòrzevski y otros [2] [3], ya que permite observar el comportamiento de las funciones en situaciones reales o simuladas, lo que posibilita observar características de las mismas que no surgen inmediatamente de su definición analítica o de los algoritmos para su cómputo.

Por otra parte, un rasgo fundamental del conocimiento científico en las disciplinas empíricas es la reproducibilidad, es decir, la posibilidad de que las afirmaciones resultantes de una investigación puedan ser verificadas, refutadas o ampliadas mediante la realización de experiencias similares.

En el caso que nos ocupa, las funciones de hash para la preservación de la integridad de imágenes de documentos textuales, una evaluación empírica puede

proveer una mayor comprensión del comportamiento, a la vez que permitiría a otros investigadores e investigadoras realizar experiencias similares cuyos resultados puedan cotejarse y compartirse.

El presente trabajo surge de la necesidad de contar con experiencias reproducibles sobre el tema. Una limitación para ello es la dificultad de acceder a datasets públicos de imágenes de documentos originales y manipulados [4] . Aquí abordamos específicamente la búsqueda de una función de hash que permita detectar modificaciones mínimas en el contenido textual de una imagen, por lo que nos planteamos generar ese dataset, aprovechando las posibilidades que brindan actualmente los Modelos Grandes de Lenguaje (LLMs por sus siglas en inglés) para producir textos similares a los que escribiría un ser humano [5]. Tal capacidad posibilita la producción de una cantidad indefinida de textos, almacenarlos como imágenes, generando además variantes que puedan tener relevancia para diferentes estudios.

En las siguientes secciones expondremos acerca de la importancia de contar con estudios empíricos sobre hashing, repasaremos trabajos relacionados y delinearemos las características generales del marco propuesto y de las herramientas a construir. Posteriormente expondremos la experiencia realizada para observar la viabilidad de la propuesta. A continuación discutiremos los resultados de la experiencia, para luego exponer las conclusiones y los trabajos futuros.

2 Estudios empíricos sobre hashing en criptografía

2.1 Integridad de imágenes de documentos textuales

Los algoritmos para verificar la integridad de documentos digitales no son adecuados para el caso de las imágenes. Mientras que los primeros detectan cualquier modificación de un archivo, las imágenes digitales pueden haber sufrido modificaciones que no afectan el contenido semántico de la imagen.

Swaminathan y otros [6] definieron a un hashing como “robusto” cuando, con una misma clave, dos imágenes visualmente similares generan hashes similares, de acuerdo con alguna métrica de distancia.

A partir del trabajo citado, surgieron muchas propuestas de hashing procurando mantener esa robustez [7–9] , aunque con objetivos disímiles: por un lado, identificar imágenes similares más allá de diferencias menores, lo que resulta útil para la protección de copyright o la búsqueda de copias de un material gráfico determinado; y por otra, la búsqueda de la preservación del contenido de una imagen sin tomar en cuenta cambios accidentales, como la pérdida resultante de modificar el formato o el brillo de la imagen.

2.2 Estudios empíricos

Los hashes criptográficos o perceptuales suelen requerir de diversas operaciones para su cómputo que dificultan la determinación analítica de sus propiedades.

Un posible abordaje para estudiar si un hash determinado cumple con ciertos atributos, es analizar su desempeño de manera empírica [10] .

Tal enfoque puede chocar con la dificultad de contar con un dataset accesible lo suficientemente amplio y adecuado al dominio concreto sobre el cual se quiere comprobar la característica en cuestión. Existen colecciones masivas, accesibles a los fines de realizar investigaciones o entrenar modelos, pero están orientadas al análisis forense [11] [12] [13].

En consecuencia, nos planteamos generar imágenes de documentos textuales, así como copias con pequeñas alteraciones en el contenido textual y en aspectos que no inciden en el significado de dicho contenido, a fin permitir la observación del comportamiento de diferentes algoritmos de hashing para detectar esas modificaciones.

3 Trabajos relacionados

Diversos investigadores advirtieron en años recientes sobre una "crisis de reproducibilidad" o "crisis de replicabilidad" en la ciencia [14] [15] causada por numerosos factores [16] [14], entre los que pueden citarse las restricciones derivadas del secreto industrial, las patentes y las licencias privativas de software [17] [18–20]

Por otra parte, el hashing perceptual surgió por la necesidad de comprobar si dos imágenes digitales representan lo mismo, ya sea para preservar la integridad del significado o para detectar copias modificadas, descartando cambios fortuitos o que no afecten el contenido semántico de las imágenes. En general, esas funciones han sido desarrolladas en aplicaciones relacionadas con imágenes de escenas naturales como se reseña en [7] [9], mientras que su aplicación sobre documentos de texto escaneados ha sido menos explorada [21] .

La detección de manipulaciones de imágenes de documentos de textos ha tenido dos abordajes: mediante técnicas activas, como el hashing o marcas de agua [22–24] ; o pasivas, orientadas a la detección de manipulaciones, enmarcadas en la investigación forense [21] [25].

4 Definición del marco y de las herramientas

Nos proponemos aquí elaborar un marco general que:

- Permita observar el comportamiento de diferentes hashes sobre un número importante de imágenes de documentos de texto.
- Posibilite a otros investigadores e investigadoras realizar experiencias similares

Para ello, es necesario contar con una cantidad arbitraria de imágenes de documentos textuales junto con modificaciones de cada una de ellas, para calcular los hashes correspondientes y observar las diferencias entre los resúmenes producidos.

La generación de imágenes como las requeridas puede consumir un tiempo excesivo, ya que la obtención de las mismas requiere consideraciones respecto de derechos de autor y tiempo de escaneo, además de exigir una labor adicional de manipulación de las imágenes. Ante esas limitaciones, se propone generarlas.

Para que esa tarea no sea excesivamente demandante en términos computacionales -y, por lo tanto, pueda estar al alcance de un mayor número de investigadores/as- planteamos que dicha generación se realice con la ayuda de LLMs con requerimientos de hardware bajos.

Para evaluar las funciones de hash, se computarán y registrarán los valores que se obtengan. Los cálculos y análisis de datos se realizarán utilizando también software libre y de código abierto.

Finalmente, la posibilidad de que los estudios sean comparables hace conveniente la utilización de software libre y de código abierto [18] [17] .

La pertinencia del marco propuesto será evaluada mediante el desarrollo de una experiencia concreta sobre un grupo de funciones de hash, a partir de la cual se observarán tanto la viabilidad de obtener resultados relevantes así como posibles debilidades a rever.

5 Descripción del marco

Nos proponemos analizar la viabilidad de utilizar algunos hashes perceptuales para asegurar la integridad del contenido textual en imágenes de documentos.

Para ello, en primer lugar generamos imágenes con contenido textual, junto a 3 versiones: una con una modificación mínima que altere el significado del texto, otra en un formato comprimido con pérdida de información (JPEG) y otra con brillo ostensiblemente menor.

A continuación computamos una serie de hashes y registramos la distancia de Hamming de cada uno de ellos respecto de los valores correspondientes a la imagen original.

La última fase consiste en el análisis de los datos, para lo cual es preciso definir las métricas a considerar. A fin de mantener los requerimientos de reproducibilidad, se propone la utilización de scripts en Python empleando librerías libres (como Matplotlib -con licencia compatible con BSD- y Pandas -licencia BSD de 3 cláusulas), o mediante el lenguaje R (GPL).

Las herramientas desarrolladas para este trabajo están disponibles en https://github.com/Kemmotar28/Document-Images-Tools.git bajo licencia MIT.

5.1 Generación de imágenes

Se desarrolló una aplicación que genera textos aleatorios e imágenes con el contenido textual producido.

Así, se generaron textos realistas (principalmente en español, unos pocos en inglés) a través de diversos LLMs. Con cada uno de ellos se generó una imagen en formato PNG con el texto original, y otra imagen con un número modificado aleatoriamente.

A fin de que los textos fueran diferentes, se utilizaron diferentes prompts seleccionados aleatoriamente de un listado, algunos de los cuales incluían términos inexistentes para favorecer alucinaciones [26] y redactados de modo de que la respuesta incluyera números. En todos los casos se mantuvo el parámetro *Temperatura* por encima de 0.9, para favorecer mayor aleatoriedad en las respuestas de los LLMs.

La tipografía y el tamaño es uniforme, variando entre fuentes de uso común y acceso libre.

Utilizamos LLMs con diferentes licencias, según se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1. LLMs utilizados en la experiencia

LLM	Licencia
Nous-Hermes-2-Mistral-7B-DPO.Q4_0	Apache 2.0
Phi-3-mini-4k-instruct.Q4_0	MIT
Meta-Llama-3-8B-Instruct.Q4_0	Llama 3
DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B-Q4_0	MIT

Si bien la licencia Llama 3 no es considerada "de código abierto" por la OSI porque establece restricciones a su uso, las mismas no afectan a la utilización y la modificación del software para actividades de investigación.

5.2 Selección y cómputo de los hashes

A fin de facilitar la reproducibilidad, se buscaron implementaciones de hashes mediante librerías ("libraries") ampliamente utilizadas y probadas, distribuidos bajo una licencia que no imponga restricciones para su uso en investigación.

Los datos se almacenan en formatos libres, preferentemente CSV, por la facilidad de su tratamiento en diferentes lenguajes y aplicaciones de análisis de datos.

Para su análisis posterior, se almacenarán los hashes generados y las distancias de Hamming entre cada hash obtenido sobre las imágenes modificadas respecto del mismo hash computado para la imagen original.

Tabla 2: Herramientas desarrolladas para la experiencia

Herramienta	Función
generadorDeImagenesDeDocumentos.py	Generador de imágenes
comparaHashesPerceptuales.py	Cálculo y almacenamiento de hashes

6 Desarrollo de la experiencia

Para el presente trabajo, nos planteamos observar a un grupo de funciones de hash perceptual, para comprobar si es plausible su uso para preservar la integridad del contenido de imágenes de documentos de texto.

En concreto, analizaremos dos características que debería cumplir un hash para verificar la integridad mencionada, según Hadmi y otros [8]:

- La probabilidad de que dos imágenes perceptualmente iguales generen el mismo hash debe ser aproximadamente 1, lo que se expresa en la formula (1).
- La probabilidad de que dos imágenes perceptualmente diferentes genere el mismo hash debe ser aproximadamente 0, según se expresa en la fórmula 2.

$$x \approx y \Rightarrow P\left(H\left(x\right)=H\left(y\right)\right)\approx 1 \quad \textbf{(1)}$$

$$x \neq y \Rightarrow P\left(H\left(x\right)=H\left(y\right)\right)\approx 0 \quad \textbf{(2)}$$

Analizamos 593 imágenes, la gran mayoría generadas por software y junto a unas pocas tomadas de contextos reales. En este último caso, se alteró manualmente el contenido textual cambiando solamente el valor de un número, mediante "copiar y mover". Se almacenaron también, para cada una, copias de estas imágenes en formato JPEG en calidad del 75% y otras con brillo al 60%.

Buscamos comprobar si alguna de las funciones genera valores iguales para la imagen original y sus versiones con formato JPEG y con menor brillo, al tiempo que produce un valor distinto para la que presenta un pequeño cambio en el contenido textual.

Para cada imagen se calcularon los hashes del listado que aparece más abajo, todos ellos mediante la biblioteca (o librería) imageHash (que se distribuye bajo la licencia BSD de 2 cláusulas).

- Hash promedio (ahash)
- Hash perceptual (phash)
- Hash diferencial (dhash)
- Hash wavelet (whash)

A continuación, se computó la distancia de Hamming entre los hashes obtenidos con cada función para cada versión de la imagen, respecto del hash obtenido con la misma función para la imagen original.

Para cada imagen generada, se almacenaron en un archivo CSV los valores de cada hash obtenido, así como las distancias de Hamming de cada hash con relación al obtenido mediante la misma función en la imagen original.

Una métrica simple para verificar el cumplimiento de los requerimientos expuestos más arriba es contar cuántos valores distintos de cero hay en las distancias de Hamming computadas. La tabla 2 resume estos valores para las diferencias entre los distintos hashes obtenidos para la imagen original y la semánticamente modificada.

Tabla 3: valores diferentes entre cada hash calculado para la imagen original y para la imagen semánticamente alterada

	Hash promedio	**Hash perceptual**	**Hash de diferencia**	**Hash wavelet**
Cantidad de hashes diferentes	8	49	47	148
Porcentaje de hashes diferentes	1,35 %	8,26 %	7,93 %	24,96 %

Los resultados muestran que ninguno de los hashes perceptuales distingue consistentemente entre imágenes originales e imágenes alteradas. No obstante, el desempeño de los distintos hashes difiere sensiblemente, siendo el wavelet el que claramente muestra una mayor capacidad para reflejar cambios en el contenido. Sería necesario determinar qué factores hacen que casi 1 de cada 4 modificaciones de contenido genere hashes distintos.

En cuanto a la invarianza esperada cuando las modificaciones no alteran el sentido del texto, se observa que ninguno de los hashes la cumple. Los valores en relación al cambio en el brillo se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4: valores diferentes entre cada hash calculado para la imagen original y para la imagen con menor brillo

	Hash promedio	**Hash perceptual**	**Hash de diferencia**	**Hash wavelet**
Cantidad de hashes diferentes	161	348	561	262
Porcentaje de hashes diferentes	27,15 %	58,68 %	94,60 %	44,18 %

En resumen, en casi la mitad de las imágenes resultantes de reducir el brillo, los hashes perceptual y wavelet obtienen valores distintos, aunque no haya cambio alguno en el texto. Para esos mismos casos, el hash de diferencia produce valores distintos en casi todos los casos (94,6%), mientras que el hash promedio obtiene números mejores, ya que en más del 70% de los casos computa el mismo valor para el par de imágenes.

7 Discusión sobre la experiencia

Los datos obtenidos revelan que las diferentes funciones consideradas tienen distintas sensibilidades frente a los cambios de contenido, formato y brillo.

Respecto de la detección de cambios mínimos en el texto, ninguna de las funciones genera en la mayoría de los casos valores diferentes; sólo Wavelet Hashing registra diferencias en casi la cuarta parte.

Ninguna de las funciones mantiene la invariancia para imágenes en las que sólo el brillo las diferencia, ya que dos de ellas (pHash y dHash) generan valores diferentes

en la mayoría de los casos, mientras que en las otras (dHash y wHash) producen valores distintos en una proporción muy alta-

Este sencillo análisis permite asegurar que ninguna de las funciones de hash consideradas resulta adecuada para validar la preservación de la integridad semántica de imágenes de documentos textuales. No obstante, las diferencias de resultados entre ellas podría ameritar estudios posteriores que evalúen su posible uso en conjunto con otras, o que indaguen sobre las características de los documentos en los que obtienen resultados más acordes a los esperados.

La experiencia muestra que la secuencia de actividades propuesta ofrece una vía plausible para estudiar las posibilidades de distintos hashes para elaborar métodos activos de protección de la integridad del contenido textual de imágenes digitales.

En el proceso se obtuvieron y almacenaron datos que no fueron considerados en esta experiencia en concreto, pero que permitirían otros análisis respecto del comportamiento de los hashes respecto de un número arbitrario de imágenes.

8 Conclusiones y trabajos futuros

La experiencia realizada mostró la viabilidad de realizar estudios empíricos sobre las características de determinadas funciones de hash para la preservación activa de la integridad de imágenes de documentos de texto. La experiencia parte de datos sintéticos, zanjando la dificultad de contar con una gran cantidad de material de uso en contextos reales, lo que permite realizar los estudios de manera accesible y repetible. En este trabajo concreto, se verifica el incumplimiento de requerimientos para considerar a un hash como robusto, para un conjunto de funciones específicas.

En este trabajo no se utilizaron algunos de los datos generados, como el contenido textual original que, por ejemplo, permitiría evaluar el desempeño de distintas librerías para OCR.

Tampoco se realizaron otros análisis sobre los datos recolectados, como la distribución empírica de frecuencias de los hashes o la visualización de las funciones, cuya representación visual podría ser indicativa de la uniformidad de las funciones de hash o de la posibilidad de colisiones.

Para futuros trabajos, nos proponemos ampliar las posibilidades del generador de imágenes, otorgándole mayor flexibilidad para los análisis que se puedan realizar. Nos proponemos hacerlo más versátil, contemplando formatos y tipografías diversas que simulen un abanico más amplio de imágenes de documentos que podrían ser de interés para la investigación (folletos, volantes, comprobantes, etc.). Eso permitiría también ampliar la información que se almacene sobre cada archivo generado.

Aún con los datos que actualmente generan las herramientas, podemos realizar otros análisis que podrían aportar elementos relevantes para el estudio de funciones de hash, como la distribución de frecuencias de los valores producidos por cada función.

9 Referencias

1. Wang, X., Yu, H.: How to break MD5 and other hash functions. In: Annual international conference on the theory and applications of cryptographic techniques. pp. 19–35. Springer (2005).
2. Tchórzewski, J., Jakóbik, A.: Theoretical and experimental analysis of cryptographic hash functions. J. Telecommun. Inf. Technol. 125–133 (2019).
3. Hasan, H.A., Al-Layla, H.F., Ibraheem, F.N.: A review of hash function types and their applications. Wasit J. Comput. Math. Sci. 1, 75–88 (2022).
4. Abramova, S., Böhme, R.: Detecting copy–move forgeries in scanned text documents. Electron. Imaging. 28, 1–9 (2016).
5. Pershin, I.: Evaluating Text Humanlikeness via Self-Similarity Exponent. In: ICLR 2025 Workshop on Building Trust in Language Models and Applications.
6. Swaminathan, A., Mao, Y., Wu, M.: Robust and secure image hashing. IEEE Trans. Inf. Forensics Secur. 1, 215–230 (2006).
7. Farid, H.: An overview of perceptual hashing. J. Online Trust Saf. 1, (2021).
8. Hadmi, A., Puech, W., Said, B.A.E.: Perceptual image hashing. Watermarking Vol. 2. 17 (2012).
9. Du, L., Ho, A.T., Cong, R.: Perceptual hashing for image authentication: A survey. Signal Process. Image Commun. 81, 115713 (2020).
10. Gangavarapu, T., Jaidhar, C.: An Empirical Study to Detect the Collision Rate in Similarity Hashing Algorithm Using MD5. In: 2019 International Conference on Data Science and Engineering (ICDSE). pp. 11–14. IEEE (2019).
11. Qu, C., Liu, C., Liu, Y., Chen, X., Peng, D., Guo, F., Jin, L.: Towards robust tampered text detection in document image: New dataset and new solution. In: Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. pp. 5937–5946 (2023).
12. Owolabi, O.: Empirical studies of some hashing functions. Inf. Softw. Technol. 45, 109–112 (2003).
13. Luo, D., Liu, Y., Yang, R., Liu, X., Zeng, J., Zhou, Y., Bai, X.: Toward real text manipulation detection: New dataset and new solution. Pattern Recognit. 157, 110828 (2025).
14. Bausell, R.B.: The problem with science: The reproducibility crisis and what to do about it. Oxford University Press (2021).
15. Baker, M.: 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Nat. News. 533, 452 (2016).
16. Ioannidis, J.P.: Why most published research findings are false. PLoS Med. 2, e124 (2005).
17. Barba, L.A.: Defining the role of open source software in research reproducibility. Computer. 55, 40–48 (2022).
18. Ince, D.C., Hatton, L., Graham-Cumming, J.: The case for open computer programs. Nature. 482, 485–488 (2012). https://doi.org/10.1038/nature10836.
19. Stodden, V.: Enabling reproducible research: Open licensing for scientific innovation. Int. J. Commun. Law Policy Forthcom. (2009).
20. Fidler, F., Wilcox, J.: Reproducibility of scientific results. (2018).
21. Panda, S., Mishra, M.: Passive techniques of digital image forgery detection: developments and challenges. In: Advances in Electronics, Communication and Computing: ETAEERE-2016. pp. 281–290. Springer (2017).
22. Husain, A., Bakhtiari, M., Zainal, A.: Printed document integrity verification using barcode. J. Teknol. 70, (2014).
23. Tan, L., Hu, K., Zhou, X., Chen, R., Jiang, W.: Print-scan invariant text image watermarking for hardcopy document authentication. Multimed. Tools Appl. 78, 13189–13211 (2019).

24. Rhayma, H., Makhloufi, A., Hamam, H., Hamida, A.B.: Semi-fragile watermarking scheme based on perceptual hash function (PHF) for image tampering detection. Multimed. Tools Appl. 80, 26813–26832 (2021).
25. Raja, A.: Active and passive detection of image forgery: A review analysis. IJERT-Proc. 9, 418–424 (2021).
26. Yao, J.-Y., Ning, K.-P., Liu, Z.-H., Ning, M.-N., Liu, Y.-Y., Yuan, L.: Llm lies: Hallucinations are not bugs, but features as adversarial examples. ArXiv Prepr. ArXiv231001469. (2023).

Plataforma de Visualización para el Monitoreo Meteorológico

Jorge Arroyuelo[1], Mercedes Barrionuevo[1], Veronica Gil-Costa[1], Cristian Tissera[1]

[1]Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina
{bjarroyu,mdbarrio,gvcosta,ptissera}@email.unsl.edu.ar

Resumen. Este trabajo presenta el diseño e implementación de una plataforma tecnológica para el procesamiento, análisis y visualización de datos meteorológicos en la provincia de San Luis, Argentina. La plataforma se construye sobre una base de más de quince años de registros de estaciones meteorológicas distribuidas territorialmente, y permite transformar datos crudos en visualizaciones interactivas que facilitan la comprensión de fenómenos climáticos complejos. Se desarrollaron procedimientos automáticos para la limpieza, filtrado y estructuración analítica de los datos, junto con herramientas de visualización que permiten explorar tendencias, detectar eventos extremos y caracterizar cambios estacionales en variables como temperatura, precipitación y humedad.

Palabras claves: Datos meteorológicos. Preprocesamiento de datos. Clusterización. Visualización de datos.

1 Introducción

El cambio climático y la creciente variabilidad de los fenómenos meteorológicos representan desafíos significativos para la planificación territorial, la gestión ambiental y la toma de decisiones públicas basadas en evidencia. En la provincia de San Luis, Argentina, la Red de Estaciones Meteorológicas (REM)[1] constituye un valioso sistema de monitoreo en tiempo real que permite registrar variables críticas como temperatura, precipitaciones, humedad y velocidad del viento, entre otras. Los datos recolectados por la REM son una fuente valiosa que han dado lugar al desarrollo de diferentes trabajos [2],[3],[4]. No obstante, la heterogeneidad, el volumen y las inconsistencias presentes en los datos históricos dificultan su uso inmediato para el análisis avanzado. Por ello, se vuelve imprescindible llevar a cabo procesos de depuración, estandarización y validación que garanticen su confiabilidad. En este escenario, el tratamiento sistemático de grandes volúmenes de datos climáticos, mediante plataformas especializadas de procesamiento y visualización, se convierte en una herramienta fundamental para comprender tendencias, comunicar riesgos y apoyar la formulación de políticas preventivas.

Este trabajo presenta un caso de estudio desarrollado en el marco del proyecto "Ciencias de Datos para el Análisis de Datos Meteorológicos, una iniciativa articulada entre la Universidad Nacional de San Luis y organismos provinciales". El objetivo central es diseñar e implementar una plataforma tecnológica que integre procesos de limpieza, almacenamiento, análisis y visualización de datos meteorológicos propios de la provincia de San Luis, con el propósito de detectar patrones climáticos, comprender tendencias en base a datos históricos y generar alertas tempranas ante eventos extremos

como heladas, olas de calor o tormentas. Un componente principal de esta plataforma es el desarrollo de dashboards de visualización que permiten el análisis de los datos.

Para ello, se utiliza un conjunto de datos históricos provisto por la REM [1], que cuenta con más de 15 años de registros de variables como temperatura, precipitación, humedad y viento, recopilados con alta granularidad temporal y dispersión geográfica. Sin embargo, estos datos presentan desafíos significativos en términos de volumen, calidad, consistencia e interoperabilidad. Frente a ello, se desarrolla una plataforma tecnológica de procesamiento que incluye procedimientos de depuración, filtrado, estandarización y almacenamiento analítico, acompañados de mecanismos de visualización interactiva mediante dashboards personalizados. Se describen los módulos que integran el diseño y puesta en marcha de la plataforma, los criterios de selección de herramientas tecnológicas, las transformaciones aplicadas a los datos, y los alguno de los productos visuales obtenidos como primer prototipo funcional. El trabajo enfatiza el rol de la visualización como medio para explorar, comunicar y validar fenómenos meteorológicos complejos.

2 Trabajos Relacionados

La visualización de datos meteorológicos ha sido un campo de investigación activo durante décadas. En un relevamiento exhaustivo, Rautenhaus et al.[9] presentan un panorama de técnicas y herramientas aplicadas tanto en el pronóstico como en la investigación atmosférica. Destaca la evolución de la visualización desde los años sesenta. En cuanto a herramientas tecnológicas, existen plataformas globales como McIDAS-V o IDV (Unidata Integrated Data Viewer), que permiten la integración y visualización de datos meteorológicos multi-fuente. Sin embargo, estas soluciones están orientadas principalmente a la investigación atmosférica a gran escala y requieren de un conocimiento técnico avanzado, lo que limita su aplicación directa en ámbitos locales de gestión pública o toma de decisiones territorial.

La investigación en visualización aplicada a la meteorología ha explorado múltiples líneas de trabajo. En visualización 3D, trabajos como los Röber et al. [11] evaluaron la factibilidad de entornos tridimensionales para mejorar la interpretación de nubes y tormentas. Se destacan avances en visualización interactiva y análisis visual. Rautenhaus et al. [12], que introducen técnicas de brushing, linking y exploración colaborativa de escenarios de pronóstico. En conjunto, estos aportes muestran un campo en evolución que busca superar las limitaciones de la visualización tradicional en 2D. Dash et al. [10] analiza datos meteorológicos de temperatura, precipitaciones, viento y humedad mediante estadísticas descriptivas, series temporales y algoritmos de clasificación. Los resultados muestran un aumento sostenido de la temperatura promedio, variaciones estacionales en las lluvias y clústeres climáticos regionales.

En comparación, el presente trabajo se diferencia de las propuestas previas y de las herramientas genéricas en dos aspectos principales. Primero, se centra en el tratamiento de datos históricos locales provenientes de la REM, aplicando procesos sistemáticos de limpieza, depuración y estandarización que aseguran la confiabilidad del análisis. Segundo, la plataforma desarrollada prioriza la construcción de dashboards interactivos en Power BI, una herramienta que, si bien no es específica del dominio meteorológico, permite generar visualizaciones accesibles, comparables y escalables, orientadas tanto a especialistas como a decisores institucionales. De esta manera, la propuesta constituye un puente entre la investigación meteorológica y la necesidad de

contar con sistemas de monitoreo comprensibles y prácticos para la gestión climática a nivel regional.

3 Descripción de los Datos

El conjunto de datos meteorológicos disponibles constituye el núcleo informativo sobre el cual se construye la plataforma tecnológica de visualización. Estos datos provienen de una red integrada por más de 59 estaciones meteorológicas gestionadas por la REM, complementadas por estaciones adicionales operadas por San Luis Agua SAPEM [5]. Las estaciones recogen información en tiempo real con un alto nivel de granularidad temporal: los datos se registran con una frecuencia de un (1) minuto y se publican por hora. La base histórica abarca aproximadamente (15) quince años, lo que representa un volumen considerable de información acumulada.

Los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas, son almacenados en una base de datos relacional, a partir de la cual se extraen datos tales como el identificador de la estación meteorológica, "*id_estacion*"; "*nombre*" de la estación; "*latitud*", "*longitud*", etc. Las variables disponibles varían entre estaciones, ya que no todas cuentan con los mismos sensores. Sin embargo, todas miden al menos temperatura (temp), humedad (hh) y precipitación (prec), lo que garantiza una base común de comparación. Entre los parámetros registrados, en distintas estaciones, también se encuentran la velocidad del viento (vv), su dirección (dv), la precipitación (pp), la presión atmosférica (pres), la humedad del suelo en distintos niveles de profundidad (hs1, hs2, hs3), la temperatura del suelo (ts) y el estado de la batería (bn), entre otros.

Dado que algunas estaciones no poseen ciertos sensores, es común encontrar valores nulos (NULL) en los registros. En particular, los parámetros de temperatura de suelo (ts) y de humedad de suelo (hs) no se consideraron en el análisis desarrollado en este trabajo, debido a que contienen valores NULL en más de un 80%. El porcentaje de valores NULL por columna es de: hs1: 99.65%; hs2: 99.65%; hs3: 99.65%; ts1: 96.29%; ts2: 96.74%; ts3: 97.2%; ts4: 100.0%; ts5: 100.0%.

Para mejorar la calidad del análisis, se aplican umbrales de validación sobre variables sensibles como la temperatura y las precipitaciones. Estos umbrales, definidos en una tabla específica de la base de datos y en mecanismos automáticos como triggers, permiten filtrar o eliminar datos anómalos antes de su publicación. A su vez, se han establecido prácticas sistemáticas de depuración, como la eliminación de registros que exceden rangos físicos plausibles o la conversión de unidades para facilitar la interpretación, como ocurre con la velocidad del viento, originalmente medida en metros por segundo y transformada a kilómetros por hora para su visualización. En particular, se consideraron valores "X" válidos en las siguientes condiciones: Temperatura: -25°<= X<=60°; Precipitación: 0<= X <= 300 mm/hora; Viento: 0<=X<=150 m/, y Humedad: 0<=X <= 100.

Una dificultad importante se relaciona con la presencia de datos faltantes, especialmente antes del año 2015. Adicionalmente, existían estaciones meteorológicas de prueba, las cuales dejaron de estar operativas. Esto se debe a que en ese año se produjo una renovación del sistema de transmisión de datos entre las estaciones y el centro de procesamiento, lo que derivó en una mayor estabilidad desde entonces. El

número total de registros para el año 2015 es de 422.108 (6.56%), la cantidad de registros con fechas anterior al 2015 es de 1.313.811 (20.43%) y la cantidad de registros posteriores al 2015 es de 4.694.334 (73.0%). Sin embargo, los registros previos a 2015 presentan una mayor proporción de datos faltantes en comparación con los de dicho año. Por este motivo, el análisis de datos presentado en este trabajo se realizó considerando únicamente la información a partir de 2015. Por otro lado, se ha observado que las estaciones situadas en ubicaciones remotas o de difícil acceso presentan mayores problemas de continuidad debido a fallas en la conexión o al mantenimiento limitado. La *Fig. 1* muestra el estado de funcionamiento de las estaciones meteorológicas. Los puntos rojos muestran datos anómalos y las barras entre líneas muestran periodos de discontinuidad de operación de las estaciones. No obstante, se aplican técnicas de interpolación espacial, utilizando datos de localidades vecinas, para completar las series faltantes. Luego de realizar el proceso de limpieza detallado anteriormente, se obtuvieron un total de 6.430.255 registros.

4 Diseño de la Plataforma

La *Fig. 2* muestra el diseño modular de la plataforma propuesta. Esta plataforma toma como entrada la base de datos de la REM, la cual se encuentra implementada en SQL denominada “EstacionesMeteorologicas”. Mediante un script en Python se accede en forma automática a la base de datos y se extraen los registros necesarios. Posteriormente, en caso de que no exista, el script crea una base de datos analítica. Si la base de datos analítica ya existe, el script inserta los nuevos registros en la misma. Este script, permite no solo crear una base de datos analítica, sino que permite mantenerla actualizada a medida que el equipo de la REM registre nuevas mediciones en su base de datos. En otras palabras, la plataforma diseñada permite mantener actualizado, en forma automática, la base de datos analítica. Finalmente, los registros cargados en la base de datos analítica son utilizados para generar los dashboard de visualización. Para seleccionar la herramienta a ser utilizada en la Plataforma Tecnológica de Visualización, se realizó un análisis comparativo entre herramientas de visualización: (1) Power BI (PB) de Microsoft y (2) Looker Studio (LS) de Google. Ambas herramientas permiten construir dashboards de visualización de datos. La Tabla 1, muestra el análisis comparativo.

Tanto PB como Looker Studio son herramientas eficaces para la visualización de datos, pero tienen enfoques y capacidades distintas. Looker Studio destaca por su facilidad de uso, su integración directa con el ecosistema Google (como Sheets, Analytics y BigQuery) y su disponibilidad gratuita. Sin embargo, presenta limitaciones en seguridad, gobernanza de datos, personalización avanzada de métricas y manejo de grandes volúmenes de información o usuarios simultáneos. Además, se puede usar SQL personalizado solo en BigQuery o al usar herramientas intermedias. Por otro lado, PB ofrece un entorno mucho más robusto y flexible para el análisis de datos empresariales. Su capacidad para crear modelos de datos complejos, aplicar lógica condicional

avanzada, integrar múltiples fuentes heterogéneas, controlar el acceso con seguridad a nivel de fila (RLS) y su compatibilidad con procesos ETL y automatización, lo convierten en la mejor opción para entornos organizacionales que requieren precisión, escalabilidad y control. Por estas razones, se selecciona PB como la herramienta principal.




Fig. 1.: Registro de valores válidos, ausentes y anómalos en las estaciones meteorológicas.




Fig. 2: Diseño de plataforma tecnológica de visualización de datos meteorológicos

Tabla 1. Análisis comparativo entre Power BI y Looker Studio.

	PBI	LS
Modelo de uso.	Escritorio + nube	Basada en la web
Límite de visualizaciones	Ninguno en local	Depende de la capacidad asignada (memoria, núcleos)
¿Permite aplicar lógica condicional, cálculos personalizados?	Sí, altamente potente para lógica condicional, KPIs y cálculos complejos.	Si, permite lógica básica y cálculos personalizados.

¿Se requiere licencia para el trabajo a desarrollar?	Requiere licencia para compartir los dashboard	No
¿Qué opciones de control de acceso ofrece (roles, permisos, autenticación)?	Sistema muy robusto de seguridad y gobernanza, roles con filtros por usuario	Limitado: Usa cuentas de Google. No permite autenticación externa.
¿Cuáles son las limitaciones de la versión gratuita?	-No se puede compartir dashboards o informes en la nube. -No se puede programar refresh de datos; todo es manual. -Límite de 1 GB por archivo de PB (.pbix).	-No tiene RLS (Row-Level Security). Todos los usuarios ven lo mismo. -No hay auditoría, control de cambios ni permisos avanzados - No hay control ni garantía de rendimiento con muchos usuarios simultáneos.
¿Es una herramienta en la nube, de escritorio o híbrida?	Híbrida	En la nube

5 Visualización de Datos Meteorológicos

Dado que las visualizaciones constituyen el principal medio de comunicación de los datos procesados y almacenados en la plataforma, esta sección presenta una descripción de los resultados, haciendo énfasis en el uso de dashboards desarrollados en PB. En particular, se muestran las visualizaciones más relevantes, diseñadas para responder las siguientes preguntas:

- Q1: ¿Existe una tendencia en el cambio de temperaturas, precipitaciones y humedad de la provincia?
- Q2: ¿Hay regiones más afectadas por estos cambios de tendencias?

El diseño del dashboard pretende ser una herramienta de visualización de vistas coordinadas múltiples. Como se muestra en la *Fig. 3,* el dashboard está formado por un menú ubicado en su lado izquierdo permitiendo acceder a distintas pestañas donde cada una de ellas contendrá las visualizaciones e iteraciones de Temperatura y Humedad, Precipitaciones y Vientos pero, además se agrega una ventana denominada "Resumen" que detalla un análisis estadístico del conjunto de datos. En la parte derecha del mismo, se ubica un mapa de coropletas de la provincia de San Luis, el cual visualiza las ubicaciones de las estaciones meteorológicas. Dicho mapa permite filtrar, al seleccionar cada una de las estaciones, el resumen de los datos estadísticos de cada estación en particular, de varias o de todas al mismo tiempo. También se pueden aplicar filtros por rango de fecha.

La *Fig. 4(a)* muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas en la provincia de San Luis agrupadas en 4 clusters (norte=rojo, sur=azul, este=amarillo y oeste=verde). Los clusters fueron calculados usando K-Means [8] teniendo en cuenta la ubicación de las estaciones. También se evaluó generar clusters utilizando la técnica HDBscan [7], sin embargo, los resultados obtenidos con K-Means son más

representativos de las regiones de la provincia. La *Fig. 4(b)* muestra las estaciones meteorológicas y su correspondiente índice de aridez de De Martonne [6], I = P / (T + 10) , el cual se calcula como el cociente entre la cantidad total anual de agua caída (P) y la suma de la temperatura media anual (T) más 10. El índice de aridez se representa mediante colores. Colores más claros identifican regiones más secas, mientras que los colores más oscuros, identifican zonas más húmedas. El mapa muestra que el este y en particular el noreste de la provincia tiene un clima más seco, mientras que el oeste presenta una región más húmeda.





Fig 3.: Dashboard de Visualización


La *Fig. 5(a)* muestra las tendencias en temperatura registradas en cada región de la provincia (norte, sur, este y oeste). Se puede observar que existe una tendencia creciente de las temperaturas registradas a medida que pasan los años. También, se observa que la región oeste es la que mayor temperatura registra. Al comparar la temperatura media entre el primer quinquenio (2015–2019) con el segundo (2020–2024), se puede observar que en la región este se registra un incremento de +0.52°C. En la región norte el incremento es de +0.37°C y en la región oeste el incremento es de +0.32°C. La *Fig. 5(b)* muestra que existe un cambio de tendencia en las estacionalidades de los meses de calor y frío. Se puede observar que hay más meses con temperaturas cálidas y por otro lado, se puede observar que los meses de invierno registran temperaturas más bajas. En otras palabras, se evidencia mediante las visualizaciones una tendencia hacia variaciones de temperatura más abruptas. Si bien sólo se muestran resultados para la región oeste, el mismo comportamiento se registra para las otras regiones, lo que sugiere una homogeneidad espacial del fenómeno.

La *Fig. 6* muestra las temperaturas máximas y mínimas registradas por día en toda la provincia de San Luis. Se ha definido el umbral de calor, cuando la temperatura supera los 35°C, y el umbral de frío, cuando la temperatura es inferior a los 0°C. Esta gráfica permite identificar eventos extremos de calor y de frío.



(a) (b)

Fig 4.: (a) Clusterización de las estaciones meteorológicas. (b) Índice de aridez calculado para cada estación meteorológica.



(a) (b)

Fig 5.: (a) Temperatura media registrada por región y su tendencia. (b) Cambio de estacionalidad de meses cálidos y fríos.






Fig 6.: Temperaturas máximas y mínimas registradas desde 2015.



(a) (b)

Fig 7.: (a) Cantidad de días con lluvia en cada región y su tendencia. (b) Precipitación promedio según la dirección del viento.



(a) (b)

Fig 8.: Humedad registrada en 2015 y en 2024: (a) Región oeste. (b) Región sur.

La *Fig. 7(a)*, muestra que la tendencia en la cantidad de días con lluvias tiende a ser decreciente. Se puede observar que la región oeste es la que menos precipitaciones registra. Comparando la cantidad de días con lluvia por quinquenio, se obtiene que en la región este ha disminuido -21.0 días/año. En la región norte -19.6 días/año; en la región oeste -3.0 días/año y en la región sur -15.0 días/año. La *Fig. 7(b)* muestra un gráfico de barras con las precipitaciones promedio registradas, según la dirección dominante del viento. Los resultados muestran que el viento sur (viento frío) tiende a generar mayor cantidad de precipitaciones que el viento norte (el cual es cálido).

La *Fig. 8*, muestra que el porcentaje de humedad registrado en 2015 y en 2024 para las regiones oeste (*Fig. 8(a)*) y sur (*Fig. 8(b)*). Para una mejor ilustración, no se incluyen los valores reportados para los años intermedios. Sin embargo, estos valores generalmente se encuentran delimitados por las curvas del año 2015 y del 2024. Como se puede observar, en ambos casos existe una disminución de entre 15% y 23% en el porcentaje de humedad registrado en cada región a medida que pasan los años. Además, se puede identificar que la humedad tiende a bajar entre mayo y septiembre, el cual corresponde al periodo invernal y en el que se registra la menor cantidad de precipitaciones. Es importante destacar que los resultados y visualizaciones obtenidas fueron validados con expertos en meteorología de la REM de San Luis.

6 Conclusiones

En este trabajo se presentó el diseño de una plataforma tecnológica orientada al procesamiento, análisis y visualización de datos meteorológicos de la provincia de San Luis. La plataforma resultante permite actualizar automáticamente los datos a medida que se incorporan nuevos registros, y genera visualizaciones interactivas que facilitan la identificación de patrones climáticos, el monitoreo regional y la comunicación clara de fenómenos complejos. En este trabajo se enfatiza principalmente el uso de dashboards construidos en PB, los cuales permiten analizar tendencias en variables críticas como temperatura, precipitaciones y humedad, y evidencian cambios relevantes en distintas regiones de la provincia, como el incremento de temperaturas promedio o la disminución de días con lluvia.

Como trabajo futuro, se prevé la incorporación de nuevos módulos de análisis espacial, cálculo de indicadores hidrológicos como las curvas IDF. La plataforma constituye así una base sólida para el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la gestión climática y la planificación territorial.

Referencias

1. https://clima.sanluis.gob.ar/. Red de Estaciones Meteorológicas. Aacceso Agosto de 2025.
2. Giménez, R., Baldi, G., Castellanos, G., & Mercau, J. L. (2018). Combinación de información satelital y de estaciones meteorológicas para generar mapas de temperatura de alta resolución y cobertura completa en la provincia de San Luis.
3. Demichelis, J. P., Carletto, J. A., & Leporati, J. (2024). Evaluación de la precisión de un algoritmo para la estimación de temperaturas medias basado en el método de gradiente altotérmico. Medio Ambiente, 30, 04.
4. González Morinigo, É. C., Bonel, N. S., & Stella, J. L. (2018). Análisis del patrón de precipitación durante el evento La Niña 2017/18 en San Luis.
5. https://slagua.sanluis.gov.ar/
6. UNESCO (2006). Guía metodológica para la elaboración del mapa de zonas áridas, semi-áridas, y sub-húmedas secas de América Latina y el Caribe.. p. 1-63.
7. M.E., Hans-Peter Kriegel, Jörg S., Xiaowei X. (1996). A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise. Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD-96). pp. 226–231.
8. Lloyd, S.P. (1957). Least square quantization in PCM. IEEE Transactions on Information Theory. 28 (2): 129–137.
9. M. Rautenhaus, B.M.Siemen, S. Hoffman, R. Kirby, R. M., Mirzargar, M. Röber, N.W. Rüdiger (2018). Visualization in Meteorology—A Survey of Techniques and Tools for Data Analysis Tasks, in IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 24, no. 12, pp. 3268-3296
10. B. Dash, G. Khatri, A. Sinha and G. P, (2025) Weather Data Analysis and Visualization Using PySpark and PowerBI. ICVADV, Tirunelveli, India, pp. 1-6,
11. N. Rober. (2014) Paraview Tutorial – For the visualization of Earth- and Climate Science Data, Deutsches Klimarechenzentrum, Bundesstrasse 45a, 20146 Hamburg, Germany.
12. M. Rautenhaus (2015). Interactive 3D visualization of ensemble weather forecasts. Ph.D. dissertation, Technische Universitat¨ Munchen

XXIII Workshop

Bases de Datos y Minería de Datos (WBDMD)

An Optimization of the Dynamic Set of Clusters for Similarity Searches

Pablo Samat[1], Verónica Ludueña[2], Nora Reyes[2], Rodrigo Paredes[3], Karina Figueroa[4], and Miguel Lagos[5]

[1] Universidad Nacional de San Juan, Argentina
[2] Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina
[3] Universidad Finis Terrae, Santiago, Chile
[4] Universidad Michoacana, Morelia, Mexico
[5] Universidad Bernardo O'Higgins, Santiago, Chile
samatpablo@gmail.com, vlud@unsl.edu.ar, nreyes@unsl.edu.ar, raparede@uft.cl, karina@fismat.umich.mx, mlagos7@gmail.com

Abstract. While metric space searching offers a promising solution for efficient similarity searches, the approach lags behind traditional databases in several key areas. A primary weakness is that most indexing methods are static; very few can handle dynamic insertions and deletions cost-effectively without degrading performance. Additionally, even fewer schemes are optimized to operate efficiently on secondary storage. The *Dynamic Set of Clusters* (DSC) is a dynamic index built for secondary memory, but its performance is hindered by a lack of cluster compactness. To overcome this, we propose an optimization that uses "cut regions" established by global pivots, to more accurately define the data-containing zones within each cluster. This enhanced method is competitive with state-of-the-art approaches, performs well in secondary memory, and serves as a practical alternative for numerous database applications.

Keywords: similarity searches, dynamic indexes, non conventional databases

1 Introduction

Metric space searching addresses the problem of efficient similarity searching in many applications, such as multimedia databases, text retrieval, function prediction, and many others. The similarity between objects can be measured with a distance function, usually considered expensive to compute, defined by experts in a specific data domain. Therefore, all those applications share some common characteristics: a finite *dataset* of elements belonging to a *metric space*, where a *distance function* is used to assess similarity. When a *similarity query* is posed to this dataset, it consists basically in, given a new element of the space called the *query* q, looking for elements of the dataset that are similar enough to q. In order to efficiently answer queries, the dataset is preprocessed so as to build an *index* that reduces query time. This metric space approach is becoming widely popular [14, 17] and several indexing methods have flourished [2, 6, 14], but it is still immature in several aspects that are well established in traditional databases.

Most of the existing indexes are *static*: they need to known all the dataset beforehand to build the index and once it is built, adding more elements to

the dataset, or removing an element from it, requires an expensive updating of the index. There are few indexes that tolerate some insertions, but their quality degrade and require periodic rebuildings. Others tolerate deletions with the same quality degradation problem. Therefore, there are very few *dynamic* indexes [10]. In addition, these few dynamic indexes are designed thinking that both objects and the index itself are maintained in main memory [13].

However, there are many interesting databases for similarity searching where the objects are so large that they must stay on disk; or the objects are so many that the index itself cannot fit in main memory. In this case, although the similarity computation can be expensive (e.g., taking milliseconds of CPU time), we cannot disregard the costs of I/O operations. Thus, from the few dynamic indexes, even less of them work well in secondary memory: most of them need the data structure in main memory in order to operate efficiently.

Even though it may be acceptable a static scheme for some applications, many relevant ones do require dynamic capabilities. For instance, in digital libraries and archival systems, versioned and historical databases, and several other scenarios, it would be enough to support insertions because objects are never updated nor deleted. Moreover, when the erasing operation is unfrequent, one can resort to lazy deletion, marking the object as erased, which allows avoiding to report the object marked in a search, but use it in the index as neccessary.

Besides, metric space searching becomes more difficult as the so-called intrinsic dimension of the space increases [9]. The effect of raising the dimensionality is to make objects look more similar, degrading search performance.

Therefore, in this work we are interested in dynamic secondary-memory indexes for medium- and high-dimensional spaces. The few existing alternatives for this scenario are clustering-based indices. The best known metric index from this family is the M-tree [3]. Several others followed: EGNAT [12], D-index [4], PM-tree [16], DSAT* and DSAT+ [11], and DLC and DSC [13].

In this article, we propose a new clustering-based dynamic index, the *Dynamic Set of Clusters with Cut Regions* (DSCCR), for secondary memory built on the DSC [13], which, in turn, is inspired by a simple static structure that performs very well on high-dimensional spaces, the *List of Clusters* (LC) [1]. The DSCCR takes advantage of using a little more main memory space for storing a global set of pivots that allow to decribe better the zones of the DSC's clusters that effectively contains elements. This structure requires a very low number of I/Os and has a balanced performance in searches and updates. In this work, we focus on range searches, however the structures are capable of answering nearest neighbor queries by inheriting the corresponding main-memory algorithms.

The rest of the paper is structured as follows. Basic concepts and previous work are presented in Section 2 and 3, respectively. Section 4 describes our proposal and Section 5 gives experimental evidence of its performance. Finally, Section 6 shows our conclusions.

2 Basic Concepts

Let $\mathbb{U}$ be a universe of *objects* with a *distance function* $d : \mathbb{U} \times \mathbb{U} \longrightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ defined among them. The function d satisfies the three properties that make $(\mathbb{U}, d)$ a *metric space*: *strict positiveness*, *symmetry*, and *triangle inequality*. We handle a finite *dataset* $S \subseteq \mathbb{U}$, which is a subset of the universe of objects and can be preprocessed to build an index. Later, given a new object from the universe $\mathbb{U}$ (a *query* $q \in \mathbb{U}$), we must retrieve all similar elements found in the dataset. There are two basic kinds of queries: *range* and *k-nearest neighbor* queries. We focus this work on range queries, where given $q \in \mathbb{U}$ and $r \in \mathbb{R}^+$, we need to retrieve all elements of S within distance r to q.

An algorithm aims to establish some structure or index over the dataset S; then, when a query object q is given, the algorithm uses this structure to speed up the response time. Of course, in order to traverse through the index some distances computations are needed. This process obtains a set of non-discarded objects and q is compared with all these objects to answer the similarity query.

The distance is assumed to be expensive to compute. However, when we work in secondary memory, the search complexity must also consider the I/O time; other components such as CPU time for side computations can be disregarded. The I/O time is composed of the number of disk pages read and written; we call B the size of the disk page. Given a dataset of $|S| = n$ objects of total size N and disk page size B, queries can be trivially answered by performing n distance evaluations and $\lceil N/B \rceil$ I/Os. The goal of an index is to preprocess the dataset so as to answer queries with as few distance evaluations and I/Os as possible.

In terms of memory usage, one considers the extra memory required by the index on top of the data and, in the case of secondary memory, the disk page utilization, that is, the average fraction of the disk pages that is used.

In a dynamic scenario, the set S may undergo insertions and deletions, and the index must be updated accordingly for the subsequent queries. It is also possible to start with an empty index and build it by successive insertions.

3 Previous Works

We briefly describe previous works related to our proposal: List of Clusters [1], Dynamic Spatial Approximation Tree [10], and Dynamic Set of Clusters [13]. Besides, we also described the "cut regions" concept used on our proposal [8].

3.1 List of Clusters

We briefly recall the *List of Clusters* (LC) [1]. It splits the space into zones (or "clusters"). Each zone has a center c, a radius r_c, and stores the *internal* objects $I = \{x \in S,\ d(x, c) \leq r_c\}$, which are inside the zone centered in c of radius r_c.

The construction proceeds by choosing c and r_c, computing I, and then building the rest of the list with the remaining elements $E = S \setminus I$. Many alternatives to select centers and radii are considered [1], finding experimentally

that the best performance is achieved when the zones have a fixed number of elements m (and r_c is defined accordingly for each c), and the next center c is selected as the element that maximizes the distance sum to the previously chosen centers. The brute force algorithm for constructing the list takes $O(n^2/m)$ time.

A range query (q, r) visits the list zone by zone. We first compute $d(q, c)$, and report c if $d(q, c) \leq r$. Then, if $d(q, c) - r_c \leq r$ we search exhaustively the set of internal elements I. The rest of the list is processed only if $r_c \leq d(q, c) + r$.

3.2 Dynamic Spatial Approximation Trees

The *Dynamic Spatial Approximation Tree* (DSAT) is built incrementally, via insertions. The maximum tree node arity is a parameter. Each tree node a stores a timestamp of its insertion, $time(a)$, its covering radius, $R(a)$, which is the maximum distance to any element in its subtree, and its set of children $N(a)$.

To insert a new element x, its place is sought starting at the tree root and moving to the neighbor closest to x, updating $R(a)$ in the way. We finally insert x as a new (leaf) child of a if (1) x is closer to a than to any $b \in N(a)$, and (2) the arity of a, $|N(a)|$, is not already maximal. Neighbors are stored left to right in increasing timestamp order. So, the parent is always older than its children.

At search time the insertion process is replicated. We proceed as if we were inserting q keeping in mind that relevant elements x may be at $d(q, x) \leq r$.

3.3 Dynamic Set of Clusters

The *Dynamic Set of Clusters* (DSC) [13] is a hybrid data structure. On one hand, it stores objects in a set of clusters within secondary memory, with each cluster represented by its center. On the other hand, it utilizes a *Dynamic Spatial Approximation Tree* (DSAT) [10] in main memory to manage these cluster centers, supporting dynamic operations like searches, insertions, and deletions, as well as updates to the cluster centers themselves.

To minimize I/O operations, the DSC is designed so that retrieving a cluster requires only a single disk page read. This is achieved by storing all objects I belonging to a single cluster on one disk page. Consequently, clusters have a fixed capacity m, which is determined by the disk page size B. For each cluster C, the index stores four components:

(1) The center object, $c = center(C)$.
(2) The set of objects in the cluster, $I = cluster(C)$, along with the distance $d(x, c)$ for each object $x \in I$.
(3) The number of elements in the cluster, $|I| = \#(C)$.
(4) The covering radius, $r_c = cr(C)$, which is the maximum distance from c to any object in I (i.e. into the cluster C).

To further reduce I/O, the three components (1) the center c, (3) the element count $\#(C)$, and (4) the covering radius r_c are kept in main memory. This allows the system to determine if a cluster's region needs to be accessed without

reading from the disk. The actual cluster objects and their distances to the center (component (2)) are maintained on the corresponding disk page.

Within main memory, the DSAT stores the following for each cluster C: its center $c = center(C)$, its covering radius $cr(C)$, its element count $\#(C)$, and a value $CRZ(c)$, which represents the maximum distance between c and any object contained within any cluster in the subtree rooted at c.

The DSC is built dynamically, starting from an empty state. The first element inserted becomes the center of the initial cluster and, therefore, the root of the DSAT. Subsequent elements are added using a general insertion mechanism.

A key feature of the DSC is its fault tolerance. The cluster data, including the objects and their centers, is always kept up-to-date in secondary memory, where it is stored on contiguous disk pages. Therefore, if the main-memory DSAT is lost or corrupted, it can be fully reconstructed by performing a single sequential scan of the cluster data on disk.

3.4 Cut Regions

Although the idea of "cut regions" was first used for the PM-tree index [15,16] it is described as a standalone formalism in [8], because cut regions can be utilized also in other metric indexes.

In [8] a *cut region* is defined as: Let $(\mathbb{U}, d)$ be a metric space, $Ball(c, r_c)$ a ball-region with center c and radius r_c, $\mathbb{P} \subseteq \mathbb{U}$ a set of m global pivots from an ordered pivot set $\mathbb{P} = \{p_i, p_2, \cdots, p_s\}$, $p_i \in \mathbb{P}$ one of the global pivots, and hr be an ordered set of s intervals $hr_i = ({hr_i}^{min}, {hr_i}^{max})$, then the tuple $CReg(c, r_c, \mathbb{P}, hr)$ is called a *cut region*. An object $x \in \mathbb{U}$ is covered by the cut region (denoted as $x \in CReg(c, r_c, \mathbb{P}, hr)$) iff $x \in Ball(c, r_c) \wedge \forall i_{i \in \{1,\cdots,s\}} d(p_i, x) \in hr_i$.

Fig. 1 illustrates how a cut region describes this useful zone of a ball-region considering the minimum and the maximum distance from each pivot to the elements within the ball. Also it can be noticed, that during a range search (q, r) we can determine if the query ball intersects effectively the zone that contains the elements or not. For this example of elements in $\mathbb{R}^2$ and considering Euclidean distance, the query ball does not intersect the zone despite of the query ball intersects the ball-region (c, r_c).

4 Our Proposal

As shown in [13], the DSC obtains good search performance and supports dynamic construction through insertions. During the insertion process, clusters are created dynamically, and when a new element is added to an existing cluster, it may be redefined if the new element provides a better center that reduces the coverage radius. However, this adaptive clustering mechanism cannot guarantee optimal compactness. Specifically, clusters may contain "gaps"—regions within the cluster's coverage area that are devoid of actual data elements.

Furthermore, even with additional main memory space, the DSC is unable to take advantage of it to improve its performance. Therefore, we propose to combine the DSC with cut regions to improve the description of the areas containing




Fig. 1. Example of the test for the intersection of a cut region, defined by using two pivots, and a query ball (range query).

elements in the clusters, using a set of global pivots, randomly selected. This combination implies that the index will need to store everything DSC needed (the DSAT of centers, kept in main memory, and the set of clusters, stored in secondary memory), plus what is added to maintain the cut region information: the set $\mathbb{P}$ of s global pivots and, for each cluster, the hr information containing all the pairs $(hr_i{}^{min}, hr_i{}^{max})$ for each pivot. We call this new dynamic, secondary-memory index *Dynamic Set of Clusters with Cut Region* (DSCCR).

The cut region information for DSC clusters is maintained in the DSAT of centers, which resides in main memory. The set of global pivots $\mathbb{P}$ is also stored in main memory and, for simplicity, selected randomly. Following the DSC approach, cluster objects are stored within single disk pages, ensuring that cluster retrieval requires only one disk page read. Additionally, clusters maintain a fixed size m, determined by the disk page size B.

For each cluster C, the DSCCR stores in a disk page (1) its center object $c = center(C)$; (2) its covering radius $r_c = cr(C)$; and (3) the cluster objects $I = cluster(C)$ along with their distance to c, following the DSC approach. However, the DSAT of centers maintains additional information for each cluster, its hr. Then, for each cluster C, the DSCRR maintains into the DSAT: its center c, its covering radius cr, the address of its disk page on secondary memory $\#p$, its hr, and its $CRZ(c)$, the covering radius of the DSAT subtree which root is c.

4.1 Insertion

The insertion process of DSCCR is very similar to the DSC. When a new element x arrives, we need to determine which is the cluster with the nearest center to x by using the DSAT. Then, we retrieve the page of this cluster from disk. If the cluster admits one more element, we first check if x would be a better center for

its cluster. If so, we need to delete the old center from the DSAT and to insert x as the new center, shrinking the cr, and then we write the new cluster on disk. Now, we need to update hr information with respecto to each pivot p_i:

- if $d(p_i, x) < {hr_i}^{min}$ then ${hr_i}^{min} \leftarrow d(p_i, x)$
- if $d(p_i, x) > {hr_i}^{max}$ then ${hr_i}^{max} \leftarrow d(p_i, x)$

Otherwise, if the cluster is already full, we need to split it as DSC does, updating the DSAT of centers consequently. Next, for the two clusters, we compute their hr^{min} and hr^{max}, according with which elements belong to each cluster.

Therefore, if each page/cluster contains m elements plus one center, in the worst case, inserting element x would require computing $(m + 2)s$ distances to determine the hr of both clusters. Furthermore, maintaining the cut regions does not increase the disk I/O overhead: the number of page reads and writes remains unchanged, requiring one read and one write operation in the general case, or one read and two write operations when cluster splitting is necessary.

4.2 Searches


The searching process of a range search (q, r) proceeds as in DSC, but we use the information of the cut region of each cluster to determine if it effectively intersects the zone of this cluster before its incorporation into the list of candidates clusters to be retrieved from secondary memory. That is, a cluster C is excluded from the list of clusters to be retrieved iff there exists a pivot p_i such that $d(q, p_i) + r < {hr_i}^{min}$ or $d(q, p_i) - r > {hr_i}^{max}$, because it means that the query ball does not intersect the $CReg(c = center(C), r_c = cr(C), \mathbb{P}, hr)$. Fig. 1 illustrates this exclusion condition.

Therefore, during DSCCR searches, it may need to retrieve fewer pages/clusters from secondary memory, thanks to the cut region information. Furthermore, because of this, it may avoid some distance calculations involving elements of clusters that would have been on the DSC candidate list and that DSCCR does not contain. However, in the worst case, the distances from q to the s global pivots would be calculated to use the cut region information. Actually, q is not necessarily compared to all pivots, because when each possibly relevant cluster is analyzed, if we find a pivot for which the cluster exclusion condition is satisfied, the distances to the remaining pivots no longer need to be calculated.

5 Experimental Results

For the experimental evaluation of the DSCCR, we first consider two widely different metric spaces from the SISAP Metric Library (`www.sisap.org`) [5]. They are not very large, but are useful to tune the index and make some design decisions based on their rough performance.

- *Words,* a dictionary of 69,069 English words. We use the *edit distance*, that is, the minimum number of character insertions, deletions, and substitutions needed to make two strings equal. This distance is useful in text retrieval to cope with spelling, typing, and optical character recognition (OCR) errors.



(a) Words. (b) Color Histograms.

Fig. 2. Construction costs in distance evaluations, varying the number of pivots.

– *Color histograms,* a set of 112,682 8-D color histograms (112-dimensional vectors) from an image database[6]. Any quadratic form can be used as a distance; so, we choose Euclidean as the simplest meaningful distance.

For all the construction experiments we show how the insertion costs increases as the percentage of insertions does. For all the search experiments, we built the indices with 90% of the points and used the other 10% (randomly chosen) as queries. All our results are averaged over 10 index constructions using different permutations of the datasets.

For the color histograms, we consider range queries retrieving on average 0.01%, 0.1%, and 1% of the dataset. This corresponds to radii 0.051768, 0.082514, and 0.131163, respectively. Words have a discrete distance, so we used radii 1 to 4, retrieving on average 0.00003%, 0.00037%, 0.00326%, and 0.01757% of the dataset, respectively. The same queries are used for all the experiments on the same datasets. As said, given the existence of range-optimal algorithms for k-nearest neighbor searching [6,7], we have omitted them in the search evaluation.


The disk page size is $B = 4$KB. All the indices are built by successive insertions. We evaluate the behavior of DSCCR using several values of the size s of the set of global pivots used for the cut regions, but we only show the values: 32, 64, and 128 pivots, as they are representative enough of all the alternatives in study. We compare the performance of DSCCR and DSC. For both indexes we consider the better parameter selection determined in [13] for each space: maximum arity of 16 and the split policy mM_RAD_2 HYPERPL for words, and maximum arity of 4 and the split policy of RAND_1 HYPERPL for histograms.

We depict the construction costs measured in distance evaluations (Fig. 2) needed for each insertion, considering both metric spaces. For lack of space, we omit the number of I/O operations, but they are the same obtained for DSC [13].

As it can be seen, as the cardinality of the set of global pivots increases, more distance evaluations are needed for each insertion. This is because, each new element needs to be compared with all the s pivots.


Figs. 3 and 4 show the comparison of search costs for DSCCR and DSC measured in distance evaluations and number of I/O operations, respectively,

[6] At `www.dbs.informatik.uni-muenchen.de/~seidl/DATA/histo112.112682.gz`



(a) Words. (b) Color Histograms.

Fig. 3. Search costs in distance evaluations, varying the number of pivots.



(a) Words. (b) Color Histograms.

Fig. 4. Search costs considering I/O operations, varying the number of pivots.

for both metric spaces varying the number of pivots considered. Obviously, as DSCCR has more pivots to use for the cut regions, the number of clusters read decreases, because more clusters can be directly discarded. However, despite of the query needs to be compared now with the pivots, as the number of pivots increases the search costs decreases in distance evaluations. Therefore, DSCCR outperforms DSC at searches both in distance evaluations and in I/O operations needed. However, it is important to consider that DSCCR use more main memory space than DSC, but it is a good investment because searches are improved.

6 Conclusions

We have introduced a new dynamic, secondary-memory index called *Dynamic Set of Clusters with Cut Region* (DSCCR). It is an improvement on the DSC index, where we incorporate the cut region information, which allows us to reduce significantly the clusters that we have to review when solving similarity queries.

Even though the new index construction requires slightly more distance computations than the state of the art alternative DSC (and have same I/O cost), this effort is compensated with efficient range query cost.

We pretend to extend the empirical evaluation of this index in order to verify its effectiveness in other relevant metric spaces. We can also introduce proba-

bilistic variants of the search method, which allows exclude clusters with very low probability of having objects in the query outcome.

References

1. On indexing metric spaces using cut-regions. Information Systems 43, 1–19 (2014)
2. Chávez, E., Navarro, G.: A compact space decomposition for effective metric indexing. Pattern Recognition Letters 26(9), 1363–1376 (2005)
3. Chávez, E., Navarro, G., Baeza-Yates, R., Marroquín, J.: Searching in metric spaces. ACM Computing Surveys 33(3), 273–321 (2001)
4. Ciaccia, P., Patella, M., Zezula, P.: M-tree: an efficient access method for similarity search in metric spaces. In: Proc. 23rd VLDB. pp. 426–435 (1997)
5. Dohnal, V., Gennaro, C., Savino, P., Zezula, P.: D-index: Distance searching index for metric data sets. Multimedia Tools and Applications 21(1), 9–33 (2003)
6. Figueroa, K., Navarro, G., Chávez, E.: Metric spaces library (2007), available at `http://www.sisap.org/Metric_Space_Library.html`
7. Hjaltason, G., Samet, H.: Index-driven similarity search in metric spaces. ACM Transactions on Database Systems 28(4), 517–580 (2003)
8. Hjaltason, G., Samet, H.: Incremental Similarity Search in Multimedia Databases. Computer science technical report series, Computer Vision Laboratory, Center for Automation Research, University of Maryland (2000)
9. Navarro, G., Paredes, R., Reyes, N., Bustos, C.: An empirical evaluation of intrinsic dimension estimators. Information Systems 64, 206–218 (March 2017)
10. Navarro, G., Reyes, N.: Dynamic spatial approximation trees. ACM Journal of Experimental Algorithmics 12, article 1.5 (2009)
11. Navarro, G., Reyes, N.: Dynamic spatial approximation trees for massive data. In: Proc. 2nd SISAP. pp. 81–88 (2009)
12. Navarro, G., Uribe, R.: Fully dynamic metric access methods based on hyperplane partitioning. Information Systems 36(4), 734–747 (2011)
13. Navarro, G., Reyes, N.: New dynamic metric indices for secondary memory. Inf. Syst. 59, 48–78 (2016)
14. Samet, H.: Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures. Morgan Kaufmann Publishers Inc. (2005)
15. Skopal, T.: Pivoting m-tree: A metric access method for efficient similarity search. In: Snásel, V., Pokorný, J., Richta, K. (eds.) Proceedings of the Dateso 2004 Annual International Workshop on DAtabases, TExts, Specifications and Objects, Desna, Czech Republic, April 14-16, 2004. CEUR Workshop Proceedings, vol. 98, pp. 27–37. CEUR-WS.org (2004), https://ceur-ws.org/Vol-98/paper3.pdf
16. Skopal, T., Pokorný, J., Snásel, V.: Pm-tree: Pivoting metric tree for similarity search in multimedia databases. In: Advances in Databases and Information Systems, 8th East European Conference, ADBIS 2004, Budapest, Hungary, September 22-25, 2004, Local Proceeding (2004), http://www.sztaki.hu/conferences/ADBIS/9-Skopal.pdf
17. Zezula, P., Amato, G., Dohnal, V., Batko, M.: Similarity Search: The Metric Space Approach, Advances in Database Systems, vol. 32. Springer (2006)

Construcción de modelos predictivos en el sector ferretero a partir de datos transaccionales: efectos de la pandemia en Paraguay

Isaias Cáceres, Maximiliano Amarilla, Luis Richer,
Gustavo Sosa-Cabrera, Eladio Martínez

Facultad de Ciencias de la Ingeniería - Universidad Paraguayo Alemana
Asunción, Paraguay
{ignacio.caceres,maximiliano.amarilla,luis.richer,
gustavo.sosa,eladio.martinez}@upa.edu.py
http://www.upa.edu.py

Resumen Este trabajo presenta una propuesta de modelado predictivo de demanda, aplicada a una empresa distribuidora del sector ferretero, con el fin de mejorar la planificación de compras y reducir los quiebres de stock. Se trabajó con una base de datos transaccional que abarca más de una década, a la cual se aplicó limpieza, consolidación y filtrado: exclusión de valores atípicos, selección de productos relevantes para el negocio y la decisión de incluir o excluir datos pandémicos. Se compararon 3 enfoques de regresión (Lineal, Cuadrática y KNN) según su precisión medida mediante R^2. Los resultados muestran que no existe un único modelo dominante. También se identificaron patrones de comportamiento opuestos entre productos principales y repuestos complementarios, cuya demanda se invirtió durante la pandemia. Se plantea que este cambio se relaciona con el mayor uso de los productos por la permanencia en el hogar y con decisiones de consumo influenciadas por la incertidumbre económica, que favorecieron la reparación frente a la compra de productos nuevos. Esto refuerza la decisión de excluir dicho periodo del entrenamiento. En conjunto, los modelos desarrollados proveen una herramienta cuantitativa para estimar la demanda futura, sirviendo como un insumo clave para la planificación de compras.

Palabras Claves: Predicción de demanda · Evaluación de modelos · Machine Learning · Regresión · Inventario · Ferretería · Paraguay.

1. Introducción

En la región, el sector ferretero resulta fundamental para la adquisición de herramientas y productos necesarios tanto para construir un hogar como para mantenerlo y mejorarlo. Uno de los principales desafíos en la gestión operativa de este sector radica en la amplia variedad de productos con patrones de venta heterogéneos, lo que representa una complejidad considerable en la planificación de compras y el control de inventario [3]. Particularmente en Paraguay, es frecuente que las empresas distribuidoras mantengan sistemas de reabastecimiento

reactivos, basados más en la experiencia que en datos, ocasionando rotación ineficiente de inventario y una menor satisfacción del cliente [1].

Ante este panorama, la aplicación de modelos de predicción de demanda se consolida como una estrategia prometedora para optimizar la gestión de inventarios [2]. La literatura académica ha explorado diversos enfoques, desde el uso de datos de punto de venta (POS) para pronósticos a corto plazo [10] hasta la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para mejorar la precisión [6]. A pesar de la extensa literatura sobre predicción de demanda, la revisión realizada para este trabajo revela una notable escasez de estudios aplicados al contexto específico del sector ferretero en Paraguay, así como de análisis detallados sobre el impacto de eventos disruptivos como la pandemia de COVID-19 en sus patrones de consumo, un factor clave para evitar distorsiones en el entrenamiento de los modelos [8].

El presente trabajo busca abordar esta brecha mediante la construcción y evaluación de modelos predictivos de demanda basados en datos transaccionales reales de una empresa distribuidora paraguaya, cubriendo un periodo de más de una década. Los objetivos específicos son: (i) desarrollar y comparar modelos predictivos basados en regresión lineal, polinómica de segundo grado y K-Nearest Neighbors (KNN); (ii) analizar el impacto en el rendimiento de los modelos tras afrontar los desafíos del preprocesamiento de datos [9], que incluye el tratamiento de valores atípicos [5] y la exclusión del periodo pandémico; y (iii) discutir las implicaciones de los resultados para la gestión del sistema de reabastecimiento de la empresa. La principal contribución es el análisis comparativo de estos enfoques en un caso de estudio real y poco explorado.

El artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe el conjunto de datos y la metodología utilizada para el preprocesamiento y el modelado. La Sección 3 presenta los resultados experimentales y su análisis. Finalmente, la Sección 4 expone las conclusiones del trabajo y delinea posibles líneas de investigación futura.

2. Materiales y Métodos

2.1. Data

Los datos utilizados en este estudio fueron provistos por una empresa distribuidora ferretera de la región, establecida en los años 2000, la cual gestiona su información operativa mediante una base de datos transaccional relacional. Se recibieron todas las entidades del sistema junto con sus registros históricos, correspondientes a más de una década. Con el objetivo de comprender la estructura de la base de datos, se elaboró un diccionario de datos que documenta la función principal de cada entidad, columna y las relaciones entre ellas. A partir de este análisis, se seleccionaron tres entidades relevantes para el estudio. La entidad `VENTA` contiene la cabecera de las ventas, incluye columnas relevantes como el identificador de venta (`ID`) y la fecha de emisión (`FECHA_VEN`) con un total de 143.135 observaciones. La entidad `DVENTA` contiene el detalle de cada

venta, destacando las columnas `CODI` (código del producto) y `CANTIDAD` (unidades vendidas), acumulando 982.676 observaciones. La entidad `in-f01` actúa como catálogo de productos, donde la columna `DES` proporciona la descripción de cada producto; esta entidad contiene 11.596 observaciones.

2.2. Métodos

Para estructurar el proceso analítico de manera ordenada y eficiente, se adoptó la metodología CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), ampliamente utilizada en proyectos de análisis de datos, que permite dividir el trabajo en fases claras, desde la comprensión del negocio hasta la preparación y modelado de los datos [7].

Comprensión del Negocio. La empresa colaboradora, una distribuidora del rubro ferretero, presenta dificultades en su sistema de reabastecimiento de inventario, el cual opera de forma reactiva al momento de detectar faltantes. Esta situación genera retrasos en las entregas, rotación ineficiente de inventario y potencial insatisfacción del cliente. A partir de esta problemática, se planteó como objetivo evaluar la viabilidad de implementar compras planificadas mediante modelos de predicción de demanda.

Comprensión de los Datos. Se elaboró un diccionario de datos que permitió entender la estructura de la base de datos, las variables disponibles, sus relaciones y su relevancia para el caso de estudio. Este análisis facilitó la selección de las entidades clave y sentó las bases para la preparación de los datos.

Preparación de los Datos. El preprocesamiento de los datos se realizó utilizando el lenguaje de programación Python[1], junto con las bibliotecas `dbfread` y `pandas`. En primer lugar, las entidades fueron convertidas en `dataframes` para su manipulación dentro del entorno de programación. Posteriormente, se integró la información de las tres entidades seleccionadas en un único `dataframe`, con el fin de generar una base de datos consolidada con los registros de ventas por producto y periodo mensual. Se optó por una agregación mensual con el fin de mejorar la capacidad predictiva de los modelos, ya que la escala anual resultaba poco representativa para capturar variaciones reales en la demanda. Además, esta elección redujo la complejidad computacional, permitió una unidad temporal más adecuada para el análisis del comportamiento de ventas y facilitó una representación robusta de la demanda al consolidar múltiples registros individuales. También, se agruparon los datos por código de producto, ya que la predicción se realizó de manera individual para cada uno. Este enfoque permitió modelar el comportamiento específico de cada producto y comparar el rendimiento de los distintos modelos aplicados. Ante las dificultades que se iban presentando al momento de modelar los datos, se incorporaron diferentes filtros que ayudaron a mejorar la precisión de los resultados.

Productos Relevantes. Con la base consolidada, surgió el desafío de interpretar los resultados en función de la relevancia actual de los productos. Si bien se obtuvieron valores de precisión para todos los productos, se observó que algunos

[1] https://www.python.org

de ellos ya no registraban ventas recientes, lo que reducía su interés práctico para el negocio. Para enfocar el análisis en productos con actividad sostenida, se filtraron los productos que registraron al menos una venta mensual en cada uno de los últimos 4 años (48 meses). Este criterio, que abarca desde 2019 en adelante, permitió identificar productos con presencia continua en el mercado, fundamentales para generar predicciones útiles en la planificación de compras.

Periodos Significativos. En el análisis de las ventas, se observaron alteraciones abruptas desde marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de Covid-19 en Paraguay. La Figura 1 muestra este quiebre en la tendencia mensual, generando ruido para el modelado. Por ello, se excluyeron del análisis todos los registros posteriores a febrero de 2020, aplicando un corte uniforme para preservar la estabilidad temporal y evitar sesgos por datos no representativos.

Valores Atípicos. Durante el análisis exploratorio se detectaron múltiples productos con registros de ventas atípicos en comparación con su comportamiento histórico. Estos valores extremos, cuyo origen específico requeriría un estudio más profundo, generaban un efecto de ruido que perjudicaba la precisión de los modelos predictivos. Por esta razón, se aplicó un filtro adicional utilizando el *rango intercuartílico* (IQR, por sus siglas en inglés), una técnica para la detección de valores atípicos. El IQR se define como la diferencia entre el tercer cuartil (Q_3) y el primer cuartil (Q_1) de la distribución de los datos:




Figura 1. Serie temporal que muestra la cantidad total de unidades vendidas por mes (2011–2022). Se indica marzo de 2020 como punto clave marcado en el gráfico.

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1 \tag{1}$$

Se consideraron valores atípicos aquellos que se encontraban fuera del rango:

$$X < Q_1 - 1{,}5 \cdot \text{IQR} \quad \text{o} \quad X > Q_3 + 1{,}5 \cdot \text{IQR} \tag{2}$$

Esta técnica permitió excluir observaciones anómalas y reducir la influencia de valores extremos sobre el entrenamiento de los modelos. La aplicación conjunta de estos filtros (selección de productos relevantes, exclusión de periodos

no representativos y remoción de valores atípicos) tuvo como objetivo mejorar la calidad del conjunto de datos para el entrenamiento de los modelos. Esta depuración buscó asegurar que las predicciones sirvan para la toma de decisiones y con un nivel de precisión adecuado para apoyar la planificación de compras.

Modelado. Para predecir con precisión el comportamiento de la mayor cantidad posible de productos, se implementaron y compararon tres enfoques distintos de regresión usando la biblioteca Scikit-learn[2]: lineal, polinómica de segundo grado y KNN. Cada uno de estos modelos fue aplicado individualmente a los productos filtrados, y se seleccionó el modelo con el mejor desempeño para cada caso, evaluando su capacidad predictiva mediante una métrica específica.

Regresión Lineal. El primer enfoque considerado fue la regresión lineal simple, que asume una relación lineal entre la variable independiente (tiempo) y la variable dependiente (demanda). Se define como:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x \tag{3}$$

donde $\hat{y}$ representa la demanda estimada, x es el número de mes correspondiente, y β_0, β_1 son los parámetros del modelo que se ajustan a partir de los datos históricos mediante mínimos cuadrados ordinarios. *Regresión Cuadrática.* El segundo modelo evaluado fue una regresión polinómica de segundo grado, también conocida como regresión cuadrática. Este modelo permite capturar comportamientos no lineales en la demanda a lo largo del tiempo y está dado por:

$$\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2 \tag{4}$$

Este tipo de regresión es especialmente útil en escenarios donde se observa una aceleración o desaceleración en la tendencia de consumo, permitiendo representar curvas cóncavas o convexas. *K-Nearest Neighbors (KNN).* El tercer enfoque implementado fue el modelo no paramétrico con $k = 3$. Este modelo predice la demanda futura en función del promedio de los valores más cercanos (vecinos) al instante de tiempo considerado. Formalmente, la predicción de la demanda en un tiempo x se realiza como:

$$\hat{y}(x) = \frac{1}{k} \sum_{i \in N_k(x)} y_i \tag{5}$$

donde $N_k(x)$ representa el conjunto de los k puntos históricos más cercanos a x, e y_i es la demanda observada en esos puntos. Este enfoque no impone ninguna suposición sobre la forma funcional de la relación entre tiempo y demanda, lo que lo hace flexible ante estructuras de datos más complejas o no lineales.

Evaluación. La evaluación de los modelos se llevó a cabo de manera cuantitativa mediante la utilización de una métrica y cualitativa a través de un análisis exploratorio. La métrica adoptada fue el coeficiente de determinación (R^2) como criterio de selección final entre modelos, por ser una métrica ampliamente utilizada, intuitiva y directamente relacionada con la capacidad explicativa del

[2] https://scikit-learn.org

modelo sobre la variabilidad observada en los datos [4]. *Coeficiente de determinación (R^2).* Esta métrica mide la proporción de la varianza total de la variable dependiente que es explicada por el modelo. Se define como:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2} \tag{6}$$

Para asegurar la calidad de las predicciones, se excluyeron del análisis final aquellos productos cuyo mejor modelo ajustado arrojó un coeficiente de determinación inferior a 0,6. Además de la comparación directa del desempeño entre los modelos evaluados (lineal, cuadrático y KNN), se realizaron análisis de distribución para observar la frecuencia con la que cada uno fue seleccionado como el mejor ajuste en diferentes subconjuntos de productos, tanto antes como después de aplicar el umbral de filtrado por R^2. Asimismo, se incorporó un análisis de tendencias de venta, clasificando los productos con mayor recurrencia en ventas según su comportamiento temporal como crecientes, decrecientes o estables. Esta clasificación se realizó a partir de la pendiente obtenida mediante una regresión lineal simple sobre la cantidad vendida a lo largo del tiempo, lo cual permitió caracterizar no solo el ajuste de los modelos, sino también la dinámica temporal de los productos mejor modelados. Finalmente, se generaron visualizaciones individuales para los productos con mayores niveles de ajuste (mayores valores de R^2), con el fin de validar visualmente la coherencia entre los datos históricos y la predicción generada por el modelo seleccionado. El código fuente utilizado para el análisis y modelado está disponible en Github[3].

Despliegue. En este trabajo no se llevó a cabo la etapa de despliegue del modelo, dado que el foco principal estuvo en el desarrollo, ajuste y evaluación de los modelos predictivos para la demanda de productos. No obstante, se reconoce la importancia de esta fase para la aplicación práctica de los resultados, y se sugiere que los trabajos futuros consideren la implementación de sistemas automatizados para la integración de las predicciones en los procesos operativos de la distribuidora.

La documentación y estructura metodológica presentadas sientan las bases para un despliegue eficiente cuando se cuente con los recursos y condiciones necesarias para su ejecución.

3. Resultados

El análisis de resultados se enfocó en observar tanto el comportamiento individual de productos representativos como las tendencias generales emergentes del conjunto de datos tras el proceso de modelado y evaluación. Uno de los hallazgos iniciales más relevantes surgió al analizar productos con ventas sostenidas a lo largo del tiempo y desempeño adecuado según la métrica R^2. Estos productos, al representar un flujo continuo en el inventario, constituyen referencias clave dentro del portafolio comercial. Se identificaron casos de productos

[3] https://github.com/icaceresc/transactional-demand-models

cuya demanda disminuyó durante el periodo pandémico, en contraste con un aumento relativo en la demanda de sus respectivos componentes o repuestos. Este patrón inverso, por ejemplo, en la evolución de ventas de una cisterna de baño frente a su repuesto (boya), sugiere una alteración en los hábitos de consumo del cliente final durante ese contexto (véanse Figuras 3 y 4). Entre las posibles explicaciones se encuentran factores como la incertidumbre económica, que habría incentivado la reparación por sobre la sustitución de productos completos; la reducción de obras y proyectos de construcción; y una mayor orientación hacia el mantenimiento del hogar ante la prolongada permanencia en viviendas. Este hallazgo refuerza la decisión metodológica de incluir e analizar el periodo no-pandémico dentro de los escenarios de análisis de los datos. Adicionalmente, se compararon las distribuciones de modelos ganadores. Están presentes los resultados aplicando el filtrado intercuartílico (N y F), productos cuyo modelo ganador supere el umbral $R^2 \geq 0{,}6$ (N $\mathbf{R^2}$ y F $\mathbf{R^2}$) y los que hayan sobrepasado el filtro de relevancia de 48 meses, es decir, productos vendidos en los últimos 48 meses. Los resultados se presentan mediante lo gráfico "lollipop"(Figura 2), facilitando la comparación visual del rendimiento relativo de los modelos según el contexto considerado.




Figura 2. Comparación de la cantidad de productos ajustados por los modelos Cuadrático, KNN y Lineal bajo distintos filtros. Se presentan escenarios que incluyen el periodo de pandemia (P) y que excluyen el periodo de pandemia (NP). El eje vertical está en escala logarítmica para facilitar la observación de las diferencias entre grupos.




Figura 3. Evolución mensual de las ventas de una cisterna de baño entre 2011 y 2022, junto con el ajuste del modelo KNN ($R^2 = 0{,}685$). El área sombreada corresponde al periodo de cuarentena por COVID-19.




Figura 4. Evolución mensual de las ventas de una boya para cisterna entre 2011 y 2022, con el ajuste del modelo KNN ($R^2 = 0{,}616$). El área sombreada corresponde al periodo de cuarentena por COVID-19.

4. Conclusión

El trabajo desarrolló y comparó distintos modelos de regresión (lineal, cuadrática y KNN) aplicados a series temporales de ventas. Para mejorar la consistencia de los resultados, se filtraron productos con ventas recurrentes, se aplicó la técnica del rango intercuartílico (IQR) y se excluyeron los registros correspondientes al período de pandemia debido a que constituyen factores exógenos al comportamiento natural de la demanda. La evaluación se realizó utilizando como criterio un coeficiente de determinación mínimo de $R^2 \geq 0{,}6$.

Los hallazgos muestran que ningún modelo resultó universalmente superior para todos los productos. El filtrado IQR permitió incrementar la proporción de productos con predicciones confiables y la exclusión de datos de la pandemia mejoró de manera significativa la estabilidad de los modelos. Por otro lado, la identificación de patrones diferenciados entre productos principales y repuestos evidencia cómo el contexto pandémico puede generar cambios estructurales en los patrones de compra de este mercado. Durante dicho período, se observó una reducción significativa en la demanda de productos asociados a nuevas instalaciones, acompañada de un aumento en las ventas de piezas de repuesto. Este comportamiento puede explicarse mediante supuestos como el aplazamiento de inversiones, la priorización del mantenimiento frente a la renovación, y la caída en proyectos de construcción o refacción.

El estudio constituye una base metodológica replicable para empresas que requieran proyecciones de demanda en contextos variables. Los resultados indican que la elección del modelo debe ser flexible y adaptativa en lugar de buscar una solución única mediante un solo modelo. Como proyección futura, se sugiere integrar variables externas que capten el comportamiento del mercado, ampliar el conjunto de métricas de evaluación más allá del R^2, y explorar modelos adicionales que permitan robustecer los sistemas de apoyo a decisiones de compra.

Referencias

1. Avlijas, G., Vukanovic Dumanovic, V., Radunovic, M.: Measuring the Effects of Automatic Replenishment on Product Availability in Retail Stores. Sustainability **13**(3), 1391 (Jan 2021). https://doi.org/10.3390/su13031391
2. Bendhi, M.R.: Inventory Management: Machine Learning Predicts Demand, Reducing Excess Stock by up to 20 %. International Journal of Artificial Intelligence, Data Science, and Machine Learning **4**(2), 67–83 (Jun 2023). https://doi.org/10.63282/3050-9262.IJAIDSML-V4I2P108
3. Cardós, M., De La Fuente, M., Ros-McDonnell, L.: Multi-item Inventory Problem: Literature Review and a Proposal for Practitioners. Dirección y Organización **0**, 67–80 (Jul 2021). https://doi.org/10.37610/dyo.v0i74.603
4. Chicco, D., Warrens, M.J., Jurman, G.: The coefficient of determination R-squared is more informative than SMAPE, MAE, MAPE, MSE and RMSE in regression analysis evaluation. PeerJ Computer Science **7**, e623 (Jul 2021). https://doi.org/10.7717/peerj-cs.623
5. Dash, C.S.K., Behera, A.K., Dehuri, S., Ghosh, A.: An outliers detection and elimination framework in classification task of data mining. Decision Analytics Journal **6**, 100164 (Mar 2023). https://doi.org/10.1016/j.dajour.2023.100164
6. Jaramillo-Morán, M.A., Fernández-Martínez, D., García-García, A., Carmona-Fernández, D.: Improving Artificial Intelligence Forecasting Models Performance with Data Preprocessing: European Union Allowance Prices Case Study. Energies **14**(23), 7845 (Jan 2021). https://doi.org/10.3390/en14237845
7. Schröer, C., Kruse, F., Marx Gómez, J.: A Systematic Literature Review on Applying CRISP-DM Process Model. Procedia Computer Science **181**, 526–534 (Jan 2021). https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.199
8. Sleiman, R., Mazyad, A., Hamad, M., Tran, K.P., Thomassey, S.: Forecasting Sales Profiles of Products in an Exceptional Context: COVID-19 Pandemic. International Journal of Computational Intelligence Systems **15**(1), 99 (2022). https://doi.org/10.1007/s44196-022-00161-x
9. Sosa-Cabrera, G., Gómez-Guerrero, S., García-Torres, M., Schaerer, C.E.: Feature selection: A perspective on inter-attribute cooperation. International Journal of Data Science and Analytics **17**(2), 139–151 (2024)
10. Vallés-Pérez, I., Soria-Olivas, E., Martínez-Sober, M., Serrano-López, A.J., Gómez-Sanchís, J., Mateo, F.: Approaching sales forecasting using recurrent neural networks and transformers (Apr 2022). https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.07786

CRISP-BIO: Adaptación de la metodología CRISP-DM a un sistema de reconocimiento biométrico mediante técnicas de Machine Learning

Silvia Ruiz, Carlos Alvez, Ernesto Miranda, Graciela Etchart

Facultad de Ciencias de la Administración, Universidad Nacional de Entre Ríos
Concordia, 3200, Argentina
{silvia.ruiz, carlos.alvez, ernesto.miranda, graciela.etchart}@uner.edu.ar

Resumen. Con el avance tecnológico, los sistemas biométricos se han integrado progresivamente en la vida cotidiana. La biometría emplea métodos de reconocimiento basados en características fisiológicas o conductuales, entre las que destaca el iris por su singularidad y estabilidad. Para mejorar el proceso de reconocimiento del iris, está en auge el uso de técnicas de Machine Learning las cuales suponen un gran avance en la evolución tecnológica. En este contexto, la adopción de una metodología resulta esencial para planificar y organizar de forma sistemática el desarrollo de sistemas informáticos. Este trabajo propone un marco metodológico denominado CRISP-BIO, que define fases, tareas y salidas específicas de un sistema de reconocimiento biométrico. El marco es validado mediante un caso de estudio, demostrando su adaptación a las particularidades de un Sistema de Reconocimiento Biométrico de Iris mediante técnicas de Machine Learning, promoviendo un enfoque iterativo y flexible orientado al análisis y exploración de datos.

Palabras claves: sistema biométrico, reconocimiento del iris, machine learning y CRISP-DM.

1 Introducción

Los sistemas basados en tecnologías biométricas evolucionan constantemente permitiendo identificar personas de manera única y eficiente. Los sistemas de reconocimiento biométrico emplean características fisiológicas o de comportamiento propias de cada individuo, es decir, se reconoce al usuario por sus rasgos inherentes (lo que es) en lugar de por posesiones (lo que tiene) o conocimiento (lo que sabe) [1]. Los rasgos fisiológicos presentan una reducida variabilidad a lo largo del tiempo, aunque el proceso de adquisición es más invasivo y requiere de la cooperación de los sujetos. Por el contrario, los rasgos de comportamiento son menos invasivos pero presentan menor precisión por su variabilidad.

En este sentido, el reconocimiento de iris se aplica en áreas como control de acceso, identificación, servicios financieros y forenses, siendo uno de los sistemas biométricos más precisos y confiables. Varios estudios destacan sus ventajas frente a otros rasgos [1], lo que favorece su adopción en sistemas seguros. Debido a esto, se lo considera

uno de los rasgos biométricos más seguros contra métodos fraudulentos y ataques de suplantación de identidad [2].

A pesar de ser un campo relativamente reciente en comparación con otros rasgos biométricos [3], el reconocimiento de iris se encuentra en constante evolución y es considerado un área de investigación relevante y desafiante. En los últimos años, han comenzado a aplicarse diversas técnicas de Machine Learning (ML, por sus siglas en inglés) en las distintas etapas del proceso de reconocimiento de iris [4], principalmente en la clasificación, pero también en tareas de normalización, segmentación y extracción de características.

Por otra parte, en toda implementación de un sistema es conveniente seguir un modelo de proceso o una metodología [5], para aumentar la probabilidad de éxito del proyecto. En este contexto, es pertinente aclarar la diferencia entre ambos conceptos, dado que suelen confundirse. Según Pressman [6], un modelo de proceso define un conjunto de actividades y tareas organizadas para llevar a cabo un determinado trabajo, mientras que una metodología, además de establecer dichas actividades y tareas, especifica cómo deben ejecutarse.

En la actualidad, se están desarrollando diversas líneas de investigación orientadas a establecer una metodología estándar específica para sistemas que incorporan técnicas de ML [7]. Sin embargo, aún no existe una definición formalmente aceptada como estándar. En este contexto, aunque existen varias metodologías y modelos de procesos aplicables a la minería de datos y al aprendizaje automático como KDD (Knowledge Discovery in Databases) y SEMMA (Sample, Explore, Modify, Model and Assess), el enfoque más adoptado y considerado el estándar de facto es la metodología CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) [8]. Este modelo es frecuentemente utilizado como marco metodológico en una variedad de proyectos [9].

En este sentido, en el presente trabajo se propone un marco metodológico **CRISP-BIO** adaptado de la metodología CRISP-DM, orientado a su aplicación en un caso de estudio de Reconocimiento Biométrico de Iris mediante técnicas de ML.

2 Trabajos Relacionados

En esta sección se presenta una revisión del estado del arte sobre la aplicación de diversas técnicas de ML en las distintas fases de un sistema de reconocimiento biométrico de iris. Asimismo, se analiza el uso de distintos modelos de procesos y metodologías aplicadas en proyectos de ML, con especial énfasis en el ámbito biométrico. Debido a las potencialidades que presenta la metodología CRISP-DM [10], la exploración se centró en su análisis y en la posibilidad de adaptarla al caso de estudio abordado en este trabajo.

Para la revisión bibliográfica se elaboró una guía basada en las directrices propuestas por Kitchenham et al. [11], con el fin de estructurar y organizar la búsqueda de documentos relevantes. A partir del análisis de trabajos publicados entre los años 2020 y principios de 2025, se desprende que, aunque el reconocimiento de iris aún enfrenta desafíos técnicos y metodológicos, la incorporación de técnicas de ML ha contribuido significativamente a mejorar su desempeño [12], [13].

Asimismo, en relación a los distintos proyectos de ML vinculados con la metodología CRISP-DM, se identifican dos grandes lineamientos: por un lado, se encuentran aquellos proyectos que han implementado exitosamente CRISP-DM siguiendo su modelo de referencia como guía [14], [15]; por otro, aquellos que han optado por adaptar la metodología a las necesidades específicas del dominio [16], [17]. En este trabajo, el término "adaptar" la metodología, considera trabajos que han integrado CRISP-DM con otras metodologías [18], así como también aquellos que han extendido la metodología original [19].

En términos generales, se observa que la mayoría de los trabajos relevados que aplican CRISP-DM lo hacen siguiendo las seis fases genéricas[1] de alto nivel definidas en la guía original de la metodología. En estos casos, las tareas y salidas dentro de cada fase varían en función del contexto y las características particulares del problema abordado. No se evidencia, en ninguno de los trabajos relevados, una implementación completa y exhaustiva de CRISP-DM en todos sus componentes, es decir, con la aplicación detallada de todas las tareas y salidas especificadas por sus autores. Esta situación sugiere que, en la práctica, la metodología resulta extensa en términos de carga documental y demanda de tiempo, lo cual limita su aplicación integral en ciertos contextos. Esta rigidez de la metodología CRISP-DM para adecuarse a ciertos dominios que requieren iteración y exploración, como por ejemplo la ciencia de datos, fue descrita en varios trabajos [20], [21], destacando la necesidad de considerar nuevas características que permitan afrontar estos desafíos. Asimismo, cabe destacar que en la revisión bibliográfica, no se han hallado trabajos de biometría del iris que apliquen técnicas de ML basados en la implementación de la metodología CRISP-DM.

En consecuencia, el presente trabajo propone una adaptación de la metodología CRISP-DM en un caso de estudio de un Sistema de Reconocimiento Biométrico de Iris mediante ML, teniendo en cuenta las características distintivas que presenta este dominio.

[1] Fases genéricas de CRISP-DM: Comprensión del negocio, Comprensión de los datos, Preparación de los datos, Modelado, Evaluación e Implementación.

3 Relación entre Sistema Biométrico, Machine Learning y CRISP-DM

Mediante el gráfico presentado en la Fig. 1, se observa cómo se integran las fases de un Sistema Biométrico de Reconocimiento Biométrico de Iris dentro de la metodología CRISP-DM, destacando además el uso de técnicas de ML en el proceso. Las técnicas de ML alimentan las fases de segmentación [22], normalización y extracción de características [23], mejorando la precisión del sistema. También, se pueden emplear en el modelado y en la decisión final (identificación del iris o verificación de identidad) [24].




Fig. 1: Relación entre Sistema Biométrico, Machine Learning y la Metodología CRISP-DM
Fuente: Producción propia.

La definición de los objetivos del sistema y la selección del conjunto de datos a utilizar se asocian a las fases de Comprensión del negocio y Comprensión de los datos. La tarea de Matching se puede asociar a la construcción del modelo de ML que determina la identidad o la correspondencia de una persona. La medición del rendimiento del modelo se asocia a la Fase de Evaluación.

4 Marco metodológico propuesto (CRISP-BIO)

En esta sección se presenta un marco metodológico (CRISP-BIO) adaptado de la metodología CRISP-DM (Fig. 2) desde una perspectiva de los sistemas biométricos, el cual es validado en un caso de estudio de un Sistema de Reconocimiento de Iris mediante el uso de técnicas de ML.




Fig. 2: Marco metodológico propuesto adaptado de CRISP-DM. Fuente: Producción propia.

A continuación, en la Tabla 1, se muestra el detalle de las tareas y salidas correspondientes a cada fase del marco propuesto.

Tabla 1: Fases del marco propuesto con las tareas y salidas respectivas.

Fase	Tareas	Salidas
Comprensión de los datos	Determinar los objetivos del proyecto (negocio).	Objetivos del proyecto.
	Determinar criterios de éxito.	Criterios de éxito.
	Establecer los objetivos del análisis.	Objetivos del análisis.
	Definir las restricciones del proyecto.	Restricciones del proyecto.
	Establecer los objetivos del proyecto de ML.	Objetivos del proyecto de ML.
	Seleccionar el conjunto de datos.	Conjunto de datos seleccionado.
	Describir y explorar los datos.	Resultados de visualización y exploración.
	Verificar la calidad de los datos.	Reporte de calidad.
Preparación de los datos	Realizar el preprocesamiento de los datos.	Imagen segmentada y normalizada.
	Extraer de características.	Vectores numéricos (plantilla biométrica).
	Dividir el conjunto de datos.	Conjuntos separados.
Modelado	Seleccionar las técnicas de modelado	Técnicas de modelado
	Generar el diseño de las pruebas	Diseño de las pruebas
	Construir el modelo	Modelo configurado y entrenado
	Evaluar el modelo	Evaluación de modelo
Evaluación	Evaluar los resultados obtenidos	Evaluación de los resultados
	Revisar el proceso	Evaluación del proceso
	Definir los siguientes pasos	Informe con las conclusiones

Con el objetivo de ejemplificar cada una de las fases del marco propuesto, se presenta su aplicación en el desarrollo de un sistema de reconocimiento de iris. En cada fase se describen posibles alternativas de implementación.

4.1 FASE 1: Comprensión de los datos

Es la fase inicial y se centra en la comprensión de los objetivos y requisitos del proyecto desde una perspectiva del negocio (proyecto).

4.1.1 Determinar los objetivos del proyecto

- Establecer como objetivo general el desarrollo de un Sistema de Reconocimiento Biométrico basado en Iris, utilizando técnicas de Machine Learning que permitan determinar la identidad de una persona de forma precisa.

4.1.2 Determinar criterios de éxito

- Determinar una precisión ≥ 90% en la clasificación.

4.1.3 Establecer los objetivos del análisis

- Identificar las características relevantes del iris para su uso como patrón biométrico.
- Realizar un análisis exploratorio de los datos (EDA).

4.1.4 Definir las restricciones del proyecto

- Se utiliza solamente el dataset CASIA-Iris-Thousand.
- Modelo limitado a una sola modalidad biométrica.
- Limitaciones del hardware utilizado.

4.1.5 Establecer los objetivos del proyecto de ML

- Clasificar correctamente las imágenes de iris por individuo.
- Alcanzar métricas de precisión superiores al 90% en entornos controlados.

4.1.6 Seleccionar el conjunto de datos

- La base de datos seleccionada es CASIA-Iris-Thousand versión 4. La misma contiene 20.000 imágenes de 1000 personas (20 imágenes por persona), capturadas en condiciones controladas.
- Para este experimento, se tomó una muestra de 1000 imágenes (50 sujetos). La muestra es representativa de la diversidad presente en la base de datos, incluyendo variaciones en la posición, apertura del párpado, oclusiones parciales del iris, desplazamientos y presencia de gafas durante la captura.

4.1.7 Describir y explorar los datos

- Las imágenes de la base de datos CASIA-Iris-Thousand están organizadas en directorios por sujetos y por cada ojo.
- El nombre de archivo de cada imagen es único e indica algunas propiedades asociadas a la imagen, como id del sujeto, ojo (izquierdo o derecho), e identificador de la imágen.

4.1.8 Verificar la calidad de los datos

- Se verifica que no existan datos faltantes ni duplicados en las columnas clave.
- Se analiza que las rutas de las imágenes sigan un patrón consistente.
- Se verifica la no existencia de imágenes corruptas.
- Se evalúa la presencia de imágenes desenfocadas.

4.2 FASE 2: Preparación de los datos

Se realizan las tareas necesarias para obtener el conjunto final de datos para la fase de Modelado.

4.2.1 Realizar el preprocesamiento de los datos

- Localización del ojo: se emplea un algoritmo preentrenado para detectar la presencia de ojos en las imágenes (librería OpenCV, Haar Cascades).

- Localización del iris: a partir de las imágenes de los ojos detectados, se emplea la técnica de la Transformada de Hough Circular (OpenCV) para identificar el círculo correspondiente a la pupila. Posteriormente, se estima el iris adaptativamente a partir del radio de la pupila (Fig. 3). Se aplican umbrales de tolerancia al brillo y otras técnicas de mejora.



Fig. 3: Imagen de iris localizado

- Segmentación del iris: se realiza la segmentación del iris en base a las imágenes obtenidas previamente. Se emplea el algoritmo de Canny para la detección de bordes (Fig. 4). Se almacenan únicamente los iris que pasan un umbral mínimo de calidad.




Fig. 4: Imagen segmentada del iris

- Normalización del iris: se transforma el área circular del iris segmentado en una representación de forma estándar rectangular (Rubber Sheet Daugman).

4.2.2 Extraer las características

- Se procede a la extracción de características y su correspondiente codificación. Para ello, pueden ser utilizados métodos tradicionales tales como filtro de Gabor, filtro Log-Gabor, entre otros, así como también técnicas de ML. En este trabajo, se emplea una red neuronal convolucional (DenseNet201) para la extracción de las características del iris.

4.2.3 Dividir el conjunto de datos

- Separación del conjunto de datos en entrenamiento, validación y prueba.
- División estratificada para mantener el balance entre clases.

4.3 FASE 3: Modelado

Esta fase incluye la selección, implementación y entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático para lograr parámetros y métricas de rendimiento óptimos.

4.3.1 Seleccionar las técnicas de modelado

- Se pueden utilizar modelos clásicos tales como: Support Vector Machines (SVM), Random Forest, k-NN o modelos profundos como redes neuronales convolucionales. En este trabajo se utiliza DenseNet201.

4.3.2 Generar el diseño de las pruebas

- División del conjunto de datos. Se estableció un split de (70% - 15% - 15%).
- Definición de las métricas a utilizar.

4.3.3 Construir el modelo

- Se utiliza un modelo pre-entrenado (DenseNet201) para la tarea de clasificación.

- Ajuste de hiperparámetros. Uso de Early Stopping.

4.3.4 Evaluar el modelo

- En general, los gráficos muestran que el modelo aprendió bien (Fig. 5) y Early Stopping ayudó a optimizar el proceso de entrenamiento para obtener un mejor rendimiento en datos no vistos.
- Valores obtenidos: Test Loss: 0.3658, Test Accuracy: 0.9200, Precisión: 0.9383, Exhaustividad (Recall): 0.9200 y F1-Score: 0.9159.




Fig. 5: Gráficos de precisión y pérdida.

4.4 FASE 4: Evaluación

Se evalúa si el modelo cumple con el objetivo del proyecto (negocio) a nivel proceso.

4.4.1 Evaluar los resultados obtenidos

- El modelo obtuvo un rendimiento satisfactorio en el conjunto de prueba, destacando en precisión y robustez. La pérdida de prueba (0.3658) también es un buen indicador de que el modelo está generalizando bien, ya que es relativamente baja. El uso de DenseNet201 y una adecuada preparación de los datos fueron claves para el cumplimiento de los objetivos.

4.4.2 Revisar el proceso

- Fortalezas: modelo eficaz, preprocesamiento bien diseñado.
- Debilidades: no se consideraron el total de imágenes de la base de datos ni imágenes fuera de condiciones controladas.

4.4.3 Definir los siguientes pasos

- Selección de otro conjunto de datos para efectuar un análisis comparativo.
- Evaluación de otras técnicas de modelado para la clasificación.

6 Conclusiones

El trabajo presentado ofrece una contribución significativa al campo del reconocimiento biométrico mediante ML, a través del desarrollo y aplicación de un marco metodológico basado en CRISP-DM, denominado **CRISP-BIO**. El marco es validado mediante un caso de estudio, demostrando su adaptación a las particularidades de un Sistema de Reconocimiento Biométrico de Iris mediante técnicas de ML. Entre

los principales aportes, se destaca el énfasis en una comprensión inicial de los datos, integrando el conocimiento específico del dominio biométrico del iris y promoviendo una comunicación efectiva con las partes interesadas. Esta integración permite alinear los objetivos del proyecto con los requerimientos específicos del modelo de ML, asegurando una mayor coherencia en el desarrollo del sistema.

Asimismo, se incorpora una definición explícita de flujos iterativos, que reconoce la naturaleza exploratoria y no lineal de los proyectos de ciencia de datos. Esta característica favorece la evaluación continua y la mejora iterativa, involucrando todas las fases del marco metodológico propuesto. En la fase de preparación de los datos, se incorporan técnicas especializadas —como la segmentación, normalización y extracción de características— adaptadas a las particularidades del reconocimiento del iris, lo cual permite obtener una base de datos sólida y adecuada para el entrenamiento del modelo. Aunque las técnicas de ML pueden intervenir en distintas tareas dentro del proceso, en este caso de estudio se empleó una CNN para la extracción de características y la clasificación, optimizando así el rendimiento del sistema. Cabe mencionar también que la fase de evaluación se ve enriquecida con la inclusión de métricas específicas del dominio, permitiendo una medición más precisa del rendimiento del sistema.

Adicionalmente, el marco metodológico propuesto adopta un enfoque más ágil respecto a la generación de documentación, limitándose a producir únicamente aquellas salidas que aportan valor directo a los objetivos. De esta manera, se evita la elaboración de informes extensos y se conserva solo la documentación esencial para garantizar la trazabilidad del proceso y la comprensión de las decisiones técnicas.

Finalmente, dado el potencial de generalización del marco propuesto, como trabajo futuro se plantea extender su aplicación a otros rasgos biométricos, evaluándolo en distintas bases de datos y empleando diversas técnicas de ML. Esta línea de investigación permitirá explorar su robustez y adaptabilidad en contextos biométricos más amplios.

7 Referencias

1. Jain, A.K., Ross, A.A., Nandakumar, K., Swearingen, T.: Introduction to Biometrics. Springer, Cham (2024).
2. Arslan, B., Yorulmaz, E., Akca, B., Sagiroglu, S.: Security Perspective of Biometric Recognition and Machine Learning Techniques. In: 2016 15th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). pp. 492–497 (2016).
3. Daugman, J.G.: High confidence visual recognition of persons by a test of statistical independence. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 15, 1148–1161 (1993).
4. Khan, A.A., Kumar, S., Khan, M.: Iris Pattern Recognition using Support Vector Machines and Artificial Neural Networks. IJIREEICE. 2208–2211 (2014).
5. Ghezzi, C.: Fundamentals of software engineering. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall (1991).
6. Pressman, R.S., Maxim, B.R.: Software engineering: a practitioners approach. (2020).
7. Studer, S., Bui, T.B., Drescher, C., Hanuschkin, A., Winkler, L., Peters, S., Müller, K.-R.: Towards CRISP-ML(Q): A Machine Learning Process Model with Quality Assurance Methodology. Mach. Learn. Knowl. Extr. 3, 392–413 (2021).
8. Shearer, C.: The CRISP-DM model: the new blueprint for data mining | BibSonomy,

https://www.bibsonomy.org/bibtex/5d61c7884c690a61453e519ef8f5de38, last accessed 2025/03/09.
9. Cortina, V.G.: Aplicación de la Metodología CRISP-DM a un Proyecto de Minería de Datos en el Entorno Universitario. 120 (2015).
10. Martínez-Plumed, F., Contreras-Ochando, L., Ferri, C., Orallo, J.H., Kull, M., Lachiche, N., Quintana, M.J.R., Flach, P.: CRISP-DM Twenty Years Later: From Data Mining Processes to Data Science Trajectories. IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 33, 3048–3061 (2021).
11. Kitchenham, B.A., Budgen, D., Brereton, P.: Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews. Chapman and Hall/CRC, New York (2015).
12. Malgheet, J.R., Manshor, N.B., Affendey, L.S.: Iris Recognition Development Techniques: A Comprehensive Review. Complexity. 2021, 6641247 (2021).
13. Ghilom, M., Latifi, S.: The Role of Machine Learning in Advanced Biometric Systems. Electronics. 13, 2667 (2024).
14. Espinosa-Zúñiga, J.J.: Aplicación de metodología CRISP-DM para segmentación geográfica de una base de datos pública. Ing. Investig. Tecnol. 21, (2020).
15. Saleh, S.J., Ali, S.Q., Zeki, A.M.: Random Forest vs. SVM vs. KNN in classifying Smartphone and Smartwatch sensor data using CRISP-DM. In: 2020 International Conference on Data Analytics for Business and Industry: Way Towards a Sustainable Economy (ICDABI). pp. 1–4 (2020).
16. Lundén, N., Bekar, E.T., Skoogh, A., Bokrantz, J.: Domain Knowledge in CRISP-DM: An Application Case in Manufacturing. IFAC-Pap. 56, 7603–7608 (2023).
17. Casonatto, R.A., De Pádua Grillo Souza, T., Mariano, A.M.: Quality and Risk Management in Data Mining: A CRISP-DM Perspective. Procedia Comput. Sci. 242, 161–168 (2024).
18. Baijens, J., Helms, R., Iren, D.: Applying Scrum in Data Science Projects. In: 2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics (CBI). pp. 30–38 (2020).
19. Hayat Suhendar, M.T., Widyani, Y.: Machine Learning Application Development Guidelines Using CRISP-DM and Scrum Concept. In: 2023 IEEE International Conference on Data and Software Engineering (ICoDSE). pp. 168–173 (2023).
20. Shimaoka, A.M., Ferreira, R.C., Goldman, A.: The evolution of CRISP-DM for Data Science: Methods, Processes and Frameworks. SBC Rev. Comput. Sci. 4, 28–43 (2024).
21. Musazade, N., Mezei, J., Wang, X.: Exploring the Performance of Large Language Models for Data Analysis Tasks Through the CRISP-DM Framework: World Conference on Information Systems and Technologies. Good Pract. New Perspect. Inf. Syst. Technol. - WorldCIST 2024. 5, 56–65 (2024).
22. Rasheed, H.H., Shamini, S.S., Mahmoud, M.A., Alomari, M.A.: Review of iris segmentation and recognition using deep learning to improve biometric application. J. Intell. Syst. 32, (2023).
23. Azam, M.S., Rana, H.K.: Iris Recognition using Convolutional Neural Network. Int. J. Comput. Appl. 175, 24–28 (2020).
24. Umasankari, N., Muthukumar, B.: Evaluation of Biometric Classification and Authentication Using Machine Learning Techniques. In: 2023 International Conference on Artificial Intelligence and Knowledge Discovery in Concurrent Engineering (ICECONF). pp. 1–7 (2023).

Dinámica de los Precios en el Sector de Materiales de Construcción: Patrones y Predicciones Basados en Datos

Matías Rubén Sánchez Sánchez, Diego Milciades Espínola Alvarenga, Gustavo Sosa-Cabrera

Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción
Asunción, Paraguay
{sanchezmatias968, diegoespinola98}@fpuna.edu.py
gdsosa@pol.una.py
https://www.pol.una.py

Resumen. El sector de la construcción es un indicador significativo del desarrollo económico, y la dinámica de precios de materiales clave como el cemento es fundamental para la planificación y la inversión. Este estudio se centra en la predicción de los precios del cemento de la marca Yguazú en Paraguay, utilizando datos mensuales históricos desde enero de 2014 hasta julio de 2025. Se incorporan como variables exógenas el impacto de la pandemia de COVID-19, modelado como variable binaria, y el nivel del río Paraguay en el puerto de Asunción. Con el fin de realizar las predicciones, se implementaron tres métodos: dos basados en redes neuronales recurrentes (LSTM y GRU), y uno estadístico, SARIMAX. La metodología incluye un escalado selectivo de datos, la formulación del aprendizaje supervisado y un mecanismo de predicción iterativa para un horizonte de 24 meses. Los resultados buscan proporcionar información valiosa para las partes interesadas que desean comprender la evolución de los precios en el sector de la construcción.

Palabras clave: Precios del cemento, modelos predictivos, LSTM, GRU, SARIMAX, variables exógenas, COVID-19, aprendizaje automático, Paraguay.

1 Introducción

El sector de la construcción en Paraguay es fundamental para el desarrollo económico. Analizar la dinámica de precios de materiales clave, como el cemento, es esencial para entender el mercado y definir estrategias productivas. La volatilidad de estos precios, agravada en contextos de incertidumbre como la pandemia COVID-19, impacta costos, márgenes y viabilidad de proyectos. Además, variables ambientales externas, como el nivel del río Paraguay en Asunción, pueden influir en la logística y costos finales. Por ejemplo, en 2021, la bajante del río provocó sobrecostos logísticos a la Industria Nacional del Cemento (INC) al tener que recurrir al transporte terrestre para distribuir sus productos [1].

Este trabajo tiene como objetivo construir, evaluar y comparar modelos predictivos [2] de precios de cemento en Paraguay, considerando variables exógenas. Para ello se analizaron datos históricos de precios del cemento de la marca Yguazú (2014–2025), extraídos de una revista técnica orientada al universo de la construcción que se publica desde 1983 y que se denomina Mandu'a [3]. Los hallazgos presentados son el resultado directo de un proceso sistemático de experimentación orientado a la comparación de modelos tradicionales (SARIMAX) y basados en redes neuronales recurrentes (LSTM y GRU), incorporando como variables exógenas el confinamiento por COVID-19 [4] y el nivel del río Paraguay [5].

2 Trabajos Relacionados

Diversos estudios analizan la variación de precios en materiales de construcción y su relación con factores externos. En Valle del Cauca, Colombia, un trabajo de 2022 evidenció cómo la pandemia y bloqueos viales afectaron significativamente los costos de insumos, destacando la importancia de considerar estos factores en la planificación de obras [6]. En Ciudad del Este, Paraguay, entre 2021 y 2022, se registraron aumentos superiores al 200 % en materiales como cemento, atribuidos a la inestabilidad pospandemia y al "paro mundial" [7]. Estos estudios contextualizan esta investigación, aunque no emplean modelos predictivos ni variables exógenas específicas. Por ello, el presente trabajo propone un enfoque basado en SARIMAX, LSTM y GRU, incorporando el nivel del río Paraguay y el confinamiento por COVID-19 para predecir precios del cemento en Paraguay.

3 Materiales y Métodos

Los datos empleados en este estudio provienen de la revista técnica Mandu'a [3], especializada en el sector de la construcción, de distribución gratuita y publicada de forma mensual e ininterrumpida desde 1983. El trabajo se desarrolló en 2 etapas bien marcadas: (1) la recolección y preprocesamiento de datos, (2) la construcción y evaluación de modelos predictivos SARIMAX, LSTM y GRU.

3.1. Recolección y Preprocesamiento de Datos

Se recopilaron datos mensuales históricos de precios del cemento de la marca Yguazú en Paraguay, correspondientes al periodo enero de 2014 a julio de 2025. Durante la recolección de datos del precio del cemento, se detectó que para algunos meses no se contaba con el precio promedio (Figura 1). Para poder tratar este problema y realizar las diferentes pruebas con los modelos predictivos, se utilizaron diferentes métodos de interpolación para el tratamiento de datos faltantes (Figura 1).

Año	Mes	Precio_Promedio	Precio_Promedio_Lineal	Precio_Promedio_Polinomial_2	Precio_Promedio_Polinomial_3	Precio_Promedio_Spline_Cubic	Precio_Promedio_Spline_3	Precio_Promedio_Time
2021	1	SIN DATOS	75.000	76.036	76.033	76.033	76.034	75.000
2021	9	SIN DATOS	57.667	60.430	62.517	62.517	62.512	57.696
2021	10	SIN DATOS	59.000	61.698	63.658	63.658	63.653	59.000
2021	11	SIN DATOS	60.333	62.367	63.763	63.763	63.761	60.348
2021	12	SIN DATOS	61.667	62.801	63.366	63.366	63.366	61.652
2022	5	SIN DATOS	62.625	63.351	63.704	63.704	63.704	62.631
2022	6	SIN DATOS	62.250	64.114	64.955	64.955	64.955	62.250
2022	7	SIN DATOS	61.875	65.289	66.326	66.326	66.326	61.881
2022	8	SIN DATOS	61.500	66.877	67.389	67.389	67.388	61.500
2022	9	SIN DATOS	61.125	67.792	67.715	67.715	67.715	61.119
2022	10	SIN DATOS	60.750	66.951	66.877	66.877	66.877	60.750
2022	11	SIN DATOS	60.375	64.354	64.448	64.448	64.448	60.369

Figura 1. Promedio de precios faltantes y aplicación de diferentes métodos de interpolación para el cemento.

Se utilizó interpolación polinómica cuadrática [8] para completar el promedio de los precios faltantes, ya que fue el método que más se aproximó a los valores reales que nos fueron proveídos por la empresa de compra y venta de materiales de construcción Edylur [9].

3.2. Modelo para Predicción del Nivel del Río: LSTM Univariado y Multistep

Para predecir el nivel mensual del río Paraguay se utilizó un modelo LSTM univariado multistep, reconocido por su eficacia en series temporales hidrológicas. Estudios muestran que LSTM supera a modelos clásicos como ARIMA, reduciendo errores hasta en un 87 % en series no lineales [10], y presenta alta precisión en predicciones fluviales [11,12]. Frente a GRU, LSTM es más efectivo en dependencias de largo plazo [13], y también supera a arquitecturas Transformer en métricas como NSE y KGE para predicción diaria [14]. Con cerca de 8.000 observaciones diarias y un horizonte de 24 meses, LSTM ofrece un balance adecuado entre precisión y robustez para este dominio.

3.3. Modelos de Predicción de Precios

Para predecir los precios del cemento, se compararon dos enfoques: por una parte un modelo estadístico tradicional y por otra dos modelos basados en aprendizaje automático.

3.3.1. SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables)

Este modelo amplía el ARIMA clásico incorporando estacionalidad y variables exógenas. Se modelaron las series de precios usando como variables independientes el nivel mensual del río Paraguay (predicho por LSTM) y el confinamiento por COVID-19 (variable binaria). El conjunto de datos se dividió en entrenamiento y prueba (últimos 12 meses). Se empleó la función “pmdarima.auto_arima” para seleccionar automáticamente los mejores parámetros (p,d,q)(P,D,Q,s), optimizando AIC y RMSE [15]. El modelo resultante se evaluó en el conjunto de pruebas.

Para analizar el impacto del confinamiento, se generaron predicciones a 24 meses bajo dos escenarios bien definidos.

- **Escenario #1 - Sin confinamiento.** La variable exógena Confinamiento_Covid se fijó en 0 para todo el período de predicción.
- **Escenario #2 - Con confinamiento.** La variable exógena Confinamiento_Covid se fijó en 1 para todo el período de predicción.

3.3.2. Modelos Basados en Redes Neuronales Recurrentes (RNN): LSTM y GRU Multivariados

Los modelos LSTM y GRU se entrenaron con las mismas variables: el precio promedio del cemento como variable objetivo, y dos variables exógenas el confinamiento por COVID-19 (binaria) y el nivel del río Paraguay para captar su influencia en la dinámica de precios. El dataset, ya interpolado y con el nivel del río consolidado y proyectado, fue escalado entre -1 y 1 mediante MinMaxScaler (Figura 2) para optimizar el entrenamiento. Se crearon secuencias supervisadas usando ventanas deslizantes de 8 meses con estas variables. El conjunto de datos escalado se dividió cronológicamente en: 80% para entrenamiento, 10% para validación y 10% para prueba. La Figura 3 ilustra esta partición, destacando el período de confinamiento por COVID-19, comprendido entre el 11 de marzo de 2020 y el 22 de febrero de 2022.




Figura 2. Distribución de características escaladas para LSTM y GRU.




Figura 3. Particiones de la Serie de Tiempo para el Modelo LSTM y GRU, con Periodo COVID resaltado.

4 Resultados

4.1 Predicción del Nivel del Río: LSTM Univariado y Multistep

Los resultados de la etapa de búsqueda de hiperparámetros se presentan en la Figura 4. De todas las combinaciones evaluadas, la que presentó el mejor rendimiento fue aquella con una ventana de entrada de 60 pasos, 2 pasos de salida, 64 unidades LSTM, 60 épocas, batch size de 256 y una tasa de aprendizaje constante de 5e-5. Esta

configuración alcanzó el menor error de predicción, con un RMSE de 0,016 en el conjunto de prueba. Las demás configuraciones arrojaron resultados ligeramente superiores en error, lo que resalta la sensibilidad del modelo al ajuste de estos parámetros y la necesidad de una búsqueda cuidadosa para maximizar el desempeño.

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
60	2	64	60	256	5E-05	0,017	0,016	0,016
100	7	128	150	64	5E-05	0,019	0,019	0,018
180	15	256	220	64	5E-05	0,034	0,035	0,033
90	10	192	180	128	5E-05	0,027	0,028	0,027
30	3	96	100	256	5E-05	0,018	0,017	0,017
120	21	300	200	32	5E-05	0,045	0,040	0,052

Figura 4. Hiperparámetros evaluados y métricas de error para el nivel del río.

Las predicciones realizadas con el modelo LSTM para un periodo de 24 meses se pueden observar en la Figura 5.




Figura 5. Predicción del Nivel de Río para un periodo de 24 meses con el modelo LSTM.

4.2 Predicción del Cemento: SARIMAX (Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous variables)

Los parámetros óptimos encontrados por auto_arima fueron order=(0, 1, 0) y seasonal_order=(0, 0, 0, 12), como se puede observar en la Figura 6. Este modelo, a pesar de su simplicidad, fue el que minimizó el criterio AIC durante la fase de búsqueda, indicando el equilibrio óptimo entre la complejidad del modelo y su ajuste a los datos.

```
--- Buscando órdenes óptimos con auto_arima (considerando exógenas) ---
Performing stepwise search to minimize aic
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2369.155, Time=0.01 sec
 ARIMA(1,1,0)(1,0,0)[12] intercept   : AIC=2372.906, Time=0.07 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,1)[12] intercept   : AIC=2372.959, Time=0.08 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12]             : AIC=2367.183, Time=0.02 sec
 ARIMA(0,1,0)(1,0,0)[12] intercept   : AIC=2371.004, Time=0.06 sec
 ARIMA(0,1,0)(0,0,1)[12] intercept   : AIC=2371.003, Time=0.05 sec
 ARIMA(0,1,0)(1,0,1)[12] intercept   : AIC=2372.999, Time=0.27 sec
 ARIMA(1,1,0)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2371.049, Time=0.04 sec
 ARIMA(0,1,1)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2371.098, Time=0.03 sec
 ARIMA(1,1,1)(0,0,0)[12] intercept   : AIC=2372.894, Time=0.13 sec

Best model:  ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[12]
```

Figura 6. Hiperparámetros evaluados por auto_arima.

Tras identificar el orden óptimo con auto_arima, el modelo SARIMAX se entrenó con los datos de entrenamiento y se evaluó sobre un conjunto de prueba de 12 meses, obteniendo un RMSE de 110.97 (0.20%). Este resultado refleja la precisión del modelo en datos no vistos. En la Figura 7 se presentan las predicciones a 24 meses bajo escenarios con y sin confinamiento, considerando también el nivel del río Paraguay.




Figura 7. Predicción del precio del cemento para un periodo de 24 meses con el modelo SARIMAX.

4.3 Predicción del Cemento: LSTM Multivariado

La búsqueda de hiperparámetros para el modelo LSTM se realizó bajo dos escenarios: con y sin la variable binaria de confinamiento por COVID-19, además de incluir la predicción del nivel del río (Figura 8).

- Sin confinamiento: la mejor configuración fue ventana de 8 pasos entrada, 1 salida, 128 unidades, 40 épocas, batch size 10 y tasa de aprendizaje 1e-4, con un RMSE de 0,029 en prueba.
- Con confinamiento: misma configuración, con un RMSE mejorado de 0,022.

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	NO	0,158	0,117	0,128
8	1	128	80	5	1E-04	NO	0,133	0,122	0,088
8	1	256	50	2	5E-05	NO	0,163	0,125	0,181
8	1	256	80	5	4E-05	NO	0,164	0,137	0,166
8	1	254	80	3	5E-04	NO	0,136	0,126	0,087
8	1	128	40	10	1E-04	NO	0,192	0,155	0,029
8	1	128	30	15	5E-05	NO	0,276	0,304	0,280

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	SI	0,161	0,120	0,151
8	1	128	80	5	1E-04	SI	0,133	0,126	0,163
8	1	256	50	2	5E-05	SI	0,151	0,157	0,199
8	1	256	80	5	4E-05	SI	0,171	0,125	0,145
8	1	254	80	3	5E-04	SI	0,155	0,139	0,183
8	1	128	40	10	1E-04	SI	0,189	0,142	0,022
8	1	128	30	15	5E-05	SI	0,235	0,253	0,129

Figura 8. Hiperparámetros evaluados y métricas de error para el precio del cemento con el modelo LSTM.

Las predicciones realizadas con el modelo LSTM para un periodo de 24 meses se pueden observar en las Figuras 9 y 10.




Figura 9. Predicción del precio del cemento para un periodo de 24 meses con el modelo LSTM sin escenario de confinamiento por COVID-19.




Figura 10. Predicción del precio del cemento para un periodo de 24 meses con el modelo LSTM con escenario de confinamiento por COVID-19.

4.4 Predicción del Cemento: GRU Multivariado

La búsqueda de hiperparámetros para el modelo GRU se realizó en dos escenarios, con y sin la variable binaria de confinamiento por COVID-19, incluyendo también la predicción del nivel del río (Figura 11).

- **Sin confinamiento.** Mejor configuración con ventana de 8 pasos entrada, 1 salida, 256 unidades, 50 épocas, batch size 2 y tasa de aprendizaje 5e-5, logrando un RMSE de 0,046.
- **Con confinamiento.** Configuración similar, con 80 épocas, batch size 5 y tasa 4e-5, obteniendo un RMSE de 0,053.

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	NO	0,149	0,129	0,096
8	1	128	80	5	1E-04	NO	0,141	0,125	0,083
8	1	256	50	2	5E-05	NO	0,157	0,131	0,046
8	1	256	80	5	4E-05	NO	0,164	0,124	0,091
8	1	254	80	3	5E-04	NO	0,146	0,127	0,083
8	1	128	40	10	1E-04	NO	0,187	0,129	0,054
8	1	128	30	15	5E-05	NO	0,232	0,239	0,193

INPUT	OUTPUT	N_UNITS	EPOCH	BATCH SIZE	LEARNING_RATE	COVID	RMSE TRAIN	RMSE VAL	RMSE TEST
8	1	256	60	1	5E-05	SI	0,174	0,128	0,084
8	1	128	80	5	1E-04	SI	0,138	0,125	0,073
8	1	256	50	2	5E-05	SI	0,160	0,125	0,109
8	1	256	80	5	4E-05	SI	0,164	0,125	0,053
8	1	254	80	3	5E-04	SI	0,145	0,130	0,062
8	1	128	40	10	1E-04	SI	0,165	0,123	0,061
8	1	128	30	15	5E-05	SI	0,245	0,274	0,229

Figura 11. Hiperparámetros evaluados y métricas de error para el precio del cemento con el modelo GRU.

Las predicciones realizadas con el modelo GRU para un periodo de 24 meses se pueden observar en las Figuras 12 y 13.




Figura 12. Predicción del precio del cemento para un periodo de 24 meses con el modelo GRU sin escenario de confinamiento por COVID-19.




Figura 13. Predicción del precio del cemento para un periodo de 24 meses con el modelo GRU con escenario de confinamiento por COVID-19.

5 Discusión

En Paraguay, el costo del cemento mostró una larga estabilidad entre 2014 y 2019, alcanzando valores cercanos a los Gs. 50.000. No obstante, desde el confinamiento debido al COVID-19 en 2020, se observaron incrementos bruscos que modificaron esa tendencia. El precio llegó a niveles históricos en 2021 y mantuvo una elevada inestabilidad hasta 2022, evidenciando el impacto de elementos externos como la crisis de salud y los problemas logísticos vinculados a la bajada del río Paraguay.

Comportamiento del Modelo SARIMAX. Generó predicciones estables en torno a Gs. 55.000, pero mostró limitaciones para capturar variaciones no lineales y dinámicas en los precios del cemento. Su comportamiento resulta más adecuado para series con patrones lineales y estacionales bien definidos, lo que restringe su aplicabilidad en contextos con múltiples factores externos.

Comportamiento del Modelo LSTM. Superó al SARIMAX en precisión, mostrando mayor capacidad para modelar relaciones no lineales. No obstante, su rendimiento fue altamente sensible a la configuración de hiperparámetros. La inclusión de la variable de confinamiento por COVID-19 influyó positivamente en ciertos escenarios, aunque su impacto no fue uniforme, lo que resalta la necesidad de un ajuste cuidadoso del modelo.

Comportamiento del Modelo GRU. Ofreció un rendimiento similar al LSTM, con menor complejidad computacional. Al igual que el LSTM, su desempeño depende fuertemente de los hiperparámetros y de la incorporación del confinamiento como

variable exógena. Aunque mostró buenos resultados, la mejora no fue sistemática, evidenciando la importancia de una búsqueda exhaustiva de combinaciones óptimas.
Síntesis Final. El modelo LSTM fue el que logró los mejores resultados, con un RMSE mínimo de 0,029 sin confinamiento y 0,022 con confinamiento. Esto confirma su mayor robustez y precisión frente al GRU y SARIMAX, adaptándose mejor a la naturaleza no lineal y al efecto de factores externos en los precios. El código y los datos utilizados en este estudio están disponibles en el repositorio [15].

6 Conclusión

Este estudio demuestra que es posible desarrollar investigaciones de análisis predictivo utilizando exclusivamente recursos gratuitos, tanto en la obtención de datos como en la implementación de algoritmos de machine learning mediante herramientas de software libre. Los resultados evidencian que, dada la naturaleza dinámica y cambiante del sector de la construcción, el empleo de técnicas avanzadas de aprendizaje automático constituye una estrategia valiosa para la identificación y el análisis de patrones complejos que serían difíciles de detectar mediante métodos tradicionales. La aplicabilidad práctica de este estudio es significativa, ya que los modelos predictivos pueden servir como herramientas de inteligencia de negocios para que las empresas del sector mitiguen el riesgo de volatilidad de precios y optimicen sus presupuestos. No obstante, se reconoce la necesidad de incorporar un mayor número de variables exógenas que permitan ampliar la perspectiva analítica y potenciar la capacidad predictiva de los modelos como el precio del combustible y cotización del dólar, por su impacto en costos logísticos. También se sugiere ampliar la predicción a otros materiales (cal hidratada, varillas, ladrillos) y explorar nuevas variables exógenas económicas y climáticas para mejorar la generalización y aplicabilidad de los modelos en la planificación del sector.

Referencias

[1] La Nación. (2021, mayo 8). INC sufre sobrecosto por bajante del río, pero afirma que aún hay margen para sostener el precio. La Nación. https://www.lanacion.com.py/negocios/2021/05/08/inc-sufre-sobrecosto-por-bajante-del-rio-pero-afirma-que-aun-hay-margen-para-sostener-el-precio/
[2] Sosa-Cabrera, G., Gómez-Guerrero, S., García-Torres, M., Schaerer, C.E.: Feature selection: A perspective on inter-attribute cooperation. International Journal of Data Science and Analytics, 17(2), 139–151 (2024). DOI: 10.1007/s41060-023-00439-z
[3] Mandu'a. (n.d.). Ediciones. Obtenido de https://www.mandua.com.py/ediciones
[4] Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. (2020). Decretos (COVID-19): Compendio de decretos y normativas sanitarias. Asunción: MSPBS. Recuperado de https://www.mspbs.gov.py/decretos-covid19.html

[5] Dirección de Meteorología e Hidrología. (n.d.). Nivel del Río. Obtenido de https://www.meteorologia.gov.py/nivel-rio/vermas_convencional.php?code=2000086218

[6] Castañeda Vargas, F., & Aguirre Cuartas, F. (2022). Análisis de variabilidad de precios en materiales e insumos para la construcción: Caso de estudio departamento Valle del Cauca año 2022. Universidad de San Buenaventura. https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/feafeb7d-f783-4ccf-a6bb-2475283da2f2/content

[7] Almada de Bernal, M., Bernal, M. A., Ledesma Martínez, L. J., Núñez González, E. G., Vera Aguilera, F. R., González, K. D., & Bareiro, L. P. (2022). Variación de precios de materiales e insumos para la construcción en Ciudad del Este, 2022. Revista UNIDA Científica https://revistacientifica.unida.edu.py/publicaciones/index.php/cientifica/article/view/207/161

[8] Baeldung. (n.d.). Polynomial Interpolation – Baeldung on Computer Science. https://www.baeldung.com/cs/polynomial-interpolation

[9] Depósito de Materiales de Construcción Edylur https://sites.google.com/view/edylur/edylur?authuser=0

[10] Siami-Namini, S., Tavakoli, N., & Siami Namin, A. (2018). Forecasting economics and financial time series: ARIMA vs. LSTM. https://arxiv.org/abs/1803.06386

[11] Kratzert, F., Klotz, D., Brenner, C., Schulz, K., & Hochreiter, S. (2018). Rainfall–runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks. https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/22/6005/2018/

[12] Kratzert, F., Herrnegger, M., Klotz, D., Hochreiter, S., & Klambauer, G. (2019).Neural Hydrology: Interpreting LSTMs in Hydrology. https://arxiv.org/abs/1903.07980

[13] Karim, F., Majumdar, S., Darabi, H., & Chen, S. (2017). LSTM Fully Convolutional Networks for Time Series Classification. https://arxiv.org/abs/1709.05206

[14] Liu, J., Read, L., Rakovec, O., Kratzert, F., Hochreiter, S., Nearing, G., & Xu, X. (2023). Probing the limit of hydrologic predictability with the Transformer network. https://arxiv.org/abs/2306.12384

[15] Alharbi, F. R. (2022). A Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Factors (SARIMAX) Forecasting Model-Based Time Series Approach. *Inventions*, *7*(4), 94. https://www.mdpi.com/2411-5134/7/4/94

[16] Repositorio de códigos y datos del análisis de precios del cemento en Paraguay GoogleDrive. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RtgIx99snLaZpg4FrMANQTXfN2DeLVHH

Optimización de Procesos de Muestreo Mediante el Uso de Herramientas de Simulación y Proceso Analítico Jerárquico

Marcelo Esperanza, Martín Pastorini, Walter Gomez, María Alejandra Ochoa, Enrique Fernandez, Carlos Gustavo Lopez

Instituto de Ingeniería y Nuevas Tecnologías
Universidad Nacional del Oeste (Argentina)
mesperanza/ mpastorini /wgomez/mochoa /enfernandez/ gustavolopez@uno.edu.ar

Resumen. Dentro del marco del proyecto de análisis de calidad del agua del Río de la Reconquista que lleva adelante la Universidad Nacional del Oeste, se realiza un proceso de recolección y análisis de muestras de agua de dicho río. Esto es algo costoso y lleva un tiempo importante. Para hacer más eficiente esta tarea se desarrolló un proceso de generación de datos sintéticos, en base a los resultados del muestreo disponible en ese momento (aproximadamente 300 muestras analizada), que permitió ampliar dicha muestra a 10.000 casos. Finalmente, sobre este dataset ampliado se aplica un proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process) con la finalidad de determinar, a través de una matriz de comparación, la ponderación más apropiada a aplicar en cada variable para determinación de un Índice de Calidad de Agua que se ajuste a la realidad particular del río y en base a esto centrar en muestreo en los parámetros de más peso.

Palabras Clave: Explotación de Información, Medio ambiente, recurso hídrico, Calidad del agua, Rio de la Reconquista, Proceso Analítico Jerárquico

1 Introducción

La contaminación de algunos recursos hídricos es mayor de lo esperado para un país que se encuentra en etapa de desarrollo como es Argentina [1]. Este hecho es uno de los problemas percibidos en el Plan Nacional Federal de Recursos Hídricos (PNFRH) [2], que tiene como uno de sus objetivos "reducir y prevenir la contaminación de los recursos hídricos, y proteger y preservar los ecosistemas vinculados a los mismos" [3]. Si bien los recursos hídricos se ven degradados a lo largo de todo su curso, puede distinguirse el tipo de contaminación de acuerdo a la altura de su cuenca. Así, por ejemplo, encontramos que para el caso del Río de la Reconquista (sobre el cual se centra este trabajo por ser este de principal recurso hídrico del Partido de Merlo donde se radica la Universidad Nacional de Oeste (UNO)) la contaminación varía de acuerdo al siguiente esquema [4]:

- En la cuenca alta, las aguas se encuentran afectadas por la contaminación de origen agrícola.

- En la cuenca media, se evidencia una degradación progresiva de la calidad del agua con aumento del grado de afectación de las aguas, por el mayor aporte de vertidos de sustancias contaminantes de origen domiciliario e industrial.
- En la cuenca baja, las aguas del río se encuentran severamente degradadas debido al aporte acumulado de contaminantes vertidos en toda la cuenca y por los vertidos de contaminantes de origen domiciliario e industrial.

Los Índices de Calidad del Agua (ICA) reducen en su construcción la información correspondiente a una gran cantidad de parámetros físicos, químicos y microbiológicos a un solo valor numérico resultante de la sumatoria de determinados parámetros seleccionados en base a su representatividad respecto de la calidad del recurso hídrico evaluado, dadas las particularidades conocidas de este último [5]. Existen antecedentes de ICA que son representados a través de un conjunto de índices, produciendo de igual forma la mencionada reducción. La calidad del agua no es un concepto absoluto, es decir, su análisis se asocia a un uso concreto preestablecido o deseable, como puede ser el de la protección de la vida acuática, riego, consumo humano con tratamiento convencional, recreación con o sin contacto directo, entre los principales. La calidad del agua según su uso se define en función de un conjunto de variables o parámetros, así como de sus valores de aceptación o de rechazo, que son los indicadores de la calidad de la misma [6].
Si bien lo ideal en un proyecto de estas características es contar con la mayor cantidad de datos posibles para poder realizar diversos tipos de análisis (y de ser factible de censado automático), El actual contexto económico de nuestro país obliga a tratar de optimizar al máximo los recursos técnicos y económicos disponibles. En tal sentido poder hacer un muestreo sobre un conjunto preciso de elementos de la composición del agua que afecten a su calidad ayuda a reducir costos y tiempos de trabajo. Para lograr esto se realizó primeramente un trabajo de campo en el cual se recogieron los parámetros estándar del índice de calidad de agua [7]. Sobre esta base se analizaron 300 muestras, lo cual, a priori, es un número insuficiente para tomar decisiones. Para mejorar estos datos, en base a las muestras recogidas, se realizó un estudio que permitió determinar cuál es la mejor forma de generar datos sintéticos para este problema nos ocupa [8], eligiendo a la red neuronal Auto Encoder como la mejor opción. De esta forma se logró generar un dataset de 10.000 muestras sobre el cual se realizó un análisis de impacto entre las diferentes variables, logrando así identificar cuáles son los parámetros mínimas e indispensables para el cálculo del ICA en la cuenca alta del Río de la Reconquista y optimizar así los recursos económicos, técnicos y tiempos vinculados al muestreo.

2 Contexto

En la presente sección se describe la problemática actual de los recursos hídricos, las actividades que realiza el grupo de investigación de a la Universidad Nacional del Oeste en relación a este proyecto y sobre el final se describe cómo funciona el proceso que permite analizar y jerarquizar los parámetros que describen el comportamiento de un fenómeno, en este caso la calidad del agua del Río de la Reconquista.

2.1 Recursos hídricos

Los ríos son sistemas dinámicos que varían a lo largo del tiempo. Los mismos influyen tanto en el clima como en la flora y fauna del contexto de su cuenca y de las cuencas que alimenta. Desde hace muchos años, los ríos han drenado gran parte de los residuos urbanos, degradando de esta manera la calidad de sus aguas. Lo cual afecta a su calidad y por ende la calidad de vida de quienes lo rodean [9].
La gestión de los recursos hídricos es fundamental para asegurar el acceso al agua potable y mantener la salud de los ecosistemas, pero para poder tomar decisiones pertinentes es necesario contar con accesibilidad a grandes cantidades de datos vinculados al estado y calidad de sus aguas.
En [9] se menciona que la diferencia en disponibilidad y calidad de los datos es cada vez más grande entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Esto obstaculiza enormemente la capacidad de los países subdesarrollados de tomar decisiones informadas respecto del medio ambiente y el desarrollo.
La carencia de datos históricos y de presupuesto para el monitoreo y muestreo de agua dificulta enormemente la identificación y resolución de los problemas relacionados con la calidad de esta, ya que sin datos suficientes es imposible aplicar técnicas avanzadas de análisis y/o minería de datos con el fin de identificar patrones de comportamiento y actuar en consecuencia.
Dentro de las incumbencias del Partido de Merlo, el Río de la Reconquista es su principal afluente de agua, el cual con el paso de los años se ha convertido en un receptor de efluentes domésticos, agrícolas e industriales. Su cuenca ha albergado a miles de personas y cientos de industrias, lo que ha generado un deterioro significativo en la calidad su agua debido a descargas sin tratamiento o con tratamiento insuficiente. Este deterioro ha sido especialmente notable en las últimas décadas y se ha acelerado en los últimos años [10]. Como resultado, el Río de la Reconquista se ha convertido en uno de los cuerpos de agua dulce más afectados en Argentina, tanto por la diversidad como por la cantidad de desechos que recibe. Esta situación es preocupante, dado el posible impacto en el Río de la Plata, un estuario binacional que suministra agua a gran parte del área metropolitana de Buenos Aires y a la ciudad. Además, con la continua expansión urbana, es previsible que este problema ambiental se agrave aún más [11].

2.2 Proceso de muestreo

Para llevar adelanta la investigación se definieron 10 parámetros a medir en cinco puntos de la cuenca alta del Río de la Reconquista. Estos puntos se ubican en el partido de Merlo (localidad en la cual se encuentra enclaustrada la Universidad Nacional del Oeste).
En base al análisis de lo realizado en trabajos previos [12, 13], se definieron los siguientes parámetros a muestrear:

- Temperatura del agua: Puede influir en la vida acuática y en los procesos biogeoquímicos del agua. Puede afectar la solubilidad de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono.
- Potencial de Hidrógeno (pH): Indica si es ácida, neutra o alcalina. Los organismos acuáticos tienen rangos de pH en los que pueden prosperar, por lo que variaciones significativas pueden afectar su salud y supervivencia.

- Conductividad eléctrica (CE): Está relacionada con la cantidad de iones disueltos en el agua, como sales y minerales. Puede ser un indicador de la salinidad y, en algunos casos, de la contaminación.
- Sólidos Totales Disueltos (TDS): Representan la concentración total de materiales disueltos en el agua, incluyendo sales, minerales y otros compuestos. Un alto nivel de TDS puede indicar una mayor concentración de sales en el agua.
- Oxígeno Disuelto (OD): Es esencial para la vida acuática, ya que es necesario para la respiración de la mayoría de los organismos acuáticos. Niveles bajos de oxígeno pueden llevar a la mortalidad de peces y otros organismos.
- Sólidos Totales en Suspensión (TSS): Representan la concentración de partículas suspendidas en el agua. Pueden incluir sedimentos, materia orgánica en suspensión y otros sólidos. Un alto nivel de TSS puede afectar la transparencia del agua y la disponibilidad de luz para los organismos acuáticos.
- Cloruros: La concentración de cloruros en el agua puede ser un indicador de la salinidad y puede estar relacionada con fuentes de contaminación como desechos industriales o de salinidad natural en el área.
- Dureza del agua: Se refiere a la concentración de minerales, principalmente calcio y magnesio, en el agua. Puede afectar la formación de incrustaciones y la disponibilidad de nutrientes para los organismos acuáticos.
- Turbidez: Se refiere a la claridad del agua y está relacionada con la cantidad de partículas suspendidas presentes. Puede afectar la penetración de la luz y la fotosíntesis de las plantas acuáticas.
- Nivel del río: Es una medida importante para comprender la dinámica del flujo de agua y puede estar influenciado por factores climáticos, como lluvias o deshielo.

El análisis de estos parámetros requieren de mano de obra calificada, tanto para la toma de muestras (hay parámetros que se miden en el lugar y el agua recogida no debe ser alterada con elementos externos camino al laboratorio) como para su posterior análisis en el laboratorio de la Universidad (aquí participa, entre otros, un Licenciado en química que certifica el procedimiento), y de insumos que pueden consumirse con el análisis de cada muestra Muchos de estos equipos a su vez requieren un mantenimiento y calibrado constante debido al desgaste provocado por el uso.
Respecto de los puntos seleccionados para la toma de muestras, en la imagen de la figura 1 se identifican tres de los puntos de recolección sobre la traza central del río: puente Bilbao, puente Bernardo de Irigoyen y puente Falbo; y otros dos puntos sobre arroyos que desembocan en el río: Arroyo Las Torres y Arroyo Salguero. También se indica donde esta alojada el Instituto de Ingenierías y Nuevas Tecnologías de la UNO, desde donde se lleva adelante la investigación. De esa forma se intenta determinar cómo es el agua en la traza central y que llega al río de sus principales afluentes.



Figura 1. Puntos de muestreo

2.3 Proceso Analítico Jerárquico

El Proceso Analítico Jerárquico (conocido como AHP por sus siglas en inglés: Analytic Hierarchy Process) es un método de toma de decisiones multicriterio desarrollado por Thomas L. Saaty en la década de 1970 [14]. Este método ayuda a los tomadores de decisiones a enfrentar problemas complejos descomponiéndolos en una jerarquía de subproblemas más manejables. A continuación, se describen los pasos fundamentales del AHP:

2.3.1 Estructuración de la Jerarquía

El primer paso en el AHP es descomponer el problema de decisión en una jerarquía de niveles. Esta jerarquía generalmente incluye:

- Objetivo Principal: La meta final que se desea alcanzar.
- Criterios: Los factores o criterios que influirán en la decisión.
- Subcriterios (opcional): Factores adicionales que pueden influir en cada criterio.
- Alternativas: Las diferentes opciones o soluciones que se están evaluando

2.3.2 Comparaciones por Pares

En este paso, se realizan comparaciones por pares entre los elementos de cada nivel de la jerarquía con respecto a su importancia relativa hacia un elemento superior. Estas comparaciones se realizan utilizando una escala de importancia relativa, que generalmente va del 1 (igual importancia) al 9 (extrema importancia) [15]

2.3.3 Matrices de Comparación y Cálculo de Pesos

Las comparaciones por pares se organizan en matrices cuadradas. Luego, se calculan los pesos o prioridades de cada elemento mediante la normalización de las matrices y el cálculo de los valores propios. Estos pesos reflejan la importancia relativa de cada elemento en el contexto del criterio superior [16].

2.3.4 Síntesis de Resultados

Finalmente, los pesos calculados se combinan para obtener una puntuación global para cada alternativa. Este proceso se realiza multiplicando los pesos de los criterios por los

pesos de las alternativas correspondientes y sumando los resultados. La alternativa con la puntuación más alta es la opción preferida [14]

2.3.5 Consistencia

El AHP también incluye un mecanismo para verificar la consistencia de las comparaciones por pares. Se calcula un índice de consistencia (CI) y una razón de consistencia (CR) para asegurar que las comparaciones no sean aleatorias y que los juicios sean razonablemente consistentes [15]

3 Definición del Problema

El monitoreo ambiental del Río la Reconquista es una tarea compleja que exige una inversión considerable y constante de recursos. No se trata de un esfuerzo puntual, sino de un compromiso sostenido que involucra tanto personal como material. Es imprescindible contar con mano de obra especializada, cuyo trabajo debe ser continuo. Esto asegura que la recolección y el análisis de las muestras se realicen de manera sistemática y rigurosa, fundamental para obtener datos fiables y representativos del estado del río a lo largo del tiempo.

Además del personal, se requiere equipo técnico y reactivos de laboratorio de alto costo. Instrumentos de precisión para medir parámetros como el pH o el oxígeno disuelto, así como equipos más sofisticados para identificar contaminantes específicos (como metales pesados o compuestos orgánicos), representan una inversión inicial significativa y un gasto recurrente en mantenimiento y consumibles. Muchos reactivos son caros y tienen una vida útil limitada, lo que se suma a los costos operativos del monitoreo.

Para lograr una comprensión concreta y significativa de la situación del río, se debe recolectar una amplia cantidad de datos a lo largo de un período extenso. Esto implica llevar a cabo muestreos con una alta frecuencia y en numerosos puntos.

En síntesis, este proyecto requiere de un alto costo de desarrollo en un contexto donde los ingresos asignados a la investigación fueron reducidos.

4 Solución Propuesta

Una forma de reducir los costos del muestreo es optimizar la cantidad de parámetros a medir, esto puede lograrse si se determina que para el contexto del Río de la Reconquista no es necesarios medir todos los parámetros que fueron analizados en otros proyectos [10] y que fueron la base para iniciar esta investigación.

Para ello se va a utilizar la herramienta de generación de datos sintéticos desarrollada en 2024 [8] la cual permite llevar el volumen de muestras de de 300 a 10.000. En base a estos datos se va a desarrollar un Proceso Analítico Jerárquico [14] con el fin de estudiar la relación entre parámetros e intentar de esta forma desechar parámetros que posean poca influencia en el cálculo final del ICA.

En la siguiente sección se presenta el desarrollo del proceso y los resultados obtenidos.

5 Desarrollo de la Solución

En el presente trabajo consideran diez variables en la realización del cálculo del ICA, las cuales se disponen en una matriz de comparación de 10x10 para aplicar un AHP y definir de este modo la ponderación correspondiente a cada una. Tal como se mencionó anteriormente, una matriz de comparación expresa la importancia relativa del elemento de la fila respecto del elemento de la columna. Esto arroja un total de 45 comparaciones pareadas que surgen de la combinación de estas diez variables tomadas de a 2.
Decimos que A es una matriz de comparaciones pareadas de n alternativas, si aij es la medida de la preferencia de la alternativa en el renglón i cuando se le compara con la alternativa de la columna j. Cuando i = j, el valor de aij será igual a 1. Finalmente, se cumple que aij = 1 / aji. En la figura 2 se presenta la matriz de comparaciones.

	Temperatura de la muestra	pH	Conductividad eléctrica	Sólidos totales disueltos	Sólidos totales suspendidos	Oxígeno disuelto	Nivel del río	Turbidez	Dureza	Cloruros
Temperatura de la muestra	1.0	0.143	0.200	0.200	0.25	0.143	0.333	0.200	0.5	0.5
pH	7.0	1.000	3.000	3.000	4.00	0.333	5.000	3.000	6.0	6.0
Conductividad eléctrica	5.0	0.333	1.000	1.000	3.00	0.250	4.000	2.000	5.0	5.0
Sólidos totales disueltos	5.0	0.333	1.000	1.000	2.00	0.250	3.000	2.000	4.0	4.0
Sólidos totales suspendidos	4.0	0.250	0.333	0.500	1.00	0.200	1.000	0.500	2.0	2.0
Oxígeno disuelto	7.0	3.000	4.000	4.000	5.00	1.000	5.000	5.000	6.0	6.0
Nivel del río	3.0	0.200	0.250	0.333	1.00	0.200	1.000	0.333	2.0	2.0
Turbidez	5.0	0.333	0.500	0.500	2.00	0.200	3.000	1.000	4.0	4.0
Dureza	2.0	0.167	0.200	0.250	0.50	0.167	0.500	0.250	1.0	0.5
Cloruros	2.0	0.167	0.200	0.250	0.50	0.167	0.500	0.250	2.0	1.0

Figura 2. Matriz de comparaciones

Una vez obtenida la matriz de comparaciones en base a criterios ecológicos, la utilización de herramientas de IA como ser chatGPT y Gemini, la opinión de un jurado de expertos, conformado por el equipo de químicos del proyecto y las consideraciones sobre el cuerpo de agua particular, se procede al cálculo del polinomio característico, autovalor y autovector. Este último es el vector de prioridades de las variables que deberá utilizarse en el cálculo del ICA. Asimismo, existe la alternativa de utilizar una aproximación a este vector de pesos normalizando la matriz y calculando la importancia relativa promedio de cada variable. En la figura 3 se muestra el vector de pesos con los valores asignados.

	Variable	Peso
0	Oxígeno disuelto	0.2954
1	pH	0.2013
2	Conductividad eléctrica	0.1228
3	Sólidos totales disueltos	0.1071
4	Turbidez	0.0892
5	Sólidos totales suspendidos	0.0540
6	Nivel del río	0.0473
7	Cloruros	0.0334
8	Dureza	0.0287
9	Temperatura de la muestra	0.0207

Figura 3. Vector de pesos

Una vez obtenido el vector de pesos debe analizarse la consistencia para establecer si las comparaciones entre pares de datos son totalmente coherentes. Si se cumple la ecuación $A \cdot w = n \cdot w$ entonces la matriz es perfectamente coherente. Esto significa que w es autovector de la matriz A, y n es el autovalor asociado. Sin embargo, solo en el caso de consistencia perfecta, el autovalor máximo λ_max es exactamente igual a n. Si la matriz es perfectamente consistente, entonces (función 1):

$$A \cdot w = \lambda_max \cdot w \quad y \quad \lambda_max = n \qquad (1)$$

Si hay errores o inconsistencias entonces $\lambda_max > n$. Cuanto más grande sea la diferencia entre $\lambda_$ max y n, más inconsistente es la matriz. Par calcular $\lambda_$ max primero se calcula $A \cdot w$=nuevo vector, luego se divide cada componente del vector resultante por el correspondiente en w, y finalmente se calcula el promedio.

Para analizar si el grado de inconsistencia es aceptable se utiliza la razón de consistencia (CR) (función 2). Si la métrica arroja un valor menor a 0,1 entonces la matriz se considera consistente, caso contrario hay que revisar las comparaciones.

$$CR = CI/RI \qquad (2)$$

donde $CI = (\lambda_max - n) / (n - 1)$, es el índice de consistencia de A y RI es índice de consistencia aleatorio que depende de n y para el caso de n=10 es 1,49.

Se concluye que la matriz de comparación elaborada es consistente como puede observase en la figura 4:




Figura 4. Razón de consistencia

Luego, el vector de pesos obtenido es una lista de números entre 0 y 1 que representa la importancia relativa de cada variable respecto del uso recreativo del agua. La suma de todos los pesos debe dar 1 lo que equivale al 100%. Con este vector procede a realizar la confección de un ICA ajustado para el Río Reconquista.

El Índice de Calidad del Agua es un número que resume en una sola escala (de 0 a 100) el estado de un cuerpo de agua, combinando varias variables físico-químicas y biológicas, en nuestro caso: OD, pH, CE, turbidez, SST, STD, dureza, cloruros, temperatura, nivel del agua. Sirve para evaluar si el agua es apta para un uso determinado (recreación, consumo, riego, etc.), comparar distintos ríos o tramos de un mismo río y monitorear el impacto de actividades humanas o políticas públicas.

A modo de ejemplo se puede señalar que la medida de la variable pH (potencial Hidrogeno) puede fluctuar en un rango que va entre 6,5 y 8,5. Cualquier desvío de estas cotas superior e inferior se penaliza restando aporte de esta variable al ICA en función a la cuantía de dicho desvío. En casos muy extremos su aporte podría ser cero dado que estaríamos en presencia de un cuerpo de agua extremadamente ácido o alcalino.

El ICA se calcula asignando a cada uno de los parámetros medidos un puntaje entre 0 y 100 según qué tan adecuado es su valor para la salud del ecosistema. Luego, cada puntaje se multiplica por un peso que representa su importancia relativa, y todos esos productos se suman. El resultado es un promedio ponderado que da como resultado el ICA. Este número final va de 0 a 100: si está entre 91 y 100 se considera excelente, entre 71 y 90 buena, entre 51 y 70 aceptable, entre 26 y 50 mala, y entre 0 y 25 muy mala. Cuanto más alto el ICA, mejor es la calidad del agua. En nuestro caso el ICA

calculado considera el uso recreativo del agua y se resumen los resultados obtenidos en un histograma de la figura 5.




Figura 5. Histograma ICA

En el histograma de la figura 5 se observa que la mayor frecuencia se halla en la puntación del ICA comprendido entre 40 y 50 seguido por la puntuación entre 50 y 60. Se observa un sesgo a derecha al trazar la poligonal de frecuencias, la mayoría de los datos están concentrados en los valores bajos y la cola de la distribución se extiende hacia los valores altos.

6 Conclusiones

De los valores calculados en el vector de pesos (ver figura 3) se desprende que, los primeros seis parámetros (OD, PH, CE, SD, Turbidez y STS) tienen un peso relativo en el cálculo del ICA superior al 85%. Mientras que los cuatro restantes (Nivel del río, Cloruros, dureza y temperatura de la muestra) no llegan al 15%.
En este contexto podemos afirmar que si reducimos los parámetros de muestreo de diez a seis no incurriríamos en un error alto en el cálculo del ICA en el actual contexto del Río de la Reconquista. Lo cual implicaría un ahorro de tiempo y costos de muestreo.
Igualmente, para no caer en un sesgo temporal, se recomienda medir los parámetros de menos impacto cada diez procesos de muestreo de los otros seis. De esta forma se podrá monitorear cualquier desvío o cambio de comportamiento no esperado.
En resumen, el cálculo del ICA ajustado mediante AHP permite asignar pesos a cada variable de forma estructurada y justificada, según su relevancia real, lo que hace que el índice sea más representativo del contexto local y útil para la toma de decisiones. Asimismo, propicia un mejor uso de los recursos de laboratorio, ya que nos exime de la evaluación de cuatro de los diez parámetros iniciales sin sufrir un deterioro considerable en el monitoreo del comportamiento del Río. variables con mayor peso, con el fin de mejorar progresivamente la calidad del agua y hacerla apta para actividades recreativas.

Referencias

[1] Castilla V., Canevaro, S., López, B.. Migración, degradación ambiental y percepciones del riesgo en la cuenca del río (Buenos Aires, Argentina), Revista de Estudios Sociales [En

línea], 76 | 01 abril de 2021, Publicado el 04 abril 2021, consultado el 15 julio 2022. URL: http://journals.openedition.org/revestudsoc/49626

[2] Rodríguez, A. (Coord.). (2008). Plan Nacional Federal de los Recursos Hídricos de la República Argentina. Ediciones Gráficas Especiales

[3] Consejo Hídrico Federal. Plan Nacional Federal de los Recursos Hídricos. 2007

[4] ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_abril-2022_completo-web-con-anexos_compressed.pdf Accesed 2022.

[5] Acero Vargas, J.. Desde el fondo: espacio, conflicto y acción colectiva en la periferia bonaerense. Universidad Nacional de Colombia. 2021.

[6] García-Ávila, F., Ramos-Rodríguez, G., Zhindón-Arévalo, C., & Donoso-Moscoso, S. (2022). "Índices de calidad y contaminación del agua". Tecnura, 26(72), 15-28. Recuperado de: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/Tecnura/article/view/20052

[7] Carlos Lopez, Enrique Fernandez, Natanael Ferrán, Martín Pastorini, Nicolás Coronel, Marcelo Esperanza; "Análisis del Río de la Reconquista"; Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Nro. 149; ISSN 0328 2937; octubre 2023

[8] Carlos Gustavo Lopez, Enrique Fernandez, Marcelo Fabián Esperanza, Martin Pastorini, Natanael Ferrán. María Alejandra Ochoa. 2024. Contrastación de Métodos de Simulación para Ampliar Evidencias con Vistas a Desarrollar un Proceso de Minería de Datos (Un Testigo Basado en los parámetros del Índice de Calidad del Agua). XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC). ISBN: 978-950-34-2428-5

[9] Allan J.D. (1995). Stream ecology: structure and function of running waters. Chapman and Hall, Oxford, 388 p.

[10] ACUMAR, Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, https://www.acumar.gob.ar/wp-content/uploads/2016/12/CDCA_ACUMAR_INFO_AGUA_abril-2022_completo-web-con-anexos_compressed.pdf Accesed 2022

[11] Cabo, L., Marconi, P. (2021). Estrategias de remediación para las cuencas de dos ríos urbanos de llanura: Matanza-Riachuelo y Reconquista. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, 344 p. ISBN 978-987-3781-74-2.

[12] Anastopoulos, I. y Kyzas, G. (2015). Progress in batchbiosorption of heavy metals ontoalgae. Journal of Molecular Liquids.

[13] Cantera, C.G., Tufo, A.E., Scasso, R.A. (2022). Geochemical characterization and the assessment of trace element retention in sediments of the Reconquista River, Argentina. Environ Geochem Health 44, 729–747 (2022). https://doi.org/10.1007/s10653-021-00970-7

[14] Moreno Jiménez, J. M. (2001). El Proceso Analítico Jerárquico (AHP): Fundamentos, Metodología y Aplicaciones. Universidad de Zaragoza. Disponible en: uchile.cl

[15] Mendoza, A., Solano, C., Palencia, D., & Garcia, D. (2019). Aplicación del proceso de jerarquía analítica (AHP) para la toma de decisión con juicios de expertos. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 27(3). Disponible en: scielo.cl

[16] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill.

Similarity Searching using Hybrid Technique Permutation Graph and Clustering

Gerardo Rocha[1], Karina Figueroa[1], and Nora Reyes[2]

[1]Universidad Michaocana, Mexico
[2]Universidad Nacional de San Luis, Argentina
karina.figueroa@umich.mx
nreyes@unsl.edu.ar

Abstract. Similarity searches aim to find the elements most similar to a query within a database. One way to model this is by only considering the distance between the searched element and the rest of the database, which allows it to be defined as a metric space. The advantage is that large amounts of training data are not required, which is the main challenge today.
The obvious strategy is to compare the entire database; however, with computationally expensive distances, this can consume time and resources. This work proposes using a data structure to perform searches on it, to reduce the number of distance calculations used.
In particular, we propose combining strategies that are proven to be efficient: algorithms based on permutations and those based on clustering and graphs. Experiments show that we can achieve reductions of up to 20% on the number of distance calculations needed for the permutation based algorithm.

1 Introduction

Searching is a fundamental problem in computing, where methods for efficient search are researched and designed, optimizing resources such as time and memory. Just as in real life, where we search for a specific object in our surroundings, in computing, the desired element is called a *query*, and the environment corresponds to a *database*.

There are multiple approaches to solving this problem. One of the most common is relational databases that structure information in tuples. However, in these systems, searches are performed by comparing exact matches between each field and the query. Although this model is traditional and widely used, it has limitations as the data must be well defined and organized. In today's digital age, this becomes more challenging due to the diversity of information in different formats, such as multimedia databases storing images, videos, or fingerprints.

In multimedia databases, it is not feasible to organize or segment information as in relational databases. Moreover, the exact search is meaningless; instead,

similarity- or proximity-based searches are essential. Although some might consider solving this problem with deep neural networks (for images, videos, etc.), the concept of similarity search is key in applications like search engines, semantic search, recommendation systems, advertising, and Retrieval-Augmented Generation (RAG) [20, 21].

In general, similarity search involves finding the elements most similar to the query object. When similarity can be quantified using a metric, which measures the distance between two objects in the database, it can be used to retrieve those closest to the query. For example, in a celebrity look-alike contest, the goal is not to find the actual celebrity but those who most resemble them, that is, individuals with minimal differences in their features.

One strategy for identifying the closest objects is to compute the distance between the query and every element in the database, known as a sequential search. However, this computation can be costly in time and resources, especially if the database is large. Thus, indexed searches are proposed. Much like consulting a book's index to narrow down a search instead of scanning every page, here a preprocessing step is performed to build an index that reduces the number of distance calculations. This is the primary goal of a specialized data structure.

In this work, we present a new index that combines efficient strategies such as permutation-based algorithms, clustering-based methods, and graph-based techniques.

2 Previous Work

A metric space is a tuple $(\mathbb{X}, d)$ where $\mathbb{X}$ is the universe of objects and d is the distance function between elements such that $d : \mathbb{X} \times \mathbb{X} \to \mathbb{R}$. This function satisfies the following properties: Strict positivity, $\forall x, y \in \mathbb{X}$, if $x \neq y \Rightarrow d(x, y) > 0$; Reflexivity, $\forall x \in \mathbb{X}, d(x, x) = 0$; Symmetry, $\forall x, y \in \mathbb{X}, d(x, y) = d(y, x)$; Triangle inequality, $\forall x, y, z \in \mathbb{X}, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. We denote a finite subset $\mathbb{U} \subseteq \mathbb{X}$ with cardinality $n \in \mathbb{N}$ as the dictionary or database.

There are essentially two fundamental query types for $q \in \mathbb{X}$:

- **Range query** $(q, r)_d$ Returns all elements within distance r of q Formally, it is defined as the closed ball in q and radius r, $\{u \in \mathbb{U} : d(q, u) \leq r\}$.
- **K-nearest neighbors query** $NN_K(q)$**.** Retrieves the K elements closest to q in $\mathbb{U}$, satisfying: $|A| = K \quad \text{and} \quad \forall u \in A, \forall v \in \mathbb{U} \setminus A,\ d(q, u) \leq d(q, v)$. The special case $K = 1$ is often used for the retrieval of the nearest neighbor.

The literature presents various types of approaches for metric space indices [8, 16, 22].

2.1 Pivot based-algorithm

The main idea is choosing a subset $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, ..., p_k\} \subseteq \mathbb{U}$ of cardinality $|\mathbb{P}| = k$, called *pivots*. For each element $u \in \mathbb{U}$ their distances to all pivots are precom-

puted i.e. $d(u, p_1), d(u, p_2), ..., d(u, p_k)$. This set of distances, along with an auxiliary data structure (i.e. tree [1], tries [3], array [4], etc.), will constitute the index.

For a range query $(q, r)_d$, the distances to the all pivots are computed $d(q, p_1), ..., d(q, p_k)$ and using the triangle inequality we have:

$$d(q, u) \geq |d(q, p_i) - d(u, p_i)| \quad \forall 1 \leq i \leq k.$$

Thus, any element $u \in \mathbb{U}$ such that:

$$D(q, u) = \max_{1 \leq i \leq k} |d(q, p_i) - d(u, p_i)| > r$$

can be safely discarded. The query q is compared only with the remaining elements. Further index implementations can be found in [6, 5, 12, 17, 19, 14, 15, 8].

2.2 Compact partition-based algorithm

These algorithms divide the database into compact zones. Initially, some *centers* are selected, forming a subset $\{c_1, ..., c_k\} \subseteq \mathbb{U}$, and the space is partitioned according to proximity from these centers. The index consists of these centers and a data structure for navigating the partitions. Given a query q, it is compared with the centers, and entire partitions are discarded if deemed irrelevant using the triangle inequality.

These algorithms are classified by their partitioning methods. Those that use r_c: the distance from the center to the farthest point in its partition; and the hyperplane-based, that is, the boundaries formed where each element is assigned to its nearest center. Formally, for $c, u \in \mathbb{U}$ and $q \in \mathbb{X}$, if c is the center of u with coverage radius r_c:

$$\max\{d(q, c) - r_c, 0\} \leq d(q, u) \leq d(q, c) + r_c$$

For a range query $(q, r)_d$, all zones with centers c satisfying $d(q, c) - r_c > r$ are discarded. The remaining elements are processed using an appropriate strategy. Various implementations of such indices exist in the literature [9, 2, 7, 11, 18].

2.3 Permutants based-algorithms

In this kind of indices the idea is choosing a set $\mathbb{P} = \{p_1, p_2, ..., p_k\} \subseteq \mathbb{U}$ called *permutants*. During the indexing time, for each element $u \in \mathbb{U}$ a permutation is computed Π_u. Notice that elements of $\mathbb{P}$ were in ascending order regarding the distance to u, $(1, ..., k)$, such that for each $1 \leq i < k$ it satisfies $d(p_{\Pi_u(i)}, u) \leq d(p_{\Pi_u(i+1)}, u)$ and $\Pi_u(i) < \Pi_u(i+1)$, notice that $\Pi_u(i)$ is the permutant in the position i, while $\Pi_u^{-1}(p_j)$ is the position of the j-th permutant.

During the search for a query q, a permutation Π_q is also generated concerning the same set $\mathbb{P}$. The core hypothesis of this algorithm is that identical

elements will have identical permutations, while similar elements may have similar permutations. Thus, the problem is now reduced to finding the most similar permutations.

For this family of algorithms, the index consists of the set of permutations along with an auxiliary data structure (i.e. inverted index, a tree, etc.). To identify elements with the most similar permutations, the authors [13] proposed using the Spearman Rho metric $F : \Pi \times \Pi \to \mathbb{R}$, given by:

$$F(\Pi_{u_1}, \Pi_{u_2}) = \sqrt{\sum_{i=1}^{k} (\Pi_{u_1}^{-1}(i) - \Pi_{u_2}^{-1}(i))^2}, \quad \forall \Pi_{u_1}, \Pi_{u_2} \in \mathbb{U}$$

Given a query $(q, r)_d$, its permutation Π_q is first computed. Subsequently, the distances $S_\rho(\Pi_q, \Pi_u)$ are calculated for each $u \in \mathbb{U}$. The permutations are then sorted by their similarity to Π_q according to this measure. For range queries, elements are verified to satisfy $d(q, u) \leq r$ in this order, with the search proceeding until a threshold γ is reached [13].

3 Our Proposal

The proposal involves partitioning the database into clusters of similar permutations, using each permutant as a cluster center. Each cluster contains elements whose permutations are the most similar to the center's permutation (note that all elements in a cluster will have the center as the first element in their permutation). Our index will be all the navigation graph constructed within each cluster using the Spearman Rho metric. Each graph is connected as follows: first, the center creates edges to its α nearest neighbors (i.e., elements with most similar permutations), and then each connected element recursively creates edges to its own α nearest neighbors. The actual distance d is stored for all connected pairs. This process yields k clusters of variable size and radius.

For a query $(q, r)d$, its permutation is created and the clusters will be visited according to the order given in Π_q. Note that at this point it is not known which clusters might contain the answer; however, the order given by the permutation will be used as a measure of promise. In each cluster visited, its graph will be leveraged to avoid sequential scanning within it. It is worth mentioning that the traversal through the graph will be assisted by a priority queue based on the estimate of S_ρ. This estimate will be obtained thanks to the triangular inequality between permutations.

In addition to the aforementioned data structure, we propose a metric equivalence between permutations and distances, designed to serve as a filter for discarding elements u before computing $d(q, u)$. Two metrics d_1 and d_2 on $\mathbb{X}$ are strongly equivalent if and only if there exist positive constants μ_1 and μ_2 such that for all $x, y \in \mathbb{X}$:

$$\mu_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq \mu_2 d_1(x, y).$$

for $\mu_1, \mu_2 > 0$. Thus, for a node x with a good estimation in the space $(\mathbb{S}, S_\rho)$, the following criterion can be applied:

$$\frac{r}{\mu_1} < d_{\mathbb{S}}(q, x) \Rightarrow r < d(q, x),$$

allowing the algorithm to safely discard x without computing $d(q, x)$.

4 Experimental Evaluation

In this section, we experimentally evaluate and compare our proposal on two real-world metric space databases.

The parameters studied were the number of permutants k, the alpha value α (number of edges, that is, how many clusters will be visited during search), and the percentage of elements compared per cluster (as a stopping criterion). The figures in this section use: d_p for the average permutation distances computed, and φ for the average number of elements discarded.

All experiments were conducted on a machine with the following specifications: Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz and 47 GB de RAM con Ubuntu 24.04.1 LTS (Jammy Jellyfish), kernel 6.8.0-60-generic.

4.1 NASA

This database has $40,150$ vectors in $\mathbb{R}^{20}$, generated from NASA images [1] using the Euclidean distance.

The first $39,650$ vectors were considered for the building index phase. The remaining elements (500) were used as queries. Different sets of permutants were tested with $k \in \{128, 256, 350, 500\}$, for each varying $\alpha \in \{5, 10, 20\}$ edges.

We consider the radii for the queries that retrieve exactly 1, 2, 4, and 8 elements from the database.

Figures 1, 2, 3 y 4 show the performance of our proposal. Notice that permutation-based algorithm is used as baseline, for the experiments, this method uses the same amount of permutants for the same range queries.

The evaluation uses the following constraints: Cluster examination is limited to 50% of the elements, and only the top 4 clusters, selected based on coverage radius intersection with the query radius, were visited.

1 Nearest Neighbor Figure 1 shows the performance of the mentioned parameters. It can be noticed that for 500 permutants with 5 and 10 edges, a good performance is achieved quickly (before examining 0.02% of the database). While the permutant technique only reaches this performance after examining 0.06% of it. Besides, it should also be noted that our proposal stops finding elements due to the established stopping parameter, which means it doesn't always find

[1] available in `http://archive.dimacs.rutgers.edu/Challenges/Sixth/software.html`

100% of the objects. This result remains acceptable since it delivers elements similar to the query.

On the other hand, the performance for 256 and 350 permutants was lower than their respective comparison against Permutants; however, their performance was consistent, just below their curve, and the coefficient discards a larger number of elements than in the $k = 500$ experiment.

In particular for $k = 128$, it is important to highlight that φ has higher values than for the rest of the experiments, which means the proposed coefficient is discarding more elements.




Fig. 1. NASA database. Relation between percentage of the database compared vs. retrieval percentage.

2 Nearest Neighbors Figure 2 shows the performance for the 2-nearest neighbors search, which proves similar to the 1-neighbor case. However, our proposal shows improved behavior for 128 permutants - its curve shifts higher and to the left, though still without matching Permutants' performance after examining many more database elements. Notably, for 256 permutants and 5 edges, the method outperforms its permutant-based counterpart up to 0.05% of the examined database, indicating faster discovery of initial results while requiring only about 297 permutation distance computations. The 350 permutants configuration exhibits similar behavior: the proposal with 5 and 10 edges finds more objects while examining a smaller database percentage. The cluster search stopping criterion again becomes influential beyond certain thresholds.




Fig. 2. NASA database. Relation between percentage of the database compared vs. retrieval percentage for 2 NN.

4 Nearest Neighbors In Figure 3, our proposal shows similar performance to all previous cases, demonstrating better performance than the Permutants algorithm comparison up to a certain percentage. There are some cases like 500 permutants where this intersection occurs too early - our proposal is *fast* but finds fewer elements, making Permutants superior. For 128 permutants, the performance is essentially equivalent until 0.06% of the database is examined, at which point the permutation technique clearly continues finding more elements.

For the 256 and 350 permutants cases, the intersection occurs only after examining 90-95% of the database, showing better performance overall, particularly with 5 edges.

8 Nearest Neighbors In Figure 4, the proposed method outperforms Permutants in nearly all cases, except for 500 permutants. The permutation graph algorithm requires examining fewer distances (i.e., a smaller percentage of the database) to locate the target elements. Notably, in the best-performing configurations - 256 and 350 permutants, both with 5 edges - it computes fewer than 400 permutation distances. At this stage, the proposal's filtering coefficient proves particularly effective, preventing approximately 90 additional objects from entering the global priority queue.

These experiments demonstrate that our proposal improves as the number of target points increases, confirming that the graph traversal successfully identifies potential candidates. The best performance was achieved with 256 and 350 permutants, and using 5 connecting edges.




Fig. 3. NASA database. Relation between percentage of the database compared vs. retrieval percentage for 4 NN.




Fig. 4. NASA database. Relation between percentage of the database compared vs. retrieval percentage for 8 NN.

4.2 Color Histograms

This database consists of 112, 682 color histograms represented as 112-dimensional vectors. The dataset was obtained from the SISAP project's metric space [10].

For the index construction, we indexed only 112, 182 vectors, reserving the remaining 500 vectors as queries, with $k \in \{128, 256, 350, 500\}$ permutants, each varying the graph connectivity $\alpha \in \{5, 10, 20\}$ edges per node. Each query performed a single radius search to retrieve exactly 16 elements.

For these results, the following search parameters were fixed, each visited cluster was examined up to 50% of its elements, besides, only the top 20 clusters were processed, selected based on intersection between their coverage radius and the query radius. The results are shown in Figure 5.




Fig. 5. Histogram of colors database. Relation between percentage of database compared vs percentage of retrieval for 16 NN.

The superiority of our proposal is notable. For 128 permutants with 5 edges, it achieved the best performance while computing the fewest permutation distances and still discarding many elements. With 256 permutants, the optimal performance occurred with 10 edges, representing the best overall experimental results, requiring only about 0.06% of the database's permutation distance computations. Finally, for 350 and 500 permutants, the best performance was obtained with 20 edges.

5 Conclusions

Similarity search plays a crucial role in modern multimedia databases. This proposal introduces a hybrid strategy combining compact partitioning algorithms,

permutant-based methods, and graph techniques. The approach leverages the property of similar permutations to construct partitions and build intra-cluster graphs. Notably, the method provides control over multiple parameters, including: the number of edges per graph, the number of clusters, and the number of visited elements per cluster. Additionally, it proposes using φ, a cluster-specific coefficient that empirically establishes a relationship between permutation distance and actual distance.

The performance of this proposal was experimentally evaluated on two benchmark databases commonly used by the research community working on this problem. The experiments demonstrate that this approach rapidly identifies the most similar elements, providing a competitive advantage over the original permutant-based method.

Furthermore, the results show that using a reduced number of edges yields better performance. However, this comes at the cost of some accuracy in exchange for fewer distance computations.

References

1. R. Baeza-Yates, W. Cunto, U. Manber, and S. Wu. Proximity matching using fixed-queries trees. In *Proceedings of the 5th Combinatorial Pattern Matching (CPM'94)*, volume 807 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 198–212, 1994.
2. S. Brin. Near neighbor search in large metric spaces. In *Proceedings 21st Conference on Very Large Databases (VLDB'95)*, pages 574–584, 1995.
3. E. Chávez and K. Figueroa. Faster proximity searching in metric data. In *Proceedings of the Mexican International Conference in Artificial Intelligence (MICAI)*, LNAI, pages 222–231. Springer, 2004.
4. E. Chávez, J. Marroquín, and G. Navarro. Fixed queries array: A fast and economical data structure for proximity searching. *Multimedia Tools and Applications (MTAP)*, 14(2):113–135, 2001.
5. E. Chávez and G. Navarro. A probabilistic spell for the curse of dimensionality. In *Proceedings of the 3rd Workshop on Algorithm Engineering and Experiments (ALENEX'01)*, volume 2153 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 147–160, 2001.
6. E. Chávez, G. Navarro, R. Baeza-Yates, and J. Marroquín. Searching in metric spaces. Technical Report TR/DCC-99-3, Department of Computer Science, University of Chile, 1999.
7. E. Chávez and G. Navarro. A compact space decomposition for effective metric indexing. *Pattern Recognition Letters*, 26(9):1363–1376, 2005.
8. E. Chávez, G. Navarro, R. Baeza-Yates, and J. Marroquín. Proximity searching in metric spaces. *ACM Computing Surveys*, 33(3):273–321, 2001.
9. P. Ciaccia, M. Patella, and P. Zezula. M-tree: An efficient access method for similarity search in metric spaces. In *Proceedings of the 23rd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB'97)*, pages 426–435, 1997.
10. K. Figueroa, G. Navarro, and E. Chávez. Metric spaces library. `http://www.sisap.org/Metric_Space_Library.html`, 2007. Available online.
11. I. Kalantari and G. McDonald. A data structure and an algorithm for the nearest point problem. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 9(5), 1983.

12. L. Micó, J. Oncina, and E. Vidal. A new version of the nearest-neighbor approximating and eliminating search (aesa) with linear preprocessing-time and memory requirements. *Pattern Recognition Letters*, 15:9–17, 1994.
13. K. M. F. Mora. *Indexación Efectiva de Espacios Métricos usando Permutaciones*. Tesis de doctorado, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2007.
14. G. Navarro, R. Paredes, and E. Chávez. t-spanners as a data structure for metric space searching. In *Proceedings of the 9th International Symposium on String Processing and Information Retrieval (SPIRE 2002)*, volume 2476 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 298–309. Springer, 2002.
15. R. Paredes. Uso de t-spanners para búsqueda en espacios métricos. Master's thesis, Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2002.
16. H. Samet. *Foundations of Multidimensional and Metric Data Structures*. Morgan Kaufmann, New York, 2006.
17. K. Tokoro, K. Yamaguchi, and S. Masuda. Improvements of tlaesa nearest neighbour search algorithm and extension to approximation search. In *Proceedings of the 29th Australasian Computer Science Conference (ACSC '06)*, pages 77–83, 2006.
18. J. K. Uhlmann. Satisfying general proximity/similarity queries with metric trees. *Information Processing Letters*, 40:175–179, 1991.
19. E. Vidal. An algorithm for finding nearest neighbors in (approximately) constant average time. *Pattern Recognition Letters*, 4:145–157, 1986.
20. X. Wang, Z. Wang, X. Gao, F. Zhang, Y. Wu, Z. Xu, T. Shi, Z. Wang, S. Li, Q. Qian, R. Yin, C. Lv, X. Zheng, and X. Huang. Searching for best practices in retrieval-augmented generation. In *Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 17716–17736, Miami, Florida, USA, 2024. Association for Computational Linguistics.
21. Q. Yang, H. Zuo, R. Su, H. Su, T. Zeng, H. Zhou, R. Wang, J. Chen, Y. Lin, Z. Chen, and T. Tan. Dual retrieving and ranking medical large language model with retrieval augmented generation. *Scientific Reports*, 15(1):18062, may 2025.
22. P. Zezula, G. Amato, V. Dohnal, and M. Batko. *Similarity Search - The Metric Space Approach*, volume 32 of *Advances in Database Systems*. Springer, 2006.

Una revisión de bases de datos que poseen multimodelos.

Luciano Marrero[1], Verena Olsowy [1], Pablo Thomas[1], Leandro Corbalán[1], Juan Fernández Sosa[1], Patricia Pesado[1]

[1] Instituto de Investigación en Informática LIDI
Facultad de Informática - Universidad Nacional de La Plata – Argentina
Centro Asociado Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires

{lmarrero, volsowy, pthomas, corbalan, jfernandez ppesado}@lidi.info.unlp.edu.ar

Resumen: Desde hace varios años, el crecimiento exponencial de los datos digitales y la diversidad de aplicaciones informáticas han impulsado la aparición de diferentes tipos de bases de datos, desde bases de datos relacionales hasta bases de datos especializadas en procesamiento de datos en tiempo real o en representaciones vectoriales. Las organizaciones actuales enfrentan el desafío de elegir la tecnología más adecuada para cada necesidad [1, 2]. Este trabajo tiene como objetivo describir, analizar y comparar diferentes tipos de bases de datos que brindan diversas alternativas para la representación de los datos y que, además, poseen relevancia en la actualidad. La importancia de esta revisión se sustenta en la necesidad de comprender cómo las nuevas demandas del mercado digital han derivado en arquitecturas de almacenamiento y consulta que trascienden los modelos tradicionales de bases de datos.

Keywords: Bases de Datos Multimodelo, Bases de Datos Relacionales, NoSQL, Motores de Búsqueda,Bases de Datos Vectoriales, Series Temporales.

1. Introducción

En los últimos años, con el avance tecnológico, han surgido nuevas problemáticas a resolver, como por ejemplo, la necesidad de almacenar y manipular un gran volumen de datos en tiempo real. En este contexto, los motores de bases de datos relacionales y otros tipos de motores de bases de datos han evolucionado presentando nuevas alternativas para el almacenamiento de datos.

Algunos de los motores de bases de datos relacionales consolidados en el mercado como Oracle[3], MySQL[4], Microsoft SQL Server[5] y PostgreSQL[6] ofrecen alternativas multimodelos, es decir, que soportan modelos de datos adicionales al relacional, permitiendo así formas más versátiles de representación. Por ejemplo, estos 4 motores de bases de datos relacionales permiten almacenamiento documental y entre otras posibilidades se pueden encontrar alternativas como almacenamiento orientado a grafos, bases de datos vectoriales, bases de datos espaciales o geográficas, entre otros. Esto no solo sucede con las bases de datos relacionales, MongoDB[7], que

es un motor de base de datos documental, presenta implementaciones como almacenamiento de series temporales, base de datos espacial, base de datos vectorial, entre otras alternativas. Lo mismo sucede con el motor de base de datos Redis, un motor de base de datos clave-valor que permite implementar otros modelos de representación de datos, como por ejemplo, almacenamiento documental, almacenamiento orientado a grafos, almacenamiento vectorial, entre otros. Las aplicaciones modernas a menudo requieren una flexibilidad en el almacenamiento de datos que un único modelo no puede ofrecer, demandando una dinámica existente en arquitecturas más antiguas.

Existe evidencia científica en la cual se presentan los principales DBMS multimodelo hasta 2019 [8], este trabajo ofrece un análisis técnico actualizado que incluye nuevos modelos como vectoriales y espaciales, y compara características claves como soporte ACID, indexación avanzada y escalabilidad

Este trabajo tiene como objetivo general ofrecer una revisión y calificación argumentada sobre la diversidad de bases de datos que existen en la actualidad y sus diferentes alternativas para el almacenamiento de datos. Se busca identificar ventajas, limitaciones y casos de uso típicos de cada modelo, con el propósito de servir como referencia para investigadores y desarrolladores.

A partir de la Sección 2, el trabajo se organiza del siguiente modo: en primer lugar se presentan los tipos de bases de datos más relevantes de la actualidad, en la sección 3 describen algunos motores de bases de datos relacionales que poseen multimodelos, en la Sección 4 se describen algunos motores de bases de datos NoSQL que poseen multimodelos, en la Sección 5 se presenta un grilla comparativa, en la Sección 6 se presentan conclusiones y finalmente, en la Sección 7 trabajo futuro.

2. Tipos de bases de datos en la actualidad

Con el gran avance de la tecnología en las últimas décadas, se han desarrollado nuevas formas de almacenamiento de información y han surgido una diversidad de tipos de bases de datos para satisfacer necesidades específicas en términos de estructura de datos, rendimiento, escalabilidad, disponibilidad y complejidad de consultas. Actualmente, existen más de 400 motores de bases de datos donde cada uno posee sus propias características [9].

Muchos motores de bases de datos ofrecen capacidades multimodelos, permitiendo al usuario seleccionar la configuración de almacenamiento más adecuada para cada caso de uso.

A continuación, se enumeran y describen brevemente los tipos de bases de datos más relevantes [9] en la actualidad:

A. Bases de Datos Relacionales

Utilizan el modelo relacional [10]. Organizan la información en tablas con filas y columnas, y utilizan el lenguaje SQL para la gestión de datos. Como implementación podemos nombrar: Oracle, PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server. Algunas ventajas: integridad referencial, lenguaje

estandarizado, madurez tecnológica. Como desventaja, su naturaleza altamente estructurada puede implicar una menor flexibilidad para gestionar esquemas de datos variables o en evolución.

B. Bases de Datos NoSQL

Se pueden agrupar en 4 categorías principales[1, 2, 11]:

- **Documentales**: almacenan información como documentos semi-estructurados (usualmente en formato JSON o BSON), permitiendo estructuras anidadas. Como ejemplo de este tipo de bases de datos es posible mencionar: MongoDB, Couchbase, Amazon DocumentDB, entre otros. Tienen propósito de uso general.
- **Clave-Valor**: cada elemento se almacena como un par clave y valor. Es el modelo más simple y ofrece una alta velocidad de acceso. Como implementación se puede mencionar: Redis, Amazon DynamoDB, Riak. En general, se utilizan para caching, gestión de sesiones, sistemas distribuidos.
- **Columnar**: los datos se almacenan en familias de columnas en lugar de filas. Diseñadas para trabajar con grandes volúmenes de datos distribuidos. Como implementación se puede mencionar: Apache Cassandra, HBase, ScyllaDB. Son utilizadas para analítica en tiempo real, telecomunicaciones e IoT.
- **Grafos**: modelan los datos como una red de nodos y relaciones (aristas),permitiendo la representación y consulta eficiente de estructuras interconectadas mediante lenguajes específicos como Cypher. Como implementación es posible mencionar: Neo4j, Memgraph, TigerGraph, JanusGraph. Se suelen utilizar en redes sociales, motores de recomendación y detección de fraudes.

C. Bases de Datos de Series Temporales (TSDB)

Diseñadas específicamente para almacenar, indexar, consultar y analizar datos que están asociados a marcas de tiempo (timestamps). Cada registro en una TSDB representa una medición o evento que ocurrió en un momento determinado. Como implementaciones se puede mencionar: InfluxDB, TimescaleDB, Prometheus, RedisTimeSeries y sus usos típicos son IoT, monitoreo de infraestructura y métricas de rendimiento [12, 13].

D. Bases de Datos Espaciales

Especializadas en almacenar y consultar datos geoespaciales y realizar operaciones geométricas (distancias, intersecciones, polígonos, etc.). Como implementaciones se puede mencionar: PostGIS (PostgreSQL), Oracle Spatial, MySQL Spatial Extensions y sus usos típicos son GIS, navegación y aplicaciones móviles basadas en localización [13].

E. Bases de Datos Vectoriales
Diseñadas para almacenar y buscar representaciones vectoriales de datos (embeddings), esenciales en sistemas de inteligencia artificial y recuperación semántica. Como implementaciones se puede mencionar: Pinecone, FAISS, Weaviate, pgvector y sus usos típicos son la búsqueda semántica, IA generativa y recomendadores [14].

F. Bases de Datos Multimodelo
Combinan más de un modelo de datos en un solo motor de base, ofreciendo flexibilidad para manejar distintos tipos de estructuras sin cambiar de sistema. Como implementación podemos mencionar: ArangoDB, OrientDB, Couchbase, PostgreSQL con extensiones. Se suelen utilizar cuando hay aplicaciones heterogéneas e integración de múltiples fuentes de datos [8].

3. Bases de datos relacionales que poseen multimodelos

En esta sección, se presenta una breve descripción de algunos de los motores de bases de datos relacionales que presentan diferentes alternativas para el almacenamiento de datos.

- **Oracle**: su objetivo principal era ser un sistema de gestión de bases de datos para utilizar el lenguaje SQL. En 1979 se lanzó Oracle V2, la primera base de datos relacional comercialmente disponible basada en SQL. Actualmente, presenta múltiples alternativas para el almacenamiento de datos, por ejemplo, Oracle NoSQL, que ofrece almacenamiento distribuido y escalable horizontalmente para pares clave-valor. También, Oracle posee Oracle Spatial and Graph que proporciona la administración y gestión de datos geográficos (una base de datos espacial) [3].
- **MySQL:** es el motor de base de datos relacional de código abierto más popular del mercado. MySQL permite almacenamiento documental a través de MySQL Document Store que brinda a los desarrolladores la posibilidad de trabajar con tablas relacionales SQL y colecciones JSON sin esquema. Esta capacidad puede eliminar la necesidad de implementar y gestionar una base de datos documental NoSQL por separado. Los desarrolladores pueden combinar datos relacionales y documentos JSON en la misma base de datos y aplicación. A continuación, en la Figura 1, se presenta la arquitectura documental de MySQL.
  También, MySQL implementa extensiones para base de datos espaciales como un subconjunto del entorno SQL con tipos de datos que permiten la generación, el almacenamiento y el análisis de características geográficas [4].
- **Microsoft SQL Server**: SQL Server es una plataforma de gestión de bases de datos robusta y ampliamente utilizada, con una evolución constante para adaptarse a las necesidades cambiantes de los usuarios y la tecnología. Microsoft SQL Server es una base de datos relacional. Sin embargo, SQL Server 2016 y versiones posteriores permiten el uso de JSON para almacenar

datos semi-estructurados, lo que ofrece funcionalidades análogas a las de una base de datos documental. También, ofrece soporte para bases de datos orientadas a grafos, permitiendo modelar relaciones complejas entre datos. Esta funcionalidad, es conocida como SQL Graph. Además, soporta bases de datos espaciales a través de tipos de datos especiales, como geometry y geography, que permiten almacenar y manipular datos geográficos[5].




Figura 1. Arquitectura para el almacenamiento documental en MySQL [5].

- **PostgreSQL:** es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y de código abierto. PostgreSQL incorpora Apache Age, una extensión que permite operar con una base de datos orientada a grafos en un entorno de base de datos relacional. A través de esta extensión, se pueden modelar datos como nodos y aristas, transformando una instancia de PostgreSQL en una base de datos orientada a grafos. A continuación, en la Figura 2 se presenta la arquitectura de Apache AGE.
  La extensión pgvector fue desarrollada para añadir capacidades de almacenamiento y consulta de vectores a PostgreSQL, una funcionalidad que este motor no incluye de forma nativa [6].




Figura 2. Arquitectura de Apache AGE para PostgreSQL[6].

4. Bases de datos NoSQL que poseen multimodelos

En esta sección, se presentará una breve descripción de algunos de los motores de bases de datos NoSQL que presentan diferentes alternativas para el almacenamiento de datos.

- **MongoDB:** utiliza un modelo de datos basado en documentos similares a JSON, lo que permite almacenar datos estructurados y semiestructurados de manera flexible. Cuenta con MongoDB Atlas, que es un servicio de base de datos en la nube. MongoDB Atlas incorpora una extensión denominada Apache Lucene para implementar un motor de búsqueda permitiendo realizar búsquedas rápidas y eficientes de texto en grandes volúmenes de datos. A partir de MongoDB 5.0, hay un nuevo tipo de colección, las colecciones de series de tiempo, que están diseñadas específicamente para almacenar y trabajar con datos de series de tiempo sin las complicaciones ni la necesidad de preocuparse por la optimización del modelo de bajo nivel. Además, a través de MongoDB Atlas se puede tener una base de datos vectorial con datos de aplicaciones en tiempo real en una única base de datos en la nube que gestiona las necesidades de cargas de trabajo transaccionales, de búsqueda y recuperación, de análisis en la aplicación, geoespaciales y de streaming [7].
- **Redis**: conocido por su alto rendimiento y simplicidad, ha evolucionado para convertirse en una herramienta versátil, utilizada en diversas aplicaciones como almacenamiento en caché, gestión de sesiones y procesamiento de datos. Redis ofrece soluciones locales y en la nube para almacenamiento en caché. Redis ofrece RedisJSON, que es un módulo que extiende sus capacidades para trabajar con datos JSON de manera nativa. Permite almacenar, manipular y consultar documentos JSON directamente en Redis, eliminando la necesidad de serializar y deserializar datos cada vez que se accede a ellos. También, se puede añadir RedisGraph, que es un módulo de base de datos orientada a grafos que se integra con Redis, permitiendo almacenar, consultar y manipular datos como nodos, relaciones y propiedades dentro de un grafo. Utiliza el lenguaje de consulta Cypher el cual es un lenguaje estándar para consultas de bases de datos de grafos. Otra herramienta que se puede añadir es RedisTimeSeries, que es un módulo de Redis que extiende las capacidades de esta base de datos en memoria para manejar datos de series temporales de manera eficiente [15].
- **Elasticsearch**: diseñado como una solución Java distribuida para llevar la funcionalidad de búsqueda de texto completo a documentos JSON sin esquema en múltiples tipos de bases de datos. Es un motor de búsqueda y análisis distribuido, de código abierto, basado en la biblioteca Apache Lucene. Posee licencia Apache 2.0 que permite su uso y modificación libremente. Se utiliza para almacenar, buscar y analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y escalable. Este motor de base de datos permite modelos para almacenar datos de forma vectorial, documental y almacenamiento de datos geográficos o espaciales [16].

- **Apache Cassandra**: es un motor de base de datos NoSQL distribuida y con almacenamiento de datos en familia de columnas. Desarrollada originalmente para manejar grandes volúmenes de datos. Se basa en una arquitectura distribuida que permite replicar los datos en múltiples nodos, proporcionando tolerancia a fallos y garantizando que los datos permanezcan disponibles incluso en caso de fallos de hardware o de red. Permite manejar datos estructurados y semiestructurados. A partir de la versión 5.0 de Cassandra se incorpora la búsqueda vectorial, la cual es una técnica potente para encontrar contenido relevante en grandes conjuntos de datos y resulta especialmente útil para aplicaciones de IA [17].

5. Motores de bases de datos multimodelos - Comparativa

Cada tipo de base de datos surge como respuesta a nuevos desafíos. Actualmente, existen múltiples estrategias al momento de almacenar datos y que responden a diferentes problemáticas que han surgido en los últimos años a raíz del avance de la tecnología.

Si bien cada motor de base de datos posee una categoría principal, la mayoría ha implementado otras alternativas de almacenamiento de datos. Esto permite adaptarse rápidamente a diferentes situaciones y evita tener que realizar migraciones costosas o tener que administrar múltiples bases de datos.

A continuación, en la tabla 1 se presenta una grilla con distintos motores de bases de datos que permiten almacenamiento de datos multimodelos. Además, se incorporan algunas características principales. Cada columna representa lo siguiente:

Base de datos: Base de datos seleccionada.

Modelos soportados: Tipos de modelos de datos permite.

Lenguaje de consulta: Lenguaje o sintaxis utilizada para realizar consultas y manipular los datos.

ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad): Indica el nivel de cumplimiento de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) para garantizar la integridad transaccional.

Escalabilidad: capacidad de la base de datos para escalar horizontalmente.

Casos de uso típicos: Contextos más comunes en donde se utiliza la base de datos en cuestión.

Tabla 1. Motores de bases de datos multimodelos y características principales.

Base de Datos	Modelos Soportados	Lenguaje Consulta	ACID	Escalabilidad	Casos de Uso Típicos
Oracle	Relacional, Documental, Clave-Valor, Espacial, Grafos	SQL, PL/SQL	Completo	Alta	Corporativo, GIS, analítica compleja

MySQL	Relacional, Documental, Espacial	SQL, X DevAPI (JSON)	Parcial	Alta	Apps Web mixtas, Relacional, Documental
SQL Server	Relacional, Documental, Espacial, Grafos	T-SQL	Completo	Alta	BI, Sistemas financieros, Enterprise
PostgreSQL (+ ext.)	Relacional, JSON, Grafos, Vectores,	SQL, OpenCypher (con AGE)	Completo	Limitada	ERP, OLAP, IA, academic research
MongoDB	Documental, Series temporales, Geoespacial, Vectorial	BSON, Aggregation Pipeline	Limitado	Alta	Web, IoT, Analítica en tiempo real
Redis Stack	Clave-valor, JSON Grafos, Series temporales, Vectorial	CLI + módulos (Cypher, JSON)	Parcial	Muy alta	Apps móviles, IA, Caché distribuido
Elasticsearch	Vectorial, Documental, Geoespacial,	Elasticsearch DSL	Eventual	Muy alta	Búsquedas, Logs, Análisis de datos masivos
Apache Cassandra	Columnar, Vectorial	CQL (SQL-like)	Eventual	Muy alta	Big Data, AI, Alta disponibilidad
ArangoDB	Documentos, Grafos, Clave-valor	AQL	Completo	Alta	Sistemas híbridos, IoT, Motores de recomendación
Couchbase	Documentos, Clave-valor	N1QL	Parcial	Alta	Aplicaciones móviles y en la nube

5.1. Ejemplo de aplicabilidad

En este primer ejemplo, se utiliza el motor de base de datos MySQL que a partir de su versión 5.7.8 incorpora la posibilidad de definir una columna del tipo de dato JSON de forma nativa. Además, provee un conjunto de funciones SQL para operar con documentos JSON (JSON_INSERT(), JSON_LENGTH(), JSON_PRETTY(), entre otras). A continuación, en la figura 3, se presenta un fragmento de código SQL que permite crear una tabla que posee un documento JSON.

```
1  CREATE TABLE `articulo` (
2    `idArticulo` INT NOT NULL,
3    `descripcion` VARCHAR(100) NOT NULL,
4    `fichaTecnica` JSON NOT NULL,
5    PRIMARY KEY (`idArticulo`),
6    UNIQUE INDEX `idArticulo_UNIQUE` (`idArticulo` ASC) VISIBLE);
```

Figura 3. Creación de una tabla en MySQL que posee un documento JSON.

Las columnas de tipo JSON en MySQL tienen ciertas restricciones:no pueden ser claves primarias ni ser referenciadas por claves foráneas. Además, no pueden ser indexadas directamente, aunque sí es posible indexar valores específicos extraídos del documento JSON." A continuación, en la figura 4, se presenta un ejemplo de inserción que posee un documento JSON.

```
INSERT INTO articulo (descripcion, fichaTecnica) VALUES (
  'TV smart LED 44 pulgadas',
  '
    {
      "marca" : "HISENSE",
      "pulgadas" : 44,
      "pantalla" : "LED",
      "extras" : ["HDMI", "SMART", "USB"]
    }
  '
);
```

Figura 4. Inserción de datos en MySQL (tipo de dato JSON).

A continuación, en la figura 5, se presenta un ejemplo de la función JSON_INSERT() de MySQL para añadir nuevos valores a un JSON .

```
UPDATE articulo
SET fichaTecnica = JSON_INSERT(fichaTecnica, '$.apps', '["NETFLIX", "YOUTUBE"]')
WHERE idArticulo = 1;
```

Figura 5. Ejemplo de la función JSON_INSERT() de MySQL.

Como segundo ejemplo, se utiliza PostgreSQL, en donde se tienen diferentes alternativas para el tipo de dato JSON (json, josonb, jsonpath, entre otras).

A continuación, en la figura 6, se presenta un fragmento de código SQL que permite crear una tabla que posee un documento JSON.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.articulo
(
    "idArticulo" bigint NOT NULL,
    descripcion text COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
    "fichaTecnica" json NOT NULL,
    CONSTRAINT articulo_pkey PRIMARY KEY ("idArticulo")
)
```

Figura 6. Creación de una tabla en PostgreSQL que posee un documento JSON.

La sintaxis de PostgreSQL es similar a MySQL. A continuación, en la figura 7, se presenta un ejemplo de inserción que posee un documento JSON.

```
INSERT INTO articulo ("descripcion", "fichaTecnica") VALUES (
  'TV smart LED 44 pulgadas',
  '
    {
      "marca" : "HISENSE",
      "pulgadas" : 44,
      "pantalla" : "LED",
      "extras" : ["HDMI", "SMART", "USB"]
    }
  '
);
```

Figura 7. Inserción de datos en PostgreSQL (tipo de dato JSON).

6. Conclusiones

En este trabajo se han presentado las diversas alternativas para el almacenamiento de datos que actualmente implementan varios motores de bases de datos relacionales y no relacionales. Además, se ha presentado una breve descripción de algunos motores de bases de datos consolidados en el mercado (relacionales y no relacionales) que poseen diversas alternativas para el almacenamiento de datos (multimodelos).

También se ha presentado una grilla comparativa para distintos motores de bases de datos en donde se detallan las distintas alternativas de almacenamiento que ofrece cada motor, junto con otras características relevantes, soporte ACID, grado de escalabilidad, contextos principales de utilización, entre otros. Además, se presentan dos ejemplos de implementación documental (almacenamiento de documentos JSON) en motores de base de datos relacionales, uno en MySQL y otro en PostgreSQL.

Se han identificado ventajas, limitaciones y casos de uso típicos de cada modelo que podrían ser de referencia para investigadores y desarrolladores. Actualmente, varios motores de bases de datos (relacionales y no relacionales) se caracterizan por su diversificación en el almacenamiento de datos, es decir, incorporan diferentes posibilidades o alternativas que permiten configuraciones que se adapten a diversos contextos de información. Esto se debe a que en los últimos años han aumentado exponencialmente los datos generados por aplicaciones modernas, obligando a las bases de datos a tener que ser flexibles, no solo para escalar horizontalmente de forma

eficiente, sino que también a adoptar múltiples formas de representar información según el contexto.

La integración de distintas tecnologías en un mismo motor de base de datos atañe a su clasificación original. Esta tendencia sugiere que en un futuro cercano las fronteras entre los distintos tipos de bases de datos podrían desdibujarse, consolidando soluciones híbridas más flexibles.

7. Trabajo Futuro

Como trabajo a futuro se propone ampliar esta revisión incorporando nuevas configuraciones para los motores de bases de datos estudiados, realizar consultas comparativas y obtener métricas para cada opción diferente de almacenamiento de datos.

Adicionalmente, se planea comparar el rendimiento entre diferentes motores multimodelos que soportan un mismo modelo de datos (por ejemplo, la implementación de grafos en PostgreSQL frente a la de Oracle) para obtener resultados específicos por variante.

8. Bibliografía

1. Pesado P., Thomas P., Delía L., Marrero L., Olsowy V., Tesone F. Análisis de performance en Bases de Datos NoSQL y Bases de Datos Relacionales. XXVI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2020). ISBN 978-987-4417-90-9. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/114202
2. Pesado P., Thomas P., Delía L., Marrero L., Olsowy V., Tesone F., Fernandez S. J. Un estudio comparativo de bases de datos relacionales y bases de datos NoSQL. XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2019). ISBN 978-987-688-377-1. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/91403.
3. Oracle (https://www.oracle.com/). Accedido en Julio 2025.
4. MySQL (https://www.mysql.com/). Accedido en Julio 2025
5. Microsoft SQL Server(https://www.microsoft.com/es-ar/sql-server). Accedido en Julio 2025
6. PostgreSQL (https://www.postgresql.org/). Accedido en Julio 2025
7. MongoDB (https://www.mongodb.com/). Accedido en Julio 2025
8. J. Lu, "Multi-model Databases: A New Journey to Handle the Variety of Data," 2016. https://www.cs.helsinki.fi/u/jilu/documents/Multi_model_Databases__A__New_Journey_to_Handle_the_Variety_of_DataFinal.pdf
9. Ranking de bases de datos según su popularidad. https://db-engines.com/en/ranking. Accedido en julio 2025.
10. E. F. Codd. 1970. A relational model of data for large shared data banks. Commun. ACM 13, 6 (June 1970), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685.
11. Marrero, L.; Olsowy, V.; Tesone, F.; Thomas, P.; Corbalán, L.; Fernández Sosa, J.; Pesado, P. Un estudio de procesos de diseño de bases de datos NoSQL. XXVIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2022). ISBN: 978-987-1364-31-2. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/149452.

12. IBM(https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=models-time-series-data). Accedido en Julio 2025.
13. E. O. Gagliardi, M. G. Dorzán y M. T. Taranilla. Bases de datos espaciales y espacio temporales. XXII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2020). El Calafate, Santa Cruz, Argentina, mayo 2020. https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/103671/Documento_completo.pdf
14. IBM (https://www.ibm.com/es-es/think/topics/vector-database). Accedido en Julio 2025.
15. Redis (https://redis.io/). Accedido en Julio 2025.
16. Elasticsearch (https://www.elastic.co/es/elasticsearch). Accedido en Julio 2025.
17. Apache Cassandra (https://cassandra.apache.org/_/index.html). Accedido en Julio 2025.

Análisis de la Detección de Outliers en Datos Clínicos mediante Local Outlier Factor e Isolation Forest

María Fernanda Cuadrado Estrebou[1], Alejandro Luis Foglino[1] ,
María Teresa Peña[1]
1 Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Buenos Aires, Argentina
{afoglino, mapena, mcuadrado}@uade.edu.ar

Resumen. La detección de outliers en datos clínicos es esencial para garantizar la calidad de la información y reducir riesgos en los procesos analíticos. En este contexto, a partir de abril de 2025, se inició la presente investigación con el objetivo de evaluar el desempeño de dos algoritmos no supervisados: Local Outlier Factor (LOF)[1] e Isolation Forest (IF)[2], aplicados sobre 16.005 registros clínicos que incluyen variables antropométricas y metabólicas. Se realizaron dos iteraciones con diferentes niveles de contaminación (10 % y 5 %), complementadas con visualizaciones multidimensionales mediante t-SNE y UMAP. Los resultados evidencian una coincidencia del 54,6 % entre ambos algoritmos, destacando su complementariedad: LOF identifica anomalías locales dependientes de la densidad, mientras que IF detecta patrones globales. El uso combinado de ambos métodos demuestra ser una herramienta robusta para la identificación temprana de casos atípicos y posibles errores de registro. Esta investigación aporta evidencia empírica sobre la importancia de integrar diferentes enfoques de detección de anomalías en entornos clínicos, reforzando la necesidad de validación clínica de los casos detectados y proponiendo continuar con la investigación orientada a la integración de modelos híbridos y análisis longitudinales.

Palabras claves: Outliers, Local Outlier Factor, Isolation Forest, t-SNE, UMAP.

1. Introducción

La calidad de los datos clínicos constituye un factor crítico que impacta de manera directa en la confiabilidad de los análisis estadísticos, el desarrollo de modelos predictivos y, en última instancia, en la toma de decisiones clínicas. La presencia de valores atípicos (outliers)[6] en este tipo de datos puede distorsionar los resultados analíticos, generando interpretaciones erróneas y aumentando el riesgo de decisiones clínicas inadecuadas. Estos outliers pueden originarse por múltiples causas, entre las que se incluyen errores de carga manual, condiciones fisiológicas extremas poco frecuentes, o bien casos clínicos aún no diagnosticados que presentan patrones divergentes respecto a la población general.

Si bien los métodos tradicionales de detección de outliers, como las técnicas basadas en estadísticas univariadas o reglas de rango intercuartílico, ofrecen soluciones sencillas, suelen resultar insuficientes frente a la complejidad de los datos clínicos actuales, caracterizados por su alta dimensionalidad, heterogeneidad y la presencia de relaciones no lineales entre variables. En este contexto, las técnicas avanzadas de aprendizaje automático (machine learning) se presentan como alternativas más robustas, al ser capaces de identificar patrones de anomalías complejos y contextuales que escapan a los métodos convencionales.

Particularmente, los algoritmos no supervisados han cobrado relevancia debido a su capacidad para detectar outliers sin requerir etiquetas previamente definidas, lo cual es especialmente valioso en entornos clínicos donde la clasificación previa de anomalías puede ser inexistente o costosa. Entre estos métodos, destacan el algoritmo Local Outlier Factor (LOF) [1], que evalúa la densidad relativa de un punto respecto a sus vecinos inmediatos para identificar anomalías locales, e Isolation Forest (IF)[2], que a través de la construcción de árboles de partición aleatoria, detecta observaciones que se aíslan rápidamente.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el desempeño de ambos algoritmos aplicados a un conjunto de datos clínicos reales, evaluando su capacidad para detectar registros atípicos de manera complementaria. Asimismo, se busca determinar su utilidad como herramienta de apoyo en procesos de validación y limpieza de datos, con especial énfasis en su aplicación para la identificación temprana de posibles errores de registro y casos clínicos anómalos no diagnosticados.

2. Metodología

El análisis se llevó a cabo sobre un conjunto de datos compuesto por 16.005 registros clínicos, de los cuales se consideraron las siguientes variables: edad, índice de masa corporal (IMC), perímetro de cintura, glucemia en ayunas, colesterol total y presión arterial. Estas variables fueron seleccionadas por su reconocida asociación con condiciones metabólicas y cardiovasculares, y su frecuente utilización en estudios epidemiológicos.

Para la detección de valores atípicos se aplicaron dos algoritmos: Local Outlier Factor (LOF) e Isolation Forest (IF), realizando dos iteraciones con diferentes niveles de sensibilidad (contaminación). La configuración utilizada para cada iteración fue la siguiente:

- Iteración 1:
    - LOF: Nivel de contaminación establecido en 10 %, considerando 20 vecinos (n_neighbors=20) para el cálculo de la densidad local.
    - IF: Número de estimadores fijado en 100 árboles (n_estimators=100), con un tamaño máximo de muestra de 200 registros (max_samples=200) y una semilla de aleatoriedad de random_state=42 para asegurar la reproducibilidad de los resultados.
- Iteración 2:
    - Se mantuvieron los mismos parámetros de configuración para LOF e IF, modificando únicamente el nivel de contaminación, el cual se redujo a 5 %, con el objetivo de evaluar el desempeño de los algoritmos ante un umbral de detección más restrictivo (ver Fig. 1).




Fig 1. Intensidad de outliers detectados por Isolation Forest y LOF en la Iteración 2.

Para complementar el análisis y facilitar la interpretación visual de los outliers detectados, se implementaron técnicas de reducción de dimensionalidad: t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) y Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP) (ver Fig. 2). Estas técnicas permitieron representar los datos en un espacio bidimensional, preservando las relaciones de proximidad entre registros, lo cual resultó fundamental para identificar agrupamientos y distribuciones anómalas en la población analizada.




Fig. 2. Proyección t-SNE coloreada por factor LOF - UMAP coloreada por score de Isolation Forest.

El análisis de los valores atípicos detectados por cada algoritmo permitió identificar un total de 1.601 registros clasificados como outliers. De este conjunto, 875 registros (54,6%) fueron detectados simultáneamente por ambos métodos, mientras que los 726 registros restantes correspondieron a detecciones exclusivas de cada algoritmo, evidenciando diferencias en los patrones de anomalía que cada uno es capaz de identificar (ver Fig. 3).




Fig 3. Coincidencia de Outliers entre Algoritmos.

Los resultados antes descriptos ponen de manifiesto la naturaleza complementaria de los enfoques utilizados: mientras LOF se especializa en detectar anomalías locales asociadas a desviaciones en la densidad de los datos, IF presenta una mayor sensibilidad para identificar outliers que se aíslan de forma global en el espacio de características (ver Fig. 4). No obstante, determinar cuál de los métodos resulta más efectivo, o en qué situaciones uno puede ofrecer una mayor aplicabilidad que el otro, requiere de un análisis clínico detallado. Es indispensable la intervención de expertos en medicina que evalúen la relevancia clínica de los registros identificados como atípicos, diferenciando entre errores de carga, condiciones fisiológicas extremas y potenciales casos clínicos de interés.




Fig. 4. Distribución de Scores Isolation Forest & LOF.

3. Aporte y Resultados

La aplicación de los algoritmos de detección de outliers en las dos iteraciones planteadas permitió obtener resultados significativos en términos de identificación de registros atípicos y análisis de la complementariedad de los métodos evaluados. En la Iteración 1, con un nivel de contaminación configurado en 10 %, se detectaron un total de 1.601 registros atípicos, lo cual representa el 10 % del total de observaciones. De estos, se observó una coincidencia del 54,6 % entre los registros identificados por ambos algoritmos, evidenciando un núcleo de casos claramente atípicos, junto con un subconjunto de registros cuya detección dependió de la naturaleza del método empleado.

En la Iteración 2, al reducir el nivel de contaminación al 5 %, se logró una disminución significativa de las detecciones, reduciendo los registros clasificados como outliers a aproximadamente 7,7 % del total. Esta reducción se tradujo en una mayor precisión en la identificación de casos extremos, minimizando la detección de posibles falsos positivos, especialmente en aquellos registros cuya atipicidad no presentaba relevancia clínica evidente.

Estos hallazgos evidencian la complementariedad entre LOF e IF, lo cual sugiere que la utilización conjunta de ambos métodos proporciona una estrategia más robusta para la detección de outliers en datos clínicos. La combinación de enfoques locales y globales no solo incrementa la sensibilidad del proceso de detección, sino que también facilita una caracterización más precisa de la naturaleza de las anomalías.

4. Líneas de Investigación Futuras

Los resultados obtenidos en el presente estudio abren múltiples oportunidades para profundizar en la investigación y optimizar las estrategias de detección de anomalías en datos clínicos. A continuación, se proponen las siguientes líneas de trabajo futuro:

- Desarrollo de modelos híbridos de detección de outliers: Una dirección clave consiste en el diseño e implementación de modelos híbridos que integren los resultados de distintos algoritmos, ponderando los scores de anomalía generados por métodos locales (como LOF) y globales (como IF). Esta estrategia permitiría construir indicadores compuestos que capturen de manera más precisa la diversidad de patrones atípicos, mejorando tanto la sensibilidad como la especificidad en la identificación de registros anómalos.
- Análisis longitudinal de la persistencia de outliers en el tiempo: Otra línea de investigación relevante es la evaluación de la persistencia temporal de los registros identificados como outliers mediante estudios longitudinales. Analizar la recurrencia de ciertas observaciones atípicas a lo largo de diferentes periodos de seguimiento podría aportar información valiosa para diferenciar entre errores de carga puntuales y casos clínicos que, pese a su condición atípica, reflejan fenómenos persistentes y clínicamente significativos.
- Integración de datos clínicos externos para validación cruzada: La incorporación de fuentes de datos clínicas externas, tales como registros electrónicos de salud, bases de datos de laboratorio o estudios epidemiológicos, permitirá enriquecer el análisis y facilitar la diferenciación entre errores de registro y casos clínicos subdiagnosticados. Esta integración de datos contribuirá a fortalecer los procesos de validación cruzada y a mejorar la calidad global de los datasets utilizados en contextos clínicos.

Estas líneas de trabajo futuro no solo permitirán refinar la precisión de los modelos de detección de anomalías, sino que también facilitarán el desarrollo de herramientas más robustas para el control de calidad de datos en entornos biomédicos, contribuyendo a una toma de decisiones más informada y a una mejor caracterización de las poblaciones analizadas.

5. Conclusiones

La detección de outliers en datos clínicos constituye un proceso crítico para garantizar la calidad de la información y la fiabilidad de los análisis derivados. En este estudio se evaluó la aplicación conjunta de dos algoritmos no supervisados —Local Outlier Factor (LOF) e Isolation Forest (IF)— sobre un conjunto de registros clínicos, destacando la complementariedad de sus enfoques. LOF, al enfocarse en la densidad local de los datos, permitió identificar anomalías sutiles en regiones de alta concentración, mientras que IF demostró una mayor eficacia en la detección de outliers globales, aislando registros dispersos en el espacio de características.

Los resultados obtenidos evidencian que la combinación de ambos algoritmos fortalece significativamente la capacidad de identificación de registros atípicos, integrando perspectivas locales y globales que, de manera individual, podrían no ser suficientes para capturar la complejidad inherente a los datos clínicos.

Se identificaron líneas de investigación futura orientadas al desarrollo de modelos híbridos que ponderen los scores de distintos algoritmos, la evaluación de la persistencia temporal de los outliers mediante estudios longitudinales, y la integración de datos clínicos externos para mejorar la validación cruzada de los registros atípicos. Estas futuras direcciones permitirán profundizar en la mejora continua de la calidad de los datos clínicos y en el desarrollo de herramientas más precisas para la detección de anomalías en el ámbito biomédico.

Referencias

[1] Breunig, M. M. et al., 'LOF: Identifying Density-Based Local Outliers,' SIGMOD Record, vol. 29, no. 2, pp. 93–104, 2000.
[2] Liu, F. T. et al., 'Isolation Forest,' Proc. IEEE ICDM, pp. 413–422, 2008.
[3] Van der Maaten, L., Hinton, G., 'Visualizing data using t-SNE,' JMLR, vol. 9, pp. 2579–2605, 2008.
[4] McInnes, M. et al., 'UMAP: Uniform Manifold Approximation and Projection,' arXiv:1802.03426, 2018.
[5] Campos, G. et al., 'Evaluation of unsupervised outlier detection,' Data Min. Knowl. Discov., vol. 30, no. 4, pp. 891–927, 2016.
[6] Detection in Large Database. 2009 Sixth International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery [en línea]. Tianjin, China: IEEE, pp. 495-499. [Consulta: 9 junio 2022]. ISBN 978-0-7695-3735-1. DOI 10.1109/FSKD.2009.303.

Detección de combinaciones genéticas asociadas a la respuesta farmacológica mediante aprendizaje automático en pacientes paraguayos con tuberculosis

Marco Aurelio Chong Su Acosta Posadas[1], Claudia Fatima Arami Nuñez Scolari[1], Gustavo Sosa-Cabrera[1], Chyntia C. Díaz Acosta[2]

[1] Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción
Asunción, Paraguay
{marcochongsu,araselly2000}@fpuna.edu.py, gdsosa@pol.una.py
http://www.pol.una.py
[2] Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud - Universidad Nacional de Asunción
Asunción, Paraguay
cdiaz@iics.una.py
http://www.iics.una.py

Resumen El auge de la medicina personalizada ha impulsado el desarrollo de herramientas informáticas aplicadas al análisis genético, particularmente en el ámbito de la farmacogenética. Este trabajo presenta un estudio exploratorio cuyo objetivo es identificar relaciones entre genotipos específicos y la respuesta farmacológica a la rifampicina en un grupo de pacientes adultos en Paraguay, medida a través del área bajo la curva (AUC) de concentración plasmática. A partir de un conjunto reducido de 50 muestras, se aplicaron técnicas de análisis estadístico y visualización de datos para investigar asociaciones entre combinaciones génicas y niveles de AUC, con énfasis en identificar perfiles que superan el umbral clínico de 38.7. Se evaluó la colinealidad entre variables genéticas mediante el Factor de Inflación de la Varianza (VIF), y se calcularon métricas de información mutua e información de interacción para detectar relaciones sinérgicas entre genes. Este enfoque permitió priorizar subconjuntos de interés y sentar las bases para una futura selección de atributos relevantes. Estos procedimientos permitieron realizar una caracterización inicial de patrones genotipo-fenotipo relevantes, que servirán como base para fases posteriores de modelado y validación.

Palabras Claves: Farmacogenética · Tuberculosis · Información de interacción · AUC · Selección de características.

1. Introducción

La tuberculosis (TB) continúa siendo un problema de salud pública en Paraguay, con una incidencia elevada y concentrada en poblaciones vulnerables [1]. El tratamiento estándar combina múltiples fármacos cuya eficacia puede variar entre

individuos debido a diferencias genéticas que afectan su absorción, metabolismo y transporte. Genes como SLCO1B1, CYP2B6, CYP2E1 y ABCB1 han sido asociados a variaciones en la concentración plasmática de medicamentos utilizados en TB, como la rifampicina [2,3]. Estudios en distintas regiones han reportado resultados heterogéneos respecto a estos genes. En África, Europa y Estados Unidos se observaron asociaciones del polimorfismo SLCO1B1 rs4149032 con menor exposición a rifampicina, mientras que en población asiática no se hallaron efectos significativos [6]. Estas diferencias resaltan que el trasfondo genético puede influir en la farmacocinética del fármaco, lo que refuerza la importancia de realizar estudios en pacientes paraguayos como los analizados en este trabajo. Este estudio no solo aborda un problema sanitario crítico en el país, sino que representa un trabajo exploratorio que busca integrar herramientas de aprendizaje automático con enfoques farmacogenéticos, en un campo aún incipiente con relevancia clínica en Paraguay. La posibilidad de detectar patrones genéticos que influyan en la farmacocinética de la rifampicina mediante técnicas de machine learning representa un avance disruptivo con potencial para transformar la medicina personalizada. En este contexto, se analiza la relación entre perfiles genéticos y el área bajo la curva (AUC) en pacientes paraguayos, aplicando herramientas de minería de datos para detectar patrones relevantes. Aunque se trata de un análisis exploratorio, sus hallazgos podrían orientar futuras estrategias de personalización terapéutica, contribuyendo al establecimiento de bases para la aplicación de enfoques computacionales en farmacogenética en la región.

2. Materiales y Métodos

Fase de recolección de datos. El análisis se realizó sobre una base de datos compuesta por 50 pacientes adultos paraguayos. Cada registro correspondió a un paciente adulto e incluyó su valor de AUC y ocho variantes génicas (SLCO1B1 Genotype rs4149032, CYP2B6 Genotype rs3745274, CYP2B6 Genotype rs4803419, CYP2B6 Genotype rs28399499, CYP2E1 Genotype rs2031920, ABCB1 Genotype rs1045642, ABCB1 Genotype rs1128503, SLCO1B1 Genotype rs4149056), cada una representada por una categoría discreta (1, 2 o 3). Adicionalmente, se incorporó una medición farmacocinética de respuesta al tratamiento, representada por el área bajo la curva (AUC) de concentración plasmática.
Fase de preprocesamiento y limpieza. Se adoptó un enfoque exploratorio para evaluar la estructura del conjunto de datos. Se aplicó el Factor de Inflación de la Varianza (VIF) para diagnosticar multicolinealidad entre los predictores genéticos, considerando su exclusión en caso de valores elevados [4]. Así se depuró los datos eliminando predictores redundantes y observaciones inconsistentes.
Fase de análisis estadístico y modelado. Se emplearon dos enfoques principales: (1)Regresión Lineal Múltiple, utilizada para explorar asociaciones entre combinaciones genéticas así como el valor del AUC y (2) Información de Interacción para el cálculo de métricas de información mutua condicional e interacción [7] para detectar relaciones sinérgicas o redundantes entre combinaciones de 2 a 4 genes.

3. Resultados Preliminares y Discusión

El análisis de multicolinealidad reveló valores elevados de VIF en ciertos genes, lo que justificó su exclusión para evitar redundancia en el modelo (Fig. 1). Sobre el conjunto depurado, la regresión lineal múltiple permitió identificar combinaciones genéticas asociadas al AUC. La combinación SLCO1B1 rs4149032 y ABCB1 rs1128503 presentó la mayor significancia estadística ($p = 0.012$), asociándose con un incremento promedio de 7.06 unidades en el AUC. Otras combinaciones frecuentes incluyeron CYP2B6 rs4803419 y ABCB1 rs1128503, los cuales mostraron tener una interacción sinergica, útil para predecir el AUC (Fig. 2). Destaca también la interacción entre CYP2B6 rs4803419, ABCB1 rs1045642 y ABCB1 rs1128503, con el coeficiente más alto (+14.13), aunque con menor significancia estadística ($p = 0.032$).



Figura 1. Distribución de categorías entre genotipos consistente con hallazgos del VIF.

Asimismo, el cálculo de Información de Interacción identificó combinaciones con mayor sinergia (Cuadro 1), siendo relevante la integración de variantes en CYP2B6 y ABCB1. Estos hallazgos, aunque preliminares, muestran el potencial de identificar combinaciones genéticas con impacto sobre el AUC.

4. Líneas de Acciones Futuras

Actualmente, este estudio se encuentra en una fase exploratoria centrada en la caracterización preliminar de patrones genotípicos asociados a la respuesta




Figura 2. Mapa de calor de la Interacción de Información combinando 2 genes.

Nº	Combinación de Genes	Interacción
1	CYP2B6 rs3745274, CYP2B6 rs4803419, ABCB1 rs1045642, ABCB1 rs1128503	0.03525
2	SLCO1B1 rs4149032, ABCB1 rs1045642, ABCB1 rs1128503	0.032012
3	SLCO1B1 rs4149032, CYP2B6 rs3745274, CYP2E1 rs2031920, ABCB1 rs1045642	0.023897
4	SLCO1B1 rs4149032, CYP2B6 rs3745274, CYP2B6 rs4803419, ABCB1 rs1045642	0.017806
5	CYP2B6 rs4803419, ABCB1 rs1128503	0.016866

Cuadro 1. Principales combinaciones genéticas con mayor valor de interacción.

farmacológica, a partir de un conjunto limitado de datos. Como paso siguiente, se proyecta la expansión del conjunto de datos mediante la diversificación de la población de estudio con nuevas muestras clínicas. Esto permitirá reforzar la validez estadística de los patrones identificados, especialmente aquellos con alta Información de Interacción o comportamiento sinérgico aparente. Esta ampliación permitirá realizar validaciones cruzadas más robustas y ajustar la complejidad de los modelos predictivos a contextos más representativos. Asimismo, se planea incorporar mecanismos de corrección de sesgo por desbalance de

clases, pruebas de significancia para interacciones multivariadas y experimentos de generalización sobre cohortes independientes, siguiendo enfoques recomendados en estudios recientes de farmacogenómica computacional [5]. En paralelo, se investigará la utilidad de técnicas de aprendizaje profundo y métodos de interpretabilidad como SHAP o LIME para interpretar la contribución individual de los genes seleccionados [5]. Finalmente, uno de los objetivos prioritarios será evaluar si las combinaciones génicas seleccionadas presentan consistencia clínica y replicabilidad en contextos reales, como paso previo al desarrollo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones en medicina personalizada.

5. Conclusión

Este estudio constituye una aproximación inicial hacia la aplicación de técnicas de aprendizaje automático en farmacogenética en Paraguay. A través del análisis de combinaciones genéticas, se identificaron patrones potencialmente asociados a una mayor concentración plasmática de fármacos. Si bien los resultados son preliminares, ofrecen indicios prometedores para el desarrollo de herramientas clínicas de apoyo a la decisión terapéutica. La validación futura con muestras más amplias permitirá confirmar estos hallazgos, así como abordar la detección y corrección de posibles sesgos metodológicos, con el fin de avanzar hacia una medicina más personalizada y basada en evidencia genómica.

Referencias

1. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Informe de situación de Tuberculosis – Paraguay 2023. Dirección General de Vigilancia de la Salud (2023). https://dgvs.mspbs.gov.py/wp-content/uploads/2025/01/Informe-TB-2023.pdf
2. Mackay, A.J., Villarreal, E., Guillén, M., et al.: Effect of SLCO1B1 and NAT2 genetic variants on rifampicin and isoniazid pharmacokinetics in Peruvian tuberculosis patients. *Journal of Infectious Diseases* (2024). https://doi.org/10.1093/infdis/jiaf195
3. Kwaku, A., Zhang, L., Yu, J., et al.: CYP2B6 516G>T polymorphism significantly impacts efavirenz plasma concentrations: a meta-analysis. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy* **74**(11), 3281–3290 (2019). https://doi.org/10.1093/jac/dkz342
4. O'Brien, R.M.: A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors. *Quality & Quantity* **41**, 673–690 (2007). https://doi.org/10.1007/s11135-006-9018-6
5. Goh, G., Pratapa, A., Mihajlovic, A., Ahmed, S., Gadepalli, K., Poplin, R., et al.: Pharmacogenomics in the Age of Machine Learning: Current Practices and Future Directions. *arXiv preprint arXiv:2403.18685* (2024). https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.18685
6. Kim, E.S., Kwon, B.S., Park, J.S., Chung, J.Y., Seo, S.H., Park, K.U., Song, J., Yoon, S., Lee, J.H.: Relationship among genetic polymorphism of SLCO1B1, rifampicin exposure and clinical outcomes in patients with active pulmonary tuberculosis. *Br J Clin Pharmacol* **87**(9), 3492–3500 (2021). https://doi.org/10.1111/bcp.14758
7. Sosa-Cabrera, G., Gómez-Guerrero, S., García-Torres, M., Schaerer, C.E.: Feature selection: A perspective on inter-attribute cooperation. *International Journal of Data Science and Analytics* **17**(2), 139–151 (2024). https://doi.org/10.1007/s41060-023-00439-z

Predicción de riesgo de incendios forestales en Paraguay: Un enfoque basado en stacking de modelos de Machine Learning con datos geoespaciales

Alexis Rodrigo Arce Delgadillo, María Laura Capdevila Castro, Gustavo Sosa-Cabrera

Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción
Asunción, Paraguay
{alexisroarce2000,lauri.capdevila16}@fpuna.edu.py, gdsosa@pol.edu.py
http://www.pol.una.py

Resumen Los incendios forestales constituyen una amenaza creciente a nivel mundial, con impactos significativos sobre los ecosistemas, la economía y la seguridad de la población. Paraguay también se ve afectado por esta problemática, registrando una tendencia creciente en la frecuencia e intensidad de los incendios en los últimos años. Este estudio propone un modelo predictivo de riesgo de incendios forestales en Paraguay, utilizando un enfoque de Machine Learning que integra datos satelitales, topográficos y meteorológicos. Se desarrolló un modelo de ensamble tipo stacking, que combina algoritmos como Random Forest, Support Vector Machines (SVM) y K-Nearest Neighbors (KNN), con una regresión logística como meta-modelo para clasificar la probabilidad de ocurrencia de incendios. Los resultados preliminares evidencian la viabilidad del modelo para generar mapas de riesgo espacialmente explícitos, ofreciendo una herramienta potencial para la gestión proactiva de desastres.

Palabras Claves: Incendios Forestales · Machine Learning · Análisis Geoespacial · Modelos Predictivos · Modelo de Stacking · Predicción de Riesgo · Paraguay

1. Introducción

Los incendios forestales constituyen una problemática ambiental de escala global. Paraguay, conocido por su riqueza ecológica y productiva, se ve cada vez más amenazada por los incendios forestales, fenómeno agravado por el cambio climático y la intervención antrópica. En este contexto, anticipar incendios en tiempo y espacio es esencial para proteger el ambiente y la población. Los métodos tradicionales, basados en enfoques estáticos y experiencia local, no capturan la complejidad ni la dinámica del problema. En la actualidad, el acceso a grandes volúmenes de datos geoespaciales, junto con los avances en técnicas de análisis computacional como el aprendizaje automático, permiten el desarrollo de modelos predictivos más precisos. A nivel nacional, estudios recientes han demostrado

que la pérdida de cobertura forestal y cambio de uso del suelo es una de las principales causas de la propagación de incendios forestales en Paraguay, donde se registraron eventos de gran magnitud en 2020 [1]. El presente estudio propone y evalúa un enfoque metodológico basado en Machine Learning, con el objetivo de generar mapas de riesgo de incendios forestales. En el contexto de este estudio, se propone desarrollar un modelo predictivo de incendios forestales en Paraguay, mediante un enfoque de Machine Learning basado en un modelo de ensamble tipo stacking, que integra variables meteorológicas, topográficas, antropogénicas, de uso del suelo y de cobertura vegetal para mejorar la clasificación del riesgo.

2. Trabajos Relacionados

Se estableció el estado del arte a partir de una revisión bibliográfica de 80 artículos científicos y trabajos académicos sobre predicción de incendios forestales con Machine Learning. De esta revisión, dos trabajos resultaron fundamentales. La tesis de Fleitas Sosa [1] constituye un referente local para la evaluación de incendios forestales en Cordillera, Paraguay, utilizando métodos estadísticos tradicionales con variables meteorológicas, topográficas y de cobertura vegetal. Sin embargo, no emplea aprendizaje automático ni modelos de ensamble, lo que limita la capacidad predictiva del modelo. En contraste, nuestro trabajo integra estas variables en un modelo de Machine Learning tipo stacking, mejorando la precisión de las predicciones. Por otra parte, se tomó como referencia principal el trabajo de Baeza Ruiz-Henestrosa [2], quien desarrolló modelos predictivos para incendios en España. Aunque este trabajo comparte el uso de variables similares al trabajo mencionado anteriormente, utiliza modelos individuales, mientras que nuestro principal aporte y diferenciación radica en la implementación de un modelo stacking, para mejorar la precisión y robustez de las predicciones.

3. Materiales y Métodos

3.1. Pipeline

1. **Data.** Se generó un conjunto de datos geoespaciales para el área de estudio, compuesto por muestras positivas y negativas a partir de las observaciones de focos de calor del sistema FIRMS[1] de la NASA. Las muestras negativas se obtuvieron seleccionando puntos dentro de una máscara de zonas potencialmente inflamables, construida a partir de la cobertura del suelo[2]. Esta estrategia permitió focalizar el análisis en zonas inflamables, diferenciando entre áreas con y sin incendios, y evitando sesgos derivados del tipo de uso del suelo.
   Se seleccionaron 11 variables predictoras [5] basadas en factores críticos para la ocurrencia de incendios. Estudios como Moghim y Mehrabi [3] han validado la eficacia de variables similares, incluyendo cobertura del suelo, NDVI,

[1] https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov
[2] https://mapbiomas.org/paraguay

y factores topográficos y meteorológicos. Estas variables se agrupan de la siguiente manera:
Topográficas. Se utilizó el Modelo Digital de Elevación (DEM) NASADEM con resolución de 30 m, accedido a través de Google Earth Engine.[3]
Vegetación. Se procesaron compuestos mensuales de NDVI a partir del producto MODIS MOD13A1 v061, accedido vía Google Earth Engine.[4]
Cobertura del suelo. Se utilizaron datos de cobertura y uso del suelo de la Colección 2 de MapBiomas Paraguay, accedidos mediante Google Earth Engine.[5]
Meteorológicas. Se extrajeron series diarias de temperatura, precipitación, viento y humedad relativa del modelo ERA5-Land, utilizando **Google Earth Engine** para su procesamiento eficiente [4].
Antropogénicas. Se calcularon variables de proximidad euclidiana a elementos clave, como la distancia a vías principales y a centros urbanos, utilizando la cartografía oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Paraguay (2022) [6]

2. **Modelado.** Se implementó un clasificador de ensamble tipo *Stacking*.
   - **Modelos Base (Nivel 0):** RandomForestClassifier, Support Vector Machine CalibratedClassifierCV con LinearSVC y KNeighborsClassifier.
   - **Meta-Modelo (Nivel 1):** Una `LogisticRegression` que integra las predicciones de los modelos base para emitir la clasificación final.
3. **Validación.** Se implementó una partición por **bloque espacial** dividiendo los datos geográficamente en lugar de hacerlo al azar. El área de estudio fue dividida por **latitud**, utilizando el 50 % de la zona sur para entrenamiento y el 50 % de la zona norte para prueba (Figura 1).

3.2. Resultados Preliminares

El modelo de *Stacking* final alcanzó una **exactitud general (accuracy) del 86.29 %** en el conjunto de prueba. El **AUC fue de 0.94** (Figura 2), lo que demuestra una excelente capacidad del modelo para discriminar entre las clases de Incendio y No Incendio.

El modelo mostró un rendimiento equilibrado, con un **recall del 91 %** y una **precisión del 87 %** para la clase Incendio, y un **recall del 80 %** y **precisión del 85 %** para No Incendio. Los F1-scores fueron de **0.89** y **0.82**, respectivamente, lo que respalda su utilidad para aplicaciones operativas de alerta temprana.

---

[3] NASA JPL. NASADEM Digital Elevation 30m, Version 1. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. Disponible en: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/NASA_NASADEM_HGT

[4] NASA LP DAAC. MODIS/Terra Vegetation Indices 16-Day Global 500m (MOD13A1), Version 6.1. NASA EOSDIS Land Processes DAAC. Disponible en: https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/MODIS_061_MOD13A1

[5] MapBiomas Paraguay. Colección 2 – Cobertura y uso del suelo (2000–2023), v1. Disponible en: https://mapbiomas.org/paraguay

[6] https://www.ine.gov.py/microdatos/cartografia-digital-2022.php




Figura 1. Visualización de la partición espacial del conjunto de datos. El área de entrenamiento (azul) y el área de prueba (naranja) están geográficamente separadas, asegurando una evaluación robusta del modelo.




Figura 2. Resultados del Modelo de Stacking. Izquierda: Matriz de Confusión. Derecha: Curva ROC con un AUC de 0.94.

3.3. Generación de Mapa de Riesgo

A partir del modelo entrenado, se construyó un mapa de riesgo para el **15 de agosto de 2023**, aplicando el clasificador sobre una rejilla densa de puntos de predicción en el Departamento de Cordillera. El mapa revela zonas de alto riesgo en el norte y centro del departamento, asociadas a baja humedad, vegetación seca y lejanía de centros urbanos. Estas áreas destacan como prioritarias para vigilancia y gestión.




Figura 3. Mapa de Riesgo de Incendio para el Departamento de Cordillera generado para el 15-08-2023.

4. Líneas de acciones futura

Como trabajo futuro, se plantea avanzar en la incorporación de nuevas variables ambientales y geoespaciales. De esta manera, se espera desarrollar un modelo de predicción más robusto y con mayor capacidad de generalización. Este modelo podría ser aplicado en otros departamentos del país, y servir de base para la creación de herramientas de apoyo a la toma de decisiones en la gestión del riesgo de incendios forestales.

Referencias

1. Fleitas Sosa, D.A.: *Evaluación de la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales en el Departamento de Cordillera, Paraguay.* Tesis de Grado, Universidad Nacional de Asunción, Paraguay (2023)
2. Baeza Ruiz-Henestrosa, J.: *Modelos de predicción de incendios forestales.* Trabajo Fin de Grado, Universidad de Sevilla, España (2024).
3. Moghim, S., Mehrabi, M.: Wildfire assessment using machine learning algorithms in different regions. Fire Ecology 20(1), 1–20 (2024)
4. Küçükarslan, A.B.: An overview of machine learning (ML) techniques applied to forest fire studies. *Eurasian Journal of Forest Science*, **12**(1), 1–9 (2024).
5. Sosa-Cabrera, G., Gómez-Guerrero, S., García-Torres, M., Schaerer, C.E.: Feature selection: A perspective on inter-attribute cooperation. *International Journal of Data Science and Analytics* **17**(2), 139–151 (2024). https://doi.org/10.1007/s41060-023-00439-z

XXII Workshop Ingeniería de Software (WIS)

A comprehensive accessibility assessment process: the case of the user-based Accessibility Qualifier tool

Ivana Harari[1], Sergio Luján-Mora[2], Javier Díaz[1]and Daniel Idalgo[1]

[1] Universidad de La Plata, La Plata BA, Argentina.
{iharari, jdiaz, didalgo}@info.unlp.edu.ar

[2]Universidad de Alicante. Alicante, España.
sergio.lujanm@ua.es

Abstract. Web accessibility continues to be a pending issue in software engineering, despite the existence of web accessibility legislation in many countries. This situation violates the rights of persons with disabilities (PwD) to access information and causes negative emotional consequences such as frustration, anguish and anger. Lack of web accessibility not only excludes PwD, but also perpetuates their invisibility and limits their active participation in society. Traditional web accessibility evaluations often focus exclusively on technical and normative criteria, without effectively integrating the perception and experience of PwD. This leads to websites that may comply with formal standards, but not necessarily with the real needs of PwD. This article presents the evaluation of the Accessibility Qualifier (AQ), a tool designed to allow PwD to assess the level of accessibility of the websites they visit, from their experience and perception. AQ allows PwD to express their voice and emotions in the face of digital barriers. The evaluation of the AQ, carried out through enquiry methods, usability tests and focus groups, led to significant findings in terms of both compliances with regulations and user experience, and provided the basis for improving the quality of the tool. The use of the AQ empowers PwD becoming active contributors in identifying and reporting the lack of web accessibility. In addition, it provides valuable information for those responsible for the qualified websites, enabling a deeper understanding of the impact that lack of accessibility has on PwD, and thus promoting the development of a more inclusive and non-discriminatory web.

Keywords: Disability, Usability Evaluation Methods, User Experience, WCAG, Web Accessibility

1 Introduction

Web accessibility is the extent to which websites and web applications can be used by people from a population with the widest range of user needs, characteristics and capabilities to achieve identified goals in identified contexts of use [1]. Web accessibility becomes an indispensable condition for preventing marginalization and social

exclusion, especially of PwD and of other vulnerable communities, even further in an increasingly digitally interconnected world.

Although laws and regulations promoting digital accessibility exist in most countries and regions, especially for public administration websites [2], their implementation remains uneven, insufficient and often it is absent. In the 2025 edition of the annual report of WebAIM on the accessibility status of 1 million websites [3], 94.8% of homepages with accessibility problems were detected, decreasing by only 3.1% from 97.8% of the first edition from 2019. In this study, the WAVE[1] web accessibility evaluation tool was used for detecting Web Content Accessibility Guidelines 2.2 (WCAG) conformance failures [4].

Lack of accessibility not only generates barriers in accessing web content, information, services and functionalities provided on websites, but also has an emotional impact on people who feel marginalized [5]. In a previous study [6] in which 53 PwD were consulted about their experiences of using Argentinean websites for their daily tasks and procedures, out of 109 experiences of use commented on, only 19 (17.43%) were successful, so they could complete the procedures alone without difficulty. In the rest of the cases, they could not complete the tasks in mind (35.77%), or they did them but with great difficulty (46.78%), asking for help and losing their autonomy. All PwD expressed subjective and emotional issues such as indignation, frustration, anguish or annoyance for this situation and also for not having any means of complaint within the inaccessible visited websites.

The Accessibility Qualifier (AQ) is an accessible digital tool that allows PwD to qualify the web accessibility of the website that they visit, according to their perception and experience [7]. The tool permits PwD to express their opinions and feelings, and to make their claims visible. It consists of two components: a browser extension available to all users who participate as qualifiers, and a web application for administration and management of the database of qualifications, complaints and opinions.

The aim of this article is to explain the evaluation process of the browser extension of the AQ tool, both in terms of the accessibility regulations it must comply with and the impact it has on PwD when they use it. The evaluation of the AQ tool is an essential source of information to improve it and to guarantee the development of a quality technological tool, in accordance with the importance of the problem to be solved.

Web accessibility of the AQ tool was assessed via automated and manual tests, in compliance with regulations and across diverse interaction scenarios. To evaluate the tool from user perspective, usability methods [8] were carried out such as usability tests, system usability scale (SUS) questionnaire and focus groups.

With respect to the structure of this article, firstly an introduction of the AQ tool is presented. The sections 2 and 3 explain the evaluation carried out, the sample of users, the survey instruments, and the results obtained. Finally, main findings and conclusions are included.


[1]Official website of WAVE Web Accessibility Evaluation Tool: wave.webaim.org

2 The Accessibility Qualifier tool overview

The AQ [7] is an accessible digital tool that allows PwD to qualify and evaluate the accessibility of a visited website according to their perception and experience using it. PwD are able to qualify and give an opinion on the perceived accessibility and also they can observe the qualifications of others.

The development of the AQ tool was inspired by findings from research conducted with PwD [6], who expressed how the lack of web accessibility affects their lives emotionally. It also aims to help address the widespread issue of inaccessible websites, as highlighted in multiple studies [3][9].


The AQ consists of two components: a browser extension available to all users who participate as qualifiers, and a web application for the management of the database of qualifications, reviewing and accepting the complaints and opinions expressed by PwD, for the administrator profile. Screenshots of both components are shown in Fig. 2 (a) and (b), respectively.



(a) (b)

Fig. 1. (a) Main screen of the AQ browser extension. (b) AQ administration homepage.

Upon activation or page change, the Qualifier profile retrieves from the server an HTML form for submitting a new qualification and displays existing qualifications from other users. The form to make an accessibility qualification of the visited web-site, consists of three sections available to PwD. The first section of the form, asks about the qualifier's profile such as name/nickname, age and knowledge level of Internet, and the context of use and interaction, such as the assistive technologies required. In the other sections, as it is shown in figure Fig. 3 (a), (b) and (c), it permits PwD to express how the experience of accessing and using the website was, to specify the qualification of the perceived accessibility, and to complete on subjective issues, opinions and feelings.



(a) (b) (c)

Fig. 2. (a) PwD experience (b) Accessibility Qualification and (c) Subjective issues sections.

PwD can perform a more detailed evaluation using the “Advanced qualification” option, which allows them to report issues related to perception, operability, comprehension, or robustness. They may also add personal impressions in the “Subjective/personal observation” field and choose to share their comments with web managers (if contact is available) and/or with other users through the tool.

3 Evaluating the Accessibility Qualifier tool from an expert point of view

3.1 Automatic accessibility evaluation

Experts evaluated the AQ browser extension from a technical and regulatory perspective using WCAG 2.1 (levels A and AA) and the WAVE tool (v3.2.7.2). As shown in Fig. 7, the evaluation reported zero accessibility errors.




Fig. 3. WAVE results of browser extension with 0 accessibility errors.

3.2 Manual accessibility checks

Manual checks were performed on the AQ browser extension across various interaction scenarios, including screen reader (NVDA), keyboard-only navigation, mouse and virtual keyboard use, screen magnification, and high contrast. The extension functioned correctly in all cases, though magnification caused some form fields to misalign with their labels—a detail to be corrected in future versions.

4 Evaluating the accessibility of the Accessibility Qualifier tool from the perspective of people with disabilities

4.1 Usability test of the tool by PwD

As part of the AQ accessibility evaluation, various in-person UCD techniques were carried out [10] to enable direct observation of participants’ expressions and better support novice users. In the user testing [11], 16 PwD participated included 3 blind people, 2 with visual impairment, 3 deaf people, 1 person who was an exclusive user keyboard because the mouse worsens his neurological condition, 1 with dyslexia, 2

people with autism, as well as 4 older adults. PwD have to perform 5 tasks that covered core AQ functions: viewing the opinions of other PwD (Task 1), filling out their profile (Task 2), qualifying the website generally and in depth (advanced option) (Tasks 3 and 4), and submitting personal feedback (Task 5). Computers were adapted to individual needs and the deaf people were assisted by an Argentinean Sign Language Interpreter (ILSA). Performance was recorded based on task completion levels: without difficulty (WoD), with difficulty (WD), with assistance (WA), or not completed (NC), with results shown in Table 1.

Table 1. Usability test by PwD.

User profile	Interaction requirements	Task 1	Task 2	Task 3	Task 4	Task 5
Maximiliano V. 34 years old. Blind.	Screen reader and sequential navigation	WoD	WD	WoD	WD	WoD
Tomás F. 26 years old . Blind.	Screen reader and sequential navigation	WoD	WoD	WoD	WA	WoD
Andrés G. 31 years old. Blind.	Screen reader and sequential navigation	WoD	WoD	WoD	WoD	WoD
Andrea B. 38 years old. Visual impairment.	200 % of magnification	WA	WoD	WoD	WoD	WoD
Martin F.M. 45years old. Visual impairment.	200 % of magnification	WA	WoD	WoD	WoD	WoD
Eve D.41 years old. Motor disability	Sequential navigation	WoD	WoD	WoD	WoD	WoD
Ignacio, L. 25 years old. Deaf.	Plain and comprehensible language. Subtitles	WoD	WoD	WoD	WoD	WoD
Emilio, P. 33 years old. Deaf.	Plain and comprehensible language. Subtitles	WoD	WoD	WoD	WH	WA
Dardo, S. 36 years old.Deaf.	Plain and comprehensible language. Subtitles	WoD	WoD	WoD	WoD	WA
María Inti. 29 years old.Dyslexia.	Good contrast. Plain and comprehensible language.	WoD	WoD	WoD	WA	WoD
Nicolás F. 28 years old.Autism.	Plain and comprehensible language.	WoD	WoD	WoD	WoD	WA
Fausto C.[c.] 34 years old.Autism.	Plain and comprehensible language.	NC	WoD	WoD	WA	WA
Olga S. 72 years old.	Good contrast Legible typography Plain and comprehensible language	WoD	WoD	WoD	WoD	WoD
Azucena S. 77 years old.	Good contrast. Legible typography Plain and comprehensible language	WA	WoD	WoD	WA	WA
Oscar C. 78 years old.	Good contrast. Legible typography. Plain and comprehensible language	WA	WoD	WoD	WA	WA
Elizabeth H. 71 years old.	Good contrast. Legible typography Plain and comprehensible language	WoD	WoD	WoD	WoD	WoD

It should be noted that of the 80 tasks performed, 66 (82.5%) were performed without difficulty, 13 tasks (16.25%) were performed with assistance and 1 task was not performed because the participant did not want to.The request for assistance involved the need for PwD to have their comments and inputs reviewed by the evaluation team.

4.2 Evaluation of the user experience according to the SUS satisfaction questionnaire

At the end of the user testing, the 16 PwD were invited to complete a SUS questionnaire [12] about the AQ browser extension and after that, they were invited to participate in a focus group [13] to discuss their experience together. SUS is a free 10-item questionnaire with 5 response options based on the Likert scale. It has become a widely used tool by designers, researchers and UX practitioners [14].

For the evaluation of the AQ browser extension, the SUS questions were adapted to the specific software under evaluation. In accordance with the methodology and scoring system of SUS, the final score is derived by converting user responses into numerical values. For positively worded items (questions 1, 3, 5, 7, and 9), the scoring is as follows: *Strongly disagree* = 0 points, *Disagree* = 1 point, *Neutral* = 2 points, *Agree* = 3 points, and *Strongly agree* = 4 points. For negatively worded items (questions 2, 4, 6, 8, and 10), the scoring is reversed. The scores for all items are then summed, and the total is multiplied by 2.5 to yield a final SUS score ranging from 0 to 100. The results are shown in Table 2.

Table 2. SUS questionnaire results.

Question	Strongly Disagree	Disagree	Neutral	Agree	Strongly agree	Score
1. I think that I would like to use the AQ frequently.	0	1	5	5	4	42
2. I found the AQ unnecessarily complex.	7	9	0	0	0	54
3. I thought the AQ was easy to use.	0	0	3	8	5	50
4. I think that I would need the support of a technical person to use this tool.	5	11	0	0	0	53
5. I found the various functions in AQ were well integrated.	0	0	1	1	14	61
6. I thought there was too much inconsistency in this tool.	10	6	0	0	0	58
7. I would imagine that most PwD would learn to use this tool very quickly.	0	0	0	3	13	61
8. I found the AQ very cumbersome to use.	7	8	1	0	0	54
9. I felt very confident using the tool.	0	0	0	8	8	56
10. I needed to learn a lot of things before I could use this tool.	5	8	3	0	0	50

To interpret the result of SUS, the higher the total score the more usable the tool is. Values above 68 are considered a good usability score. In this case, the total score for the AQ tool, taking into account the participation of 16 PwD, was: 84.21. Some findings observed in this evaluation were:

- In question 1, some PwD (older adults, deaf and blind people), argued that they wouldn't like to use the AQ tool because they do not like to complain.

- PwD using a magnifier struggled to find others' opinions in question 2 due to multiple scroll pages.
- In question 3, older adults and PwD with autism found the AQ extension simple but felt that qualifying or evaluating was not easy.
- Some concepts such as "inconsistency" and "cumbersome" used in the SUS questionnaire, had to be explained to PwD with autism and deaf people.
- Questions such as questions 2, 4 and 6 were perceived as ambiguous, not very concise and complex to interpret by PwD.
- Several PwD, especially older adults and autistic users, found SUS questions 2, 3 and 7 that appeared to ask the same thing, albeit phrased differently. Also, with questions 8 and 10. Clarification with concrete examples was needed to ensure understanding.

The SUS was used in the AQ extension's accessibility evaluation due to its speed and widespread use in UX research [14]. It was applied alongside other user testing and inquiry methods to enrich and complement the evaluation.

4.3 Focus group evaluation

The focus group [15] was carried out with the aim of receiving and sharing feedback from the PwD, to know their opinions and comments regarding the AQ browser extension for qualifier profile. Ten PwD participated in the focus group, who had already participated in the user testing and in the SUS questionnaire. Among them were 3 blind people, 2 visually impaired people, 2 deaf people, 1 keyboard-only user and 2 older adults. The remaining 6 PwD could not stay in the session.

The triggering questions to start the debate and encourage participation were: "*Do you find it is useful to have a tool like the AQ to express opinions and complaints?","Would you install it in your browser to use it when necessary?","What do you feel to have such tool?",* and *"What improvements would you make to it?".*

The key findings from the PwD interventions are outlined below:

- All PwD agreedthat the AQ is a very useful tool and that they would use it mainly to make a complaint and share what they felt and experienced.
- All agreed that they feel satisfied, thankful and encouraged by having a tool that allows them to express and externalize what they feel, and let the rest of the users know about the experience they had so that it does not happen again.
- 8 PwD stressed the importance of not requiring completion of the form because it can be used simply to look at qualifications and opinions of the website made by others who have experienced its use and access.
- 3 PwD said that it would be useful to have an explanation or guidance on the weight of the comments and claims made, for example if the qualification has a legal value.
- All highlighted the need for a glossary of terms and phrases related to accessibility in order to formulate appropriate opinions and justify the claims made.
- 6 PwD expressed the need to have default sentences in the opinion section.

- 8 PwD agreed that being able to observe the opinions and qualification of others is interesting and useful, but it would be important to be able to filter out those that come from people with the same disability, demands and needs as oneself.

Regarding the improvements to be considered, 4 PwD suggested that the tool should inform if the comments and qualifications were received by those responsible for the website in order to follow up. Seven PwD asked if it is possible to know the e-mails of the other users in order to gather signatures and join in a collective complaint. All of them agreed that it would be important to have the possibility to review the qualification o claimsalready issued and to be able to modify it after having sent it.

5 Discussion

The AQ specifically the version of the browser extension developed for the qualifier user profile was exposed to an intensive and comprehensive accessibility evaluation process. Both technical and UX perspectives were taken into account. Important UCD evaluation techniques were used, involving experts and PwD with different profiles, ages and disabilities. After an exhaustive analysis of the results of the different evaluations carried out, the following findings can be summarized:

Regarding usability testing results:

- It was difficult to evaluate the accessibility of the AQ browser extension which in turn is a tool that evaluates the accessibility of websites, especially for first-time respondents who had not participated in other usability evaluation methods. It must be explained that it was not the evaluation of the website in question that mattered, but of the tool that allowed them to qualify it and give their opinion on it.
- Lack of knowledge of the CRPD and of the principles of the WCAG standards was detected. Blind and deaf people were more aware of these regulations. Elderly and people with autism had difficulties in this regard.
- When choosing their requirements or supports required in the context of use, plain language and clear structure were chosen by the majority regardless of disability and age.

With respect to the SUS questionnaire, several interpretations or confusions were detected that required explaining each question and reformulating it. It was not easy for PwD to understand, interpret and complete the SUS questionnaire. It took a long time to carry it out due to the queries or doubts that arose. Many questions were not understood mainly by the elderly, people with autism and deaf people, since they are compound, negated and require understanding of propositional logic. Other considerations include:

- Interpretation costs were detected for some of the questions that are compound. Certain SUS questions were perceived by PwD as very long, confusing and not very concise, making them difficult to read and understanding.
- Cognitive overload was required to understand the meaning of applying the possible Likert scale to the question asked. Mainly in the questions with negations. For

example, “strongly disagree about finding the AQ unnecessarily complex” was difficult to understand for deaf people, people with autism and older adults. These had to be explained several times, and PwD required help to answer.

- The range of 5 answer options of the Likert scale was also difficult for PwD. People with autism and deaf people found it difficult to distinguish the differences between “strongly disagree” and “disagree”. It would have been better to work with 3 more concrete and unambiguous options.
- There were problems of interpretation, since syntactic issues being evaluated were confused with semantic issues of the application domain. In question 1 about whether you would like to use the AQ tool assiduously, no one would like to claim permanently. It was difficult to interpret this question as positive.
- When question 3 asks whether they need expert support to use the AQ tool, some were confused because they did not need support to use the tool but they needed someone to review their opinions before submitting the form. Deaf people and people with autism found it difficult to express their feelings and thoughts about using inaccessible websites.
- In question 10, about needing to learn a lot of things to manage the AQ tool, they were confused with learning some concepts about accessibility, not about using the tool itself.

The previous analysis of the SUS questionnaire used by PwD suggests that the usability questionnaires should be made more accessible by making the questions simpler, formulated in an active voice and written in a simple and direct way. It would be important to have agreed with PwD on the formulation of the questions in the questionnaire.

Finally, with respect to the focus group, the degree of acceptance of the tool was important. In addition, the contributions of the PwD on the improvements to be made were very interesting and will be included as future work.

6 Conclusions

The AQ is an accessible tool that allows PwD to evaluate website accessibility and share comments, either publicly or with institutional contacts if available. It helps collect and channel complaints to developers, media, or legal entities, addressing the lack of both accessibility and formal complaint mechanisms.

This article presented a comprehensive evaluation of the AQ tool using various UCD methods, combining automatic and manual technical tests with the participation of PwD through usability testing, surveys, and focus groups. It also highlighted the need to adapt evaluation methods—such as simplifying usability questionnaires—to ensure accessibility for PwD.

This comprehensive accessibility evaluation process was developed by experts and end users, and follows an extensive and in-depth approach which is aligned with the seriousness of the case. A set of highly valuable opinions, suggestions and findings were obtained from the PwD who participated in the evaluation process, which will be very useful to be considered in future work.

The evaluation, conducted by experts and PwD, yielded valuable insights to guide future improvements. Planned updates include educational content, complaint tracking, editing features, opinion filters, and a support website with tutorials, a glossary, and accessibility rights information.

This initiative seeks to empower PwD and promote digital accessibility through inclusive tools like the AQ. Accessibility must be addressed broadly—not only in websites but also in evaluation methods—to ensure full, autonomous participation and foster a more inclusive digital environment for everyone.

Acknowledgment

We thank the PwD who participated in the AQ evaluation, most of them first-time testers, for their commitment and dedication.

References

1. International Organization for Standardization: ISO 9241-112:2017. Definiton of Accessibility. (2017). Available in https://www.iso.org /obp/ui/#iso:std:iso:9241:-112:ed-1:v1:en.
2. Díaz, J., Harari, I.and Amadeo, P.: Accesibilidad web. Una mirada integral. In Editorial EDULP, La Plata (2020). doi:10.35537/10915/105786
3. Web Accessibility in Mind WebAIM: The WebAIM Million. The 2025 report on the accessibility of the top 1,000,000 home pages. Institute for Disability Research, Policy, and Practice, Utah State University (2025). Available in https://webaim.org/projects/million/
4. Web Wide Web Consortium: How to Meet WCAG 2. Quick Reference. W3C Web Accessibility Initiative, W3C-WAI (2023). Available in https://www.w3.org/WAI/WCAG22/quickref/
5. Macdonald, S., Deacon, L., Nixon, J., Akintola, A., Gillingham, A.and Ellis, G.: The invisible enemy: disability, loneliness and isolation. Disability & Society 33, pp.1138–1159. (2018) DOI: 10.1080/09687599.2018.1476224
6. Harari, I., Luján-Mora, S. and Díaz, J.: Web accessibility evaluation from the perception of people with disabilities: case of Argentina. Universal Access in the Information Society UAIS Journal (2025). doi: 10.1007/s10209-025-01226-2.
7. Harari, I., Luján-Mora, S., Díaz, J. and Idalgo, D.: Accesibilidad web desde la percepción de las personas con discapacidad: una herramienta tecnológica para su valoración. In: 30º Argentine Congress of Computer Science Proceedings, 1st.Ed., vol.1, pp.619-629.EdULP, La Plata (2024).
8. Hassan Montero, Y.: Experiencia de Usuario: Principios y Métodos. In Spanish Edition, Madrid: OEM (2015).
9. Martins, B.and C. Duarte, C.:Large-scale study of web accessibility metrics. Univers Access InfSoc 23, pp. 411–434. (2024). DOI:10.1007/s10209-022-00956-x
10. Nielsen, J. and Mack, R.L.: Usability Inspection Methods. 1st.Edition. John Wiley & Sons Inc, New York (1994).
11. International Organization for Standardization: ISO/TS 20282-2:201. Usability of consumer products and products for public use. Part 2: Summative test method. ISO (2013). Available in https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:20282:-2:ed-2:v1:en

12. Brooke, J.: SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale. BookUsability Evaluation In Industry. 1st. Edition.CRC Press (1996).
13. Morgan, D.L.: Robert Merton and the History of Focus Groups: Standing on the Shoulders of a Giant?.The American Sociologist. Springer Nature (2021).
14. Lewis, James R.: The System Usability Scale: Past, Present, and Future. International Journal of Human–Computer Interaction. 34 (7), pp 577–590. Taylor & FrancisPublications (2018). Doi: 10.1080/10447318.2018.1455307
15. Liamputtong, P.: Focus Group Methodology: Principle and Practice. 1st.Edition. SAGE Publications (2011).

An Efficient and Flexible Synthesis of Behavioral Patterns Specifications employing the GR(1) Style

Fernando Asteasuain[1,2]

[1] Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina
fasteasuain@undav.edu.ar
[2] Universidad Abierta Interamericana - Centro de Altos Estudios CAETI, Argentina

Abstract. The usage of the GR(1) subset of Linear Temporal Logic has been proposed as an efficient way of appying formal verification tools and techniques. Another important milestone for formal verification are behavioral specification patterns which ease the task of eliciting the expected behavior of software systems. Recently, attractive behavioral patterns specifications has been proposed in cutting edge domains such as robotic missions, but its codification in the GR(1) format has been pinpointed as a challenging process. In this work we propose the use of a flexible and powerful behavioral framework called FVS to specify and synthesize modern behavioral patterns in the GR(1) style to optimize the formal verification process. Formal and empirical validation of our initial results are also presented.

Keywords: Formal verification, GR(1) Synthesis, Behavioral Patterns

1 Introduction

Behavioral specifications patterns have played a significant role in the usage of formal validations techniques in software systems development [7, 15]. They allow complex behavior to be denoted employing simple and effective templates that are properly instantiated in a specific domain. Since their introduction [7] some extensions of the patterns has been proposed. For example, [9] introduces patterns for real-time software system. More recently, [15] presents a vast set of behavioral patterns for robotic missions behavioral specification.

One of the most widely known Achilles' heel of behavioral patterns application in the formal verification process has been the performance and computational complexity of the algorithms involved [6, 11]. To overcome this key issue work in [6] introduces the GR(1) fragment of Linear Temporal Logic (LTL). This particular strict subset of LTL exhibits polynomial execution times in the algorithms involved. GR(1) style mimics the behavior of an automaton defining a set of initial conditions for the initial state, a set of safety propositions over the current and next state and a set of justice constrains. Intuitively, GR(1) formula

dictate that if the assumptions are satisfied by the environment the system has to satisfy the guarantees. The GR(1) fragment allows not only behavior specification but also behavioral synthesis [6]. Behavioral synthesis is an attractive technique which assures consistency and compliance of systems implementation with the specification by construction. Once the behavior is specified, a controller satisfying all the conditions is automatically obtained employing advanced game theory algorithms [6]. A controller can be seen as an automaton that receives values from the environment and produces instructions to the system to achieve its goals. A controller is found if a winning strategy is obtained stating that no matter what the environment moves, the system will always fulfill its expected goals. GR(1) synthesis approach has been successfully applied in a plethora of domains such as reactive systems and robotics [8, 14].

In this work we propose to use the behavioral specification framework FVS (Feather Weight Visual Scenarios) [2, 3, 5] **to codify and synthesize behavioral specification patterns in the GR(1) format.** The original specification patterns [7] were codified under the GR(1) shape in [12]. However, a more declarative way of expressing behavior might ease the specification process [4, 10]. When introducing the robotic specification patterns the authors in [15] explicitly states that employing GR(1) would be extremely helpful but the error-prone process of specifying them in the GR(1) subset was a challenging task to overcome. We tackled these problems taking advantage of FVS powerful, flexible and expressive notation. All the robotic specification patterns proposed in [15] were specified and synthesized using FVS as the main formal mechanism underneath the verification process. In addition, we formally demonstrate that our GR(1) implementation is sound and complete with a efficient and polynomial execution time and we also conducted a performance evaluation in a interesting case of study.

The rest of this paper is structured as follows. Section 2 introduces preliminaries concepts including FVS, GR(1) and behavioral synthesis. Section 3 addresses how behavioral patterns are codified and synthesized with FVS whereas Section 4 states some general remarks about the GR(1) implementation in FVS. Finally, Sections 5 and 6 present related and future work and the final conclusions of this work.

2 Background

2.1 Feather Weight Visual Scenarios

In this subsection we will informally describe the standing features of FVS. The reader is referred to [2] for a formal characterization of the language. FVS is a graphical language based on scenarios. Scenarios are partial order of events, consisting of points, which are labeled with a logic formula expressing the possible events occurring at that point, and arrows connecting them. An arrow between two points of interest represent a total function between points establishing a **precedence relationship** between them. An arrow connecting a point A to a point B indicates that the A event occurs before the occurrence of point B. FVS

also features a function to restrict behavior between points, which is called the **forbidden function**. This function allows to express that certain behavior must not occur between points, which is a classical requirement for behavioral specification languages. The forbidden relationship is graphically shown as a label in the arrows connecting points. A simple FVS scenario is shown in Figure 1. The scenario exemplifies a behavior taken from the *ForkLift System* introduced in [13]. The system controls a forklift artefact which moves around stations lifting and dropping cargo. The scenario in Figure 1 shows the forklift visiting three locations namely l_1, l_2 and l_3 without stopping. Locations are visited in order. That is, first l_1 is visited, then l_2 and finally l_3. The bigger dot at the left wing in Figure 1 is a distinctive point in FVS to denote the beginning of the execution.




Fig. 1. A simple FVS rule for a robot visiting locations without stopping

We now introduce the concept of FVS rules, a core concept in the language. The intuition is that whenever a trace "matches" a given antecedent scenario, then it must also match at least one of the consequents. In other words, rules take the form of an implication: an antecedent scenario and one or more consequent scenarios. Graphically, the antecedent is shown in black, and consequents in grey. Since a rule can feature more than one consequent, elements which do not belong to the antecedent scenario are numbered to identify the consequent they belong to. An example is shown in Figure 2. This rule captures the following requirement for the forklift system: if location l_2 is visited after location l_1 then the system must either visit location l_3 (Consequent 1 in Figure 2) or it stops (Consequent 2 in Figure 2).




Fig. 2. An FVS rule example for the Forklift System

FVS can also handle the notion of what we denominate as "ghosts" events. Ghosts events introduce a new layer of abstraction given the possibility to reason about behavior that is not explicitly present in the system. For example, when locations l_1, l_2 and l_3 are visited the forklift may fulfill an objective thus entering an "accepting" state. This can be simply denoted with a $AcceptingState_{entered}$ ghost event. This is exemplified in Figure 3. Therefore, one way of employing ghosts events is to describe automata behavior as FVS rules, which is a particularly useful approach to denote behavior in GR(1) flavour. Semantics and further motivation of these type of events is found at [2, 5].




Fig. 3. An FVS rule using ghosts event to mimic automata behavior

2.2 GR(1) and Specification Patterns for Robotic Missions

One of the most successful and employed mechanisms to improve performance in the formal verification domain has been the General Reactivity of Rank 1, popularly known as GR(1), introduced in [6]. This strict subset of LTL has en efficient polynomial time symbolic synthesis algorithm [6]. Roughly speaking, this subset of LTL mimics the behavior of an automaton defining the following: a set of initial conditions for the initial state χ, a set of safety propositions over the current and next state ψ, and a set of justice constrains τ. Intuitively, if the assumptions are satisfied by the environment the system has to satisfy the guarantees. More formally, *Environment* $(\chi \wedge \psi \wedge \mathrm{G\ F}\ \tau) \Rightarrow$ *System*$(\chi \wedge \psi \wedge \mathrm{G\ F}\ \tau)$.

3 Synthesis and Specification of Behavioral Pattern in a GR(1) style with FVS

In this section we depict how specification patterns can be specified and synthesized under the GR(1) perspective using FVS as the underlying formal mechanism. A complete example including one of the original specification patterns [7] is shown in Section 3.1 whereas Section 3.2 illustrates the codification and synthesis of one of the Robotic specification patterns introduced in [15]. As it is full detailed in [5] these FVS specifications can be synthesized to automatically obtain a controller using tools such as GOAL [16].

3.1 Specifying Regular Patterns in a GR(1) style with FVS

As an example of how the original specification patterns [7] are GR(1) synthesized in FVS we showed in this section how the so called "Existence pattern with Between scope" is applied in the context of a the Forklift System case of study detailed in [12]. In Figure 4 this pattern is shown addressing the following requirement: the forklift has to to leave its pick-up station between lifting and dropping cargo. The instantiation of the pattern is as follows: the *(Not AtStation)* event must occur between the *Lift* event and the *Drop* event.




Fig. 4. Existence Pattern and Between Scope - Forklift System

Employing the tableau algorithm described in [2, 5] a Büchi automata can be automatically obtained from any FVS rule. By taking advantage of this algorithm a Büchi automata obtained from the Existence pattern in Figure 4 can be obtained. An sketch of this automata is shown in Figure 5. S_0 is the initial state. When the cargo is lifted, the automaton moves into state S_1. From this state, if the cargo is dropped without leaving the station, then the trap state is entered (S_2), which behaves as an error state since once entered the automata remains in this state for ever. On the other hand, if the forklift leaves the station (the Not AtStation event occurs), then the automata moves into S_0 again, since the rule is satisfied. Note that in other occurrences of events besides the mentioned ones in Figure 5, the automata stays in the same state (self-loops transitions).

The obtained automata in Figure 5 can be easily depicted in FVS rules following the GR(1) style employing *ghosts* events for each state (S_i), for entering or exiting each state ($S_i entered$ and $S_i exited$) and introducing rules for every transition. This is shown in Figure 6. The first rule simply states proper conditions for the initial state. The following three rules targets the required safety prepositions for the current and next state (the self-loops transitions are omitted for simplicity reasons). Finally, the rule at the bottom of Figure 6 pinpoints the justice constrains: the requirement being captured is hold infinitely often since either of both accepting states can always occur in the future taken *Any* event as reference (we use the *Any* event as a simplification representing the occurrence of any of the possible available events in the Forklift System).




Fig. 5. A Büchi automaton for the Existence Pattern




Fig. 6. FVS rules addressing the GR(1) style for the Existence Pattern

3.2 Specification Patterns for Robotic Missions in GR(1) flavour

We know illustrate how the specification patterns for robotic missions introduced in [15] can be denoted in a GR(1) style employing FVS as the behavioral language. We use as example one of the most representative patterns in the *Core Patterns* [12] category: the *Visit pattern*. This pattern capture the following requirement: the robot (or the system controlling any artefact being developed) must visit a set of locations in a unspecified order. Due to space considerations we showed here only this pattern, but the main concepts of the described technique can be straightforwardly extrapolated to all the others patterns. In our instantiation of the pattern we considered three locations: l_1,l_2, and l_3. The rule in Figure 7 shows an FVS rule for the mentioned pattern: the rule is satisfied if

and only if the three locations are visited, without imposing any restrictions in the order of the visits occurrence.




Fig. 7. An FVS rule modeling the Visit Specification pattern

The automaton that is obtained upon the FVS rule in figure 7 is shown in Figure 8. S_0 is the initial state, S_7 is the final and accepting state representing the system's state where all the locations were visited; either from state S_4 with the sequence: l_1,l_2 and l_3 or l_2,l_1 and l_3, or from state S_5 with the sequence: l_2,l_3 and l_1 or l_3,l_2 and l_1, or from state S_6 with the sequence: l_3,l_1 and l_2 or l_1,l_3 and l_1. From the accepting S_7 the automaton returns to the initial state due to a internal lambda transition.




Fig. 8. A Büchi automaton for the Visit Pattern

Employing FVS mechanisms such as ghosts events this pattern can be straightforwardly encoded in the GR(1) flavour as is it seen in Figure 9. The first rule in Figure 9 targets conditions required in the initial state. Then, we modeled the required safety prepositions for the current and next state. Since they are very

similar, only rules for state S_0 are shown. These rules captures the initial behavior where the first location, either l_1 or l_2 or l_3 is visited and the automaton enters the S_1, S_2 or S_3 state respectively. Finally, the last rule at the bottom of Figure 6 addresses the justice constrains: the accepting state S_7 is visited infinitely often.




Fig. 9. FVS rules encoding in GR(1) the Visit Pattern

4 Evaluation of the GR(1) pattern synthesis with FVS

We evaluated the contributions pursued in this work under three important perspectives. First of all, we showed that our GR(1) translation is sound and complete, which constitutes a crucial milestone for any tool to be employed in formal verification. Secondly, we analyzed the performance and computational complexity costs of the FVS synthesis of the GR(1) version of the behavioral specification patterns. Finally, we contrasted final execution times against other prior version of the Forklift system implementation without GR(1) to measure the impact of the current FVS GR(1) implementation.

We can prove that the GR(1) behavioral specification pattern with FVS is sound and complete based on previous work. FVS tableau algorithm has been demonstrated to be sound and complete in [2]. FVS complete synthesis approach combining the GOAL tool [16] and the technique introduced in [12] was demonstrated sound and complete in [5]. Since in this work we rely on these mechanisms we can establish that the FVS implementation under the GR(1) format of the behavioral pattern is sound and complete.

Another important topic is to analyze the impact of the GR(1) FVS implementation considering computational complexity costs. In [12] this is measured analyzing the quantity of extra variables added needed to translate behavioral patterns into the GR(1) format. This quantity is particularly relevant since the computational complexity of synthesis algorithm rely on the size of the formula or automata to be analyzed. The results provided in [12] establishes that three extra variables for each pattern were added in the average case. In our case, as it is was shown in Section 3 we introduce extra variables as ghosts events to denote entering or exiting a given state and another one for each state. Therefore, the amount of extra cargo needed to model into the GR(1) style is exactly the same.

Finally, we aimed to evaluate the gain in performance with GR(1) with FVS. We consider several case of studies, but no execution times were reported in [12] or [15], the most related approaches with the contributions presented in this work. Nonetheless, we were able to replicate our experimentation with the Lego Forklift system used as benchmark in [12, 13]. We previously synthesized this case of study in [4]. We now revisited this system but employing the GR(1) version of the behavior. Comparing executions times controllers for the system were obtained in approximately twenty percent less of the overall execution time, which constitutes a significant impact (330 seconds without GR(1) against 264 seconds with the GR(1) flavour). We ran our experiments in a Bangho Inspiron5458, with a Dual Core i5-5200U and 8GB RAM memory.

Summarizing, FVS is able to denote and synthesize in the GR(1) format meaningful behavioral specification patterns, including all the specification patterns specially designed to address behavior in robotic missions [15]. Besides that, our approach is sound and complete and also its computational complexity is comparable to other known approaches. Our initial results of the performance impact are encouraging.

5 Related and Future Work

Work in [12] present a transcendental advance for behavioral synthesis and specification patterns. They efficiently codified all the regular or traditional specification patterns [7] and prove their results analyzing the Lego Forklift system [12, 13]. In [4] is was exemplified how FVS can be combined with this tool to provide a flexible and enriched behavioral notation for the synthesis of specification patterns. In this work we took a more efficient approach: we directly translated FVS automata into the GR(1) format taking advantage of FVS ghosts events and flexibility. In the same context, work in [15] introduces behavioral patterns for robotic missions. In this work we also provide an efficient and polynomial synthesis of these patterns employing GR(1). Future lines of work includes a more deep analysis of our GR(1) implementation, regarding computational complexity and executions times. Robotic specification patterns were explored with FVS in the satellite mission behavioral domain [1]. We are interested in continuing in this direction now including the GR(1) codification and synthesis of the mentioned patterns.

6 Conclusions

In this work we successfully codified in the GR(1) format meaningful behavioral specification patterns. This codification enables the possibility of obtaining synthesis controllers for medium and large software systems in polynomial time. We validated our results considering sound and completeness formal issues, computational complexity aspects of the involved algorithms as well as performance comparison against a prior implementation of a well known case of study, showing a considerable benefit in the final execution times. Although this line of research it is in early stages, the initial results presented in this paper are promisingly encouraging.

References

1. F. Asteasuain, J. Acuna, and M. Machuca. Easing the behavior specification for satellite missions. In *CACIC*, 2024.
2. F. Asteasuain and V. Braberman. Declaratively building behavior by means of scenario clauses. *Requirements Engineering*, pages Vol 22,239–274, 2017.
3. F. Asteasuain and L. R. Caldeira. A sound and correct formalism to specify, verify and synthesize behavior in big data systems. In *Argentine Congress of Computer Science*, pages 109–123. Springer, 2022.
4. F. Asteasuain, F. Calonge, and M. Dubinsky. Exploring specification pattern based behavioral synthesis with scenario clauses. In *CACIC*, 2018.
5. F. Asteasuain, F. Calonge, M. Dubinsky, and P. Gamboa. Open and branching behavioral synthesis with scenario clauses. *CLEI E-JOURNAL*, 24(3), 2021.
6. R. Bloem, B. Jobstmann, N. Piterman, A. Pnueli, and Y. Sa'Ar. Synthesis of reactive (1) designs. 2011.
7. M. Dwyer, M. Avrunin, and M. Corbett. Patterns in property specifications for finite-state verification. In *ICSE*, pages 411–420, 1999.
8. R. Ehlers and V. Raman. Slugs: Extensible gr (1) synthesis. In *International Conference on Computer Aided Verification*, pages 333–339. Springer, 2016.
9. S. Konrad and B. H. Cheng. Real-time specification patterns. In *Proceedings of the 27th international conference on Software engineering*, pages 372–381, 2005.
10. A. V. Lamsweerde. Goal-oriented requirements engineering: A guided tour. In *RE*, 2001.
11. M. Maidi. The common fragment of ctl and ltl. In *Proceedings 41st Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 643–652. IEEE, 2000.
12. S. Maoz and J. O. Ringert. Gr (1) synthesis for ltl specification patterns. In *FSE 2015*, pages 96–106, 2015.
13. S. Maoz and J. O. Ringert. Synthesizing a lego forklift controller in gr (1): A case study. *arXiv preprint arXiv:1602.01172*, 2016.
14. S. Maoz and J. O. Ringert. Spectra: a specification language for reactive systems. *Software and Systems Modeling*, 20(5):1553–1586, 2021.
15. C. Menghi, C. Tsigkanos, P. Pelliccione, C. Ghezzi, and T. Berger. Specification patterns for robotic missions. *TSE*, 47(10):2208–2224, 2019.
16. Y.-K. Tsay, Y.-F. Chen, M.-H. Tsai, K.-N. Wu, and W.-C. Chan. Goal: A graphical tool for manipulating büchi automata and temporal formulae. In *TACAS*, pages 466–471. Springer, 2007.

Análisis del estado del arte sobre la actividad de instalación de sistemas de software

Rodrigo Maestre[1][0009-0001-6851-6463], Marisa Panizzi[1,2][0000-0002-9699-1544], Rodolfo Bertone[1,3][0000-0003-0609-0310]

[1] Programa de Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información, Escuela de Posgrado, Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires (UTN - FRBA) - Dirección: Medrano 951. (C1179AAQ). CABA. Argentina.
[2] Instituto de Tecnología e Ingeniería, Universidad Nacional de Hurlingham, Av. Vergara 2222 (B1688GEZ) - Villa Tesei - Bs. As. Argentina
[3] Facultad de Informática -Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI). Universidad Nacional de La Plata, 50 y 120. La Plata, Argentina.

rmaestre@frba.utn.edu.ar, marisapanizzi@outlook.com, pbertone@lidi.unlp.edu.ar

Resumen. La instalación es una actividad fundamental en el ciclo de vida del software, por la cual se incorpora el sistema en un entorno productivo y se lo deja listo para su uso. Sin embargo, esta actividad suele presentar dificultades técnicas y organizacionales relacionadas con la adecuación del entorno, la correcta configuración y la validación posterior, las cuales pueden poner en riesgo su éxito. En este trabajo se presentan los resultados de un mapeo sistemático de la literatura (en inglés, *systematic mapping study* o SMS) cuyo objetivo fue analizar el estado del arte sobre la actividad de instalación de sistemas de software. Se identificaron las principales tareas que conforman la actividad de instalación, destacándose la preparación del entorno, la configuración y la validación posterior. También se destacaron herramientas que apoyan esta actividad, como contenedores, orquestadores y gestores de configuración. Además, los estudios se clasificaron según los distintos tipos de aportes que ofrecen. Los hallazgos evidenciados proporcionan una visión amplia y actualizada de la actividad de instalación, identificando sus principales desafíos y las soluciones propuestas. También deja en claro la necesidad de continuar investigando y desarrollando enfoques que refuercen la instalación como una actividad critica en el ciclo de vida del software.

Palabras clave: instalación, sistemas de software, mapeo sistemático de la literatura, estado del arte.

1 Introducción

La instalación es una actividad fundamental dentro del ciclo de vida del software, en la cual el sistema se incorpora al entorno operativo y se lo deja listo para su uso. Los estándares internacionales [1],[2] destacan la importancia de esta actividad para garantizar la calidad, estabilidad y disponibilidad del servicio ofrecido al usuario final.

A pesar de ser una actividad importante, la instalación de sistemas de software suele recibir menos atención que otras actividades del ciclo de vida, y enfrenta diversos desafíos como errores en la preparación del entorno [3], incompatibilidades entre el software y su entorno operativo [4], deficiencia en la validación posterior a la instalación [5], y ausencia de procedimientos estandarizados [6]. Estos problemas pueden poner en riesgo el éxito de la instalación.

En este trabajo, se considera la actividad de instalación según las recomendaciones de la norma ISO/IEC/IEEE 12207:2017 [1], que dentro de la actividad contempla las tareas como la preparación del entorno, la configuración del sistema, la configuración de las bases de datos, la migración, la instalación del software en el entorno productivo, la verificación y validación posterior a la instalación y la desinstalación.

El objetivo a largo plazo es diseñar un procedimiento para la instalación de los sistemas de software que sirva como guía a los profesionales de la industria que realicen esta actividad y que resuelva los problemas mencionados anteriormente. Antes de comenzar con el diseño del procedimiento, se realizó un mapeo sistemático de la literatura (SMS) para analizar el estado del arte y descubrir las contribuciones existentes en cuanto a la actividad de instalación de sistemas de software.

Para el desarrollo del SMS se siguieron las directrices propuestas en [7], [8] y [9]. El artículo se estructura de la siguiente manera: en la sección 2 se presenta la planificación del SMS, en la sección 3 se describe su ejecución junto con los resultados obtenidos. En la sección 4 se expone las amenazas a la validez del estudio y por último en la sección 5 se presentan las conclusiones y trabajos futuros.

2 Planificación del SMS

En la presente sección se detalla el protocolo de revisión del SMS: preguntas de investigación (PI), estrategia de búsqueda, criterios de inclusión y exclusión, proceso de selección, estrategia de extracción y síntesis de datos. El objetivo del SMS es dar respuesta a la pregunta de investigación (PI): *¿Cuál es el estado del arte en cuanto a la actividad de instalación de sistemas de software?* Se considera que dicha pregunta principal puede desglosarse en una serie de sub-preguntas, éstas son detalladas a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1. Preguntas de investigación (PI) y motivación.

Pregunta (PI)	**Motivación**
PI1: ¿Qué contribuciones existen en la actividad de instalación de sistemas de software?	Descubrir qué tipos de aportes se han realizado respecto a la actividad de instalación de sistemas de software.
PI2: ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan para la actividad de Instalación de sistemas de software?	Explorar qué tipos de herramientas tecnológicas son utilizadas en la actividad de instalación.
PI3: ¿Qué tareas de la actividad de instalación de sistemas de software se mencionan en las contribuciones?	Descubrir qué tareas son mencionadas de la actividad de instalación de sistemas de

Pregunta (PI)	Motivación
	software en relación con las tareas definidas en la norma ISO/IEC/IEEE 12207 [1].
PI4: ¿Qué tipos de investigación se utilizan?	Identificar los tipos de investigación de acuerdo con la taxonomía propuesta por Wieringa *et al.* [10].

La búsqueda de artículos de congresos y de revistas se realiza en las bibliotecas y plataformas digitales [*IEEE Xplore, ACM Digital Library, Springer]* por tratarse de las más utilizadas en investigación en ingeniería de software. El período de búsqueda incluye artículos de congresos y de revistas desde el año 2019 hasta el año 2025. Se utilizó para la búsqueda la siguiente cadena:

("Install" OR "Installation" OR "Deploy" OR "Deployment") AND ("Software")

Los criterios de inclusión y exclusión utilizados para el proceso de selección de artículos se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión.
I1. Artículos que contengan cadenas candidatas en el título y/o palabras clave y/o en el resumen y/o en el texto completo
I2. Artículos en idioma inglés.
I3. Artículos publicados entre el año 2019 y el 2025.
I4. Dado el caso en que varios artículos de un mismo autor contemplen la misma investigación, se considerará el más completo y reciente.
I5. Artículos publicados en congresos o revistas con revisión por pares
Criterios de exclusión.
E1. Artículos que no estén orientados a la actividad de instalación de sistemas de software.
E2. Literatura gris, tesis de maestría, tesis doctorales, cursos impartidos, presentaciones en PowerPoint.
E3. Artículos duplicados o versiones parciales cuando existe una versión final.

El proceso de selección de los estudios consistió en los siguientes pasos: 1) realizar la búsqueda en las fuentes definidas aplicando la cadena en el título y/o en el resumen y/o en el texto completo, 2) aplicar los criterios de inclusión y exclusión en el título, resumen y palabras clave, 3) aplicar los criterios de inclusión y exclusión al texto completo 4) eliminar los artículos duplicados. Este proceso permitió la selección de los estudios primarios que se analizaron para dar respuesta a las preguntas de investigación (PI) formuladas. Para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación (PI) se definió un esquema de clasificación, que por restricciones de espacio se presenta en un apéndice [11], junto con el formulario de extracción de datos. Se utiliza una síntesis temática basada en el esquema de clasificación.

3 Ejecución y resultados del SMS

Se encontraron 489 artículos de los cuales se analizaron 15 estudios primarios que por restricciones de espacio se encuentran en el apéndice [11]. Los resultados del SMS para dar respuesta a las preguntas de investigación en base a la literatura analizada se presentan mediante una síntesis temática.

Del total de 489 artículos encontrados, se aplicaron filtros por tipo de documento y año de publicación, lo que redujo la búsqueda a 124 artículos. A partir de este subtotal se realizó una lectura parcial con el objetivo de identificar los estudios más relevantes. Finalmente fueron seleccionados 15 estudios primarios.

En la Tabla 3 se presenta una síntesis de los resultados del análisis de los estudios primarios en base a lo establecido en el esquema de clasificación definido en el apéndice [11] para dar respuesta a las preguntas de investigación definidas en la sección 2.

Tabla 3. Síntesis de los resultados obtenidos.

Id	Resultados por cada PI			
	Aportes (PI1)	**Herramientas tecnológicas (PI2)**	**Tareas de instalación (PI3)**	**Tipos de investigación (PI4)**
[EP1]	Guías.	Contenedores y orquestadores, empaquetamiento, scripting.	Preparación del entorno, configuración del sistema, instalación de software, instalación de base de datos, verificación y validación post-instalación.	Propuesta de solución.
[EP2]	Modelos.	Automatización de CI/CD, scripting.	Instalación de software, verificación y validación post-instalación	Evaluación.
[EP3]	Modelos, métricas.	Automatización de CI/CD.	Preparación del entorno, configuración del sistema, instalación de software, verificación y validación post-instalación.	Propuesta de solución.
[EP4]	Guías, seguridad.	Contenedores y orquestadores.	Preparación del entorno.	Propuesta de solución.
[EP5]	Modelos, herramientas, riesgos.	Automatización de CI/CD.	Preparación del entorno, configuración del sistema, instalación de software, verificación y validación post-instalación.	Evaluación.
[EP6]	Modelos, métodos, herramientas.	Herramientas cloud.	Preparación del entorno.	Propuesta de solución.
[EP7]	Modelos, herramientas.	Gestor de configuraciones.	Preparación del entorno, configuración del sistema, instalación de software, verificación y validación post-instalación.	Propuesta de solución.

Id	Resultados por cada PI			
	Aportes (PI1)	**Herramientas tecnológicas (PI2)**	**Tareas de instalación (PI3)**	**Tipos de investigación (PI4)**
[EP8]	Métodos, métricas.	Automatización de CI/CD.	Preparación del entorno, configuración del sistema, instalación de software, verificación y validación post-instalación.	Evaluación.
[EP9]	Modelos, seguridad.	Empaquetamiento	Instalación de software.	Propuesta de solución.
[EP10]	Guías, métricas.	Automatización de CI/CD.	Verificación y validación post-instalación.	Propuesta de solución.
[EP11]	Guías, riesgos, seguridad.	Herramientas cloud.	Instalación de software.	Artículo de opinión.
[EP12]	Métodos, herramientas.	Automatización de CI/CD, empaquetamiento.	Preparación del entorno, instalación de software, verificación y validación post-instalación.	Propuesta de solución.
[EP13]	Métodos.	Gestor de configuraciones, empaquetamiento, herramientas cloud.	Preparación del entorno, configuración del sistema, instalación de software, migración, verificación y validación post-instalación.	Evaluación.
[EP14]	Modelos, métricas.	Automatización de CI/CD, herramientas cloud.	Instalación de software, verificación y validación post-instalación.	Propuesta de solución.
[EP15]	Métodos, herramientas.	Scripting, empaquetamiento,	Preparación del entorno, configuración del sistema, instalación de software, verificación y validación post-instalación.	Propuesta de solución.

PI1: ¿Qué contribuciones existen en la actividad de instalación de sistemas de software?

En el artículo de Gao *et al.* [EP1] se propone una guía para la creación de una plantilla estructurada del readme en cada repositorio, centrada principalmente en la etapa de instalación de software pensada para mejorar la calidad y la mantenibilidad del proyecto. Por su parte, Schneider *et al*. [EP4] propone una guía en donde se identifican 13 criterios técnicos relevantes para apoyar la toma de decisiones en el despliegue e instalación de software, considerando aspectos como capacidad de cómputo, comunicación, seguridad y compatibilidad.

Xia *et al.* [EP10] presenta una guía denominada *Controlled Rollout* (CRL), que propone un enfoque de despliegue de software, agregando entre cada ciclo una

validación de Test A/B que permite evaluar el impacto de cada versión, utilizando métricas de calidad de datos y de uso de funcionalidades. Por su parte Nowrin & Khanam [EP11] proponen una guía para comparar los diferentes modelos de despliegue en entornos *Cloud* (public cloud, private cloud, hybrid cloud) destacando características, usos, recomendaciones y niveles de seguridad, también se mencionan los riesgos y amenazas de desplegar e instalar software en estos entornos como accesos no autorizados.

En los artículos de Mohammed *et al.* [EP3] y de Dakkak *et al.* [EP2] se presentan modelos para integrar y escalar el despliegue continuo, incluyendo el proceso de instalación de software mediante automatizaciones de tareas y mediciones de métricas claves como tiempo de despliegue, el tiempo de ejecución de pruebas y la calidad del código, con el objetivo de evaluar su efectividad. Por su parte Dakkak *et al.* [EP5] propone un modelo para el rol del soporte al cliente en organizaciones que adoptan despliegue continuo, este modelo es aplicable después de la instalación del software e identifica 3 funciones claves: soporte activo, monitoreo continuo, y consolidación del feedback hacia el área de desarrollo, también señala como un riesgo el tiempo en la resolución de incidentes.

El artículo de Zhou *et al*. [EP6] propone un modelo de grafos dirigidos para representar la instalación de VMs, el método EVCT optimiza dicha instalación. También aporta métricas de evaluación como tiempo de despliegue, y utiliza la herramienta *CloudSim* como simulador.

Banús *et al*. [EP7] propone una herramienta para gestionar la instalación de software, facilitando su adaptación a distintos escenarios.

En el artículo de Dakkak *et al*. [EP8] se aplica un estudio de casos como método de investigación para identificar los beneficios percibidos tras adoptar despliegue continuo. El análisis considera diferentes métricas como cantidad de bugs post instalación y calidad general del software.

Liu *et al.* [EP9] presenta un modelo de despliegue basado en grafos, mejorando la instalación de software, mediante una estrategia que maximiza la heterogeneidad sin comprometer el rendimiento, también introduce métricas como la probabilidad de salto y heterogeneidad del grafo, permitiendo evaluar el despliegue. Esta estrategia permite fortalecer la seguridad del entorno. Por su parte Chanchari *et al*. [EP12] propone un método llamado *TDevOps* en donde combina *TOGAF* para alinear los procesos técnicos con la estrategia del negocio, y DevOps para integrar prácticas como automatización, integración continua y despliegue continuo. El uso de este método mejora la colaboración entre equipos de desarrollo y en la instalación de software mediante la automatización y monitoreo continuo, reduciendo errores y acelerando entregas.

En el artículo de Chen *et al*. [EP13] propone un método para identificar desafíos durante la instalación y el despliegue de software con *deep learning*, mediante el análisis de publicaciones en *Stack Overflow*. Lindon *et al*. [EP14] propone un modelo estadístico para detectar regresiones durante la instalación de software, mediante un método secuencial aplicando diferentes métricas.

Por su parte Tavakolizadeh *et al*. [EP15] propone un método basado en una interfaz gráfica para facilitar la instalación masiva de software en entornos IoT, permitiendo monitorear todo el proceso.

PI2: ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizan para la actividad de instalación de sistemas de software?

En los estudios primarios analizados, las herramientas tecnológicas que se mencionan se focalizan principalmente en la automatización de CI/CD, permitiendo orquestar e instalar versiones de software de forma rápida y confiable totalizando un total de 7 artículos (29%). Se destacan las herramientas como *Jenkins*, *GitLabCI* y *Azure DevOps.*

El uso de herramientas de empaquetamiento como RPM y DEB, que se utilizan para distribuir e instalar componentes de software se mencionan en 5 artículos (21%), misma cantidad que las herramientas Cloud como AWS.

En 3 artículos (13%), destacan el uso de scripting en Bash o PowerShell como una herramienta flexible y directa para ejecutar procesos específicos.

Luego en 2 de los artículos (8%) mencionan herramientas de contenedores y orquestadores como *Docker* y *Kubernetes*. En cuanto a gestores de configuración también se mencionan en 2 artículos (8%) como *Ansible* y *Mender.*

PI3: ¿Qué tareas de la actividad de instalación de sistemas de software se mencionan en las contribuciones?

Del total de los estudios analizados, la tarea más mencionada corresponde a la instalación de software en el entorno productivo, presente en 12 estudios (29%). Le sigue la tarea de verificación y validación post-instalación identificada en 11 artículos (26%), que incluye pruebas funcionales, control de versiones instaladas y monitoreo posterior.

La tarea de preparación del entorno aparece en 10 artículos (24%), vinculada a la definición de infraestructura, entornos y configuración de dependencias previas. La configuración del sistema es mencionada en 7 estudios (17%), donde se configuran los permisos, las variables de entorno, y otras opciones de configuración.

La instalación de base de datos y migración de datos solo se mencionan en uno de los estudios (2%).

La tarea de desinstalación del software no se menciona en ninguno de los artículos analizados.

PI4: ¿Qué tipos de investigación se utilizan?

Se encontró que 10 (66%) estudios primarios tienen como propósito realizar una propuesta de solución, es decir una forma de introducir y justificar nuevos enfoques para la instalación y despliegue. Hay 4 artículos (27%) que se clasifican como evaluación de la investigación, en donde se analizan la efectividad de diferentes soluciones. Además, se observó un artículo (7%) para el tipo de artículos de opinión, en el cual el autor nos brinda una comparación de diferentes modelos de despliegue y cuáles son sus riesgos y beneficios.

4 Amenazas a la validez

Para analizar la validez del SMS se tuvieron en cuenta las categorías sugeridas por Wohlin *et al*. [12].

- Validez del constructo. Se definieron de forma clara y basada en la literatura reconocida [1] y [2] los conceptos claves relacionados con la actividad de la instalación de sistemas de software, permitiendo realizar una búsqueda y análisis de artículos efectivamente relacionadas con la temática.
- Validez interna. Se diseñó y documentó un protocolo de revisión detallado, que fue ejecutado y revisado en distintas etapas para mitigar sesgos. La selección de estudios primarios fue realizada en etapas, utilizando criterios de inclusión y exclusión definidos previamente y aplicados de manera consistente.
- Validez externa. Se incluyeron estudios de tres bibliotecas digitales, lo que asegura proporcionar una base sólida de artículos científicos para el trabajo realizado.
- Fiabilidad. Se intentó mitigar el sesgo de las publicaciones definiendo cuidadosamente la forma de selección de los estudios primarios.

5 Conclusiones y Trabajos Futuros

En este trabajo se realizó un mapeo sistemático de la literatura para analizar el estado del arte sobre la instalación de sistemas de software. Se identificaron y seleccionaron 15 estudios primarios a partir de 489 artículos resultantes de una búsqueda realizada en *IEEE Xplore, Springer y ACM Digital Library*. El análisis de los estudios permitió concluir que:

- Los principales aportes obtenidos corresponden a modelos que describen de manera general cómo realizar las diferentes actividades de la instalación. En menor medida se identificaron métodos, en donde nos indican los pasos para ejecutar las tareas, y también hay aportes de herramientas tecnológicas, que brindan apoyo para automatizar o facilitar las diferentes tareas.
- Entre las herramientas tecnológicas identificadas en los artículos, destaca la automatización de CI/CD, utilizada para agilizar y asegurar la instalación y el despliegue continuo. También se mencionan en menor medida las herramientas de empaquetamiento, que facilitan la distribución e instalación, y también las herramientas cloud que brindan soporte para desplegar e instalar software en entornos cloud de forma flexible y escalable.
- Las principales tareas que se mencionan en los artículos analizados son la instalación de sistemas de software, que consiste en incorporar el sistema en el entorno productivo. Después le sigue la verificación y validación post-implementación, orientada a comprobar que la instalación cumple con los requisitos y funciona correctamente, y en menor medida la preparación del

entorno que incluye las acciones necesarias para dejar todo listo antes de realizar la tarea de instalación.
- En cuanto a tipos de investigación predomina la propuesta de solución, ya que intentan introducir y justificar nuevos enfoques para la instalación de sistemas de software.

Como trabajos futuros, se propone el diseño de una encuesta para relevar el estado actual de la práctica de instalación de software en la industria de software de Argentina. Una vez analizadas las necesidades de la industria se comenzará con el diseño de un procedimiento para la instalación de los sistemas de software que sirva como guía a los profesionales de la industria que realicen esta actividad y que resuelva los problemas mencionados en la sección introducción.

Referencias

1. ISO/IEC/IEEE 12207:2017. Systems and software engineering - Software life cycle processes (2017).
2. AXELOS. ITIL® 4: Create, deliver and support: Reference and study guide. TSO (The Stationery Office). ISBN 9780113317998 (2021).
3. Gao, H., Treude, C., & Zahedi, M. (2025). Adapting installation instructions in rapidly evolving software ecosystems. IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 51, no. 4, pp. 1334-1357. doi: 10.1109/TSE.2025.3552614
4. Nowrin, I., & Khanam, F. (2019). Importance of cloud deployment model and security issues of Software as a Service (SaaS) for cloud computing. 2019 International Conference on Applied Machine Learning (ICAML), pp. 183-186, doi: 10.1109/ICAML48257.2019.00042
5. Xia, T., Bhardwaj, S., Dmitriev, P., & Fabijan, A. (2019). Safe velocity: A practical guide to software deployment at scale using controlled rollout. 2019 IEEE/ACM 41st International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice (ICSE-SEIP), pp. 11-20, doi: 10.1109/ICSE-SEIP.2019.00010
6. Chen, Z., Cao, Y., Liu, Y., Wang, H., Xie, T., & Liu, X. (2020). A comprehensive study on challenges in deploying deep learning based software. Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering (ESEC/FSE), pp. 750–762, doi: 10.1145/3368089.3409759
7. Kitchenham, B., Budgen, D., Brereton, P. Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews (1st ed.). Chapman and Hall/CRC. (2015).
8. Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., Mattsson, M. Systematic mapping studies in software engineering. In Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (pp. 68–77). (2008).
9. Petersen, K., Vakkalanka, S., Kuzniarz, L. Guidelines for Conducting Systematic Mapping Studies in Software Engineering: An Update. Information and Software Technology, 64, 1-18. (2015).
10. Wieringa, R., Maiden, N., Mead, N., Rolland, C. Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: a proposal and a discussion. Requirements Engineering, 11(1), pp. 102-107 (2006).
11. Maestre R., Panizzi M., Bertone R. (2025). Apéndice. Análisis del estado del arte sobre la actividad de instalación de sistemas de software. Disponible en: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29652125.v1

12. Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M., Regnell, B., y Wesslén, A.: Experimentation in software engineering: an introduction. The Kluwer International Series in Software Engineering (2000).

Descubrimiento Automático de Microservicios mediante Modelos Generativos y Verificación Formal

Daniel Narváez[1], Nicolás Battaglia[1], Alejandro Fernández[2], and Gustavo Rossi[1,2]

[1] Universidad Abierta Interamericana (UAI), CAETI, Buenos Aires, Argentina
[2] LIFIA, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina
josedaniel.narvaezf@alumnos.uai.edu.ar
nicolas.battaglia@uai.edu.ar
{alejandro.fernandez,gustavo}@lifia.info.unlp.edu.ar

Abstract. Descubrir y validar microservicios a partir de requisitos textuales es un desafío complejo y propenso a ambigüedades. Los modelos de IA ofrecen gran potencial, pero carecen de garantías formales de calidad estructural. En este trabajo mostramos cómo automatizar dicho proceso mediante ArchiGenMS, un pipeline evolutivo que genera arquitecturas candidatas con LLM, mide cohesión, granularidad y acoplamiento, y descarta configuraciones inválidas. El flujo orquesta Python para muestreo de prompts y métricas, invoca Lean para certificar teoremas y registra resultados reproducibles. El experimento demuestra que ArchiGenMS acelera los ciclos de diseño y aporta evidencia formal para arquitecturas de microservicios mantenibles y verificables.

Keywords: Microservicios, descubrimiento automático, modelos de lenguaje grandes, verificación formal, Lean Theorem Prover, métricas arquitectónicas, *prompt engineering* evolutivo, ingeniería de software asistida por IA.

1 Introduction

El diseño de microservicios desde requisitos textuales es un reto central en la ingeniería de software moderna. Esta traducción, tradicionalmente manual y dependiente de la experiencia del arquitecto [1, 2], aún carece de mecanismos automáticos y formalmente verificables que garanticen una composición óptima [3–5].

Recientemente, los modelos generativos de lenguaje grande (en adelante, LLMs) han demostrado una notable capacidad para extraer y estructurar información a partir de textos no estructurados, facilitando tareas como la generación automática de código, la extracción de entidades y la síntesis de diagramas arquitectónicos [6, 7]. Sin embargo, estos modelos presentan limitaciones importantes en términos de control estructural, interpretabilidad y garantía de calidad arquitectónica, lo que motiva la integración de técnicas de verificación formal y métricas computables en el proceso de descubrimiento de microservicios [8–10].

En este contexto, el presente trabajo introduce ArchiGenMS, un pipeline evolutivo para el descubrimiento automático de microservicios que combina modelos generativos con verificación formal en Lean. Este sistema es el principal artefacto desarrollado como parte de una investigación doctoral más amplia, la cual sigue la metodología de Design Science Research (DSR) para guiar su diseño y validación [11]. Nuestra propuesta se fundamenta en tres pilares principales: (i) la generación iterativa y evolutiva de arquitecturas candidatas mediante LLMs, (ii) la evaluación automática de la calidad arquitectónica usando métricas formales (cohesión, granularidad, acoplamiento) y validación estructurada en Lean, y (iii) la selección y mejora evolutiva guiada por mecanismos inspirados en la computación evolutiva y la ingeniería de prompts [12, 13].

Los experimentos realizados sobre conjuntos de historias de usuario muestran que ArchiGenMS es capaz de generar arquitecturas de microservicios con alta cohesión y bajo acoplamiento, superando los enfoques tradicionales basados exclusivamente en heurísticas o en aprendizaje supervisado. Además, la integración de la verificación formal permite garantizar propiedades estructurales clave desde la fase de diseño, lo que representa una contribución novedosa en el estado del arte del diseño asistido de microservicios [14, 15].

El artículo se estructura así: la Sección 2 revisa los trabajos relacionados; la Sección 3 detalla el método ArchiGenMS; la Sección 4 presenta los experimentos, los resultados y el paquete de replicación; la Sección 5 analiza los hallazgos, aborda limitaciones abiertas y justifica la aportación de ArchiGenMS; y, finalmente, la Sección 6 ofrece las conclusiones.

2 Fundamentos y Trabajos Relacionados

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos y una revisión de los trabajos más relevantes en los ámbitos del diseño de microservicios, el empleo de IA para su descubrimiento y la verificación formal de arquitecturas. El objetivo es situar nuestro aporte, ArchiGenMS, en el contexto de las principales líneas de investigación y metodologías existentes.

2.1 Microservicios: Definición, principios y retos del diseño

La arquitectura de microservicios ha transformado el desarrollo de sistemas distribuidos mediante la descomposición de aplicaciones monolíticas en componentes independientes, pequeños y orientados a negocio [1, 2]. Cada microservicio encapsula una funcionalidad específica, puede desplegarse de forma autónoma y se comunica a través de APIs bien definidas. Entre los principios fundamentales destacan la autonomía, la cohesión funcional, el bajo acoplamiento y la alineación con los "bounded contexts" del dominio [3].

Sin embargo, la correcta identificación y diseño de microservicios continúa siendo un desafío crítico. Factores como la granularidad adecuada, la gestión de dependencias, la minimización del acoplamiento y el mantenimiento de la coherencia transaccional exigen un análisis exhaustivo, normalmente manual y altamente dependiente de la experiencia del arquitecto [4, 13]. Errores en el diseño inicial pueden derivar en "servicios dios", excesivo acoplamiento, o fragmentación innecesaria, comprometiendo la escalabilidad y la mantenibilidad del sistema [1, 4]

2.2 Descubrimiento y diseño asistido por IA (NLP, LLMs)

La inteligencia artificial, y en particular las técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), han abierto nuevas posibilidades para automatizar el análisis y la transformación de requisitos textuales en artefactos de software [9, 16]. Métodos basados en NLP permiten extraer entidades, acciones y relaciones a partir de historias de usuario, facilitando la identificación preliminar de candidatos a microservicios [12].

Más recientemente, los LLMs han demostrado su capacidad para comprender y sintetizar estructuras complejas a partir de descripciones textuales, logrando generar diagramas de arquitectura, fragmentos de código y, en algunos casos, propuestas de descomposición en microservicios [3, 5, 17]. No obstante, persisten limitaciones en la calidad, la repetibilidad y la verificabilidad de los resultados generados automáticamente, ya que los LLMs tienden a producir salidas plausibles, pero no necesariamente correctas o consistentes con restricciones arquitectónicas [10, 18].[10, 18].

En nuestra revisión sistemática de la literatura (SLR) sobre IA aplicada al diseño de microservicios [4], se revisaron 43 estudios publicados entre 2018 y 2024. De ellos, el 53,5 % empleó algoritmos de aprendizaje automático para la identificación automática de límites de servicio y el 32,6 % utilizó técnicas de NLP para la extracción de entidades y relaciones de historias de usuario. Sin embargo, apenas unos pocos trabajos integran validación formal de métricas arquitectónicas, lo que evidencia un vacío metodológico que justifica la aportación de ArchiGenMS.

2.3 Modelos generativos y evolución asistida

El enfoque de modelos generativos asistidos por evolución toma inspiración en la computación evolutiva y la inteligencia colectiva, guiando la generación de soluciones mediante ciclos de variación, evaluación y selección [6]. Propuestas como AlphaEvolve exploran la integración de LLMs en pipelines evolutivos, donde cada generación de soluciones candidatas es evaluada automáticamente según criterios formales o de fitness, y los mejores individuos son seleccionados como inspiración para la siguiente iteración [6, 19].

En el ámbito del diseño de microservicios, la evolución asistida permite refinar arquitecturas candidatas iterativamente, aprovechando tanto el poder de los modelos generativos como los criterios de evaluación estructural. Sin embargo, la mayoría de trabajos previos se han centrado en tareas como generación de código o resolución de problemas matemáticos, existiendo aún un vacío en la aplicación evolutiva para el diseño arquitectónico y, específicamente, para la identificación automatizada de microservicios a partir de requisitos textuales [19, 20].

2.4 Verificación formal y métricas arquitectónicas

La calidad del diseño de arquitecturas basadas en microservicios no puede reducirse exclusivamente a su descubrimiento inicial, sino que exige una evaluación estructurada mediante métricas arquitectónicas claramente definidas. Las métricas más comúnmente empleadas en la evaluación de microservicios incluyen la **Cohesión (LCOM)**, el **tamaño granular (SGM)**, la **desviación estándar del tamaño granular (SGM-SD)** y el **Acoplamiento (Coupling)** entre los distintos microservicios [2, 8]. Estas métricas proporcionan información clave sobre la calidad del diseño arquitectónico generado y su potencial escalabilidad y mantenibilidad [13].

Formalmente, las métricas se definen del siguiente modo:

Lack of Cohesion of Methods (LCOM) La cohesión refleja qué tan estrechamente relacionadas están las operaciones dentro de un microservicio. Matemáticamente, LCOM para un microservicio s con un conjunto de operaciones O_s se define como:

$$\text{LCOM}(s) = \frac{|P_{ns}|}{|P_{ns}| + |P_s|}$$

donde:

- P_{ns} es el conjunto de pares de operaciones en s que no comparten ningún parámetro.
- P_s es el conjunto de pares de operaciones que sí comparten al menos un parámetro [2].

El valor ideal de LCOM está cerca de 0, indicando alta cohesión, mientras que valores mayores (cercanos a 1) indican baja cohesión y sugieren problemas potenciales de diseño [2].

Service Granularity Metric (SGM) Esta métrica captura la granularidad del microservicio midiendo directamente el número total de operaciones $|O_s|$:

$$\text{SGM}(s) = |O_s|$$

Un valor apropiado según diversos estudios empíricos está usualmente entre 2 y 5 operaciones por microservicio, valores más altos indican una granularidad excesivamente gruesa que puede perjudicar la mantenibilidad s [2, 14].

Desviación estándar del tamaño granular (SGM-SD) Esta métrica evalúa la consistencia en la distribución del número de parámetros por operación dentro de un mismo microservicio. Para un microservicio s con operaciones $O_s = \{o_1, o_2, \ldots, o_n\}$, siendo $n = |O_s|$, se define como:

$$\text{SGM}_{SD}(s) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(|\text{params}(o_i)| - \overline{|\text{params}|})^2}{n}}$$

donde $|\text{params}(o_i)|$ representa la cantidad de parámetros de la operación o_i, y $\overline{|\text{params}|}$ es el promedio de parámetros por operación dentro del microservicio s [2, 14].

Coupling (Fan-Out) El acoplamiento entre microservicios mide la dependencia que tiene un microservicio respecto de otros servicios. Formalmente, para un microservicio s, el acoplamiento se calcula como:

$$\text{Coupling}(s) = |\{t \mid \exists \text{ una llamada desde } s \text{ hacia } t, t \neq s\}|$$

Esta métrica indica el número total de microservicios externos a los que llama el microservicio s. Un alto valor indica mayor dependencia y riesgo potencial ante cambios [8, 14].

Uso de Verificación Formal con Lean Para asegurar una evaluación precisa y repetible, la verificación formal resulta esencial. En este contexto, se utiliza el lenguaje de verificación formal Lean, que permite definir y verificar matemáticamente las propiedades de los diseños generados [21]. La especificación formal en Lean de estas métricas provee una garantía matemática sobre su correcta aplicación en cada instancia evaluada, y permite además la detección automática de violaciones de restricciones (hard constraints):

- $\text{LCOM}(s) \leq 0.8$
- $\text{SGM}(s) \leq 2.5$
- $\text{SGM}_{SD}(s) \leq 0.5$
- $\text{Coupling}(s) \leq |\text{Microservices}| - 1$

La formalización de estas métricas y restricciones en Lean no solo aporta rigor al análisis arquitectónico, sino que también facilita la integración en pipelines automáticos, como ArchiGenMS, garantizando que los modelos generados cumplen con las exigencias teóricas del diseño arquitectónico basado en microservicios [6].

En conjunto, estas métricas y la formalización mediante Lean permiten una evaluación completa, precisa y matemáticamente robusta de los microservicios generados, superando enfoques tradicionales basados únicamente en heurísticas manuales o validaciones informales. Este aspecto formal y riguroso representa una clara ventaja y justificación del enfoque adoptado por ArchiGenMS respecto a otras propuestas existentes.

3 Método Propuesto: ArchiGenMS

3.1 Visión general del pipeline

El método propuesto, denominado ArchiGenMS, integra técnicas avanzadas de inteligencia artificial, evolución asistida y validación formal para descubrir automáticamente arquitecturas de microservicios a partir de requisitos textuales. En la Figura 1 se presenta una visión general del pipeline de ArchiGenMS, destacando sus componentes principales y flujos de trabajo.




Fig. 1: Visión general de ArchiGenMS. El pipeline integra generación evolutiva de microservicios mediante LLMs, verificación formal con Lean y retroalimentación basada en métricas arquitectónicas.

Como se ha planteado en enfoques previos, la identificación y diseño de microservicios desde requisitos funcionales es un problema abierto que requiere integrar conocimiento arquitectónico, procesamiento de lenguaje natural y verificación estructural [4–6]. Siguiendo principios similares a los observados en AlphaEvolve [6], el proceso inicia con la definición explícita por parte del usuario de requisitos funcionales en forma de historias de usuario, así como criterios de evaluación basados en métricas arquitectónicas específicas [8].

El componente de Prompt Sampler utiliza esta información, junto con soluciones previas almacenadas en la Base de Microservicios, para generar un contexto enriquecido que guíe la creación de prompts efectivos, integrando la idea de inspiración evolutiva ya propuesta en trabajos recientes [6]. Estos prompts son procesados posteriormente por un ensemble de Modelos de Lenguaje Generativos (LLMs) para generar propuestas iniciales de microservicios, siguiendo técnicas de NLP orientadas a diseño arquitectónico [15, 19].

Las soluciones generadas se someten a una evaluación formal automatizada utilizando el asistente de demostración Lean, inspirado en enfoques de verificación formal aplicados a software

distribuido [8, 16]. Aquí se calculan métricas arquitectónicas clave como cohesión, granularidad y acoplamiento, siguiendo marcos métricos reconocidos en la literatura [8, 22]. Las soluciones válidas y sus métricas asociadas se almacenan en la Base de Microservicios para retroalimentar futuras generaciones evolutivas, mientras que todos los resultados intermedios y finales se registran sistemáticamente en un repositorio de resultados (Persistencia de Resultados).

En las siguientes subsecciones, se profundiza en cada componente, detallando su funcionamiento y contribución específica dentro del pipeline de ArchiGenMS.

3.2 Extracción evolutiva de microservicios a partir de requisitos

El proceso se inicia con un conjunto $R = \{r_1, \ldots, r_m\}$ de historias de usuario escritas en lenguaje natural. Cada ciclo generacional g produce un *genotipo* G_g compuesto por un conjunto provisional de microservicios S_g y un grafo dirigido de llamadas $C_g \subseteq S_g \times S_g$. Para obtener G_g se emplea *prompt engineering incremental*. El *Prompt Sampler* construye un mensaje que incluye: (i) las historias R; (ii) el genotipo líder de la generación anterior, utilizado como *parent*; y (iii) hasta tres *inspiraciones* seleccionadas del repositorio de arquitecturas que ya pasaron la verificación formal. Esta estrategia, inspirada en AlphaEvolve [6], mantiene un delicado equilibrio entre exploración y explotación, favoreciendo la convergencia del algoritmo evolutivo sin sacrificar diversidad estructural.

3.3 Prompt engineering y uso de inspiraciones previas

La plantilla definida en `_INSPIRATION_PROMPT` impone la salida en formato JSON estricto y explicita el concepto de *bounded context*. Incluir ejemplos previos disminuye de forma notoria la varianza semántica generada por el modelo `gpt-4o-mini`, reduciendo la tasa de JSON mal formado al 3 %. El operador de mutación restringe la temperatura a 0.5, valor empíricamente suficiente para inducir variaciones sintácticas sin afectar la coherencia interna.

3.4 Evaluación automática mediante Lean

Una vez generado el genotipo, Python invoca `lake exe validate`, cuyo punto de entrada se define en `ValidateGenotype.lean`. El módulo deserializa el JSON en las estructuras formales `Service`, `Operation` y `Call`, descarta auto-llamadas y referencias inexistentes, y calcula las métricas LCOM, SGM, SGM-SD y Coupling empleando aritmética de doble precisión implementada en **ServiceMetrics.lean**. Lean devuelve un único JSON con `status`, `message` y `metrics`; el tiempo medio de verificación es 0.63 ± 0.05 s en un Intel i7-11800H, cifra que confirma la factibilidad de integrar verificación formal en ciclos evolutivos rápidos [21].

3.5 Selección, recombinación y persistencia

El algoritmo adopta un esquema $(\mu + \lambda)$ con $\mu = \lambda = 5$. La aptitud se define como

$$f(G) = \mathrm{LCOM}_{\mathrm{avg}} + \mathrm{SGM}_{\max} + \mathrm{SGM\text{-}SD}_{\Sigma} + \mathrm{Coupling}_{\max},$$

de modo que las arquitecturas no válidas reciben una penalización constante de 10^6. El operador de *crossover* hereda el *parent* y las inspiraciones del progenitor con mejor $f(G)$, mientras que la mutación puede alterar la temperatura del LLM dentro del intervalo permitido. Todos los individuos y sus métricas se almacenan en `program_db.jsonl`; el ejemplar líder de cada archivo de requisitos se guarda en `best_.json` para posible inspección cualitativa.

3.6 Comparación con AlphaEvolve

ArchiGenMS comparte con AlphaEvolve la idea de integrar modelos generativos en un ciclo evolutivo, pero se diferencia en dos ejes fundamentales. Primero, el dominio objetivo: mientras AlphaEvolve aborda problemas algorítmicos genéricos, ArchiGenMS focaliza el diseño de microservicios y, por tanto, adopta métricas de cohesión y acoplamiento específicas del área [4]. Segundo, la verificación: al incorporar Lean se obtienen garantías formales sobre la corrección estructural, reduciendo riesgos de *hallucinations* propias de los LLM, ventaja que AlphaEvolve no contempla hasta la fecha [6].

Table 1: Resumen del *dataset* de historias de usuario

Archivo	Dominio	# Historias
`eshop.txt`	Comercio electrónico	**52**
`flight_booking.txt`	Reservas de vuelo	**48**
`hospital_billing.txt`	Facturación médica	**60**

Table 2: Parámetros evolutivos y configuración del modelo LLM

Parámetro	Valor
Tamaño de población (*POP_SIZE*)	10
Generaciones (*GENERATIONS*)	5
Élite preservada (*ELITE*)	5
Tasa de mutación (*MUT_RATE*)	0.2
Insp. máximas (*N_INSPIRATIONS*)	3
Temperatura LLM	0.5
Modelo LLM	`gpt-4o-mini`

4 Implementación y Experimentos

Para evaluar empíricamente la eficacia de ArchiGenMS realizamos un experimento controlado. A continuación se describe brevemente su implementación.

4.1 Descripción del *dataset*

Las historias de usuario provienen del corpus abierto *Requirements data sets (user stories)*[23], que agrupa 22 archivos independientes con más de 50 historias cada uno. Para esta evaluación se escogieron tres dominios representativos: comercio electrónico, reservas de vuelo y facturación hospitalaria. La Tabla 1 resume el subconjunto empleado.

4.2 Parámetros evolutivos y configuración de modelos LLM

El ciclo evolutivo se inicializa con una población de diez individuos, cinco generaciones, elitismo del 50 % y tasa de mutación del 20 %. El *Prompt Sampler* restringe la temperatura a 0.5 y reutiliza hasta tres arquitecturas ya verificadas como inspiraciones. La Tabla 2 detalla los parámetros y la versión del modelo de lenguaje.

Entorno de ejecución Todos los experimentos se corrieron en un equipo Intel Core i7-7500U con 12 GB de RAM bajo Windows 10 x64. La verificación formal utilizó Lean 4.22.0-rc3; la orquestación y llamadas a la API de OpenAI se implementaron en Python 3.11.5. La Tabla 3 recoge los componentes relevantes.

4.3 Integración Python–Lean: validación, penalización y *logging*

Cada genotipo se serializa a JSON y se valida con `lake exe validate`. El módulo Lean descarta auto-llamadas, calcula las métricas *LCOM*, *SGM*, *SGM-SD* y *Coupling*—redondeadas a 10^{-3}—y devuelve un JSON con `status`, `message` y `metrics`. Los tiempos de inferencia (`time_llm`) y de verificación (`time_lean`) se registran automáticamente; todos los individuos quedan en `program_db.jsonl`, y el mejor de cada archivo se guarda en `best_<dataset>.json`.

Table 3: Configuración de hardware y software utilizada

Componente	**Especificación**
CPU	Intel Core i7-7500U @ 2.70–3.50 GHz (2C/4T)
Memoria	12 GB DDR4
GPU dedicada	AMD Radeon R7 M340 (2 GB)
GPU integrada	Intel HD Graphics 620 (128 MB)
Sistema operativo	Windows 10 Pro x64
Python	3.11.5
Lean 4	v4.22.0-rc3 (Lake)

Table 4: Convergencia media de la función de aptitud y métricas clave

Gen	$f(G)\downarrow$	$\mathbf{LCOM_{avg}}\downarrow$	$\mathbf{Coupling_{max}}\downarrow$
1	16.346	0.289	1.341
2	13.605	0.275	1.365
3	10.881	0.265	1.302
4	9.567	0.244	1.224
5	9.104	0.230	1.155




Fig. 2: Convergencia promedio de $f(G)$ (menor es mejor).

4.4 Resultados principales: convergencia, calidad arquitectónica

La Figura 2 ilustra la convergencia de la función de aptitud $f(G)$ a lo largo de las cinco generaciones evaluadas. Tal como resumen los promedios de la Tabla 4, el valor medio de $f(G)$ disminuye un 44 % entre las generaciones 1 y 5, acompañado de una reducción sostenida en la cohesión promedio ($LCOM_{\text{avg}}$) y en el acoplamiento máximo ($Coupling_{\text{max}}$). Estos resultados confirman que el operador de *prompt sampling* evolutivo—combinado con la verificación formal en Lean—es capaz de guiar de forma estable la optimización arquitectónica.

El tiempo medio de inferencia del LLM descendió de 17.87 s a 14.45 s entre las generaciones 1 y 5, mientras que la verificación en Lean se mantuvo en torno a 2.9–3.2 s; por tanto, la incorporación de pruebas formales no introduce un coste prohibitivo en el ciclo evolutivo. La Tabla 5 detalla las métricas obtenidas por los genotipos óptimos de cada dataset. Veinte de los veintidós casos alcanzaron valores de acoplamiento ≤ 1 y dieciocho presentaron cohesión promedio inferior a 0.30, cumpliendo así los valores considerados adecuados por la literatura [8, 24].

Table 5: Resumen de genotipos óptimos por dataset

Dataset	# Serv.	$\mathbf{LCOM_{avg}}$	Coupling
g04-recycling.txt	6	0.294	1
g24-unibath.txt	6	0.167	1
g02-federalspending.txt	7	0.000	1
g17-cask.txt	4	0.000	1
g05-openspending.txt	5	0.507	1
g28-zooniverse.txt	5	0.538	1
g25-duraspace.txt	5	0.120	1
g23-archivesspace.txt	6	0.298	1
g16-mis.txt	8	0.219	1
g26-racdam.txt	4	0.213	1
g13-planningpoker.txt	5	0.140	1
g21-badcamp.txt	7	0.286	1
g18-neurohub.txt	8	0.146	1
g08-frictionless.txt	6	0.150	2
g11-nsf.txt	6	0.133	1
g03-loudoun.txt	7	0.238	1
g12-camperplus.txt	6	0.250	1
g27-culrepo.txt	6	0.200	1
g19-alfred.txt	7	0.095	1
g22-rdadmp.txt	4	0.000	2
g10-scrumalliance.txt	6	0.356	1
g14-datahub.txt	6	0.140	1

En síntesis, ArchiGenMS no sólo converge en pocas iteraciones sino que produce arquitecturas con niveles de cohesión y acoplamiento alineados con las prácticas recomendadas; todo ello con un tiempo de verificación formal inferior a tres segundos por individuo, lo que demuestra la viabilidad de integrar métodos formales en ciclos de diseño orientados por IA.

Paquete de replicación

El código fuente completo, los **results.csv** y los **best_*.json** se encuentran disponibles públicamente [25].

5 Análisis y Discusión

Los enfoques evolutivos que utilizan LLMs, como AlphaEvolve, se han empleado fundamentalmente en la generación de código algorítmico. Al carecer de métricas arquitectónicas, tales métodos tienden a producir diseños de microservicios con cohesión dispersa y acoplamientos inesperados. ArchiGenMS introduce en la función de aptitud $f(G)$ las métricas *LCOM*, *SGM* y *Coupling*, siguiendo los umbrales discutidos por Taibi y Systä [24]. En los experimentos, la cohesión promedio se estabilizó en 0.23 y el acoplamiento máximo en 1.15 tras cinco generaciones, valores acordes con los rangos identificados en la literatura [8].

5.1 Ventajas de la verificación formal y la métrica estructurada

La incorporación de Lean aporta dos beneficios clave. Primero, elimina la ambigüedad en la definición y el cálculo de métricas, al formalizar *LCOM* y *Fan-Out* como funciones totales. Segundo, garantiza la ausencia de referencias inconsistentes; cualquier violación estructural aborta

la verificación, ofreciendo una señal inequívoca al algoritmo evolutivo. Con un tiempo medio de verificación de 3 s por individuo, la fase formal no penaliza la iteración de diseño asistida por IA.

5.2 Limitaciones, gaps metodológicos y aporte de ArchiGenMS

El estudio se basa en historias de usuario en inglés; evaluar el rendimiento con requisitos multilingües es un trabajo pendiente. Además, los umbrales de calidad adoptados derivan de estudios industriales limitados; su generalización a dominios de alta concurrencia requiere validaciones longitudinales. Finalmente, la verificación actual se centra en propiedades estáticas; extenderla a aspectos dinámicos como tolerancia a fallos constituye un reto relevante.

A partir de la revisión de trabajos previos [3, 5, 17, 19], identificamos tres brechas metodológicas principales: (i) ausencia de un ciclo evolutivo que combine generación y validación formal, (ii) falta de métricas arquitectónicas computables en el bucle generativo, y (iii) carencia de evidencia empírica sobre la viabilidad práctica de la verificación automática integrada.

ArchiGenMS responde a estos vacíos mediante un pipeline evolutivo que orquesta un Prompt Sampler inspiracional, un ensemble de LLMs y un motor de verificación formal implementado en Lean. En cada iteración, las propuestas de microservicios generadas se evalúan automáticamente con métricas de cohesión (LCOM), granularidad (SGM, SGM-SD) y acoplamiento (Coupling), formalizadas en Lean y computadas en menos de 3 s por individuo. Esta integración garantiza tanto la corrección estructural de las arquitecturas como su mejora progresiva: los experimentos en 22 datasets públicos muestran una reducción del 44 % en la función de aptitud $f(G)$, acompañada de una cohesión promedio inferior a 0.23 y un acoplamiento máximo por debajo de 1.15 tras cinco generaciones, resultados alineados con la literatura especializada [6, 8].

6 Conclusiones y Líneas Futuras

Este trabajo presentó ArchiGenMS, un pipeline que combina *prompt engineering* evolutivo, métricas arquitectónicas formalizadas y verificación en Lean. En 22 datasets públicos, el sistema alcanzó cohesión promedio 0.23 y acoplamiento máximo 1.15 tras cinco generaciones, dentro de los rangos aceptados por la literatura especializada. El tiempo total por generación ($\approx$ 17 s) demuestra la viabilidad de integrar verificación formal en ciclos de diseño guiados por IA.

En el plano teórico, conviene definir un lenguaje formal de prompts y emplear álgebra de categorías para razonar sobre la composición y modularidad de servicios. Será clave explotar aún más la potencia de Lean para demostrar teoremas de métricas y propiedades estructurales, así como desarrollar mecanismos de visualización gráfica de las arquitecturas generadas.

References

1. Velepucha V and Flores P. A survey on microservices architecture: Principles, patterns and migration challenges. IEEE access 2023;11:88339–58.
2. Bajaj D, Goel A, and Gupta SC. GreenMicro: identifying microservices from use cases in greenfield development. IEEE Access 2022;10:67008–18.
3. Stojanovic T and Lazarević SD. The application of ChatGPT for identification of microservices. In: *E-business technologies conference proceedings*. Vol. 3. 1. 2023:99–105.
4. Narváez D, Battaglia N, Fernández A, and Rossi G. Designing microservices using ai: A systematic literature review. Software 2025;4:6.
5. Ozkaya I. Can architecture knowledge guide software development with generative AI? IEEE Software 2023;40:4–8.
6. Novikov A, Vũ N, Eisenberger M, et al. AlphaEvolve: A coding agent for scientific and algorithmic discovery. arXiv preprint arXiv:2506.13131 2025.
7. Chauhan S, Rasheed Z, Sami AM, et al. Llm-generated microservice implementations from restful api definitions. arXiv preprint arXiv:2502.09766 2025.

8. Al-Debagy O and Martinek P. A metrics framework for evaluating microservices architecture designs. Journal of Web Engineering 2020;19:341–70.
9. Vera-Rivera FH, Cuadros EGP, Perez B, Astudillo H, and Gaona C. SEMGROMI—a semantic grouping algorithm to identifying microservices using semantic similarity of user stories. PeerJ Computer Science 2023;9:e1380.
10. Kochbati T, Li S, Gérard S, and Mraidha C. From user stories to models: A machine learning empowered automation. In: *MODELSWARD 2022-9th International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development*. Vol. 1. SCITEPRESS-Science and Technology Publications. 2021:28–40.
11. Narváez D. Explorando el Uso de Inteligencia Artificial en el Descubrimiento y Diseno de Microservicios. In: *Congresso Ibero-Americano em Engenharia de Software (CIbSE)*. SBC. 2025:224–31.
12. Li Y, Li Z, Bu Y, Xiao H, and Deng Y. Pf4md: A microservice decomposition tool combining problem frames. In: *2023 IEEE 31st International Requirements Engineering Conference (RE)*. IEEE. 2023:359–60.
13. Bajaj D, Bharti U, Gupta I, Gupta P, and Yadav A. GTMicro—Microservice identification approach based on deep NLP transformer model for greenfield developments. International Journal of Information Technology 2024;16:2751–61.
14. Abouahmed M and Ahmed O. Machine Learning in Microservices: Productionizing Microservices Architecture for Machine Learning Solutions. Packt Publishing, Limited, 2023. URL: https://books.google.com.ni/books?id=29WrzwEACAAJ.
15. Ozkaya I. Can Architecture Knowledge Guide Software Development With Generative AI? IEEE Software 2023;40:4–8.
16. Bragilovski M, Can AT van, Dalpiaz F, and Sturm A. Leveraging machines to derive domain models from user stories. Requirements Engineering 2025:1–23.
17. Esposito M, Li X, Moreschini S, et al. Generative AI for Software Architecture. Applications, Trends, Challenges, and Future Directions. arXiv preprint arXiv:2503.13310 2025.
18. Díaz-Pace JA, Tommasel A, and Capilla R. Helping novice architects to make quality design decisions using an llm-based assistant. In: *European Conference on Software Architecture*. Springer. 2024:324–32.
19. Adams L, Boyle F, Boyle P, Amoroso d'Aragona D, Cerny T, and Taibi D. ChatGPT for Microservice Development: How far can we go? In: *International Conference on Microservices*. 2023.
20. Jin M, Lv A, Zhu Y, et al. An anomaly detection algorithm for microservice architecture based on robust principal component analysis. IEEE Access 2020;8:226397–408.
21. Moura Ld and Ullrich S. The lean 4 theorem prover and programming language. In: *International Conference on Automated Deduction*. Springer. 2021:625–35.
22. Narváez D, Rossi GH, and Battaglia N. Aplicación de inteligencia artificial en el diseño de microservicios. In: *XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(La Plata, 7 al 11 de octubre de 2024)*. 2024.
23. Dalpiaz F. Requirements data sets (user stories). Mendeley Data, 2018. DOI: 10.17632/7zbk8zsd8y.1. URL: https://doi.org/10.17632/7zbk8zsd8y.1.
24. Taibi D and Systä K. A Decomposition and Metric-Based Evaluation Framework for Microservices. 2019. arXiv: 1908.08513 [cs.SE]. URL: https://arxiv.org/abs/1908.08513.
25. Narváez D. ArchiGenMS: Reproducible Package. https://github.com/jdanieln/archi-ai. Accedido: 22 jul. 2025. 2025.

Dual Prioritization: A Key Enabler of Iterative and Incremental Development

Fernando Pinciroli[1], Álex Torres Bermúdez[2]

[1]Instituto de Informática, Universidad Nacional de San Juan, Argentina
fpinciroli@iinfo.unsj.edu.ar

[2]Corporación Universitaria Comfacauca, Popayán, Colombia
atorres@unicomfacauca.edu.co

Abstract. The iterative-incremental lifecycle is often misapplied in software development, with teams frequently adopting a merely incremental approach that fails to revisit previously developed components in order to follow an iterative development. This paper introduces the concept of "dual prioritization" as a key enabler for truly iterative and incremental process. The first level of prioritization organizes high-level requirements (e.g., use cases or epics) based on value, while the second prioritization is applied to their constituent features. We argue that without this two-tiered prioritization, it is impossible to construct effective backlogs for delivering Minimum Viable Products (MVPs) or Minimum Marketable Products (MMPs). Through a concrete example and visual representation, we demonstrate how dual prioritization improves delivery value and supports better decision-making under constraints such as time or budget. The paper concludes by outlining avenues for applying dual prioritization with alternative elicitation and prioritization techniques.

Keywords: Iterative-incremental development; requirements prioritization; dual prioritization; agile methods; top-down methods.

1 Introduction

Iterative and incremental development is a widely accepted paradigm in contemporary software engineering, especially in agile methodologies. However, in practice, many teams apply this approach only partially, focusing on incremental delivery without the necessary iteration over previously developed components. This leads to fragmented development processes and reduced product value, particularly when deadlines or resource constraints prevent the full implementation of functional units.

A common cause of this issue lies in the way requirements are prioritized and decomposed. Typically, prioritization occurs at a high level of granularity, such as epics, user stories, or use cases, without a second level of prioritization at the level of individual features or functions. As a result, high-priority features from different functionalities may be overlooked in favor of low-priority ones that belong to top-

ranked functional blocks. This undermines the iterative nature of development and can hinder the creation of meaningful intermediate versions of the product.

This paper introduces the concept of "dual prioritization" as a necessary condition for enabling truly iterative and incremental development. The approach combines:

- a first prioritization at a coarse level (value-based ordering of use cases, epics, or second-level elements of a story mapping), and
- a second prioritization at a finer level (ordering of the individual features or functions that make up those elements with greater granularity).

This structure ensures that higher-value components from across the system are developed first, even when they belong to lower-ranked functional units. It also enables the construction of Minimum Viable Products (MVPs) and Minimum Marketable Products (MMPs) that deliver actual value from the early stages.

The remainder of this paper is organized as follows: Section 2 presents the foundational concepts of the iterative-incremental lifecycle model, highlighting the distinction between iteration and increment. In Section 3 we argue for the need to have an appropriate prioritization technique, and we explore the role of requirement granularity and decomposition approaches based on value, scenarios, functions, and features in relation to that prioritization. Section 4 introduces the concept of dual prioritization and illustrates it with a concrete example, including backlog representations and visual outcomes. Finally, in Section 5 we present our conclusions and outline future directions for applying dual prioritization with other elicitation and prioritization techniques.

2 The iterative-incremental lifecycle

A software lifecycle model defines the way in which the phases of the software development lifecycle are linked together, and numerous strategies exist for doing so. Some common lifecycle models include: iterative, waterfall, incremental, V-model, spiral, sequential, adaptive, prototyping, evolutionary, code-and-fix, B-model, Sashimi, evolutionary delivery, evolutionary prototyping, Water-Scrum-Fall, Waterfall-at-End, Waterfall-Up-Front, Wheel-and-Spoke, and W-model, among others. There are also less widespread models such as Extreme, Emertxe, various proprietary approaches found in the literature, and of course, the possibility of an ad-hoc model [1].

The emergence of the Agile Manifesto promoted the adoption of the iterative-incremental model. This model is not the only one suitable for agile development, as one of the Manifesto's authors, Jon Kern, has stated: "I use a waterfall approach for agile development all of the time" [2], but it is the one that gained the most prominence within Agile, especially in contexts requiring fixed delivery dates or cadence-based approaches such as Scrum.

However, many refer to the iterative-incremental approach somewhat loosely, without fully grasping the meaning of each term: iterative and incremental.

Iterative means repetitive, reiterative, or recurrent. An iterative method reaches a result through successive approximations; it does not involve simply accumulating different parts, but rather completing a minimal initial version of the entire product and then gradually evolving it toward the desired outcome. One might say that the concept

of iteration implies returning to previously visited points, an idea embodied in models such as the spiral model.

Incremental, on the other hand, involves increasing, enlarging, extending, intensifying, or expanding. For example, the waterfall model is essentially incremental in nature.

In both cases, the process begins at a certain point and progressively moves toward a more complete result. Indeed, both approaches are often treated as distinct lifecycle models. However, combining them imposes a specific requirement:

1) To be iterative, the process must return multiple times to the same points, that is, work must be revisited and refined over previously developed parts.
2) To be incremental, each iteration must result in an increase in the product's functionality or completeness. But the iterative characteristic must go hand in hand with the incremental one, because in order not to undermine the latter, each iteration should focus more on deepening the detail of functionalities already developed in previous iterations rather than on developing complete new ones.

Thus, after several iterations that revisit and improve earlier components, the full product is gradually completed through the addition of more detail.

While this may seem straightforward, it is not commonly observed in many software development teams that claim to follow an iterative-incremental model. In practice, what is often applied is a purely incremental model, where each iteration merely adds new components without revisiting or refining previous ones, as the iterative model would require.

3 Granularity and prioritization of requirements

The concept of incremental inherently involves prioritization, as it requires defining the order in which increments must be developed. Numerous prioritization techniques exist. Among the most commonly used are: Analytical Hierarchy Process (AHP), Numeral Assignment Technique (NAT), Hundred-Dollar Method (cumulative voting), MoSCoW, Planning Game, Binary Search Tree, Win-Win, Bubble Sort, Cost-Value Approach, Top Ten Requirements, Ranking, Minimum Spanning Tree, among others [3] [4] [5] [6].

Clearly, each of these techniques presents its own advantages and disadvantages, and can be selected depending on factors such as the number of requirements, the degree of knowledge about their interrelationships, the effort required to apply the method, or the need for additional information, such as the implementation cost of each requirement or the cost of delaying it.

On the other hand, the concept of iterative, that is, passing repeatedly over the same point, requires that requirements be divided into levels of granularity that can be enriched during each iteration. Different software development methods are strongly dependent on the granularity of requirements.

Next, we review the most common techniques, ordered from larger to smaller units of requirement granularity: value, scenario, function, and feature.

The most widespread technique for value-based decomposition is that of use cases [7] [8] [9]. The term "use case" is synonymous with motive, reason, or objective for

using a system. A use case represents the ultimate value an actor expects to obtain through interaction with the system. The number of use cases (i.e., distinct usage objectives or values) in a system is typically not large. Leading experts suggest rough upper bounds; for instance, even a highly complex system would rarely exceed 200 use cases [10] [11] [12].

Once the system is divided into use cases, each can be further specified in terms of functional scenarios. Each scenario, in turn, comprises multiple functions and features. Nonetheless, the dominant approach for establishing requirement granularity remains the value-oriented one [13].

At the next lower level of granularity are the scenario-based techniques. They aim to describe a system's behavior through various functional situations it must handle [14] [15] [16]. While scenarios are not requirements in themselves, they serve as an excellent path for discovering them. Each scenario may encompass multiple functions and features. Unlike value-based decomposition, scenario-based approaches group requirements according to modes of interaction, rather than user value.

The functional decomposition technique operates at a lower level of granularity. It seeks to identify the list of functions that constitute the complete system. These functions must be well-formed, which is achieved by ensuring appropriate levels of cohesion and coupling [17].

At the lowest level of granularity are techniques that describe individual system features. This group includes explicitly feature-oriented approaches, such as Feature-Oriented Software Development (FOSD) [18] and Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) [19]. It also includes user stories [20]. Although the term story may suggest a scenario, in practice it refers to anything a user wants to express, which may be a very simple and specific feature. Leading proponents of this technique explicitly state that user stories are not requirements [21], but rather enablers of actions [22].

4 Dual prioritization

We have proposed that a method is iterative only if it revisits the same point more than once throughout successive iterations. Otherwise, it should be considered a purely incremental model. Therefore, if high-granularity requirements are used, such as use cases, it would not be possible to revisit the same point. While a use case is not the same as an epic, they can be considered comparable in size [13]. Developing one epic after another would also constitute a merely incremental development model.

Likewise, developing one scenario after another leads to a purely incremental process, since each scenario includes multiple functions and features that may have different priorities.

True iterative and incremental development requires working at lower levels of granularity, such as features or functions, in order to assign individual priorities and then develop them according to these priorities. To support this, top-down techniques are needed that allow decomposition into finer-grained elements, while also enabling relative prioritization among them.

For example, story mapping [23] and use case modeling are appropriate techniques for applying this approach, but they must be used in a consistent manner to ensure

completeness of requirements. If a proper top-down approach is not followed, gaps in the requirements may arise, as pointed out by Alistair Cockburn [24]. This issue has also been discussed in detail in a previous study [13].

This leads us to what we refer to as "dual prioritization". The first prioritization is based on value. Requirements are ordered relative to each other from highest to lowest value, which applies to use cases, epics, or second-level elements of a story mapping structure.

The second prioritization is then applied within these elements—specifically, to the features or functions they contain.

Let us now consider a simple yet clear example. We will select a simple technique, MoSCoW [25], for the example that illustrates the concepts discussed in this study.

This technique assigns each requirement a priority based on the capital letters in the acronym MoSCoW:

- M (Must): A requirement that is essential—without it, a viable version of the product cannot be completed.
- S (Should): A highly important requirement whose absence makes it very difficult to achieve the intended objective, though not impossible.
- C (Could): A desirable requirement that adds quality but is neither essential nor critical.
- W (Won't): A requirement that has been deferred for future consideration and will not be included in the current solution.

Suppose we are dealing with a customer management system; we could define a backlog as shown in Table 1, organized according to the first level of prioritization, based on high-granularity elements:

Table 1. Backlog with single prioritization.

Backlog (with single prioritization)	
Functionality	**Priority**
Customer registration	M
Customer data modification	M
Customer listing	M
Customer detail inquiry	M
Customer deletion or deactivation	M
Customer report generation	M
Customer type management	S
Associated contacts management	S
Customer change history	C
Customer reactivation	C
Bulk customer import	C
Integration with external systems	C
Automated customer notifications	C

Thus, each of these items would be developed in the indicated order, completing all the mentioned functionalities through successive increments. However, for the

development to be considered iterative, it is necessary to revisit the same points multiple times, as can be observed in the first column, where the functionalities “Customer registration”, “Customer data modification” and “Customer listing” are repeated several times. This requires decomposing the functionalities into features and, furthermore, conducting a second level of prioritization among them—using, for instance, the previously mentioned MoSCoW technique. In Table 2, we present only the feature decomposition of the first three functionalities for simplicity reasons.

Table 2. Backlog with functionalities decomposed into features.

Backlog (with dual prioritization)		
Functionality	**Feature**	**Priority**
Customer registration	Data entry form: Name, email, address, e-mail, web	M
Customer registration	Automatic ID assignment: Generation of internal identifier	M
Customer registration	Field validation: valid email, required fields, unique ID number	S
Customer registration	Duplicate detection: Prevents duplicate customer entries	S
Customer registration	Registration confirmation: Visual or email-based notification.	S
Customer registration	Audit log: Logging the action for traceability	C
Customer registration	Geolocation: display of the address on Google Maps	C
Customer data modification	Data modification form: Name, email, address, e-mail, web	M
Customer data modification	Field validation: valid email, required fields, unique ID number	S
Customer data modification	Modification confirmation: Visual or email-based notification.	C
Customer listing	Customer display: Display customers' data	M
Customer listing	Paginated display: Display customers in pages (useful for scalability	S
Customer listing	Search by name, email, etc.: Text-based filtering.	S
Customer listing	Sorting: By name, date, etc.	S
Customer listing	List export: To Excel, CSV, or PDF.	S
Customer listing	Advanced filtering: By status (active/inactive), registration date, type, etc.	C

In Table 1 and Table 2, it can be observed that the functionality “Customer registration” has a MoSCoW priority of M and appears at the top of the backlogs. However, in Table 2, it becomes clear that this functionality includes features with S and C priority levels. If the full functionality had been developed according to the


backlog in Table 2, lower-value features would have been implemented before many M-priority features belonging to other functionalities, like “Customer data modification” or “Customer listing”.

Thus, if we order the backlog of Table 2 using double prioritization, that is, based on the priorities of the functionalities and then of the features, we obtain the backlog shown in Table 3.

Table 3. Backlog with dual prioritization.

Backlog (with dual prioritization)		
Functionality	**Feature**	**Priority**
Customer registration	Data entry form: Name, email, address, e-mail, web	M
Customer registration	Automatic ID assignment: Generation of internal identifier	M
Customer data modification	Data modification form: Name, email, address, e-mail, web	M
Customer listing	Customer display: Display customers' data	M
Customer registration	Field validation: valid email, required fields, unique ID number	S
Customer registration	Duplicate detection: Prevents duplicate customer entries	S
Customer data modification	Field validation: valid email, required fields, unique ID number	S
Customer listing	Paginated display: Display customers in pages (useful for scalability	S
Customer listing	Search by name, email, etc.: Text-based filtering.	S
Customer listing	Sorting: By name, date, etc.	S
Customer listing	List export: To Excel, CSV, or PDF.	S
Customer registration	Registration confirmation: Visual or email-based notification.	S
Customer registration	Audit log: Logging the action for traceability	C
Customer registration	Geolocation: display of the address on Google Maps	C
Customer data modification	Modification confirmation: Visual or email-based notification.	C
Customer listing	Advanced filtering: By status (active/inactive), registration date, type, etc.	C


This illustrates that the use of dual prioritization is a sine qua non condition for a truly iterative-incremental development process, which, in turn, is a necessary condition for building Minimum Viable Products (MVPs) or Minimum Marketable Products (MMPs). Figure 1 presents the result of a development process following the backlog from Table 1.



Backlog (with single prioritization)	
Functionality	**Priority**
Customer registration	M
Customer data modification	M
Customer listing	M
Customer detail inquiry	M
Customer deletion or deactivation	M
Customer report generation	M
Customer type management	S
Associated contacts management	S
Customer change history	C
Customer reactivation	C
Bulk customer import	C
Integration with external systems	C
Automated customer notifications	C

Fig. 1. Software development based on a backlog with single prioritization.

Figure 2[1] illustrates the outcome when using a backlog with dual prioritization, as exemplified in Table 3.



Backlog (with dual prioritization)		
Functionality	**Feature**	**Priority**
Customer registration	Data entry form: Name, email, address, e-mail, web	M
Customer registration	Automatic ID assignment: Generation of internal identifier	M
Customer data modification	Data modification form: Name, email, address, e-mail, web	M
Customer listing	Customer display: Display customers' data	M
Customer registration	Field validation: valid email, required fields, unique ID number	S
Customer registration	Duplicate detection: Prevents duplicate customer entries	S
Customer data modification	Field validation: valid email, required fields, unique ID number	S
Customer listing	Paginated display: Display customers in pages (useful for scalability	S
Customer listing	Search by name, email, etc.: Text-based filtering.	S
Customer listing	Sorting: By name, date, etc.	S
Customer listing	List export: To Excel, CSV, or PDF.	S
Customer registration	Registration confirmation: Visual or email-based notification.	S
Customer registration	Audit log: Logging the action for traceability	C
Customer registration	Geolocation: display of the address on Google Maps	C
Customer data modification	Modification confirmation: Visual or email-based notification.	C
Customer listing	Advanced filtering: By status (active/inactive), registration date, type, etc.	C

Fig. 2. Software development based on a backlog with dual prioritization.

When comparing both figures, it becomes evident that, in the face of a fixed deadline or budget constraint (indicated with a red line in both figures), the outcome in the first case delivers no real value and cannot be deployed to production, whereas, in the second case, the deployment of complete versions is feasible, which, although still open to improvement, may correspond to MVPs or MMPs.

[1] Figures 1 and 2 feature the illustrative Mona Lisa sequence, originally designed by Jeff Patton to demonstrate progressive product development [23]. This sequence has been adapted here to support the explanation of our concept of dual prioritization.

5 Conclusion

Throughout this work, we have presented the concept of "dual prioritization" and its vital importance for enabling truly iterative and incremental development. Dual prioritization is an original idea oriented to prevent lower-priority features from competing with higher-priority ones when determining the order in which they should be implemented. This, in turn, has the immediate consequence of enabling the delivery of complete versions, although open to further refinement, yet capable of meeting the product's objectives in the early stages of the project.

To achieve this, it is essential to work with an appropriate level of requirement granularity, which we argue should be at least at the level of features, both functional and non-functional.

This list of features must correspond to a well-formed set of requirements, complying with individual properties such as correctness, verifiability, traceability, feasibility, and necessity, as well as with collective properties of the requirement set, including consistency, completeness, and—most relevant to this work—prioritization based on some criterion, such as value, importance, or stability [26].

To satisfy these set-level properties, especially completeness, we have recommended the use of a suitable top-down technique, such as use cases or story mapping. In fact, like Alistair Cockburn, we prefer the first of these techniques [24].

Without dual prioritization, it is not possible to carry out the iterative and incremental development required by the construction of complex products [27].

As future work, we plan to apply dual prioritization in conjunction with other prioritization techniques and alternative requirements elicitation approaches that achieve the appropriate level of granularity and ensure compliance with the necessary collective attributes of the requirement set.

References

1. Pinciroli, F., Antonelli, L., Torres Bermúdez, A.: "Systematic Mapping Study: on Agile Strategies for Software Project Management According to Complexity Factors". Innovations in Systems and Software Engineering, Springer (2025). In press.
2. Kern, J.: "I use a waterfall approach for agile development all of the time". LinkedIn. Accessed: July 19th, 2025. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6970192816471740416?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28V2%2Curn%3Ali%3Aactivity%3A6970192816471740416%29
3. Upadhyay, N., Singh, U.: "A Review on Requirements Prioritization Techniques". International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), vol. 8, no. 12 (2020).
4. Bukhsh, F. A. , Bukhsh, Z. A. Daneva, M. : "A systematic literature review on requirement prioritization techniques and their empirical evaluation," Computer Standards & Interfaces, vol. 69, p. 103389 (2020). doi: 10.1016/j.csi.2019.103389.
5. Alhenawi, E., Awawdeh, S., Khurma, R. A., García-Arenas, M., Castillo, P. A., Hudaib, A.: "Choosing a Suitable Requirement Prioritization Method: A Survey". Journal of Computer Science, vol. 24, no. 1 (2024).
6. Hudaib, A., Masadeh, R., Qasem, M. H., Alzaqebah, A.: "Requirements Prioritization Techniques Comparison". MAS, vol. 12, no. 2, p. 62 (2018). doi: 10.5539/mas.v12n2p62.

7. Jacobson, I.: Object-oriented software engineering: a use case driven approach. Reading, ACM Press, Addison-Wesley (1992).
8. Jacobson, I., Spence, I., Kerr, B.: “Use-Case 2.0: The Hub of Software Development”. Queue, vol. 14, no. 1, pp. 94–123 (2016). doi: 10.1145/2898442.2912151.
9. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: El Lenguaje de Modelado Unificado. Madrid, Addison Wesley Iberoamericana (1999).
10. Jacobson, I. Ng, P.-W.: Aspect-oriented software development with use cases. Upper Saddle River, Addison-Wesley (2005).
11. Smith, J.: “The Estimation of Effort Based on Use Cases”. IBM, White paper (1987).
12. Kroll, P., Kruchten, P.: The rational unified process made easy: a practitioner’s guide to the RUP. Boston, Addison-Wesley (2003).
13. Pinciroli, F.: “User Stories or Use Cases? The Answer is: Requirements!”. XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2024), La Plata, pp. 825–836 (2024).
14. Kavakli, E., Loucopoulos, P., Filippidou, D.: “Using scenarios to systematically support goal-directed elaboration for information system requirements”. Proceedings IEEE Symposium and Workshop on Engineering of Computer-Based Systems, Friedrichshafen, IEEE Computer Society Press, pp. 308–314 (1996). doi: 10.1109/ECBS.1996.494543.
15. Rolland, C., Souveyet, C., Achour, C. B.: “Guiding goal modeling using scenarios”. IIEEE Transactions in Software Engineering, vol. 24, no. 12, pp. 1055–1071 (1998). doi: 10.1109/32.738339.
16. Leite, J. C. S. do P., Rossi, G., Balaguer, F. Maiorana, V., Kaplan, G., Hadad, G., Oliveros, A.: “Enhancing a requirements baseline with scenarios”. Requirements Engineering, vol. 2, no. 4, pp. 184–198 (1997). doi: 10.1007/BF02745371.
17. Yourdon, E., Constantine, L. L.: Structured design: fundamentals of a discipline of computer program and systems design. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall (1979).
18. Clements, P., Northrop, L.: Software product lines: practices and patterns. SEI series in Software Engineering. Munich, Addison-Wesley (2009).
19. Kang, K. C., Cohen, S., Novak, W.: “Feature-Oriented Domain Analysis (FODA) Feasibility Study”. Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University (1990). Accessed: July 19th, 2025. [Online]. Available: https://resources.sei.cmu.edu/library/asset-view.cfm?assetid=11231
20. Cohn, M.: User stories applied: for agile software development. Boston, Addison-Wesley (2004).
21. Leffingwell, D.: Agile software requirements. Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise. Upper Saddle River, Addison-Wesley (2011).
22. Jeffries, R.: “Essential XP: Card, Conversation, Confirmation”. Ron Jeffries. Accessed: July 19th, 2025. [Online]. Available: https://ronjeffries.com/xprog/articles/expcardconversationconfirmation/
23. Patton, J.: User story mapping: discover the whole story, build the right product. Sebastopol, O’Reilly (2014).
24. Cockburn, A.: Unifying User Stories, Use Cases, Story Maps. The Power of Verbs. Humans and Technology Press, Salt Lake City (2024).
25. Agile Business Consortium: DSDM Project Framework. Chapter 10. Accessed: July 19 2025. [Online]. Available: https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework.html
26. Wiegers, K. E., Beatty, J.: Software requirements. 3rd edition. Redmond, Microsoft Press (2013).
27. Hvatum, L. B., Wirfs-Brock, R.: “Patterns to build the magic backlog”. Proceedings of the 20th European Conference on Pattern Languages of Programs, Kaufbeuren ACM, pp. 1–36 (2015). doi: 10.1145/2855321.2855334.

Elicitación y Especificación de Requerimientos Asistida por IA: Integración de Herramientas de Razonamiento Iterativo

Ailén Panigo, Kristian Petkoff Bankoff, Ariel Pasini, and Patricia Pesado

III-LIDI, Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata, Argentina
{apanigo,kpb,apasini,ppesado}@lidi.info.unlp.edu.ar

Resumen En el presente trabajo se presenta una metodología automatizada para asistir las etapas de elicitación, análisis y especificación de requerimientos en ingeniería de software mediante inteligencia artificial generativa. A través de la integración de agentes basados en grandes modelos de lenguaje (LLMs), recuperación aumentada por generación (RAG) y plataformas de orquestación visual de agentes, se construye un flujo iterativo capaz de generar entrevistas, fichas técnicas, historias de usuario y documentos trazables de especificación de software.

Keywords: Software Engineering, Workflow Orchestation, Software Requirements Specification

1. Introducción

La especificación y gestión adecuada de requisitos de software constituye uno de los desafíos fundamentales en la industria. Diversos estudios señalan que una proporción significativa de los fracasos en proyectos de software está directamente relacionada con deficiencias en la elicitación, documentación y validación de requerimientos [1, 2]. Particularmente, la ambigüedad, inconsistencia y falta de trazabilidad en las especificaciones iniciales son causas recurrentes de fallas posteriores en el desarrollo [3].

En este contexto, las técnicas tradicionales de obtención y especificación de requisitos—como entrevistas, talleres o cuestionarios—han comenzado a ser complementadas y potenciadas mediante el uso de inteligencia artificial (IA), específicamente modelos generativos basados en grandes modelos de lenguaje (LLM), como GPT-4 [4]. Estas herramientas permiten no sólo la automatización de tareas repetitivas, sino también mejoras significativas en la precisión, claridad y coherencia de los requerimientos generados [5].

Recientemente, se han propuesto enfoques integrales que combinan modelos generativos con estrategias avanzadas de recuperación aumentada por generación (RAG), mediante indexaciones semánticas que aprovechan el conocimiento acumulado previamente en bases documentales internas [6, 7]. Asimismo, la utilización de plataformas de orquestación de agentes de inteligencia artificial visuales

como *n8n* ha demostrado facilitar la integración de estos agentes inteligentes en flujos prácticos, sistemáticos e iterativos, mejorando significativamente tanto la productividad como la calidad final del proceso de especificación de requisitos.

La herramienta *Recover (Requirements EliCitation frOm conVERsations)* [8] propone un enfoque conversacional para la elicitación de requisitos mediante el análisis automático de diálogos entre stakeholders y analistas. Se basa en una arquitectura de tres pasos: (1) clasificación de turnos conversacionales relevantes usando modelos de aprendizaje automático tradicionales; (2) procesamiento de estructuras tipo pregunta-respuesta para proporcionar contexto adicional; y (3) generación automática de requisitos mediante un LLM. Este enfoque permite sintetizar requisitos desde conversaciones reales, logrando resultados competitivos en términos de corrección, completitud y capacidad de acción.

Por su parte, *Iter-CoT (Iterative bootstrapping in Chain-of-Thoughts prompting)* [9] introduce un método de razonamiento iterativo para mejorar el rendimiento de los LLMs en tareas complejas. A diferencia de enfoques estáticos, permite a los modelos autogenerar y revisar sus propias cadenas de razonamiento mediante retroalimentación y selección de ejemplos de dificultad intermedia. Si bien no está orientado directamente a ingeniería de requisitos, su enfoque generalizable resulta aplicable para fortalecer tareas de razonamiento estructurado dentro del proceso de elicitación.

Una ejemplo de implementación con generación automática de flujos de trabajo a partir de descripciones en lenguaje natural puede ser considerado en *FlowMind* [10]. Esta herramienta utiliza una receta de prompting estructurada que permite al modelo interpretar APIs disponibles y generar código ejecutable, manteniendo un alto nivel de seguridad y privacidad. Su mecanismo de retroalimentación permite a los usuarios validar o ajustar los workflows generados. Aunque *FlowMind* representa un avance hacia la integración entre lenguaje natural y automatización, su alcance aún se limita al diseño y explicación de workflows, sin incorporar orquestación completa.

Finalmente *Elicitron* [11] propone una estrategia alternativa centrada en la generación de requisitos mediante la simulación de usuarios virtuales a través de LLMs. Cada agente simula un perfil de usuario distinto y participa en escenarios de uso, lo que permite identificar tanto necesidades explícitas como latentes. La herramienta también emplea análisis automatizado de entrevistas para clasificar y reportar los requisitos generados, destacándose por su escalabilidad y capacidad de diversidad en etapas tempranas del diseño.

Si bien las herramientas mencionadas muestran avances en la automatización asistida por inteligencia artificial para generar y elicitar requisitos, no emplean mecanismos de orquestación de flujos de trabajo ni integran plataformas específicas como *n8n* para las etapas iniciales del desarrollo de software.

El presente trabajo aborda el diseño y validación con un caso de uso de una metodología automatizada para la elicitación y especificación de requerimientos mediante un flujo de trabajo asistido por agentes de inteligencia artificial orquestados en *n8n*. Además, integra la recuperación semántica desde bases existentes de historias de usuario bien formadas, permitiendo así generar especificaciones

más consistentes, completas y alineadas con experiencias exitosas previas dentro de la organización. [12, 13]

2. Conceptos Generales

En esta sección se mencionarán conceptos fundamentales de ingeniería de software y el uso de herramientas de IA iterativa.

2.1. Proceso de elicitación y especificación de software

La elicitación de requerimientos es el proceso inicial dentro del desarrollo de software donde se descubren, identifican, recopilan y refinan los requerimientos de los sistemas. Es fundamental para comprender y documentar las funcionalidades que debe tener un sistema de software, a partir de información detallada obtenida de las partes interesadas.

El análisis de requerimientos es el proceso posterior a la elicitación donde se examinan, interpretan y estructuran los requerimientos recopilados. Se busca comprender en profundidad lo que el sistema debe hacer, clasificar y priorizar los requerimientos, y asegurar que sean completos, correctos, viables y alineados con las características de los interesados. El análisis actúa como un puente entre la elicitación y la especificación formal, facilitando la transformación de entradas menos estructuradas, como las fichas de producto, en modelos comprensibles y utilizables para el diseño y desarrollo del sistema asistido con herramientas automáticas.

Una ficha de producto es una estructura utilizada durante la elicitación para registrar de manera clara y resumida las necesidades o funcionalidades esperadas del sistema desde la perspectiva de los stakeholders.

La ingeniería de requisitos es una disciplina crucial en el desarrollo de software que implica la sistemática identificación, análisis, especificación, validación y gestión continua de los requisitos del sistema. Este proceso busca comprender y documentar con precisión las necesidades y expectativas tanto explícitas como implícitas de los usuarios y otros interesados del sistema [14]. Comprende múltiples actividades técnicas y comunicativas, tales como entrevistas estructuradas, análisis de documentación existente, talleres interactivos y modelado formal de requisitos mediante notaciones específicas como UML o BPMN [15].

2.2. Inteligencia Artificial

La **Inteligencia Artificial Generativa** comprende un conjunto de técnicas avanzadas que permiten la producción automática de contenido original y coherente mediante modelos entrenados con grandes volúmenes de datos. Los grandes modelos de lenguaje (LLM), como GPT-4, son particularmente representativos de esta área, destacándose por su capacidad para generar textos complejos, contextualmente coherentes y específicos para diversos escenarios de aplicación [16]. Estos modelos utilizan redes neuronales profundas entrenadas mediante métodos

de aprendizaje autosupervisado, logrando representar eficientemente patrones semánticos y lingüísticos en datos de entrenamiento masivos [17].

La **recuperación aumentada por generación (RAG)** integra técnicas tradicionales de recuperación de información con modelos generativos avanzados de inteligencia artificial. Este enfoque combina la búsqueda semántica en grandes bases documentales con la generación dinámica y contextualmente precisa de información mediante modelos de lenguaje generativos [6]. RAG ha demostrado mejorar sustancialmente la calidad y relevancia de la información generada, proporcionando respuestas más exactas y específicas a partir de fuentes internas previamente validadas, especialmente en tareas de alta complejidad como la especificación técnica y documental [7].

Los *Workflows Agénticos (Agentic Workflows)* combinan la inteligencia artificial generativa con enfoques de inteligencia artificial basada en agentes (un paradigma en el que entidades autónomas llamadas agentes perciben su entorno, razonan y actúan de manera proactiva para cumplir objetivos), proporcionando a cada agente autonomía para tomar decisiones contextuales dentro de flujos definidos. Este enfoque permite una alta adaptabilidad, especialmente útil en procesos complejos que requieren múltiples etapas de toma de decisiones y coordinación autónoma entre diferentes componentes inteligentes [18].

Las **Plataformas de Orquestación de Agentes Inteligentes** constituyen soluciones tecnológicas que permiten la automatización, coordinación y gestión visual de flujos de trabajo complejos mediante integración directa de múltiples aplicaciones, servicios y agentes inteligentes [19]. Estas herramientas ofrecen interfaces visuales intuitivas para la configuración rápida de procesos repetibles y escalables, facilitando la monitorización, control y optimización de tareas [20]. Ejemplos representativos incluyen n8n, Zapier e Integromat (Make), las cuales se diferencian en términos de capacidades técnicas, integraciones disponibles, flexibilidad y soporte a diferentes entornos de implementación [21].

3. Diseño de la orquestación

La solución propuesta en esta sección aprovecha los avances y aportes significativos discutidos en los apartados previos relacionados con herramientas tradicionales y emergentes en la elicitación y especificación de requerimientos, tales como el uso directo de grandes modelos de lenguaje (LLMs), técnicas conversacionales avanzadas y frameworks especializados. Partiendo de estos fundamentos, se presenta un diseño de orquestación integral que ofrece ventajas considerables en términos de automatización, trazabilidad y precisión del proceso completo. Esta propuesta proporciona una solución holística, estructurada y escalable que integra de manera efectiva inteligencia artificial generativa, recuperación aumentada por generación (RAG) y validaciones humanas iterativas, superando limitaciones identificadas en enfoques anteriores al ofrecer mayor coherencia, control y capacidad adaptativa en la gestión integral de requisitos.

Etapa 1: Investigación Contextual

- Entrada: Información inicial del proyecto e interlocutores.
- Descripción del Flujo: Se recopila la información esencial del proyecto y se identifican claramente los actores clave involucrados. Un agente GPT-4 procesa estos datos para generar un resumen ejecutivo que sintetiza objetivos estratégicos, alcance y contexto organizacional relevante.
- Salida: Resumen ejecutivo estructurado almacenado en repositorio organizacional.

Etapa 2: Revisión Documental

- Entrada: Resumen ejecutivo previamente generado.
- Descripción del Flujo: Un agente GPT-4 extrae términos clave del resumen para realizar una búsqueda semántica avanzada utilizando recuperación aumentada por generación (RAG) en la base documental interna. Los resultados relevantes se consolidan y presentan para revisión del analista.
- Salida: Resultados documentales relevantes almacenados en repositorio empresarial.

Etapa 3: Preparación de Entrevista

- Entrada: Contexto del proyecto y resultados documentales.
- Descripción del Flujo: El agente GPT-4 genera automáticamente preguntas específicas y casos relevantes que guiarán la entrevista con los stakeholders, garantizando una cobertura completa y detallada del alcance del proyecto.
- Salida: Guía estructurada de entrevista.

En la figura 1 se presenta el flujo de las etapas 1, 2 y 3 mencionadas anteriormente.




Figura 1. Etapa contextual del proyecto

Etapa 4: Ejecución y Procesamiento de Entrevista

- Entrada: Grabación audiovisual o minuta textual.
- Descripción del Flujo: La entrevista se transcribe automáticamente mediante herramientas avanzadas de reconocimiento de voz (Whisper/OpenAI), o se ingresa una minuta humana si no existe grabación. Un agente GPT-4 procesa la información para crear un resumen estructurado con puntos clave discutidos.
- Salida: Resumen estructurado de la entrevista.

Etapa 5: Generación de Ficha Técnica

- Entrada: Resumen estructurado de la entrevista.
- Descripción del Flujo: A partir del resumen estructurado, el agente GPT-4 genera automáticamente una ficha técnica preliminar que incluye las funcionalidades, objetivos específicos, público objetivo y alcance del producto.
- Salida: Ficha técnica preliminar.

Etapa 6: Validación de Funcionalidades y Reglas

- Entrada: Ficha técnica preliminar.
- Descripción del Flujo: Se presenta al usuario una interfaz interactiva para validar y ajustar funcionalidades y reglas de negocio. Los ajustes son registrados y utilizados por el agente GPT-4 para generar historias de usuario detalladas con reglas y criterios de aceptación específicos.
- Salida: Historias de usuario iniciales validadas con reglas y criterios detallados.

En la figura 2 se muestra el flujo de las etapas 4, 5 y 6.




Figura 2. Etapas de entrevistas y generación de requerimientos

Etapa 7: Revisión de Historias de Usuario y Criterios

- Entrada: Historias de usuario generadas automáticamente.
- Descripción del Flujo: Una interfaz interactiva permite la revisión y ajuste por parte del usuario, incluyendo el registro formal de dudas adicionales para futuras aclaraciones.
- Salida: Historias de usuario finales ajustadas y registro formalizado de dudas.

Etapa 8: Especificación Completa y Trazable

- Entrada: Historias de usuario ajustadas, criterios de aceptación, dudas formalizadas y referencias previas.
- Descripción del Flujo: El agente GPT-4 integra toda la información validada para generar un documento completo de especificación, incluyendo referencias explícitas y trazables a fuentes documentales y momentos específicos del proceso de elicitación.
- Salida: Documento final de especificación completo y trazable.

Finalmente, en la figura 3 se visualizan las etapas 7 y 8 del proceso.




Figura 3. Etapas de requerimientos estructurados

4. Caso de estudio

Este caso de estudio detalla la implementación específica del diseño de orquestación propuesto para la exploración inicial y la especificación funcional de una aplicación móvil para un tercero a ser desarrollada en una pequeña empresa. La aplicación presentaba diversos requerimientos orientados a los clientes finales, requiriendo integraciones técnicas concretas con redes bancarias y sistemas de pagos en el extranjero.

En la primera fase, centrada en la investigación y preparación, la orquestación permitió obtener automáticamente un resumen exhaustivo de los actores principales del ecosistema bancario y financiero nacional, así como un listado detallado de las regulaciones estatales relevantes para el negocio financiero específico involucrado. La búsqueda en documentación existente dentro de la organización fue realizada mediante un nodo integrado directamente con Confluence, identificando proyectos similares anteriores y sus integraciones clave, lo que permitió formular preguntas estratégicas específicas acerca de las necesidades de seguridad, conectividad y cumplimiento regulatorio.

Durante la fase intermedia, correspondiente a ejecución y validación, se utilizó una integración con el chat de la cuenta corporativa de Teams como interfaz humana, facilitando la interacción y retroalimentación en tiempo real. Las entrevistas fueron grabadas, y sus transcripciones se incorporaron directamente en la orquestación, haciendo referencia precisa a cada reunión. Posteriormente, la ficha técnica preliminar generada automáticamente fue presentada a la alta dirección, lo que originó preguntas específicas respecto a las historias de usuario propuestas. Este proceso desencadenó tres entrevistas adicionales, mejorando notablemente la precisión y completitud de las historias de usuario.

Finalmente, en la fase conclusiva, se obtuvieron historias de usuario únicas y completas, rigurosamente referenciadas a las normativas financieras nacionales y adaptadas a las particularidades del negocio del cliente. Estas historias fueron agrupadas estratégicamente en tres épicas, definiendo así entregables mínimos incrementales claros y operativamente viables, asegurando una base sólida para la gestión efectiva y trazable del desarrollo de la aplicación móvil financiera.

5. Resultados

La implementación de la metodología propuesta permitió realizar la exploración inicial, la elicitación y la especificación de requerimientos con la participación activa y completa de un único analista, asistido por consultas eventuales resumidas hacia la alta dirección y a los equipos técnicos especializados en seguridad y arquitectura. Gracias a la orquestación automatizada, se registró una reducción del 60 % en los tiempos destinados a tareas previas y posteriores a las reuniones con el cliente, lo cual fue medido de forma precisa mediante cronometraje basado en el software institucional de seguimiento de tareas.

En la fase inicial de elicitación, la precisión en la exploración fue significativamente incrementada mediante un ajuste en la relación entre preguntas abiertas y cerradas. En la entrevista inicial orquestada se plantearon específicamente 23 preguntas cerradas enfocadas en aspectos regulatorios, características detalladas de los usuarios, competencias y alcance específicos de actores del ecosistema, requerimientos puntuales de conciliación de operaciones, decisiones sobre liquidación en tiempo real o diferido, matrices de riesgo y análisis de operaciones sospechosas, así como decisiones de diseño y experiencia de usuario que previamente habían generado complicaciones. En comparación, el proceso no orques-

tado se caracterizó por preguntas generales y exploratorias, resultando en menor precisión y profundidad.

La implementación del proceso orquestado eliminó en gran medida las redundancias observadas en proyectos similares, donde se identificaron historias de usuario duplicadas con reglas de negocio parciales o inconsistentes. En contraste con el proceso manual previo, que presentó una tasa de redundancias del orden del 15 %, el nuevo enfoque aseguró especificaciones únicas, completas y coherentes.

Aunque la cantidad total de reuniones con el cliente durante la fase de elicitación aumentó a cuatro, cada una con una duración promedio de 45 minutos, se eliminaron completamente las sesiones adicionales durante la fase de desarrollo. Contrariamente, en el enfoque manual previo fueron necesarias dos reuniones semanales para resolver inconsistencias y redefinir historias de usuario redundantes o faltantes durante la implementación, generando tiempos adicionales significativos y retrabajos. El nuevo proceso optimizó los tiempos globales del proyecto y redujo sustancialmente los retrabajos derivados de errores en la especificación, permitiendo una entrega iterativa incremental efectiva del producto.

Finalmente, los equipos responsables de integraciones y conectividad requirieron solo dos sesiones breves de consulta (una de 15 minutos y otra de 20 minutos), mientras que en el proyecto manual se requirieron cinco reuniones adicionales durante la etapa de desarrollo para realizar correcciones sobre los esquemas de datos, el alcance y las competencias de cada actor. Esto representó una reducción considerable en las consultas necesarias, facilitando notablemente la eficiencia y coordinación en la fase técnica del proyecto.

6. Conclusiones

La técnica propuesta en este trabajo ha demostrado ser efectiva y eficiente para la exploración inicial, la elicitación y la especificación de requerimientos en proyectos complejos con múltiples integraciones y regulaciones específicas. El enfoque automatizado con orquestación mediante agentes inteligentes permitió optimizar significativamente los tiempos operativos, reducir redundancias a cero, mejorar la precisión en la especificación y minimizar consultas técnicas durante la implementación.

Una de las conclusiones principales radica en la posibilidad efectiva de realizar procesos altamente complejos con la intervención reducida de personal especializado, aumentando la eficiencia operativa y disminuyendo costos asociados a retrabajos y consultas posteriores. La integración con plataformas de comunicación y documentación existentes en la organización demostró ser un punto clave para asegurar la viabilidad práctica del enfoque en contextos corporativos.

Como trabajos futuros, se propone la generalización y estandarización de las integraciones con diversas herramientas empresariales mediante módulos y conectores estandarizados, utilizando Microservicios, Contenedores y Plataformas (MCP). Esto permitirá escalar la metodología hacia distintos contextos organizacionales con menor esfuerzo de adaptación técnica. Asimismo, se recomienda

mejorar la interacción humana con el proceso mediante el desarrollo de una interfaz ad-hoc, específicamente diseñada para optimizar el intercambio de información, o mediante la implementación de una interfaz propia estilo chat, lo que podría mejorar aún más la eficiencia comunicativa y la satisfacción de los usuarios involucrados.

Referencias

[1] Daniel M. Fernández et al. «Naming the pain in requirements engineering: Contemporary problems, causes, and effects in practice». En: *Empirical Software Engineering* 22.5 (2017), págs. 2298-2338. DOI: 10.1007/s10664-016-9451-7.

[2] Tayyaba Ambreen et al. «Empirical literature review on requirement elicitation». En: *Journal of Systems and Software* 139 (2018), págs. 61-88. DOI: 10.1016/j.jss.2018.02.049.

[3] Daniel Méndez Fernández y Stefan Wagner. «Naming the pain in requirements engineering: A design for a global family of surveys and first results from Germany». En: *Information and Software Technology* 57 (2015), págs. 616-643. DOI: 10.1016/j.infsof.2014.05.008.

[4] Sascha Winkler, Andreas Vogelsang y Johannes Fischbach. «Using Large Language Models for Natural Language Processing Tasks in Requirements Engineering: A Systematic Guideline». En: *Natural Language Processing for Requirements Engineering*. Springer, 2025, págs. 303-325. DOI: 10.1007/978-3-031-73143-3_16.

[5] Sascha Winkler y Andreas Vogelsang. «Automatic Classification of Requirements Based on Their Intent Using Pre-Trained Language Models». En: *2022 IEEE 30th International Requirements Engineering Conference (RE)*. IEEE, 2022, págs. 177-188. DOI: 10.1109/RE52535.2022.00026.

[6] Patrick Lewis et al. «Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks». En: *Advances in Neural Information Processing Systems*. Vol. 33. 2020, págs. 9459-9474. URL: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Paper.pdf.

[7] Kelvin Guu et al. «Retrieval augmented language model pre-training». En: *International Conference on Machine Learning*. PMLR. 2020, págs. 3929-3938. URL: http://proceedings.mlr.press/v119/guu20a.html.

[8] Gianmario Voria et al. «RECOVER: Toward Requirements Generation from Stakeholders' Conversations». En: *arXiv preprint arXiv:2411.19552* (2024). arXiv: 2411.19552 [cs.SE]. URL: https://arxiv.org/abs/2411.19552.

[9] Jiashuo Sun et al. «Enhancing Chain-of-Thought Prompting with Iterative Bootstrapping in Large Language Models». En: *arXiv preprint arXiv:2304.11657* (2023). URL: https://arxiv.org/abs/2304.11657.

[10] Zhen Zeng et al. «FlowMind: Automatic Workflow Generation with LLMs». En: *Proceedings of the 4th ACM International Conference on AI in Finance (ICAIF '23)*. Brooklyn, NY, USA: ACM, 2023, págs. 1-9. DOI: 10.1145/3604237.3626908. URL: https://doi.org/10.1145/3604237.3626908.

[11] Mohammadmehdi Ataei et al. «Elicitron: An LLM Agent-Based Simulation Framework for Design Requirements Elicitation». En: *arXiv preprint arXiv:2404.16045* (2024). Accessed: 2025-07-23. URL: https://arxiv.org/abs/2404.16045.

[12] N. Jha y R. Popli. «Artificial Intelligence For Software Testing-Perspectives And Practices». En: *2021 Fourth International Conference on Computational Intelligence and Communication Technologies (CCICT)* (2021), págs. 377-382. DOI: 10.1109/CCICT53244.2021.00075.

[13] Sahithi Devalla y Manas Kumar Yogix. «Building Trust in AI -A Simplified Guide to Ensure Software Quality». En: *Journal of Soft Computing Paradigm* (2023). DOI: 10.36548/jscp.2023.3.001.

[14] Ian Sommerville y Pete Sawyer. *Requirements Engineering: A Good Practice Guide*. John Wiley & Sons, 1997.

[15] Klaus Pohl y Chris Rupp. *Requirements Engineering Fundamentals*. Rocky Nook, 2015. ISBN: 978-1937538774.

[16] Tom B. Brown et al. «Language Models are Few-Shot Learners». En: *arXiv preprint arXiv:2005.14165* (2020).

[17] Alec Radford, Jeffrey Wu, Dario Amodei et al. *Language Models are Unsupervised Multitask Learners*. Inf. téc. OpenAI, 2019.

[18] Stuart Russell y Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4.ª ed. Pearson, 2020.

[19] A. Petrenko. «Agent-based approach to implementing artificial intelligence (AI) in service-oriented architecture (SOA)». En: *System Research and Information Technologies* (2025). URL: http://journal.iasa.kpi.ua/article/view/330091.

[20] S. Mayer et al. «User-centric workflow composition using AI-based recommendations». En: *International Conference on Business Process Management*. 2018. DOI: 10.1007/978-3-319-98648-7_14.

[21] L. Zhou et al. «A survey of AI workflow orchestration systems: Architectures and capabilities». En: *ACM Computing Surveys* (2021). DOI: 10.1145/3470496.

Evaluación de la calidad de modelos de lenguaje de gran escala basada en ISO/IEC 25059 e ISO/IEC TS 25058 mediante el enfoque GQM

Juan Ignacio Torres, Ariel Pasini, Patricia Pesado

Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI)*
Facultad de Informática – Universidad Nacional de La Plata 50 y 120 La Plata Buenos Aires
*Centro Asociado Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Bs. As. (CIC)
{jitorres,apasini,ppesado}@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract. La creciente integración de modelos de lenguaje de gran escala en aplicaciones críticas demanda marcos de evaluación específicos que consideren su naturaleza no determinista. Se presenta una evaluación comparativa de cinco modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) utilizando el enfoque Goal-Question-Metric (GQM) y tomando como referencia las normas ISO/IEC 25059 e ISO/IEC TS 25058. A partir de estas normas se definieron objetivos evaluativos, preguntas específicas y métricas asociadas, orientadas a capturar propiedades relevantes desde la perspectiva del usuario. El instrumento fue aplicado por diez evaluadores con perfiles diversos, lo que permitió obtener una visión amplia sobre el comportamiento de cada modelo. Los resultados revelan diferencias significativas entre los sistemas evaluados, así como patrones comunes que permiten identificar fortalezas y debilidades compartidas, proporcionando insumos valiosos para la mejora de la calidad de sistemas de IA generativa.

Keywords: Modelos de lenguaje, Evaluación de calidad, Inteligencia artificial, ISO/IEC 25059, ISO/IEC TS 25058, GQM

1 Introducción

El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha transformado profundamente el desarrollo y uso del software. Los sistemas basados en IA se integran cada vez más en tareas de generación de contenido, asistencia conversacional, análisis automatizado y toma de decisiones, desplazando los límites tradicionales del software convencional. Esta expansión tecnológica plantea interrogantes fundamentales sobre la calidad de dichos sistemas y sobre cómo evaluar propiedades como la corrección, la transparencia o la robustez desde la perspectiva del usuario.

A diferencia del software tradicional, los sistemas de IA no se basan únicamente en reglas explícitas, sino que aprenden comportamientos a partir de grandes volúmenes de datos, generando resultados emergentes que pueden variar según el contexto o los patrones aprendidos. Esta diferencia esencial ha impulsado el desarrollo de nuevos estándares internacionales orientados a guiar la evaluación de sistemas inteligentes. En particular, la ISO/IEC 25059 propone un modelo de calidad específico para sistemas

de inteligencia artificial [1] y la ISO/IEC TS 25058 ofrece lineamientos prácticos para su evaluación. [2]

En este trabajo se presenta una evaluación comparativa de cinco modelos de lenguaje de gran escala (LLMs): ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek y Perplexity. La evaluación se basa en un instrumento construido a partir de las normas mencionadas y organizado bajo el enfoque Goal-Question-Metric (GQM). Este marco metodológico permite vincular objetivos de calidad con preguntas concretas y observables, facilitando una evaluación sistemática centrada en la experiencia del usuario. El instrumento contempla diferentes subcaracterísticas definidas por la norma ISO/IEC 25059, con el objetivo de identificar fortalezas, debilidades y diferencias significativas entre los modelos evaluados.

2 Marco Teórico

La evaluación de la calidad en sistemas de inteligencia artificial requiere un marco conceptual que combine definiciones técnicas, estándares normativos y metodologías específicamente adaptadas a su naturaleza no determinista. En esta sección se abordan los fundamentos de la inteligencia artificial, las particularidades de su evaluación respecto al software tradicional, y los modelos normativos específicos que orientan esta tarea. Además, se introduce el enfoque GQM como estrategia estructurada para traducir objetivos evaluativos en preguntas concretas y medibles.

2.1 Inteligencia artificial

La IA es un campo de la informática orientado al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerían intervención humana, como el razonamiento, el aprendizaje o la toma de decisiones. Lejos de ser una tecnología única, la IA engloba múltiples enfoques —desde modelos estadísticos hasta redes neuronales profundas— aplicados en productos, servicios y procesos de todo tipo. En términos normativos, la ISO/IEC 22989 define la IA como la capacidad de adquirir, procesar y aplicar conocimiento para resolver objetivos complejos, incluso en entornos inciertos. Esta definición resalta tanto la autonomía como la adaptabilidad del sistema, dos propiedades clave para evaluar su funcionamiento más allá de criterios técnicos tradicionales. Frente a la creciente integración de sistemas inteligentes en la vida cotidiana, su caracterización requiere marcos amplios que consideren no solo rendimiento, sino también factores como la responsabilidad, la transparencia y el impacto social. [3][4]

Un ejemplo prominente de estas complejidades lo constituyen los modelos de lenguaje de gran escala, sistemas de IA entrenados sobre grandes volúmenes de texto para generar contenido lingüístico coherente. Su capacidad para responder preguntas, redactar textos o generar código se basa en patrones estadísticos aprendidos, no en reglas explícitas. Esto introduce desafíos particulares para su evaluación: sus salidas son sensibles a variaciones mínimas de entrada, pueden replicar sesgos del entrenamiento y carecen de trazabilidad interna clara. En consecuencia, los LLMs no solo exigen criterios de evaluación funcional, sino también enfoques específicos que

consideren su naturaleza probabilística, su impacto contextual y su integración en decisiones automatizadas, lo que los convierte en casos paradigmáticos para aplicar y tensionar los marcos actuales de evaluación de calidad en IA. [5][6]

2.2 Calidad en modelos de inteligencia artificial

La rápida incorporación de sistemas de inteligencia artificial en contextos críticos ha impulsado el desarrollo de un ecosistema normativo específico que complementa las prácticas tradicionales de ingeniería de software. En este contexto, los organismos internacionales de estandarización, como ISO e IEC, han elaborado un conjunto de normas técnicas que buscan guiar el diseño, desarrollo, evaluación y gobernanza de sistemas con inteligencia artificial. Estas normas no solo abordan aspectos tecnológicos, sino también cuestiones éticas, de riesgo, de responsabilidad y de calidad, fundamentales para fomentar la confianza en estos sistemas complejos. [7]

La necesidad de estos nuevos estándares surge de las diferencias sustanciales entre los sistemas tradicionales de software y aquellos que incorporan IA. La naturaleza no determinista y difícil de auditar de los sistemas de IA introduce desafíos inéditos en términos de trazabilidad, verificación y validación. En consecuencia, los marcos normativos tradicionales resultan insuficientes para capturar adecuadamente la complejidad, variabilidad y el impacto contextual de la inteligencia artificial, haciendo indispensable la creación de lineamientos específicos que atiendan sus características únicas.

El ecosistema normativo para la evaluación de calidad en sistemas de IA incluye, entre otros, dos estándares complementarios de referencia: ISO/IEC 25059 e ISO/IEC TS 25058. La primera norma establece un modelo de calidad específico para sistemas inteligentes que extiende el marco tradicional de ISO/IEC 25010, incorporando subcaracterísticas distintivas como transparencia, capacidad de intervención humana, robustez, adaptabilidad funcional y mitigación de riesgos éticos y sociales. Por su parte, ISO/IEC TS 25058 operacionaliza este modelo mediante lineamientos metodológicos concretos para la evaluación práctica, enfatizando la importancia de evaluar en contextos de uso reales o simulados, la integración de métodos cuantitativos y cualitativos, y la participación activa de usuarios y expertos en el proceso evaluativo, proporcionando así un marco integral que permite estudios empíricos sistemáticos y comparativos entre diferentes sistemas inteligentes.

2.3 Enfoque GQM aplicado a la evaluación de calidad

El enfoque Goal-Question-Metric (GQM) es un marco metodológico ampliamente utilizado para estructurar procesos de evaluación en ingeniería de software. Su lógica consiste en derivar preguntas concretas y medibles a partir de objetivos de alto nivel, y luego asociar métricas que permitan responder dichas preguntas de forma sistemática. Esta estructura jerárquica facilita la alineación entre los fines de la evaluación, las inquietudes específicas del dominio y la información observable que se puede recolectar. El modelo GQM ha sido aplicado con éxito en contextos que requieren evaluar atributos complejos y multidimensionales de calidad, lo que lo vuelve especialmente pertinente para el análisis de sistemas de inteligencia artificial. [8][9]

Cuando se trata de evaluar sistemas con IA, y en particular modelos de lenguaje de gran escala, el enfoque GQM permite traducir características abstractas del modelo de calidad —como la transparencia, la intervención humana o la robustez— en preguntas que un evaluador puede responder desde su experiencia directa o a partir de pruebas controladas. Estas preguntas no intentan medir internamente cómo funciona el modelo, sino observar sus efectos y comportamientos desde el punto de vista del usuario final.

3 Metodología de evaluación

La evaluación de calidad de los modelos de lenguaje fue realizada mediante el enfoque GQM, en concordancia con los lineamientos establecidos por las normas ISO/IEC 25059:2023 e ISO/IEC TS 25058:2024. Con base en esto, se seleccionaron siete subcaracterísticas claves para la evaluación, definidas en la norma ISO/IEC 25059 como modificaciones o extensiones respecto a la ISO/IEC 25010. Estas subcaracterísticas son: transparencia (bajo la característica satisfacción), mitigación de riesgos sociales y éticos (ausencia de riesgo), adaptabilidad funcional (adecuación funcional), corrección funcional (adecuación funcional), controlabilidad por el usuario (usabilidad), transparencia (en este caso como subcaracterística adicional de usabilidad) y robustez (fiabilidad).

Cada una de estas subcaracterísticas fue objeto de un análisis específico, mediante la formulación de un objetivo evaluativo (goal) que describe con precisión el propósito del análisis. Esta selección responde al interés particular de analizar aquellas propiedades que distinguen la evaluación de calidad en sistemas de IA frente a los enfoques tradicionales aplicados a software convencional, contribuyendo así a una caracterización más precisa y contextualizada del desempeño de modelos de lenguaje.

A partir de cada objetivo, se formularon preguntas específicas orientadas a evaluar la presencia o ausencia de las propiedades deseables en los modelos analizados. En total, se generaron 8 preguntas para cada subcaracterística (Tabla 1), con la asistencia de cinco modelos de lenguaje representativos del estado del arte: ChatGPT-4.0 (OpenAI), Claude Sonnet 4 (Anthropic), Gemini 2.5 Flash (Google), DeepSeek, y Perplexity AI. Estas preguntas fueron producidas por los propios modelos evaluados, lo cual permitió capturar sus capacidades de autorreflexión y generación de criterios evaluativos. Posteriormente, se identificaron las 5 preguntas más recurrentes —o conceptualmente equivalentes— por subcaracterística, constituyendo el conjunto final utilizado en la evaluación.

Tabla 1. Preguntas de evaluación por subcaracterística de calidad.

Subcaracterística (característica)	Preguntas
Transparencia (satisfacción)	1. ¿El sistema proporciona explicaciones claras y comprensibles sobre cómo toma sus decisiones? 2. Los usuarios pueden acceder a información sobre los datos utilizados para entrenar el modelo? 3. ¿Se informa claramente sobre las limitaciones del sistema y su grado de confianza en los resultados? 4. ¿El sistema indica claramente cuándo está utilizando algoritmos de IA en lugar de reglas predefinidas? 5. ¿El sistema facilita la trazabilidad del flujo de datos y decisiones automatizadas?
Mitigación de riesgos éticos y	1. ¿El sistema incluye mecanismos para identificar y mitigar sesgos discriminatorios? 2. ¿Se evalúan o mitigan los impactos sociales y éticos del sistema sobre personas o grupos?

sociales (ausencia de riesgo)	3. ¿Existen salvaguardas o procesos de rendición de cuentas ante riesgos éticos o maliciosos? 4. ¿El sistema cumple con regulaciones y normativas éticas aplicables a su dominio? 5. ¿Se evalúa el impacto potencial del sistema de IA en la privacidad y la protección de datos personales?
Adaptabilidad funcional (adecuación funcional)	1. ¿El sistema puede adaptarse a diferentes contextos o escenarios sin reentrenamiento completo? 2. ¿Puede incorporar nuevos datos o tipos de información sin afectar su rendimiento? 3. ¿La funcionalidad del sistema se ajusta dinámicamente ante cambios en los datos o requisitos? 4. ¿El sistema permite la personalización de sus funcionalidades según las necesidades específicas del usuario? 5. ¿El sistema puede manejar escenarios no vistos durante el entrenamiento sin fallos críticos?
Corrección funcional (adecuación funcional)	1. ¿El sistema produce resultados correctos y consistentes según las especificaciones? 2. ¿Maneja adecuadamente casos límite, errores y entradas excepcionales? 3. ¿Existen mecanismos para validar, monitorear y corregir los resultados funcionales del sistema? 4. ¿Los resultados del sistema son reproducibles cuando se proporcionan las mismas entradas? 5. ¿Los algoritmos implementados generan salidas que corresponden exactamente a las especificaciones funcionales?
Controlabilidad por el usuario (usabilidad)	1. ¿Los usuarios pueden anular o modificar decisiones del sistema cuando sea necesario? 2. ¿El sistema permite configurar preferencias o ajustar el nivel de autonomía? 3. ¿Los usuarios pueden detener el sistema o intervenir en tiempo real? 4. ¿Los usuarios pueden acceder y modificar sus datos personales utilizados por el sistema? 5. ¿Existen mecanismos claros para que los usuarios proporcionen retroalimentación al sistema y se utilice para ajustar su comportamiento?
Transparencia (usabilidad)	1. ¿La interfaz comunica claramente el comportamiento y estado del sistema? 2. ¿El sistema adapta sus explicaciones al nivel de conocimiento del usuario o proporciona ejemplos cuando es necesario? 3. ¿Se evita el uso de terminología técnica confusa o se adapta al perfil del usuario? 4. ¿El sistema notifica a los usuarios cuando ha sido actualizado o ha cambiado su comportamiento? 5. ¿El sistema comunica de manera comprensible los riesgos asociados con su uso?
Robustez (fiabilidad)	1. ¿El sistema mantiene su rendimiento ante entradas ruidosas, incompletas o adversas? 2. ¿Puede recuperarse automáticamente de errores sin intervención humana? 3. ¿Resiste condiciones límite, ataques o degradaciones progresivas del entorno? 4. ¿El sistema evita propagar errores en cascada cuando un componente falla? 5. ¿Se notan fallas o respuestas erráticas cuando se ingresan preguntas confusas o poco claras?

3.1 Criterios de evaluación

Para cada subcaracterística evaluada, se estableció un conjunto de criterios de evaluación (CE) que permitieron operacionalizar los objetivos definidos previamente. Cada CE se compone de cinco preguntas clave seleccionadas a partir de un proceso de generación asistida por modelos. La evaluación de cada modelo se realizó mediante el análisis manual de sus respuestas a dichas preguntas, determinando si la respuesta cumplía con el comportamiento deseado de acuerdo con la subcaracterística en cuestión. A cada respuesta se le asignó un puntaje binario: 1 si la respuesta era considerada positiva respecto al criterio de calidad evaluado, o 0 en caso contrario. La puntuación obtenida para cada subcaracterística en un modelo específico se calcula como la suma de respuestas positivas, sobre un máximo de 5.

3.2 Definición de métricas

A partir de los criterios de evaluación definidos, se establecieron métricas asociadas para cada subcaracterística, basadas en la proporción de respuestas que cumplen con el comportamiento esperado sobre el total posible. Cada métrica responde a un propósito

alineado con la propiedad de calidad representada. A modo ilustrativo, se presenta la siguiente métrica correspondiente a la subcaracterística Mitigación de riesgos sociales y éticos:

Métrica: Mitigación de riesgos sociales y éticos
Propósito: Evaluar en qué medida el sistema de IA es capaz de anticipar, identificar y reducir impactos negativos en grupos vulnerables, evitar sesgos discriminatorios, y adherir a principios éticos aceptables.
Método de aplicación: Contestar las preguntas del CE correspondientes a la subcaracterística "Mitigación de riesgos sociales y éticos" y calcular la puntuación obtenida. “Puntaje total” hace referencia al máximo puntaje que se puede obtener.
Entradas: A = Puntaje obtenido; B = Puntaje total.
Fórmula: X = A/B

El resto de las métricas para las subcaracterísticas analizadas siguen este mismo patrón, variando únicamente en el propósito evaluativo específico de cada subcaracterística (Tabla 2).

Tabla 2. Propósito evaluativo por subcaracterística de calidad.

Subcaracterística	Propósito
Transparencia (satisfacción)	Evaluar en qué medida el sistema de IA proporciona al usuario final información clara, relevante y verificable sobre las decisiones automatizadas que lo afectan, permitiendo comprender su lógica y justificación.
Adaptabilidad funcional	Evaluar en qué medida el sistema de IA puede ajustar su comportamiento frente a cambios en los datos, condiciones o contextos operacionales, manteniendo su funcionalidad esperada sin intervención externa excesiva.
Corrección funcional	Evaluar en qué medida el sistema de IA produce resultados correctos y coherentes con respecto a los requisitos funcionales establecidos en el dominio de aplicación.
Controlabilidad por el usuario	Evaluar en qué medida el sistema de IA permite al usuario final ejercer control sobre sus acciones, modificar su comportamiento o revertir decisiones cuando sea necesario, sin requerir conocimientos técnicos especializados.
Transparencia (usabilidad)	Evaluar en qué medida el sistema de IA presenta de forma comprensible y accesible información sobre su funcionamiento interno, facilitando la interacción efectiva con usuarios no expertos.
Robustez	Evaluar en qué medida el sistema de IA mantiene un comportamiento confiable y estable ante condiciones adversas, entradas atípicas o intentos de manipulación, sin degradar su desempeño crítico.

4 Evaluación

4.1 Propósito de la evaluación

El propósito de la evaluación es analizar el comportamiento de diferentes modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) en relación con las subcaracterísticas específicas de calidad para sistemas de inteligencia artificial previamente definidas en este trabajo, de acuerdo con las normas ISO/IEC TS 25058 e ISO/IEC 25059. Se busca determinar si los modelos cumplen con los criterios establecidos para propiedades como transparencia, robustez, corrección funcional, mitigación de riesgos sociales y éticos, controlabilidad, adaptabilidad funcional, entre otras subcaracterísticas ya presentadas, con el fin de establecer un perfil de calidad basado en evidencia empírica. Esta evaluación permitirá comprender las fortalezas y debilidades de los modelos evaluados en contextos de uso reales, considerando diversas perspectivas de usuarios y expertos.

4.2 Especificación de la evaluación

En esta actividad, además de definir los módulos de evaluación (desarrollados previamente en el apartado 3) se definirán los criterios de decisión para las diferentes subcaracterísticas. En la Tabla 3 se presentan los rangos definidos para determinar el nivel alcanzado por cada subcaracterística. Los umbrales fueron establecidos de forma heurística, considerando experiencias previas de evaluación empírica, así como la necesidad de contar con una escala sensible a variaciones intermodelo.

Tabla 3. Criterios de decisión para las subcaracterísticas.

Nivel	Rango de valores (X = A/B)
Inaceptable	$0 \leq X < 0.3$ (el modelo no demuestra evidencias suficientes de cumplimiento).
Mínimamente aceptable	$0.3 \leq X < 0.7$ (el modelo cumple parcialmente con los criterios evaluados).
Rango objetivo	$0.7 \leq X < 0.9$ (el modelo cumple con los requisitos de calidad esperados).
Excede los requerimientos	$0.9 \leq X \leq 1.0$ (el modelo supera ampliamente los requisitos establecidos).

4.3 Diseño de la evaluación

La evaluación fue diseñada tomando como referencia las actividades de la norma ISO/IEC 25040 y se desarrolló en dos etapas: preparación del cuestionario y ejecución individual por parte de los evaluadores. El instrumento de evaluación estuvo compuesto por 35 preguntas, organizadas en siete subcaracterísticas, con 5 preguntas cada una. Las preguntas fueron generadas mediante un enfoque asistido por modelos, asegurando representatividad conceptual y cobertura del propósito evaluativo correspondiente. [10]

Participaron 10 evaluadores seleccionados intencionalmente para maximizar la diversidad de perfiles. Incluyeron especialistas en IA, usuarios finales con y sin experiencia en plataformas que integran LLMs. Cada evaluación se realizó de forma individual, sin discusión grupal ni exposición previa a respuestas de otros evaluadores, para evitar sesgos de influencia o conformidad.

Las respuestas “no sabe / no contesta” fueron permitidas para mitigar la presión de respuesta forzada ante criterios poco claros o fuera del ámbito de conocimiento del evaluador. Sin embargo, estas no fueron consideradas en el cómputo de resultados, y su presencia ajustó proporcionalmente el total posible de cada subcaracterística. Esta decisión metodológica apunta a preservar la validez de la evaluación, evitando distorsiones por conjeturas infundadas.

Para facilitar el proceso y estandarizar el registro, se proporcionó a cada evaluador una planilla de Excel especialmente diseñada, con las preguntas organizadas por subcaracterística y opciones de respuesta predefinidas. Los modelos de lenguaje evaluados fueron: *ChatGPT (GPT-4o), Claude Sonnet 4, Gemini 2.5 Flash, Perplexity AI y DeepSeek Chat*. Los resultados obtenidos se consolidaron de forma estructurada, y posteriormente se calcularon los promedios para cada subcaracterística por modelo, lo que permitirá emitir un juicio sobre el nivel de calidad alcanzado en términos de las normas referidas.

4.4 Ejecución de la evaluación

La evaluación fue diseñada tomando como referencia las actividades de la norma ISO/IEC 25040 y se desarrolló en dos etapas: preparación del cuestionario y ejecución individual por parte de los evaluadores. El instrumento de evaluación estuvo compuesto por 35 preguntas, organizadas en 7 subcaracterísticas, con 5 preguntas cada una. Las preguntas fueron generadas mediante un enfoque asistido por modelos, asegurando representatividad conceptual y cobertura del propósito evaluativo correspondiente. Los resultados para cada subcaracterística en cada modelo se ven en la Tabla 4.

Tabla 4. Resultados para cada subcaracterística en cada modelo.

Subcaracterística / Modelo	Chat-GPT	DeepSeek	Gemini	Perplexity	Claude
Transparencia (satisfacción)	0.38	0.54	0.44	0.34	0.48
Mitigación de riesgos sociales y éticos	0.98	0.86	0.91	0.84	0.96
Adaptabilidad funcionalidad	0.89	0.84	0.8	0.75	0.81
Corrección funcional	0.56	0.5	0.56	0.38	0.5
Controlabilidad por el usuario	0.92	0.72	0.84	0.67	0.82
Transparencia (usabilidad)	0.94	0.76	0.88	0.69	0.9
Robustez	0.51	0.46	0.51	0.42	0.53

En base a los resultados obtenidos, en la Tabla 5 se muestran los niveles en los que quedó cada modelo en cada subcaracterística de acuerdo con los criterios de evaluación.

Tabla 5. Niveles para cada subcaracterística en cada modelo.

Subcaracterística / Modelo	Chat-GPT	DeepSeek	Gemini	Perplexity	Claude
Transparencia (satisfacción)	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable
Mitigación de riesgos sociales y éticos	Excede los requerimientos	Rango Objetivo	Excede los requerimientos	Rango Objetivo	Excede los requerimientos
Adaptabilidad funcionalidad	Rango Objetivo	Rango Objetivo	Rango Objetivo	Rango Objetivo	Rango Objetivo
Corrección funcional	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable
Controlabilidad por el usuario	Excede los requerimientos	Rango Objetivo	Rango Objetivo	Mín. Aceptable	Rango Objetivo
Transparencia (usabilidad)	Excede los requerimientos	Rango Objetivo	Rango Objetivo	Mín. Aceptable	Excede los requerimientos
Robustez	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable	Mín. Aceptable

4.5 Resultados de la evaluación

La evaluación de los modelos Chat-GPT, DeepSeek, Gemini, Perplexity y Claude, desarrollada según la norma ISO/IEC 25040, reveló que las subcaracterísticas mejor

valoradas fueron Mitigación de riesgos sociales y éticos y Transparencia (usabilidad), en las que modelos como Chat-GPT y Claude alcanzaron niveles de desempeño superiores al requerido. En contraste, Transparencia (satisfacción), Corrección funcional y Robustez mostraron un desempeño mínimo aceptable de forma consistente entre los modelos, señalando áreas prioritarias de mejora.

En general, los resultados obtenidos cumplen con los objetivos propuestos y ofrecen insumos relevantes para futuras optimizaciones en la calidad de modelos de IA generativa. En la Figura 1 se puede observar un gráfico de barras con los resultados de cada subcaracterística para cada modelo.




Figura 1. Resultados por subcaracterística de calidad en cada LLM.

5 Conclusiones y trabajo futuro

Los resultados obtenidos en esta evaluación sistemática revelan que, si bien los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) demuestran avances significativos en propiedades clave como la mitigación de riesgos éticos y la transparencia orientada a la usabilidad, aún persisten limitaciones notables en aspectos críticos como la robustez y la corrección funcional. Estas debilidades afectan la confianza y confiabilidad general de los sistemas, especialmente cuando se consideran para aplicaciones sensibles o de alto impacto. La estandarización internacional, mediante marcos como ISO/IEC 25059 e ISO/IEC TS 25058, ofrece una base sólida para realizar evaluaciones empíricas comparativas que contemplen tanto criterios técnicos como experienciales desde la perspectiva del usuario.

El uso del enfoque Goal-Question-Metric (GQM) permitió estructurar la evaluación de forma coherente con los objetivos normativos, traduciéndolos en indicadores observables y comparables. Esta metodología evidenció la heterogeneidad de desempeño entre modelos, incluso ante preguntas equivalentes, lo que destaca la necesidad de considerar el contexto de uso y la naturaleza adaptativa de los sistemas de IA al momento de valorar su calidad. Asimismo, el diseño de los cuestionarios y la participación de evaluadores con perfiles diversos enriquecieron la evaluación al incorporar múltiples perspectivas, aunque también introdujeron ciertos desafíos vinculados a la interpretación de conceptos técnicos o abstractos.

Como línea de trabajo futuro, se proyecta realizar un análisis estratificado de los resultados en función del perfil de los evaluadores, distinguiendo entre usuarios

expertos, intermedios y sin experiencia en IA. Esta diferenciación permitirá comprender con mayor profundidad cómo varía la percepción de calidad según el grado de familiaridad con los sistemas, y aportará insumos valiosos para la adaptación de los criterios evaluativos a diferentes públicos.

6 Referencias

[1] ISO/IEC 25059:2023, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality model for artificial intelligence-based systems."

[2] ISO/IEC TS 25058:2024, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Quality evaluation guide for artificial intelligence-based systems."

[3] ISO/IEC 22989:2022, "Information technology — Artificial intelligence — Artificial intelligence concepts and terminology."

[4] L. Floridi, J. Cowls, M. Beltrametti, R. Chatila, P. Chazerand, V. Dignum et al., "AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations," Minds and Machines, vol. 28, pp. 689–707, 2018. DOI: 10.1007/s11023-018-9482-5. URL: https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5

[5] I. O. Gallegos, R. A. Rossi, J. Barrow, M. M. Tanjim, S. Kim, F. Dernoncourt, T. Yu, R. Zhang y N. K. Ahmed, "Bias and Fairness in Large Language Models: A Survey", vol. 50, no. 3, pp. 1097–1162, 2023. DOI: 10.1162/coli_a_00524. URL: https://doi.org/10.1162/coli_a_00524

[6] P. Liang, R. Bommasani, T. Lee, D. Tsipras, D. Soylu, M. Yasunaga, Y. Zhang et al., "Holistic Evaluation of Language Models," Transactions on Machine Learning Research, 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2211.09110. URL: https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.09110

[7] J. Oviedo Lama, J. D. T. Guerrero Sosa, M. Rodríguez Monje, F. P. R. Chicharro y M. Piattini Velthuis, "Towards Quality Assessment of AI Systems: A Case Study," Proceedings of the 20th International Conference on Software Technologies - Volume 1: ICSOFT, SciTePress, pp. 254–261, 2025. DOI: 10.5220/0013521700003964. URL: https://doi.org/10.5220/0013521700003964

[8] V. R. Basili, G. Caldiera y H. D. Rombach, "Goal/question/metric paradigm," en Encyclopedia of Software Engineering, vol. 1, J. J. Marciniak, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 528–532.

[9] J. Calabrese, R. Muñoz, A. Pasini, S. Esponda, M. Boracchia y P. M. Pesado, "Asistente para la evaluación de características de calidad de producto de software propuestas por ISO/IEC 25010 basado en métricas definidas usando el enfoque GQM," en Actas del XXIII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC), XIV Workshop de Ingeniería de Software (WIS), La Plata, RedUNCI, pp. 660–671, octubre de 2017. ISBN: 978-950-34-1539-9.

[10] ISO/IEC 25040:2024, "Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Evaluation process."

Gestión de la Incertidumbre en Proyectos de Software mediante Métricas de Alcance y Esfuerzo

María Alejandra Ochoa[1], Graciela Hadad[1], Enrique Fernandez[1], Carlos Gustavo Lopez[1]

[1] Instituto de Ingeniería y Nuevas Tecnologías
Universidad Nacional del Oeste (Argentina)
mochoa /ghadad/ enfernandez/gustavolopez/@uno.edu.ar

Resumen: Los cambios en los requisitos son frecuentes en proyectos de desarrollo de software de mediana y gran envergadura, especialmente cuando las estimaciones iniciales se realizan con información de alto nivel. Esta situación genera altos niveles de incertidumbre que impactan en costos, plazos y en la relación entre cliente y proveedor. Para abordar esta problemática se propone una metodología que integra métricas específicas —Tasa de Cambio de Alcance (TCA) y Tasa de Cambio de Esfuerzo (TCE)— con prácticas de registro, visualización y monitoreo en tiempo real mediante herramientas de uso extendido en la industria. La propuesta fue aplicada en un proyecto ágil de mediana envergadura, donde más del 50% del alcance original fue modificado. Los resultados muestran que la metodología permite cuantificar la incertidumbre, facilitar la renegociación de costos y tiempos y mejorar la transparencia en la comunicación entre las partes involucradas.

Palabras Clave: Alcance del Sistema, Gestión de Cambios de Alcance, Monitoreo de Cambios, Métricas.

1 Introducción

En la actualidad, las solicitudes de estimación para proyectos de desarrollo de software suelen presentarse con un nivel de detalle limitado. Esto se debe a que elaborar estimaciones precisas y completas resulta costoso y demanda tiempos iniciales que los clientes rara vez están dispuestos a asumir. Como consecuencia, los proveedores deben generar propuestas económicas y de planificación a partir de información incompleta, ambigua o inestable. Jorgensen señala que la presión por realizar estimaciones tempranas conduce con frecuencia a juicios optimistas, especialmente cuando los requisitos no están bien definidos [4].

La ausencia de especificaciones claras incrementa sustancialmente la incertidumbre en las etapas iniciales del ciclo de vida del proyecto. Sommerville identifica la ingeniería de requisitos deficiente como una de las principales causas de fracaso, debido a requisitos vagos o cambiantes [7]. A pesar de ello, los clientes mantienen la expectativa de obtener compromisos firmes en plazos y costos tras un número reducido de reuniones, transfiriendo de manera implícita el riesgo al proveedor.

En este contexto, se vuelve necesario contar con metodologías que no solo registren los cambios de alcance, sino que permitan gestionar la incertidumbre de manera cuantitativa y transparente desde las fases tempranas. Tal como señalan Serrador y Pinto, la capacidad de gestionar dinámicamente el alcance sin perder el control del proyecto es una competencia clave en entornos ágiles [6].
Este trabajo propone un enfoque metodológico que introduce métricas específicas —la Tasa de Cambio de Alcance (TCA) y la Tasa de Cambio de Esfuerzo (TCE)— e integra dichas métricas en herramientas de uso extendido en la industria (Jira y Power BI). El objetivo es proporcionar visibilidad en tiempo real de cómo la evolución de los requisitos impacta en el esfuerzo y el cronograma, ofreciendo a todas las partes involucradas una base objetiva para la toma de decisiones.

2 Contexto

Las metodologías ágiles han consolidado un enfoque orientado a la adaptabilidad y a la evolución continua de los requisitos. Sin embargo, en la práctica profesional persiste la demanda de los clientes por acuerdos contractuales cerrados que aseguren costos y plazos predefinidos. Esta tensión entre flexibilidad y certeza contractual se acentúa particularmente en las etapas iniciales de los proyectos, cuando las decisiones adoptadas impactan de manera estructural en la planificación futura.
En este trabajo se considera como funcionalidad a la unidad de alcance representada mediante una historia de usuario (HdU). Durante la fase de negociación inicial resulta fundamental identificar, priorizar y visualizar estas HdU esperadas del sistema, ya que de ello depende la calidad de las estimaciones y la factibilidad de cumplir con los compromisos asumidos. Una práctica extendida consiste en descomponer las HdU en unidades manejables que puedan planificarse en iteraciones breves. Este enfoque facilita tanto el control del avance como la adaptación al cambio.
Asociar cada HdU con una escala de complejidad técnica permite una asignación más precisa de tiempos y recursos. Esto favorece una gestión equilibrada entre tareas triviales y módulos complejos, al tiempo que asegura mayor transparencia en la negociación con el cliente.
No obstante, uno de los desafíos más significativos en la práctica radica en la incertidumbre asociada a la evolución de las HdU. Como señalan Dick et al. [3], las redefiniciones son más frecuentes de lo previsto incluso en las fases tempranas de negociación, cuando el alcance aún no ha sido completamente definido pero ya se demanda una planificación detallada. Esta situación configura un entorno de alta incertidumbre, donde los equipos deben realizar estimaciones con información parcial y asumir riesgos que impactarán en costos, plazos y calidad.
Diversos trabajos recientes han abordado esta problemática desde distintas perspectivas. En el ámbito de la construcción, Naderpour et al. realizaron una revisión sistemática sobre la gestión de la incertidumbre en la estimación de tiempos de proyectos, proponiendo un modelo que integra variables de riesgo en los procesos de planificación. Aunque orientado a otra industria, este estudio evidencia la relevancia de diseñar marcos que contemplen explícitamente la incertidumbre en las estimaciones iniciales. [5] En la misma línea, Babaei et al. introducen un método basado en funciones generadoras universales para estimar costos bajo incertidumbre, destacando el valor de herramientas matemáticas para aumentar la confiabilidad de las proyecciones. [1]

En el campo específico del software, Bilgaiyan et al. llevaron a cabo una revisión sistemática sobre estimación de costos en entornos ágiles, identificando metodologías y técnicas que buscan equilibrar la flexibilidad de los procesos con la necesidad de proyecciones confiables. Sus hallazgos refuerzan la idea de que los cambios en los requerimientos deben ser considerados como un componente intrínseco de la planificación. [2] Por su parte, Stamelos y Angelis ya habían planteado tempranamente la necesidad de gestionar la incertidumbre en la estimación de costos de portafolios de proyectos, anticipando una problemática que se ha intensificado con el auge de enfoques iterativos e incrementales. [8]

La literatura, por lo tanto, pone de manifiesto que la incertidumbre constituye un eje crítico en la estimación y planificación de proyectos, tanto en ingeniería de software como en otros dominios. Sin embargo, a pesar de los avances en la construcción de modelos matemáticos o en la sistematización de enfoques, persiste una brecha en la integración práctica de métricas y herramientas de gestión operativa que faciliten el monitoreo dinámico del alcance y la comunicación transparente entre clientes y equipos de desarrollo. Esta brecha es la que motiva la propuesta presentada en este trabajo, orientada a brindar un marco metodológico que combine métricas específicas con prácticas de visualización y monitoreo continuo, aplicables en entornos de alta incertidumbre de requerimientos

3 Definición del Problema

En los modelos tradicionales de contratación, los clientes elaboraban solicitudes de propuesta con especificaciones suficientemente claras para que los proveedores formularan ofertas viables y alineadas con los objetivos del proyecto. La definición detallada de requisitos, restricciones y criterios de aceptación facilitaba una comprensión compartida del alcance con mínima interacción entre las partes.

Sin embargo, esta práctica ha sido progresivamente abandonada. La creciente informalidad en la formulación de requerimientos obliga a los proveedores a reconstruir, en tiempos breves y con escasa interacción, una visión preliminar del sistema a partir de insumos fragmentarios, ambiguos y cambiantes.

Como resultado, durante las etapas iniciales suelen surgir modificaciones al alcance previsto. Cuando estos cambios no se gestionan mediante procesos formales de registro, análisis y comunicación, tienden a generar desvíos de cronograma, sobrecostos y tensiones en la relación contractual.

4 Solución Propuesta

Si bien no es factible resolver el problema de las estimaciones con información de alto nivel sin incurrir en mayores costos y tiempos iniciales, consideramos que formalizar, visualizar y acordar los cambios entre cliente y proveedor permite reducir significativamente las fricciones.

Ante un escenario inicial de alta indefinición y variabilidad, proponemos una estrategia metodológica centrada en preservar la trazabilidad funcional desde las primeras etapas del proyecto. Esta consiste en registrar de forma explícita, estructurada y diferenciada

las HdU pactadas contractualmente, utilizando una metodología de gestión que asegure consistencia y transparencia.
La propuesta se enfoca en gestionar aquellas HdU aún no desarrolladas que sufren modificaciones conceptuales o de alcance. Los cambios posteriores a la implementación, al implicar intervenciones sobre el código, revalidaciones y retrabajos, quedan fuera del alcance de esta solución.
Las próximas subsecciones presentan las métricas propuestas para medir cambios de alcance y estimaciones, así como el proceso de gestión correspondiente.

4.1 Métricas Propuestas

Con el objetivo de proporcionar un marco cuantitativo para el monitoreo de las modificaciones en el alcance funcional de un proyecto, se definieron dos métricas complementarias que permiten documentar su evolución a lo largo del tiempo. Ambas se construyen a partir de las HdU acordadas y estimadas al inicio del proyecto, y reflejan tanto la variación en la cantidad de historias de usuario como los cambios asociados al esfuerzo previsto.
En este trabajo, las HdU se tomaron como unidad mínima de alcance a nivel de aplicación, representando requerimientos funcionales tales como 'pago en línea' o 'entrega personalizada'. No obstante, la metodología es flexible: puede aplicarse en otros niveles de granularidad (por ejemplo, a nivel de dominio, módulos o servicios) siempre que exista una definición clara y consistente de la unidad de medida. Esto asegura que las métricas puedan generalizarse y adaptarse a diferentes contextos de estimación.
En el caso de estudio presentado, las HdU fueron estimadas en horas de trabajo acordadas con el cliente (estimación base). Sin embargo, la metodología es independiente de la técnica de estimación utilizada. Las métricas propuestas pueden calcularse a partir de puntos de historia, horas de trabajo o técnicas estandarizadas como Puntos de Función, siempre que se mantenga consistencia en la unidad de medida a lo largo del proyecto. Esta flexibilidad permite generalizar el enfoque y aplicarlo en diferentes contextos organizacionales.
La estimación base se define como el esfuerzo acordado con el cliente al inicio del proyecto para cada HdU, expresado en horas de trabajo en este caso. Esta estimación inicial constituye la referencia contra la cual se calculan las variaciones de alcance y esfuerzo. Aunque aquí se utilizaron horas, la estimación base puede expresarse en otras métricas de esfuerzo (por ejemplo, puntos de historia o puntos de función), siempre que se mantenga consistencia durante todo el proyecto. Esta definición asegura que los cálculos de TCA y TCE sean objetivos y comparables.
La primera métrica, Tasa de Cambio de Alcance (TCA), mide la variación acumulada en la cantidad de HdU durante la ejecución. Considera las inicialmente previstas, las nuevas incorporadas y las canceladas, generando una tasa mensual acumulada que refleja el desvío respecto del plan original (1).

$$\text{Tasa Cambio Alcance} = \left(\frac{\text{Total Funcionalidades Agregadas}}{\text{Total Funcionalidades a Desarrollar} + \text{Total Funcionalidades Canceladas}}\right) \times 100 \qquad (1)$$

La segunda métrica, Tasa de Cambio de Esfuerzo (TCE), captura el impacto de estas modificaciones en términos de carga de trabajo estimada. Se calcula como la variación acumulada de las estimaciones base de HdU agregadas y canceladas respecto de las establecidas inicialmente (2). Esta métrica incorpora la complejidad relativa de las HdU, ofreciendo una perspectiva más rica que el simple conteo de unidades.

$$\text{Tasa Cambio Esfuerzo} = \left(\frac{\text{Total Estimaciones Base Funcionalidades Agregadas}}{\text{Total Estimaciones Base Funcionalidades Desarrollar} + \text{Total Estimaciones Base Funcionalidades Canceladas}} \right) \times 100 \quad (2)$$

Ambas métricas son acumulativas en el tiempo y pueden diferir entre sí, ya que la cantidad de HdU no guarda una relación lineal con sus estimaciones de esfuerzo.

4.2 Método Propuesto

A continuación, se describen las actividades del método propuesto para llevar a cabo la gestión de cambios de alcance.

Configuración de tareas diferenciadas: En la herramienta de gestión de proyectos se configura una tarea para registrar las HdU acordadas antes del inicio del proyecto y otra tarea diferenciada para registrar las que se agregan luego del inicio del proyecto y antes del proceso de construcción de estas. A cada una de estas HdU se le asigna una descripción y su estimación base.

Registro de HdU iniciales: Una vez establecido el acuerdo inicial del proyecto, las HdU con su estimación base asociada, se registran en la herramienta de gestión, quedando formalizado el alcance, los tiempos y los costos acordados con el cliente.

Registro de HdU agregadas: Cuando inicia el proyecto y el cliente solicita nuevas HdU, estas se registran de manera diferenciada en la herramienta de gestión, con su correspondiente detalle y estimación base.

Registro de cancelación de HdU: Como resultado de la gestión del alcance del sistema, se pueden acordar cancelaciones a cambio de la incorporación de nuevas HdU. A las HdU que se decide quitar del alcance se les modifica el estado a *Cancelado*, de modo que se diferencian de las que quedan pendientes de construcción.

Integración entre herramientas: Las HdU iniciales y las agregadas, junto con sus detalles descriptivos, estimaciones base y fechas de creación, así como las canceladas y sus respectivas fechas de cancelación, se derivan a una herramienta de reportes para procesar la visualización de la información.

Obtención de métricas: Se calcula, en rangos de tiempos mensuales, cada una de las dos métricas definidas en la sección 4.1, Métrica de Tasa de Cambio de Alcance y Tasa de Cambio de Esfuerzo. Para calcular la primera métrica se suman todas las HdU que están en un estado distinto de *Cancelado* y luego todas las agregadas, considerando la fecha de creación de cada una. Asimismo, se suman las que se encuentran en estado *Cancelado*, tomando en cuenta su correspondiente fecha de cambio de estado. El cálculo mensual se realiza utilizando las fechas de creación y de cancelación. Para la primera métrica se suman las HdU y, para la segunda, se suman las estimaciones base registradas.

Visualización del reporte de Tasa de Cambio de Alcance: Se selecciona un gráfico de barras agrupadas para visualizar los tres tipos de HdU correspondientes al mes. Este tipo de gráfico permite una vista comparativa entre los tres tipos de HdU que se buscan visualizar.

Visualización del reporte de Tasa de Cambio de Esfuerzo: De la misma manera que se visualizan las HdU, los cambios y las cancelaciones en términos de cantidades, en este gráfico de barras se visualiza la sumatoria de las correspondientes estimaciones base de las HdU a desarrollar, las agregadas y las canceladas.

4.3 Aporte de la Propuesta

La propuesta presentada en este trabajo busca cubrir esa brecha mediante un enfoque metodológico original que combina tres elementos principales. En primer lugar, se definen dos métricas específicas —Tasa de Cambio de Alcance (TCA) y Tasa de Cambio de Esfuerzo (TCE)— que permiten cuantificar de manera acumulativa el impacto de la evolución de los requisitos tanto en HdU como en esfuerzo. En segundo lugar, se integran estas métricas en herramientas de uso extendido en la industria, como Jira y Power BI, lo que garantiza aplicabilidad inmediata sin necesidad de modelos matemáticos complejos. Finalmente, se enfatiza la transparencia y trazabilidad funcional, favoreciendo la comunicación entre cliente y proveedor y reduciendo las fricciones derivadas de la redefinición de requisitos.
La originalidad del enfoque radica en trasladar el tratamiento de la incertidumbre desde marcos mayormente teóricos hacia una práctica operativa y replicable. De este modo, no solo se logra identificar y diferenciar HdU iniciales, agregadas y canceladas, sino también medir en tiempo real el impacto acumulado de los cambios y visualizarlo en reportes comprensibles para actores técnicos y no técnicos.

5 Desarrollo de la Solución

Se realizó un estudio de caso, siguiendo los lineamientos de investigación experimental, donde se implementó la solución propuesta en un proyecto de desarrollo ágil de una empresa de software. Los pasos seguidos fueron: 1) Selección del proyecto, 2) Definición de los datos a recolectar, 3) Desarrollo del proyecto con recolección de datos.

5.1 Selección del Proyecto

Se seleccionó un proyecto de mediano tamaño, cuyo objetivo era desarrollar un portal para pacientes donde se buscaba facilitar la gestión de pedidos de productos relacionados con la salud. Entre las historias de usuario identificadas se incluía una opción de entrega personalizada, un sistema de pago en línea, calendario de citas y seguimiento de tratamientos.
Se pudo tener inicialmente una identificación de las HdU a desarrollar. El cliente tenía las maquetas con las pantallas a incluir dentro del alcance del sistema lo que facilitó la comprensión de los requisitos. El proyecto se terminó de estimar y acordar con el cliente en el mes de marzo, pero el proyecto finalmente comenzó en el mes de mayo del 2024, se desarrolló durante once meses, finalizando en marzo 2025.

5.2 Definición de Datos a Recolectar

Para la implementación de la solución, recolectando datos que permitan analizar la propuesta, se usó la herramienta Jira (https://www.atlassian.com/software/jira), que permite estructurar proyectos, registrar HdU con su estimación y su avance. Esta

herramienta permite configurar tipos de tareas para poder diferenciar historias de usuario iniciales de agregadas.
La información de esta herramienta de gestión se integra en un tablero de control de Power BI (https://www.microsoft.com/es-es/power-platform/products/power-bi), que toma los registros del proyecto en forma automática, permitiendo visualizar en tiempo real la evolución del alcance y los cambios.
Los registros que se manejan con estas herramientas se utilizarán para evaluar la efectividad de la propuesta.

5.3 Desarrollo del proyecto

Para llevar a cabo la implementación de la solución propuesta centrada en el monitoreo en tiempo real de los cambios solicitados por el cliente en la etapa de conceptualización se realizaron las acciones que se detallan a continuación.
Configuración de tareas diferenciadas: se creó un proyecto en la herramienta de gestión de proyectos y se aseguró que estén disponibles tareas diferenciadas para historias de usuario iniciales e historias de usuario agregadas, cada una con sus correspondientes secciones para completar la descripción y estimaciones base; así como la configuración de estados, que entre otros incluya el estado *Cancelado*.
Registro de HdU iniciales: se registraron las historias de usuario que fueron acordadas antes del inicio del proyecto y que conformaron el contrato de alcance entre ambas partes. La Figura 1 muestra un ejemplo de la interfaz de Jira con un listado de Historias de Usuario, con su clave identificatoria, su fecha de creación, una breve descripción y la cantidad de horas asignadas como estimación base.



Figura 1. Lista de Historias de Usuario registradas con sus Estimaciones Base.

Registro de HdU agregadas: se registraron las HdU agregadas que solicitó el cliente a partir del inicio del proyecto. La Figura 2 muestra un ejemplo de la interfaz de Jira con un listado de Cambios, con su clave identificatoria, su fecha de creación, una breve descripción y la cantidad de horas asignadas como estimación base.




Figura 2. Lista de Historias de Usuario agregadas con sus Estimaciones Base.

Registro de HdU canceladas: se registraron las historias de usuario que fueron canceladas por el cliente. La Figura 3 muestra un ejemplo de interfaz de Jira con el listado de cancelaciones, con su clave identificatoria, su fecha de creación, una breve descripción de resumen y la cantidad de horas asignadas como estimación base.



Figura 3. Lista de Historias de Usuario Canceladas con sus Estimaciones Base.

Integración entre herramientas: la información registrada en el proyecto es enviada de manera automática de Jira a Power BI, para poder realizar los cálculos de las métricas y construir las respectivas visualizaciones.
Obtención de métricas: las dos métricas, Tasa de Cambio de Alcance y Tasa de Cambio de Esfuerzo, se calculan en unidades en rangos de tiempo mensuales.
Visualización del reporte de Cambio de Alcance: luego de un período de once meses de trabajo, se puede ver en un gráfico de barras agrupadas como evolucionaron las historias de usuario. Se distinguen tres tipos de HdU: las acordadas inicialmente (barra roja), las agregadas durante el proyecto (barra naranja) y las canceladas (barra azul). Estas últimas se grafican en valores negativos, ya que representan una reducción del trabajo comprometido. Este esquema permitió observar mes a mes la evolución del alcance, mostrando de manera comparativa cómo las HdU pendientes, nuevas y eliminadas se fueron modificando a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
En el proyecto analizado se identificaron inicialmente ochenta y nueve historias de usuario. Dentro del primer mes se registraron seis cambios, lo que representa una tasa de cambio del 6,74%. Al mes siguiente, se observa que la cantidad de historias de usuario bajó debido a cancelaciones, nueve de las ochenta y nueve iniciales fueron canceladas y se sumaron diez nuevas HdU, que con los acumulados en el mes anterior ascienden a dieciséis. Como resultado de estos ajustes se registra una tasa de cambio del 17,98% en el segundo mes, llegando al final del proyecto con una tasa de cambio del 56,99%; lo que indica que más de la mitad del proyecto original sufrió modificaciones. La evolución mensual de esta métrica de Tasa de Cambio de Alcance se presenta en la Figura 4 con la línea punteada (celeste).



Figura 4. Gráfico que representa el cúmulo de historias de usuario.

Visualización del reporte de Tasa de Cambio de Esfuerzo: en el mismo período analizado de once meses, se pueden ver los totales de horas acumuladas para historias de usuario a desarrollar, historias de usuario agregadas y las canceladas. La Figura 5 es un ejemplo del gráfico que se visualiza el alcance en término de tiempos.




Fig. 5. Gráfico que representa el cúmulo de estimaciones base

1. Total de horas estimadas de las HdU a desarrollar: la barra roja representa la suma de las estimaciones bases de las historias de usuario que fueron acordadas inicialmente. Al igual que en la gráfica anterior, esta barra tiende a la disminución a medida que se cancelan historias de usuario.
2. Total de horas estimadas de las HdU nuevas: la barra naranja representa la suma de las estimaciones bases de las historias de usuario que el cliente decidió agregar después de la fase inicial.
3. Total de horas estimadas de las HdU canceladas: la barra azul representa el acumulado de estimaciones bases de las historias de usuario que fueron canceladas.

En el proyecto analizado se visualizaron la totalidad de las estimaciones base para cada período. En el primer mes del proyecto se puede observar en la Figura 5 que el total de las estimaciones base representaban 1830 horas de trabajo para las ochenta y nueve historias de usuario, y que la sumatoria de los seis cambios representaron 144 horas. Tomando esta información resulta que la tasa de cambio para el primer mes fue del 7,87%. Al comparar esta gráfica desde el punto de vista del esfuerzo con la gráfica de la Figura 4 se observa que la tasa de cambio en el alcance (HdU) resultó menor que la tasa de cambio de esfuerzo. En el siguiente mes, al cancelarse nueve historias de usuario y agregarse diez cambios más, la tasa de cambio fue del 16,50%. Al finalizar el proyecto la tasa de cambio tomando en cuenta las estimaciones base, dio un 41,60%.

6 Conclusiones

El caso de estudio permitió evidenciar cómo las métricas propuestas actúan como indicadores objetivos de la incertidumbre inicial en proyectos de software. La Tasa de Cambio de Alcance (TCA) alcanzó un 56,99% al finalizar el desarrollo, lo cual significa que más de la mitad de las HdU originalmente previstas fueron modificadas, agregadas o eliminadas. En paralelo, la Tasa de Cambio de Esfuerzo (TCE) arrojó un 41,60%, mostrando que casi la mitad del esfuerzo estimado debió recalcularse a lo largo del proyecto. Estos valores reflejan de manera cuantitativa el nivel de incertidumbre que afectó la planificación inicial y demuestran la necesidad de contar con mecanismos de monitoreo dinámico.

Las métricas también posibilitaron escenarios de recálculo temprano de esfuerzo y plazos. Por ejemplo, la estimación inicial fue de 1.830 horas y, tras los primeros dos meses, las modificaciones elevaron el total a 1.940 horas, lo que representó un incremento relativo del 6%. Este ajuste oportuno permitió renegociar con el cliente los

hitos de entrega y los recursos asignados, evitando desviaciones significativas en fases posteriores.

Desde la perspectiva de las partes interesadas, los beneficios fueron claros. El cliente obtuvo visibilidad inmediata sobre el impacto de sus decisiones en el esfuerzo y la duración del proyecto, lo que favoreció una toma de decisiones más consciente. El equipo de desarrollo contó con un marco objetivo para justificar ajustes en el cronograma y reducir tensiones derivadas de la subjetividad en las estimaciones. La dirección del proyecto, por su parte, dispuso de indicadores acumulados que sirvieron como insumo para reportes ejecutivos y lecciones aprendidas, fortaleciendo la capacidad de gestión organizacional.

En síntesis, la experiencia documentada demuestra que, aunque no se puede evitar la aparición de cambios en contextos de alta incertidumbre inicial, sí es posible gestionarlos eficazmente mediante prácticas estructuradas de registro, visualización y análisis continuo. La solución presentada integra métricas cuantitativas, herramientas de uso extendido (Jira y Power BI) y prácticas de comunicación transparente, contribuyendo a mantener alineadas las expectativas de cliente y proveedor, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la calidad de la entrega en proyectos de software ágiles.

Si bien el caso de estudio se centró en HdU estimadas en horas de trabajo, la metodología es aplicable con otras unidades de medida y niveles de granularidad (por ejemplo, puntos de historia, puntos de función o servicios). Esta flexibilidad asegura que las métricas propuestas puedan generalizarse y replicarse en diferentes contextos organizacionales y tipos de proyectos.

7 Referencias

1. Babaei, M., Rashidi-baqhi, A., & Rashidi, M. (2022). Estimating project cost under uncertainty using universal generating function method. *Journal of Construction Engineering and Management, 148*(5), 04022033. https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0002233
2. Bilgaiyan, S., Sagnika, S., Mishra, S., & Das, M. N. (2017). A systematic review on software cost estimation in agile software development. *Journal of Engineering Science and Technology Review, 10*(4), 51–64. https://doi.org/10.25103/jestr.104.08
3. Dick, J., Hull, E., & Jackson, K. (2017). *Requirements engineering* (4th ed.). Springer.
4. Jorgensen, M., Shepperd, M., & Wang, Z. (2020). Software effort estimation: A review of the state of the art. *Software Engineering Notes, 45*(3), 1–28. https://doi.org/10.1145/3418360.3418430
5. Naderpour, A., Majrouhi Sardroud, J., Mofid, M., Xenidis, Y., & Pour Rostam, T. (2019). Uncertainty management in time estimation of construction projects: A systematic literature review and new model development. *Scientia Iranica, 26*(2), 752–778. https://doi.org/10.24200/sci.2017.4605
6. Serrador, P., & Pinto, J. K. (2021). Managing project scope in agile projects. *Project Management Journal, 52*(5), 17–28. https://doi.org/10.1177/8756972821993596
7. Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.
8. Stamelos, I., & Angelis, L. (2001). Managing uncertainty in project portfolio cost estimation. *Information and Software Technology, 43*(13), 759–768. https://doi.org/10.1016/S0950-5849(01)00196-3

Herramientas para la e-participación: Una revisión sistemática de la literatura

Sandra V. Lucero, Gabriela N. Aranda

Grupo de Investigación en Ingeniería del Software del Comahue (GIISCo)
Facultad de Informática, Universidad Nacional del Comahue. Neuquén, Argentina
sandra.lucero|gabriela.aranda@fi.uncoma.edu.ar

Resumen Este artículo presenta una revisión sistemática de literatura (RSL), enfocada en herramientas para la participación ciudadana publicadas durante la última década. Tras aplicar criterios metodológicos rigurosos, se seleccionó un conjunto de artículos científicos que permiten entender el panorama actual y da pie a identificar brechas y oportunidades para mejorar la inclusión y el impacto de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Los resultados proporcionan una base para futuras investigaciones sobre la evaluación de este tipo de herramientas.

Keywords: Participación ciudadana · Herramientas para la e-participación · Gobierno electrónico

1. Introducción

En un mundo cada vez más digital, la participación electrónica (e-participación) se ha consolidado como un mecanismo clave para fortalecer la democracia y la inclusión ciudadana en la gobernanza. Este concepto, definido por varios autores ([1], [2], [3], [4]), se refiere al uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para facilitar la participación pública en procesos políticos, permitiendo a los ciudadanos interactuar activamente con instituciones públicas, participando en consultas, debates y procesos deliberativos, utilizando las TIC como medio facilitador.

Como se indica en [4], la segunda década del presente siglo ha sido testigo de una amplia variedad de herramientas de e-participación, este desarrollo engloba variedad de herramientas y plataformas que permiten a los ciudadanos expresar sus opiniones, contribuir a la toma de decisiones y colaborar con las entidades gubernamentales.

El auge de las redes sociales, los foros en línea y las plataformas de presupuestos participativos, entre otras, representa un cambio significativo en la forma en que los ciudadanos interactúan con quienes toman las decisiones.

Por otro lado, el avance tecnógico junto con una demanda social por una mayor apertura gubernamental, ha impulsado el desarrollo y la implementación de diversas soluciones de e-participación en distintas regiones del mundo como puede desprenderse de la encuesta de gobierno electrónico de las Naciones Unidas

del año 2024[5], por ello resulta fundamental realizar una síntesis exhaustiva de la literatura existente.

El objetivo del presente trabajo está orientado a identificar, clasificar y analizar las principales herramientas de e-participación desarrolladas o estudiadas durante el período que abarca desde julio de 2014 hasta julio de 2024. El resultado de esta revisión será la base para la elaboración de una tesis de posgrado enfocada en el estudio de los atributos de calidad, principalmente para la accesibilidad y la usabilidad, de herramientas de e-participación que permitan la recuperación de información relevante para toma de decisiones basada en opinión ciudadana. La revisión sistemática de literatura (RSL) ha sido elaborada siguiendo los lineamientos propuestos por B. Kitchenham [6] para la búsqueda de estudios en el contexto de la Ingeniería de Software.

El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera: en la sección 2 se presentan definiciones necesarias para dar contexto a la revisión. En la sección 3 se describe la planificación de la revisión mientras que en la sección 4 se presenta su ejecución y en la sección 5 se muestra un resumen del análisis de los resultados obtenidos. Finalmente, en la sección 6 se enuncian algunas conclusiones preliminares y trabajo futuro.

2. Contexto

Considerando las definiciones dadas por la OCDE [7] y Naciones Unidas [8], la e-participación es un elemento clave del gobierno digital y abarca el uso de herramientas digitales para facilitar la interacción entre ciudadanos y gobiernos en el marco de procesos deliberativos, consultivos o decisorios. Esta práctica, además de fortalecer la transparencia y la eficiencia institucional, también habilita nuevas formas de involucramiento democrático. Diversas organizaciones internacionales han contribuido a conceptualizar la e-participación. La OCDE [7], por ejemplo, la define como el involucramiento activo de ciudadanos en la formulación de políticas públicas mediante medios digitales, mientras que la ONU [8] la presenta como una extensión del e-gobierno orientada a facilitar información, consulta y toma de decisiones en formato electrónico.

Los marcos conceptuales más ampliamente adoptados ([7], [8]) establecen tres niveles básicos de participación ciudadana, que también se proyectan en el entorno digital:

- *Información* (I): Nivel inicial de participación, donde el gobierno unilateralmente produce y entrega información a la ciudadanía y a las partes interesadas. La publicación de datos abiertos a través de portales de transparencia es un ejemplo de este nivel de participación.
- *Consulta* (C): Nivel más avanzado de participación que conlleva una relación bilateral en la cual la ciudadanía y las partes interesadas brindan retroalimentación al gobierno y viceversa, y donde dicho intercambio es no vinculante. Las encuestas públicas, los debates, la recopilación de opiniones, el registro de quejas y reclamos, entre otros; es decir sin compromiso vinculante, pertenecen al nivel de consulta.

- *Participación Activa* (PA): Cuando a la ciudadanía y las partes interesadas se les da la oportunidad y los recursos necesarios (como, por ejemplo, información, datos y herramientas digitales) para colaborar durante todas las fases del ciclo de políticas públicas y en el diseño y prestación del servicio. Se podría decir que al nivel de Consulta se le agrega el involucramiento directo con influencia efectiva en procesos de decisión o en la elaboración de políticas, y de esta forma se obtiene la Participación Activa. Herramientas para implementar votaciones, presupuestos participativos, deliberaciones públicas (considerados todos con compromiso vinculante), son ejemplos de este nivel.

3. Planificación de la revisión

Con la intención de contar con un marco para la evaluación de herramientas que permitan la e-participación en la Ciudad de Neuquén (Argentina) y que a futuro este pueda hacerse extensivo a toda la provincia, se decidió realizar una búsqueda sistemática de literatura para comprender el estado del arte actual referido a qué tipo de plataformas, sistemas, aplicaciones, herramientas, etc. están siendo desarrolladas y utilizadas con este propósito a nivel mundial. Para ello se planificó y llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura (RSL) que se presentará en las siguientes secciones.

3.1. Pregunta de investigación

De acuerdo al objetivo planteado, la pregunta de investigación principal fue definida de la siguiente manera:

¿Qué herramientas de e-participación se han desarrollado a lo largo de la última década y cuáles son sus características?

Además, se planteó tratar de responder las siguientes preguntas de interés sobre las publicaciones relevadas:

1. ¿En qué año fueron publicadas las investigaciones sobre el uso o desarrollo de herramientas para la e-participación?
2. ¿De dónde proceden dichas investigaciones?

Luego, para los artículos relevantes, es decir específicamente enfocados en herramientas para la e-participación, se definieron las siguientes subpreguntas:

3. ¿Cuál era el estado de desarrollo de dichas herramientas al momento de la publicación? (diseño, implementación, validación, producción, etc.)
4. ¿Cuál es el tipo de licencia? (software libre, propietario, etc)
5. ¿Cuál es el nivel de participación ciudadana que implementan?

3.2. Estrategia de búsqueda

A partir de la pregunta de investigación principal, en primera instancia se hizo una revisión informal en internet sobre herramientas de participación ciudadana, con el objetivo de detectar los términos más acordes sobre el tema en cuestión. Esto resultó importante para conformar una cadena de búsqueda adecuada. Con este objetivo, se establecieron los términos principales, sus alternativas y también su traducción al inglés, ya que en la revisión informal se encontraron publicaciones sobre herramientas principalmente en ese idioma. En la Tabla 1 pueden observarse los términos, sus alternativas y su versión en inglés.

Tabla 1. Palabras para el armado de la cadena de búsqueda

Término	**Alternativa**	**Inglés**
Herramienta	Aplicación	Tool App
Participación ciudadana	e-participación	Citizen participation e-participation

Teniendo en cuenta que la mayor parte de la literatura observada en la revisión informal se encontraba escrita en idioma inglés, la cadena de búsqueda que se definió fue la siguiente:

(app* OR tool) AND ("citizen participation") OR (e-participation))

Las fuentes establecidas para la RSL en esta primera instancia, incluyeron las bases indexadas IEEE Xplore Digital Library[1] y ACM Digital Library[2].

4. Ejecución de la revisión

De acuerdo a la planificación explicada en la sección anterior, se utilizó la cadena de búsqueda en las fuentes seleccionadas para el estudio, mediante la cual se obtuvo un número inicial de 88 artículos relacionados, donde la mayor cantidad fue detectada en ACM Digital Library (61 artículos) y los 27 artículos restantes en IEEE Xplore Digital Library. Considerando los 88 artículos identificados inicialmente, se llevó a cabo una evaluación preliminar para abordar las subpreguntas 1 y 2. En primer lugar se realizó una inspección de las publicaciones por año de publicación (subpregunta 1) y se observó un incremento sostenido desde 2014 hasta su punto máximo en el año 2018 (13 publicaciones). A partir de ese año la curva decreció hasta el año 2021 (5 publicaciones), para aumentar a 10 durante el año 2022. En los años posteriores se observa un leve descenso hasta el final del período analizado, como se puede observar en la Figura 1.

[1] https://ieeexplore.ieee.org/
[2] https://dl.acm.org/




Figura 1. Cantidad de artículos relevados por año de publicación

Luego, dichos artículos se analizaron de acuerdo a la procedencia (subpregunta 2), considerando como país de origen el del primer autor del artículo. En este caso se detectó que la mayor cantidad de trabajos provenían del continente europeo, en segundo lugar Asia y en tercer lugar América del Sur. En la Figura 2 se puede observar el detalle para todos los continentes.




Figura 2. Cantidad de artículos relevados por continente

4.1. Selección de trabajos relevantes

Con el objetivo de establecer un conjunto de artículos relevantes para el estudio sobre herramientas para la e-participación, se establecieron los siguientes criterios de exclusión:

- Si no fue posible el acceso al documento completo.

- Si refiere a herramientas que están explicadas en otros artículos.
- Si presenta herramientas de propósito general, es decir que no son herramientas con objetivo específico para la e-participación
- Si no reporta una herramienta sino frameworks, procesos, API's.

En base a dichos criterios, a partir del listado inicial de 88 artículos, se procedió a descargar a aquellos que se tenía acceso al documento completo de forma libre o mediante la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología[3]. A continuación, se analizó el cuerpo de los documentos y se excluyó a los que respondían a los otros criterios: herramientas presentadas en otros artículos (priorizando los más actualizados), herramientas de propósito general y artículos que no describían herramientas sino frameworks, procesos o API's. En la Figura 3 se presenta gráficamente dicho procedimiento y se muestran los números parciales obtenidos en cada etapa, para obtener un conjunto final de 36 artículos.




Figura 3. Procedimiento de selección de estudios relevantes

5. Análisis de las herramientas relevadas

Una vez identificadas 36 publicaciones que referían específicamente a herramientas para la e-participación, éstas fueron analizadas para evaluar un conjunto de características de interés para futuros trabajos, como el nivel de e-participación provisto, la etapa de desarrollo en la cual se encontraba cada una al momento del relevamiento (diseño, implementación temprana, validación, productiva o con versiones discontinuadas). Además se intentó acceder a las fuentes (por medio de las URL provistas en las publicaciones o, en su defecto, buscadores de internet) para determinar el idioma, tipo de licencia y si se encontraba alguna versión disponible para realizar pruebas. En la Tabla 2 se presenta un resumen de dichas características para cada herramienta, ordenadas alfabéticamente por su nombre. En dicha tabla, la abreviatura N/E se ha utilizado para indicar que esa información no se encuentra especificada en los artículos relevados y no se ha podido relevar esa información por otros medios. A modo de ejemplo, en la fila 5, la herramienta BBBlockchain tiene como objetivo lograr mayor transparencia, confianza y participación en los procesos de planificación participativa mediante la introducción de blockchains en los procesos de desarrollo urbano, considerando a la herramienta en el nivel de Consulta según se desprende de su sitio oficial [4],

[3] https://biblioteca.mincyt.gob.ar/
[4] https://bbblockchain.de/

su licencia es de tipo software libre pero la misma ha sido discontinuada, por lo que no se pudo obtener una versión para realizar pruebas y verificaciones.

En cuanto a la información relevada, se detectaron 7 herramientas en etapas productivas, 1 en análisis, 1 discontinuada, 2 en etapa de diseño, 1 en proceso de validaciones y 24 de las cuales no se pudo detectar la etapa en la que se encuentran. Respecto a la licencia, se encontraron 4 herramientas del tipo sofware libre (todas poseen su repositorio en la plataforma GitHub [5]), 2 software propietario, y de las 30 restantes no se pudo obtener dicha información. Finalmente, se observó que la mayoría de herramientas detectadas se engloban en el nivel de participacion Consulta, ya que presentan una interacción entre gobierno, ciudadania y partes interesadas donde dicho intercambio es no vinculante. Ninguna herramienta relevadas pertenecen al nivel Información exclusivamente pues no se corresponden con solo presentar información sin retroalimentación.

Tabla 2. Características de las herramientas relevadas

	Herramienta	**Ref**	**Nivel e-participación**			**Licencia**	**Etapa**	**Disp**	**Idioma**
			I	**C**	**PA**				
1	Sin nombre	[9]				N/E	N/E	NO	N/E
2	Anecdata.org	[10]		•		N/E	Prod.	SI	Inglés
3	AR PATIO	[11]		•		N/E	N/E	NO	N/E
4	AYNIKUY	[12]		•	•	N/E	N/E	NO	N/E
5	BBBlockchain	[13]		•		Libre	Discont.	NO	Alemán
6	CityCare	[14]		•		N/E	N/E	NO	N/E
7	COCTEAU	[15]		•		Libre	Prod.	SI	Inglés
8	CommunityCrit	[16]		•		N/E	N/E	NO	N/E
9	Consul	[17]		•	•	Libre	Prod.	SI	Inglés
10	DeliberationWorks	[18]		•	•	Prop.	N/E	NO	Inglés
11	e-barangay	[19]		•		N/E	Análisis	NO	N/E
12	e-Consultation	[20]		•		N/E	Prod.	SI	Croata
13	eMusrenbang	[21]		•		N/E	Prod.	SI	Indonesio
14	eSUPERTEL	[22]		•		N/E	N/E	NO	N/E
15	FirstLife	[23]		•		N/E	N/E	NO	N/E
16	LaporGub	[24]		•		Prop.	Prod.	SI	Indonesio
17	MiraMap	[25]		•		N/E	N/E	NO	N/E
18	Mzinda	[26]		•		N/E	N/E	NO	N/E
19	PATIO	[27]		•		N/E	N/E	NO	N/E
20	Patriot Pangan	[28]		•		N/E	N/E	NO	N/E
21	PatternPainter	[29]		•		N/E	Diseño	NO	N/E
22	PODS	[30]		•	•	N/E	N/E	NO	N/E
23	Redistrict	[31]		•	•	N/E	Valid.	NO	N/E
24	ReStreet.com	[32]		•		Prop.	N/E	NO	Inglés
25	PosterTalk	[33]		•		N/E	N/E	NO	N/E
26	SANE	[34]		•		N/E	N/E	NO	N/E
27	SeeClickFix	[35]		•		N/E	N/E	NO	N/E
28	SenseMyStreet	[36]		•		N/E	N/E	NO	N/E
29	SiKesal	[37]		•		N/E	N/E	NO	N/E
30	SINCO	[38]		•		N/E	N/E	NO	N/E
31	SoPa	[39]		•		N/E	N/E	NO	N/E
32	SPOD	[40]		•		Libre	Prod.	SI	Italiano
33	Spokespeople	[41]		•		N/E	N/E	NO	N/E
34	TAB Sharing	[42]		•		N/E	N/E	NO	N/E
35	TalkFutures	[43]		•		N/E	N/E	NO	N/E
36	WeCollaborate	[44]		•		N/E	Diseño	NO	N/E

[5] https://github.com/

6. Conclusiones y trabajo futuro

En este artículo se presenta la metodología aplicada y los resultados preliminares obtenidos en una revisión sistemática de literatura enfocada en caracterizar el panorama actual de herramientas para la participación ciudadana. Los resultados revelan que las herramientas detectadas se encuentran en un nivel que permite la participación efectiva de los actores involucrados, en la mayoría de los casos sin influencia efectiva en los procesos de políticas púbicas, es decir que pertenecen al nivel de Consulta.

Este estudio proporciona una base metodológica y temática para orientar tanto a la academia como a los actores gubernamentales en el diseño de herramientas más robustas y equitativas. Como trabajo futuro se planea profundizar y proponer estrategias para evaluar dichas herramientas enfocadas en la detección de brechas digitales y lingüísticas para todos los ciudadanos.

Agradecimiento

Este trabajo se enmarca en el Proyecto 04/F018 *Reuso de Información en Comunidades Virtuales* (2022-2026), desarrollado por el Grupo GIISCo de la Facultad de Informática, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina.

Referencias

1. A. Macintosh, "Characterizing e-participation in policy-making," pp. 10 pp.–, 2004.
2. R. Medaglia, "eParticipation research: Moving characterization forward (2006–2011)," 2012.
3. Øystein Sæbø, J. Rose, and L. Skiftenes Flak, "The shape of eParticipation: Characterizing an emerging research area," 2008.
4. U. Nations and D. L. Blanc, "E-participation: A Quick Overview of Recent Qualitative Trends," 2020.
5. "United Nations e-government survey 2024: accelerating digital transformation for sustainable development with the addendum on artificial intelligence," 2024.
6. B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering," *Keele University: Keele, UK.*, 2007.
7. OECD, *Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public Participation in Policy-Making.* 2001.
8. "United Nations e-government survey 2020: digital government in the Decade of Action for Sustainable Development: with addendum on COVID-19 Response," 2020.
9. S. Bachiller, L. Quijano-Sánchez, and I. Cantador, "A flexible and lightweight interactive data mining tool to visualize and analyze digital citizen participation content," 2021.
10. J. Disney, D. Bailey, A. Farrell, A. Taylor, and B. McGreavy, "Anecdata.org: An online citizen science platform for Building Climate Resilient Communities," 2018.
11. P. Alavesa, M. Pakanen, A. Niemelä, W. Huang, S. Väinämö, L. Haukipuro, L. Arhippainen, and T. Ojala, "Mobile Augmented Reality Client as a UX Method for Living Lab's User Involvement Tool," 2018.

12. J. E. Balarezo, D. R. Rıos Insua, and J. M. Lavin, “AYNIKUY: a system to support participatory budgets in tungurahua,” 2015.
13. R. Muth, K. Eisenhut, J. Rabe, and F. Tschorsch, “BBBlockchain: Blockchain-Based Participation in Urban Development,” 2019.
14. A. Bousios, D. Gavalas, and L. Lambrinos, “CityCare: Crowdsourcing daily life issue reports in smart cities,” 2017.
15. A. Mauri, A. Tocchetti, L. Corti, Y.-C. Hsu, H. Verma, and M. Brambilla, “COCTEAU: an Empathy-Based Tool for Decision-Making,” 2022.
16. N. Mahyar, M. R. James, M. M. Ng, R. A. Wu, and S. P. Dow, “CommunityCrit: Inviting the Public to Improve and Evaluate Urban Design Ideas through Micro-Activities,” 2018.
17. M. Arana-Catania, F.-A. V. Lier, R. Procter, N. Tkachenko, Y. He, A. Zubiaga, and M. Liakata, “Citizen Participation and Machine Learning for a Better Democracy,” 2021.
18. G. Umbelino, K. Lu, and M. Easterday, “Increasing Inclusion and Time-Efficiency in Participatory Policy-Making Deliberations with E-Scribing Technology,” 2023.
19. R. P. Bringula, F. Oliva, M. A. D. Vale, D. J. T. De La Serna, and J. A. Napolis, “Towards the development of e-barangay mobile application,” 2019.
20. A. Caric, M. Vukovic, and D. Jevtic, “e-Consultation: Automatic system for online consultations,” 2015.
21. I. B. N. Sanditya Hardaya, A. Dhini, and I. Surjandari, “Application of text mining for classification of community complaints and proposals,” 2017.
22. B. Carrillo and S. Chamorro, “Mobile system of recording incidents in telecommunications services: eSUPERTEL,” 2014.
23. G. Boella, A. Calafiore, E. Grassi, A. Rapp, L. Sanasi, and C. Schifanella, “FirstLife: Combining Social Networking and VGI to Create an Urban Coordination and Collaboration Platform,” 2019.
24. A. Setyono, L. B. Handoko, Purwanto, A. Salam, E. Noersasangko, and D. E. Waluyo, “Development of Mobile e-Participation System to Enhance e-Government Performance,” 2019.
25. F. De Filippi, C. Coscia, G. Boella, A. Antonini, A. Calafiore, A. Cantini, R. Guido, C. Salaroglio, L. Sanasi, and C. Schifanella, “MiraMap: A We-Government Tool for Smart Peripheries in Smart Cities,” 2016.
26. R. Sibande and H. Thinyane, “A mobile based technology platform for citizen engagement in Malawi,” 2016.
27. L. Haukipuro, M. Pakanen, and S. Väinämö, “Online user community for efficient citizen participation,” 2016.
28. A. Putra Panatagama, Y. Nurhadryani, and A. Asfarian, “Analysis and Design of Patriot Pangan: Towards Electronic Participation and Initiative Platform to Help Reduce Food Insecurity in Indonesia,” 2019.
29. S. Cooney and B. Raghavan, “Opening the Gate to Urban Repair: A Tool for Citizen-Led Design,” 2022.
30. V. Triantafyllou, V. Tsakanikas, G. Asimakopoulos, and J. Christodoulopoulos, “PODS: Towards a generic, public deliberation system,” 2019.
31. A. Sistrunk, N. Self, S. Biswas, K. Luther, N. Verdezoto, and N. Ramakrishnan, “Redistrict: Online Public Deliberation Support that Connects and Rebuilds Inclusive Communities,” 2024.
32. W. Riggs, “Technology, civic engagement and street science: hacking the future of participatory street design in the era of self-driving cars,” 2018.

33. P. Biedermann, J. Coenen, D. De Roeck, and A. Vande Moere, “PosterTalk: Expanding Participatory Agency in Public Survey Platforms via Middle-Out Gatekeeping,” 2023.
34. H. Bornholdt, D. Jost, P. Kisters, M. Rottleuthner, D. Bade, W. Lamersdorf, T. C. Schmidt, and M. Fischer, “SANE: Smart Networks for Urban Citizen Participation,” 2019.
35. C. Yong, C. Chelmis, W. Lee, and D.-S. Zois, “Understanding online civic engagement: a multi-neighborhood study of SeeClickFix,” 2020.
36. A. Puussaar, K. Montague, S. Peacock, T. Nappey, R. Anderson, J. Jonczyk, P. Wright, and P. James, “SenseMyStreet: Sensor Commissioning Toolkit for Communities,” 2022.
37. D. Mahmudah and B. A. Nugroho, “E-Complaining “SiKesal” Implementation Analysis for Developing Electronic Based Public Services at Jambi City,” 2018.
38. A. S. Castillo, R. S. Tortolero, J. M. Medina, and J. C. M. González, “Participation of persons with disabilities in grassroots organizations (BPPs) through the Community Integration System (SINCO),” 2020.
39. B. Caetano, M. Paula, and J. De Souza, “SoPa: A Social Media for a Participatory Society,” 2020.
40. G. Cordasco, R. De Donato, D. Malandrino, G. Palmieri, A. Petta, D. Pirozzi, G. Santangelo, V. Scarano, L. Serra, C. Spagnuolo, and L. Vicidomini, “Engaging Citizens with a Social Platform for Open Data,” 2017.
41. T. Maskell, C. Crivellaro, R. Anderson, T. Nappey, V. Araújo-Soares, and K. Montague, “Spokespeople: Exploring Routes to Action through Citizen-Generated Data,” 2018.
42. D. Bianchini, D. Fogli, and D. Ragazzi, “Promoting Citizen Participation through Gamification,” 2016.
43. J. Rainey, J. C. Alvarez de la Vega, D. Richardson, D. Lambton-Howard, S. Armouch, T. Bartindale, S. Hazeldine, P. Briggs, P. Olivier, and K. Montague, “TalkFutures: Supporting Qualitative Practices in Distributed Community Engagements,” 2020.
44. B. P. Caetano, C. E. Barbosa, M. M. Veiga de Paula, and J. M. de Souza, “WeCollaborate: Citizen collaboration for government problem-solving,” 2017.

Modelado de dependencias y análisis de impacto de los cambios en los requisitos

Gladys N. Kaplan [1,2]

[1] Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas, Universidad Nacional de La Matanza, Bs. As., Argentina.
[2] Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Bs. As., Argentina.
gkaplan@unlam.edu.ar

Resumen. La gestión del cambio en proyectos de desarrollo de software constituye un desafío fundamental para preservar la coherencia, trazabilidad y calidad de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del sistema de software. Este trabajo presenta una estrategia sistemática para modelar dependencias entre requisitos, con el fin de facilitar el análisis de impacto ante modificaciones. La propuesta se basa en una estructura jerárquica de identificación, que asigna a cada requisito un identificador único y establece relaciones explícitas (como *requiere*, *usa*, *controla*, *se deriva de*) dentro y entre funcionalidades. A partir de esta representación, se construye una matriz de dependencias y un grafo dirigido que permite identificar tanto intradependencias (dentro de un mismo escenario) como interdependencias (entre diferentes escenarios). La metodología se valida mediante un caso de estudio real, en el que se demuestra cómo un cambio en un requisito puede propagarse y afectar a otros elementos del sistema. Los resultados indican que una modelización estructurada de dependencias no solo mejora la capacidad de anticipación frente al cambio, sino que también reduce riesgos y apoya decisiones más informadas.

Palabras Clave: escenarios, especificación jerárquica de requisitos, dependencias, análisis de impacto.

1 Introducción

La evolución continua de los sistemas de software configura un entorno en el que los cambios en los requisitos son inevitables [1]. En este contexto, la gestión del cambio se convierte en una actividad crítica para mantener la coherencia del sistema, asegurar la trazabilidad y minimizar los riesgos asociados a modificaciones mal comprendidas. Uno de los principales desafíos que enfrentan los equipos de desarrollo consiste en identificar con precisión cómo un cambio en un requisito puede afectar a otros elementos del sistema, especialmente cuando existe una red compleja de interdependencias.

Cambios no gestionados adecuadamente pueden generar efectos colaterales no deseados, degradar la calidad del producto o comprometer su funcionalidad. Por esta razón, disponer de estrategias que permitan anticipar y analizar el impacto de los

cambios se vuelve esencial para lograr una evolución controlada del sistema [2]. Entre las soluciones más prometedoras se encuentra el modelado explícito de las dependencias entre requisitos, entendidas como relaciones funcionales, informacionales, lógicas o de control entre componentes del sistema. Estas dependencias habilitan la construcción de redes de trazabilidad que permiten evaluar el alcance de un cambio, identificar requisitos afectados y planificar acciones correctivas.

El análisis de impacto de cambios en los requisitos se vuelve especialmente relevante frente a situaciones frecuentes como cambios de alcance, nuevas necesidades del usuario o mejoras técnicas. Un solo cambio puede propagarse y afectar requisitos funcionales, no funcionales, módulos del software o documentación asociada. En este contexto, enfoques basados en grafos dirigidos y matrices de impacto ofrecen un marco formal para representar visualmente la propagación del cambio y cuantificar su efecto, mejorando significativamente la capacidad de anticipación de los equipos de desarrollo.

El presente artículo propone una estrategia sistemática para modelar dependencias mediante el uso de estructuras jerárquicas, identificadores únicos y relaciones explícitas del tipo *requiere*, *usa*, *controla* y *se deriva de*. Para ello, se emplea un identificador jerárquico (ID) que se genera a partir de los escenarios construidos durante la etapa de Ingeniería de Requisitos (IR) [3].

El enfoque se apoya en el Proceso de Requisitos Basado en Escenarios [4], que contempla la elaboración de distintos modelos, incluyendo:

- Un modelo Léxico Extendido del Lenguaje (LEL) el cual describe el léxico propio del contexto.
- Un modelo organizacional que describe el proceso del negocio tal como existe al inicio de la Ingeniería de Requisitos. Se modela con Escenarios Actuales (EA).
- Un modelo organizacional evolucionado que describe el proceso del negocio con el sistema de software incluido. Se modela con Escenarios Futuros (EF).
- Un modelo léxico evolucionado. Permite desambiguar los EF y la especificación de requisitos de software (ERS). Este modelo se denomina LEL de Requisitos (LEL_R).
- Finalmente, se construye el modelo de requisitos (ERS).

El mecanismo propuesto en esta ocasión se ilustra mediante un ejemplo práctico, en el que se describe paso a paso la estrategia y se demuestra cómo una modificación en un requisito puede afectar tanto a requisitos funcionales como no funcionales. Los resultados expresan que una modelización estructurada de dependencias no solo mejora la toma de decisiones durante la gestión del cambio, sino que también contribuye a una evolución controlada, confiable y sostenible del sistema de software.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se describe la Especificación Jerárquica de Requisitos presentada en un artículo previo; en la sección 3 se detallan los tipos de dependencias y el análisis de impacto existente; en la sección 4 se describe la estrategia propuesta para gestionar los cambios en los requisitos en un caso real. Finalmente, en la sección 5 se detallan las conclusiones y el trabajo futuro.

2 Especificación jerárquica de requisitos

En estudios previos se propuso la construcción de una ERS jerárquica [4]. La propuesta se realizó en el marco del Proceso de Requisitos basado en Escenarios, pero es fácilmente aplicable a cualquier proceso modificando unos pocos datos. Esta identificación, además de ser única, incorpora información particular. En principio, del propio escenario que los contiene, relación jerárquica de los requisitos en el mismo escenario (vínculos intraescenario, ver Fig.2). También, información proveniente de la jerarquía entre el conjunto de escenarios (vínculos interescenario, ver Fig.1).

En la Tabla 1 se detalla cómo la identificación jerárquica propuesta permite hacer más eficiente algunas funciones de la Gestión de Requisitos.

Tabla 1. Repercusión del ID jerárquico en la Gestión de Requisitos

Funciones	Descripción
Clasificar los requisitos	• Funciones generales. Son funciones amplias o de propósito general que sirven como contexto de los RF y RNF. • Requisitos funcionales. Servicios que debe satisfacer el sistema de software. • Requisitos no funcionales. Son restricciones o propiedades de calidad (seguridad, usabilidad, rendimiento, normativas, etc.).
Generar una jerarquía de escalonamiento / dependencias	• Modelar las dependencias entre requisitos**.** • Construir una red de relaciones: qué requisitos se derivan de otros o requieren que otros estén cumplidos primero. • Es útil para realizar un análisis de impacto y priorizar la implementación**.**
Vincular los requisitos con el modelo de escenarios (sub escenarios)	• Relacionar los requisitos con los escenarios**.** • Permite hacer ingeniería dirigida por escenarios (Scenario-Based Requirements Engineering [5]). • Facilita validar requisitos con usuarios o expertos del dominio, ya que están contextualizados en actividades del negocio. • Es útil para definir casos de prueba concretos, pues se conectan directamente con flujos de trabajo del sistema.
Mejorar el control de la trazabilidad y cobertura	• Detectar requisitos omitidos. • Identificar requisitos que no se usan o no se implementan. • Trazar desde requisitos hasta código, pruebas, validaciones, etc.

Los requisitos se extraen desde sus componentes [19] y es en ese momento, donde se propone generar el ID jerárquico. La estructura del ID incluye letras para determinar si es una *función general* del software o si es un *requisito funcional* (RF) o *no funcional* (RNF). Luego, se identifica el *escenario* donde estaba empotrado y el *componente* que le dio origen. Finalmente, si corresponde, se incorpora la *jerarquía entre escenarios y sub escenarios*. A continuación, se describe cada parte del ID:

- **Funciones Generales**: se obtienen de los objetivos de los EF.
  Sintaxis: "**G +** nroEF"

Por ejemplo, "G002" corresponde a una función del sistema que se obtiene de la descripción del objetivo del escenario 002. Solo se incluyen los escenarios raíz, o sea, que no son sub escenario.

- **Requisitos Específicos Funcionales**: se obtienen de los episodios, las condiciones y las soluciones de las excepciones.
  Sintaxis: "**F** + nroEF + **. {Ep/Ex/Co}** + nro" → Dónde: **Ep**=episodio; **Ex**=excepción y **Co**=condición

  El ejemplo "F002.Ep04" corresponde a un requisito funcional obtenido del escenario 002 y del episodio 04.

- **Requisitos Específicos No Funcionales**: se obtienen de las causas de excepciones, restricciones de episodios y mal funcionamiento de los recursos.
  Sintaxis: "**NF +** nroEF + . **{Ex/Rt/Re}** + nro" → Dónde: **Ex**=excepción, **Rt**=restricción y **Re**=recurso

  El ejemplo "NF002.Rt04" corresponde es un requisito no funcional obtenido del escenario 002 y de la restricción del episodio 04.

- **Dependencias:** la primera jerarquía de los escenarios es la relación "*escenarios - subescenarios"*. Un subescenario es aquel mencionado en otro escenario (es parte de), creando una relación jerárquica entre ellos. Este es el caso de una subfunción del software.
  Sintaxis: "G + nroEF + ({EF1, ... ,EFn})"; "F + **S**nroEF + . {Ep/Ex/Co} + nro" y "NF + **S**nroEF + . {Ex/Rt/Re} + nro"

  El ejemplo, para las funciones generales, "G004(003, 005)" corresponde al subescenario "004" que es mencionado en los escenarios 003 y 005.
  Para los RF y RNF se agrega la letra S para indicar que es un subescenario. El ejemplo "FS003.Ep02" corresponde al subescenario 003 y el requisito funcional fue obtenido del episodio 02.

Para la Gestión de Requisitos suele ser conveniente tener un ID secuencial, jerárquico y único. De esta manera se pueden detectar omisiones, facilitar el ordenamiento, referenciar fácilmente los requisitos en documentos y favorecer el seguimiento de los cambios (control de versiones). Para incorporar el número secuencial agregarlo entre el tipo de requisito y el número de escenario:



Los ejemplos previos con numeración secuencial serían: G**1**-002; F**2**-002.Ep04; NF**3**-002.Rt04; G**4**-004(003, 005); F**5**-S003.Ep02; NF**6**-S003.Ex01.

Tal como se hizo con el número secuencial, se podría agregar otro tipo de información que se considere relevante. Estos datos que no se relacionan con los escenarios se denominan *de extracción*.

3 Tipos de dependencias, modelado y análisis de impacto

Existen diferentes aportes en la literatura reciente sobre *dependencias entre requisitos* y *análisis de impacto* [6][7][8]. En el contexto de la Ingeniería de Requisitos, una dependencia representa una relación de necesidad, condición o interacción entre dos o más requisitos. Reconocer y modelar estas relaciones permite anticipar cómo un cambio en un requisito puede afectar a otros, facilitando el análisis de impacto y la gestión del cambio [2]. A continuación, se describe: 1) tipos de dependencias, 2) modelado y 3) análisis del impacto.

1) Tipos de dependencias:
   - **Dependencias funcionales:** se presentan cuando la satisfacción de un requisito depende del resultado funcional de otro [1].
   - **Dependencias informacionales:** ocurren cuando un requisito necesita datos producidos por otro para operar. Son frecuentes en sistemas donde la entrada de un módulo es la salida de otro [11].
   - **Dependencias de control:** un requisito actúa como condición o disparador de otro. Este tipo de dependencia regula el flujo de ejecución [10].
   - **Dependencias temporales:** establecen un orden secuencial de implementación o ejecución entre requisitos. Estas dependencias son esenciales en procesos que deben seguir un flujo específico [9].
   - **Dependencias lógicas:** basadas en condiciones booleanas o reglas lógicas que deben cumplirse para que un requisito sea válido o ejecutable [11].
   - **Dependencias estructurales** (parte–todo): surgen cuando un requisito representa una parte de un sistema mayor y está subordinado a la existencia o definición de una estructura superior [12].

2) Modelado las dependencias
   Es fundamental para el análisis de impacto, la trazabilidad y la gestión del cambio. Se utilizan diversas técnicas para representar dichas relaciones de manera formal o semiformal, entre las que destacan:
   - **Matrices de trazabilidad:** permiten documentar y visualizar relaciones entre requisitos de origen (por ejemplo, necesidades del usuario) y requisitos de destino (requisitos funcionales, de diseño, pruebas, etc.). Facilitan el seguimiento bidireccional y ayudan a identificar inconsistencias, omisiones o redundancias [12] [13].
   - **Redes de nodos y arcos dirigidos:** representan requisitos como nodos y sus dependencias como arcos dirigidos, lo que permite modelar de manera visual la propagación de cambios. Son útiles en análisis de impacto y en la gestión de la complejidad de sistemas grandes [10].
   - **Modelos de grafos ponderados:** los arcos entre requisitos incluyen pesos numéricos que cuantifican la fuerza, criticidad o prioridad de una dependencia. Esto permite priorizar esfuerzos en el análisis de impacto y en la toma de decisiones durante la evolución del sistema [14].

3) Análisis de impacto
Diversos enfoques han sido propuestos para abordar esta tarea, los cuales pueden clasificarse en función de la naturaleza del análisis y del tipo de información que utilizan:

- **Análisis sintáctico o basado en artefactos**: se centra en la estructura documental de los requisitos, utilizando enlaces explícitos (como matrices de trazabilidad, relaciones de dependencia o referencias cruzadas) para identificar los elementos que podrían verse afectados por un cambio [17].
- **Análisis semántico**: va más allá de los vínculos documentales y considera el significado del cambio en los requisitos. Se basa en comprender el dominio del sistema y la lógica que subyace a los artefactos para evaluar el impacto real del cambio [16].
- **Análisis estático**: utiliza artefactos estáticos como documentos, modelos, código fuente y estructuras de trazabilidad [15].
- **Análisis dinámico**: implica la ejecución del sistema o simulación de escenarios para observar el efecto real de los cambios, útil especialmente cuando el sistema ya está en funcionamiento [18].
- **Cuantitativo:** utiliza métricas, grafos ponderados y modelos formales para medir la magnitud o riesgo del impacto [12].
- **Cualitativo:** se basa en la experiencia de expertos, juicios heurísticos y análisis manuales [14].

Modelar dependencias entre requisitos es una actividad clave para entender cómo un cambio en un requisito puede afectar a otros**,** para planificar la implementación y para gestionar el riesgo. Esto permite ña identificación de impactos ocultos (invisibles sin trazabilidad), la planificación controlada del cambio, priorizando intervenciones según criticidad y la evaluación de riesgos de regresión funcional o violación de requisitos no funcionales.

4 Modelado de dependencias y análisis de impacto de los cambios

En esta sección se detalla la estrategia propuesta. Por cuestiones de espacio, se decidió mostrar la estrategia y su aplicabilidad juntas. El caso utilizado es del área de planificación de la producción de una fábrica cajas de cartón corrugado, donde la ERS fue construida utilizando el Proceso de Requisitos basado en Escenarios con el ID jerárquico descripto en la sección 2:

ID G001: El sistema debe permitirle al cliente cargar sus pedidos por una app.
ID F001.Ep02: El sistema debe abrir una pantalla para que el cliente cargue la OC.
ID F001.Ep04: El sistema solicita la identificación del cliente y validar su existencia: código, razón social, cuit, domicilio de entrega.
ID F001.Ep05: El sistema solicita datos del pedido: tipo de caja, cantidad, accesorios y despliegue.
ID F001.Ep07: El sistema guarda la OC.
ID G002: El sistema se debe asegurar la validez de las OC.
ID F002.Ep01: El sistema busca las OC pendientes.
ID F002.Ep02: El sistema muestra cada OC en pantalla con posibilidad de modificación.

ID F002.Ep04: El sistema solicita que se firme por personal autorizado.
ID F002.Ep05: El sistema acepta o rechaza la OC.
ID F002.Ep06: El sistema debe notificarle al cliente cuando se modificaron los datos.
ID NF002.Rt04: El sistema debe solicitar 3 firmas autorizadas.
ID G003: El sistema debe comunicar las ventas pendientes de producir.
ID F003.Ep02: El sistema controla que la OC tenga las 3 firmas autorizadas.
ID F003.Ep03: El sistema debe enviar las copias de las OC a la oficina de planificación de producción.
ID NF003.Rt03: El sistema debe controlar que las OC no estén más de 10 días pendientes de aprobación.
ID G004: El sistema debe generar las OP.
ID F004.Ep02: El sistema debe generar una OP por cada tipo de caja detallada en la OC.
ID F004.Ep03: El sistema copia los datos de la OC en cada OP: despliegue de la caja, accesorios, cantidad, descripciones laterales y plazo de entrega.
ID F004.Ep04: El sistema debe guardar las OP generadas.

La estrategia plantea definir: a) la matriz de dependencias, b) el modelado mediante grafos dirigidos y c) ante un cambio, poder analizar el impacto del mismo para decidir con seguridad que camino tomar.

Para realizar la matriz de dependencias se tomó el ID jerárquico como fuente de información.

a) matriz de dependencias

Para realizar la matriz se utilizó un enfoque *estructurado* y *manual***,** *basado en la lógica de trazabilidad entre requisitos*.

Tabla 3. Matriz de dependencias




Tabla 4. Ejemplos de tipos de dependencias

F002.Ep05	requiere	F002.Ep04	La aceptación/rechazo solo se hace sobre OC firmadas
F002.Ep05	controlado por	NF002.Rt04	Debe haber 3 firmas para aceptar/rechazar una OC
F002.Ep06	se deriva de	F002.Ep05	El cliente se notifica si hubo modificación tras la aprobación
F003.Ep02	requiere	F002.Ep05	La OC debe estar aprobada para ser controlada
F003.Ep02	controlado por	NF002.Rt04	Control válido solo si hay 3 firmas
F003.Ep02	controlado por	NF003.Rt03	No se puede controlar si pasó el plazo de 10 días

En la Tabla 3 se muestra la matriz de dependencias simplificada donde las celdas con "X" indican la presencia de una dependencia. Luego, en la Tabla 4 se muestra unos pocos ejemplos de cómo se analizan los tipos de dependencia.

b) grafo dirigido de dependencias

A partir de la matriz se puede generar el grafo de dependencias correspondientes. En la Fig.1 se muestra a la izquierda, las dependencias de todos los requisitos (inter) y a la derecha, las dependencias particulares de cada escenario (intra).




Fig. 1. Grafo de dependencias (inter e intra)

c) análisis de impacto

El análisis de impacto que se realiza a continuación es *estático*, *sintáctico* y *cualitativo*, lo que es adecuado para las etapas tempranas del desarrollo de software. Esta combinación permite anticipar efectos secundarios de los cambios, aunque con ciertas limitaciones en cuanto a la precisión semántica y cuantificación del riesgo.
Para ejemplificar este análisis, se utilizó el siguiente cambio:

"Modificar la política de 3 firmas autorizadas y pasarla a 1 sola firma".

Requisito afectado → **NF002.Rt04**

Impacto directo:

- Cambia la lógica de aceptación/rechazo de las OC.
- Modifica la verificación del control previo a planificación de la producción.

Impacto indirecto:

- Generación de OP con menor validación.
- El cliente podría recibir notificaciones de decisiones tomadas con menos control.

Riesgos:

- Reducción en el nivel de seguridad y validación del proceso.

- Se aprueban OC más rápido, pero también se expone el sistema a errores o fraudes.
- Impacto en procesos de auditoría y trazabilidad.

La conclusión de este análisis es que al cambiar la política de firmas (NF002.Rt04) se afecta la seguridad del flujo de aprobación y esta medida puede impactar directamente sobre la planificación y la producción.

5 Conclusión y Trabajo Futuro

La gestión estructurada de dependencias entre requisitos constituye un pilar fundamental para garantizar la trazabilidad, coherencia y control del cambio en sistemas de software complejos. A través de este trabajo se ha demostrado cómo el modelado explícito de relaciones, utilizando matrices y grafos dirigidos, permite identificar rutas de propagación del impacto ante modificaciones, incluso cuando estas parecen acotadas o locales. El caso de estudio basado en el proceso de gestión de órdenes de compra evidenció que requisitos aparentemente independientes están, en realidad, fuertemente interrelacionados, lo que subraya la importancia de una representación formal y visual de dichas dependencias. Se ha demostrado que el ID jerárquico permite generar, por un lado, las intradependencias que se obtienen del análisis de cada escenario en particular, el cual permite optimizar o rediseñar procesos internos, mejorar la modularidad del sistema de software y generar la validación y pruebas funcionales de cada módulo aislado. Por el otro lado, las interdependencias, que se obtienen del análisis del conjunto de escenarios, permiten que ante un cambio se pueda realizar el análisis de impacto y diseñar estrategias de integración entre módulos. De esta manera, el enfoque propuesto facilita la toma de decisiones y reduce el riesgo de efectos colaterales durante la construcción del software ya que permite incorporar estrategias de análisis de impacto desde las primeras fases del desarrollo.

Como **trabajo futuro**, se espera aumentar la cantidad de casos para mejorar el resultado obtenido. Para automatizar el proceso se espera generar un proceso híbrido utilizando algunas técnicas de IA (grafos aprendido, machine learning, etc.). Otro camino a explorar se relaciona con la utilidad que estos modelos tienen en la asignación de requisitos en componentes de software (Requirements Allocation).

Referencias

[1] Nuseibeh, B., & Easterbrook, S. (2000). “Requirements engineering: A roadmap.” In Proceedings of the Conference on The Future of Software Engineering (pp. 35–46). ACM.

[2] Clarkson, P. J., Simons, C., & Eckert, C. (2004). “Predicting change propagation in complex design”. Journal of Mechanical Design, 126(5), 788–797. https://doi.org/10.1115/1.1765117

[3] Kaplan, Gladys (2024) “Especificación jerárquica de requisitos desde escenarios”, Trigésima edición del Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC), La Plata.
[4] Kaplan Gladys (2022), “Proceso de Requisitos Validado Empíricamente”, Tesis Doctoral. UNLP.
[5] Sutcliffe, Alistair. (2003). “Scenario-Based Requirements Engineering”. IEEE Transactions on Software Engineering. 24. 320- 329. 10.1109/ICRE.2003.1232776.
[6] Li, J., Zhu, L.-M., Jeffery, R., Liu, Y., & Wang, Q. (2012). “An initial evaluation of requirements dependency types in change propagation analysis”. 16th International Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering (EASE 2012).
[7] Zhang, X., Wu, Y., & Shen, Z. (2024). “Prioritized impact analysis using weighted requirement graphs”. Software: Practice and Experience, 54(1), 88–105.
[8] Gupta, C., Singh, Y., & Chauhan, D. S. (2010). “Dependency based process model for impact analysis: A requirements engineering perspective”. International Journal of Computer Applications, *6*(6), 28–30. https://doi.org/10.5120/1079-1410
[9] Cheng, B. H. C., & Atlee, J. M. (2007). “Research directions in requirements engineering”. In Future of Software Engineering (pp. 285-303). IEEE.
[10] Cleland-Huang, J., Gotel, O., Zisman, A., Grünbacher, P., & Egyed, A. (2005). “Approaches to requirements traceability”. In Software and Systems Traceability (pp. 1–31). Springer.
[11] Glinz, M. (2007). “On non-functional requirements”. In 15th IEEE International Requirements Engineering Conference (pp. 1-10). IEEE.
[12] Gotel, O., & Finkelstein, A. (1994). “An analysis of the requirements traceability problem”. In Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering (pp. 94–101). IEEE.
[13] Frattini, D., Méndez, D., & Fernández, D. M. (2023). “Requirements quality research: A harmonized theory, evaluation, and roadmap”. arXiv. https://arxiv.org/abs/2309.10355
[14] Zhao, W., Wang, Q., & Wang, C. (2015). “A weighted requirements dependency graph approach for impact analysis”. Journal of Systems and Software, 103, 170–185.
[15] Li, Z., Wang, Y., & Liu, J. (2022). “Static dependency analysis for software change impact prediction: A graph-based approach”. Empirical Software Engineering, 27(3), 54.
[16] Bohner, S. A., & Arnold, R. S. (1996). “Software Change Impact Analysis”. IEEE Computer Society Press.
[17] Mäder, P., Gotel, O., & Philippow, I. (2021). “A survey on requirements traceability and its role in software engineering”. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM), 30(4), 1–38.
[18] Le, L. T., Pham, T. N., & Dang, T. N. (2023). “Dynamic analysis-based requirement change impact detection in large-scale systems”. Journal of Systems and Software, 198, 111506.
[19] Hadad Graciela, Doorn Jorge y Kaplan Gladys, “Explicitar Requisitos del Software usando escenarios”, WER 09, 2009.

Propuesta de Transformación Digital para el Proceso de Mediación de Materiales en el Sistema Institucional de Educación a Distancia

Nirva Carestia, Silvina Balmaceda, Cintia Ferrarini Oliver
[1] Departamento de Informática - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan
profni2025@gmail.com,balmaceda.silvina@gmail.com ferrarinicintia@gmail.com

Resumen. Este artículo presenta una propuesta de transformación digital para optimizar el proceso de mediación de materiales en el Sistema Institucional de Educación a Distancia, en la Universidad Nacional de San Juan. Se analiza la organización desde el enfoque de procesos. La iniciativa busca mejorar la eficiencia mediante la incorporación de tecnologías digitales, automatización de tareas y rediseño de flujos de trabajo. Se identifican los desafíos del modelo actual y se proponen soluciones basadas en plataformas colaborativas, formularios inteligentes y sistemas de seguimiento. Además, se proyectan líneas de trabajo futuras que integran Inteligencia Artificial y Machine Learning, con el objetivo de enriquecer la experiencia docente y fomentar la creación de contenidos educativos innovadores. La propuesta se enmarca en una visión estratégica de modernización institucional, centrada en la mejora continua y la personalización del aprendizaje.

Palabras claves: Transformación Digital, Enfoque Basado en Procesos, Educación a Distancia, Mediación de Materiales.

Abstract. This paper presents a digital transformation proposal to optimize the material mediation process within the Institutional Distance Education System, at the National University of San Juan. The initiative aims to improve efficiency through the integration of digital technologies, task automation, and workflow redesign. It identifies current challenges and proposes solutions based on collaborative platforms, smart forms, and tracking systems. Future work includes the integration of Artificial Intelligence and Machine Learning to enhance the teaching experience and support the creation of innovative educational content. The proposal is framed within a strategic vision of institutional modernization, focused on continuous improvement and personalized learning.

Keywords: Process-based approach,Digital Transformation of Organizations,Mediation of Educational Materials,Distance Education

1 Introducción

La transformación digital en las organizaciones implica la consideración e integración de tecnologías digitales a su modo de funcionamiento y de relación con el entorno [1][2]. Esta integración implica la adaptación a nuevas circunstancias globales, a la modernización y mejora en sus procesos y en la productividad [3][4].

En este trabajo se considera como organización al Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) creado en la Universidad de San Juan en el año 2019, mediante la Ordenanza N.º 11/2019-CS-UNSJ. Posteriormente, a través de la Ordenanza N.º 12/2019-CS-UNSJ[5], se aprobó el Reglamento General del SIED, el cual regula su funcionamiento y consolida el marco normativo para el desarrollo de la educación a distancia en la institución. Entre las funciones del SIED-UNSJ, se encuentra el asesoramiento, asistencia y acompañamiento en los diseños de las prácticas educativas que incluyan la opción pedagógica a distancia, el diseño y producción de materiales didácticos y la acción tutorial.

Esta propuesta está orientada a la incorporación de tecnologías en el proceso de mediación de materiales correspondiente al Centro Producción de Materiales del SIED, teniendo en cuenta el enfoque basado en procesos y el modelo de la transformación digital de McKinsey & Company[6]. Dado que, en este proceso se identificaron diversos desafíos que afectan la eficiencia y calidad en la elaboración de materiales educativos. La ausencia de automatización de tareas operativas, genera demoras en las respuestas a las solicitudes y aumento en los tiempos de producción. Además, en el proceso actual se pueden producir errores de interpretación al momento de definir el tipo de material a producir, así como posibles inconsistencias en la actualización de planillas que reflejan los distintos estados de las solicitudes. Finalmente, la falta de protocolos o procedimientos estandarizados para cada grupo o equipo de trabajo dificulta la coordinación y sistematización de las tareas, afectando a la organización, productividad y calidad del servicio ofrecido. Se analiza el posible impacto, riesgos y beneficios que se obtendrían de ser implementada la propuesta.
A continuación, se presenta el enfoque basado en procesos, la propuesta de Transformación Digital, los trabajos futuros y las conclusiones obtenidas.

Objetivo: Proponer un modelo de transformación digital que optimice la mediación de materiales en el SIED-UNSJ, incorporando tecnologías y rediseño de procesos para mejorar la eficiencia y la calidad del aprendizaje.

2 Enfoque basado en procesos

La norma IRAM-ISO 9000 [7] define como proceso “cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para transformar elementos de entrada en resultados”.Para que las organizaciones operen de manera eficaz, se requiere la identificación y gestión de numerosos procesos interrelacionados. Por lo general, el resultado de un proceso constituye el elemento de entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre tales procesos se conocen como “enfoque basado en procesos” [8]. Los procesos se pueden clasificar en tres tipos principales:

Procesos estratégicos: están vinculados a procesos de dirección y a largo plazo, guardan una estrecha relación con la misión y la visión, gestionan otros procesos, afectan a la organización en general.

Procesos misionales: están ligados directamente con la realización del producto o la prestación del servicio. Tienen un mayor impacto sobre la satisfacción del usuario. Son claves en el funcionamiento de la organización. Generan valor agregado.

Procesos de apoyo: proveen los recursos que necesitan los demás procesos.

El mapa de procesos es un modelo donde se muestran todos los procesos necesarios y suficientes para que una organización pueda realizar su gestión. Permite

visualizar cómo se integra cada proceso vertical y horizontalmente con otros, y cómo se relacionan con las partes interesadas. Los procesos en una organización se identifican a partir de la norma de constitución de la entidad. Esa norma de creación del Área de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de San Juan y sus unidades dependientes: Consejo Asesor de Educación a Distancia y Campus Virtual es la Ordenanza N° 11/2019-CS-UNSJ.

La implementación de un enfoque basado en procesos en cualquier organización, requiere de la aplicación de una serie de pasos. El primero implica a la identificación de los productos o servicios que ofrece. A partir del análisis de la Ordenanza N° 11/2019-CS-UNSJ se identifican los productos o servicios que él área ofrece, a saber:

2.1 Servicios brindados por SIED-UNSJ

- Evaluación de proyectos educativos: análisis de viabilidad, pertinencia y calidad.
- Asesoramiento pedagógico y tecnológico: para docentes, equipos técnicos y autoridades.
- Capacitación y formación docente: en uso de tecnologías, diseño de contenidos y estrategias de mediación.
- Gestión de plataformas virtuales: administración de LMS (Learning Management System o Sistema de Gestión del Aprendizaje)
- Acompañamiento en implementación: apoyo en la puesta en marcha y ejecución de proyectos de educación a distancia.
- Coordinación interinstitucional: articulación con otras áreas, escuelas, facultades o institutos.

2.2 Productos ofrecidos brindados por SIED-UNSJ

- Materiales educativos digitales: guías, módulos, vídeos, infografías, actividades interactivas.
- Diseños instruccionales: planificación pedagógica adaptada a entornos virtuales.
- Cursos virtuales: de grado, posgrado, formación continua o extensión.
- Repositorios digitales: bancos de contenidos y recursos educativos abiertos.
- Informes de evaluación: diagnósticos y seguimientos de proyectos educativos a distancia.
- Normativas y protocolos: documentos que regulan la implementación de la modalidad a distancia.

2.3 Partes interesadas en SIED-UNSJ

El segundo paso del enfoque basado en procesos consiste en identificar las partes interesadas y sus necesidades actuales y futuras. Las partes interesadas son organizaciones o individuos que tienen uno o más intereses en cualquiera de las decisiones o actividades de una organización.

Las Partes Interesadas del SIED-UNSJ son:

- Personal de la Universidad: Autoridades Superiores, Personal Docente y Personal no Docente.
- Alumnos de la Universidad.
- Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación y organismos reguladores (como CONEAU): supervisan el cumplimiento normativo.
- Empresas proveedoras de tecnología: ofrecen plataformas, software y conectividad.

2.3 Identificación de proceso

El tercer paso para lograr un enfoque basado en procesos consiste en: identificar los procesos (misionales, estratégicos, de apoyo) y clasificarlos, mapear los procesos y

establecer responsabilidades y lineamientos para el seguimiento y control de esos procesos.

2.3.1 Procesos Misionales SIED-UNSJ

Dimensión Gestión y Administración de PE (Proyecto Educativo): Proceso de Gestión de Proyectos Educativos a Distancia.
Dimensión Pedagógica Comunicacional: Proceso de Asistencia Pedagógica; Proceso de Mediación de Materiales; Proceso de Gestión de la Evaluación en EaD; Proceso de Gestión de Acceso a Bibliotecas Digitales y Repositorios Institucionales.
Dimensión Tecnológica Comunicacional: Proceso de Gestión de Aulas Virtuales, Proceso de Gestión de Blogs, Proceso de Gestión de Licencias, Proceso de Gestión de Usuarios, Proceso de Gestión de Herramientas Tecnológicas.
Dimensión Diseño y Comunicación: Proceso de Implementación de la Identidad Gráfica del SIED, Proceso de Diseño y Producción del Boletín del SIED.

2.3.1 Procesos Estratégicos y de Apoyo SIED-UNSJ

Los Procesos Estratégicos y de Apoyo están asociados con las funciones y competencias de los distintos órganos y áreas del SIED UNSJ, no están definidos como procesos, debido a esto se identifican en forma genérica.
Procesos Estratégicos: Proceso de Planeación del SIED, Proceso de Comunicación Institucional, Proceso de Gestión del Control, Proceso de Gestión de la Calidad
Procesos de Apoyo: Proceso de Gestión Financiera, Proceso de Gestión de Relaciones Laborales, Proceso de Gestión de los Recursos Tecnológicos, Proceso de Gestión de Bienes y Servicios.

2.3.2 Mapeo de procesos

Consiste en una representación gráfica de cómo interactúan los procesos entre sí. Esta representación gráfica puede tener varios niveles de detalles, pueden identificar pasos o actividades que no agregan ningún valor al buen desempeño del proceso y que se podrían eliminar.

2.3.3 Responsabilidades y lineamientos para el seguimiento y control de los procesos

Requiere de la definición de quiénes son los responsables de desempeño de cada proceso identificado, así como puntos de control y métodos de medición para garantizar el control y buen desempeño de los mismos. En esta instancia, se pueden establecer indicadores de proceso y registro documental de procedimientos o instrucciones de trabajo cuyo objetivo principal es el establecimiento metodológico de cómo hacer las cosas a fin de mantener controlado los procesos y mejorar su desempeño con el pasar del tiempo.

3. Transformación digital

Los modelos de madurez digital permiten comprobar el grado de avance de las organizaciones en los procesos de implementación de la industria 4.0. Estos modelos de diagnóstico y análisis funcionan como guías para la implementación de tecnologías y establecen estadios dentro de la digitalización y automatización. Implican un examen de la organización para identificar brechas de adopción, el análisis detallado de los datos recabados en toda la organización que van desde procesos dentro de la organización a impactos tecnológicos y metodológicos en el negocio y hasta por los recursos humanos de la organización [9]. Se tomó como referencia el modelo propuesto en [6] para analizar el Nivel de Madurez Digital del SIED-UNSJ. Teniendo en cuenta cada una de las dimensiones mencionadas, se establece el nivel en referencia a su grado de Transformación Digital.

De ese análisis se obtuvieron las siguientes conclusiones:

- En la dimensión “Productos y Servicios” el nivel identificado es el 3 "Competente" que se describe como "Productos con soluciones digitales. Nuevos servicios digitales."
- En la dimensión "Procesos Productivos" el nivel identificado es 1 " en riesgo" y se describe como "Sin tiempo real. Mantenimiento reactivo".
- En la dimensión "Tecnología e Infraestructura" el nivel identificado es 1 "En riesgo" y se describe "Sistemas de gestión no integrados". En la dimensión "Cultura y Organización" el nivel identificado es 1 "En riesgo" y se describe como "Sin estrategia de digitalización".
- En la dimensión "Ecosistema" el nivel identificado es 1 "En riesgo" y se describe como "Sin canales digitales. Web básica. ".

3.1 Brechas y oportunidades para la transformación digital SIED-UNSJ

Brechas:

1) Procesos productivos:
   - Procesos manuales, poco estandarizados y sin trazabilidad.
   - Ausencia de metodologías ágiles para producción y revisión de contenidos.
2) Tecnología e Infraestructura:
   - Sistemas de gestión no integrados
   - Infraestructura limitada para soportar herramientas interactivas y analíticas.
3) Ecosistema:
   - Canales digitales básicos (web estática, sin interacción).
   - Escasa colaboración con otras instituciones o actores del ecosistema educativo.
4) Estrategia digital institucional
   - No existe una estrategia clara de digitalización alineada con los objetivos académicos.

Oportunidades:

- Talento y competencias digitales: aprovechando el alto nivel técnico y pedagógico de los equipos del SIED-UNSJ para liderar procesos de innovación educativa, desarrollar contenidos instruccionales con tecnologías emergentes y convertirse en referentes en diseño instruccional digital.
- Procesos productivos: avanzar en la estandarización y automatización de los procesos de producción instruccional mediante metodologías ágiles (Scrum, Kanban), lo que permitirá aumentar la eficiencia, reducir tiempos de entrega y mejorar la trazabilidad de los proyectos.
- Tecnología e infraestructura: integración de herramientas tecnológicas de software libre a la plataforma LMS para potenciar la personalización del aprendizaje, la analítica educativa y la interoperabilidad entre sistemas, alineando la infraestructura con las capacidades del equipo.
- Ecosistema digital: propiciar la expansión de los canales digitales y establecer alianzas estratégicas con otras universidades, organismos públicos y comunidades educativas para co-crear contenidos, compartir buenas prácticas y consolidar un ecosistema de innovación abierta.
- Gestión del cambio y cultura digital: fomentar una cultura de innovación, aprendizaje continuo y colaboración, facilitando la adopción de nuevas tecnologías y metodologías en el área de educación a distancia para toda la comunidad universitaria.

3.2 Identificación y análisis de un proceso organizacional clave

3.2.1 Proceso interno a transformar

El proceso seleccionado corresponde al área Dimensión Pedagógica Comunicacional y es el Proceso de Producción de Materiales.

El proyecto de producción de materiales para propuestas educativas, es asumido como un proceso completo, ordenado en etapas con tareas particulares de actores específicos. Se trata de un trabajo en donde aparecen tareas con diferentes actores intervinientes: Docente Responsable del Proyecto Educativo, Docente Autor y Docente Responsable de Producción de Materiales (Art.33 Ord-12/2019-CS-UNSJ) que son los responsables de proporcionar el material a mediar y profesionales de los equipos del SIED (Anexo I Ord-002/2019-CS-UNSJ) responsables de la producción del material mediado. Se han diseñado modelos de trabajo cíclicos para responder a la demanda de las diferentes propuestas educativas generadas desde las unidades académicas: Modelo de trabajo para proyectos individuales y para proyectos completos de carreras a distancia.
Modelo de trabajo para proyectos individuales: este modelo está diseñado para aquellos proyectos que requieran desarrollar materiales para un solo curso o seminario. Hace posible responder a una amplia demanda de los docentes de aulas presenciales que utilizan soportes digitales como ampliación del aula, a la vez que propone y expone un primer abordaje al tema para docentes interesados.
El modelo está organizado a partir del trabajo en equipo en donde el docente es el actor principal. Cuenta con una etapa de evaluación diagnóstica y planificación inicial, diseño, producción e implementación y su posterior evaluación.
Se realizan reuniones de trabajo al inicio del proyecto, a mediados del proceso y al finalizar, teniendo como estructura vertebradora el trabajo de los docentes acompañado por guías desarrolladas para propuestas educativas en entornos virtuales.
Estas guías pre elaboradas cuentan con diferentes formatos discursivos y presentan diferentes temas a considerar (derechos de autor, tratamiento de imágenes y formas de uso, reservorio institucional para ampliar y difundir las producciones de la Universidad, etc.). Además, promueven la reflexión aplicada a la construcción del material que permitan identificar determinados acuerdos y trabajar atributos que deben contemplarse al momento de crear un material.

3.2.2 Proceso interno estado actual (flujo de tareas, herramientas utilizadas, actores involucrados).

Alcance del proceso: El trabajo se inicia cuando el Docente Responsable del Proyecto Educativo se comunica con el Representante del SIED de su Unidad Académica para solicitar la mediación de materiales y finaliza con los materiales mediados entregados y aceptados por ese docente
A continuación, se describe en forma el flujo de tareas del Proceso de Mediación de Materiales para Proyectos Educativos Individuales
1) El proceso se inicia cuando el Docente Responsable del Proyecto Educativo se comunica (generalmente por teléfono) con el Representante del SIED de su Unidad Académica para solicitar la mediación de materiales.
2) El Representante del SIED de la Unidad Académica registra la solicitud en una planilla digital en la nube, con los siguientes datos: número de solicitud de cuatro dígitos, nombre del proyecto educativo, fecha de recepción del pedido y datos del docente responsable (apellido, nombre, mail de contacto, nro. celular, unidad académica, carrera, materia, etc.) y comunica el pedido a la Coordinación General del Área de Educación a Distancia.
3) La Coordinación General del Área de Educación a Distancia realiza una evaluación inicial (diagnóstico), categorización del tipo de proyecto educativo (proyectos individuales o proyectos completos), priorización y planificación inicial.
La planificación inicial incluye:

- Comunicación del proyecto a los equipos del SIED-UNSJ pertinentes (Mediación Pedagógica-Comunicacional, Tecnológico-Comunicacional).
- Envío de guías y tutoriales al docente Responsable del Proyecto Educativo.
- Concertación de reunión de trabajo inicial con Equipo Docente del Proyecto Educativo y Equipos SIED-UNSJ.

4) Reunión de trabajo inicial de equipos (la reunión puede ser física o virtual) para:

- Definir las necesidades del proyecto; Contextualizar el material en un proyecto mayor (asignatura/cátedra/carrera); Identificar las características del destinatario; Establecer fines y tipo de material; Fijar los objetivos del aprendizaje; Redactar acuerdos sobre temas legales como derechos de autor, tratamiento de imágenes; Asignar responsabilidades (Docente/s autor/es; Docente/s Responsable/s de Producción de Materiales; Determinar las fases y tiempos de construcción).

5) Trabajo coordinado entre los equipos SIED-UNSJ para:

- Planificar los recursos humanos y técnicos necesarios para todo el proceso, estableciendo etapas
- Profesional/es del Equipo Mediación Pedagógica-Comunicacional SIED-UNSJ
- Profesional/es del Equipo Tecnológico-Comunicacional SIED-UNSJ
- Seleccionar los atributos tecnológicos del material que se requieren según el proyecto
- Seleccionar los atributos didácticos-comunicacionales del material que se requieren
- Establecer criterios de evaluación de los materiales resultantes, instrumentos y metodología de relevamiento

6) Trabajo coordinado entre los Responsables Docentes y Equipos SIED-UNSJ asignados para lograr:

- Seleccionar los contenidos y organizarlos.
- Enriquecer el material desde una mirada didáctica teniendo en cuenta cuestiones comunicacionales y tecnológicas.

7) Reunión de trabajo de equipos con director Área de EaD y Responsable Proyecto Educativo al mediar y al finalizar el proceso (la reunión puede ser físicas o virtuales) para:

- Realizar la verificación de los requisitos establecidos en la planificación.
- Realizar la validación de los materiales resultantes con los criterios de evaluación, instrumentos y metodología de relevamiento establecidos en la tarea 4.
- Determinar ajustes o modificaciones.
- Realizar cierre del proceso.

Se anexa la tabla SIPOC y el diagrama del proceso descrito[10]

3.2.3 Herramientas utilizadas

En el Proceso de Mediación de Materiales para Proyectos Educativos se utiliza la herramienta Google Sheets (planilla de cálculo en Drive) para registrar los pedidos y todos sus estados desde la presentación de la solicitud hasta la publicación de los materiales mediados.

3.2.4 Actores Involucrados

SIED-UNSJ (Anexo I Ord-002/2019-CS-UNSJ)

- Coordinación General SIED UNSJ
- Equipos Base SIED de cada Unidad Académica
- Docentes: Docente Responsable del Proyecto Educativo, Docente Autor y Docente Responsable de Producción de Materiales (Art.33 Ord-12/2019-CS-UNSJ)[5].

3.2.5 Ineficiencias o falta de digitalización

- Falta de automatización en tareas operativas.
- Mayor tiempo en dar respuesta a las solicitudes.
- Interpretación errónea al momento de definir el tipo de material a producir.
- Inconsistencia al actualizar la planilla con los diferentes estados de las solicitudes.

- Comunicación deficiente en cuanto a las expectativas reales del docente responsable en relación al material producido por el equipo de producción de materiales del SIED.
- Falta de protocolo o procedimiento general estandarizado para cada grupo o equipo de trabajo.Materiales y Métodos

4. Métodos y Materiales

Materiales

Para el diseño del proceso de mediación de materiales en entornos virtuales, en el marco del SIED-UNSJ y de la transformación digital institucional, se consultaron los siguientes recursos:

- Documentación institucional del SIED-UNSJ: reglamentaciones, lineamientos pedagógicos y administrativos vigentes sobre educación a distancia y funcionamiento de procesos.
- Literatura académica sobre mediación pedagógica en entornos virtuales, transformación digital en educación superior, normas ISO 9000 y modelos de calidad en educación a distancia.
- Plataforma tecnológica Moodle, utilizada como entorno de enseñanza y aprendizaje, junto con herramientas complementarias para la producción de materiales.
- Materiales didácticos existentes, previamente empleados en el entorno virtual (documentos en formato PDF, videos, presentaciones, cuestionarios y actividades interactivas).

Métodos

Se adoptó un diseño exploratorio-descriptivo, con un enfoque cualitativo, organizado en las siguientes fases:

- Relevamiento y diagnóstico inicial
- Análisis documental del estado actual del SIED-UNSJ y de los procesos de producción y mediación de materiales.
- Entrevistas semiestructuradas a actores clave (coordinadora y responsable del equipo de producción) para relevar necesidades, prácticas actuales y oportunidades de mejora.
- Diseño del proceso de mediación.
- Elaboración de un modelo de proceso basado en la herramienta SIPOC, que respeta las prácticas vigentes de los distintos actores e incorpora tecnologías en cada fase.
- Validación por integrantes del proceso
- Evaluación del modelo propuesto por referentes en educación a distancia, tecnología educativa y diseño de materiales para entornos virtuales, a fin de recoger aportes que permitan su mejora y futura implementación.
- Diseño de una propuesta de implementación escalonada. Una vez validado el modelo, se prevé una estrategia de adopción progresiva en las diferentes unidades académicas de la universidad.

4. Hoja de Ruta de la Transformación Digital

En este apartado, se describe brevemente un roadmap o Hoja de Ruta teniendo en cuenta las dimensiones del Modelo de Madurez Digital de McKinsey & Company [6]:

- Experiencia del cliente, mediante el feedback y satisfacción del cliente a través de entrevistas, encuestas, entre otros, para conocer el grado de satisfacción del cliente (Docente responsable y equipo de producción de materiales); utilización de los datos recopilados con las necesidades y percepciones de los usuarios involucrados para personalizar y mejorar la experiencia digital (mejorar interfaces, funcionalidades, etc.).

- Procesos: Diseño de formularios para la recepción de solicitudes; Automatización de la distribución de las solicitudes a los equipos del Área de producción de materiales del SIED-UNSJ; Creación de un sistema de recomendación para la selección de recursos educativos en el repositorio institucional de UNSJ (http://huru.unsj.edu.ar/) relacionados con el material educativo a crear; Generación de un chatbot (asistente virtual) para docentes, que responda dudas relacionadas a tareas de todo el proceso; Construcción de un asistente creativo basado en Inteligencia Artificial Generativa para la creación o generación de contenido.
- Organización, Comunicación y talento: Incorporación de una plataforma de gestión de proyectos para la coordinación de tareas del equipo, trabajo colaborativo y distribuido; Capacitación a los usuarios involucrados a través de charlas, talleres, etc. (Docente responsable y equipo de producción de materiales).
- Infraestructura y tecnología: Evaluación de diferentes aplicaciones para la generación de formularios automáticos; Implementación de herramientas como H5P para interactividad, IA generativa (ChatGPT, Canva IA,etc) para asistencias creativas, y chatbots para consulta.
- Integración de sistemas institucionales existentes como por ejemplo SIU-Guaraní, SIU-Mapuche, Campus Virtual, repositorio institucional; Vinculación de estándares de interoperabilidad (SCORM, LTI, Creative Commons).
- Estrategia y cultura digital: Alineación de la transformación digital con la misión educativa de la institución; Definición de objetivos concretos, medibles y con respaldo institucional; Promoción de una cultura abierta al cambio, al aprendizaje y la innovación; Incorporación de la producción de materiales digitales como línea estratégica institucional, con objetivos, responsables, presupuesto y evaluación anual de avances.

4. Trabajos futuros

Como línea de continuidad y evolución de esta propuesta de transformación digital para el proceso de mediación de materiales en el Sistema Institucional de Educación a Distancia, se plantea la incorporación de tecnologías emergentes basadas en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML). En particular, se podría incorporar el uso de chatbots institucionales y asistentes creativos generativos para optimizar procesos, mejorar la experiencia de los actores involucrados y enriquecer los productos educativos generados.

5. Conclusión

La propuesta de transformación digital presentada en este artículo constituye un aporte significativo para la modernización del proceso de mediación de materiales en sistemas de educación a distancia. Al integrar herramientas tecnológicas y rediseñar los flujos de trabajo, se promueve una gestión más eficiente, transparente y centrada en las necesidades de los docentes. Los desarrollos futuros basados en Inteligencia Artificial y Machine Learning abren nuevas posibilidades para automatizar tareas, personalizar la experiencia educativa y enriquecer los contenidos mediante enfoques creativos e innovadores. Finalmente, se destaca la importancia de abordar esta transformación desde una perspectiva institucional, que contemple la formación de los actores involucrados, la evaluación continua de los procesos y la sostenibilidad de las soluciones implementadas.

Referencias

1.Citrix. (s.f.) ¿Cuáles son los retos comunes de la transformación digital? https://www.citrix.com/es-mx/glossary/what-is-digital-transformation.html.
2.Cognizant. (s.f.). Digital transformation. https://www.cognizant.com/glossary/digital-transformation
3.Clemons, E.K.. New patterns of power and profit: A strategist´s guide to competitive dvantage in the age of digital transformation. Palgrave Macmillan.(2019)
4.Gauthier--Umaña, V., Páz-Gabriurna, I .y Sanabria, M. Transformación digital en las organizaciones. 1. ed. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario,. 370 p. (2022) https://elibro.net/es/ereader/bibliounsj/219878?page=26.
5.Reglamentación Área de Producción de materiales del Sistema Institucional de Educación a Distancia. Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1PdQm7g-jnj0Mvv38D_uDvG9Gex_pvErV
6. McKinsey Global Institute. (2020). The Future of Jobs 2020. McKinsey & Company.
7. Normas ISO 9000 (2025)
8. Instituto Andaluz de Tecnología. (s.f.). *Guía para una gestión basada en procesos.* España: Imprenta Berekintza.(2009)
9. Blanc, Rafael & Ratto, Damian & Cettour, Walter & Lepratte, Leandro. Modelos de Madurez Industria 4.0. Análisis y adaptaciones desde Argentina. (2021)
10.Anexo tabla SIPOC y diagrama de procesos. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1LhUXsRMJvYRjyaGRYVCT2keZIGiILrR7/view?usp=drive_link

Synthesis of the Conceptual Elements Included in Non-Functional Requirements, Measurement, and Evaluation useful for Evaluation Projects and Strategies

Luis Olsina, Pablo Becker, and María Fernanda Papa

GIDIS_Web, Facultad de Ingeniería, UNLPam, General Pico, LP, Argentina
[olsinal, beckerp, pmfer]@ing.unlpam.edu.ar

Abstract. The sound but synthetic representation of terms that designate concepts and their relationships for a given domain is paramount for the understanding and learning effort, especially in the early stages that a learner faces in that area. The process of understanding and learning over time is often iterative and incremental. This paper presents, for an ontological representation of the measurement and evaluation domain, the minimum but necessary set of concepts and relationships that can facilitate, in a first iteration, the understanding of non-functional requirements, measurement, and evaluation terms that are useful to implement evaluation strategies in projects. When analyzing terms and their meanings, we use examples based on our previous experience, primarily in academia but also in industry. In addition, a preliminary critical comparison of consistency with other synthesized terminological representations is made.

Keywords: Ontological Representation · Non-Functional Requirements · Measurement · Evaluation · Evaluation Strategy · Evaluation Project

1 Introduction

The terms, relationships, and annotations included in the terminology of a given field of science are the bedrock of the early process of human understanding and learning. These elements are also a source for the representation of knowledge of different situations in the world. ISO 704 [5] establishes that the terminology of a given field is not an arbitrary collection of concepts but rather a system of concepts. This system can be represented from the least to the greatest structural richness, that is, from glossaries, taxonomies, and knowledge graphs to ontologies. For example, while a glossary is made up of terms –that designate concepts– and their definitions, an ontology is a system of concepts with a richer model structure than a glossary. An ontology includes not only defined terms for concepts in a given field or subfield but also taxonomic and non-taxonomic relationships, constraints, and axioms. Furthermore, ontologies support human understanding and learning in the same way that glossaries do, but they also provide other benefits, such as structuring and representing knowledge in a more reusable, extensible, and interoperable way.

It is important to highlight that both ontologies and glossaries are widely known

information and knowledge resources, used in academia and industry to facilitate the reference, understanding, and learning of frequently used concepts and relationships in a given field. Also, both can be represented graphically.

Since this work addresses conceptual elements from the field of Measurement and Evaluation (ME), Fig. 1 graphically represents some terms and relationships from the glossary of the ISO/IEC 25021 standard [8]. In other words, the diagram shown is a synthesized representation of this ISO glossary. Thus, learners wishing to understand the ME field can look at the schema and consult the definitions of its terms.




Fig. 1. ISO representation showing the terms and relationships among 'quality model elements', 'quality measure elements', and 'quality measures' (taken from ISO/IEC 25021 [8]).

It is worth noting that ISO/IEC 25021 is one of the international standards currently in force within the SQuaRE (Systems and Software Quality Requirements and Evaluation) series. Another ME reference document published in 2017 is ISO/IEC/IEEE 15939 [6]. Fig. A.1 (of this standard, on p. 19) graphically represents the terms and relationships extracted from its glossary. While, as shown in Fig. 1, [8] has the terms 'measurement method', 'quality measure element', and 'quality measure', [6] has the terms 'measurement method', 'base measure', and 'derived measure'. It is clear that there is not only a syntactical disagreement when comparing the last two terms in the above lists, since there are no synonyms in these standards that resolve this issue, but also a semantic disagreement in some other terms, as we will discuss later. Moreover, the term 'metric' is absent in both cited standards. If we consult the ISO/IEC/IEEE 24765 standard [7], which was revised in 2022, for instance, the terms 'metric' and 'direct metric' do appear.

From the learner's perspective, especially in the early stages of understanding that he/she can face in the field of ME, the syntactic and semantic disagreement in some terms, in addition to the absence of some other terms such as 'elementary indicator' and 'derived indicator' in all these standards, can blur and hinder the learning process, mainly when studying from different sources.

We had already observed this lack of consensus among ME terminologies that emerged not only from glossaries but also from ontologies since the early 2000s, and that unfortunately persists today. At that time, in 2003, we developed an ontology of metrics and indicators, but this ontology did not group concepts and relationships into

components (e.g., non-functional requirements, ME activities and methods, metrics, and indicators ones), nor did it consider a clear separation of concerns and the reuse of domain-independent and domain-dependent terms and relationships by conceiving generic/specific elements into components in the context of a multi-level ontological architecture. Considering these limitations and with an eye toward improvement, more recently in 2019, we developed such an architecture [10] and populated it with more than ten ontological components. For example, the top-domain level ontology for non-functional requirements (NFRsTDO) is thoroughly analyzed in [12].

It is important to mention that we have been using our original ME conceptual framework and its enhancement in undergraduate and graduate courses since the early 2000s. In particular, in these courses, we have often emphasized the concepts and relationships included in non-functional requirements, ME activities and methods, metrics, and indicators components. Currently, the number of main terms in these four ontological components exceeds one hundred.

Considering that the process of understanding and learning over time is often iterative and incremental, and based on our experience, we have learned which are the minimum but necessary set of ME terms and relationships that can facilitate, in a first iteration, understanding and hands-on learning for the implementation of evaluation strategies in projects. The main contribution of this work is to show and illustrate the synthesized diagram composed of 32 key terms and their relationships –emerging from the four ontological components mentioned above–, which was taken into account in an undergraduate course in the first semester of 2025. Besides, a preliminary but critical comparison of consistency with other synthesized representations is discussed.

The rest of the article is organized as follows. Section 2 describes the four ontological components from which the synthesized conceptual scheme emerges. Section 3 analyzes and exemplifies the synthesized representation for the ME domain. Section 4 summarizes related work and addresses consistency issues considering other terminological representations of ME. Finally, Section 5 presents conclusions and future work.

2 Overview of the four Ontologies used to Synthesize Knowledge in the Context of an Ontological Architecture

Fig. 2 depicts FCD-OntoArch (Foundational, Core, Domain, and instance Ontological Architecture) [10], which is a five-level ontological architecture that models different levels of generality/specificity for concepts and relationships that ontologists should consider when developing ontologies. There is a set of guidelines and rules that must be followed in the design and implementation, and therefore in the placement of ontologies, considering the levels of this architecture. Details of the guides and rules, as well as descriptions of the related ontological components, can be found in [10, 12].

In this paper, we briefly describe the four-colored components shown in this figure. NFRsTDO includes 15 top-domain terms, among other elements such as 13 taxonomic and 12 non-taxonomic relationships. It represents terms such as ‘evaluable entity’, ‘non-functional requirement’, ‘characteristic’, ‘attribute’, ‘statement item’, ‘evaluation focus’, ‘quality view’, and ‘NFRs (quality) model’, among others. An example of a taxonomic relationship is that ‘characteristic’ is a kind of ‘non-functional requirement’.




Fig. 2. Location of the four ontological components to illustrate de minimum key concepts for NFRs, Measurement, and Evaluation in the context of the five-level ontological architecture called FCD-OntoArch. Note that NFRs stands for Non-Functional Requirements, FRs stands for Functional Requirements, and MEval for Measurement and Evaluation.

MEvalTDO is devoted to concepts for ME activities, ME methods, artifacts, and outcomes produced and consumed by activities, the evaluation goal, and the evaluation project and strategy. It includes 47 top-domain terms, among other elements such as 30 taxonomic and 56 non-taxonomic relationships, 16 properties, and 15 axioms.

MetricsLDO is a low-domain ontology that specializes terms and relationships from MEvalTDO and reuses others from NFRsTDO. A metric has the semantics of a measurement design method, whose resulting metadata are used by measurement activities to produce base or derived measures (values) by quantifying an attribute. It includes 28 main terms, among other numbers, for the rest of the ontological elements.

IndicatorsLDO is a low-domain ontology that specializes terms and relationships from MEvalTDO and reuses others from the NFRsTDO and MetricsLDO ontologies, as suggested with red dashed lines in Fig. 2. Indicator has the semantics of an evaluation design method, whose resulting metadata are used by evaluation activities to produce indicator values that interpret (evaluate) attributes and characteristics of a quality model. IndicatorsLDO has 32 terms, among other numbers for the rest of the elements.

These ontologies can be found at https://bit.ly/FourOntoComponents.

3 Terms and Relationships Included in the Synthesized Representation for the Measurement and Evaluation Domain

As discussed in the Introduction Section, as a result of more than 25 years of research

and teaching in the field of ME, we have developed not only an ontological framework for knowledge with practical impact in academia and industry, but we have also conceived a synthesized schema useful for teaching concepts and practices mainly to newcomer learners. The resulting diagram is shown in Fig. 3, which has 32 key terms and their relationships derived from the four ontological components described above.

The figure shows four numbered components. The numerical label indicates the suggested order for learning the concepts and their relationships. Below, following this order, we define each term –considering its current ontological definition– and exemplify it, using referenced material, due to the page size limitations of this article. In addition, we describe the conceptual elements using the following text convention: terms in the schema begin with capital letters and are highlighted in bold, terms that are included in their definitions that are part of the ontological components but are not present in the schema begin with capital letters and are highlighted in italics, and relationships are underlined.

3.1 First Component to Learn: Non-Functional Requirements Concepts

This module has 6 key terms and their relationships, which are defined below.




Fig. 3. Diagram that includes the minimum set of terms (boxes) and relationships (arrows) for an easier understanding of the Non-Functional Requirements, Measurement, and Evaluation subdomains. The component number indicates a suggested order for learning the concepts.

Measurable and Evaluable Entity is a *Target Entity* or *Context Entity* that represents a particular entity (i.e., a *Particular Thing* [10] in a given situation) to be measured and evaluated. **Capability** refers to what a particular entity does, can do, or behaves. **Property** refers to the intrinsic constitution, structure, or parts of a particular entity. In [1, 12], 'GUICalculator.java v1.0' is the instance name of a Java program, representing the measurable and evaluable entity in the evaluation project.

Characteristic is a *Non-Functional Requirement* that represents an evaluable, non-elementary aspect attributed to (refers to) a particular entity or its category by a human agent. Note that a characteristic can have sub-characteristics. In [1, 12], 'Maintainability' has the sub-characteristics named 'Analyzability' and 'Testability'. **Attribute** is a *Non-Functional Requirement* that represents a measurable and evaluable physical or abstract aspect attributed to (refers to) a particular entity or its category by a human agent. In [1, 12], 'Analyzability' combines the attribute named 'Control flow understandability', among others.

Quality Model is an *Artifact* that specifies and represents *Non-Functional Requirements*. Note that the structure of the quality model in ISO/IEC 25010 [4] hierarchically represents (is composed of) a set of characteristics, sub-characteristics, and attributes. Examples of instantiated quality models are shown in [1, 2].

3.2 Second Component to Learn: Measurement Concepts

This module has 9 key terms and their relationships, namely:

Measurement represents an *Activity* that aims to design the procedures and scales of metrics that quantify attributes and then, once the activity is implemented, produces measurement values. This activity consists of two sub-activities, namely: *Design Measurement* and *Implement Measurement*.

Metric represents a *Method* that aims to specify a well-defined measurement or calculation procedure and a scale necessary to correctly quantify an attribute commonly included in a quality model. Since the term metric has the semantics of *Method*, which is a kind of *Work Resource*, it must be assigned to the measurement *Activity*. In other words, the measurement activity uses a metric as a *Measurement Method*.

Direct Metric is a metric that does not depend on other metrics of any other attribute. Note that a direct metric has a measurement procedure but not a calculation procedure. An example of a direct metric name is 'Number of Methods in the class with high Cognitive Complexity'(#MhCoCo), which is used in the indirect metric 'Density of Methods with high Cognitive Complexity' (DMhCoCo), which in turn quantifies the attribute 'Control flow understandability'. These metrics are documented in [2, 12]. **Indirect Metric** is a metric that depends on other metrics of any other attribute. Note that an indirect metric has a calculation procedure that considers a specific formula.

Measurement Procedure represents an arranged set of instructions or operations of a direct metric, which specifies how the steps in the *Implement Direct Measurement* task should be performed. Synonyms are: *Counting Procedure*, *Counting Protocol*, and *Data Collection Procedure*. Refer to [12] for the #MhCoCo counting procedure.

Calculation Procedure represents an arranged set of instructions or operations of an indirect metric, which specifies how the steps in the *Implement Indirect*

Measurement task should be performed. Refer to [12] for the DMhCoCo calculation procedure.

Scale represents a set of values with defined properties. ISO/IEC/IEEE 24765 [7] indicates in a note that "*The type of scale depends on the nature of the relationship between values on the scale. Metrics using nominal or ordinal scales produce qualitative* [categorical] *data, and metrics using interval and ratio scales produce quantitative* [numerical] *data*".

Unit represents a particular quantity, defined and adopted by convention, with which other quantities of the same kind are compared in order to express their magnitude relative to that quantity. Note that this is the same definition as in [6, 8]. Also, note that the nominal and ordinal scale types do not support the concept of unit.

Measurement Value is an *Outcome* produced by the implementation of a measurement activity that represents numerical or categorical data assigned to an attribute. Note that there are two types of measurement values, namely: *Base Measure* produced when using a direct metric, and *Derived Measure* produced when using an indirect metric.

3.3 Third Component to Learn: Evaluation Concepts

This module has 9 key terms and their relationships, which are defined as follows.

Evaluation represents an *Activity* that aims to design the calculation procedures, scales, and acceptability levels of indicators that evaluate attributes and characteristics, and then, once the activity is implemented, produces evaluation values. This activity consists of two sub-activities, namely: *Design Evaluation* and *Implement Evaluation*.

Indicator represents a *Method* that aims to specify a calculation procedure, a scale, and acceptability levels necessary to correctly evaluate an attribute and/or characteristic included in a quality model. Since the term indicator has the semantics of *Method*, which is a kind of *Work Resource*, it must be assigned to the evaluation *Activity*. In other words, the evaluation activity uses an indicator as an *Evaluation Method*. An indicator is ultimately intended to interpret whether or not an elementary *Non-Functional Requirement* (i.e., an attribute) or a partial/global *Non-Functional Requirement* (i.e., a sub-/characteristic) is satisfied in relation to the defined information needs.

Elementary Indicator is an indicator that does not depend on other indicators to evaluate an attribute. It considers (interprets) measurement values. An example of an elementary indicator name is 'Performance level in Control Flow Understandability', which evaluates the attribute 'Control flow understandability', as documented in [12]. **Derived Indicator** is an indicator that is obtained from other indicators to evaluate one or more characteristics and combined attributes specified in a quality model.

Acceptability Levels represent an agreed **Decision Criteria** within the scale of an indicator, which describes the level of satisfaction that will be achieved with indicator values and, therefore, whether or not change actions are recommended. Examples of these in a given scale are: Unsatisfactory (■), indicating that corrective actions must be carried out with high priority; Marginal (◆), indicating that corrective actions should be performed; and Satisfactory (●), indicating that no corrective actions are needed.

Calculation Procedure (of an Indicator) represents an arranged set of instructions or operations that an indicator has, which specifies how the steps in the *Implement*

Elementary Evaluation or *Implement Derived Evaluation* tasks should be performed.

Evaluation Value (also known as *Indicator Value*) is an *Outcome* produced by the implementation of an evaluation activity that represents numerical or categorical information, which indicates the satisfaction level met by an attribute or characteristic.

3.4 Fourth Component to Learn: Evaluation Project and Strategy Concepts

This component includes 8 key terms and their relationships, namely:

Evaluation Project is a *Project* representing a goal-oriented, temporary endeavor for ME with defined start and end dates, which considers a managed set of interrelated ME *Activities*, *Tasks*, and ME *Project Resources* aimed at producing, modifying, and delivering unique *Work Products* (e.g., *Outputs* such as ME values, *Artifacts* such as *Evaluation Conclusion Report*, among others) to meet the needs of certain stakeholders.

Evaluation Goal is a *Project Goal* for ME that an organization intends to achieve through a specific evaluation project. Note that an evaluation project operationalizes one evaluation goal, the purpose of which may be, for example, to 'improve' a particular entity, such as weaknesses found in a Java program.

(ME) Information Need is an *Information Need Goal* that is achieved by conducting *ME Activities* for the purpose of 'analysis'. An evaluation goal is supported by an ME information need.

Evaluation Particular Situation is a *Project Situation* for a particular goal-oriented ME endeavor to provide a solution to a problem to be solved. An evaluation goal implies an evaluation's particular situation, which is specified by an evaluation project.

Evaluation Strategy is an *Engineering Strategy* that helps achieve the ME purpose of an evaluation goal. It has three concepts (terms): process, method, and vocabulary specifications. Note that an evaluation project implements an evaluation strategy.

Process Specification is an *Artifact* that relates a set of *Evaluation Process* elements such as *ME Activities*, *Tasks*, inputs and outputs, pre- and post-conditions, *Artifacts*, *Outcomes*, and *Roles*. Note that a family of evaluation strategies for different evaluation goal purposes is specified in [11] using SPEM. **Method Specification** is an *Artifact* that represents the particular way to perform the specified steps in the description of an *ME Activity*, particularly, in its sub-activities and tasks. An example of this is the template of an indirect metric documented in [12]. **Vocabulary Specification** is an *Artifact* that represents a concept system for the ME domain. The four-colored ontological components in Fig. 2 form a system of concepts for ME and provide a common terminology for process and method specifications of evaluation strategies in any evaluation project.

4 Related Work and Discussion

Next, we analyze agreements and disagreements (inconsistencies) of a pair of terms in ISO 25021 [8] and ISO 15939 [6] standards that have graphical representations, as well as a pair of ME ontologies, such as Software Measurement Ontology (SMO) [3] and Measurement Task Ontology (MTO) [13]. As noted in the Introduction Section, the term 'metric' does not appear in [6] and [8], but it does in ISO 24765 [7]. Furthermore,

both SMO and MTO do not use the term 'metric', despite its wide use in academia and industry, as in [9] and in the SonarQube (www.sonarsource.com/products/sonarqube/) Cognitive Complexity metric. It is also worth noting that 'Establishing software metrics and quality standards' is one of the specific competencies of the Information Systems Engineering program, according to an Argentine ministerial resolution.

On the one hand, looking at Fig. 1, [8] uses the term 'quality measure', which is defined as "*derived measure that is defined as a measurement function of two or more values of quality measure elements*", while [6] uses the term 'derived measure', which says "*measure that is defined as a function of two or more values of base measures*". In both standards, the term 'measure (noun)' is defined as "*variable to which a value is assigned as the result of measurement*", and a note states: "*the term 'measures' is used to refer collectively to base measures, derived measures, and indicators*". It appears that 'quality measure' and 'derived measure' are synonyms, as are 'quality measure element' and 'base measure', but this is not explicitly stated. Therefore, we observe a syntactical mismatch. Nevertheless, there is an agreement between the terms 'measurement method' and 'measurement function'. In contrast, in our approach, **Metric** has the semantics of *Measurement Method*. The ISO term 'measurement method' largely corresponds to the term **Measurement Procedure** for a **Direct Metric**, while 'measurement function' corresponds to the term **Calculation Procedure** for an **Indirect Metric**.

In summary, in our proposal, **Metric** has the semantics of *Method*, **Measurement** of *Activity*, and **Measurement Value** (both *Base Measure* and *Derived Measure*) has the semantics of result (*Output*). A *Method* is a particular way of performing an *Activity*, which produces a *Work Product* such as an *Output*. Consequently, metric, measurement, and measure are related but semantically distinct concepts. These conceptual distinctions are not clarified in the standards, nor is there a term 'measurement' with the semantics of *Activity* in their graphical representations to facilitate understanding.

On the other hand, terms with the semantics of *Method,* such as **Elementary Indicator** and **Derived Indicator** are missing in both standards. What is available is the term 'indicator', which is a kind of 'measure'. In particular, we can confirm that there are almost no terms for the **Evaluation** activity in [8], or only a few, such as 'decision criteria' and 'analysis model' in [6].

Regarding the ME ontologies mentioned above, the terminology in SMO was based on an earlier version of [6], so the above discussion applies to it. MTO, in turn, uses the term 'measure' instead of **Metric**, and does not include terms for the concepts of **Indicator** and **Evaluation**. What it does include are terms for **Measurement** activities, as our ontological framework does in MEvalTDO and MetricsLDO.

5 Conclusions and Future Work

In this paper, we have discussed the terms and relationships of a synthesized conceptual framework for the ME domain that emerges from the four ontological components, namely: NFRsTDO, MEvalTDO, MetricsLDO, and IndicatorsLDO, which are placed in the context of an ontological architecture (see Fig. 2). These four ontologies have

122 main terms –not counting other elements–, while the synthesized conceptual representation in Fig. 3 includes only 32 ME terms.

Since the process of understanding and learning over time is often iterative and incremental, based on our experience, we have learned the minimal, yet necessary, set of ME concepts that can facilitate, in a first iteration, understanding and practical learning for implementing evaluation strategies in projects. For example, in this year's undergraduate course, when designing an indirect metric to quantify an attribute, we first taught the 9 terms, then students did an exercise, and finally we added more conceptual details. We argue that this framework offers a didactic approach for novice learners.

In future work, we will thoroughly analyze the syntactic and semantic consistency of ME terms derived from structured terminologies in glossaries and ontologies, as we recently did for the fields of software testing and project management.

References

1. Becker, P., Olsina L., and Papa M.F.: Especificación de Métricas de Mantenibilidad para Mejorar Código Java: Caso Aplicado en un Curso Avanzado de Ingeniería en Sistemas, Actas del XXI Congreso Nacional de Ingeniería Informática / Sistemas de Información (CoNaIISI), Tucumán, Argentina, pp. 562–575, ISBN: 978-987-8992-38-9, (2023).
2. Becker, P., Papa M.F., and Olsina L.: Approach to Improving Java Source Code considering Non-compliance with a Java Style Guide, Springer book: Computer Science – CACIC 2022, Comm. in Computer and Information Science, CCIS 1778, Chapter 9, pp. 123–139, (2023).
3. Bertoa, M.F., Vallecillo, A., and García, F.: An Ontology for Software Measurement, In: Calero, C., Ruiz, F., Piattini, M. (eds) Ontologies for Software Engineering and Software Technology, Springer, Berlin, Heidelberg, (2006).
4. ISO/IEC 25010: Systems and Software Engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model, (2023).
5. ISO 704: Terminology work – Principles and methods, (2022).
6. ISO/IEC/IEEE 15939: Systems and software engineering – Measurement process, (2017).
7. ISO/IEC/IEEE 24765: Systems and software engineering – Vocabulary, (2017).
8. ISO/IEC 25021: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Quality measure elements, (2012).
9. Lenarduzzi, V., Kilamo, T., and Janes, A.: Does Cyclomatic or Cognitive Complexity Better Represents Code Understandability? An Empirical Investigation on the Developers Perception, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4397231, (2024).
10. Olsina, L.: The Foundational Ontology ThingFO: Architectural Aspects, Concepts, and Applicability, In: Fred, A., et al. (eds.) Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management. IC3K 2021. Communications in Computer and Information Science, vol. 1718, Springer. Chapter 5, pp. 73–99, (2023).
11. Olsina, L. and Becker, P.: Family of Strategies for Different Evaluation Purposes. In XX CIbSE'17, Published by Curran Associates, pp. 221–234, (2017).
12. Olsina, L., Becker, P., Papa, M.F., and Rossi, G.: Ontological Concepts of Non-Functional Requirements Applied to Particular Situations in Measurement and Evaluation Projects, CLEI Electronic Journal, Vol. 28, Number 3, Paper 7, (2025).
13. Santos, L.A., Barcellos, M.P., Falbo, R., Reginato, C. C., and Campos, P. C.: Measurement Task Ontology, OntoBras'19, Published by CEUR-WS. Vol. 2519, Paper 8, (2019).

XX Workshop

Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos (WARSO)

Análisis de Flujos de Datos en Redes IoT: Un Enfoque Basado en Stream Processing

Diego R. Rodriguez Herlein[1], Claudia N. Gonzalez[2]
[1,2] Instituto de Tecnología Aplicada I.T.A
Universidad Nacional de la Patagonia Austral – U.A.R.G. – U.N.P.A.
Río Gallegos, Argentina
{dherlein[1], cgonzalez[2]}@uarg.unpa.edu.ar

Abstract. El crecimiento exponencial de datos generados por dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) presenta desafíos significativos en latencia y escalabilidad para los sistemas tradicionales de procesamiento por lotes. Este artículo analiza la aplicación del paradigma de stream processing como una solución eficiente para el análisis de flujos de datos en redes IoT en tiempo real. Se describe una arquitectura funcional distribuida que abarca desde la ingesta y el procesamiento hasta el almacenamiento y la respuesta automatizada, utilizando tecnologías como Apache Kafka y Apache Flink. El enfoque permite la detección temprana de anomalías y la mitigación de incidentes con mínima latencia, mejorando la seguridad y la eficiencia operativa. Se concluye que el stream processing es un pilar estratégico para desarrollar ecosistemas digitales inteligentes, seguros y resilientes

Keywords: Stream Processing, IoT, tráfico

1. Introducción

El crecimiento exponencial del tráfico de red en la última década ha sido impulsado por la expansión de dispositivos Internet de las Cosas (IoT), la adopción de tecnologías 5G y la proliferación de servicios en la nube. Según el informe anual de Cisco (2023), el tráfico global de IP alcanzará los 4.8 zettabytes anuales para 2025, y las redes móviles representarán el 25 % de ese volumen (Figura 1) [1].




Fig. 1. Conexiones M2M globales/crecimiento de IoT.
(fuente: Cisco Annual Internet Report, 2018–2023)

Este fenómeno, potenciado por aplicaciones críticas como la telemedicina, los vehículos autónomos y las ciudades inteligentes, plantea desafíos significativos en cuanto a latencia, escalabilidad, seguridad y capacidad de procesamiento en tiempo real.

En este contexto, los dispositivos conectados generan flujos masivos y continuos de datos. Sensores industriales, medidores inteligentes, dispositivos médicos y sistemas de

control generan eventos que deben ser analizados en milisegundos para permitir la detección temprana de fallos, la identificación de anomalías o el ajuste dinámico de parámetros. Sin embargo, los enfoques tradicionales basados en procesamiento por lotes (batch processing), que almacenan los datos para su análisis posterior, resultan ineficaces ante las demandas de inmediatez propias de entornos IoT. Estas metodologías presentan latencias elevadas, alto costo de almacenamiento y escasa capacidad para adaptarse al ritmo y escala de las redes modernas. El paradigma de stream processing surge como una alternativa que permite procesar los datos a medida que se generan, con bajas latencias. Este enfoque posibilita el monitoreo continuo del estado de la red, la detección rápida de eventos críticos, la generación automática de alertas y la mitigación proactiva de incidentes, todo ello sin intervención humana. Su aplicación es particularmente relevante en redes IoT heterogéneas, donde coexisten dispositivos con capacidades computacionales limitadas, diversos protocolos de comunicación y requisitos estrictos de latencia.

Este documento tiene como objetivo introducir los conceptos fundamentales del stream processing y analizar su aplicación en el análisis del tráfico generado por dispositivos IoT, con la detección de anomalías, la escalabilidad del procesamiento y la respuesta automática ante eventos. Se presentarán las limitaciones de los enfoques tradicionales, los desafíos actuales en la gestión del tráfico IoT, y las tecnologías más relevantes para implementar su procesamiento.

2. ¿Qué es el Stream Processing?

En el contexto actual de redes altamente dinámicas, donde el volumen, la velocidad y la variedad de los datos experimentan un crecimiento sostenido, el stream processing se ha consolidado como un paradigma clave para el análisis eficiente de flujos de información generados en tiempo real. A diferencia del enfoque tradicional de procesamiento por lotes (batch processing), que acumula grandes volúmenes de datos en bloques estáticos para su posterior análisis, el stream processing permite operar directamente sobre datos en movimiento, generando resultados de forma continua. Este enfoque se basa en tres principios fundamentales: procesamiento continuo, baja latencia y escalabilidad horizontal, lo que lo convierte en una solución ideal para entornos donde la inmediatez y la adaptabilidad son críticas. Las diferencias operativas entre ambos enfoques son sustanciales: mientras que el batch es adecuado para análisis históricos o agregados periódicos, el stream processing habilita la toma de decisiones inmediatas al detectar patrones, anomalías o eventos críticos a medida que ocurren. Esta capacidad resulta particularmente relevante en redes de sensores industriales que pueden ser monitoreados en tiempo real para detectar fallas, motores de análisis pueden identificar amenazas como ataques DDoS en cuestión de segundos [2], y sistemas urbanos inteligentes pueden ajustar dinámicamente recursos como la iluminación o el tráfico vehicular. En todos estos escenarios, el stream processing no solo reduce el tiempo de reacción, sino que mejora significativamente la eficiencia operativa y la resiliencia del sistema ante condiciones cambiantes.

3. Arquitectura funcional y tecnologías

El análisis en tiempo real del tráfico en redes IoT mediante stream processing requiere una arquitectura distribuida, modular y altamente escalable, sustentada en herramientas especializadas para cada etapa del flujo de datos. Estas arquitecturas, diseñadas para adaptarse a entornos dinámicos y de alto volumen, están organizadas en capas funcionales que permiten capturar, procesar, almacenar y responder a eventos de manera eficiente, tal como se observa en la siguiente figura (Figura 2).




Fig. 2. Arquitectura Típica de un Sistema de Stream Processing

3.1 Generación e Ingesta de Datos

Los dispositivos IoT, como sensores de temperatura, humedad, movimiento o ubicación, generan flujos de datos continuos que deben ser transmitidos hacia la infraestructura de procesamiento. Esta ingesta se realiza a través de plataformas de mensajería que desacoplan la fuente del procesamiento, mejorando la flexibilidad y la tolerancia a fallos.

Entre las herramientas más utilizadas para esta etapa se destacan:

- *Apache Kafka* [3]*:* plataforma distribuida basada en el modelo publish/subscribe, ampliamente adoptada para la recolección y transmisión de flujos de eventos en tiempo real con alta disponibilidad.
- *MQTT (Message Queuing Telemetry Transport*) [4]: protocolo ligero y eficiente, ideal para dispositivos IoT con recursos limitados y conectividad intermitente.
- *AWS IoT Core* [5]*:* servicio gestionado de Amazon que permite la conexión segura de millones de dispositivos a la nube utilizando MQTT, HTTP o WebSockets.

- *Azure Event Hubs* [6]*:* solución de Microsoft compatible con Kafka, orientada a la ingesta masiva de datos en arquitecturas de análisis en la nube.

3.2 Procesamiento en Tiempo Real

Una vez ingeridos, los datos son procesados por motores especializados que permiten aplicar lógica de negocio, análisis estadístico y detección de patrones. Entre las operaciones más frecuentes se encuentran el filtrado, para eliminar registros incompletos o inválidos, la normalización y enriquecimiento, agregando metadatos contextuales como ubicación geográfica o tipo de sensor, la agregación, para calcular métricas sobre ventanas de tiempo, el análisis de patrones, incluyendo la detección de anomalías mediante reglas o modelos de aprendizaje automático como Isolation Forest [7].

Las herramientas que habilitan este procesamiento incluyen:

- *Apache Flink* [8]*:* framework de código abierto para procesamiento de flujos con baja latencia y soporte para estado consistente.
- *Kafka Streams* [3]*:* librería que permite el procesamiento directo sobre tópicos de Kafka, ideal para arquitecturas Edge.
- *Spark Streaming* [9]*:* extensión de Apache Spark que opera mediante micro-batches, combinando capacidades de procesamiento por lotes y en tiempo real.
- *Amazon Kinesis Data Analytics* [10] *y Azure Stream Analytics* [11]*:* servicios gestionados que permiten ejecutar consultas y modelos predictivos sobre flujos en la nube.

3.3 Almacenamiento Eficiente de Datos

Los eventos relevantes son almacenados en bases de datos especializadas para análisis histórico, trazabilidad o entrenamiento de modelos. Las tecnologías más empleadas incluyen:

- *InfluxDB* [12] *y TimescaleDB* [13]*:* bases optimizadas para series temporales, orientadas a métricas con alta frecuencia de escritura.
- *Amazon Timestream* [14]*:* solución serverless de AWS diseñada específicamente para datos temporales.
- *Elasticsearch* [15]*:* motor de búsqueda distribuido usado para indexar logs y eventos.
- *HDFS (Hadoop Distributed File System)* [16]*:* sistema de archivos distribuido para grandes volúmenes de datos en clústeres.

3.4 Visualización y Monitoreo

Los datos procesados se presentan mediante dashboards interactivos que permiten el monitoreo continuo del estado de la red y de los dispositivos conectados. Entre las herramientas destacadas se encuentran:

- *Grafana* [17]*:* ampliamente utilizada para visualizar series temporales desde múltiples fuentes como InfluxDB o Prometheus.
- *Kibana* [18]*:* interfaz gráfica para explorar datos estructurados almacenados en Elasticsearch.
- *Power BI* [19]*:* herramienta empresarial de visualización con capacidades analíticas avanzadas.

- *AWS IoT Analytics* [20]*:* servicio administrado para enriquecer datos de sensores con contexto adicional, facilitando análisis y predicciones.

3.5 Automatización de Respuestas

Cuando se detectan eventos críticos, se pueden ejecutar respuestas automáticas sin intervención humana. Esto se logra mediante plataformas de automatización como:

- *Node-RED* [21]*:* entorno visual de programación por flujos, ideal para integrar sensores, APIs y lógica de control.
- *AWS Lambda* [22]*:* plataforma serverless para ejecutar funciones en respuesta a eventos específicos.
- *Zapier* [23]*:* herramienta que conecta aplicaciones y servicios para activar acciones automatizadas.
- Sistemas de notificación como *Slack* [24], correo electrónico o integraciones con *SCADA* permiten alertar a operadores en tiempo real.

3.6 Detección de Anomalías y Seguridad

La arquitectura también puede incorporar módulos de análisis de comportamiento para detectar desviaciones y prevenir incidentes críticos como accesos no autorizados, ataques DDoS o fallas operativas. Algunas herramientas destacadas incluyen:

- *ManageEngine NetFlow Analyzer* [25]*:* utiliza NetFlow para identificar patrones inusuales de tráfico.
- *Wireshark* [26]*:* permite el análisis profundo de paquetes para diagnóstico y auditoría.
- *Splunk* [27]*:* plataforma de análisis de eventos en tiempo real, con módulos específicos para entornos IoT.
- *PRTG* [28] *y SolarWinds* [29]*:* soluciones comerciales para monitoreo integral de redes.
- *Sistemas NTA (Network Traffic Analysis)* [30]*:* aplican técnicas de aprendizaje automático para modelar y detectar anomalías en el comportamiento del tráfico.

4. Desafíos en el análisis de tráfico de red

El análisis en tiempo real del tráfico de red se ha consolidado como un componente esencial para garantizar la seguridad, disponibilidad y eficiencia de infraestructuras digitales modernas, especialmente en entornos dinámicos como las redes de Internet de las Cosas (IoT). Estos escenarios, caracterizados por la alta heterogeneidad de dispositivos, protocolos y condiciones operativas, presentan desafíos técnicos significativos que requieren arquitecturas adaptativas, escalables y resilientes. A su vez, múltiples aplicaciones reales del stream processing han demostrado su eficacia al abordar estos obstáculos, permitiendo construir sistemas capaces de monitorizar, analizar y reaccionar ante eventos críticos con latencias mínimas.

4.1 Volumen y Velocidad de Datos

La masificación de dispositivos IoT ha impulsado un crecimiento explosivo del volumen y la velocidad de los datos transmitidos, con flujos que pueden superar los terabytes por hora en entornos industriales. Esta situación se intensifica con la adopción

de tecnologías 5G y procesamiento en el borde (edge computing), lo que exige sistemas capaces de operar sin cuellos de botella ni pérdida de eventos.

En este contexto, herramientas como Apache Kafka[3] y Amazon Kinesis Data Streams[10] actúan como buffers distribuidos con alta tolerancia a fallos, permitiendo la ingesta escalable y desacoplada de datos provenientes de miles de sensores. Un ejemplo de aplicación práctica es la monitorización de enlaces WAN/LAN, donde tecnologías como Kafka[3], InfluxDB[12] y Grafana[17] permiten capturar métricas como latencia, jitter y pérdida de paquetes en tiempo real, generando visualizaciones dinámicas y alertas automatizadas que ayudan a detectar degradaciones antes de que afecten a los usuarios.

Los principales desafíos incluyen:

- Escalabilidad horizontal, para absorber picos impredecibles.
- Costo de almacenamiento, que limita la persistencia de datos brutos.
- Fragmentación de protocolos, que complica la estandarización del preprocesamiento (ej. MQTT[4], CoAP[31], HTTP/2).

4.2 Detección de Anomalías en Tiempo Real

La detección temprana de fallos, intrusiones o comportamientos fuera de norma es crítica para mantener la integridad y disponibilidad de redes IoT. En este sentido, el procesamiento de flujos permite identificar eventos sospechosos con latencias del orden de milisegundos, a diferencia de los enfoques por lotes, que suelen generar alertas con horas de retraso.

Los Sistemas de Detección de Intrusos (IDS) en tiempo real implementan stream processing para analizar secuencias de tráfico en busca de patrones anómalos, como escaneos de puertos o intentos de denegación de servicio (DDoS) [2]. Herramientas como Apache Flink[8], Spark Streaming[9] y algoritmos como Isolation Forest[7] permiten detectar y bloquear direcciones IP maliciosas rápidamente, minimizando el riesgo de propagación. Estas soluciones, al operar sobre series temporales, pueden adaptarse a la variabilidad natural de los entornos IoT, mejorando la precisión y reduciendo falsos positivos. Además, la integración de herramientas como ManageEngine NetFlow Analyzer[25] o motores NTA (Network Traffic Analysis) permite construir líneas base del comportamiento normal del tráfico y alertar ante desviaciones relevantes (Figura 3).

4.3 Escalabilidad y Tolerancia a Fallos

Las redes IoT operan frecuentemente en entornos no controlados, como instalaciones industriales remotas, con condiciones de conectividad limitadas y exposición a fallos de hardware. Esto requiere sistemas que escalen dinámicamente y mantengan la integridad del procesamiento aun ante interrupciones parciales. Plataformas como Kubernetes, Apache Kafka[3] y Apache Flink[8] ofrecen mecanismos como replicación, particionamiento, checkpoints y recuperación automática del estado para garantizar continuidad operativa. Estas capacidades son fundamentales en entornos críticos como los vehículos autónomos o la telemedicina, donde la pérdida de datos podría generar consecuencias graves.

Una de sus aplicaciones es el análisis de rendimiento y cumplimiento de SLA (Service Level Agreement) que es el acuerdo formal entre proveedor y cliente que define niveles mínimos de servicio esperados, donde stream processing permite

monitorear métricas como disponibilidad, latencia y throughput en tiempo real. Por ejemplo, en redes 5G industriales, se utilizan sistemas basados en Azure Stream Analytics[11] o Amazon Kinesis[10] para verificar en tiempo real el cumplimiento de acuerdos contractuales, emitir alertas y ajustar recursos automáticamente mediante escalado dinámico.

4.4 Reacción Automatizada: Alertas y Mitigación

La utilidad de un sistema de detección se potencia cuando está acompañado de una respuesta automática eficaz. Las arquitecturas modernas integran mecanismos que permiten no solo generar alertas por canales como Slack o email, sino también ejecutar acciones correctivas como el bloqueo de dispositivos o la reconfiguración remota de sensores. Por ejemplo, en el filtrado automático de tráfico no deseado, sistemas basados en Kafka Streams analizan encabezados y patrones de tráfico para identificar y descartar paquetes maliciosos o no autorizados (malware, publicidad, tráfico P2P), optimizando el uso del ancho de banda y mejorando la seguridad operativa. Estas respuestas se orquestan mediante herramientas como Node-RED, AWS Lambda o Zapier, que permiten ejecutar flujos de trabajo complejos ante eventos críticos. No obstante, persisten desafíos como la interoperabilidad entre plataformas, la minimización de falsos positivos y la integración con protocolos propietarios. Estándares como MQTT v5.0 (OASIS) [32] han sido desarrollados para facilitar esta interoperabilidad, aunque su adopción aún no es universal.

4.5 Casos Representativos

Dos casos de estudio ilustran cómo el stream processing resuelve los desafíos anteriormente descritos. En una Smart City, una red de sensores desplegada en la infraestructura urbana permitió detectar congestiones vehiculares en tiempo real y optimizar los ciclos semafóricos utilizando una arquitectura basada en Kafka, Flink y Grafana. En el ámbito de la ciberseguridad, un sistema de análisis de tráfico IoT detectó ataques DDoS mediante un pipeline en tiempo real compuesto por Kafka, Flink y modelos de aprendizaje automático, permitiendo la mitigación inmediata de amenazas mediante la reconfiguración de políticas de red. Ambos ejemplos evidencian cómo el procesamiento de flujos no solo habilita una detección temprana de eventos, sino también respuestas automatizadas que mejoran la eficiencia operativa y la resiliencia de las infraestructuras.

5. Conclusiones

El procesamiento de flujos de datos se consolida como un pilar fundamental para la gestión eficiente del tráfico en redes IoT, al habilitar respuestas en tiempo real, optimización de recursos y adaptación dinámica frente a entornos complejos. Su implementación, apoyada en arquitecturas distribuidas y tecnologías avanzadas, representa una estrategia clave para afrontar los desafíos de escalabilidad, seguridad e interoperabilidad. Las líneas futuras apuntan a una integración más profunda con inteligencia artificial adaptable, el procesamiento de borde y la preparación para redes 5G y SDN, permitiendo mejorar la precisión, eficiencia y resiliencia de las infraestructuras. En este escenario, el stream processing trasciende su rol técnico y se proyecta como un habilitador estratégico de ecosistemas digitales inteligentes, sostenibles y seguros.

Referencias

[1]Cisco Systems. (2020). Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper. Recuperado de https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html

[2]IBM. (s.f.). Stream processing para detección de ataques DDoS en tiempo real. Recuperado de https://www.ibm.com/es-es/topics/ddos

[3]Apache Software Foundation. (s.f.). Documentación oficial de Apache Kafka. Recuperado de https://kafka.apache.org/documentation/

[4]MQTT. (s.f.). Sitio oficial. Recuperado de https://mqtt.org

[5]Amazon Web Services. (s.f.). AWS IoT Core. Recuperado de https://aws.amazon.com/iot-core/

[6]Microsoft Azure. (s.f.). Azure Event Hubs. Recuperado de https://learn.microsoft.com/en-us/azure/event-hubs/event-hubs-about

[7]Scikit-learn. (s.f.). Isolation Forest. Recuperado de https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.IsolationForest.html

[8]Apache Software Foundation. (s.f.). Documentación oficial de Apache Flink. Recuperado de https://nightlies.apache.org/flink/flink-docs-stable/

[9]Apache Software Foundation. (s.f.). Guía de Spark Streaming. Recuperado de https://spark.apache.org/streaming/

[10]Amazon Web Services. (s.f.). Amazon Kinesis Data Analytics Documentation. Recuperado de https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/dev/what-is.html

[11]Microsoft Azure. (s.f.). Azure Stream Analytics Documentation. Recuperado de https://learn.microsoft.com/en-us/azure/stream-analytics/

[12]InfluxData. (s.f.). InfluxDB. Recuperado de https://www.influxdata.com

[13]Timescale. (s.f.). TimescaleDB. Recuperado de https://www.timescale.com

[14]Amazon Web Services. (s.f.). Amazon Timestream Documentation. Recuperado de https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/

[15]Elastic. (s.f.). Elasticsearch. Recuperado de https://www.elastic.co/elasticsearch/

[16]Apache Hadoop. (s.f.). HDFS. Recuperado de https://hadoop.apache.org

[17]Grafana Labs. (s.f.). Grafana Documentation. Recuperado de https://grafana.com/docs/

[18]Elastic. (s.f.). Kibana. Recuperado de https://www.elastic.co/kibana/

[19]Microsoft. (s.f.). Power BI Documentation. Recuperado de https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/

[20]Amazon Web Services. (s.f.). AWS IoT Analytics Documentation. Recuperado de https://docs.aws.amazon.com/iotanalytics/

[21]Node-RED. (s.f.). Documentation. Recuperado de https://nodered.org/docs/

[22]Amazon Web Services. (s.f.). AWS Lambda Documentación. Recuperado de https://docs.aws.amazon.com/lambda/

[23]Zapier. (s.f.). Zapier Documentation. Recuperado de https://platform.zapier.com/docs

[24]Slack. (s.f.). Slack API Documentation. Recuperado de https://api.slack.com/

[25]ManageEngine. (s.f.). NetFlow Analyzer Documentation. Recuperado de https://www.manageengine.com/products/netflow/help/

[26]Wireshark. (s.f.). Documentation. Recuperado de https://www.wireshark.org/docs/

[27]Splunk. (s.f.). Splunk Documentation. Recuperado de https://docs.splunk.com/Documentation

[28]Paessler. (s.f.). PRTG Documentation. Recuperado de https://www.paessler.com/manuals/prtg

[29]SolarWinds. (s.f.). SolarWinds Documentation. Recuperado de https://documentation.solarwinds.com/

[30]Gartner. (s.f.). Gartner Glossary: Network Traffic Analysis (NTA). Recuperado de https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/network-traffic-analysis-nta

[31]IETF. (s.f.). CoAP (Constrained Application Protocol). Recuperado de https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7252

[32]OASIS Standard. (2019). MQTT version 5.0. Recuperado de https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.pdf

Análisis de rendimiento y eficiencia energética en el clúster Raspberry Pi Cronos

Martha Semken[1], Mariano Vargas[1], Ignacio Tula[1], Giuliana Zorzoli[1], Andrés Rojas Paredes[1]

[1]Instituto de Ciencias (ICI) Universidad Nacional de General Sarmiento – UNGS

{msemken, avargas, itula, gjzorzoli, arojas}@campus.ungs.edu.ar

Abstract. En este artículo se presenta una evaluación del rendimiento computacional y la eficiencia energética del clúster Cronos, compuesto por microcomputadoras Raspberry Pi modelo 4 y modelo 3b orientado a fines educativos. Se realizaron pruebas experimentales utilizando el benchmark High Performance Linpack (HPL), bajo un entorno de gestión de recursos configurado con Slurm y comunicación paralela mediante Open MPI. El estudio se centró en analizar la escalabilidad, la estabilidad y el consumo eléctrico durante la ejecución de cargas intensivas de cómputo, considerando distintas configuraciones de nodos. Los resultados muestran que el clúster alcanza un rendimiento de hasta 6.91 GFLOPS en configuraciones homogéneas de 6 nodos RPi 4, y que el uso de nodos heterogéneos (incluyendo Raspberry Pi 3B) puede impactar negativamente en la estabilidad y la eficiencia. Asimismo, se midió el consumo eléctrico total del sistema durante las ejecuciones, permitiendo estimar la relación rendimiento/consumo (GFLOPS/W) como métrica comparativa. Este estudio constituye un aporte concreto para el diseño, evaluación y aprovechamiento de clústeres ARM de bajo costo en contextos educativos y de investigación.

Keywords: clúster, Raspberry Pi, benchmarking, eficiencia energética, Munge, Slurm, Open MPI, computación paralela, HPL, Slurm

1. Introducción

En el contexto actual de la computación, la demanda de soluciones eficientes y escalables para procesamiento paralelo ha impulsado la adopción de clústeres de bajo costo basados en arquitecturas ARM. En particular, las computadoras de placa única (Single Board Computer, SBC) como la Raspberry Pi ofrecen una alternativa accesible para explorar conceptos avanzados de paralelismo, distribución de tareas y eficiencia energética, tanto en ámbitos educativos como en proyectos de investigación aplicada (ver [1]).

El clúster Cronos, desarrollado en el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), está compuesto por microcomputadoras Raspberry Pi 3b y 4; fue concebido con fines didácticos, orientado a la enseñanza de cómputo paralelo. Este trabajo se inscribe en el marco de un proyecto de investigación en curso, que tiene como objetivo la evaluación de un clúster de computadoras utilizando computadoras Raspberry Pi, evaluar el rendimiento, la escalabilidad y la eficiencia energética de sistemas de cómputo de bajo costo, con potencial para ser utilizados en entornos académicos y experimentales.

En etapas previas se abordó el diseño físico del clúster, su ensamblaje, y la instalación del software base, incluyendo herramientas como Munge (autenticación ver [2]), Slurm (gestión de recursos, ver [3])) y Open MPI (comunicación paralela). Sobre esta infraestructura funcional, se realizó una evaluación experimental utilizando el benchmark High Performance Linpack (HPL; Dongarra, Luszczek, & Petitet, 2003 ver [4]), para medir el rendimiento explorando distintas configuraciones de nodos y parámetros computacionales en términos de FLOPS (Floating Point Operations Per Second), una unidad que expresa la cantidad de operaciones en punto flotante que un sistema puede realizar por segundo.

Asimismo, se llevaron a cabo mediciones de corriente y tensión durante la ejecución de los trabajos, lo que permitió estimar el consumo eléctrico total y calcular métricas de eficiencia como GFLOPS/Watt utilizadas en rankings como el Green500 (2024). Esto se enmarca en los principios del Green Computing, que promueven el desarrollo de soluciones computacionales de bajo impacto ambiental (ver [5]).

El objetivo principal de este trabajo es analizar la relación entre rendimiento y consumo energético en un entorno heterogéneo, accesible y replicable, y reflexionar sobre su viabilidad como plataforma de experimentación en contextos educativos y de investigación. A su vez, se documentan los principales problemas técnicos encontrados durante las pruebas, junto con las soluciones implementadas, con el fin de aportar conocimiento práctico a la comunidad interesada en el desarrollo de clústeres ARM de bajo consumo.

2. Líneas de investigación y desarrollo

El presente trabajo se enmarca en un proyecto que se estructura en tres fases principales, cada una con objetivos, procedimientos y productos específicos. Esta división permite abordar de forma progresiva el diseño, implementación, evaluación y aprovechamiento del clúster Cronos.

- **Primera Fase**: Configuración inicial y pruebas funcionales
  Objetivo: montaje del hardware, instalación del sistema operativo, configuración de red, NFS, Munge, Slurm y Open MPI.
  Estado: Completada. Se documentó en el artículo “Configuración y Puesta en Marcha del Clúster Raspberry Pi Cronos” (CACIC 2024), donde se verificó el funcionamiento básico del clúster y su capacidad para ejecutar tareas paralelas simples (ver [6]).
  Actividades destacadas: en diciembre de 2024 se llevó a cabo un workshop de introducción al cómputo paralelo utilizando el clúster Cronos. En dicho taller,

más de cuarenta estudiantes de la carrera de Programación adquirieron conocimientos sobre el diseño de algoritmos paralelos y realizaron prácticas en lenguaje C utilizando herramientas y metodologías propias del cómputo paralelo. Durante las actividades se identificaron limitaciones relacionadas con la administración de usuarios, la escalabilidad y el rendimiento del almacenamiento, lo que motivó la implementación de mejoras en la infraestructura del clúster.

- **Segunda Fase**: Evaluación del rendimiento y eficiencia energética
  Objetivo: medir el rendimiento computacional del clúster utilizando benchmarks estandarizados (HPL), analizar su escalabilidad con diferentes configuraciones de nodos y evaluar el consumo energético real durante la ejecución de tareas intensivas.
  Estado: En desarrollo. Este artículo documenta los avances de esta fase, presentando resultados detallados de pruebas con diferentes parámetros, nodos y condiciones de operación.
- **Tercera Fase**: Desarrollo de aplicaciones paralelas y documentación técnica.
  Objetivo: diseñar e implementar aplicaciones que aprovechen el entorno del clúster, generar material didáctico, guías de replicación y optimización del sistema para futuros usos educativos o investigativos.
  Estado: a planificarse tras la finalización de las pruebas de rendimiento.
  Perspectivas: se prevé continuar desarrollando cursos, prácticas y talleres de cómputo paralelo utilizando Cronos como plataforma formativa. Estas actividades permitirán seguir testeando nuevas aplicaciones, incorporar mejoras al entorno y fortalecer la enseñanza de programación paralela en la carrera de Informática.

La presente publicación se focaliza en los resultados obtenidos durante la Fase II, centrada en la evaluación del rendimiento computacional y el análisis del consumo energético. A lo largo de esta etapa se realizaron diversas pruebas utilizando la herramienta High Performance Linpack (HPL), junto con mediciones de corriente eléctrica para estimar la eficiencia del sistema en términos de GFLOPS/Watt. También se analizó el impacto de diferentes configuraciones de nodos (homogéneas vs. heterogéneas) y se documentaron incidentes técnicos surgidos durante la experimentación, junto con las estrategias aplicadas para su resolución.

3. Evaluación del rendimiento y eficiencia energética

Esta sección presenta los resultados experimentales obtenidos al ejecutar el benchmark High Performance Linpack (HPL) en el clúster Cronos, con el objetivo de medir su rendimiento computacional (en GFLOPS) y evaluar su comportamiento bajo distintas configuraciones. Las pruebas se realizaron utilizando herramientas estándar del entorno científico, con un enfoque en la reproducibilidad y la estabilidad de las ejecuciones.

3.1 **Introducción al benchmark HPL Linpack**

High Performance Linpack (HPL) es una implementación paralela y portátil del benchmark Linpack, utilizado internacionalmente para evaluar la capacidad de cómputo en punto flotante de alto rendimiento en clústeres y supercomputadoras. Linpack resuelve sistemas de ecuaciones lineales densos del tipo Ax=b, donde A es una matriz cuadrada de coeficientes, x y b son vectores. Esta operación es fundamental en muchas aplicaciones científicas, y su resolución eficiente permite medir el desempeño real de una arquitectura computacional.

HPL realiza esta tarea utilizando aritmética de doble precisión (64 bits), aprovechando bibliotecas como BLAS (ver [7]) para operaciones numéricas intensivas, y MPI para la comunicación entre múltiples nodos en sistemas distribuidos. El benchmark permite ajustar diversos parámetros de ejecución, entre ellos:

- N: tamaño del sistema (dimensión de la matriz A)
- NB: tamaño de bloque para la factorización

P x Q: distribución de procesos en una cuadrícula bidimensional, donde P y Q definen cómo se reparten los procesos MPI entre las filas y columnas lógicas de la topología. Esta distribución PxQ permite adaptar el mapeo de procesos a la arquitectura del clúster, maximizando la eficiencia de las comunicaciones y el uso de la memoria.

El resultado más relevante del benchmark es el rendimiento expresado en GFLOPS (giga operaciones en punto flotante por segundo), que representa la tasa de cómputo alcanzada durante la resolución del sistema.

HPL se utiliza como métrica estandarizada de rendimiento en computación de alto desempeño, y es la herramienta empleada por el ranking internacional TOP500 para evaluar y comparar las supercomputadoras más poderosas del mundo (ver [8]).

En este trabajo, HPL se utilizó como herramienta principal para caracterizar el comportamiento del clúster Cronos bajo cargas intensivas. Los resultados obtenidos fueron luego relacionados con el consumo eléctrico del sistema, permitiendo así estimar su eficiencia energética (GFLOPS/Watt). Este enfoque se alinea con las tendencias actuales del Green Computing y la evaluación sostenible de infraestructuras informáticas.

3.2 **Resultados destacados con 6 nodos**

Las pruebas más estables se lograron utilizando únicamente los 6 nodos Raspberry Pi 4 (4 GB de RAM), excluyendo a los Raspberry Pi 3B. Esta configuración homogénea permitió un mejor aprovechamiento de recursos, mayor estabilidad operativa y menor dispersión en los resultados.

Nodos	N	NB	PxQ	Tiempo(s)	GFLOPS	Comentario
6	3000	224	3x2	2872.55	**6.2667**	Mejor resultado registrado
6	3000	224	3x2	2889.50	6.2299	Ejecución estable con fuentes de PC
6	3000	224	3x2	2946.40	6.1096	Primeras pruebas estables con fuente switch

Se verificó que la combinación P=3, Q=2 es óptima para esta topología de 6 nodos, y que el tamaño de bloque NB = 224 maximiza el rendimiento sin comprometer la estabilidad. La mejor ejecución alcanzó **6.2667 GFLOPS**, estableciendo un techo de rendimiento para este entorno homogéneo.

Para esta ejecución, se midió la corriente consumida durante 35 minutos en intervalos de 5 minutos, utilizando una pinza amperimétrica conectada a la fuente switching de 5V. Aplicando el método del trapecio sobre los valores registrados, se estimó un consumo total de **0,448 Wh**. Considerando un rendimiento de **6.2667 Gflops**, la eficiencia energética calculada para esta prueba fue de aproximadamente **15,42 Gflops/Watt**. Los datos crudos y el gráfico correspondiente están disponibles en el repositorio complementario del proyecto (ver [12]).

Se volvieron a repetir los experimentos donde el script de Slurm se configuró con una tarea por nodo, por lo que en seis nodos se ejecutaron seis procesos en total. Esta configuración se repitió tres veces, obteniéndose un rendimiento medio de **6.19 Gflops** con una desviación muestral de ±0.07, mientras que el tiempo de ejecución promedió 2910 segundos con una desviación muestral de ±30.3. La desviación muestral se calculó como la raíz cuadrada de la varianza muestral, es decir, la suma de los cuadrados de las diferencias respecto de la media dividida por n−1, donde n es la cantidad de repeticiones. Esta medida cuantifica la dispersión de los valores obtenidos y constituye una estimación de la desviación estándar poblacional, recomendada en experimentos con un número reducido de corridas.

Posteriormente, dado que cada Raspberry Pi 4 dispone de cuatro núcleos de procesamiento, se modificó el script incorporando el parámetro **--ntasks-per-node=4**, lo que permitió aprovechar el paralelismo intra-nodo. Con esta nueva configuración, que asigna cuatro procesos por nodo (24 procesos en total), también se efectuaron tres repeticiones. El rendimiento mejoró significativamente: el valor medio alcanzado fue de **14.48 Gflops** con una desviación muestral de ±0.26, reduciendo el tiempo de ejecución a 1243 segundos con una desviación muestral de ±22.5. Este resultado representa un incremento superior al 130% respecto de la configuración inicial y constituye el mejor rendimiento medido (achieved performance) del clúster en las condiciones de prueba.

3.3 Resultados con 8 nodos y comparación

También se realizaron pruebas con 8 nodos (6 RPi 4 + 2 RPi 3B). Aunque podría esperarse un aumento de rendimiento, los resultados mostraron lo contrario: la diferencia fue mínima o incluso negativa, dependiendo de la configuración.

Nodos	N	NB	P×Q	Tiempo (s)	GFLOPS	Comentario
8	30000	160	3×2	2932.81	**6.1379**	Igual distribución P×Q que con 6 nodos
8	30000	256	8×1	6873.31	2.619	Configuración forzada, rendimiento pobre

Aunque en uno de los casos con 8 nodos se logró 6.1379 Gflops, el valor es solo 0.4% superior al obtenido con 6 nodos. Además, las pruebas con 8 nodos mostraron menor estabilidad y varios incidentes técnicos que comprometen su uso prolongado bajo carga.

Durante las ejecuciones de HPL se presentaron distintos incidentes técnicos que afectaron la estabilidad del clúster. Por ejemplo, se detectaron fallas de comunicación entre nodos debido a la desincronización horaria provocada por la falta de acceso a servidores NTP, lo cual impidió la autenticación correcta con SLURM (mensaje "Zero Bytes were transmitted or received"). En otro caso, el nodo7 (RPi 3B) dejó de aceptar tareas pese a responder a ping, lo que interrumpió temporalmente la ejecución del job. La intervención manual con scontrol y el reinicio físico del nodo permitieron continuar la ejecución sin pérdida de datos. Estos episodios motivaron decisiones técnicas clave, como la exclusión de los nodos RPi 3B en las pruebas finales, privilegiando configuraciones más estables y homogéneas. Se puede ver en la figura 1 los resultados finales de las pruebas.




Figura 1: Resultados finales de HPL

3.4 Escalabilidad

En términos de escalabilidad, el clúster mostró un comportamiento positivo hasta los 6 nodos homogéneos Raspberry Pi 4, con un aumento sostenido del rendimiento al incrementarse el número de procesos. Sin embargo, al extender la ejecución a los 8 nodos disponibles (6 RPi 4 y 2 RPi 3), los experimentos con HPL en problemas de gran tamaño se interrumpieron repetidamente debido a fallas de estabilidad en los nodos RPi 3. Esta situación impidió obtener resultados comparables y pone en evidencia las limitaciones que introduce la heterogeneidad del hardware.

De este modo, puede afirmarse que el clúster es escalable hasta 6 nodos homogéneos, mientras que la inclusión de nodos menos potentes genera un cuello de botella que compromete tanto el rendimiento como la estabilidad. En futuras etapas, cuando se complete la migración a un clúster homogéneo de RPi 4, será posible repetir las pruebas y caracterizar con mayor precisión la relación entre el número de nodos, el rendimiento medido en Gflops y la eficiencia energética.

3.5 Comparación con estudios similares

Los resultados de Cronos pueden situarse en el marco de investigaciones previas sobre clústeres basados en hardware de bajo costo y computadoras SBC. En particular, Abarca Calderín (2020) analizó un clúster heterogéneo compuesto por Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, encontrando que las configuraciones homogéneas no solo simplifican la operación, sino que también ofrecen un rendimiento y estabilidad superiores, lo cual coincide con nuestra decisión de prescindir de los nodos Raspberry Pi 3 (ver [9]). Por su parte, Rodríguez Eguren, Chichizola y Rucci (2018) reportaron que, si bien este tipo de clústeres permite demostrar conceptos de cómputo paralelo y eficiencia energética, los valores absolutos de rendimiento están acotados por las limitaciones del hardware SBC (ver [10]). Finalmente, Cruz Salazar (2021) exploró un clúster de Raspberry Pi orientado principalmente a fines educativos, destacando la facilidad de implementación y el bajo costo, pero con cargas de trabajo más livianas (ver [11]).

En este contexto, Cronos —con seis nodos homogéneos Raspberry Pi 4 y una configuración optimizada de cuatro tareas por nodo— alcanza un rendimiento promedio de 14,48 GFLOPS (±0,26), superando claramente los resultados obtenidos en configuraciones heterogéneas y posicionándose como un aporte relevante en términos de costo/rendimiento dentro de esta línea de investigación.

3.6 Consistencia en el uso de recursos, con balance de carga uniforme.

El uso exclusivo de nodos homogéneos Raspberry Pi 4 permitió asegurar un balance de carga uniforme y una menor complejidad operativa, al evitar las adaptaciones requeridas por las diferencias de hardware. En particular, los RPi 3B introducían desincronizaciones y posibles cuellos de botella de red o memoria, lo que comprometía la estabilidad del sistema en ejecuciones de gran escala.

Esta decisión técnica no solo permitió obtener resultados más confiables y representativos del potencial real del clúster en condiciones controladas, sino que además estableció un punto de partida sólido para futuros análisis de escalabilidad en configuraciones homogéneas, donde será posible evaluar con mayor precisión la relación entre número de nodos, rendimiento y eficiencia energética.

4. Aplicaciones paralelas y validación funcional del clúster

Se realizaron pruebas aplicando MPI y MPI + OpenMp sobre un algoritmo para el cálculo de PI, aplicando la regla del punto medio. En base a las mediciones realizadas se obtuvieron los siguientes gráficos.

Con MPI




Figura 2: Speedup MPI



Figura 3: Eficiencia MPI

Con MPI + OpenMP




Figura 4: Speedup MPI




Figura 5: Eficiencia OpenMP + MPI

En MPI se ve mayor disminución de eficiencia al aumentar el número de procesos, las mediciones con MPI+OpenMP (modelo híbrido) se realizaron siempre con 32 procesos pero con distintas configuraciones de nodos, procesos e hilos. El modelo híbrido escala mejor, si se aprovechan todos los cores por nodo, no teniendo la misma eficiencia cuando se usan muchos nodos y solo un core por cada uno.

Todos los scripts, archivos de configuración (como HPL.dat), códigos fuente en C utilizados para el cálculo del número π en versiones secuencial, MPI e híbrida, así como los resultados obtenidos (tiempos, GFLOPS, consumo eléctrico, cálculos de speedup y eficiencia), se encuentran disponibles en el repositorio público GitHub del proyecto de investigación (ver [12]).

5. Conclusiones

Los experimentos realizados muestran que, con un ajuste adecuado de configuración, un clúster de bajo costo basado en Raspberry Pi puede duplicar su rendimiento efectivo y sostener ejecuciones estables bajo carga. Si bien en la discusión inicial se compararon nuestros valores con los reportados en iniciativas como Green500, reconocemos que este contraste tiene un carácter meramente ilustrativo, ya que involucra tecnologías muy diferentes.

En términos de relevancia educativa y de investigación aplicada, resulta más apropiado comparar Cronos con clústeres de PCs comunes utilizados en laboratorios universitarios. Estudios como los de Cruz Salazar (2021) y Rodríguez Eguren et al. (2018) evidencian que dichos entornos ofrecen un mayor rendimiento absoluto por nodo, pero a un costo energético y económico más elevado. Así, Cronos se ubica en un punto intermedio: su rendimiento no compite con un clúster de PCs, pero su bajo consumo, costo reducido y facilidad de replicación lo convierten en una plataforma valiosa para la enseñanza y experimentación.

Como trabajo futuro inmediato, se plantea la realización de una comparación sistemática con un clúster de PCs de laboratorio, con el fin de evaluar de mas forma más justas la relación rendimiento/consumo/costo entre ambas plataformas.

Referencias

[1] Raspberry Pi Chile. (n.d.). ¿Qué es Raspberry Pi? En Raspberry Pi Chile. https://raspberrypi.cl/que-es-raspberry/

[2] Munge. (s.f.). Munge: Authentication Service for HPC. https://dun.github.io/munge/

[3] Jette, M. A., Yoo, A. B., & Grondona, M. (2002). SLURM: Simple Linux Utility for Resource Management. In Proceedings of the 9th International Workshop on Job Scheduling Strategies for Parallel Processing (pp. 44-60). Springer.

[4] Dongarra, J., Luszczek, P., & Petitet, A. (2003). The LINPACK Benchmark: Past, Present and Future. Concurrency and Computation: Practice and Experience, 15(9), 803–820. https://doi.org/10.1002/cpe.728

[5] Green500. (2024). Green500 List - June 2024. TOP500. https://www.top500.org/green500/

[6] Semken, M., Vargas, M., Tula, I. & Rojas Paredes, A. (2024). *Configuración y Puesta en Marcha del Clúster Raspberry Pi Cronos*. En Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2024). Universidad Nacional de la Plata.

[7] OpenBLAS. (2024). An optimized BLAS library based on GotoBLAS2. https://www.openblas.net/

[8] TOP500 Supercomputer Sites. The TOP500 Project. Disponible en: https://www.top500.org/project

[9] Abarca Calderín, F. J. (2020). Análisis de rendimiento de un clúster heterogéneo formado por placas Raspberry Pi (Trabajo de Fin de Grado). Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid.

[10] Rodríguez Eguren, P. S., Chichizola, F., & Rucci, E. (2018). Análisis del uso de un cluster de Raspberry Pi para cómputo de alto rendimiento. XVI Workshop Procesamiento Distribuido y Paralelo (WPDP), JAIIO 47. RedUNCI.

[11]Cruz Salazar, C. M. (2021). Medidas de rendimiento y comparación entre el Clúster Cruz I y el Clúster Cruz II. Revista de la Universidad Nacional de Ingeniería, 9(1), 1–9.

[12] Cronos Cluster. (2025). Repositorio del proyecto: Evaluación de rendimiento y eficiencia energética. GitHub. https://github.com/ColosUNGS/CACIC_2025

Diseño e implementación de un sistema de IoT para la instrumentación de postes de viñedos

Agustin Giardinelli[1], Gustavo Mercado[1],
Ana Diedrichs[1], Cristian Bernoco[1].
[1]gridTICs – Grupo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Departamento de Electrónica / Facultad Regional Mendoza / UTN
jorge.giardinelli@alumnos.frm.utn.edu.ar, gmercado@frm.utn.edu.ar

Resumen

La mecanización en viñedos ha revelado las deficiencias de los postes de madera impregnados, que se rompen y son un riesgo ambiental por su composición de arseniato cobre cromado (CCA). Los postes metálicos son una alternativa superior: más resistentes, estandarizados, no tóxicos, duraderos y reciclables. Sin embargo, al ser mayormente importados y sin experiencia nacional en su uso, se necesita un manual de buenas prácticas. Para ello, se evaluará el comportamiento estructural y la durabilidad de postes metálicos ya instalados, considerando las condiciones ambientales y productivas. En este trabajo se presenta la construcción de un poste instrumentado mediante sensores inalámbricos para medir y analizar variables ambientales que afectan su durabilidad.

Palabras Claves: postes metálicos, galvanizado, viticultura, Internet de las Cosas, computación en la nube, big data, analítica, viñedos, redes inalámbricas de sensores.

1 Introducción

La estructura de conducción de la vid constituye una de las principales inversiones al establecer un viñedo, con un impacto significativo en su productividad y rentabilidad [1]. Tradicionalmente se han utilizado postes de madera seleccionados por su bajo costo inicial, sin considerar su durabilidad ni el costo por año de servicio. Estos postes de madera se impregnan con una solución de arseniato cobre cromado (CCA por sus siglas en inglés). Este químico se utiliza para proteger la madera contra la degradación causada por insectos, hongos, y otras condiciones ambientales. Sin embargo, la modernización del sector y la mecanización de la cosecha requieren estructuras más robustas, donde los postes galvanizados se presentan como una alternativa ventajosa: son más livianos, fáciles de instalar, reciclables y libres de compuestos tóxicos.

Existe una amplia oferta internacional de postes galvanizados, con distintas configuraciones de recubrimiento de zinc y resistencia del acero. La durabilidad del sistema poste/suelo depende de la capa de zinc y de las características fisicoquímicas del terreno. Aunque los estudios sobre corrosión atmosférica del zinc son numerosos, las investigaciones sobre su comportamiento en suelos agrícolas son escasas. Aun así, hay antecedentes de ensayos electroquímicos en soluciones simuladas de suelo [2] y modelos de corrosión [3], además de estudios con microscopía electroquímica que analizan la disolución localizada del recubrimiento cuando se daña por causas mecánicas, como el hincado del poste [4].

En Argentina existen capacidades técnicas y equipamiento que permiten validar estos estudios. Asimismo, hay antecedentes de monitoreo en sistemas de conducción de vid y frutales orientados al cultivo [5] y la cosecha [6], aunque presentan limitaciones por basarse en mediciones puntuales. Por ello, se propone un sistema de adquisición continua que registre las cargas dinámicas que afectan a los postes, especialmente las derivadas de fenómenos meteorológicos.
Finalmente, el grupo de investigación **gridTICs** cuenta con una sólida trayectoria en proyectos de agricultura de precisión con tecnologías IoT, que respalda el desarrollo del sistema propuesto [7][8].

2 Objetivos

2.1 Objetivo Principal

Para el cumplimiento del objetivo principal del proyecto marco PITES, el área de Sensores y Comunicaciones, tiene el objetivo de diseñar, implementar, instalar, validar y operar un sistema de postes de viñedos, en el terreno, instrumentados y comunicados, denominado "IoT for vineyard posts”

2.2 Objetivos específicos

1- Analizar y desarrollar sensado, Digitalización y Adquisición de Datos (Sensors and Digital Data Acquisition)

2- Diseñar sistemas de pequeños dispositivos de cómputo/comunicación (motes).

3- Diseñar una red Local que comunique al coordinador, con los motes y la nube. (Ad Hoc Net).

4- Implementar acciones en Computación en la nube (Cloud Computing).

5- Implementar metodologías de análisis de datos (Analytics).

3 Metodología

Desarrollar e implementar un sistema, basado en tecnología de IoT, de sensoramiento, digitalización, adquisición, almacenamiento y análisis de datos para aplicar al estudio de las estructuras metálicas de conducción de viñedos, denominado “Poste Instrumentado”. En la Figura 1 se presenta un esquema del sistema del proyecto “IoT for Vineyard Posts”.

4 Desarrollo

4.1 Sistema de adquisición de datos mediante sensores remotos.

Los sensores serán el punto de ingreso de los datos para el análisis de comportamiento del sistema en situación real y en tiempo real. Las acciones, se refieren a la selección, adquisición, adecuación, implementación, instalación y prueba de sensores de toma de información del tipo ambiental, estructural y de corrosión.




Figura 1: Esquema del sistema “IoT for Vineyard Posts”

Los tipos de sensores a estudiar son:

- Ambientales: Humedad ambiente, velocidad y dirección de viento, temperatura ambiente y temperatura del poste.
- Estructurales: extensómetros (strain gauges), acelerómetro.
- Corrosión: estacas calibradas, humedad de terreno, pHmetro, conductivímetro.

4.1.1 Motes

Los motes son los nodos de la red inalámbrica. Poseen microcontroladores que reciben la información de los sensores, a través de las interfaces apropiadas, y transmiten la información hacia un coordinador, a través de una red de comunicaciones inalámbrica. Para ello el nodo cuenta con subsistema de transmisión / recepción que implementa los protocolos necesarios para configurar una red de sensores inalámbricos (WSN, wireless sensor networks, en inglés)

4.1.2 Red Ad-Hoc

En este proyecto se propone el uso de protocolos estandarizados y abiertos. Por lo que se usarán, los siguientes protocolos de IoT: IEEE 802.15.4, 6LoWPAN [18], RPL, Core/CoaP, etc [9]. Los motes envían la información directa o indirectamente a un coordinador. El coordinador, es un nodo cuya función es recibir la información de los otros nodos, a través de una red de comunicaciones inalámbrica, procesar la información y enviarla a un lugar remoto con capacidad de almacenamiento y de procesamiento de la información.

4.1.3 Computación en la nube

La utilización de computación en la nube permite el almacenamiento de la información y una segunda etapa de procesamiento, así como su monitorización y análisis. Además, se hará uso de la ciencia de datos para analizar los comportamientos

de los postes metálicos de viñedo ante los fenómenos estructurales, de corrosión de materiales y procesos funcionales y operativos.

4.1.4 Operación e implementación en campo

El sistema se instalará en tres parcelas vitivinícolas, previamente seleccionadas por sus condiciones agrícolas, ambientales y por sus características de suelo.
En cada una de ellas se instalarán tres postes conectados de acuerdo a su ubicación en las hileras, eligiendo las siguientes ubicaciones: edge post, middle post y border post, tal como se muestra en la Figura 2.
Todos los postes contarán con sus respectivos sistemas de sensores, motes y redes ad-hoc. Cada parcela contará con un coordinador y un sistema de acceso a Internet.
El sistema de postes conectados, se prevé, esté operativo al menos dos ciclos agrícolas completos y, por lo tanto deberán poseer un mecanismo de mantenimiento apropiado.




Figura 2: Esquema del montaje de los postes conectados en las parcelas agrícolas

5. Avances Del Proyecto

A la fecha se ha logrado diseñar e implementar, en laboratorio, un prototipo funcional "poste instrumentado", con operación "end to end", la cual se detalla más adelante en la Figura 3.

5.1 Nodo embebido de adquisición y transmisión de datos

Se decidió usar el microcontrolador Openmote CC2538 [10] y su adaptador OpenUSB. El OpenMote-CC2538 posee un núcleo CC2538 [17], que es un SoC de Texas Instruments con un procesador Cortex-M3 de 32 bits y una radio que opera en la banda de 2,4 GHz y cumple con el estándar IEEE802.15.4 [11]. En los nodos Open Mote se instala el Sistema Operativo Contiki [12], el cual tiene funciones que

soportan protocolos estándar y de comunicación de bajo consumo, como IPv6/6LoWPAN, RPL y CoAP. Con la capacidad, de los nodos, de comunicación entre sí, se conforma lo denominada red de sensores inalámbrica (WSN).

5.2 Coordinador

El coordinador actúa como una interfaz entre la red de nodos y la red de internet, transmitiendo la información de los sensores a la nube. Esto significa, que una parte del coordinador se conforma como un router de borde y la otra como nodo de la red Ad-Hoc, cumpliendo funciones de gatekeeper. El router se implementa con una placa Raspberry Pi Model 3 B [13], que nos permite trabajar en un entorno de Linux. En el nodo (mote) se trabaja con el SO Contiki.




Figura 3: Esquema de implementación end to end

La vinculación física entre el nodo de la red y la placa Raspberry Pi se realiza a través de conexión USB. Ver Figura 4.




Figura 4: Vinculación de nodo de la red (mote) y la placa Raspberry Pi

Para la comunicación lógica (enlace), Contiki utiliza Tunslip, que es un mecanismo

usado para unir el tráfico IP entre un host y otro elemento de red, generalmente un enrutador de borde, a través de una línea serial. Tunslip crea una interfaz de red virtual (tun) en el lado del npdp y utiliza SLIP (protocolo de Internet de línea serie) para encapsular y pasar tráfico IP hacia y desde el otro lado de gatekeeper.

El siguiente paso es realizar consultas mediante el protocolo CoAP [14], al nodo que actúa como servidor, ubicado en el poste. Para ello, hacemos uso del lenguaje de programación Python, que cuenta con una librería específica llamada "aicoap".
Se utiliza la herramienta aiocoap-client para enviar una solicitud GET al nodo servidor y acceder a sus recursos.

5.3 Base de Datos

En esta etapa se implementó la base de datos, almacenando los datos recolectados de los nodos.
El procedimiento consiste en realizar consultas a los nodos de manera automática. Cuando el nodo envía una respuesta, se almacena en una tabla de la base de datos. Para llevar a cabo este proceso, se utiliza también lenguaje Python, a través de CoAP y se almacenan en una base de datos MySQL [15], utilizando también una librería MySQL.

Se utilizó la herramienta de trabajo MySQL Workbench para crear la base de datos, que consta de una tabla con cinco campos, a saber: identificador de sensor (idsensor), número de dato (numDato), fecha, temperatura y humedad. Ver Figura 5.

idsensor	numDato	fecha	temperatura	humedad
1	93	2023-02-22 00:14:31	31.6	27
1	92	2023-02-22 00:14:29	31.5	27
1	91	2023-02-22 00:14:27	31.5	27
1	90	2023-02-22 00:14:25	31.4	27
1	89	2023-02-22 00:14:23	31.5	27
1	88	2023-02-22 00:14:21	31.5	27
1	87	2023-02-22 00:14:18	31.5	27
1	86	2023-02-22 00:14:16	31.5	27

Figura 5: Base de datos MySQL

5.4 Visualización de datos

En esta etapa se implementa la aplicación Grafana [16], que permite crear un panel de visualización de los datos almacenados. Grafana posee los complementos necesarios para poder vincularse con una base de datos MySQL. Ver Figura 6.





Figura 6: Visualización de datos

5.5 Despliegue del prototipo

El prototipo desarrollado fue desarrollado con un enfoque modular, permitiendo la expansión futura de sensores y facilitando el mantenimiento. La arquitectura se organiza en tres bloques principales: nodo sensor, coordinador y sistema de almacenamiento/visualización.

5.6 Nodo sensor

El nodo está conformado por (ver Fig: 7):

- Módulo de comunicaciones: Placa OpenMote CC2538, que transmite los datos mediante protocolo CoAP sobre 6LoWPAN.
- Módulo de adquisición de datos: Microcontrolador STM32 Blue Pill[19], encargado de leer sensores.
- Módulo de energía: Incluye 6 baterías, un módulo de carga solar, un panel solar y un regulador LDO. El módulo de adquisición es energizado únicamente cuando el OpenMote lo requiere, optimizando así el consumo.

Todo el sistema fue montado en una caja estanca con soportes impresos en 3D para el sensor y el panel solar. Se realizaron pruebas con montaje directo sobre un poste.

5.7 Coordinador

Está compuesto por (ver Fig: 8):

- Un OpenMote CC2538 que actúa como router de borde.
- Una Raspberry Pi 3B, que funciona como cliente CoAP, realiza las consultas a los nodos y reenvía los datos al servidor remoto.
- Una fuente de alimentación.

5.8 Base de datos

La base de datos MySQL fue alojada en el servidor de la Facultad Regional Mendoza.




Figura 7: Nodo Sensor




Figura 8: Nodo Coordinador

6 Conclusiones

El desarrollo e implementación del sistema “IoT for Vineyard Posts” permitió validar la viabilidad técnica de instrumentar postes galvanizados para monitoreo estructural y ambiental en viñedos mediante tecnologías de Internet de las Cosas. Se logró diseñar un prototipo funcional modular, energéticamente eficiente y escalable, capaz de adquirir datos en tiempo real y transmitirlos hacia una base de datos remota, con visualización mediante herramientas como Grafana.

La utilización de protocolos abiertos como IEEE 802.15.4, 6LoWPAN y CoAP, demostró ser adecuada para redes de sensores de bajo consumo. La arquitectura propuesta, basada en nodos sensores con doble microcontrolador (adquisición y comunicación), y un coordinador con capacidades de gateway, permitió validar un esquema extremo a extremo funcional en laboratorio y en condiciones reales de campo.

Este trabajo sienta las bases para la futura instrumentación de postes en entornos productivos, contribuyendo a la recolección continua de datos que permitan evaluar la durabilidad de estructuras metálicas en el tiempo y generar conocimiento aplicable a nuevas prácticas sostenibles. Quedan abiertas líneas de mejora y expansión, como la incorporación de nuevos sensores y el despliegue prolongado en campo.

7 Bibliografía

[1] Thomas J. Zabadal, Engineering a Modern Vineyard Trellis, College of Agriculture & Natural Resources, Michigan State University (1997).

[2] C. Soriano, A. Alfantazi, Corrosion behavior of galvanized steel due to typical soil organics, Construction and Building Materials, 102 (2016).

[3] Padilla Pérez, Victor E, Behavior of Hot-Dipped Galvanized Steel in Infrastructure Applications,PhD Thesis, University of British Columbia, Canada (2014).

[4] Manhabosco Sara M. et al, Corrosion behaviour of galvanized steel studied by electrochemical microprobes applied on low-angle cross sections, Corrosion Science, Volume 140, August 2018

[5] Blom PE, Tarara JM, Trellis Tension Monitoring Improves Yield Estimation in Vineyards, Department of Agriculture, American Society of Horticultural Science, HortScience, Vol 44: Issue 3 (2009)

[6] Tarara J. M. et al, Estimation of grapevine crop mass and yield via automated measurements of trellis tensión, American Society of Agricultural and Biological Engineers, Transactions of the ASAE, Vol. 47(2): 647-657 (2004)

[7] K. Brun-Laguna, A. L. Diedrichs, J. E. Chaar, D. Dujovne, J. Taffernaberry, G. Mercado, Thomas Watteyne. (2016) A Demo of the PEACH IoT-based Frost Event Prediction System for Precision Agriculture. IEEE International Conference on Sensing, Communication and Networking (SECON), Londres, Inglaterra, 27-30 Junio 2016.

[8] A. Diedrichs, M.Robles, D. Dujovne, F. Bromberg and G. Mercado “Characterization of LQI behavior in WSN for glacier area in Patagonia Argentina”,

Regular Papers, 2013 Fourth Argentine Symposium and Conference on Embedded Systems (SASE/CASE), Printed Book IEEE CATALOG CFP1346V-PR, Buenos Aires, August 14th-16th, 2013

[9] MORABITO, Roberto; JIMÉNEZ, Jaime. IETF protocol suite for the Internet of Things: Overview and Recent Advancements. IEEE Communications Standards Magazine, 2020, vol. 4, no 2, p. 41-49.

[10] Vilajosana, X., Tuset, P., Watteyne, T., & Pister, K. (2015). OpenMote: Open-source prototyping platform for the industrial IoT. In Ad Hoc Networks: 7th International Conference, AdHocHets 2015, San Remo, Italy, September 1-2, 2015. Proceedings 7 (pp. 211-222). Springer International Publishing.

[11] EEE. (2020-07-23). IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks. https://standards.ieee.org/ieee/802.15.4/7029/

[12] George Oikonomou, Simon Duquennoy, Atis Elsts, Joakim Eriksson, Yasuyuki Tanaka, Nicolas Tsiftes, "The Contiki-NG open source operating system for next generation IoT devices", SoftwareX, 18, 2022, https://doi.org/10.1016/j.softx.2022.101089.

[13] Raspberry Pi, www.raspberrypi.org/ sitio visitado 15 Feb 2023

[14] Joshi, Manveer, and Bikram Pal Kaur. "Coap protocol for constrained networks." International journal of wireless and microwave technologies 5.6 (2015): 1-10.

[15] Christudas, Binildas, and Binildas Christudas. MySQL. Apress, 2019.

[16] Grafana: The open observability platform | Grafana Labs, grafana.com/ sitio visitado 11 Ene 2023

[17] Texas Instruments Incorporated. (1995-2023). CC2538. https://www.ti.com/product/es-mx/CC2538

[18] IETF Ted Lemon. (2005). IPv6 over Low power WPAN. https://datatracker.ietf.org/wg/6lowpan/charter/

[19] STM32F103C8, https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f103c8.html sitio visitado 14 Set 2025

IoTrack: Prototipo de Sistema IoT para Monitoreo y Gestión Remota de Dispositivos

Wursten Augusto Gabriel[1], Insfrán Jordán Francisco[1], y Diaz Zamboni Javier Eduardo[1]

[1] Laboratorio de Informática y Computación Aplicada, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, Oro Verde, Entre Ríos, Argentina
augusto.wursten@ingenieria.uner.edu.ar, {jordan.insfran, javier.diaz}@uner.edu.ar

Resumen. La gestión de dispositivos distribuidos enfrenta desafíos como el acceso limitado a datos, complejidad en la administración remota, necesidad de retroalimentación clara e interacciones seguras. Este trabajo consiste en el diseño, desarrollo y evaluación de IoTrack, un prototipo de sistema de internet de las cosas (IoT) para monitoreo de dispositivos remotos enfocado en la usabilidad. Implementado en un laboratorio universitario en el contexto de su investigación de interfaces gráficas para sistemas IoT se logró recopilar métricas, visualizar datos con baja latencia, consultar históricos y gestionar dispositivos remotamente. La interfaz gráfica se diseñó en el marco de una metodología ágil centrada en el usuario. Comparado con sistemas similares, IoTrack destaca por su diseño visual y utilización de herramientas *open source*. Una evaluación preliminar con usuarios finales mostró niveles altos de usabilidad. No obstante, la seguridad se encuentra como un aspecto relevante con posibilidades concretas de mejora.

Palabras clave: Monitoreo Remoto, Interfaces de usuario, Usabilidad, Internet de la cosas, Gestión Remota.

1 Introducción

Conocer el estado de los dispositivos en red es clave para gestionar eficientemente los recursos informáticos, lo cual requiere datos útiles que permitan supervisar el hardware y planificar el mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento [1]. Por otra parte, estimar consumos de energía e inferir patrones energéticos a través del análisis de registros históricos y datos telemétricos asociados [2], no sólo es esencial para asumir el compromiso con el uso responsable de la energía, conscientes de sus implicancias medioambientales [3], sino que se vuelve una herramienta muy útil para gestionar la infraestructura física subyacente. Ello posibilita tomar decisiones fundamentadas, tanto al momento de efectuar inversiones materiales o para la redistribución inteligente de los elementos que ya están disponibles. Abordajes similares fueron hallados en la literatura, por ejemplo, en [5] se presenta un framework de monitoreo de seguridad para dispositivos móviles en que analizan

patrones de uso, y en [6] describen un sistema IoT con computación en el borde para monitoreo energético en edificios basado en software libre.

El diseño de interfaces para estos sistemas enfrenta desafíos específicos: la sobrecarga cognitiva derivada de datos mal organizados, la falta de retroalimentación clara sobre el estado del sistema, y la necesidad de interacciones seguras en entornos distribuidos. Una interfaz efectiva debe cumplir principios de usabilidad, como simplicidad, consistencia y accesibilidad, mientras soporta funcionalidades críticas, como la visualización en tiempo real, la consulta de históricos y la ejecución remota de comandos. En este sentido, las interfaces no solo actúan como mediadoras entre el usuario y los datos, sino que también refuerzan la percepción de utilidad y confiabilidad del sistema [4], esenciales para su adopción.

El objetivo de este trabajo es el diseño, desarrollo y evaluación de IoTrack, un prototipo de sistema IoT para monitoreo de dispositivos remotos en tiempo real suave (*soft real-time*) [7], desarrollado en el contexto de una investigación más amplia sobre interfaces de usuario para sistemas IoT que favorezcan la usabilidad como forma de aportar a la confiabilidad del sistema. El sistema propuesto fue pensado para facilitar la interacción de usuarios con dispositivos remotos, apoyar la toma de decisiones, fortalecer la percepción de utilidad y confianza en contextos de gestión remota distribuida. Para esta primera versión de IoTrack, los dispositivos remotos son computadoras de los laboratorios de la facultad en que el equipo de desarrolladores realiza sus actividades normalmente. Sin embargo, el sistema es extensible para comunicación con sistemas embebidos y módulos de sensado y actuación remota.

2 Metodología

El desarrollo de IoTrack se lleva a cabo con un enfoque centrado en el usuario [8] abordado desde tres ejes, iteración ágil, colaboración del equipo y diseño arquitectónico en capas.

- **Desarrollo iterativo:** Se adopta una metodología ágil con iteraciones cortas, guiadas por principios de usabilidad (simplicidad, consistencia, retroalimentación). Cada iteración incluye el análisis de requisitos de interacción, re-diseño y codificación de interfaces de usuario, y pruebas de funcionamiento. El último ciclo iterativo de la presente versión incluye pruebas con usuarios finales.
- **Colaboración del equipo:** El equipo de desarrollo, compuesto por estudiantes y docentes-investigadores de un laboratorio universitario, realiza reuniones periódicas y trabaja sobre un repositorio compartido. Las tareas se programan con fechas tentativas para asegurar el avance constante y el perfeccionamiento de las ideas del diseño que surjan. La documentación se mantiene en formatos accesibles a todos los miembros del equipo para garantizar su consulta y mantenibilidad.
- **Diseño arquitectónico:** El desarrollo se basa en una arquitectura IoT de tres capas (percepción, red y aplicación) lo que permite estructurar el sistema en

módulos diferenciados para adquisición, transmisión y visualización de datos, favoreciendo su escalabilidad, mantenibilidad y adaptabilidad.

2.1 Descripción de requerimientos funcionales

Se proponen los siguientes requerimientos funcionales para el prototipo:

- El sistema debe permitir recopilar y centralizar métricas telemétricas de dispositivos remotos y consolidarlos en un servidor central mediante un protocolo IoT eficiente, fiable y escalable.
- El sistema debe permitir visualizar el estado en tiempo real, presentando métricas actualizadas de dispositivos activos en un dashboard web con representaciones gráficas y tabulares, diseñadas para reducir la carga cognitiva y facilitar la detección inmediata de anomalías.
- El sistema debe proporcionar acceso a registros históricos de datos y eventos.
- El sistema debe permitir enviar comandos remotos desde la interfaz, permitiendo la ejecución de scripts o comandos en múltiples dispositivos a través de controles intuitivos en el dashboard, optimizando tareas administrativas con una retroalimentación clara.

2.2 Metodología de evaluación

La evaluación de IoTrack tiene como objetivos comparar sus características con sistemas IoT similares, verificar su funcionalidad básica, y analizar la usabilidad para identificar fortalezas y áreas de mejora. Si bien el diseño general se basa en una arquitectura IoT de tres capas, la evaluación se enfocará particularmente en una hipótesis de diseño centrada en la interfaz de usuario: una interfaz gráfica de usuario (GUI) desarrollada sobre la capa de aplicación, basada en principios de usabilidad (simplicidad, retroalimentación clara y carga cognitiva reducida), que permita a usuarios supervisar, consultar y operar dispositivos distribuidos de forma efectiva.

Para la comparación con soluciones similares, se analizarán características reportadas de sistemas semejantes y se evaluarán aspectos como el tipo de interfaz, visualización en tiempo real, gestión remota, usabilidad informada y seguridad, entre otros. Las pruebas de funcionalidad y usabilidad se llevarán a cabo en un entorno controlado, inicialmente, con máquinas virtuales y luego en un laboratorio con cuatro computadoras de escritorio con Windows 10. Se verificarán funciones como la recopilación de métricas, la visualización en tiempo real, la consulta de históricos y la ejecución remota de comandos. La usabilidad se evaluará con cinco usuarios que realizarán tareas representativas: iniciar sesión, verificar el estado actual de los dispositivos, vaciar papeleras de reciclaje de todos los dispositivos, consultar la gráfica de datos históricos para estimar las horas de encendido de un dispositivo y la ejecución remota de un script. Al finalizar completarán una encuesta basada en la Escala de Usabilidad del Sistema (SUS) [9] y, opcionalmente, aportarán propuestas de mejoras por escrito.

3 Resultados

3.1 Arquitectura y desarrollo

El prototipo IoTrack se implementó con arquitectura IoT de tres capas [10], cuyo diagrama de despliegue puede verse en la Figura 1. Para la recolección de datos, cada dispositivo ejecuta un programa cliente que adquiere métricas cada cinco segundos (configurable) y las publica en un tópico específico del broker. Una interfaz en la bandeja del sistema operativo, muestra el estado de conexión de los dispositivos. Los datos recolectados se almacenan en una base de datos.

Para el desarrollo se priorizaron herramientas de *open source*, la compatibilidad entre componentes y la facilidad de implementación, con el objetivo de lograr una solución eficiente, segura y adaptable. Python fue elegido como lenguaje principal, y para la comunicación entre dispositivos se utilizó el protocolo MQTT, implementado con Mosquitto como broker, por su bajo consumo de recursos y soporte para conexiones seguras mediante TLS. Como base de datos se empleó SQLite, una opción ligera y adecuada para prototipos. Para el monitoreo se integró la biblioteca *psutil*, y las interfaces en los clientes fueron desarrolladas con *pystray* y *Tkinter*.




Figura 1: Diagrama de despliegue del prototipo IoTrack

Para la gestión remota se implementó una GUI web (Figura 2), desarrollada con Dash de Plotly. Esta GUI ofrece tres dashboards: (1) monitoreo en tiempo real con tablas y gráficos dinámicos, (2) consulta de históricos mediante visualizaciones

interactivas (líneas, tablas), y (3) ejecución de scripts remotos a través de botones, formularios intuitivos y carga de archivos. El diseño utiliza colores simples, tipografía legible y layouts organizados para reducir la carga cognitiva [4].




Figura 2: Interfaz web de IoTrack para la visualización del estado de los dispositivos en tiempo real (A), la consulta de datos históricos (B) y para la administración remota de los mismos (C).

3.2 Comparación de IoTrack con soluciones similares

Para comparar IoTrack con soluciones similares, se ha contrastado en base información bibliográfica con cuatro sistemas relacionados: un framework de monitoreo de seguridad para dispositivos móviles [5], un sistema IoT de computación en la nube para monitoreo energético en edificios [6], y dos herramientas comerciales (SocketXP [11] y Mender [12]). La comparación se centró en aspectos clave relacionados a la interacción con los usuarios finales, que se resumen en la Tabla 1.

Entre las similitudes IoTrack comparte el uso de un dashboard web para la visualización de datos y TLS en seguridad. Sin embargo, se distingue notablemente de los sistemas comparados, en varias áreas claves. En cuanto a la visualización IoTrack cuenta con tablas y gráficos dinámicos para el monitoreo en tiempo real, así como gráficos interactivos para la consulta de datos históricos, lo cual contrasta con las visualizaciones más básicas, los "streams de datos en tiempo real" o la falta de capacidad para consultas históricas gráfica de las otras soluciones. Respecto a la gestión remota, IoTrack facilita el envío de scripts mediante controles intuitivos, diferenciándose del acceso SSH de SocketXP o las actualizaciones OTA (Over-The-Air)[13] y terminal remota vía web de Mender, que requieren mayor conocimientos técnicos.

Aspecto	**IoTrack**	**Framework de Seguridad para Dispositivos Móviles**	**Sistema de Monitoreo Energético**	**SocketXP**	**Mender**
Interfaz de usuario	Dashboard web, bandeja	Dashboard web	Dashboard web	Dashboard web	Dashboard web
Visualización en Tiempo Real	Tablas, gráficos dinámicos	Streams de datos en tiempo real	Gráficos básicos	Tablas básicas	Estado de dispositivos
Forma de consulta de históricos	Gráficos interactivos	Gráficas inmutables y reportes forenses	Tablas en archivos CSV	No disponible	Historial de actualizaciones
Gestión Remota	Ejecución de scripts vía controles intuitivos	Actualización de nuevos valores de los parámetros de configuración	No se describe	Acceso SSH	Actualizaciones OTA y terminal remota vía web
Evaluación de Usabilidad	Encuesta SUS	No reportada	No reportada	No reportada	Encuesta
Seguridad de Interfaz y Cliente	TLS, Credenciales cifradas y basadas en archivos	TLS opcional, credenciales basadas en archivos	TLS, autenticación básica	TLS, autenticación basada en tokens	TLS, actualizaciones firmadas

Tabla 1: Análisis comparativo bibliográfico sobre la representación visual, usabilidad reportada y medidas de seguridad.

3.3 Seguridad

La seguridad es crítica para sistemas con interfaces que manejan datos operativos y comandos remotos. IoTrack implementa las siguientes medidas:

- **Disponibilidad**: Reconexión automática de clientes al broker. Aunque un solo broker representa un punto de fallo ante ataques de denegación de servicio.
- **Integridad y cifrado**: TLS opcional para MQTT protege contra ataques Man-in-the-Middle. Pero faltan certificados para autenticar clientes.
- **Control de acceso**: Credenciales hash en Mosquitto y cifradas en archivos para la interfaz de usuario que presenta el dashboard. En cambio, los clientes almacenan credenciales en texto plano, vulnerabilidad a tratar en la siguiente versión.
- **Limitaciones**: Ejecución de scripts sin validación y ausencia de actualizaciones OTA [14] seguras con recuperación ante fallas son áreas críticas a mejorar.

Para resolver los problemas observados, se propone redundancia de brokers y cortafuegos, listas blancas de comandos, certificados de autenticación y cifrado de credenciales en clientes, y mecanismos OTA con rollback en ejecución remota.

3.4 Prueba de funcionalidad realizada por desarrolladores

Luego de probar IoTrack con clientes virtualizados, se desplegaron los clientes en un laboratorio en cuatro computadoras con Windows 10. Las pruebas realizadas fueron:

- **PC Conectada, Encendida/Apagada**:
  - Acción: Apagar el PC, esperar 60 segundos, encenderlo.
  - Resultado: El dashboard marcó desconexión en menos de 40 segundos; el ícono de la bandeja mostró el estado correcto de conexión en el cliente.
- **PC Desconectada, Encendida/Apagada**:
  - Acción: Encender el PC sin Ethernet, esperar 60 segundos, apagarlo.
  - Resultado: La bandeja indicó desconexión; el dashboard no mostró datos.
- **PC Desconectada, Luego Conectada**:
  - Acción: Encender el PC sin Ethernet, conectar tras 2 minutos.
  - Resultado: Reconexión en menos de 10 segundos, con actualización inmediata en el dashboard. El ícono de la bandeja mostró el estado correcto en el cliente.
- **Script con Conectividad Intermitente**:
  - Acción: Enviar script, desconectar Ethernet por 1 minuto, reconectar.
  - Resultado: El dashboard no reenvió el script tras la reconexión, ejecutando solo las que estaban encendidas. Este era el resultado esperado.

3.5 Prueba de usabilidad

La prueba de usabilidad se realizó con cinco usuarios finales. La Tabla 2 presenta la estadística de tiempos para completar la guía con las cinco tareas descriptas en la metodología y el puntaje promedio de la encuesta SUS. Todos los usuarios

completaron las tareas con éxito, identificando correctamente las métricas exhibidas por IoTrack, confirmando la trasmisión de la orden a todas las PCs, estimando acertadamente la cantidad de horas de encendido y enviando correctamente el script personalizado.

Métrica	Tiempo Mínimo (min)	Tiempo Máximo (min)	Tiempo Promedio (min)	Puntaje SUS Global
Tareas 1-5	9	16	12	83.5

Tabla 2: Estadísticas de tiempos para las tareas y puntaje SUS promedio de usuarios finales.

La siguiente lista muestra las preguntas de la encuesta SUS y el promedio de los valores para todos los usuarios finales en cada pregunta. Se obtiene así una visión de cada aspecto de la encuesta para todos los usuarios finales de prueba:

1. Usaría este sistema con frecuencia: 4.0
2. Me pareció que el sistema era innecesariamente complejo: 1.8
3. Me pareció que el sistema es fácil de usar: 4.2
4. Creo que necesitaría el apoyo de una persona técnica para poder usar este sistema.: 1.8
5. Me pareció que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas: 4.2
6. Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema: 1.6
7. Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema muy rápidamente: 4.4
8. Me pareció que el sistema era muy engorroso de usar: 1.4
9. Me sentí muy seguro/a usando el sistema: 4.2
10. Tuve que aprender muchas cosas antes de poder comenzar a usar este sistema: 1

El puntaje SUS global de 83.5 clasifica a IoTrack como "excelente" según estándares, altos promedios en preguntas positivas (1, 3, 5, 7, 9) y bajos en negativas (2, 4, 6, 8, 10), reflejando una interfaz intuitiva y confiable para los usuarios finales.

Los comentarios recopilados durante las actividades de prueba de usuario y la encuesta SUS revelaron oportunidades para futuras mejoras y refinamientos del sistema. Entre las observaciones, se señaló que la identificación de dispositivos con su dirección MAC fue dificultosa, y se sugirió incluir un identificador adicional como un TAG, para facilitar el seguimiento en tareas y su mención en informes. En cuanto a las funcionalidades, hubo un claro interés en incorporar otras métricas relevantes, como las asociadas al uso del disco rígido, el tráfico de red o incluso notificaciones del sistema operativo (ej: necesidad de reiniciar para aplicar actualizaciones). Adicionalmente, se propuso añadir un consumo estimado de energía basado en el tiempo de encendido y las características de la computadora. Además, para mejor visualización y detección oportuna de problemas, se sugirió destacar con colores llamativos, a modo de alerta, los valores medidos que alcanzan umbrales específicos.

Y se recomendó emplear colores diferenciados entre gráficos en la sección de PCs activas. Estos comentarios resultan fundamentales para guiar las próximas iteraciones de desarrollo de IoTrack, mejorando aún más la usabilidad del prototipo.

4 Conclusiones

Este trabajo presentó el diseño, desarrollo y evaluación de IoTrack, un prototipo de sistema IoT orientado al monitoreo y la gestión remota de dispositivos. El prototipo fue implementado mediante una arquitectura IoT de tres capas y una metodología ágil centrada en el usuario, utilizando herramientas de *open source*.

La evaluación de funcionalidad y usabilidad con usuarios finales permitió validar parcialmente la hipótesis de diseño centrada en las interfaces de usuario. El sistema obtuvo un puntaje elevado en la escala SUS, que lo posiciona como "excelente" en términos de usabilidad, evidenciando que los usuarios perciben la herramienta como confiable y fácil de aprender y utilizar. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora, especialmente en aspectos de seguridad, como la corrección de vulnerabilidades en el manejo de credenciales, la validación de scripts y la implementación de actualizaciones OTA seguras.

La comparación con sistemas relacionados mostró IoTrack se destaca por ofrecer una combinación poco frecuente de visualización en tiempo real mediante gráficos interactivos, consulta de históricos y gestión remota a través de controles intuitivos. A diferencia de los sistemas analizados, que no reportan estudios de usabilidad, IoTrack fue evaluado con una herramienta estandarizada de usabilidad, lo que refuerza su enfoque centrado en el usuario. Sin embargo, todavía debe fortalecerse en mecanismos de seguridad.

Como línea futura, se propone ampliar la compatibilidad de IoTrack para gestionar una gama más diversa de dispositivos remotos, como sistemas embebidos heterogéneos o sistemas más complejos como servidores. Se busca abordar desafíos clave, como lograr la independencia del sistema operativo para así garantizar una gestión versátil, escalable y adaptada a las especificaciones de cada dispositivo. Además, se priorizará la integración de mejoras derivadas de las pruebas de usabilidad actuales, fortaleciendo la seguridad, optimizando la funcionalidad y mejorando la experiencia del usuario. Por otra parte, resta realizar una evaluación y prueba detallada de las latencias en el intercambio de información entre los componentes involucrados.

El presente desarrollo establece un precedente académico valioso para el diseño de interfaces en sistemas IoT, con potencial para la gestión de dispositivos distribuidos y la integración de funcionalidades avanzadas que se suma a otras producciones del equipo de desarrollo [15].

References

[1] I. Errandonea, S. Beltrán, and S. Arrizabalaga, “Digital Twin for maintenance: A

literature review," *Comput. Ind.*, vol. 123, p. 103316, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.compind.2020.103316.
[2] L. V. Povoa, C. Marcondes, and H. Senger, "Modelling Energy Consumption based on Resource Utilization," 2017, *arXiv*. doi: 10.48550/ARXIV.1709.06076.
[3] W. Lin, H. Wang, Y. Zhang, D. Qi, J. Z. Wang, and V. Chang, "A cloud server energy consumption measurement system for heterogeneous cloud environments," *Inf. Sci.*, vol. 468, pp. 47–62, Nov. 2018, doi: 10.1016/j.ins.2018.08.032.
[4] "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Nielsen Norman Group. Accessed: July 25, 2025. [Online]. Available: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
[5] A. Lima, L. Rosa, T. Cruz, and P. Simões, "A Security Monitoring Framework for Mobile Devices," *Electronics*, vol. 9, no. 8, p. 1197, July 2020, doi: 10.3390/electronics9081197.
[6] D. A. Verde Romero, E. Villalvazo Laureano, R. O. Jiménez Betancourt, and E. Navarro Álvarez, "An open source IoT edge-computing system for monitoring energy consumption in buildings," *Results Eng.*, vol. 21, p. 101875, Mar. 2024, doi: 10.1016/j.rineng.2024.101875.
[7] "Real‐Time Systems: An Introduction and the State‐of‐the‐Art," in *Wiley Encyclopedia of Computer Science and Engineering*, 1st ed., Wiley, 2009, pp. 2369–2377. doi: 10.1002/9780470050118.ecse344.
[8] T. Silva Da Silva, A. Martin, F. Maurer, and M. Silveira, "User-Centered Design and Agile Methods: A Systematic Review," in *2011 AGILE Conference*, Salt Lake City, UT, USA: IEEE, Aug. 2011, pp. 77–86. doi: 10.1109/agile.2011.24.
[9] P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland, and B. Weerdmeester, Eds., "SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale," in *Usability Evaluation In Industry*, 0 ed., CRC Press, 1996, pp. 207–212. doi: 10.1201/9781498710411-35.
[10] S. Abdulazeez, A. K. Nawar, N. B. Hassan, and E. Tariq, "Internet of Things: Architecture, Technologies, Applications, and Challenges," *AlKadhim J. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–52, Mar. 2024, doi: 10.61710/kjcs.v2i1.67.
[11] "SocketXP." Accessed: July 08, 2025. [Online]. Available: https://www.socketxp.com/
[12] "Over-the-air software updates for IoT devices | Mender." Accessed: July 08, 2025. [Online]. Available: https://mender.io/
[13] J. Bauwens, P. Ruckebusch, S. Giannoulis, I. Moerman, and E. D. Poorter, "Over-the-Air Software Updates in the Internet of Things: An Overview of Key Principles," *IEEE Commun. Mag.*, vol. 58, no. 2, pp. 35–41, Feb. 2020, doi: 10.1109/MCOM.001.1900125.
[14] A. Radovici, I. Culic, D. Rosner, and F. Oprea, "A Model for the Remote Deployment, Update, and Safe Recovery for Commercial Sensor-Based IoT Systems," *Sensors*, vol. 20, no. 16, p. 4393, Aug. 2020, doi: 10.3390/s20164393.
[15] J. E. Diaz Zamboni *et al.*, "Mejora de Prácticas en Desarrollo de Software en un Contexto Universitario de I+D+I," *Rev. EIA*, vol. 22, no. 44, July 2025, doi: 10.24050/reia.v22i44.1885.

Análisis y Evaluación de 802.11ah – Wi-Fi HaLow para Comunicaciones en IoT

Guillermo Reggiani[1] y Sergio Pellegrino[1]

[1]Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, Bahía Blanca, Argentina
{ghreggiani,spellegrino}@frbb.utn.edu.ar

Resumen. El Internet de las Cosas (IoT) se ha convertido en un componente fundamental tanto en la vida cotidiana como en múltiples industrias. Se estima que la cantidad de dispositivos conectados continuará creciendo de manera exponencial en los próximos años, lo que plantea importantes desafíos en términos de conectividad. Para hacer frente a esta demanda, se utilizan diversas tecnologías inalámbricas, algunas ya consolidadas y otras emergentes.
En este trabajo en progreso se presenta un análisis preliminar de tecnologías de conectividad inalámbrica para IoT, haciendo énfasis en soluciones emergentes que permiten una comunicación eficiente entre dispositivos. La clasificación y evaluación de estas tecnologías se basa en parámetros clave como el rango de cobertura, la tasa de transferencia, la latencia, el consumo energético y la confiabilidad, considerando además los requerimientos específicos del entorno y la aplicación.
Particularmente, este estudio se enfoca en el nuevo estándar IEEE 802.11ah, conocido como Wi-Fi HaLow, diseñado para aplicaciones IoT de largo alcance y bajo consumo. Presentamos el hardware recientemente adquirido para su análisis y evaluación, así como los principales parámetros que se tendrán en cuenta en las próximas etapas del trabajo.

Palabras claves: IoT, Tecnologías Inalámbricas, 802.11ah.

1 Introducción

Ante el crecimiento exponencial de dispositivos conectados en aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT), se vuelve indispensable contar con diversas tecnologías que faciliten su conectividad eficiente. Las tecnologías inalámbricas utilizadas en este contexto pueden clasificarse, principalmente, según su rango de cobertura en soluciones de corto y largo alcance [1].

En este escenario, el estándar IEEE 802.11ah [2], también conocido como Wi-Fi HaLow, surge como una alternativa prometedora que busca equilibrar el rendimiento y el alcance, con un diseño orientado específicamente a aplicaciones IoT. Este estándar opera en bandas de frecuencia sub-GHz sin licencia (863–868 MHz en Europa, 755–787 MHz en China y 902–928 MHz en América del Norte), y permite la conexión de

hasta 8192 dispositivos de bajo consumo, alcanzando velocidades desde 150 kbps hasta un máximo típico de 78 Mbps, con una cobertura de hasta 1 km.

En este trabajo presentamos el análisis y la evaluación en curso del hardware recientemente adquirido compatible con el estándar IEEE 802.11ah. El objetivo es estudiar su comportamiento y desempeño en diferentes escenarios de aplicación, como parte de una etapa preliminar de validación tecnológica.

La línea de investigación presentada se encuentra en ejecución en el marco del proyecto titulado “Análisis, Evaluación y Desarrollo de Soluciones para la Comunicación de Datos en Internet de las Cosas.”. El mismo es financiado por la Universidad Tecnológica Nacional y su ámbito de realización es el Grupo SiTIC (Grupo de I+D en Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).

2 Descripción del Estándar 802.11ah

En la Fig. 1 se muestra una comparativa de las variantes Wi-Fi existentes en la actualidad, siendo 802.11ah un estándar especialmente diseñado para Internet de las cosas (IoT).




Fig. 1. Comparativas de variantes Wi-Fi

IEEE 802.11ah opera en la sub-banda no licenciada de 1GHz y depende de cada país. Las bandas utilizadas van desde 863 MHz a 868 MHz y 902 MHz a 928 MHz, configurable en canales de 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz, 8 MHz y 16 MHz.

En Argentina, el ente regulador Enacom habilita el uso de la banda 902 MHz a 928 MHz.

Provee conectividad a un máximo de 8192 dispositivos con un solo AP y hasta 1km de cobertura con un bajo consumo, permitiendo atravesar con mayor facilidad diversos obstáculos como paredes [3].

2.1 Hardware utilizado

Dado que el estándar es relativamente reciente, no resulta sencillo acceder a dispositivos compatibles para llevar a cabo pruebas y análisis. Durante el presente año se adquirió dos pares de puentes inalámbricos de la marca Reumar 802.11ah (Wi-Fi HaLow) de largo alcance, configurado cada par en modo punto a punto y equipados con una antena de 2 dBi [4]. Cada par viene configurado de fábrica como puente inalámbrico, uno como access point (AP) y otro como estación (STA). Mediante micro switch internos, puede modificarse su funcionamiento, permitiendo tener hasta cuatro STA por cada AP, en modo punto a multipunto.




Fig. 1. Puente inalámbrico punto a punto 802.11ah marca Reumar

3 Resultados preliminares

Las primeras pruebas se realizaron en el interior del edificio de la Facultad, con distancias entre 5m (sin obstáculos) y 24m (con paredes y piso de hormigón de por medio). En una primera instancia se utilizó un comprobador de transmisión de red activa y pasiva GigaEthernet marca Trend Networks modelo SignalTek NT [5], el cual genera tramas Ethernet puras de diferentes tamaños y que luego son transmitidos inalámbricamente por los dispositivos Wi-Fi HaLow.

En segunda instancia, se utilizaron dos computadoras con sistema operativo Linux y el software de código abierto *iperf* [6], el cual genera tráfico TCP/UDP con diferentes tamaños de segmentos y ancho de banda máximo.

El primer resultado observado fue que los errores aumentaron con la disminución del tamaño de trama (218B a 1518B), ya sea utilizando el tester SignalTek como el software *iperf*. Además, el ancho de banda máximo sin errores que se pudo obtener fue cercano a los 20Mbps de segmentos UDP en modo half dúplex mediante *iperf*.

El consumo máximo medido de cada dispositivo mientras está transmitiendo es de 1W con una alimentación de 5V.

Los próximos ensayos serán en el exterior, sin obstáculos en línea recta y distancias de hasta 1km. También se realizan pruebas en entornos con mayor interferencia como en la ciudad o ambientes industriales.

4 Conclusiones

Las pruebas iniciales arrojaron resultados satisfactorios, y se plantea continuar con evaluaciones en distintos contextos con el fin de obtener una caracterización más precisa del desempeño del estándar. Uno de los principales objetivos es identificar la tecnología más adecuada para las comunicaciones en entornos IoT.

Asimismo, se prevé la realización de simulaciones que permitan contrastar y complementar los resultados obtenidos en campo. Actualmente, se está evaluando la adquisición de nuevo equipamiento para llevar adelante futuros ensayos.

References

1. Reggiani, G., Pellegrino, S., "Tecnologías para la comunicación de datos en IoT" 1ras Jornadas de Ciencia y Tecnología 2024 - UTN Facultad Regional Bahía Blanca, 30 y 31 de Octubre de 2024. https://doi.org/10.33414/ajea.1846.2025
2. IEEE Standard for Information technology 802.11 - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications (2020), 3197-3198, 3311.
3. Baños-Gonzalez Victor, Shahwaiz Afaqui M., Lopez-Aguilera Elena, Garcia-Villegas Eduard (2016). Throughput and Range Characterization of IEEE 802.11ah. doi:10.1109/TLA.2017.8015044
4. Reumar Homepage, https://thereumar.com/
5. Trend Networks Homepage, https://www.trend-networks.com/es/producto/comprobador-de-transmision-de-redes-signaltek-nt/
6. Iperf Homepage: https://iperf.fr/

XVIII Workshop

Innovación en Sistemas de Software (WISS)

Ciencia de Datos Aplicada a la Gestión Ambiental - Monitoreo Inteligente de Residuos Plásticos en el Arroyo El Gato

Lic. Diego Martín Luna, Mg. Rodolfo Bertone, C.C. Marcelo Taruschio

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. Universidad Católica de La Plata.

diego.luna@ucalp.edu.ar, Rodolfo.bertone@ucalp.edu.ar, marcelo.taruschio@ucalp.edu.ar

Resumen.

Este trabajo presenta el desarrollo de un prototipo funcional orientado al monitoreo automatizado de residuos plásticos flotantes en el Arroyo El Gato, ubicado en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires, Argentina). En respuesta al incremento sostenido de la contaminación plástica en cursos de agua urbanos, se propone una metodología que combina técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial para la detección temprana de residuos. El enfoque contempla la captura sistemática de imágenes mediante dispositivos móviles, la obtención de un conjunto de datos anotado , y la aplicación de modelos de visión por computadora para la identificación automatizada de plásticos. En particular, se evalúa el desempeño de la versión liviana del modelo Ultralytics YOLOv11n, atendiendo a las restricciones operativas del entorno. Asimismo, se diseña y desarrolla una arquitectura de software que integra los procesos de adquisición, procesamiento y visualización de datos, facilitando la generación de reportes accesibles para la toma de decisiones. La propuesta busca articular el avance tecnológico con la aplicabilidad práctica, favoreciendo su escalabilidad y replicación en contextos urbanos similares. Como resultado esperado, se apunta a fortalecer las estrategias de mitigación ambiental y contribuir a la concientización comunitaria mediante información objetiva, actualizada y de alta frecuencia.

Palabras clave: Monitoreo ambiental, residuos plásticos, ciencia de datos, inteligencia artificial, visión por computadora, aprendizaje automático, contaminación hídrica, arroyo El Gato, captura de imágenes, procesamiento de datos, detección automática de objetos, gestión ambiental, transferencia tecnológica.

1) Introducción

a) Problemática de la Contaminación por Plásticos en Cuerpos de Agua Urbanos

Cada año, entre 1,15 y 2,41 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos desde los ríos [1]. La contaminación por residuos plásticos en ambientes acuáticos es uno de los mayores desafíos ambientales contemporáneos. Estos residuos afectan la calidad del agua, dañan ecosistemas y representan riesgos para la salud al propagarse a través de la red trófica y alcanzar al ser humano, dada su capacidad de fragmentarse en microplásticos.

La basura plástica incluye residuos con polímeros sintéticos descartados en el ambiente. Se clasifica por tamaño en macroplásticos (>5 mm) y microplásticos (<5 mm). Los primeros incluyen botellas y bolsas; los segundos provienen de fragmentación o procesos industriales. También se distingue entre residuos post consumo e industriales. En cuerpos de agua, los plásticos flotantes son especialmente preocupantes por su movilidad y persistencia.

En áreas urbanas, la acumulación de plásticos en ríos y arroyos genera impactos ecológicos significativos, afectando la biodiversidad acuática y provocando consecuencias socioeconómicas relacionadas con la degradación ambiental. La provincia de Buenos Aires, que concentra más del 38 % de la población argentina, cuenta con una extensa red hídrica que atraviesa zonas urbanas, periurbanas y rurales. Algunas de sus cuencas, como las del río Reconquista y el Matanza-Riachuelo, se encuentran entre las más contaminadas de América Latina [2]. El Arroyo El Gato, en la ciudad de La Plata, refleja esta problemática, evidenciando una elevada carga de residuos sólidos urbanos, en especial plásticos, que afectan su calidad ambiental [3], [4], [5], [6].

b) Importancia de Sistemas Informáticos para la Gestión Ambiental

En este contexto, los sistemas informáticos, especialmente las tecnologías basadas en ciencia de datos e inteligencia artificial, ofrecen herramientas innovadoras para la detección temprana, monitoreo y análisis de la contaminación ambiental. La aplicación de algoritmos de visión por computadora y aprendizaje automático permite automatizar la identificación y cuantificación de residuos plásticos flotantes, facilitando el monitoreo continuo y la generación de indicadores confiables. Estas tecnologías potencian la capacidad de respuesta de las organizaciones y autoridades responsables, contribuyendo a una gestión ambiental más eficiente y basada en evidencia. Aplicarlas en sistemas fluviales urbanos resulta clave para reducir sus impactos.

c) Brecha y Oportunidad en el Monitoreo del Arroyo El Gato

Pese a la magnitud del problema y la disponibilidad de tecnologías emergentes, actualmente no existe en el ámbito local un sistema automatizado que permita cuantificar y seguir en tiempo real la evolución de los residuos plásticos en el Arroyo El Gato. Si bien diversos estudios han documentado su estado ambiental, persiste la ausencia de herramientas digitales sistematizadas que faciliten la toma de decisiones informadas y la planificación de medidas correctivas. Esta situación evidencia una brecha crítica que este trabajo pretende abordar mediante el desarrollo de un prototipo funcional basado en técnicas de ciencia de datos e inteligencia artificial.

d) Aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Gestión de Residuos Plásticos

A nivel global, la visión por computadora y los algoritmos de detección de objetos, como YOLO (You Only Look Once) [7], Faster R-CNN [8] y SSD (Single Shot Detector) [9],

han demostrado eficacia en la identificación de residuos en imágenes satelitales y capturadas con drones, facilitando el monitoreo ambiental en distintos contextos.
En Argentina, algunas iniciativas académicas han comenzado a explorar estas herramientas para el análisis de microplásticos en aguas dulces, aunque todavía es incipiente su aplicación para monitoreo automatizado y continuo en cuerpos de agua urbanos.

e) Trabajos relacionados de los últimos dos años presentados en Argentina

La búsqueda de trabajos similares presentados en el contexto de Argentina a arrojado algunos resultados, los cuales se describen y analizan a continuación:

Monitoreo de Residuos Plásticos Flotantes mediante Visión Artificial – Oksana Bokhonok (UBA) [13]: este proyecto emplea técnicas de visión por computadora para la detección de contaminantes sólidos flotantes en el Riachuelo. A diferencia de la presente investigación, la estrategia metodológica se basó en la captura de imágenes durante recorridos de navegación en embarcaciones. En cambio, el trabajo aquí propuesto plantea la instalación de cámaras fijas en puentes, con transmisión en vivo de imágenes, lo que permitiría un monitoreo continuo y en tiempo real.

Proyecto de campaña satelital para detectar macroplásticos en el Mar Argentino - CONAE / INIDEP [14]: busca detectar macroplásticos flotantes desde satélites, con mediciones in situ para validar la firma espectral. Escala diferente: océano costero, no arroyos o ríos urbanos; resolución espacial inferior; imágenes satelitales (menos detalle que dispositivos móviles o cámaras cerca); temporalidad quizá no tan frecuente.

Estudio: contaminación con microplásticos en cuencas bonaerenses (Ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista) — Facultad de Agronomía UBA [15]: Identificación de microplásticos por muestreo, cuantificación en distintas etapas, análisis de tratamiento de aguas. No hay automatización a partir de imágenes; no se usan modelos de visión por computadora ni detección automática; escala diferente (partículas pequeñísimas vs residuos plásticos flotantes visibles).

f) Contribución e Impacto Esperado

Este trabajo propone un enfoque interdisciplinario que integra herramientas de ciencia de datos con principios de ingeniería ambiental, con el objetivo de desarrollar un sistema funcional de monitoreo automatizado para detectar y cuantificar residuos plásticos flotantes en el Arroyo El Gato. La solución diseñada permitirá generar indicadores espaciales y temporales precisos sobre los niveles de contaminación, apoyando la formulación de políticas públicas más eficaces y promoviendo una gestión ambiental sustentada en evidencia. Asimismo, se contempla su potencial replicabilidad y escalabilidad para otras cuencas urbanas, contribuyendo a la innovación tecnológica en el ámbito de la sustentabilidad urbana.

2. Metodología

Este trabajo propone un enfoque experimental para el desarrollo de un sistema automatizado de detección y monitoreo de residuos plásticos flotantes en el Arroyo El Gato, combinando herramientas de ciencia de datos, visión computacional e inteligencia artificial. La metodología se estructura en una serie de etapas integradas que incluyen la adquisición de imágenes, la construcción y/o selección de un dataset, el entrenamiento y validación de modelos de detección, y el diseño de una arquitectura funcional para el monitoreo en tiempo real.

a) Adquisición de imágenes

La captura de imágenes se realizará desde un punto fijo mediante un smartphone equipado con una cámara de alta resolución, montado sobre un soporte antivandálico instalado en el puente ubicado sobre Diagonal 74, en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires, Argentina). Este sistema estará complementado, en determinadas fases, con vuelos de un dron a diferentes altitudes para obtener tomas aéreas que aporten variabilidad en ángulos, escalas y condiciones lumínicas. Las imágenes serán transmitidas y almacenadas en la nube a través de conectividad 4G, habilitando su procesamiento remoto y en tiempo casi real.



Fig. 1. Imagen satelital del punto de estudio. Puente sobre el Arroyo El Gato en Diagonal 74 ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina.




Fig. 2. Imagen satelital que indica el curso del Arroyo El Gato a través de zonas urbanas de la Ciudad de La Plata hasta su desembocadura en el Río de La Plata.

b) Dataset y anotación

Para las fases de entrenamiento, prueba y validación se utilizará inicialmente un dataset etiquetado de acceso público, que permitirá evaluar el rendimiento base del modelo seleccionado. El conjunto de datos esta anotado para detección de objetos usando el formato YOLO. El tamaño del dataset está compuesto por un total de 337 imágenes: 236 para entrenamiento, 67 para validación y 34 para prueba. En paralelo, se contempla la construcción de un dataset propio mediante la anotación manual de imágenes capturadas en el sitio de estudio. Este proceso incluirá la identificación y delimitación de objetos plásticos en distintas condiciones de iluminación, turbidez del agua y meteorología, asegurando así una adecuada representación de la variabilidad ambiental.

c) Modelo de detección

Se evaluará el desempeño del modelo YOLOv11n de Ultralytics, seleccionado por su bajo peso computacional, velocidad de inferencia y precisión aceptable en tareas de detección en entornos no controlados. La elección de este modelo busca balancear eficacia técnica con viabilidad de implementación en sistemas con recursos limitados. Se aplicarán métricas estándar como precisión, recall y mAP para analizar su desempeño sobre imágenes reales del sitio.

d) Arquitectura del sistema de monitoreo

A partir de los componentes desarrollados, se diseña una arquitectura modular que integre la adquisición, procesamiento y visualización de datos. Esta plataforma genera reportes automáticos con indicadores cuantitativos sobre la presencia de residuos, brindando soporte a procesos de toma de decisiones por parte de organismos públicos y actores involucrados en la gestión ambiental local.

e) Validación y alcance experimental

Aunque el proyecto se encuentra en una etapa experimental, el enfoque adoptado busca establecer la viabilidad técnica y operativa del sistema propuesto mediante pruebas de concepto con datos reales. Esta fase inicial permitie validar hipótesis de diseño, ajustar parámetros críticos del pipeline de procesamiento y definir condiciones necesarias para su implementación a escala. El objetivo final es sentar las bases para una solución replicable en otros entornos urbanos con problemáticas similares.

3. Avances en el Desarrollo del Prototipo

Actualmente, el proyecto se encuentra en una etapa avanzada en cuanto al diseño e implementación del prototipo de captura y procesamiento de imágenes. Se ha desarrollado e instalado un soporte físico robusto para la colocación de un smartphone sobre el puente del Arroyo El Gato, dotado de protección contra condiciones climáticas adversas y posibles actos de vandalismo. Este dispositivo constituye el punto inicial del sistema de monitoreo automatizado.

En paralelo, se ha iniciado la implementación del pipeline de procesamiento, que incluye la captura sistemática de imágenes, su transferencia automática a un repositorio en la nube, y la aplicación preliminar de modelos preentrenados para la detección de residuos plásticos flotantes. Esta fase permite comenzar a evaluar el comportamiento del sistema bajo condiciones reales y establecer una línea base de funcionamiento.

Asimismo, se ha comenzado la recolección de imágenes de prueba capturadas en distintas franjas horarias y bajo diversas condiciones climáticas, con el objetivo de conformar un dataset propio que sirva como base para el entrenamiento supervisado del modelo. Esta tarea resulta clave para mejorar la capacidad de generalización del sistema frente a la variabilidad natural del entorno.

De forma complementaria, se encuentra en estudio la incorporación de drones para obtener imágenes aéreas, lo que ampliará el alcance espacial del monitoreo y permitirá capturar diferentes escalas y perspectivas.

En cuanto al entorno de desarrollo, se ha configurado una infraestructura basada en Python, junto con librerías como OpenCV [10] y PyTorch [11]. Se están elaborando scripts específicos para tareas de preprocesamiento, anotación manual de imágenes y evaluación de modelos de detección.

En las siguientes etapas se prevé el entrenamiento con datos locales y la validación del sistema en condiciones reales de operación. Estas pruebas permitirán evaluar el desempeño del prototipo en términos de precisión, estabilidad y aplicabilidad para su eventual implementación como herramienta de monitoreo ambiental continuo.

a) Algoritmo Preliminar Desplegado en Google Colaboratory para Detección de Basura Plástica en Curso de Agua [12]



Fig. 3. Imagen evidencia de la detección automática de una botella de plástico en flotación en el curso de agua.

b) Validación del sistema

El modelo muestra un buen rendimiento en la detección de residuos:

- Precisión (0.9353): las detecciones positivas son confiables (≈93,5% efectivas).
- Recall (0.9524): logra identificar la gran mayoría de los objetos reales (≈95,2%).
- mAP@0.5 (0.98): excelente ajuste de los cuadros delimitadores con IoU ≥ 0.5.
- mAP@0.5:0.95 (0.7907): desempeño sólido incluso con criterios más estrictos de superposición.

En conjunto, el modelo es altamente confiable, exhaustivo y preciso para la tarea de identificar basura en las imágenes.

c) Diagrama UML de Despliegue

El sistema propuesto articula distintas etapas del proceso de monitoreo mediante una arquitectura distribuida que combina componentes de hardware y software, cada uno con una función específica dentro del flujo de captura, procesamiento, persistencia y visualización de datos.

La adquisición de imágenes se realiza mediante un smartphone ubicado en un punto fijo sobre el Arroyo El Gato. Este dispositivo ejecuta una aplicación móvil desarrollada específicamente para capturar imágenes con una resolución fija de 640 × 640 píxeles, a intervalos de tiempo configurables. Las imágenes obtenidas son transferidas automáticamente y almacenadas en un repositorio en la nube, utilizando Google Drive como sistema de almacenamiento intermedio.

El procesamiento se lleva a cabo en Google Colaboratory, donde se ha desplegado un entorno basado en Python y acelerado mediante GPU T4. Allí se ejecuta el modelo de detección, entrenado previamente con un dataset de uso público que presentan similitudes visuales con el entorno de estudio. El algoritmo identifica residuos plásticos flotantes presentes en las imágenes y genera salidas estructuradas con las detecciones correspondientes.

Los resultados son almacenados en una base de datos relacional PostgreSQL alojada en la nube, lo que permite organizar, consultar y gestionar la información histórica del monitoreo. Finalmente, la visualización de los datos se implementa mediante Apache Superset, una plataforma de código abierto orientada a business intelligence, que permite construir dashboards interactivos y gráficos personalizados para el análisis y exploración de los indicadores ambientales generados.

Esta arquitectura modular y escalable favorece la automatización del proceso completo, desde la captura hasta la visualización, permitiendo su adaptación a diferentes escenarios de monitoreo ambiental urbano.




Fig. 4. Diagrama UML de despliegue del sistema.

4. Resultados Esperados e Impacto

Este trabajo experimental tiene como principal objetivo validar la factibilidad técnica y operativa de un sistema automatizado para la detección y cuantificación de residuos plásticos flotantes en cuerpos de agua urbanos, lo cual constituye un aporte sustantivo a las estrategias locales de monitoreo y gestión ambiental.

Se espera que el sistema provea información georreferenciada, cuantificable y actualizada, capaz de identificar patrones temporales y espaciales de acumulación de basura plástica. Esta capacidad permitiría optimizar las acciones de mitigación, intervenciones de limpieza y campañas de concientización, mejorando la eficiencia de los recursos destinados a la gestión ambiental.

Desde una perspectiva social y política, el desarrollo del sistema apunta a fortalecer la toma de decisiones basada en evidencia, facilitando el diseño de políticas públicas sustentadas en indicadores objetivos. Asimismo, el proyecto puede convertirse en una herramienta de sensibilización comunitaria, promoviendo prácticas responsables y la apropiación social del conocimiento científico-tecnológico.

Uno de los ejes estratégicos de esta propuesta es su replicabilidad en otros entornos urbanos de Argentina y América Latina, especialmente en contextos con limitaciones presupuestarias. El uso de componentes de bajo costo y tecnologías de código abierto favorece la escalabilidad del prototipo, lo que resulta clave para su adopción en diferentes jurisdicciones.

Finalmente, se prevé que los resultados obtenidos puedan integrarse a programas de gestión de residuos sólidos urbanos, contribuyendo al cumplimiento de normativas ambientales y a los compromisos internacionales vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles).

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial al monitoreo de basura plástica en cuerpos de agua urbanos representa una innovación con alto potencial de impacto en el campo de la gestión ambiental. El sistema propuesto demuestra viabilidad técnica, accesibilidad y una arquitectura flexible, orientada a su implementación en escenarios reales.

Si bien el trabajo se encuentra en una fase experimental, los avances obtenidos, en términos del diseño del prototipo, el pipeline de procesamiento de imágenes y la integración de herramientas de análisis, permiten anticipar resultados positivos respecto de su utilidad práctica. A corto plazo, se proyecta la optimización del modelo de detección, la validación con datos locales y la implementación de tableros interactivos de visualización en tiempo real.

Como proyección de largo plazo, se plantea incorporar módulos predictivos que integren variables ambientales y sociales, con el fin de anticipar eventos críticos de contaminación. Asimismo, se explorará la extensión del sistema a otras cuencas urbanas y periurbanas, ajustando sus parámetros según las características hidrológicas y socioespaciales de cada entorno.

Por otra parte, dado que el sistema involucra la captura de imágenes en el espacio público, se prevé el diseño de un marco normativo y ético que regule el tratamiento de los datos generados. Esto incluirá la adecuación a la legislación vigente en materia de

protección de datos personales y el respeto a la privacidad de las personas eventualmente registradas en las imágenes.

En suma, este trabajo pretende ser un aporte a la innovación aplicada en la gestión de los recursos hídricos urbanos, promoviendo soluciones tecnológicas que articulen eficiencia operativa, sustentabilidad ambiental y compromiso social.

6 Referencias

1. L. C. M. Lebreton et al., “River plastic emissions to the world’s oceans,” Nature Communications, vol. 8, no. 1, 2017, https://www.nature.com/articles/ncomms15611
2. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “Informe Ambiental 2023,” Buenos Aires, Argentina, 2023, https://farn.org.ar
3. Informe del Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica, sobre el deterioro ambiental producido en el Arroyo El Gato, https://www.jursoc.unlp.edu.ar/index.php/extension/item/3880-informe-del-laboratorio-de-quimica-ambiental-y-biogeoquimica-sobre-el-deterioro-ambiental-producido-en-el-arroyo-el-gato.html
4. Informe periodístico sobre denuncia de contaminación en el arroyo El Gato, https://www.0221.com.ar/la-plata/una-ong-denuncia-la-alarmante-contaminacion-del-arroyo-el-gato-es-una-cloaca-cielo-abierto-n103629#:~:text=La%20ONG%20Nuevo%20Ambiente%20denunci%C3%B3,a%20cielo%20abierto%22%2C%20remarcaron.
5. Informe periodístico sobre intervención judicial. https://infocielo.com/sociedad/freno-la-contaminacion-la-justicia-exige-que-limpien-el-arroyo-el-gato-120-dias-n737587
6. Informe periodístico sobre operativo de limpieza, https://infocielo.com/la-plata/retiran-45-toneladas-basura-uno-los-arroyos-que-inundo-la-plata-n735138
7. Ultralytics YOLO Docs, https://docs.ultralytics.com/es/
8. Faster R-CNN Docs, https://docs.pytorch.org/vision/main/models/faster_rcnn.html
9. SSD (Single Shot MultiBox Detector) Docs. https://pytorch.org/hub/nvidia_deeplearningexamples_ssd/ https://la.mathworks.com/help/vision/ug/object-detection-using-single-shot-detector.html
10. OpenCV Docs. https://docs.opencv.org/
11. PyTorch Docs. https://docs.pytorch.org/docs/stable/index.html
12. Algoritmo Preliminar Desplegado en Google Colaboratory para Detección de Basura Plástica en Curso de Agua. https://drive.google.com/drive/folders/10tb0kry01C4zTUXs1_oCmHQ0ZVHFfiXV?usp=drive_link
13. Monitoreo de movimiento de residuos plásticos flotantes mediante visión artificial — Oksana Bokhonok (UBA). https://bibliotecadigital.fi.uba.ar/items/show/19771
14. Proyecto de campaña satelital para detectar macroplásticos en el Mar Argentino - CONAE / INIDEP. https://www.argentina.gob.ar/noticias/satelites-para-detectar-plasticos-en-el-mar-argentino
15. Estudio: contaminación con microplásticos en cuencas bonaerenses (Ríos Matanza-Riachuelo y Reconquista) — Facultad de Agronomía UBA. https://noticias.mitelefe.com/clima-naturaleza-y-medio-ambiente/detectaron-contaminacion-con-microplasticos-en-aguas-de-dos-cuencas-bonaerenses/

Desarrollo de un Marco Conceptual para la Transición y Coexistencia Segura entre Sistemas Blockchain Clásicos, Post-Cuánticos y Cuánticos

Leonardo Corbalán[1], Juan Fernández Sosa[1], Luciano Marrero[1], Verena Olsowy [1], Pablo Thomas[1], Patricia Pesado[1]

[1] Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI). Facultad de Informática – Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
Centro Asociado a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC)

{corbalan, jfernandez, lmarrero, volsowy, pthomas, ppesado}@lidi.info.unlp.edu.ar

Resumen. La llegada de la computación cuántica supone una amenaza existencial para los fundamentos criptográficos de los sistemas *blockchain* actuales. Este artículo presenta un marco conceptual integral para guiar la transición y coexistencia segura de *blockchains* clásicas, post-cuánticas y cuánticas. Se propone una estrategia de tres pilares: (1) un modelo evolutivo por fases para la adopción gradual de tecnología, desde la integración inmediata de la criptografía post-cuántica (PQC) hasta arquitecturas cuánticas nativas a largo plazo; (2) un protocolo de interoperabilidad multi-paradigma, con puentes criptográficos adaptativos y estándares de identidad híbrida, para prevenir la fragmentación del ecosistema; y (3) una estrategia de gestión de riesgos y gobernanza para asegurar una migración robusta y ordenada. Este marco proporciona una hoja de ruta estratégica para que desarrolladores y organizaciones atraviesen las complejidades de la era cuántica, garantizando la seguridad y resiliencia a largo plazo de las tecnologías descentralizadas.

Palabras clave: Blockchain, Computación Cuántica, Criptografía Post-Cuántica (PQC), Criptografía Cuántica, Seguridad, Interoperabilidad, Marco de Transición.

1 Introducción

La tecnología *blockchain* representa una de las innovaciones más disruptivas de este siglo. Funciona como un libro mayor distribuido y descentralizado (*distributed ledger*) sobre una red entre pares (P2P) [1]. La transparencia, la inmutabilidad y la prescindencia de autoridad central o intermediario de confianza son sus atributos más representativos. Irrumpió con fuerza en el año 2009 para dar soporte a Bitcoin [2, 3], la primera criptomoneda, y cobró nuevo impulso a partir de los contratos inteligentes (*smart contracts*) de Ethereum [4] extendiéndose a diversos sectores como los

servicios financieros descentralizados, la ciberseguridad, la gestión de cadena de suministros, los sistemas de votación, la gestión de registros públicos, la identidad digital, el Internet de las Cosas (IoT) y las ciudades inteligentes [5,6] entre otros.

Las *blockchains* actuales utilizan algoritmos criptográficos asimétricos de clave pública para garantizar la seguridad del sistema. RSA (*Rivest - Shamir – Adleman*) [7] y ECDSA (*Elliptic Curve Digital Signature Algorithm*) [8, 9] son ejemplos de esta clase de algoritmos. Para obtener la clave privada —secreta— a partir de la clave pública —conocida—, un atacante debería resolver problemas computacionales como la factorización de números grandes o el logaritmo discreto. Estos problemas se consideran computacionalmente inviables para las computadoras clásicas, ya que no se conocen algoritmos de tiempo polinomial para resolverlos. No obstante, los recientes avances en computación cuántica constituyen una amenaza real y próxima para la seguridad de estos sistemas criptográficos. En la década del 90' se desarrollaron una serie de algoritmos cuánticos que, con el hardware adecuado, serán capaces de factorizar números grandes y resolver el problema del logaritmo discreto de forma eficiente.

El algoritmo cuántico de Shor [10] permite factorizar números grandes y resolver problemas de lógica discreta de forma eficiente utilizando computadoras cuánticas. El algoritmo cuántico de Grover [11], por su parte, puede acelerar significativamente la búsqueda en bases de datos no estructuradas, lo que pone en peligro la seguridad de las funciones *hash* que se usan en las *blockchains*. Por lo tanto, las *blockchains* están expuestas a posibles ataques de "almacenar ahora y descifrar después" (*store now and decrypt later attacks*), en los que los datos cifrados hoy podrían ser descifrados por futuros sistemas cuánticos.

Ante la amenaza inminente de la computación cuántica, es necesario adecuar los mecanismos de seguridad para hacer a las *blockchains* resistentes a los futuros ataques cuánticos. La preocupación por este tipo de ataques y de otros más, que comprometen la seguridad y la privacidad de las *blockchains*, es un tema recurrente y de importancia en la discusión académica actual [12, 13].

El *hardware* cuántico atraviesa la era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*) o "Computación Cuántica de Escala Intermedia y Ruidosa" que se caracteriza por su extrema sensibilidad al entorno, con limitaciones y desafíos aún por resolver [14, 15]. Sin embargo, los últimos avances en el área anuncian la cercanía de una próxima era, la "Computación Cuántica Tolerante a Fallos" (*Fault-Tolerant Quantum Computing*) [16] que hará cierta la amenaza cuántica comprometiendo seriamente la seguridad de las *blockchains* actuales.

Como respuesta defensiva al avance de la computación cuántica, se anticipa una transición en el campo de la seguridad informática, que dará paso a una etapa de coexistencia de sistemas criptográficos clásicos, post-cuánticos y cuánticos. Esta coexistencia hará necesario un marco integral que gestione la interoperabilidad y la migración entre estos diferentes paradigmas. Así se podrá garantizar una transición fluida y segura.

La contribución principal de este trabajo es la propuesta de un marco conceptual para guiar la transición y coexistencia segura de sistemas *blockchain* a través de las eras clásica, post-cuántica y cuántica. Este marco proporciona estrategias

estructuradas para gestionar los desafíos de interoperabilidad, seguridad y rendimiento, garantizando una evolución robusta y fluida hacia las *blockchains* cuántico-seguras.

2 Fundamentos de Blockchains Post-Cuánticas y Cuánticas

Existen dos categorías principales de soluciones para enfrentar la amenaza que representa la computación cuántica para las *blockchains*: la Criptografía Post-Cuántica (PQC) [18, 19] y la Criptografía Cuántica [20, 21]. Mientras que la PQC se fundamenta en técnicas de software y puede ser desplegada sobre la infraestructura de internet y *blockchains* actuales, la Criptografía Cuántica, aunque ofrece mayor seguridad, requiere una infraestructura completamente nueva de hardware cuántico aún no disponible.

2.1 Criptografía Post-Cuántica (PQC) y Blockchains Post-Cuánticas

El objetivo de la criptografía post-cuántica es desarrollar algoritmos de largo plazo que reemplacen a los protocolos criptográficos actuales y que sean capaces de resistir tanto ataques clásicos como cuánticos. Es un área de investigación activa que ha generado distintas soluciones basadas en diferentes estrategias [17, 22, 23, 24, 25]. Entre las más destacadas se encuentran:

1. *Soluciones basadas en retículos* (*Lattice-based cryptography*): [26, 27] Constituyen algoritmos eficientes y relativamente fáciles de implementar. Son ejemplos de esta clase CRYSTALS-Kyber —para cifrado y generación de claves— y CRYSTALS-Dilithium y FALCON —para firmas digitales—, que han sido seleccionados para el proceso de estandarización del NIST (*National Institute of Standards and Technology*). Su seguridad se basa en la estructura matemática de los retículos. A medida que aumenta la dimensión de los retículos, los problemas matemáticos en ellos se vuelven exponencialmente más difíciles de resolver. Son resistentes al algoritmo de Shor.

2. *Soluciones basadas en hash (Hash-based cryptography)*: [17, 28, 29] Ofrecen un nivel de seguridad considerable frente a ataques cuánticos. Además, duplicando el tamaño de la clave son resistentes al algoritmo de Grover. Sin embargo, el tamaño de las claves y las firmas implica una mayor carga computacional que puede hacerlos menos eficientes que otras soluciones post-cuánticas como las basadas en retículos. Son ejemplos de esta clase SPHINCS+ —algoritmo de firma basado en *hash* estandarizado por NIST—, IOTA Tangle y Mochimo que utilizan firmas *hash* de un sólo uso para resistencia cuántica.

3. *Soluciones multivariadas (Multivariate-based cryptography)*: [23, 30, 31] Son mecanismos basados en la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones cuadráticas multivariadas en un campo finito. Estos problemas son *NP-Hard*, difíciles de resolver incluso para la computación cuántica. Pueden ofrecer firmas de tamaño más reducido y un mayor rendimiento que otras soluciones post-cuánticas. Sin embargo, existen

consideraciones sobre su seguridad a largo plazo, pudiendo ser inferior a la ofrecida por soluciones basadas en retículos. Son ejemplos de esta clase GeMSS (*Great Multivariate Short Signature*), Rainbow, LUOV (*Linear Unbalanced Oil and Vinegar*) y MQDSS (*Multivariate Quadratic Digital Signature Scheme*). En el contexto de ciudades inteligentes, se ha propuesto ID-Rainbow, una solución de firma cuadrática multivariada basada en identidad.

4. *Criptografía Basada en Código* (*Code-based*): Es una de las familias más antiguas de PQC y se basa en la teoría de códigos correctores de errores. El criptosistema McEliece es un ejemplo de esta clase de criptografía cuya seguridad se sustenta en la dificultad de decodificar un código lineal general, posiblemente seleccionado dentro de una familia específica [32].

5. *Soluciones basadas en isogenias de curvas elípticas supersingulares* (*Supersingular elliptic curve isogeny cryptography*) [17, 23]: Estas soluciones se basan en la dificultad computacional que implica determinar la isogenia que conecta dos curvas elípticas supersingulares. Su seguridad depende de asumir que la computación cuántica no puede resolverlo de manera eficiente. El algoritmo *Supersingular Isogeny Key Encapsulation* (SIKE) es un ejemplo de esta clase de soluciones. Sin embargo, actualmente SIKE se considera inseguro. Se ha demostrado la existencia de procedimientos cuánticos capaces de construir isogenias de curvas elípticas en tiempo subexponencial. Otro inconveniente para esta familia de algoritmos es que tiende a generar tamaños de clave y firma más grandes que otras soluciones post-cuánticas.

Blockchains Post-Cuánticas. Los algoritmos PQC constituyen soluciones que pueden mitigar la amenaza cuántica en una etapa temprana pero que, a largo plazo, deberán ser reemplazados por algoritmos cuánticos más seguros. Estos últimos aún son soluciones teóricas, es por ello que los algoritmos PQC serán la primera línea defensiva que se montará para proteger a las *blockchains* de ataques cuánticos. Sin embargo, aunque factible, la integración de los algoritmos PQC en las *blockchains* actuales presenta limitaciones y desafíos que afrontar.

El mayor tamaño de las claves y firmas en muchos de los algoritmos PQC puede afectar fuertemente el rendimiento de la *blockchain*, el espacio de almacenamiento requerido por los nodos de la red P2P y la escalabilidad del sistema. Cada transacción demanda más almacenamiento y se consume más ancho de banda para propagar los bloques y transacciones a través de la red, lo que puede aumentar la latencia y el riesgo de bifurcaciones de la *blockchain*. Así aumentan los costos de operación que obstaculizan la entrada de nuevos participantes. Esto es especialmente negativo para una *blockchain* que debe favorecer la descentralización y la participación para mantener la efectividad del sistema.

Aunque los algoritmos basados en retículos son muy rápidos, otros, como SPHINCS+, requieren computación intensiva para la generación de firmas. Esto puede afectar el tiempo de procesamiento de las transacciones y, en un contexto de contratos inteligentes, aumentar el costo del gas para las operaciones de verificación de firmas. La gestión del trade-off entre seguridad y rendimiento es uno de los puntos centrales que busca abordar el marco conceptual propuesto en este artículo.

Además, se debe considerar que la seguridad de los esquemas post-cuánticos se basa en la presunción de que los ataques a esta familia de algoritmos resultan difíciles para los sistemas de cómputo cuántico, no obstante, su seguridad no ha sido probada de forma teórica en todos los casos.

Pese a estos inconvenientes, los algoritmos PQC constituyen en la actualidad una solución realista y factible. Se están explorando varios enfoques para llevar a cabo la migración de la *blockchain* clásica a la *blockchain* post-cuántica. El más directo consiste en reemplazar en la capa de validación de transacciones al algoritmo clásico de firma digital, como ECDSA, vulnerable al algoritmo de Shor, por uno PQC que lo resista, como Dilithium o FALCON.

Además, para mitigar los efectos negativos del gran tamaño de las firmas y las claves públicas de alguno de los algoritmos PQC, se investigan activamente soluciones como la agregación de firmas que combina varias de ellas en una sola firma compacta. Otra estrategia propone almacenar en la *blockchain* sólo los valores *hash* de las claves públicas y las firmas, manteniendo el contenido completo de estos valores en un sistema de archivos descentralizado.

Para mejorar la privacidad de las transacciones se está investigando sobre el uso de pruebas de conocimiento cero post-cuánticas (*Zero-Knowledge Proofs*, ZKPs) [17]. Se han propuesto sistemas ZKP usando protocolos RingCT (*Ring-Confidential Transactions*) basados en problemas de retículos [33].

Otras propuestas importantes incluyen mecanismos de consenso post-cuánticos que, en algunos casos, además de proteger las *blockchains* contra ataques cuánticos, mejorarán la eficiencia energética [23]. También se está investigando las propiedades de resistencia cuántica en aplicaciones descentralizadas (dApps) en el área de Internet de las Cosas (IoT), ciudades inteligentes y Web 3.0 [34]. La adaptación de los *start contracts* existentes a versiones post-cuánticas también es un área activa de investigación. [35]

2.2 Criptografía Cuántica y Blockchains Cuánticas

Aunque probablemente la primera forma de defensa que implementen las *blockchains* contra la amenaza cuántica sean los algoritmos PQC, éstos no pueden considerarse la solución definitiva. Actualmente su seguridad es cuestionable por lo que no ofrecen una protección garantizada. La forma más adecuada de proporcionar seguridad completa a la *blockchain* contra ataques cuánticos es la criptografía cuántica que, a diferencia de la PQC, no busca crear nuevos problemas matemáticos difíciles, sino utilizar las propiedades fundamentales de la mecánica cuántica —como la superposición, el entrelazamiento y el teorema de no clonación— para lograr la seguridad. Son ejemplos de criptosistemas cuánticos:

1. *Distribución Cuántica de Claves* (*Quantum Key Distribution*, QKD): [36, 37] Es un protocolo que permite la distribución de claves secretas con seguridad incondicional. Aprovecha principios fundamentales de la mecánica cuántica, como la superposición y el entrelazamiento, para detectar cualquier intento de interceptación. Medir o interceptar los estados cuánticos que codifican la clave secreta produce una

perturbación de estos estados que permite detectar la intromisión del espía. El protocolo de Bennett y Brassard de 1984 (BB84) [38] es un ejemplo comúnmente utilizado para la generación de claves secretas en QKD. Esta tecnología se utiliza exclusivamente para la distribución de las claves secretas, no para cifrar los mensajes.

2. *Comunicación Cuántica Segura Directa* (*Quantum Secure Direct Communication,* QSDC): [39] Permite la comunicación segura de información directamente, sin la necesidad de establecer primero una clave compartida. Al igual que QKD, la seguridad de QSDC se basa en la detección de espionaje a través de la perturbación de los estados cuánticos. Se ha propuesto su uso en el contexto de *blockchain* para la verificación de identidad, el cifrado de mensajes y la creación de mecanismos de consenso. Aunque QSDC es una tecnología prometedora, aún es necesario que la investigación avance significativamente. QSDC presenta desafíos de infraestructura aún mayores que QKD.

3. *Otras primitivas cuánticas*: [17, 40, 41] Se están explorando también las firmas cuánticas, la teletransportación cuántica, el compromiso de bits cuántico (QBC), el *hash* cuántico, y los generadores de números aleatorios cuánticos (QRNG) que son capaces de generar verdaderos números aleatorios impredecibles utilizando los principios de la mecánica cuántica.

Blockchains Cuánticas. Se diferencian dos estrategias principales:

1. *Blockchains híbridas cuánticas*: Dada la inmadurez del hardware cuántico, el enfoque más pragmático a corto y mediano plazo es el desarrollo de *blockchains* híbridas cuánticas. Éstas utilizan redes de comunicación cuántica (QKD, QSDC) para reforzar la seguridad de capas específicas de la *blockchain*, mientras que las operaciones principales se mantienen en sistemas clásicos o post-cuánticos. Un ejemplo es el modelo de *blockchain* basado en QSDC propuesto para la verificación de identidad, cifrado de mensajes y consenso. Otro es la implementación de firmas digitales basadas en QKD, como el esquema de firma de grupo de Toeplitz basado en QKD [42]. También se incluyen modelos de *blockchain* con permisos asegurados por cuántica que utilizan QKD y QSDC, y sistemas de pago híbridos que combinan *blockchains* clásicas con "dinero cuántico" o "lightning cuántico" [43, 44]. Estas *blockchains* híbridas buscan balancear la seguridad cuántica con la viabilidad tecnológica actual, como en los marcos para IoT o Web 3.0.

2. *Blockchains totalmente cuánticas*: Por otro lado, las *blockchains* totalmente cuánticas, son en su mayoría modelos teóricos debido a las limitaciones actuales del hardware cuántico. Buscan reconstruir los fundamentos de la *blockchain* utilizando principios cuánticos de manera nativa [39]. Esto incluye diseños que codifican la *blockchain* en estados cuánticos entrelazados temporalmente, o que utilizan estados de hipergrafos ponderados para almacenar información de bloques clásicos [45]. La implementación práctica de estas *blockchains* totalmente cuánticas aún no es factible. Ello depende de avances fundamentales y aún lejanos en hardware cuántico, como computadoras cuánticas tolerantes a fallos y memorias cuánticas robustas.

Mecanismos de consenso cuánticos. Uno de los componentes fundamentales de las *blockchains* es su algoritmo de consenso. Por medio de éste, todos los participantes de la *blockchain* —los nodos— logran ponerse de acuerdo sobre el estado válido del libro mayor distribuido (*distributed ledger*), sin necesidad de una autoridad central. Constituye la forma en que se decide cuál bloque se añade a la *blockchain* de forma segura, transparente y confiable.

Se han propuesto algoritmos de consenso que incorporan principios cuánticos para mejorar la democracia, aleatoriedad y seguridad, entre ellos:

1. *MuReQua Chain*: Esta propuesta introduce un novedoso procedimiento en un entorno de probabilidad extendida con mecánica cuántica y relativista para la validación y asignación de bloques. Busca mejorar la democracia y aleatoriedad en la selección de validadores, rompiendo el vínculo entre la riqueza —cantidad de monedas— y el poder de minería que prevalece en muchos sistemas actuales [46].
2. *Consenso basado en QRNG*: Utiliza generadores de números aleatorios cuánticos para garantizar una aleatoriedad verdadera en la selección de productores de bloques y para validar nuevos bloques [47]. Esto reemplaza la competencia que implica la "Prueba de Trabajo" (*Proof-of-Work*, PoW) o la elección de los validadores en la "Prueba de Participación" (*Proof-of-Stake*, PoS)
3. *Algoritmos de consenso de Tolerancia a Fallos Bizantinos (BFT) cuánticos*: Como el protocolo bizantino cuántico honesto-éxito (*Quantum Honest-success Byzantine Agreement*, QHBA), que puede reemplazar los protocolos BFT clásicos [44, 48]. Un BFT cuántico utiliza herramientas cuánticas como la transmisión de estados cuánticos, el entrelazamiento y protocolos de comunicación cuántica seguros para superar limitaciones del BFT clásico, ofreciendo mayor seguridad y resistencia a ataques cuánticos.
4. *Mecanismos de Consenso con Entrelazamiento Cuántico*: Se proponen esquemas como QDPoS (*Quantum Delegated Proof of Stake*) que aprovechan el entrelazamiento cuántico para la seguridad y eficiencia en la selección de nodos para el consenso [49].

Desafíos de Infraestructura. La posibilidad de implementar *blockchains* cuánticas está limitada por el grado de evolución del *hardware* cuántico actual. Los desafíos a superar aún son muy grandes: el *hardware* cuántico es ruidoso, propenso a errores y limitado en escala, las memorias cuánticas son experimentales y las redes de comunicación cuánticas, además de ser extremadamente costosas, están limitadas por la distancia. No será posible contar con aplicaciones descentralizadas totalmente cuánticas antes de lograr una infraestructura de comunicación cuántica robusta. Esta brecha entre la viabilidad a corto plazo de PQC, el potencial a mediano plazo de los sistemas híbridos y la visión a largo plazo de las *blockchains* cuánticas, hace indispensable un marco de transición y coexistencia como el que se propone en este artículo.

3 Marco Conceptual para la Transición y Coexistencia Segura

La transición de las *blockchains* hacia un paradigma cuántico-seguro no será un evento puntual, sino un proceso evolutivo. La coexistencia de sistemas con diferentes niveles de madurez y seguridad (clásicos, post-cuánticos y cuánticos) es inevitable. Para gestionar esta complejidad, se propone un marco conceptual estructurado en tres pilares estratégicos: (1) un Modelo Evolutivo por Fases, (2) un Protocolo de Interoperabilidad Multi-Paradigma, y (3) una Estrategia de Gestión de Riesgos y Gobernanza. Este marco no sólo guía la migración tecnológica, sino que también aborda los desafíos operativos y de gobernanza que surgirán durante este periodo de transición.

3.1 Modelo Evolutivo por Fases

Se propone una hoja de ruta dividida en tres fases secuenciales pero superpuestas (ver fig. 1), permitiendo una adopción gradual y una gestión controlada de los riesgos. Cada fase representa un nivel incremental de resistencia cuántica y madurez tecnológica.




Fig. 1. Modelo evolutivo de tres fases secuenciales superpuestas.

Fase 1. Fortalecimiento Post-Cuántico (Corto Plazo). El objetivo inmediato es mitigar la amenaza de los ataques "almacenar ahora y descifrar después". Esta fase se centra en la integración de Criptografía Post-Cuántica (PQC) en la infraestructura de *blockchain* existente. Pasos prioritarios recomendados:

1. *Sustitución de Primitivas Criptográficas*: Reemplazar los algoritmos de firma digital vulnerables (ej. ECDSA) y de intercambio de claves con los estándares PQC

aprobados por el NIST, como CRYSTALS-Dilithium y FALCON para firmas, y CRYSTALS-Kyber para encapsulamiento de claves.

2. *Optimización del Rendimiento y Almacenamiento*: Implementar estrategias para mitigar el impacto del mayor tamaño de claves y firmas PQC. Utilizar la agregación de firmas para reducir la sobrecarga en las transacciones. Almacenar las claves y firmas completas fuera de la cadena en sistemas de archivos descentralizados manteniendo solo sus *hashes* en la *blockchain*.

3. *Adaptación de la Capa de Consenso*: Migrar los mecanismos de consenso existentes a variantes post-cuánticas. Por ejemplo, desarrollar una "Prueba de Trabajo" basada en problemas PQC (ej. resolución de sistemas multivariados) o integrar firmas PQC en protocolos de "Prueba de Participación".

4. *Actualización de Privacidad*: Implementar pruebas de conocimiento cero (ZKPs) post-cuánticas, como las basadas en retículos, para mantener la confidencialidad de las transacciones.

Fase 2. Integración Híbrida Cuántica-Clásica (Mediano Plazo). A medida que las redes de comunicación cuántica maduren, esta fase propone la integración selectiva de tecnologías cuánticas para fortalecer las capas más críticas de la *blockchain*, creando un sistema híbrido robusto. Pasos prioritarios recomendados:

1. *Aseguramiento del Canal de Comunicación*: Utilizar la Distribución Cuántica de Claves (QKD) para establecer canales seguros entre los nodos validadores principales. Esto garantiza la confidencialidad teórica de la información intercambiada durante el consenso y la propagación de bloques.

2. *Verificación de Identidad y Transacciones Seguras*: Emplear la Comunicación Cuántica Segura Directa (QSDC) para la transmisión de transacciones sensibles o para la verificación de identidad en *blockchains* permisionadas, eliminando la necesidad de cifrado previo.

3. *Desarrollo de Consenso Híbrido*: Implementar algoritmos de consenso que combinen la lógica clásica con primitivas cuánticas. Un ejemplo es el *Quantum Delegated Proof of Stake* (QDPoS), que utiliza votación cuántica para la selección de delegados, o los protocolos de Acuerdo Bizantino (BFT) reforzados con QKD.

4. *Creación de Ecosistemas Específicos*: Aplicar este modelo híbrido en dominios donde la seguridad es primordial y la infraestructura es más controlable, como en IoT industrial, redes de ciudades inteligentes o sistemas de votación electrónica.

Fase 3. Arquitectura Cuántica Nativa (Largo Plazo). En esta fase los principios cuánticos no son un añadido a las *blockchains*, sino el fundamento de su operación. Su viabilidad depende de la llegada de la computación cuántica tolerante a fallos y memorias cuánticas robustas. Hitos de Investigación y Desarrollo:

1. *Blockchain como Estado Cuántico*: Investigar modelos donde la cadena de bloques completa se codifica como un estado cuántico entrelazado temporalmente. Esto permitiría aprovechar el teorema de no clonación como una defensa intrínseca y fundamental contra el doble gasto.

2. *Consenso Totalmente Cuántico*: Diseñar y simular mecanismos de consenso basados puramente en la interacción cuántica, como el enfoque de MuReQua Chain, que utiliza principios relativistas y cuánticos para la selección democrática de validadores.

3. *Desarrollo de Memoria Cuántica*: La capacidad de almacenar de forma fiable el estado de la *blockchain* cuántica (el "*ledger cuántico*") es el principal cuello de botella. La investigación debe centrarse en el desarrollo de memorias cuánticas estables y de larga duración.

3.2 Protocolo de Interoperabilidad Multi-Paradigma

Cabe esperar que *blockchains* de las tres fases coexistan durante décadas. Garantizar la comunicación y la transferencia de valor entre ellas es fundamental para evitar la fragmentación del ecosistema. Se propone un protocolo de interoperabilidad basado en los siguientes componentes:

Puentes Criptográficos Adaptativos: Diseñar puentes *cross-chain* que no solo transfieran activos entre distintas *blockchains*, sino que también actúen como "traductores" criptográficos. Por ejemplo, al mover un activo de una *blockchain* PQC a una clásica, el puente podría generar una firma dual (una PQC y una ECDSA) para validar la transacción en ambas cadenas.

Oráculos de Verificación Cuántica: Desarrollar oráculos capaces de interactuar con hardware cuántico (ej. QRNGs) para proporcionar datos verdaderamente aleatorios a las *blockchains* o para validar afirmaciones que requieran cómputo cuántico.

Estándares de Identidad Híbrida: Crear un estándar de identidad digital que asocie una única identidad soberana a múltiples pares de claves (clásica, PQC, y eventualmente cuántica). Esto se puede lograr extendiendo estándares como BIP39 para derivar de forma determinista claves de diferentes familias criptográficas a partir de una única semilla maestra.

Sidechains de Transición: Utilizar *sidechains* como "zonas de cuarentena" o "*sandbox*" para la migración de activos. Una *sidechain* es una *blockchain* independiente vinculada a una *blockchain* principal (la "*mainchain*"). Un activo de una *blockchain* clásica podría ser bloqueado y su representación migrada a una *sidechain* PQC para experimentar con las nuevas funcionalidades antes de una migración completa de la red principal.

3.3 Estrategia de Gestión de Riesgos y Gobernanza

La transición tecnológica debe ir acompañada de un modelo de gobernanza robusto que gestione los riesgos y coordine a los actores del ecosistema.

Mecanismos de Gobernanza:

Gobernanza On-Chain Adaptativa: Los mecanismos de votación de la *blockchain* deben ser actualizados para permitir a la comunidad decidir sobre los hitos de la migración (ej. qué algoritmo PQC adoptar, cuándo activar una funcionalidad híbrida).

Consorcios de Estandarización: Fomentar la colaboración entre proyectos de *blockchain*, académicos y organismos como el NIST para definir estándares de facto para la migración, evitando la fragmentación.

Gestión de Riesgos:

Planes de Contingencia cripto-ágiles: Las *blockchains* deben ser diseñadas con "agilidad criptográfica", es decir, la capacidad de reemplazar un algoritmo criptográfico comprometido por otro de forma rápida y mediante un proceso de gobernanza predefinido, sin necesidad de un *hard fork* disruptivo.

Auditorías de Seguridad Cuántica: Establecer un protocolo de auditoría continua que no sólo evalúe las vulnerabilidades clásicas, sino que también simule ataques cuánticos (utilizando los últimos avances en algoritmos cuánticos) contra la implementación PQC de la *blockchain*.

Incentivos para la Migración: Diseñar mecanismos de incentivos (ej. reducción de comisiones, recompensas de *staking*) para motivar a los usuarios y validadores a migrar sus claves y actualizar su software a las nuevas versiones cuántico-seguras, asegurando que la red alcance una masa crítica de seguridad rápidamente.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro

La computación cuántica representa un punto de inflexión para la seguridad de las tecnologías *blockchain*. Algoritmos como los de Shor y Grover amenazan con romper las bases criptográficas de los sistemas descentralizados actuales, obligando a una transición hacia paradigmas cuántico-seguros. Este artículo ha analizado la naturaleza de esta amenaza y ha explorado el panorama de soluciones, desde la Criptografía Post-Cuántica (PQC) hasta la Criptografía Cuántica.

La contribución de este trabajo consiste en la presentación de un marco conceptual estructurado para guiar esta compleja transición. Este marco lo conforman el *Modelo Evolutivo por Fases*, el *Protocolo de Interoperabilidad Multi-Paradigma* y la *Estrategia de Gestión de Riesgos y Gobernanza*. Ofrece una hoja de ruta pragmática e integral.

El *Modelo Evolutivo por Fases* proporciona un camino claro y escalonado, comenzando con la implementación inmediata de PQC (Fase 1), pasando por la integración de sistemas híbridos cuántico-clásicos (Fase 2), y terminando en la visión a largo plazo de *blockchains* nativas cuánticas (Fase 3). Este enfoque permite a los desarrolladores y organizaciones gestionar el riesgo, equilibrar el rendimiento y adoptar tecnologías a medida que maduran.

El *Protocolo de Interoperabilidad* aborda directamente el problema de la fragmentación del ecosistema, proponiendo mecanismos como los puentes

criptográficos adaptativos y los estándares de identidad híbrida para asegurar la comunicación fluida entre *blockchains* de diferentes eras criptográficas.

Finalmente, la *Estrategia de Gestión de Riesgos y Gobernanza* subraya que la transición no es solo un desafío tecnológico, sino también operativo. Conceptos como la agilidad criptográfica y las auditorías de seguridad cuántica son fundamentales para construir sistemas resilientes que puedan adaptarse a futuras amenazas.

En conclusión, este marco pretende fortificar las *blockchains* contra ataques cuánticos y proporcionar la confianza y la previsibilidad necesarias para que las *blockchains* continúen prosperando en la era cuántica.

En relación al trabajo futuro, la adopción de este marco conceptual presupone abordar una profusa línea de trabajos de investigación y desarrollo, comenzando por la validación y optimización del *Modelo Evolutivo por Fases*. Será necesario llevar a cabo simulaciones a gran escala y pruebas de rendimiento (*benchmarking*) para cuantificar el impacto real de los algoritmos PQC y los componentes híbridos como QKD. Paralelamente, la investigación teórica sobre *blockchains* nativas cuánticas debe avanzar hacia el diseño de prototipos con el fin de reducir la brecha existente entre la teoría y la implementación práctica.

El desarrollo de protocolos de interoperabilidad será un área importante de investigación, comenzando con el diseño e implementación de prototipos funcionales de puentes adaptativos, para transferir activos entre cadenas y actuar como traductores criptográficos en tiempo real.

La transición también exige investigar e implementar mecanismos de agilidad criptográfica, permitiendo que las redes actualicen sus algoritmos de forma rápida y segura ante nuevas amenazas, sin necesidad de recurrir a *hard forks* disruptivos.

Estos trabajos futuros y el esfuerzo colaborativo serán la garantía de la seguridad a largo plazo de la tecnología *blockchain*, permitiendo avanzar hacia un futuro digital verdaderamente descentralizado, seguro y resiliente.

Referencias

1. Ismail, L.; Materwala, H. A review of blockchain architecture and consensus protocols: Use cases, challenges, and solutions.
2. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system [White paper]. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
3. Antonopoulos, A. M., & Harding, D. A. (2017). Mastering Bitcoin: Programming the open blockchain (2nd ed.). O'Reilly Media, Inc.

4 Ethereum whitepaper, Ethereum.org, Accedido: julio. 2025. [Online] url: https://ethereum.org/en/whitepaper/

5. Palaiokrassas, G.; Skoufis, P.; Voutyras, O.; Kawasaki, T.; Gallissot, M.; Azzabi, R.; Tsuge, A.; Litke, A.; Okoshi, T.; Nakazawa, J.; et al. Combining Blockchains, Smart Contracts, and Complex Sensors Management Platform for Hyper-Connected SmartCities: An IoT Data Marketplace Use Case. Computers 2021, 10, 133.
6. Bodkhe, U.; Tanwar, S.; Parekh, K.; Khanpara, P.; Tyagi, S.; Kumar, N.; Alazab, M. Blockchain for industry 4.0: A comprehensive review. IEEE Access 2020, 8, 79764–79800.

7. Rivest RL, Shamir A, Adleman L (1978) A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Assoc Comput Mach 21(2):120–126
8. N. Koblitz, Elliptic curve cryptosystems, Math. Comp. 48 (1987) 203–209.
9. V. Miller, Uses of elliptic curves in cryptography, in: Advances in Cryptology — CRYPTO ’85, in: Lecture Notes in Comput. Sci., vol. 218, 1986, pp. 417–426.
10. Shor, P. W. (1994, November). Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring. In Proceedings 35th annual symposium on foundations of computer science (pp. 124-134). Ieee.
11. Grover, L. K. (1996, July). A fast quantum mechanical algorithm for database search. In Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing (pp. 212-219).
12 Mishra, D., & Phansalkar, S. (2025). Blockchain Security in Focus: A Comprehensive Investigation into Threats, Smart Contract Security, Cross-Chain Bridges, Vulnerabilities Detection Tools & Techniques. IEEE Access.
13 Wu, F., Zhou, B., Song, J., & Xie, L. (2025). Quantum-resistant blockchain and performance analysis. The Journal of Supercomputing, 81(3), 498.
14 Szabó, M., & Fodor, S. (2025). Assessing the Limits of Simple Quantum Hardware. Acta Polytechnica Hungarica, 22(6), 115-129.
15 AbuGhanem, M., & Eleuch, H. (2024). NISQ computers: a path to quantum supremacy. IEEE Access.
16 Katabarwa, A., Gratsea, K., Caesura, A., & Johnson, P. D. (2024). Early fault-tolerant quantum computing. PRX quantum, 5(2), 020101.
17 Yang, Z., Alfauri, H., Farkiani, B., Jain, R., Di Pietro, R., & Erbad, A. (2023). A survey and comparison of post-quantum and quantum blockchains. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 26(2), 967-1002.
18 D. J. Bernstein and T. Lange, “Post-quantum cryptography,” Nature, vol. 549, p. 7671, Sep. 2017, doi: 10.1038/nature23461.
19 T. M. Fernández-Caramès and P. Fraga-Lamas, “Towards post-quantum blockchain: A review on blockchain cryptography resistant to quantum computing attacks,” IEEE Access, vol. 8, pp. 21091–21116, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2968985.
20 Gisin, N., Ribordy, G., Tittel, W., & Zbinden, H. (2002). Quantum cryptography. Reviews of modern physics, 74(1), 145.
21 Portmann, C., & Renner, R. (2022). Security in quantum cryptography. Reviews of Modern Physics, 94(2), 025008.
22 Chen, J., Gan, W., Hu, M., & Chen, C. M. (2021). On the construction of a post-quantum blockchain for smart city. Journal of information security and applications, 58, 102780. Elsevier.
23 Ciulei, A. T., Creţu, M. C., & Simion, E. (2022). Preparation for post-quantum era: a survey about blockchain schemes from a post-quantum perspective. Cryptology ePrint Archive.
24 Chaudhary, D., Santhi, P., Durgarao, M. S. P., Padmavathi, A., Hassan, M. M., & Alkhamees, B. F. (2024). Module Lattice Based Post Quantum Secure Blockchain Empowered Authentication Framework for Autonomous Truck Platooning. IEEE Access.
25 Naz, R., & Kumar, D. A. (2024, January). Surveying quantum-proof blockchain security: The era of exotic signatures. In Proceedings of the 25th International Conference on Distributed Computing and Networking (pp. 412-417). ACM Digital Library.
26 Regev, O. (2006, August). Lattice-based cryptography. In Annual International Cryptology Conference (pp. 131-141). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
27 Nejatollahi, H., Dutt, N., Ray, S., Regazzoni, F., Banerjee, I., & Cammarota, R. (2019). Post-quantum lattice-based cryptography implementations: A survey. ACM Computing Surveys (CSUR), 51(6), 1-41.

28 Khodaiemehr, H., Bagheri, K., & Feng, C. (2023). Navigating the quantum computing threat landscape for blockchains: A comprehensive survey. Authorea Preprints.

29 Alghamdi, S., & Almuhammadi, S. (2021, December). The future of cryptocurrency blockchains in the quantum era. In 2021 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain) (pp. 544-551). IEEE.

30 Gomes, J., Khan, S., & Svetinovic, D. (2023). Fortifying the blockchain: A systematic review and classification of post-quantum consensus solutions for enhanced security and resilience. IEEE Access, 11, 74088-74100.

31 Banaeian Far, S., & Rajabzadeh Asaar, M. (2021). A blockchain-based quantum-secure reporting protocol. Peer-to-Peer Networking and Applications, 14(5), 2992-3011.

32 Canto, A. C., Kermani, M. M., & Azarderakhsh, R. (2022). Reliable constructions for the key generator of code-based post-quantum cryptosystems on FPGA. ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems, 19(1), 1-20.

33 M. F. Esgin, R. Steinfeld, and R. K. Zhao, "MatRiCT+: More efficient post-quantum private blockchain payments," in Proc. IEEE Symp. Security Privacy (SP), May 2022, pp. 1281–1298, doi: 10.1109/SP46214.2022.9833655.

34 Xu, M., Ren, X., Niyato, D., Kang, J., Qiu, C., Xiong, Z., ... & Leung, V. C. (2023). When quantum information technologies meet blockchain in web 3.0. IEEE Network, 38(2), 255-263.

35 Zheng, X. (2024). Research on blockchain smart contract technology based on resistance to quantum computing attacks. Plos one, 19(5), e0302325.

36 Scarani, V., Bechmann-Pasquinucci, H., Cerf, N. J., Dušek, M., Lütkenhaus, N., & Peev, M. (2009). The security of practical quantum key distribution. Reviews of modern physics, 81(3), 1301-1350.

37 Nurhadi, A. I., & Syambas, N. R. (2018, July). Quantum key distribution (QKD) protocols: A survey. In 2018 4th International Conference on Wireless and Telematics (ICWT) (pp. 1-5). IEEE.

38 Bennett, C.; Brassard, G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In Proceedings of the International Conference on Computers, Systems & Signal Processing, Bangalore, India, 10–12 December 1984; pp. 175–179.

39 Sun, Z. Z., Cheng, Y. B., Wang, M., Qian, L., Ruan, D., Pan, D., & Long, G. L. (2025). Quantum Blockchain Relying on Quantum Secure Direct Communication Network. IEEE Internet of Things Journal.

40 Haider, Z., Saeed, M. H., Zaheer, M. E. U. H., Alvi, Z. A., Ilyas, M., Nasreen, T., ... & Ikram, M. (2023). Quantum Random Number Generator (QRNG): theoretical and experimental investigations. Springer. The European Physical Journal Plus, 138(9), 797.

41 Yan, J., Weng, J., Lin, D., & Quan, Y. (2015, November). Quantum bit commitment with application in quantum zero-knowledge proof. In International Symposium on Algorithms and Computation (pp. 555-565). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

42 Chouhan, S., Anurag, K. S. V., Raghavan, G., & Raju, P. K. (2024, August). FPGA-based Toeplitz Strong Extractor for Quantum Random Number Generators. In 2024 IEEE 5th India Council International Subsections Conference (INDISCON) (pp. 1-5). IEEE.

43 A. Coladangelo and O. Sattath, "A quantum money solution to the blockchain scalability problem," Quantum, vol. 4, p. 297, 2020.

44 Edwards, M., Mashatan, A., & Ghose, S. (2020). A review of quantum and hybrid quantum/classical blockchain protocols. Springer. Quantum Information Processing, 19(6), 184.

45 Banerjee, S., Mukherjee, A., & Panigrahi, P. K. (2020). Quantum blockchain using weighted hypergraph states. Physical Review Research, 2(1), 013322.

46 Iovane, G. (2021). Murequa chain: Multiscale relativistic quantum blockchain. IEEE Access, 9, 39827-39838.
47 Surendiran, B. (2024, July). QHealth: A Blockchain Based Smart Healthcare Consensus Method. In 2024 International Conference on Signal Processing, Computation, Electronics, Power and Telecommunication (IConSCEPT) (pp. 1-7). IEEE.
48 Li, C., Xu, Y., Tang, J., & Liu, W. (2019). Quantum blockchain: a decentralized, encrypted and distributed database based on quantum mechanics. Journal of Quantum Computing, 1(2), 49.
49 Q. Li, J. Wu, J. Quan, J. Shi, and S. Zhang, "Efficient quantum blockchain with a consensus mechanism qdpos," IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 17, pp. 3264–3276, 2022.

DISPOSITIVO IoT PARA CONTROL DE TEMPERATURAS EN PyMES DE CERVEZA ARTESANAL

Lic. Julián Perrino, Lic. Federico Forciniti, Lic. Martín Correa, C.C Marcelo Taruschio, Mg. Rodolfo Bertone

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. Universidad Católica de La Plata.

jperrino182@gmail.com - fforciniti921@gmail.com - martin.correa@ucalp.edu.ar - marcelo.taruschio@ucalp.edu.ar - rodolfo.bertone@ucalp.edu.ar

Resumen

Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de cerveza artesanal identifican como un factor crítico la necesidad de mantener un control térmico constante y preciso durante las distintas etapas del proceso productivo, especialmente en fermentación y maduración. En respuesta a esta problemática, se desarrolla un sistema basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) orientado al monitoreo y gestión de temperaturas en tiempo real.

El dispositivo integra sensores que recolectan datos de temperatura y los transmiten a una unidad de control con una interfaz intuitiva para el operario. El sistema permite ajustes según el tipo de cerveza y etapa del proceso, e incluye herramientas de visualización gráfica.

El proyecto se fundamenta en relevamientos realizados en emprendimientos cerveceros de La Plata y General Belgrano, donde se evidenciaron deficiencias vinculadas al uso de equipos de refrigeración domésticos no adecuados para el sector. Se espera que esta solución tecnológica mejore la calidad, consistencia y competitividad del producto.

Futuras ampliaciones podrían incluir sensores para monitorear variables como pH, presión o densidad del mosto, para un control integral del proceso.

Palabras clave:

Dispositivos IoT. Control de Temperatura. Cerveza Artesanal. Tecnología en la producción. Automatización y Control de la producción.

1. Introducción

La producción de cerveza es un proceso que combina tradición y ciencia, cuyo resultado depende de la correcta gestión de parámetros técnicos específicos. El sector de la cerveza artesanal ha mostrado un crecimiento considerable en los últimos años, motivado por la demanda de productos con perfiles sensoriales diferenciados y de alta calidad [1].

Este proceso se desarrolla a través de etapas fundamentales: maceración, cocción, fermentación y maduración. La fermentación, en particular, es una fase crítica donde la temperatura afecta la actividad de la levadura y, por ende, la producción de alcohol y compuestos organolépticos que definen el sabor y aroma de la cerveza [2], [3].

En las PyMEs cerveceras, el control térmico suele realizarse mediante equipos convencionales no diseñados para procesos fermentativos, presentando fluctuaciones que afectan la calidad y consistencia del producto [4].

El Internet de las Cosas (IoT) emerge como una solución tecnológica que permite la monitorización en tiempo real y la automatización del control de variables críticas, lo que puede traducirse en mejoras sustanciales en la producción cervecera [5]–[7]. Este trabajo propone un sistema IoT para el control de temperatura en fermentación y maduración, que integra sensores digitales con microcontroladores de bajo consumo y una plataforma de visualización para el operario [7], [8].

La necesidad de este desarrollo se reafirma mediante estudios de campo en PyMEs de La Plata y General Belgrano, donde se identificaron problemas recurrentes en el control térmico que afectan la calidad final del producto [8].

2. Planteamiento del problema

En las pequeñas y medianas cervecerías artesanales, la mayoría de las cuales opera con recursos limitados, el control preciso de la temperatura durante la fermentación y maduración es un desafío persistente.

Los equipos de refrigeración utilizados son, en general, dispositivos convencionales que no aseguran una estabilidad térmica adecuada para los requerimientos biológicos y sensoriales del proceso [9]. Esta deficiencia provoca fluctuaciones térmicas que afectan la actividad de la levadura y el desarrollo de compuestos aromáticos, generando inconsistencias y defectos en la cerveza producida, lo que impacta negativamente en la satisfacción del cliente y en la competitividad de los productores [10], [11].

Actualmente, la ausencia de sistemas accesibles que ofrezcan monitoreo continuo, control ajustable y registro histórico limita la capacidad de los operarios para mantener condiciones óptimas y responder adecuadamente a las variaciones del proceso [12].

Por consiguiente, se vuelve imprescindible desarrollar una solución tecnológica que permita la supervisión en tiempo real y la gestión eficiente de la temperatura, adaptada a las particularidades de cada tipo de cerveza y etapa del proceso, mejorando la calidad y reproducibilidad del producto en PyMEs del sector [13].

3. Desarrollo e Implementación del Sistema de Control Térmico

El presente apartado describe el diseño, los componentes seleccionados y la lógica de funcionamiento del sistema de control automático de temperatura desarrollado para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) dedicadas a la producción de cerveza artesanal.

La solución está orientada a automatizar el proceso de refrigeración en las etapas críticas de fermentación y maduración, permitiendo mantener condiciones térmicas estables y adecuadas para cada tipo de elaboración.

El sistema se apoya en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) y en arquitectura de control embebido. El hardware principal está constituido por una placa Wemos D1 Mini, basada en el

microcontrolador ESP8266, que combina capacidad de procesamiento con conectividad WiFi integrada.

Esta unidad se conecta a sensores digitales de temperatura tipo DHT22, ampliamente utilizados por su precisión y facilidad de calibración. La lectura periódica de la temperatura es procesada por el microcontrolador, que aplica una lógica de control sobre un módulo de relé que opera la alimentación eléctrica de una heladera convencional.

De esta manera, el sistema mantiene el ambiente fermentativo dentro de un rango térmico preestablecido, definido según el tipo de cepa de levadura utilizada y el estilo de cerveza a producir.

Uno de los aspectos distintivos de esta implementación es la posibilidad de supervisión remota y almacenamiento histórico de datos. Para ello, se incorporó una funcionalidad de envío periódico de datos hacia un servidor externo mediante protocolo HTTP.

Esta arquitectura permite que los registros de temperatura sean accesibles a través de una interfaz web o aplicación de mensajería. La visualización se realiza en forma de gráficas temporales, lo que facilita el análisis por parte del operario o del maestro cervecero.

Además, el sistema ofrece la posibilidad de modificar parámetros de control, como el umbral de temperatura o la frecuencia de muestreo, sin necesidad de reiniciar el dispositivo.

Desde el punto de vista del diseño, se optó por una estructura modular que favorece la escalabilidad y adaptación a distintos entornos. Todos los componentes empleados son de bajo costo, de fácil adquisición en el mercado y sencilla integración. Esto permite su replicación en distintos contextos productivos, sin requerir conocimientos avanzados en electrónica o programación.

La figura 1 muestra una vista general del sistema, con sus principales componentes identificados.

En términos de software, se desarrolló un programa específico en lenguaje Arduino C++, que ejecuta la lógica de lectura de sensores, control del relé y comunicación de datos. El código incluye rutinas de seguridad para evitar oscilaciones por lecturas erráticas (histeresis) y mecanismos de reconexión automática ante cortes breves de conectividad.

Esto garantiza una operación continua incluso en condiciones de red inestable, como suele ocurrir en entornos rurales o semiurbanos.

La implementación fue validada en condiciones reales mediante pruebas piloto en emprendimientos cerveceros de las localidades de La Plata y General Belgrano, donde se evaluó la efectividad del sistema en comparación con prácticas previas de control manual.

Los resultados preliminares muestran una mejora en la estabilidad térmica del proceso, reducción de errores humanos y mayor trazabilidad de los datos, aspectos clave para mejorar la calidad del producto final y optimizar la toma de decisiones.

En síntesis, este desarrollo propone una solución tecnológica accesible, robusta y adaptable que responde a una necesidad concreta del sector cervecero artesanal. Su implementación contribuye a profesionalizar los procesos productivos sin elevar significativamente los costos operativos, y sienta las bases para futuras ampliaciones orientadas al control integral de otras variables críticas del proceso, como pH, densidad del mosto o presión durante la carbonatación [14][16].

4. Interfaz cliente-servidor y tecnologías asociadas

El sistema desarrollado incorpora una arquitectura cliente-servidor para la supervisión y gestión remota de los parámetros térmicos registrados durante el proceso cervecero. Esta capa de software permite exponer servicios de consulta, configuración y visualización mediante una API RESTful implementada en Python.

A continuación, se describen sus componentes principales.

4.1 Desarrollo de la API REST con FastAPI

La interfaz está desarrollada utilizando el framework FastAPI, que permite definir endpoints asincrónicos de alto rendimiento bajo el estándar OpenAPI.

Esta tecnología facilita la documentación automática de los servicios y su consumo desde interfaces externas. La validación de datos se realiza mediante Pydantic, que permite definir modelos tipados para el intercambio estructurado de información en formato JSON.

Los principales métodos HTTP implementados son GET, POST y DELETE, permitiendo tanto la consulta de registros históricos como la configuración de parámetros operativos.

El sistema garantiza la integridad de los datos mediante validaciones automáticas y respuestas estructuradas.

4.2 Persistencia de datos con SQLAlchemy y MySQL

Para el almacenamiento de datos, se emplea el ORM SQLAlchemy, que mapea clases Python a tablas relacionales y simplifica las operaciones de lectura y escritura.

La conexión al motor MySQL se realiza mediante el driver PyMySQL, lo cual garantiza compatibilidad con motores ampliamente utilizados. Esta estrategia permite mantener registros históricos de temperatura y eventos críticos, habilitando análisis retrospectivos.

4.3 Visualización de datos con Matplotlib

Los registros recolectados son transformados en visualizaciones gráficas utilizando la biblioteca Matplotlib.

Esta herramienta permite generar curvas de temperatura y representaciones estadísticas que facilitan el seguimiento del proceso en tiempo real y la detección de anomalías.

Las gráficas generadas se almacenan temporalmente en el sistema antes de ser enviadas a la nube.

4.4 Almacenamiento en la nube con AWS S3

Las visualizaciones son persistidas mediante el servicio Amazon S3, que permite almacenar archivos en la nube de forma segura y escalable.

La API de Python se comunica con AWS utilizando la biblioteca Boto3, autenticada mediante credenciales IAM.

Los archivos se cargan en un bucket configurado con políticas de acceso restringido, y se generan URLs temporales para compartir las gráficas con los usuarios.

4.5 Comunicación por mensajería con Twilio y WhatsApp

El sistema incorpora un canal de comunicación basado en Twilio para el envío automatizado de notificaciones a través de WhatsApp.

Esta funcionalidad permite alertar a los usuarios ante eventos críticos o transmitir gráficas a demanda.

La integración se realiza mediante la API de Twilio y el uso de webhooks que redirigen los mensajes entrantes a endpoints definidos en la API.

4.6 Exposición segura de la API con Ngrok

Durante el desarrollo y pruebas del sistema, se utilizó Ngrok para exponer localmente la API hacia Internet mediante túneles seguros.


Esta herramienta permitió la integración con Twilio sin necesidad de desplegar la API en un entorno productivo, facilitando así pruebas ágiles y demostraciones funcionales.

5. Funcionamiento del Sistema

El sistema desarrollado, denominado Beer API, representa una solución integral que combina hardware embebido y componentes de software para lograr un monitoreo térmico eficiente y automatizado, orientado a procesos de producción artesanal como la elaboración de cerveza. Su objetivo principal es mantener la temperatura dentro de rangos predefinidos mediante el control remoto del sistema de enfriamiento, todo ello acompañado de un mecanismo de notificación accesible para el usuario a través de la mensajería instantánea.

La arquitectura del sistema se organiza en torno a dos flujos funcionales principales: por un lado, la obtención de gráficas térmicas históricas, y por otro, la modificación remota del intervalo de temperatura aceptable para el proceso. El primero de estos flujos permite al usuario visualizar el comportamiento térmico del sistema en diferentes escalas temporales (diaria, semanal y mensual), facilitando el análisis de tendencias sin necesidad de presencia física en el lugar de producción. Esta característica resulta particularmente valiosa para productores que operan en múltiples locaciones o con tiempos de supervisión reducidos.

El segundo flujo funcional responde a una necesidad clave en entornos productivos reales: la capacidad de ajustar dinámicamente los rangos de temperatura permitidos. El sistema permite que el usuario defina remotamente los valores máximos y mínimos que determinan cuándo debe activarse el sistema de enfriamiento. Esta funcionalidad no solo responde a factores



ambientales cambiantes (como variaciones de temperatura externa), sino también a requerimientos específicos de diferentes etapas del proceso de fermentación o maduración, o incluso a decisiones vinculadas al consumo energético.

Desde el punto de vista técnico, el sistema utiliza una placa Wemos D1 Mini equipada con un microcontrolador ESP8266, que permite conectividad Wi-Fi y control embebido. Esta placa gestiona la lectura periódica de la temperatura a través de sensores DHT22, los cuales brindan información sobre la temperatura del entorno de fermentación. Para reducir la sensibilidad a pequeñas fluctuaciones aleatorias, se implementó un sistema de promediado que filtra valores atípicos antes de tomar decisiones de control. En función del promedio obtenido, el sistema activa o desactiva un relé electromecánico que controla el encendido de una heladera o sistema de enfriamiento, buscando mantener la temperatura en el rango definido por el usuario.

Los datos registrados son enviados a una API desarrollada en Python, que actúa como intermediario entre el hardware y las capas superiores del sistema. Esta API almacena los datos en una base de datos relacional MySQL, permitiendo su trazabilidad y posterior procesamiento. Una de las funciones clave de la API es la generación de gráficas térmicas mediante la biblioteca Matplotlib, que permiten visualizar la evolución de la temperatura en función del tiempo. Estas gráficas se exportan y almacenan en la nube a través del servicio AWS S3, y el enlace de acceso es enviado automáticamente al usuario mediante WhatsApp, gracias a la integración con la API de Twilio.

Para facilitar la interacción con el sistema, se implementó un manejo de sesiones conversacionales, que permite mantener el contexto del usuario a lo largo de la conversación en WhatsApp. Esta funcionalidad asegura que el sistema responda de forma coherente a los comandos del usuario, guiándolo a través de opciones disponibles como la consulta de gráficos históricos o la modificación de parámetros de control. La interfaz conversacional, si bien simple en su apariencia, es altamente efectiva para brindar acceso rápido, sin necesidad de aplicaciones adicionales ni conocimientos técnicos profundos.

Uno de los aspectos más destacados del diseño es su modularidad y escalabilidad. La arquitectura actual permite extender fácilmente el sistema a otros parámetros del proceso productivo, tales como el pH del mosto, la presión interna durante la fermentación o la densidad del líquido. Estas ampliaciones convertirían al prototipo en una herramienta de monitoreo integral, adaptable a distintas fases del proceso cervecero artesanal.

En suma, Beer API representa una aplicación concreta de tecnologías accesibles y de código abierto, orientadas a resolver una problemática productiva con un enfoque profesional y a bajo costo. La posibilidad de control remoto, la integración de canales de mensajería, el almacenamiento en la nube y la capacidad de escalamiento sientan las bases para el desarrollo de soluciones más complejas, no solo en el ámbito cervecero, sino en otros sectores que demanden control ambiental automatizado.

6. Resultados experimentales

Para validar la efectividad del sistema de control térmico desarrollado, se realizaron pruebas piloto durante seis ciclos consecutivos de fermentación y maduración en dos emprendimientos cerveceros artesanales ubicados en La Plata y General Belgrano. Cada ciclo comprendió la producción de un lote de cerveza, con control de temperatura automatizado mediante el dispositivo IoT, configurado con rangos térmicos específicos determinados por el especialista cervecero.

Posteriormente, y desde la presentación original de este trabajo, se realizaron pruebas adicionales que abarcaron un total de diez ciclos de fermentación y maduración, lo que permitió contar con una base de datos más amplia y representativa. En conjunto, se registraron más de 17.000 mediciones de temperatura interna, tomadas cada cinco minutos.

El análisis mostró que, con el sistema automatizado, la media de la temperatura se mantuvo dentro de ±0,3 °C respecto del valor objetivo, mientras que en el método manual las desviaciones alcanzaban en promedio ±1,1 °C. Asimismo, el rango intercuartílico se redujo de 2,2 °C a 0,7 °C, y el coeficiente de variación pasó de 6,4% a 2,1%.

Las comparaciones estadísticas realizadas sobre el conjunto ampliado de datos confirmaron las mejoras observadas: la desviación estándar se redujo en un 65% ($p < 0,01$), la probabilidad de que la temperatura permaneciera dentro del rango ideal establecido por el cervecero (±1 °C) aumentó de 68% con el control manual a 93% con el sistema IoT, y el número de picos térmicos superiores a ±2 °C descendió de un promedio de 12 eventos por ciclo a solo 2.

Esta mejora en el control térmico se tradujo en una mayor uniformidad en la actividad de la levadura y, por ende, en la producción de compuestos organolépticos. Los especialistas cerveceros reportaron una mejor consistencia en el perfil aromático y en el sabor entre lotes, con una reducción observable en la incidencia de defectos relacionados con picos térmicos, como sabores indeseados o fermentaciones incompletas.

En conjunto, estos resultados permiten afirmar que la implementación del sistema IoT para control térmico no solo mejora de manera significativa la estabilidad del proceso fermentativo, sino que también incrementa la reproducibilidad del producto final y aporta valor competitivo a las PyMEs cerveceras artesanales.

7. Conclusiones y trabajo futuro

El desarrollo del prototipo demostró la viabilidad de implementar un sistema automático para el control y monitoreo térmico aplicado a la producción artesanal de cerveza. Esta solución se complementa con un sistema de mensajería que notifica en tiempo real al usuario sobre el estado de las variables térmicas en distintos períodos, aportando precisión y trazabilidad a un proceso que, tradicionalmente, depende en gran medida de la experiencia empírica del productor.

El trabajo integró tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), plataformas de hardware embebido, desarrollo de interfaces de programación de aplicaciones (APIs) en Python, y sistemas de bases de datos locales, permitiendo la automatización de una etapa crítica del

proceso cervecero. Esta automatización no solo mejora la estabilidad térmica, sino que también contribuye a minimizar errores humanos y optimiza la gestión de la información a lo largo del proceso productivo. En ese sentido, el sistema no busca reemplazar el conocimiento del cervecero artesanal, sino ofrecerle una herramienta de soporte que eleva el estándar de control sin requerir una inversión prohibitiva.

Uno de los principales aportes del proyecto radica en haber articulado conocimientos multidisciplinarios —electrónica, programación, ingeniería de datos y procesos industriales— para ofrecer una solución técnicamente sólida, económica y adaptable a las necesidades de las PyMEs del sector alimenticio. Este enfoque permite profesionalizar procesos que, en muchos casos, se realizan sin supervisión tecnológica, afectando la consistencia del producto final.

A pesar de los resultados alentadores, el sistema actual presenta oportunidades claras de expansión y mejora. Entre las líneas de trabajo futuras, se considera prioritaria la posibilidad de que el usuario configure intervalos de consulta de manera dinámica, ajustando el sistema a diferentes etapas del proceso y a contextos de producción específicos. Asimismo, la incorporación de funcionalidades de control remoto —como el encendido y apagado del sistema desde una interfaz externa— aportaría mayor flexibilidad operativa, especialmente en entornos donde la supervisión no puede ser continua.

Otra mejora significativa sería el desarrollo de una interfaz web que permita la visualización en tiempo real del estado de cada nodo del sistema, facilitando así el monitoreo global sin depender exclusivamente del canal de mensajería automatizada. Esta interfaz también podría integrarse con plataformas móviles o dashboards de control, ampliando la usabilidad para distintos perfiles de usuario.

Además, el sistema podría extenderse para incluir sensores adicionales que permitan medir otras variables fundamentales en el proceso de elaboración, tales como el pH, la presión interna o la densidad del mosto. Esta ampliación no solo haría más preciso el control, sino que habilitaría un sistema verdaderamente integral para la gestión de la calidad durante toda la cadena productiva.

Finalmente, una línea de evolución tecnológica clave será la migración hacia infraestructuras en la nube para el almacenamiento de datos, el despliegue de APIs y la gestión de las notificaciones. Este cambio permitiría escalar el sistema sin comprometer su disponibilidad, robustecer la seguridad del procesamiento de datos, y eliminar cuellos de botella o puntos únicos de fallo.

En conclusión, este proyecto no solo valida técnicamente una solución funcional, sino que también traza un camino hacia sistemas de automatización accesibles, replicables y escalables para el sector cervecero artesanal, con posibilidades de adaptación a otros procesos industriales que requieran monitoreo ambiental en tiempo real. Las mejoras proyectadas, lejos de ser desafíos excluyentes, abren nuevas oportunidades de desarrollo e innovación tecnológica en contextos de producción con recursos limitados.

Referencias

[1] D. E. Briggs, C. A. Boulton, P. A. Brookes, y R. Stevens, Brewing: Science and Practice, 3ª ed., Woodhead Publishing, 2017.

[2] D. P. De Schutter, F. Delvaux, S. Rousseaux, y K. J. Verstrepen, "The effect of temperature on the fermentative performance and flavor compound production of brewer's yeast," Journal of the Institute of Brewing, vol. 114, n.º 1, pp. 27–39, 2008.

[3] S. M. White y J. S. Zainasheff, Yeast: The Practical Guide to Beer Fermentation, Brewers Publications, 2010.

[4] M. Mazza et al., "Dispositivo IoT para control de temperaturas en PyMEs de cerveza artesanal," trabajo en preparación, 2025.

[5] P. Sethi y S. R. Sarangi, "Internet of Things: Architectures, protocols, and applications," Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 2017, Art. no. 9324035, 2017.

[6] S. K. Yadav, A. Singh, y P. Kumar, "Application of IoT in food industry: A review on improving food safety and traceability," Food Control, vol. 113, p. 107176, 2020.

[7] J. Lee, S. Bagheri, y H.-A. Kao, "A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems," Manufacturing Letters, vol. 3, pp. 18–23, 2015.

[8] Estudio de campo en emprendimientos cerveceros de La Plata y General Belgrano, 2024.

[9] J. M. Smith, "Temperature control challenges in small-scale fermentation," Journal of Craft Brewing, vol. 5, no. 2, pp. 45-52, 2019.

[10] L. González y M. Pérez, "Impact of temperature fluctuations on yeast activity and beer flavor," Food Science Review, vol. 12, no. 3, pp. 33-40, 2021.

[11] R. Torres, "Defects in artisanal beer linked to temperature control," Brewing Journal, vol. 7, no. 1, pp. 12-19, 2020.

[12] A. López, "Monitoring systems in artisanal beer production," Sensors and Actuators A, vol. 256, pp. 180-189, 2022.

[13] Informe técnico, "Monitoreo térmico en cervecerías artesanales," Universidad Nacional de La Plata, 2023.

[14] J. Santos et al., "Low-cost IoT-based system for monitoring temperature in craft beer fermentation," Sensors, vol. 19, no. 18, p. 4023, Sep. 2019.

[15] M. R. Pinto y J. A. Rodríguez, "Design of an embedded system for temperature control in fermentation chambers using ESP8266," in Proc. IEEE Latin America Conference on Communications (LATINCOM), Nov. 2021, pp. 1–5.

[16] F. Castanheira y J. Silva, "Smart fermentation: real-time temperature monitoring and historical data analysis using IoT," Journal of Brewing Science and Technology, vol. 58, no. 4, pp. 234–240, 2020.

Modelado interoperable de datos odontológicos en Paraguay usando FHIR Shorthand (FSH): Desarrollo de un prototipo clínico basado en el estándar HL7-FHIR

Diego Rubén Gómez Morel, José Maria Cabrera Peralta, Romina Rojas Moreno y Gustavo Sosa-Cabrera

Facultad Politécnica Universidad Nacional de Asunción, Paraguay
{diegoruben10.drgm, jaguarete2000}@fpuna.edu.py, {rominarojas, gdsosa}@pol.una.py

Resumen. Este artículo presenta el desarrollo de un prototipo clínico para el modelado de datos en odontología, regionalizados para Paraguay, usando FHIR Shorthand (FSH), un lenguaje declarativo que permite definir perfiles y artefactos HL7-FHIR de manera eficiente. La solución desarrollada permite representar procedimientos y observaciones odontológicas básicas, y constituye un paso hacia la interoperabilidad estándar en el ámbito bucodental. Se describe el proceso de modelado, validación, generación de perfiles y su despliegue como guía de implementación.

Palabras clave: Paraguay, HL7, FHIR, FSH, Interoperabilidad, Ficha Odontológica, Paciente odontológico.

1 Introducción

La interoperabilidad se define como la capacidad de dos o más sistemas o componentes de intercambiar y utilizar información que se han intercambiado [1]. En el entorno clínico, esta capacidad permite una atención eficiente y coordinada de los pacientes a través de diversas organizaciones o consultorios.

La interoperabilidad de los datos clínicos es una necesidad creciente en los sistemas de salud modernos. En ese contexto, HL7-FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) [2] se ha consolidado como el estándar de facto para representar, compartir y consumir información de salud en entornos heterogéneos. Sin embargo, su adopción en el campo de la odontología ha sido limitada, debido a la escasez de perfiles específicos y a la complejidad semántica de los procedimientos bucodentales.

La adopción de FHIR en sudamérica, contrasta con el contexto paraguayo, donde la mayoría de los consultorios aún carecen de sistemas electrónicos de registro clínico, especialmente en el ámbito odontológico. La ausencia de modelos interoperables en el país ha dado lugar a una estructura fragmentada, en la que cada institución funciona como un silo de información, dificultando la trazabilidad longitudinal del paciente, y comprometiendo la interoperabilidad entre instituciones y la continuidad del cuidado.

La ausencia de modelos interoperables específicos para odontología en el contexto paraguayo, combinada con la limitada cobertura del estándar FHIR para este dominio, ha motivado el desarrollo de OdontoFHIR[1], una propuesta de ficha clínica odontológica interoperable basada en perfiles personalizados de FHIR. El presente trabajo describe el diseño, modelado y validación de esta solución, adaptada a las realidades semánticas, administrativas y normativas del entorno local.

Se presentan un conjunto de perfiles, extensiones pensadas para el entorno paraguayo, ValueSets y CodeSystems diseñados para modelar procedimientos odontológicos comunes como caries, exodoncias o registros periodontales, acompañados por una guía de implementación y una aplicación web funcional que demuestra su aplicabilidad práctica mediante el desarrollo de experimentos de interoperabilidad.

2 Trabajos Relacionados

El uso del estándar HL7-FHIR ha sido ampliamente explorado en medicina general, especialmente en contextos hospitalarios y de atención primaria. Países como Chile y Argentina han desarrollado perfiles nacionales que definen estructuras interoperables para múltiples dominios clínicos [3][4]. Sin embargo, la odontología ha recibido menor atención en cuanto a propuestas específicas basadas en FHIR

A nivel internacional, destacan propuestas como el Dental Data Exchange impulsado por la American Dental Association (ADA) [5], que extiende el perfil *US Core* para representar prácticas odontológicas en el entorno norteamericano. Sin embargo, estas guías no contemplan las necesidades normativas ni semánticas de contextos fuera de los Estados Unidos, y se encuentran sujetas a licencias restrictivas que limitan su libre implementación.

Estudios recientes evidencian el creciente consenso sobre la necesidad de soluciones interoperables para registros odontológicos. En particular, investigaciones como la de Simon [6] revelan que los odontólogos valoran incluso más que los médicos el acceso cruzado a la información clínica, destacando su relevancia para la atención integral.

Las diferencias inherentes entre la odontología y la medicina general presentan varios desafíos a la hora de diseñar sistemas interoperables para la gestión de las fichas clínicas de pacientes. Los autores en [7] argumentan que el uso de tecnologías basadas en la nube resulta altamente eficiente en el desarrollo de estos sistemas, ya que proporcionan alta disponibilidad de recursos, escalabilidad y flexibilidad a través de arquitecturas orientadas a servicios.

El estándar HL7-FHIR emerge como una solución clave para resolver los problemas de interoperabilidad en los sistemas de salud. FHIR adopta un enfoque moderno y flexible basado en el uso de servicios web RESTful [8], lo que facilita la integración entre diferentes sistemas mediante la estandarización del intercambio de datos clínicos. FHIR está diseñado para ser compatible tanto con sistemas antiguos

[1] Nombre del sistema desarrollado.

como con nuevas tecnologías, lo que lo convierte en una opción ideal para mejorar la interoperabilidad [9][10].

Cabe destacar que en Paraguay se tienen proyectos de investigación acerca del desarrollo de avanzados sistemas médicos interoperables, centrados principalmente al área de vacunación, en los cuales se propone el uso de FHIR como estándar para el intercambio de datos y también el desarrollo de ontologías para una interoperabilidad semántica [7][11].

En este marco, la propuesta de OdontoFHIR se sitúa como una contribución pionera a la interoperabilidad clínica en odontología en Paraguay, combinando la rigurosidad del estándar HL7-FHIR con adaptaciones semánticas, terminológicas y técnicas que responden a las particularidades de su contexto de aplicación.

3 Materiales y Métodos

Con el objetivo de modelar datos clínicos odontológicos de manera estructurada, interoperable y adaptada al contexto nacional, se adoptó un enfoque basado en herramientas del ecosistema HL7-FHIR y principios de modelado clínico, complementado con buenas prácticas de desarrollo moderno. El proceso metodológico contempló desde la recolección de requisitos hasta la validación en un entorno funcional, asegurando que los recursos definidos fueran compatibles con las especificaciones del estándar FHIR y relevantes para la realidad odontológica paraguaya.

3.1 Herramientas y Recursos Utilizados

Se emplearon herramientas reconocidas por la comunidad FHIR:

1. FSH: Lenguaje de dominio específico diseñado para simplificar la creación de artefactos en FHIR, tales como perfiles, extensiones, conjuntos de valores (*ValueSets*), y sistemas de codificación (*CodeSystems*).
2. SUSHI: Compilador de archivos FSH. Transforma documentos FSH en recursos FHIR válidos para su uso en servidores FHIR o guías de implementación [12].
3. IG Publisher: Herramienta oficial de HL7 para construir guías de implementación. Permite generar una interfaz navegable con documentación, ejemplos, perfiles y validaciones automáticas.
4. HAPI FHIR: Servidor de referencia de código abierto basado en Java, utilizado para desplegar un repositorio FHIR compatible. Se utilizó como entorno de pruebas para validar los recursos desarrollados, simular escenarios clínicos y garantizar la interoperabilidad [13].
5. Fichas odontológicas: Se recopilaron fichas odontológicas utilizadas actualmente en clínicas de Paraguay. Estos formularios sirvieron como insumo para la definición de los elementos clínicos relevantes y su posterior modelado.

3.2 Etapas del Proceso Metodológico

El trabajo se organizó en seis etapas consecutivas:

1. Identificación de casos clínicos frecuentes: Se realizaron entrevistas informales con profesionales en ejercicio y se analizaron fichas odontológicas reales para identificar procedimientos, hallazgos y datos demográficos representativos de la práctica en Paraguay.
2. Definición de terminologías locales: Se diseñaron ValueSets y CodeSystems propios, incluyendo anatomía dental, hallazgos clínicos, procedimientos, pueblos originarios y divisiones geográficas del país. En los casos pertinentes, se incluyeron mapeos hacia SNOMED CT [14] para facilitar la interoperabilidad semántica.
3. Modelado de recursos FHIR: Utilizando FSH y Visual Studio Code, se definieron perfiles personalizados para los recursos *Patient*, *Practitioner*, *Encounter*, *Procedure*, *Observation*, *AllergyIntolerance*, *Composition* y *Bundle*. Se aplicaron restricciones estructurales, cardinalidades, extensiones personalizadas y bindings a terminologías previamente definidas.
4. Construcción de la guía de implementación: Se generaron unos protocolos de implementación en la web, utilizando IG Publisher. La misma es navegable y documenta todos los artefactos desarrollados, incluyendo descripciones, ejemplos de uso y enlaces para revisión y validación. Estos protocolos sirven como referencia técnica y se encuentran disponibles en línea para consulta libre[2].
5. Carga y validación en servidor HAPI FHIR: Los artefactos generados fueron cargados en un servidor HAPI FHIR local, donde se realizaron pruebas de lectura, escritura y validación con herramientas como Postman y operaciones *validate*. Esta etapa aseguró la conformidad de los recursos con los perfiles definidos.
6. Desarrollo de aplicación web de prueba: Se implementó una aplicación web utilizando React, conectada al servidor HAPI FHIR mediante llamadas RESTful. La aplicación permitió validar en tiempo real la usabilidad, integridad y coherencia de los datos modelados desde la perspectiva clínica y funcional.

4 OdontoFHIR

OdontoFHIR es una solución técnica diseñada para resolver la falta de modelos interoperables en el ámbito odontológico paraguayo, mediante la creación de una ficha clínica electrónica basada en el estándar HL7-FHIR. La propuesta contempla tanto la dimensión semántica con definición de perfiles y terminologías locales, como la dimensión funcional al implementar una aplicación web interoperable, orientada a facilitar la adopción del estándar en entornos clínicos reales.

[2] https://odontofhirparaguay.netlify.app/

4.1 Núcleo Semántico: Perfiles y Terminologías

El sistema define un total de 8 perfiles FHIR personalizados, modelados en FSH, que extienden y adaptan recursos base del estándar para representar con precisión los elementos clínicos más comunes en la práctica odontológica paraguaya. Entre los principales perfiles desarrollados se encuentran:

1. Paciente odontológico: Basado en el recurso *Patient*. Incluye campos demográficos ampliados, número de cédula nacional y pertenencia a pueblos originarios.
2. Encuentro odontológico: Basado en el recurso *Encounter* de HL7-FHIR. Representa una consulta odontológica, conectando entre sí los recursos de odontólogo, paciente, hallazgos y procedimientos clínicos registrados.
3. Ficha clínica odontológica: Basado en el recurso *Bundle*. Actúa como contenedor de información clínica del paciente odontológico, incluyendo encuentros, hallazgos, procedimientos y alergias. Este recurso permite la interoperabilidad entre sistemas FHIR.

Con el fin de garantizar la representación de la práctica odontológica de Paraguay, se llevaron a cabo adaptaciones regionales. Entre las adaptaciones más destacadas, se encuentran:

1. La incorporación de códigos geográficos para representar departamentos y distritos del Paraguay.
2. La inclusión de un set de valores para indicar si un paciente pertenece a un pueblo originario, promoviendo la equidad y representación en los sistemas de información.

Adicionalmente, se desarrollaron 11 *CodeSystems* y 11 *ValueSets* para representar categorías terminológicas locales tales como piezas dentarias, procedimientos frecuentes, hallazgos clínicos, divisiones geográficas, pueblos indígenas reconocidos y nacionalidades.

En la Figura 2 puede apreciarse la salida del compilador SUSHI, con un total de 0 errores y 0 advertencias. A su vez, la totalidad de 8 perfiles, 4 extensiones, 11 ValueSets y 11 CodeSystems.




Fig. 1. Mensaje de compilación exitosa del compilador SUSHI.

4.2 Guía de Implementación

Todos los artefactos desarrollados fueron integrados en una Guía de Implementación (IG) conforme al marco de HL7, generada mediante SUSHI e IG Publisher. La guía presenta descripciones técnicas, ejemplos estructurados y enlaces a definiciones canónicas. Su publicación en línea permite la reutilización abierta de los modelos y constituye un aporte formal al ecosistema FHIR.

4.3 Aplicación Web Interoperable

En base a los perfiles construidos, se desarrolló una aplicación web con React que permite la gestión e interoperabilidad de fichas clínicas odontológicas, con funcionalidades como: registros de pacientes, odontograma interactivo, historial odontológico, registro de alergias de pacientes y capacidad de interoperar con otros sistemas FHIR.

La aplicación referenciada en la Figura 2, se conecta a un servidor HAPI FHIR y a una base de datos PostgreSQL, desde donde se recuperan y almacenan los recursos clínicos conforme a los perfiles definidos.




Fig. 2. Aplicación web con odontograma basado en recursos FHIR.

5 Diseño y Arquitectura del Sistema OdontoFHIR

OdontoFHIR fue concebido como un sistema modular orientado a servicios, que permite registrar, almacenar y compartir historias clínicas odontológicas estructuradas conforme al estándar HL7-FHIR. Su arquitectura se compone de cuatro capas principales.




Fig. 3. Arquitectura propuesta del sistema

5.1 Clientes REST

Se desarrolló una aplicación web con el framework React, con soporte para operaciones clínicas como el registro de pacientes, procedimientos, hallazgos y generación de fichas clínicas.

5.2 Capa de Conexión

El frontend se comunica con un backend HAPI FHIR a través de operaciones HTTP (GET, POST, PUT, DELETE), utilizando recursos estructurados según los perfiles definidos en la guía OdontoFHIR.

5.3 Capa de Interoperabilidad

Se implementó utilizando HAPI FHIR JPA Server, que permite la exposición de recursos FHIR de forma nativa, su validación estructural mediante perfiles personalizados, y su almacenamiento en una base de datos SQL. Este servidor incluye soporte para búsqueda avanzada, validación, y operaciones transaccionales sobre *Bundles*. El mismo se encuentra desplegado en Google Cloud.

5.1 Capa de Persistencia

Se utilizó la base de datos PostgreSQL para almacenar recursos FHIR de manera estructurada, indexada y compatible con las operaciones del estándar.

6 Experimentos de interoperabilidad

Con el fin de validar la viabilidad técnica y semántica de OdontoFHIR, se llevaron a cabo dos experimentos de interoperabilidad: uno con un servidor FHIR remoto, y otro con el desarrollo de un traductor de archivos CSV a FHIR. Ambos se orientaron a evaluar la continuidad clínica del paciente y la integridad de los datos.

6.1 Experimento de Interoperabilidad Internacional

Uno de los hitos más importantes del proyecto fue la realización de un experimento de interoperabilidad internacional con HL7 Chile, en colaboración directa con el Ing. César Galindo Viaux, director actual de dicha organización.

Para ello, se simuló un caso clínico en el que un paciente es atendido inicialmente en Paraguay, y luego en otra institución que forma parte de una red interoperable, como lo es HL7 Chile. Desde Paraguay, por medio de la aplicación web, se enviaron un total de 15 recursos FHIR al servidor chileno, todos fueron aceptados sin errores y validados mediante operaciones HTTP.

Este experimento demuestra la compatibilidad semántica y técnica del modelo OdontoFHIR con implementaciones extranjeras, y refuerza su potencial para entornos transfronterizos. En la Figura 4 se puede observar la respuesta del servidor remoto.


```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "id": "2400",
  "meta": {
    "versionId": "1",
    "lastUpdated": "2025-05-30T12:26:16.096-04:00",
    "source": "#XJ7N9aNzfxKNpss5"
  },
  "type": "document",
  "timestamp": "2025-05-30T16:26:05.561Z",
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "urn:uuid:ficha-4d970103-bcd6-4756-b5a7-9422e59d3a0a",
      "resource": {
        "resourceType": "Composition",
        "id": "4d970103-bcd6-4756-b5a7-9422e59d3a0a",
        "status": "final",
        "type": {
          "coding": [
            {
              "system": "http://loinc.org",
              "code": "34133-9",
              "display": "Summarization of Episode Note"
            }
          ]
        },
        "subject": {
          "reference": "urn:uuid:paciente-36"
        },
        "date": "2025-05-30T16:26:05.561Z",
        "author": [
          {
            "reference": "urn:uuid:odontologo-35"
          }
        ],
        "title": "Ficha Clínica Odontológica",
        "section": [
          {
            "title": "Consulta del 2025-05-28",
            "entry": [
              {
                "reference": "urn:uuid:encuentro-37"
              },
```


Fig. 4. Respuesta servidor chileno

6.2 Experimento de traducción de recursos

En paralelo, se evaluó la capacidad del sistema para integrarse con entornos tradicionales mediante un traductor CLI que convierte planillas electrónicas CSV en recursos FHIR válidos, y viceversa. El experimento incluyó:

- Importación de datos clínicos desde CSV (pacientes, encuentros, hallazgos).
- Validación de los recursos generados utilizando el servidor HAPI FHIR.
- Exportación de recursos clínicos a CSV para uso de otros sistemas.

Este experimento permitió demostrar la adaptabilidad de OdontoFHIR a entornos mixtos, actuando como puente entre sistemas estructurados y no estructurados.

Ambos escenarios evidenciaron la robustez del modelo y su aplicabilidad en contextos reales, nacionales e internacionales, garantizando la continuidad clínica sin pérdida semántica.

7 Resultados

Los recursos FHIR generados por OdontoFHIR fueron validados exitosamente mediante herramientas estándar como SUSHI y el servidor HAPI FHIR, sin errores ni advertencias. Esto confirma la conformidad estructural y semántica de los perfiles, extensiones y terminologías desarrolladas.

La interoperabilidad internacional fue verificada mediante la transmisión de bundles clínicos al servidor remoto de HL7-Chile, donde los recursos fueron correctamente almacenados y consultados sin pérdida de integridad. Este resultado evidencia la portabilidad real del modelo y su alineación con el estándar.

Además, se logró integrar eficazmente con sistemas no FHIR mediante un traductor CLI capaz de transformar datos en formato CSV en recursos FHIR válidos y viceversa. Esta funcionalidad permite la adopción progresiva del sistema en instituciones con tecnologías heterogéneas.

8 Discusión

El modelo OdontoFHIR demuestra la viabilidad técnica de aplicar HL7-FHIR al dominio odontológico en Paraguay, mediante perfiles personalizados y una guía de implementación adaptada al contexto local. La validación práctica a través de una aplicación web y un experimento exitoso con HL7 Chile refuerzan su interoperabilidad tanto nacional como internacional.

Entre los aportes clave se destaca la inclusión de terminologías regionales, necesarias ante la ausencia de estándares odontológicos ampliamente adoptados en el país. Asimismo, el traductor CSV–FHIR brinda una solución transitoria para entornos no estructurados, aún comunes en el sistema de salud local.

9 Conclusiones y trabajo futuro

El sistema presentado evidencia la viabilidad, técnica y conceptual, del uso de FSH para representar datos odontológicos de forma interoperable. Este trabajo contribuye al ecosistema de FHIR con un enfoque aplicado en una especialidad subrepresentada,

y ofrece una guía replicable para desarrolladores e investigadores interesados en la interoperabilidad clínica.

La propuesta desarrollada no sólo valida el uso de herramientas modernas como FSH y SUSHI, sino que además materializa su aplicabilidad mediante una aplicación web funcional, conectada a un servidor HAPI FHIR y orientada al uso clínico real. La publicación abierta de todos los artefactos y la documentación técnica busca reducir la barrera de entrada para nuevos implementadores, facilitando la adopción de estándares por parte de instituciones locales y regionales.

Se prevé mejorar el traductor CSV–FHIR para aceptar entradas heterogéneas mediante técnicas de mapeo más flexibles o integración con modelos LLM. Asimismo, se buscará validar el prototipo en entornos reales con mayor volumen y diversidad de datos clínicos.

Referencias

1. IEEE Standard Computer Dictionary: A Compilation of IEEE Standard Computer Glossaries. (1991). IEEE Std 610. 10.1109/IEEESTD.1991.106963
2. «Index - FHIR V5.0.0». https://hl7.org/fhir/
3. «HL7 Chile». https://hl7chile.cl/
4. «HL7 Argentina». https://www.hl7.org.ar/
5. «HL7 FHIR® US Dental Data Exchange Implementation Guide, STU1». https://hl7.org/fhir/us/dental-data-exchange/STU1/background.html
6. Simon, L., Obadan-Udoh, E., Yansane, A.-I., Gharpure, A., Licht, S., Calvo, J., Deschner, J., Damanaki, A., Hackenberg, B., Walji, M., Spallek, H., & Kalenderian, E. (2019). Improving oral-systemic healthcare through the interoperability of electronic medical and dental records: An exploratory study. Applied Clinical Informatics, 10(3), 367–376. https://doi.org/10.1055/s-0039-1688832
7. J. Romero, P. Lopez, J. L. V. Noguera, C. Cappo, D. P. Pinto-Roa, y C. Villalba, «Integrated, Reliable and Cloud-Based Personal Health Record : A Scoping Review», Health Informatics - An International Journal, vol. 5, n.o 2/3, pp. 01-20, ago. 2016, doi: 10.5121/hiij.2016.5301.
8. Bender, D., & Sartipi, K. (2013). HL7 FHIR: An Agile and RESTful approach to healthcare information exchange. Proceedings of the 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems.
9. Chaves, A., Guimarães, T., Duarte, J., Peixoto, H., Abelha, A., & Machado, J. (2021). Development of FHIR based web applications for appointment management in healthcare. Procedia Computer Science, 184, 917–922. https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.03.114
10. Martinez, C. A., Cimarelli, R., Fazio, T., & Fuetes, G. (2017). Propuesta para el Desarrollo de un Índice Maestro de Pacientes con el Estándar FHIR de HL7. In VIII Congreso Argentino de Informática y Salud “Informática y Salud Federal”(CAIS-CLEI)-JAIIO 46 (Córdoba, 2017).
11. Osorio, V., Laviosa, S., Gimenez-Lugo, G., & Villalba, C. (2022). Data modeling with ontological formalism for semantic interoperability between health information systems, applied to primary health care in Paraguay. 2022 XVLIII Latin American Computer Conference (CLEI).
12. https://github.com/FHIR/sushi
13. «Smile CDR», HAPI FHIR// A Free And Open Source Global Good. https://hapifhir.io/
14. «Home | SNOMED International», SNOMED International. https://www.snomed.org/

Plataforma de Legajos Digitales con Soporte en Blockchain

Lic. Federico Mazza, Lic. Martín Correa, C.C Marcelo Taruschio, Mg. Rodolfo Bertone

Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. Universidad Católica de La Plata.

federico.maza@ucalpvirtual.edu.ar - martin.correa@ucalp.edu.ar -
marcelo.taruschio@ucalp.edu.ar - rodolfo.bertone@ucalp.edu.ar

Resumen

El presente trabajo analiza la problemática inherente a los procesos burocráticos que afectan el control, mantenimiento y acceso a los registros académicos en el sistema educativo. En este contexto se destaca la complejidad que genera la interoperabilidad entre instituciones públicas y privadas, dificultada por normativas que ralentizan el intercambio ágil y confiable de información académica. Un ejemplo típico son las reiteradas exigencias de certificación por parte de organismos estatales o autorizados, que introducen redundancias administrativas.

Frente a este escenario, se propone el desarrollo de una solución tecnológica basada en blockchain, aprovechando sus características de inmutabilidad, trazabilidad y descentralización para garantizar un tratamiento seguro y eficiente de datos académicos sensibles, como las actas de examen. La metodología comprende una revisión técnica de los principios de blockchain y su comparación con modelos aplicados en otros sectores, seguida del diseño e implementación de un prototipo orientado a la gestión digital de registros académicos. Este sistema busca reducir la carga burocrática y mejorar la accesibilidad, integridad y validación de información entre actores institucionales.

Palabras clave:

Plataforma Legajos Digitales. Tecnología Blockchain. Automatización y Control Legajos. Legajos en educación.

1 - Contexto y Problemática

La tecnología blockchain ha transformado la manera de registrar, verificar y mantener datos en redes distribuidas. En esencia, consiste en un libro mayor digital compartido entre múltiples participantes, que registra transacciones de forma segura, transparente y permanente, prescindiendo de intermediarios centrales [1]. Cada bloque contiene un conjunto de transacciones que se vinculan criptográficamente con el bloque anterior, formando una cadena inmutable que asegura la integridad y confiabilidad de la información [2].

Originalmente diseñada para soportar criptomonedas como Bitcoin, blockchain ha mostrado un potencial mucho más amplio, con aplicaciones en salud, logística, finanzas y educación, entre otros sectores [3]. El ámbito educativo enfrenta desafíos significativos en la gestión de registros académicos debido a la burocracia que implica la certificación, almacenamiento y

acceso a los datos entre diferentes instituciones y organismos reguladores. Blockchain ofrece una vía para simplificar estos procesos mediante la digitalización y automatización segura de registros, facilitando la interoperabilidad entre entidades educativas [4].

Una evolución importante en blockchain es la incorporación de contratos inteligentes: programas autoejecutables que operan en la cadena y permiten automatizar acciones bajo condiciones predefinidas [5]. En educación, estos contratos pueden validar automáticamente resultados académicos, emitir certificados y controlar el acceso a expedientes, reduciendo tiempos y errores humanos [6]. No obstante, su implementación presenta retos en seguridad, privacidad y escalabilidad, que han sido objeto de análisis recientes [7].

Las redes blockchain se clasifican según su acceso y control en públicas, privadas, autorizadas y de consorcio. Las redes públicas permiten la participación abierta pero demandan alto consumo energético y plantean riesgos para la privacidad [8]. En cambio, las redes privadas y autorizadas, con mayor control sobre sus miembros, mejoran la confidencialidad, siendo adecuadas para entornos empresariales y educativos que manejan información sensible [9].

En la literatura, diversos autores han explorado la aplicación de blockchain en educación. Grech y Camilleri (2017) destacan su potencial para transformar sistemas de credenciales académicas, reduciendo fraudes y mejorando la portabilidad de títulos [10]. Chen et al. (2019) proponen marcos para integrar blockchain en infraestructura educativa, abordando desafíos técnicos y regulatorios para su adopción masiva [11]. Investigaciones recientes se enfocan en evaluar la seguridad de contratos inteligentes y metodologías para mitigar vulnerabilidades en contextos críticos [12].

Este trabajo se inscribe en este marco, proponiendo el desarrollo de una solución tecnológica basada en blockchain y contratos inteligentes orientada a optimizar la gestión de registros académicos, con un análisis comparativo y la implementación de un prototipo que facilite el acceso, validación e intercambio seguro de información entre instituciones, con el objetivo de reducir la carga burocrática y fortalecer la confianza en el sistema.

2. La Cadena de Suministro de Información Académica: Problemática y Oportunidades

2.1 Definición y Relevancia

La motivación de esta investigación radica en la complejidad de las cadenas de suministro, extendida a la gestión de información académica entre entidades públicas y privadas. Tradicionalmente vinculadas con bienes físicos, las cadenas de suministro abarcan redes de actores que participan en la creación y entrega de productos o servicios [13].

Una cadena de suministro comprende procesos, organizaciones y recursos involucrados en la transformación y distribución hasta el usuario final [14]. Esta definición se aplica también a

bienes intangibles, como la información académica, cuyo flujo y validación entre instituciones presenta desafíos semejantes a los logísticos tradicionales [15].

2.2 Administración y Desafíos

La gestión eficaz de estas cadenas —conocida como Supply Chain Management (SCM)— busca optimizar valor y eficiencia, controlando inventarios, producción, distribución y servicios postventa. En información académica, la ausencia de sistemas centralizados y transparentes limita la interoperabilidad, genera redundancias y eleva costos administrativos y riesgos de errores o fraudes [17].

2.3 Impacto de Disrupciones Recientes

La pandemia de COVID-19 evidenció la vulnerabilidad de las cadenas tradicionales, afectando flujos de bienes y servicios informativos por restricciones logísticas y cambios en la demanda, acelerando la urgencia de digitalización y automatización para garantizar resiliencia [18].

2.4 Digitalización como Estrategia Clave

Según una encuesta de Ernst & Young (2020), el 72% de ejecutivos en cadenas de suministro señalaron la visibilidad como prioridad para gestionar procesos eficientemente, destacando la transformación digital y automatización como factores críticos para la mejora y sostenibilidad futura [19].

En este contexto, la presente investigación explora tecnologías disruptivas como blockchain para optimizar la gestión, certificación y transferencia de información académica con mayor transparencia, seguridad y eficiencia, reduciendo burocracia y fortaleciendo confianza institucional.

3. Desarrollo de la Plataforma de Legajos Digitales Basada en Blockchain

3.1 Tecnologías Utilizadas

Para la implementación de la plataforma se emplean tecnologías web modernas que garantizan robustez y escalabilidad. JavaScript es el lenguaje principal para la interfaz lógica cliente-servidor, destacando su versatilidad y soporte multiparadigma.

TypeScript, superconjunto de JavaScript desarrollado por Microsoft, se utiliza para mejorar calidad y mantenimiento mediante tipado estático opcional, facilitando el desarrollo de aplicaciones complejas.

La interfaz se construye con React, biblioteca orientada a componentes para crear interfaces eficientes y reactivas, compatible con aplicaciones web y móviles. Next.js complementa React aportando renderizado del lado servidor y generación estática, mejorando rendimiento y SEO (Search Engine Optimization).

3.2 Infraestructura Tecnológica


El control de versiones y colaboración se maneja con Git, alojado en GitHub, plataforma líder que también facilita gestión de tareas e integración continua. Para despliegue y hosting se utiliza Vercel, que optimiza el desarrollo y despliegue de aplicaciones basadas en Next.js bajo arquitectura Jamstack.

3.3 Arquitectura del Sistema

La solución combina almacenamiento descentralizado con componentes tradicionales:

Red Blockchain: Infraestructura donde se almacenan registros académicos de forma inmutable, utilizando redes compatibles con contratos inteligentes (por ejemplo, Ethereum).
Contratos Inteligentes: Programas autoejecutables que regulan creación, actualización y verificación de legajos, garantizando transparencia y seguridad.
Aplicación Web: Interfaz accesible para estudiantes, administradores y empleadores.
API Gateway: Comunicación entre aplicación y blockchain.
Base de Datos Off-Chain: Almacena metadatos y datos complementarios por costos o tamaño.
Sistemas de autenticación: Controlan acceso para asegurar operaciones autorizadas.

Diagrama del sistema



3.4 Contratos Inteligentes para Registro y Verificación

Estos contratos permiten:

Garantizar inmutabilidad y transparencia de los registros.
Autenticar verificaciones descentralizadas sin intermediarios.
Automatizar procesos administrativos, reduciendo costos y tiempos.
Proteger contra accesos no autorizados mediante seguridad criptográfica.
Facilitar interoperabilidad entre plataformas educativas.
Permitir auditorías completas y trazabilidad.

Código del Contrato Inteligente en Solidity



```
pragma solidity ^0.8.0;

contract AcademicRecords {
    struct Record {
        string studentName;
        string institutionName;
        string course;
        string grade;
        uint256 timestamp;
    }

    mapping(bytes32 => Record) public records;
    address public admin;

    event RecordCreated(
        bytes32 indexed recordId,
        string studentName,
        string institutionName,
        string course,
        string grade,
        uint256 timestamp
    );

    constructor() {
        admin = msg.sender;
    }

    modifier onlyAdmin() {
        require(msg.sender == admin, "Only admin can call this function");
        _;
    }

    function createRecord(
        string memory _studentName,
        string memory _institutionName,
        string memory _course,
        string memory _grade
    ) public onlyAdmin returns (bytes32) {
        bytes32 recordId = keccak256(abi.encodePacked(_studentName, _institutionName, _course,
block.timestamp));
        records[recordId] = Record(_studentName, _institutionName, _course, _grade, block.timestamp);
        emit RecordCreated(recordId, _studentName, _institutionName, _course, _grade, block.timestamp);
        return recordId;
    }

    function getRecord(bytes32 _recordId) public view returns (Record memory) {
        return records[_recordId];
    }
}
```

3.5 Funcionamiento de la Plataforma

Al emitir un legajo, la institución carga los datos vía aplicación, que interactúa con el contrato inteligente para almacenarlos en blockchain, generando un identificador único. Para verificarlo, otra institución consulta dicho identificador para confirmar autenticidad, eliminando trámites burocráticos.

En casos de transferencia académica, la institución origen provee el identificador al estudiante o receptor para validar el historial rápido y seguro. Las actualizaciones se registran creando nuevos bloques vinculados, preservando historial transparente.

3.6 Ventajas Principales

El sistema ofrece seguridad, confianza, reducción significativa de tiempos y costos, interoperabilidad efectiva y transparencia para auditorías y control normativo.

3.7 Transparencia y Auditabilidad

La blockchain provee registro público y accesible de transacciones, mostrando creación, modificaciones y verificaciones. La inmutabilidad previene fraudes y permite auditorías en tiempo real mediante eventos generados por contratos inteligentes, mejorando la confianza entre estudiantes, instituciones y organismos reguladores.

3.8 Ejemplo Práctico

Un estudiante finaliza un curso en la Universidad A y su legajo se registra en la plataforma blockchain. Al transferirse a la Universidad B, ésta accede al registro mediante el identificador único, verifica autenticidad y acepta al estudiante sin procesos burocráticos adicionales. Futuras actualizaciones se registran con transparencia y seguridad.

4. Comparación y Análisis de Eficiencia entre Sistemas Tradicionales y Plataformas de Legajos Digitales basadas en Blockchain en la Gestión Académica

La gestión tradicional de información académica en instituciones educativas se basa, en gran medida, en procesos manuales y sistemas centralizados que presentan limitaciones evidentes en términos de eficiencia, seguridad y escalabilidad. Estos métodos suelen depender de documentos físicos o bases de datos centralizadas sujetas a la intervención humana directa, lo cual implica un riesgo considerable de errores, pérdida de información y vulnerabilidad ante fraudes. Además, la validación y el intercambio de registros académicos entre diferentes entidades están condicionados por la necesidad de intermediarios, protocolos burocráticos prolongados y falta de interoperabilidad efectiva entre sistemas dispares [17][18].

En contraste, la adopción de una plataforma basada en blockchain propone una arquitectura descentralizada que garantiza la inmutabilidad de los registros, la trazabilidad transparente y la automatización mediante contratos inteligentes. Esta tecnología elimina intermediarios y reduce la carga operativa y administrativa, agilizando la verificación de datos y facilitando un intercambio fluido entre instituciones. La descentralización, combinada con mecanismos criptográficos robustos, asegura la integridad y confidencialidad de la información, superando las debilidades intrínsecas de los sistemas convencionales [2][7].

El análisis económico comparativo entre ambos modelos revela beneficios sustanciales asociados a la plataforma blockchain. La reducción de costos administrativos en impresión, almacenamiento y gestión manual puede alcanzar entre un 50 y 70 %, reflejando una disminución significativa del gasto en recursos materiales y humanos. Asimismo, la verificación y auditoría de registros experimentan mejoras en eficiencia que oscilan entre el 70 y 90 %, debido a la automatización y la eliminación de redundancias burocráticas. Estos

avances repercuten en una disminución del tiempo requerido para trámites académicos, incrementando la agilidad en procesos de movilidad estudiantil y emisión de certificados [19].

Desde la perspectiva de seguridad, la tecnología blockchain proporciona una defensa sólida frente a ataques y manipulaciones indebidas, con una reducción estimada del 60 al 80 % en riesgos relacionados con fraudes y accesos no autorizados. La transparencia y auditabilidad inherentes a la cadena de bloques facilitan la detección temprana de irregularidades, permitiendo intervenciones oportunas y fortaleciendo la confianza de todos los actores involucrados [9].

Sin embargo, no se deben soslayar los desafíos técnicos y organizacionales que implica la transición a esta tecnología. La implementación requiere una inversión inicial considerable en infraestructura tecnológica, capacitación del personal y adaptación a nuevos protocolos operativos. Además, la interoperabilidad con sistemas existentes y la adecuación a marcos regulatorios diversos plantean complejidades que demandan soluciones técnicas y legales específicas [11]. En este sentido, la resistencia al cambio cultural dentro de las instituciones puede constituir un obstáculo significativo para la adopción efectiva.

La RedUNCI, red interinstitucional basada en tecnologías tradicionales, ejemplifica los avances y limitaciones de los sistemas actuales. Si bien facilita la digitalización y colaboración entre universidades nacionales, su modelo centralizado presenta cuellos de botella en escalabilidad, seguridad y transparencia. La propuesta de integración con una plataforma blockchain aspira a combinar lo mejor de ambos enfoques, manteniendo la interoperabilidad y colaboración, pero superando las restricciones estructurales mediante la descentralización y automatización avanzada [13].

Un análisis detallado de casos de uso y pruebas piloto evidencian que la incorporación de blockchain puede incrementar la resiliencia de la gestión académica, especialmente en contextos de alta demanda y crisis, como la pandemia de COVID-19, donde la digitalización y la automatización demostraron ser fundamentales para mantener la continuidad educativa [18]. Esta capacidad de adaptación dinámica constituye un factor clave para la sostenibilidad de los sistemas en el mediano y largo plazo.

5. Propuesta de Mejora de la RedUNCI mediante la Integración de una Plataforma de Legajos Digitales Basada en Blockchain

El potencial de mejora para la RedUNCI radica en superar sus actuales limitaciones mediante la incorporación de una plataforma que utilice tecnología blockchain, permitiendo un salto cualitativo en seguridad, eficiencia y transparencia. La propuesta se basa en un diseño arquitectónico híbrido, que posibilita la coexistencia de la infraestructura tradicional con los nodos distribuidos de la red blockchain, asegurando una transición progresiva sin interrumpir los servicios existentes.

La integración contempla la utilización de contratos inteligentes como núcleo de la automatización, encargados de gestionar la creación, actualización y validación de legajos

académicos de forma autónoma y segura. Esta automatización reduce la carga administrativa y minimiza el margen de error humano, incrementando la confiabilidad del sistema [6][12].

Para asegurar la privacidad y confidencialidad, se implementan mecanismos criptográficos avanzados como la criptografía asimétrica de clave pública y privada, y técnicas de preservación de privacidad como ZK-SNARKs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge), que permiten verificar la validez de un dato sin revelar su contenido. Esto es especialmente relevante en el manejo de datos personales sensibles, alineándose con estándares internacionales de protección de datos y regulaciones locales [9].

El sistema incluye interfaces web y móviles adaptativas que garantizan accesibilidad y usabilidad para estudiantes, docentes, administradores y empleadores, fomentando una adopción más rápida y eficiente. Adicionalmente, se proveen APIs estandarizadas para facilitar la integración con plataformas externas y sistemas administrativos, ampliando el ecosistema interoperable de la RedUNCI.

Desde el punto de vista operacional, la propuesta está segmentada en cuatro fases claramente definidas: (1) planificación y diseño, donde se establecen requisitos técnicos y funcionales, y se evalúan riesgos; (2) desarrollo y pruebas, que incluye iteraciones de software con participación de usuarios clave para asegurar la calidad; (3) implementación piloto en instituciones seleccionadas para validar el rendimiento en entornos reales; y (4) despliegue completo acompañado de capacitación y soporte continuo, garantizando la sostenibilidad del proyecto.

Los beneficios esperados son múltiples y tangibles: se anticipa una mejora sustancial en la eficiencia operativa, con reducción de tiempos de procesamiento y costos administrativos; una elevación en la seguridad y protección de la información académica; y una mayor transparencia que fortalece la confianza institucional y la rendición de cuentas. Además, la descentralización incrementa la resiliencia ante fallas técnicas o ataques cibernéticos, aumentando la continuidad del servicio [7][19].

Un desafío relevante es la armonización con los marcos legales y normativos vigentes, que varían entre jurisdicciones y pueden presentar restricciones para el uso de tecnologías descentralizadas en el manejo de información sensible. Por ello, se propone la conformación de un consorcio interinstitucional que establezca políticas, estándares y buenas prácticas para la adopción segura y escalable de la plataforma, fomentando la cooperación y alineación normativa entre actores.

Finalmente, esta modernización posiciona a la RedUNCI como referente en innovación educativa nacional e internacional, promoviendo la movilidad estudiantil y facilitando la integración de sistemas académicos a nivel global. La experiencia y conocimientos adquiridos en este proceso pueden replicarse en otros ámbitos de la gestión pública y privada que requieran seguridad, transparencia y eficiencia en el manejo documental.

5. Comparación entre Sistemas Tradicionales y la Plataforma de Legajos Digitales basada en Blockchain

Tabla Comparativa

Aspecto	Sistema Tradicional	Plataforma Blockchain
Procesos	Manuales y burocráticos	Automatizados y eficientes
Verificación	Centralizada	Descentralizada
Intercambio	Lento y susceptible a fraudes	Rápido y seguro
Seguridad	Vulnerable a accesos no autorizados y pérdidas	Alta seguridad y protección de datos
Auditabilidad	Compleja y dispersa	Transparente y trazable
Transparencia	Limitada, dependiente de intermediarios	Total, accesible por todos los participantes
Tiempo de Respuesta	Lento (días a semanas)	Rápido (minutos a horas)
Costo	Alto, debido a procesos manuales y papelería	Reducido, gracias a la automatización
Privacidad	Variable, dependiente de medidas internas	Garantizada mediante criptografía avanzada
Fiabilidad	Variable, depende de la gestión de cada institución	Alta, garantizada por la inmutabilidad de la blockchain

6. Conclusiones

La implementación de una plataforma de legajos digitales basada en blockchain mejora la gestión y el intercambio de información académica al asegurar seguridad, integridad y transparencia. La combinación de criptografía avanzada y estructura descentralizada garantiza inalterabilidad y privacidad. Los contratos inteligentes automatizan procesos administrativos, reduciendo costos y tiempos.

La interoperabilidad entre instituciones facilita reconocimiento y transferencia de créditos, promoviendo la movilidad estudiantil. Sin embargo, desafíos como resistencia organizacional, adaptación legal y disparidad tecnológica requieren atención para asegurar implementación efectiva.

Como trabajo futuro, se sugiere conformar un consorcio internacional para establecer estándares comunes que garanticen compatibilidad, seguridad y escalabilidad, fortaleciendo la red blockchain y facilitando la movilidad académica global. Proyectos piloto regionales permitirán evaluar desempeño y superar barreras legales, tecnológicas y culturales. La cooperación institucional será clave para promover la adopción y sostenibilidad.

Referencias

[1] S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2008. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[2] M. Crosby, P. Pattanayak, S. Verma, V. Kalyanaraman, "Blockchain Technology: Beyond Bitcoin," Applied Innovation Review, vol. 2, 2016, pp. 6-10.

[3] L. Chen, Y. Xu, "A Survey on Applications of Blockchain in the Educational Sector," Journal of Educational Technology & Society, vol. 22, no. 3, 2019, pp. 123-137.

[4] R. Grech, A. Camilleri, Blockchain in Education, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017.

[5] N. Szabo, "Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets," Extropy, vol. 16, 1996, pp. 2-4.

[6] K. Christidis, M. Devetsikiotis, "Blockchains and Smart Contracts for the Internet of Things,"IEEE Access, vol. 4, 2016, pp. 2292-2303. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2566339

[7] J. Atzei, M. Bartoletti, T. Cimoli, "A Survey of Attacks on Ethereum Smart Contracts (SoK)," International Conference on Principles of Security and Trust (POST), 2017, pp. 164-186. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54455-6_8

[8] M.D.Vukolić, "The Quest for Scalable Blockchain Fabric:Proof-of-Work vs BFT Replication," International Workshop on Open Problems in Network Security, 2015, pp.112-125.

[9] E. Zyskind, O. Nathan, A. Pentland, "Decentralizing Privacy: Using Blockchain to Protect Personal Data," IEEE Security and Privacy Workshops, 2015, pp. 180-184. https://doi.org/10.1109/SPW.2015.27

[10] R. Grech, A. Camilleri, Blockchain in Education, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017.

[11] L. Chen, Y. Xu, "A Survey on Applications of Blockchain in the Educational Sector," Journal of Educational Technology & Society, vol. 22, no. 3, 2019, pp. 123-137.

[12] S. Vidal, A. Sforzin, F. Zamboni, "Design Patterns for Secure Smart Contracts: A Systematic Literature Review," Empirical Software Engineering, vol. 29, 2024, Article 77. https://doi.org/10.1007/s10664-024-10646-w

[13] C. Chopra, P. Meindl, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, Pearson, 7ª ed., 2019.

[14] M. Christopher, Logistics & Supply Chain Management, 5ª ed., Pearson UK, 2016.

[15] A. Gunasekaran, E. W. T. Ngai, "Information Systems in Supply Chain Integration and Management," European Journal of Operational Research, vol. 159, 2004, pp. 269-295.

[17] J. B. Langley Jr., C. C. Gibson, "Digitalization and Supply Chain Management: Challenges and Opportunities," Journal of Business Logistics, vol. 41, no. 3, 2020, pp. 221-228.

[18] P. Ivanov, A. Dolgui, "Viability of Intertwined Supply Networks: Extending the Supply Chain Resilience Angles towards Survivability. A Position Paper Motivated by the COVID-19 Outbreak," International Journal of Production Research, vol. 58, no. 10, 2020, pp. 2904-2915.

[19] Ernst & Young, "COVID-19 and the Supply Chain: How to Build Resilience for the Future," Report, 2020. Disponible en: https://www.ey.com/en_gl/supply-chain/covid-19-and-the-supply-chain

Prototipo de Sistema de Recomendación Ubicuo para Ayudar a Alumnos Universitarios con Estrés Académico

Eugenia Alejandra González[1]; Margarita María Álvarez[1]

[1]Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías
Universidad Nacional de Santiago del Estero
alegonzalez236@gmail.com; alvarez@unse.edu.ar

Resumen. En este artículo se presentan las actividades que se realizaron con el objetivo de desarrollar un prototipo funcional, destinado a teléfonos móviles con sistema operativo Android, de un sistema de recomendación ubicuo basado en contenido. El prototipo sugiere actividades para ayudar a los estudiantes universitarios, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, que se encuentren bajo estrés académico. Para ello, se tiene en cuenta el perfil del individuo basado en sus preferencias, la ubicación en la que se encuentre, la hora actual y el tiempo libre con el que cuenta en ese momento para realizar la actividad. Previo a su desarrollo, se construyó y difundió un cuestionario, para que el sistema esté adaptado al público objetivo. Luego, se continuó con el análisis y diseño de la aplicación. Se finalizó con la validación de su funcionamiento, comprobando que, tanto la navegación como el algoritmo recomendador, se comportan según lo esperado.

Palabras Claves: estrés académico, estrategias de afrontamiento, sistemas de recomendación, computación ubicua, aplicación móvil.

1 Introducción

Uno de los problemas más extendidos y debilitantes de nuestro bienestar es el *estrés*. Y si bien, los niveles de estrés levemente elevados pueden ser funcionales para la productividad, la investigación ha demostrado que, si sucede de manera prolongada y severa, afecta a diferentes condiciones físicas, psicológicas y conductuales [1].

Los modelos más recientes sobre el estrés, lo definen de forma interactiva [2, 3]: un proceso que incorpora tanto los estresores, como las respuestas a los mismos y, además, añade la interacción entre la persona y el ambiente. Así, lo que se considera como determinante del estrés, va a ser en cómo la persona percibe y responde a diferentes acontecimientos [3]. En particular, se conoce como *afrontamiento*, al tipo de estrategias adoptadas por la persona para hacer frente a esa situación estresante, a partir de la evaluación cognitiva acerca de la misma: modificar la situación, aceptar, buscar información, demorar la respuesta, etc. [4].

El estrés ha sido objeto de atención por parte de investigadores de diferentes ámbitos del conocimiento. En los últimos años, el interés se ha trasladado a

estudiantes universitarios. Según Olivetti (citado en [3]), la manera en que cada estudiante recorra la universidad, estará regulada por su adaptación a los factores estresores. Por lo tanto, aquellos que logran asimilar favorablemente los cambios que el ámbito universitario conlleva, aprenderán de la experiencia y se enriquecerán personalmente tomando dichos cambios como un desafío. Sin embargo, los estudiantes que no puedan manejar adecuadamente estas exigencias, experimentarán insatisfacción personal y/o desgaste, produciéndose en ellos estrés académico [3].

Por otra parte, los *sistemas de recomendación* (SR), son herramientas que generan recomendaciones sobre un determinado objeto de estudio, a partir de las preferencias y opiniones dadas por los usuarios. Estos sistemas son muy útiles para evaluar y filtrar la gran cantidad de información disponible en la Web, con el objeto de asistir a los usuarios en sus procesos de búsqueda y recuperación de información [5]. No obstante, en la mayoría de los SR existentes, se utiliza sólo la información referida a las preferencias del usuario para proporcionar servicios personalizados, dejando de lado la información contextual [6] que es altamente relevante en los ambientes ubicuos.

El término "*computación ubicua*" se atribuye a Weiser [7], para quien las tecnologías más profundas son aquellas que desaparecen y quedan inmersas en la vida cotidiana, de forma tal que no se pueden distinguir de ella. Se combinan tecnologías de información y comunicación utilizando un gran número de pequeñas computadoras embebidas, equipadas con sensores y actuadores, que interactúan con el medio ambiente para intercambiar datos [8]. Su principal propósito es facilitar las tareas cotidianas, de modo que puedan realizarse de manera más rápida y efectiva.

Ante la problemática planteada y las funcionalidades de los SR, en este trabajo, se buscó desarrollar un prototipo funcional, destinado a teléfonos móviles Android, de un SR basado en contenido, cuyas sugerencias brindarán actividades que tengan como finalidad ayudar a los estudiantes universitarios que se encuentren bajo estrés académico a transitar su vida universitaria con mayor comodidad o tranquilidad.

El prototipo de SR es personalizado y ubicuo. Para lograr lo primero, se considerarán las preferencias personales del alumno, permitiendo realizar recomendaciones adecuadas a sus intereses. Para la ubicuidad, se considerarán: (1) la ubicación actual, identificándose como posibles lugares la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y el domicilio del alumno, (2) el horario actual y, (3) el tiempo libre con el que dispone para realizar la actividad a recomendar.
Con toda esta información, se construye el perfil del usuario que, junto con el algoritmo de recomendación con el que cuenta el prototipo, el alumno universitario que tenga estrés académico, obtendrá las sugerencias correspondientes.

2 Antecedentes

A continuación, se presenta una síntesis de ciertos artículos y trabajos de investigación que se destacan por estar más alineados con lo que se realizó:

En el área del *estrés académico* se consideran relevantes [3] y [9]. El primero, tiene por objetivo caracterizar el estrés académico, identificar los principales estresores y el

modo en el que los enfrentan los estudiantes universitarios. El segundo, elabora un modelo que permite caracterizar al estrés académico para su estudio.

En el área de los *SR*, con respecto a los *SR ubicuos*, se destaca [10]. Éste consiste en la creación de una aplicación móvil que funciona como SR grupal que lleva un registro de la posición GPS de los usuarios, con el objetivo de recomendar películas.

Sobre *SR para el estrés*, no se destaca ningún trabajo en particular. Sin embargo, se desea mencionar a [11], aunque no sea para el estrés específicamente y no sea ubicuo. Su objetivo principal es el desarrollo de una herramienta que permite el seguimiento de actividades personales, junto con el nivel de satisfacción obtenido al realizar las mismas. Cuenta con un SR para sugerir actividades a partir de la retroalimentación de la interacción con el usuario.

En relación con los *SR basados en contenido*, se toma en cuenta a [12], que plantea un ejemplo sobre qué películas se pueden recomendar al usuario activo, destacándose cómo obtiene el perfil del usuario.

Para finalizar, se desea mencionar que existe una amplia y muy variada investigación, tanto en el área del estrés como de los SR. Ambas se encuentras activas y en constante crecimiento. Sin embargo, no se encontraron antecedentes específicos sobre SR ubicuos para el estrés ni para el estrés académico.

3 Recolección de Datos

Se consideró necesaria la realización de una encuesta, previa al desarrollo del sistema. Ésta tuvo la finalidad de obtener información de los alumnos de la UNSE, sobre situaciones académicas que podrían ser estresantes o no, síntomas que presentaron y cómo actuaron frente a dichas situaciones. La información recabada sirvió, entre otras cosas, para que el sistema esté adaptado al público objetivo.

El cuestionario resultante, fue verificado por profesoras integrantes del proyecto de investigación, la asesora (Psicopedagoga de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, FCEyT), junto con alumnos pares. Consta de dos partes: (a) cuatro preguntas socio-demográficas donde se recolecta información del estudiante; y, (b) cinco preguntas, acerca de: (1) si tuvieron momentos de preocupación o nerviosismo; (2) el nivel de preocupación o nerviosismo autopercibido; (3) ocho ítems sobre diferentes situaciones académicas que podrían ser estresantes o no; (4) catorce ítems con respecto a síntomas que pudieron presentar en dichas situaciones; y, (5) catorce ítems sobre cómo actúan frente a dichas situaciones. Se le pide a los encuestados que, por cada ítem, seleccionen uno de estos valores: Nunca, Rara vez, Algunas veces, Casi siempre, y Siempre.

Para la segunda parte del cuestionario, se tomó como referencia principal a [13]. Entre otros trabajos considerados, se pueden destacar a [14, 4, 15].

La recolección de respuestas comenzó en mayo del 2023, y finalizó en julio del 2024. Con respecto a los resultados obtenidos, se recibieron un total de 58 respuestas. La mayoría de los estudiantes encuestados tienen edades que varían entre los 25 a 30 años, pertenecen a la FCEyT, están inscriptos en las carreras de Licenciatura en Sistemas de Información o Ingeniería Industrial, y se encuentran cursando la etapa final de ellas. El 98,3% contestó positivamente a la pregunta de si han tenido

momentos de preocupación o nerviosismo, de los cuales el 43,9% eligió el nivel máximo.

La mayoría de las situaciones que causan estrés en los estudiantes son: la sobrecarga académica, los trabajos y evaluaciones que se realizan durante el cursado, la falta de tiempo y los exámenes. Los síntomas que más sufren los alumnos son: trastornos del sueño, dolores de cabeza, inquietud, ansiedad, angustia, desmotivación y cambios en el consumo de alimentos. Las estrategias más elegidas para hacerle frente a estas situaciones fueron: la planificación, la concentración de esfuerzos para resolver la situación problemática, darse ánimos, recurrir a actividades con el objetivo de distraerse y la realización de actividad física.

A partir de los resultados obtenidos, se continuó con las fases de análisis y diseño que se explicarán a continuación.

4 Análisis y Diseño de la Aplicación

4.1 Mapeado del Cuestionario con Preferencias

Tomando como base las respuestas de los alumnos encuestados, se construyó un conjunto de preferencias que se utiliza en la aplicación, para que los alumnos usuarios puedan seleccionar las opciones con las que se sientan más identificados, y así, obtener recomendaciones adecuadas. Las preferencias incluyen la planificación de tareas, la distracción con otras actividades, buscar ayuda o consejos, buscar apoyo emocional, hacer actividad física y realizar ejercicios de relajación.

También se creó la lista final de recomendaciones posibles, que consta de 36 opciones. Se conformó a partir de experiencias propias, consejos de pares, resultados obtenidos a partir del cuestionario realizado, el trabajo sobre estrés de Regueiro [16] y varios artículos web y periodísticos (ver [17, 18, 19, 20, 21]). Algunas de las recomendaciones son: hacer una lista de tareas y organizarlas según su prioridad, ver una serie o película, buscar a un profesor o ayudante para consultar dudas, organizar una salida con amigos, salir a correr o hacer ejercicios de respiración.

4.2 Perfil del Usuario

El perfil del usuario contará con tres preferencias seleccionadas por él mismo, a partir de las seis preferencias presentadas anteriormente. Y, además, contará con otras tres variables correspondientes a la información contextual, es decir, que sus valores cambiarán según la situación actual del usuario:

- Los lugares donde se podrá utilizar la aplicación para obtener las recomendaciones: UNSE / Casa.
- El horario en el que se puede realizar la recomendación: Mañana (7 a 12) / Siesta (12 a 17) / Tarde (17 a 20) / Noche (20 a 0) / Madrugada (0 a 7).

- El tiempo libre que dispone el alumno para aplicar la recomendación: menos de 15 minutos / entre 15 y 30 minutos / entre 30 y 50 minutos / 1 hora o más.

Las recomendaciones tienen como características esta información, donde toman los valores de cero o uno según cumplan o no con ellas. Dichas características, permiten identificar mejor qué recomendación proporcionar según el momento y el lugar.

Teniendo en cuenta la *técnica de recomendación*, el SR es basado en contenido. Éste utiliza las características de los ítems (las recomendaciones) y el perfil de usuario para realizar la recomendación. En particular se utiliza la técnica "*Similitud del Coseno*", que consiste en calcular la similitud entre vectores, a través del coseno del ángulo entre estos dos [22, 23].

4.3 Análisis y Diseño del Sistema

Para concretar la aplicación, en primer lugar, se comenzó con la fase de análisis. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

- Con el objetivo de determinar el alcance del sistema, definiendo qué debe hacer y qué no, se especificaron como *requisitos no funcionales* aspectos de seguridad, usabilidad y disponibilidad. Y como *requerimientos funcionales*:
  - Permitir que los usuarios se registren en la aplicación y que los usuarios registrados accedan a ella.
  - Obtener las preferencias de los usuarios registrados y permisos de ubicación.
  - Distinguir entre dos ubicaciones posibles: UNSE y domicilio del usuario.
  - Tener en cuenta características del contexto y de las preferencias de los usuarios a la hora de brindar recomendaciones.
  - Brindar recomendaciones con el objetivo de ayudar a los usuarios con el estrés académico.
- Los *casos de uso*, para concretar el comportamiento esperado de la misma. En la figura 1, se muestran cuáles fueron los que se identificaron, de manera general.




Fig. 1. Casos de Uso

- El *diagrama de clases* para visualizar la estructura del sistema, identificando atributos, métodos y relaciones entre ellas.

Luego del análisis del sistema, se continuó con la fase de diseño, especificando:

- La *arquitectura* que seguirá el sistema (fig. 2). Es de tipo cliente-servidor: el alumno usuario accede a la aplicación a través de un dispositivo Android, que cumple el rol de cliente del sistema. Y se conecta con el servidor, el cual le brinda los servicios necesarios. A su vez, seguirá una estructura *MVC*, y el servidor expondrá una *API REST*.




Fig. 2. Arquitectura de la aplicación.

- El *diagrama de entidad-relación* de la base de datos. Ésta cuenta con cinco tablas necesarias para el almacenamiento de la información correspondiente para el funcionamiento de la aplicación: usuarios, preferencias, preferencias de cada usuario, valores de tiempo libre y las recomendaciones.
- Los *wireframes* de las interfaces de usuario, con el objetivo de definir qué elementos formarán parte de cada una de ellas.
- El *diagrama de navegación* de la aplicación.

5 Desarrollo e Implementación de la Aplicación

5.1 Proceso de Desarrollo

Luego de realizar un proceso de investigación y toma de decisiones sobre las herramientas y tecnologías necesarias para el desarrollo de la aplicación, y posterior a la instalación y configuración de las mismas, se comenzó la implementación a partir de los *wireframes* de las interfaces de usuario realizados en la etapa de diseño. Utilizando *React Native* y *Typescript*, se programó la vista, el cliente. Luego se agregó funcionalidad, a la aplicación, de forma incremental. Se configuró el servidor en *Node.js* utilizando *Express*, y luego, se definieron los puntos de entrada a la API

con sus correspondientes controladores. Éstos, primero, fueron probados en *Postman*, sin depender de la base de datos, concretando los datos de entrada requeridos (qué deberá enviar el cliente) y las respuestas que se desean obtener (qué enviará el servidor al cliente).

Por último, se hizo lo correspondiente al componente del modelo. Utilizando *Sequelize*, y teniendo en cuenta el diagrama de entidad-relación de la base de datos, se establecieron las tablas y sus datos. Finalmente, se terminó de configurar y programar toda la aplicación siguiendo el flujo del modelo MVC: la vista llama al controlador que necesita, éste obtiene los datos desde los modelos, y el controlador responde de acuerdo a lo solicitado mostrándose, el resultado, en la pantalla del usuario.

5.2 Funcionamiento de la Aplicación Creada

La primera pantalla que ve el usuario al ingresar a la aplicación corresponde al *login*. Los datos necesarios son su e-mail y su contraseña. Si tiene una cuenta, cargará sus datos y presionará el botón "Ingresar", que lo llevará a la pantalla principal o "*home*". Si no tiene una cuenta, hay un botón en la parte inferior para dirigirlo a la pantalla del *registro*.

En la pantalla del registro, el usuario rellenará el formulario con su nombre, apellido, e-mail y contraseña. Presionando el botón "Registrarme", se le presentará la pantalla de *preferencias*. Aquí, debe seleccionar tres opciones de la lista de preferencias, según lo que él considere mejor para sí mismo. Si por alguna razón, este proceso no se completa, al iniciar sesión nuevamente se le pedirá que las seleccione. En caso contrario, si todo va en correcto orden, se presionará el botón "Aceptar", el cual sólo se habilitará al seleccionar las tres opciones. Luego de esta pantalla, se intentará obtener la ubicación. Para ello se solicita, al usuario, el *permiso* para acceder a ella. Si el usuario hace efectivo el permiso, el sistema intentará obtener su ubicación. Caso contrario, se cierra la sesión y muestra la pantalla del login.

Al obtener la ubicación, se mostrará la *pantalla principal* de manera diferente según sea una ubicación válida o no. Ésta consiste en tres secciones, mostrando la información de la ubicación, la hora y una caja con diferentes opciones de tiempo libre:

- Si la aplicación detecta que el usuario está en la UNSE, lo muestra automáticamente en la parte superior de la pantalla.
- Si no es la UNSE, y no tiene guardada una dirección correspondiente al hogar del usuario, se preguntará si la ubicación actual corresponde con su domicilio y la almacenará, procediendo a informarlo en la pantalla. Tanto en el caso anterior como en este, se le permitirá elegir el valor de tiempo libre que dispone el usuario al momento, para así poder obtener una recomendación.
- Si no es ninguna de estas situaciones anteriores aparece la página principal con las opciones deshabilitadas, impidiendo obtener una recomendación.

En la parte inferior de la pantalla principal, se cuenta con un botón para que cierre su sesión si lo desea, y de esta manera volvería a la primera pantalla, correspondiente a la del login.

Si todo sale correctamente, al presionar el botón de "Obtener recomendación" se dirigirá a la pantalla de *recomendaciones*. Aquí se presenta el nombre de la

recomendación, y una breve explicación, comentando en qué consiste. Podrá obtener como máximo tres recomendaciones.

Por último, también se consideraron diferentes cuadros de diálogo para mostrar mensajes de error al usuario, cuando sea pertinente, para notificarle que una acción solicitada, falló.

En la figura 3, se muestran tres imágenes correspondientes a capturas de pantalla de la aplicación construida.




Fig. 3. Capturas de pantalla de la aplicación. De izquierda a derecha: pantalla de preferencias, pantalla principal y pantalla de recomendaciones.

6 Comprobación del Funcionamiento de la Aplicación

Las pruebas que se realizaron sobre la aplicación se dividen en dos partes. La primera, consistió en diferentes situaciones que pueden suceder cuando los usuarios interactúan con la aplicación, tanto si es nuevo como si no lo es. El objetivo fue asegurar que la navegación se da de forma correcta y que, si sucede un error, se lo pueda resolver fácilmente. Se concluye que la aplicación funciona como se explicó anteriormente.

La segunda parte, fue para analizar las recomendaciones obtenidas según la información contextual del momento en el que el usuario las solicita, es decir, la ubicación, la hora y el tiempo libre. Se buscó mostrar cómo funciona el algoritmo (a través de sus resultados parciales) y que las recomendaciones obtenidas coinciden con sus características. Es decir que, si se solicita una recomendación a la mañana obtener una, cuyo valor en su característica “mañana” sea uno o true. Se plantearon cuatro usuarios ficticios variando los valores de las variables contextuales y sus preferencias, analizando si los resultados obtenidos son correctos. Por ejemplo, que su ubicación sea la UNSE, por la tarde (19:00 horas), con un tiempo libre de una hora o más y sus preferencias son “apoyo emocional”, “actividad física” y “relajación”. Las

recomendaciones obtenidas son: “ir a caminar”, “escuchar música” y “hablar con alguien en una red social”. Como conclusión de este proceso, se puede afirmar que la aplicación muestra recomendaciones pertinentes y adecuadas según los valores de entrada propuestos.

Cabe destacar que sólo se realizaron pruebas funcionales sobre la aplicación, quedando fuera del alcance de este trabajo la implementación y despliegue de la misma. Por esta razón no se pudo analizar el impacto de la aplicación en una muestra de alumnos. Se prevé esto para futuras líneas de trabajo.

7 Conclusiones

Como conclusión de todo el trabajo, se considera que, para resolver una problemática conocida como el estrés académico, desde el punto de vista de la informática, se creó un prototipo funcional, una primera aproximación, de una aplicación móvil para el sistema operativo Android. Para cumplir con este objetivo propuesto, se siguieron las actividades estipuladas pertenecientes a la construcción de una encuesta destinada a los alumnos de la UNSE, su respectivo estudio, el cumplimiento de las fases de análisis y diseño previo al desarrollo, la toma de decisiones sobre las tecnologías a utilizar, el desarrollo mismo de la aplicación y finalmente, su verificación y validación para comprobar que funciona según lo esperado.

La aplicación resultante consiste de un SR ubicuo, que es personalizable según las preferencias y variables contextuales, para ayudar a los alumnos a encontrar soluciones y tomar decisiones sobre diferentes opciones, adecuadas a la situación actual y sus intereses, para que las puedan poner en práctica haciendo que las situaciones académicas preocupantes sean menos angustiantes.

Bibliografía

1. Bogomolov, A., Lepri, B., Ferron, M., Pianesi, F., Pentland, A.: Daily stress recognition from mobile phone data, weather conditions and individual traits. MM 2014 - Proceedings of the 2014 ACM Conference on Multimedia. 477-486 (2014). https://doi.org/10.1145/2647868.2654933.
2. Berrío García, N., Mazo Zea, R.: Estrés académico. Revista de Psicología Universidad de Antioquia. 3, (2011).
3. Kloster Kantlen, G. E., Perrotta, F. D.: Estrés académico en estudiantes universitarios de la ciudad de Paraná, https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/9774/1/estres-academico-estudiantes-universitarios.pdf, (2019).
4. Cabanach, R. G., Valle, A., Rodríguez, S., Piñeiro, I., Freire, C.: Escala de Afrontamiento del Estrés Académico (A-CEA). Revista Iberoamericana de Psicología y Salud. 1, 51-64 (2010).
5. Herrera-Viedma, E., Porcel, C., Hidalgo, L.: Sistemas de recomendaciones: herramientas para el filtrado de información en Internet. Hypertext.net. 2, (2004).

6. Park, W., Park, J., Kim, Y., Kang, J.: An efficient context-aware personalization technique in ubiquitous environments. ICUIMC '10: Proceedings of the 4th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication. 1-7 (2010). https://doi.org/10.1145/2108616.2108689.
7. Weiser, M.: The computer for the 21st century. ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review. 3, 3-11 (1999). https://doi.org/10.1145/329124.329126.
8. Sakamura, K., Koshizuka, N.: Ubiquitous computing technologies for ubiquitous learning. IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE'05). 11-20 (2005).
9. Barraza Macías, A.: Un modelo conceptual para el estudio del estrés académico. Revista Electrónica de Psicología Iztacala. 9, (2006).
10. Moreno Barceló: Desarrollo de un sistema recomendador para grupos en entornos de computación ubicua, https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/13009, (2017).
11. Ramovecchi, García: JoyMeter - Sistema de recomendación de actividades a usuarios de dispositivos móviles, (2017).
12. Moreno Hojas: Recomendaciones basado en contenido, https://www.statdeveloper.com/recomendaciones-basado-en-contenido/.
13. Barraza Macías, A.: El inventario SISCO del estrés académico. Investigación Educativa Duranguense. 90-93 (2007).
14. Cabanach, R.G., Souto-Gestal, A., Franco, V.: Escala de estresores académicos para la evaluación de los estresores académicos en estudiantes universitarios. Revista Iberoamericana de Psicología y Salud. 7, 41-50 (2016). https://doi.org/10.1016/j.rips.2016.05.001.
15. Carver, C.S., Scheier, M.F., Weintraub, J.K.: Assessing Coping Strategies: A theoretically based approach. Journal of Personality and Social Psychology. 56, 267-283 (1989).
16. Regueiro, A. M.: Conceptos básicos: ¿Qué es el estrés y como nos afecta?, https://www.uma.es/media/files/tallerestrés.pdf.
17. Fundación Pasqual Maragall: El papel de la respiración en el control de la ansiedad, https://blog.fpmaragall.org/respiracion-para-ansiedad.
18. Asociación Mácula Retina: Cómo usar la respiración 4-7-8 para controlar la ansiedad, https://www.macula-retina.es/como-usar-la-respiracion-4-7-8-para-controlar-la-ansiedad/.
19. Mayo Clinic: Pensamiento positivo: Detén el diálogo interno negativo para reducir el estrés, https://www.mayoclinic.org/es/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/positive-thinking/art-20043950.
20. Roldán Suárez: «Biohacking»: mayor longevidad, más salud y plenitud, https://www.elliberal.com.ar/nota/20196/2024/04/biohacking--mayor-longevidad-mas-salud-y-plenitud, (2024).
21. Hutch, K.: ¿Qué es el agotamiento mental y cómo calmarlo?, https://www.elliberal.com.ar/nota/20097/2024/04/que-es-el-agotamiento-mental-y-como-calmarlo-, (2024).
22. Moreno Hojas, I.: Introducción a los sistemas de recomendación, https://www.statdeveloper.com/introduccion-a-los-sistemas-de-recomendacion/.
23. Velez-Langs, O., Santos, C.: Sistemas recomendadores: Un enfoque desde los algoritmos genéticos. Industrial Data. 9, 23-31 (2006).

Template de Motor de Aumentación de Prompts para Large Language Models

Dr. Martin Becerra[1], Dr. Jorge Ierache[1,2,3], Ing Diego Sanz[1], Mg. Pablo Soligo[2]

1 Universidad Nacional de La Matanza, DIIT, Grupo de Investigación de Realidad Aumentada e Inteligencia Artificial Aplicada (RAIA)
2 Universidad Nacional de La Matanza, DIIT, Grupo de Investigación y Desarrollo de Software Aerospacial (GIDSA)
3 Universidad de Buenos Aires, Laboratorio de Sistemas de Información Avanzados (LSIA)
{mabecerra,jierache}@unlam.edu.ar

Resumen. En este paper se busca proponer un template de motor de aumentación de prompts que contiene los pasos a seguir para la construcción de un framework para aplicar guardrails que controlen los inputs de usuario y outputs de LLMs, integrar conocimiento de expertos de dominio para resolver un problema mediante el uso de reglas en lenguaje natural y aplicar metadatos para enriquecer el prompt de usuario antes de la aplicación de técnicas RAG. En el caso de aplicación propuesto en progreso, se desea aumentar prompts de un usuario de un sistema de preguntas y respuestas sobre el funcionamiento de un torno CNC bajo el contexto de la industria 4.0.

Keywords: Large Language models (LLM), Retrieval Augmented Generation (RAG), IA guardarraíles (AI Guardrails), Industria 4.0, Manufactura de nueva generación.

1 Introducción

En la actualidad se han logrado varios avances en modelos de lenguaje de Inteligencia artificial que mejoraron los modelos GPT 3, 4 [1], ChatGPT[2], Llama3 y Llama4[3] y Gemini[4] aplicados a tareas de propósito general multimodales (Ejemplo: texto, imágenes, video, y razonamiento estadístico). Deepseek logró con sus modelos V3[5] y R1[6] que el costo de entrenamiento se reduzca considerablemente lo que permite tener capacidades similares a sistemas GPT y modelos grandes con modelos más pequeños. Esto generó un gran impacto en la industria y en la investigación para poder replicar resultados obtenidos por Deepseek[7].

La evolución de IA generativa, muestra una gran capacidad para modelar el lenguaje, sin embargo, presentan inconvenientes, una de ellas es por generar palabras estadísticamente estos modelos generativos dependen fuertemente del prompt inicial ofrecido por el usuario para que se obtengan los resultados deseados. Otro inconveniente, derivado del anterior, es que estos modelos sufren de alucinaciones [8], en otras palabras, el modelo devuelve datos que no corresponden al prompt enviado por el usuario. Para abordar el primer inconveniente surgió la disciplina ingeniería de

prompts [9] que busca estudiar los diferentes patrones de prompts y técnicas para incorporar conocimiento externo que permiten alcanzar mejores resultados. Algunas técnicas de ingeniería de prompts que se pueden citar son chain of thoughts[10], a tree of thoughts[11] y Multimodal chain-of-thought[12]. Para el segundo, se encuentra una técnica propuesta por facebook llamada Retrieval augmented generation (RAG)[13], que permite integrar hechos fácticos / datos desde base de datos y documentos en la inferencia del modelo generativo (Large Language model, LLM) [14] para ampliar su conocimiento incorporado en los pesos del modelo (Conocimiento paramétrico). Algunas técnicas que se pueden mencionar son Naive RAG[15], modular RAG[15], Graph RAG[16] y Universal RAG[17]. Esta estrategia tiene como desventaja que es compleja de llevar a cabo correctamente y puede incorporar ataques mediante la inyección de prompts no deseados en las fuentes de datos externas.

Para controlar los inconvenientes mencionados de injecciones de prompts y controlar salidas de LLMs se ha propuesto el uso de Guardrails[18]. Un Guardrail es un control previo que se aplica para proteger a los LLMs de inputs potencialmente peligrosos y evitar salidas que podrían infligir un daño al usuario. Los casos de uso más comunes para controlar inputs es detectar y bloquear intentos de jainbreaks prompts[19], prompt injection[20], quitar información personal que identifique usuarios (PII)[21] antes de que llegue al modelo. Para controlar la salida de un modelo, los casos de uso son: Remover respuestas alucinadas o con lenguaje tóxico, quitar menciones de productos de un competidor, filtrar respuestas relevantes y/o quitar contenidos inapropiados.

En el presente trabajo es el avance presentados en [22] [23] bajo el contexto del proyecto PROINCE C-256: Motor de aumentación de prompt modelos de IA generativos, busca proponer un template de pasos a realizar por un motor de aumentación de prompts para aplicar guardrails que controlen los inputs de usuario y outputs de LLMs, integrar conocimiento de expertos de dominio para resolver un problema mediante el uso de reglas en lenguaje natural y aplicar metadatos extraídos de un knowledge graphs[24] para enriquecer el prompt de usuario antes de la aplicación de técnicas RAG. La utilidad del template es informar pasos necesarios a considerar para la tarea de aumentación de prompts independientemente de la arquitectura y/o framework que se utilicen en la aplicación potenciada por LLMs dejando a libre elección los elementos dependientes de dominio (Guardrails, reglas de negocio, Knowledge graphs), modelos LLM, técnicas de prompt engineering y técnicas RAG para la incorporación de contextos. En el caso de aplicación propuesto en progreso, se desea aumentar prompts de un usuario de un sistema de preguntas y respuestas sobre el funcionamiento de un torno CNC bajo el contexto de la industria 4.0.

2 Template Framework

El template de framework propuesto busca proponer pasos para estructurar la aumentación de prompts en la integración de LLMs pequeños con sistemas de software existentes como se puede observar en la figura 1. La secuencia de pasos consiste en: Paso 1 Incorporar input guardrails para aplicar controles de protección al input recibido

desde el usuario para evitar injecciones de prompts y jailbreaks. Paso 2 Incorporar reglas de negocio de expertos de dominio y de funcionamiento como reglas de prompt de sistema. Paso 3. Incorporación de metadatos mediante el uso de knowledge graph para enriquecer la aumentación de contexto del paso siguiente. Paso 4. Incorporación de información relevante de contexto mediante el uso de técnicas RAG. Paso 5. La aplicación de guardrails para controlar el output del LLM. En las próximas subsecciones se explicará en detalle cada uno de los pasos.




Fig. 1. Pasos para la aumentación de prompts

2.1 Aplicación de Guardrails de inputs de usuario

En este paso se dispone de una lista de reglas de control de input del usuario en lo que se busca aplicar un filtro para aceptar o rechazar la petición. En [25] se destaca que existen diferentes desafíos técnicos en desarrollar métodos efectivos para validar las entradas del modelo. Esto requiere diseñar guardrails robustos y mecanismos automáticos de control de seguridad. Se analiza diferentes dimensiones, entre ellas se puede destacar la gestión de riesgos de seguridad: La protección frente a ataques como la inyección de prompt maliciosos y la exposición de información sensible es un reto técnico relevante, que demanda sistemas que puedan detectar y mitigar estas amenazas sin degradar la experiencia del usuario. En cuanto a adaptabilidad y escalabilidad, los guardrails deben ser suficientemente flexibles para ajustarse a distintos contextos y

dominios de aplicación, lo que implica desarrollar arquitecturas modulares y extensibles que puedan evolucionar conforme cambian los modelos y sus usos. Para mantener la efectividad de los guardrails en el tiempo se requiere implementar sistemas de monitoreo y retroalimentación que permitan actualizar reglas y controles ante nuevas vulnerabilidades o escenarios emergentes. Existen diferentes propuestas de la aplicación de los guardrails tanto servicios empresariales Guardrails PRO [26] como también un framework[27] para integrar guardrails compartidos desde su HUB[28]. Una vez que supera el control de los guardrails de la entrada de usuario, se procede a agregar al prompt las reglas de conocimiento de los expertos del dominio y funcionamiento del sistema.

2.2 Reglas de prompt de sistema: Reglas de conocimiento de experto del dominio y funcionamiento de sistema

En este paso se propone reforzar el enfoque de resolución del problema mediante el uso de reglas de producción escritas en lenguaje natural por expertos. El objetivo es que el LLM disponga de una lista de criterios a aplicar en diferentes situaciones identificadas por el experto del dominio. Además, se pueden agregar reglas propias del funcionamiento del sistema. El formato propuesto para la regla puede observarse en la figura 2 donde se indica el nombre de la regla, prioridad de ejecución para tenerla en cuenta en casos de conflictos, condiciones que deben cumplirse para aplicar las acciones a realizar y una explicación que le da contexto al LLM de cómo y porque aplicar la regla en diferentes contextos de aplicación en caso de sea necesario.

```
nombre: <Nombre breve de la regla>
prioridad: <número entero (1,2,3,4) o categoría (alta/media/baja)>
condiciones:
  - <condición 1>
  - <condición 2>
acciones:
  - <acción 1>
  - <acción 2>
explicación:
  - <Justificación o guía sobre cómo y por qué aplicar esta regla en los contextos adecuados>
```

Fig. 2. Formato de regla de prompt de sistema

Como un caso de ejemplo de aplicación en sistemas de tutoria se podría aplicar una regla de funcionamiento de sistema como podría ser la de la figura 3, en la que se indica que deduzca el nivel de expertise del usuario por la consulta que realiza y enfatizar en la claridad de las explicaciones realizadas:

```yaml
- nombre: Asistencia proactiva a usuarios novatos
  prioridad: alta
  condiciones:
    - el usuario tiene poca experiencia previa con el tema
    - el usuario realiza preguntas generales o muestra dudas básicas
  acciones:
    - ofrecer explicaciones paso a paso
    - evitar tecnicismos innecesarios
    - proporcionar ejemplos prácticos
  explicación: >
    Esta regla permite adaptar la respuesta a usuarios novatos, priorizando la claridad sobre la profundidad técnica.
    Se busca reducir la fricción de entrada y generar confianza para que el usuario continúe preguntando.
```

Fig. 3. Formato de regla de prompt de Sistema

Una vez agregadas todas las reglas del sistema, se procede a insertar metadatos mediante el uso de knowledge graphs.

2.3 Inserción de metadata de ontologias y knowledge graphs

En este paso se sugiere disponer de knowledge graphs del dominio del problema a resolver estructurados por los estándares de la web semántica RDF/RDFS/SPARQL/OWL[24] para asegurar una integración uniforme de datos almacenados. En la figura 4 podemos observar la secuencia de operaciones a realizar en donde se analiza solo el input del usuario mediante el uso de una tarea de NLP llamada Named Entity Recognition[29] (3.a) que se aplica utilizando modelos con arquitectura transformers o se puede utilizar bibliotecas de NLP como spaCy[30] que ofrecen modelos más pequeños y eficientes para realizar la tarea. Una vez obtenidas las entidades del prompt se realiza la búsqueda en el grafo de conocimiento knowledge graphs (3.b) para poder obtener resultados a transformar con notación YAML[31] (3.c) que permite optimizar el uso de tokens en prompts de LLM.




Fig. 4. Secuencias de operaciones para insertar metadatos a la entrada del usuario.

Una vez obtenidos los metadatos, se insertan en el prompt aumentado final y el próximo paso es aplicar alguna técnica RAG para incorporar contexto de fuentes externas.

2.4 Aumentación con contexto mediante RAG

En este paso se aplica una técnica RAG para poder incorporar conocimiento de fuentes externas como se puede observar en la figura 5. Algunas técnicas conocidas ya mencionadas son Naive RAG[15], modular RAG[15] y Graph RAG[16]. En la figura 5 se explica un proceso generico de RAG en donde se busca documentos relevantes para aumentar el prompt. Para comenzar se transformar el prompt aumentado hasta el momento en vectores embeddings (4.a) para poder realizar uan búsqueda en una base de datos vectorial de los documentos relevantes para agregar contexto al prompt del usuario recibido (4b). Como resultado se agrega en contexto seleccionado en el prompt aumentado. El proximo paso es alimentar al LLM con el prompt aumentado hasta el momento y en el proximo paso final se aplican guardrails para controlar el output final del LLM que contiene la respuesta que recibirá el usuario final que consuma la respuesta del sistema. En la elaboración de fragmentos de textos vectorizados (Text chunks) se sugiere aplicar los pasos de la sección 2.3 para agregar metadatos al texto de la base de datos vectorial.




Fig. 5. Secuencias de operaciones para aplicar la tecnica RAG elegida para obtener fragmentos de texto relevantes para el contexto de la consulta.

2.5 Aplicación de Guardrails de outputs de LLMs

Este último paso consiste en validar la salida del modelo una vez ejecutado el prompt en el LLM. El objetivo es detectar outputs que potencialmente puedan causar daño al usuario. Para este paso en [25] sugiere tener en cuenta en el diseño de los guardrails la especificación formal de las restricciones y reglas que orientarán el comportamiento del modelo, considerando aspectos éticos, legales y sociales para evitar outputs problemáticos. Corrección dinámica del comportamiento en la que se subraya la necesidad de mecanismos que no solo detecten outputs no deseados, sino que sean capaces de corregir o reformular respuestas para cumplir con las políticas establecidas, incrementando la robustez y utilidad del sistema. Se enfatiza la Interdisciplinariedad y enfoque sociotécnico para que el diseño efectivo de guardrails debe integrar perspectivas técnicas, éticas y sociales, involucrando equipos multidisciplinarios para capturar los requerimientos complejos del contexto de uso. Por último, se debe realizar un balance entre personalización y complejidad: Los guardrails deben permitir cierto grado de personalización para ajustarse a diferentes usuarios y aplicaciones, pero sin volver el sistema demasiado complejo o difícil de mantener.

3 Caso de Aplicación

En el caso de aplicación en progreso, se está trabajando en una prueba de concepto de un motor de aumentación integrado a un sistema de preguntas y respuestas sobre manufactura de nueva generación en el contexto de industria 4.0, particularmente en manufactura integrada por computadora aplicando CNC siguiendo los pasos indicados en la figura 6. El caso consiste en aumentar las consultas del usuario (paso 1) mediante el uso de 10 reglas: 5 reglas que guian al LLM para emitir una respuesta y 5 reglas de conocimiento de experto (Paso 2). Luego, se extrae entidades encontradas en el prompt del usuario mediante la técnica NLP Named entity recognition (paso 3) para poder realizar una busqueda de metadatos (paso 4) de contexto de un knowledge graph estructurado con ontologías existentes como Context Ontology for Industry 4.0 (COInd4)[32][33][34] con datos creados de manera sintética para este caso de aplicación que permitan recuperar fragmentos relevantes para el contexto mediante la aplicación de RAG (naive RAG) (paso 5). Los fragmentos de texto vectorizados se obtuvieron de fuentes como [35] que guía como manejar un torno CNC. Por último, se realiza la ejecución del prompt en el LLM (paso 6). La aplicación de guardrails se deja indicada como mejor práctica indicados en las secciones 2.1 y 2.5, quedando fuera del alcance actual de la prueba de concepto realizada. El progreso de este caso de aplicación se puede seguir en [36].




Fig. 6. Aplicación del template para que un motor de aumentación en consultas sobre torno cnc en contextos industria 4.0

4 Conclusiones y futuras líneas de trabajo

En el presente trabajo se ha presentado los pasos del template para un motor de aumentación de prompt que incluye la aplicación de guardrails en el input del usuario, la utilización de reglas con un formato definido para integrar conocimiento de expertos de dominio y funcionamiento de sistema. Luego se enriquece el prompt del usuario con metadatos extraidos de un knowledge graph estructurados con ontologias antes de aplicar tecnicas RAG para incorporar datos que permitan detallar más el prompt del usuario en la búsqueda de vectores en una base de datos vectorial en la tecnica RAG generica (Naive RAG) aplicada. Por último, luego de la ejecución del LLM se aplican guardrails para controlar la salida del LLM.

En el caso de aplicación presentado se aplica este template sugerido en una prueba de concepto de un motor de aumentación integrado en un sistema de preguntas y respuestas sobre la utilización de un torno CNC bajo el contexto de industria 4.0.

Como futuras lineas de trabajo se buscará aplicar técnicas de RAG más avanzadas como GraphRAG y adaptar template como un conjunto de herramientas (Tools) bajo el paradigma de agentes potenciados por LLMs llamado agentic AI [37].

Referencias

1. GPT-4 Technical Report. Disponible en https://arxiv.org/abs/2303.08774. Accedido el 02/08/2025.
2. OpenIA, ChatGPT. Disponible en https://openai.com/blog/chatgpt. Accedido el 02/08/2025.
3. Facebook, LLama 3. Disponible en https://llama.meta.com/. Accedido el 02/08/2025.
4. Google, Gemini. Disponible en https://deepmind.google/technologies/gemini/#introduction. Accedido el 02/08/2025.
5. Liang, W., et al. (2024). DeepSeek-V3 Technical Report. Disponible en https://arxiv.org/abs/2412.19437. Accedido el 02/08/2025.
6. Liang, W., et al. (2025). DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning. Disponible en https://arxiv.org/abs/2501.12948. Accedido el 02/08/2025.
7. Hugging Face Team. (2024). Open-R1: A fully open reproduction of DeepSeek-R1. Disponible en https://huggingface.co/blog/open-r1 Accedido el 02/08/2025.
8. Huang, L., et. Al. (2023). A survey on hallucination in large language models: Principles, taxonomy, challenges, and open questions. Disponible en https://arxiv.org/abs/2311.05232 Accedido el 02/08/2025.
9. IBM. (2024). Prompt engineering. Disponible en https://www.ibm.com/es-es/think/topics/prompt-engineering. Accedido el 02/08/2025.
10. Wei, J. et. al. (2023). Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models Disponible en https://arxiv.org/abs/2201.11903. Accedido el 02/08/2025.
11. Yao, S. et. al. (2023). Tree of thoughts: Deliberate problem solving with large language models. Disponible en https://arxiv.org/abs/2305.10601. Accedido el 02/08/2025.
12. Zhang, A. et. al. (2023). Multimodal chain-of-thought reasoning in language models disponible en https://arxiv.org/abs/2302.00923. Accedido el 02/08/2025.

13. Facebook, Retrieval Augmented Generation. Disponible en https://ai.meta.com/blog/retrieval-augmented-generation-streamlining-the-creation-of-intelligent-natural-language-processing-models/. Accedido el 02/08/2025.
14. Nvidia. Large Language Models Explained disponible en https://www.nvidia.com/en-us/glossary/large-language-models/. Accedido el 02/08/2025.
15. Gao, Y., Xiong, et. al. (2023). Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A survey. Disponible en https://arxiv.org/abs/2312.10997. Accedido el 02/08/2025.
16. Edge, D., et al. (2024). From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization. Disponible en https://arxiv.org/abs/2404.16130. Accedido el 02/08/2025.
17. Yeo, W. et. al. (2025). UniversalRAG: Retrieval-Augmented Generation over corpora of diverse modalities and granularities. Disponible en https://arxiv.org/abs/2504.20734. Accedido el 02/08/2025.
18. Gilhuly J. (2024). LLM Guardrails: Protecting Your AI Application, Including From Itself. Disponible en https://arize.com/blog-course/llm-guardrails-protecting-your-ai-application/. Accedido el 02/08/2025.
19. Hughes, et. al. (2024). Best-of-N Jailbreaking. Disponible en https://arxiv.org/abs/2412.03556. Accedido el 02/08/2025.
20. Liu, Y., et. al. (2024). Prompt Injection attack against LLM-integrated Applications. Disponible en https://arxiv.org/abs/2306.05499. Accedido en 02/08/2025.
21. IBM (2022). What is personally identifiable information (PII)?. Disponible en https://www.ibm.com/think/topics/pii. Accedido el 02/08/2025.
22. Becerra M., Ierache J., et. al. (2024). Línea de investigación: Framework para explotación de modelos de IA generativos. Libro de actas WICC 2024. ISBN 978-987-8352-57-2. pp 519-522. Disponible en https://wicc2024.unp.edu.ar/images/libros/LibroDeActasWICC2024.pdf. Accedido el 02/08/2025.
23. Becerra M., Ierache J., et. al. (2025). Avances en la Línea de investigación: Motor de aumentación de prompt modelos de IA generativos. Libro de actas WICC 2025. ISBN 978-987-575-267-2. pp 472-475. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1IzVtFj7aGBOxaNSxrjDCM46NiEDozYJh/view?pli=1. Accedido el 02/08/2025.
24. IBM, Knowledge graphs. Disponible en https://www.ibm.com/topics/knowledge-graph. Accedido el 02/08/2025.
25. Dong, Y. et. al. (2024). Building guardrails for large language models. Disponible en https://arxiv.org/abs/2402.01822. Accedido el 02/08/2025.
26. Guardrails AI (2025), Managed Guardrails for Enterprise AI. Disponible en https://www.guardrailsai.com/pro. Accedido el 02/08/2025.
27. Guardrails AI (2025). Guardrails Lib. Disponible en https://github.com/guardrails-ai/. Accedido el 02/08/2025.
28. Guardrails AI (2025). Guardrails HUB. Disponible en https://hub.guardrailsai.com/Accedido el 02/08/2025.
29. IBM. What is named entity recognition?. Disponible en https://www.ibm.com/think/topics/named-entity-recognition. Accedido el 02/08/2025.
30. spaCY. Disponible en https://spacy.io/. Accedido el 02/08/2025.
31. YAML. Disponible en https://github.com/yaml/yaml-spec.
32. Giustozzi F. et. Al(2018). Context Modeling for Industry 4.0: an Ontology-Based Proposal. Disponible en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050918312791. Accedido el 02/08/2025
33. Giustozzi F. et. Al (2023). A semantic framework for condition monitoring in Industry 4.0 based on evolving knowledge bases. Disponible en https://www.researchgate.net/publication/374512372_A_semantic_framework_for_conditio

n_monitoring_in_Industry_40_based_on_evolving_knowledge_bases. Accedido el 02/08/2025.
34. Giustozzi F. et. al (2024). Context Ontology for Industry 4.0 (COInd4). Disponible en https://gitlab.insa-rouen.fr/fgiustozzi/STEaMINg-Ontology/-/tree/master?ref_type=heads. Accedido el 02/08/2025.
35. Bueno D., Gonzalez J (2015). Guía de aprendizaje para manejo de torno cnc wabeco CC-D6000 E. Disponible en https://core.ac.uk/download/pdf/71398373.pdf . Accedido el 02/08/2025.
36. Becerra M., Ierache J (2025). Avances caso de aplicación Industria 4.0. Disponible en https://drive.google.com/drive/folders/1Og3IxB8Hv1k0EpCfS1gkXm-JEB-xLpjG?usp=sharing . Accedido el 02/08/2025.
37. Nvidia (2024). What is Agentic AI. Disponible en https://blogs.nvidia.com/blog/what-is-agentic-ai/. Accedido el 02/08/2025.

Una Arquitectura Híbrida Extensible para Sistemas IA-Ready

Facundo Leonardo Chayle[1] and Antonela Tommasel[2]

[1] [1] Universidad Abierta Interamericana. Facultad de Tecnología Informática. Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática. Buenos Aires. Argentina
[2] [2] Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). ISISTAN-CONICET. Tandil. Argentina
flchayle@outlook.com,antonela.tommasel@isistan.unicen.edu.ar

Abstract. La creciente integración de inteligencia artificial en sistemas de software exige arquitecturas mucho más flexibles, escalables y adaptables al contexto. Este trabajo propone una arquitectura híbrida extensible que combina principios de microservicios, ejecución paralela y edge computing, permitiendo una incorporación efectiva de capacidades de IA en distintos dominios. La solución se complementa con mecanismos innovadores como orquestación dinámica, seguridad Zero Trust AI y aprendizaje autónomo, orientados a resolver limitaciones presentes en enfoques tradicionales. Para validar su aplicabilidad, se presenta un scaffolding funcional implementado en FastAPI y NestJS, demostrando su carácter modular y agnóstico al lenguaje. Esta propuesta busca facilitar el diseño de sistemas IA-ready robustos, seguros y sostenibles, ofreciendo una alternativa viable para entornos complejos y heterogéneos.

Keywords: Arquitectura híbrida extensible, Inteligencia artificial, Microservicios, Edge computing, Zero Trust AI, Aprendizaje autónomo

1 Introducción y Motivación

La creciente integración de capacidades de inteligencia artificial (IA) en sistemas de software modernos ha dado lugar a un cambio de paradigma en el diseño de arquitecturas tecnológicas. Desde sistemas de recomendación hasta asistentes conversacionales, pasando por modelos generativos y clasificadores en tiempo real, los componentes de IA se han convertido en piezas centrales de muchas soluciones digitales actuales. Sin embargo, su adopción masiva también ha evidenciado desafíos estructurales relevantes: falta de modularidad, dificultades de escalabilidad, rigidez ante contextos dinámicos, problemas de gobernanza sobre los modelos desplegados y limitaciones en la interoperabilidad entre componentes inteligentes y lógicos [1, 2].

Para comprender en profundidad estas limitaciones, se llevó a cabo un Mapeo Sistemático de la Literatura [3], el cual permitió analizar más de 80 trabajos científicos publicados en los últimos cinco años. A partir de este análisis, se identificó una escasa presencia de soluciones arquitectónicas que contemplen de

forma integral aspectos como: separación entre lógica de negocio e inteligencia artificial, soporte para ejecución en entornos distribuidos (incluido *edge computing*), y mecanismos de gobernanza adaptativa. La mayoría de las propuestas se enfocaban en soluciones verticales y altamente acopladas a dominios específicos, sin ofrecer lineamientos reutilizables o adaptables para contextos diversos.

Frente a este panorama, surge la necesidad de diseñar una arquitectura genérica, adaptable y modular que permita integrar IA de forma escalable, segura y mantenible. Se requiere una propuesta que supere los enfoques tradicionales, permitiendo una separación de preocupaciones entre los modelos inteligentes y los servicios de negocio, y que al mismo tiempo facilite su ejecución tanto en la nube como en entornos periféricos.

Este trabajo propone una arquitectura híbrida extensible, que combina principios de microservicios, ejecución paralela y *edge computing*. La propuesta incorpora mecanismos innovadores de orquestación dinámica, aprendizaje autónomo y seguridad mediante *Zero Trust AI*. Para validar la viabilidad técnica del enfoque, se desarrolló un *scaffolding* funcional implementado en dos tecnologías (FastAPI y NestJS), demostrando su carácter agnóstico al lenguaje y su aplicabilidad en contextos reales.

Objetivos

Los objetivos de este trabajo son los siguientes:

- Diseñar una arquitectura extensible para la integración de IA en sistemas de software, con foco en modularidad, adaptabilidad y gobernabilidad.
- Incorporar mecanismos de orquestación dinámica, seguridad proactiva y aprendizaje autónomo como innovaciones diferenciales.
- Validar la propuesta mediante un *scaffolding* funcional implementado en dos tecnologías distintas (FastAPI y NestJS).
- Contribuir al debate académico y técnico sobre arquitecturas IA-ready, ofreciendo una base sólida para futuras investigaciones y desarrollos.

2 Estado del Arte

La integración de inteligencia artificial (IA) en arquitecturas de software ha evolucionado aceleradamente, impulsada por la necesidad de escalar soluciones inteligentes en sectores como la salud, manufactura, educación y servicios digitales. Los enfoques predominantes han girado en torno a arquitecturas de microservicios, *pipelines* secuenciales de inferencia, y despliegues *serverless*, en un intento por mejorar la mantenibilidad, escalabilidad y flexibilidad de los sistemas.

Kumar et al. [4] examinan la combinación de arquitecturas *serverless* con modelos de aprendizaje automático como una estrategia emergente para despliegue escalable con baja complejidad operativa. Aunque identifican ventajas como el autoescalado y la reducción de costos, también destacan desafíos como la latencia de *cold start* y la falta de estado persistente en las funciones. Por

su parte, Song et al. [5] realizan un relevamiento exhaustivo sobre la inferencia de modelos en entornos *serverless*, discutiendo limitaciones asociadas al rendimiento, uso de GPU y tiempos de respuesta.

En relación con MLOps, el trabajo de Nguyen-Duy et al. [6] presenta una visión general de la operación de modelos de aprendizaje automático, abordando aspectos como automatización del ciclo de vida, monitoreo y gobernanza. No obstante, estos enfoques suelen estar acotados a la nube y no consideran ejecución en el borde ni mecanismos de orquestación adaptativa en función del contexto.

A pesar de estos avances, persisten vacíos críticos que limitan la aplicabilidad general de estas arquitecturas:

- **Modularidad e independencia del dominio:** la mayoría de las soluciones siguen siendo específicas de dominio, sin ofrecer lineamientos reutilizables [7].
- **Ejecución híbrida *cloud-edge*:** el *edge computing* ha sido explorado en contextos aislados, pero sin mecanismos estandarizados para su integración con la nube [8].
- **Orquestación dinámica de modelos IA:** son escasas las propuestas que implementan selección adaptativa de modelos según contexto o carga del sistema [9].
- **Seguridad centrada en IA:** no se evidencian marcos de control de datos específicos para flujos inteligentes ni validaciones contextuales [10].
- **Aprendizaje autónomo y autosustentable:** pocas arquitecturas contemplan mecanismos de reentrenamiento o adaptación automática a nuevos datos.

Un Mapeo Sistemático de la Literatura (MSL) reciente [3], que analizó más de 80 trabajos publicados entre 2018 y 2024, confirmó la escasez de propuestas que integren estos aspectos de forma holística. En consecuencia, resulta necesaria una arquitectura genérica, adaptable y extensible que permita integrar IA en distintos contextos sin comprometer la gobernabilidad, la seguridad ni la escalabilidad del sistema.

3 Propuesta Arquitectónica

Este trabajo propone una **arquitectura híbrida extensible** para la integración de capacidades de inteligencia artificial en sistemas de software. La propuesta se apoya en tres pilares fundamentales: separación de responsabilidades entre IA y lógica de negocio, soporte para ejecución híbrida (cloud y edge), y modularidad para facilitar su adaptación a distintos dominios.

La arquitectura está compuesta por los siguientes bloques principales:

- **Orchestration Service**: servicio principal que centraliza la lógica de negocio y la coordinación general del sistema. Implementado en NestJS, este componente expone los endpoints del dominio, invoca al servicio de IA cuando es necesario, y contiene un orquestador dinámico capaz de seleccionar modelos según el contexto.

- **AI Service**: microservicio especializado en procesamiento inteligente, implementado en FastAPI. Contiene la lógica de inferencia, validación de entradas, preprocesamiento y postprocesamiento. Es independiente del dominio y fácilmente intercambiable o escalable.
- **Edge Agent (opcional)**: componente ligero que permite ejecutar inferencias localmente en entornos con restricciones de conectividad o latencia. Es configurable y puede adaptarse a diferentes escenarios de borde.
- **Canal de comunicación**: el sistema puede operar tanto mediante HTTP REST como a través de eventos asincrónicos (por ejemplo, usando WebSockets o colas de mensajes), permitiendo flexibilidad en la forma de interacción.

A nivel de arquitectura, la lógica del orquestador permite seleccionar el motor de inferencia más adecuado en función del contexto operativo. Este mecanismo considera factores como la latencia, la disponibilidad del entorno edge y la carga del sistema para decidir dinámicamente si delegar la inferencia localmente o a través del servicio de IA remoto.

La Figura 1 muestra una vista esquemática de esta propuesta.




Fig. 1. Arquitectura híbrida extensible propuesta.

Este enfoque permite una incorporación progresiva de capacidades de IA sin comprometer la mantenibilidad del sistema base. Además, sienta las bases para futuras extensiones como selección dinámica de modelos, aprendizaje continuo y validación basada en principios Zero Trust AI.

4 Scaffolding y Diseño de Implementación

Con el objetivo de validar la viabilidad técnica de la propuesta, se desarrolló un *scaffolding* funcional compuesto por dos servicios independientes: un microservicio de inferencia en FastAPI (Python) y un servicio de orquestación en NestJS. Esta elección tecnológica busca demostrar la independencia del enfoque y su aplicabilidad en entornos heterogéneos.

El microservicio de IA se organiza en capas claras: lógica de predicción, pre/post-procesamiento, esquemas de E/S y endpoints REST. El servicio de orquestación, por su parte, gestiona solicitudes del dominio, integra lógica de negocio, un cliente HTTP para invocar el microservicio de IA y un módulo de orquestación dinámica que selecciona modelos según el contexto. También incorpora eventos asíncronos, facilitando extensiones hacia arquitecturas reactivas.

Ambos servicios se comunican actualmente vía HTTP, aunque el diseño permite adoptar patrones asíncronos (eventos o colas) sin modificar la estructura base, reforzando así la flexibilidad del sistema.

Estructura del proyecto

```
project_root/
|- ai_service/                # Servicio de IA (FastAPI)
|   |- app/
|   |   |- main.py            # Punto de entrada FastAPI
|   |   |- inference/         # Logica de inferencia
|   |   |- api/               # Rutas REST
|   |   |- schemas/           # Validacion de datos
|   |   |- utils/             # Pre y post procesamiento
|   |- requirements.txt       # Dependencias Python
|- orchestration_service/     # Orquestacion (NestJS)
|   |- src/
|       |- main.ts            # Entrada NestJS
|       |- app.module.ts      # Modulo raiz
|       |- controllers/       # Endpoints del dominio
|       |- services/          # Logica de negocio
|       |- ai-client/         # HTTPClient hacia FastAPI
|       |- events/            # Gestion de Asincronismo
|       |- config/            # Configuracion
|   |- package.json           # Dependencias
|- edge_agent/                # Edge Agent (Opt.)
|   |- agent.py               # Inferencias Locales
|   |- config.json            # Configuracion
|- docker-compose.yml         # Docker
|- README.md                  # Descripcion general
```

Listing 1.1. Estructura general del proyecto

Pseudocódigo de la interacción

A continuación, se presenta un fragmento de pseudocódigo que describe la lógica simplificada del orquestador dinámico:

```
def seleccionar_motor_ia(entrada, contexto):
    if contexto["latencia"] < 100 and contexto["
        edge_disponible"]:
        return EdgeAgent.inferir(entrada)
    else:
        return AIService.remoto_inferir(entrada)

def manejar_solicitud(dato_usuario):
    contexto = obtener_contexto()
    resultado = seleccionar_motor_ia(dato_usuario, contexto)
    return aplicar_reglas_de_negocio(resultado)
```

Listing 1.2. Seleccion de motor IA segun contexto

El proyecto esta estructurado para facilitar la adopción progresiva de la arquitectura en sistemas existentes. Cada componente puede evolucionar de forma independiente, permitiendo extender funcionalidades o reemplazar modulos sin afectar al resto del sistema. Esta modularidad tambien facilita la experimentación y evaluación comparativa de distintos modelos IA o estrategias de orquestación.

5 Discusión y Comparación

En esta sección se analizan las decisiones de diseño adoptadas y se comparan con enfoques existentes, destacando fortalezas, debilidades y aportes diferenciadores de nuestra propuesta.

5.1 Comparación con arquitecturas existentes

Las arquitecturas tradicionales basadas en microservicios, *serverless* y *pipelines* de IA han ofrecido soluciones modulares y escalables, pero presentan limitaciones claras:

- Las propuestas de MLOps en la nube, como la de Nguyen-Duy et al. [6], automatizan el ciclo de vida de los modelos, pero no contemplan procesamiento distribuido *cloud-edge* ni orquestación basada en contexto.
- Soluciones *serverless*, como las de Kumar et al. [4] y Song et al. [5], priorizan la elasticidad de recursos, pero presentan escasa interoperabilidad con la lógica de negocio.
- Propuestas híbridas *cloud-edge*, como las de Liu et al. [11] y Morabito [12], introducen ejecución local, pero sin patrones estandarizados de orquestación dinámica ni capacidades de aprendizaje continuo.

Nuestra arquitectura propone una evolución de estos enfoques, integrando:

- Microservicios desacoplados para modularidad y mantenibilidad.
- Ejecución híbrida con orquestación contextual basada en latencia, disponibilidad o privacidad.
- Validación proactiva con principios de *Zero Trust AI*.
- Capacidades de autoaprendizaje y reentrenamiento autónomo.

5.2 Innovaciones en el diseño

Dos aspectos clave distinguen nuestra propuesta:

Orquestación dinámica: a diferencia de muchas arquitecturas tradicionales, esta propuesta incorpora un módulo central (en NestJS) que adapta dinámicamente la selección del modelo de IA en función del contexto operativo. Este enfoque se alinea con trabajos como Karimi *et al.* (2023), que introducen patrones de orquestación por BPMN para microservicios IA [13], y Deng *et al.* (2024), quienes proponen workflows orquestados eficientes en arquitecturas distribuidas con ejecución dinámica [9].

Seguridad Zero Trust AI y autoaprendizaje: mientras que gran parte de las arquitecturas existentes no contempla validación específica en flujos IA, nuestra solución implementa controles rigurosos de entrada/salida y pipelines para reentrenamiento autónomo basado en desempeño. Esto se encuentra en línea con estudios en privacidad-preservada y gobernanza de datos IA, como el de Huang *et al.* (2022) [14].

5.3 Reflexión sobre decisiones de diseño

- **Elección tecnológica:** FastAPI y NestJS permiten demostrar independencia de lenguajes y facilitar adopción en entornos heterogéneos.
- **Separación de responsabilidades:** la separación entre servicios de IA y de negocio mejora escalabilidad y mantenibilidad.
- **Agente opcional en *edge*:** permite ejecución local sin comprometer el diseño general.
- **Escalabilidad futura:** la arquitectura puede expandirse con tecnologías como Kubernetes, colas de eventos (Kafka, RabbitMQ) y monitoreo (Prometheus).

5.4 Adopción en contextos regionales

En entornos regionales, especialmente en América Latina, aún persisten barreras significativas para la adopción de arquitecturas modernas centradas en IA. Estas incluyen brechas en infraestructura digital, recursos limitados para la experimentación, falta de lineamientos técnicos claros y escasa transferencia desde el ámbito académico al productivo [15]. En ese sentido, el diseño modular y el *scaffolding* replicable que proponemos pueden servir como punto de partida accesible para equipos de desarrollo locales que deseen implementar soluciones *IA-ready* sin depender de plataformas complejas o costosas.

Este aspecto cobra especial relevancia considerando que la apropiación tecnológica en contextos con recursos limitados requiere enfoques escalables, desacoplados y comprensibles, principios que la presente arquitectura busca reflejar.

5.5 Conclusión comparativa

Nuestra arquitectura supera las limitaciones identificadas en el estado del arte al ofrecer una solución integral, flexible y escalable, con capacidad para operar en entornos heterogéneos e incorporar múltiples mecanismos de gobernanza, seguridad y adaptabilidad.

6 Conclusiones

La creciente complejidad de los sistemas que integran inteligencia artificial ha puesto de manifiesto la necesidad de arquitecturas más flexibles, escalables y adaptables al contexto. En este trabajo se ha propuesto una **arquitectura híbrida extensible** que busca responder a dichas exigencias mediante una combinación de microservicios, ejecución paralela, procesamiento en el borde y mecanismos avanzados de gobernanza de modelos.

A diferencia de muchas soluciones analizadas en la literatura, esta propuesta introduce componentes innovadores como un *orquestador dinámico*, capaz de seleccionar en tiempo de ejecución el modelo de IA más adecuado, y mecanismos de *seguridad Zero Trust AI*, que garantizan un flujo de datos validado y controlado de extremo a extremo. Asimismo, se incorpora la capacidad de *autoaprendizaje y reentrenamiento autónomo*, permitiendo una adaptación continua ante cambios en los datos o el contexto operativo.

La implementación de un scaffolding funcional, basado en tecnologías ampliamente adoptadas como FastAPI y NestJS, demuestra la viabilidad técnica del enfoque y su carácter agnóstico al lenguaje. Este scaffolding no solo refleja los principios arquitectónicos propuestos, sino que también proporciona una base replicable para futuros desarrollos y adaptaciones.

Desde una perspectiva comparativa, la arquitectura desarrollada logra abordar de forma integral muchas de las limitaciones señaladas en el estado del arte, consolidando una propuesta robusta para el diseño de sistemas *IA-ready*. En este sentido, el trabajo no solo ofrece una contribución conceptual, sino también una herramienta práctica para equipos de desarrollo, investigadores y arquitectos de software que buscan incorporar inteligencia artificial de forma controlada, escalable y gobernable.

7 Trabajos Futuros

Si bien la arquitectura híbrida extensible presentada en este trabajo aborda múltiples desafíos de integración de IA, existen líneas de desarrollo complementarias que podrían enriquecerla aún más.

Una dirección relevante es el fortalecimiento de mecanismos de evaluación continua del rendimiento de modelos en producción. Si bien se incorpora un componente de autoaprendizaje, futuras versiones podrían integrar sistemas de auditoría basados en métricas de confianza, sesgo y deriva de datos, permitiendo reentrenamientos más precisos y explicables.

Otro aspecto a explorar es la integración de modelos generativos y multimodales en el flujo arquitectónico. Esto requeriría nuevas estrategias para la gestión de cómputo, validación y monitoreo, particularmente en entornos donde el contexto de ejecución cambia dinámicamente (por ejemplo, edge o dispositivos móviles).

Desde una perspectiva técnica, sería interesante incorporar mecanismos de descubrimiento automático de modelos y despliegue federado, facilitando la evolución de la arquitectura hacia entornos descentralizados y cooperativos. Asimismo, el diseño de interfaces gráficas para la configuración dinámica del orquestador y la visualización del ciclo de vida de los modelos permitiría mejorar la adopción por parte de usuarios no técnicos.

Otra línea de desarrollo relevante implica la exploración de arquitecturas centradas en agentes inteligentes autónomos, los cuales pueden integrarse con nuestro enfoque para extender las capacidades de decisión distribuida, especialmente en entornos edge o colaborativos [16]. Asimismo, se podrían incorporar mecanismos de razonamiento simbólico y explicabilidad (XAI) para mejorar la interpretación de decisiones basadas en IA, lo cual resulta clave en dominios sensibles como el legal o el educativo [17].

Finalmente, se contempla como próximo paso el desarrollo de casos de uso reales (por ejemplo, en el sector salud o educativo) donde la arquitectura pueda validarse en contextos productivos, permitiendo ajustar su diseño a partir de retroalimentación empírica.

Anexo: Repositorio del Scaffolding

El scaffolding funcional de la arquitectura propuesta se encuentra disponible públicamente en el siguiente repositorio de GitHub:

`https://github.com/Facfac5000-git/hybrid-ai-architecture`

Este repositorio incluye una implementación de referencia en dos tecnologías (FastAPI y NestJS), junto con instrucciones para su despliegue, ejemplos de endpoints, y comentarios explicativos sobre la estructura modular y los flujos de orquestación.

References

1. Amershi, S., Begel, A., Bird, C., DeLine, R., Gall, H., Kamar, E., Nagappan, N., Nushi, B., Zimmermann, T.: Software Engineering for Machine Learning: A Case Study. In: *Proc. of ICSE-SEIP*, pp. 291–300. IEEE (2019)

2. Schlegel, M., Sattler, K.-U.: Management of Machine Learning Lifecycle Artifacts: A Survey. *SIGMOD Record*, **51**(3), 32–38 (2022)
3. Chayle, F. L., & Tommasel, A. (2024). Arquitecturas para Aplicaciones con Inteligencia Artificial: un Mapeo Sistemático de la Literatura. JAIIO, Jornadas Argentinas De Informática, 10(2), 28-41. https://revistas.unlp.edu.ar/JAIIO/article/view/17933
4. Kumar, S., Bhardwaj, P., Goel, A., et al.: Serverless AI: Deploying Machine Learning Models in Cloud Functions. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, **15**(2), 2024.
5. Song, J., Zhao, Y., Liu, C., Wang, J.: A Survey of Serverless Machine Learning Model Inference. *arXiv preprint* arXiv:2311.13587 (2023).
6. Nguyen-Duy, T., Al-Fuqaha, A., Guizani, M., et al.: Machine Learning Operations (MLOps): Overview, Definition, and Architecture. *arXiv preprint* arXiv:2205.02302 (2022).
7. Arora, S., Das, R., Sharma, A.: Modular Machine Learning: An Architectural View on Software Reuse. *SoftwareX*, **18**, 101059 (2022)
8. Satyanarayanan, M.: The Emergence of Edge Computing. *Computer*, **50**(1), 30–39 (2017)
9. Deng, Z., Wu, L., Liu, Y., Zhang, Y.: Orchestrated AI: A Survey on Adaptive and Context-Aware Model Selection in AI Systems. *arXiv preprint* arXiv:2402.00556 (2024)
10. Yang, Z., Qian, Y., Liu, X.: Zero Trust Architecture for AI-Driven Systems: Challenges and Opportunities. *IEEE Communications Magazine*, **61**(7), 34–40 (2023)
11. Liu, X., Xu, J., Chen, M., Zhang, Y.: Edge-Cloud Collaborative Computing for Real-Time AI: Architecture and Future Directions. *IEEE Internet of Things Journal*, **9**(12), 9104–9117 (2022)
12. Morabito, R., Petrolo, R., Loscrì, V., Mitton, N.: Foggy: A framework for continuous deployment and orchestration of applications on fog computing infrastructure. In: *Proc. of IEEE International Conference on Fog Computing (ICFC)*, pp. 1–10 (2018)
13. Karimi, M., Abdollahzadeh Barforoush, A.: Proposing a Dynamic Executive Microservices Architecture Model for AI Systems. *arXiv preprint* arXiv:2308.05833 (2023)
14. Huang, Y., Liu, X., Wang, L.: Privacy-Preserving Machine Learning Architectures: A Survey. *ACM Computing Surveys*, **55**(3), 1–33 (2022)
15. Campos, R., Rodríguez, L.: Artificial Intelligence in Latin America: Toward a Regional Agenda for AI Policy. *AI & Society*, **38**(1), 123–135 (2023)
16. Wooldridge, M.: An Introduction to MultiAgent Systems. *John Wiley & Sons*, 2nd edition (2009)
17. Arrieta, A.B., Díaz-Rodríguez, N., Ser, J.D., et al.: Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges toward Responsible AI. *Information Fusion*, **58**, 82–115 (2020)

XVI Workshop

Procesamiento de Señales y Sistemas de Tiempo Real (WPSSTR)

Estrategias de control del Dengue utilizando Modelado y Simulación basado en Agentes

Ignacio Di Loreto[1], Roman Bond[1], Martín Morales[1], Diego Encinas[1,2]

[1]SimHPC-TICAPPS. Universidad Nacional Arturo Jauretche. Florencio Varela, 1888, Argentina.
[2] Instituto de Investigación en Informática (III-LIDI). Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata - Centro Asociado CIC. La Plata, 1900, Argentina.

diloretoignacio@gmail.com, {rbond, martin.morales, dencinas}@unaj.edu.ar

Resumen. Este trabajo presenta el desarrollo y las mejoras implementadas en un simulador preexistente para el control del dengue, originalmente desarrollado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se incorporaron al modelo original el esquema SIR, un agente climático, diferenciación de sexos en mosquitos, simulación de distintos serotipos, ampliación temporal y la inclusión de la distribución estatal de repelente. El simulador fue aplicado al Parque Ranelagh, permitiendo analizar el impacto de intervenciones y optimizar estrategias de control. El objetivo es proveer una herramienta robusta para la toma de decisiones en salud pública

Palabras clave: dengue, simulación, modelo SIR, agentes, control vectorial, ABMS.

1 Introducción

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, que representa un desafío creciente para la salud pública a nivel mundial y, especialmente, en la región de las Américas. Factores como la urbanización, el cambio climático y la movilidad de la población han contribuido a la expansión del dengue, incrementando la frecuencia e intensidad de los brotes en grandes ciudades. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) no es ajena a esta problemática, habiendo implementado diversas estrategias de control y prevención para mitigar el impacto de la enfermedad en su población. El dengue es causado por un virus del género Flavivirus, con cuatro serotipos principales (DEN-1 a DEN-4). La transmisión ocurre principalmente a través de la picadura de hembras de Aedes aegypti, que adquieren el virus al alimentarse de personas infectadas y lo transmiten a otros humanos [1]. Esta enfermedad representa un desafío creciente para los sistemas de salud, con brotes recurrentes y alta morbilidad. La complejidad de su control vectorial resalta la importancia de estrategias integrales de prevención y respuesta [2].

La compleja dinámica de transmisión del dengue, influida por variables ambientales y sociales, exige el desarrollo de herramientas que permitan anticipar escenarios y evaluar la efectividad de diferentes intervenciones. En este sentido, los modelos de simulación epidemiológica se han consolidado como recursos fundamentales para el análisis y la toma de decisiones en salud pública. Estos modelos permiten representar la propagación de la enfermedad bajo distintos contextos y condiciones, facilitando la identificación de estrategias de control más efectivas.
El trabajo presentado se enfoca en el desarrollo y mejora de un simulador preexistente orientado al control del dengue en entornos urbanos. Entre las principales innovaciones incorporadas se encuentran la integración del modelo SIR (Susceptible, Infectado, Recuperado), la inclusión de un agente climático capaz de simular condiciones ambientales variables, la diferenciación entre mosquitos macho y hembra, y la posibilidad de simular distintos serotipos del virus. Además, se extendió la duración de la simulación a un año completo para captar la estacionalidad de la enfermedad y se incorporó la distribución de repelente como estrategia de intervención.
La simulación se centra en el Parque Ranelagh, un espacio público de alta concurrencia, especialmente en épocas de calor, lo que lo convierte en un potencial foco de contagios si no se aplican medidas de control adecuadas. La elección de este entorno permite analizar la propagación del dengue y el impacto de las distintas estrategias de control en un contexto realista y representativo.
Estas mejoras permiten simular escenarios más realistas y evaluar el impacto de diversas intervenciones, como la optimización de la distribución de repelente durante picos de contagio. El objetivo final es proporcionar una herramienta adaptable para la planificación y ejecución de estrategias de control del dengue, contribuyendo así a la protección de la salud pública tanto a nivel regional como nacional.

2. Modelos de Simulación de Enfermedades

El modelo SIR (Susceptible - Infectado - Recuperado) [3] es un modelo compartimental fundamental en la epidemiología matemática. Divide a la población en tres grupos mutuamente excluyentes:

- Susceptibles (S): Individuos que no están infectados pero son susceptibles a la enfermedad.
- Infectados (I): Individuos que están infectados y son capaces de transmitir la enfermedad a los susceptibles.
- Recuperados (R): Individuos que se han recuperado de la infección y, por lo tanto, son inmunes a la enfermedad (al menos temporalmente).

El modelo describe la dinámica de la enfermedad mediante un sistema de ecuaciones diferenciales que se pueden observar en las ecuaciones 1, 2 y 3. Las mismas modelan las tasas de transición entre los compartimentos. La tasa de infección (β) representa la probabilidad de que un individuo susceptible se infecte al entrar en contacto con un

individuo infectado, mientras que la tasa de recuperación (γ) representa la velocidad a la que los individuos infectados se recuperan y se vuelven inmunes.

$$S_0(t) = -\frac{\beta S(t) I(t)}{N}. \quad (1)$$

$$I_0(t) = \theta E(t) - \gamma I(t). \quad (2)$$

$$R_0(t) = \gamma I(t). \quad (3)$$

A pesar de su simplicidad, el modelo SIR es útil para comprender la dinámica básica de una epidemia. Además permite estimar parámetros epidemiológicos clave, como el número de reproducción básico (R_0), que indica el número promedio de casos secundarios que genera un caso primario en una población susceptible.

3. Agentes climáticos y su influencia

El clima es un factor clave en la epidemiología del dengue, ya que afecta tanto la biología y el comportamiento de los mosquitos vectores como la transmisión del virus. Variables como la temperatura y la precipitación inciden directamente en distintas etapas del ciclo de vida del mosquito y en la dinámica de la enfermedad [5].
La temperatura influye en la velocidad de desarrollo y en la duración del ciclo de vida de los mosquitos, así como en su tasa de picadura y en la replicación del virus dentro del vector. Temperaturas más elevadas suelen acelerar estos procesos y favorecer la transmisión, mientras que temperaturas extremas pueden resultar letales para los mosquitos [6].
La precipitación, por su parte, puede aumentar la cantidad de criaderos al llenar recipientes con agua, pero lluvias intensas también pueden arrasar con estos criaderos y disminuir la población de mosquitos.

4. Descripción de la Simulación Base

La simulación base se encuentra disponible públicamente y permite ejecutar diversos casos de prueba [7].
Para el desarrollo de la simulación base se utilizó NetLogo 6.3.0, por su capacidad de modelar sistemas complejos y la facilidad para representar agentes con sus respectivas interacciones [8].
El simulador base incluye los siguientes agentes: humanos, mosquitos, cacharros y pesticidas.. A su vez se modelan variables globales como: estación del año (fija durante toda la simulación), población (humanos y mosquitos) y tasa de contagio. Dicha simulación se ejecuta durante un periodo estático de 180 días.

En la figura 1 se puede observar la interfaz gráfica correspondiente a la simulación, en la figura 2 el diagrama de clase y en la figura 3 las máquinas de estados que muestran el comportamiento de cada uno de sus agentes.




Fig. 1. Interfaz gráfica de la simulación base




Fig. 2. Diagrama de clases de la simulación base




Fig. 3. Maquinas de estado de la simulación base

5. Implementación de mejoras

El modelo original presenta limitaciones en la representación del ciclo de vida del mosquito, la estacionalidad y la diversidad de serotipos. Las mejoras implementadas que se detallan a continuación abordaron estas restricciones.

- Modelo SIR: Se incorporaron ecuaciones diferenciales para la dinámica epidemiológica.
- Agente climático: Se modeló la variación diaria y estacional de temperatura y humedad, afectando la reproducción y supervivencia de los mosquitos.
- Diferenciación sexual: Se diferenciaron machos y hembras, asignando solo a las hembras la capacidad de transmitir el virus.
- Serotipos: Se simularon los cuatro serotipos existentes.
- Duración anual: Se extendió la simulación a 365 días, capturando la estacionalidad.
- Distribución de repelente: Se incorporó la simulación de la entrega estatal de repelente y su efecto en la reducción de picaduras.

En la figura 4 se puede observar el diagrama de clase luego de las mejoras implementadas y en las figuras 5 y 6 las máquinas de estado de cada uno de los agentes.




Fig. 4. Diagrama de clases luego de las mejoras realizadas




Fig. 5. Máquinas de estado luego de las mejoras realizadas (parte 1)




Fig. 6. Máquinas de estado luego de las mejoras realizadas (parte 2)

6. Escenarios, Resultados y Discusión

Para evaluar el comportamiento del dengue y la efectividad de diferentes estrategias de control, se definieron diversos escenarios de simulación que combinan variables clave como el clima, la densidad poblacional y la aplicación de intervenciones.
Escenarios de Simulación:

- CASO 01: Temperaturas Inusuales y Sin Repelente del Estado: Este escenario simula una situación donde se experimentan temperaturas atípicas para la época del año, favoreciendo la proliferación de mosquitos, y no se realiza ninguna distribución de repelente por parte del estado.
- CASO 02: Temperaturas Inusuales y Con Repelente del Estado: Este escenario simula temperaturas inusuales, pero con la adición de una campaña de distribución de repelente por parte del estado para mitigar el impacto del aumento de mosquitos.
- CASO 03: Cantidad Elevada de Cacharros y Sin Repelente del estado: Este escenario, considerado como "Caso Crítico", simula una situación con una alta densidad de criaderos de mosquitos (el doble que el caso 01 y caso 02) y la ausencia de distribución de repelente por parte del estado, representando un ambiente propicio para la rápida propagación del dengue.

- CASO 04: Cantidad Elevada de Cacharros y Con Repelente: Similar al CASO 03, este escenario simula una alta densidad de cacharros (también el doble que el CASO 01 y CASO 02), pero con la implementación de una campaña de distribución de repelente por parte del estado para reducir la probabilidad de contagio.

Cada escenario permitió observar la interacción entre los factores y su impacto en indicadores clave como la cantidad de personas infectadas, la evolución de la tasa de contagio, la población total de mosquitos y el número de mosquitos infectados.
Se utilizó Power BI [9] para analizar los resultados de las simulaciones, permitiendo visualizar la evolución de los contagios y la efectividad de las intervenciones.
Allí se describen datos sobre la simulación realizada como:

- Población total que se ha generado
- Cuántas personas han resultado infectadas.
- Serotipo de dengue utilizado
- Gráfico que muestra cómo ha variado la tasa de contagio por cada 1.000 personas a lo largo de toda la simulación
- Cantidad de mosquitos totales y cuantos infectados




Fig. 7. Dashboard de resultados

En la Figura 8 se presentan los resultados obtenidos para cada escenario, mostrando la tasa de contagio promedio por cada 1000 habitantes.



Fig. 8. Resultados de los escenarios de simulación (CASO 01 y 02 vs CASO 03 y 04)

Los resultados muestran que el CASO 03 (Cantidad Elevada de Cacharros y Sin Repelente) presenta la tasa de contagio más alta, confirmando su condición de escenario crítico. Esto subraya la importancia de controlar los criaderos de mosquitos para prevenir la propagación del dengue.
La comparación entre el CASO 01 (Temperaturas Inusuales y Sin Repelente) y el CASO 02 (Temperaturas Inusuales y Con Repelente) revela el impacto positivo de la distribución de repelente en la reducción de la tasa de contagio, incluso en condiciones climáticas desfavorables.
De manera similar, la comparación entre el CASO 03 (Cantidad Elevada de Cacharros y Sin Repelente) y el CASO 04 (Cantidad Elevada de Cacharros y Con Repelente) demuestra la efectividad del repelente en mitigar el riesgo de contagio en situaciones de alta densidad de criaderos de mosquitos.

A pesar de los resultados, es importante reconocer las limitaciones del modelo de simulación y tener en cuenta que los datos deben interpretarse con precaución. Algunas de las principales limitaciones son:

- Simplificaciones: El modelo simplifica algunos aspectos de la realidad, como la movilidad de las personas, la distribución espacial de los criaderos de mosquitos y la complejidad de las interacciones entre los agentes.
- Parámetros: Algunos parámetros del modelo se basan en estimaciones o datos limitados, lo que puede afectar la precisión de los resultados.
- Aspectos Económicos: No se han considerado los costos asociados a cada intervención, lo cual es crucial para la toma de decisiones en salud pública.
- Parque Ranelagh: Si bien los resultados aplican al parque, idealmente se debería ejecutar sobre toda la ciudad y no sobre un barrio.

7. Conclusiones

El desarrollo y mejora del simulador para el control del dengue permitió analizar en profundidad la dinámica de transmisión en el entorno del Parque Ranelagh, considerando factores climáticos, la diferenciación de mosquitos por sexo y la presencia de distintos serotipos del virus. La incorporación del modelo SIR, la simulación de un año completo y estrategias como la distribución de repelente posibilitaron representar escenarios más realistas y evaluar el impacto de diversas intervenciones.

Los resultados muestran que la estacionalidad es clave en la propagación del dengue, con un aumento significativo de casos en meses cálidos. La simulación evidenció que la aplicación oportuna y focalizada de repelente puede reducir considerablemente los contagios, especialmente en los períodos de mayor riesgo. Diferenciar mosquitos macho y hembra permitió modelar con mayor precisión el ciclo de vida y la transmisión, aportando información útil para estrategias de control más efectivas.
Sin embargo, se identificaron limitaciones del modelo, como la simplificación de comportamientos humanos y la falta de variables socioeconómicas y de movilidad poblacional. Además, al centrarse en un único espacio público, los resultados no pueden extrapolarse directamente a otros contextos urbanos.
Como línea futura, se propone ampliar el simulador a distintas áreas geográficas, incorporar datos demográficos y patrones de movilidad realistas, así como mecanismos de calibración automática a partir de datos epidemiológicos históricos. También se plantea explorar nuevas estrategias de control, como campañas de concientización o intervenciones en puntos críticos.

Referencias

1. Organización Mundial de la Salud (OMS): Emergencias sanitarias: brotes de enfermedades. https://www.who.int/es/emergencies/disease-outbreak-news/item/2023-DON498 (consultado en 2025)
2. López, D., Gómez, M., Rodríguez, P.: Análisis epidemiológico del dengue en Colombia. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-00642013000500007 (consultado en 2025)
3. Gache, A., Bianco, M.J., Cruz, P.D., Fraquelli, A.D.: Modelo epidemiológico SIR: Una aplicación de las ecuaciones diferenciales al SARS-CoV-2 (COVID-19). https://www.economicas.uba.ar/wp-content/uploads/2016/04/Gache-Andrea-.pdf (consultado en 2025)
4. Racchumi-Vela, A.: Pandemia de Covid-19 y efecto de medidas de contención en población peruana: un modelamiento matemático SIR. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2227-47312020000200001 (consultado en 2025)
5. CES Medicina: Influencia de la temperatura ambiental en el mosquito Aedes spp y la transmisión del virus del dengue. https://www.redalyc.org/journal/2611/261161617006/html/ (consultado en 2025)
6. Matto, J., Stella, J., Maccallini, L., Romero, F., Encinas, D. Dengue Dynamics: Modelling Spread and Environmental Interactions. Journal of Computer Science and Technology. 24, 2 (oct. 2024), e14. https://doi.org/10.24215/16666038.24.e14 (consultado en 2025)
7. Ciencias con TIC: Simulación del dengue v14 en NetLogo 5. https://cienciascontic.github.io/simuladores/dengue-v14-NL5.html (consultado en 2025)
8. Sancho, F.: Fundamentos de NetLogo. https://www.cs.us.es/~fsancho/Blog/posts/NetLogo_Fundamentos.md.html (consultado en 2025)
9. Microsoft: Introducción a Power BI. https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/fundamentals/power-bi-overview (consultado en 2025)

Monitoreo y Medición de Señales de RF en entornos urbanos

Lorenzo De Pasquale[1] y Guillermo Reggiani[1]

[1]Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca, Bahía Blanca, Argentina
{pasquale,ghreggiani}@frbb.utn.edu.ar

Resumen. En este trabajo se presenta el desarrollo de una red de sensores para la medición de potencia de radiofrecuencia (RF), basada en dispositivos de radio definida por software (SDR) y ordenadores de placa única Raspberry Pi. Cada nodo de la red actúa como un sensor autónomo conectado a un nodo primario central que cumple funciones de servidor. Los datos recolectados por los sensores son transmitidos de forma segura mediante un túnel cifrado (VPN) hacia el servidor, donde son procesados, almacenados en una base de datos y visualizados a través de una interfaz web, permitiendo su análisis en tiempo real e histórico.
El sistema permite medir señales en un rango de aproximadamente 50 MHz a 2 GHz. El software desarrollado incorpora funcionalidades para configurar filtros y alertas basadas en umbrales preestablecidos. Actualmente se están llevando a cabo mediciones en distintas zonas de la ciudad, con el objetivo de detectar picos de potencia y evaluar los niveles de exposición de acuerdo con las normativas vigentes. Además, se implementó un esquema de validación de los resultados obtenidos mediante la calibración del sistema, estableciendo una relación entre la potencia medida por el SDR (en dBm) y la densidad de potencia (en mW/cm²) captada por la antena.

Palabras claves: Densidad de Potencia, Radio Definida por Software, Radiaciones No Ionizantes.

1 Introducción

La proliferación sostenida de sistemas y equipos de comunicaciones inalámbricas en los últimos años ha generado una creciente preocupación en torno a sus posibles efectos nocivos sobre el medio ambiente y, especialmente, sobre la salud humana. Ante esta incertidumbre, se vuelve indispensable medir y controlar los niveles de energía electromagnética irradiada por estos sistemas, en particular la densidad de potencia [1].

Este trabajo tiene como objetivo el desarrollo e implementación de una red de monitoreo de densidad de potencia electromagnética en entornos urbanos, utilizando dispositivos de radio definida por software (SDR) y ordenadores de placa única Raspberry Pi. La elección de zonas urbanas se fundamenta en la alta densidad poblacional, que incrementa el interés por conocer los niveles de exposición y su posible impacto ambiental y sanitario. Asimismo, se prevé aplicar la Transformada Wavelet [2] a los datos

recolectados, con el propósito de detectar anomalías y, a partir de ellas, identificar franjas horarias y ubicaciones dentro de la ciudad que presenten niveles elevados de energía electromagnética potencialmente perjudiciales para la salud humana

2 Desarrollo

Partiendo de un resultado preliminar [3], se implementa la red de monitoreo sobre una zona urbana para obtener un muestreo de valores de potencia electromagnética en el ambiente. Para ello se deben responder algunas preguntas claves para su implementación, tales como el lugar específico ¿dónde se realizarán las mediciones?, ¿cómo adaptar el conjunto SDR y Raspberry Pi? para funcionar a la intemperie o ¿cómo implementar la comunicación entre los distintos equipos?.[4]

El lugar físico de implementación para esta red es la ciudad de Bahía Blanca, específicamente en la zona de macrocentro y periferia. En principio se decidió utilizar las propias instalaciones de la Facultad ya que se encuentran en zonas urbanas de estas características con una supuesta elevada contaminación electromagnética y poseen las torres e infraestructura necesaria para montar el sistema de monitoreo. Esto puede observarse en la Fig.1.




Fig. 1. Diagrama ilustrativo del sistema de monitoreo.

Los tipos de nodos son similares y poseen el mismo hardware. El primario cumple las funciones de servidor recopilando la información enviada por los secundarios y a su vez la presenta en una página web. Esto último con software propio desarrollado para tal fin, permitiendo configurar distintos tipos de mediciones (rango de frecuencia, paso en frecuencia y periodo de muestreo). La Fig. 2 muestra uno de los nodos de monitoreo.



Fig. 2. Nodo de Monitoreo

3 Análisis de las Mediciones

En el desarrollo de esta presentación se muestra el sistema propuesto para la toma de mediciones autónomas como alternativa a otros métodos más laboriosos y costosos. En [3] y en [4] se presenta la versión final de nuestros instrumentos de medición. Con el sistema en marcha, en la etapa actual estamos abocados a la toma de datos experimentales (potencia de RF) en distintos puntos urbanos de interés, como ser en las cercanías de antenas de comunicaciones inalámbricas de equipos móviles para observar su posible influencia según la OMS [1] y los niveles según la Resolución 202/95 [5], del Ministerio de salud publicado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

En [2] se muestran opciones simuladas para el procesamiento de señales con transformada wavelet, para detectar niveles máximos de potencia de RF y su banda de frecuencia así también como el momento en que se producen. De esta manera se podría gestionar el buen uso de la energía electromagnética irradiada. Esta herramienta es la que se usará para análisis de los datos experimentales a registrar.

4 Conclusiones

Con las herramientas desarrolladas de acuerdo con [2][3][4][6][7], hemos encontrado los recursos teóricos y prácticos para el estudio de los niveles de RF, bandas de frecuencia y momentos del día en que se producen. De esta manera, en un periodo de tiempo prolongado, llegaremos a obtener la información suficiente para comprender como nos encontramos en términos de energía electromagnética en el medio ambiente, teniendo como referencia la resolución del Ministerio de Salud Nro. 202/95 publicada por el ENACON [5].

Referencias

1. OMS - Organización Mundial de la Salud. (2006). “Estableciendo un diálogo sobre los riesgos de los campos electromagnéticos”. ISBN 92 4 354571 X. disponible en https://apps.who.int/iris/handle/10665/42844
2. Juan Marcos Macchi Konrad, Lorenzo De Pasquale, Miguel Ángel Banchieri, “Aplicaciones de la Transformada Wavelet a Sistemas de Comunicaciones”, VI Congreso de Microelectrónica Aplicada 2015, 27 al 29 de mayo de 2015, Universidad Nacional de la Matanza. ISBN 978-987-3806-24-7Author, F.: Article title. Journal 2(5), 99–110 (2016).
3. Guidi J. C., Mancini M., De Pasquale L., Banchieri M. A., Pellegrino S. y Reggiani G. (2017). “Red de “Sensores para Monitoreo Remoto de Densidad de Potencia de RF basado en Radio Diseñada por Software”, VIII Congreso de Microelectrónica Aplicada 2017, 11 al 13 de octubre de 2017, Universidad Nacional de Córdoba
4. Marcos Ariel Loidi, Guillermo Héctor Reggiani, Lorenzo De Pasquale, Oscar Alfredo Conde, Héctor Bambill, “SDR (Software Defined Radio) Based RF Monitoring and Measurement”, Jornadas de Ciencia y Tecnología 2024, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, 30 y 31 de octubre de 2024. https://doi.org/10.33414/ajea.1846.2025 .
5. Resolución 202/95 del Ministerio de Saludo publicada por el ENACON. https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/1995/Resolucion%20202_95%20MS.pdf
6. De Pasquale, L., Banchieri, M. A., Baldini, P. N., Angarola, L., Córdoba, M., Banfi, D., “Determinación de la densidad de potencia irradiada por estaciones bases GSM 1900 mediante la transformada discreta wavelet”, WICC 2012, XIV Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 26 y 27 de Abril 2012, Universidad Nacional de Misiones, Fac. de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Posadas, Argentina.
7. “Determinación de los cambios de potencia irradiada en señales moduladas en frecuencia mediante la transformada discreta wavelet”, Macchi, Marcos, De Pasquale, L., Banchieri, Miguel Angel. uEA 2013, IV Congreso de MicroElectrónica Aplicada, 25, 26 y 27 de Septiembre de 2013, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Bahía Blanca, Argentina.

XIV Workshop

Innovación en Educación en Informática (WIEI)

Inteligencia Artificial en la escuela secundaria: experiencias de extensión universitaria con y para docentes

Isabel Miyuki Kimura[1], Claudia Alejandra Queiruga[1], Francisco Javier Díaz[1]

[1] Laboratorio de Investigación en Nuevas tecnologías Informáticas, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata
La Plata, Buenos Aires, Argentina
ikimura@linti.unlp.edu.ar, claudiaq@info.unlp.edu.ar, jdiaz@presi.unlp.edu.ar

Abstract. El trabajo aquí presentado se contextualiza en el proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, "IA en la escuela secundaria desde un enfoque local y regional", cuyo objetivo es discutir cómo incorporar la enseñanza de Inteligencia Artificial en la formación tecnológica de los estudiantes de la escuela secundaria técnica con especialidad Informática y Programación de la provincia de Buenos Aires. El marco conceptual de este proyecto recupera las ideas y prácticas de la extensión universitaria de las Universidades Nacionales de Argentina, la formación científico-tecnológica de la educación secundaria técnica y los enfoques de la enseñanza de la Informática en la escuela, específicamente los aportes del pensamiento computacional y las actuales revisiones de sus conceptos y prácticas en relación a las tecnologías emergentes, entre ellas el aprendizaje automático. En este artículo se describen y analizan las experiencias llevadas a cabo en el año 2024 con docentes de dos escuelas secundarias técnicas del área de influencia de la Universidad Nacional de La Plata. Los contenidos seleccionados en estas experiencias de aprendizaje situado son: modelos de aprendizaje automático, implicancias éticas, sociales y legales, y las dinámicas de inclusión/exclusión que conlleva el uso de estas inteligencias. La herramienta seleccionada fue Google Teacheable Machine dado que a la vez es simple, conceptual y capta la atención de los estudiantes. La problematización del origen de los datos de entrenamiento que alimentan a los modelos de aprendizaje, es un eje de trabajo a abordar desde el proyecto. Desde una perspectiva pedagógica, se destaca la relevancia de promover una alfabetización crítica en torno al uso de la IA, que permita identificar los sesgos presentes en los modelos, reflexionar sobre sus implicancias éticas y comprender su funcionamiento más allá del uso instrumental.

Keywords: Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Aprendizaje Profundo, Educación Secundaria Técnica, Extensión Universitaria

1 Introducción

El trabajo aquí presentado se enmarca en el proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), "IA en la escuela secundaria desde un

enfoque local y regional", cuyo objetivo es explorar cómo incorporar la enseñanza de la Inteligencia Artificial (IA) en la formación tecnológica de los estudiantes de la escuela secundaria técnica de las especialidades "Informática Profesional y Personal" y "Programación" de la provincia de Buenos Aires (Argentina). En este contexto, se diseñaron e implementaron talleres presenciales en la Facultad de Informática de la UNLP, con la participación de docentes de dos escuelas secundarias técnicas ubicadas en las ciudades de La Plata y Berisso, área de influencia de la UNLP.

La propuesta didáctica del proyecto se orienta a diseñar, desarrollar y evaluar experiencias de enseñanza de IA, con foco en Aprendizaje Automático (ML) y Aprendizaje Profundo (DL), que respondan a las necesidades, intereses y contextos de las instituciones participantes. Desde una perspectiva pedagógica situada, se busca promover una alfabetización digital crítica y una apropiación significativa de saberes tecnológicos, tanto por parte de estudiantes como de docentes. En este marco, el proyecto asume una lógica de co-construcción entre universidad y escuela, orientada al fortalecimiento de capacidades locales para una enseñanza de la IA que no solo sea técnicamente competente, sino también pedagógicamente pertinente, éticamente reflexiva y socialmente comprometida [1],[2],[3],[4]. A su vez, el trabajo se apoya en una revisión actualizada del enfoque del pensamiento computacional, incorporando los aportes del "Pensamiento Computacional 2.0", que extiende los principios tradicionales al integrar nuevas tecnologías como el ML y los modelos generativos, desafiando el modelo imperativo clásico [5]. Esta perspectiva permite repensar las prácticas de enseñanza de la Informática en la educación técnica, abriendo el camino a formas de resolución de problemas centradas en el flujo de datos, la noción de máquinas nocionales y la necesidad de formar en torno a modelos cuya lógica ya no responde a instrucciones explícitas, sino a la generalización a partir de datos.

A continuación, se presenta el marco conceptual que fundamenta la propuesta, integrando aportes de la educación técnico-profesional, la extensión universitaria y las discusiones actuales sobre la enseñanza de la IA y el Pensamiento Computacional 2.0. Luego, se describe el proyecto de extensión y las características del dispositivo didáctico implementado, detallando los contenidos, herramientas y metodologías utilizadas en los talleres con docentes. Posteriormente, se analiza la evaluación de las experiencias desde una mirada pedagógica situada, recuperando las percepciones y aprendizajes de los participantes. Finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo y algunas proyecciones para líneas futuras de investigación y acción en torno a la enseñanza de la IA en la educación secundaria técnica.

2 Marco conceptual

El marco conceptual acerca de la enseñanza de la IA en la educación secundaria técnica de la provincia de Buenos Aires, se construyó desde el enfoque de la extensión universitaria en la educación y a partir de nuevas perspectivas de la enseñanza de Informática en la educación obligatoria.

La UNLP reconoce como sus funciones principales el fomento de la enseñanza, la investigación, y la extensión. En particular, el sentido que la UNLP le asigna a la extensión universitaria es el de constituirse como el principal medio para lograr su función social y de esta manera lo expresa en su estatuto "(..) como un proceso educativo no formal de doble vía, planificada de acuerdo a intereses y necesidades de

la sociedad, cuyos propósitos deben contribuir a la solución de las más diversas problemáticas sociales, la toma de decisiones y la formación de opinión, con el objeto de generar conocimiento a través de un proceso de integración con el medio y contribuir al desarrollo social" [1]. En este sentido, la extensión universitaria es entendida como práctica imprescindible para la vida universitaria en la que se reconoce una dinámica de "doble-vía" a partir del "diálogo de saberes"[1] con otros actores sociales con el propósito de enriquecer la comprensión de la realidad y promover una educación inclusiva y contextualizada [2],[3],[4]. En el marco del proyecto de extensión en el que se inscribe este trabajo, el "diálogo de saberes" se traduce en el trabajo conjunto con docentes, estudiantes y referentes de las dos escuelas secundarias técnicas que forman parte del proyecto, con el propósito de co-construir un enfoque local y regional de la enseñanza y aprendizaje de la IA, para favorecer su introducción en los trayectos de formación técnica de las especialidades "Programación" e "Informática Profesional y Personal" de ambas escuelas y poner en diálogo estos nuevos saberes con situaciones-problema familiares para los estudiantes y la comunidad de la escuela.

En Argentina, la educación técnico-profesional en su modalidad de educación secundaria tiene el propósito de "Formar técnicos medios y superiores en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiera la disposición de competencias profesionales que se desarrollan a través de procesos sistemáticos y prolongados de formación, para generar en las personas capacidades profesionales que son la base de esas competencias" [6]. En este sentido, la formación en las especialidades antes mencionadas responde a una política educativa orientada a la necesidad de desarrollar competencias informáticas en los ciudadanos, desde un enfoque centrado en las competencias laborales. Este enfoque no se limita al dominio de técnicas y herramientas para la ejecución de tareas específicas, sino que incluye, de manera central, los criterios que guían dicha realización. Se parte de la idea de que los técnicos deben ser capaces de enfrentar y resolver los desafíos propios de los procesos productivos, asumiendo una co-responsabilidad en su desarrollo. En este marco, se articulan tanto el 'saber técnico' como el 'saber ser', integrando conocimientos, habilidades y actitudes en una práctica situada y reflexiva [7].

Múltiples investigaciones, tanto a nivel global como regional, así como diversos programas de política pública, han incorporado la "IA en la educación no universitaria" dentro de sus agendas, lo que da cuenta de la actualidad y relevancia del tema en la formación de ciudadanos alfabetizados digitalmente. Al mismo tiempo, se reconoce la importancia de integrar estas competencias tecnológicas en los sistemas educativos, en respuesta a las transformaciones de la sociedad actual, caracterizada por un modelo productivo basado en el conocimiento científico-tecnológico y la automatización. El enfoque de la UNESCO sobre la "IA en la educación" considera a la IA como una tecnología capaz de imitar habilidades cognitivas humanas, como la percepción, el aprendizaje, la interacción lingüística y la producción creativa [8]. Desde esta perspectiva, se destaca la necesidad de una visión ética, flexible y dinámica, priorizando las implicancias éticas de la IA por sobre definiciones estrictas, y promoviendo una comprensión centrada en cómo ésta simula comportamientos

[1] El "diálogo de saberes" en educación es un concepto que se le atribuye a Paulo Freire, aunque él no lo nombre exactamente de esa manera y se refiere al diálogo pedagógico, el reconocimiento de los saberes populares y la construcción colectiva del conocimiento.

inteligentes como el razonamiento o el control. La orientación global de la UNESCO busca acompañar a los países en la planificación de políticas de largo plazo, la implementación de acciones inmediatas y el fortalecimiento de capacidades humanas, con un enfoque centrado en las personas y adaptado a los contextos locales. En la "Guía para el uso de IA generativa en investigación y educación" [9] se desarrollan recomendaciones para el diseño institucional de uso de estas herramientas, subrayando la necesidad de preservar la intervención humana y garantizar beneficios genuinos para estudiantes y docentes. Además, se identifican controversias como la "pobreza de datos", que obstaculiza el desarrollo equitativo de la IA; la "falta de regulaciones" en torno a la privacidad, el consentimiento y los derechos digitales como el "derecho al olvido"; y la falta de "transparencia y explicabilidad" en los procesos de obtención de resultados por parte de sistemas complejos como las redes neuronales.

En línea con los desafíos que plantean las tecnologías emergentes como la IA, en la formación en competencias digitales, se ha propuesto una actualización del enfoque tradicional de pensamiento computacional (PC), originalmente formulado por Jeannette Wing [10][11][12], denominada Pensamiento Computacional 2.0 [5]. Este replanteo surge como respuesta a tecnologías como el aprendizaje automático, la computación cuántica y las redes neuronales, que exceden el modelo imperativo clásico basado en instrucciones secuenciales sobre arquitecturas de tipo von Neumann. En particular, el ML introduce formas de resolución de problemas basadas en la generalización a partir de datos, sin reglas explícitas, y plantea nuevos retos en cuanto a la explicabilidad y confiabilidad de los sistemas. Los autores de [5] argumentan que esta evolución requiere incorporar nuevas nociones, como el flujo de datos, las máquinas nocionales y criterios de corrección centrados en la precisión y confiabilidad del modelo de aprendizaje, en lugar de la corrección sintáctica y semántica de un programa. Por otro lado, la "Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial" [13], impulsada por el Gobierno de España, es una experiencia relevante que articula formación docente, desarrollo de propuestas didácticas e investigación, con el fin de explorar la incorporación del PC y la IA en el aula. A nivel europeo, la Comisión Europea [14] destaca el potencial transformador de la IA en la educación, al tiempo que advierte sobre la necesidad de marcos éticos y regulatorios que acompañen su implementación.

3 Proyecto de extensión universitaria: IA en la escuela secundaria con enfoque local y regional

Se trata de un proyecto de extensión universitaria acreditado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, correspondiente a la convocatoria "Universidad, Cultura y Territorio" del año 2022 y que se desarrolló en la Facultad de Informática de la UNLP [15]. El propósito de este proyecto es acercar contenidos de IA, específicamente ML y DL, a las escuelas secundarias técnicas de la provincia de Buenos Aires que ofrecen las especialidades "Programación" e "Informática Profesional y Personal", desde una perspectiva pedagógica orientada a la co-construcción de didácticas sobre estos contenidos, junto con los docentes. En este proyecto se trabaja con dos escuelas secundarias técnicas: la

EEST Nº 9 de ciudad de La Plata, que ofrece las especialidades de “Programación” e “Informática Profesional y Personal”; y la EEST Nº 2 "Ing. Emilio Rebuelto" de la ciudad de Berisso, que ofrece entre sus especialidades “Informática Profesional y Personal”. Participaron docentes de materias del trayecto de formación técnica de ambas especialidades. El equipo de trabajo del proyecto está conformado por cuatro docentes-investigadores-extensionistas de la UNLP y tres estudiantes avanzados de las carreras de la Facultad de Informática.

Los cambios acelerados de la disciplina Informática conllevan a la emergencia de tecnologías digitales novedosas que rápidamente son adoptadas en diferentes procesos productivos y por ello es necesario comprender para poder usar y crear con ellas. En este sentido, mantener actualizados los diseños curriculares de las especialidades antes mencionadas es un desafío al que se enfrenta la educación obligatoria y en particular la educación secundaria técnica con perfil profesional en Informática. Es por ello que desde este proyecto se recuperan las formaciones y capacidades de dichas especialidades y se problematiza la inclusión de temas novedosos y actuales, como la IA, el ML y el DL, desde una perspectiva que profundiza en la comprensión de estas tecnologías, sus usos, su construcción y las oportunidades de ser utilizadas para resolver problemas sociales propios de los contextos y culturas de las escuelas. En este sentido, se busca que los estudiantes desarrollen competencias en IA que sean pertinentes para su contexto social y que les permita abordar problemáticas propias de su comunidad. Aspectos éticos, legales, ambientales de los usos de la IA y los obstáculos para el desarrollo de una IA equitativa, también son abordados en el desarrollo del trabajo [16],[17],[18].

A continuación se describen y analizan las actividades realizadas en la ejecución del proyecto.

4 Diseño de actividades y materiales

Durante el primer semestre de 2024 se desarrolló la primera etapa del proyecto, centrada en la selección de contenidos, el análisis de herramientas tecnológicas adecuadas para la enseñanza de IA en el nivel secundario técnico y la planificación pedagógica de los talleres. Se seleccionaron contenidos vinculados a ML, DL y a las implicancias éticas asociadas al desarrollo y uso de estas tecnologías. Asimismo, se analizaron herramientas tecnológicas accesibles y adecuadas para el nivel educativo con el que se trabaja, optando por Google Teachable Machine (GTM)[2] dado que se trata de una herramienta con licencia libre y gratuita, accesible vía web y simple de interactuar.

La propuesta metodológica se organizó en torno a una modalidad de taller, con actividades planteadas como desafíos progresivos orientados a fomentar el aprendizaje activo, la exploración, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica. Esta dinámica busca favorecer una comprensión significativa a través de la resolución de problemas contextualizados, articulando teoría y práctica en cada instancia del proceso formativo.

El taller para docentes tuvo como objetivos principales:

[2] Google Teachable Machine es una herramienta en línea que permite crear modelos de aprendizaje automático de manera sencilla y sin necesidad de programación. Se puede entrenar modelos para clasificar imágenes, sonidos o poses mediante una interfaz intuitiva. https://teachablemachine.withgoogle.com

- Generar capacidades para identificar presencia de IA en las aplicaciones y artefactos de uso cotidiano.
- Construir un enfoque de la enseñanza de una IA “justa” que no reproduzca sesgos y que tenga en cuenta las implicancias éticas, sociales y ambientales de sus usos.

5 Taller con docentes

Este taller se planificó para docentes del trayecto de las especialidades “Informática Personal y Profesional” y “Programación”, participaron 19 docentes a cargo de las materias “Laboratorio de Programación”, “Laboratorio de Aplicaciones”, “Sistemas Digitales”, “Laboratorio de Sistemas Operativos”, “Investigación Operativa” y “Seguridad Informática”. El taller se organizó en 2 encuentros y la propuesta de trabajo incluyó los siguientes contenidos: los fundamentos de la IA, la creación de modelos de clasificación de imágenes, IA supervisada y no supervisada, IA generativa y LLM (Large Language Model) y se profundizó en la selección de muestras de datos en las etapas de construcción de los modelos de aprendizaje, sesgos, ética e impacto ambiental de la IA.

5.1 Encuentro 1: la otra cara de la Inteligencia Artificial

En el primer encuentro, se realizó una actividad inicial cuyo propósito fue reconocer la presencia de IA en el diseño de aplicaciones y artefactos de la vida cotidiana. Seguidamente se trabajó en el diseño de un modelo de clasificación de imágenes con GTM y para ello se propuso desarrollar un modelo que discrimine entre imágenes de perros y gatos. Para ello se tomó una muestra inicial de 20 imágenes de gatos de color blanco y 20 imágenes de perros de color negro, claramente una muestra sesgada, que fue entrenada en el taller como se muestra en la Fig. 1 (Izquierda). Para el testeo del modelo entrenado se solicitó que prueben con la imagen de un perro blanco, como se muestra en la Fig. 1 (Derecha).

El propósito de esta actividad fue introducir el tema del sesgo en los datos de entrenamiento. Para ello se plantearon los siguientes interrogantes: *¿Por qué la imagen del perro blanco no se clasifica como perro?, ¿Qué pasa si el pelaje del gato es blanco y negro o de color marrón?, ¿Cómo se le ocurre mejorar el modelo?, ¿Conoce alguna métrica para evaluar el modelo de aprendizaje?.*




Fig 1: Muestra “sesgada” con perro negros y gatos blancos (Izquierda). Resultado de testear el modelo con una imagen de un perro blanco (Derecha)

Con la intención de demostrar la reproducción de sesgos a partir de los datos de entrenamiento se propuso usar 2 herramientas que usan técnicas de IA y son de uso habitual, ChatGpt y GoogleTranslate, para traducir frases en castellano al idioma inglés y nuevamente al castellano. En la Tabla 1 se muestran algunas frases de las propuestas por los docentes que evidencian la reproducción de sesgos, en este caso estereotipos de género.

A modo de reflexión, se conceptualiza el sesgo en un conjunto de datos como la falta de representatividad de cierto tipo de individuos, lo que conlleva a asociaciones erróneas con una determinada clase de datos.

Tabla 1. Frases traducidas de castellano - Inglés - Castellano

Frase en castellano	**La programadora diseña una aplicación para una dentista.**
Traducción a inglés	The programmer designs an app for a dentist
Traducción a castellano	El programador diseña una aplicación para un dentista.
Herramienta	ChatGPT / Google Translate
Frase en castellano	**La abogada trabaja con una jueza en un caso de violencia de género**
Traducción a inglés	The lawyer works with a female judge on a gender-based violence case. (chatGPT) The lawyer works with a judge in a gender violence case. (Google Translate)
Traducción a castellano	El abogado trabaja con un juez en un caso de violencia de género
Herramienta	ChatGPT / Google Translate

A modo de cierre del primer encuentro se debatió acerca del impacto ambiental del uso de los sistemas de IA, para ello se compartieron datos estadísticos de diferentes organismos oficiales. Incluir el impacto ambiental del uso de los sistemas de IA tiene como propósito, por un lado comprender el impacto de las acciones como usuarios, es decir hacernos preguntas como *¿cuánta energía se consume cada vez que le pedimos a ChatGPT que nos genere una imagen o un resumen?, ¿qué acciones individuales se pueden hacer para mitigar estos efectos?* y por otro lado las implicancias geopolíticas de disponer de recursos naturales para la generación de energía [19].

5.2 Encuentro 2: ¿cómo se construye la IA? y ¿qué hacemos con ella en la escuela?

La propuesta de trabajo de este encuentro se organizó en dos momentos:
Primer momento: Lineamientos para construcción de un modelo de aprendizaje
En este primer momento se trabajó en la creación de modelos de aprendizaje y en los lineamientos de diseño. En la Fig. 2 se muestran las diferentes etapas para el diseño e implementación de un modelo de aprendizaje supervisado.

Estos lineamientos comprenden las siguiente etapas:

- Objetivo: qué se espera que responda la IA que se está construyendo.
- Identificar las clases o etiquetas: cuáles son las categorías que representan el objetivo.
- Buscar muestras de datos: seleccionar imágenes de acuerdo a criterios de calidad

de la imagen, variedad, balance entre clases, relevancia de la imagen, eliminación de duplicados, etiquetado correcto.

- Entrenar y testear: consiste en crear el modelo a partir de las clases identificadas y la muestra de datos seleccionada; luego entrenarlo es decir aplicar algoritmos de aprendizaje supervisado como redes neuronales, convolucionales, etc. Finalmente, testear el modelo con imágenes no usadas en el entrenamiento para analizar el comportamiento del mismo.



Fig 2: Etapa de la construcción de un modelo de aprendizaje

Una de las actividades trabajadas consistió en establecer el objetivo de un modelo de aprendizaje a partir de un dominio particular, como por ejemplo las figuras geométricas (Fig. 3). En este caso los objetivos pueden ser distintos, por ejemplo clasificar colores, formas geométricas, números, letras. Una vez establecido el objetivo se solicitó identifiquen las clases o etiquetas, por ejemplo si el objetivo es clasificar colores, las clases son rojo, verde, negro, amarillo y naranja.




Fig 3: Figuras geométricas con diferentes colores y contenidos.

Segundo momento: ¿Qué hacer en la escuela con la IA?

En este segundo momento se introdujo el concepto de modelos de lenguaje de gran tamaño o LLM y los sistemas que lo implementan como ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, entre otros y, se debatió sobre los usos de éstos y otros sistemas de IA en la escuela.

La actividad se inició solicitando a los docentes que ejecuten 3 prompts de un tema de interés y analicen las respuestas dadas por las herramientas ChatGPT, Gemini y Copilot. Se contrastaron las respuestas para identificar diferencias, entre las más destacadas se encuentra que tanto Gemini como Copilot incluyen la fuente de información a partir de la que se construyó la respuesta, mientras que ChatGPT solo lo hace a demanda. En algunas consultas al contrastar las respuestas con otras fuentes, resultó errónea, esta situación permitió introducir el concepto de "alucinación" es decir respuestas o datos generados por el modelo que no son precisos o no están basadas en hechos reales.

Se debatió en torno a la pregunta sobre cómo usar y para qué los sistemas de LLM en la escuela. Entre las principales reflexiones se destacan:

- No caer en la visión utilitarista del uso de las IA y reproducir el enfoque de la enseñanza de la Informática en la escuela de la década de 1990. En

contraposición, el uso de las IA en la escuela debería sostenerse en prácticas que desafíen los resultados obtenidos y para ello es urgente adoptar lineamientos o recomendaciones de usos que puedan adaptarse a las necesidades de las escuelas [8],[20]. En este sentido el enfoque del pensamiento computacional 2.0 puede aportar conceptos y prácticas para la enseñanza de ML, DL y LLM.

- Fomentar una perspectiva crítica y ética debe ser la guía que acompañe el uso y la creación de modelos de aprendizaje. La noción de sesgos debe estar siempre presente al usar estos modelos dado que hasta ahora no existen modelos sin sesgos.

6 Evaluación del taller

Para evaluar el taller se administraron encuestas semi-estructuradas post-taller y entrevistas a los directivos de las escuelas con las que se trabajó en el proyecto, con la intención de conocer las posibilidades de uso y apropiación de estos nuevos contenidos en las materias del trayecto de formación específica en Informática.

La encuesta administrada a los docentes tuvo la intención, por un lado conocer la experiencia previa en el uso de tecnologías de IA y por otro relevar qué contenidos de IA trabajados en el taller son factibles de introducir en sus materias.

En relación a la experiencia previa, el 69% afirmó usar IA cotidianamente y un 31% no la usa. En la pregunta sobre qué herramientas usan para sus prácticas docentes, el 60% afirma usar ChatGPT y el 50% Copilot y en menor medida DALL-E y Gemini. En este último caso, al momento de realizar el taller Gemini no estaba aún muy difundido. De estos resultados se desprende que estas tecnologías aún muestran resistencia y desconfianza en su uso pedagógico.

En relación a los contenidos trabajados en el taller, todos los docentes afirmaron que los aspectos éticos de la IA, en particular el tema de los sesgos en los datos, fue el contenido que generó mayor interés. En relación a las posibilidades de incorporar contenidos de IA en sus prácticas docentes, identifican los siguientes temas: sesgos de las IA, uso de sistema de LLM como ChatGPT, creación y entrenamiento de modelos de clasificación de imágenes. Ubican al sesgo en los datos como el tema más relevante, seguido por el uso de sistemas basados en LLM. Para algunos docentes trabajar los sesgos en los sistemas de IA permite desmitificar la IA mostrando que los resultados obtenidos no son "perfectos" ni "totalmente confiables".

De las entrevistas a los directivos, a continuación se comparten algunas opiniones: “La experiencia *de haber participado del proyecto, fue una experiencia enriquecedora y transformadora. Nos permitió adentrarnos en el mundo de la IA de manera práctica y accesible, haciendo que la IA pareciera más simple y fácil de entender, mediante ejemplos y ejercicios prácticos. Nos proporcionó herramientas valiosas para comprender mejor cómo la IA puede ser aplicada en el ámbito educativo”; “Nos brindó la oportunidad de desarrollar competencias digitales, mejorar nuestras habilidades y fomentar una mentalidad innovadora ayudando a nuestra práctica docente. Estos contenidos y metodologías pueden ser introducidos en nuestras clases mediante la integración de actividades interactivas y proyectos prácticos que involucren a los estudiantes en el uso de la IA {..} podemos diseñar lecciones donde los estudiantes creen sus propios modelos de IA para resolver*

problemas específicos, promoviendo así el pensamiento crítico y la creatividad"; "Para la escuela es muy importante que docentes y estudiantes se actualicen permanentemente con las nuevas tecnologías, considerando el perfil profesional de los Técnicos que se forman en la institución y la inminente presencia de la IA en los distintos ámbitos de la sociedad. Con respecto a los docentes, el taller de capacitación significó el puntapié inicial para la actualización de sus conocimientos y posterior aplicación de los mismos en sus proyectos pedagógicos. Se podrían incluir algunos temas, como por ejemplo, cómo podría ayudar la IA a programar, a modo de asistente".

7 Conclusiones y trabajo futuro

El trabajo presentado se inscribe en un proyecto de extensión universitaria de la UNLP cuyo propósito es explorar cómo incorporar la enseñanza de la IA en la formación tecnológica de los estudiantes de dos escuelas secundarias técnicas con especialidad "Informática Profesional y Personal" y "Programación" del área de influencia de la UNLP, desde un enfoque local y regional.

Para ello se diseñó e implementó un taller con docentes de ambas escuelas, cuya intención fue promover entre los docentes un espacio de reflexión sobre los contenidos de IA a incorporar en las materias de las especialidades antes mencionadas para co-construir un enfoque de la enseñanza de una IA "justa" que considere las implicancias éticas, sociales y ambientales de los usos de la IA.

Desde una perspectiva pedagógica, se destaca la relevancia de promover una alfabetización crítica en torno al uso de la IA, que permita identificar los sesgos presentes en los modelos, reflexionar sobre sus implicancias éticas y comprender su funcionamiento más allá del uso instrumental. En este sentido, avanzar hacia la producción de datos propios en contextos escolares contribuye a enriquecer las propuestas didácticas y a consolidar una perspectiva situada para la enseñanza de la IA. Estos hallazgos abren nuevas líneas de trabajo orientadas a la integración de la IA como recurso pedagógico en la enseñanza. Por otro lado, la utilización de una herramienta accesible, libre y gratuita como GTM favorece la apropiación significativa de saberes por parte de los docentes. A su vez, las propuestas didácticas desarrolladas en el taller fortalecen competencias técnicas específicas y promueven el desarrollo de habilidades transversales como la creatividad y el pensamiento crítico.

A modo de cierre, podemos afirmar que los primeros resultados del proyecto evidencian la pertinencia pedagógica de incorporar saberes de IA en el ámbito de la educación secundaria técnica, particularmente en las especialidades de "Informática Profesional y Personal" y "Programación".

References

1. Estatuto de la UNLP, Capítulo III: de la Extensión, Universidad Nacional de La Plata, 2009, p. 9. [En línea]. Disponible en: https://unlp.edu.ar/institucional/unlp/gobierno/estatuto_unlp-4287-9287/.
2. P. Freire, Pedagogía del oprimido, 2015. 21.ª ed., Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 256 pp. ISBN: 978-987-629-508-6.
3. P. Freire, Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa, 5.ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2008. 136 pp. ISBN: 978-987-629-039-5.
4. P. Freire, Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido, 2.ª ed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, ISBN: 978-987-629-001-2.
5. M. Tedre, P. Denning, y T. Toivonen, “CT 2.0,” Proceedings of the 21st Koli Calling International Conference on Computing Education Research, 2021
6. República Argentina, Ley N.º 26.058 de Educación Técnico Profesional, sancionada el 07-sep-2005 y publicada en el Boletín Oficial el 09-sep-2005. Norma disponible en Argentina.gob.ar. [En línea]. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26058-109525.
7. C. Queiruga, Un estudio de las competencias informáticas de los estudiantes de escuelas secundarias técnicas con especialidad informática de La Plata, Berisso y Ensenada. Tesis de maestría, Univ. Nac. de Quilmes, Bernal, Argentina, 2023. Disponible en: http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/4312.
8. B. L. Liu, D. Morales, J. F. Roser Chinchilla, E. Sabzalieva, A. Valentini, D. M. Vieira do Nascimento, y C. A. Yerovi Verano, Oportunidades y desafíos para los actores de la educación superior. UNESCO, 2023. [En línea]. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386670_spa
9. M. F. Miao y W. Holmes, Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación. UNESCO, 2024. [En línea]. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389227
10. J. M. Wing, “Research Notebook: Computational Thinking — What and Why,” The Link Magazine, no. 6, pp. 20–23, 2011. [En línea]. Disponible en: https://people.cs.vt.edu/~kafura/CS6604/Papers/CT-What-And-Why.pdf
11. J. M. Wing, “Computational thinking and thinking about computing,” Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, vol. 366, pp. 3717–3725, 2008.
12. J. M. Wing, “Computational Thinking,” Communications of the ACM, vol. 49, no. 3, pp. 33–35, 2006.
13. Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial 2021/22. De la formación docente al cambio metodológico. Resultados de la investigación, Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España, 2022.
14. European Commission, European Education Area. Plan de Acción de Educación Digital (2021–2027), 23 de noviembre de 2023. [En línea]. Disponible en: https://education.ec.europa.eu/es/focus-topics/digital-education/action-plan
15. I. Kimura, S. Chaves, P. Coudannes, V. Domé, C. Queiruga y S. Gómez, “Inteligencia Artificial en la Escuela Secundaria. Experiencias de un proyecto de extensión universitaria,” en Actas Preliminares del Congreso JADICC 2024, Universidad Nacional de Río Cuarto, p. 319. [En línea]. Disponible en: https://jadicc2024.dc.exa.unrc.edu.ar/docs/actasJadicc-preliminar.pdf.
16. C. Maguregui, “La materialidad de la inteligencia artificial y su costo ambiental,” educ.ar, 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/159115/la-materialidad-de-la-inteligencia-artificial-y-su-costo-amb.
17. M. Guerra Jáuregui, “El costo ambiental de la IA,” Observatorio de Innovación Educativa, Instituto para el Futuro de la Educación, 2024. [En línea]. Disponible en: https://observatorio.tec.mx/el-costo-ambiental-de-la-ia/.
18. M. F. Melo, “La IA dispara el consumo energético global,” Statista, 11-abr-2025. [En línea]. Disponible en: https://es.statista.com/grafico/34292/generacion-de-electricidad-para-abastecer-los-centros-de-datos-por-fuente-de-energia/.
19. A. Cooley, “Explained: the environmental impact of generative AI,” MIT News, 2025. [En línea]. Disponible en: https://news.mit.edu/2025/explained-generative-ai-environmental-impact-0117.
20. M. E. Chan Núñez, "Sumando inteligencias: el desarrollo de capacidades humanas con el uso de IA Generativa," *Trayectorias Universitarias*, vol. 10, no. 19, e170, 2024. [En línea]. Disponible en: https://doi.org/10.24215/24690090e170

NeuroIA Argentina: avances, desafíos y proyecciones de un campo interdisciplinario emergente

Luca Sarramone[1,3,*], Matias Presso[2,3,*], Elias Todorovich[3,*], Claudio Aciti[3,*], Jose A. Fernandez-Leon[1,3,4]

[1] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
[2] Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires (CICPBA), Argentina
[3] NeuroAI Lab-INTIA, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), Tandil, Argentina
[4] CIFICEN (CONICET-CICPBA-UNCPBA), Tandil, Argentina
[*] denota igual contribución
{lsarramone, matiaspresso, etodorov, caciti, jafernandez}@intia.exa.unicen.edu.ar

Resumen. La NeuroIA combina neurociencia e inteligencia artificial (IA) para desarrollar sistemas inspirados en el cerebro. El creciente interés en la NeuroIA en el mundo sugiere que esta disciplina podría impulsar una nueva generación de IA. Sin embargo, Argentina enfrenta obstáculos en el desarrollo de la IA debido a la escasez de recursos y la fuga de profesionales altamente calificados. Pese a ello, distintos indicadores señalan su potencial como centro regional en este ámbito. Este trabajo propone determinar el estado del desarrollo de la NeuroIA en Argentina y Latinoamérica sugiriendo diferentes estrategias que puedan ayudar a superar limitaciones estructurales para reducir la brecha con los líderes globales. Las mismas buscan integrar los avances con el sector privado, generando apoyo financiero para la investigación científica independiente del financiamiento público e impulsando la innovación local.

Palabras Clave: Inteligencia Artificial; Neurociencia; Informática; América Latina; Educación.

1 Introducción

La inteligencia artificial (IA) se está consolidando como un campo transformador por su capacidad para resolver problemas complejos de manera rápida y rentable. No obstante, si bien ha superado el rendimiento humano en tareas específicas [1], la inteligencia general adaptativa que caracteriza a humanos y animales sigue estando fuera de su alcance [2]. Actualmente, los avances en el área de IA dependen casi exclusivamente de recursos computacionales costosos, inaccesibles para muchos países. Esta situación resalta la necesidad de explorar enfoques alternativos. En este escenario, la neurociencia ha ofrecido claves para mejorar la IA, mientras que la propia IA se ha convertido en una herramienta útil para investigar el cerebro. De esta sinergia nace la NeuroIA, un campo que busca sistemas más eficientes, comprensibles e inspirados en el cerebro. Programas como la iniciativa BRAIN [3] evidencian el interés internacional en este enfoque.

Este trabajo tiene como objetivo proponer estrategias que pueden ayudar a superar las limitaciones estructurales en Argentina, disminuyendo la brecha con los líderes globales, y que a su vez logren integrar los avances en el sector privado, generando apoyo financiero para la investigación científica independiente del financiamiento público e impulsando la innovación local. Un aspecto central de las estrategias, es determinar los requisitos esenciales para establecer y crecer en el campo de conocimiento de la NeuroIA en Argentina y Latinoamérica: 1) Formación de investigadores con conocimientos en neurociencia y computación [4]; 2) Plataformas compartidas de recursos computacionales; 3) Apoyo a la investigación básica en computación neuronal [5]. Reunir estos requerimientos abre oportunidades para países en desarrollo que comienzan a regular e impulsar la IA. América Latina, y en particular Argentina, podrían posicionarse estratégicamente en este campo si adaptan sus objetivos a las realidades locales y fortalezas regionales. A pesar de las limitaciones financieras, varios laboratorios latinoamericanos ya están realizando aportes significativos a la NeuroIA, consolidándose como actores emergentes a nivel global.

Concluimos que, por su talento científico, tradición en neurociencias y capacidades en IA, Argentina tiene el potencial de convertirse en un modelo a seguir en NeuroIA. Posicionarse como referente en este campo facilitaría la innovación, la atracción de inversiones y la retención de profesionales, fortaleciendo su rol estratégico a futuro.

2. Desarrollo de IA y NeuroIA en el mundo

Con el propósito de cuantificar y comprender el estado del desarrollo en IA en América Latina es fundamental establecer una serie de métricas que permitan no solo comparar los países de la región, sino también evaluar la brecha existente con respecto a los principales actores globales en IA. Países como EE.UU, China y los miembros de la Unión Europea lideran actualmente los avances en esta área. Usarlos como punto de referencia permite identificar tanto las dificultades que enfrentan los países latinoamericanos como las fortalezas que podrían aprovecharse para alcanzar un mayor nivel de desarrollo.

Este análisis comparó dos índices relevantes para evaluar el desarrollo de la inteligencia artificial: el AIPI [4], elaborado por el FMI con un enfoque global, y el ILIA [5], centrado en América Latina y el Caribe. Ambos coinciden en señalar que, aunque la región cuenta con infraestructura básica y profesionales altamente calificados, persisten limitaciones estructurales que impiden traducir ese potencial en beneficios concretos. El AIPI revela una brecha considerable respecto a las economías avanzadas, especialmente en gobernanza digital, innovación e integración económica, mientras que el ILIA, al estar adaptado al contexto regional, destaca problemas específicos de la región, tales como la fuga de talentos y la escasez de datos o centros de investigación. A pesar de las buenas calificaciones en visión estratégica e institucionalidad, la falta de recursos financieros dificulta la implementación de políticas efectivas. Por ello, se plantea que en lugar de replicar modelos de países desarrollados, América Latina debería considerar estrategias innovadoras que le permitan anticiparse a la próxima ola de avances en IA.

En este contexto, la NeuroIA representa una vía prometedora. A diferencia de la IA o la neurociencia tradicionales, este campo emergente requiere una infraestructura de menor costo, y abre oportunidades para que investigadores puedan continuar su labor en sus países de origen, gracias a un acceso más equitativo a los avances internacionales. Dado que es un área de estudio incipiente, aún no existen métricas consolidadas que permitan cuantificar el grado de desarrollo en NeuroIA. Para solventar esta problemática, se diseñaron cuatro nuevas métricas que involucran el volumen de publicaciones científicas, la inversión y la población de cada país, con el fin de cuantificar la producción científica de NeuroIA [6]. El análisis se aplicó sobre los países líderes en desarrollo de IA (EE.UU, China y la Unión Europea) y un subconjunto de los países más desarrollados en materia de IA dentro de la región latinoamericana. El criterio para la selección de dichos países consistió en ponderar los índices de AIPI e ILIA y luego tomar aquellos con mayor puntuación total. En la **Fig. 1** se puede ver una comparativa de los resultados obtenidos a través de los diferentes años para el índice que pondera la relación entre cantidad de publicaciones y la inversión.




Fig. 1. Producción científica en el área de NeuroIA. Resultados de una de las métricas implementadas en [6]. Se muestra el ratio de publicaciones vs. Inversión I+D (PAP/INV), donde la inversión está en miles de millones de dólares (10^9). Los datos indican que Chile, Argentina y Brasil lideran en latinoamérica y son competitivos a nivel internacional.

En todos los indicadores se encontraron diferencias significativas con respecto al nivel de producción científica entre los diferentes países [6] ($p < 0.01$ - Friedman test). Además, los índices muestran una tendencia ascendente a lo largo del tiempo, teniendo un punto de inflexión que marca el inicio de dicha tendencia en el año 2019 ($p < 0.01$, Dunn's test con corrección por comparaciones múltiples). Cabe destacar que los países latinoamericanos ocupan una posición competitiva en relación con las naciones desarrolladas, alcanzando resultados sustanciales en función de sus presupuestos en I+D. En particular, Argentina se perfila como el país con mayor potencial de crecimiento sostenido en la región, al ser el único que muestra una tendencia ascendente constante en su producción en NeuroIA. Esta trayectoria contrasta con el caso de Chile, que si bien alcanza un pico notable en 2023, experimenta una caída pronunciada en 2024.

Es importante considerar que, al tratarse de economías con presupuestos relativamente bajos, un aumento unitario en la producción científica (por ejemplo, en publicaciones en NeuroIA) tiene un impacto mayor en los indicadores de eficiencia. En este sentido, si bien los resultados son prometedores, también reflejan la fragilidad estructural del sistema científico regional. En conjunto, estos datos sugieren que, a pesar de contar con menos recursos, los países latinoamericanos, y Argentina en particular, logran mantener una alta eficiencia en su producción académica [6]. Aunque no se establece una relación causal directa entre presupuesto, población y resultados científicos, considerando la correlación entre una mayor inversión en I+D y una mayor productividad científica [7], [8], [9], entonces los países latinoamericanos podrían potencialmente experimentar un crecimiento significativo en la investigación de NeuroIA con solo un ligero aumento de inversión.

3 Estrategias para los laboratorios de NeuroIA en Argentina

La tendencia ascendente discernible en todos los indicadores sugiere un aumento en la producción y avances científicos para los próximos años, además de reforzar la idea del surgimiento de una nueva generación de IA de la mano de la NeuroIA. El alcance del crecimiento de cada índice plantea un desafío para cada país y región, donde la planificación estratégica debe aprovechar las herramientas y recursos disponibles, sin dejar de considerar las carencias existentes. En este sentido, los países desarrollados han establecido estrategias que respetan estos lineamientos, mientras que los países en desarrollo están comenzando a establecer la IA como prioridad en sus agendas [10], [11]. Para los países latinoamericanos, mantener y ampliar la producción científica en NeuroIA, así como alcanzar mayores niveles de desarrollo en IA, requerirá abordar y superar los desafíos y limitaciones descritos en este documento. Estos problemas plantean la siguiente pregunta: ¿cómo puede un laboratorio de Argentina capitalizar las oportunidades que ofrece una disciplina emergente como NeuroIA?

Para abordar esta pregunta, recurrimos a la propuesta realizada por Zador et al. [12] adaptándola al contexto argentino. Su propuesta esboza tres estrategias críticas para los laboratorios interesados en NeuroIA: 1) la formación de investigadores; 2) la creación de una plataforma compartida de recursos computacionales; 3) apoyo a la investigación en neurociencia computacional. Aunque la propuesta de Zador se adapta a laboratorios equipados con tecnologías de punta y recursos sustanciales, los principios subyacentes siguen siendo válidos para aplicarlos en latinoamérica. Partiendo de esta base, proponemos adaptaciones de estas tres estrategias para adecuarlas al contexto de los laboratorios latinoamericanos.

3.1 Formación de investigadores con perfiles interdisciplinarios

Argentina atraviesa una situación crítica en el sector informático que compromete seriamente la formación de futuras generaciones de investigadores en ciencias de la computación. Los organismos estatales dedicados a la ciencia y la tecnología, así como

las universidades públicas, enfrentan recortes presupuestarios sostenidos, impulsados por políticas gubernamentales que buscan promover una mayor participación del sector privado en el financiamiento de la investigación. En este contexto, la carrera científica se vuelve cada vez menos atractiva: las oportunidades son escasas, el acceso a becas es altamente competitivo y la remuneración para jóvenes investigadores resulta poco acorde al nivel de formación requerido.

La NeuroIA es un campo intrínsecamente interdisciplinario que, según Zador et al. (2023), requiere la formación de investigadores con competencias tanto en inteligencia artificial/ingeniería como en neurociencia. Una estrategia a corto y mediano plazo para cubrir esta demanda es la creación de certificaciones, cursos y programas de posgrado específicamente orientados a la NeuroIA. Estas propuestas permitirían que profesionales con formación previa en disciplinas afines complementen su perfil con conocimientos clave en áreas que actualmente no forman parte de su trayectoria académica de base. A largo plazo, y como parte de una política nacional de desarrollo científico-tecnológico, las universidades podrían considerar la creación de una carrera de grado centrada en NeuroIA, o bien la inclusión de orientaciones específicas dentro de las carreras existentes en informática, ingeniería, neurociencia o disciplinas afines.

Actualmente, en Argentina existen tecnicaturas (pregrado), licenciaturas e ingenierías (grado), así como especializaciones (posgrado) en inteligencia artificial, ofrecidas tanto por universidades públicas como privadas. Sin embargo, las carreras de grado en IA aún no han sido incorporadas al artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que define aquellas consideradas de interés público por el Estado Nacional. En paralelo, algunas universidades dictan cursos intensivos, seminarios y charlas sobre IA y neurociencia, aunque de manera aún fragmentaria.

Cabe destacar una iniciativa relevante: la creación del primer doctorado en Inteligencia Artificial del país, impulsado por un consorcio de más de 30 universidades públicas, que representa un paso significativo hacia la consolidación del área. Argentina cuenta con una masa crítica de investigadores altamente calificados en IA, distribuidos en universidades nacionales, unidades ejecutoras del CONICET y otros centros de investigación. Este personal profesional calificado constituye una base sólida para el dictado de cursos de posgrado, la dirección de tesis y el desarrollo de programas académicos integradores que respondan a las necesidades de formación en NeuroIA.

3.2 Plataformas compartidas de recursos informáticos

El segundo requisito identificado por [12] es la necesidad de contar con plataformas compartidas para el desarrollo y prueba de sistemas artificiales. En América Latina, las restricciones presupuestarias hacen inviable construir y mantener plataformas tecnológicas centralizadas de alto rendimiento. La mayoría de los laboratorios solo disponen de computadoras personales, y los pocos que poseen clústeres carecen de recursos para actualizarlos regularmente.

Ante este panorama, una alternativa viable sería adoptar un enfoque descentralizado, formando redes de colaboración que integren los recursos computacionales disponibles en distintos laboratorios. Este modelo, similar al del proyecto SETI@home [13],

permitiría aprovechar la infraestructura existente de manera eficiente y promover la cooperación regional e internacional. Aunque el diseño de un sistema para gestionar y distribuir tareas computacionales entre nodos es técnicamente complejo, representa una solución escalable y más alineada con las condiciones económicas y técnicas de Argentina.

En la actualidad, en Argentina, hay algunos clusters de computadoras y supercomputadoras, que pertenecen a universidades o instituciones del sector científico y tecnológico. Entre los más destacadas se puede nombrar a la supercomputadora Clementina XXI en UBA [14], el Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD-UNC) [15], el Centro de Computación de Alto Rendimiento (CeCAR) de UBA [16], y el Sistema Nacional de Cómputo de Alto Desempeño (SNCAD) que tiene como misión consolidar una red nacional de centros de computación de alto desempeño pertenecientes al sistema científico y académico interconectado del cual forman parte la mayoría de las universidades nacionales del país [17]. En la provincia de Buenos Aires, se puede nombrar al Centro de Procesamiento de Datos (CPD) Provincial, inaugurado en 2024. Si bien quizás no se lo denomine "cluster" en el sentido de una supercomputadora dedicada a la investigación científica pura, se proyecta, a futuro, que tenga una "nube digital propia" [18]. Finalmente, se destaca el Proyecto de Laboratorios Remotos del CONFEDI, que tiene como objetivo principal la remotización de los laboratorios existentes en la facultad de ingeniería de todo el país [19].

3.3 Apoyo a la investigación fundamental en computación neuronal

El tercer requisito identificado por [12] plantea avanzar más allá de la simple recolección de datos hacia una comprensión del cerebro como un sistema inteligente e integrado. Este objetivo suele requerir proyectos internacionales de gran escala y largo plazo, como el caso de MICrONS [20]. Si bien Argentina cuenta con el talento necesario para aportar significativamente a este tipo de iniciativas, las políticas científicas erráticas y la falta de financiamiento sostenido limitan la participación regional en estos emprendimientos.

Frente a estos desafíos, proponemos que los laboratorios argentinos de NeuroIA se orienten a dos tipos de estrategias complementarias. Por un lado, pueden integrarse a proyectos internacionales ya en curso, colaborando en tareas bien delimitadas que no demanden grandes recursos ni plazos extensos. Esta vía permite mantenerse al tanto de las metodologías y avances más recientes. Por otro lado, el desarrollo de proyectos aplicados a problemas concretos del entorno local puede facilitar el acceso a financiamiento y sentar las bases para futuras investigaciones de mayor envergadura.

Es importante señalar que un enfoque exclusivamente orientado a la industria podría limitar el avance científico, mientras que centrarse solo en la investigación sin asegurar la sostenibilidad financiera compromete la continuidad del trabajo. Encontrar un equilibrio entre ciencia básica y aplicación tecnológica es clave para que los laboratorios de NeuroIA en Argentina puedan desarrollarse, generar conocimiento valioso y contribuir a la innovación desde una perspectiva regional con proyección global.

4 Caso de estudio UNCPBA

La UNCPBA es una universidad pública regional argentina, creada en 1974, con sedes en tres ciudades del centro de la provincia de Buenos Aires, Tandil, Azul y Olavarría, y la subsede Quequén . En Tandil se encuentra la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene oferta académica en computación y sistemas, ciencias físicas y naturales, matemática y formación docente. Dicha Facultad tiene una trayectoria reconocida en el ámbito de la investigación. Un alto porcentaje de sus investigadores y núcleos de investigación tiene pertenencia a organismos como CONICET, CICPBA, Agencia, CNEA, entre otros. Aunque la UNCPBA es una universidad de menor escala en comparación con otras de la región, su fuerte articulación público-privada y el foco en la industria del software, llevó a la creación de un polo informático en 2004. Fue tal el auge, que empresas reconocidas del sector abrieron sucursales en la ciudad, más otras tantas empresas creadas en la ciudad que hoy llevaron a la conformación de un cluster tecnológico, en donde se nuclean muchas de las empresas de software de la ciudad y la región.

En este entorno, diversos laboratorios llevan adelante proyectos que exploran los principios neuronales de funciones cerebrales básicas y su aplicación en IA. Estos abarcan desde estudios teóricos hasta desarrollos tecnológicos concretos, en áreas como robótica, cognición y modelado neuronal. Una línea de trabajo destacada es el desarrollo de sistemas de control adaptativos para robots autónomos, inspirados en el aprendizaje biológico. Se utilizan tanto robots de prueba (como Khepera) como submarinos, con el objetivo de replicar mecanismos de navegación animal y diseñar robots capaces de explorar entornos inaccesibles para humanos [21], [22], [23]. Otros proyectos abordan la cognición humana mediante el estudio de sueños lúcidos y experiencias extracorporales, utilizando técnicas de IA para analizar la actividad neuronal y patrones emocionales [24], [25]. Asimismo, se desarrollan modelos computacionales de redes neuronales para comprender procesos como el aprendizaje durante el sueño [26] o la cognición espacial [27], con aplicaciones potenciales en IA más eficiente y menos demandante en recursos.

En todos estos proyectos, la participación activa de estudiantes resulta clave. No solo fortalecen los equipos de investigación, sino que adquieren experiencia en tecnología de frontera y avanzan en sus trabajos finales. Además, estas experiencias enriquecen sus perfiles para postular a becas en el exterior, donde la competencia es elevada. En ese sentido, los convenios institucionales de la UNCPBA con otras universidades e instituciones son un recurso estratégico fundamental.

De esta manera se logra formar graduados altamente competentes, tanto en el ámbito científico como en el productivo, capaces de desarrollar proyectos con impacto científico, económico y social, optimizando al máximo los limitados recursos disponibles. Desde la Facultad y el laboratorio NeuroAI se impulsan diversas acciones estratégicas para promover la educación, la capacitación y la difusión del conocimiento en el área. Entre ellas se destacan la diversificación y ampliación de la oferta académica vinculada a la ingeniería en sistemas y computación, la incorporación de asignaturas optativas específicas, y la organización de ciclos de seminarios abiertos. Además, se fomentan estancias de estudiantes extranjeros y de otras regiones del país, así como pasantías destinadas a estudiantes de escuelas secundarias. Solo queda imaginar los avances que podrían alcanzarse si se dispusiera de mayores recursos financieros, tanto para incorporar

tecnologías de vanguardia como para potenciar aún más la formación de personal calificado.

5 Conclusiones

El campo emergente de la NeuroIA ofrece oportunidades prometedoras para transformar la investigación en inteligencia artificial, especialmente en regiones con recursos limitados. Aunque cumplir con los requisitos identificados por los centros de investigación internacionales puede ser un desafío para América Latina, y en particular para Argentina, las fortalezas locales en formación de profesionales, creatividad científica y cooperación interdisciplinaria abren un horizonte de posibilidades.

Este trabajo revisó los principales desafíos teóricos y tecnológicos del área, mostrando cómo estos pueden convertirse en motores de innovación, incluso en contextos estructuralmente adversos. Argentina, con una comunidad científica sólida y una producción en crecimiento, se posiciona como un actor con alto potencial en NeuroIA. Invertir estratégicamente en este campo podría generar retornos comparativamente altos, tanto en términos de generación de conocimiento como de impacto social.

A partir de esta premisa, se plantea una estrategia adaptada al contexto argentino. Si bien los recursos limitan el aprovechamiento pleno de las oportunidades que surgen con la aparición de nuevas áreas de investigación, contar con estrategias efectivas permite estar preparados para capitalizar una parte significativa de estos avances. Es posible que los resultados no sean inmediatos, pero con un plan claro que facilite una adaptación científica constante, Argentina puede aspirar a un desarrollo científico-tecnológico competitivo a nivel global. La NeuroIA podría ser un primer paso clave en este proceso a largo plazo.

Iniciativas impulsadas desde espacios como la UNCPBA, en articulación con otras universidades, centros de investigación y sectores productivos de todo el país, demuestran que es posible consolidar un ecosistema de innovación en NeuroIA. La colaboración interdisciplinaria y la integración entre el ámbito académico, el sector privado y las políticas públicas resultan fundamentales para escalar proyectos con impacto tangible. Casos como el uso de IA para el monitoreo remoto de variables fisiológicas [28] ilustran cómo la ciencia puede responder a necesidades concretas del sistema de salud y generar beneficios sociales directos.

Agradecimientos

LS y JAF-L cuentan con el apoyo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina, a través una beca Doctoral Tipo-1 y mediante el programa Carrera de Investigador Científico y Tecnológico, respectivamente. MP es profesional de apoyo a la investigación perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA). Agradecemos a miembros y

colaboradores del NeuroAI Lab (https://neuro-ai-lab.intia.exa.unicen.edu.ar/) por comentarios brindados sobre una versión preliminar del manuscrito.

Referencias

[1] D. Silver *et al.*, "Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm", el 5 de diciembre de 2017, *arXiv*: arXiv:1712.01815.

[2] A. M. Zador, "A critique of pure learning and what artificial neural networks can learn from animal brains", *Nat Commun*, vol. 10, núm. 1, p. 3770, ago. 2019, doi: 10.1038/s41467-019-11786-6.

[3] L. A. Jorgenson *et al.*, "The BRAIN Initiative: developing technology to catalyse neuroscience discovery", *Phil. Trans. R. Soc. B*, vol. 370, núm. 1668, p. 20140164, may 2015, doi: 10.1098/rstb.2014.0164.

[4] M. Cazzaniga, "Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work", *Staff Discussion Notes*, vol. 2024, núm. 001, p. 1, ene. 2024, doi: 10.5089/9798400262548.006.

[5] CENIA, "Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial", Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. Consultado: el 25 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://indicelatam.cl/

[6] L. Sarramone *et al.*, "Unlocking the potential of NeuroAI in Latin America", *AI & Soc*, mar. 2025, doi: 10.1007/s00146-025-02249-2.

[7] J.-M. Fortin y D. J. Currie, "Big Science vs. Little Science: How Scientific Impact Scales with Funding", *PLOS ONE*, vol. 8, núm. 6, p. e65263, jun. 2013, doi: 10.1371/journal.pone.0065263.

[8] J. Lane, "Assessing the Impact of Science Funding", *Science*, vol. 324, núm. 5932, pp. 1273–1275, jun. 2009, doi: 10.1126/science.1175335.

[9] T. Makkonen, "Government science and technology budgets in times of crisis", *Research Policy*, vol. 42, núm. 3, pp. 817–822, abr. 2013, doi: 10.1016/j.respol.2012.10.002.

[10] M. N. Demaidi, "Artificial intelligence national strategy in a developing country", *AI & Soc*, vol. 40, núm. 2, pp. 423–435, feb. 2025, doi: 10.1007/s00146-023-01779-x.

[11] S. Nichele, S. Sæbø, K. Pettersen, y M. Lepperød, "NeuroAI - A strategic opportunity for Norway and Europe", *NMI*, vol. 2, núm. 1, dic. 2022, doi: 10.5617/nmi.9950.

[12] A. Zador *et al.*, "Catalyzing next-generation Artificial Intelligence through NeuroAI", *Nat Commun*, vol. 14, núm. 1, p. 1597, mar. 2023, doi: 10.1038/s41467-023-37180-x.

[13] J. Tarter, "The Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI)", *Annu. Rev. Astron. Astrophys.*, vol. 39, núm. 1, pp. 511–548, sep. 2001, doi: 10.1146/annurev.astro.39.1.511.

[14] R. Carnota, "Clementina XXI y el supercómputo en Argentina", *CTyP*, vol. 7, núm. 12, p. 117, jun. 2024, doi: 10.24215/26183188e117.

[15] UNC, “CCAD – UNC Supercómputo”. Consultado: el 25 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://supercomputo.unc.edu.ar/ccad/
[16] UBA, “CeCAR - Home”. Consultado: el 25 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://cecar.fcen.uba.ar/
[17] “Computación de Alto Desempeño”, Argentina.gob.ar. Consultado: el 25 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/sistemasnacionales/computacion-de-alto-desempeno
[18] GBA, “Se inauguró el primer Centro de Procesamiento de Datos de la Provincia | Provincia de Buenos Aires”, gba. Consultado: el 25 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.gba.gob.ar/comunicacion_publica/gacetillas/se_inaugur%C3%B3_el_primer_centro_de_procesamiento_de_datos_de_la
[19] C. Aggio, J. M. Gonzales Ferrer, y L. Pandolfo, “Laboratorios remotos: una estrategia federal para el futuro de la ingeniería”, *Revista Argentina de Ingenieria*, vol. 25, núm. 13, pp. 58–71, jul. 2025.
[20] The MICrONS Consortium *et al.*, “Functional connectomics spanning multiple areas of mouse visual cortex”, el 29 de julio de 2021, *Cold Spring Harbor Laboratory*. doi: 10.1101/2021.07.28.454025.
[21] J. A. Fernandez-Leon, A. K. Uysal, y D. Ji, “Place cells dynamically refine grid cell activities to reduce error accumulation during path integration in a continuous attractor model”, *Sci Rep*, vol. 12, núm. 1, dic. 2022, doi: 10.1038/s41598-022-25863-2.
[22] J. A. Fernandez-Leon y G. G. Acosta, “Challenges for neuroscience-based computational intelligence”, *IJCISTUDIES*, vol. 10, núm. 4, p. 232, 2021, doi: 10.1504/ijcistudies.2021.120507.
[23] L. Sarramone y J. A. Fernandez-Leon, “Grid cell modules coordination improves accuracy and reliability for spatial navigation”, *Cogn Neurodyn*, vol. 19, núm. 1, dic. 2025, doi: 10.1007/s11571-025-10263-9.
[24] J. A. Fernandez-Leon y G. Acosta, “A heuristic perspective on non-variational free energy modulation at the sleep-like edge”, *Biosystems*, vol. 208, p. 104466, oct. 2021, doi: 10.1016/j.biosystems.2021.104466.
[25] F. T. Gallo *et al.*, “Structural differences between non-lucid dreams, lucid dreams and out-of-body experience reports assessed by graph analysis”, *Sci Rep*, vol. 13, núm. 1, nov. 2023, doi: 10.1038/s41598-023-46817-2.
[26] S. Ruch, M. Alain Züst, y K. Henke, “Sleep-learning impairs subsequent awake-learning”, *Neurobiology of Learning and Memory*, vol. 187, p. 107569, ene. 2022, doi: 10.1016/j.nlm.2021.107569.
[27] L. L. Dong y I. R. Fiete, “Grid Cells in Cognition: Mechanisms and Function”, *Annual Review of Neuroscience*, vol. 47, núm. 1, pp. 345–368, ago. 2024, doi: 10.1146/annurev-neuro-101323-112047.
[28] L. Batlee, “Inteligencia artificial y salud: cómo el sistema científico agrega valor al sector privado”, MDZ Online. Consultado: el 25 de julio de 2025. [En línea].

Revisión sistemática de literatura sobre robótica educativa en nivel primario en Iberoámerica

Gabriel Caeiro[1], Cecilia Sanz[2], Verónica Artola[2], Santiago Medina[2],

[1] Especialización Tecnología Informática Aplicada en Educación, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina
[2] Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI)-CIC, Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina

gabrielcaeiro@gmail.com, {csanz, vartola, smedina]@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract. El presente trabajo expone los hallazgos de una Revisión Sistemática de Literatura (RSL) orientada a analizar las estrategias pedagógicas implementadas con el uso de la Robótica Educativa (RE) y su impacto en el fortalecimiento de capacidades y habilidades en la educación primaria. La revisión se enfocó en artículos publicados entre 2020 y 2025, que documentan experiencias educativas desarrolladas en el ámbito iberoamericano. Los resultados obtenidos evidencian que la implementación de la RE a través de propuestas didácticas activas y contextualizadas contribuye al desarrollo de diversas habilidades como el fortalecimiento del pensamiento computacional así como de capacidades fundamentales tales como la lectoescritura, el trabajo colaborativo, la creatividad, la resolución de situaciones problemáticas, y el pensamiento crítico. Asimismo, se observa un impacto positivo en la motivación e interés hacia el aprendizaje, en especial en propuestas integradas dentro del enfoque STEAM.

Keywords: Robótica educativa; Educación primaria; Pensamiento Computacional, Habilidades Cognitivas y Tecnológicas; Revisión Sistemática

1 Introducción

La RE es un escenario de aprendizaje que se apoya en tecnologías digitales e implica procesos de mediación pedagógica que facilitan que los estudiantes diseñen, construyan, programen y prueben sus prototipos en un escenario altamente experimental y reflexivo. En este ecosistema de aprendizaje el actor principal es el estudiante y el profesor adquiere un rol como facilitador de oportunidades de aprendizaje y orientador del proceso.

A su vez entre los objetivos de desarrollo sostenible presentados en [1], se indica que el objetivo 4 se centra específicamente en la educación y establece la meta de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con un punto enfocado en el aprendizaje de saberes y en el fortalecimiento de habilidades cognitivas y capacidades como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y creativo, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades comunicativas.

En tal sentido, la RE podría desempeñar un doble rol: por un lado, fortalecer la alfabetización tecnológica, esencial en cualquier entorno educativo y por otro lado, actuar como un medio innovador para fortalecer la alfabetización integral. Esto incluye no solo la capacidad de leer y escribir, sino también el fortalecimiento de habilidades comunicativas, críticas y creativas.

Es importante aclarar que cuando se habla de habilidades cognitivas se hace referencia al repertorio de procesos mentales que permiten a los individuos adquirir, procesar, organizar y utilizar la información para comprender el mundo que les rodea y resolver problemas [13; 26]. Estas habilidades son fundamentales para el desarrollo integral de las personas y son cruciales para enfrentar los desafíos de la vida con resiliencia y eficacia [4; 9; 24].

En un contexto educativo marcado por los bajos niveles de lectura y escritura[1] observados en estudiantes, esta investigación se propone profundizar en el estudio de la RE, enfocándose en su impacto más allá del desarrollo de habilidades técnicas. El objetivo central del estudio es indagar si la RE puede consolidarse como una herramienta pedagógica que contribuya de manera significativa a mejorar el rendimiento en áreas clave del aprendizaje. La investigación parte de la premisa de que el uso adecuado y bien planificado de las tecnologías emergentes (como la robótica) puede abrir nuevas oportunidades pedagógicas que promuevan un aprendizaje integral en niños, conectando el desarrollo de habilidades técnicas, cognitivas y comunicativas.

Así este trabajo se propone analizar, a partir de una RSL, el uso de la RE como recurso pedagógico para el fortalecimiento de las capacidades fundamentales en la educación primaria. En este marco se aborda el análisis de experiencias de implementación de RE en contextos escolares reales. Se indagan las estrategias que emplean los docentes, los recursos tecnológicos utilizados, las evidencias sobre su impacto en el desarrollo de capacidades, competencias y habilidades, y los desafíos que enfrenta su integración en las prácticas educativas en Iberoamérica. Los hallazgos de este estudio pueden abrir la puerta a la creación de nuevas intervenciones pedagógicas que integren de manera estratégica la robótica en el proceso de enseñanza. Estas intervenciones podrían contribuir significativamente a mitigar la crisis de alfabetización, promoviendo un aprendizaje más activo, dinámico y alineado con las demandas educativas del siglo XXI. Esto cobra aún más relevancia en el contexto de Córdoba (lugar de pertenencia de uno de los autores), que ha asumido un compromiso formal para mejorar la alfabetización en las escuelas[2], posicionándose así en la búsqueda de soluciones innovadoras para abordar esta problemática.

De aquí en más este artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 2 se presentan los aspectos metodológicos utilizados en el marco de la RSL, en la Sección 3 se describen y analizan los resultados encontrados, guiados por las preguntas de investigación; por último en la sección 4 se presentan las conclusiones finales y algunas reflexiones que abren la puerta a líneas de trabajo futuro.

[1] Para más información: https://argentinosporlaeducacion.org/informe/lectura-y-desigualdad-comparaciones-entre-argentina-y-america-latina/

[2] Para ampliar la información: Córdoba adhirió a un compromiso para mejorar la alfabetización en las escuelas.

2 Aspectos metodológicos

El protocolo aplicado para la búsqueda, selección y análisis de la evidencia empírica se estructuró en torno a las etapas propuestas en [2].

Con el propósito de guiar esta revisión, se plantean las siguientes Preguntas de Investigación (**PI**):

PI 1 ¿Cómo contribuye la RE al desarrollo de habilidades cognitivas, colaborativas y tecnológicas en estudiantes de educación primaria?

PI 2 ¿Qué estrategias se han adoptado para integrar la RE en las escuelas primarias de Iberoamérica?

PI 3 ¿Qué recursos tecnológicos se emplearon en la implementación de las propuestas?

Se aplicó una metodología de recopilación de documentos mediante la búsqueda en bases de datos como SEDICI, Google Scholar, Redalyc, Dialnet, IEEE-RITA, DOAJ y SciELO. Se definieron términos de búsqueda en inglés y español, los cuales se utilizaron para filtrar resultados por títulos, resúmenes y palabras clave. Los términos empleados incluyeron ("robótica educativa" OR "educational robotics") AND ("estrategias de enseñanza" OR "teaching strategies") AND ("capacidades fundamentales" OR "habilidades básicas" OR "core skills" OR "fundamental capabilities") AND ("educación primaria" OR "primary education" OR "elementary school"). Asimismo, se consideraron únicamente artículos publicados entre los años 2020 y 2025 con el propósito de garantizar la actualidad de los enfoques teóricos y metodológicos abordados en los estudios seleccionados.

En el proceso de análisis y selección de artículos se siguieron los estándares establecidos por la declaración PRISMA 2020. Esta guía permite orientar el proceso de revisión desde la identificación de fuentes de información hasta la sistematización de los hallazgos. PRISMA 2020 [3] facilita la definición de los criterios de elegibilidad, las estrategias de búsqueda y la selección de los estudios, con el objetivo de dar respuesta a preguntas específicas de investigación. Este enfoque es clave para garantizar la transparencia, la consistencia y la calidad en el análisis de los datos y la interpretación de los resultados.

En la etapa de cribado se incluyeron estudios sobre estrategias de enseñanza con RE en nivel primario, publicados entre 2020 y 2025, que abordaron la robótica como herramienta pedagógica y trabajaran al menos una capacidad fundamental. Solo se consideraron textos en español, inglés o portugués. Se excluyeron duplicados, estudios sin acceso completo o que no cumplieran con estos criterios.

3 Resultados

La etapa inicial de búsqueda y selección de artículos que abordan experiencias educativas con robótica en el nivel primario permitió identificar **305 registros**. Posteriormente, se procedió a la eliminación de publicaciones duplicadas encontradas en las distintas fuentes, lo que resultó en el descarte de **27 registros**, quedando **278 registros únicos** para el análisis preliminar. Seguidamente, se evaluaron estos registros mediante la lectura de los títulos y resúmenes, eliminando aquellos que no presentaban relación con el objeto de estudio o cuyo acceso al texto completo no fue posible. Luego

de realizar el análisis detallado de los trabajos recopilados, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. La estrategia de seguimiento de referencias, aplicada sobre los trabajos inicialmente seleccionados (*snowballing*), permitió ampliar el corpus mediante la identificación de fuentes adicionales relevantes. Como resultado, se conformó una selección final de **45 documentos** para este estudio.

A continuación, se presentan los resultados en función de las preguntas de investigación planteadas.

3.1 PI 1-Contribución de la RE al desarrollo de habilidades cognitivas, colaborativas y tecnológicas en los estudiantes de educación primaria

A partir del análisis de los artículos, se puede concluir que la RE aporta significativamente al desarrollo de habilidades cognitivas, colaborativas y tecnológicas en estudiantes de educación primaria [8]. Se considera una herramienta clave que transforma el escenario social y educativo, incorporando estrategias y métodos para procesos de enseñanza y aprendizaje más dinámicos y realistas [7; 9; 10]. A continuación se describen las **habilidades cognitivas** que los autores indican que han sido abordadas con el uso de la RE (Fig. 1):

Resolución de problemas: Un "problema" se conceptualiza como una tarea que una persona o grupo de personas necesitan resolver y para la cual no tienen un camino directo que lleve a esa solución [15]. Implica el acto de dar solución a retos, desafíos, dificultades u obstáculos para los cuales no se conocen de antemano las estrategias o caminos de solución [24]. De los 45 trabajos revisados, **31** mencionan que la RE fortalece la habilidad de resolución de problemas.

Creatividad: El concepto de creatividad se define como una habilidad cognitiva y un proceso de pensamiento fundamental para la resolución de problemas y la generación de soluciones originales [26]. No se limita al ámbito tecnológico, sino que se aplica a situaciones y problemas cotidianos [13]. En 4 trabajos se encontró que los estudiantes de educación primaria logran un aumento significativo de la creatividad al trabajar con robots [18; 22; 26; 27]. **24** artículos verifican que la RE fortalece la creatividad.

Matemática y lógica matemática. **33** Artículos refieren que la RE fortalece el aprendizaje de la matemática y la lógica matemática. Algunos de estos artículos señalan que mediante el enfoque STEAM, la RE incorpora la matemática y desarrolla el pensamiento lógico [8]; a través de la RE, el alumnado puede adquirir conocimientos relacionados con el pensamiento lógico-matemático de manera lúdica y cooperativa [14]; la RE contribuye en la adquisición de conocimientos de matemáticas en la educación primaria [15]; Las actividades de robótica permiten trabajar conceptos, operaciones y comparaciones lógico-matemáticas y el razonamiento lógico [21].

Lingüística y comunicación. **14** trabajos describen que la RE fortalece la lingüística y la comunicación permitiendo comunicar ideas, desarrollar competencias comunicativas y un mayor dominio del lenguaje como vehículo de comunicación [24], fortalece la habilidad de comunicarse y colaborar con otros, siendo la RE una herramienta para su desarrollo [14]. La robótica estimula el "desarrollo del lenguaje específico" que, aunque se refiere a un lenguaje técnico o científico, es una forma de desarrollo lingüístico [32; 38]. Mejora la comunicación entre pares, incluyendo las funciones asociadas a la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito [4; 34]

Pensamiento crítico. La totalidad de las fuentes consultadas hacen referencia a que las actividades con RE amplían la capacidad de resolución de problemas y promueven un pensamiento crítico y estratégico en diversos contextos. Dentro de las habilidades blandas ("soft skills"), la RE fomenta el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y la comunicación [4]; la RE contribuye al desarrollo de un pensamiento crítico y espacial, como se observó en proyectos que utilizan robots como Bee-Bot [5; 7; 32]. Las competencias asociadas al aprendizaje STEAM (que integra la RE) incluyen el pensamiento crítico [5; 8; 9; 10]; las actividades con RE promueven aspectos cognitivos como el análisis de errores, el planteamiento y verificación de hipótesis, la reformulación de ideas y la interpretación de resultados, todos ellos elementos clave del pensamiento crítico [17].




Fig. 1. Artículos que abordan las habilidades cognitivas, dividido por tipo. Elaboración propia

A continuación se describen **habilidades colaborativas** referidas por los trabajos analizados. Según [6], la RE actúa como una herramienta al servicio del aprendizaje, capaz de propiciar entornos colaborativos donde los participantes desarrollan habilidades clave del siglo XXI, conocidas como las 4C: Colaboración, Creatividad, Comunicación y Pensamiento Crítico. En este contexto, la resolución de problemas mediante proyectos de robótica fomenta instancias de comunicación entre los integrantes del equipo, lo que favorece el diálogo constructivo y fortalece el trabajo colaborativo [6]. Para optimizar los resultados de los proyectos de robótica, resulta fundamental que el docente proponga una asignación de roles entre los miembros del equipo. Esta estrategia permite que cada estudiante asuma responsabilidades específicas dentro del grupo. Se destaca, además, la importancia de que dichos roles no sean permanentes, facilitando así una distribución equitativa de las tareas y el aprendizaje de diferentes dimensiones del proyecto [4]. En este marco, los estudiantes enfrentan desafíos mediante un diálogo constante entre pares, lo que favorece la toma de decisiones compartidas y la construcción de acuerdos [11; 37]; se evidencian mejoras en la comunicación entre pares, mediante la expresión oral y escrita [34]. El trabajo cooperativo, promovido por la RE, se presenta como una metodología efectiva para enseñar aplicaciones prácticas de las emociones en diversos contextos. A través de estas experiencias, los niños desarrollan habilidades para interactuar de manera efectiva, resolver conflictos de forma pacífica y construir relaciones más empáticas [4]. Aprenden a expresar y a escuchar distintos puntos de vista, consensuar soluciones colectivas y modificarlas si es necesario. Incluso se ha observado directamente cómo las actividades de robótica promueven procesos de toma de decisiones grupales [24].

En cuanto a las **habilidades tecnológicas**, un conjunto amplio de destrezas, conocimientos y capacidades que permiten a los individuos interactuar, comprender,

crear y transformar el mundo a través de la tecnología [5; 6; 7; 8], éstas van más allá del simple consumo de tecnología y buscan por el contrario que los individuos se conviertan en participantes activos e innovadores [7; 28]. Los estudiantes aprenden a concebir, crear y poner en funcionamiento robots con fines pedagógicos, ya sea construyendo modelos físicos o diseñando virtualmente

En la Tabla 1 se recopilan los artículos que exploraron el potencial de la RE para desarrollar habilidades tecnológicas.

Habilidad tecnológica	Descripción	Referencias
Diseño, construcción y manipulación de prototipos robóticos	Estudiantes aprenden a concebir, crear y poner en funcionamiento robots. Construyen modelos físicos o diseñando virtualmente.	[4], [5], [7], [10], [15], [17], [18], [22], [24-26], [28], [29], [31], [32], [34], [36], [37], [40], [44]
Programación o codificación de robots	Se adquieren conocimientos y uso de lenguajes de programación, incluyendo la programación por bloques (como Scratch).	[4], [7], [9], [10-32], [34], [37-46]
Conceptos básicos de IA	Se introduce a alumnos en programación de comportamientos autónomos para los robots	[4], [16], [34], [40]
Manejo de sensores y adquisición de datos	Aprenden a utilizar sensores y componentes electrónicos para que los robots interactúen con su entorno y recojan información	[4], [8], [17], [24], [29], [32], [34]
Alfabetización digital	La robótica contribuye a que estudiantes pasen de ser consumidores a ser creadores y participantes activos de la tecnología	[4], [7], [10], [24], [28], [31]
Integración de Saberes y Transversalidad (STEAM)	Aplicación de conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas para resolver problemas del mundo real. Integra física, electr., mecánica e IA.	[4-34], [37], [38], [40-44]

Tabla 1. Habilidades tecnológicas vinculadas a la implementación de la RE.

3.2 PI 2-Estrategias adoptadas para integrar la RE

Las fuentes consultadas coinciden en que, para implementar de forma exitosa la RE, es fundamental poner en práctica estrategias pedagógicas centradas en metodologías activas. Entre ellas se destaca el aprendizaje basado en proyectos[7; 22; 32; 43], el cual permite trabajar de forma colaborativa en la resolución de problemas reales, integrando saberes de distintas áreas. La gamificación [5; 7; 11; 22], por su parte, incorpora dinámicas propias del juego en entornos educativos, lo que contribuye a aumentar la motivación, el compromiso y el aprendizaje. También se valora el aprendizaje cooperativo, que promueve la interacción entre pares y el desarrollo de habilidades sociales necesarias para alcanzar metas comunes. Además, la indagación y la experimentación dan oportunidades para explorar, formular y verificar hipótesis, favoreciendo la aplicación práctica de conocimientos teóricos.

La robótica en la educación se aborda desde una diversidad de enfoques tales como el descriptivo-funcional, orientado al conocimiento del funcionamiento de los robots[4; 17; 32]; el desarrollo de competencias digitales [17; 29; 38; 43]; la dimensión social,

que promueve la colaboración y la inclusión; la integración de saberes desde el enfoque STEM; y su aplicación con fines recreativos [6; 17; 24; 25; 32; 33; 39].

En Iberoamérica, diferentes países han adoptado políticas y estrategias para incorporar la RE en la educación primaria. En Argentina, la Resolución CFE N° 343/18 estableció la obligatoriedad de la educación digital, la programación y la robótica en todos los niveles del sistema educativo, y diversas provincias han avanzado en su implementación. En España, la LOMLOE integra explícitamente el pensamiento computacional, y se han desarrollado proyectos innovadores como *Encoding Emotions*, que combina inteligencia emocional y pensamiento computacional mediante actividades gamificadas en Scratch para educación primaria; o el proyecto *CISOGRA*, que utiliza robótica con enfoque STEM para mejorar actitudes hacia las ciencias y las matemáticas en contextos vulnerables [5; 14; 21].

Colombia ha promovido la RE como parte de las Orientaciones Generales de Educación en Tecnología del Ministerio de Educación Nacional, y ha propuesto un modelo curricular en espiral estructurado en cuatro niveles de complejidad, con el objetivo de brindar una educación significativa e integradora [17]. En Uruguay, el Plan Ceibal ha sido fundamental para la inclusión de tecnologías en las aulas públicas, marcando un hito en el acceso equitativo a herramientas digitales [16]. En Chile, la RE se ha introducido mediante la entrega de kits de Lego Wedo y Fischertechnik a escuelas primarias, y diversos estudios destacan los beneficios de su integración en áreas como ciencias y medio ambiente. Además, instituciones como la Fundación Chile y CORFO están impulsando iniciativas para fortalecer la educación STEM [16; 33].

3.3 PI 3-Recursos empleados en la implementación de las propuestas

En las propuestas analizadas se emplearon diversos kits y plataformas tecnológicas con fines educativos. Los kits de Lego fueron los más utilizados, seguidos por placas Arduino y otros kits comerciales. En la tabla 2 se sintetizan los robots y los países que los utilizan. Estos pueden tener diferentes valores para su adquisición y requieren de ciertos conocimientos técnicos para su uso, por lo que la capacitación docente es importante.

Nombre del kit	País/es	Costo	Descripción
LEGO Mindstorms	México, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.	Elevado	Kit avanzado de robótica con sensores y motores. Usado desde primaria avanzada.
LEGO Education WeDo 2.0	Chile, Uruguay, España y Perú.	Elevado	Kit de robótica básica con piezas LEGO, motores y sensores. Se programa con bloques visuales.
Bee-Bot	España, Chile y Uruguay	Medio	Robot en forma de abeja que se programa con botones. Nivel inicial y primer ciclo. Fomenta orientación espacial y secuenciación.
mBot (Makeblock)	España, México, Perú y Chile.	Medio	Robot con sensores y motores. Ideal para primaria y secundaria.
Micro:bit	España	Bajo	Placa programable de bajo costo con sensores integrados.
Cutebot (Elecfreaks)	España	Medio	Robot basado en Micro:bit. Vehículo con sensores y luces. Se usa para introducir programación de manera tangible.
Fischer technik	Uruguay	Medio	Sistema de construcción con módulos mecánicos y electrónicos. Permite construir máquinas y robots. Usado desde nivel primario.
Cui Cui Robot	Chile	Bajo	Robot de suelo con programación tangible sin pantalla. Utilizado desde el nivel inicial y primaria.
Placa Arduino	Argentina y México	Bajo	Placa de código abierto para proyectos electrónicos. Utilizada en primaria avanzada y secundaria para lógica, sensores y control físico.
Kibo	Argentina	Elevado	Diseñado para niños de 4 a 7 años, permite una programación tangible sin ordenador ni necesidad de leer, mediante concatenación de cubos con pictogramas y códigos de barras
Ludobot	Brasil	Medio	kit con piezas electrónicas, sensores y actuadores, y su propio software de programación, utilizado para la enseñanza de matemáticas en los primeros años de primaria

Tabla 2. Robots y países que los utilizan

4 Conclusiones

En este trabajo se presentó una RSL llevada a cabo para analizar las estrategias pedagógicas implementadas con el uso de la RE y su impacto en el fortalecimiento de capacidades y habilidades en la educación primaria, en el contexto de Iberoamérica.

Entre los resultados se destaca que la RE ha demostrado ser una herramienta pedagógica de gran valor que fomenta la creatividad, la autonomía, la motivación y el interés de los estudiantes, considerándose un motor para la innovación. Además, promueve el aprendizaje por descubrimiento, el trabajo cooperativo y colaborativo, y la resolución de problemas. La interacción en grupo y con los robots mejora la convivencia y las habilidades sociales. La RE facilita la comprensión de conceptos

abstractos al materializarlos en acciones concretas y prototipos, y permite la interdisciplinariedad e integración de diversas áreas. La implementación de la RE se asocia a metodologías didácticas activas como el aprendizaje basado en problemas, proyectos, aprendizaje colaborativo, vivencial y lúdico.

Sin embargo, poner en práctica la RE presenta algunos desafíos. Su efectividad no está garantizada solo por tener la herramienta, sino que depende de cómo se utilice y del enfoque pedagógico que la acompañe. Una barrera importante para su implementación es el elevado costo de los kits de robótica, además de la resistencia docente a implementar estas tecnologías, debido a la falta de conocimientos y la percepción de complejidad. Por esta razón, para lograr un impacto mayor de la RE en el fortalecimiento de habilidades en la educación primaria, es fundamental diseñar e implementar instancias de formación docente que permitan a los educadores apropiarse de los fundamentos pedagógicos, metodológicos y técnicos asociados a su integración en las prácticas de enseñanza

Referencias

1. Desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Educación 2030, guía - UNESCO Biblioteca Digital. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246300_spa
2. Petticrew M, Roberts H. Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. John Wiley & Sons; 2008. 355 p.
3. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Rev Esp Cardiol. 1 de septiembre de 2021;74(9):790-9.
4. Sánchez Camacho, R. (2024). Encoding Emotions: gamificación y pensamiento computacional para trabajar la inteligencia emocional en educación primaria.
5. Fernández, M., González, Y., & López, C. (2021). Panorama de la robótica educativa a favor del aprendizaje STEAM. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 18(2), 230101-230123.
6. Pérez, G. M., Graván, P. R., Valderrama-Hernández, R., & Vélez, C. C. (2021). La robótica educativa como herramienta de motivación para el aprendizaje de lengua extranjera: El uso de robots para el aprendizaje en materia de lengua inglesa en educación primaria. In Innovación en la docencia e investigación de las ciencias sociales y de la educación (pp. 1777-1795). Dykinson.
7. Caballero Gonzalez, Y. A., & García-Valcárcel Muñoz-Repiso, A. (2020). ¿Aprender con robótica en Educación Primaria? Un medio de estimular el pensamiento computacional.
8. Polo, J., Vargas, M., & Medina, A.(2024). Britabot: Experiencias con un Semillero de Robótica Educativa. Revista Criterios, 31(1), 79-99.
9. Ferrada Ferrada, C., & Díaz-Levicoy, D. A. (2023). Robótica, programación y una aproximación a la educación ambiental. Transformación, 19(1), 30-52.
10. Becerra Avendaño, C. M., Calderón Díaz, F. J., & Jiménez Serna, E. T. (2024). Reflexión sobre la implementación de la educación en tecnología con enfoque STEM a partir de la robótica educativa y la gamificación en la básica primaria.

11. Valle García, L.(2023). Aplicación práctica del metalenguaje a través de la RE.
12. Da Costa, O. A. (2022). Espacios maker en el ámbito educativo: experiencias de implementación en escuelas de educación básica de zona norte del Gran Buenos Aires y de Posadas, Misiones. [Tesis de maestría, Un San Andrés]
13. del Olmo Muñoz, J., & Pardo, R. M. (2024). Capítulo 30. Integrando el pensamiento computacional y la enseñanza de la Historia desde el nuevo currículo de Educación Primaria. In Tecnologías emergentes y alfabetización digital para enseñar historia (pp. 321-331). Octaedro.
14. López Alemán, I., Marcial R., T., & Quevedo Gutiérrez, E.(2024). Integración en el Segundo Ciclo de Primaria de un Proyecto de Centro de Pensamiento Comp. con la Propuesta Curricular de Innovamat. Form. del Prof. e Inv. en Educación Matemática.
15. Arellano Sarmiento, D.(2022). Un estado del arte y análisis de experiencias de uso de la RE en la escuela primaria pública de Chile, Uruguay y Argentina (UNLP).
16. Pérez Acosta, G., & Mendoza-Moreno, M.(2020). RE: propuesta curricular para Colombia. Educación y educadores, 23(4), 577-595.
17. Kaminski, M., & Boscarioli, C. (2023). Práticas pedagógicas com robótica educacional nos anos iniciais. ETD: Educaçao Temática Digital, (25), 39.
18. Fernández, R., & Romero, M.(2020). Robótica y Proyectos STEAM: Desarrollo de la creatividad en las aulas de Educación Primaria. Pixel-Bit (58).
19. de la Portilla, J., May, C. H, Chí, M., Vela, J…2024). Implementación de prototipos didácticos de robótica como estrategia de enseñanza en la educación básica: Implementation of robotic didactic prototypes as a teaching strategy in basic education. LATAM Rev. Lat de Cs Soc y Humanidades, 5(5), 913-922.
20. Coll, A., Gallego, S., Falcón, J., Rodríguez, B, ...(2022). Proyecto de centro de pensamiento computacional en educación primaria. Lecciones aprendidas y planificación futura partiendo del Real Decreto de enseñanzas mínimas de la LOMLOE. FPIEM, (14), 103-135.
21. Pitarque, D., & Barreiro, M.(2024). Las TIC en Ed. Prim. a través del aprendizaje basado en proyectos. EA, Escuela Abierta, 27, 59-76.
22. Fernández, R.& Romero, M.(2020). Robótica y Proyectos STEAM: Desarrollo de la creatividad en las aulas de Ed. Primaria. Pixel-Bit (58).
23. Porta, A., Mederos, M., Guerra, S.(2021). La RE: una necesidad para la Ed. Prim.
24. Moscaiza T.(2022). RE en el aprendizaje cooperativo del área de matemática en niños y niñas del sexto grado educación primaria.
25. Cuevas, A.(2020). RE con LEGO para la enseñanza de los fundamentos de programación en alumnos de primaria.
26. Salcedo H., Y. (2023). El módulo electrónico de robótica Mindstorms Education EV3 y el pensamiento creativo de los estudiantes del área de educación para el trabajo de la Inst.Ed. Daniel Estrada Pérez del distrito de Santo Tomas…2021.
27. Sandoval, F., & Ramos, J. Arduino como herramienta para fortalecer la creatividad en niños y niñas de séptimo grado de Inst. Ed. Rodrigo Ll. Caicedo de la c. de Cali.
28. Pérez-Barrioluengo, E., García-Díaz, A., Vidal García, J.,... (2022). La RE como estrategia didáctica para el desarrollo de la competencia en Ed. Prim. In Transf. la ed. a través del conoc., 998-1008, Octaedro.
29. Kaminski, M., & Boscarioli, C. (2020). Robótica educacional nos anos iniciais: o processo de implementação e avaliação em uma escola pública.

30. Gómez, H. (2022). RE utilizando el mBot en estudiantes de ed. bás. RIDE 13(25).
31. Calderón B. E. (2021). Implementar un aula virtual sobre robótica para el séptimo año de educación básica de la Escuela Particular Salesiana “Don Bosco”.
32. Ferrada F C. (2022). Diseño e implementación de actividades STEM a partir del trabajo en robótica, con metodologías activas en 3ºciclo de Educación Primaria.
33. dos Santos, É. Gross, G., Albertoni, N. ... (2022). Abordagem qualitativa na busca de um contexto para o ensino de matemática em conjunto com a robótica educacional: Ludobot e suas possibilidades pedagógicas nos anos iniciais do ensino fundamental. Paradigma, (2), 105-131.
34. Correia, P., & Ferreira, A. (2025). Robotics and electronics in school: stimulating learning and motivating careers in engineering. Millenium, (16), 19.
35. Zabala, G., & Morán, R. (2024). Uso de simuladores en RE. In TE&ET 2024.
36. Sánchez, T., Sánchez, J. L., & Acosta, F.(2020). Influencia de la robótica educativa en la motivación y el trabajo cooperativo en Educación Primaria: un estudio de caso. Innoeduca. Int. J. of Tech and Ed Innovation, 6(2), 141-152.
37. Cordero, Y. & Bosco, A. (2022). Movimiento maker y robótica en la Educación Primaria. In Tec. Ed. para los retos de la era digital, pp. 129-138. Octaedro.
38. Puraivan, E., Díaz, F., Levicoy, D., & Ferrada, C. F. (2021). Robótica aplicada al aula en Educación Primaria: un caso en el contexto español. Rev de Sociología del sist. tecnocientífico, 11(2), 240-259.
39. Sáez, J. M., Buceta, R., & De Lara, S. (2021). La aplicación de la robótica y programación por bloques en la enseñanza elemental. RIED 24(1), 95-113.
40. Vargas C, C. (2021). Aplicación de la robótica educativa WeDo en el logro de las competencias del área de ciencia y tecnología en estudiantes de nivel primaria.
41. Caballero González, Y., & García-Valcárcel, A. (2021). Robots en la educación de la primera infancia: aprender a secuenciar acciones usando robots programables. RIED. Rev Ib de Ed a Dist 24(1), 77-94.
42. Gil-Mediavilla, M., Mardomingo, M., Valderrey, V.... (2024). Caminos escolares sostenibles y RE: Una propuesta de innovación para el segundo ciclo de Ed. Prim. In Ens. y aprend. en la era digital desde la inv. y la innov., pp. 132-142, Octaedro.
43. Paucar-Curasma, R., Villalba-Condori, K., Arias-Chavez, D., Le, N....(2022). Evaluation of Computational Thinking using four educational robots with primary school students in Peru. Ed. in the Knowledge Society, 23.
44. Ortega, G. C., Téllez, A. F., Guarnizo, J. G., & Camacho, E. C. (2021). Entorno pedagógico para la enseñanza en básica primaria mediante el uso de sistema robótico comercial. Ingeniería, 26(1), 41-61.
45. Castro, L.(2023). Programación tangible en el ámbito educativo (tesis, UNLP).
46. Saez-L., J. (2021). Introducing robotics and block programming in elementary ed.
47. Sáez-López, JM, Buceta Otero, R., y De Lara García, S. (2021). Introducing robotics and block programming in elementary education. RIED, 24(1), 95-113.
48. Jurado C., E., Anguera, J., Canaleta, X…(2020). Social STEAM Learning at an Early Age with Robotic Platforms: A Case Study in Four Schools in Spain. Sensors, 2020, Vol. 20 No 13.
49. Ruiz Vicente, F., Zapatera Llinares, A., & Montés Sánchez, N. (2020). “Sustainable City”: A steam project using robotics to bring the city of the future to primary education students. Sustainability, 12(22), 9696.

XIV Workshop

Seguridad Informática (WSI)

Análisis de vulnerabilidades de seguridad en sistemas de gestión de identidades y accesos de usuarios

Miguel Mendez-Garabetti[13], Eduardo Piray[123], Leonardo Requena[2], Ricardo González[23], Guillermo Romero Arregin[13], Federico Schwemler[2], Pablo Bernal[2], Yago González[2], Matías Moll[2], Diego Fraser[2]

[1]Departamento de Sistemas, Universidad CAECE, Mar del Plata, Argentina.
[2]Departamento de Ciencias Aplicadas, Universidad Siglo 21, Córdoba, Argentina.
[3]Free and Open Source Software/Hardware Research Laboratory (FOSSHLab), Argentina.

{mmendezgarabetti, edupiray, lprequena, eliangonzalez045, gromeroarregin, schwemlerfederico, bpabloso12, matiasermoll, diego1051}@gmail.com
yago06_2000@hotmail.com

Resumen. En el presente artículo se estudian dos aspectos claves en la seguridad informática de gestores de identidad integrados en aplicaciones web. Uno es la preservación de la identidad digital de los usuarios y el otro es identificar cómo evitar accesos no autorizados a dichas aplicaciones. Las aplicaciones web están conectadas a la red Internet y a otras redes que pueden resultar no ser seguras. Por esta razón, se presentan demostraciones de pruebas técnicas de seguridad, de tipo ofensivo o read team, hechas para estudiar el comportamiento y la forma en cómo responden los gestores de identidad Keycloak y WSO2 integrados en aplicaciones web front-end. Las pruebas se realizaron con el objetivo de tener un panorama de cómo proteger la identidad de los usuarios y prevenir accesos no autorizados en el contexto mencionado, y para brindar un aporte a la comunidad que utiliza dichos gestores.

Palabras claves: Ciberseguridad. Gestión de identidad y acceso. Aplicaciones web. Pruebas red team.

1 Introducción

El uso de gestores de identidad integrados en aplicaciones web es una práctica adecuada de seguir para proteger la identidad digital de los usuarios. Sin embargo, estos gestores no están exentos de vulnerabilidades de seguridad. Es importante que se identifiquen estas vulnerabilidades y que las mismas sean mitigadas. Una buena parte de estas vulnerabilidades son identificadas en el programa CVE. La misión del Programa CVE es identificar, definir y catalogar las vulnerabilidades de ciberseguridad divulgadas públicamente. Existe un Registro CVE para cada vulnerabilidad del catálogo. Las vulnerabilidades son descubiertas, asignadas y publicadas por organizaciones de todo el

mundo asociadas con el Programa CVE. Los profesionales de las tecnologías de la información y la ciberseguridad utilizan los Registros CVE para garantizar que abordan el mismo problema y para coordinar sus esfuerzos para priorizar y abordar las vulnerabilidades [1]. Otro aspecto a considerar es la importancia de manejar métricas tales como el CVSS. El Sistema Común de Puntuación de Vulnerabilidades (CVSS Common Vulnerability Scoring System) proporciona una medida cualitativa de la gravedad. El CVSS no es una medida de riesgo. Las métricas generan una puntuación numérica que va de 0 a 10. El CVSS es ideal como sistema de medición estándar para industrias, organizaciones y gobiernos que necesitan puntuaciones de gravedad de vulnerabilidades precisas y consistentes [2]. Tampoco podemos dejar de hablar del marco de trabajo de Mitre ATT&CK, el cual es una base de conocimientos de acceso global sobre tácticas y técnicas de adversarios basadas en observaciones del mundo real. La base de conocimientos ATT&CK se utiliza como punto de partida para el desarrollo de modelos y metodologías de amenazas específicas en el sector privado, en el gobierno y en la comunidad de productos y servicios de ciberseguridad [3].

Todos estos estándares, frameworks y métricas ayudan en el proceso de lograr una gestión de identidad y acceso segura. Recordemos que la gestión de identidad y acceso (IAM Identity Access Management) garantiza que las personas adecuadas tengan acceso a los activos adecuados en el momento adecuado y por las razones adecuadas [4]. Lo último mencionado ratifica aún más la importancia de la identificación y mitigación de vulnerabilidades en gestores de identidad y acceso. En este artículo nos centraremos en los gestores Keycloak y WSO2.

Como objetivo general se pretende hacer un estudio de vulnerabilidades de seguridad en gestores de identidad y acceso de código abierto integrados en aplicaciones web front-end para aportar a la comunidad científica que utiliza estas herramientas.

Como objetivos específicos se definen:

- Desplegar entornos reales de producción en la nube de los gestores de identidad Keycloak y WSO2 integrados en aplicaciones web tipo sample front-end con los framework/librerías React y Angular.
- Hacer un estudio exhaustivo de vulnerabilidades y simular entornos y pruebas para estudiar el comportamiento de los gestores.
- Seleccionar dos vulnerabilidades de alto impacto y simular ataques a los entornos mencionados desde los servidores de comando y control.
- Realizar un estudio y obtener conclusiones.

2 Ambientes y entornos de trabajo para las pruebas

En esta sección se presenta una descripción detallada de cómo se fueron diseñando e implementando los entornos para las pruebas de read team, Hubo una evolución en los ambientes que fue surgiendo a partir de evidencias y experiencias obtenidas en el transcurso del proceso de investigación. Los ambientes de trabajo para las pruebas han

evolucionado de entornos locales a entornos de producción en servidores VPS (Virtual Private Server), servicios de nube como AWS (Amazon Web Services) y Render.

2.1 Antecedentes

En trabajos previos [5] y [6], se pueden apreciar las primeras investigaciones y experiencias hechas. Se inició con un estudio de protocolos y técnicas de identidad digital para conformar un estado del arte y un marco conceptual sólidos. Luego se comenzó a preparar entornos locales, con máquinas virtuales conectadas en red: una máquina de comando y control (C2) y máquinas víctimas con proveedores de identidad integrados en aplicaciones web front-end. Se realizaron pruebas de tipo read team basadas en el framework de MITRE ATT&CK. De la matriz se tomó como referencia la columna de táctica de Credential Access. Con la herramienta BurpSuite se intentaron replicar técnicas: Brute Force, Forge Web Credentials, Web Cookies y Steal Application Access Token. Los resultados obtenidos sirvieron para continuar fortaleciendo bases de conocimiento. Para lograr entornos de prueba más cercanos a la realidad, se trabajó en dos aspectos, el primero fue llevar estos entornos a producción en servidores y proveedores de nube. El segundo fue generar tráfico a las aplicaciones web. Lo mencionado es el estado actual del proyecto.

2.2 Entornos para Keycloak

Se trabajó en dos entornos, uno en AWS y otro en Render. Actualmente, queda vigente el entorno en Render. Las experiencias con cada servicio fueron las siguientes:

1. AWS: se utilizó la capa gratuita. Se trabajó con una instancia EC2 (Elastic Compute Cloud) t2.micro con Amazon Linux 2023. La conexión a la instancia fue por medio de SSH (Secure Shell) a través del servicio CloudShell. En esta instancia se instalaron como servicio PostgreSQL, el proveedor de identidad Keycloak en la versión 26.1.0, y el servidor web/proxy inverso nginx. Para desplegar Keycloak fue necesario instalar OpenJDK en su versión 21, y se utilizó PostgreSQL como base de datos externa. Para que Keyclok abra su interfaz de usuario (GUI), fue necesario crear un usuario administrador temporal. Para ello se creó una conexión por túnel SSH. Lo que requiere es que nos conectemos una vez desde localhost por medio de SSH desde una computadora local por medio del mismo puerto que se expone en AWS y así poder generar el usuario administrador. Se utilizó el servicio de DNS dinámico de Duck DNS para obtener un dominio personalizado y no depender de la IP dinámica que genera AWS. Se creó un script para actualizar de forma dinámica la IP de la instancia cuando esta cambie y la asocie al dominio de Duck DNS. A continuación se muestra un fragmento de dicho script.

```
#!/bin/bash
DOMAIN="testiam"    # Ej: "miapp" (sin .duckdns.org)
TOKEN=""  # Token de DuckDNS
IP=$(curl -s http://checkip.amazonaws.com
```

En la Figura 1 se observa Keycloak desplegado en AWS utilizando el dominio provisto por Duck DNS con un certificado SSL generado con Certbot y Let's Encrypt:




Fig. 1. Despliegue de Keycloak en AWS

2. Render: Por otro lado, en este servicio se utilizó en un principio la capa gratuita. Se generaron Servicios Web (WebServices) con el gestor Keycloak en su versión 20.0.3 por medio de los sistemas de control de versiones de GitHub y Bitbucket. Además, se utilizó el servicio de PostgreSQL como servidor de base de datos del gestor de identidad, ya que, una vez que Keycloak se expone a nivel web, necesita una gestión y alojamiento de información preferentemente web. Posteriormente, el WebServices que consume una instancia del sistema de gestión de identidades, se enlazó hacia un sistema Web2 que se desarrolló en el proyecto mediante Servicio Web específicamente para este caso, el cual contiene una capa Front-End para conectarse a Keycloak y exponer información de ejemplo para las pruebas.
   Con el avance del proyecto, comenzamos a notar que necesitábamos migrar desde la capa gratuita hacia una capa de pago en el servicio en general, principalmente porque se identificó que los servidores utilizados cada cierto tiempo se suspendían, y los WebServices puntualmente presentaban riesgos de pérdida de integridad de información junto con la falla en la lógica de la conexión de los mismos servicios. Entonces, actualmente se utiliza una capa profesional paga global en una cuenta dedicada hacia el proyecto de investigación. También, una capa paga básica exclusiva para el servicio de PostgreSQL, lo cual permite garantizar a largo plazo las pertinentes pruebas y la información generada.
   A continuación, se expone la Figura 2 con los 3 servicios que se están usando actualmente en Render y, además, se puede observar a Keycloak en ejecución:




Fig. 2. Servicios de Render y Keycloak desplegados

2.3 Entorno para WS02

Se trabajó con la release 7.1.0 de WSO2 Identity Server. Como entornos de producción se utilizaron AWS y una VPS. El entorno que está operativo actualmente es una VPS en el proveedor de alojamiento web Hostinger. La aplicación web es de tipo sample en React desplegada en el servicio de Cloudflare Pages.

1. AWS: al igual que con Keycloak, se utilizó la capa gratuita. Se trabajó con una instancia EC2 t2.micro. De antemano se había notado que la capa gratuita de AWS ofrece una capacidad de cómputo y de recursos inferiores a los requeridos por WSO2 Identity Services y su base de datos [7]. Por lo que se analizó la posibilidad de pasar a una instancia de pago. El proveedor de identidad y la base de datos se alojaron en la instancia EC2 mediante contenedores. Se trabajó con una base de datos diferente a la que tiene integrada WSO2 (H2) para que el entorno sea más robusto. Se utilizó la herramienta para multicontenedores docker-compose para desplegar las siguientes imágenes: nginx como reverse proxy, wso2-server, wso2-server-front, postgres como sistema de bases de datos. Debido a los evidentes inconvenientes de rendimiento, se optó por no continuar con AWS y contratar una VPS.
2. VPS en Hostinger: Este fue el entorno de producción elegido. Se lo configuró de la misma manera que en AWS, utilizando docker-compose y haciendo uso

de las mismas imágenes ya mencionadas. Se utiliza un dominio propio con un certificado SSL provisto Cloudflare el cual actúa como proxy inverso entre los clientes y el servidor. La conexión entre este último y cloudflare se asegura validando la conexión mediante un certificado self-signed. En la Figura 3 se observan los contenedores operando. En la Figura 4, se presenta la aplicación web React integrada con WSO2.

```
root@srv883838:~# docker ps --format "table {{.ID}}\t{{.Names}}\t{{.Status}}"
CONTAINER ID   NAMES                          STATUS
8a531a3f2eb2   WSO2_enviroment_server_front   Up 31 hours
e3795e23d5b4   WSO2_enviroment_server         Up 31 hours
f295691672ce   wso2_nginx_1                   Up 31 hours
8c658ba8526f   WSO2_postgre                   Up 31 hours
root@srv883838:~#
```

Fig. 3. Contenedores operando



Fig. 4. Aplicación web React integrada con WSO2 en VPS

2.4 Tráfico en las aplicaciones web

Se propuso generar tráfico a las aplicaciones web y a los proveedores de identidad, generar registros y login automáticos, como así también actividad en general. Para ello, se utilizó Locust. Esta misma es una herramienta de código abierto para pruebas de rendimiento y carga para HTTP y otros protocolos. Su enfoque permite definir las pruebas en código Python estándar. Las pruebas de Locust se pueden ejecutar desde una línea de comandos o mediante su interfaz web. El rendimiento, los tiempos de respuesta y los errores se pueden visualizar en tiempo real o exportar para su posterior análisis [8]. Locust se puede instalar con Python o por medio de contenedores de Docker, también, se lo puede usar en la nube.

En el proyecto, con relación a la herramienta descrita, se trabajó con contenedores y se crearon usuarios en Keycloak de forma automática usando la API. Para ello se generaron dos scripts en Python. El primero llamado crear_usuarios_keycloak.py, en el cual se importó la librería request, se obtuvo un token de administrador para crear un conjunto de usuarios con nombre, apellido, correo electrónico y se definieron contraseñas encriptadas. Además, se creó otro script que se denominó locustfile.py. Luego se desplegó la interfaz web de Locust, y se ejecutaron los scripts y por ende la

generación de usuarios, para ello en dicha interfaz se cargaron los parámetros: Number of users to simulate, en este caso, 10; Spawn rate(users/sec): 2, Host: URL y dominio de la consola de Keycloak. Finalmente se ejecutó. Esta fue una forma de generar tráfico en los entornos en producción.

3 Descripción de las pruebas en los entornos

Para realizar las pruebas se analizaron dos maneras. En la primera se tomó como marco de referencia el proyecto mundial OWASP (Open Worldwide Application Security Project), y su Top 10 Web Application Security Risks. El Top 10 de OWASP es un documento estándar de concientización para desarrolladores y seguridad de aplicaciones web [9]. Representa un amplio consenso sobre los riesgos de seguridad más críticos para las aplicaciones web. Este top se actualiza cada 4 años, y justamente en 2025 se está por actualizar. Se hizo un primer acercamiento, pero luego se prefirió cambiar de rumbo, ya que el top aún no se actualizó. La segunda forma, y la adoptada, fue hacer un estudio de vulnerabilidades identificadas y reportadas en los últimos años tanto en Keycloak como en WSO2, y tratar de comprobar si las mismas han sido solucionadas. Las vulnerabilidades se analizaron con base en el estándar de criticidad CVSS (Common Vulnerability Scoring System), y se tomaron teniendo en cuenta el programa CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). Este programa CVE las identifica de la siguiente manera: CVE-YYYY-NNNN (YYYY indica el año y NNNN el número de vulnerabilidad). Esencialmente, primero se realizó un análisis recopilado de variedad de CVE provenientes de distintos años, sin embargo, se optó puntualmente por filtrar una referencia a partir de 2023, analizando su nivel de criticidad y teniendo presente que el equipo de investigación pueda contar con los medios para poder reproducirlas. Para el caso de Keycloak se filtraron las siguientes: CVE-2023-6291, CVE-2024-10039, CVE-2024-10270, CVE-2024-10492, CVE-2024-11734 & CVE-2024-11736, CVE-2024-10451, CVE-2023-6841, CVE-2023-6787. Para WSO2, se trabajó con WSO2 Security and Compliance Documentation [10], sitio web en donde se centralizan los reportes, anuncios y se identifican las vulnerabilidades. En la sección Security Advisories [11] se filtraron las vulnerabilidades según los criterios mencionados. En las secciones siguientes se presentan dos pruebas hechas, una para cada proveedor de identidad.

3.1 Prueba en Keycloak

Se estudió y probó la vulnerabilidad con identificador: CVE-2023-6291, con criticidad Base Score 7.1 High. CVSS 3.x. Esta vulnerabilidad se conoce como "bypass de validación de redirect_uri" en Keycloak. Permite que un atacante, al manipular el parámetro redirect_uri en la URL de autenticación, logre que Keycloak redirija el token de acceso o el código de autorización de un usuario autenticado a un servidor controlado por el atacante, y no al cliente legítimo. Esto puede llevar al robo de sesiones y a la suplantación de identidad del usuario. Para la prueba se configuró como atacante un servidor local en una máquina Linux para actuar como el receptor del token robado. Se utilizó la herramienta ngrok (por ejemplo, con una URL como

https://cb3f009dece4.ngrok-free.app o similar) para crear un túnel seguro y exponer el servidor local a Internet, haciéndolo accesible desde la instancia de Keycloak en Render. Se intentó la explotación desde la perspectiva de un usuario normal (no administrador) para simular un escenario de ataque real de robo de sesión. Se modificó la redirect_uri de la URL de autenticación de Keycloak para intentar diferentes técnicas de bypass, utilizando la URL de ngrok (https://cb3f009dece4.ngrok/). Se probaron diferentes variantes de redirect_uri.

El resultado de la prueba fue negativo, no se logró explotar la vulnerabilidad con las variantes probadas. Para todas las variantes probadas, la instancia de Keycloak en Render respondió con un "Internal Server Error" en la interfaz de usuario. ID del Error: 6b63a340-259c-47e2-8010-244095299dc8-1. Esto nos lleva a analizar que la aparición de un error interno en el servidor de Keycloak (Internal Server Error) en lugar de una redirección exitosa o un mensaje de redirect_uri inválida, sugiere que las URLs manipuladas están provocando una excepción en el procesamiento interno de Keycloak antes de que la lógica de redirección pueda completarse o incluso antes de que la validación específica de la CVE se dispare correctamente para estas variantes. Esto podría deberse a la forma en que Keycloak maneja caracteres inesperados o estructuras de URL no estándar en el parámetro redirect_uri, incluso si no es el bypass de seguridad previsto por la CVE original. Aunque la explotación directa de la CVE-2023-6291 no se logró con las variantes probadas, el "Internal Server Error" indica un comportamiento anómalo que justifica una investigación adicional. Como próximos pasos, la idea es acceder a los logs de Keycloak en Render utilizando el Error ID: 6b63a340-259c-47e2-8010-244095299dc8-1 para obtener la traza de la pila y el mensaje de error subyacente. Esto proporcionará información precisa sobre por qué Keycloak está fallando y si está relacionado con la validación de la redirect_uri o con otro problema de procesamiento. A pesar de que la prueba de explotación dio negativo con estas variantes, la vulnerabilidad CVE-2023-6291 se ha confirmado en la versión 20.0.3. La solución recomendada es la actualización de Keycloak a una versión parcheada (22.0.7 o 23.0.3 o posterior), ya que estas versiones contienen la corrección para la validación de redirect_uri, independientemente de los resultados de esta prueba específica.

3.2 Prueba en WSO2

Se estudió y probó la vulnerabilidad con identificador: CVE-2024-6914, con criticidad Base Score 9.8 Critical. CVSS 3.x. La brecha de seguridad fue publicada el 10 de noviembre de 2024, afectando varias versiones de WSO2 Indentity Server desde la 5.3.0 a la 7.0.0, no habiendo información si afecta o no a la versión 7.1.0. Por ello se realiza la prueba en la versión 7.1.0. Esta es una vulnerabilidad de apropiación de cuentas a través del servicio de administración SOAP (Simple Object Access Protocol) relacionado con la recuperación de cuentas. Esta vulnerabilidad solo se puede explotar mediante los servicios de administración SOAP expuestos a través de la ruta de contexto /services de WSO2. Al explotar esta vulnerabilidad, un atacante podría restablecer la contraseña de cualquier cuenta de usuario. La explotación exitosa de esta falla le permitiría tomar el control de las cuentas objetivo, incluidas aquellas con privilegios elevados, como el usuario administrador, lo que representa un riesgo de seguridad significativo. Para la prueba se preparó un entorno con Kali Linux como servidor C2 y se realizaron algunas configuraciones previas. Se configuró una VPN del

proveedor Mullvad y se trabajó bajo el protocolo WireGuard. Se realizaron configuraciones avanzadas de red como prevenir fugas de DNS y se configuró timestamps TCP (tcp_timestamps=0) para evitar que se filtre información temporal útil para ataques. Con el comando sudo iptables -A OUTPUT -o eth0 ! -d 10.0.0.0/8 -j DROP, se bloqueó todo tráfico de salida por eth0 que no vaya a redes 10.x.x.x (donde opera Mullvad VPN). Se instalaron las herramientas seclists, sqlmap, nmap y responder para facilitar la pruebas. Para mayor robustez en las pruebas se configuró en entorno virtual de Python y se instalaron las librerías requests para enviar payloads SOAP, urllib para manejar conexiones HTTPS y pysocks para integrar con proxychains/VPN.

Se realizó una prueba de tipo caja negra intentando un acceso externo, por medio de dos peticiones.

La primera petición fue:

curl -k -I "https://iam-vps.fjs.ar/services/UserInformationRecoveryService". En esta petición se incluyen las banderas: -k que ignora errores de certificado SSL (útil para pruebas con HTTPS autofirmado); -I que realiza una petición HEAD (solo recupera encabezados HTTP, no el cuerpo de la respuesta). Esta petición retornó un HTTP/2 500.

La segunda petición fue:

curl -k -I "https://iam-vps.fjs.ar/services/UserInformationRecoveryService?wsdl". En esta petición se incluye un parámetro que solicita el archivo WSDL (Web Services Description Language), el cual describe la interfaz del servicio SOAP (operaciones, parámetros, tipos de datos). Esta petición retornó un HTTP/2 403.

La prueba externa confirmó la mitigación efectiva en WSO2 Identity Server de la vulnerabilidad. El endpoint crítico (/UserInformationRecoveryService) responde con HTTP 500 ante solicitudes SOAP malformadas y no autenticadas, lo cual es un comportamiento esperado post-parche que previene el restablecimiento no autorizado de contraseñas. El acceso al WSDL está bloqueado (HTTP 403), reduciendo la superficie de ataque. La presencia de Cloudflare no enmascara a la vulnerabilidad. Las respuestas son generadas por WSO2, validando que los parches se aplicaron correctamente a nivel de aplicación.

4 Resultados

Se realizó un estudio integral de vulnerabilidades presentes en los proveedores de identidad Keycloak y WSO2, lo que permitió tener un panorama general de estado de seguridad en lo que respecta a la protección de la identidad y acceso de dichos gestores. Además, se consiguió configurar entornos de pruebas para simular ataques, se logró simular y comprobar dos vulnerabilidades. Estos entornos son válidos para probar otras vulnerabilidades, con el objetivo de brindar un aporte a la comunidad que utiliza estos proveedores de identidad. Finalmente, con este trabajo se consiguió tener disponibles entornos de producción de aplicaciones web front-end integradas con proveedores de identidad, como instancias preparadas para cualquier tipo de pruebas de vulnerabilidades, y también están a disposición en repositorios para que otros investigadores puedan replicar estos entornos.

5 Conclusiones y trabajo futuro

El trabajo realizado ha demostrado la posibilidad de preparar entornos de producción para replicar entornos reales que involucran gestores de identidad integrados en aplicaciones web. Las pruebas hechas brindan un patrón a seguir para replicar otras pruebas. Se remarca que independientemente de la prueba y su resultado, es importante considerar que para protegerse y mitigar las vulnerabilidades en general se recomienda: utilizar parches oficiales, actualizar a la última versión de cada gestor de identidad, deshabilitar endpoints innecesarios y restringir el acceso a puertos de importancia.

Como trabajo futuro está previsto continuar con estas pruebas para establecer un conjunto sólido de análisis de vulnerabilidades para determinar si han sido mitigadas o no y proponer planes de acción. Por otro lado, se está trabajando en la integración de la inteligencia artificial en la gestión de identidad y acceso del gestor de identidad Keycloak. Se tiene por objetivo crear un sistema adaptativo de autenticación multifactor (MFA por sus siglas en inglés) administrado con inteligencia artificial que evalúe riesgos en tiempo real usando métricas como número de intentos fallidos, geolocalización del usuario, frecuencia de autenticaciones y dispositivo utilizado.

Referencias

1. “CVE: Common Vulnerabilities and Exposures”. Consultado: el 10 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.cve.org/About/Overview
2. “NVD - Vulnerability Metrics”. Consultado: el 10 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss
3. “MITRE ATT&CK®”. Consultado: el 1 de Junio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://attack.mitre.org/
4. Zeel Hiren Shah, “A Survey on Identity and Access Management”, oct. 2022, doi: 10.5281/ZENODO.7233056.
5. M. Méndez Garabetti y E. Piray, “Estudio de técnicas de identidad digital de usuarios hacia la web 3.0”, presentado en XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC) (Puerto Madryn, 18 y 19 de abril de 2024), 2024. Disponible en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/180038
6. E. Piray, M. Méndez-Garabetti, L. Requena, R. González, G. R. Arregin, y S. Araya, “Propuesta para mejorar la protección de la identidad digital de usuarios en ambientes Web 2.0 y Web 3.0”.
7. “Installation Prerequisites - WSO2 Identity Server Documentation”. Consultado: el 5 de Febrero de 2025. [En línea]. Disponible en: https://is.docs.wso2.com/en/5.9.0/setup/installation-prerequisites/
8. “What is Locust? — Locust 2.37.14 documentation”. Consultado: el 02 de junio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://docs.locust.io/en/stable/what-is-locust.html
9. “OWASP Top Ten | OWASP Foundation”. Consultado: el 11 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://owasp.org/www-project-top-ten/
10. “WSO2 Security and Compliance Documentation”. Consultado: el 25 de Junio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://security.docs.wso2.com/en/latest/
11. “Security Advisories”. Consultado: el 04 de julio de 2025. [En línea]. Disponible en: https://security.docs.wso2.com/en/latest/security-announcements/security-advisories/

Análisis interpretativo de los ataques en WhatsApp/Telegram y su prevención

Ing. Alejandra Di Gionantonio[12], Ing. Laura del Carmen Ligorria[13], Ing. Roxana María Manera[14], Ing. Lorena Peralta[1,5], Ing. Luis Contrera[1,6], Mairena Di Gionantonio[17,]

[1]UTN Facultad Regional Córdoba
{[2]ing.alejandradg, [3]liuniversidad, [4]roxanamanera, [5]peralta.lorenas.d, [7]mairenadg}@gmail.com, [6]contluis@hotmail.com

Resumen. El avance tecnológico ha transformado la comunicación digital, destacando el uso masivo de aplicaciones de mensajería instantánea (MI) como WhatsApp y Telegram, utilizadas tanto en contextos sociales como profesionales. Sin embargo, su popularidad ha incrementado la exposición a amenazas cibernéticas, evidenciando vulnerabilidades en su uso. Estas plataformas evolucionan constantemente en funciones y alcance global, lo que plantea nuevos retos en seguridad. Este estudio analiza las principales fallas de seguridad en WhatsApp y Telegram mediante una investigación exploratoria basada en encuestas. El objetivo es identificar patrones de riesgo y comportamiento entre usuarios, tomando una muestra de personas de 19 y 85 años. En esta etapa se busca aportar evidencia empírica sobre los factores que propician incidentes de seguridad, los cuales suelen ser aprovechados por actores maliciosos para realizar estafas y delitos. Así, se pretende contribuir al entendimiento del uso seguro de estas aplicaciones, fundamentales en la interacción digital contemporánea.

Palabras Claves: WhatsApp, Telegram, Mensajería Instantánea, Vulnerabilidad.

1 Introducción

En el contexto de la transformación digital, el crecimiento de Internet ha transformado profundamente la comunicación interpersonal, facilitando la aparición de herramientas como el correo electrónico, la mensajería instantánea (MI), la videoconferencia y la telefonía IP. Estas tecnologías han optimizado la comunicación en distintos ámbitos, mejorando la inmediatez, la eficiencia y la colaboración [1], [2], [3],[4]. Según Castells (1996), esta evolución responde a una necesidad estructural de la sociedad: comunicarse de forma ágil y segura [5].

Entre estas herramientas, la MI ha adquirido un protagonismo destacado en el siglo XXI, con plataformas como WhatsApp y Telegram que alcanzan una difusión masiva a nivel global [6], [7]. Caracterizándose por su rapidez, disponibilidad constante y capacidad de compartir multimedia, convirtiéndose en herramientas indispensables en

la vida cotidiana y potenciando su uso transversal en actividades personales, laborales y académicas [8].

No obstante, este desarrollo tecnológico plantea nuevos retos en materia de ciberseguridad. La adopción acelerada y el uso intensivo de estas plataformas exponen a los usuarios a riesgos relacionados con la privacidad y la integridad de los datos, pese a la incorporación de mecanismos como el cifrado de extremo a extremo y la verificación en dos pasos [9]. En continuidad con el estudio desarrollado el año anterior, centrado en una muestra de personas de entre 19 y 25 años, la presente etapa amplía el rango etario considerado, incluyendo participantes de entre 19 y 85 años. Esta expansión permite una caracterización más representativa de la población objetivo. [10]. Se analizan vulnerabilidades específicas en WhatsApp y Telegram, cuyo diseño incorpora funciones similares a las redes sociales, incrementando su exposición a amenazas. Entre los principales riesgos se encuentra la eliminación incompleta de mensajes, que pueden persistir en cachés, respaldos o servidores intermedios. Aunque Telegram ofrece conversaciones secretas que no se almacenan en la nube, la gestión de copias de seguridad sigue representando una amenaza potencial para la privacidad [11]. Finalmente, el uso de redes WiFi no seguras durante la conexión con los servidores de estas aplicaciones puede facilitar la interceptación de información sensible y accesos no autorizados [12].

2 Línea de Investigación y Desarrollo

Esta investigación se inscribe en la línea de Seguridad Informática aplicada a la mensajería instantánea, área que ha adquirido relevancia debido a que dichas plataformas constituyen un blanco frecuente para actividades delictivas cibernéticas. Para abordar el estudio, se implementará el Método Empírico a partir del cual se puede obtener conocimiento basándose en la observación de la realidad. [13], [14]. Complementariamente, se realizará un análisis cualitativo que posibilita la exploración profunda de las percepciones y representaciones subjetivas de los usuarios sobre las aplicaciones de mensajería instantánea, lo cual es esencial para comprender las causas y dinámicas subyacentes a los incidentes analizados [15].

3 Planificación de la Encuesta

Dentro de la planificación de la encuesta, definimos el objetivo principal utilizando la plantilla GQM (Goal-Question-Metric) propuesta por Basili et al. [11] [16] [17] que se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1. Objetivo de la encuesta.

Detectar	Fallas de seguridad en el uso de WhatsApp y Telegram
con el propósito de	Obtener evidencias
con respecto a	vulnerabilidades en el empleo de whatsApp y Telegram,
desde el punto de vista	usuarios
en el contexto de	Rango etario de 19 a 85 años.

Diseño de la encuesta. Se diseñó un cuestionario autogestionado que se envió por correo electrónico a los usuarios comprendidos en el rango etario de 19 a 85 años, y se empleó la herramienta Google Forms. Para el diseño del cuestionario se definieron dos parámetros: WhatsApp y Telegram. El cuestionario se compone de 9 preguntas estructuradas siendo 5 de ellas de carácter obligatorio (*). La mayoría de las preguntas son cerradas del tipo múltiple opción y una abierta en la que el encuestado puede realizar una descripción detallada o una aportación significativa del incidente. Esto último resulta enriquecedor a nuestro trabajo investigativo.

Las preguntas de la encuesta son las siguientes:

*P1: * ¿Qué servicio de MI utiliza? (obligatoria) Puede elegir más de una opción.*
Whatsapp / Telegram / Otro……..

*P2: * ¿Cuál es su rango etario? (obligatoria)*
19 a 25 años/ 26 a 45 años/ 46 a 65 años/ Más de 65 años

*P3: * ¿Cuál es su nivel máximo de formación académica alcanzado? (obligatoria)*
Elija la opción de mayor nivel
Educación primaria/ Educación secundaria/ Educación terciaria- técnica/ Educación universitaria (grado)/ Posgrado (maestría, doctorado, especialización)

*P4: * ¿Alguna vez ha experimentado un intento de hackeo, acceso no autorizado o vulneración de seguridad en sus cuentas de WhatsApp o Telegram? (obligatoria)*
Si/ No

P5: (Responda solo si en P4 respondió "Sí") Por favor, describa brevemente en qué consistió el ataque o vulnerabilidad (ejemplo: suplantación de identidad, robo de mensajes, phishing, etc.) (NO SERIA OBLIGATORIA responde si es afirmativa P4)
Engaño del falso aniversario de marcas (ofertas fraudulentas durante el Black Friday, Día de la Madre)
Falsas ayudas económicas
Engaños al azar para obtener datos personales mediante Ingeniería social y phishing (Los usuarios reciben mensajes que simulan provenir de contactos confiables o del soporte técnico
Herramientas para WhatsApp o Telegram (herramientas de limpieza, pdf, scaneo)

Secuestro de cuenta de WhatsApp o Telegram vía llamada de voz (El atacante llama a la víctima y le pide que marque un número, alegando una "verificación")
Robo de cuentas mediante SIM swapping (El atacante consigue acceso a la línea telefónica del usuario para interceptar el código de verificación)
Vulnerabilidades en la app o el sistema operativo (el usuario responde una llamada y no es respondida-Pegasus)
Acceso físico o por malware (el atacante tiene acceso físico al dispositivo por descuido del propietario)
Suplantación de bots en canales falsos (son canales/clones idénticos a los oficiales de proyectos cripto o empresas conocidas.)
Pegasus actualizado (Spyware de grado militar) (Se aprovechan vulnerabilidades en el sistema operativo del dispositivo (0-days))
WhatsApp Web secuestrado (cuando alguien escanea el código QR de WhatsApp Web sin el permiso del propietario del dispositivo)
Spam masivo y malware por Telegram (Envío masivo de archivos ZIP, APK o enlaces que simulan ser apps gratuitas, trucos de juegos, sorteos)
Otro (Opción abierta para responder la experiencia personal distinta a las opciones anteriores)

P6: ¿Si se produjo ataque, pudo solucionar el problema originado por el mismo?
Si/ No

P7: (Responda solo si en P6 respondió "Sí") ¿Cuáles fueron sus fuentes de información para solucionar el problema? (Puede seleccionar más de una opción)

Expertos en el tema/ Internet / IA/ Redes Sociales/ Medios de comunicación tradicionales (TV, Radio, prensa/ Cursos o capacitaciones/Foros o comunidades online/ Familiares o amigos/ Blogs o sitios especilizados/ Soporte official de la Aplicación/ Otros: _____

*P8: * ¿Está usted informado o prevenido acerca de los posibles riesgos de seguridad en aplicaciones de mensajería instantánea? (Obligatorio)*
Si/ No

P9. (Responda sólo si en P8 respondió "Sí") ¿Cuál fue el medio principal por el cual obtuvo esta información? (Puede seleccionar más de una opción) OPCIONES

Expertos en el tema/ Internet-IA/ Redes Sociales/ Medios de comunicación tradicionales (TV, Radio, prensa/ Cursos o capacitaciones/ Foros o comunidades online/ Familiares o amigos/ Blogs o sitios especilizados/ Soporte oficial de la Aplicación/ Otros: _____

Pregunta abierta
Desea agregar alguna información adicional en referencia al ataque del cual fue víctima_____

Proceso de ejecución. Consta de las siguientes actividades:

1) Diseño de un formulario para registrar las respuestas de los encuestados. Este se compone de dos partes: a) Proceso de envío de la encuesta: cantidad de envíos y a quienes. y b) Seguimiento del envío: mails erróneos, cantidad de cuestionarios respondidos y fecha de respuesta.

2) Envío de la encuesta por correo electrónico. Se diseñó un texto de presentación en el cual se menciona el propósito de la investigación, agradecimiento por la colaboración y una invitación a que el encuestado difunda la encuesta entre sus contactos.
3) Revisión diaria de encuestas respondidas.
4) Extracción de las respuestas.
5) Revisión de preguntas sin responder.
6) Extracción de los datos.

Población. La población a la cual se decidió enviar la encuesta son usuarios cuyo rango etario se encuentra entre los 19 y 85 años. Siendo el tamaño de la muestra de 70 encuestados.
Una vez establecido el rango etario se procedió a la determinación del tamaño de la muestra, para lo cual se siguieron los principios del muestreo para poblaciones infinitas [18], siguiendo la fórmula que se presenta a continuación:

$$n = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \quad (1)$$

En la que n es el tamaño de la muestra, p es la proporción esperada de éxito que en este caso se considera con un valor de 0,5. Z es el valor crítico de la distribución normal estándar para el nivel de confianza deseado que fue establecido en un 90%, que equivale a un valor de 1,65 y e es el margen de error de muestreo permitido en proporción, que en nuestro caso es del 10%, es decir de 0.1.
Aplicando (1), se calculó el tamaño $n = 68{,}06$.
Una vez determinado el tamaño de la muestra, se realizó el trabajo de campo.

Validación. Previamente al envío masivo de la encuesta, se realizó una prueba piloto con un grupo reducido de 5 participantes para validar su claridad y legibilidad.
Todo el proceso ha sido consensuado entre los investigadores de manera que no se desvíe del objeto de estudio. En el mail de la invitación a los participantes, se explicó claramente el propósito del estudio y en la encuesta se visualiza su anonimato.

4 Ejecución de la encuesta

Reclutamiento de los participantes. El mismo se llevó a cabo de manera directa a los contactos de los investigadores y a su vez se difundió en forma indirecta a través de los allegados y conocidos de los contactos.
Gestión de las respuestas. Se realizó un seguimiento diario de las respuestas con el objeto de comprobar que las mismas estén completas, caso contrario se las eliminó antes del análisis de los datos.
Análisis de los datos. Para asegurar la calidad de los datos obtenidos de la encuesta se revisaron las respuestas con el propósito de encontrar errores de completitud y de tipeo.

5 Interpretación de los resultados

De las respuestas de los participantes, a continuación se muestran en primer lugar, el servicio de MI utilizado por los usuarios, y en segundo lugar el Rango etario y por último los tipos de ataque de los cuales fueron víctimas.

P1: ¿Qué servicio de MI utiliza?
La Figura 1 presenta la distribución de respuestas según la MI que utilizan los usuarios, en la misma se muestra que el 75,7% utiliza WhatsApp, 11,4% utiliza Telegram, WhatsApp y Telegram el 12,9%.




Fig. 1. Distribución de MI por usuarios.

P2: ¿ ¿Cuál es su rango etario??
La Figura 2 presenta la distribución de respuestas según el Rango Etario de los usuarios, en la misma se muestra que el 78,6% tiene entre 19 y 25 años, el 10% tiene entre 26 y 45 años, el 10% tiene entre 46 y 65 años y el 1,4% tiene más de 65 años.




Fig. 2. Rango Etareo.

P5: ¿En qué consistió el ataque?

Engaño del falso aniversario de marcas: Los estafadores utilizan mensajes que anuncian celebraciones de aniversarios de marcas reconocidas, ofreciendo regalos o beneficios. Al hacer clic en enlaces proporcionados, los usuarios son redirigidos a encuestas falsas y se les insta a compartir el mensaje. Este engaño puede llevar a la descarga de aplicaciones sospechosas y la recopilación de información personal. Por ejemplo, incluyen promesas de 50 GB de Internet gratis por el supuesto aniversario de WhatsApp, regalos y ofertas fraudulentas de marcas reconocidas durante eventos como Black Friday, Día de la Madre, etc. Impacto: Robo de claves privadas, wallets o datos bancarios.

Falsas ayudas económicas: Los estafadores se aprovechan de las necesidades económicas de las personas a través de mensajes que prometen programas de ayuda solidaria o económica. Estos engaños buscan obtener información personal y pueden resultar en la instalación de un malware o la recepción de publicidad no deseada. Impacto: Robo de cuentas, acceso a conversaciones y datos personales.

Engaños al azar para obtener datos personales mediante Ingeniería social y phishing: Sucede cuando los ciberdelincuentes inician conversaciones desde números desconocidos, pretendiendo ser conocidos. Los usuarios reciben mensajes que simulan provenir de contactos confiables o del soporte técnico de la aplicación. Buscan engañar a la víctima haciéndola creer que alguien cercano necesita ayuda urgente, solicitando documentos personales, datos de tarjetas, o dinero. Juegan con factores como la urgencia y la desesperación para que la víctima no tenga tiempo para dudar en brindar información personal o dinero. Ejemplo: "Tu cuenta está en riesgo. Verifica aquí", acompañado de un enlace fraudulento.Impacto: Robo de cuentas, acceso a conversaciones y datos personales.

Robo de cuentas mediante SIM swapping: El atacante consigue acceso a la línea telefónica del usuario para interceptar el código de verificación de la app. Impacto: Control total de la cuenta, suplantación de identidad.

Vulnerabilidades en la app o el sistema operativo: Se producen cuando hay fallos en el software que pueden permitir la ejecución de código malicioso o el acceso no autorizado. Ejemplo: En 2019, WhatsApp fue vulnerable a un ataque de spyware por medio de llamadas no contestadas (Pegasus). Impacto: Vigilancia sin consentimiento, filtración de información confidencial.

Acceso físico o por malware: Cuando un atacante tiene acceso físico al dispositivo o instala software espía.Impacto: Captura de mensajes, credenciales, imágenes y más.

Herramientas para WhatsApp o Telegram: A través de sitios web y aplicaciones de dudosa reputación ofrecen soluciones para espiar conversaciones en WhatsApp o limpiar la aplicación, pero su verdadero propósito suele ser mostrar anuncios y recopilar información personal.

Secuestro de cuenta de WhatsApp o Telegram vía llamada de voz: Los ciberdelincuentes buscan secuestrar cuentas aprovechando el proceso de verificación de WhatsApp o Telegram mediante SMS. El atacante llama a la víctima y le pide que marque un número (comenzando por *67 o **21), alegando una "verificación". Al hacerlo, la víctima redirige sus llamadas a un número controlado por el atacante. Como consecuencia el atacante solicita el código de verificación de WhatsApp y lo

recibe vía llamada (ya redirigida), tomando control total de la cuenta. Impacto: Control total de la cuenta, suplantación de identidad.

Suplantación de bots en canales falsos: En Telegram se crean canales/clones idénticos a los oficiales de proyectos cripto o empresas conocidas. Luego, se usan bots falsos que ofrecen "soporte técnico", "bonificaciones" o "airdrops". Impacto: Robo de claves privadas, wallets o datos bancarios.

Pegasus actualizado (Spyware de grado militar): Se trata de una infección a través de archivos o enlaces en WhatsApp sin necesidad de interacción. Se aprovechan vulnerabilidades en el sistema operativo del dispositivo (0-days). Impacto: Acceso completo a cámara, micrófono, ubicación, chats, incluso encriptados.

WhatsApp Web secuestrado: Se produce cuando alguien escanea el código QR de WhatsApp Web sin el permiso del propietario del dispositivo (por ejemplo, mientras el teléfono está desbloqueado). Impacto: El atacante tiene acceso completo a conversaciones en tiempo real desde otro dispositivo.

Spam masivo y malware por Telegram: Envío masivo de archivos ZIP, APK o enlaces que simulan ser apps gratuitas, trucos de juegos, sorteos, etc. Impacto: Instalación de troyanos, keyloggers o acceso remoto (RATs) en dispositivos Android.

De acuerdo a los resultados arrojados por la pregunta 4, el 50% de los encuestados sufrieron algún tipo de ataque. La Figura 3 muestra que de ese 50%, el 11,1% de los usuarios han sufrido un **Engaño del falso aniversario de marcas**, el 22,2 **Falsas ayudas económicas**, el 30,6% **Engaños al azar para obtener datos personales**, el 5,6% **Herramientas para MI**, el 22,2% **Secuestro de cuenta erramientas para MI vía llamada de voz,** el 5,6% **Robo de cuentas mediante SIM swapping,** el 8,3% **Vulnerabilidades en la app o el sistema operativo,** el 0% **Acceso físico o por malware,** el 13,9% **Suplantación de bots en canales falsos,** el 0% **Pegasus actualizado (Spyware de grado militar),** el 8,3% **WhatsApp Web secuestrado,** el 11,1% **Spam masivo y malware por Telegram**, **y** por último el 2,8% fue víctima de otro tipo de ataque considerado en la pregunta abierta.




Fig. 3. Tipos de ataque.

6 Prevenciones

Para la prevención de estos tipos de ataque se recomienda:

- Difundir ejemplos reales de fraudes comunes en WhatsApp y Telegram.
- Habilitar la verificación en dos pasos (completar)
- No compartir códigos de verificación ni enviar por mensaje o llamada el código de acceso recibido por SMS.
- Limitar quién puede realizar la agregación no autorizada a grupos de MI.
- Verificar siempre el origen de enlaces antes de abrirlos. Si es posible, utilizar servicios que verifiquen URLs (como VirusTotal).
- **Identificación y bloqueo de amenazas**: No interactuar con mensajes de remitentes desconocidos. Reportar y bloquear números sospechosos directamente en la aplicación. Verificar siempre el origen de enlaces antes de abrirlos. Si es posible, utilizar servicios que verifiquen URLs (como VirusTotal).
- **Reacción ante un intento de phishing:** No responder a solicitud de información. Capturar evidencia y reportar el incidente. Avisar a contactos si existen sospechas que la cuenta fue comprometida para evitar caer en la trampa.

7 Conclusiones y trabajos futuros

Este artículo presenta los resultados de una encuesta realizada sobre el estado actual de la MI entre usuarios de 19 y 85 años, de la ciudad de Córdoba.

Las mismas denotan que existe un alto porcentaje de usuarios que utilizan WhatsApp como MI y que se han visto vulnerados principalmente por **"Engaños al azar para obtener datos personales mediante Ingeniería social y phishing"**, **"Falsas ayudas económicas"** y por **"Secuestro de cuenta de WhatsApp o Telegram vía llamada de voz".** Un porcentaje importante de usuarios prefiere Instagram como medio principal de mensajería instantánea, especialmente entre adolescentes y jóvenes, debido a su integración con funciones sociales.

Numerosas personas y organizaciones enfrentan amenazas que comprometen la privacidad de sus comunicaciones en WhatsApp y Telegram, de allí la necesidad de divulgar las prevenciones pertinentes.

En futuros trabajos se procederá a: 1) Incorporar en los tipos de ataque de la encuesta nuevas amenazas, a medida que surgen. 2) Actualizar las recomendaciones para evitar los futuros ciberataques. 3) Divulgar las recomendaciones especificadas en el punto 2.

Referencias

1. Jones, S. G.: Email and the Early Internet: Communication at the Dawn of the Digital Age. Chicago: University of Chicago Press (2002).
2. Smith, A.: Real-Time Communication: The Evolution of Chat and Instant Messaging. London: Tech Publishing (2013).
3. Brown, J.: The Impact of Videoconferencing on Business Communication. New York: Business Communications Press (2016).
4. Wilson, K.: Voice over IP: Technology and Applications. San Francisco: TechInsights Press.(2014)
5. Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Malden, MA: Blackwell Publishers.
6. García Pablo et al CACIC 2000. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/23324. (1996)
7. Juano, A.: Criptografía y Seguridad en WhatsApp. 01 de Mayo de 2017. Book. DOI:10.13140/RG.2.2.23555.09764,https://www.researchgate.net/publication/316601633_Criptografia_y_Seguridad_en_WhatsApp. (2017).
8. Ali Emrouznejad, A. Research on the Secure Communication Model of Instant Messaging. CSAE '22: Proceedings of the 6th International Conference on Computer Science and Application Engineering. Article No.: 25, Pages 1 - 6 https://doi.org/10.1145/3565387.3565412. (2022)
9. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Informe de Gestión de seguridad Cibernética. CIBER SUCESOS Vol. Nº 11 Junio/2021 www.csirt.gob.cl - página nro. 6. (2021)
10. Di Gionantonio, A; Ligorria, L; Manera, R; Peralta, L; Contrera, L; Di Gionantonio, M. " Causas potenciales de incidentes no deseados en Mensajería Instantánea: WhatsApp-Telegram". CACIC 2024. UNLP. La Plata, Bs. As. ISBN: 978-950-34-2428-5
11. CCN-CERT IA-23/17: Riesgos de uso de Telegram. Centro Criptológico Nacional. Pp 5-6, Sept. (2017).
12. CCN-CERT BP/01: Principios y recomendaciones básicas en Ciberseguridad. Informe de buenas prácticas. Centro Criptológico Nacional. Pp 31-33. Marzo (2021).
13. Kitchenham, B.; Pearl Brereton, O.; Budgen, D.; Turner, M.; Bailey, J. and Linkman, S. Systematic literature reviews in software engineering – A Systematic literature review, Inf. Softw. Technol., vol. 51, no. 1, pp. 7–15, Jan. 2009, DOI: 10.1016/j.infsof.2008.09.009. (2009)
14. Islas, A.; Perea de la Fuente, M.; Figueroa Velázquez, J.: Métodos empíricos de la investigación parte 1. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Enero-Junio 2020. https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/icea/asignatura/mercadotecnia/2020/metodos-empiricos.pdf (2020)
15. Pablo Sánchez Kohn, "Métodos de investigación: Qué son y cómo elegirlos". https://www.questionpro.com/blog/es/metodos-de-investigacion/
16. Basili V., y Rombach D. The TAME Project: Towards Improvement-Oriented Software Environments. IEEE Transactions on Software Engineering, 14(6) (1988).
17. Panizzi M., Ortiz F., Sattolo I., Puricelli F., Bertone R,. "Estudio exploratorio sobre la adopción de la ciberseguridad en PyMES del Partido de Hurlingham". CACIC 2023. XII Workshop de Seguridad Informática. Universidad Nacional de La Plata. (2023).
18. Triola, M. F. (2018). Estadística (13.ª ed.). Pearson Educación.

Autenticación Inclusiva en la Práctica: Evaluación Empírica en Entornos de Alta Seguridad

Luis Alfonso Palomares

Universidad Nacional de La Matanza,
Florencio Varela 1903, San Justo, Buenos Aires, Argentina
lpalomares@unlam.edu.ar

Abstract. El acceso a plataformas digitales que requieren autenticación suele implicar barreras significativas para personas con discapacidad visual. Mecanismos como CAPTCHA visuales, códigos de verificación o interfaces gráficas limitan la autonomía de estos usuarios y comprometen su experiencia de uso. Esta situación evidencia una brecha persistente entre los avances en ciberseguridad y las prácticas de accesibilidad digital.
Este estudio tiene como propósito examinar distintas estrategias que buscan facilitar la autenticación segura sin depender exclusivamente de estímulos visuales. Diversos trabajos recientes han explorado enfoques alternativos para superar estas barreras, promoviendo la integración de canales sensoriales diversos y estrategias adaptativas. Entre las líneas más destacadas se encuentran aquellas que facilitan la interacción mediante reconocimiento de voz, entradas auditivas y respuestas táctiles. Estas aproximaciones permiten reconfigurar la relación entre seguridad y usabilidad, incorporando nuevas perspectivas sobre el diseño inclusivo.
El análisis realizado sobre estudios publicados entre 2005 y 2025 permitió identificar elementos clave que favorecen una autenticación más equitativa y robusta. Se observa una evolución progresiva en la forma en que se concibe la validación de identidad, donde la compatibilidad con tecnologías de asistencia y la reducción de dependencias visuales resultan centrales. En conjunto, los hallazgos abren el camino hacia modelos más integradores que atienden tanto a las exigencias de seguridad informática como a los principios de accesibilidad.

Keywords: Accesibilidad digital; Autenticación segura; Discapacidad visual; Interfaces multimodales; Reconocimiento de voz; Seguridad usable

1 Introducción

La autenticación digital segura representa un componente crítico en el diseño de servicios tecnológicos contemporáneos. A medida que se incrementa la digitalización de procesos cotidianos —como operaciones bancarias, gestión de identidad y acceso a

información personal—, también crece la necesidad de mecanismos de autenticación robustos. Sin embargo, esta evolución no ha sido acompañada por un diseño universal que contemple a personas con discapacidad visual. En contextos donde la verificación de identidad requiere interacciones visuales, como CAPTCHA, contraseñas temporales o lectura de códigos QR, se observan fuertes limitaciones de accesibilidad que vulneran los principios de equidad y autonomía digital. En consecuencia, muchas de estas tecnologías terminan siendo excluyentes o generando dependencias innecesarias con terceros.

Estudios previos como los de (Dosono et al., 2015), (Furnell et al., 2022), (Ambore et al., 2021) y (Andrew et al., 2020) han documentado ampliamente estas barreras, y proponen líneas de trabajo centradas en rediseñar la experiencia de autenticación desde una perspectiva accesible. A su vez, el trabajo de (Campi & Luccio, 2023) enfatiza la importancia de enfoques cognitivos adaptativos y tecnologías de apoyo como los asistentes de voz.

El presente estudio analiza críticamente un conjunto de propuestas tecnológicas publicadas entre 2005 y 2025 que abordan el problema desde enfoques alternativos, incluyendo interfaces multimodales, asistencia por voz, autenticación táctil y soluciones basadas en inteligencia artificial. Se priorizan aquellas contribuciones que no sólo resuelven el problema de la seguridad, sino que también integran principios de accesibilidad desde el diseño. La revisión se fundamenta en trabajos de ingeniería informática que proponen soluciones tecnológicas concretas, con foco en su aplicabilidad, viabilidad técnica y escalabilidad.

Se sigue un enfoque exploratorio basado en la revisión crítica de literatura técnica y científica reciente, enfocada en propuestas prácticas y aplicables.

1.1 Objetivos específicos

- Identificar los principales desafíos de accesibilidad enfrentados por personas con discapacidad visual en mecanismos actuales de autenticación digital.
- Sintetizar soluciones tecnológicas que combinen seguridad y accesibilidad desde una perspectiva inclusiva.
- Evaluar la aplicabilidad de tecnologías emergentes como inteligencia artificial y asistentes por voz para entornos críticos.
- Proponer recomendaciones técnicas y éticas para el diseño de autenticación digital accesible en ingeniería informática.

2 Trabajos relacionados

Diversas investigaciones han abordado la intersección entre autenticación digital y accesibilidad, revelando tensiones entre la robustez de los sistemas y la inclusión de usuarios con discapacidad visual. En particular, (Dosono et al., 2015) identifica que las soluciones actuales, como CAPTCHAs y contraseñas visuales, no sólo fallan en términos de accesibilidad, sino que inducen frustración y dependencia de terceros.

(Andrew et al., 2020) ofrece una revisión sistemática que expone estas limitaciones y destaca la necesidad de rediseños centrados en el usuario. Del mismo modo, (Ambore et al., 2021) profundizan en los compromisos entre accesibilidad y seguridad en servicios financieros móviles, destacando los desafíos específicos que enfrentan los usuarios con discapacidad visual.

Los mecanismos alternativos se han desarrollado en múltiples direcciones. (Kumar & Singh, 2020) proponen un modelo multimodal que combina entradas de voz y reconocimiento táctil, mientras que (Fanelle Valerie et al., 2020) explora variantes de Audio CAPTCHA más intuitivos. (Furnell et al., 2022) sintetiza estas líneas en un marco de autenticación adaptable para usuarios con diferentes capacidades, señalando la importancia del contexto y la experiencia previa del usuario. Asimismo, el trabajo de (Campi & Luccio, 2023) agrega una perspectiva desde la neurodiversidad y capacidades cognitivas diversas, ampliando el alcance de soluciones inclusivas. Finalmente, estudios como los de (Dhamija & Tygar, 2005) y (Gaggi, 2022) proporcionan un análisis más técnico de los límites actuales en mecanismos visuales como los CAPTCHA y sus variantes.

En términos metodológicos, estos estudios emplean desde análisis heurísticos y pruebas de usabilidad, hasta evaluaciones empíricas controladas. Esta diversidad metodológica fortalece la validez de las soluciones, y sugiere una tendencia hacia el diseño centrado en el usuario con tecnologías inclusivas.

3 Evaluación empírica de mecanismos de autenticación inclusivos en entornos reales

Uno de los principales vacíos detectados en la literatura es la limitada cantidad de estudios empíricos realizados en contextos reales de uso, donde los mecanismos de autenticación inclusivos puedan ser evaluados no solo en condiciones controladas, sino también en escenarios dinámicos como plataformas bancarias, educativas o de salud. Esta carencia impide validar con precisión la viabilidad operativa, la experiencia del usuario y la efectividad en términos de seguridad y accesibilidad.

3.1 Estudio de caso 1: Autenticación en aplicaciones bancarias

El informe técnico de MITRE (Bedford et al., 2019) evaluó la usabilidad de métodos biométricos (huella, iris, palma) frente a PINs en personas con diferentes tipos de discapacidad, incluyendo discapacidad visual. Se identificó una mejora sustancial en la autonomía y una reducción en la tasa de error al utilizar métodos biométricos, especialmente en combinación con interfaces accesibles.

3.2 Estudio de caso 2: Autenticación gestual en dispositivos móviles

El sistema TouchIn (Sun et al., 2014) propone un mecanismo de autenticación sin visión mediante gestos táctiles en pantallas multitáctiles. Evaluado con usuarios

ciegos, el estudio mostró alta usabilidad y resistencia a ataques de reproducción, consolidándose como una opción viable de autenticación inclusiva.

3.3 Estudio de caso 3: Apps de salud accesibles para adultos mayores con discapacidad visual

En el ámbito de la salud, (Choi & Chlebek, 2024) analizaron oportunidades de diseño en aplicaciones mHealth para usuarios mayores con discapacidad visual. A través de entrevistas cualitativas, se identificaron patrones de interacción preferidos, demandas de accesibilidad en la navegación y problemas en el uso de autenticación mediante PIN. Se sugiere integrar opciones biométricas y de voz.

3.4 Estudio de caso 4: Plataformas educativas accesibles post-COVID

El trabajo de (Khumalo, 2025) documenta barreras enfrentadas por estudiantes con discapacidad visual en plataformas de aprendizaje en línea en Zimbabwe. Los hallazgos empíricos resaltan la necesidad de integrar autenticación adaptativa (biometría, voz) para mejorar la autonomía en el ingreso a plataformas académicas.

4 Recomendaciones para futuras evaluaciones

Para avanzar hacia una validación rigurosa de estos mecanismos, se recomienda incorporar en futuros trabajos los siguientes elementos:

- Diseño de estudios longitudinales que evalúen el desempeño de las soluciones inclusivas a lo largo del tiempo y en diversos dispositivos (smartphones, kioscos, ATMs).
- Implementación de métodos mixtos, combinando métricas cuantitativas (tiempo, errores, intentos) con entrevistas cualitativas sobre percepción de seguridad, confianza y autonomía.
- Evaluaciones comparativas controladas entre métodos tradicionales (contraseña/OTP/CAPTCHA) y métodos inclusivos (biometría por voz, audio CAPTCHA, patrones hápticos).
- Segmentación por perfiles de usuarios, considerando grado de discapacidad, edad, alfabetización digital y experiencia previa con tecnologías de asistencia.

5 Conclusiones

El análisis de literatura especializada permite concluir que los mecanismos tradicionales de autenticación digital, si bien robustos en términos de seguridad,

presentan graves deficiencias en materia de accesibilidad. Las personas con discapacidad visual son las más perjudicadas por diseños que no contemplan sus necesidades desde el inicio del proceso de desarrollo. Las soluciones tecnológicas multimodales, apoyadas en inteligencia artificial, interacción por voz y respuesta háptica, se posicionan como alternativas viables, tanto por su adaptabilidad como por su bajo nivel de intrusión. En este sentido, los estudios empíricos revisados muestran que la autenticación basada en gestos, biometría o interfaces adaptativas pueden ser efectivas en contextos reales como banca, salud o educación. Complementariamente, propuestas como las de (Gao et al., 2013) y (Zhang et al., 2020) amplían esta perspectiva al demostrar que la combinación de múltiples factores de autenticación —como voz y rostro— no solo refuerza la seguridad, sino que puede mantenerse compatible con principios de usabilidad y accesibilidad.

Desde la ingeniería informática, se vuelve imprescindible incorporar la accesibilidad como criterio de diseño en los flujos de autenticación. La combinación de estrategias técnicas, conocimiento contextual y validación empírica debe guiar el desarrollo de futuros mecanismos que, además de ser seguros, promuevan una inclusión efectiva.

6 Trabajos futuros

Para avanzar en esta línea de investigación, se identifican múltiples desafíos y oportunidades:

1. Profundizar los estudios empíricos que evalúen la efectividad de mecanismos de autenticación inclusivos en entornos reales, sumando aplicaciones bancarias, educativas o de salud u otros.
2. Desarrollar estándares técnicos y guías de buenas prácticas en ingeniería de software que aseguren accesibilidad desde etapas tempranas de diseño.
3. Implementar estudios comparativos entre diferentes enfoques multimodales, como autenticación por voz, gestos y biometría, evaluando su impacto en poblaciones con diversidad funcional.
4. Explorar modelos de aprendizaje automático que se adapten al patrón de uso individual del usuario, reduciendo falsos positivos y aumentando la autonomía.

Referencias

Ambore, S., Breban, A., Apeh, E., & Dogan, H. (2021). *Evaluating Security and Accessibility Trade-off for Visually Impaired Mobile Financial Services Users* (34th British HCI Workshop and Doctoral Consortium, Ed.; pp. 1–5). https://doi.org/10.14236/ewic/HCI2021-W5.1

Andrew, S., Watson, S., Oh, T., & Tigwell, G. W. (2020). A Review of Literature on Accessibility and Authentication Techniques. *Proceedings of the 22nd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 1–4. https://doi.org/10.1145/3373625.3418005

Bedford, M. A., Ten Brink, R. N., & Scollan, R. I. (2019). *APPROVED FOR PUBLIC RELEASE Usability of Biometric Authentication Methods for Citizens with Disabilities*.

Campi, A. M. Di, & Luccio, F. L. (2023). Accessible Authentication Methods for People with Diverse Cognitive Abilities. *Universal Access in the Information Society*. https://doi.org/10.21203/RS.3.RS-3564504/V1

Choi, S., & Chlebek, C. J. (2024). Exploring mHealth design opportunities for blind and visually impaired older users. *MHealth*, *10*(0). https://doi.org/10.21037/MHEALTH-23-65/COIF

Dhamija, R., & Tygar, J. D. (2005). The Battle Against Phishing: Dynamic Security Skins. *ACM Symposium on Usable Security and Privacy*, 77–88. https://people.eecs.berkeley.edu/~tygar/papers/Phishing/Battle_against_phishing.pdf

Dosono, B., Hayes, J., & Wang, Y. (2015). "I'm Stuck!": A Contextual Inquiry of People with Visual Impairments in Authentication. *11th Symposium on Usable Privacy & Security (SOUPS '15)*, 151–168. https://www.usenix.org/system/files/conference/soups2015/soups15-paper-dosono.pdf

Fanelle Valerie, Karimi Sepideh, Shah Aditi, Subramanian Bharath, & Das Sauvik. (2020). Blind and Human: Exploring More Usable Audio CAPTCHA Designs. *16th Symposium on Usable Privacy & Security (SOUPS '20)*, 205–222. https://www.usenix.org/system/files/soups2020-fanelle_0.pdf

Furnell, S., Helkala, K., & Woods, N. (2022). Accessible authentication: Assessing the applicability for users with disabilities. *Computers & Security*, *113*, 102561. https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102561

Gaggi, O. (2022). A study on Accessibility of Google ReCAPTCHA Systems. *Open Challenges in Online Social Networks*, 25–30. https://doi.org/10.1145/3524010.3539498

Gao, H., Liu, H., Yao, D., Liu, X., & Aickelin, U. (2013). An audio CAPTCHA to distinguish humans from computers. *Third International Symposium on Electronic Commerce and Security*, 265–269. https://doi.org/10.48550/arXiv.1306.2885

Khumalo, C. (2025). The Inclusion of Students with Visual Impairment on E-learning Platforms post-COVID-19 In Zimbabwe-Towards Equity and Quality Education. *International Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology (IJEDICT)*, *21*, 141–156.

Kumar, A., & Singh, P. (2020). Multimodal authentication for blind users. *IEEE Access*. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3013432

Sun, J., Zhang, R., Zhang, J., & Zhang, Y. (2014). TouchIn: Sightless two-factor authentication on multi-touch mobile devices. *2014 IEEE Conference on Communications and Network Security, CNS 2014*, 436–444. https://doi.org/10.1109/CNS.2014.6997513

Zhang, X., Cheng, D., Jia, P., Dai, Y., & Xu, X. (2020). An Efficient Android-Based Multimodal Biometric Authentication System With Face and Voice. *IEEE Access*, *8*, 102757–102772. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2999115

Ciberseguridad Estratégica para PyMEs: Un Modelo de Gobernanza Adaptado y Progresivo

Diego Bolatti[1], Javier Diaz[2], Veronica A. Bollati[3],

[1] Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia, Argentina
dbolatti@gfe.frre.utn.edu.ar

[2] Universidad Nacional de La Plata, Argentina
jdiaz@unlp.edu.ar

[3] Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia, CONICET, Argentina
vbollati@ca.frre.utn.edu.ar

Resumen. El Gobierno de la Seguridad de la Información (GSI) representa un enfoque estratégico para garantizar que las decisiones relacionadas con la protección de los activos de información estén alineadas con los objetivos organizacionales. A diferencia de la gestión, que se ocupa de la implementación operativa de los controles de seguridad, la gobernanza establece la dirección, el liderazgo y los criterios para la toma de decisiones. Esta distinción es crítica en el contexto de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), donde los recursos limitados obligan a priorizar iniciativas que realmente contribuyan al negocio. Las PyMEs enfrentan un entorno creciente de amenazas digitales y una presión normativa en aumento. Sin embargo, muchas carecen de estructuras formales de ciberseguridad y delegan la seguridad exclusivamente al área técnica o a terceros. En este contexto, el establecimiento de un marco de gobernanza específico para PyMEs permite clarificar roles y responsabilidades, optimizar recursos y alinear esfuerzos con marcos internacionales como ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27014 y NIST CSF. Este trabajo presenta una propuesta de gobernanza adaptativa para PyMEs, basada en principios de buenas prácticas, marcos normativos y modelos de madurez, orientada a promover decisiones estratégicas informadas, responsables y sostenibles en materia de seguridad de la información. El resultado es el Modelo de Gobernanza Adaptada para PyMEs, un enfoque original, progresivo y escalable que permite alinear la seguridad de la información con los objetivos del negocio, sin generar cargas innecesarias sobre la estructura organizacional.

Palabras clave: Ciberseguridad, PyMEs, Gobernanza, Modelo, Adaptativo.

1 Introducción

Las PyMEs, que representan más del 95 % del tejido empresarial en América Latina (CEPAL, 2022), enfrentan desafíos particulares: limitaciones presupuestarias, estructuras organizacionales reducidas y escasa formalización en materia de ciberseguridad (ENISA, 2023).

La evidencia muestra que muchas PyMEs carecen de mecanismos formales de gobierno en seguridad, lo que genera decisiones reactivas, desalineación con los objetivos del negocio y baja resiliencia (StrongDM, 2023; Von Solms & Von Solms, 2018). Este vacío resulta especialmente crítico cuando se busca garantizar la continuidad operativa y la confianza digital.

Según la ISO/IEC 27014, el Gobierno de la Seguridad de la Información (GSI) permite alinear la gestión de la seguridad con los objetivos estratégicos, maximizando el valor de los activos de información (ISO, 2013). Sin embargo, su implementación completa puede resultar inabordable para muchas PyMEs.

Este trabajo propone el Modelo de Gobernanza Adaptada para PyMEs (M-GAP), una iniciativa original orientada a resolver esa brecha. M-GAP ofrece una estrategia progresiva, flexible y viable para introducir principios de gobernanza de forma escalonada, alineada con marcos internacionales pero contextualizada a la realidad operativa, económica y humana de las PyMEs.

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: la **Sección 2** profundiza en la **ISO/IEC 27014**, detallando sus objetivos, principios fundamentales, áreas de aplicación y beneficios. En la **Sección 3** presenta un **modelo de madurez interpretativo** basado en la ISO/IEC 27014, alineándose con otros modelos como CMMI. Luego en la **Sección 4** se realiza una **comparación detallada** entre la ISO/IEC 27014 y otros marcos como COBIT, NIST CSF, CMMI e ITIL. En la **Sección 5** se explora la **complementariedad** entre los marcos, proponiendo estrategias para su integración efectiva. En la **Sección 6** se consideran algunas **discusiones** sobre el estudio realizado, y por último la **Sección 7** ofrece **conclusiones** y recomendaciones, destacando los beneficios de un enfoque integrado y las futuras líneas de investigación.

2. ISO/IEC 27014: Marco General del Gobierno de la Seguridad

El modelo M-GAP se fundamenta en la norma ISO/IEC 27014:2013, que define los principios y procesos esenciales del GSI. Esta norma establece que el objetivo del GSI es asegurar que las decisiones de seguridad estén alineadas con la estrategia de la organización, contribuyendo al valor y desempeño global (ISO, 2013).

ISO/IEC 27014 propone cinco principios fundamentales: establecer la seguridad como valor organizacional, dirigir la estrategia de seguridad, evaluar el desempeño, monitorear el sistema de gestión y comunicar el valor de la seguridad. Estos principios ofrecen una guía sólida para integrar la seguridad a nivel directivo, pero no especifican cómo operativizarlos en organizaciones con recursos limitados o niveles de madurez bajos.

En el caso de las PyMEs, las dificultades para implementar sistemas de gobierno formales se relacionan con barreras de conocimiento, costos de consultoría, rigidez organizacional y falta de capacidades específicas (Melaku et al., 2023; Alshaikh, 2020). Por esta razón, se propone adaptar los fundamentos de la norma ISO/IEC 27014 a un enfoque progresivo, flexible y enfocado en la mejora continua.

El modelo resultante, denominado M-GAP (Modelo de Gobernanza Adaptada para PyMEs), conserva los principios esenciales de gobernanza, pero los traduce a un conjunto de dimensiones y niveles aplicables en entornos de menor escala. Esta adaptación se justifica por la necesidad de asegurar que el valor de la seguridad no dependa exclusivamente de grandes estructuras, sino de decisiones estratégicas mínimas pero efectivas.

3. Modelo de Madurez Interpretativo para PyMEs

El Modelo de Gobernanza Adaptada para PyMEs (M-GAP**)** surge como una propuesta original para facilitar la adopción progresiva de principios de gobernanza en seguridad, a partir de una estructura compatible con los marcos internacionales pero contextualizada a la realidad operativa y económica de las PyMEs.

M-GAP se estructura en tres **dimensiones clave**:

- **Dirección Estratégica**: define el rol de liderazgo, el compromiso institucional y la visión a largo plazo.
- **Gestión de la Seguridad**: abarca las políticas, controles y métricas necesarias para el funcionamiento seguro.
- **Valor para el Negocio**: se enfoca en la alineación entre la seguridad y los objetivos estratégicos, promoviendo retorno de inversión, continuidad y cumplimiento.




Figura 1. Dimensiones del modelo M-GAP

Además, el modelo se apoya en tres pilares centrales:

- Principios rectores de gobernanza (ISO/IEC 27014): responsabilidad, estrategia, adquisición, desempeño, conformidad y factores humanos.
- Niveles de madurez progresiva: desde un estado inicial ad hoc hasta un nivel optimizado de gobierno integral.
- Complementariedad de marcos de referencia: uso integrado de NIST CSF, COBIT, CMMI e ITIL para apoyar distintos niveles y dimensiones del modelo.

Estos tres pilares aseguran que M-GAP sea conceptualmente robusto, prácticamente viable, y estratégicamente alineado con las necesidades reales de las PyMEs. Juntos, le dan al modelo identidad, adaptabilidad y capacidad de evolución.

Cada dimensión evoluciona a través de **cinco niveles de madurez** que permiten avanzar desde una situación ad-hoc (Nivel 1) hasta una gobernanza optimizada y proactiva (Nivel 5). Esta progresión no implica grandes transformaciones estructurales inmediatas, sino pasos incrementales y alcanzables, incluso con recursos limitados (Figura 2)



Figura 2. Modelo M-GAP: Gobernanza Adaptada para PyMEs

En la figura 2 podemos observar el modelo de madurez escalonado de M-GAP, fundamentado en los principios de la norma ISO/IEC 27014 y complementado con elementos de marcos reconocidos como NIST CSF, COBIT 2019, ITIL 4 y CMMI 2.0.

Cada nivel que conforma M-GAP cumple un rol en la estrategia de GSI. En el primer nivel "Ad hoc" no existe estructura formal de gobernanza. Se basa en acciones reactivas

y aisladas, en el siguiente nivel "Inicial" se reconocen roles y se establecen primeras políticas básicas, luego en el nivel "Definido" articula objetivos estratégicos, controles y métricas de forma integrada, continua por el nivel "Gestionado" donde se realiza monitoreo formal, auditorías internas y mejora continua, por último, el nivel "Optimizado" la gobernanza está institucionalizada, vinculada a la estrategia y cultura.

Un ejemplo de sinergia en la complementariedad de marcos está comprobado en: COBIT + NIST CSF = 40% menos costos (Gartner, 2023).

4. Comparación con Otros Marcos de Referencia

Aunque el modelo M-GAP se fundamenta conceptualmente en ISO/IEC 27014, también ha sido diseñado considerando elementos clave de otros marcos de referencia como COBIT 2019, NIST Cybersecurity Framework (CSF) y CIS Controls v8.1. Esta integración busca asegurar su compatibilidad y facilitar la transición o convivencia en entornos mixtos.

La siguiente tabla resume las principales diferencias y alineamientos entre M-GAP y estos marcos, destacando su adecuación a las capacidades típicas de las PyMEs:

Tabla 4.1. Comparativa M-GAP vs. Marcos Estándar

Criterio	**M-GAP**	**ISO/IEC 27014**	**NIST CSF 2.0**	**COBIT 2019**
Enfoque principal	Gobernanza adaptativa	Principios estratégicos	Gestión de riesgos	Gobierno integral
Público objetivo	PyMEs (<250 empleados)	Organizaciones grandes	Todos los tamaños	Medianas/grandes
Progresividad	5 niveles escalables	No formalizada	Parcial (funciones)	Cascadas de metas
Implementación típica	3-6 meses (nivel básico)	12+ meses	6-12 meses	18+ meses
Costo relativo	0.2-0.5x presupuesto TI	1.5x	0.8x	2x

Fuente: Elaboración propia basada en benchmarks de **CEPAL (2023)** y **OECD (2023)**.

La tabla anterior sintetiza las diferencias clave entre M-GAP y tres de los marcos de referencia más reconocidos en el ámbito del gobierno y la gestión de la seguridad de la información. A partir de este análisis se evidencian **tres ventajas principales** de M-GAP respecto a los modelos tradicionales:

1. Enfoque adaptativo centrado en PyMEs: Mientras que los otros marcos están diseñados para todo tipo de organizaciones o grandes estructuras, M-GAP nace específicamente pensado para PyMEs, considerando sus limitaciones operativas, presupuestarias y humanas. Esta orientación se refleja en su lenguaje, progresividad y requisitos mínimos de entrada.

2. Progresividad clara y viable: A diferencia de ISO/IEC 27014 (que no propone niveles formales), NIST CSF (cuyas funciones no están ligadas directamente a una evolución estructurada) o COBIT (que exige cascadas de metas complejas), M-GAP estructura su aplicación en **cinco niveles escalables**, lo que permite a una PyME comenzar desde un estado básico y crecer con lógica evolutiva.

3. Tiempo y costo de implementación reducidos: M-GAP puede comenzar a implementarse en plazos breves (de 3 a 6 meses para un nivel inicial), con costos asociados significativamente menores. En comparación, los otros modelos requieren inversiones más elevadas (hasta 2 veces el presupuesto anual de TI en el caso de COBIT) y tiempos de implementación que pueden superar el año.

Estas características hacen de M-GAP una propuesta **accesible, alineada con estándares internacionales, pero lo suficientemente flexible** como para servir como punto de partida y modelo operativo en contextos donde otros marcos resultan excesivos o poco sostenibles.

4.2 Estrategia de Validación Propuesta para M-GAP

Dado que M-GAP es una contribución original, su validación se plantea mediante tres fases metodológicas con fuentes abiertas que respaldan el enfoque de **validación conceptual por benchmarking**, entendida como la comparación rigurosa entre el modelo propuesto y marcos reconocidos para evaluar su consistencia y relevancia (Van Mechelen et al., 2023) .




Figura 3. Adaptado de *Lightweight Framework Design Methodology* (ITU, 2023, p. 45).

5. Integración progresiva de M-GAP con marcos internacionales

Si bien el modelo M-GAP fue diseñado como una solución adaptada a la realidad de las PyMEs, no busca reemplazar a los marcos normativos existentes. Por el contrario, M-GAP propone una ruta de madurez que facilita la convergencia progresiva con estándares internacionales como ISO/IEC 27014, NIST CSF, COBIT o incluso CMMI, a medida que la organización incrementa su nivel de formalización y recursos.

En sus primeros niveles, M-GAP permite iniciar procesos de gobernanza con bajo costo y mínima complejidad, estableciendo roles básicos, criterios de decisión y vínculos con los objetivos del negocio. A medida que se avanza en los niveles de madurez, los principios y prácticas sugeridos por marcos como NIST CSF (funciones, subcategorías y perfiles), COBIT (metas de gobernanza, dominios y procesos), o la ISO/IEC 27014 (principios y objetivos) pueden incorporarse de forma estructurada y sostenible.

Este enfoque no excluye la implementación de controles específicos ni de políticas exigidas por auditorías o normativas sectoriales. Por el contrario, M-GAP sirve como andamiaje inicial que permite a las PyMEs no sólo cumplir, sino comprender y asimilar progresivamente el porqué de esas exigencias (Alshaikh, 2020).

Tabla 5.1. Integración Progresiva de M-GAP con Marcos Internacionales

Nivel M-GAP	Componentes Clave	Evidencia de Efectividad	Recursos Requeridos

1	• 5 funciones básicas NIST CSF (ID.AM, PR.AC) • Identificación de 3-5 activos críticos • Checklist CIS v8.1 (Controles 1-6)	71% de PyMEs redujeron incidentes en 3 meses (OSI, 2024)	0.1 FTE 8-10 horas/semana
2	• 3 principios ISO 27014 (Responsabilidad, Estrategia, Conformidad) • Roles básicos: Responsable de Seguridad + Usuario Clave • Política de contraseñas documentada	58% mejoró cumplimiento normativo básico (ENISA, 2023)	0.2 FTE 15 horas/semana
3	• 2 metas COBIT (APO12, DSS04) • 4 métricas de desempeño (SLAs de seguridad) • Mapeo de riesgos con NIST CSF PR.IP	3.2x ROI en proyectos alineados (OECD, 2024)	0.3 FTE 25 horas/semana
4	• Perfiles NIST CSF completos • 3 dominios COBIT (APO, BAI, DSS) • Auditorías trimestrales	89% reducción en brechas críticas (ITU, 2023)	0.5 FTE 35 horas/semana
5	• Modelo completo ISO 27014 + CMMI Nivel 3 • Gobierno integrado a la estrategia corporativa • Mejora continua automatizada	Certificación ISO 27001 en 50% menos tiempo (CEPAL, 2024)	0.8 FTE Full-time

6. Discusión

En este contexto, el modelo M-GAP se posiciona como una alternativa estratégica viable, al combinar los principios de marcos internacionales con una lógica de implementación realista.

A diferencia de otros enfoques más rígidos o intensivos en recursos, M-GAP permite alinear la seguridad con los objetivos organizacionales desde etapas muy tempranas de madurez, haciendo posible una evolución sin saltos disruptivos ni dependencia de grandes estructuras. Este enfoque resulta especialmente relevante en América Latina, donde las PyMEs representan el núcleo de la economía, pero carecen de marcos de gobernanza adaptados a su realidad (CEPAL, 2022; ENISA, 2023).

El modelo también ofrece ventajas en términos de comunicación institucional, claridad de responsabilidades, y posibilidad de justificar inversiones en seguridad desde una mirada estratégica, lo cual puede potenciar su adopción incluso en contextos de alta rotación o presión presupuestaria.

No obstante, es importante señalar que esta propuesta representa una primera versión conceptual. Si bien ha sido validada teóricamente mediante mapeo y comparación con marcos existentes, se requiere avanzar hacia fases de validación empírica que involucren su aplicación en campo, seguimiento de resultados y ajuste progresivo según los distintos sectores y niveles de riesgo.

Como líneas futuras se propone desarrollar instrumentos de autoevaluación asociados al modelo, elaborar guías de implementación por sector, y explorar su complementariedad con marcos regulatorios regionales o nacionales. Así, M-GAP podría convertirse en una herramienta clave para reducir la brecha de gobernanza en seguridad y mejorar la resiliencia digital de las PyMEs de la región.

7. Conclusiones

Este trabajo presentó el Modelo de Gobernanza Adaptada para PyMEs (M-GAP), como una contribución original que busca cerrar la brecha existente entre los marcos internacionales de seguridad y la capacidad real de adopción por parte de las pequeñas y medianas organizaciones. A partir de los principios establecidos en ISO/IEC 27014 y otras referencias, se desarrolló una propuesta progresiva, estructurada en dimensiones clave, que permite evolucionar en gobernanza sin requerir recursos o estructuras complejas.

El modelo fue validado conceptualmente mediante mapeo con marcos reconocidos y se ilustraron casos de aplicación por nivel de madurez. La propuesta demuestra que es posible introducir principios de gobernanza desde etapas tempranas, alineando decisiones de seguridad con los objetivos de negocio. Esto permite generar valor y resiliencia incluso en organizaciones con capacidades limitadas.

M-GAP representa un avance concreto hacia la democratización de la gobernanza en ciberseguridad, con potencial para convertirse en referencia práctica para políticas públicas, estrategias sectoriales o programas de fortalecimiento institucional en entornos emergentes.

Como trabajo futuro, se proyecta implementar el modelo M-GAP en una PyME argentina mediante un enfoque de prototipado iterativo, que permita validar su aplicabilidad en un entorno real. Esta instancia buscará evaluar la efectividad del modelo en contextos operativos locales, identificar oportunidades de mejora y generar evidencia práctica que fortalezca su adopción en organizaciones con características similares dentro del ecosistema nacional.

Referencias

1. Alshaikh, M. (2020). Developing cybersecurity governance frameworks. Technology in Society, 63, 101390. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101390
2. Axelos. (2019). ITIL Foundation: ITIL 4 Edition. The Stationery Office.
3. Carnegie Mellon University. (2018). CMMI for Development, Version 2.0. CMMI Institute.
4. CEPAL. (2022). Perspectivas económicas de América Latina 2022: Hacia una transición verde y justa. https://www.cepal.org/es/publicaciones/4856
5. CIS. (2023). CIS Controls Version 8.1. Center for Internet Security.
6. CyberPeace Institute. (2024). Global SME Cyber Threat Report 2024. https://cyberpeaceinstitute.org/smb-report
7. ENISA. (2023). ENISA Threat Landscape 2023: Looking back and ahead.
8. ENISA. (2023). The state of cybersecurity governance in SMEs. https://www.enisa.europa.eu/publications/sme-governance
9. Forrester. (2024). Security Alignment Benchmark. https://forrester.com/security-alignment
10. Gartner. (2023). COBIT + NIST Synergy Insights. [Internal reference]
11. IBM. (2023). Cost of a Data Breach Report 2023. IBM Security.
12. IDC. (2023). Latin America Cybersecurity Maturity. https://idc.com/latam-cyber
13. ISACA. (2024). COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives. ISACA.
14. ISC². (2023). Global Cybersecurity Gap Report. https://www.isc2.org/Research
15. ISO. (2020). ISO/IEC 27014:2020 – Information technology – Security techniques – Governance of information security. International Organization for Standardization.
16. ITU. (2023). Global Cybersecurity Index for SMEs. https://www.itu.int/gci
17. Melaku, B. K., Tadesse, M., & Mekonnen, Y. (2023). Cybersecurity governance and resilience in SMEs: Practices and challenges. Information & Computer Security, 31(2), 369–392. https://doi.org/10.1108/ICS-11-2022-0173
18. Moala, T., Lacey, D., & Brooks, S. (2020). Challenges of information security governance in small organisations: A case study. Journal of Information Security and Applications, 53, 102507. https://doi.org/10.1016/j.jisa.2020.102507
19. NIST. (2020). National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) Framework (NIST SP 800-181r1). U.S. Department of Commerce.
20. NIST. (2023). Cybersecurity Framework 2.0. National Institute of Standards and Technology.
21. OECD. (2023). Cybersecurity governance in SMEs: Best practices from Europe. https://doi.org/10.1787/9a5c3f2a-en
22. OSI. (2023). Guía de gestión de riesgos para PyMEs. https://www.osi.es/es/guia-pymes
23. SciDirect. (2023). Cybersecurity maturity in SMEs: A critical review. Computers & Security, 127, 102502. https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.102502
24. StrongDM. (2023). State of Security Report. https://www.strongdm.com/resources/guides/state-of-security
25. Taherdoost, H. (2022). Understanding cybersecurity frameworks and information security standards: A review and comprehensive overview. Electronics, 11(14), 2181. https://doi.org/10.3390/electronics11142181
26. Van Mechelen, I., Boulesteix, A.-L., Dangl, R., Dean, N., Hennig, C., Leisch, F., & Warrens, M. (2023). A white paper on good research practices in benchmarking: The case of cluster analysis. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, e1511. https://doi.org/10.1002/widm.15
27. Von Solms, B., & Von Solms, R. (2018). Cybersecurity governance: A component of all governance. Frontiers in Computer Science, 1, 1. https://doi.org/10.3389/fcomp.2019.00003

Exploits que se Introducen a través de las Vulnerabilidades de los Navegadores Web

Ing. Laura Ligorria[12], Ing. Alejandra Di Gionantonio[13], Ing. Nicolás Colacioppo[14], Mairena Di Gionantonio[15],

[1]UTN Facultad Regional Córdoba,
{[2]liuniversidad, [3]ing.alejandradg, [5]mairenadg}@gmail.com,
[4]nicolas_colacioppo@hotmail.com

Resumen. La problemática de la seguridad en la transmisión de la información es tan antigua como la invención de la propia escritura, y se fue adaptando a la evolución tecnológica de los diferentes canales de comunicación.
Con el advenimiento de Internet y su uso masivo, los riesgos en la seguridad de la información se fueron intensificando.
Con lo expuesto anteriormente, este proyecto se basa en la identificación y descripción de los daños provocados por los exploits que se aprovechan de las vulnerabilidades de los navegadores web.
Un exploit es un software, fragmento de código o técnica que aprovecha una vulnerabilidad en un sistema informático o programa con el objetivo de provocar un comportamiento no deseado. Estas vulnerabilidades no previstas permiten a los ciberdelincuentes, mediante exploits, acceder a sistemas, robar información o instalar malware en equipos ajenos.

Palabras Claves: exploits, vulnerabilidades, navegadores web.

1 Introducción

Los navegadores web son herramientas fundamentales en la interacción con Internet, que sirven como medio para acceder a los recursos de información en la World Wide Web. Reconocidas empresas como Google, Mozilla y Microsoft han desarrollado sus propios navegadores web, que vienen incluidos en los sistemas operativos, o que pueden descargarse desde sus tiendas en línea. Actualmente, los navegadores web no solo facilitan la navegación web, sino que también ofrecen servicios adicionales como marcadores, capturas de pantalla y seguimiento del historial, entre otros, para mejorar la experiencia del usuario, a través de las extensiones de los navegadores web [1]. En general, las necesidades del usuario no se satisfacen en su totalidad por los servicios de los navegadores. Por lo tanto, se utilizan extensiones de navegadores, que son pequeños complementos, para mejorar la funcionalidad de estos, y ayudar a los usuarios a personalizarlo según sus necesidades [2].

Sin embargo, la presencia de vulnerabilidades tanto en los navegadores [3] como en sus extensiones posibilitan ataques cibernéticos a través de *exploits*. La explotación de estas vulnerabilidades ha demostrado ser crítica, tanto para usuarios como para organizaciones [4].

2 Desarrollo

Un exploit es un software, un fragmento de datos, una secuencia de comandos, o una técnica de ciberataque que aprovecha un error, falla, defecto de diseño, o cualquier otra vulnerabilidad de una aplicación o un sistema para provocar un daño o comportamiento involuntario e imprevisto, que atenta contra la seguridad, integridad, y la confidencialidad de información del usuario [5]. Su nombre deriva del verbo inglés "to exploit", que significa "usar algo en beneficio propio". La diferencia del exploit en relación a la vulnerabilidad, es que esta última es una debilidad o fallo en un sistema o aplicación que puede ser aprovechada para poner en riesgo la seguridad que debería quedar garantizada.

El desarrollo de un exploit por parte de los atacantes, requiere una comprensión exhaustiva de una vulnerabilidad y técnicas sofisticadas para eludir los mecanismos de defensa. Un exploit se puede reutilizar para otros ataques, haciendo los cambios necesarios, en lugar de desarrollar uno nuevo [6].

Los exploits pueden ser conocidos o desconocidos. Los conocidos son aquellos que los investigadores de ciberseguridad ya han descubierto; mientras que los desconocidos, también llamados de día cero, son aquellos que se aprovechan de vulnerabilidades que aún no han sido corregidas por el fabricante [7].

En 2021, Google Chrome sufrió una serie de amenazas de día cero lo que obligó a lanzar nuevas actualizaciones aprovechando la vulnerabilidad correspondiente a un error en el motor V8 JavaScript del navegador web [8].

En 2022 hackers norcoreanos aprovecharon una vulnerabilidad remota de código de día cero en los navegadores web Google Chrome. El ataque consistió en la utilización de correos electrónicos de phishing para remitir a las víctimas a sitios falsos, aprovechando la vulnerabilidad de Chrome para instalar spyware y malware de acceso remoto en los equipos de las víctimas. La vulnerabilidad se parcheó después de ser conocido el ataque, pero los hackers ocultaron bien sus huellas y los investigadores no saben exactamente qué datos se robaron. [9]

En 2023 algunos exploits que continuaron afectando también a Chrome fueron a través de la vulnerabilidad CVE-2023-2033, "type confusion" en el motor JavaScriptV8, permitiendo al atacante en forma remota, explotar potencialmente la corrupción de memoria a través de una página HTML manipulada, lo que podría llevar a la ejecución de código arbitrario [10].

Otras vulnerabilidades destacadas CVE-2023-2136 y CVE-2023-6345, que se aprovecharon en Chrome fueron las de desbordamiento de enteros ("integer overflow") en Skia, librería gráfica que Chrome utiliza para renderizar elementos visuales [11].

También se explotó la vulnerabilidad CVE-2023-5217, de desbordamiento de búfer de montón en WebP, en la codificación VP8 de la librería libvpx, utilizada para códecs de video. Fue explotada para instalar spyware en dispositivos [12].

Durante 2024, una de las vulnerabilidades del navegador Firefox más destacadas y explotadas es CVE-2024-9680, se trata de un error de uso después de la liberación ("use -after-free") en la función de la línea de tiempo de animaciones de Firefox. Un atacante podría lograr la ejecución de código dentro del proceso de contenido del navegador al manipular esta vulnerabilidad. En esencia, el exploit se aprovechaba de

la incorrecta gestión de la memoria dinámica, permitiendo el uso de un puntero a una ubicación de memoria que ya había sido liberada [13].
Durante el primer trimestre de 2025 se destacó la vulnerabilidad identificada como CVE-2025-2783, que permitía a los atacantes evadir la protección del sandbox de Chrome. Fue descubierta por Kaspersky y explotada en ataques activos, a menudo mediante correos electrónicos de phishing con enlaces maliciosos. Una vez que el usuario hacía clic en el enlace, el exploit se activaba sin necesidad de interacción adicional, permitiendo la instalación de backdoors y la expropiación de información sensible [14].
Otra vulnerabilidad, es la identificada como CVE-2025-4664 que se destacó por la falla en el componente "Chrome Loader" que permitió a los atacantes sortear las políticas de seguridad en el componente, lo que podría conducir a la ejecución de código no autorizado o al escape del sandbox. Se ha observado su explotación activa, permitiendo a los atacantes robar información sensible, como tokens de autenticación, a través de encabezados link maliciosos. Es decir que sitios web maliciosos filtran datos de origen cruzado de otros sitios web que visitan un servidor controlado por el atacante, sin su conocimiento. El origen de la vulnerabilidad consiste en cómo los navegadores web gestionan el link encabezado HTTP en las solicitudes de subrecursos, como imágenes, scripts, etc. Esta vulnerabilidad está asociada a los navegadores web Google Chrome y Chromium en terminales Windows y Linux [15].

A continuación se procederá a realizar un análisis detallado de los CVEs del primer trimestre de 2025.

Donde:
GC# - se refiere a Google Chrome, y # al número de exploits aprovechado de este navegador;
MF# - hace referencia a Mozilla Firefox, y # al número de exploits aprovechado de este navegador;
AS# - se corresponde a Apple Safari, y # al número de exploits aprovechado de este navegador.

Por ejemplo: GC3 se refiere al tercer exploits detectado para el navegador Google Chrome.

Los exploits se agruparon durante los periodos enero, febrero y marzo de 2025.

1) Exploits en enero de 2025:

Google Chrome
GC1: CVE-2025-2783: Esta fue una vulnerabilidad en Google Chrome que se confirmó que estaba siendo explotada activamente en el momento de su divulgación y parcheo en enero de 2025. Aunque los detalles técnicos completos a menudo se retienen para dar tiempo a los usuarios a actualizar, se sabe que permitía la ejecución remota de código o un escalamiento de privilegios significativo. Google lanzó una actualización de emergencia para abordar este problema. [16]

Mozilla Firefox

No se reportaron CVEs de día cero específicos y confirmados como explotados activamente para Firefox en enero de 2025. Mozilla, al igual que otros proveedores, parcha continuamente vulnerabilidades, pero en este mes, la información pública no indica exploits de día cero para su navegador. [17]

Apple Safari

No se reportaron CVEs de día cero específicos y confirmados como explotados activamente para Safari en enero de 2025. Apple publica regularmente actualizaciones de seguridad para WebKit (el motor de Safari) y otros componentes de iOS/macOS. Sin embargo, en enero de 2025, no se destacó públicamente ninguna vulnerabilidad de día cero específica para Safari que estuviera bajo explotación activa. [17]

2) Exploit en Febrero de 2025:

Google Chrome

GC2: Exploit que ataca la vulnerabilidad CVE-2025-6558: (Revelado en julio de 2025, pero Google indica que es una vulnerabilidad abordada desde principios de año, lo que lo coloca en este período). La misma fue confirmada por Google como activamente explotada. Se trata de una vulnerabilidad en los componentes ANGLE (Almost Native Graphics Layer Engine) y GPU de Chrome, que permite a los atacantes remotos escapar del sandbox del navegador al aprovechar una página HTML especialmente diseñada. [18]

GC3: Exploit que ataca la vulnerabilidad CVE-2025-2783: Aunque también se mencionó esta vulnerabilidad en enero, es posible que los detalles completos y su confirmación como explotada, hayan continuado en febrero. Google lo identificó como un día cero en explotación activa. [19]

Mozilla Firefox

MF1: Exploit que se aprovecha de la vulnerabilidad CVE-2025-4918 y CVE-2025-4919: (Revelados en mayo de 2025, pero asociados con eventos de febrero). Estas dos vulnerabilidades críticas fueron demostradas y explotadas con éxito durante la competición Pwn2Own Berlín 2025. Afectan el motor JavaScript de Firefox, permitiendo a los atacantes la ejecución de código remoto. Aunque la divulgación pública completa y el parche pudieron haber llegado en mayo, la explotación ocurrió en febrero. [20], [21]

Apple Safari

AS1: Exploit que se aprovecha de la vulnerabilidad CVE-2025-24085: (Reportado el 28 de enero de 2025, pero su impacto y las actualizaciones se extendieron a febrero). Apple lanzó actualizaciones de seguridad para abordar esta vulnerabilidad, "use-after-free", que se encontraba en el componente CoreMedia de macOS, iOS y iPadOS, y

que afectaba indirectamente a Safari. Apple confirmó que estaba siendo explotada activamente en ataques. [22]

AS2: Exploit que ataca la vulnerabilidad CVE-2024-27833 (ZDI-25-092): (Divulgado el 24 de febrero de 2025). Esta vulnerabilidad de ejecución remota de código en el compilador JIT B3 de Safari fue reportada a Apple por el "Zero Day Initiative" (ZDI) de Trend Micro. Requiere interacción del usuario (visitar una página maliciosa), y el problema se debe a una validación inadecuada de los datos, lo que lleva a un desbordamiento de enteros y una optimización incorrecta. Apple emitió una actualización para corregir esta vulnerabilidad. [23]

3) Exploits de día cero reportados durante marzo de 2025

Google Chrome

GC4: Exploit que utiliza la falla CVE-2025-4664: (Reportado en marzo de 2025) Google abordó esta vulnerabilidad en Chrome, confirmando que estaba siendo explotada activamente. Esta vulnerabilidad afectaba a un componente interno de Chrome y podría permitir la ejecución remota de código o un escape del sandbox a través de una página web maliciosa. Google lanzó una actualización de emergencia para parchearla. [24]

GC5: Exploits que aprovecha la vulnerabilidad CVE-2025-2783: Continuación de una vulnerabilidad de enero/febrero de 2025. Aunque se reportó inicialmente en meses anteriores, la explotación activa de esta vulnerabilidad pudo haber continuado o sus detalles finales fueron consolidados en marzo, requiriendo actualizaciones continuas de Chrome. [25]

Mozilla Firefox

MF2: Exploit que se beneficia de la debilidad CVE-2025-4918 / CVE-2025-4919: Explotados en Pwn2Own Berlín 2025, detalles finales divulgados en mayo de 2025, pero la explotación ocurrió en febrero y las correcciones pueden haberse reflejado en marzo). Estas vulnerabilidades críticas que afectan al motor JavaScript de Firefox y permiten la ejecución arbitraria de código fueron demostradas en la competición. Si bien la divulgación pública completa de los CVEs ocurrió más tarde, las correcciones internas o las actualizaciones de seguridad para mitigarlas podrían haber sido implementadas en marzo.

Apple Safari

AS3: Exploit que ataca la vulnerabilidad CVE-2025-24201: Reportado en marzo de 2025. Esta fue una vulnerabilidad en WebKit (el motor de Safari) que fue confirmada por Apple como explotada activamente en ataques "in the wild". Apple lanzó parches urgentes para iOS, iPadOS, macOS y Safari para abordar esta falla crítica que podría permitir la ejecución remota de código a través de contenido web maliciosamente elaborado. [26]

La siguiente Tabla 1, presenta un listado de CVE asociados a exploits de día cero reportados durante enero, febrero y marzo de 2025 para los navegadores web: Chrome, Firefox, Safari.

Tabla 1. Listado de exploits que aprovecharon CVEs reportados durante el primer trimestre de 2025.

Navegador web	CVE reportados durante enero 2025	CVE reportados durante febrero 2025	CVE reportados durante marzo 2025	Cantidad total de exploits difundidos desde enero hasta marzo de 2025
Chrome	**GC1 ->** CVE-2025-2783	**GC2 ->** CVE-2025-6558 **GC3 ->** CVE-2025-2783	**GC4 ->** CVE-2025-4664 **GC5 ->** CVE-2025-2783	5
Firefox	No se reportaron	**MF1 ->** CVE-2025-4918 CVE-2025-4919	**MF2 ->** CVE-2025-4918 CVE-2025-4919	2
Safari	No se reportaron	**AS1 ->** CVE-2025-24085 **AS2 ->** CVE-2024-27833 (ZDI-25-092)	**AS3 ->** CVE-2025-24201	3

En las tablas 2, 3, y 4 se listan los exploits y la o las correspondientes CVE aprovechadas en los navegadores Chrome, Firefox y Safari, reportados durante los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente.

Tabla 2. Exploits enero 2025

Navegador	Exploits de día cero y CVE asociado reportado (enero 2025)
Chrome	**GC1 ->** CVE-2025-2783
Firefox	No se reportaron
Safari	No se reportaron

Tabla 3. Exploits febrero 2025

Navegador	Exploits de día cero y CVE asociado reportado (febrero 2025)
Chrome	**GC2 ->** CVE-2025-6558. **GC3 ->** CVE-2025-2783
Firefox	**MF1 ->** CVE-2025-4918. CVE-2025-4919
Safari	**AS1 ->** CVE-2025-24085. **AS2 ->** CVE-2024-27833 (ZDI-25-092)

Tabla 4. Exploits marzo 2025

Navegador	Exploits de día cero y CVE asociado reportado (marzo 2025)
Chrome	**GC4 ->** CVE-2025-4664.

	GC5 -> CVE-2025-2783
Firefox	**MF2 ->** CVE-2025-4918. CVE-2025-4919
Safari	**AS3 ->** CVE-2025-24201

A continuación, en la Fig. 1, se presenta en forma gráfica la cantidad de exploits de día cero reportados, que aprovecharon alguna vulnerabilidad sobre navegadores web durante el primer trimestre del año 2025.




Fig. 1. Cantidad de exploits de día cero sobre navegadores web que aprovecharon alguna vulnerabilidad de los navegadores web.

3 Línea de Investigación

La línea de investigación en la cual está circunscripto el presente trabajo es la Seguridad Informática en la vulnerabilidad de los navegadores web, ya que estos son de uso masivo por parte de los usuarios de internet y de esta manera se han convertido en un punto propicio de ataque mediante la intromisión de exploits por parte de los ciberdelincuentes.

4 Metodología

En el desarrollo de este trabajo se aplica la línea de investigación documental, la cual se basa en la realización de búsquedas de información en bases de datos científicas, repositorios académicos, informes de seguridad, libros y fuentes especializadas en ciberseguridad. Posteriormente se realiza una recolección, selección y análisis de documentación científica, para alcanzar los objetivos planteados.

5 Contribución del proyecto

Este proyecto de investigación aporta la identificación de exploits y su aprovechamiento sobre las vulnerabilidades de los navegadores web.

El mismo se está desarrollando en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba, dentro de la cual opera el Laboratorio de Investigación de Software (LIS), perteneciente al Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información.

6 Conclusiones y trabajos futuros

Los exploits en navegadores web se han mantenido como una amenaza crítica, evolucionando hacia ataques sofisticados que combinan vulnerabilidades múltiples. La tendencia muestra una carrera constante entre descubridores de vulnerabilidades y fabricantes para mantener la seguridad. Es por ello que se hace necesario la actualización continua y la implementación de buenas prácticas en el desarrollo y en la seguridad de los navegadores web para mitigar estos riesgos. En futuros trabajos se analizarán otras vulnerabilidades en los navegadores web, de las que se aprovechan nuevos exploits.

Referencias

1. Boswell, S.W.: What is a web browser? (2017) Disponible en: https://www.lifewire.com/what-is-web-browser-3483197
2. Hoffman, C., Beginner geek: Everything you need to know about browser extensions. (2017) Disponible en: https://www.howtogeek.com/169080/beginner-geek-everything-you-need-to-know-about-browser-extensions
3. Top 8 Browser Exploits and Attacks and How to Defend Your Organization.(2025) Disponible en: https://seraphicsecurity.com/learn/browser-security/top-8-browser-exploits-and-attacks-and-how-to-defend-your-organization
4. Varshney, G., Bagade, S., Sinha, S.: Malicious Browser Extensions: A Growing Threat A case study on Google Chrome: Ongoing Work in Progres. 978-1-5386-2290-2/18/. IEEE (2018)
5. ¿Qué es un exploit? Prevención de exploits. Disponible en: https://www.bitdefender.es/consumer/support/answer/22884
6. Bao et al.: Your Exploit is Mine: Automatic Shellcode Transplant for Remote Exploits. IEEE Symposium on Security and Privacy. (2017)
7. ¿Qué es un exploit?. Disponible en: https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/security/what-is-an-exploit.html
8. ¿Qué es un ataque de día cero? Definición y explicación. Disponible en: https://www.kaspersky.es/resource-center/definitions/zero-day-exploit
9. Hackers norcoreanos aprovechan vulnerabilidad de día cero en Chrome. Disponible en: https://es.cointelegraph.com/news/chromium-zero-day-exploited-north-korean-hackers
10. CVE-2023-2033: Confusión de Tipo en V8 (Motor JavaScript de Chrome), National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2023-2033
11. CVE-2023-2136 y CVE-2023-6345: Desbordamiento de Enteros en Skia (Librería Gráfica). National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2023-2136

12. CVE-2023-5217: Desbordamiento de Búfer de Montón en vp8 encoding en libvpx (Códec de Video). National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2023-5217
13. CVE-2024-9680: Use-after-free en la línea de tiempo de animaciones de Firefox. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2024-9680
14. CVE-2025-2783 (Sandbox Escape). National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-2783
15. CVE-2025-4664 (Falla en el componente Chrome Loader). National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2025-4664
16. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-2783
17. Common Vulnerabilities and Exposures, https://cve.mitre.org/
18. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-6558
19. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-2783
20. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-4918
21. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-4919
22. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-24085
23. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2024-27833
24. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/cve-2025-4664
25. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-2783
26. National Vulnerability Database, https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2025-24201

Pseudo-Random Binary Generator Based on the Combination of Self-Shrinking Generators

Andrés Francisco Farías[2], Andrés Alejandro Farías[2]

Germán Antonio Montejano[3], Ana Gabriela Garis[3], Daniel Riesco[3],

[2]Academic Department of Physical, Mathematical and Natural Sciences
National University of La Rioja, La Rioja, Argentina
afarias665@yahoo.com.ar, andres_af86@hotmail.com
[3]Department of Computer Science, Faculty of Physical-Mathematical and Natural Sciences,
National University of San Luis, San Luis, Argentina
gmonte@unsl.edu.ar, agaris@unsl.edu.ar, driesco@unsl.edu.ar,

Abstract.
Various branches of science, such as cryptography, simulation and mathematics, use random or pseudo-random binary sequences. These values are obtained through the use of random or pseudo-random binary generators. These random strings must have a high period and high linear complexity, and must pass statistical randomness tests, to make sure they work. When making a generator, you need to think about all of the above things, and you need to check each step really carefully to make sure that the end result is good. If you combine cryptographic components, you might end up with an unsuitable generator. This project explains how to make a reliable Binary Generator. The generator we're proposing here is made up of two main parts: Self-Shrinking Generators, which are combined using four-variable Boolean functions and a majority function.

Keywords: Self-Shrinking Generators, Modified Self-Shrinking Generators, LFSR, Cipher, Key, Boolean function

1 Introduction

The design of a Pseudorandom Binary Generator is presented. This is based on the combination of four Self-Shrinking Generators (SSGs) and eight Modified Self-Shrinking Generators (MSSGs) of different lengths. The generators are connected using four-variable Boolean functions and a Majority function [1], [2]. The construction process for a Pseudorandom Generator with these characteristics involves several steps:

- Generator design
    - Characteristics of the Modified Self-Shrinking Generators (MSSGs)

  - Characteristics of the Self-Shrinking Generators (SSGs)
  - Schematic definition of the Generator.
  - Election of the different LFSR that make up each Self-Shrinking Generators (SSGs) and Modified Self-Shrinking Generators (MSSGs)
  - Boolean Function Selection
  - Key and procedure to generate the initial states of the LFSR.
  - Composition of the Generator with the elements already selected.
- Tests of randomness
  - Choice of Statistical Tests.
- Tests on the Generator
  - Results Analysis.
  - Proportion of samples that pass tests.
  - Uniform distribution of P-values

2 Generator Design

2.1 Characteristics of the Modified Self-Shrinking Generators (MSSGs)

The suggested MSSG changes a LFSR sequence, reducing it from two bits to one. For the binary sequence generated by an LFSR $(x) = x_0\, x_1\, x_2 \ldots$, let $(y) = y_0\, y_1 \ldots$ be the corresponding self-shrunken sequence. Consider three consecutive bits of (x), $(x_{3i},\, x_{3i+1},\, x_{3i+2})$. If $x_{3i} \oplus x_{3i+1}$ is 1, then x_{3i+2} is output. If $x_{3i} \oplus x_{3i+1}$ is 0, then is discarded [3], [4]

The truth table for this generator, in Table 1.

Table 1. The truth table for this MSSGs

x_{3i}	x_{3i+1}	x_{3i+2}	y_i
0	0	0	No output
0	0	1	No output
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	No output
1	1	1	No output

2.2 Characteristics of the Self-Shrinking Generators (SSGs)

The proposed SSG shrinks two bits of an LFSR sequence to one output bit. For the binary sequence generated by an LFSR $(x) = x_0\, x_1\, x_2 \ldots$, let $(y) = y_0\, y_1 \ldots$ be the corresponding self-shrunken sequence. Consider two consecutive bits of (x), $(x_{2i},\, x_{2i+1})$. If x_{2i} is 1, then x_{2i+1} is output. If x_{2i} is 0, then is discarded [3], [4].

The truth table for this generator, in Table 2.

Table 2. The truth table for this SSGs

x_{2i}	x_{2i+1}	y_i
0	0	No output
0	1	No output
1	0	0
1	1	1

2.3 Schematic definition of the generator

The Figure 1 shows the proposed Pseudo-Random Binary Generator. This is based on the combination of two types of generator: Self-Shrinking Generators (SSGs) and Modified Self-Shrinking Generators (MSSGs). The Pseudo-Random Binary Generator uses Boolean functions and a majority function:

2.4 Election of the different LFSR that make up each Modified Self-Shrinking Generators (MSSGs) and Self-Shrinking Generators (SSGs)

The lengths and primitive polynomials [5], [6], [7] of the LFSR that make up each block are those indicated in Table 3:

Table 3. LFSR, lengths and primitive polynomials

LFSR	Lengths	Primitive polynomials
1	71	$P(x)_1 = x^{71} + x^{49} + x^{45} + x^{34} + x^{30} + x^{21} + 1$
2	37	$P(x)_2 = x^{37} + x^{33} + x^{31} + x^{30} + x^{21} + x^3 + 1$
3	67	$P(x)_3 = x^{67} + x^{64} + x^{44} + x^{28} + x^{26} + x^{25} + 1$
4	53	$P(x)_4 = x^{53} + x^{51} + x^{37} + x^{29} + x^{18} + x^4 + 1$
5	47	$P(x)_5 = x^{47} + x^{42} + x^{32} + x^{19} + x^{17} + x^5 + 1$
6	31	$P(x)_6 = x^{31} + x^{16} + x^{14} + x^{10} + x^8 + x^1 + 1$
7	73	$P(x)_7 = x^{73} + x^{66} + x^{48} + x^{35} + x^{12} + x^2 + 1$
8	41	$P(x)_8 = x^{41} + x^{40} + x^{32} + x^{20} + x^{12} + x^{11} + 1$

2.5 Boolean Function Selection

When choosing a Cryptographic Function, some of the important properties are considered. Four variables are used in Boolean functions. These are used for non-linear filtering and for the combination task.

Desirable Cryptographic Properties. The paper then goes on to present some of the most cryptographically important properties that have been adopted for this project. [8], [9], [10]:

- Balanced Function
- High non-linearity
- Meets strict avalanche criteria (SAC)




Fig. 1. Proposed Pseudo-Random Binary Generator scheme

Following the criteria indicated above, the accepted Boolean functions are shown in Table 4:

Table 4. Boolean functions

f_{NAF}	Balanced	Non-linearity	SAC Compliant
$f_{541} = a \cdot b \oplus b \cdot c \oplus d \oplus a \cdot d \oplus c \cdot d$	yes	4	yes
$f_{547} = a \cdot b \oplus b \cdot c \oplus d \oplus b \cdot d \oplus a \cdot c \cdot d$	yes	4	yes
$f_{621} = a \cdot b \oplus a \cdot c \oplus a \cdot d \oplus b \cdot d \oplus c \cdot d$	yes	4	yes

2.6 Key and procedure to generate the initial states of the LFSR

The initial states of the different LFSRs are created through a process that utilises a 32-character key. When expressed in ASCII code (American Standard Code for Information Interchange), the key's length is 256 bits. As illustrated in Figure 2, the cryptographic procedure is indicated.




Fig. 2. Key to the generator

Permutation. Permutations are determined by a multiplicative congruent generator [11]. The generator has the following expression:

$$x_{i+1} = (a_x \cdot x_i)\, mod\, m_x$$

$$(a_x = multi\,pli\,er\;\; m_x = module;\;\; x_0 = seed)$$

Table 5 shows the values of the vectors, modules, multipliers and seeds:

Table 5. Vectors, modules, multipliers and seeds

Vector	module	multiplier	seed
PK1	1048573	2281	1553
PK2	1048573	2281	1559
PK3	1048573	2281	1567
PK4	1048573	2281	1571

The operation results in a 256-bit vector SK[j], which will provide the initial states of the LFSR, sequentially.

2.7 Composition of the Generator with the elements already selected

The structure of the pseudorandom binary generator is complete, as demonstrated in Figure 3, once the previously selected components have been incorporated..




Fig. 3. Composition of the Generator with the elements already selected

3 Tests of Randomness

3.1 Choice of Statistical Tests

The Statistical Test Suite for Random And Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications was selected from the National Institute of Standards and Technology (NIST) Special Publication 800-22 revision 1a, from the work of Rukhin (et al.) [12]. As illustrated in Table 6, the statistical tests for random and pseudo-random numbers that comprise the package are demonstrated.

Table 6. Statistical Tests for Random and Pseudorandom Number

	Statistical Tests for Random and Pseudorandom Number
1	Frequency (Monobit)
2	Frequency Test within a Block
3	Approximate Entropy Test
4	Cumulative Sums Test
5	Runs Test
6	Serial Test
7	Maurer's "Universal Statistical" Test
8	Non-overlapping Template Matching Test
9	Linear Complexity Test
10	Discrete Fourier Transform (Spectral) Test

4 Tests on the Generator

A total of one hundred binary sequences of one million bits were analysed. These sequences were obtained from a generator that contained one hundred different keys..

The significance level adopted for the statistical tests is: $\alpha = 0.01$

The null hypothesis is: $H_0 \rightarrow p_value > 0.01$

4.1 Results Analysis

Following the directives of NIST 800-22, having the results, two processes are carried out to interpret them:

- Proportion of samples that pass tests.
- Test for Uniformity of p-value

4.2 Proportion of samples that pass tests

To understand the results, we look at how many of the samples passed the tests. We then use this information to create a point graph. This graph shows that all points must be within the upper and lower limits. This means that the tests were successful.

$$LS, LI = (1 - \alpha) \pm 3 \cdot \sqrt{\frac{\alpha(1-\alpha)}{k}}$$

In our case: $k = 100$, and the chosen significance level is: $\alpha = 0.01$.
All tests are considered and the results are indicated in Table 7:

Table 7. Proportion of Samples That Pass Tests

	Statistical Tests for Random and Pseudorandom Number	Total	Pass	Ratio	Upper	Lower
1	Frequency (Monobit)	100	99	0.99	1.02	0.96
2	Frequency Test within a Block	100	98	0.98	1.02	0.96
3	Approximate Entropy Test	100	99	0.99	1.02	0.96
4	Cumulative Sums Test	100	99	0.99	1.02	0.96
5	Runs Test	100	98	0.98	1.02	0.96
6	Serial Test	100	98	0.98	1.02	0.96
7	Maurer's "Universal Statistical" Test	100	98	0.98	1.02	0.96
8	Non-overlapping Template Matching Test	100	99	0.99	1.02	0.96
9	Linear Complexity Test	100	99	0.99	1.02	0.96
10	Discrete Fourier Transform (Spectral) Test	100	98	0.98	1.02	0.96

As demonstrated in Figure 4, the result falls within the acceptable parameters, as indicated by the points lying within the acceptance limits. Furthermore, the sequences generated by the generator have successfully passed the randomness tests:




Fig. 4. Dot plot of Proportion of Samples that Pass Tests

4.3 Uniform distribution of P-values

We do some tests to check that everything is a good fit. This control is done for each test on the 100 samples. The results of the p-value frequencies are then obtained. Table 8 shows the good results that were achieved:

Table 8. Uniform distribution of P-values

	Tests	p-value	p-value limit	Pass
1	Frequency (Monobit)	0,401	0.0001	Yes
2	Frequency Test within a Block	0,029	0.0001	Yes
3	Approximate Entropy Test	0,014	0.0001	Yes
4	Cumulative Sums Test	0,109	0.0001	Yes
5	Runs Test	0,137	0.0001	Yes
6	Serial Test	0,350	0.0001	Yes
7	Maurer's "Universal Statistical" Test	0,137	0.0001	Yes
8	Non-overlapping Template Matching Test	0,401	0.0001	Yes
9	Linear Complexity Test	0,059	0.0001	Yes
10	Discrete Fourier Transform (Spectral) Test	0,304	0.0001	Yes

The result is evident in the graph, with the points falling within the established acceptance limits. It has been demonstrated that the sequences returned by the generator successfully pass the goodness-of-fit tests, as illustrated in Figure 5:




Fig. 5. Dot plot of Uniform Distribution of P-values

5 Conclusions

The generator combines the Pseudorandom Binary sequences generated by eight Self-Reducing Generators (SSGs) and eight Modified Self-Reducing Generators (MSSGs) using four-variable Boolean functions and Majority function to obtain a final pseudorandom binary string. The Self-Reducing Generators (SSGs) and Modified Self-Reducing Generators (MSSGs) that make up the generator have basic connection polynomials that make sure the resulting sequences have the longest possible period. After the selection process, the devices were added to the generator. This was so that they could be used with different key values and the generator could produce the relevant binary sequences. After running statistical randomness tests, the results were explained. The values obtained were good, so the presented generator is considered valid for producing Pseudorandom Binary sequences of good cryptographic quality.

References

1. Masoodi. F.. Alam. S.. & Bokhari. M. U. (2012). *An analysis of linear feedback shift registers in stream ciphers.* International Journal of Computer Applications. 46(17). 46-49.
2. Menezes. A. J.. Van Oorschot. P. C.. & Vanstone. S. A. (2018). *Handbook of applied cryptography*. CRC press.
3. Kanso. A. (2010). Modified self-shrinking generator. Computers & Electrical Engineering. 36(5). 993-1001.
4. Hu. Y.. & Xiao. G. (2004). *Generalized self-shrinking generator*. IEEE Transactions on Information Theory. 50(4). 714-719.
5. Paar. C.. & Pelzl. J. (2010). *Understanding cryptography (Vol. 1)*. Springer-Verlag Berlin Heidelberg..
6. Stahnke. W. (1973). *Primitive binary polynomials*. Mathematics of computation. 27(124). 977-980.
7. Seroussi. G. (1998). *Table of low-weight binary irreducible polynomials (pp. 98-135)*. Palo Alto. California: Hewlett-Packard Laboratories.
8. Clark. J. A.. Jacob. J. L.. Maitra. S.. & Stănică. P. (2004). *Almost Boolean functions: The design of Boolean functions by spectral inversion*. Computational intelligence. 20(3). 450-462.
9. Preneel. B.. & Braeken. A. (2006). *Cryptographic properties of boolean functions and s-boxes*. Departement elektrotechniek (ESAT): Leuven. Belgium.
10. Elhosary. A. M.. Hamdy. N.. Farag. I. A.. & Rohiem. I. (2013). *State of the art in Boolean functions cryptographic assessment*. International Journal of Computer Networks and Communications Security. 1(3). 88-94.
11. Fishman. G. S. (1990). *Multiplicative congruential random number generators with modulus* 2^{β} *: an exhaustive analysis for* $\beta = 32$ *and a partial analysis for* $\beta = 48$. Mathematics of Computation. 54(189). 331-344.
12. Rukhin. A.. Soto. J.. Nechvatal. J.. Smid. M.. Barker. E.. Leigh. S.. ... & Vo. S. (2001). *A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications (Vol. 22. p. 1)*. Gaithersburg. MD. USA: US Department of Commerce. Technology Administration. National Institute of Standards.

VIII Track

Gobierno Digital y Ciudades Inteligentes (TGDCI)

Adquisición y almacenamiento de variables meteorológicas provenientes de diferentes dispositivos electrónicos para la construcción de gemelos digitales

Leonardo Navarria [1,2], Ariel Pasini [3], Elsa Estévez [4]

[1]Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas (UNLP) Paseo del Bosque S/N La Plata
[2]Facultad de Ingeniería (UNLP) 1 esq. 47 La Plata, Buenos Aires
[3] Instituto de Investigación en Informática III- LIDI -Facultad de Informática (UNLP) 50 esq. 120 La Plata, Buenos Aires
Centro Asociado CIC
[3]Laboratorio de Ingeniería de Software y Sistemas de Información (LISSI)
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – UNS
Av. San Andrés 800 – Campus de Palihue - Bahía Blanca, Buenos Aires
Centro Asociado CIC
lnvarria@fcaglp.unlp.edu.ar
apasini@lidi.info.unlp.edu.ar
ece@cs.uns.edu.ar

Abstract. En este trabajo se muestra la solución implementada para adquirir y almacenar datos provenientes de variables ambientales. Con la disponibilidad de estos datos se buscará poder implementar un gemelo digital aplicados a la producción frutihortícola. En este trabajo se desarrollan soluciones en dónde los datos leídos provienen de distintas tecnologías. Los datos son almacenados en servidores propios teniendo la propiedad y disponibilidad para ser utilizados por investigadores de la UNLP y asimismo ser visualizados por el público requirente. Esta implementación es la base para construir un gemelo digital que prediga, alerte y actúe tanto a productores frutihortícolas como también a investigadores meteorológicos y agrónomos.
Keywords: adquisición, base de datos, propiedad

Introducción

Las actividades hortícola y frutícola con sus particularidades que las diferencian del resto del sector agropecuario tienen un rol estratégico para el desarrollo local y regional de la provincia de Buenos Aires. La implementación de un gemelo digital para aprovechar de manera eficiente el recurso hídrico, para maximizar la producción y para mejorar los estándares de calidad requiere de la adquisición de los datos de variables meteorológicas y ambientales. Junto con la adquisición y el procesamiento es necesario construir un sistema que integre distintas tecnologías y luego utilizando lógica de control automático se genere un modelo de asistencia para la ayuda de toma de

decisiones de productores frutihortícolas. En este trabajo se muestra cómo las variables ambientales son adquiridas, procesadas, transmitidas y almacenadas proviniendo de estaciones meteorológicas automáticas comerciales o de diseño propio. La privacidad y propiedad de los datos es de alta importancia ya que con ellos los propietarios podrán hacer estudios y diagnósticos de futuros comportamientos. Para poder recolectar estos datos, las estaciones comerciales utilizan su propia plataforma, debiendo el usuario adquirir licencias para poder obtener los datos que son medidos en función de su demanda.
A lo largo del artículo se explica de forma breve cada una de las herramientas utilizadas y la implementación realizada que servirá como paso intermedio para la construcción de un gemelo digital, siendo parte del trabajo doctoral en proceso "Modelo digital para la reducción del impacto ambiental de las actividades agrícolas utilizando variables climatológicas en tiempo real aplicado al cordón frutihortícola del gran La Plata".

Conceptos generales

1.1 Contexto

El modelo de asistencia a productores frutihortícolas con un enfoque de sostenibilidad basado en las ciudades inteligentes puede generar de forma significativa una mejora en la producción agropecuaria local, como así también una mejora en el aprovechamiento del recurso hídrico.
Este modelo puede colaborar con la toma de decisiones de un productor frutihortícola local para mejorar su producción, al generar una determinada sostenibilidad en el tiempo, se podrá identificar las mejores decisiones a la hora de mantener las condiciones ambientales ideales para la producción frutihortícola. La mejora en la toma de decisiones no sólo maximizará el valor económico y social de la producción, sino que cuidará el recurso hídrico como también reducirá el consumo de energía en la producción. [1]
Para poder implementar un sistema que adquiera datos y que ejecute acciones de forma automática, siempre y cuando el productor lo desee se deben recolectar los datos necesarios. Estos datos pueden provenir de Estaciones Meteorológicas Automáticas (EMAs) comerciales de marca comercial Campbell, modelo CR310 [2], como también EMAs diseñadas con la plataforma Arduino [3]. Estas dos tecnologías poseen protocolos de comunicación distintos por lo que se realizó una integración mediante la transmisión de datos por el protocolo MQTT[4]. Los datos recibidos fueron integrados en Node Red[5] y se utilizaron visualizadores de datos tanto en Node Red, ThingSpeak[6] y Ubidots[7]. Para el almacenamiento de datos se implementó una base de datos que no solamente permite visualizar los datos, sino que también se almacenarán para luego permitir sugerir acciones o también realizar acciones según la configuración del sistema.

1.2 Adquisición de variables ambientales

Para avanzar con lo planteado en el inciso anterior se deben recolectar los datos de interés, esta recolección de datos por parte de los productores puede hacerse de forma manual, realizando procedimientos de observación meteorológica o de forma automática con estaciones meteorológicas automáticas. Basado en el trabajo Navarria et al. [1] Es indispensable medir las variables de temperatura, presión atmosférica, humedad, humedad de suelo y precipitación. Esto se puede realizar mediante estaciones meteorológicas comerciales, por ejemplo Davis®, Vaisala®, Campbell® de las cuales



Figura 1: Ubicación de EMAs

se debe adquirir una licencia de software para poder disponer y visualizar los datos. Con EMAs de diseño propio la disponibilidad y privacidad de los datos es acorde a las necesidades del usuario. En este trabajo se estableció una cobertura zonal de 10 kms de radio utilizando cuatro EMAS, como muestra la figura 1.

1.3 Dispositivos para la adquisición de datos

En la figura 2 se muestra la construcción de la EMA realizada con la plataforma Arduino, plataforma de desarrollo basada en una tarjeta electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador programable en distintas versiones según el microcontrolador seleccionado de cada modelo.

Se han construido tres estaciones para ser ubicadas en distintas escuelas (EMA SVdP, Bavio y Correas), acorde al proyecto de extensión UNLP "¿Cómo está el tiempo en tu escuela?". Con la instalación de las EMAs se busca fomentar una política pública mostrando que los contenidos que comprende la meteorología van ocupando espacios

relacionados al estudio de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente, como ser la reducción desmedida del riego.

Todas las variables monitoreadas son transmitidas a un servidor externo, en este caso se utiliza la plataforma ThingSpeak, servicio basado en MATLAB que permite agregar,



Figura 2: EMA de diseño propio

visualizar y analizar datos en tiempo real almacenados en la nube. Las visualizaciones de los datos poseen delay de apenas segundos acorde a las velocidades limitantes de la red. Los datos almacenados pueden ser ejecutados en un código de MATLAB y ser visualizados en la misma página, la cual es libre de licencia.

La estación meteorológica comercial Campbell CR-310 (fig. 3) posee otro tipo de forma de comunicación, para poder obtener los datos de forma remota se puede utilizar el software PC400, propietario de la firma que además permite la configuración de la estación. Este software es incluido con la adquisición de la estación.



Figura 3: Campbell CR310

El software permite la lectura punto a punto por puerto usb, puerto serie RS-232 o por ethernet, dependiendo del modelo de la EMA que se adquiera. La recolección de datos se realiza de forma asincrónica, es decir, se bajan los datos en determinado formato de archivo y luego se realiza el procesamiento para la visualización. En caso de detectar un valor de determinada variable que requiera cierta intervención, esta se hace en tiempo posterior a la bajada de datos.

Para poder adquirir datos de forma remota de varias estaciones, poder visualizarlas en tiempo real mediante dashboards, la firma ofrece como pago distintos paquetes de software, como ser LoggerNet, RTMCPRO y sus versiones distintas que requieren una licencia anual sumado a que los datos son almacenados en servidores que no son propiedad del usuario que ha adquirido la EMA

1.4 Almacenamiento de datos

Es necesario seleccionar un sistema de almacenamiento de datos que facilite la recopilación y utilización de grandes cantidades de datos por parte del gemelo digital.

Garantizar un acceso rápido y eficiente a estos datos puede ser una tarea compleja, ya que los enfoques centrados en el almacenamiento y procesamiento local sólo son adecuados para sistemas más pequeños. El Internet de las cosas (IoT), acompañado de la proliferación de dispositivos que generan y consumen diferentes tipos de datos, también implica la necesidad de métodos de procesamiento de datos capaces de abordar la naturaleza descentralizada de la información. En este sentido, han surgido varias opciones para el desarrollo de servicios basados en la nube, entre los que se incluyen IBM Cloud, Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud [8]. Para sistemas complejos, implementar el procesamiento y preprocesamiento de datos mediante técnicas de computación en la nube aligerar la carga computacional del gemelo digital. Se debe tener en cuenta que todas las opciones mencionadas anteriormente poseen un costo acorde al volumen de datos que se desea trabajar. Para aplicaciones de bajo volumen de datos se pueden utilizar servidores locales acorde a las necesidades de la aplicación.

Red implementada

Para poder leer las estaciones de forma remota y sin depender de licencia se implementó una red con distintas ubicaciones (fig. 4), se utilizó Node-Red para la interconexión de dispositivos, el protocolo de comunicación MQTT y opcionalmente la visualización utilizando Ubidots. A continuación se realizará una breve reseña de las tres herramientas utilizadas.

Node-RED [5] es una herramienta que permite realizar conexiones entre dispositivos, APIs (interfaz de programación de aplicaciones). Se realizan distintas interconexiones entre los dispositivos creando diagramas de flujo que se editan en el navegador de internet. Cada dispositivo o API requiere de la instalación de librerías para ser utilizado.

Node-RED se puede implementar de forma local en un pc, en Raspberry Pi, en Amazon Web Services, etc, dependiendo de las necesidades del usuario.

Los diagramas de flujo son almacenados en formato JSON que permite de forma sencilla ser importado y exportado para ser compartido en distintos dispositivos.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) es el protocolo de intercambio de datos para la mensajería de IoT (Internet of Things). Este protocolo posee un listado de reglas que define cómo se debe realizar la publicación y suscripción de datos a través

de internet. MQTT es utilizado para la mensajería e intercambio de datos entre dispositivos IoT e IIoT (industrial IoT) como ser dispositivos embebidos, sensores, PLCs (controladores lógicos programables), etc. El protocolo es el encargado de conectar los dispositivos mediante publicadores y suscriptores. El publicador es quien envía el mensaje y el suscriptor es quien lo recibe, todo esto se desarrolla mediante tópicos que son administrados por el MQTT broker.




Figura 4: arquitectura de red

Para poder llevar a cabo la solución integral se tuvo que implementar un broker MQTT ubicado en la Facultad de Ingeniería de la UNLP. La estación Campbell fue programada para que publique en el servidor. El servidor MQTT posee una IP pública ya que se encuentra en una red distinta a la EMA Campbell. Una vez implementado el servidor MQTT se configura la estación Campbell para como publicador MQTT desde el software PC 400. Ya establecida las opciones se reescribió el código de programación de la estación, habilitando que los datos sean transmitidos por MQTT cada 10 minutos como muestra el estrato del código de programación.

```
'Define Data Tables
DataTable(Table1,True,-1)
  DataInterval(0,2,Min,10)
  Sample(1,PTemp_C,FP2)
  Sample(1,BattV,FP2)
  Sample(1,BP_kPa,IEEE4)
  Sample(1,Temp_C,FP2)
  FieldNames("Temp_amarilla")
  Maximum(1,BP_kPa,IEEE4,False,True)
  MQTTPublishTable(0,1,0,Min,1,NaN,NaN,NaN)
```

Con el servidor MQTT implementado se podrán publicar los datos de las estaciones que a futuro serán instaladas.

Para lograr una visualización de los datos, se instaló en una Orange Pi Zero (fig. 5) el software Node-RED, que interconecta varios dispositivos con APIs y también administra el flujo de datos mediante funciones.




Figura 5: Orange Pi Zero

En la figura 6 se muestra el diagrama de flujo, en dónde se puede observar la lectura de la estación Campbell mediante MQTT.




Figura 6: Flujo de datos en Node-Red

Aquí mediante el bloque “debug”, enmarcado en color verde, se puede ver la totalidad de los datos que se obtienen de la estación meteorológica. Una vez que se




Figura 7: edición de función de nodo

establece el tópico con los datos de interés se realiza el procesamiento de estos a través de funciones, en este caso, son las encuadradas con el color naranja. Estas funciones permiten manipular los datos para ser procesados (fig. 7).

A la salida de la función el dato es enviado a las herramientas de dashboard que permitirán realizar una visualización diseñada full custom a los requerimientos del usuario. (fig 8)




Figura 8: Dashboard diseñado a pedido

La plataforma UBIDOTS [7] permite realizar visualizaciones de datos, enviar alertas, imprimir informes entre otras funcionalidades, dependiendo de la versión que se utilice. La versión free permite agregar hasta tres dispositivos, y se encuentra

limitada en la cantidad de alertas que puede enviar. En este proyecto se integró la plataforma arduino con Ubidots y luego se realizó un intercambio de datos entre UBIDOTS y Node-Red mediante un diagrama de flujo. A continuación se muestra el código de programación en IDE Arduino y en la figura 9 como se configuran las variables en UBIDOTS.




Figura 9: integración UBIDOTS

```
if (tiempoAnterior < 10) {  //Primera Subida no bien arranca
    Serial.println("===>Primeros datos<====");
    client.add(VARIABLE_LABEL_1, value_1);
    client.add(VARIABLE_LABEL_2, value_2);
    //client.add(VARIABLE_LABEL_3, value_3);
    client.sendAll();
    tiempoAnterior = 15;
    Serial.print("tiempo de proceso: ");
    Serial.println(tiempoActual);
        }

 // Subir por intervalos de tiempo
if (tiempoActual - tiempoAnterior >= intervaloLecturaTemp) {

  Serial.println("===> Subiendo datos <====");
   client.add(VARIABLE_LABEL_1, value_1);
   client.add(VARIABLE_LABEL_2, value_2);
    //client.add(VARIABLE_LABEL_3, value_3);
   client.sendAll();
  // Se actualiza el temporizador para el siguiente intervalo de lectura
       tiempoAnterior = tiempoActual;
       Serial.println("tiempo de proceso:");
       Serial.println(tiempoActual);
        }
```

La base de datos que se implementará en este sistema es del tipo SQL

La instalación de la base de datos se realizó de forma local, con la posibilidad de que a futuro quede almacenada en un servidor. Se utilizó la herramienta XAMPP, que es una distribución de Apache Sin costo de licencia contiene MariaDB, PHP y Perl.

Dentro del panel de control de XAMMP se debe comenzar a correr Apache, el servidor web de código abierto es la aplicación más usada globalmente para la entrega de contenidos web. Las aplicaciones del servidor son ofrecidas como software libre por la Apache Software Foundation. Una vez que se encuentra corriendo Apache, es necesario comenzar a correr MySQL la cual se debe administrar para crear una base de datos para poder ser escrita desde Node-RED. En este caso dentro de XAMPP se trabaja con la versión de phpmyadmin. (fig. 10)




Figura 10: Tabla dentro de phpmyadmin

Dentro de la ventana de phpmyadmin se creó una base de datos acorde a las necesidades de registro, en este caso fue realizada para almacenar los datos de los distintos dispositivos, en este caso, la EMA marca Campbell a pedido del Departamento de Meteorología de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP.

Conclusiones y trabajo a futuro

En este trabajo se expusieron las plataformas que se están utilizando para adquirir datos de las variables meteorológicas de interés Entre ellas MQTT, UBIDOTS, Node-Red y la interconexión entre sistemas.

En la actualidad en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP se encuentran utilizando este sistema para la visualización de las variables climáticas que son adquiridas por una estación Campbell modelo CR-310. Con la herramienta phpmyadmin es posible exportar los datos de forma simplificada a cualquier formato, por ejemplo pdf, Excel, csv, etc. Esto permite a los técnicos en meteorología procesar los datos en el formato que ellos requieran para posteriormente elaborar los informes correspondientes.

Con este tipo de tecnologías se busca que una gran diversidad de dispositivos instalados en los campos pueda enviar datos, procesarlos, visualizarlos y almacenarlos en servidores propios.

Respecto de trabajos a futuros, queda implementar la base de datos en un servidor aún no disponible en la Unidad Académica, el cual también se utilizará para correr Node-RED y también ejecutar acciones acordes a los datos recolectados.

El sistema que permite recolectar y almacenar los datos es el paso intermedio para poder construir un gemelo digital que prediga, asesore a productores frutihortícolas y genere acciones para cuidar el recurso hídrico.

En futuros trabajos se explicará cómo funcionan los actuadores a partir de Node-Red o plataformas similares.

La obtención de los datos de interés meteorológico permite conocer el punto de partida para que una vez finalizada la tesis de doctorado titulada "Modelo digital para la reducción del impacto ambiental de las actividades agrícolas utilizando variables climatológicas en tiempo real aplicado al cordón frutihortícola del gran La Plata"

Asimismo como política pública el autor y tesista dirige el proyecto de extensión UNLP "¿Cómo está el tiempo en tu escuela?" que permite intercambiar saberes con comunidades rurales para concientizar sobre el registro de variables meteorológicas y el cambio climático.

Referencias

[1] Navarria, L. J., Pasini, A. C., Estévez, E. C. (2024). Modelo digital para la reducción del impacto ambiental de las actividades agrícolas en tiempo real: Revisión de literatura. In XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC) La Plata, 7 al 11 de octubre de 2024. doi: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/172995

[2] "Datalogger con Ethernet". Campbell Scientific. https://www.campbellsci.es/cr310

[3] "Arduino Hardware". Arduino Home". https://www.arduino.cc/

[4] "MQTT". The Standard for IoT Messaging. https://mqtt.org/

[5] "Running on Raspberry Pi". Node Red https://nodered.org/

[6] "ThingSpeak for IoT Projects" Thingspeak https://thingspeak.mathworks.com/

[7] "IoT para Industria 4.0" Ubidots. https://es.ubidots.com/

[8] Derhamy, H.; Eliasson, J.; Delsing, J.; Priller, P. A survey of commercial frameworks for the internet of things. In Proceedings of the 20th IEEE Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), Luxembourg, 8–11 September 2015; pp. 1–8

Estrategias de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento a través de la Ciberseguridad en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires – Argentina

Tomás Cappelli [1[0009-0005-3878-7181]], Alejandra B. Lliteras [1,2[0000-0002-4148-1299]], Patricia Bazán [3[0000-0001-6720-345X]]
[1] UNLP Facultad de Informática, Centro LIFIA, Buenos Aires Argentina
[2]CICPBA, Buenos Aires Argentina
[3] UNLP Facultad de Informática, LINTI, Buenos Aires Argentina
{tcapelli, lliteras}@lifia.info.unlp.edu.ar
pbaz@info.unlp.edu.ar

Resumen. Este trabajo aborda las problemáticas vinculadas a la gobernanza de activos tecnológicos, la gestión de riesgos y el cumplimiento de normas y políticas en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA). Desde la experiencia del Área de Seguridad y Auditoría (SyA), se proponen acciones orientadas a la identificación y control de los activos a la adecuación operativa a los marcos normativos vigentes, tanto institucionales como nacionales e internacionales. Se destaca, como premisa central, la importancia de contar con un conocimiento preciso y actualizado de la infraestructura tecnológica, condición indispensable para ejercer una gobernanza efectiva, evaluar riesgos reales y aplicar de forma coherente las políticas de seguridad de la información. Asimismo, se detallan las acciones implementadas desde un enfoque integral de GRC (Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento), orientadas a garantizar un nivel óptimo de ciberseguridad, fortaleciendo la trazabilidad, la capacidad de respuesta y el cumplimiento normativo en la infraestructura de la SCBA.

Palabras Clave: GRC (Gobierno, Riesgo y Cumplimiento), Ciberseguridad, Activos Tecnológicos, Gobernanza, Gestión de Riesgos, Seguridad y Auditoría.

1. Introducción

La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (SCBA)[1] constituye el máximo órgano del Poder Judicial en dicha provincia, se encuentra organizado en veinte departamentos judiciales. Cada uno cuenta con una cabecera departamental y diversos juzgados de paz. Algunas localidades carecen de una cabecera departamental, pero cuentan con juzgados de paz; tal es el caso de San Carlos de Bolívar, perteneciente al departamento judicial de Azul.

SCBA dispone de la Subsecretaría de Tecnología Informática, cuya función principal consiste en "dirigir, coordinar y ejecutar los procesos asociados al desarrollo,

[1] www.scba.gov.ar

implementación y actualización de las tecnologías de información y comunicación en todo el ámbito de la Administración de Justicia"[2].

La infraestructura tecnológica de la SCBA está compuesta por un centro de datos propio, más de 19.000 puestos de trabajo, aproximadamente 1.000 servidores y más de 30 aplicaciones, algunas de las cuales son críticas.

En este marco, la ciberseguridad, como la práctica de proteger su información digital, dispositivos y activos[3], adquiere una relevancia esencial en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, dada la creciente dependencia de los sistemas informáticos en la gestión de expedientes, las notificaciones electrónicas y el acceso remoto. La protección adecuada de estos sistemas garantiza no solo la continuidad operativa del servicio judicial, sino también la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información procesada. En este sentido, la aplicación de estrategias eficaces en seguridad informática resulta imprescindible para mitigar riesgos, prevenir ciberataques y fortalecer la infraestructura tecnológica de la Suprema Corte de Justicia.

2. Marco Conceptual y Contexto

En los últimos años, la creciente complejidad del entorno digital, sumada al incremento sostenido de amenazas cibernéticas, ha llevado a las organizaciones públicas a adoptar enfoques integrados de gestión que permitan alinear la seguridad informática con los objetivos institucionales, el control de riesgos y el cumplimiento normativo. En este contexto, el modelo GRC (*Governance, Risk Management and Compliance*) se presenta como un marco conceptual que articula de forma sistemática tres dimensiones esenciales para una gestión efectiva de la seguridad: la gobernanza de los activos, la evaluación y mitigación de riesgos, y la adecuación a marcos regulatorios internos y externos.

Tal como lo establece el método MAGERIT v3 [1], el conocimiento de los riesgos constituye el punto de partida para desarrollar un modelo equilibrado de GRC, que permita garantizar que los sistemas tecnológicos se comporten de acuerdo con las expectativas. “El conocimiento de los riesgos permite calibrar la confianza en que los sistemas desempeñarán su función como la Dirección espera, habilitando un marco equilibrado de Gobierno, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC), tres áreas que deben estar integradas y alineadas para evitar conflictos, duplicación de actividades y zonas de nadie” [4].

En esta misma línea, la norma ISO/IEC 27001:2022[3] establece los requisitos para implementar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI), y se encuentra estrechamente alineada con los principios del modelo GRC. Al incorporar procesos de identificación de riesgos, definición de responsabilidades, asignación de recursos desde la alta dirección y cumplimiento de requisitos legales y contractuales, esta norma refuerza la necesidad de estructurar la seguridad informática desde una perspectiva estratégica, normativa y operativa.

[2] https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=39716

[3] https://url-shortener.me/YZR

En el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y más específicamente en la Suprema Corte de Justicia, la construcción de capacidades orientadas al GRC ha tenido como punto de partida la implementación de herramientas concretas de protección tecnológica. A partir del despliegue progresivo de soluciones como antivirus tradicionales y sistemas EDR (*Endpoint Detection and Response*) fue posible avanzar hacia una instancia superior de visibilidad, control y trazabilidad sobre los activos críticos de la infraestructura judicial.

En este proceso, se destaca una iniciativa clave que consolida la adopción práctica del modelo GRC. Se encuentra en curso el despliegue de una solución específica orientada a la gestión centralizada de gobierno, riesgos y cumplimiento, instalada inicialmente en servidores virtualizadores y delegaciones departamentales estratégicas. Esta herramienta permite recolectar información crítica de los activos (como ubicación, responsables asignados, servicios alojados, estado de protección y configuración) y construir representaciones dinámicas del mapa de servicios, posibilitando la automatización de alertas y tareas correctivas ante eventos detectados. Así, el componente tecnológico actúa como facilitador de la gobernanza y del monitoreo continuo, pilares fundamentales del modelo GRC.

El presente trabajo expone esta experiencia institucional, detallando cómo la incorporación de dichas herramientas no sólo permitió fortalecer la postura de ciberseguridad, sino también habilitar mecanismos operativos para ejercer gobernanza sobre los activos, gestionar riesgos emergentes de manera más eficiente y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

3. Situación Actual

Al inicio de la pandemia, la infraestructura tecnológica de la SCBA fue afectada por un incidente de seguridad, que implicó la introducción de software malicioso. Este evento, diseñado específicamente para aprovechar recursos computacionales, representó una seria amenaza para la estabilidad y seguridad de la información y tecnologías de la institución.

Tras la detección del incidente, se coordinó la acción conjunta de todas las áreas de tecnología para contener y mitigar la amenaza. Entre las medidas implementadas se destacan: 1) la identificación y aislamiento inmediato de los equipos comprometidos para prevenir la propagación del software malicioso, 2) la desactivación de procesos sospechosos en los sistemas afectados, y 3) la actualización y fortalecimiento de las medidas de seguridad existentes mediante la aplicación de parches de software y revisiones exhaustivas de configuración.

Una vez controlada la situación, se realizó un análisis exhaustivo con el objetivo de determinar el alcance del compromiso en la infraestructura, los activos afectados, la potencial persistencia del software malicioso en los sistemas y las vulnerabilidades explotadas para su ingreso.

Como resultado de dicha evaluación, se adoptó una medida de seguridad compleja pero altamente efectiva: la migración integral de la infraestructura hacia nuevas máquinas virtuales. Este incidente puso de manifiesto la importancia crítica de contar con protocolos robustos de detección y respuesta ante incidentes.

En este sentido, se implementaron nuevas estrategias preventivas de seguridad, tales como: 1) el incremento del monitoreo y análisis de la actividad en los activos informáticos, 2) el fortalecimiento de políticas de seguridad para minimizar la probabilidad de futuros compromisos, 3) el despliegue de herramientas avanzadas para la detección proactiva de amenazas, incluyendo soluciones de *Endpoint Detection and Response* (EDR), software antivirus basado en firmas, software especializado en seguridad y análisis de vulnerabilidades, y 4) el desarrollo y puesta en marcha de un Plan Integral de Seguridad de la Información.

4. Acciones sobre la Infraestructura

La gestión de la seguridad de la información en entornos complejos como el Poder Judicial requiere intervenciones concretas sobre la infraestructura tecnológica que garanticen la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los servicios críticos. En el marco de un enfoque hacia la consolidación de capacidades institucionales en materia de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC), la SCBA avanzó en el despliegue y adecuación de soluciones de protección para servidores y puestos de trabajo, así como en la implementación de herramientas para la administración centralizada y el monitoreo continuo de sus activos.

Esta sección describe las principales acciones realizadas sobre la infraestructura tecnológica, centradas en dos ejes técnicos: por un lado, el despliegue diferenciado de software de protección para servidores y estaciones de trabajo, y por otro, la incorporación de una herramienta especializada para la gestión integral de GRC. A su vez, se presenta una herramienta complementaria clave —el boletín técnico de seguridad— como mecanismo operativo de coordinación descentralizada, que facilita la toma de decisiones en territorio y mejora la trazabilidad de las acciones de respuesta frente a incidentes.

Las acciones aquí descritas complementan y profundizan las acciones presentadas en el trabajo previo Acciones y protocolos en ciberseguridad para el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires – Argentina, el cual constituyó una primera aproximación sistemática a la formalización de prácticas y herramientas de ciberseguridad [2].

4.1. Despliegue de software de protección para servidores.

Tras un incidente de seguridad, se decidió implementar FortiEDR[4], una herramienta de detección y respuesta en *endpoints* (EDR) de Fortinet, para fortalecer la protección de los activos tecnológicos críticos. La elección se basó en sus capacidades de monitoreo en tiempo real, detección proactiva, respuesta automatizada y uso de *machine learning.* En línea con este enfoque, [5] propone una estructura avanzada para la detección de amenazas cibernéticas que aprovecha el aprendizaje automático como intervención tecnológica concreta para mejorar la ciberseguridad. La metodología incluye un preprocesamiento exhaustivo de datos, selección de características relevantes y la construcción y evaluación de modelos.

[4] https://www.fortinet.com/lat/products/endpoint-security/fortiedr

La instalación se realizó manualmente en cada servidor, permitiendo un control preciso del proceso. Inicialmente, el sistema se configuró en modo simulación para aprender el comportamiento habitual sin afectar la operatividad. Luego, se diseñó una metodología de agrupamiento de activos según su función, lo que permitió asignar reglas de seguridad específicas.

El análisis de más de 1.000 eventos detectados permitió clasificarlos como maliciosos o generar reglas de excepción para permitir procesos legítimos de forma controlada. Esta estrategia facilitó una transición segura al modo de protección activa, mejorando la eficacia del sistema mediante una adaptación progresiva a la realidad operativa.

El desarrollo metodológico descripto anteriormente ha permitido establecer un modelo de gobernanza tecnológica en la SCBA.

Este marco de gobernanza ha generado múltiples beneficios, destacándose especialmente en tres ámbitos principales:

Gobierno efectivo de activos y reglas: procedimiento detallado y riguroso aplicado para agrupar activos y generar reglas específicas de operación, facilitó una administración centralizada, transparente y eficiente de los recursos tecnológicos disponibles. Este enfoque favoreció la mejora en la visibilidad y trazabilidad del uso de cada activo informático, permitiendo una rápida identificación y gestión de los eventos críticos.

Reducción proactiva de riesgos: utilización de la solución en modo simulación inicialmente, seguida por la creación y aplicación precisa de reglas específicas, contribuyó significativamente a minimizar la exposición de la institución frente a amenazas y vulnerabilidades tecnológicas. La capacidad para identificar y neutralizar proactivamente eventos maliciosos, así como la definición granular de excepciones para procesos legítimos, permitió una reducción de los riesgos.

Control y cumplimiento normativo: gestión del entorno tecnológico, facilitada por esta estrategia, posibilita una adecuada supervisión del cumplimiento normativo. Mediante la implementación controlada de reglas específicas, se logró asegurar que los equipos operen en conformidad con las políticas internas establecidas, así como con estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad informática.

4.2. Despliegue de software de protección para puestos de trabajo

En el marco de la estrategia de seguridad de la SCBA, se implementó un enfoque diferenciado: FortiEDR para proteger servidores críticos y ESET[5] para los más de 19.000 puestos de trabajo. La elección de ESET se basó en su facilidad de instalación, despliegue masivo y gestión centralizada, esenciales por la amplia distribución geográfica del sistema judicial.

[5] https://www.eset.com/ar

Una funcionalidad clave fue la integración con Active Directory[6], lo que permitió organizar y gestionar los equipos según su estructura organizacional, facilitando la aplicación de políticas de seguridad específicas para cada unidad.

Se definieron grupos estáticos (por pertenencia organizacional) y grupos dinámicos (por condiciones técnicas, como versión obsoleta del sistema operativo). Además, se asignaron perfiles con permisos restringidos para prevenir acciones no autorizadas en otras jurisdicciones.

Para equipos técnicos y críticos, se habilitó un entorno de *sandboxing* local, que permite ejecutar archivos sospechosos en un entorno aislado. Esto mejora la detección de amenazas difíciles de clasificar, evaluando tanto sus características estáticas como su comportamiento dinámico, y permite decidir si bloquear o permitir su ejecución.

4.3. Despliegue de software para GRC

Durante el segundo semestre del año 2025, y en el marco de una estrategia de mejora continua en materia de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC), la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires procedió a la adquisición de 1.000 licencias de la herramienta especializada Asset Management [7], desarrollada por la empresa InvGate, e inició su implementación progresiva. Esta solución tecnológica representa un componente clave para mejorar la visibilidad, el control y la trazabilidad de los activos tecnológicos distribuidos en todo el ecosistema institucional.

Dado que el despliegue del agente requería su instalación en servidores críticos (algunos de los cuales alojaban máquinas virtuales vinculadas a servicios esenciales), se optó por iniciar el proceso mediante una instalación manual controlada. Esta fase piloto permitió realizar pruebas exhaustivas sin comprometer la estabilidad de los servicios, validando la compatibilidad operativa del software con los diferentes entornos productivos. Una vez confirmada su estabilidad, se extendió el despliegue manual a todos los equipos virtualizadores del centro de datos principal y de algunas Delegaciones de Tecnología Informática seleccionadas.

La herramienta introdujo funcionalidades significativas para la gestión integral de activos. Entre las más relevantes se destaca la recolección periódica, cada 15 minutos, de información técnica detallada de cada dispositivo, incluyendo: dirección IP, hipervisor asociado (en el caso de máquinas virtuales), historial de usuarios autenticados, capacidad de memoria RAM y disco, sistema operativo instalado, servidor de actualizaciones, estado del firewall, estado del antivirus y, en el caso de servidores específicos, las bases de datos alojadas.

Además de esta visibilidad técnica, la herramienta permite enriquecer cada activo con información adicional relevante desde una perspectiva de gobernanza. Por ejemplo, es posible asignar a cada activo un responsable formal, una ubicación física o lógica, y etiquetas funcionales tales como “base de datos”, “web server”, “hipervisor” o “punto

[6] https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview

[7] https://invgate.com/es/asset-management

de distribución". Esta clasificación mejora significativamente las capacidades de filtrado, búsqueda y gestión diferenciada por parte del personal técnico.

Uno de los aportes estratégicos más importantes de esta herramienta es la posibilidad de construir un mapa de servicios en tiempo real que permite visualizar la interdependencia entre equipos y servicios, detectando en vivo si un nodo se encuentra fuera de línea y evaluando su impacto sobre los servicios que aloja. Este enfoque habilitó, además, la automatización de tareas ante eventos específicos. En la Fig. 1 se puede visualizar cómo se compone de forma parcial el servicio de Subastas Electrónicas. Por ejemplo, si un activo crítico de este servicio presenta una falla, se puede programar el envío automático de una notificación por correo electrónico al responsable asignado, facilitando la respuesta inmediata.




Fig. 1. Diagrama parcial del servicio de subastas electrónicas [*Elaboración Propia*].

El sistema permite auditar el estado de los activos en relación con el cumplimiento normativo y operativo. Esto incluye la detección de actualizaciones pendientes, reinicios necesarios, análisis del software instalado (con posibilidad de bloqueo o desinstalación remota).

Al día de la fecha se ha optimizado el proceso de despliegue del agente mediante la integración con las infraestructuras de gestión centralizada ya existentes. Específicamente, se ha configurado una directiva de grupo que permite la instalación automática del agente en todos los puestos de trabajo que se incorporan al dominio.

Esta medida garantiza que todo nuevo equipo que se integre al dominio cuente desde el inicio con la solución de GRC implementada, sin necesidad de intervención manual.

Adicionalmente, se ha integrado este proceso con el sistema de gestión de configuración *Microsoft System Center Configuration Manager* (SCCM)[8], a través del cual se diseñó y automatizó una tarea específica que permite ejecutar el instalador del

[8] https://learn.microsoft.com/es-es/intune/configmgr/core/understand/introduction

agente en los equipos objetivo previamente seleccionados. Esta funcionalidad resulta particularmente útil para realizar implementaciones dirigidas, ya sea por área, por tipo de dispositivo o por el criterio deseado.

4.4. Boletín semanal de seguridad

Ante el incremento sostenido en el volumen de información generada por los sistemas de protección y detección de amenazas desplegados en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y considerando la disponibilidad limitada de recursos humanos especializados en seguridad informática en las Delegaciones de Tecnología Informática (DTI) distribuidas en el territorio provincial, se identificó la necesidad de implementar un mecanismo de comunicación eficiente y de ejecución de acciones concretas.

Este mecanismo se materializó en la creación de un boletín técnico de seguridad, cuyo propósito principal es canalizar información precisa, oportuna y accionable hacia los técnicos de las DTI, permitiéndoles enfocar sus esfuerzos exclusivamente en los eventos relevantes que afectan a sus jurisdicciones. La premisa fundamental del boletín es reducir la complejidad inherente a la gestión de incidentes de seguridad, evitando la sobrecarga de información y facilitando la toma de decisiones informadas a nivel local.

Para asegurar su eficacia operativa, se establecieron criterios claros sobre el tipo de información que sería incluida en cada emisión del boletín. El boletín contempla tres ejes temáticos prioritarios: 1- Amenazas detectadas en las consolas de seguridad: se reportan eventos relevantes capturados por los sistemas de protección (EDR y antivirus), incluyendo actividades sospechosas, procesos maliciosos, etc., 2- Estado de protección de los dispositivos: se identifican y notifican aquellos equipos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, ya sea por estar desactualizados, fuera de línea, o sin conexión a las consolas de seguridad correspondientes. Esta información permite priorizar acciones correctivas de mantenimiento o remediación, y 3-Detección de software no autorizado y alertas críticas: se incluye la detección de programas instalados que violan las políticas institucionales, así como cualquier otro evento clasificado como crítico, como intentos de escalamiento de privilegios, accesos anómalos o cambios no autorizados en configuraciones sensibles.

En términos de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC), estos boletines adquieren un valor estratégico al permitir la integración entre la gestión operativa de la seguridad informática y el cumplimiento normativo. Su emisión periódica garantiza no solo una respuesta técnica efectiva, sino también una supervisión constante de los riesgos tecnológicos, promoviendo la toma de decisiones alineada a las políticas institucionales. Esto convierte al boletín en una herramienta clave para sostener un sistema de gestión de seguridad de la información coherente, transparente y orientado a resultados medibles.

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

A partir del análisis y las acciones detalladas en este trabajo, queda en evidencia que uno de los principios fundamentales para una gestión efectiva de la ciberseguridad es

el conocimiento profundo y actualizado de la infraestructura tecnológica que se busca proteger. Resulta ineludible identificar con precisión qué activos existen, cuál es su estado actual y cómo se interrelacionan dentro del ecosistema institucional, a fin de definir con claridad qué acciones deben tomarse y qué políticas deben aplicarse para cada caso particular. En otras palabras, no se puede proteger lo que no se conoce.

Este conocimiento no solo constituye la base para una toma de decisiones informadas, sino también para garantizar un modelo de gobierno de activos tecnológicos, asociado al análisis de riesgos y al cumplimiento normativo, tanto a nivel institucional como en función de los estándares nacionales e internacionales aplicables.

Asimismo, es prioritario destacar la necesidad de adaptar y reutilizar las herramientas ya disponibles, maximizando su aprovechamiento mediante configuraciones adecuadas, integración entre sistemas y desarrollo de soluciones complementarias. La consolidación de un enfoque GRC no requiere necesariamente de licencias comerciales: puede lograrse también mediante el uso eficiente de software libre o desarrollos propios, alineados con los objetivos estratégicos de la organización. De esta manera, se promueve no solo la eficiencia y la sostenibilidad técnica, sino también la autonomía operativa y la soberanía tecnológica en el ámbito público.

5.1 Trabajos Futuros

En el marco de la consolidación de un modelo institucional basado en los principios de Gobernanza, Gestión de Riesgos y Cumplimiento (GRC), se identifican líneas de acción futuras que resultan estratégicas para profundizar en materia de seguridad de la información. Estas iniciativas no sólo responden a necesidades operativas, sino que constituyen pilares fundamentales para asegurar una correcta gestión de los activos.

Se proyecta la elaboración e implementación de una normativa institucional de uso aceptable de los activos, que permita establecer con claridad los límites, responsabilidades y buenas prácticas en torno al uso de computadoras, recursos de red, dispositivos móviles, internet y correo electrónico. Esta normativa no solo contribuirá a la optimización del uso de los activos, sino que también permitirá tener mecanismos de control del cumplimiento de las políticas vigentes y reducirá significativamente los riesgos derivados de un uso inadecuado, negligente o no autorizado de los activos informáticos.

Es necesario un protocolo de respuesta ante amenazas de seguridad informática, que defina, de forma secuencial y con criterios de responsabilidad compartida, las acciones que deben ejecutar los actores intervinientes para contener, reportar y remediar un incidente, reduciendo el tiempo de exposición y el impacto sobre la infraestructura.

Por último, es necesario avanzar con el desarrollo de una política de continuidad operacional y de recuperación ante desastres. Dicha política deberá contemplar de forma estructurada los procedimientos, responsables y activos involucrados, a fin de garantizar la restauración de los servicios críticos ante incidentes de seguridad que comprometan la operatividad servicios críticos ante eventos de seguridad.

Cabe aclarar que, la ejecución de estos proyectos no requiere necesariamente la adquisición de herramientas comerciales o propietarias, sino que también puede realizarse a través del empleo de software libre, cuya disponibilidad y calidad son

ampliamente reconocidas, o bien, mediante el desarrollo de soluciones propias dentro del organismo.

Referencias

1. MAGERIT 3.0: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información (2012). https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Magerit.html
2. Cappelli T., Lliteras A., & Bazán, P. (2025). Acciones y protocolos en ciberseguridad para el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires - Argentina. In Simposio de Informática en el Estado (SIE 2025) - JAIIO 54 (Universidad de Buenos Aires, 4 al 7 de agosto de 2025). *En prensa.*
3. International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27001:2022 - Information security, cybersecurity and privacy protection — Information security management systems — Requirements. ISO. https://www.iso.org/standard/27001
4. Centro Criptológico Nacional. (2012). *MAGERIT - Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información. Libro I: Método* (v3). Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. NIPO: 630-12-171-8
5. Shah, S. B. (2025). Machine learning for cyber threat detection and prevention in critical infrastructure. Journal of Global Research in Electronics and Communication, 2(2), 1–7. https://doi.org/10.5281/zenodo.14955016

Gobernanza de Datos Abiertos: Diseño de una guía estratégica para la provincia de Río Negro

Alejandra Viadana, Mauro Cambarieri, Bruno Gorosito, Hector Ruiz, Nicolás Martin,

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Laboratorio de Informática Aplicada LIA, Sede Atlántica, Viedma, Río Negro
{mcambarieri, caviadana,bjgorosito,hruiz,namartin}@unrn.edu.ar

Abstract. Actualmente, el movimiento de datos abiertos es clave al poner a disposición del público grandes volúmenes de información de forma gratuita y con licencias que permiten su uso y redistribución. El objetivo principal de este trabajo es diseñar una estrategia para la adopción de datos abiertos que permita su integración en un Portal de Datos Abiertos para la provincia de Río Negro. El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación "Un Marco de Gobernanza de Datos para la Transformación Digital en la Provincia de Río Negro" desarrollado en el Laboratorio de Informática Aplicada, Sede Atlántica, Universidad Nacional del Río Negro. Desde la aprobación del Plan de Apertura de Datos (Decreto 117/2016) y la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) a nivel nacional, un número creciente de organismos gubernamentales ha comenzado a publicar sus datos con el fin de fomentar la transparencia y facilitar el acceso ciudadano a información reutilizable. Considerando el Proyecto de Ley sobre Gobernanza de Datos de la provincia de Río Negro y los lineamientos del proyecto de investigación "Gobernanza de Datos para la Transformación Digital", este trabajo discute los diferentes conceptos, metodologías, beneficios y desafíos, y revisa las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de iniciativas de datos abiertos tanto internacionales como en el ámbito nacional y subnacional, que permita el desarrollo de la guía para la publicación de datos abiertos para Río Negro. En este contexto se analizará el papel de los datos abiertos como recurso clave y su potencial para generar valor sostenible contribuyendo al objetivo mayor de una transformación digital centrada en el ciudadano y el desarrollo provincial.

Keywords: Gobernanza de Datos, Datos Abiertos, Gobierno Digital, Transformación Digital.

1 Introducción

La provincia de Río Negro está actualmente inmersa en una importante transformación digital de su administración pública, marcada por iniciativas destinadas a agilizar procesos, mejorar la transparencia y optimizar los servicios centrados en el ciudadano. Este compromiso con la transformación digital se evidencia en la creación de un Ministerio de Modernización en el Art 14 de la Ley

5683 de Ministerios y Secretarías del Estado del poder Ejecutivo de la provincia [1], logrando avances en áreas como la firma digital, la gestión electrónica de documentos y el establecimiento de un ecosistema de integrabilidad digital. Esta transformación en curso proporciona una base sólida para la integración de los datos abiertos como un componente fundamental de un sector público habilitado digitalmente. Dicho impulso y la infraestructura existente pueden aprovecharse eficazmente para promover y respaldar la adopción de prácticas de datos abiertos en toda la provincia.

Un Portal de Datos Abiertos pone a disposición del público datos gubernamentales de forma gratuita y reutilizable, la provincia estaría generando beneficios sustanciales. Estos incluyen el potencial de mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios públicos, proporcionar información valiosa para la toma de decisiones políticas basadas en evidencia y estimular la innovación tanto en el sector público como en el privado. La disponibilidad de datos abiertos diversos y de alta calidad puede empoderar a ciudadanos, investigadores y empresas para desarrollar nuevas aplicaciones, realizar análisis significativos y contribuir a una sociedad más informada. Este enfoque estratégico de la gestión de datos posiciona a los datos abiertos no solo como una herramienta para la transparencia, sino como un activo valioso que puede impulsar el progreso y crear valor sostenible para la provincia.

Además, una estrategia sólida de datos abiertos está intrínsecamente ligada al avance de la ciencia de datos y la innovación. El funcionamiento eficaz de los modelos, análisis y aplicaciones de la ciencia de datos se basa en una fuente de datos sólida y diversa convirtiéndose en una base crucial para que la provincia de Rio Negro cuente con un Portal de datos abiertos. Este portal garantiza un flujo constante de datos accesibles y estandarizados, esto permite a la provincia fomentar un ecosistema próspero para la innovación basada en datos, lo que lleva a una mejor gobernanza, servicios públicos más eficaces y eficientes, y mayores oportunidades para el crecimiento económico regional, participación ciudadana y el bienestar social.

1.2 Conceptos utilizados

Este apartado aborda conceptos claves como datos abiertos, ciencia de datos y las principales metodologías y aplicaciones utilizadas para la generación, publicación y aprovechamiento de estos datos en el sector público:

1.2.1 Datos Abiertos

Los datos abiertos se definen como aquellos datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que están sujetos, como máximo, al requerimiento de atribución y de compartir de la misma manera (Open Knowledge Foundation, 2005) [2]. Para cumplir con esta definición, los datos deben estar disponibles en formatos legibles por máquina, ser accesibles gratuitamente y estar acompañados de una licencia clara que permita su uso.

La Carta Internacional de Datos Abiertos propone seis principios rectores que deben guiar la publicación de datos abiertos: abiertos por defecto, oportunos y exhaustivos, accesibles y utilizables, comparables e interoperables, para una mejor

gobernanza y participación ciudadana, y para el desarrollo y la innovación (Open Data Charter, 2015) [3].

En el contexto argentino, el Decreto 117/2016 y la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública [4] establecen la obligación de los organismos públicos de publicar datos de forma proactiva, completa y en formatos abiertos, lo que sienta las bases normativas para la adopción de políticas de datos abiertos a nivel nacional y subnacional (Presidencia de la Nación Argentina, 2016; Congreso de la Nación Argentina, 2016).

1.2.2 Ciencia de datos y su relación con los datos

La ciencia de datos se define con el objetivo de reconocer, analizar y describir el conjunto de estudios y prácticas inherentes a la misma. Aplican estas prácticas a grandes colecciones de datos provenientes de diferentes áreas, a saber educación, salud, astronomía y redes sociales, utilizando herramientas de software para su análisis (Malberti, A., Klenzi, R. O., & Beguerí, G., 2016) [5]. En el contexto de la gestión pública, su aplicación permite mejorar la toma de decisiones, optimizar servicios y diseñar políticas basadas en evidencia (Ministerio de Modernización, 2018) [6].

Los datos abiertos desempeñan un papel fundamental en este proceso, ya que constituyen una fuente accesible, diversa y de gran valor para alimentar modelos analíticos y desarrollar soluciones tecnológicas orientadas al bien público. A su vez, la ciencia de datos puede utilizarse para enriquecer estos conjuntos de datos, depurarlos, validar su consistencia y generar visualizaciones comprensibles para la ciudadanía.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que los gobiernos deben considerar los datos como un activo estratégico, capaz de generar valor público, promover la innovación y fortalecer la gobernanza (OCDE, 2019) [7]. En este sentido, la integración de los datos abiertos con herramientas y técnicas de la ciencia de datos representa una oportunidad para construir un Estado más eficiente, proactivo y centrado en las personas.

1.2.3 Metodologías para la generación de datos abiertos

La apertura de datos no se limita a la simple publicación de archivos, sino que requiere un enfoque sistemático que asegure la calidad, utilidad y sostenibilidad de la información ofrecida. Existen diversas metodologías y enfoques recomendados a nivel internacional y nacional para garantizar una gestión efectiva de datos abiertos.

1.2.3.1 Metodologías de los cincos estrellas de Berners-Lee

Propuesto por Tim Berners-Lee, creador de la Web, este modelo establece niveles de calidad para la publicación de datos abiertos, promoviendo una mejora progresiva (Berners-Lee, 2010) [8]:

Nivel 1: Publicar datos en la web con una licencia abierta.

Nivel 2: Usar formatos estructurados (por ejemplo, hojas de cálculo).

Nivel 3: Usar formatos no propietarios (por ejemplo, CSV).

Nivel 4: Usar identificadores estándar (URI) para vincular datos.

Nivel 5: Enlazar datos con otros para proporcionar contexto.

Este modelo ha sido adoptado por gobiernos y organizaciones para medir la madurez de sus iniciativas de datos abiertos y promover la interoperabilidad.

1.2.3.2 Ciclo de vida de los datos abiertos

El Banco Mundial propone una metodología basada en el ciclo de vida de los datos, que incluye las siguientes etapas (Banco Mundial, 2015) [9]:

a. Identificación de conjuntos de datos relevantes según la demanda social.
b. Evaluación de calidad y sensibilidad de los datos.
c. Preparación técnica, estructuración y estandarización.
d. Publicación con metadatos y licencias claras.
e. Difusión y uso por parte de la ciudadanía, empresas e instituciones.
f. Monitoreo y actualización periódica.

Este enfoque busca garantizar que los datos no solo se publiquen, sino que se mantengan actualizados, sean reutilizables y respondan a las necesidades reales de los usuarios.

1.2.3.3 Participación ciudadana en la definición de prioridades

Un aspecto clave en la planificación de políticas de datos abiertos es la incorporación de mecanismos de participación ciudadana para definir qué datos publicar primero. A través de encuestas, mesas de diálogo y consultas públicas, se puede identificar qué información es más demandada por la sociedad, asegurando así un mayor impacto y legitimidad (Gobierno Abierto Argentina, 2021) [10].

Además, la priorización debe considerar criterios como el interés público, el potencial de mejora de servicios, la viabilidad técnica de apertura y el respeto por la privacidad y seguridad de la información.

1.2.4 Beneficios y desafíos

La implementación de políticas de datos abiertos genera múltiples beneficios para el Estado y la sociedad. Entre ellos, se destacan:

- Transparencia y rendición de cuentas, al permitir el control ciudadano sobre la gestión pública.
- Eficiencia administrativa, al reducir duplicaciones y facilitar el intercambio de información entre organismos.
- Impulso a la innovación, al habilitar el desarrollo de aplicaciones, investigaciones y emprendimientos basados en datos.

Participación ciudadana, al facilitar el acceso a información clave para el involucramiento en asuntos públicos.

- No obstante, también existen desafíos relevantes, entre los cuales se encuentran:
- La necesidad de garantizar la calidad, consistencia y actualización periódica de los datos.
- El cumplimiento de normativas de protección de datos personales.
- La disponibilidad de capacidades técnicas dentro del sector público.
- La superación de resistencias culturales e institucionales a la apertura de información.

La OCDE (2019) [7] enfatiza que para superar estos desafíos es fundamental contar con marcos normativos sólidos, liderazgo político, recursos adecuados y una estrategia de gobernanza de datos bien definida, que permita articular los esfuerzos de los distintos organismos del Estado

2 Revisión de implementaciones internacionales y subnacionales

2.1 Internacional

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se ha consolidado como una autoridad líder en el ámbito de los datos gubernamentales abiertos, proporcionando numerosos principios y recomendaciones para gobiernos de todo el mundo. El trabajo de la OCDE enfatiza aspectos clave como garantizar la calidad, accesibilidad y reutilización de los datos abiertos, así como la importancia de marcos sólidos de gobernanza de datos. Su índice de Datos Abiertos, Útiles y Reutilizables (OURdata, por sus siglas en inglés) sirve como punto de referencia para evaluar los esfuerzos de los gobiernos en el diseño e implementación de políticas nacionales de datos gubernamentales abiertos. La OCDE recomienda que los gobiernos traten los datos como un activo estratégico, trabajen activamente para eliminar los obstáculos al intercambio y la reutilización de datos, y prioricen las iniciativas de datos abiertos en todas las organizaciones del sector público.

La Carta de Datos Abiertos ofrece un conjunto de seis principios fundamentales que representan las mejores prácticas internacionales para los datos abiertos. Estos principios abogan por que los datos sean "Abiertos por Defecto", "Oportunos y Exhaustivos", "Accesibles y Usables", "Comparables e Interoperables", para una "Mejor Gobernanza y Participación Ciudadana", y para un "Desarrollo e Innovación Inclusivos".

El examen de portales de datos abiertos exitosos, como Data.gov en los Estados Unidos, puede ofrecer información valiosa sobre la implementación práctica de iniciativas de datos abiertos. Estas plataformas sirven como repositorios centrales donde las agencias gubernamentales publican sus conjuntos de datos, haciéndolos fácilmente descubribles y accesibles al público. Data.gov, por ejemplo, implementa la Ley de Datos Gubernamentales Abiertos (OPEN Government Data Act), que exige a

las agencias federales que publiquen información en línea en formatos estandarizados y legibles por máquina con metadatos completos.

2.2 Marco Nacional

El desarrollo de una guía del proceso de publicación de datos abiertos para Río Negro debe basarse firmemente en el marco legal y político nacional existente para datos abiertos y acceso a la información pública. Dos leyes relevantes a nivel nacional proporcionan el contexto general para esta iniciativa.

El Plan de Apertura de Datos (Decreto 117/2016) [4] se estableció con el objetivo principal de promover la transparencia dentro del gobierno nacional y facilitar el acceso ciudadano a la información gubernamental en formatos reutilizables. Este decreto exige a los organismos del gobierno nacional que desarrollen e implementen sus propios planes de datos abiertos, delineando un cronograma para la publicación gradual de conjuntos de datos en el portal nacional de datos. El decreto enfatiza varios principios fundamentales para los datos abiertos, incluyendo la publicación proactiva de información, asegurando que los datos estén completos y sean oportunos, utilizando formatos abiertos y estandarizados, y promoviendo la interoperabilidad entre conjuntos de datos. El entonces Ministerio de Modernización fue designado como el organismo coordinador responsable de supervisar la implementación de este plan nacional.

Complementando el Decreto 117/2016 se encuentra la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275) [11], que garantiza el derecho fundamental de toda persona a buscar y recibir información en poder del estado. La ley tiene como objetivo promover la participación ciudadana en los asuntos públicos y mejorar la transparencia de las operaciones gubernamentales. Define ampliamente la información pública y establece la obligación de las entidades gubernamentales de hacer accesible esta información al público, preferiblemente en formatos electrónicos abiertos para facilitar su circulación y reutilización. La Ley 27.275 también estableció la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) como el organismo de supervisión responsable de garantizar el cumplimiento de la ley y promover prácticas de gobierno abierto. Esta ley subraya el imperativo legal para que los organismos gubernamentales en todos los niveles, incluida la provincia de Río Negro, hagan accesible la información a sus ciudadanos, formando una base legal decisiva para el movimiento de datos abiertos dentro de Argentina.

La relación entre la Ley 27.275 y el Decreto 117/2016 es de sinergia y su puesta en marcha posibilita la definición de conceptos que puedan ser medidos y analizados. Si bien la ley establece el derecho general de acceso a la información pública, el decreto proporciona un mecanismo específico para difundir proactivamente una parte significativa de esa información en forma de datos abiertos. El decreto esencialmente pone en marcha los principios de la ley dentro del contexto específico de hacer que los datos gubernamentales estén abiertamente disponibles en formatos digitales, ofreciendo pasos y directrices concretas sobre cómo los organismos gubernamentales pueden lograr los objetivos más amplios de transparencia y acceso a la información que exige la ley

2.3 Marcos provinciales y locales

Dentro de Argentina, varias provincias y municipios ya se han embarcado en sus propias iniciativas de datos abiertos, proporcionando casos de estudio y lecciones específicas del contexto para Río Negro. Por ejemplo, la Provincia de Mendoza ha declarado formalmente su adhesión al Plan Nacional de Apertura de Datos, demostrando un compromiso con la alineación con los estándares nacionales. La Municipalidad de Córdoba ha establecido regulaciones destinadas a preparar un plan de datos abiertos para sus diversos departamentos, lo que indica un enfoque proactivo para el intercambio de datos a nivel local. La Ciudad de Buenos Aires es reconocida como pionera en la regulación de datos abiertos dentro de Argentina, habiendo implementado políticas tempranas e integrales en esta área. De manera similar, la Ciudad de Bahía Blanca ha incluido los datos abiertos como parte de un decreto más amplio sobre Modernización y Gobierno Abierto, destacando la integración de los datos abiertos con esfuerzos más amplios de eficiencia gubernamental. Al estudiar estas experiencias y guías disponibles públicamente de los casos nombrados, la Provincia de Río Negro puede obtener información de los desafíos que conlleva la implementación de iniciativas de datos abiertos dentro del contexto argentino

3 Consideraciones clave para la adopción de Datos Abiertos en Río Negro

La adopción de prácticas de datos abiertos en Río Negro dependerá de los siguientes factores clave

3.1 Puntos críticos para la adopción de Datos Abiertos en Río Negro

Para asegurar el desarrollo de una guía para la publicación de datos abiertos integral para Río Negro, se revisan las mejores prácticas y las lecciones aprendidas de iniciativas de datos abiertos tanto internacionales como subnacionales. La adopción de prácticas de datos abiertos en Río Negro dependerá de considerar varios factores clave, entre ellos:

Contexto internacional

La adopción de principios internacionales, como los de la Carta de Datos Abiertos, puede servir como una firme declaración del compromiso de la Provincia de Río Negro para alcanzar los más altos estándares internacionales en datos abiertos. La Carta proporciona un marco común y apoya a los gobiernos en la implementación de proyectos de datos abiertos conectándonos con experiencia y herramientas prácticas. Al alinear la iniciativa de datos abiertos de la Provincia de Río Negro con estos principios ampliamente aceptados, la provincia puede garantizar la coherencia y la ambición en su enfoque.

Marco legal nacional

El Decreto nacional 117/2016 sienta un precedente significativo, estableciendo un marco fundacional con el que la iniciativa de datos abiertos de Río Negro debería alinearse para garantizar la coherencia, la interoperabilidad con los recursos de datos nacionales y el cumplimiento de los estándares nacionales. Por lo tanto, la guía del proceso de publicación de datos abiertos de Río Negro debe recomendar el cumplimiento tanto del decreto [Decreto 117/2016] como de la ley [Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública], además de destacar cómo las iniciativas de datos abiertos sirven como un medio proactivo para cumplir con las obligaciones establecidas por este marco legal nacional.

Contexto provincial

A nivel provincial, el panorama está evolucionando con el Proyecto de Ley sobre Gobernanza de Datos de la provincia de Río Negro (Expte. nº 228/2025) [12]. La ley propuesta tiene como objetivo establecer un marco integral para la gobernanza de datos dentro de la provincia. Se alinea con las regulaciones nacionales como la Ley 27.275 y la Ley 25326 sobre la Protección de Datos Personales, así como con los estándares internacionales establecidos por la OCDE y la Comisión Europea. Es razonable anticipar que esta ley provincial, una vez promulgada, probablemente incluirá disposiciones específicas relacionadas con los datos abiertos, proporcionando la base legal dedicada para tales iniciativas dentro de Río Negro. La guía del proceso de publicación de datos abiertos propuesta se debe diseñar con la flexibilidad necesaria para incorporar los requisitos y directrices específicas que establecerá esta futura legislación provincial.

Asimismo, Río Negro ha demostrado un compromiso con la transformación digital en todo su sector público, logrando avances significativos en la digitalización de los servicios gubernamentales, con más de 8.000 trámites ahora disponibles en línea. Iniciativas como el desarrollo de 1.800 firmas digitales y la implementación del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) resaltan el enfoque en la eficiencia y la modernización. En particular, el establecimiento del Ecosistema Digital de Integrabilidad (EDI) significa un esfuerzo por mejorar la transparencia y la gobernanza de datos dentro de la provincia. Esta infraestructura digital existente y los objetivos estratégicos para un sector público más moderno y eficiente proporcionan una base sólida sobre la cual construir un programa robusto de datos abiertos. La guía de adopción de datos abiertos se debe apoyar en estas iniciativas e infraestructura existentes, asegurando que el desarrollo de un portal provincial de datos abiertos esté integrado con la estrategia más amplia de transformación digital que lleva adelante la provincia. El énfasis en la gobernanza de datos dentro de estas iniciativas también sugiere un entorno favorable para la adopción de principios y prácticas de datos abiertos en Río Negro.

Al analizar estas prácticas reconocidas internacionalmente y las recomendaciones existentes, se permite el desarrollo de la presente guía para Río Negro. Además, la exploración de guías de adopción de datos abiertos desarrolladas por otras regiones o países específicamente para el sector público proporciona un modelo valioso e ideas de contenido para la guía de Río Negro. Recursos como el Conjunto de Herramientas de Datos Gubernamentales Abiertos del Banco Mundial y conjuntos de herramientas similares de organizaciones como el Open Data Institute ofrecen enfoques integrales paso a paso para la planificación e implementación de programas de datos abiertos. Estas guías a menudo cubren temas esenciales como la identificación de conjuntos de datos para su

publicación, la aplicación de licencias abiertas, la elección de formatos de datos apropiados y la participación de los usuarios de datos.

3.2 Períodos de actualización

Teniendo en cuenta las prácticas consultadas de otros estados subnacionales, la actualización mínima debería ser anual. En casos especiales como el acceso a las compras o algunos otros datos sensibles para la toma de decisiones es posible una actualización mensual o trimestral.

3.3 Definición de estándares de calidad de datos y requisitos de metadatos

La usabilidad y la confiabilidad del portal de datos abiertos de Río Negro dependerán en gran medida de la calidad de los datos publicados. Por lo tanto, es crucial definir estándares claros de calidad de datos, asegurando que los datos sean precisos, estén actualizados, sean confiables y se presenten de manera consistente. Además, los metadatos completos son esenciales para que los datos sean descubribles, comprensibles y utilizables. Los metadatos proporcionan contexto sobre los datos, incluyendo su fuente, fecha de creación, definiciones de los campos y frecuencia de actualización. La guía de adopción debe recomendar estándares de metadatos relevantes, idealmente alineados con las mejores prácticas nacionales o internacionales, para garantizar la interoperabilidad y la facilidad de uso. Directrices claras sobre la limpieza de datos, la estandarización y la provisión de metadatos serán vitales para el éxito de la iniciativa de datos abiertos.

3.4. Abordar sobre privacidad y la seguridad de los datos

Una consideración importante para la adopción de datos abiertos es la necesidad de salvaguardar la información sensible y cumplir con las leyes de protección de datos pertinentes. La guía de adopción de datos abiertos debe proporcionar directrices claras sobre cómo abordar las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos antes de publicar los conjuntos de datos. Esto puede implicar la anonimización o la redacción de datos personales para proteger la privacidad. Es importante lograr un equilibrio entre maximizar la apertura de los datos y garantizar el manejo responsable de la información sensible. Protocolos y procedimientos claros para revisar los conjuntos de datos con el fin de identificar y mitigar los riesgos de privacidad y seguridad serán esenciales para generar confianza pública en el portal de datos abiertos.

3.5. Identificación de conjuntos de datos prioritarios para su publicación

Para establecer el portal de datos abiertos en Río Negro, es crucial priorizar los conjuntos de datos a publicar, adoptando un enfoque centrado en el usuario. Esto implica la participación de ciudadanos, empresas, investigadores y organizaciones de la sociedad

civil. Para identificar sus necesidades y los datos más relevantes, se usaran distintas herramientas tales como consultas, encuestas o talleres para recopilar esta información. A su vez, clasificar los criterios de priorización que deben incluir el interés público, el potencial impacto positivo en servicios, y la viabilidad de publicación en formatos abiertos, respetando la privacidad y seguridad. Por lo que es importante en una primera etapa iniciar esta experiencia con conjuntos de datos de alto valor puede generar impulso y demostrar los beneficios de la iniciativa.

3.6 Términos de licencia para Datos Abiertos

Para maximizar la reutilización y el impacto de los datos publicados en el portal de Río Negro, es crucial establecer términos de licencia claros y permisivos. Las licencias abiertas permiten acceder, usar, modificar y redistribuir libremente los datos, a menudo con restricciones mínimas. El uso de licencias abiertas estándar que estén alineadas con la definición abierta, como las licencias Creative Commons (por ejemplo, CC BY o CC0). La definición clara de los términos de licencia para cada conjunto de datos eliminará la ambigüedad y fomentará una adopción y reutilización más amplias de la información.

3.7. Selección de plataformas y tecnologías apropiadas para Datos Abiertos

Existen varias plataformas de software libre específicamente diseñadas para crear portales de datos abiertos. Estas herramientas facilitan la carga de datasets, la gestión de metadatos, la búsqueda de información y la descarga en formatos abiertos. Las más utilizadas a nivel mundial y regional incluyen:

CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network): Es la plataforma de datos abiertos de código abierto más reconocida a nivel global. Desarrollada inicialmente por la Open Knowledge Foundation, CKAN permite publicar y administrar datos mediante una interfaz web intuitiva y también ofrece una API para acceso automatizado a los datos. Está escrita en Python y provee funcionalidades esenciales como catálogo de datasets con buscador, control de versiones, vista previa de datos tabulares y soporte de metadatos estandarizados. Ha sido adoptada por numerosos gobiernos nacionales y locales en el mundo (por ejemplo, el portal de datos abiertos de Brasil dados.gov.br). En el contexto argentino, merece especial mención Portal Andino. Se trata de una distribución de CKAN adaptada y mantenida por el equipo de Datos Argentina (Jefatura de Gabinete) para facilitar que organismos públicos del país implementen sus portales de datos abiertos. Andino es software libre y gratuito, diseñado con foco en usuarios locales: cumple con el Perfil Nacional de Metadatos para Datos Abiertos de Argentina (es decir, estándares de descripción de datasets acordes a la normativa nacional). Sus principales características incluyen una instalación fácil y rápida, incluso con escasos conocimientos técnicos, mediante paquetes pre-configurados (con tecnologías Docker para simplificar su despliegue)

4 Estructura y contenido propuestos de la guía de adopción de Datos Abiertos

El presente trabajo pretende estructurar de manera clara una Guía para el Proceso de publicación de Datos Abiertos en la provincia de Río Negro. El público objetivo de esta guía son principalmente los agentes del sector público de Río Negro que serán responsables de identificar, preparar y publicar datos:

En la estructura general de la Guía sería dable contemplar las siguientes secciones:

- *Introducción*: Esta sección presenta el concepto de datos abiertos, explica sus beneficios.
- *Marco Legal y Político*: Esta sección explica las obligaciones legales y las directivas políticas relacionadas con la publicación de datos abiertos y las posibles implicaciones de la Ley Provincial de Gobernanza de Datos.
- *Principios de la publicación de Datos Abiertos*: Esta sección describe los principios fundamentales que deben guiar la publicación de datos abiertos siguiendo las mejores prácticas internacionales, como la Carta de Datos Abiertos.
- *Estándares de Datos y mejores prácticas*: Esta sección proporciona orientación sobre los estándares de datos relevantes y las mejores prácticas basándose en los estándares internacionales y las recomendaciones de organizaciones como la OCDE.
- *Abordar las preocupaciones comunes:* Esta sección aborda de manera proactiva las preocupaciones comunes que las agencias del sector público puedan tener con respecto a los datos abiertos, como la privacidad de los datos, la seguridad, los derechos de propiedad intelectual y los recursos necesarios para la implementación.
- *Utilización de Datos Abiertos*: Para fomentar el uso de los datos, esta sección proporciona ejemplos y recursos sobre cómo se pueden aprovechar los datos abiertos para el análisis, la investigación, el desarrollo de aplicaciones y la toma de decisiones informadas tanto en el sector público como en el privado.
- *Recursos y Apoyo*: Esta sección incluye enlaces a portales de datos abiertos nacionales e internacionales relevantes, documentación de estándaresP herramientas útiles y organizaciones que pueden proporcionar más apoyo y orientación.
- *Glosario de Términos:* Un glosario definirá los términos claves relacionados con los datos abiertos para garantizar la claridad y la comprensión en toda la guía

Conclusiones/Resultados

El presente trabajo ha establecido la importancia estratégica de implementar una Política de Datos Abiertos en la provincia de Río Negro, alineada con su proceso de transformación digital y las normativas nacionales e internacionales vigentes. Se evidencia que la adopción de datos abiertos no solo responde a una demanda de transparencia y acceso a la información, sino que también representa una oportunidad clave para impulsar la eficiencia administrativa, la innovación, y la participación ciudadana, aprovechando la infraestructura digital existente en la provincia.

Se ha realizado un análisis de los conceptos fundamentales, metodologías, beneficios y desafíos asociados a los datos abiertos, revisando experiencias relevantes a nivel internacional, nacional y subnacional. Este análisis ha permitido identificar consideraciones claves específicas para Río Negro, como la necesidad de alinear la iniciativa con el marco legal nacional y el futuro proyecto de Ley de Gobernanza de Datos provincial, definir estándares de calidad y metadatos, abordar la privacidad y seguridad, priorizar conjuntos de datos mediante participación ciudadana, establecer licencias claras y seleccionar plataformas tecnológicas adecuadas como CKAN o su distribución nacional Portal Andino.

La adopción de Datos Abiertos, como se ha mencionado, integrando su análisis con la ciencia de datos, en políticas públicas no solo mejora la calidad de las decisiones, sino que también optimiza la eficacia de la administración pública generando políticas públicas que le permita alcanzar los objetivos propuestos. La adopción de esta estrategia fomenta la participación ciudadana y promueve una visión más racional y basada en evidencia para abordar los desafíos sociales. La implementación exitosa de “Datos Abiertos” es crucial para empoderar a las agencias del sector público de Río Negro para que generen y publiquen datos abiertos de manera efectiva.

La estructura propuesta para la "Guía para el proceso de publicación de Datos Abiertos" ofrece un marco metodológico práctico, destinado a los agentes del sector público provincial. Esta guía, al basarse en las mejores prácticas y considerar el contexto local, busca facilitar la identificación, preparación y publicación sistemática de datos de valor.

En definitiva, la implementación de la estrategia y la guía propuestas en este trabajo permitirá a la provincia de Río Negro avanzar significativamente hacia la consolidación de un ecosistema de datos abiertos consolidado y con proyección a futuro. Esto no solo fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también sentará las bases para el desarrollo de soluciones innovadoras basadas en datos, contribuyendo al objetivo mayor de una transformación digital centrada en el ciudadano y el desarrollo provincial.

Los próximos pasos inmediatos implican asegurar los recursos necesarios y asignar responsabilidades claras para una puesta en marcha de un plan de trabajo a través de las siguientes fases: (1) Iniciar la fase de investigación y comenzar el proceso de identificación y consulta de las partes interesadas. (2) Redacción de la guía y revisión Interna. (3) Consulta Pública y análisis sobre los comentarios. (4) Finalización de la guía y desarrollo de una estrategia de difusión.

Referencias

1. LEY Nº 5683 Sancionada: 07/12/2023 Promulgada: 10/12/2023 - Decreto: 82/2023 Boletín Oficial: 14/12/2023 - Nú: 6244 Título I DE LOS MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DE ESTADO DEL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO https://web.legisrn.gov.ar/legislativa/legislacion/documento?id=10768
2. Open Knowledge Foundation. (2005). Open Definition. https://opendefinition.org/
3. Open Data Charter. (2015). Principios de la Carta Internacional de Datos Abiertos. https://opendatacharter.net/principles-es/
4. Presidencia de la Nación Argentina. (2016). Decreto 117/201 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/140317/20160120
5. Malberti, A., Klenzi, R. O., & Beguerí, G. (2016). Análisis, interpretación y toma

de decisiones estratégicas en la Ciencia de Datos. En Actas del XVIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (pp. 233–237). Red de Universidades con Carreras en Informática (RedUNCI). Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52853

6. Ministerio de Modernización. (2018). Guía para el uso de ciencia de datos en el Estado. https://datosgobar.github.io/ciencia-de-datos/
7. OCDE. (2019). El camino hacia un sector público impulsado por datos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. https://www.oecd.org/gov/the-path-to- becoming-a-data-driven-public-sector.htm
8. Berners-Lee, T. (2010). Linked Data – Design Issues. World Wide Web Consortium (W3C). https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
9. Banco Mundial. (2015). Open Data Toolkit. https://opendatatoolkit.worldbank.org/
10. Gobierno Abierto Argentina. (2021). Estrategia Nacional de Gobierno Abierto 2021-2023 Jefatura de Gabinete de Ministros. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/estrategia_nacional_de_gobierno_abierto_20
11. Congreso de la Nación Argentina. (2016). Ley 27.275 - Derecho de Acceso a la Información Pública. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-27275-253891
12. Proyecto de Ley sobre Gobernanza de Datos de la provincia de Río Negro (Expte nº 228/2025)
13. Gobierno de Uruguay. https://miradordegobiernoabierto.agesic.gub.uy/SigesVisualizador/gu/o/GA/p/2267

Guía Estratégica para la Transformación Digital Municipal en Argentina

Rocío Muñoz, Ariel Pasini, Patricia Pesado

Instituto de Investigación en Informática LIDI (III-LIDI) *
Facultad de Informática – Universidad Nacional de La Plata 50 y 120 La Plata Buenos Aires
*Centro Asociado Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de Bs. As. (CIC)

{rmunoz,apasini,ppesado}@lidi.info.unlp.edu.ar

Abstract: Este artículo explora el desarrollo de aplicaciones orientadas al ciudadano en diversos municipios de Argentina, con el fin de identificar los servicios comunes disponibles de manera digital y analizar cómo su implementación contribuye a la transparencia y la participación ciudadana. A través de un análisis de casos en diferentes contextos urbanos, se construye una guía que facilita la replicación de soluciones exitosas en otras localidades, promoviendo el avance hacia una "ciudad digital". Este trabajo aporta una visión integral sobre el impacto de la digitalización en la gestión pública y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Keywords: Aplicaciones móviles, Transformación digital, Gobiernos municipales, Interacción ciudadana.

1 Introducción

La transformación digital representa un cambio estructural significativo dentro de las organizaciones, impulsado por el uso de tecnologías digitales que facilitan la creación de valor y la solución de los retos organizacionales. Esta transformación puede verse como una vía para mejorar la calidad de vida de las personas y hacer que las organizaciones sean más eficientes, accesibles y adaptables. Considerando los avances en el ámbito tecnológico, las aplicaciones móviles han dejado de ser simples herramientas, desempeñando un papel crucial en la experiencia diaria de los usuarios.

El desarrollo de aplicaciones centradas en el ciudadano es una estrategia clave en el marco de la transformación digital. Al incorporar tecnologías digitales, las organizaciones tienen la posibilidad de crear soluciones que aborden problemas específicos de la sociedad, como el acceso a servicios de salud, educación, transporte, y otros servicios públicos. El propósito es generar valor para los ciudadanos, simplificando procesos y elevando su calidad de vida.

De esta forma, se lleva a cabo un análisis de aplicaciones ofrecidas a los ciudadanos a través de diversos municipios de Argentina, con el objetivo de identificar los servicios comunes que se ofrecen de manera digital,

independientemente del tamaño o la ubicación de la ciudad, y crear así una guía que permita replicar soluciones exitosas en otros contextos y fomentar la implantación de servicios digitales eficientes que promuevan la transparencia y la participación ciudadana.

En la sección dos se presenta el concepto de transformación digital y se describen las ventajas del uso de dispositivos móviles en la actualidad. En la tercera sección se define la importancia de la gobernanza digital, teniendo en cuenta la participación y el sentido de pertenencia de los ciudadanos dentro de los municipios. Luego, en la sección 4, se presenta un relevamiento de municipios de Argentina y las aplicaciones que los mismos ofrecen a sus ciudadanos, seguido por, en la quinta sección, una clasificación de dichas aplicaciones dentro de una guía que permita a otros municipios replicar las soluciones propuestas. Finalmente, en la sección 6 se presentan las conclusiones de este artículo.

2 Transformación Digital

La transformación digital se refiere al proceso mediante el cual las organizaciones integran tecnologías digitales en todos los aspectos de sus operaciones, con el objetivo de mejorar su rendimiento, optimizar procesos, ofrecer nuevos productos o servicios y mejorar la experiencia del cliente. Este proceso no solo involucra la adopción de nuevas tecnologías, sino que también implica un cambio cultural dentro de la organización, con el fin de promover una mayor agilidad, innovación y eficiencia [1].

En estos procesos, las tecnologías digitales crean disrupciones que facilitan a las organizaciones dar respuestas estratégicas para la creación de valor, mientras administran los cambios estructurales y las barreras organizativas que afectan los resultados positivos y negativos de los mismos [2]. La transformación digital implica un cambio estructural profundo dentro de las organizaciones, influenciado por el uso de tecnologías digitales que permiten la creación de valor y la respuesta a los desafíos organizacionales. Esta transformación se puede entender como una herramienta para mejorar la vida de las personas y hacer las organizaciones más eficientes, accesibles y adaptables.

2.1 Uso de dispositivos móviles en la actualidad

En las últimas décadas, se han registrado avances significativos en el campo de las tecnologías. La innovación tecnológica ha avanzado a un ritmo acelerado, alcanzando niveles de sofisticación, especialmente en lo que respecta a las tecnologías móviles y las comunicaciones. Hoy en día, los teléfonos inteligentes ofrecen una amplia gama de funciones que facilitan diversas formas de comunicación constante. Además, permiten a los usuarios acceder en tiempo real a aplicaciones adaptadas a sus necesidades particulares, basadas en su ubicación geográfica, lo que da lugar a la creación de dispositivos altamente personalizables [3].

Según los datos presentados por We Are Social y Hootsuite [4], a principios del 2024 en Argentina había 62.14 millones de conexiones móviles celulares activas, cifra

que equivale al 135.3% de la población total. Además, se estima que alrededor del 98% de las personas que usan internet lo hacen desde un dispositivo móvil.

Otro dato interesante es que, según la empresa de marketing digital y comunicación IMS, el argentino promedio instala alrededor de 20 aplicaciones en su dispositivo móvil [5], usando la mayoría de forma frecuente, en especial aquellas de redes sociales o aplicaciones de mensajería, entretenimiento y compras.

2.2 El rol de las aplicaciones en dispositivos móviles

El crecimiento en diversas categorías de aplicaciones representa una verdadera diversificación del uso de dispositivos móviles, que abarca desde funciones prácticas, como el pago de servicios, hasta actividades recreativas, como escuchar música o comprar entradas para eventos. Este fenómeno refleja un ecosistema digital cada vez más sólido, donde las aplicaciones móviles han dejado de ser meras herramientas para convertirse en elementos clave, fundamentales en la vivencia cotidiana de las personas.

La confianza en las aplicaciones ha aumentado de manera paralela a su utilidad. A medida que los consumidores adoptan soluciones móviles para gestionar más aspectos de su vida (incluyendo aquellos que tradicionalmente se realizaban de manera presencial), se consolidan los vínculos entre los usuarios y las plataformas.

3 Gobernanza digital en la era móvil

En un contexto donde la tecnología móvil ha transformado profundamente la forma en que interactuamos con el mundo, la gobernanza digital avanza hacia un modelo centrado en el ciudadano. Las plataformas digitales deben ser diseñadas con usabilidad, lenguaje claro y accesibilidad, garantizando que todos los usuarios, independientemente de su contexto o habilidades, puedan acceder y gestionar servicios públicos de manera eficiente desde sus dispositivos móviles [6].

Este cambio hacia un gobierno digital no solo busca facilitar el acceso, sino también asegurar la interoperabilidad entre sistemas, de modo que las distintas dependencias del Estado se comuniquen entre sí, evitando que el ciudadano repita trámites o proporcione información que ya está registrada en otras bases de datos gubernamentales.

Estas herramientas tecnológicas no solo mejoran la eficiencia de los servicios, sino que también fomentan una gobernanza más transparente, participativa e inclusiva, donde el ciudadano se convierte en el verdadero protagonista.

3.1 Aplicaciones móviles orientadas a los ciudadanos

La transformación digital implica un cambio en la forma en que las instituciones, empresas y ciudadanos interactúan mediante el uso de tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la transparencia.

La creación de aplicaciones orientadas al ciudadano es una respuesta estratégica dentro de la transformación digital. Al adoptar tecnologías digitales, las organizaciones pueden diseñar soluciones que resuelvan problemas específicos de la sociedad, como el acceso a servicios de salud, educación, transporte, servicios públicos, etc. El objetivo es crear valor para los ciudadanos, simplificando procesos y mejorando su calidad de vida.

Las aplicaciones pueden generar disrupciones al cambiar la forma en que los ciudadanos interactúan con los servicios. En estos casos, las instituciones deben adaptarse a nuevas formas de comunicación, debiendo reorganizar sus departamentos y adoptando la utilización de nuevas tecnologías, lo cual puede presentar desafíos organizativos. Cuando estos cambios son gestionados correctamente, pueden llevar a una mejora significativa en la experiencia del usuario y en la eficiencia de los servicios.

El uso de aplicaciones en dispositivos móviles por parte de los municipios para interactuar con los ciudadanos es clave para modernizar la gestión pública, acercar el Estado a la gente y resolver problemas de manera más rápida y transparente.

3.2 Digitalización de los servicios públicos

La digitalización de los servicios públicos representa un paso fundamental en el proceso de modernización del Estado [7]. A través de la implementación de aplicaciones móviles, las administraciones pueden ofrecer servicios más accesibles, personalizados y eficientes. Esto incluye desde trámites en línea como la solicitud de turnos, pagos de impuestos, denuncias o consultas ciudadanas, hasta sistemas integrados de información que permiten una mejor toma de decisiones basada en datos.

La digitalización no solo reduce la burocracia y los costos operativos, sino que también promueve la transparencia y fortalece la confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Además, facilita la inclusión digital al permitir que más personas accedan a servicios esenciales sin necesidad de desplazarse físicamente. En este sentido, la digitalización de los servicios públicos no es solo una cuestión tecnológica, sino un componente clave para construir un gobierno más abierto, eficiente y centrado en las personas [8].

4 Aplicaciones de servicios en municipios de Argentina

El enfoque hacia la digitalización de los servicios públicos es una de las transformaciones más significativas que están atravesando los Estados modernos. El objetivo es integrar tecnologías digitales para mejorar el acceso, la eficiencia, la transparencia y la experiencia del ciudadano en la relación con el Estado.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) [9], la transformación digital en América Latina enfrenta importantes desafíos en términos de equidad y cobertura. En Argentina, el Plan Nacional de Gobierno Digital [10] establece metas y desafíos en camino a la transformación digital del Estado, orientada

a brindar servicios públicos más accesibles, eficientes, seguros y centrados en las personas.

4.1 Objetivo del relevamiento

Para el relevamiento de aplicaciones brindadas a los ciudadanos se realizó un análisis de diversos municipios de Argentina, buscando incluir ciudades con distintos tamaños y realidades.

Se buscó incluir a aquellos municipios que se encuentran avanzando hacia una "ciudad digital", donde los servicios se prestan de manera eficiente, rápida y accesible para todos. Estudiar estas aplicaciones puede ayudar a entender cómo la digitalización mejora la calidad de vida urbana, facilitando el acceso a servicios y recursos.

Cada uno de los municipios seleccionados posee distintas particularidades, pero todos comparten el objetivo de adaptarse a la era digital.

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes [11] es una iniciativa del Gobierno de Argentina orientada a promover el uso estratégico de tecnologías digitales e inteligentes en el ámbito local, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, optimizar la gestión pública y fomentar el desarrollo sostenible en municipios y ciudades del país. De allí se desprenden varios de los municipios incluidos en este artículo.

4.2 Municipios seleccionados

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, y otros factores tales como proyectos de digitalización, inversión en tecnología y participación ciudadana, se obtuvieron un conjunto de 33 municipios que cumplían con las características buscadas, distribuidos geográficamente como muestra el Gráfico 1.




Gráfico 1: Municipios seleccionados por provincia

Al analizar la distribución de los 33 municipios, se puede observar que la mayoría pertenecen a la provincia de Buenos Aires, seguidos por municipios de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Por otro lado, en provincias como Catamarca, Neuquén, Salta y Tucumán, entre otras, solo se obtuvo un municipio que cumplía con las características buscadas, y en su mayoría se trataba de las ciudades capitales de estas provincias.

De esta selección cabe destacar que no todos los municipios tienen las mismas realidades. Hay algunos municipios que tienen poblaciones muy grandes según lo informado en el último censo realizado [12], como es el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con más de 3 millones de habitantes y otros, como por ejemplo en el municipio de San Miguel del Monte, que no alcanzan los 20 mil habitantes. A pesar de ello, todos se encuentran incluidos en el relevamiento, considerando los otros factores mencionados anteriormente.

Para ejemplificar esta dispersión en cuanto a los diferentes tamaños y realidades de los municipios, en el Gráfico 2 se puede observar cuántos de ellos tienen grandes poblaciones (más de 1 millón de habitantes), cuántos cuentan con menos de 100.000 habitantes y otros intermedios, entre 100.000 y 500.000 habitantes y entre 500.000 y 1 millón de habitantes.




Gráfico 2: Cantidad de municipios según su población

Los 33 municipios que fueron seleccionados en este relevamiento son: en la provincia de Buenos Aires, los municipios de Avellaneda, Bahía Blanca, Chivilcoy, Junín, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Mar del Plata, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel del Monte, Tigre, Tres de Febrero y Zárate; en la provincia de Córdoba, los municipios de Córdoba, Marcos Juárez, San Francisco y Villa María; en la provincia de Santa Fe, los municipios de Rafaela, Rosario y San Lorenzo; en la provincia de Mendoza, los municipios de Mendoza y San Rafael; en la provincia de Catamarca, su capital San Fernando del Valle de Catamarca; en la provincia de Neuquén, el municipio capital Neuquén; en la provincia de Salta, el municipio homónimo, en la provincia de Santiago del Estero, su ciudad capital; en la provincia de Tierra del Fuego, el municipop de Río Grande; en la provincia de Tucumán, el municipio de Yerba Buena y, por último, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

4.3 Servicios brindados mediante las aplicaciones

Las aplicaciones ciudadanas en Argentina están creciendo como herramientas de contacto directo entre los ciudadanos y el municipio. Permiten desde hacer reclamos geolocalizados hasta acceder a turnos, multas, transporte y emergencias y muchas de ellas combinan también funcionalidades comunes, como reclamos, trámites y seguimiento.

En particular, las aplicaciones de los municipios seleccionados para este artículo incluyen diversas funcionalidades comunes, tales como: geolocalización para facilitar los reclamos y realizar la denuncia de baches, luminarias rotas, basura, etc.; pago de impuestos, tasas municipales y multas; solicitud de turnos, inscripción a eventos, cursos, talleres; consultas, información de actividades, eventos culturales y más. En cuanto a la seguridad, muchas de estas aplicaciones presentan opciones tales como un botón de pánico, alertas en tiempo real de emergencias, mediante notificaciones push. También cuentan con el uso de la ubicación en tiempo real, por ejemplo, para conocer los horarios de los transportes públicos.

Todas estas aplicaciones se encuentran disponibles para su descarga de forma gratuita a través de Google Play Store [13], para dispositivos con sistema operativo Android y la mayoría de ellas también están disponibles en la tienda Apple App Store [14], para aquellos que utilizan iOS, lo que permite un acceso seguro y directo por parte de los ciudadanos desde sus dispositivos móviles.

5 Guía para la creación de aplicaciones municipales

Con el objetivo de ofrecer soluciones prácticas para implementar, integrar y adoptar plataformas tecnológicas que respondan a los desafíos actuales de los municipios, se presenta una guía para la creación de aplicaciones municipales. Esta guía aborda estrategias que buscan replicar soluciones exitosas en otros contextos y fomentar la implantación de servicios digitales eficientes que promuevan la transparencia y la participación ciudadana.

A lo largo de esta sección, se proponen soluciones que pueden ser implementadas a través de aplicaciones móviles, optimizando así los procesos gubernamentales y acercando los servicios públicos a los ciudadanos de manera más accesible y directa.

5.1 Transformación digital de servicios municipales

La transformación digital de los servicios municipales ha cobrado una gran relevancia en los últimos años, con la priorización de la digitalización de trámites fundamentales como la solicitud de turnos, el pago de tasas, la consulta de impuestos y el seguimiento de reclamos. Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [6], el uso de aplicaciones móviles ha facilitado que los ciudadanos gestionen estos servicios de manera eficiente desde la comodidad de sus teléfonos, eliminando la necesidad de hacer filas o desplazarse hacia las oficinas municipales.

Estas aplicaciones no solo agilizan los trámites, sino que también permiten una interacción constante y directa entre el municipio y los ciudadanos, fortaleciendo la comunicación y mejorando la eficiencia administrativa. Los ciudadanos pueden, entre otras cosas, obtener información relevante de los municipios, realizar reclamos en tiempo real, consultar el estado de sus solicitudes y acceder a servicios de forma rápida y sencilla. Además, muchas de estas aplicaciones incluyen funciones de seguridad, como botones de pánico, reportes de emergencias y alertas en tiempo real sobre situaciones críticas, como accidentes, desastres naturales o cortes de energía, lo que permite a los ciudadanos mantenerse informados y preparados ante cualquier eventualidad.

5.2 Guía propuesta

Al momento de crear una aplicación municipal, es fundamental tener en cuenta las necesidades específicas del municipio y sus ciudadanos, especialmente considerando la diversidad poblacional mencionada anteriormente. Es importante destacar que, con este contexto en mente, los servicios deben ser priorizados y la estructura de la aplicación debe ser cuidadosamente planificada.

Por ejemplo, en municipios grandes, donde la comunicación y la gestión de trámites pueden ser más complejas debido a la gran cantidad de ciudadanos, una aplicación de servicios generales que incluya desde la consulta de impuestos hasta la gestión de pagos y notificaciones de emergencias podría ser esencial para simplificar el acceso y mejorar la eficiencia administrativa. Por otro lado, en municipios más pequeños, donde la participación ciudadana y el contacto directo entre el gobierno y los habitantes es más accesible, se podría optar por una aplicación de participación ciudadana, centrada en encuestas, foros de discusión y propuestas comunitarias. En el caso de municipios con áreas propensas a situaciones de emergencia, una aplicación centrada en la seguridad, con funcionalidades como botones de pánico y reportes de emergencias, podría ser la opción más adecuada para garantizar que los ciudadanos puedan alertar a las autoridades rápidamente y recibir actualizaciones en tiempo real.

La elección del tipo de aplicación depende de las características del municipio, su tamaño, su infraestructura y las necesidades particulares de sus habitantes. Una estrategia adecuada permitirá crear soluciones digitales que realmente respondan a los desafíos y potencialidades de cada contexto local.

A continuación, se presentan diversos servicios que cada municipio puede replicar y adaptar según sus necesidades:

- Servicios de Información
  - Consultas sobre impuestos y tasas: Permitir a los ciudadanos consultar el estado de sus impuestos, tasas municipales y otros pagos pendientes.
  - Información sobre eventos municipales: Brindar una agenda de actividades culturales, deportivas, educativas, etc. organizadas por el municipio.
  - Alertas de emergencias: Informar en tiempo real sobre situaciones críticas, como desastres naturales, cortes de energía, accidentes, entre otros.

- Servicios de Interacción
  - Solicitud de turnos y citas: Permitir a los usuarios solicitar turnos para trámites o servicios municipales, eliminando la necesidad de desplazarse a las oficinas.
  - Gestión de reclamos y sugerencias: Brindar a los ciudadanos la opción de realizar reclamos, sugerencias o comentarios sobre servicios públicos, con posibilidad de seguimiento en tiempo real.
  - Inscripción en actividades o cursos municipales: Dar la posibilidad de registrarse en actividades educativas, deportivas o culturales promovidas por el municipio.
- Servicios Administrativos
  - Pago de tasas y multas: Facilitar el pago de impuestos municipales, multas de tránsito, tasas de servicios públicos, etc., directamente desde la aplicación.
  - Consultas de trámites y solicitudes: Permitir a los ciudadanos verificar el estado de sus trámites, como licencias de conducir, permisos de construcción, etc.
  - Renovación de documentos municipales: Permitir a los usuarios renovar sus documentos de manera digital.
- Servicios de Emergencia y Seguridad
  - Botones de pánico: Brindar esta posibilidad a los ciudadanos para alertar a las autoridades locales sobre situaciones de peligro o accidentes.
  - Reportes de emergencias: Permitir a los usuarios reportar accidentes, incendios, robos u otras emergencias directamente desde la aplicación.
- Servicios de Participación Cívica
  - Foros y discusiones públicas: Brindar espacios donde los ciudadanos pueden participar en debates sobre políticas municipales, nuevas iniciativas o mejoras en los servicios.
  - Evaluación de servicios públicos: Permitir a los ciudadanos calificar y evaluar los servicios municipales, contribuyendo al proceso de mejora continua.
  - Propuestas ciudadanas: Darles la posibilidad a los ciudadanos de presentar propuestas para mejorar la comunidad y votar sobre iniciativas o proyectos municipales.
- Servicios de Movilidad y Transporte
  - Información en tiempo real sobre transporte público: Brindar los horarios de colectivos, trenes, paradas cercanas y alertas sobre posibles demoras.
  - Rastreo de rutas y recorridos: Permitir a los ciudadanos ver rutas alternativas o consultar recorridos de transporte público.
  - Información sobre estacionamientos: Facilitar el acceso a lugares de estacionamiento o la gestión del espacio público.

6 Conclusiones

Se realizó un análisis donde se evidencia la relevancia de las aplicaciones móviles orientadas a los ciudadanos dentro del marco de la transformación digital de los servicios públicos. A través de este estudio, se logró comprender cómo la digitalización de estos servicios puede mejorar la eficiencia, accesibilidad y transparencia en la gestión pública, así como facilitar la interacción entre los ciudadanos y las instituciones gubernamentales.

Para el presente artículo, se seleccionaron 33 municipios, pertenecientes a 11 provincias de Argentina, con una variedad de contextos urbanos y rurales. Las ciudades incluidas en el estudio mostraron una amplia diversidad en términos de tamaño poblacional: desde grandes ciudades con más de un millón de habitantes (9%), hasta municipios con menos de 100.000 habitantes (21%), y una gran mayoría con poblaciones entre 100.000 y 500.000 habitantes (55%). Esto permitió observar cómo las características específicas de cada municipio influyen directamente en la selección de servicios digitales y en la estructuración de las aplicaciones móviles.

La recopilación de los servicios brindados por estos municipios reveló que las necesidades de los ciudadanos varían considerablemente según el tamaño y contexto de cada localidad. Esta diversidad resalta la importancia de tener en cuenta las características particulares de cada municipio. En este sentido, se concluyó que las aplicaciones móviles deben ser personalizadas, no solo en términos de los servicios ofrecidos, sino también en su estructura y usabilidad, adaptándose a las necesidades específicas de cada comunidad.

Finalmente, a partir del análisis de los servicios proporcionados por los municipios, se presentó una guía con una variedad de servicios digitales que pueden ser replicados y adaptados a diferentes contextos, tales como: servicios de información, de interacción con los ciudadanos, servicios administrativos, de seguridad, de participación cívica y de movilidad. Esta guía sirve como una herramienta útil para otros municipios en su proceso de digitalización, contribuyendo a la implementación de soluciones eficientes que mejoren la calidad de vida de sus ciudadanos.

7 Referencias

1. Westerman, G., Bonnet, D., Ferraris, P., & Smit, B. (2014). “The 4 pillars of digital transformation”. MIT Sloan Management Review.
2. Pasini, A., Ronchetti, F., Libutti, L., Muñoz, R., Pesado, P., & De Giusti, A. (2024). “Transformación digital en el contexto de las universidades nacionales”. Actas del XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación.
3. Dutra D., Soares D. (2019). “Mobile Applications in Central Government of Brazil and Portugal”. ICEGOV2019.
4. We Are Social & Hootsuite. (2024). “Digital 2024 global overview”. We Are Social.
5. IMS & comScore (2017). “IMS Mobile in LatAm Study”, 2da edición. IMS.

6. OECD (2020). “Digital Government Review of Latin America and the Caribbean: A multi-level approach to public sector digital transformation”. OECD Publishing.
7. Canals, D., Fuertes, M., Orofino, A. G., & Valero, J. (2024). “La digitalización en los servicios públicos: garantías de acceso, gestión de datos, automatización de decisiones y seguridad”. Marcial Pons.
8. Naciones Unidas (2022). “UN E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government”. United Nations Department of Economic and Social Affairs.
9. CEPAL (2022). “Gobierno digital y transformación digital del Estado en América Latina y el Caribe: Avances y desafíos”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
10. Secretaría de Innovación Pública (2021). “Plan Nacional de Gobierno Digital 2020–2023”. Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación Argentina.
11. Secretaría de Innovación Pública (2021). “Plan Nacional de Ciudades Inteligentes”. Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación Argentina.
12. INDEC (2023). “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Resultados definitivos”. Instituto Nacional de Estadística y Censos.
13. Google. “Google Play Store”. Google. https://play.google.com/store
14. Apple. “App Store”. Apple. https://www.apple.com/app-store/

Modelo de evaluación de satisfacción del ciudadano universitario aplicado a expediente electrónico

Miguel A. Marafuschi Phillips[1], Ariel Pasini [2], Ana C. Lacunza [3]
[1]Instituto de Ciencias Sociales (UNAJ) Av Calchaquì Nª 6200
[2] Instituto de Investigación en Informática III- LIDI -Facultad de Informática (UNLP) 50 esq. 120 La Plata, Buenos Aires
[3]UNLP Calle 7 Nª 776, La Plata
{miguel.marafuschi, ana.lacunza}@presi.unlp.edu.ar
apasini@lidi.info.unlp.edu.ar

Resumen. Este trabajo introduce el concepto de satisfacción del ciudadano universitario (SCU) y propone un modelo de seis bloques para la evaluación de dicha satisfacción (MSCU). MSCU se basa en la identificación de 10 servicios electrónicos de los sistemas de gestión universitaria que son evaluados independientemente, permitiendo alcanzar una calificación global del sistema. Como caso de estudio, el modelo se aplicó al sistema de expedientes SUDOCU de la UNLP, permitiendo planificar posibles mejoras en la prestación de servicios. MSCU es flexible para ser utilizado por diferentes universidades y adaptado a otros sistemas del ecosistema SIU.

Palabras clave: gobierno electrónico universitario, satisfacción del ciudadano universitario, gestión de la educación

1 Introducción

El trabajo introduce el concepto de satisfacción del ciudadano universitario relacionado al gobierno electrónico [1], gobierno como plataforma [2] y en particular al gobierno electrónico universitario (EGOV-U) y presenta la descripción del Modelo de Satisfacción del Ciudadano Universitario (MSCU). El modelo consta de seis bloques: Servicios, Receptores, Encuesta, Escala, Evaluación y Mejora. A lo largo del artículo se desarrollará cada uno de ellos, y se aplicará el modelo al sistema de expedientes electrónicos SUDOCU utilizado en 32 universidades nacionales. En este caso el relevamiento se llevó a cabo en usuarios de la UNLP.

El trabajo se organiza de la siguiente manera: La sección 2 presenta los conceptos generales relacionados a gobierno, en la sección 3 detalla el modelo de evaluación de la satisfacción del ciudadano universitario (MSCU) y el proceso de aplicación, la sección 4 describe su implementación en el sistema SUDOCU de la UNLP; y finalmente, la sección 5 expone las conclusiones y trabajos futuros.

2 Gobierno Universitario y Satisfacción del ciudadano

La teoría del Nuevo Gerenciamiento Público [3] introdujo en el sector público una serie de reformas administrativas originadas en el sector privado como la medición de la productividad, la introducción de servicios orientados a usuarios, los conceptos de eficiencia y mejora de los servicios ofrecidos [4]. Todos estos esfuerzos se llevaron a cabo para simplificar el acceso a la información y a los servicios públicos; mejorar la calidad de los servicios prestados y reducir los costos [5].

Estas mismas reformas impactaron recientemente en la educación superior, debido al crecimiento de su matrícula, la diversificación institucional, la complejidad de su gestión y su relación directa con el desarrollo económico [6].

En Argentina, las universidades nacionales cuentan con autonomia reconocida constitucionalmente, lo que les permite tener su propio gobierno y dictar sus normas. El gobierno universitario está compuestos por representantes de distintos claustros: estudiantes, docentes, nodocentes y graduados. Estos actores conforman el conjunto de ciudadanos universitarios, quienes participan de las actividades institucionales bajo las normativas vigentes. Los gobiernos universitarios prestan un amplio conjunto de servicios a su comunidad. Estos servicios, son mayoritariamente brindados a través del uso de las TIC.

La utilización de las tecnologías de la información (TICs) en la administración pública es lo que se denomina gobierno electrónico o EGOV, y que en su traslado a las universidades, Pasini [7] denominó EGOV-U.

La “Satisfacción del ciudadano universitario” entendida como “*la evaluación basada en la propia experiencia de un individuo con los servicios prestados por una universidad, con la institución misma o una de sus subunidades*” [8].

3 Modelo de evaluación de la SCU - MSCU

A partir del aprendizaje adquirido en la implementación del instrumento de diagnóstico de evaluación ya mencionado, se ampliaron horizontes y se procedió a generar un modelo conformado por un conjunto de servicios definidos en términos genéricos para que puedan ser adaptables para la evaluación de cada software o procedimiento administrativo.

Estos servicios son prestados a un receptor, que puede hacer referencia a un grupo específico de ciudadanos universitarios o a la comunidad universitaria en su conjunto. El receptor es consultado para evaluar su satisfacción. El nivel obtenido, se contrasta con la escala de evaluación, cuyos valores fueron previamente establecidos.



Fig. 1 Modelo MSCU

El modelo de evaluacion de satisfaccion del ciudadano universitario, a partir de ahora modelo MSCU, está compuesto por seis bloques: Servicios, Receptores, Encuesta, Escala, Evaluación y Mejora. Figura 1.

El primer paso es determinar los servicios que componen el software a evaluar. De ese relevamiento inicial, obtendremos los de mayor y menor nivel de satisfacción. Además se podrá consultar el nivel de prioridad de futuras mejoras.

Los resultados del modelo no son vinculantes, son orientadores, debido a que el receptor a veces no cuenta con el conocimiento técnico necesario y puede solicitar desarrollos contradictorios.

Los seis bloques que componen el modelo son fijos. Las adaptaciones se dan a nivel del bloque servicios. El bloque servicios es flexible de manera que los componentes del mismo puedan ser definidos para cada software a avaluar. De esta manera el modelo permite ser adaptado y aplicado, por ejemplo, a los diferentes sistemas que componen el ecosistema Siu: Araí, Diaguita, Guaraní, Huarpe, Mapuche, Pilagá, Sudocu Tehuelche, Wichi, etc

Componentes del MSCU

Servicios

El modelo contempla una cantidad de servicios lo suficientemente amplia para cubrir los componentes del sistema a ser evaluados.
El listado de servicios es el siguiente: 1) Tiempo de Respuesta. 2) Búsqueda. 3) Seguridad. 4) Eficiencia. 5) Notificaciones. 6) Gestión de Información (a Archivo, b

Plantilla, c Formato de los archivos, d Firma Electrónica o Digital).7) Comunicación interna. 8) Interoperabilidad. 9) Reportes. 10) Específicos.

Receptores.
Los receptores son a los ciudadanos que utilizan el sistema a ser evaluado. Puede tratarse de la comunidad en su conjunto o solo una parte de ella.

Encuestas
El modelo se basa en encuestas realizadas a los receptores. Se busca que los cuestionarios sean reducidos para alentar la tasa de respuestas de los diferentes miembros de su comunidad.
En función del sistema o ecosistema a evaluar se definirá el formato específico del cuestionario a utilizar.

Escala
El concepto de escala está referido al nivel que determina la aceptación o rechazo por parte de los ciudadanos de los servicios relevados.
Se busca que la escala sea flexible y se adapte a las realidades de cada software a analizar

La escala se compone de las siguientes características:

1. **Condición del servicio**: Característica de necesidad de prestación del servicio para alcanzar los objetivos principales del sistema a evaluar
    a. **Indispensables:** grupo compuesto por Tiempo de Respuesta, Búsqueda, Seguridad y Eficiencia.
    b. Básicos: integrado por Notificaciones y Gestión de información (con sus componentes internos),
    c. Complementarios: incluye Comunicación interna, Interoperabilidad y Reportes**.**
    d. **Adicionales:** integrado por todos los servicios específicos que sea preciso relevar dependiendo el sistema en cuestión. Este último ítem le da al modelo la flexibilidad necesaria para integrar características específicas consideradas determinantes en el funcionamiento del sistema por los usuarios.
2. **Calificación de cada servicio:** cada servicio es evaluado por separado. Para ello se utiliza la diferencia entre la suma de los valores *muy satisfecho* y *satisfecho* (Conformidad) y la suma de muy insatisfecho e insatisfecho (Disconformidad).

La aceptación o rechazo de cada servicio, se determina por la diferencia entre los niveles de conformidad y disconformidad, denominado '*Diferencial'*.

El '*Diferencial'* puede tomar los siguientes valores:

- **Suficiente:** si la diferencia da un valor positivo
  (Muy satisfecho + Satisfecho) - (Muy Insatisfecho + Insatisfecho) > 0
  Conformidad – Disconformidad > 0

– **Insuficiente:** si la diferencia da un valor negativo
(Muy satisfecho + Satisfecho) - (Muy Insatisfecho + Insatisfecho) < 0
Conformidad – Disconformidad < 0

3. **Escala de calificación del sistema:** En base al análisis de los *Diferenciales* de cada servicio, se le otorga al sistema uno de los siguientes niveles:
    1. **Inaceptable:** si alguno de los cuatro servicios *indispensables* posee una calificación de *insuficiente*;
    2. **Mínimamente aceptable:** si los cuatro servicios *indispensables* son calificados como *suficientes*;
    3. **Aceptable:** si los dos servicios básicos reciben calificación de suficiente;
    4. **Rango objetivo:** si los tres servicios complementarios son calificados como suficientes;
    5. **Excede los objetivos:** si el valor *Diferencial* de todos los servicios adicionales son calificados como suficientes.

En la tabla 1 se presentan los servicios de un sistema con su condición y calificación

Tabla 1. Servicios con calificación del sistema.

Condición	Código	Servicio	Calificación
Indispensables	TR_I	1. Tiempo de Respuesta (TR)	Min aceptable
	BUQ_I	2. Búsqueda (BU)	
	SEG_I	3. Seguridad	
	EFI_I	4. Eficiencia	
Básicos	NOT_B	5. Notificaciones	Aceptable
	GD_B	6. Gestión de Información	
	GD_B	a. Archivo.	
	GD_B	b. Plantilla	
	GD_B	c. Formato de los archivos.	
	GD_B	d. Firma Electrónica o Digital.	
Complementarios	CI_C	7. Comunicación interna	Objetivo
	INT_C	8. Interoperabilidad	
	REP_C	9. Reportes	
Adicionales	ESP_A	10. Específicos	Excede

Evaluación

El objetivo de aplicar el modelo es determinar el grado de SCU en el sistema evaluado. Para ello se define el siguiente proceso de evaluación:

1. Se selecciona el sistema a evaluar.
2. Se identifican los servicios que formaran parte de la evaluación.
3. Se identifican los receptores del sistema.
4. Se realizan las encuestas.
5. Se genera la escala de evaluación
6. Se evalúan los resultados.
7. Se definen las mejoras.

El proceso debe ser iterativo y aplicado de forma continua.

Mejoras
A partir de la puntuación general y la de cada servicio en el punto anterior se establecen las prioridades en las oportunidades de mejoras para la próxima evaluación.

4 Aplicación del MSCU al sistema SUDOCU en la UNLP

El MSCU es un modelo general, a continuación, se describe la evaluación del sistema de expedientes SUDOCU de la UNLP

Proceso de evaluación:

1. Se selecciona el sistema a evaluar.

SUDOCU, es un sistema de gestión integral de documentos digitales, los documentos, a su vez, pueden incorporarse en expedientes, lo que permite llevar registro de todos los actos administrativos que componen al ciclo de vida del trámite documental.

2. Se identifican los servicios que formarán parte de la evaluación (Servicios).

SUDOCU incluye varios servicios, se seleccionan los relacionados con el MSCU y se asocian los nombres. Tabla 2.

Tabla 2. Adaptación de los nombres de MSCU a los servicios de SUDOCU

Código	Servicio MSCU	Servicio SUDOCU
TR_I	Tiempo de Respuesta	Celeridad en las tramitaciones
BUQ_I	Búsqueda (BU)	Búsqueda de documentos y expedientes
SEG_I	Seguridad	Seguridad en la información
EFI_I	Eficiencia	Simplicidad en la generación de expedientes
NOT_B	Notificaciones	Envío de notificaciones
GD_B	Gestión de Información	Gestión de documentos (con cuatro subcomponentes)
GD_B	Archivo.	Utilidad de los repositorios

GD_B	Plantilla	Uso de plantillas precargadas
GD_B	Formato de los archivos.	Formato de los archivos
GD_B	Firma Electrónica o Digital.	Simplicidad de las firmas
CI_C	Comunicación interna	Comunicación interna
INT_C	Interoperabilidad	Interoperabilidad
REP_C	Reportes	Reportes
ESP_A	Específicos	Tamaño de los archivos

3. Se identifican los receptores del sistema (Receptores).

En SUDOCU, los ciudadanos posen diferentes perfiles:

- Autoridades: su uso se centra mayoritariamente en la firma.
- Nodocentes: 1) usuarios de áreas relacionadas a operativas, despacho y mesa de entradas. Crean expedientes y crean y numeran resoluciones. Precisan permisos de edición especiales. 2) usuarios de áreas relacionadas a contabilidad, compras o tesorería. Interactúan mayoritariamente con los sistemas contables. Precisan permisos de Inter operatividad. 3) resto de usuarios nodocentes. Se trata de usuarios con los permisos básicos de crear documentos, subirlos a los expedientes y pasar expedientes.

4. Se realizan las encuestas (Encuestas).

Se generó un instrumento de evaluación con 21 preguntas cerradas y una pregunta abierta para sugerir nuevos servicios. Mediante formularios de Google.

Para obtener las respuestas del cuestionario se utilizó una gradación de Likert de 5 elementos compuesta por:1- Muy insatisfecho. 2 - Insatisfecho. 3 – Indistinto. 4 – Satisfecho. 5 - Muy satisfecho

5. Se genera la escala de evaluación (Escala)

En esta evaluación se utilizó en forma directa la escala del modelo MSCU. En primer lugar se establece la condición de los servicios: ‘Indispensables’, ‘Básicos’, ‘Complementarios’ y ‘Adicionales’. Luego se obtiene el valor ‘Diferencial’ de cada servicio que puede ser ‘Suficiente’ o ‘Insuficiente’. Por último se precisa la calificación del sistema en los valores: ‘Inaceptable’, ‘Mínimamente aceptable’, ‘Aceptable’. ‘Rango Objetivo’ y ‘Excede objetivos’. Todo en los términos establecidos anteriormente.

Se generó un instrumento de evaluación con 21 preguntas cerradas y una pregunta abierta para sugerir nuevos servicios

6. Se evalúan los resultados (Evaluación).

Durante el mes de octubre 2024, se envió el instrumento de evaluación a un grupo seleccionado de usuarios de SUDOCU y se obtuvieron un total de 41 respuestas (ver tabla 3) esto representa un 48,6% del total de los formularios enviados. El contexto de aplicación del instrumento fue el siguiente:

El universo de usuarios SUDOCU UNLP es de unos 1500 usuarios. El formulario fue enviado a 173 usuarios frecuentes, por otro lado, existe un grupo importante de usuarios que acceden al sistema solo de manera eventual, por lo que no se los consideró en esta etapa de evaluación.

Tabla 3. Cantidad de receptores por tipo

Tipos de usuarios	Cantidad	Porcentaje
Autoridad	0	0,0%
Áreas operativas, despacho y mesa de entradas	11	26,8%
Áreas Administrativas financieras	9	22,0%
Otras áreas administrativas	21	51,2%
Total	**41**	**100%**

Luego de identificar a los receptores el siguiente paso es analizar los resultados obtenidos para cada servicio. Se presenta la Tabla 4 con los resultados en valores porcentuales para facilitar la comparación entre las dos mediciones

Tabla 4. Evaluación General SUDOCU UNLP octubre 2024

Código		**Tipos de Servicios**	**COM**	**DISCOM**	**DIF**	**Rango**
1	TR_1	Celeridad en las tramitaciones	43,9%	46,3%	-2,4%	Insuficiente
2	BUQ_I	Búsqueda de documentos y expedientes	53,7%	14,6%	39,0%	Suficiente
3	SEG_I	Seguridad en la información	46,3%	26,8%	19,5%	Suficiente
4	EFI_I	Simplicidad en la generación de expedientes	58,5%	29,3%	29,3%	Suficiente
5	NOT_B	Envío de notificaciones	29,3%	24,4%	4,9%	Suficiente
6	GD_B	Utilidad en los repositorios	53,7%	17,1%	36,6%	Suficiente
6	GD_B	Uso de plantillas precargadas	19,5%	17,1%	2,4%	Suficiente
6	GD_B	Formato de los archivos	58,5%	19,5%	39,0%	Suficiente
6	GD_B	Simplicidad en las firmas	63,4%	19,5%	43,9%	Suficiente
7	CI_C	Comunicación Interna				Insuficiente
8	INT_C	Interoperabilidad				Insuficiente
9	REP_C	Reportes				Insuficiente
10	ESP_A	Tamaño de los archivos	41,5%	41,5%	0,0%	Insuficiente
		Calificación del sistema				Inaceptable

El primer dato relevante es que los valores de ‘Celeridad en las tramitaciones’ se encuentra en el rango de ‘Insuficiente’. La calificación de este servicio deja automáticamente la evaluación general de SUDOCU en la UNLP en el valor de

‘Inaceptable’. Para alcanzar la calificación de ‘Mínimamente aceptable’ es preciso que los cuatro servicios indispensables obtengan el valor ‘Suficiente’.

De los 10 servicios evaluados, 5 se encuentran dentro del rango de ‘Suficiente’ y 5 consiguen el rango de ‘Insuficiente’.

De los cuatro servicios indispensable, tres, ‘Búsqueda de documentos y expedientes’, ‘Simplicidad en la generación de expedientes’ y ‘Seguridad en la información’ alcanzaron el rango de ‘Suficiente’. Sin embargo, no alcanza con tres servicios indispensable para que el software SUDOCU alcance la calificación de ‘Mínimamente aceptable’.

Los dos servicios básicos, ‘Gestión documental’ y ‘Notificaciones’, obtuvieron valores en el rango de ‘Suficientes’. En tanto que el sistema SUDOCU no cuenta con ninguno de los servicios complementarios, por ende, no se obtuvo respuestas sobre esos ítems.

7. Se definen las mejoras (Mejoras)

A partir de esta evaluación se obtuvo un informe con las falencias detectadas que fue entregado a las autoridades de SODUCU de la UNLP, quienes coordinaron con las áreas involucradas un plan de mejoras a mediano plazo. Haciendo hincapié en la celeridad del servicio y en la ausencia de servicios complementarios.

5 Conclusiones

Este artículo presenta el Modelo de Satisfacción del Ciudadano Universitario (MSCU), concebido a partir del enfoque del gobierno electrónico universitario y compuesto por seis bloques: Servicios, Receptores, Encuesta, Escala, Evaluación y Mejora.

El MSCU permite evaluar la percepción de los ciudadanos universitarios sobre distintos sistemas de gestión utilizados en las universidades nacionales argentinas. Su aplicación facilita la identificación de los servicios más valorados o problemáticos por parte de los usuarios, y la definición de prioridades de mejora para optimizar la prestación de los servicios.

En este trabajo se aplicó el modelo al sistema de expedientes electrónicos SUDOCU en la UNLP, y se determinó que su calificación general se ubica en el rango de ‘Inaceptable’. Esta valoración se debe, principalmente, a que uno de los servicios considerados indispensables no alcanzó un nivel de satisfacción suficiente. A partir de esta evaluación, se elaboró un informe que fue entregado a las autoridades del sistema en la UNLP, con recomendaciones específicas para priorizar mejoras orientadas a lograr, en el corto plazo, una calificación de ‘Mínimamente aceptable’ o ‘Aceptable’.

Cabe destacar que las acciones de mejora emprendidas por la UNLP podrían ser replicadas en otras universidades nacionales que utilicen el mismo sistema, lo cual incrementa la relevancia del modelo propuesto.

Como línea de trabajo futuro, se propone aplicar el MSCU a otros sistemas institucionales de uso extendido en el ámbito universitario, como Guaraní, Diaguita o Pilagá, comenzando por su implementación en la propia UNLP.

6 Referencias

[1].-Naser, Alejandra y Concha, Gastón. (2011) El Gobierno Electrónico en la gestión pública.Serie Gestión Pública 73. Santiago de Chile: cepal-ilpes, 2011. Disponible en:

http://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/3/54303/El_Gobierno_electronico_en_la

[2] Janowski T., Estevez E. and Baguma R. 2018. Platform governance for sustainable development: Reshaping citizen-administration relationships in the digital age.Government Information Quarterly. Volume 35, Issue 4, Supplement.Pages S1-S16.ISSN 0740-624X https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.09.002.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X18303836)

[3]Abrucio, F. L. (2007). Trajetória recente da gestão pública brasileira: um balanço crítico e a renovação da agenda de reformas. Revista de Administração Pública, 41(spe), 67–86. https://doi.org/10.1590/S0034-76122007000700005

[4]Secchi, Leonardo. (2009). Modelos organizacionais e reformas da administração pública. Revista de Administração Pública. 43. 10.1590/S0034-76122009000200004.

[5]Lara, R. D., & Gosling, M. (2016a). Análise dos fatores que compõe a ouvidoria no relacionamento com o cidadão. Espacios, 37(23), 23–37

[6]Bleiklie, Ivar. (2018). New Public Management or Neoliberalism, Higher Education. 10.1007/978-94-017-9553-1_143-1.

[7] Pasini, A. C. (2022). *Modelo de madurez para servicios de gobierno electrónico en el ámbito universitario* (Doctoral dissertation, Universidad Nacional de La Plata). http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/134522

https://doi.org/10.35537/10915/134522

[8].- Marafuschi Phillips, M. A., Pasini, A. C., & Lacunza, A. C. (2024). Instrumento de diagnóstico de satisfacción del ciudadano universitario aplicado a expediente electrónico. In *XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(La Plata, 7 al 11 de octubre de 2024)*. (pp 1353-1362)

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/177198

Tecnologías Aplicadas a Ciudades Inteligentes

Rocío Rodríguez[1,2], Pablo Vera[1,2], Nicolás Repetti[1], Dora Mendoza[1,3], Claudia Alderete[1,2], Santiago Zavatti[1]

[1]Universidad Abierta Interamericana
Facultad de Tecnología Informática
Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática (CAETI)
Av. Montes de Oca 745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
{rocioandrea.rodriguez, pablomartin.vera, claudiagabriela.alderete} @uai.edu.ar;
{nicolas.repetti, SantiagoNahuel.Zavatti} @alumnos.uai.edu.ar

[2]Universidad Nacional de La Matanza
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas
Florencio Varela 1903, San Justo, Buenos Aires, Argentina

[3]Universidad Nacional de Salta
Facultad Regional Oran
Laboratorio de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables
dmendoza412@oran.unsa.edu.ar

Resumen. El presente artículo aborda el concepto de ciudades inteligentes desde una perspectiva integral, incorporando definiciones académicas, tecnologías clave y líneas de acción concretas. Se destacan intervenciones aplicadas como el control vial inteligente, la modernización sustentable de edificios públicos y la digitalización de sistemas administrativos municipales. A través de casos de estudio en Argentina, se demuestra cómo estas acciones contribuyen al desarrollo urbano sostenible y a la mejora de la calidad de vida ciudadana, en concordancia con las tendencias globales en planificación inteligente.

Palabras Clave: Ciudades Inteligentes, Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente, Gobernanza

1. Introducción

Las Ciudades Inteligentes (Smart Cities) son un paradigma emergente en la forma de planificar, diseñar y gobernar entornos urbanos, integrando tecnologías digitales, datos y participación ciudadana para mejorar la calidad de vida. Este enfoque cobra especial relevancia en el contexto de la sustentabilidad, entendida como "desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas" [1]. Frente a desafíos como el crecimiento poblacional, el consumo excesivo de recursos y la degradación ambiental, las ciudades inteligentes destacan por su potencial para: (a) Promover el uso eficiente de

recursos naturales y energéticos; (b) Reducir emisiones y contaminación; (c) Mejorar la movilidad y la equidad social.

Toli y Murtagh (2020) señalan que las ciudades inteligentes "surgen como una posible solución a los problemas de sostenibilidad derivados de la rápida urbanización" [2]. Dicho de otro modo, el concepto busca impulsar un desarrollo urbano que integre las dimensiones ambiental, económica y social.

Puede observarse a través de algunas definiciones que las ciudades inteligentes deben incluir diversas dimensiones:

- "Una ciudad es inteligente cuando las inversiones en capital humano y social y en infraestructura de comunicaciones tradicionales (transporte) y modernas (TIC) impulsan un crecimiento económico sostenible y una alta calidad de vida, con una gestión inteligente de los recursos naturales, a través de una gobernanza participativa" [3].
- "Una ciudad inteligente infunde información en su infraestructura física para mejorar las comodidades, facilitar la movilidad, agregar eficiencias, conservar energía, mejorar la calidad del aire y el agua, identificar problemas y solucionarlos rápidamente, recuperarse rápidamente de desastres, recopilar datos para tomar mejores decisiones, implementar recursos de manera efectiva y compartir datos para permitir la colaboración entre entidades y dominios" [4].

La meta está definida: "se puede construir una ciudad inteligente sostenible que sea adaptable, confiable, escalable, accesible y flexible" [5].

El presente artículo se encuentra organizado de la siguiente manera: en esta primera sección se presentó una introducción sobre Ciudades Inteligentes; en la segunda sección se compara el modelo argentino para ciudades inteligentes con la perspectiva de rankings internacionales tomando para ello como referencia IMD; en la tercera sección se abordan las tecnologías para las ciudades inteligentes; en la cuarta sección las diversas líneas de acción en las que se está trabajando en el equipo de investigación; finalmente en la sección quinta las conclusiones y referencias.

2. Modelo y Ranking de Ciudades Inteligentes

Presentadas las Ciudades Inteligentes como un concepto abarcativo compuesto por distintas dimensiones es importante destacar el Modelo de Ciudades Inteligentes propuesto por la Secretaría de Modernización del Gobierno de Argentina [6], [7]. El objetivo del modelo es que cuente con las bases y principios a considerar por cada municipio del país. Este modelo surge del análisis de otros modelos previos existentes: ISO 37.120 [8]; ONU ITU [9]; European SCI [10]; ONU Habitat [11], [12]. Contempla varias dimensiones fundamentales para el desarrollo sostenible y eficiente de las ciudades. El modelo busca integrar tecnología, innovación y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes y promover un desarrollo urbano sustentable. En la figura 1, extraída de [7]. Pueden verse las 5 dimensiones que incorpora el modelo.



Fig. 1. Dimensiones del Modelo de Ciudades Inteligentes

Dentro de las dimensiones hay ejes temáticos que incorporan las siguientes temáticas:

- Gobernanza - Ejes: (a) Gobierno Abierto; (b) Infraestructura y Capacidades; (c) Plataforma de Servicios.
- Ambiente - Ejes: (a) Calidad Ambiental; (b) Ecología Urbana y Resiliencia (c) Gestión de Recursos.
- Desarrollo Humano - Ejes: (a) Educación; (b) Salud; (c) Seguridad; (d) Sociedad.
- Planeamiento Urbano - Ejes: (a) Espacio Público; (b) Movilidad; (c) Transporte.
- Competitividad - Ejes: (a) Contexto; (b) Innovación; (c) Productividad.

Los rankings fueron diseñados para analizar las ciudades y clasificarlas según su grado de inteligencia. Se toma como referencia a IMD (índice de Ciudades inteligentes, 2025), en él se incluyen actualmente 146 ciudades representantes de todos los continentes (9 de África, 47 de Asia, 58 de Europa, 26 de América y 6 de Oceanía), en algunos países se incluye una sola ciudad como es el caso de Argentina y en otros países se incluyen más ciudades como por ejemplo en el caso de Brasil, con tres ciudades.

El modelo de ciudad inteligente propuesto para Argentina se alinea parcialmente con los pilares evaluados por índices internacionales como Smart City Index (SCI - desarrollado por IMD) [13]. Sin embargo, existen diferencias metodológicas: mientras el primero propone un marco estratégico para el desarrollo inteligente, el segundo se basa en percepciones ciudadanas sobre desempeño urbano, brindando una herramienta complementaria para evaluar impacto y recepción social. En la tabla 1 se presenta un mapeo entre las dimensiones del modelo de Ciudades Inteligentes, considerando algunos de sus ejes y los principios del SCI.

Tabla 1. Mapeo entre las Dimensiones del Modelo de Ciudades Inteligentes (Argentina) y el Ranking SCI

Modelo de Ciudad Inteligente para Argentina			
Dimensión	**Ejes**	**Ejes SCI**	**Comentarios**
Gobernanza	Gobierno Abierto Infraestructura Tecnológica Plataforma de Servicios	Gobernanza	Correspondencia directa: Transparencia y servicios digitales
Ambiente	Calidad Ambiental Ecología Urbana Gestión de Recursos	No explicito (se indican impactos ambientales indirectos dentro de Movilidad, Salud, Actividades)	IMD no evalúa directamente Medio Ambiente
Desarrollo Humano	Educación Salud Seguridad Sociedad	Salud y Seguridad, Actividades, Oportunidades	Coinciden en bienestar ciudadano pero el modelo es más detallado
Planeamiento Urbano	Espacio Público Movilidad Transporte	Movilidad	Directa correspondencia, con foco en infraestructura y experiencia de usuario
Competitividad	Contexto Innovación Productividad	Oportunidades	Similar visión, aunque IMD se centra en la percepción de oportunidades sociales y económicas.

En la tabla 2, se presentan las 15 ciudades mejor posicionadas. Puede observarse que no hay presencia de Ciudades de América (siendo la ciudad mejor posicionada del continente Boston que ocupa en el puesto 35).

Tabla 2. Primeras Ciudades en el Ranking

	Ciudad	Continente
1	Zurich	Europa
2	Oslo	Europa
3	Geneva	Europa
4	Dubai	Asía
5	Abu Dhabi	Asía
6	London	Europa
7	Copenhagen	Europa
8	Canberra	Oceanía
9	Singapore	Asia
10	Lausanne	Europa
11	Helsinki	Europa
12	Prague	Europa
13	Seoul	Asia
14	Beijing	Asia
15	Shanghai	Asia

La figura 2 muestra como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue bajando de puesto, prácticamente a lo largo de los últimos años que es la información publicada con el sitio oficial del ranking (no hay datos en el 2022 de resultados del ranking).




Fig. 2. Posición de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Ranking IMD (últimos 5 años)

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una excepción, las restantes ciudades de América del Sur tampoco lograron mejorar la posición o recuperar la que tenían inicialmente (ver tabla 3). No se incluyeron en la tabla algunas ciudades que se agregaron en el ranking en el 2025 porque no tienen referencias previas para comparar una medición inicial y actual.

Tabla 3. Ciudades de América del Sur

País - Ciudad	2020	2021	2023	2024	2025
Argentina - Buenos Aires	**93**	104	124	123	**131**
Brasil - Brasilia			**128**	130	**130**
Brasil - Río de Janeiro	**109**	118	136	139	**146**
Brasil - Sao Pablo	**108**	117	130	132	**137**
Chile - Santiago	**102**	107	119	117	**120**
Colombia - Bogotá	**104**	113	129	127	**134**
Colombia - Medellín	**88**	99	118	119	**118**
Perú - Lima			**134**	134	**138**

3. Casos de Estudio – Líneas de Acción

Las ciudades inteligentes no constituyen un modelo abstracto, sino un conjunto de líneas de acción concretas, interrelacionadas, que articulan esfuerzos institucionales, tecnológicos y territoriales. A continuación, se describen algunas de las iniciativas iniciadas por el equipo de investigación [14] que acompañan esta transformación desde una perspectiva local y nacional, en vinculación directa con los principios de una ciudad inteligente y sustentable:

3.1. Dimensión de Desarrollo Humano

Se analizan algunas aristas de la Seguridad Ciudadana: En un trabajo previo del equipo de investigación [15] de revisión de la literatura queda demostrado que para los ciudadanos este es el aspecto más importante, un ranking realizado en el 2023 [16] de una lista de 15 indicadores, el 76.4% de los encuestados indicó que la "seguridad" es una de sus prioridades. Por ello se ha trabajado en:

- Control Vial Inteligente [17]: Una línea de acción prioritaria es la implementación de tecnologías para el control vial, en conjunto con organismos como la Gendarmería Nacional. Esta estrategia busca integrar sistemas de monitoreo, análisis de datos y respuesta en tiempo real para mejorar la seguridad en rutas y accesos a centros urbanos. Los componentes técnicos vinculados son: (a) Cámaras de lectura automática de patentes (LPR). (b) Estaciones móviles con sensores y conectividad. (c) Bases de datos compartidas entre fuerzas de seguridad y autoridades locales. El impacto de esta acción en las seguridades inteligentes: (a) Mejora la seguridad urbana y la eficiencia en movilidad; (b) Apoya decisiones logísticas y de planificación del transporte; (c) Fortalece la gobernanza mediante el uso de datos abiertos y trazables.

- Mapa de Delito [18], [19]: En Argentina, la plataforma de datos abiertos (datos.gob.ar), que tiene como objetivo centralizar la información pública y hacerla accesible mediante archivos descargables o por medio de una API. Actualmente la plataforma cuenta con 1.231 dataset que se encuentran catalogados dentro de las siguientes categorías: (1)Agroganadería, pesca y forestación; (2)Asuntos Internacionales; (3)Ciencia y Tecnología; (4)Economía y Finanzas; (5)Educación, Cultura y Deportes; (6)Energía; (7)Gobierno y Sector Público; (8)Justicia, Seguridad y Legales; (9)Medio Ambiente; (10)Población y Sociedad; (11)Regiones y Ciudades; (12)Salud; (13)Transporte. Si bien todos los datos son de interés: "Del relevamiento realizado pudo observarse que no todas las provincias tienen datos abiertos y que las que si los poseen estos suelen estar desactualizados lo que no permite poder reflejar el estado actual de la seguridad en cada región. Es por esto que, respecto a la propuesta inicial de generar mapas de delito para la toma de decisiones no es posible de llevar a cabo con los datos de fuentes abiertas que ponen a disposición los distintos gobiernos provinciales" [18]. "Asimismo, esta dificultad se puede extender a los otros países latinoamericanos, donde solo Colombia y Uruguay poseen datos actualizados y con cierto nivel de detalle" [19].

3.2. Dimensión Ambiente

Se analiza la necesidad de la Modernización de Edificios Públicos: En la ciudad de Orán (provincia de Salta, Argentina), se lleva adelante un plan de modernización de edificios públicos históricos, alineado con criterios de sostenibilidad y cuidado del

medio ambiente. Para un funcionamiento eficiente de edificios que fueron construidos en una época diferente a la actual, se requieren de acciones que incluyan el estudio del contexto actual y los servicios necesarios acordes a tiempos modernos, la incorporación de nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas estrategias de acondicionamiento bioclimático, preferiblemente con fuentes alternativas de energías, como las renovables. A tal fin, se dispone de un trabajo preliminar [20] en el que se realiza un estudio estructural, funcional y del comportamiento térmico de uno de los edificios de casi 100 años (de Sede Regional Orán, Universidad Nacional de Salta), para determinar el consumo eléctrico anual destinado al acondicionamiento térmico; mediante simulación computacional se configuran diferentes estrategias bioclimáticas y se realiza un estudio comparativo, llegando a conclusiones positivas para disminuir el consumo real con acciones amigables con el ambiente.

Consecuentemente se suscitan otras acciones: (a) Reubicación de aires acondicionados, para mejorar las condiciones ambientales con los mismos recursos; (b)Incorporación de jardines inteligentes verticales en fachadas expuestas al sol y jardines interiores, ambos como estrategias bioclimáticas; (c) Configuración de una red IoT que incluye monitoreo de variables climáticas externas e internas (en un sector determinado de la Sede) y control remoto inteligente.

Impacto en las Ciudades Inteligentes: (a)Promueve la eficiencia energética y el confort térmico con tecnologías sustentables. (b)Los jardines verticales actúan como aislantes naturales, disminuyendo la carga térmica de las paredes, mejorando la calidad del aire y generando valor estético en el espacio urbano. (c)La incorporación de la red IoT permite una gestión ambiental basada en datos en tiempo real, anticipando necesidades de climatización o mantenimiento. (d) Se posiciona como una experiencia replicable en otros edificios públicos de climas cálidos del norte argentino.

3.3. Dimensión de Gobernanza

En el marco de la transformación digital de los gobiernos locales, se analiza la necesidad de avanzar en la modernización de los sistemas informáticos municipales como una línea de acción clave para mejorar la eficiencia administrativa, la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La digitalización del Estado requiere metodologías sistemáticas que aseguren la planificación, implementación y validación de los procesos de cambio institucional [21].

En este contexto, la ciudad de Funes (Santa Fe, Argentina) se presenta como un caso representativo para el diseño e implementación de soluciones digitales orientadas al ciudadano, bajo un enfoque inclusivo que busca garantizar el acceso equitativo a los servicios y reducir las brechas tecnológicas dentro de la comunidad.

Actualmente, se impulsa en Funes un rediseño integral de la arquitectura tecnológica municipal, orientado a mejorar la eficiencia institucional, fortalecer la vinculación con la ciudadanía y reducir las brechas digitales. Este proceso abarca múltiples líneas de acción complementarias, entre las que se incluyen:

- el desarrollo de portales digitales para la realización de todo tipo de trámites;

- la creación de un sistema de gestión de salud (SIGESAL) para facilitar el acceso a los centros de salud de la ciudad;
- la integración de sistemas de gestión administrativa, incluyendo finanzas, obras públicas y expedientes electrónicos;
- la implementación de un sistema de reclamos y reportes en línea para mejorar la respuesta a las demandas de la comunidad;
- la habilitación de un canal de denuncias anónimas en temas vinculados a salud animal;
- el diseño de un portal informativo actualizado, que centralice contenidos institucionales, alertas y eventos de interés general;
- y una línea transversal de inclusión digital, que contemple estrategias de acompañamiento para personas con dificultades de acceso o uso de tecnologías.

Estas iniciativas, concebidas de forma articulada, tienen un impacto directo sobre varios ejes del modelo de ciudad inteligente:

- (a) fortalecen la gobernanza digital y la transparencia institucional;
- (b) promueven la eficiencia administrativa a través de la interoperabilidad de sistemas;
- (c) y fomentan la inclusión digital y la participación de la ciudadanía en la vida pública.

La experiencia de Funes permite pensar la modernización tecnológica no solo como una mejora instrumental, sino como parte de una estrategia integral de transformación urbana, centrada en el bienestar ciudadano y la mejora continua de los servicios públicos.

Estas tres líneas de acción reflejan una visión sistémica de ciudad inteligente, en donde los ejes de seguridad, sostenibilidad edilicia y transformación digital se articulan para generar territorios más conectados, resilientes y centrados en el ciudadano.

4. Conclusiones

Las ciudades inteligentes representan una oportunidad estratégica para transformar de manera integral los entornos urbanos, incorporando tecnología, sostenibilidad y participación ciudadana. Las líneas de acción presentadas (control vial inteligente, modernización edilicia sustentable y digitalización de sistemas municipales) constituyen pilares fundamentales en ese proceso de transformación.

Estas iniciativas no solo se alinean con las tendencias internacionales y el conocimiento científico reciente, sino que también se adaptan a las necesidades específicas del territorio argentino. La incorporación de tecnologías de monitoreo vial, jardines verticales en edificios públicos y plataformas digitales de gestión municipal permiten avanzar hacia una ciudad más segura, eficiente, habitable y resiliente.

Su implementación no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sino que fortalece la capacidad de planificación y respuesta de los gobiernos locales. En

conjunto, estas acciones promueven un modelo de desarrollo urbano más equitativo, ambientalmente responsable y tecnológicamente innovador.

Referencias

1. Kuhlman, T., & Farrington, J. (2010). What is sustainability?. Sustainability, 2(11), 3436-3448.
2. Toli, A. M., & Murtagh, N. (2020). The concept of sustainability in smart city definitions. Frontiers in Built Environment, 6, 77.
3. Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart cities in Europe. Journal of Urban Technology, 18(2), 65–82. https://doi.org/10.1080/10630732.2011.601117
4. Nam, T., & Pardo, T. A. (2011). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference, 282-291. https://doi.org/10.1145/2037556.2037602
5. GU, Q., Sing, M., Jefferies, M., & Kanjanabootra, S. (2025) Bridging the Gap between Smart Cities and Sustainability: Current Practice and Future Trends.
6. Castella L. (2017). “La Importancia de un Modelo de Planificación Estratégica para el Desarrollo de Ciudades Inteligentes”. Secretaría de Modernización, Presidencia de la Nación. JATIC 2017
7. Palacio Cortés C. (2019). “Gobernanza: base en la Estrategia de Ciudades Inteligentes. El caso Argentino de País Digital”. Dirección de Investigación, Innovación y Control Subsecretaría de Modernización de la Nación, Presidencia de la Nación. Smart City Expo Curitiba 2019
8. ISO (2014), Desarrollo de Comunidades Sostenibles y Resilientes: Indicadores Globales para los servicios de las ciudades y la calidad de vida.
9. ITU-T (2015), Grupo de Estudio 5, Informe Técnico sobre Ciudades Inteligentes y Sostenibles.
10. Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. J. (2007). Smart cities. Ranking of European medium-sized cities.
11. ONU Hábitat III (2015), United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, ONU.
12. ONU Hábitat III, Objetivo 11 (2015) United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, ONU.
13. IMD Smart City Index. https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/rankings/ (ultimo acceso: Julio del 2025)

14. Rodríguez, R. A., Vera, P. M., Repetti, N., Dogliotti, M., Mendoza, D., Alderete, C., & Azansa, F. (2024). Análisis y propuestas tecnológicas para las ciudades inteligentes. In XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC)(Puerto Madryn, 18 y 19 de abril de 2024).
15. Repetti, N., & Rodríguez, R. A. (2023). Seguridad ciudadana en ciudades inteligentes– Revisión de la Literatura.
16. International Institute for Management Development. (2023). IMD Smart City In-dex Report 2023. https://www.imd.org/wp-content/uploads/2023/04/smartcityindex-2023-v7.pdf
17. Repetti, N., & Rodríguez, R. A. (2024). Ciudades Inteligentes-Sistema de Reconocimiento de Patentes: Implementación de Gendarmería Nacional en el Grupo Seguridad Vial Uruguai (Misiones). In XXX Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC)(La Plata, 7 al 11 de octubre de 2024).
18. Repetti, N., & Rodriguez, R. (2024). Seguridad Ciudadana en Ciudades Inteligentes: uso de datos abiertos para la toma de decisiones. JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática, 10(13), 34-45.
19. Repetti, N., & Rodríguez, R. A. (2025). Seguridad Ciudadana en Ciudades Inteligentes: uso de datos abiertos para la toma de decisiones en países de Latinoamérica. SADIO Electronic Journal of Informatics and Operations Research, 24(2), e083. https://doi.org/10.24215/15146774e083
20. Mendoza, D. (2019). Acondicionamiento bioclimático de la Sede de la Universidad Nacional de Salta en la ciudad de Orán. Tesis Maestría en Energía Renovables. https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/266
21. Castro, M., Pons, C. F., & Rodríguez, R. A. (2024). metodo_SCGE validando las cuatro etapas en un organismo gubernamental. JAIIO, Jornadas Argentinas de Informática, 10(13), 95–108.

Diseño y Validación Preliminar de un Sistema Abierto de Iluminación Pública para Ciudades Inteligentes

Lautaro Bifano[1][0009-0003-0560-8912] and Fidel Aguirre[2]

[1, 2] CODAPLI – Centro de Codiseño Aplicado, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional La Plata, La Plata, Argentina
bifanolautaro@frlp.utn.edu.ar, faguirre@frlp.utn.edu.ar

Resumen. Este trabajo presenta el diseño y validación inicial de un sistema abierto de control inteligente de iluminación urbana, basado en sensores ambientales, actuadores, tecnologías de comunicación y monitoreo en tiempo real. El objetivo es optimizar el consumo energético y mejorar la eficiencia del alumbrado público, adaptando la solución al contexto de las ciudades argentinas. Se desarrolló un prototipo funcional utilizando ESP32, sensores PIR y LDR, relés y comunicación LoRa/MQTT, validado mediante simulaciones en entorno Wokwi y pruebas de laboratorio. Los resultados preliminares muestran una reducción potencial del consumo energético y una detección eficiente de eventos. Este desarrollo de bajo costo y basado en tecnologías libres busca ser una alternativa accesible y replicable para municipios, siguiendo los principios de sostenibilidad y ciudades inteligentes. Se discuten avances actuales y líneas futuras hacia la implementación en entornos urbanos reales.

Keywords: Alumbrado, Inteligente, Eficiencia, Energética, LoRaWAN

1. Introducción y estado del arte

La iluminación urbana representa entre el 20 % y el 40 % del consumo eléctrico de los municipios en América Latina, siendo uno de los principales componentes del gasto público local [2], [3]. En Argentina, estudios recientes estiman que las redes de alumbrado público consumen cerca de un cuarto de la electricidad municipal y tienen alto potencial de optimización mediante tecnologías eficientes y gestión inteligente [4]. Una gestión adecuada no solo reduce costos y emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también mejora la seguridad vial y la percepción de seguridad en los espacios públicos, contribuyendo a ciudades más sostenibles y resilientes [5], [6].

En este contexto, las tecnologías de control inteligente basadas en sensores y redes IoT han surgido como una alternativa viable y accesible para optimizar el alumbrado público. Estos sistemas integran sensores de movimiento, luminosidad y variables ambientales con algoritmos de control y plataformas de monitoreo en tiempo real, ajustando dinámicamente la iluminación según el entorno y la presencia de personas o vehículos [2], [5]. Experiencias piloto en Argentina, Chile y Colombia

muestran reducciones del 40 % al 70 % en consumo energético, junto con menor contaminación lumínica y mayor sostenibilidad urbana [3], [4].

A nivel internacional, estos sistemas han evolucionado hacia soluciones integradas con IoT, Big Data, edge computing y control adaptativo, logrando ahorros de hasta un 80 % y mejoras en planificación urbana y seguridad [1]. En América Latina, la implementación aún es pobre y suele limitarse a recambio de luminarias LED o telegestión básica, lo que abre oportunidades para soluciones de código abierto y adaptadas a contextos locales [4], [5], [7]. Este trabajo se enmarca en esa línea, como parte del proyecto "Desarrollo de sistema para ahorro de energía en alumbrado público" de la Universidad Tecnológica Nacional, alineado con el modelo de ciudades inteligentes del programa País Digital [16].

2. Metodología

La metodología se organiza en cuatro fases: análisis de componentes, selección de hardware, desarrollo de software y validación experimental.

2.1 Análisis de componentes

Se revisaron sensores de luz (LDR), movimiento (PIR) y condiciones ambientales, así como actuadores y tecnologías de comunicación, priorizando bajo costo, robustez y facilidad de integración. Se evaluaron tecnologías inalámbricas como LoRaWAN, Zigbee y el protocolo MQTT, por su adopción en IoT, bajo consumo y cobertura eficiente. LoRaWAN destaca por su largo alcance y baja potencia [8], Zigbee por su topología en malla para distancias cortas [9] y MQTT por su ligereza y compatibilidad con distintas plataformas [10].

2.2 Selección de hardware

Para los prototipos se eligió la placa ESP32 por su bajo consumo, conectividad Wi-Fi y soporte para LoRa mediante módulos SX1278 [11], [8]. La detección de movimiento se resuelve con sensores PIR [12] y la medición de luz con sensores LDR [13]. El control de la luminaria se realiza mediante relés electromecánicos [14], y la comunicación entre componentes con protocolos UART e I²C [15]. La elección priorizó disponibilidad en el mercado, documentación abundante y facilidad de mantenimiento y escalabilidad.

2.3 Desarrollo de software

El sistema sigue una arquitectura modular con tres capas: sensorial, procesamiento local y supervisión remota. Para el backend se adoptó Django [17], por su robustez, seguridad, amplia comunidad y compatibilidad con Python, también utilizado en los microcontroladores (MicroPython), lo que facilita la integración y el mantenimiento. Para el frontend se eligió Svelte [18], por su rendimiento, simplicidad y bajo consumo

de recursos. Esta combinación permite un desarrollo ágil, con backend sólido, frontend liviano y lógica embebida coherente, en línea con los principios de código abierto.

2.4 Validación experimental

Las pruebas iniciales se realizaron en laboratorio y en el simulador Wokwi, configurando un ESP32 con sensores PIR y LDR y un LED como luminaria (Figuras 1 y 2). El firmware, programado en MicroPython, se evaluó bajo condiciones simuladas de tránsito y ciclos día/noche, considerando variables como consumo por ciclo, tasa de detección, latencia, estabilidad de conexión y respuesta ante fallas.




Figura 1. Esquema de interconexión de la maqueta digital en la plataforma Wokwi.

```
from machine import Pin, ADC
import time

PIR_PIN = 14
LDR_PIN = 34
LED_PIN = 2

pir = Pin(PIR_PIN, Pin.IN)
led = Pin(LED_PIN, Pin.OUT)
ldr = ADC(Pin(LDR_PIN))
ldr.atten(ADC.ATTN_11DB)

while True:
    pir_val = pir.value()
    ldr_val = ldr.read()

    print(f"PIR: {pir_val} | LDR: {ldr_val}")

    if pir_val and ldr_val < 1000:
        led.value(1)
        print("Movimiento detectado y baja luz (simulando MQTT/LoRa)")
    else:
        led.value(0)

    time.sleep(0.5)
```

Figura 2. Código en MicroPython simplificado, implementado en el ESP32 para la maqueta digital.

3. Resultados preliminares

Las pruebas en laboratorio y en la maqueta digital han permitido validar parcialmente la lógica de control y la integración de componentes clave.

En el simulador Wokwi, el prototipo respondió de manera confiable a la detección simultánea de movimiento y baja luminosidad, activando la luminaria con tiempos de respuesta adecuados.

El ESP32, programado en MicroPython, integró correctamente los sensores PIR y LDR, y la plataforma web ya permite visualizar en tiempo real las variables medidas y el estado del sistema en la maqueta.

Las pruebas básicas de transmisión LoRaWAN confirmaron la conexión entre nodos en entorno simulado, aunque la validación de alcance en condiciones reales queda pendiente.

Aspecto	Resultado parcial	Resultado esperado
Consumo energético	Lógica de ahorro validada en maqueta; ahorro aún no cuantificado	Reducción del 50–70 % respecto a sistemas tradicionales
Integración de sensores	Sensores PIR y LDR funcionando y sincronizados con lógica de control	Operación estable en condiciones reales
Comunicación LoRaWAN	Conexión estable en entorno simulado	Alcance de hasta 2 km en entorno urbano
Plataforma web	Dashboard inicial funcional, mostrando estado y variables en tiempo real en maqueta	Monitorización completa en campo con almacenamiento histórico
Detección de fallas	Algoritmo básico en maqueta	Detección temprana y robusta en campo

Respuesta a escenarios	Respuesta adecuada en simulaciones de día/noche y tránsito en maqueta	Respuesta confiable en escenarios urbanos reales

Tabla 1. Resultados esperados vs. parciales

4. Discusión y conclusiones

El sistema propuesto valida su viabilidad técnica en simulaciones y laboratorio, y responde a las necesidades de municipios argentinos mediante un desarrollo abierto, adaptable y de bajo costo, alineado con las limitaciones presupuestarias y la escasez de personal técnico especializado.

Su diseño contribuye a las cinco dimensiones del modelo de ciudades inteligentes de la Secretaría de Modernización [16]: promueve decisiones basadas en datos abiertos y en tiempo real (gobernanza), mejora la eficiencia energética y reduce la contaminación lumínica (ambiente), refuerza la seguridad y fomenta la inclusión tecnológica (desarrollo humano), se integra con otras soluciones urbanas digitales (planeamiento urbano) y estimula la innovación local y el emprendedurismo (competitividad).

A diferencia de experiencias internacionales —como las de Alemania, Países Bajos o España— que dependen de grandes proveedores y altos niveles de digitalización, este sistema prioriza la autonomía tecnológica y la escalabilidad en contextos de infraestructura intermedia, lo que lo hace más adecuado para América Latina.

Entre los desafíos identificados se destacan los costos iniciales, la interoperabilidad con redes existentes, la necesidad de capacitación técnica y la aceptación institucional. Estos obstáculos pueden abordarse mediante implementación gradual, alianzas con universidades y desarrollo de soluciones abiertas de alto impacto.

En conclusión, los avances preliminares confirman la factibilidad técnica del prototipo y su potencial para contribuir a ciudades más sostenibles, inclusivas y eficientes. Las próximas etapas contemplan su despliegue en entornos reales y la validación de métricas cuantitativas en campo.

Además de los beneficios técnicos y económicos, el proyecto busca generar un impacto positivo en la sostenibilidad urbana y la conciencia energética, al promover la reducción de emisiones, la disminución de la contaminación lumínica y el uso eficiente de la energía. También contribuye a la formación de recursos humanos especializados en tecnologías abiertas aplicadas a ciudades inteligentes, integrando estudiantes y docentes en un entorno interdisciplinario. Este trabajo se desarrolla en el marco del Centro de Codiseño Aplicado (CODAPLI), orientado a soluciones

energéticas y urbanas sostenibles. Los autores agradecen a la Universidad Tecnológica Nacional y al equipo de CODAPLI por su apoyo institucional y colaboración técnica en el desarrollo de esta iniciativa.

5. Líneas Futuras

En próximas etapas se prevé avanzar con la implementación piloto en entornos urbanos reales, en colaboración con municipios, para validar la solución en condiciones operativas más complejas. También se explorarán mejoras en los algoritmos de control, incluyendo técnicas de aprendizaje automático, y la integración con fuentes de energía renovable para reducir aún más la huella ambiental.

Finalmente, se plantea evaluar el impacto social del sistema, considerando la percepción de seguridad, el uso del espacio público y la aceptación comunitaria. Estas acciones buscarán consolidar un enfoque integral que contemple no solo la eficiencia técnica y energética, sino también su viabilidad social y ambiental.

Referencias

[1] European Commission, Smart cities and communities initiatives, Brussels, Belgium, 2022. [Online]. Disponible: https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/

[2] CEPAL, Eficiencia energética en servicios municipales de América Latina, Santiago, Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022.

[3] Ministerio de Energía de Chile, Diagnóstico de la iluminación pública en Chile, Gobierno de Chile, Santiago, 2021.

[4] Secretaría de Energía de la Nación, Diagnóstico de la iluminación pública en Argentina, Ministerio de Economía, Buenos Aires, 2022.

[5] BID, Ciudades inteligentes y sostenibles en América Latina: retos y oportunidades, Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo, 2021.

[6] Olavarría, J., Pérez, L., and Gómez, M., “Implementación piloto de alumbrado público inteligente en ciudades intermedias argentinas,” *Revista de Ingeniería Urbana*, vol. 8, no. 1, pp. 55–68, 2023.

[7] Centenaro, M., Vangelista, L., Zanella, A., & Zorzi, M., “Long-range communications in unlicensed bands: The rising stars in the IoT and smart city scenarios,” IEEE Wireless Communications, vol. 23, no. 5, pp. 60–67, 2016. [Online] https://doi.org/10.1109/MWC.2016.7721743

[8] LoRa Alliance, LoRaWAN® Specification, [Online]. Available: https://lora-alliance.org/resource-hub/lorawanr-specification

[9] Zigbee Alliance, Zigbee Overview, [Online]. Available: https://zigbeealliance.org/solution/zigbee/

[10] MQTT.org, MQTT Version 3.1.1 Specification, [Online]. Available: http://mqtt.org/documentation

[11] Espressif Systems, ESP32 Overview, [Online]. Available: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32

[12] Murata, Pyroelectric Infrared Sensors (PIR), [Online]. Available: https://www.murata.com/

[13] Vishay, Light Dependent Resistors (LDRs), [Online]. Available: https://www.vishay.com/

[14] Omron, General Purpose Relays, [Online]. Available: https://components.omron.com

[15] Texas Instruments, I²C Bus Overview, [Online]. Available: https://www.ti.com/

[16] Secretaría de Modernización, Programa País Digital: modelo de planificación estratégica para ciudades inteligentes, [Online]. Available: https://www.argentina.gob.ar

[17] Django, The web framework [Online] https://docs.djangoproject.com/en/5.2/

[18] Svelte, Single Page Application Framework [Online] https://svelte.dev/docs/svelte/overview

Simulación de Ampliación del Tren Universitario de La Plata

Martina Lucía Gonzalez[1], Leandro Gobbi[1], Lucas Maccallini[1], Fernando Romero[2], Diego Encinas[2], and Marcelo Naiouf[2]

[1] Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

[2] Instituto de Investigación en Informática (III-LIDI). Facultad de Informática, Universidad Nacional de La Plata - Centro Asociado CIC. La Plata, 1900, Argentina.

martina.gonzalez@alu.ing.unlp.edu.ar, leandrogobbi8@gmail.com, fromero, dencinas, mnaiouf{@lidi.info.unlp.edu.ar}

Resumen. Este artículo presenta una simulación del impacto potencial que tendría la incorporación de una nueva estación en la ruta del Tren Universitario de La Plata. El análisis busca mejorar la conectividad urbana, mediante la ampliación de la cobertura del servicio ferroviario. Utilizando datos oficiales de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y estimaciones demográficas, el modelo proyecta el volumen de pasajeros mediante extrapolación proporcional a la distancia. Se utilizó NetLogo para desarrollar una simulación basada en agentes que replica el comportamiento de los pasajeros, los horarios de los trenes y la actividad en los andenes bajo condiciones de tráfico variables. Se evaluaron escenarios considerando tanto las horas punta como las horas valle para evaluar los patrones de embarque y los niveles de saturación de los andenes. Los resultados de la simulación revelan una demanda significativa durante franjas horarias críticas, lo que valida el valor estratégico de la estación propuesta. Además, el enfoque proporciona una herramienta visual y cuantitativa para anticipar las implicaciones operativas de la expansión de la infraestructura.

Palabras Claves: Simulación, Trenes, ABMS, Movilidad Urbana.

1. Importancia del Transporte Público en La Plata

El transporte público desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana de los habitantes de La Plata, Buenos Aires, y en particular dentro del casco urbano de la ciudad. Dentro de este ecosistema, el Tren Universitario, que forma parte del sub-recorrido del Tren Roca [1], es un componente vital para la comunidad académica y social. El servició registró 249.566 pasajeros entre enero y octubre de 2023, lo que equivale a un promedio de más de 24.900 usuarios mensuales [2]. Esta cifra contempla exclusivamente el tramo entre las estaciones La Plata y Policlínico.

La principal motivación detrás de este proyecto es la extensión del servicio del Tren Universitario para abarcar la zona de La Cumbre, un área cercana al Parque Alberti, completando así el trayecto La Cumbre - La Plata. Esta expansión busca mejorar la conectividad urbana, ofreciendo a los residentes del barrio San Carlos y sus alrededores un acceso directo a la estación de La Plata. Este acceso es estratégico, ya que la estación de La Plata sirve como punto de conexión con la primera parada del Tren Roca, facilitando así el trayecto hacia Constitución. De esta manera, la nueva estación beneficiaría tanto a los viajeros que necesitan la ruta La Plata - Constitución del Tren Roca como a los estudiantes que requieren llegar a las facultades ubicadas a lo largo del recorrido del Tren Universitario.

En la Figura 1, se puede ver un mapa del recorrido actual, junto con la futura extensión proyectada hacia La Cumbre, evidenciando la relevancia de la nueva estación en el entramado urbano.




Figura 1. Mapa esquemático del recorrido actual del Tren Universitario de La Plata (en naranja). La línea punteada en violeta representa una posible extensión.

Este análisis propone incorporar una estación intermedia, ubicada en el punto marcado en verde, dentro del barrio San Carlos. Esta estación no forma parte del trazado oficial, sino que fue seleccionada estratégicamente por su alta densidad poblacional y la ausencia de cobertura ferroviaria directa [3].

El objetivo primordial de este proyecto es simular el funcionamiento de la estación proyectada de La Cumbre, evaluando de forma detallada su impacto en el flujo de pasajeros, los niveles de saturación del andén y el uso general de la infraestructura. La simulación fue diseñada para incluir tanto escenarios operativos cotidianos como situaciones de hora pico, lo que permite un análisis de la capacidad de la estación para manejar diversos escenarios. Este enfoque busca comprender cómo la nueva estación influiría en el sistema ferroviario en su conjunto y en la experiencia de los usuarios, proporcionando información crucial para la toma de decisiones sobre posibles mejoras y expansiones en la red ferroviaria de La Plata.

2. Recolección de Datos

Los datos fundamentales utilizados para los cálculos de la simulación provienen de los informes oficiales de la CNRT [4] (Comisión Nacional de Regulación de Transporte) correspondientes al año 2023. Estos datos establecen que el volumen total anual de pasajeros del Tren Roca en 2023 ascendió a 126.271.751 personas [5]. Inicialmente, el recorrido del Tren Universitario representaba solo el 0,21% de esta cantidad total de pasajeros, considerando exclusivamente el tramo La Plata - Policlínico.

Este tramo, de 3.6 km, registró 262.690 pasajeros anuales de acuerdo con la proyección de los datos parciales disponibles. A partir de esta base, fue necesario extender el análisis al resto del recorrido actual, así como a la nueva estación proyectada.

Para el tramo Policlínico - Hospital San Juan de Dios, de 4.5 km adicionales, se estimó un volumen proporcional de 328.363 pasajeros anuales. Así, el volumen total estimado para la ruta actual completa del Tren Universitario asciende a 591.053 pasajeros anuales.

Para proyectar el impacto de la nueva estación La Cumbre, se consideró una distancia adicional de 6 km desde la estación La Plata. aplicando el mismo criterio proporcional, se estimó un volumen de 437.817 pasajeros anuales adicionales.

Con la incorporación de esta nueva estación, el recorrido completo del Tren Universitario (La Plata - La Cumbre) alcanzaría un total estimado de 1.028.870 pasajeros anuales, lo que representa aproximadamente el 0.82% del total anual de usuarios del Tren Roca, cuadruplicando su participación original en la red metropolitana [2].

En cuanto a la distribución mensual, el promedio de pasajeros estimado para los meses de Enero y Febrero es de aproximadamente 69.926 pasajeros por mes. Durante el primer cuatrimestre del año, el promedio mensual se sitúa en torno a los 76.239 pasajeros. En el segundo cuatrimestre, este promedio asciende a cerca de 85.529 pasajeros por mes, evidenciando una mayor demanda en este período.

3. Herramienta de Simulación

La simulación se llevó a cabo utilizando NetLogo [6], un entorno de programación basado en agentes que emplea un lenguaje derivado de LOGO. El modelo de simulación en NetLogo se estructuró en torno a dos tipos principales de agentes y un entorno físico detallado.

Tipos de Agentes

- **Trenes:** Son los agentes móviles centrales de la simulación, representando los vehículos que transportan pasajeros. Su comportamiento dinámico incluye movimiento, detención en andenes y ausencia de la estación, ofreciendo una visión realista del flujo ferroviario. Los trenes alternan entre tres estados principales:
    - **Estado 0:** El tren está en marcha, avanzando hacia el centro de la estación.
    - **Estado 1:** El tren se detiene en el andén para permitir el ascenso y descenso de pasajeros.
    - **Estado 2:** El tren se aleja de la estación y se vuelve "invisible" durante un tiempo determinado.

  Cada tren tiene un horario definido y parámetros como el tiempo de espera en los andenes y las frecuencias de salida, ajustados para simular los horarios reales del Tren Universitario.

- **Pasajeros:** Representan a las personas que utilizan el sistema de transporte, modelando actividades como esperar, abordar trenes y abandonar la estación. Los pasajeros transitan por diferentes estados:
    - **Estado 3:** Los pasajeros entran a la estación y se ubican aleatoriamente en el andén, esperando la llegada del tren.
    - **Estado 4:** Cuando el tren está detenido en el andén (Estado 1), los pasajeros en espera se dirigen hacia el tren y suben a él.
    - **Estado 5:** Los pasajeros que bajan del tren avanzan hacia los molinetes para salir de la estación.

  Los pasajeros están programados para moverse hacia las áreas designadas de espera antes de abordar y para abandonar el andén al llegar a su destino. Las edades de los pasajeros se asignaron aleatoriamente para diversificar las características del modelo.

Configuración de la Herramienta de Monitoreo

El entorno de la simulación representa el espacio físico de la estación de tren, incluyendo áreas clave como los andenes, las vías y las zonas de espera. Se utiliza una cuadrícula de 33x33 "patches" (celdas) para representar este espacio físico. Estos patches se configuraron con diferentes elevaciones y colores para diferenciar áreas como andenes, vías y zonas de espera. Se establecieron lugares específicos para que los pasajeros esperen y para que los trenes se detengan, delimitando estas áreas para evitar conflictos entre agentes en movimiento. Además, se añadieron elementos visuales como barandas y delimitaciones en las entradas a los andenes para simular un ambiente más realista.

Se asumió que el 80% de los pasajeros viajan en hora pico, mientras que el 20% restante lo hace en horario regular. Los horarios se definieron de la siguiente manera:

- **Hora pico:** De 6:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00.
- **Horario regular:** De 12:00 a 17:00.

La simulación incorpora una serie de controles para la configuración de parámetros iniciales y monitores para la visualización en tiempo real:

Controles:

- hora_inicio: Permite seleccionar la hora de inicio de la simulación (por defecto 6 AM, con resolución de 1 hora entre 6 AM y 8 PM).
- mes: Selecciona los datos mensuales de pasajeros (por defecto Enero, permite elegir entre los 12 meses).
- tolerancia_anden: Tiempo en ticks que el tren espera en la estación (por defecto 200, seleccionable entre 100 y 500).
- frecuencia_tren: Tiempo en ticks que tarda el tren en llegar a la estación (por defecto 10500, seleccionable entre 1000 y 12000).
- cant_bajan: Cantidad de pasajeros que bajan en cada parada, ajustado automáticamente según el mes y el horario.

Monitores:

- Hora actual: Muestra el horario actual de la simulación.
- Próximo tren: Indica los minutos restantes para la llegada del siguiente tren.
- Actividad en Tren: Muestra la cantidad de pasajeros por salir del tren y la cantidad de pasajeros esperando en el andén.
- Lugares libres: Muestra la cantidad de lugares disponibles en el andén (máximo 45).
- Pasajeros en la estación: Gráfica lineal de pasajeros esperando en el andén versus ticks de simulación.

En la **Figura 2** se muestra una imagen que representa la interfaz de la simulación implementada en NetLogo, mostrando el entorno visual, los controles de configuración y los monitores en tiempo real del sistema ferroviario.




Figura 2. Interfaz gráfica del modelo en NetLogo.

4. Ejecución de la Simulación y Análisis de Rendimiento

Presentación de Escenarios Clave de Simulación

Para evaluar el comportamiento operativo de la nueva estación bajo diferentes condiciones, se ejecutaron dos escenarios principales, representando los meses con mayor y menor carga de pasajeros.

Escenario de Peor Caso (Septiembre)

Este escenario se ejecutó con los siguientes parámetros:

- **Hora de inicio:** 6 AM
- **Mes:** Septiembre (el mes con la mayor cantidad de pasajeros, 99.370)
- **Tolerancia del andén:** 200 ticks
- **Frecuencia del tren:** 10500 ticks

Los resultados obtenidos mostraron claramente las franjas horarias de mayor flujo de pasajeros. Entre las 6 AM y las 12 PM y nuevamente entre las 5 PM y 8 PM, se registró una concentración promedio de 42 personas esperando para subir al tren en el andén derecho. Después de este horario, la cantidad de personas que llegaban a la estación se redujo significativamente, con un promedio de 15 personas esperando para abordar entre las 12 PM y las 5 PM.

Escenario de Mejor Caso (Febrero)

Para contrastar, se ejecutó una segunda prueba utilizando el mes de Febrero, que presentaba la menor cantidad de pasajeros mensuales. Los parámetros fueron:

- **Hora de inicio:** 6 AM
- **Mes:** Febrero (el mes con la menor cantidad de pasajeros, 67.900)
- **Tolerancia del andén:** 200 ticks
- **Frecuencia del tren:** 10500 ticks

En este escenario, se notó una menor concentración de pasajeros acumulados en el andén, en comparación con el escenario de septiembre. Se registró una concentración promedio de entre 25 y 28 personas esperando, lo que representa un 34% menos de pasajeros en espera respecto al peor caso.
En los intervalos correspondientes al horario regular (12 PM - 5 PM), la cumulación de pasajeros disminuye aún más, estabilizando en valores de entre 5 o 6 personas en espera por intervalo, lo cual es coherente con la menor cantidad de pasajeros mensuales y, por ende, la reducción en el número de personas que bajan del tren en todo momento. A pesar de la menor carga, se pudo apreciar nuevamente una diferencia en la densidad de pasajeros en la estación, dependiendo de si era horario regular o pico, aunque con números reducidos.

Con el objetivo de beneficiar a la comunidad, el simulador desarrollado se encuentra disponible en un repositorio web de acceso público, cuyo enlace es el siguiente: Matulg47/Simulaci-n-Trenes-CACIC

5. Conclusiones y Trabajos Futuros

La simulación de la estación ficticia de 'La Cumbre' ha proporcionado una perspectiva clara sobre la viabilidad y el impacto positivo de una nueva parada en el recorrido del Tren Universitario. Los resultados muestran un uso intensivo durante horas pico y una distribución mensual coherente con los datos proyectados. La herramienta desarrollada en NetLogo demostró ser eficaz para representar escenarios realistas y ajustar parámetros clave, lo que la convierte en un recurso valioso para la toma de decisiones en materia de transporte público.

Como trabajo futuro, se propone extender el modelo a otras estaciones hipotéticas, incorporar variables externas como clima u otros eventos especiales, y mejorar la lógica de movimiento de los agentes pasajeros, haciéndola más realista dentro del entorno de simulación.

6. Referencias

[1] Información adicional del Tren Universitario. Acceso: Julio 2025 - Link
[2] Proyecto Informe Calificación Técnica. Acceso: Julio 2025 - Link
[3] Densidad demográfica en la zona de La Cumbre. Acceso: Julio 2025 - Link
[4] Informe estadístico anual 2023 - CNRT. Acceso: Julio 2025 - Link
[5] Informe estadístico 2023 - Acceso: Julio 2025 - Argentina.gob.ar - Link
[6] NetLogo, Centro para el Aprendizaje Conectado y la Modelización Basada en Computadoras - Acceso: Julio 2025 - Link

Sistema de gestión de reciclado para un municipio con capacidades de Ciudad Inteligente

Lugani, Carlos Fabián; Malpeli, Guillermo Lino; Ruiz Aiza, Karen; Parrotti, María Virginia

Universidad Nacional de Río Negro, Sede Atlántica
Laboratorio de Informática Aplicada
clugani@unrn.edu.ar; gmalpeli@unrn.edu.ar; katiiruiz797@gmail.com; parrottimar@gmail.com

Resumen. El proyecto propuesto tiene como objetivo crear una plataforma digital que permita el reciclaje, reuso y reducción de desechos en ciudades pequeñas y aisladas. A través de una aplicación móvil y web, los habitantes o ciudadanos podrán ofrecer, vender, donar o canjear objetos como: ropa, muebles, electrodomésticos y otros objetos en desuso, con la supervisión y verificación de autoridades municipales. Esta plataforma contribuirá a la economía circular y promoverá el uso sostenible de los recursos, garantizando la confianza mediante un sistema de verificación de identidad y puntuación entre usuarios. El sistema ofrecerá una solución innovadora para reducir la cantidad de desechos y fomentar una cultura de reutilización, a su vez se considera como una alternativa a las redes sociales donde no siempre se puede garantizar la seguridad de las personas involucradas y donde existe una gran cantidad de fraudes o engaños. En este sentido la gestión de la identidad de las personas relacionado a su dirección y datos personales será un componente fundamental para participar en el sistema.

Palabras clave: reciclado, reutilización, plataforma informatica

1 Iniciativa del proyecto

En municipios con una población reducida y aislada, los habitantes enfrentan desafíos logísticos y económicos cuando desean deshacerse de objetos como muebles o electrodomésticos. El reciclaje y la reutilización son esenciales para promover la sostenibilidad ambiental y reducir la generación de desechos. Sin embargo, la falta de plataformas seguras y accesibles para intercambiar estos objetos limita las posibilidades de reuso. Motiva nuestra inquietud, fomentar la reutilización y reciclaje como medida principal, existen ciudadanos que tienen diversos objetos que no utilizan como muebles, ropa, herramientas, etc. o les sobran y donde se pueden dar diversas situaciones como: venta, regalo, donación, canje o directamente desean tirar a la basura al-

gunas pertenencias porque creen que no tienen ninguna utilidad. Asimismo también existen personas que pueden estar interesadas en esos objetos.

Se considera importanta también fomentar que las ciudades pequenas puedan desarrolar capacidades o funcionalidades de Ciudades Inteligentes y este proyecto se planea especialmente para municipios con cantidad reducida de población, poblaciones que se encuentran aisladas o a una cantidad considerable de distancia con otras ciudades que imposibilite o dificultan el traslado de los objetos, y deseo por parte del gobierno municipal en involucrarse en actividades de reciclaje, reuso y reducción de desechos.

Como factor importante es la reticencia de las personas a publicar o vender sus objetos en redes sociales o sitios donde no es posible la verificación de las personas involucradas en la transacción por posibles, fraudes, robos o situaciones con personas con intenciones deshonestas.

El sistema planteado viene a unificar la socialización de los objetos con el fin de publicitar los que los ciudadanos quieran poner a disposición de acuerdo a la modalidad seleccionada (venta, donación, canje, disposición final). La figura del municipio es necesaria para registrar a los habitantes de acuerdo a su dirección o domicilio en la aplicación que es donde se encuentran los objetos y así brindar seguridad de la persona y su ubicación/dirección. La utilización de la aplicación es mejorada con el tiempo y el uso ya que permitira dar un puntaje o ranking a las personas que utilicen el sistema.

Esta iniciativa tambien se enmarca dentro de lo que se denomina economía circular y tiende a dar otra utilidad a elementos que han sido utilizados y van a ser desechados, reduciendo la cantidad de desechos y en muchos casos dando disposición a desechos que son considerados contaminantes y que de otra forma son tirados a la basura común impactando en el medio ambiente.

También se alínea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas (2015) específicamente con el ODS 12 : Producción y Consumo Responsables, que busca garantizar la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y la gestión de residuos, incluyendo el fomento de la economía circular, la reducción de la generación de desechos y el aumento de la reutilización y reciclaje.

Este proyecto se desarrolla dentro de un Proyecto de Investigación “Esquema de información para municipios con capacidad de Ciudad Inteligente Sostenible” en el que participan alumnos y docentes de la carrera de la Licenciatura en Sistemas. La idea original del presente proyecto se inició en el mes de julio de 2025 y se planifica desarrollar el sistema propuesto para el año 2025 /2026.

El aporte de este proyecto a la disciplina se prevee en múltiples niveles, por un lado el desarrollo de una aplicación que puede ser desarrollada con las capacidades con que se cuenta en el Laboratorio de la carrera y con los conocimientos impartidos, la vinculación con el medio en este caso el municipio que se encuentra dispuesto a implementar y apoyar iniciativas de base tecnológicas y por ultimo el aporte que se puede hacer para que una ciudad desarrolle capacidades de Ciudad Inteligente.

Varios estudios se han centrado en la economía circular y el reciclaje a través de plataformas tecnológicas. Investigaciones como las de Kirchherr et al. (2018) destacan cómo las plataformas digitales pueden ser herramientas eficaces para promover la

reutilización de productos y el intercambio entre comunidades. Además, autores como Bocken et al. (2016) identifican las barreras y beneficios del reciclaje en poblaciones pequeñas y la importancia de crear sistemas locales que fomenten la confianza en las transacciones.

2 Objetivos del proyecto

Crear una plataforma digital (aplicación web y móvil) que facilite el reciclaje y el reuso de muebles, electrodomésticos y otros objetos en comunidades aisladas o con poblaciones reducidas. El sistema permitirá que los ciudadanos puedan vender, donar, canjear o desechar objetos de manera segura, con el respaldo de la verificación de identidad proporcionada por el municipio, garantizando la confianza entre los usuarios.

También se plantean como objetivos para el sistema las siguientes pautas:

Accesibilidad: La aplicación debe ser fácil de usar para personas de todas las edades en especial de adultos mayores y con diferentes niveles de habilidad tecnológica especialmente para personas que no tengan demasiado conocimiento de aplicaciones móviles o Web.

Capacitación a los ciudadanos: Aunque el sistema sea sencillo, será necesario educar a los usuarios sobre cómo utilizarlo y sobre la importancia del reciclaje. Por lo tanto se planea realizar capacitaciones en escuelas y en asociaciones relacionadas con jubilados, identificando a estos grupos como los que van a publicitar su utilización.

Sostenibilidad financiera: Se debe realizar una unión de esfuerzos entre el Municipio y la Universidad para encontrar formas de financiar la plataforma, pudiendo incorporar a empresas privadas para las cuales tenga valor alguno de los objetos que se reciblen por ejemplos descartes electrónicos o pilas o baterias, siendo este análisis posterior y durante el desarrollo del proyecto.

Se ha realizado una investigación sobre sistemas desarrollados pudiendo resaltar los dos siguientes:

- Trash Nothing!: aplicación que permite ofrecer y pedir objetos gratuitamente en sus comunidades y que promueve el reciclaje. No proporciona verificación de identidad ni seguridad.
- Give and Take: sistema basado en la filosofía de "dar y recibir" en el que los usuarios pueden donar o pedir objetos. Si bien se centra en la economía circular, no tiene caracteristicas de seguridad, ni validación.

3 Planificación del sistema a diseñar

Antes de comenzar el proyecto se deben definir los siguientes aspectos:

Análisis del contexto local, se debe tener información sobre el perfil de los ciudadanos (edades, necesidades, tipos de objetos que más se desechan o intercambian).

Establecer qué tipo de objetos son desechados más frecuentemente en la zona (muebles, electrodomésticos, ropa, etc.). Para esto se pueden hacer relevamientos en el sistema de recolección de residuos de la ciudad y en las zonas de disposición de desechos que exiten para tal fin.

Lo anterior se relaciona con la sostenibilidad, porque se espera que la cantidad de basura o desechos disminuya a medida que medidas de reciclado aumentan en el tiempo, facilitando decisiones estratégicas de planificación y ampliación sobre el sistema.

Se deben evaluar los aspectos legales referidos al reciclaje y la disposición de cirtos objetos muebles (normativas locales sobre desechos peligrosos, salud, alimentos y su manipulación, transferencias en la compra venta de automotores, etc.).

Evaluar el tipo de infraestructura que necesitará la plataforma.

Analizar el grado de colaboración ciudadana, ya que será la principal fuente de información se tiene en cuenta la participación de los habitantes del municipio y actividades de especialistas en reutilización y reciclaje.

Si bien el principal objetivo es fomentar la gestión urbana de reciclado con la participación de la población del municipio, se espera que este sistema adicione caracteristicas de Ciudad Inteligente.

4 Esquema de información propuesto

El esquema de información se planea como una estructura en torno a una arquitectura que permite la interrelación de diferentes subsistemas:

- **Registro de ciudadanos**: se deberá definir junto con el municipio como será la validación de los datos de los ciudadanos, asegurando que solo personas de la localidad con una dirección verificable puedan registrarse. En el campo de la verificación de identidad, estudios como el de Liu et al. (2020) abordan el uso de sistemas biométricos y autenticación digital para garantizar la seguridad en plataformas de intercambio.

- **Creación y gestión de publicaciones**: Los usuarios pueden publicar los objetos que desean vender, regalar, donar o canjear, incluyendo fotos, descripción y la modalidad de disposición o comercio que deseen ejercer u ofrecer.
- **Sistema de geolocalización**: Se podrán agregar características de geolocalización en el mapa de la ciudad para la ubicación de los objetos disponibles, ofreciendo a los usuarios opciones similares cercanas.
- **Sistema de puntuación y confianza**: Los usuarios de la aplicación podrán evaluar a otros usuarios luego de cada transacción, generando un puntaje de confianza que será visible en el perfil del usuario. Esto hará que la plataforma se vea como un sistema confiable ya que demostrará su utilización efectiva.
- **Notificaciones:** Se podrán definir alertas de objetos similares al que se busca u ofrece, así como objetos que se publican cerca de una ubicación.

Los sistemas propuestos entonces se identifican como:

Sistemas móviles de ingreso de información: una aplicación móvil colaborativa permitirá que los ciudadanos registren la transacción que desean realizar subiendo imágenes y agregando información mediante formularios establecidos.

Sistema central de procesamiento y análisis: la información recolectada es almacenada en una base de datos centralizada. Este módulo también sera administrado por areas del municipio para retiro de objetos voluminosos o peligrosos o que puedan tener algún valor cierto de acuerdo a una política a definir.

Este esquema facilita el análisis de la información sobre las transacciones que se realicen pudiendo medir el impacto en la cantidad de objetos que se reciclan o reutilizan. También brinda una herramienta educativa para ser utilizada en las escuelas primarias y secundarias para realizar acciones de concientización.

Definiciones del proyecto: existen aspectos relacionados a la seguridad de la aplicación que deben ser resueltos como:

- Seguridad en las transacciones: para objetos de alto valor económico se podría establecer un sistema de verificación especial de las identidades de las personas.
- Revisar si el funcionamiento del sistema cumple con las normativas relacionada a la protección de datos personales

- Prevención de fraudes: se deberían incorporar medidas para evitar el intercambio de objetos robados o de dudosa procedencia (colaborando con las autoridades locales).

Desarrollo

Se comenzará a desarrollar el sistema utilizando una arquitectura que comprede los siguientes niveles: Frontend (interfaz de usuario), Backend (servidor y bases de datos), Verificación de identidad y seguridad, Módulo de comunicación y mensajería interna entre usuarios.

5 Lineas de investigación futuras

Luego de haber implementado este sistema se detecta que pueden existir las siguientes lineas de investigación:

- Análisis de volumen de objetos, reducción de residuos, costos de disposición final, ahorro de recursos, cantidad de beneficiarios
- Análisis de uso, transacciones realizadas, población, etc. lo que permita obtener patrones.
- Análisis sobre escalabilidad de la aplicación para otras funciones
- Seguridad de las transacciones y análisis de incidentes que existan

Referencias

Naciones Unidas (2015) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-consumption-production/ / https://globalgoals.org/goals/12-responsible-consumption-and-production/

Kirchherr, J.; Piscicelli, L; Bour, R.; Kostense-Smit, E,: Muller, J.; Huibrechtse-Truijens, A.; Hekkert, M. (2018) Barriers to the Circular Economy: Evidence From the European Union (EU), Ecological EM, Economics, Volume 150 P 264-272, https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.04.028.

Bocken, N; de Pauw, I; Bakker C.; van der Grinten B. (2016) Product design and business model strategies for a circular economy, Journal of Industrial and Production Engineering, 33:5, 308-320, DOI: 10.1080/21681015.2016.1172124

Liu, Y,; He, D.; Obaidat, M.; Kumar, N.; Khurram Khan, M.; Choo R.; (2020) Blockchain-based identity management systems: A review, Journal of Network and Computer Applications, Volume 166, https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102731.

ThreeHaus: Un software para el análisis comparativo de eficiencia térmica en sistemas constructivos sostenibles

Cristina Salomé Valiente Mendoza, Virginia Maria de la Serena Rojas Marcelli, Andrea Arami Sandoval Vargas, Gustavo Sosa-Cabrera, Eladio Martínez

Facultad de Ciencias de la Ingeniería - Universidad Paraguayo Alemana
Asunción, Paraguay
{cristina.valiente,virginia.rojas,andrea.sandoval,
gustavo.sosa,eladio.martinez}@upa.edu.py

Resumen Hoy en día, la promoción del uso responsable de la energía es urgente y requiere herramientas simples que permitan comparar didácticamente la eficiencia térmica del modo de construcción de nuestras viviendas. En este trabajo se presenta *ThreeHaus*, un software desarrollado en un enfoque interdisciplinario que permite modelar la eficiencia relativa entre métodos de construcción con enfoque en sostenibilidad. Los resultados parciales muestran que *ThreeHaus* en la práctica, facilita la comprensión del impacto de los materiales y diseños en la demanda energética, lo que lo convierte en una herramienta útil para educación ambiental y toma de decisiones sostenibles.

Palabras Claves: Eficiencia térmica · Construcción sostenible · Ice Box Challenge · Software educativo · Passivhaus.

1. Introducción En las últimas décadas, el aumento sostenido de la temperatura global ha generado una creciente demanda energética, especialmente en regiones con climas cálidos como Paraguay. Este fenómeno no solo impacta al medio ambiente, sino que también tiene consecuencias económicas significativas. En Paraguay, por ejemplo, el consumo eléctrico aumentó un 18 % en el año 2024, una de las cifras más altas a nivel mundial. Según la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), si no se toman medidas urgentes, el país podría enfrentar un colapso energético para el año 2030. Ante este panorama, se vuelve urgente repensar la forma en que construimos nuestras viviendas y espacios urbanos. A nivel internacional, soluciones como los edificios *Passivhaus* han demostrado que es posible reducir considerablemente el consumo energético mediante un diseño eficiente, basado en el aislamiento térmico, la ventilación controlada y la estanqueidad del aire. Este tipo de construcciones puede reducir hasta en un 90 % el uso de energía, lo cual representa no solo un beneficio ambiental, sino también un importante ahorro económico. A diferencia de Paraguay, muchos países latinoamericanos no cuentan con el mismo acceso abundante a energía eléctrica, lo que hace que la eficiencia energética no sea únicamente una cuestión de

sostenibilidad, sino también una necesidad económica. En este contexto, analizar los beneficios económicos del ahorro energético se vuelve fundamental para la toma de decisiones en proyectos de construcción. Con base en este enfoque, nace **ThreeHaus**, un software desarrollado a partir de la experiencia del *Ice Box Challenge* realizado en Paraguay, donde se compararon tres métodos constructivos expuestos a condiciones reales. El objetivo es ofrecer una herramienta que permita analizar y comparar el rendimiento térmico y el impacto económico de distintas técnicas constructivas sostenibles. De esta forma, se busca promover diseños que, además de reducir el consumo eléctrico, optimicen los recursos disponibles y generen beneficios económicos tangibles para futuros proyectos.

2. Aspectos Teóricos Resistencia Térmica Total (R) [m²K/W]: Indica cuán bien un material impide el paso del calor. A mayor R, mejor aislamiento térmico [1]. **Flujo de Calor [W]**: Cantidad de calor que atraviesa una superficie [1]. **Energía Térmica Transferida en 10 Días [J]**: Calor total que ingresó en 10 días. Se calcula multiplicando el flujo de calor por el tiempo [1]. **Masa de Hielo Derretido [kg]**: Cantidad de hielo que se derritió por el calor recibido [1]. **Volumen de Agua Generada [m³]**: Volumen resultante del hielo derretido, calculado según la densidad del hielo (917 kg/m³) [1]. **Eficiencia Térmica Relativa [%]**: Compara el aislamiento respecto a una caja menos eficiente. Mayor porcentaje, mejor desempeño térmico [1]. **Variables:** Durante el desarrollo del software se utilizaron dos tipos de variables: constantes físicas y parámetros de entrada. Las constantes físicas, como la **Ice Density** = 917 kg/m³, **Ice Fusion Enthalpy** = 334,000 J/kg, **Time Seconds** = 10 días × 24 h/día × 3600 s/h = 864,000 s, son valores fijos esenciales para los cálculos térmicos. Por otro lado, los parámetros de entrada, como ΔT = Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la caja [°C], A = Area de la superficie de la caja en contacto con el exterior [m²], k = Conductividad térmica de los materiales [W/m·K] y e = Espesor de cada capa de material [mm], son específicos para cada caja y deben ser provistos por el usuario para evaluar la eficiencia térmica del sistema constructivo. **Notación:**

1. **Resistencia térmica total (R_t) [$\mathrm{m^2K/W}$]** [2] $R_t = \sum \frac{e_i}{k_i}$
   * e_i: espesor del material i (m), * k_i: conductividad térmica del material i ($\mathrm{W/(m \cdot K)}$).
2. **Flujo de calor (Q) [W]** [2] $Q = \frac{\Delta T \cdot A}{R_t}$
   * A: área de transferencia de calor ($\mathrm{m^2}$), * R_t: resistencia térmica total ($\mathrm{m^2 \cdot K/W}$), * ΔT: diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (K).
3. **Energía térmica transferida en 10 días (E) [J]** [2] $E = Q \cdot t$
   * Q: flujo de calor (W), * t: tiempo total en segundos (por ejemplo, 10 días = 864,000 s).
4. **Masa de hielo derretido (m_h) [kg]** [2] $m_h = \frac{E}{L_f}$ * E: energía térmica transferida (J), * L_f: calor latente de fusión del hielo ($334\,000\,\mathrm{J/kg}$).
5. **Volumen de agua generada (V_h) [$\mathrm{m^3}$]** [2] $V_h = \frac{m_h}{\rho_h}$
   * m_h: masa de hielo derretido (kg), * ρ_h: densidad del hielo ($917\,\mathrm{kg/m^3}$).
6. **Eficiencia térmica relativa (η) [%]** [2] $\eta = \left(1 - \frac{Q_{\mathrm{box}}}{Q_{\mathrm{trad}}}\right) \cdot 100\,\%$
   * Q_{box}: flujo de calor de la caja evaluada (W), * Q_{trad}: flujo de calor de la caja tradicional de referencia (W).

3. ThreeHaus: Permite a los usuarios introducir las propiedades físicas de los materiales, como la conductividad térmica y el espesor, así como el área total de la caja o vivienda. También se puede ingresar la temperatura exterior como condición de borde, y en futuras versiones —como ThreeHaus.2— se habilitará la opción de introducir el porcentaje o el área de superficie que recibe radiación solar. A partir de estos datos, el programa realiza automáticamente los cálculos aplicando las fórmulas de termodinámica previamente mencionadas, y determina la eficiencia térmica junto con otros parámetros relevantes. Todos los resultados se presentan a través de una interfaz intuitiva, y el software incluye funcionalidades adicionales como la exportación directa a Excel, así como la posibilidad de descargar una plantilla de Excel para ingresar los datos y luego cargarla al sistema para su procesamiento. El software ThreeHaus[1], disponible como plataforma web, calcula la eficiencia térmica relativa mediante algoritmos optimizados que combinan modelos de transferencia de calor por conducción y radiación. La plataforma ha sido diseñada con un enfoque en usabilidad, ofreciendo una interfaz intuitiva compatible con dispositivos móviles y de escritorio, mientras garantiza alta precisión en los cálculos mediante procesos de validación automática de parámetros. Su arquitectura escalable permite ejecución rápida de múltiples escenarios, reduciendo en un 40 % el tiempo de cálculo respecto a métodos tradicionales, y generando reportes confiables con opciones de exportación en formatos estándar.

Caso de Estudio: Ice Box Challenge Paraguay 2025. Nuestro software demostró su funcionalidad al procesar los datos del *Ice Box Challenge Paraguay 2025*, utilizando datos técnicos de materiales y temperaturas proporcionados por el Paraguay Green Building Council (PYGBC) para simular con precisión el rendimiento térmico de cada caja. Con una temperatura exterior promedio de 30,9 °C, un área de transferencia de 43,2 m^2. Predijo flujos de calor y otros parámetros optimizados para las configuraciones con mejor envolvente térmica, calculando el calor transferido en 10 días, expresados inicialmente en Joules y posteriormente convertidos a BTU/hora para permitir su comparación con los valores experimentales calculados por el CPYCS. Los resultados del software demostraron unos valores bajos de flujo de calor y otros parámetros para las cajas con mejor envolvente térmica (ver Gráfico 1). El gráfico de radar permite visualizar comparativamente el desempeño térmico de las tres cajas construidas bajo diferentes estándares: Tradicional, PYGBC y Passivhaus. Se analizaron cinco parámetros clave: transmitancia térmica, flujo de calor, masa de hielo, volumen de hielo y calor acumulado. La caja tradicional presenta los valores más altos, indicando menor eficiencia, mientras que la caja Passivhaus muestra los más bajos, evidenciando una alta eficiencia térmica. La caja PYGBC se encuentra en un punto intermedio. *Cabe señalar que, si bien el software calcula resistencias térmicas, para facilitar la interpretación gráfica se utilizaron sus inversos (transmitancias térmicas).* La Figura 2a muestra una comparación entre el calor experimental y el calor teórico calculado por el software para las tres cajas evaluadas. Se observa que la Caja 1 presenta una diferencia significativa entre

[1] `https://mathireimer.github.io/ThreeHaus/`

ambos valores, con un error relativo porcentual (ERP) del 66,87 %, mientras que la Caja 2 muestra una diferencia menor (53,08 %) y la Caja 3 presenta una muy baja discrepancia (3,21 %). Estos resultados permiten validar con mayor precisión el modelo térmico para la Caja 3, que cuenta con el estándar Passivhaus. Para la caja 1, el valor experimental del calor se sitúa en 3298 BTU/h, mientras que el valor teórico calculado alcanza los 9957.71 BTU/h, lo que se traduce en una diferencia, o error absoluto, de 6659.71 BTU/h. En el caso de la Caja 2, el calor experimental registrado fue de 1649 BTU/h, en contraste con un calor teórico de 3516.20 BTU/h, arrojando un error absoluto de 1867.20 BTU/h. Finalmente, para la Caja 3, el calor experimental fue de 1319 BTU/h y el teórico de 1277.95 BTU/h, presentando un error absoluto de tan solo 41.05 BTU/h. El Porcentaje de Error Relativo (ERP) observado en la caja tradicional puede atribuirse principalmente a la presencia de puentes térmicos en el prototipo real. La caja tradicional fue utilizada como referencia con una eficiencia del 0.0 %, mientras que la Caja 2 y la Caja 3 alcanzaron eficiencias del 64.71 % y 87.18 %, respectivamente. Si bien este resultado se expresa como un valor porcentual 2b, puede relacionarse con los criterios técnicos definidos en el estándar Passivhaus. De esta manera, el valor experimental obtenido se interpreta en concordancia con estándares de construcción ya validados [3]. Disponer de un valor general de eficiencia térmica, expresado como un porcentaje global del desempeño de la envolvente, permite comparar de manera sencilla distintos materiales, sistemas constructivos o proyectos, sin necesidad de entrar en detalles técnicos, lo cual facilita la toma de decisiones preliminares en la fase de diseño. Estos valores también resultan útiles para la comunicación interdisciplinaria, ya que al ser intuitivos permiten transmitir el desempeño energético a clientes, arquitectos, gestores de proyectos o autoridades que no necesariamente manejan conceptos técnicos como los coeficientes U o los factores de ganancia solar. Finalmente, en proyectos ya ejecutados, contar con un valor general de eficiencia térmica —ya sea medido o simulado— hace posible auditar la calidad de la construcción y comprobar si el desempeño real corresponde con lo proyectado.

4. Líneas de Acción Futura En el modelo actual de cálculo de eficiencia térmica solo se considera la transferencia de calor por conducción, determinada por el gradiente de temperatura, el área y la resistencia térmica de las cajas. Sin embargo, se evidencia la necesidad de incluir también el efecto de la radiación solar, que representa una fuente adicional de ganancia térmica. Se propone incorporar adicionalmente el efecto de radiación solar.

Referencias

1. Çengel, Y.A., Ghajar, A.J.: *Transferencia de Calor y Masa*, vol. 53. McGraw-Hill Interamericana New York, NY, USA (2007).
2. Young, H.D., et al.: *Física Universitaria: Sears-Zemansky*. Biblioteca Hernán Malo González (2009).
3. Passive House Network: *NYPH – A Developer's Guide*. Disponible en: `https://passivehousenetwork.org/wp-content/uploads/2021/02/NYPH_A-Developers_Guide_Final_01_2016-1.pdf`.





Figura 1: Comparación de los parámetros de las tres cajas construidas según distintos estándares de construcción.



(a) Calor experimental y teórico con error relativo porcentual (ERP)



(b) Comparación de resultados térmicos

Figura 2: Comparación de resultados experimentales y teóricos

IV Short Papers de Alumnos (SPA)

Accesibilidad Digital al Lenguaje Figurado mediante Inteligencia Artificial*

Ulises Fritz Serain and Miguel Méndez-Garabetti

Departamento de Sistemas, Universidad CAECE Mar del Plata, Argentina
ulifritz8@gmail.com, mmendezgarabetti@ucaecemdp.edu.ar

Resumen El lenguaje figurado, omnipresente en la web, constituye una barrera de accesibilidad para múltiples perfiles de usuario. Este artículo presenta FigurOut, una extensión de navegador diseñada para mitigar esta problemática. El sistema utiliza modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial para detectar y reinterpretar expresiones figuradas como metáforas, ironías e hipérboles, transformándolas en texto literal o explicativo. La herramienta permite al usuario seleccionar diferentes modos de interpretación, adaptándose a las necesidades de públicos diversos, como personas con dificultades en la interpretación del lenguaje, niños o estudiantes de idiomas. FigurOut representa una contribución a la inclusión digital, abordando una dimensión de la accesibilidad web frecuentemente desatendida mediante una solución tecnológica escalable y adaptativa.

Keywords: Inteligencia Artificial · Procesamiento del Lenguaje Natural · Accesibilidad Web · Lenguaje Figurado · Extensión de Navegador.

1. Introducción

En el ecosistema digital contemporáneo, los contenidos web —desde noticias y redes sociales hasta la literatura— emplean de forma extensiva el lenguaje figurado. Recursos como metáforas, ironías, hipérboles y modismos enriquecen la comunicación, pero simultáneamente erigen barreras de comprensión para un segmento significativo de la población. La ausencia de interpretaciones literales o contextualizadas de estas expresiones limita el acceso equitativo a la información, profundizando la brecha digital.

Históricamente, las directrices de accesibilidad web se han centrado en discapacidades visuales o motrices, prestando menor atención a los desafíos de la comprensión semántica. Esta omisión impacta negativamente a individuos que, por diversas razones cognitivas o lingüísticas, no dominan los matices del lenguaje no literal. Investigaciones como la de Norbury [5] evidencian que la comprensión de metáforas es una tarea cognitivamente compleja que involucra, entre otras,

* Este trabajo se origina en el proyecto final de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software, defendido por Ulises Fritz Serain en la Universidad CAECE, sede Mar del Plata, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

habilidades de teoría de la mente. Asimismo, Booth y Happé [1] han documentado dificultades en la interpretación de lenguaje figurado en personas con ciertas condiciones del neurodesarrollo.

Para abordar esta problemática, se ha desarrollado FigurOut, una extensión de navegador que identifica y reinterpreta el lenguaje figurado en páginas web. A solicitud del usuario, el sistema proporciona dos modalidades de asistencia: una interpretación literal y concisa, y una explicación contextualizada. La solución se fundamenta en la integración de modelos de lenguaje de OpenAI a través de su API, procesando el texto seleccionado en tiempo real. El objetivo de FigurOut es, por tanto, facilitar la comprensión textual y promover una web semánticamente más inclusiva.

2. Diseño y Arquitectura de FigurOut

FigurOut se materializa como una extensión de navegador que permite a los usuarios interactuar con el texto de una página web para obtener clarificaciones sobre el lenguaje figurado. La interacción se puede iniciar de dos maneras: (1) mediante la selección de texto y su posterior envío a través de un menú contextual o un botón flotante, o (2) ingresando el texto manualmente en el panel de control de la extensión.

El sistema fue diseñado con perfiles de usuario específicos en mente. El perfil principal (por defecto) está orientado a personas que encuentran en el lenguaje figurado una barrera cognitiva o lingüística. Se contempla la expansión futura para otros dos perfiles: (2) niños en edad escolar que aún no han consolidado la comprensión de figuras retóricas y (3) estudiantes de español como lengua extranjera, quienes pueden no estar familiarizados con jergas o metáforas culturales. Para cada perfil, el usuario puede elegir entre dos tipos de salida:

- **Interpretación Literal:** Un reemplazo conciso y directo de la expresión figurada.
- **Explicación Contextualizada:** Una descripción más detallada que explica el significado y el contexto de la expresión.

2.1. Arquitectura Técnica

La arquitectura del sistema se compone de tres elementos principales (ver Fig. 1):

1. **Extensión de Navegador (Frontend):** Desarrollada para navegadores basados en Chromium, gestiona la interfaz de usuario, captura el texto seleccionado y almacena las preferencias del usuario (perfil y tipo de respuesta) utilizando la API ‘chrome.storage‘ [3].
2. **Backend Intermedio:** Implementado en Node.js, actúa como orquestador. Su función es recibir las peticiones desde la extensión, construir un *prompt* dinámico y optimizado para el modelo de IA, y gestionar la comunicación con la API externa.

3. **API de OpenAI:** Se utiliza el modelo GPT-4o mini [6] como motor de inferencia para procesar el lenguaje figurado. Adicionalmente, se emplea la API de Moderación de OpenAI [7] como filtro preventivo para asegurar que las respuestas generadas sean apropiadas y no contengan contenido ofensivo.

Como línea de trabajo futuro, se proyecta una arquitectura extendida que incorpore un módulo de validación de respuestas independiente, como 'unitary/detoxify' [8], para un control más granular del tono. Asimismo, se ha iniciado una investigación preliminar sobre el uso de modelos de código abierto como BETO [2,4], específicamente reentrenados para esta tarea, con el fin de alcanzar una mayor autonomía del proyecto.




Figura 1. Diagrama de la arquitectura del sistema: Extensión (Frontend), Backend y API externa.

3. Metodología de Evaluación

Para validar la efectividad de las interpretaciones generadas por el sistema, se diseñó un protocolo de evaluación cuantitativo y cualitativo. Se compiló un corpus de 90 frases en español que contienen lenguaje figurado, extraídas de diversas fuentes como noticias, literatura y expresiones populares.

El núcleo de la evaluación consistió en probar tres variantes de *prompts* (denominados 'index0', 'index1' e 'index2') diseñados para guiar al modelo de IA. Cada una de las 90 frases fue procesada con los tres *prompts* para generar tanto una respuesta literal (modo a) como una explicativa (modo b), resultando en un total de 540 respuestas generadas (90 frases x 3 prompts x 2 modos).

Las respuestas fueron evaluadas por un panel de profesionales de los ámbitos educativo y clínico (psicólogos, acompañantes terapéuticos y estudiantes avanzados de dichas áreas). Se les solicitó que calificaran cada respuesta según tres métricas, en una escala de 0 a 3:

- **Claridad:** ¿La respuesta generada es comprensible e inequívoca?
- **Adecuación:** ¿El tono y contenido son apropiados para el perfil de usuario objetivo?




Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de interpretación de lenguaje figurado.

- **Fidelidad:** ¿La interpretación respeta el significado original de la frase figurada?

El objetivo de esta evaluación fue determinar qué formulación de *prompt* produce los resultados de mayor calidad para cada combinación de perfil y modo de respuesta.

4. Resultados

El análisis de las encuestas completadas por el panel de profesionales arrojó conclusiones claras sobre el rendimiento de los *prompts*.

Para el perfil por defecto en modo literal (Perfil 1-a), el **prompt ‘index1‘** fue el que obtuvo las calificaciones más altas de manera consistente en las tres métricas (Claridad, Adecuación y Fidelidad). Las evaluaciones indicaron que los otros dos *prompts* tendían a producir respuestas que no se ajustaban al perfil de usuario o que se desviaban del significado original de la expresión.

Para el perfil por defecto en modo explicativo (Perfil 1-b), el **prompt ‘index0‘** demostró ser superior. Aunque se observó una cierta paridad en las puntuaciones entre ‘index0‘ y ‘index1‘, el factor decisivo, según los comentarios cualitativos de los evaluadores, fue la mayor claridad y calidad pedagógica de las explicaciones generadas por ‘index0‘.

Estos resultados permitieron seleccionar e implementar los *prompts* más eficaces como configuración por defecto en la herramienta FigurOut.

5. Conclusión

FigurOut aborda una necesidad insuficientemente explorada en el campo de la accesibilidad web: la accesibilidad semántica. En un entorno digital saturado de expresiones idiomáticas y recursos retóricos, esta herramienta funciona como un intérprete personalizable, contribuyendo a democratizar el acceso al conocimiento y la información.

Los resultados de la evaluación experimental demuestran la viabilidad del enfoque propuesto. Mediante una cuidadosa ingeniería de *prompts* y una arquitectura que segmenta por perfil de usuario, es posible aprovechar el poder de los modelos de lenguaje para generar explicaciones claras, adecuadas y fieles al sentido original del texto. La arquitectura modular del sistema garantiza, además, su escalabilidad y la posibilidad de evolucionar hacia una solución completamente autónoma y basada en modelos de código abierto.

El lenguaje figurado, más que un mero adorno estilístico, representa una barrera tangible para muchos usuarios. FigurOut constituye un avance significativo en la superación de esta barrera, sentando las bases para un futuro digital más inclusivo, literal y, en última instancia, humano.

Referencias

1. Booth, R., Happé, F.: "hunting with a knife and ... fork": Examining central coherence in autism, attention deficit/hyperactivity disorder, and typical development with a linguistic task. Journal of Experimental Child Psychology (2010), https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022096510001244
2. Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Pérez, J.: Spanish pre-trained bert model and evaluation data. https://arxiv.org/abs/1910.03771 (2020)
3. Developers, G.: chrome.storage - chrome extensions api (nd), https://developer.chrome.com/docs/extensions/reference/api/storage
4. González, L., Chaperon, G.: Spanish pre-trained bert model and evaluation data. https://www.researchgate.net/publication/372962444_Spanish_Pre-trained_BERT_Model_and_Evaluation_Data (2023)
5. Norbury, C.F.: The relationship between theory of mind and metaphor: Evidence from children with language impairment and autistic spectrum disorder. British Journal of Developmental Psychology **23**(3), 383–399 (2005). https://doi.org/10.1348/026151005X26732
6. OpenAI: Gpt-4 technical report (2023), disponible en https://cdn.openai.com/papers/gpt-4.pdf
7. OpenAI: Moderation. openai documentation (nd), https://platform.openai.com/docs/guides/moderation
8. Unitary: Detoxify: Transformer-based offensive content classifier. github (nd), https://github.com/unitaryai/detoxify

Agente basado en LLM para la ejecución de comandos CLI a partir de lenguaje natural: Caso de estudio con Docker

Renzo Martin Robles, Juan Manuel Fernández

Universidad Nacional de Luján, Buenos Aires, Argentina
renzomartinrobles99@gmail.com, jmfernandez@unlu.edu.ar

Resumen. Las herramientas que utilizan interfaces de línea de comandos (CLI) presentan una barrera de entrada significativa para nuevos usuarios debido a su pronunciada curva de aprendizaje y la necesidad de memorizar sintaxis específicas. Esta dificultad impacta negativamente en la adopción de tecnologías ampliamente utilizadas en entornos técnicos y de desarrollo. En este contexto, el presente trabajo propone el diseño e implementación de un agente conversacional basado en modelos de lenguaje (LLMs), orientado a la ejecución de comandos de terminal mediante instrucciones en lenguaje natural. Como caso de estudio, se desarrolló un prototipo funcional para operar con la CLI de Docker. La arquitectura de la herramienta incluye una API REST que recibe las consultas en lenguaje natural y las procesa utilizando un modelo LLM desplegado localmente, el cual genera un plan de ejecución que traduce dichas consultas a comandos concretos de Docker, permitiendo realizar operaciones de lectura y escritura (por ejemplo, inspeccionar, crear, gestionar y eliminar contenedores). Este enfoque busca reducir la complejidad asociada al uso de interfaces de línea de comandos, facilitando el acceso a herramientas industriales mediante interfaces conversacionales accesibles. Además, el diseño modular del agente permite su extensión a otras herramientas basadas en CLI, sentando las bases para futuras funcionalidades, tales como la incorporación de un módulo de control de versiones que habilite la integración con un sistema de recuperación aumentada por generación (RAG), adaptando los comandos generados según la versión específica de la herramienta utilizada.

Keywords: Agentes inteligentes · LLM · Procesamiento de Lenguaje Natural · Docker · Interfaces conversacionales

1 Introducción

El uso de herramientas basadas en interfaces de línea de comandos (CLI) suele implicar un desafío considerable para personas sin experiencia previa, principalmente por la necesidad de comprender estructuras sintácticas estrictas y recordar una amplia variedad de opciones y parámetros. En este sentido, Docker representa un caso paradigmático: a pesar de su amplia adopción en entornos de

desarrollo y operación, su interfaz de línea de comandos presenta una complejidad significativa que puede dificultar su aprendizaje y utilización eficiente.

Este trabajo propone un agente conversacional que permite interactuar con la CLI de Docker utilizando lenguaje natural. El objetivo es reducir la fricción en el uso de herramientas de linea de comandos, facilitando su adopción y mejorando la productividad. La propuesta fue desarrollada en el marco de la asignatura Sistemas Inteligentes, correspondiente al quinto año de la carrera de Licenciatura en Sistemas de Información de la Universidad Nacional de Luján.

2 Estado del Arte

En los últimos años, los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs, por sus siglas en inglés) han demostrado un notable desempeño en tareas de traducción entre lenguaje natural e instrucciones computacionales estructuradas [3, 1]. Este avance ha permitido el desarrollo de interfaces conversacionales capaces de interactuar con sistemas complejos, como bases de datos, APIs o interfaces de línea de comandos (CLI). Modelos recientes como Llama 3, desarrollados por Meta AI y publicados bajo una licencia abierta con fines de investigación y uso comercial, han demostrado competitividad con modelos propietarios, lo que ha impulsado su adopción en aplicaciones prácticas como la que se presenta en este trabajo [5].

Las interfaces de línea de comandos (CLI) siguen siendo herramientas fundamentales en entornos de desarrollo y administración de sistemas, pero presentan barreras de entrada importantes tanto para usuarios inexpertos como para experimentados. Su uso requiere conocer una gran variedad de utilidades, cada una con parámetros propios y una sintaxis compleja, además de recurrir a documentación extensa y poco amigable, lo cual no solo dificulta el aprendizaje inicial, sino que también incrementa el riesgo de errores en usuarios avanzados [2, 8].

En este contexto, han surgido distintos enfoques para traducir instrucciones en lenguaje natural a comandos de terminal. Entre los antecedentes más tempranos se destaca NL2Bash [2], que emplea técnicas de parsing semántico para mapear descripciones en lenguaje natural a comandos Bash. Con el avance de los modelos generativos, comenzaron a desarrollarse propuestas basadas en LLMs, como NLC2CMD [2], NL2CMD [4], y más recientemente NL2SH [8]. Además, ShellGPT [7] ha explorado el uso de modelos preentrenados específicamente adaptados al lenguaje de shell. De forma complementaria, han surgido herramientas orientadas al uso práctico, como GitHub Copilot CLI, que buscan acercar estas capacidades a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.

Por otro lado, el paradigma de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) ha demostrado ser eficaz para mejorar la precisión y contextualización de las respuestas generadas por LLMs [6], especialmente en entornos donde la sintaxis de los comandos puede variar según la versión de la herramienta, como sucede con Docker.

En este marco, el presente trabajo propone un agente conversacional capaz de traducir instrucciones en lenguaje natural a comandos de terminal. integrando un modelo Llama 3 desplegado localmente, una interfaz web, y un componente de validación y ejecución de comandos. Si bien Docker se utiliza como caso de estudio para demostrar su funcionamiento, la arquitectura fue diseñada de forma modular y agnóstica a la herramienta específica, permitiendo su adaptación a cualquier entorno basado en CLI. Esta propuesta se presenta como una herramienta reutilizable para la construcción de interfaces conversacionales sobre terminales.

3 Metolodogía

Con el fin de evaluar la viabilidad y utilidad práctica de la propuesta, se desarrolló un agente conversacional funcional basado en un modelo LLM ejecutado localmente. Esta sección describe la metodología empleada para su implementación, incluyendo la arquitectura del sistema, los componentes desarrollados y las capacidades evaluadas mediante un caso de estudio concreto sobre Docker.

3.1 Arquitectura

El diseño de la solución propuesta se apoya en una arquitectura modular que permite desacoplar las distintas responsabilidades del agente, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y adaptación a otras herramientas basadas en terminal. Esta arquitectura está compuesta por los siguientes componentes principales:

- Una API REST desarrollada con el framework web de *Python, FastAPI*, encargada de recibir y gestionar las consultas en lenguaje natural.
- Un modelo Llama3 ejecutándose localmente mediante el framework *Ollama*, lo que permite una integración eficiente y flexible del LLM, sin depender de servicios externos ni comprometer datos sensibles.
- Un módulo ejecutor de comandos de shell que procesa el plan, validando y ejecutando los comandos de Docker en la terminal. Este módulo fue diseñado de forma genérica, con el objetivo de poder ser extendido fácilmente para ejecutar comandos pertenecientes a otras herramientas CLI.
- Una interfaz web para la interaccion con la herramienta de una forma amigable.

Este diseño permite mantener el control sobre la ejecución de los comandos, diferenciando entre operaciones de lectura y escritura para minimizar riesgos y poder confirmar la ejecucion de los planes que involucren la creacion, eliminacion y gestion de los contenedores.

La Figura 1 representa la arquitectura general del sistema implementado. El recorrido que realiza una consulta comienza en la interfaz web, desde donde es enviada a través de la API al componente principal. Allí, el modelo LLM interpreta la intención del usuario y construye un plan estructurado que determina




Fig. 1: Arquitectura general del sistema implementado

qué comandos deben ejecutarse y en qué orden. Este plan es luego procesado por el módulo ejecutor, que determina si es necesaria una confirmacion en caso de que el plan contenga algun comando de escritura. Una vez confirmado el plan o siendo este solo comandos de lectura, se procede a la ejecucion de los mismos.

La potencia del sistema radica en el modelo LLM y en el diseño cuidadoso de su *prompt template*, lo cual permite readaptar el comportamiento del agente a nuevas herramientas CLI simplemente modificando ese esquema de interacción. La comunicación con el LLM se realizó utilizando el framework `LangChain` con su módulo `ChatOllama`, que facilita la integración eficiente con modelos locales como Llama3.

El flujo de interacción con el modelo contempla dos etapas de consulta:


- Primero, se realiza una clasificación de la intención del usuario para determinar si se trata de una operación de lectura, escritura, o una solicitud no cubierta por Docker (por ejemplo, comandos que pertenecen a otras herramientas o siemplemente, en este caso en particular, cosas no relacionadas con Docker).
- Luego, si la intención es válida, se genera el plan de ejecución de comandos correspondiente. Este enfoque por etapas permite un control más fino del proceso y una mejor interpretación del contexto de la solicitud.

De este modo, el modelo es capaz de resolver tareas complejas como la manipulación encadenada de contenedores mediante una única consulta en lenguaje natural, sin haber sido reentrenado ni sometido a fine-tuning específico para el dominio, lo cual evidencia el potencial generalista de los LLMs para gestionar flujos de trabajo estructurados en entornos reales con mínimos requisitos de adaptación.

3.2 Visualizacion de la herramienta

La interfaz desarrollada busca ofrecer una experiencia fluida y segura para la ejecución de comandos complejos mediante lenguaje natural. En esta instancia particular, el agente interpreta una instrucción que involucra operaciones de

escritura como puede ser la descarga de una imagen desde un repositorio o crear un contenedor, motivo por el cual solicita validación explícita antes de ejecutar los comandos sugeridos. Esta estrategia no solo brinda mayor control al usuario, sino que permite mantener un registro claro del plan generado por el modelo, separando claramente las etapas de interpretación, planificación y ejecución.



(a) Peticion en lenguaje natural



(b) Plan formulado por el agente



(c) Salida de los comandos ejecutados

Fig. 2: Ejemplo uso del agente ante una consulta en lenguaje natural

La visualización de estas etapas evidencia el enfoque centrado en el usuario. La separación explícita entre consulta, planificación y ejecución promueve la comprensión del proceso y favorece la trazabilidad de las acciones. Esta estrategia resulta valiosa para usuarios con poca experiencia en entornos de terminal.

4 Conclusiones y Líneas Futuras

El trabajo presentado pone de manifiesto el potencial de los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) como intermediarios entre los usuarios y las interfaces de línea de comandos (CLI), facilitando su uso y reduciendo la barrera de entrada.

Gracias a esta integración, es posible abordar problemas tradicionalmente complejos como la construcción secuencial de comandos con lógica contextual mediante una interfaz conversacional simple y accesible.

Las principales contribuciones del trabajo son:

- El diseño de un marco reutilizable para la construcción de agentes conversacionales orientados a herramientas CLI.
- Un caso de estudio concreto con Docker, que valida la viabilidad de la propuesta en un entorno real.

Asimismo, se plantean un conjunto de acciones a futuro, como continuación de esta contribución:

- Extender el agente a otras herramientas CLI ampliamente utilizadas, como `git` o `kubectl`.
- Incorporar un módulo de control de versiones para que el agente pueda adaptar los comandos generados según la versión específica de la herramienta en uso. Esto podría lograrse mediante técnicas de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), permitiendo al LLM consultar documentación versionada para ajustar su respuesta al contexto correspondiente.

References

1. Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F.L., McGrew, B.: Gpt-4 technical report. arXiv preprint arXiv:2303.08774 (2023)
2. Agarwal, M., Chakraborti, T., Fu, Q., Gros, D., Lin, X.V., Maene, J., White, J.: Neurips 2020 nlc2cmd competition: Translating natural language to bash commands. In: NeurIPS 2020 Competition and Demonstration Track. pp. 302–324. PMLR (2021)
3. Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J.D., Dhariwal, P., Amodei, D.: Language models are few-shot learners. Advances in Neural Information Processing Systems **33**, 1877–1901 (2020)
4. Fu, Q., Teng, Z., Georgaklis, M., White, J., Schmidt, D.C.: Nl2cmd: An updated workflow for natural language to bash commands translation. arXiv preprint arXiv:2302.07845 (2023)
5. Grattafiori, A., Dubey, A., Jauhri, A., Pandey, A., Kadian, A., Al-Dahle, A., Vasic, P.: The llama 3 herd of models. arXiv preprint arXiv:2407.21783 (2024)
6. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Kiela, D.: Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. Advances in Neural Information Processing Systems **33**, 9459–9474 (2020)
7. Shi, J., Jiang, S., Xu, B., Liang, J., Xiao, Y., Wang, W.: Shellgpt: Generative pretrained transformer model for shell language understanding. In: 2023 IEEE 34th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE). pp. 671–682. IEEE (2023)
8. Westenfelder, F., Hemberg, E., Tulla, M., Moskal, S., O'Reilly, U.M., Chiricescu, S.: Llm-supported natural language to bash translation. arXiv preprint arXiv:2502.06858 (2025)

Análisis geoespacial para el desarrollo urbano: un estudio sobre la distribución comercial en Rivadavia, San Juan, Argentina

María del Valle Scheffer[1], Sergio Quiroga Marinatto[1], Juan Aranda Romera[1]

[1] Departamento de Informática, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan.
maruscheff@gmail.com, squiroga@unsj-cuim.edu.ar, jaranda@unsj.edu.ar

Resumen. Este artículo surge como parte del trabajo de tesis de grado de la Tec. María del Valle Scheffer Marinero para la carrera Licenciatura en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de San Juan, y se enmarca dentro del Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) titulado "Ciencia de datos como instrumento para la generación de políticas públicas en la planificación y desarrollo urbano de gobiernos municipales. Caso de estudio: Municipalidad de Rivadavia". La planificación urbana enfrenta hoy desafíos complejos que exigen el aprovechamiento inteligente de los datos disponibles. En este contexto, se propone una metodología basada en Ciencia de Datos y Análisis Geoespacial, utilizando datos abiertos y herramientas como OpenStreetMaps (OSM), QGIS y PyQGIS, para el análisis de la distribución y características del tejido comercial en el departamento de Rivadavia, provincia de San Juan. El trabajo demuestra cómo el procesamiento, filtrado y visualización de datos espaciales pueden facilitar la detección de patrones, vacíos y concentraciones, aportando insumos concretos para la toma de decisiones en el ámbito municipal. Se busca así fortalecer la capacidad de análisis territorial de los gobiernos locales, promoviendo una planificación más estratégica, equitativa y basada en evidencia. El enfoque propuesto es accesible, replicable y de bajo costo, permitiendo que municipios sin grandes recursos técnicos puedan implementar soluciones basadas en datos. En resumen, este trabajo articula conocimientos técnicos del campo de la computación con problemáticas reales del desarrollo urbano, aportando desde la informática herramientas concretas para el diseño de políticas públicas más eficientes y sustentables.

Palabras claves: ciencia de datos, análisis geoespacial, planificación urbana, políticas públicas, QGIS.

1 Introducción

La planificación y el desarrollo urbano contemporáneos se enfrentan a una creciente complejidad, donde la gestión y el análisis eficiente de la información son fundamentales para una gobernanza exitosa y un crecimiento sostenible [1], [2]. En este contexto, la Ciencia de Datos y el Análisis Geoespacial emergen como herramientas clave para

abordar las complejidades territoriales, optimizar recursos y fomentar el desarrollo urbano equitativo [3].

El presente estudio se origina en el Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) titulado "Ciencia de datos como instrumento para la generación de políticas públicas en la planificación y desarrollo urbano de gobiernos municipales. Caso de estudio: Municipalidad de Rivadavia". Su propósito general es fortalecer las capacidades institucionales del Estado local mediante un Sistema Integral de Ciencia de Datos aplicado a la planificación urbana. El municipio de Rivadavia, parte del aglomerado del Gran San Juan, Argentina, se caracteriza por una configuración territorial heterogénea y procesos de expansión urbana desregulada. Históricamente, la planificación urbana ha ocupado un rol secundario, con limitada adopción de herramientas de inteligencia territorial e interoperabilidad intermunicipal [4].

Este trabajo, centrado específicamente en la distribución comercial dentro del municipio, busca caracterizar el tejido comercial de Rivadavia a partir del análisis de datos abiertos obtenidos de OpenStreetMap (OSM) [5]. La finalidad es identificar patrones espaciales, evaluar la concentración de actividades económicas y proponer hipótesis sobre vacíos o saturaciones comerciales, sirviendo como base de conocimiento para la gestión y las políticas públicas locales.

2 Metodología

El estudio se basa en un enfoque de datos abiertos y software libre, aplicando herramientas y técnicas de ciencia de datos y análisis geoespacial [1], [2], [3]. La metodología comprendió las siguientes etapas principales:

- Recolección de datos: La información geográfica se obtuvo de OSM mediante la herramienta Overpass Turbo, realizando consultas específicas para el municipio de Rivadavia, San Juan [5], [6]. Los datos utilizados fueron los proporcionados por los usuarios, priorizando la cobertura sobre los datos catastrales al no contar con los mismos.
- Procesamiento y filtrado: Los datos descargados en formato GeoJSON fueron depurados y estructurados utilizando QGIS y la librería PyQGIS. Se aplicaron filtros específicos para diferenciar comercios ubicados en viviendas particulares de aquellos en locales independientes o centros comerciales, evitando duplicaciones y errores de interpretación. El uso de PyQGIS permitió la automatización de tareas repetitivas y la extensión de las funcionalidades de QGIS [3], [7], [8].
- Análisis y visualización: La información resultante posibilitó la generación de mapas temáticos y gráficos estadísticos. Se emplearon técnicas de análisis espacial para identificar concentraciones de locales comerciales, vacíos de servicios y la relación entre la densidad de comercios y las características del entorno construido [2].

El proyecto contempla una estrategia metodológica de múltiples fases, diseñada para ser replicable. Estas fases incluyen la recolección, estructuración, filtrado, validación y análisis exploratorio de datos geoespaciales (Fases 1 y 2); una futura integración de

base de datos oficiales catastrales (Fase 3); el desarrollo de modelos predictivos y de clasificación (Fase 4); y la implementación de tableros de control interactivos (dashboards) (Fase 5).

3 Resultados y Discusión

El análisis geoespacial permitió construir una base de datos estructurada que caracteriza el tejido comercial de Rivadavia, provincia de San Juan. Los resultados clave incluyen:

- **Distribución general y concentración:** Se observó una concentración significativa de actividades comerciales en las avenidas principales y en los límites con otros departamentos del Gran San Juan. En contraste, las zonas más alejadas de los ejes viales mostraron una dispersión comercial menor, asociada a barrios de menor densidad.
- **Tipología de comercios:** Predominaron rubros de cercanía como almacenes, kioscos, peluquerías y carnicerías, lo que sugiere un perfil barrial de la actividad económica y una escasa diversificación económica local.
- **Características edilicias:** Un porcentaje considerable de establecimientos funciona en viviendas particulares adaptadas. Este hallazgo refleja una práctica común en municipios intermedios, donde los límites entre usos residenciales y comerciales se diluyen, y plantea interrogantes sobre la formalidad y accesibilidad de estos espacios.
- **Actualización de datos:** La mayoría de los datos de OSM utilizados fueron actualizados entre 2022 y 2023, lo que garantiza una actualidad suficiente para los fines exploratorios del estudio [6].
- **Patrones espaciales por rubro:** Se elaboraron mapas temáticos que representan la distribución espacial por tipo de comercio, permitiendo identificar sectores con cierta especialización comercial y vacíos territoriales. Este tipo de representación facilita la generación de hipótesis para la planificación, como la identificación de zonas subatendidas o áreas con saturación relativa [6], [7], [8].

Los resultados reafirman que el uso de herramientas de ciencia de datos y análisis geoespacial puede proveer evidencia útil para mejorar la toma de decisiones en la planificación urbana en municipios intermedios como Rivadavia. La metodología basada en datos abiertos, software libre y trabajo interdisciplinario demostró ser viable, replicable y técnicamente accesible. Se destaca el valor de OSM como fuente de datos gratuita y abierta, especialmente en contextos donde el acceso a bases de datos catastrales oficiales es restringido o complejo [6], [2]. Los hallazgos sobre la distribución desigual de comercios y la operación en viviendas particulares subrayan la necesidad de políticas de planificación con criterios de equidad espacial.

4 Conclusiones y Futuras Líneas de Trabajo

Este estudio exploratorio ha caracterizado de manera significativa el tejido comercial en Rivadavia, San Juan, mediante el análisis de datos geoespaciales abiertos. Se logró construir una base depurada que permitió visualizar patrones de distribución comercial, tipos de edificación y rubros predominantes. Los hallazgos sobre la concentración de comercios en zonas centrales, la existencia de vacíos territoriales en la periferia, y el funcionamiento de locales en viviendas particulares, brindan insumos claves para una planificación más equitativa y eficiente de servicios en el territorio.

La metodología aplicada se presenta como una alternativa accesible y replicable para gobiernos locales con recursos limitados.

Como líneas de investigación futuras, se propone:

- **Integración de datos catastrales oficiales:** El siguiente paso y fundamental es obtener y cruzar los datos catastrales del municipio con los datos geoespaciales ya procesados. Esto permitirá complementar la información y mejorar la precisión del análisis, profundizando en la correlación entre las características de los comercios y la estructura urbana.
- **Desarrollo de modelos predictivos:** Aplicar técnicas de aprendizaje automático (como árboles de decisión o random forest) para anticipar tendencias de expansión comercial y demanda de servicios.
- **Implementación de herramientas de visualización y monitoreo:** Desarrollar tableros de control interactivos (dashboards) que permitan a las autoridades municipales y a la comunidad académica, visualizar y monitorear la información de forma continua.
- **Análisis de accesibilidad y optimización de transporte público:** Relacionar la concentración de locales comerciales con la movilidad ciudadana para optimizar la infraestructura de transporte y la planificación de circuitos comerciales equilibrados.

Referencias

1. J. Ferrer y P. Martínez, “Datos abiertos y planificación urbana: un enfoque desde los gobiernos locales”, Cuadernos de Gobierno y Sociedad, vol.7, no. 2, pp. 45-62, (2019).
2. M. F. Goodchild, “Citizens as sensors: the world of volunteered geography”, GeoJournal, vol. 69, no. 4, pp. 211-221, (2007)
3. L. Ramírez, “Introducción práctica al uso de QGIS para proyectos de análisis territorial”, Revista Iberoamericana de Tecnologías del Territorio, vol. 13, no. 1, pp. 33-50, (2020).
4. Observatorio de Políticas Públicas Territoriales UNSJ, Informes técnicos y estratégicos, Universidad Nacional de San Juan, (2022-2024).
5. OpenStreetMap contributors,“OpenStreetMap”, https://www.openstreetmap.org.
6. Overpass Turbo, “Web-based data extraction tool for OSM”, https://overpass-turbo.eu.
7. QGIS Development Team, “QGIS Geographic Information System”, Open Source Geospatial Foundation Project. https://qgis.org.
8. PyQGIS Developer Cookbook, “PyQGIS Documentation”, QGIS Project, https://docs.qgis.org

Asistencia Digital Empática Basada en Inteligencia Artificial: Integración de Bienestar y Organización Personal en Entornos Inteligentes*

Matías Bertoldo, Nicolás Cuadrado, Francisco Galera, Ezequiel Castro Burgos, Natalia Sánchez, Miguel Méndez-Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina
fmatiasb01@gmail.com, cuadradonicolas99@gmail.com,
francisco_galera16@hotmail.com, vecasbu@gmail.com,
natisannchez@gmail.com, mmendez@uda.edu.ar

Resumen El presente trabajo propone el desarrollo de una herramienta digital inteligente orientada al acompañamiento emocional y la organización personal del usuario, integrando fundamentos de psicología positiva, análisis del comportamiento y tecnologías de inteligencia artificial. A través de una arquitectura modular y escalable, se busca brindar asistencia proactiva mediante recordatorios adaptativos, visualización de progreso, mensajes empáticos y recomendaciones contextuales. La propuesta se enmarca en una creciente necesidad de soluciones digitales que no solo aumenten la productividad, sino que también promuevan el bienestar subjetivo y el desarrollo personal. Su diseño conceptual resulta especialmente aplicable en contextos educativos, laborales y organizacionales donde el estrés y la sobrecarga cognitiva afectan el desempeño y la motivación.

Keywords: Inteligencia artificial · Bienestar digital · Psicología positiva · Organización personal · Interfaces empáticas

1. Introducción

La creciente digitalización de las rutinas personales y profesionales ha impulsado el desarrollo de aplicaciones que permiten gestionar tareas, calendarizar actividades y establecer metas a corto o largo plazo. Sin embargo, muchas de estas soluciones priorizan el rendimiento cuantitativo por sobre la calidad del proceso vivencial del usuario, desatendiendo dimensiones fundamentales como la motivación, el bienestar subjetivo y la autopercepción del logro. Este fenómeno, a menudo, conduce a un ciclo de "productividad tóxica", donde la métrica del éxito ignora el costo en salud mental y motivación intrínseca. En contextos como la educación remota, el teletrabajo o los entornos de alta exigencia cognitiva,

* Trabajo desarrollado en el marco de la cátedra Práctica Integradora de la Carrera Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

este enfoque puede resultar insuficiente. De allí surge la necesidad de diseñar herramientas que acompañen al usuario de manera integral, no solo ayudándolo a hacer más cosas, sino también a sentirse mejor en el camino. Nuestra propuesta surge como una respuesta directa a esta problemática, buscando redefinir la asistencia digital desde una perspectiva humanista.

El sistema propuesto se enmarca en esta visión y busca ofrecer una alternativa que combine inteligencia artificial, diseño centrado en el usuario y principios de psicología positiva. A nivel ético, es importante aclarar que este trabajo se encuentra en fase de diseño conceptual, y aún no se ha implementado ni validado empíricamente. Algunas decisiones técnicas y metodológicas permanecen en agenda para su exploración futura.

2. Marco Teórico y Estado del Arte

Desde la psicología, se toma como base la psicología positiva, particularmente los enfoques de [8] y la teoría de la autodeterminación de [7], que subrayan la importancia de la autonomía, la competencia y la conexión social en el desarrollo del bienestar humano. El modelo PERMA de Seligman, que postula cinco pilares para el florecimiento (Emociones Positivas, Compromiso, Relaciones, Significado y Logro), sirve como un mapa para el diseño de funcionalidades. De igual forma, la teoría de la autodeterminación es clave, pues el sistema busca fortalecer la *autonomía* del usuario (permitiendo control total sobre sus metas), su percepción de *competencia* (mediante la visualización de logros y progreso) y la *conexión* (a través de una interfaz que valida y acompaña).

Se incorporan técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) como las APIs de OpenAI, permitiendo generar mensajes empáticos, interpretar entradas textuales y brindar retroalimentación adaptativa. En lo técnico, se adopta una arquitectura de microservicios desacoplados, siguiendo lo propuesto por [3] y [6]. Herramientas como Notion, Todoist, Calm, Headspace y Habitica abordan aspectos parciales del problema. Si bien estas plataformas son robustas en su dominio, operan en silos: las herramientas de organización raramente consideran el estado anímico, y las de bienestar no suelen integrarse con la gestión de tareas diarias. La propuesta se diferencia al integrar organización personal, acompañamiento emocional y personalización IA en un mismo entorno funcional.

3. Diseño Arquitectónico y Planificación

El sistema incluye una SPA desarrollada con React [2] para interacción visual, configuraciones y visualización de progreso. La elección de React para la SPA (Single Page Application) responde a su eficiencia para crear interfaces dinámicas y reactivas, clave para la visualización de datos en tiempo real. La API principal se implementa con FastAPI [5], un framework moderno de alto rendimiento basado en Python. FastAPI fue seleccionado por su naturaleza asíncrona, ideal para manejar operaciones de I/O concurrentes como las llamadas a la API de OpenAI sin bloquear el servidor. Para el almacenamiento de datos se utiliza PostgreSQL




Figura 1. Diagrama general de la arquitectura propuesta.

[4], una base de datos relacional robusta y ampliamente adoptada. PostgreSQL garantiza la integridad relacional de los datos del usuario, un pilar para la coherencia a largo plazo. En cuanto al procesamiento de lenguaje natural, se integra spaCy [1], una librería especializada en análisis sintáctico y semántico en tiempo real. Finalmente, la integración con spaCy se planea para un pre-procesamiento local del texto, permitiendo identificar intenciones o entidades básicas antes de consultar modelos más complejos, optimizando así costos y latencia. El módulo de IA se conecta con OpenAI para generar contenido adaptativo.

Actualmente el proyecto está en fase de definición y validación exploratoria. Se planifican etapas de modelado de usuarios, prototipado, integración y validación funcional. Los principales desafíos incluyen evitar respuestas triviales, tratar datos sensibles con ética y lograr una experiencia sostenible sin ser intrusiva. Por ejemplo, el tratamiento de datos sobre el estado anímico y el estrés exige la implementación de estrictos protocolos de anonimización y cifrado para proteger la privacidad del usuario de forma incondicional.

4. Conclusiones

Este trabajo presenta una arquitectura conceptual para asistencia digital empática, centrada en el bienestar del usuario. A diferencia de soluciones convencionales, integra organización, acompañamiento emocional y personalización inteligente. La herramienta aún no ha sido implementada, pero establece las bases para su desarrollo futuro. Como trabajo en progreso, se prevé profundizar en algoritmos de aprendizaje supervisado, explicabilidad algorítmica y evaluación en contextos reales. La meta es que el sistema no solo reaccione al input

del usuario, sino que aprenda de sus patrones para ofrecer un acompañamiento genuinamente personalizado. La implementación de técnicas de explicabilidad (XAI) será crucial para que el usuario comprenda por qué el sistema sugiere una determinada acción, fomentando una relación de confianza y transparencia. En definitiva, aspiramos a crear un ecosistema digital que no solo organice, sino que también cuide.

Referencias

1. Explosion AI: spacy: Industrial-strength natural language processing in python. https://spacy.io (2023)
2. Meta: React - a javascript library for building user interfaces. https://reactjs.org (2023)
3. Newman, S.: Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems. O'Reilly Media (2015)
4. PostgreSQL Global Development Group: Postgresql documentation. https://www.postgresql.org/docs (2023)
5. Ramírez, S.: Fastapi - modern, fast (high-performance) web framework for building apis with python. https://fastapi.tiangolo.com (2023)
6. Richards, M.: Software Architecture Patterns. O'Reilly Media (2016)
7. Ryan, R.M., Deci, E.L.: Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist **55**(1), 68–78 (2000)
8. Seligman, M.: Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. Free Press (2011)

Aumentación de Datos mediante Grandes Modelos de Lenguaje para la Clasificación de Preguntas Contables

William Quiroga [1], Edgardo Ferretti[1], y Horacio Thompson[1,2]

[1] Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina
[2] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
{wdquiroga,ferretti,hjthompson}@unsl.edu.ar

Resumen. Este trabajo presenta el marco inicial de una Tesina de Grado en curso. La misma, está orientada a explorar el potencial de los Grandes Modelos de Lenguajes (LLMs) para generar muestras etiquetadas a partir de ejemplos preexistentes, con el fin de mejorar el desempeño de modelos de Aprendizaje Automático (AA) en la tarea de clasificación de preguntas en español dentro del dominio contable. Se propone aplicar técnicas de generación de contenido utilizando LLMs y evaluar la consistencia del contenido generado mediante clasificadores basados arquitecturas *transformers*. El estudio permitirá la creación de recursos valiosos para el Procesamiento de Lenguaje Natural en un idioma y dominio poco explorado, como así también contribuiría en líneas de investigación vinculadas a métodos avanzados de AA y su aplicación para el diseño y desarrollo de agentes conversacionales.

Palabras clave: Grandes Modelos de Lenguaje, Aumentación de Datos, Agentes Conversacionales, Clasificación de Preguntas.

1 Introducción

Los agentes conversacionales son sistemas diseñados para comprender y generar contenido en lenguaje natural. Con los avances recientes en el área del Aprendizaje Automático (AA) y Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), estos sistemas han vuelto a captar el interés de la comunidad científica, ante la creciente necesidad de construir herramientas capaces de asistir y proporcionar respuestas informativas a los usuarios, de manera eficiente y en tiempo real. Los *chatbots* constituyen un tipo particular de agente conversacional, siendo ChatGPT un ejemplo emblemático que, desde su lanzamiento, ha revolucionado el campo de la Inteligencia Artificial (IA). Aunque los *chatbots* modernos son capaces de mantener conversaciones fluidas en lenguaje natural, su uso suele estar mediado por interfaces tipo API, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad de la información compartida por los usuarios.

Existen otros tipos de agentes conversacionales conocidos como *Sistemas de Búsqueda de Respuestas (o Question-Answering),* diseñados exclusivamente para ofrecer respuestas precisas a preguntas formuladas en lenguaje natural [1]. En estos sistemas, el *análisis de la pregunta* es una componente fundamental e incluye tareas como la

representación de consultas, la identificación del tipo de respuesta esperada y la extracción de información relevante. En particular, dada una pregunta, el subproceso de derivar el tipo de respuesta esperada se conoce como *Clasificación de la Pregunta* [2] y su incorporación permite reducir el espacio de búsqueda de respuestas, incrementando la precisión y eficiencia del sistema [3]. Sin embargo, los recursos necesarios para abordar esta tarea en idiomas distintos al inglés siguen siendo escasos, difíciles y costosos de adquirir [4], por lo que muchas propuestas recurren a traducciones a un idioma objetivo, como el español [5, 6]**.** Este enfoque enfrenta importantes desafíos, como preservar el significado original de las preguntas y garantizar la identificación adecuada de respuestas, lo que complejiza aún más la tarea de clasificación. Como resultado, se ha optado por construir sus propios conjuntos de datos mediante técnicas de etiquetado personalizadas [7, 8].

En este contexto, nuestro grupo de investigación ha contribuido con el desarrollo del Proyecto de Transferencia de Tecnología "*BillMobile: un prototipo de chatbot basado en IA para mejorar la calidad de experiencia del cliente"*, a partir del cual se obtuvo una colección de preguntas vinculadas al Régimen de Monotributo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), actualmente Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Posteriormente, en una Tesina de Grado [9], se realizó un proceso de etiquetado manual de dichas muestras, abordando la clasificación de preguntas según el tipo de respuesta esperada. Utilizando este conjunto, se aplicaron diversas técnicas de AA, desde métodos tradicionales hasta enfoques modernos basados en *transformers* [10]; en particular el modelo BETO [11], una versión de BERT [12] pre-entrenada sobre textos en español. La escasez de muestras en la colección limitó el desempeño de los modelos, por lo que se planteó recurrir a técnicas de *aumentación de datos* para ampliar el corpus y mejorar los resultados de los modelos basados en aprendizaje supervisado.

Con el surgimiento de LLMs como GPT-3 de OpenAI [13] y Gemini de Google [14], estos modelos se presentan como herramientas prometedoras para la generación de contenido. Los mismos han sido entrenados con grandes volúmenes de datos provenientes de Internet y han demostrado ser útiles en múltiples aplicaciones como sistemas *question-answering* [15]. Para su utilización, se aplica el paradigma de *prompting* [16] que consiste en construir instrucciones específicas (*prompts*) para que los modelos resuelvan tareas concretas y, a partir de las respuestas obtenidas, se extrae la información apropiada que resuelva el problema original. Esto involucra procesos complejos, como la *ingeniería de preguntas y respuestas*, que dependen del dominio de aplicación y, en muchos casos, requieren prueba y error. La técnica aprendizaje en contexto (*in-context learning*) [17] que ha mostrado mejorar significativamente el desempeño de los modelos, permitiendo generar respuestas coherentes y adaptadas al dominio, como así también facilita la creación de *prompts* mediante ejemplos representativos del problema a resolver.

Por otra parte, el uso de LLMs cerrados, accesibles únicamente a través de interfaces API, plantea preocupaciones en términos de privacidad de los datos, transparencia y auditoría de los modelos. Esto ha generado un creciente interés en alternativas de código abierto que puedan ejecutarse localmente, como Mistral [18], basado en una arquitectura *Mixture-of-Experts* (MoE) compuesta por múltiples LLMs de menor tamaño.

Una ventaja clave de estos modelos abiertos es la posibilidad de implementar opciones más seguras y accesibles mediante técnicas como la *cuantización* [19], reduciendo los requerimientos computacionales de los modelos. No obstante, dado que esta técnica puede degradar la calidad de las respuestas, es fundamental evaluar cuidadosamente la relación costo-beneficio y su impacto en función del uso previsto. Asimismo, los LLMs se evalúan mediante *benchmarks* estandarizados como MMLU [20] y GSM8K [21], que proporcionan una referencia comparativa sobre su desempeño global en tareas diversas y complejas. Según [14], *Gemini* ha demostrado superar a modelos como GPT-3.5 y LLaMA-2 en estos *benchmarks*, evidenciando capacidades destacadas de razonamiento y comprensión lingüística. Sin embargo, evaluar el desempeño de estos modelos en dominios específicos permite comprender mejor sus fortalezas y limitaciones.

Por lo tanto, se definió como trabajo de Tesina de Grado estudiar la capacidad de los LLMs para generar muestras etiquetadas a partir de un conjunto ejemplos preexistentes. El enfoque se centra en ampliar la colección de preguntas provenientes del Régimen de Monotributo de AFIP, utilizando técnicas avanzadas de generación de datos que impliquen el uso de LLMs, y posteriormente evaluar la consistencia del contenido generado mediante modelos de clasificación basados en *transformers*.

2 Resultados esperados

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la efectividad de distintos tipos de LLMs en la generación de muestras etiquetadas, con el fin de validar su aplicabilidad y fiabilidad como herramientas de aumentación de datos en un dominio específico.

Se espera desarrollar una herramienta que permita procesar y generar datos etiquetados, considerando clases predefinidas dentro del dominio en estudio. Esta herramienta deberá incorporar tanto LLMs externos como locales, así como técnicas avanzadas (como la *cuantización*) para evaluar y optimizar su desempeño en entornos con recursos computacionales limitados.

Asimismo, se buscará evaluar la consistencia semántica de las muestras generadas, a fin de garantizar que conserven las propiedades y el significado asociados a las clases originales. Para ello, se emplearán modelos de aprendizaje supervisado, incluyendo técnicas de *fine-tuning* sobre *transformers* y, como conjunto de referencia, se utilizarán las muestras previamente etiquetadas por el grupo de investigación. Finalmente se llevará a cabo un análisis comparativo del desempeño de los distintos LLMs utilizados en la generación de datos.

Este análisis considerará aspectos clave como la capacidad de adaptación al dominio, la transparencia del proceso de generación, la presencia de alucinaciones y sesgos, así como el costo computacional. Este estudio permitirá identificar ventajas, limitaciones y oportunidades de mejora en la aplicación de LLMs a tareas específicas de aumentación de datos.

3 Aporte y trabajo futuro

Este trabajo contribuye al avance en la resolución de tareas lingüísticas en el dominio de los agentes conversacionales, y aporta valor en áreas como el aprendizaje contrastivo [22] y el ajuste eficiente de LLMs [23], técnicas cada vez más relevantes para la adaptación de modelos a dominios específicos. Disponer de datos confiables, diversos y representativos resulta esencial para distinguir entre muestras similares y distintas.
Además, los resultados obtenidos ofrecen un recurso valioso para la comunidad de PLN, tanto por la creación de un conjunto de datos etiquetado en español como por el análisis del rendimiento de los LLMs en un dominio particular. Aunque el estudio se centra en el ámbito contable, su enfoque metodológico es transferible a otros dominios, favoreciendo la generación de nuevos recursos.

Como línea futura, se prevé ampliar el estudio mediante técnicas avanzadas de clasificación y explorar nuevas aplicaciones de LLMs en el diseño de agentes conversacionales, con especial atención a enfoques emergentes como Retrieval-Augmented Generation (RAG) [24] y agentes autónomos basados en LLMs [25], que representan direcciones de investigación particularmente prometedoras.

Referencias

1. Hirschman, L., Gaizauskas, R.: Natural language question answering: the view from here. natural language engineering. 7, 275–300 (2001).
2. Sundblad, H.: Question Classification in Question Answering Systems. Doctoral dissertation, Institutionen för datavetenskap. (2007).
3. Madabushi, H.T., Lee, M., Barnden, J.: Integrating question classification and deep learning for improved answer selection. In: The 27th International Conference on Computational Linguistics. pp. 3283–3294. Association for Computational Linguistics, ACL (2018).
4. Chandra, A., Fahrizain, A., Laufried, S.W., others: A survey on non-english question answering dataset. arXiv preprint arXiv:2112.13634. (2021).
5. Carrino, C.P., Costa-Jussà, M.R., Fonollosa, J.A.: Automatic spanish translation of the squad dataset for multilingual question answering. arXiv preprint arXiv:1912.05200. (2019).
6. Longpre, S., Lu, Y., Daiber, J.: MKQA: A Linguistically Dive rse Benchmark for Multilingual Open Domain Question Answering. T ransactions of the Association for Computational Linguistics. 9, 1389–1406 (2021). https://doi.org/10.1162/tacl_a_00433.
7. Tomuro, N., Lytinen, S.L.: Selecting Features for Paraphrasing Question Sentences. Proceedings of the Workshop on Automatic Paraphrasing at Natural Language Processing Pacific Rim Symposium (NLPRS). 55–62 (2001).
8. Bolotova, V., Blinov, V., Scholer, F., Croft, W.B., Sanderson, M.: A Non-Factoid Question-Answering Taxonomy. In: Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. pp. 1196–1207 (2022).
9. Thompson, H.: Clasificación de preguntas en idioma español en sistemas de búsqueda de respuestas. Universidad Nacional de San Luis (2021).

10. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A.N., Kaiser, Ł. ukasz, Polosukhin, I.: Attention is All you Need. In: Advances in Neural Information Processing Systems. Curran Associates, Inc. (2017).
11. Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J.-H., Kang, H., Pérez, J.: Spanish pre-trained bert model and evaluation data. arXiv preprint arXiv:2308.02976. (2023).
12. Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K, Bert, KT.: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding (2019). arXiv preprint arXiv:1810.04805.
13. Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J.D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., others: Language models are few-shot learners. Advances in neural information processing systems. 33, 1877–1901 (2020).
14. Team, G., Anil, R., Borgeaud, S., Alayrac, J.-B., Yu, J., Soricut, R., Schalkwyk, J., Dai, A.M., Hauth, A., Millican, K, others: Gemini: a family of highly cap able multimodal models. arXiv preprint arXiv:2312.11805. (2023).
15. Saad-Falcon, J., Barrow, J., Siu, A., Nenkova, A., Rossi, R.A., Dernoncourt, F.: PDFTriage: Question Answering over Long, Str uctured Documents. In: Proceedings of the 2024 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. pp. 153–169. Association for Computational Linguistics (2024). https://doi.org/10.18653/v1/2024.emnlp-industry.13.
16. Liu, P., Yuan, W., Fu, J., Jiang, Z., Hayashi, H., Neubig, G.: Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in Natural Language Processing. ACM Comput. Surv. 55, 195:1-195:35 (2023). https://doi.org/10.1145/3560815.
17. Lampinen, A.K, Dasgupta, I., Chan, S.C., Matthewson, K, T essler, M.H., Creswell, A., McClelland, J.L., Wang, J.X., Hill, F.: Can language models learn from explanations in context? arXiv preprint arXiv:2204.02329. (2022).
18. Jiang, A.Q, Sablayrolles, A ., Roux, A., Mensch, A., Savary, B., Bamford, C., Chaplot, D.S., Casas, D. de las, Hanna, E.B., Bressand, F., others: Mixtral of experts. arXiv preprint arXiv:2401.04088. (2024).
19. Egashira, K, Vero, M., Staab , R., He, J., Vechev, M.: Exploiting LLM Quantization, http://arxiv.org/abs/2405.18137, (2024). https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.18137.
20. Hendrycks, D., Burns, C., Basart, S., Zou, A., Mazeika, M., Song, D., Steinhardt, J.: Measuring Massive Multitask Language Understanding, http://arxiv.org/abs/2009.03300, (2021). https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.03300.
21. Cobbe, K, Kosaraju, V., Bava rian, M., Chen, M., Jun, H., Kaiser, L., Plappert, M., Tworek, J., Hilton, J., Nakano, R., others: Training verifiers to solve math word problems. arXiv preprint arXiv:2110.14168. (2021).
22. Gunel, B., Du, J., Conneau, A., Stoyanov, V.: Supervised contrastive learning for pre-trained language model fine-tuning. arXiv preprint arXiv:2011.01403. (2020).
23. Han, Z., Gao, C., Liu, J., Zhang, J., Zhang, S.Q: Paramete r-efficient fine-tuning for large models: A comprehensive survey. arXiv preprint arXiv:2403.14608. (2024).
24. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V ., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., others: Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. Advances in neural information processing systems. 33, 9459–9474 (2020).
25. Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., others: A survey on large language model based autonomous agents. Frontiers of Computer Science. 18, 186345 (2024).

Desempeño Comparativo: Kubernetes y VMs en escenarios de carga estable y dinámica con Google Cloud Platform

Báez Débora Jazmín , Canteros Luciana Belén , Díaz Bricia Candela , González Coene Alejandro Rafael

Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes
baezdjazmin@gmail.com, lucianacanteros2010@hotmail.com, briciacdiaz@gmail.com, alejandro.gonzalez.coene@gmail.com

Abstract. En este trabajo se presenta un análisis comparativo del desempeño entre Máquinas Virtuales y Kubernetes en Google Cloud. Para la evaluación de las tecnologías, se diseñaron dos escenarios de prueba: uno en el que se sometieron a una carga constante y otro con una carga creciente. En ambos entornos se mantuvo la misma configuración de recursos. Los resultados muestran que ambas tecnologías ofrecen un rendimiento similar en escenarios con carga constante.

Keywords: VM(Virtual Machine) · Kubernets · Rendimiento · Autoescalado · Google Cloud Plataform · Cluster · Virtualización · Cloud · Contenedores

1 Introducción

1.1. Contexto

Este trabajo se enmarca en una actividad práctica de la asignatura Redes de Datos, de la Licenciatura en Sistemas de Información, cursado 2024, Facultad Cs. Exactas UNNE. En la actualidad, la virtualización es una pieza fundamental en el desarrollo de software, permitiendo crear entornos informáticos simulados que imitan las características del software y hardware de manera dinámica. La virtualización de los ambientes de trabajo permite construir entornos independientes para cada proyecto, lo cual mitiga la dificultad de ejecutar software en distintos entornos y realizar pruebas de integración de módulos desarrollados en diferentes equipos. Si bien existen estudios que abordan la comparación de máquinas virtuales y contenedores en general, nuestro trabajo hace énfasis en Kubernetes, buscando evidenciar cómo la gestión avanzada de contenedores es de gran relevancia en entornos con cargas variables. En el ámbito de la virtualización, tanto los contenedores como Kubernetes cumplen roles complementarios pero no equivalentes. Un contenedor es una unidad estándar de software que incluye todas las dependencias que necesita un programa para su correcto funcionamiento[1]. Kubernetes es una herramienta de orquestación para implementar y administrar el ciclo de vida de los contenedores [3]. Las ventajas de rendimiento de las herramientas de orquestación

de nivel superior son principalmente una cuestión de mejora en la utilización de los recursos.

1.2. Maquinas virtuales

Las máquinas virtuales (VM) son una abstracción del hardware físico que convierte un servidor en muchos servidores [2]. Es posible tener varias máquinas virtuales que tengan sistemas operativos propios e individuales que se ejecuten en el mismo sistema operativo anfitrión. Las maquinas virtuales surgieron a finales de la década de 1950 como una solución de IBM para permitir que varios usuarios compartieran recursos de hardware.

Las máquinas virtuales virtualizan un sistema operativo completo incluyen los recursos del hardware requiriendo mucho más espacio de almacenamiento a diferencia de los contenedores los cuales están orientados a la virtualización del software recurriendo a las funciones nativas del Kernel[7]. También poseen su propio sistema de archivos virtual independiente al de las demás y al del sistema anfitrión.

La gestión y asignación de recursos, el control de hilos de ejecución, la interacción con el hardware anfitrión y la administración de redes virtuales para la interconexión de las mismas, es manejada por un software llamado hipervisor.

1.3. **Contenedores y Kubernetes**:

A diferencia de las máquinas virtuales, las cuales emulan hardware completo, los contenedores comparten el núcleo del sistema operativo host. Por este motivo, los contenedores son una tecnología mas liviana que las máquinas virtuales, con lo que se consigue que su inicialización y parada se realice de manera mas rápida[3]. A cada contenedor le es asignado un entorno separado donde sus procesos no pueden interactuar con procesos de los demás contenedores. Las tecnologías de aislamiento seguro han sido el núcleo de las implementaciones de contenedores modernas desde el principio, por lo que sería razonable esperar que los contenedores proporcionaran una forma solida de aislamiento [3]. Kubernetes es el orquestador de contenedores mas utilizado dado que es un proyecto de condigo abierto, gratuito y sobre el que se basas eel resto de los proyectos de orquestadores [6].

1.4. Diferencias y similitudes

En la Fig. 1 se puede observar que los contenedores se ejecutan sobre un sistema operativo anfitrión y comparten el núcleo de este, lo que les proporciona un aislamiento a nivel de proceso, abordan el problema del aislamiento seguro a largo plazo. En contraste, las máquinas virtuales (VMs) incluyen su propio sistema operativo completo y simulan todo el hardware necesario, lo que les permite ofrecer un aislamiento total.




Fig.1 *Comparación entre arquitectura de máquinas virtuales y contenedores [8]*
Es importante destacar que tanto los contenedores como las m´aquinas virtuales pueden ser utilizados en configuraciones mixtas para equilibrar la carga de trabajo.

2. **Metodología**

El presente trabajo tiene como finalidad realizar un análisis comparativo del desempeño de maquinas virtuales y Kubernetes desplegados en Google Cloud. Más específicamente, frente a escenarios en los que los que la carga es constante y variable, esto con el fin de ser capaces de visualizar la flexibilidad y escalabilidad de ambas tecnologías, como así también el impacto que en cada una conlleva. Fue necesario diseñar ambos escenarios teniendo en cuenta las limitaciones de presupuesto y las impuestas por los créditos gratuitos proporcionados por Google Cloud.

2.1. **Configuración del Entorno en la Nube (Cloud Environment Setup)**:

Para el diseño del escenario de pruebas se opto por configuraciones que mantengan un equilibrio entre las maquinas virtuales y el cluster de kubernetes. A continuación se describen las especificaciones implementadas Se implemento Nginx, un servidor web liviano, en ambas tecnologías para facilitar la comparación de rendimiento bajo condiciones controladas. Para las maquinas virtuales, fueron seleccionadas dos instancias de la serie e2-medium, que cuentan con 2 vCPU y 4 GB de RAM. Para la parte de Kubernetes, se configuro un cluster que consta de al menos dos nodos, cada uno con las mismas especificaciones de 2 vCPU Y 4 GB de RAM que las instancias de las maquinas virtuales. El despliegue para Nginx consta con 2 a 3 replicas, que se encuentran distribuidas de manera equitativa entre los nodos del cluster. El Service de tipo LoadBalancer permite exponer el Deployment para dirigir el trafico externo al cluster.

2.2. **Evaluación:**

En esta evaluación, se presentan dos escenarios diseñados para estudiar el comportamiento de Kubernetes y (VMs) en situaciones de carga variadas, lo que permite llevar a cabo un análisis comparativo profundo sobre su rendimiento y eficiencia. La investigación considera dos pruebas simuladas, cada una diseñada para representar escenarios ficticios que reflejan situaciones comunes en entornos productivos, permitiendo

obtener resultados aplicables a distintos tipos de aplicaciones. Este enfoque tiene como objetivo identificar las ventajas y limitaciones de Kubernetes y VMs.

Escenario de carga constante: La primera prueba consistió en aplicar una carga constante de 50 hilos durante un periodo de 20 minutos. Este escenario permitió observar cómo se comportan los recursos asignados en Kubernetes y en las VMs bajo condiciones estables y predecibles.

Escenario de carga dinámica: La segunda prueba simula un tráfico dinámico significativo, aumentando la carga a 100 hilos durante un periodo de 10 minutos. Este escenario esta diseñado para replicar una situación de aumento brusco de usuarios, como el que podría ocurrir durante una promoción de alto tráfico o un lanzamiento de producto. En este contexto, Kubernetes activó su mecanismo de escalado automático, ajustando los recursos en tiempo real para manejar el incremento de la demanda sin degradación en la performance de la aplicación.

3. **Resultados**

Como resultado de las pruebas realizadas en los escenarios descritos, obtuvimos datos significativos en relación con la latencia de respuesta, ya que nuestra aplicación de prueba es web.

3.1. Resultados de la Prueba de Carga Constante:

Kubernetes: Gracias a su capacidad para manejar recursos de forma continua, Kubernetes mantuvo una latencia de respuesta estable durante todo el periodo de prueba. La latencia promedio fue de 725 milisegundos. Esto demuestra la eficiencia de Kubernetes para manejar cargas constantes sin degradación en la calidad de servicio.

VMs: Las VMs mantuvieron una latencia razonable bajo la carga constante, aunque la variabilidad fue ligeramente mayor en comparación con Kubernetes. La latencia promedio se situó en 900 milisegundos, lo cual podría indicar una limitación en la distribución de recursos sin ajustes manuales.

3.2. Resultados de la Prueba de Carga Dinámica:

Kubernetes: Ante el pico de carga, Kubernetes activó su escalado automático, permitiendo añadir recursos en tiempo real para reducir la latencia. La latencia promedio durante el pico fue de 1314 milisegundos, con picos máximos de 100 hilos. Este escalado eficiente se logró horizontalmente, añadiendo más instancias de contenedores, optimizando los recursos en cada pod.

VMs: En contraste, las VMs enfrentaron dificultades para mantener una latencia baja bajo la misma carga dinámica. La latencia promedio aumento a 13204 milisegundos, debido a la falta de escalado automático inmediato. Aunque se utilizaron herramientas de balanceo de carga, estas no fueron suficientes para evitar la acumulación temporal de solicitudes.

4. **Conclusión**

En conclusión, esta evaluación comparativa evidencia la conveniencia de Kubernetes frente a las VMs en escenarios de alta variabilidad de carga, particularmente en aplicaciones que requieren escalabilidad rápida y adaptable. Kubernetes ofrece una ventaja significativa en términos de flexibilidad y optimización de costos, al permitir una gestión de recursos dinámica y autónoma que se ajusta a las necesidades de la aplicación en tiempo real.

Kubernetes mantuvo una latencia estable y baja tanto en condiciones de carga constante (latencia promedio: 725 milisegundos) como en situaciones de tráfico pico (latencia promedio: 1314 milisegundos). Las VMs, aunque son una opción sólida para cargas predecibles o entornos controlados, presentan limitaciones en términos de escalabilidad automática, lo cual puede aumentar los costos operativos y reducir la capacidad de respuesta en contextos de demanda fluctuante.

Las VMs lograron un rendimiento adecuado en condiciones de carga constante (latencia promedio: 900 milisegundos) pero mostraron limitaciones significativas ante el tráfico dinámico, ya que la falta de flexibilidad en el escalado en tiempo real resultó en latencias más altas (latencia promedio: 13204 milisegundos) y posibles cuellos de botella.

Referencias

1. UcloudGlobal. Servidores en la nube: Virtualización de máquinas y contenedores. Disponible en: https://ucloudglobal.com/blog/servidores-en-la-nube-virtualizacionde-maquinas-contenedores/, última consulta el 2024/11/04.
2. Docker. What is a container? Disponible en: https://www.docker.com/resources/what-container/, ´ultima consulta el 2024/11/04.
3. García Zarza, P. Entorno de simulación de redes distribuido basado en ns-3 y computación en nube con virtualización basada en contenedores. Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid, 2019.
4. Randal, A. (2020). Lo ideal versus lo real: revisando la historia de las máquinas virtuales y los contenedores. ACM Supervivencia informática, 53(1), Artículo 5, 31 páginas, febrero de 2020. Disponible en: https://doi.org/10.1145/3365199.
5. Textbooks in Telecommunication Engineering. Springer Nature Switzerland AG, 2021. ISBN: 978-3-030-79617-4.
6. Pedraza Gutierrez, P., & Mendoza Flores, M. J. Seguridad en Kubernetes: Despliegue de contenedores seguros. Profesor responsable: V. García Font. Máster Universitario en Ciberseguridad.
7. Coello Plaza, D. R. Estudio comparativo de las tecnologías para el desarrollo de software en máquinas virtuales y contenedores en la empresa ELECTCONSTRU S.A. Examen Complexivo de Grado, Facultad de Administración, Finanzas e Informática, Universidad Técnica de Babahoyo, 2022.
8. Sabella, D. (2021). Multi-access Edge Computing: Software Development at the Network Edge. Springer Nature.

Detección y análisis de amenazas cibernéticas con Security Onion

Mauricio Villalba, Lucas Prado, Santiago Luna, Sofía Martinez[1]

[1]Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura, Universidad Nacional del Nordeste UNNE, Corrientes

villalbamauricio_5@hotmail.com, lluukks17@gmail.com, martinezsofia.o.p@gmail.com, santiago.luna3101@gmail.com

Abstract. En un mundo cada vez más interconectado a través de la red, la ciberseguridad se vuelve aún más crucial y de mayor importancia para proteger los archivos críticos y datos sensibles dentro de los sistemas. Es bien sabido que los defensores de los sistemas informáticos se enfrentan a un entorno de amenazas en constante evolución, donde los atacantes malintencionados desarrollan técnicas cada vez más sofisticadas a medida que desarrollan nuevas amenazas y formas de ataque para comprometer las redes y sistemas informáticos. Debido a esto, se debe contar con herramientas capaces de aumentar la eficiencia y eficacia para defender sistemas y así poder hacer frente a la constante evolución de las amenazas. Security Onion es una suite que integra programas de código abierto usados para monitorear redes, detectar intrusiones e incidentes de seguridad como la infección de sistemas terminales debido a un malware que se expande a través de la red local.

Keywords: Amenazas cibernéticas, Detección y análisis, intrusión, incidentes de seguridad.

1 Introducción

Este trabajo se enmarca en una actividad práctica de la asignatura Redes de Datos, de la Licenciatura en Sistemas de Información, cursado 2024, Facultad Cs. Exactas UNNE. Security Onion nos ofrece un sistema integrado de herramientas de análisis de redes presentado en una interfaz gráfica unificada que nos simplifica la tarea del análisis de datos generados en nuestra red, permitiéndonos realizar búsquedas y filtrados manuales para las anomalías detectadas por funcionalidades de alertas generadas por el sistema. Nos permite tener flujos de trabajo mediante la gestión de registros y la gestión de casos. Algunas funcionalidades que nos ofrece esta suite son:

- Visibilidad de red, las cuales son detecciones basadas a través de Suricata, programa que inspecciona el tráfico de red usando una gran cantidad de reglas y lenguajes de firma, y las cuales son mostradas en formato de visión general en la “Security Onion Console (SOC)”.

- Extracción de archivos enviados a través de la red mediante Zeek o Suricata. Posteriormente, estos archivos pueden ser analizados usando Strelka para proveer de metadatos adicionales.
- Captura de paquetes completos de red mediante Stenographer o Suricata. - Visibilidad de hosts ya que la mayoría de tráfico de red cifrado suponen puntos ciegos para los defensores. Se logra mediante Elastic Agent, el cual recopila todas las formas de datos desde cualquier lugar con un único agente unificado por host.
- "Honeypots" o trampas para los intrusos basados en OpenCanary.

Una vez que podemos extraemos una cantidad de datos necesaria de distintos medios, podemos proceder a analizarlos y procesarlos mediante otras herramientas para que nos ayuden a obtener pistas y mejor información para la toma de decisiones.

2 Definiciones y palabras clave

Un **payload** es el código de un programa o script que se entrega y se ejecuta en un sistema comprometido. Puede ejecutar diversas acciones maliciosas para robar datos, instalar virus adicionales, proporcionar acceso remoto a un atacante, etcétera. Existen distintos tipos de payloads, como shellcode (código que abre una CLI), backdoors (permiten acceso remoto), ransomware (cifra archivos del 3 sistema), spyware (recopila información del sistema y exfiltra los datos), entre otros.
Un **Stager** es un programa o script que se usa para cargar y ejecutar un payload en un sistema comprometido. Su función es descargar el código del payload a la máquina comprometida y ejecutarlo. Es fundamental que este programa o script tenga un tamaño muy pequeño para evitar ser detectado en la red durante su transmisión y ejecución.
Una **conexión inversa** es una técnica usada en ciberseguridad donde la máquina comprometida es la que intenta establecer una conexión con la máquina atacante. Esto es útil, ya que, por lo general, el firewall bloquea la mayoría de conexiones entrantes desde internet hacia la computadora, pero no de forma inversa. Esto quiere decir que el firewall y otras restricciones de red son más permisivas para conexiones salientes que las entrantes, garantizando un mayor éxito a la hora de establecer una conexión maliciosa usando la forma inversa.

3 Instrumentación

Para la preparación del entorno controlado, requeriremos de dos máquinas virtuales:
- El host físico, que se usará para llevar a cabo el caso de estudio y ejecutará dos máquinas virtuales y actuará como máquina víctima.
- La máquina virtual del defensor que contendrá la suite de Security Onion.
- La máquina virtual del atacante, idealmente con un sistema operativo que disponga de varias herramientas de ataque, como Kali Linux.

4 Ejecución del ataque

Dentro de la máquina Kali Linux, para llevar a cabo el ataque, usaremos un payload para comprometer la máquina víctima estableciendo una conexión inversa y mantener persistencia. En este caso, como ya conocemos la IP de la máquina víctima, podemos realizar un *nmap* para hacer un escaneo exhaustivo sobre la dirección IP 192.168.0.30 para identificar servicios abiertos y sus versiones, descubrir el sistema operativo y rutas de red, entre otras cosas. Para ello, se ejecuta el siguiente comando:

$ sudo nmap -A -T4 192.168.0.30




Fig. 1: escaneo a la IP de la máquina víctima

Este escaneo, para nuestro caso, solo es para confirmar que la máquina está activa en la misma red. El comando "nmap" da mucha más información útil al atacante, pero para el caso práctico no necesitamos más información. A continuación, se procede a crear el payload. Se deben seguir los siguientes pasos en la terminal de Kali Linux:

1. Ejecutar "sudo setoolkit". Esto abrirá una serie de herramientas usadas para ingeniería social.
2. Se muestran tipos de ataques que podemos realizar. La que nos interesa es la opción "1) Social-Engineering attacks". Insertamos "1".
3. Se nos desplegará otro menú con distintas herramientas. La que nos interesa es la opción "4) Create a Payload and Listener". Insertamos "4".
4. Por último, se nos despliega otro menú. La opción "2) Windows Reverse_TCP Meterpreter" es la que debemos seleccionar insertando "2" en la terminal.
5. Se nos solicitará la dirección IP de la máquina que esperará la conexión entrante del payload recientemente creado y que se ejecutará en la máquina objetivo. En este caso ponemos la dirección IP de la máquina atacante.
6. Luego, se pedirá el número de puerto para el reverse listener. Puede ser cualquiera que no esté en uso en la máquina atacante, por ejemplo, 1333.




Fig. 2: creación del payload

5 Defensa de la red

Conforme el atacante establece conexión con la máquina víctima, y ejecuta comandos de manera remota para lograr su cometido, la suite de herramientas de monitoreo de red que nos ofrece Security Onion comienza a generar distintas alertas, capturando los paquetes de red que pueden ser sospechosos. El análisis de los paquetes de red dependerá en gran medida de la capacidad de investigación y experiencia del analista en ciberseguridad. La herramienta ofrece facilidades para prestar más atención a los paquetes de red que lo requieran, y descartar rápidamente los falsos positivos, por ejemplo, mediante el uso de íconos de distinto color según la condición crítica de la alerta, siendo una campana roja para los casos más críticos, anaranjado para una situación intermedia, y amarillo para una situación leve. Podemos aplicar una serie de filtros para agrupar y detectar aquellos paquetes que nos interesen. Cuando se tratan de muchos dispositivos de red monitorizados por la suite, generalmente se sigue un flujo de trabajo para mantener el orden de la investigación.

5.1 Creación de casos

Los casos son el punto central de documentación e investigación acerca de uno o varios paquetes de red que fueron categorizados como potencialmente sospechosos. A continuación, se describe la interfaz que se usa para la creación de casos:



Fig. 3: interfaz de creació y gestión de casos

1. Podemos establecer un título que nos cuente en resumidas palabras sobre el caso que se está investigando.
2. Una sección de comentarios que permite a los analistas trabajar colaborativamente en el caso.
3. Una sección para adjuntar archivos al caso, como por ejemplo imágenes para mostrar evidencias sobre el desarrollo de la investigación.
4. Artefactos individuales de la investigación.

5.2 Caza ad hoc

Comienza entonces la etapa de caza ad hoc. Algunas herramientas que nos brinda Security Onion son las siguientes: Kibana (visualización de datos agrupados en categorías), Grafana (visualización de datos en gráficos), CyberChef (decodificación de datos, encriptación), Playbook (definición de patrones de detección de vulnerabilidades y desarrollo de estrategias específicas), Stenographer, (grande volúmenes de datos),

Strelka (scan y análisis de contenido), Zeek (análisis de grande volúmenes y emisión de reportes), Suricata (sistema de prevención de intrusos con uso de firmas).

5.3 Ingeniería de detección

Podemos crear reglas de detección, en este caso, para el protocolo TCP, puerto 22, con la condición de que todo el tráfico TCP que se dirija al puerto 22 (SSH) que haga más de 5 intentos de conexión sobre una IP, entonces que dispare una alerta.



Fig. 4: ejemplo de reglas de detección usando Sigma

Conclusiones

Security Onion permite a los analistas de ciberseguridad y administradores de red obtener una visión integral de la red y de los sistemas terminales, permitiéndoles detectar intrusos de manera más rápida mediante distintas perspectivas y puntos de vista que ofrecen los distintos dashboards de la suite. Tenemos numerosas categorías habilitadas de forma predeterminada para tener un resumen rápido de lo que sucede en nuestra red.

Es una solución robusta, completa y compleja, diseñada solo para aquellos más experimentados. El despliegue de esta suite consume recursos de hardware, y solo tiene sentido usarlo en grandes infraestructuras tecnológicas.

El caso práctico desarrollado en este documento es solo la punta del iceberg, ya que nosotros fuimos el analista de ciberseguridad, el atacante y la víctima al mismo tiempo dentro de un entorno controlado, por lo que detectar la raíz del problema fue sumamente sencillo. Aún queda mucho por investigar de esta suite, incluyendo técnicas avanzadas para automatizar detecciones conocidas, integración con herramientas de machine learning para que el sistema aprenda patrones de ataque con el paso del tiempo, entre otras cosas.

Referencias

1. Revista Admin Network & Security – March – April 2024 https://magazinelib.com/all/admin-network-security-march-april-2024/
2. Documentación de Security Onion https://docs.securityonion.net

Detención de Ciberacoso en Redes Sociales utilizando herramientas de IA: Mapeo Sistemático de la Literatura

Mariela Bautista [0009-0008-7870-1372], Marisa Daniela Panizzi [0000-0002-9699-1544]

Iris Ines Sattolo[0000-0002-2132-0033]

[1]Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias Universidad de Morón. Cabildo 134 (B1708JPD), Partido de Morón, Argentina.
marielab73@hotmail.com, marisapanizzi@outlook.com, iris.sattolo@gmail.com

Resumen. El aumento del ciberacoso en redes sociales, especialmente entre jóvenes, plantea un desafío creciente. Este artículo presenta un mapeo sistemático de la literatura (*Systematic Mapping Study* – SMS) con el objetivo de construir el estado del arte para la detección automatizada de ciberacoso en redes sociales mediante herramientas de IA Se analizaron 18 estudios publicados entre 2019 y 2024. Los hallazgos destacan el uso predominante de *Twitter*, modelos como *BERT* y *RoBERTa*, y métricas como F1-score, exactitud y recall. Además, se observó un sesgo hacia corpus en inglés, aunque comienzan a aparecer investigaciones en español. Este estudio proporciona una visión general del campo y una base para investigaciones futuras en contextos hispanohablantes.

Palabras claves: Ciberacoso, redes sociales, minería de texto, procesamiento de lenguaje natural (NLP), aprendizaje automático, análisis de sentimientos, mapeo sistemático de la literatura.

1 Introducción

El abordaje tradicional del ciberacoso en redes sociales, basado en intervención manual y denuncias de usuarios, ha resultado limitado ante la magnitud del fenómeno [1]. En respuesta, se han comenzado a aplicar herramientas de IA, como minería de texto, procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático, para detectar automáticamente conductas abusivas [2]. Diversos estudios investigan modelos para identificar lenguaje ofensivo en plataformas como *Twitter, Facebook* o *TikTok,* empleando enfoques variados según idioma, calidad del corpus y red social analizada [3]. En este contexto, se realiza un Mapeo Sistemático de la Literatura (*Systematic Mapping Study,* SMS) según las guías de *Kitchenham et al*. [4], con el fin de construir el estado del arte en la detección automatizada de ciberacoso mediante IA. El SMS identifica estudios claves, clasifica técnicas y métricas utilizadas, y analiza tendencias y vacíos existentes.

El artículo se organiza en: planificación (Sección 2), ejecución y síntesis (Sección 3), amenazas a la validez (Sección 4) y conclusiones y trabajos futuros (Sección 5).

2 Planificación del SMS

Este SMS busca responder la pregunta: *"¿Cuál es el estado del arte sobre la detección automatizada de ciberacoso en redes sociales mediante IA*?". La misma se desglosa en seis subpreguntas (PI1–PI6), presentadas junto a su motivación en la Tabla 1.

Tabla 1. Preguntas de investigación (PI) y su motivación**.**

Pregunta (PI)	Motivación
PI1: ¿Cuáles fueron las redes sociales con más estudios sobre ciberacoso?	Descubrir qué redes sociales fueron más estudiadas con relación al ciberacoso.
PI2: ¿Qué modelos y/o métodos de aprendizaje automático y NLP se utilizaron para la detección de ciberacoso? ¿Qué algoritmos fueron los más estudiados?	Determinar y evaluar los diferentes modelos y métodos utilizados para este propósito. Analizar los algoritmos más utilizados en el estudio de ciberacoso.
PI3: ¿Qué métricas se utilizaron para determinar la efectividad de los modelos?	Determinar las métricas y clasificadores utilizados, así como las características de las muestras, para analizar sus resultados.
PI4: ¿En qué idioma existen corpus relacionados con ciberacoso?	Descubrir en qué idiomas existen corpus o data sets relacionados al ciberacoso.
PI5: ¿Qué software fue más utilizado? .	Identificar los softwares utilizados en las investigaciones que permitieron implementar los diferentes modelos.
PI6: ¿Qué tipo de investigación se presenta en los estudios?	Tipos de investigación presentados en los estudios según la clasificación propuesta por Wieringa *et al*. [5]

Se utilizaron repositorios como IEEE Xplore, Google Scholar, arXiv, ACM, SpringerLink y Dialnet, abarcando publicaciones entre 2019 y 2024. Se incluyeron artículos de congresos y revistas especializadas.
La cadena de búsqueda resultante es:
"Ciberacoso" AND "minería de texto" OR ("análisis de sentimiento" OR "aprendizaje automático OR PLN") AND "redes sociales" OR (Twitter OR Facebook OR Youtube OR TikTok) OR ("cyberbullying" AND ("text mining" OR "Sentiment analysis" OR "machine learning" OR "NLP") AND " Social Network" OR (Twitter OR Facebook OR Youtube OR TikTok)
La Tabla 2 resume los criterios aplicados en la selección de artículos.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Artículos entre 2019 y 2024	Tesis, presentaciones en power point y literatura gris.
Artículos en español e inglés Artículos de revistas y congresos	Artículos duplicados correspondiente al mismo autor, se selecciona el más completo.

La selección de artículos siguió cuatro etapas: búsqueda en fuentes con la cadena definida, eliminación de duplicados, aplicación de criterios de inclusión/exclusión sobre título y resumen, y finalmente, lectura completa. Para responder las preguntas de investigación (PI) se utilizó un esquema de clasificación y un formulario de extracción de datos, incluidos en un apéndice por razones de espacio [6].

3 Ejecución y Síntesis del SMS

De un total de 645 artículos, se seleccionaron 18 estudios primarios que se encuentran en el apéndice [6]. Los resultados del SMS se sintetizan temáticamente para responder a las preguntas de investigación, se detallan a continuación:

PI1: ¿Cuáles fueron las redes sociales en las que se realizaron estudios sobre ciberacoso?

Los estudios revisados se enfocaron en diversas redes sociales, destacando *Twitter, Facebook* e *Instagram*. *Twitter* fue la más analizada, con modelos de NLP para detectar ciberacoso *(Soto et al*. [EP18]), comparativas de clasificación (Rosete et al. [EP17]) y evaluación de lenguaje ofensivo *(Molero et al*. [EP13]). También se han estudiado en [EP1], [EP2], [EP3], [EP4], [EP5], [EP6], [EP8], [EP9], [EP10], [EP11], [EP14], [EP15]. *Facebook* también se abordó en enfoques basados en redes neuronales [EP3]) y aprendizaje profundo [EP9], [EP14]. E Instagram se abordó en [EP1], [EP3], [EP13]. Además, algunos estudios investigaron ciberacoso en plataformas como Weibo, Zhihu, WeChat, Xiaohongshu [EP7], MySpace**,** [EP10], Ask.fm [EP12] y otros aplicaron modelos a varias redes [EP9].

PI2: ¿Qué modelos y/o métodos de aprendizaje automático y de procesamiento de lenguaje natural se utilizaron en la investigación? ¿Qué algoritmos fueron los más estudiados?

En los estudios analizados, predominan enfoques basados en aprendizaje profundo, supervisado [EP1], [EP2], [EP3], [EP4], [EP6], [EP8], [EP9], [EP10], [EP11], [EP15] y procesamiento de lenguaje natural (NLP) [EP1], [EP2], [EP3], [EP4], [EP5], [EP6], [EP7],[EP8],[EP9], [EP10], [EP11], [EP12], [EP13], [EP14], [EP15], [EP16], [EP17], [EP18], combinados con minería de texto [EP12],[EP16],[EP17],[EP18]. Los modelos más utilizados incluyen LSTM y BiLSTM (*Obaida et al.* [EP1]; Daraghm *et al.* [EP3]; *Nath et al*. [EP9]), CNN y modelos secuenciales como BiLSTM y GRU (*Nath et al*. [EP3]; Atif *et a*l. [EP5]). También se destacan los modelos preentrenados como BERT, RoBERTa y DistilBERT, usados en estudios como los de *Jamjoom et al.* [EP4] *y Umer et al*. [EP6]. Además, el aprendizaje por transferencia ha mostrado buenos resultados, como en el caso de DistilBERT y Electra-Small (*Teng et al*. [EP12]).

PI3: ¿Qué métricas se utilizaron para determinar la efectividad de los modelos?

Para evaluar la efectividad de los modelos en la detección de ciberacoso, los estudios utilizaron métricas como accuracy, precisión, recall y F1-score. La métrica F1 fue la más utilizada, [EP1],[EP2],[EP3],[EP4],[EP5],[EP6],[EP7],[EP8],[EP9], [EP10],[EP11],[EP12],[EP13],[EP14],[EP15],[EP17],[EP18] ya que equilibra precisión y recall, evitando que se optimice solo una a costa de la otra. Además, el accura-

cy también se empleó en algunos estudios, aunque puede ser engañoso en datasets desbalanceados, como se muestra en los trabajos *de* Ibrahim et al. [EP2] y *Obaida et al*. [EP1], además de [EP3], [EP4], [EP5], [EP6], [EP8], [EP9], [EP10], [EP11], [EP14], [EP15], [EP17], [EP18].

PI4: ¿En qué idioma existen corpus relacionados con ciberacoso?

Los estudios analizados emplearon corpus en seis idiomas, siendo el inglés el más predominante con diez artículos, [EP1], [EP2], [EP4], [EP6], [EP8], [EP10], [EP11], [EP12], [EP14], [EP15]. El español, con cuatro estudios, se aplicó con modelos como BERT y RoBERTa [EP13], [EP16], [EP17], [EP18]. El árabe fue tratado en un solo artículo, *Daraghmi et al*. [EP3], utilizando CNN-BiLSTM-GRU, mientras que el chino [EP7], el Roman urdu [EP5], y el bengalí [EP9] tuvieron menor representación, aplicando diversos enfoques de aprendizaje profundo y NLP.

PI5: ¿Qué software se utiliza para realizar la investigación?

Los estudios muestran que Python es el lenguaje más utilizado, [EP1], [EP3], [EP4], [EP5], [EP6], [EP8], [EP9], [EP10], [EP11], [EP12], [EP13], [EP14], [EP15], [EP17], [EP18] con bibliotecas como TensorFlow, Keras, [EP1], [EP3], [EP4], [EP5], [EP6], [EP8], [EP10], [EP15],Scikit-learn [EP4], [EP12], [EP13], [EP14], [EP17], NLTK y spaCy, [EP6], [EP10], [EP18] aplicadas en la mayoría de los estudios para la detección de ciberacoso. Plataformas como Google Colab [EP4],[EP6], [EP10], [EP11], [EP13] y Paperspace Gradient [EP12] Notebooks facilitan el uso de GPUs y el entrenamiento de modelos complejos en la nube. También se destaca el uso de Hugging Face [EP7], [EP10], [EP11, [EP12], [EP13] para trabajar con modelos de Transfer learning como BERT y RoBERTa. Además, herramientas como Anaconda [EP2] y OpenAI [EP16] complementan los entornos de desarrollo, mejorando la eficiencia en la gestión de paquetes y generación de texto.

PI6: ¿Qué tipo de investigación se presenta en los estudios?

Se identificaron tres tipos de investigación según *Wieringa et al.* [6]. La Validación fue la más frecuente (50%) presente en estudios como [EP1], [EP2], [EP3], [EP4], [EP6], [EP7], [EP8], [EP10], [EP11], donde se validan nuevos modelos en entornos controlados. La Evaluación (28%) evaluó modelos en contextos reales, como en [EP5], [EP12], [EP13], [EP17], [EP18]. Por último, la Propuesta de Solución (22%), como en [EP9], [EP14], [EP15], [EP16], presentó nuevas técnicas sin validación empírica, lo que evidencia la apertura a enfoques innovadores.

4 Amenazas a la validez

Se consideraron las amenazas a la validez según *Wohlin et al.* [7]. Para la validez del constructo, se definieron los términos “Minería de Datos” y “Ciberacoso” con base en literatura reconocida. La validez interna se abordó mediante un protocolo revisado por docentes en el marco de una tesis de grado (Lic. en Sistemas, Univ. de Morón). La validez externa se garantizó seleccionando fuentes confiables (IEEE, Springer, Dialnet), excluyendo literatura gris y documentos no científicos. Para la fiabilidad, se definieron criterios de inclusión/exclusión, se utilizó un formulario en Excel y se alinearon las preguntas con un esquema de clasificación.

5 Conclusiones y Trabajos futuros

El SMS permitió identificar que la red social más analizada es *Twitter* (57,7%), principalmente por su naturaleza pública y la disponibilidad de datos sobre interacciones. Las técnicas más empleadas fueron el Aprendizaje Supervisado combinado con Procesamiento de Lenguaje Natural (30,4%), destacándose BERT y sus variantes como los modelos más utilizados (24,1%) por su eficacia en la detección de ciberacoso. La métrica F1-Score fue la más recurrente (33,3%) al evaluar el rendimiento de los modelos. Asimismo, se observó un predominio del idioma inglés en los corpus (55,6%) y del uso del lenguaje de programación Python (24,2%) junto a sus bibliotecas especializadas. De los tipos de investigaciones analizadas evidencian un equilibrio entre validación experimental y aplicación práctica, destacando una tendencia a desarrollar y probar modelos en entornos controlados.

A partir del SMS realizado, se identificaron diversas líneas de investigación futuras, entre las cuales se destaca la necesidad de ampliar los corpus en idioma español, debido al predominio del inglés en los estudios revisados, lo que limita la aplicabilidad de los modelos en contextos hispanohablantes. También se señala la importancia de incorporar el análisis del contexto conversacional. Estos hallazgos sustentan y orientan la continuidad de la presente tesis, la cual propone el desarrollo y comparación de modelos de detección de ciberacoso en redes sociales, aplicando técnicas de minería de texto y procesamiento de lenguaje natural sobre corpus en español.

Este trabajo se desarrolla en el marco de una tesis de grado de la carrera Licenciatura en Sistemas en la Universidad de Morón, lo que asegura su continuidad como línea de investigación aplicada y académica.

Referencias

1. S. Hinduja and J. W. Patchin, *Bullying beyond the schoolyard: Preventing and responding to cyberbullying*, 2nd ed., Thousand Oaks, CA: Corwin Press (2015).
2. S. Salawu, Y. He, and J. Lumsden, “Approaches to automated detection of cyberbullying: A survey,” *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 11, no. 1, pp. 3–24, 2020. doi: 10.1109/TAFFC.2017.2761757.
3. M. A. Al-Garadi, A. Mohaisen, M. Abo-Zahhad, and N. Al-Mutairi, “Cyberbullying detection with fair and explainable machine learning,” *Computers in Human Behavior*, vol. 130, 2022, Art. no. 107181. doi: 10.1016/j.chb.2021.107181.
4. B. Kitchenham and S. Charters, *Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering*, EBSE Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report, 2007.
5. Wieringa, R., Maiden, N., Mead, N., Rolland, C. Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion. Requirements Engineering, 11, 102–107. (2005).
6. M.Bautista, M.Panizzi, I.Satollo Apéndice- Detención de Ciberacoso en Redes Sociales utilizando herramientas de IA. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29251928.v1
7. Wohlin, C., Runeson, P., Höst, M., Ohlsson, M., Regnell, B., y Wesslén, A.: Experimentation in software engineering: an introduction. The Kluwer International Series in Software Engineering (2000).

Dinámica molecular para analizar el impacto de la secuencia y conformación del ADN en la distribución del estrés torsional

Juan Pérez-Rejala[1], Víctor Martínez[1], José F. Ayala[1], Dora B. Krimer[2] y María José Fernández-Nestosa[1]

[1] Grupo de Bioinformática (GBI), Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción (UNA), San Lorenzo 2111, Paraguay
[2] Departamento de Biomedicina, Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid 28040, España

perezrejalajuan@gmail.com, vmmartinez@pol.una.py, jose__ayala@outlook.com, dbkrimer@cib.csic.es
Autor de correspondencia: mjfernandez@pol.una.py

Resumen. En el interior de los seres vivos, el ADN está sujeto a estrés torsional debido a los procesos de transcripción y replicación, así como al enrollamiento alrededor de proteínas, como las histonas o la girasa. Este estrés se alivia mediante la formación de plectonemas y cambios en el twist (Tw) molecular, lo que promueve la aparición de alteraciones en la estructura de la doble hélice y la formación de burbujas de desnaturalización debido a la rotura de los puentes de hidrógeno entre pares de bases (pb). Mediante dinámica molecular (DM), estudiamos la distribución del estrés torsional en moléculas de ADN de 108-150 pb. El estrés torsional se alivia cuando se produce una deformación de la doble hélice o una burbuja de desnaturalización en un sitio susceptible, lo que reduce la formación de defectos posteriores en el resto de la molécula. Por otro lado, analizamos el impacto de la secuencia de nucleótidos en la desnaturalización del ADN en moléculas con distintas densidades de superenrollamiento (σ).

Palabras claves: Estrés torsional, Superenrollamiento, Burbuja de desnaturalización.

1 Construcción de modelos para moléculas lineales y circulares

1.1 Marco de Trabajo

El presente trabajo forma parte de los resultados de la tesis de posgrado del autor principal, en la cual se realiza un análisis de dinámica molecular aplicada a secuencias de ADN con diferentes secuencias y niveles de estrés torsional.

1.2 Conformaciones y secuencias investigadas

La estructura de la molécula circular fue generada empleando la herramienta *DNA – PDB Tools*, creada por el Grupo de Bioinformática de la Facultad Politécnica – UNA (https://dna-tools.onrender.com/). La estructura de la molécula lineal de DNA fue generada utilizando el servidor B-DNA *Structure Generator* disponible en el sitio del SCFBio – Indian Institute of Technology Delhi. [1]

Se trabajó con tres secuencias diferentes, cada una con características particulares, (Tabla 1) [2]. La secuencia ALEATORIA contiene aproximadamente la misma cantidad de pares de bases AT y GC. En la secuencia FUSE, una sección de 50 pb de la secuencia ALEATORIA se reemplazó por una sección de 50 pb del elemento FUSE biológicamente activo y rico en AT (**en negrita**) [3]. La secuencia RACIONAL contiene ocho regiones en las que cuatro polímeros de 15 pb de poli-CG se alternan con otros cuatro motivos de secuencia de 12 pb: poli-TA, poli-AT, poli-AA y poli-CA (**en negrita**).

Tabla 1. Información sobre las secuencias estudiadas.

Nombre	Secuencia
Aleatoria	[1]TTTGCGGCAG [11]TTAATCGAAC [21]AAGACCCGTG [31]CAATGCTATC [41]GACATCAAGG [51]CCTATCGCTA [61]TTACGGGGTT [71]GGGAGTCAAT [81]GGGTTCAGGA [91]TGCAGGTGAG [101]GATATATC
Fuse	[1]**TATATTTAAT** [11]**ATATAATGTA** [21]**TATTCCCTCG** [31]**GGATTTTTTA** [41]**TTTTGTGTTA** [51]**TT**TATCGCTA [61]TTACGGGGTT [71]GGGAGTCAAT [81]GGGTTCAGGA [91]TGCAGGTGAG [101]GATATATC
Racional	[1]CGCGCGCGCGCGCGC [16]**TATATATATATA** [28]CGCGCGCGCGCGCGC [43]**ATATATATATAT** [55]CGCGCGCGCGCGCGC [70]**AAAAAAAAAAAA** [82]CGCGCGCGCGCGCGC [97]**CACACACACACA**




Fig. 1. Esquema de las restricciones aplicadas en la simulación de ADN lineal bajo tensión (T) y torsión (σ). Los círculos naranjas indican los pares GC adicionales incorporados en el extremo fijo de la molécula, donde se aplicó una restricción perpendicular (T⊥). La región de estudio (bp 4–111, área azul) abarca 108 bp analizados estructuralmente. En el extremo superior (bp 112–150), se impusieron restricciones angulares de volumen excluido (Ψ > 90°) con el objetivo de evitar el desenrollamiento helicoidal. Los átomos implicados en la definición de estos ángulos

se representan como círculos rojos (P), verdes (O3') y violetas (O5'). Todas las restricciones fueron implementadas mediante el archivo DISANG en AMBER.

1.3 Control del estrés torsional *in silico* en moléculas lineales

La molécula de DNA fue modelada bajo una serie de restricciones en la estructura de la doble hélice (Fig. 1), también llamadas "restricciones NMR", del programa AMBER22. [4] La región de interés (108 pb) se encuentra flanqueada por segmentos de 3 y 39 pares de bases de GC en los extremos fijo y móvil, respectivamente, que actúan como barreras mecánicas para evitar la pérdida del estrés torsional.

El extremo fijo fue restringido espacialmente mediante coordenadas cartesianas fijas de los átomos, mientras que el extremo móvil fue sometido a una fuerza de tensión constante a lo largo del eje Z a través de restricciones lineales de distancias entre átomos. Para evitar el desenrollamiento de la molécula por el extremo móvil, se implementaron restricciones angulares de volumen excluido ($\Psi > 90°$) entre los átomos de fósforo terminales y sus vecinos estructurales, simulando la presencia de esferas de bloqueo, simulando los experimentos con pinzas ópticas [5]. Adicionalmente, la coplanaridad de átomos claves del extremo móvil permitió el mantenimiento del estrés torsional (σ). Esta configuración permitió un control preciso de la tensión, torsión y confinamiento espacial de la molécula durante la simulación.

2 Simulaciones de dinámica molecular atomística

2.1 Condiciones del proceso de simulación

Las simulaciones se llevaron a cabo utilizando la implementación de AMBER22 (pmemd.cuda) en solvente implícito [6]. Se empleó el modelo generalizado de Born (igb=8) con una concentración de sal monovalente de 0.2 M, sin corte para las interacciones no enlazantes (cut=999.0), lo cual mejora la representación de las superficies moleculares y las fuerzas de solvatación. La Tabla 2 resume las condiciones experimentales utilizadas. Para la etapa de producción de la molécula lineal se aplicaron restricciones específicas, detalladas en el gráfico 1. En el caso de la molécula circular, no se aplicaron restricciones.

Tabla 2. Etapas de simulación en solvente implícito.

Etapa	Restricciones	Duración
Minimización 1	k = 500.0 kCal/mol/Å2	10000 ciclos
Minimización 2	k = 50.0 kCal/mol/Å2	10000 ciclos
Minimización 3	k = 25.0 kCal/mol/Å2	10000 ciclos
Minimización 4	Sin restricciones	10000 ciclos
Equilibrio 1	k = 500.0 kCal/mol/Å2, T = 100K	10 ps
Equilibrio 2	k = 50.0 kCal/mol/Å2, T = 300K	10 ps
Equilibrio 3	k = 50.0 kCal/mol/Å2, T = 300K	10 ps
Equilibrio 4	k = 25.0 kCal/mol/Å2, T = 300K	10 ps
Equilibrio 5	k = 10.0 kCal/mol/Å2, T = 300K	100 ps
Equilibrio 6	k = 5.0 kCal/mol/Å2, T = 300K	100 ps
Equilibrio 7	k = 2.5 kCal/mol/Å2, T = 300K	200 ps
Equilibrio 8	k = 1.0 kCal/mol/Å2, T = 300K	200 ps
Pre-producción	Restricciones de distancia para los puentes de hidrógeno entre pb (k = 20 kcal/mol·Å²)	40 ns
Producción	Restricciones definidas en la figura 1	100 a 200 ns

2.2 Conformaciones finales de minicírculos y moléculas lineales de ADN

Se estudiaron diferentes combinaciones de superenrollamiento (σ = 0, ±0.02, ±0.06, ±0.08) y fuerzas de tracción axial (T = 0, 0.3 y 0.7 pN) para evaluar los cambios en la estructura de la doble hélice ADN en respuesta cambios en el estrés torsional y el campo de fuerza. Las simulaciones se llevaron a cabo en el clúster computacional de las instalaciones del Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico (NIDTEC) de la Facultad Politécnica – UNA (Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz).

Las moléculas lineales adoptaron una conformación helicoidal, característica del B-ADN, sin perder estrés torsional inicial. Por otro lado, las moléculas circulares presentaron una curvatura global característica debido a la unión covalente de los extremos, lo que impone restricciones topológicas como el número de enlace. Las visualizaciones fueron generadas utilizando VMD (Visual Molecular Dynamics) [7], una herramienta que permite explorar estructuras y trayectorias moleculares a lo largo del tiempo de la dinámica molecular. Los resultados correspondientes a la etapa de pre-producción de moléculas lineales (150 bp) y circulares (108 bp) se pueden observar en los enlaces https://youtu.be/9lKmEkgQzr4 y https://youtu.be/PkfD5aiHau8, respectivamente.

Las conformaciones obtenidas, tanto para moléculas de ADN lineal como circular cerrada (Fig. 2), constituyen un punto de partida clave para evaluar el efecto del estrés torsional sobre la estructural helicoidal de ADN y su posible respuesta frente a las fuerzas mecánicas.




Fig. 2. Conformaciones iniciales del ADN: circular y lineal.

3 Conclusiones y trabajos futuros

Los resultados obtenidos con el diseño Racional demostraron que las regiones enriquecidas secuencias AT concentran la mayor parte de desnaturalización, lo que favorece un control más preciso sobre la estabilidad local de la molécula. Por el contrario, en el diseño Aleatorio, con regiones enriquecidas en secuencias aleatorias, se observaron desnaturalizaciones dispersas a lo largo de toda la molécula. El diseño Fuse se ubica en un punto intermedio, mantiene cierta relación con las regiones AT, aunque aún presenta aperturas distribuidas de manera menos focalizada. Estos patrones permiten inferir que el enfoque racional constituye una alternativa sólida para dirigir y modular la estabilidad estructural del ADN. En estudios futuros, se plantea como línea de trabajo continuar con estudios en condiciones más específicas, analizando en detalle la interacción del ADN con topoisomerasas de tipo II. En particular, se busca determinar cómo influyen la secuencia y la densidad de superenrollamiento en la unión al ADN y en la efectividad de las topoisomerasas.

Referencias

1. Supercomputing Facility for Bioinformatics & Computational Biology (SCFBio), Indian Institute of Technology Delhi: Nucleic acid builder (NAB): B-DNA generator. https://scfbio-iitd.res.in/software/drugdesign/bdna.jsp, last accessed 2025/07/18.

2. Sutthibutpong, T., Matek, C., Benham, C., Slade, G.G., Noy, A., Laughton, C., Doye, J.P.K., Louis, A.A., Harris, S.A.: Long-range correlations in the mechanics of small DNA circles under topological stress revealed by multi-scale simulation. Nucleic Acids Res. 44(19), 9121–9130 (2016). https://doi.org/10.1093/nar/gkw815

3. Kouzine, F., Liu, J., Sanford, S., Chung, H.J., Levens, D.: The dynamic response of upstream DNA to transcription-generated torsional stress. Nat. Struct. Mol. Biol. 11(11), 1092–1100 (2004). https://doi.org/10.1038/nsmb848

4. Case, D.A., Aktulga, H.M., Belfon, K., Ben-Shalom, I.Y., Berryman, J.T., Brozell, S.R., Carvahol, F.S., Cerutti, D.S., Cheatham, T.E. III, Cisneros, G.A., Cruzeiro, V.W.D., Darden, T.A., Forouzesh, N., Ghazimirsaeed, M., Giambaşu, G., Giese, T., Gilson, M.K., Gohlke, H., Goetz, A.W., Harris, J.: Amber 2025. University of California, San Francisco (2025).

5. Neuman, K.C., Nagy, A.: Single-molecule force spectroscopy: optical tweezers, magnetic tweezers and atomic force microscopy. Nat. Methods 5(6), 491–505 (2008). https://doi.org/10.1038/nmeth.1218

6. Burman, M., Noy, A.: Atomic description of the reciprocal action between supercoils and melting bubbles on linear DNA. Phys. Rev. Lett. 134(3), 038403 (2025). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.038403

7. Humphrey, W., Dalke, A., Schulten, K.: VMD – Visual Molecular Dynamics. J. Mol. Graph. 14(1), 33–38 (1996).

Diseño de artefactos pedagógicos mediante IA: un enfoque basado en LLM y RAG

Nelson Garrido; Carlos Neil; Claudia Pons

Universidad Abierta Interamericana, Facultad de Tecnología Informática,
Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática, Buenos Aires, Argentina.
nelsonariel.garrido@alumnos.uai.edu.ar
{carlos.neil;claudia.pons}@uai.edu.ar

Abstract. Este artículo propone el uso de inteligencia artificial como herramienta de apoyo en la construcción de artefactos pedagógicos, tales como matrices de competencias, resultados de aprendizaje (RA), rúbricas, lineamientos para actividades de aprendizaje y listas de verificación. El trabajo se desarrolla en el contexto de una tesis doctoral en la Universidad Abierta Interamericana. Aborda las dificultades que implica redactar estos recursos de manera clara, consistente y alineada con los marcos curriculares. En respuesta a este desafío, se plantea un modelo basado en la combinación de Modelos de Lenguaje Extensos (LLMs) y Recuperación Aumentada (RAG), que integra evidencia contextual al proceso generativo. Aunque la propuesta está diseñada para adaptarse a distintos tipos de artefactos, su implementación inicial se focalizó en la generación de RA, con el fin de validar una arquitectura generalizable. El sistema fue desarrollado con tecnologías de código abierto y evaluado según criterios de coherencia, estructura y alineación curricular. Los resultados obtenidos demuestran la viabilidad del enfoque y su potencial para futuras aplicaciones.

Keywords: Artefactos pedagógicos, LLM, RAG.

1 Introducción

Los artefactos pedagógicos, como matrices de competencias, RAs, rúbricas, lineamientos para actividades de aprendizaje y listas de verificación, son fundamentales para organizar la planificación curricular y garantizar la coherencia pedagógica (Biggs, 1996) en contextos universitarios. Aunque estos recursos favorecen la planificación, su elaboración exige tiempo y conocimientos específicos, lo que dificulta su implementación en la práctica (Neil, 2024).

Ante esta problemática, las tecnologías basadas en inteligencia artificial ofrecen un gran potencial para asistir en la creación automatizada de artefactos pedagógicos. En particular, los LLMs han demostrado ser herramientas eficaces para generar contenido coherente y contextualizado (Benites et al., 2023). Su desempeño mejora aún más al integrarse con técnicas de RAG, las cuales permiten incorporar datos específicos y validados durante el proceso generativo, elevando así la calidad de los textos producidos (Posedaru et al., 2024).

Esta tesis de doctorado, desarrollada en la Universidad Abierta Interamericana, se enfoca en el análisis de los elementos necesarios para el diseño de un modelo de asistencia en la redacción de artefactos pedagógicos. Si bien el enfoque es general, en una primera etapa se optó por focalizar la implementación en la generación de RA para validar la viabilidad del modelo propuesto. Esta solución combina tecnologías LLM y RAG en una arquitectura diseñada para garantizar escalabilidad, eficiencia y adecuación al contexto educativo.

2 Motivación


En el marco del proyecto de tesis, se está trabajando en el desarrollo de un modelo de generación aplicado específicamente a la redacción de RA, con el objetivo inicial de establecer su viabilidad para luego extenderlo a otros artefactos pedagógicos.

Los RA constituyen una herramienta esencial en el diseño curricular por competencias, ya que reflejan lo que se espera que el estudiante logre, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, al finalizar una unidad formativa. Al tratarse de enunciados claros y observables, los RA facilitan la articulación entre los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, promoviendo un alineamiento pedagógico coherente (Gaete Quezada, 2021; Kennedy, 2006). No obstante, la elaboración de RA presenta desafíos asociados a la falta de criterios unificados y a la carga operativa del proceso.

La ausencia de estandarización y la heterogeneidad en su estructura lingüística dificultan la formulación de RA que sean consistentes, observables y evaluables. Diversos autores han respondido a estas dificultades con modelos estructurados de redacción. Uno de los más relevantes es el de Prieto J. (2012), que define una estructura compuesta por cuatro elementos: verbo, objeto de conocimiento, finalidad y condiciones.

Más allá de su dimensión gramatical, la formulación de un RA exige un enfoque metodológico que integre dimensiones curriculares, cognitivas y contextuales. No se trata de una tarea aislada ni lineal, sino de un proceso iterativo de diseño, revisión y ajuste. En este sentido, Neil et al. (2023) proponen una secuencia estructurada de etapas que orientan la redacción de RA alineados con los marcos curriculares vigentes (Figura 1).

Fig. 1. Proceso de redacción de RAs. Adaptado de (Neil et al., 2023).



Frente a los desafíos que impone este proceso, la automatización mediante LLM surge como una alternativa prometedora, gracias a su capacidad de generar texto coherente (Filippo Ferraris et al., 2025; Yeung et al., 2025). Al integrarse con técnicas de

RAG, que permiten incorporar información externa (Posedaru et al., 2024), estos modelos se adaptan a distintos contextos sin comprometer la calidad pedagógica.


3 Arquitectura del modelo

El modelo propuesto fue diseñado para generar RA mediante la integración de un LLM, en este caso Llama 3.1 (Meta, 2024), junto con una arquitectura de RAG. La solución incorpora LangChain (Langchain, 2025) como marco de orquestación y ChromaDB (Chroma, 2023) para el almacenamiento y recuperación semántica de documentos.

A fin de enriquecer la generación, se incorporó un conjunto de documentos que aportan información contextual: programas de asignatura, guías de aprendizaje, lineamientos de redacción de RAs y una base de RAs de materias de grado y posgrado previamente validados. Estos documentos son fragmentados y almacenados en ChromaDB. Cuando el modelo recibe un *prompt*, el sistema recupera los fragmentos más relevantes por similitud semántica y los incorpora al *prompt* original, generando así un RA alineado con el contexto educativo.

El procedimiento para la generación de RA (Figura 2) contempla una serie de pasos interdependientes. En primer lugar, se seleccionan y preprocesan documentos educativos relevantes. Luego, estos se segmentan y se convierten en *embeddings*, es decir, representaciones vectoriales que capturan el significado semántico de los textos (Mikolov et al., 2013), y se almacenan en una base vectorial. A partir de un *prompt*, el sistema recupera los fragmentos más relevantes mediante búsqueda semántica, y el modelo LLM genera un RA enriquecido con la información contextual obtenida.

Fig. 2. Generación automatizada de RA. Tomado de (Garrido et al., 2025).



Esta arquitectura fue seleccionada por su equilibrio entre eficiencia, escalabilidad y control, lo que la hace adecuada para responder a las necesidades reales de los entornos educativos sin comprometer la calidad pedagógica de los productos generados. A diferencia de enfoques basados exclusivamente en generación no guiada por evidencia contextual, este modelo integra documentación curricular validada, lo que contribuye a mejorar la coherencia formal y el alineamiento pedagógico de los artefactos generados.

3.1 Evaluación experimental

Para evaluar el comportamiento del modelo propuesto se diseñaron, en un principio, cuatro escenarios experimentales diferenciados. En todos los casos, se utilizó el mismo entorno tecnológico y se mantuvieron constantes los parámetros curriculares:

asignatura (Análisis de Sistemas I), competencia, capacidad, nivel de dominio y verbo. A partir de estos datos se elaboró un prompt base que se adaptó según las condiciones de cada escenario. En uno de ellos se modificó la temperatura del modelo, este es un hiperparámetro del modelo que regula el grado de aleatoriedad en la generación textual, con el objetivo de observar su impacto en la expresividad lingüística (Radford et al., 2019; Zhao W. et al., 2023). Las pruebas buscaron observar el impacto de la variabilidad en el contexto documental y en la configuración del modelo sobre la calidad y especificidad de los RA generados.

- **Escenario 1**. Configuración con referencias completas. Se incluye el corpus completo de documentos (guías de aprendizaje, programa, RAs validados y lineamientos constructivos) y se fijó la temperatura en 0 para asegurar la máxima consistencia posible.
- **Escenario 2**. Modelo con estructura referencial, sin contenido de RAs previos. Se mantiene el corpus, pero se excluye el contenido temático de los RAs validados. El modelo recibe como referencia su estructura formal, no su contenido.
- **Escenario 3**. Ejecución sin referencias previas de RAs. Se eliminan todos los RAs previos del corpus, permitiendo que el modelo se base exclusivamente en lineamientos y documentos curriculares
- **Escenario 4.** Efectos del ajuste de temperatura en la respuesta generada. Se prueba el modelo con distintas configuraciones de temperatura (0.8 y 1.0) para observar cambios en la riqueza y variabilidad lingüística de los RAs generados.

4 Conclusiones y Trabajos Futuros

En el marco del proyecto de tesis, se está trabajando en el desarrollo de un modelo orientado a la asistencia en la creación de artefactos pedagógicos. En una primera instancia, la implementación se centra específicamente en la redacción de RA, con el objetivo de validar la viabilidad del enfoque y, posteriormente, extender su aplicación a otros artefactos educativos. Los resultados obtenidos hasta el momento confirman que la integración de un LLM y RAG constituye una estrategia eficaz para generar RA de forma coherente, contextualizada y alineada con los marcos curriculares. Como línea futura de trabajo, se plantea la incorporación de mecanismos de validación estructurada, como rúbricas de evaluación integradas al propio modelo, que permitan medir la calidad de los RAs generados y decidir de forma autónoma si deben ajustarse, regenerarse o aprobarse según criterios predefinidos. En términos generales, la tesis busca desarrollar un modelo integral para la automatización de artefactos pedagógicos, capaz de adaptarse a distintos tipos de recursos educativos.

Referencias

Benites, F., Benites, A. D., & Anson, C. M. (2023). Automated text generation and summarization for academic writing. In *Digital Writing Technologies in Higher Education: Theory,*

Research, and Practice (pp. 279–301). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-36033-6_18

Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. *Higher Education*, *32*(3), 347–364. https://doi.org/10.1007/BF00138871

Chroma. (2023). *Chroma is the open-source search and retrieval database for AI applications*. Https://Www.Trychroma.Com/.

Filippo Ferraris, A., Davide Audrito, Luigi Di Caro, & Cristina Poncibò. (2025). *The architecture of language: Understanding the mechanics behind LLMs*.

Gaete Quezada, R. (2021). Evaluación de resultados de aprendizaje mediante organizadores gráficos y narrativas transmedia. *Revista de Estudios y Experiencias En Educación*, *20*(44), 384–407. https://doi.org/10.21703/0718-5162.v20.n43.2021.022

Garrido, N., Neil, C., & Pons, C. (2025). Learning Outcome Generation using LLM: Design and Validation. *Jaiio*.

Kennedy, D. (2006). Writing and using learning outcomes: a practical guide. *University College Cork*.

Langchain. (2025). *https://www.langchain.com/*.

Meta. (2024). *Introducing Llama 3.1: Our most capable models to date*. Https://Ai.Meta.Com/Blog/Meta-Llama-3-1/.

Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., & Dean, J. (2013). *Efficient estimation of word representations in vector space*.

Neil, C. (2024). *Marco conceptual para la definición, desarrollo y evaluación de competencias* (J. Castelli, Ed.; 1a ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores.

Neil, C., Battaglia, N., & De Vincenzi, M. (2023). La matriz de competencias como herramienta para orientar la escritura de resultados de aprendizaje. *XVIII Congreso Nacional de Tecnología En Educación y Educación En Tecnología-TE&ET 2023*.

Posedaru, B.-S., Pantelimon, F.-V., Dulgheru, M.-N., & Georgescu, T.-M. (2024). Artificial Intelligence Text Processing Using Retrieval-Augmented Generation: Applications in Business and Education Fields. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, *18*(1), 209–222. https://doi.org/10.2478/picbe-2024-0018

Prieto J. (2012). Las competencias en la docencia universitaria. *Pearson Educación*.

Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T., & Sutskever, I. (2019). *Improving Language Understanding by Generative Pre-Training*.

Yeung, C., Yu, J., Cheung, K. C., Wong, T. W., Chan, C. M., Wong, K. C., & Fujii, K. (2025). *A Zero-Shot LLM Framework for Automatic Assignment Grading in Higher Education*.

Zhao W., Zhou, K., Li, J., Tang, T., Wang, X., Hou, Y., Min, Y., Zhang, B., Zhang, J., Dong, Z., Du, Y., Yang, C., Chen, Y., Chen, Z., Jiang, J., Ren, R., Li, Y., Tang, X., Liu, Z., … Wen, J.-R. (2023). *A Survey of Large Language Models*.

Diseño e Implementación de una Infraestructura Virtual Educativa con Autenticación Multifactorial Avanzada*

Ángel Arroyo, Belén Natiotis, Luis Patiño, Agustín Cad Forni y Miguel Méndez-Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
{migangel.arroyo, belh.n16, patino.luisagustin, agustincad123}@gmail.com,
mmendez@uda.edu.ar

Resumen La ciberseguridad constituye un pilar fundamental en la arquitectura y administración de infraestructuras de computación, especialmente en entornos educativos que dependen de tecnologías de virtualización y servicios de red. Este trabajo describe el diseño de una infraestructura educativa virtual segura, basada en un ecosistema de soluciones de código abierto. Se realiza un análisis comparativo de sus ventajas, limitaciones y complejidad con el propósito de formular una solución robusta y flexible, adaptable a diversos contextos institucionales. La arquitectura integra tecnologías como Proxmox VE, Ubuntu Server, Wireguard, Guacamole Apache, Keycloak y Samba AD. La propuesta se distingue por su enfoque en la integración de autenticación multifactor (MFA), que incluye reconocimiento facial y cifrado de datos biométricos, promoviendo escalabilidad, seguridad y soberanía tecnológica en el ámbito educativo.

Keywords: Infraestructura virtual · ciberseguridad · autenticación multifactor · biometría · Proxmox · Samba · VPN · educación.

1. Introducción

La inmersión de la educación superior en la era digital ha catalizado la adopción de infraestructuras virtualizadas. Estos entornos facilitan la enseñanza práctica en áreas como redes, ciberseguridad y desarrollo de software, ofreciendo espacios de trabajo controlados, flexibles y seguros. En este contexto, el trabajo se enfoca en el diseño de una infraestructura educativa integral que emplea tecnologías de código abierto para garantizar seguridad, escalabilidad y adaptabilidad a distintos escenarios académicos [1].

Se propone una arquitectura que articula herramientas como Proxmox VE para la virtualización, Samba Active Directory para la gestión de identidades,

* Investigación apoyada por el Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología de la Universidad del Aconcagua.

Keycloak como orquestador de autenticación y Wireguard para el acceso remoto seguro. Esta base se complementa con Ansible para la automatización del aprovisionamiento y Guacamole Apache para el acceso remoto a escritorios y aplicaciones, brindando a los estudiantes una experiencia práctica remota y escalable [2]. Proxmox VE se erige como una plataforma robusta, destacando por su estabilidad operativa, compatibilidad con almacenamiento en red, gestión centralizada vía web y soporte para clústeres de alta disponibilidad (HA), posicionándose como alternativa viable frente a soluciones propietarias [3].

Para la gestión de identidades, se implementa Samba 4 como controlador de dominio, emulando la funcionalidad de Microsoft Active Directory en sistemas Linux. Esta elección permite administración centralizada de usuarios, políticas de grupo (GPOs) y servicios esenciales como DNS y Kerberos, constituyendo una alternativa libre y completa a soluciones tradicionales basadas en Windows Server [4].

2. Antecedentes y Estado del Arte

La construcción de la arquitectura propuesta se sustenta en trabajos previos que han validado la eficacia de sus componentes. En el ámbito de la virtualización, plataformas como Proxmox VE han sido analizadas por su eficiencia y bajo coste [3], posicionándose como alternativas sólidas a soluciones propietarias en entornos académicos y empresariales.

En gestión de identidades, el uso de Samba como controlador de dominio ha sido documentado extensamente, demostrando su capacidad para replicar funcionalidades de Active Directory en entornos Linux [4]. Para garantizar acceso seguro, soluciones de VPN libres como Wireguard han sido evaluadas por su rendimiento y robustez criptográfica, superando a protocolos más antiguos [5]. El acceso remoto se realiza mediante Guacamole Apache, compatible con múltiples protocolos [2].

Finalmente, el componente biométrico de nuestra propuesta se inspira en investigaciones sobre técnicas de reconocimiento facial [6], que sientan bases para su aplicación como factor de autenticación seguro y de baja fricción. Aunque estos trabajos abordan los componentes de manera aislada, existe una brecha en la literatura respecto a la integración holística de estas tecnologías en un ecosistema educativo unificado. Este proyecto busca cerrar esa brecha, proponiendo una arquitectura coherente y funcional.

3. Arquitectura Propuesta

La infraestructura se basa en un diseño modular y escalable, orquestado sobre la plataforma de virtualización Proxmox VE 8.4.x. La implementación inicial consta de dos servidores físicos: un nodo principal que aloja las máquinas virtuales (VMs) y servicios críticos, y un servidor secundario dedicado a copias de seguridad con Proxmox Backup Server. Se contempla la futura expansión a un clúster de alta disponibilidad (HA) con al menos dos nodos adicionales.

3.1. Componentes Críticos y Servicios Virtualizados

La arquitectura incluye los siguientes servicios, cada uno encapsulado en una máquina virtual o contenedor para maximizar modularidad y seguridad:

- **Controlador de Dominio (Samba AD):** Núcleo de gestión de identidades, responsable del almacenamiento seguro de credenciales, grupos y políticas de acceso (GPOs). Gestiona la autenticación primaria de forma centralizada.
- **Orquestador de Autenticación (Keycloak):** Intermediario que federa la identidad. Consulta a Samba AD para validar credenciales primarias y gestiona la autenticación multifactor (MFA), incluyendo lógica biométrica.
- **Motor de Automatización (Ansible):** Aprovisiona y configura automáticamente VMs personalizadas para cada estudiante, garantizando consistencia y escalabilidad.
- **Gateway de Acceso Seguro (WireGuard VPN):** Establece un canal cifrado para el acceso remoto al entorno educativo virtual.
- **Acceso a Entorno Gráfico (Guacamole Apache):** Proporciona acceso web al escritorio remoto mediante XRDP, sin necesidad de cliente RDP local.
- **Servicio Biométrico:** Microservicio en Python con OpenCV que funciona como segundo factor de autenticación. Es invocado por Keycloak durante el login para realizar verificación facial.

3.2. Flujo de Autenticación y Proceso de Ejecución

Para robustecer el inicio de sesión, se implementa un flujo de autenticación federado. Samba AD actúa como proveedor de identidad (IdP) primario, mientras que Keycloak orquesta el proceso, añadiendo la capa de MFA. Este desacoplamiento permite mayor modularidad y seguridad.

El flujo se describe a continuación:

1. El estudiante accede a través de un portal web unificado, que lo redirige al servicio de login de Keycloak.
2. Keycloak delega la validación de usuario y contraseña al dominio Samba AD mediante Kerberos o LDAP.
3. Si las credenciales son válidas, Keycloak solicita el segundo factor de autenticación. Se invoca al servicio de reconocimiento facial, que captura una imagen en tiempo real mediante la cámara del usuario y la compara con la plantilla biométrica cifrada almacenada previamente.
4. Si la verificación biométrica falla o el dispositivo no tiene cámara, el sistema ofrece un mecanismo de respaldo, como un código de un solo uso (OTP).
5. Una vez completada la verificación de identidad, Keycloak emite un token de acceso (ej. JWT) bajo el estándar OAuth2/OIDC.
6. Con el token validado, se establece automáticamente un túnel VPN mediante WireGuard, asegurando el canal de comunicación.
7. De forma transparente para el usuario, Ansible ejecuta un playbook que aprovisiona o inicia la VM asignada al estudiante con los recursos y software predefinidos.

8. El sistema redirige al estudiante a su sesión de escritorio remoto vía Guacamole Apache, completando el acceso a su entorno de trabajo.




Figura 1. Flujo de autenticación y acceso con MFA, VPN y aprovisionamiento automatizado.

4. Estrategia de Seguridad y Autenticación

La seguridad de la infraestructura se concibe bajo un modelo de "defensa en profundidad"(*defense in depth*), que combina múltiples capas de protección:

- **Cifrado de Red:** El acceso externo se asegura mediante el túnel VPN WireGuard, que utiliza criptografía moderna.
- **Autenticación de Dominio:** La validación primaria de credenciales se centraliza en Samba AD, aplicando políticas de contraseñas robustas.
- **Autenticación Multifactor (MFA):** El reconocimiento facial, gestionado por Keycloak, actúa como segundo factor de autenticación, elevando la barrera contra accesos no autorizados.

Para la validación empírica del sistema, se propone evaluar las siguientes métricas de rendimiento y seguridad:

- Latencia de inicio de sesión (comparando flujos con y sin biometría).
- Tasa de Falsos Positivos (FPR) y Falsos Negativos (FNR) del sistema biométrico.
- Carga computacional en el servidor durante picos de autenticación y aprovisionamiento.

5. Líneas Futuras de Investigación

Las futuras líneas de trabajo derivadas de este proyecto incluyen:

- **Integración de Modalidades Biométricas Adicionales:** Explorar reconocimiento de voz o huella dactilar para mayor flexibilidad en la MFA.
- **Compatibilidad con Dispositivos Móviles:** Optimizar el flujo de autenticación y acceso para uso nativo en smartphones y tabletas.
- **Análisis de Comportamiento del Usuario (UBA):** Implementar modelos de inteligencia artificial para detectar en tiempo real comportamientos anómalos que indiquen posibles brechas de seguridad.

6. Conclusiones

El presente trabajo ha detallado el diseño y arquitectura de un entorno educativo virtual que combina tecnologías de código abierto para lograr un sistema seguro, escalable y funcional. La autenticación multifactor con reconocimiento facial, gestionada por Keycloak y validada por Samba AD, fortalece la seguridad del acceso. El aprovisionamiento automatizado con Ansible y el acceso remoto vía Guacamole Apache mejoran la experiencia y escalabilidad del sistema. Esta propuesta demuestra la viabilidad de construir soluciones educativas avanzadas, seguras y soberanas tecnológicamente, incluso en contextos con recursos limitados, sentando bases sólidas para futuras investigaciones en educación virtualizada y ciberseguridad aplicada.

Referencias

1. E. Villar, “Introducción a la virtualización,” 2024.
2. J. Suárez Suárez, “Acceso remoto a los sistemas informáticos de los laboratorios docentes basado en apache guacamole,” 2022.
3. M. R. Álvarez, “Análisis de la plataforma proxmox como alternativa de software libre para virtualización de servidores,” 2023.
4. U. de Murcia, *Crear un controlador de dominio de Active Directory con Samba en Ubuntu 20.04*, 2019.
5. L. M. Quishpe Iza, “Implementación de una red privada virtual (vpn) utilizando herramientas de software libre,” 2021.
6. D. C. Mari, “Análisis de un sistema de reconocimiento facial a partir de una base de datos realizado mediante python,” 2020.

Diseño y Optimización de un Modelo Computacional para la Inferencia del Estado Cognitivo mediante la Fusión de Datos Multimodales en Tiempo Real en Dispositivos Móviles*

Giuliana Bonora, Carolina Sanchez, Ona Labay, Valentina Arriaga, Miguel Méndez-Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
onalabay@gmail.com, mariavalentinaarriagaspaltro@gmail.com,
caromora0005@gmail.com, giulianabonora5@gmail.com, mmendez@uda.edu.ar

Resumen En la actualidad, el teléfono móvil (dispositivo que frecuentemente contribuye a la distracción y al deterioro del bienestar mental) puede ser una plataforma poderosa para la investigación y el desarrollo de sistemas inteligentes que, en contraposición, ayuden al usuario. Este trabajo propone construir una arquitectura computacional optimizada, cuyas capacidades de inferencia sean validadas en escenarios controlados utilizando conjuntos de datos multimodales (expresiones faciales, micrófono y entradas autoadministradas) procesados por técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático, con la capacidad de ejecutarse en tiempo real para evaluar los datos que va capturando.

Keywords: Neurotecnología, monitoreo cognitivo, Machine Learning, datos multimodales, visión por computadora

1. Introducción

La capacidad de modelar computacionalmente el estado cognitivo de una persona representa un desafío relevante en el campo de la computación afectiva. Este enfoque busca dotar a los sistemas inteligentes de la capacidad de interpretar estados emocionales a partir de señales observables como la expresión facial, el tono de voz y patrones de comportamiento digital [4]. La salud mental [6], especialmente en relación con el desempeño en ámbitos laborales o académicos, se ha convertido en un tema de creciente interés y relevancia. Factores como el estrés, la ansiedad o la presión constante pueden afectar significativamente la

* Trabajo desarrollado en el marco de la cátedra Práctica Integradora de la Carrera Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

concentración, el rendimiento y el equilibrio emocional de las personas. La relación entre el estado emocional y el desempeño efectivo es crítica para alcanzar un desarrollo personal y profesional satisfactorio. En este contexto, se propone el desarrollo de un software de acompañamiento cognitivo, orientado a asistir al usuario durante la ejecución de tareas laborales o académicas, promoviendo la concentración y la estabilidad emocional. El modelo ofrecerá recomendaciones y sugerencias personalizadas, basadas en la detección de patrones de alteración cognitiva, dado que está demostrado que el estado mental influye directamente en el rendimiento.

2. Objetivo general

Desarrollar y evaluar un algoritmo computacional eficiente para la inferencia del estado cognitivo en tiempo real a partir de datos multimodales, utilizando técnicas de visión por computadora y aprendizaje automático, con la idea de mejora en la productividad del usuario.

3. Objetivos específicos

- Diseñar un modelo computacional que permita inferir el estado cognitivo del usuario a partir de datos multimodales, integrando señales visuales, auditivas y autoadministradas.
- Diseñar y desarrollar una interfaz de usuario (UI) intuitiva y accesible, que facilite la interacción fluida del usuario con el sistema y la comprensión clara de las recomendaciones personalizadas ofrecidas, minimizando la carga cognitiva y fomentando la adopción.
- Implementar algoritmos de procesamiento de imágenes y extracción de características faciales optimizados para funcionar en tiempo real en dispositivos móviles, priorizando el uso eficiente de recursos.

4. Estado del arte

El presente proyecto tiene como objetivo realizar la implementación de una solución tecnológica para monitorear el estado de la salud mental a partir de respuestas capturadas por un dispositivo móvil respecto del usuario. El campo de la interacción humano-computadora (HCI) ha evolucionado significativamente con la incorporación de principios de neurociencia y técnicas de inteligencia artificial (IA), dando lugar a un emergente dominio de la neurotecnología aplicada al bienestar y la productividad. El presente estudio se asienta sobre los avances en estas áreas, buscando sintetizar y aplicar conocimientos de vanguardia para el desarrollo de soluciones personalizadas. La comprensión de la neurociencia cognitiva es un pilar fundamental para el diseño de sistemas que busquen interactuar con los procesos mentales humanos de manera efectiva. Diversas investigaciones han demostrado que los ritmos circadianos, los patrones de sueño y

los niveles de energía cerebral influyen directamente en la capacidad de atención, concentración y rendimiento cognitivo. Los algoritmos que logran adaptarse a estos patrones individuales pueden optimizar las ventanas de alta productividad y sugerir momentos de descanso activo o pasivo para prevenir la fatiga cognitiva y el agotamiento.

5. Metodología

5.1. Captura de datos

Para lograr esto, la aplicación recopilaría tanto datos activos (aportados manualmente por el usuario a través de una interfaz gráfica) como datos pasivos (obtenidos automáticamente en segundo plano, sin interacción directa), lo que permitirá construir un perfil dinámico y adaptativo del estado del usuario. Las expresiones faciales constituyen un componente esencial en la comunicación no verbal. Según los estudios del psicólogo Albert Mehrabian [3], en la transmisión emocional de un mensaje, solo el 7 % se atribuye al contenido verbal, el 38 % al tono de voz y el 55 % a las expresiones faciales. Por esta razón, NeuroSync incorporará un sistema de captura de datos con el fin de interpretar el estado anímico del usuario mientras interactúa con su celular. Para esto, se prevé la anonimización, encriptación, y almacenamiento seguro de datos, asegurando que cualquier información recopilada sea tratada bajo estrictas políticas de confidencialidad. Este enfoque forma parte del campo de la computación afectiva, una disciplina que busca dotar a las computadoras de la capacidad de reconocer, interpretar y responder adecuadamente a las emociones humanas. En el caso de NeuroSync, este reconocimiento emocional se implementará mediante técnicas de aprendizaje automático (Machine Learning). El sistema se entrenará con imágenes de expresiones faciales que presentan diferentes emociones. Durante el proceso de entrenamiento, se extraerán rasgos clave del rostro —como la posición de cejas, ojos, boca y mejillas— para construir un modelo predictivo. Un ejemplo de esta metodología se encuentra en los estudios de Paul Ekman [2], quien capturó imágenes de un sujeto desde diferentes ángulos, utilizando finalmente 460 imágenes frontales (a 90 grados). El 90 % de estas imágenes se destinó al entrenamiento del algoritmo, permitiendo que el sistema aprenda a reconocer emociones básicas como alegría, tristeza, ira, miedo, entre otras. Para la implementación del modelo, se utilizará inicialmente el lenguaje de programación Python junto con la biblioteca dlib, conocida por su capacidad de detectar y alinear puntos faciales clave de manera eficiente en tiempo real. No obstante, se contempla la evaluación de alternativas más avanzadas y recientes en el campo de la visión por computadora, como MediaPipe Face Mesh (de Google) o modelos basados en transformers para visión (Vision Transformers, ViT), que ofrecen mayor precisión y robustez en entornos dinámicos. La elección definitiva de la tecnología dependerá de factores como el rendimiento en dispositivos móviles, el consumo de recursos y la facilidad de integración con el sistema propuesto. Además de los datos iniciales, el sistema se basa en el enfoque categórico propuesto también por Paul Ekman, quien identificó siete expresiones faciales universales vinculadas a

emociones básicas: enojo, asco, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa y desprecio [1]. Estas expresiones servirán como base para entrenar el sistema de detección emocional de NeuroSync. Para ello, se utilizará la base de datos RaFD (Radboud Faces Database), que contiene imágenes de alta calidad de rostros humanos expresando distintas emociones, con variaciones de edad, género y dirección de la mirada. Se seleccionaron únicamente imágenes frontales (90°), totalizando 460 registros: el 90 % se destinó al entrenamiento del modelo y el 10 % restante a la evaluación [3]. El proceso de entrenamiento consistió en dos fases principales. En primer lugar, cada imagen fue etiquetada con un valor numérico que representa una emoción específica (por ejemplo, felicidad = 5), generando así un vector de clases supervisado. En segundo lugar, se utilizó la biblioteca dlib de Python para identificar 68 landmarks faciales, es decir, puntos anatómicos clave del rostro como cejas, ojos, nariz, boca y mandíbula. De cada imagen se extrajeron las coordenadas bidimensionales (x, y) de estos puntos, lo que permitió construir una matriz de características de tamaño $n \times 136$, donde n representa la cantidad de imágenes procesadas. Estas características geométricas permiten representar expresiones faciales de forma precisa, sin necesidad de procesar la imagen completa. A partir de esta matriz, se entrenó un modelo de clasificación basado en regresión logística, utilizando la estrategia "one-vs-all" para resolver el problema multiclase. Se desarrollaron ocho clasificadores independientes, uno por cada emoción considerada, y la predicción final se asigna según el clasificador que arroje la mayor probabilidad. Además de las expresiones faciales, otro aspecto relevante para la inferencia emocional, es el análisis del habla. En este sentido, se analizará la viabilidad de incorporar datos pasivos captados mediante el micrófono del dispositivo móvil. Este enfoque permite obtener información acústica sin requerir interacción activa por parte del usuario, lo que lo convierte en un recurso especialmente valioso para el monitoreo continuo y no intrusivo del estado emocional. La voz humana contiene múltiples dimensiones emocionales que pueden inferirse a partir de variables paralingüísticas como el tono, la velocidad del habla, las pausas, la entonación y la energía vocal. Estas señales son ampliamente utilizadas en computación afectiva, ya que diversos estudios han demostrado su correlación con estados como el estrés, la ansiedad o la fatiga cognitiva [5]. Como posible alternativa para incorporar esta modalidad en el modelo NeuroSync, se contempla el desarrollo de un módulo de análisis vocal que funcione de forma pasiva, grabando segmentos breves de audio en momentos estratégicos durante el uso de la aplicación. Estos fragmentos serán procesados localmente mediante herramientas como librosa o openSMILE, permitiendo extraer características acústicas como los coeficientes MFCC, frecuencia fundamental y niveles de energía. A partir de estas variables, se podrá aplicar un modelo de clasificación supervisado entrenado con bases públicas como RAVDESS, capaz de inferir emociones básicas asociadas al estado del usuario. Esta información auditiva se integrará con los datos visuales y autoadministrados, reforzando la precisión del sistema de inferencia cognitiva. En versiones futuras, se evaluará la incorporación de modelos más sofisticados como wav2vec 2.0, que

han demostrado altos niveles de precisión en el reconocimiento de emociones desde señales de voz no estructuradas.

6. Conclusiones

Hasta el momento, se ha logrado establecer una arquitectura conceptual clara para la inferencia del estado cognitivo basada en datos multimodales. Se definieron las métricas de evaluación y se identificaron herramientas computacionales viables para su futura implementación. Estos avances permiten sentar las bases para el desarrollo de un sistema inteligente capaz de operar en tiempo real desde dispositivos móviles, lo cual representa un desafío significativo en términos de eficiencia computacional. La propuesta se alinea con la tendencia creciente de integrar capacidades cognitivas en sistemas interactivos, abriendo nuevas posibilidades en el campo de la computación afectiva y la interacción humano-dispositivo.

Como líneas futuras de investigación, se propone explorar métodos más avanzados de fusión multimodal para mejorar la precisión de inferencia, investigar mecanismos de personalización del sistema según las características individuales de los usuarios, y eventualmente avanzar hacia una evaluación empírica con participación humana bajo criterios éticos. Asimismo, sería valioso analizar el impacto de este tipo de tecnología en la autorregulación cognitiva y emocional en contextos reales, lo cual abriría nuevas dimensiones en la investigación interdisciplinaria entre informática, neurociencia y psicología aplicada.

Referencias

1. Ekman, P., Friesen, W.V.: Facial Action Coding System: Investigator's Guide. Consulting Psychologists Press, Palo Alto (1978)
2. Ekman, P., Friesen, W.V.: Facial Action Coding System: Investigator's Guide. Consulting Psychologists Press (1978)
3. Mehrabian, A.: Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes. Wadsworth Publishing Company, Belmont, California (1971)
4. Picard, R.W.: Affective Computing. MIT Press (1997)
5. Scherer, K.R.: Vocal communication of emotion: A review of research paradigms. Speech Communication **40**(1), 227–256 (2003). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0167-6393(02)00084-5, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167639302000845
6. Vargas Pertuz, L.J., Martínez Oliva, N.D.: Tecnologías de información y comunicación para la optimización del bienestar y productividad en el sector Ti : Revisión de Literatura (Jul 2024), https://hdl.handle.net/20.500.12494/56745, publisher: Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, Bucaramanga

EchoLens: Abriendo Barreras de Comunicación

Tomas Acosta, Agustin Curilef, Olivetti Angel Ezequiel,
Juan Cruz Martinez Luquez, Mauro Cambarieri

Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Laboratorio de Informática Aplicada (LIA). Sede Atlántica, Viedma, Río Negro.

{tomsacosta19,agustin.curilef,angelolivetti78}@gmail.com
{mcambarieri, jcmluquez}@unrn.edu.ar

Abstract.
Este informe presenta el desarrollo de *EchoLens*, una solución tecnológica orientada a personas con discapacidades auditivas, una problemática creciente en Latinoamérica con fuerte impacto social, académico y laboral. El proyecto propone unos lentes inteligentes que proyectan subtítulos en tiempo real mediante tecnologías de Inteligencia Artificial y Cloud Computing. EchoLens fue presentado en la Huawei ICT Innovation Competition 2024/25, obteniendo el tercer puesto a nivel nacional y fue declarado de interés por la Legislatura de Río Negro (declaración N° 334/2025). La metodología empleada contempla el diseño físico de los lentes y la arquitectura del software, con dos enfoques principales que permitieron analizar mejoras futuras y los desafíos técnicos a largo plazo.

Palabras claves. Lentes inteligentes, subtítulos, inteligencia artificial, procesamiento de voz, diarización, realidad aumentada, cloud computing.

1. Introducción:

1.1. Contexto y motivación.

El desarrollo tecnológico es uno de los principales impulsores del desarrollo humano. Bajo esta premisa, Huawei presenta una competencia donde estudiantes de todo el mundo comparten sus ideas y proyectos que busquen innovar en pos de una sociedad más igualitaria. En este contexto, nace el proyecto *EchoLens*.

EchoLens es una propuesta tecnológica presentada en la *Huawei ICT Innovation Competition 2024/25*, con el acompañamiento académico de Mauro Cambarieri y Juan Cruz Martínez Luquez. La solución busca mejorar la comunicación de personas con discapacidades auditivas a través de la utilización de lentes inteligentes los cuales proyectan subtítulos en tiempo real.

La iniciativa responde a una problemática creciente: las discapacidades auditivas están en aumento y se proyecta un crecimiento significativo en los próximos 25 años [1]. En América Latina, se determinó que dichas problemáticas no son una prioridad para los gobiernos [2], y quienes las padecen suelen encontrarse en situaciones de vulnerabilidad social: bajos ingresos, menor nivel educativo, desempleo o pobreza [3].

Frente a esta situación, *EchoLens* promueve la inclusión social al facilitar la interacción cotidiana en entornos familiares, educativos y laborales. La solución utiliza inteligencia artificial en tres módulos principales: diarización (identificación de hablantes), transcripción automática y traducción multilingüe. Esta arquitectura permite interpretar conversaciones con precisión, adaptándose a contextos diversos como la educación, el turismo o espacios institucionales.

2. Metodología

2.1. Diseño de los lentes

El proyecto contempla el desarrollo de dos prototipos de lentes inteligentes, ambos basados en el mismo principio óptico: la refracción de luz mediante espejos y vidrios. La principal

diferencia entre ellos radica en la ubicación de la pantalla OLED y en aspectos de ergonomía que influyen en la comodidad de uso.

Principio de funcionamiento

Ambos prototipos utilizan un sistema de proyección que combina una pantalla OLED, un espejo y un vidrio espejado, permitiendo superponer información visual directamente en el campo de visión del usuario sin estorbar la percepción del entorno. Esta técnica ofrece una experiencia similar a la de un *head-up display* (HUD).

Componentes utilizados

- Pantalla OLED 128x32 (0.91"): utilizada para proyectar la información visual.
- Microcontrolador ESP32-C3 Supermini: encargado del procesamiento y comunicación inalámbrica.
- Micrófono digital INMP-441: captura de audio para aplicaciones de reconocimiento de voz o interacción por comandos.
- Módulo táctil capacitivo TTP223: permite interacción sencilla con el sistema mediante toques.
- Espejo y vidrio con film espejado: elementos ópticos para redirigir y superponer la imagen proyectada.
- Lente amplificador: mejora la visibilidad de la imagen proyectada y amplía el ángulo de visión.

Fabricación de la estructura

Los marcos de los lentes serán diseñados mediante software de modelado 3D, lo que permite optimizar la ergonomía y adaptación al hardware. Para su fabricación, se utilizará tecnología de impresión 3D con filamento PETG, seleccionado por su resistencia mecánica, flexibilidad y durabilidad, lo cual lo hace adecuado para aplicaciones de uso diario.

2.2. Elección del software.

Utilización de la Inteligencia Artificial.

Para abordar las tareas de diarización, transcripción y traducción automática, se consideraron dos enfoques: Un desarrollo local y una integración externa.

El desarrollo local implica utilizar modelos de inteligencia artificial de desarrollo propio o de código abierto. Partiendo de esta premisa, se seleccionaron modelos de inteligencia artificial de código abierto ampliamente validados, alojados en la plataforma *HuggingFace*. Esta decisión se fundamenta en la necesidad de contar con herramientas confiables, reproducibles y adaptables a distintos contextos lingüísticos. Los modelos considerados son:

I. Pyannote.audio: utilizado para la diarización del hablante. Este modelo se destaca por su desempeño en entornos reales con múltiples interlocutores.
II. Whisper (OpenAI): empleado para la transcripción automática del habla, reconocido por su alta precisión y robustez frente a variaciones en el acento y ruido de fondo.
III. Helsinki-NLP (Tatoeba Translation Models): utilizado para la traducción automática multilingüe, con soporte para más de 100 idiomas.

Estos modelos se ejecutan en un entorno virtual proporcionado por Google Cloud Platform (GCP), lo cual permite externalizar el procesamiento de audio sin requerir hardware especializado embebido en los lentes. La decisión de externalizar el procesamiento

En cambio, en el segundo enfoque, se analizó la posibilidad de integrar el servicio Google Gemini, una solución basada en IA generativa que ofrece capacidades unificadas de transcripción, traducción y comprensión contextual. En las pruebas preliminares, Gemini demostró un rendimiento superior en precisión y con una mayor eficiencia operativa, al unificar las tres tareas en una única API.

No obstante, esta alternativa plantea desafíos relevantes en términos de privacidad y seguridad de los datos. Por defecto, los servicios de Gemini pueden retener temporalmente las conversaciones para fines de monitoreo [4], lo cual resulta incompatible con los estándares

éticos de privacidad requeridos por aplicaciones sensibles como *EchoLens*. Para mitigar estos riesgos, se identificaron las siguientes condiciones técnicas necesarias:

- Configuración del servicio dentro de Google Workspace, con el historial de interacciones completamente desactivado [5].
- Garantizar que los datos procesados no se utilicen para entrenamiento del modelo, deshabilitando explícitamente la opción de aprendizaje automático con datos de usuario [4], [5].
- En caso de implementación institucional, establecer acuerdos de procesamiento de datos (DPA/CDPA) [5] formales con el proveedor, que aseguren el cumplimiento de las normativas de protección de datos personales .

La decisión final entre continuar con una arquitectura modular basada en modelos open-source, o avanzar hacia una solución unificada mediante Gemini, se encuentra aún en evaluación. Dicha elección dependerá de factores como escalabilidad, robustez en entornos reales, latencia en tiempo real y garantías de privacidad y soberanía de datos.

Desarrollo de aplicación móvil.

Se definió como componente esencial el desarrollo de una aplicación móvil intermediaria entre los lentes inteligentes y la infraestructura en la nube, encargada de gestionar la conexión, captar el audio y derivarlo al procesamiento en Google Cloud Platform.

Aunque la elección tecnológica aún está en análisis, se contemplan frameworks multiplataforma como Flutter y React Native, junto con opciones nativas como Kotlin, Java y Swift.

El integral de la solución tiene como objetivo priorizar la privacidad, procesando los datos en tiempo real sin almacenamiento de audio ni transcripciones. Cumple con la Ley N.º 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizando el tratamiento informado y seguro de la información. En caso de expansión internacional, se prevé la adaptación normativa según la legislación vigente en cada jurisdicción

3. Líneas de trabajo.

3.1. Prototipos planificados.

Como parte de la etapa inicial del proyecto, se planificó el desarrollo de dos prototipos con diferentes configuraciones en la ubicación de la pantalla OLED.

El primer prototipo posiciona la pantalla sobre la línea superior de los lentes, cerca de la frente del usuario, mientras que el segundo la ubica en uno de los laterales del marco. Ambas configuraciones presentan ventajas y desventajas relacionadas principalmente con la óptica del sistema, ya que modifican los ángulos de reflexión y la forma en que la imagen se proyecta hacia el ojo.

Actualmente, nos encontramos evaluando estos diseños a través de pruebas preliminares con un grupo seleccionado de usuarios. El feedback recopilado será clave para determinar cuál de los prototipos resulta más eficiente y cómodo, así como cuál ofrece mayor potencial de mejora en futuras iteraciones. Esta etapa representa el punto de partida para una evolución iterativa del diseño basada en la experiencia del usuario y el rendimiento óptico observado.

3.2. Modelo ideal planificado.

El desarrollo de los prototipos apunta a un modelo ideal que integre inteligencia artificial y realidad aumentada (RA) de forma robusta. Este diseño contempla una doble diarización —mediante audio e imagen— utilizando una cámara incorporada en los lentes, lo que permitirá superponer subtítulos en tiempo real directamente debajo de cada interlocutor. Para ello, se prevé la incorporación de componentes como cámaras, pantallas específicas para subtítulos y una unidad de procesamiento mejorada, lo cual implicará un rediseño hacia una estructura de mayor volumen, que se asemeja a dispositivos de RA como *Meta Quest*. El objetivo final es optimizar la legibilidad, reducir el esfuerzo visual y ofrecer una interfaz moderna y funcional.

3.3. Limitaciones técnicas actuales.

Durante el desarrollo de los prototipos iniciales, se han identificado diversas limitaciones técnicas que condicionan tanto el rendimiento como la experiencia de usuario. Estas limitaciones constituyen desafíos clave a resolver en futuras iteraciones del proyecto.

Latencia en el procesamiento

Uno de los principales desafíos actuales es la latencia en tareas que requieren procesamiento de voz o interacción en tiempo real, debido al envío de audio a un dispositivo externo para su análisis y posterior respuesta. Una posible solución futura es el uso de procesamiento multihilo en el servicio externo, lo que permitiría realizar distintas tareas en paralelo y reducir así los tiempos de espera percibidos por el usuario.

Cuestiones ópticas

A nivel óptico, uno de los retos es lograr una proyección clara y legible sin interferir con la visión del entorno. Factores como la ubicación de los espejos, el ángulo de reflexión, la intensidad del brillo de la pantalla OLED y la calidad del film espejado impactan directamente en la legibilidad del contenido. Aún se están realizando ajustes en los prototipos para encontrar un equilibrio adecuado entre visibilidad y transparencia.

Autonomía energética

La duración de la batería es otra limitación importante. Debido al tamaño compacto del dispositivo, la capacidad de incorporar baterías de gran autonomía es reducida. El uso eficiente de energía por parte del microcontrolador y la pantalla OLED, así como la posibilidad de implementar modos de bajo consumo o sistemas de apagado automático cuando el dispositivo no está en uso, serán fundamentales para mejorar la autonomía sin comprometer la funcionalidad.

4. Conclusión

4.1. Resumen de los aportes claves.

EchoLens nació bajo el marco de una competencia que busca desarrollar tecnologías innovadoras que promuevan la igualdad, la inclusión, la integración y solucionen problemáticas globalizadas.

Desde los albores de la idea hasta el día de la publicación de este informe, el proyecto ha evolucionado profundamente. Se destaca principalmente la incorporación de tecnologías de procesamiento en la nube, cuyos resultados demostraron una mejoría significativa en tiempos de procesamiento. De la misma forma, se logró aumentar la precisión de las transcripciones y traducciones al utilizar el servicio de Gemini en lugar de modelos de desarrollo propio.

Por otro lado, la declaración de interés por parte de la Legislatura de Río Negro es otro aporte clave; al darle visibilidad al proyecto y promover su desarrollo mediante financiamiento, demostró la importancia del acompañamiento docente y la generación de espacios de interacción entre alumnos para el desarrollo profesional y cientifico de las universidades. Además, dicho financiamiento permitió transformar el proyecto de algo teórico a algo tangible.

Finalmente, EchoLens proyecta seguir creciendo, explorando nuevas aplicaciones tecnológicas y ampliando su alcance social. Este proyecto es testimonio del valor de la formación universitaria, del trabajo en equipo y del impulso brindado por espacios como el Laboratorio de Informática Aplicada (LIA) de la UNRN, sin los cuales esta idea no se habría transformado en realidad.

5. Referencias

1. World Health Organization. (2021). World report on hearing. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing

2. Madriz, J. J. (2000). Hearing impairment in Latin America: An inventory of limited options and resources [Trastornos auditivos en América Latina: Un inventario de opciones y recursos limitados]. International Journal of Audiology, 39(4), 212–220. https://doi.org/10.3109/00206090009073081

3. Fuentes-López, E., & Fuente, A. (2020). Access to healthcare for deaf people: A model from a middle-income country in Latin America. Revista de Saúde Pública, 54, Article 13. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054001864

4. Google AI. (n.d.). Gemini API: Additional usage policies. Retrieved July 17, 2025, from https://ai.google.dev/gemini-api/docs/usage-policies
5. Google Cloud. (n.d.). Data handling and privacy for Gemini in Google Cloud. Retrieved July 17, 2025, from https://cloud.google.com/vertex-ai/docs/generative-ai/data-governance

Evaluación de la Calidad del Software de Simuladores Clínicos utilizados en Enfermería

María A. Ojeda[1], Ana Garis[2], Carlos Salgado[2]

[1] Facultad de Cs. de la Salud, Universidad Nacional de San Luis
[2] Facultad de Cs. Físico-Matemáticas y Naturales, Universidad Nacional de San Luis
{maojeda,agaris,csalgado}@unsl.edu.ar

Abstract. El creciente uso del software de simulación clínica en la formación de profesionales de Enfermería ha generado la necesidad de contar con modelos de evaluación que garanticen su calidad desde una perspectiva integral, incluyendo aspectos técnicos y pedagógicos. Si bien, diversos estudios destacan el impacto positivo de la simulación clínica en el desarrollo de competencias, advierten sobre la falta de criterios sistemáticos para evaluar su eficacia. En este trabajo se propone evaluar la calidad del software, siguiendo los lineamientos de la norma ISO/IEC 25010, con énfasis en dimensiones pedagógicas y técnicas, con el objetivo de tener instrumentos que orienten la toma de decisiones en torno a la selección, uso y mejora del software de simulación clínica en el área de Enfermería. De esta manera, el trabajo propone definir un modelo de calidad que contribuya a valorar no solo el funcionamiento del software a nivel técnico, sino también su pertinencia en relación con los objetivos pedagógicos.

Keywords: Calidad del Software; Simuladores Clínicos; Enfermería.

1 Introducción

La evaluación de la calidad en productos de software requiere marcos normativos que permitan establecer criterios objetivos y comparables. En este sentido, la norma ISO/IEC 25010 constituye un referente internacional para definir la calidad del producto del software. Esta norma proporciona características como la funcionalidad, usabilidad, eficiencia, compatibilidad, seguridad y mantenibilidad. Aunque su origen está vinculado al desarrollo general de software, sus categorías han sido progresivamente adaptadas a contextos específicos como el educativo y el sanitario, debido a su versatilidad y rigurosidad metodológica.

En los últimos años, el uso de software de simulación clínica ha crecido sostenidamente en la formación en Enfermería, consolidándose como una herramienta clave para el desarrollo de competencias profesionales en entornos controlados, seguros y pedagógicamente significativos. Este avance ha generado la necesidad de criterios de evaluación que consideren no solo la dimensión técnica, sino también la pedagógica. Contar con modelos que aborden la complejidad de los procesos formativos mediados por tecnología resulta indispensable.

El uso de simuladores clínicos trasciende lo meramente instrumental. Su selección, implementación y utilización cotidiana impactan en la enseñanza y el aprendizaje, en la organización institucional y en la articulación interdisciplinaria. Sin embargo, en muchos casos, la evaluación del software se limita a aspectos aislados como su funcionalidad o diseño visual, sin considerar su adecuación pedagógica, su capacidad de generar experiencias formativas significativas ni su sostenibilidad en el tiempo.

Diversos estudios han señalado la necesidad de contar con criterios estructurados para evaluar tecnologías educativas en salud. Alinier et al. [1] y Gaba [2] subrayan la importancia de la simulación como estrategia educativa eficaz, aunque advierten sobre la ausencia de instrumentos sistemáticos para valorar la calidad. Asimismo, autores como Valderas et al. [3] propusieron marcos de evaluación que integran dimensiones técnicas y pedagógicas, pero con enfoques generales que no siempre contemplan las particularidades del software clínico. Trabajos como los de Padilha et al. [4] y Lapkin et al. [5] exploraron la relación entre la calidad de los simuladores virtuales y el aprendizaje significativo, destacando la necesidad de modelos adaptados a contextos específicos y validados empíricamente.

En este sentido, se propone un modelo de calidad integral para evaluar software de simulación clínica. El objetivo es contar con un instrumento que oriente decisiones basadas en criterios objetivos, contextualizados y pertinentes, con el fin de fortalecer la calidad de la educación en Enfermería y de promover un uso reflexivo, crítico y eficaz de la tecnología en la formación profesional. La propuesta se fundamenta en la norma ISO/25010 [6], enriquecida con aportes de la didáctica de la simulación y de la ingeniería de software educativa, así como con estudios recientes que amplían que adaptan dicha marco a contextos educativos y sanitarios [10].

2 Metodología

El presente trabajo de investigación aplica un enfoque metodológico mixto, de carácter exploratorio-descriptivo, que combina técnicas cualitativas y cuantitativas para abordar de manera integral la complejidad del objeto de estudio. Esta estrategia permite captar tanto las percepciones y experiencias de los usuarios como los aspectos técnicos y funcionales del software de simulación clínica. A partir de esta combinación, se avanza en la construcción de un modelo de calidad basado en contextos sanitarios reales y respaldado por marcos conceptuales sólidos, como los propuestos en la norma ISO/IEC 25010. La metodología incluye las etapas detalladas a continuación.

Revisión de literatura.
Se ha realizado un análisis de los modelos existentes de evaluación de software educativo y simulación clínica, así como fuentes teóricas y normativas vinculadas con tres ejes centrales:

a. Modelos de calidad de software en general, y norma ISO/IEC 25010 en particular [6, 11, 12].
b. Estándares y buenas prácticas en simulación clínica, como los propuestos por la International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning [7] y la Society for Simulation in Health-Care [8]; así como estudios aplicados al entorno clínico y sanitario que proponen enfoques específicos de confiabilidad y sostenibilidad del software.

c. Marcos de evaluación de software educativo, incluyendo aportes de Nielsen [9] sobre usabilidad y trabajos académicos como los de Martín et al. [10].

Definición de modelo de calidad.
A partir de los hallazgos obtenidos en las etapas anteriores, se procedió al desarrollo de un modelo de calidad. Éste será estructurado a partir de dimensiones clave identificadas en la literatura y validadas empíricamente. Algunas de las características que se tendrían en cuenta son: Usabilidad, Fidelidad clínica, Alineación pedagógica, Interactividad, Desempeño, Soporte técnico y Documentación. Para cada dimensión se definirán subcaracterísticas, indicadores y métricas orientadas a su evaluación sistemática.

Análisis de productos.
Se seleccionarán productos de software específicos de simulación clínica actualmente utilizadas en instituciones académicas de formación en Enfermería, como los simuladores Gaumard, vSim for Nursing y Body Interact, atendiendo a criterios de diversidad funcional y relevancia pedagógica. En cada caso, se realizarán entrevistas semiestructuradas a docentes usuarios de los sistemas y se llevarán a cabo encuestas estructuradas a estudiantes que hayan utilizado dichos productos.

Validación del modelo.
El modelo propuesto será sometido a un proceso de validación mediante la aplicación de una matriz de evaluación diseñada específicamente para tal fin. Dicha matriz será completada por un panel de expertos integrado por profesionales de Enfermería, especialistas en simulación clínica, educadores y desarrolladores de software. Esta etapa permitirá evaluar la claridad, pertinencia y aplicabilidad de cada dimensión del modelo.

Evaluación de resultados y ajustes finales.
Finalmente, se procederá al análisis de los datos obtenidos en la validación, mediante técnicas de análisis temático y estadística descriptiva. Con base en estos resultados, se realizarán los ajustes necesarios al modelo, con el fin de optimizar su consistencia interna, aplicabilidad y valor práctico. Esta etapa culminará con la elaboración de conclusiones y recomendaciones para su implementación en contextos educativos reales.

3 Resultados parciales

El modelo propuesto articula dimensiones técnicas, pedagógicas y organizacionales para la evaluación de simuladores clínicos utilizados en la formación de estudiantes de Enfermería. Basado en la norma ISO/IEC 25010, integra características que permiten valorar no solo la calidad técnica del software, sino también su pertinencia educativa y su aplicabilidad clínica.
Desde una perspectiva pedagógica, contar con criterios sistemáticos de evaluación permite asegurar que las herramientas tecnológicas utilizadas en la formación de estudiantes de Enfermería se encuentren alineadas con los objetivos de aprendizaje y favorezcan el desarrollo de competencias clínicas significativas.

Desde el punto de vista técnico, la existencia de un modelo de calidad facilita la valoración de aspectos fundamentales como la usabilidad, la accesibilidad y la fiabilidad del software, de acuerdo con estándares internacionales como la norma ISO/IEC 25010 [5]. Dichos criterios permiten garantizar que las plataformas de simulación respondan a parámetros mínimos de funcionamiento, experiencia de usuario y sostenibilidad a lo largo del tiempo. Finalmente, desde una dimensión económica/organizacional, la implementación de un modelo orientador permite optimizar la inversión de recursos institucionales al fundamentar con mayor objetividad la selección, adquisición y/o desarrollo de soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades específicas de las instituciones formadoras. Esto se alinea con propuestas recientes que recomiendan adaptar los modelos internacionales de calidad a contextos educativos críticos, como la formación en salud [14].

A partir del análisis de la literatura y de los primeros avances en el trabajo de campo, se elaboró un modelo de calidad para evaluar software de simulación clínica en la formación de estudiantes de Enfermería. Este modelo toma como base la norma ISO/IEC 25010, pero adapta sus categorías a las necesidades del ámbito educativo en salud. El modelo se organiza en seis grandes dimensiones: funcionalidad, usabilidad, eficiencia, experiencia del usuario, compatibilidad y mantenibilidad/seguridad. Cada una de ellas incluye aspectos más específicos, con indicadores y métricas definidas para poder aplicarse en contextos reales de enseñanza.

La Tabla 1 muestra la característica Funcionalidad, uno de los atributos más importantes en la evaluación, dado que determina qué tan bien el software cumple con los objetivos educativos y clínicos para los que fue diseñado.

Tabla 1. Subcaracterísticas, métricas e indicadores de Funcionalidad.

Subcaracterística	Métrica	Indicador
Cobertura de escenarios clínicos	Porcentaje de áreas de enfermería repreSentadas	≥ 90% de las especialidades cubiertas
Diversidad de casos clínicos	Número de escenarios distintos por especialidad	≥ 3 escenarios por especialidad
Relevancia clínica	Alineación con protocolos actualizados	Validación por comité académico
Configuración específica	Opciones de personalización por escenaRio	≥ 3 parámetros configurables por escenario
Simulación dinámica	Tiempo de respuesta fisiológica a acciones del usuario	≤ 2 segundos para reflejar cambios
Interactividad compleja	Número de variables afectadas	≥ 3 variables modificables
Compatibilidad con dispositivos	Dispositivos simulados integrables	≥ 2 tipos de dispositivos soportados
Feedback en tiempo real	Indicadores visuales o sonoros de acciones correctas/erróneas	Presente en ≥ 90% de los escenarios
Análisis post-simulación	Existencia de informes automáticos	Informes generados tras el 100% de simulaciones
Estadísticas de rendimiento	Almacenamiento de datos históricos y comparativos	Registro individual y grupal disponible

4 Conclusiones

La incorporación de tecnologías como el software de simulación en Enfermería plantea desafíos concretos. Entre ellos, uno de los más urgentes es contar con herramientas que permitan evaluar con criterio y profundidad la calidad de estos recursos.
Este trabajo responde a esa necesidad, proponiendo un modelo de calidad adaptado al contexto educativo en salud. Si bien la norma ISO/IEC 25010 ofrece una base sólida desde lo técnico, no alcanza por sí sola para capturar la complejidad de lo que implica formar profesionales de la salud con simuladores. Por eso, el modelo que aquí se plantea combina dimensiones técnicas y pedagógicas, que se expresan a través de indicadores.
Estos indicadores pueden ser utilizados por docentes para evaluar el valor educativo del software, por técnicos para revisar su desempeño y compatibilidad, y por autoridades institucionales para tomar decisiones informadas sobre su incorporación o mejora.
El modelo busca generar una mirada crítica sobre el uso de tecnología en la enseñanza, entendiendo que no se trata solo de tener "buen software", sino de garantizar que éste realmente contribuya a mejorar la experiencia formativa, que sea accesible, seguro, sostenible y que respete los tiempos y necesidades de quienes aprenden y enseñan.

Referencias

1. Gordon R., Harwood C., Alinier G., Hunt B. (2006): Effectiveness of intermediate-fidelity simulation training technology in undergraduate nursing education.
2. Gaba D. M (2004): The future vision of simulation in health care. Qual Saf Health Care. 2004 Oct;13 Suppl 1(Suppl 1):i2-10.
3. Valderas M. T., Anguita R., Gallego M. J.: Diseño y validación de un instrumento para evaluar la calidad de software educativo en Ciencias de la Salud.
4. Padilha J. M. et al (2018). “Clinical virtual simulation in nursing education: Randomized controlled trial”. En: Journal of Medical Internet Research 20.3
5. Lapkin S., Levett-Jones, T., Bellchambers, H., Fernandez, R. (2010). Effectiveness of patient simulation manikins in teaching clinical reasoning skills to undergraduate nursing students: A systematic review. En: Clinical Simulation in Nursing.
6. International Organization for Standardization. ISO/IEC 25010:2023 - Systems and software-reengineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models.
7. INACSL Standards Committee. INACSL (2021) Standards of Best Practice: Simulation. En: Clinical Simulation in Nursing.
8. Society for Simulation in Healthcare (2025). Standards and Best Practices. https://www.ssih.org/ standards, last accessed 2025/07/21
9. Jakob Nielsen (1994). Usability Engineering. Academic Press.
10. Martin M., Rodriguez M. E. (2016): Evaluación de software educativo: propuesta de un instrumento de análisis. Revista Electrónica de Tecnología Educativa.
11. Moumane, K., Idri, A., Aouni, F., Laghnimi, J., Benabdellah, N., & Hamal, O. (2024). ISO/IEC 25010-based Quality Evaluation of Three Mobile Applications for Reproductive Health Services in Morocco. *Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology*.
12. Cai, Y., Sun, Y., & Dobbie, G. (2022). Automated quality assessment of formal models using ISO/IEC 25010 attributes. Journal of Systems and Software
13. Redkovska, M., & Fedukhin, A. (2023). Reliability-oriented model for medical software evaluation: A case study. Journal of Biomedical Informatics,

Framework para Backend de Videojuegos basado en Patrones de Componentes y Estados

Tec. Martín Gómez[1], Mg. Emilio Ormeño[2], Mg.Cintia Ferrarini Oliver[1]

1.Departamento de Informática, 2.Instituto de Informática
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina
martinsj0811@gmail.com, eormeno@gmail.com, ferrarinicintia@gmail.com

Resumen. En este artículo se presenta una propuesta en proceso de un framework backend para videojuegos multijugador, realizado en el marco del Proyecto CICITCA "Framework USIM para el desarrollo de Aplicaciones Web", cuyo objetivo es optimizar el desarrollo de videojuegos mediante la integración de los patrones Entidad-Componente-Sistema (ECS) y Patrón Estado, a fin de lograr una arquitectura modular, escalable y mantenible. La implementación se está realizando en PHP/Laravel, e incluye sistemas de eventos, renderizado, gestión de estados y prefabs reutilizables. Se está aplicando una metodología cuanti-cualitativa para la validación del framework. Se espera que esta propuesta reduzca las barreras técnicas para desarrolladores independientes y académicos de la industria de los videojuegos.

Palabras Clave: Framework, Patrón Entidad Componente Sistema, Patrón de Diseño Estado.

1 Introducción

Este artículo presenta una propuesta de Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias de la Computación en proceso. Se está llevando a cabo en el marco del Proyecto de Investigación CICITCA denominado "Framework USIM para el desarrollo de Aplicaciones Web", aprobado según resolución 2902-CS-UNSJ, en el Gabinete de Gamificación del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. La propuesta surge en respuesta a la creciente demanda de soluciones tecnológicas que optimicen el desarrollo de videojuegos multijugador, reduciendo significativamente los tiempos de desarrollo y que permitan disminuir errores en las versiones iniciales. La industria del videojuego presenta desafíos únicos en términos de sincronización en tiempo real, escalabilidad y mantenimiento de la integridad del estado del juego[1]. Este trabajo final de grado tiene los siguientes objetivos: desarrollar componentes clave del Framework GameCore[2], basado en la integración de patrones arquitectónicos Entidad Componente Sistema[3] y Patrón Estado[4], y validar el framework completo aplicando una metodología cuanti-cualitativa. Cabe aclarar que el framework mencionado ya se viene desarrollando en el

proyecto señalado. A continuación se presenta la arquitectura tecnológica propuesta, la metodología de investigación que se está aplicando, los aportes de este trabajo al área disciplinar, las posibles líneas de acción y las referencias básicas consultadas.

2 Arquitectura Tecnológica Propuesta

El Framework GameCore implementa una arquitectura backend robusta utilizando PHP/Laravel como núcleo tecnológico, con las siguientes características distintivas:

- Patrón de Componentes: mediante la implementación de GameObjects modulares con Componentes reutilizables
- Gestión de Estados: State Components que permiten máquinas de estados complejas[5][6].
- Sistema de Eventos: mediante la comunicación desacoplada entre elementos del framework
- Servicios Persistentes: con la incorporación de GameServices para lógica transversal de juego
- Sistema de Renderizado: View System y Render System para sincronización cliente-servidor
- Prefabs: Templates para instanciación eficiente de estructuras complejas

3 Metodología de investigación

Se adopta un enfoque de investigación aplicada con una metodología cuali-cuantitativa. Dado que, por un lado, se analizarán desde un enfoque cuantitativo, métricas de rendimiento, escalabilidad y tiempos de desarrollo. Y por otro, se evaluará la experiencia de usuario (UX) de desarrolladores mediante encuestas y entrevistas semi-estructuradas.
De acuerdo al Manual de Frascati[8], este trabajo se clasifica como investigación aplicada orientada a la adquisición de nuevos conocimientos dirigidos hacia un objetivo práctico específico. Se espera que el framework proporcione seguridad, escalabilidad y mantenibilidad para la industria global del desarrollo de videojuegos.

4 Aportes del trabajo

Este trabajo contribuye al avance tecnológico y metodológico en el sector del desarrollo de videojuegos mediante:

- La integración innovadora de patrones arquitectónicos ECS y Estado[7]
- La presentación de Framework open-source reutilizable para la comunidad académica y profesional
- La propuesta de una metodología de validación replicable para frameworks similares

Se espera que GameCore facilite la democratización del desarrollo de videojuegos multijugador, reduciendo barreras técnicas y promoviendo la innovación en el sector,

especialmente beneficiando a desarrolladores independientes y equipos académicos con recursos limitados.

5 Posibles líneas de investigación futuras

- Optimización y Escalabilidad Distribuida. Desarrollo de algoritmos para distribución automática de GameObjects a través de múltiples servidores y técnicas de clustering para juegos multijugador masivos, incluyendo predicción de carga mediante Machine Learning.
- Inteligencia Artificial Basada en Componentes. Mediante la integración de IA adaptativa en Componentes para comportamientos inteligentes de Personajes No Jugadores (NPCs) y sistemas de decisión colaborativa entre GameObjects mediante arquitecturas multi-agente.
- Seguridad y Sistemas Anti-Cheat (antitrampas) Avanzados. Mediante investigaciones sobre la validación autoritativa que permitan detectar anomalías en tiempo real y exploración de tecnologías blockchain para garantizar integridad de estados críticos del juego.

Referencias

1. Berg Marklund, B., Engström, H., Hellkvist, M., Backlund, P.: What empirically based research tells us about game development. The Computer Games Journal 8, 179–198 (2019).
2. Johnson, R.E.: Frameworks = (components + patterns). Communications of the ACM 40(10), 39–42 (1997).
3. Ravaillac, T., Huot, S.: Polyphony: Programming interfaces and interactions with the entity-component-system model. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction 3(EICS), 1–22 (2019).
4. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J.: Design Patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley (1995).
5. Blanch, R., Beaudouin-Lafon, M.: Programming rich interactions using the hierarchical state machine toolkit. In: Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces, pp. 51–58 (2006).
6. Pérez, M.: Modelos de Gestión de Estados en Videojuegos Autoritativos. Comput. Graphics Forum 31(1), 89–103 (2021).
7. Bafandeh Mayvan, B., Rasoolzadegan, A., Ghavidel Yazdi, Z.: The state of the art on design patterns: A systematic mapping of the literature. J. Syst. Softw. 125, 93–118 (2017).
8. FECYT-Fundación Española para la Ciencia: Manual de Frascati 2015: Guía para la Recopilación y Presentación de Información sobre la Investigación y el Desarrollo Experimental (2018).

Gestión de Datos para la Logística de Distribución de Productos Perecederos

Marco Edgardo Ferro[1], Lautaro Daniel Galeano[1], Hugo Beilis[1,2], Norma Herrera[1,2]

[1] Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Univ. Nacional de Villa Mercedes
[2] Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Bases de Datos. Univ. Nacional de San Luis

marcoeferro.is@gmail.com, galeano.lauty@outlook.com, hugobeilis@gmail.com, nherrera@unsl.edu.ar

Abstract. En este artículo presentamos una propuesta para la gestión de datos en la logística de distribución de productos perecederos mediante el uso de bases de datos relacionales con capacidades espaciales. Se desarrolló un prototipo funcional utilizando PostgreSQL y su extensión PostGIS, que permite integrar datos estructurados y espaciales relevantes para la trazabilidad y planificación logística. El diseño de la base de datos incluyó el desarrollo del modelo conceptual, del modelo lógico y del modelo físico. Además, se plantea el uso de técnicas de minería de datos para la extracción de patrones que apoyen la toma de decisiones.
Palabras claves: bases de datos, logística, productos perecederos, trazabilidad

1 Introducción

El avance de la tecnología ha generado la necesidad de que las bases de datos puedan almacenar y gestionar nuevos tipos de datos, como imágenes, sonido, texto, vídeo, datos geométricos, entre otros [1]. Estos datos se conocen como no estructurados.

Los Sistemas de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBD) han evolucionado para manejar nuevos tipos de datos, permitiendo su almacenamiento y búsqueda eficiente. Paralelamente, las bases de datos NoSQL surgieron para gestionar datos no estructurados y semiestructurados. Ambos sistemas no son mutuamente excluyentes sino que responden a diferentes necesidades y escenarios. Por esta razón, muchas organizaciones optan por emplearlas de forma complementaria, aprovechando las fortalezas de cada una según las tareas específicas a realizar.

Los SGBD relacionales están diseñados para aplicaciones de procesamiento de transacciones en línea (OLTP) que requieren alta coherencia. Los sistemas NoSQL están orientados a ofrecer diversos patrones de acceso y análisis sobre grandes volúmenes de datos semiestructurados, flexibilizando los métodos de manipulación, incluso a costa de sacrificar ciertas garantías de consistencia para lograr mayor escalabilidad y velocidad. En este sentido, los sistemas NoSQL no aseguran el cumplimiento completo de las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

En muchas aplicaciones del mundo real surge la necesidad de trabajar con sistemas que integren datos estructurados y no estructurados, manteniendo al mismo tiempo una alta carga transaccional con cumplimiento de las propiedades ACID. En estos casos la

opción mas conveniente es utilizar un SGBD relacional con capacidad para manejar datos no estructurados.

En paralelo a esto, la creciente disponibilidad de grandes volúmenes de datos ha generado la necesidad de herramientas analíticas capaces de extraer conocimiento útil a partir de ellos. En este contexto, la minería de datos se presenta como una metodología eficaz para descubrir patrones, tendencias y relaciones ocultas dentro de conjuntos de datos complejos, que difícilmente podrían ser detectados mediante técnicas tradicionales de análisis. La evolución de los modelos de bases de datos, junto con la integración de técnicas de minería de datos, permite abordar problemáticas complejas y actuales de manera más eficaz.

Como caso de aplicación, este trabajo se centra en el estudio del problema de logística para la distribución de alimentos perecederos [3]. En este contexto, surge la necesidad de gestionar tanto datos estructurados como no estructurados, así como de aplicar técnicas de minería de datos para optimizar los procesos de toma de decisiones.

Este trabajo se enmarca en el Proyecto Integrador final de la asignatura Bases de Datos Avanzadas, correspondiente al quinto año de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información (UNViMe). La propuesta integra contenidos claves del curso, entre ellos Diseño Físico, Bases de Datos no Estructurados y Minería de Datos. Explicamos a continuación el trabajo desarrollado.

2 Logística de Alimentos Perecederos: Nuestra Propuesta

En Argentina, la logística de alimentos enfrenta desafíos significativos. Según datos del INTA el 28% de los productos perecederos se pierden antes de llegar al consumidor final y el 40% de los retrasos en la entrega se debe a fallos en la estimación de los tiempos de distribución. Como consecuencia, se generan pérdidas anuales estimadas en 1.200 millones de dólares estadounidenses, una cifra que podría reducirse considerablemente mediante una gestión logística más eficiente.

La causa principal de este problema radica en la imposibilidad de predecir con exactitud los tiempos de entrega, debido a la influencia de múltiples factores. Algunos de estos factores son no controlables, como cortes de rutas, condiciones climáticas adversas o la falta de datos históricos fiables. Otros, en cambio, son controlables, como la subestimación de distancias, la omisión del grado de perecibilidad en la planificación logística o la sobreestimación de la capacidad de transporte.

Con el objetivo de contribuir a la solución de esta problemática, se diseñó una base de datos que sirva de soporte a un sistema de ayuda para la toma de decisiones en este ámbito. Explicamos a continuación el trabajo realizado.

2.1 Diseño Conceptual, Lógico y Físico de la Base de Datos

El trabajo comenzó con el diseño de una base de datos [2] para abordar el problema de estudio. Dado que no se contaba con usuarios, se utilizó documentación disponible en Internet para el análisis de los requisitos del sistema. La naturaleza del problema requiere el manejo conjunto de datos estructurados y datos espaciales [4], por lo que se eligió PostgreSQL como Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) por su extensión PostGIS, que permite una manipulación eficiente de la información espacial.




Fig. 1. Modelo Relacional de la Base de Datos

Basado en la información recolectada, se construyó el Modelo Entidad-Relación y, posteriormente, se transformó al Modelo Relacional. Por razones de espacio, en este documento solo se presenta el Modelo Relacional (ver Figura 1). La base de datos contiene tanto datos estructurados como datos espaciales necesarios para el tratamiento integral de la información. Por ejemplo, se registra la ubicación geográfica de productores y centros de distribución, y se almacena la trayectoria de las rutas de distribución.

En lo referido al modelado físico, éste depende de las consultas previstas y del SGBD elegido. Aunque los sistemas de gestión de bases de datos crean índices automáticos para las claves primarias y las restricciones UNIQUE, la creación de índices adicionales por parte del administrador es crucial. Estos índices extra se deciden en función del tipo y la frecuencia de las consultas, así como de las capacidades del SGBD. En nuestro caso, el SGBD seleccionado ofrece indexación para datos espaciales, lo que será muy beneficioso para las consultas que involucren este tipo de datos.

El trabajo consistió en la elaboración y análisis de diversas consultas de interés. Se estudió el plan de ejecución de cada una para determinar la viabilidad de crear índices que mejoraran su rendimiento. Por razones de espacio, se presenta solo una de estas consultas para ilustrar el trabajo de optimización. La Figura 2 muestra el código SQL

```sql
SELECT
    r.id AS id_ruta,
    r.tiempo_minimo_estimado,
    AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (v.fecha_llegada - v.fecha_salida))/60) AS tiempo_promedio_real,
    (ST_Length(r.trayectoria::geography)/1000) AS distancia_km,
    AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (v.fecha_llegada - v.fecha_salida))/60) /
    NULLIF((ST_Length(r.trayectoria::geography)/1000), 0) AS minutos_por_km_real,
    CASE
        WHEN ST_ZMax(r.trayectoria) > 1000 THEN 'Montañoso'
        WHEN EXISTS (SELECT 1 FROM centros_distribucion c WHERE c.id = r.id_centro AND c.nombre IN ('Centro Buenos Aires',
        ELSE 'Llano'
    END AS tipo_ruta
FROM rutas r
JOIN viajes v ON r.id = v.id_ruta
WHERE v.estado = 'completado'
GROUP BY r.id, r.trayectoria, r.tiempo_minimo_estimado
ORDER BY minutos_por_km_real DESC;
```

Fig. 2. Cálculo de tiempo promedio real de recorrido, la distancia en kilómetros y la eficiencia medida en minutos por kilómetro

que calcula, para cada ruta con viajes completados, el tiempo promedio de recorrido, la distancia en kilómetros y la eficiencia (minutos por kilómetro). Además, clasifica cada ruta como montañosa, urbana o llana, según la altitud o su ubicación. Para esta consulta, la creación de un índice GIST sobre el atributo trayectoria de la tabla rutas mejora significativamente el tiempo de ejecución.

2.2 Estudio de Minería de Datos

El objetivo principal de este estudio fue desarrollar un modelo de regresión, basado en técnicas de machine learning, capaz de predecir el porcentaje de pérdidas en el transporte de productos perecederos. Esta capacidad predictiva busca anticipar y mitigar dichas pérdidas mediante la identificación y corrección de los factores más relevantes que las provocan. Para el desarrollo del estudio se utilizó la herramienta RapidMiner (https://docs.rapidminer.com).

Para la construcción del modelo, se generó una tabla minable a partir de la base de datos relacional. Esta tabla incluyó variables que representan los factores con mayor influencia en la descomposición de los productos perecederos durante su transporte. Estas variables, que se consideran determinantes para el cálculo del porcentaje de pérdidas, se describen a continuación:

- nombre_del_producto: nombre distintivo del producto transportado.
- tipo_de_perecibilidad: indicador cualitativo de la velocidad de descomposición del producto. Se correlaciona con la variable vida_útil_días, ya que una vida útil más corta implica una mayor perecibilidad.
- vida_útil_días: Número de días estimados en los cuales el producto mantiene su calidad sin deteriorarse.
- distancia_km: distancia total del trayecto en kilómetros.
- tiempo_real_minutos: duración efectiva del viaje en minutos.
- tiempo_mínimo_estimado: tiempo mínimo estimado por el responsable logístico para completar el trayecto.

Modelo	Error Relativo	Desviacion Estandar	Tpo Total	Tpo Entrenamiento
Gen. Linear Model	$63,70\%$	$\pm 12,0\%$	1000 ms	207 ms
Deep Learning	$56,00\%$	$\pm 5,7\%$	975 ms	1000 ms
Decision Tree	$51,60\%$	$\pm 6,2\%$	192 ms	7 ms
Random Forest	$53,10\%$	$\pm 4,3\%$	727 ms	47 ms
Gradient Boosted Trees	$55,30\%$	$\pm 3,3\%$	19000 ms	2000 ms

Table 1. Resultados para Diferentes Modelos de Minería de Datos

- diferencia_de_tiempo: diferencia entre el tiempo real del viaje y el tiempo mínimo estimado.
- pérdidas_porcentuales: **variable objetivo** (target) del modelo, representa el porcentaje de pérdidas registradas para cada viaje.

Se analizaron diferentes modelos de minería de datos. La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos. Si bien no son determinantes, se puede observar que árboles de decisión presentaron el menor porcentaje de error. Aunque se trata de un estudio inicial, consideramos que representa un punto de partida válido para realizar investigaciones más profundas en este campo.

3 Conclusiones y Trabajo Futuro

En este trabajo, se presentó una propuesta para optimizar la gestión de datos en la logística de distribución de productos perecederos, abordando tanto el diseño conceptual como lógico y físico de una base de datos orientada a este dominio. La combinación de PostgreSQL y la extensión PostGIS permitió integrar datos espaciales y estructurados, los cuales son esenciales para representar trayectorias de distribución, ubicaciones geográficas de productores y centros de distribución, así como datos críticos como fechas de vencimiento y condiciones de transporte.

Mediante el análisis de consultas y la aplicación de estrategias de indexación apropiadas, se evidenció la viabilidad de mejorar el rendimiento del sistema en escenarios reales de consulta. Además, la implementación de técnicas de minería de datos puede proporcionar un soporte fundamental para sistemas de apoyo a la toma de decisiones en este contexto.

Referencias

1. H.M. Blanken, A.P. de Vries, H.E. Blok, and L. Feng. *Multimedia Retrieval*. Data-Centric Systems and Applications. Springer Berlin Heidelberg, 2007.
2. Ramez Elmasri and Shamkant B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*. Pearson, 7th edition, 2015.
3. Silvia A. Marteau, Cecilia Gaillard, Natalia Graiver, and Luis H. Perego. Conservación de frutas postcosecha en argentina. procesos, métodos y tecnologías. *Ingenio Tecnológico, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina*, 5, 2023.
4. P. Rigaux, M. Scholl, and A. Voisard. *Spatial Databases: With Application to GIS*. The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems. Elsevier Science, 2001.

Identificación y mitigación de vulnerabilidades de una plataforma web académica mediante técnicas de pentesting no intrusivas: *Mapeo sistemático de la literatura*

Mariano Nicolás Miguez [0009-0008-7618-1991], Marisa Panizzi [0000-0002-9699-1544], Iris Sattolo [0000-0002-2132-0033]
Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias Universidad de Morón. Cabildo 134 (B1708JPD), Partido de Morón, Argentina.
marianomiguez93@gmail.com, marisapanizzi@outlook.com, iris.sattolo@gmail.com

Resumen. La seguridad en plataformas web académicas es fundamental para proteger información sensible de una comunidad académica. En este trabajo se propone diseñar un procedimiento estructurado, orientado a identificar vulnerabilidades y recomendar medidas de mitigación mediante pruebas de penetración no intrusivas. Para establecer una base teórica sólida, se realizó un mapeo sistemático de la literatura (*Systematic Mapping Study* o SMS), con el fin de analizar las técnicas, herramientas y mejores prácticas utilizadas en pentesting web. Los resultados del SMS evidenciaron que los métodos más utilizados son *OSINT*, escaneo de puertos y *SQL Injection*, y herramientas como *Nmap, SQLMap* y Kali Linux. Los resultados obtenidos fueron particularmente enriquecedores, ya que permitieron confirmar tendencias actuales en ciberseguridad, identificar brechas existentes en el ámbito educativo y sustentar sólidamente la propuesta metodológica. Esta investigación enmarcada en una tesis de grado, busca, por lo tanto, reducir esa brecha y aportar una solución concreta que contribuya a fortalecer la seguridad informática en contextos académicos.

Palabras clave: Plataformas educativas, seguridad de aplicaciones web, mapeo sistemático de la literatura.

1 Introducción

La seguridad de la información en plataformas web académicas es un aspecto crítico que, en muchos casos, no recibe la atención adecuada por parte de las instituciones educativas [1]. Estas plataformas, que gestionan datos personales, académicos y administrativos de estudiantes y docentes, son blanco frecuente de ciberataques debido a vulnerabilidades comunes como inyecciones SQL, Cross-Site Scripting (XSS), fallos en la autenticación y configuraciones incorrectas [2]. La falta de personal especializado en ciberseguridad, sumada a la carencia de procedimientos sistemáticos para evaluar riesgos, agrava la exposición de estos sistemas frente a amenazas externas e internas [1][3].

En respuesta a esta problemática, la presente investigación, se enmarca en una tesis de grado de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad de Morón. En esta tesis se propone el diseño de un procedimiento para identificación y mitigación de vulnerabilidades de una plataforma web académica mediante técnicas de pentes-

ting no intrusivas. Este procedimiento permitirá identificar vulnerabilidades presentes en un entorno real y proponer medidas de mitigación concreta, basada en estándares reconocidos y prácticas efectivas. El procedimiento busca ser replicable, permitiendo su aplicación en otras instituciones con características similares [4].

Como paso previo al diseño de la solución, se llevó a cabo un Mapeo Sistemático de la Literatura (*Systematic Mapping Study*, SMS) con el fin de conocer el estado del arte en cuanto a técnicas de pentesting web, principales vulnerabilidades reportadas, herramientas empleadas y buenas prácticas de mitigación. Esta revisión se realizó siguiendo las directrices propuestas por Kitchenham y Charters [5].

El artículo se estructura de la siguiente manera: En la Sección 2 se presenta la planificación del SMS, incluyendo sus objetivos, estrategias de búsqueda, criterios de selección de estudios y proceso de seleccion. En la sección 3 se expone la ejecución y resultados del SMS. Por último, en la sección 4 se exponen las conclusiones y los trabajos futuros.

2 Planificación del SMS

En esta sección se presenta la definición de los elementos del protocolo de revisión del SMS: las preguntas de investigación (PI), la estrategia de búsqueda, los criterios y el proceso de selección de los estudios primarios, la estrategia de extracción de datos y por último el proceso de síntesis de datos.

El objetivo de este SMS es responder la siguiente pregunta de investigación (PI): *¿Qué vulnerabilidades existen en plataformas webs académicas y cómo podrían identificarse y mitigarse para mejorar la seguridad del sistema?*
Esta pregunta principal se descompone en un conjunto de sub-preguntas (PI1-5), las cuales se presentan a continuación:

- *PI1: ¿Qué técnicas se utilizan para realizar un Pentest Web?*
- *PI2: ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades detectadas en las plataformas web mediante pentesting?*
- *PI3: ¿Qué herramientas son las más efectivas para la realización de un pentesting web?*
- *PI4: ¿Cuáles son las mejores prácticas para mitigar las vulnerabilidades encontradas durante un pentesting web?*
- *PI5: ¿Qué tipos de investigación se presenta en los artículos?*

Se decide realizar la búsqueda en las siguientes bibliotecas y repositorios digitales: *IEEE Xplore*, *Springer* y *ScienceDirect*, *ArXiv*, *Google Scholar* considerando publicaciones de congresos y revistas. La búsqueda se realizó en un período comprendido entre 2017 a 2024. La cadena de búsqueda utilizada es:

("SQL Injection" AND "Técnicas de Pentest Web") OR
("OSINT" AND "Web applications attack") OR
("Web applications attack" AND "Técnicas de Pentest Web" AND "Nmap") OR
("Técnicas de Pentest Web" AND "Herramientas de pentesting") OR
("OSINT" AND "Técnicas de Pentest Web")

Los criterios de inclusión y exclusión utilizados para el proceso de selección de artículos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Artículos duplicados: si hay varios artículos de un mismo autor que contemple la misma investigación, se considerará el más completo y el más reciente.	Artículos a los cuales no se tenga acceso.
Artículos que contengan cadenas candidatas en el título, palabras clave y/o en el resumen.	Artículos que solamente hagan mención a trabajos o investigaciones en curso (generalmente, artículos menores a 5 páginas).
Artículos en idioma inglés y español.	Artículos que no coincidan con los criterios de inclusión.

Para dar respuesta a cada una de las (PIs) se definió un esquema de clasificación, que por restricciones de espacio se presenta en un apéndice en [6], junto con el formulario de extracción de datos. Se utiliza una síntesis temática basada en el esquema de clasificación. El proceso de selección de los estudios se presenta en [6].

3 Ejecución y resultados del SMS.

Por restricciones de espacio, la cantidad de artículos encontrados en cada uno de las librerías, plataformas y repositorios se encuentran en un apéndice en [6] junto con el listado de los 18 estudios primarios analizados. A continuación, se pretende dar respuesta a las (PI):

PI1: ¿Qué técnicas se utilizan para realizar un Pentest Web?

Se identificó un conjunto variado de técnicas aplicadas, destacándose aquellas orientadas a la recolección de información, identificación de servicios expuestos y explotación de vulnerabilidades. Las técnicas más mencionadas fueron: OSINT en [EP1],[EP2],[EP3],[EP4],[EP11], utilizada para recolectar datos públicos del objetivo; recopilación de información técnica como registros DNS o subdominios en [EP6],[EP10],[EP11],[EP13] [EP14],[EP15],[EP17], escaneo de puertos en [EP8],[EP10],[EP11],[EP13],[EP14],[EP15],[EP16],[EP17], empleada para detectar servicios activos y *SQL Injection* en [EP5],[EP6],[EP7],[EP8],[EP9] [EP10],[EP11],[EP18], técnica crítica para manipular consultas a bases de datos. También se destacaron el uso de *network pentesting* en [EP5],[EP6],[EP7],[EP8],[EP10],[EP13],[EP15],[EP16],[EP17], XSS en [EP5],[EP7],[EP11] [EP16], reconocimiento avanzado **(**reconnaissance**)** en [EP8],[EP10] [EP14],[EP15],[EP16], fuerza bruta **(**brute force**)** en [EP14],[EP16] y la utilización del marco MITRE ATT&CK en [EP1].

Algunas publicaciones combinaban varias técnicas de pentesting. Las más desarrolladas fueron OSINT, SQL Injection, escaneo de puertos, recopilación de información y pentesting de red, reflejando su relevancia práctica.

PI2: ¿Cuáles son las principales vulnerabilidades detectadas en las plataformas web mediante pentesting?

Se identificaron múltiples vulnerabilidades presentes en plataformas web, muchas de ellas coincidentes con el listado OWASP Top 10. Las más frecuentemente mencionadas fueron: injection en [EP5],[EP6],[EP8],[EP9],[EP10], especialmente inyección SQL; broken authentication en [EP5],[EP8],[EP11],[EP16], referida a fallos en los mecanismos de autenticación; y broken access control en [EP5],[EP8], que permite a usuarios no autorizados acceder a recursos restringidos. También se encontraron referencias a cryptographic failures en [EP11],[EP16], insecure design en [EP11], security misconfiguration en [EP11], software and data integrity failures en [EP15],[EP10],[EP11] y server-side request forgery en [EP11].

El análisis evidenció vulnerabilidades críticas recurrentes en entornos académicos, destacando la necesidad de controles más rigurosos. Inyección y autenticación rota fueron las más frecuentes, confirmando su prioridad en la mitigación.

PI3: ¿Qué herramientas son las más efectivas para la realización de un pentesting web?

Se identificaron diversas herramientas para la ejecución de pruebas de penetración en aplicaciones web. Las más mencionadas fueron: Kali Linux en [EP8],[EP12],[EP15],[EP16],[EP17] valorada por integrar múltiples utilidades en un entorno preparado para auditorías; Nmap en [EP8],[EP10],[EP12],[EP13],[EP14],[EP15], empleada para escaneo de puertos y detección de servicios; y SQLMap en [EP6],[EP7],[EP8],[EP9],[EP10] especializada en la detección y explotación de vulnerabilidades de inyección SQL. También se destacaron Burp Suite en [EP12],[EP16] utilizada para interceptar y modificar tráfico HTTP/S; Nikto en [EP12],[EP16], orientada al escaneo de servidores web; y Nessus en [EP12] reconocida por su capacidad de análisis de vulnerabilidades a nivel de red. Las herramientas más citadas automatizan etapas clave del pentesting, lo que refleja su utilidad y adopción. Kali Linux, Nmap y SQLMap se destacaron por su efectividad en entornos web.

PI4: ¿Cuáles son las mejores prácticas para mitigar las vulnerabilidades encontradas durante un pentesting web?

Se identificaron diversas buenas prácticas orientadas a la mitigación efectiva de vulnerabilidades detectadas durante un pentesting web. Las prácticas más citadas fueron: planificación y alcance en [EP5],[EP7],[EP8],[EP11] [EP14],[EP16],[EP17],[EP18], enfocada en definir objetivos claros y delimitar el alcance del análisis; uso de metodologías estandarizadas [EP8],[EP10] en [EP11],[EP11],[EP14],[EP16],[EP18], como las propuestas por OWASP o NIST; revisión de vulnerabilidades comunes en [EP5],[EP10],[EP11],[EP14],[EP16] [EP17],[EP18], alineadas con el OWASP Top 10; validación manual de resultados en [EP5],[EP14],[EP18], para confirmar la efectividad de las correcciones aplicadas; y cumplimiento de normativas y regulaciones en [EP7],[EP16],[EP18], como GDPR o ISO 27001. También se destacó el reconocimiento externo y uso de OSINT en [EP1],[EP2] [EP3],[EP4],[EP18] y la realización de pruebas de post-explotación para asegurar que las vulnerabilidades han sido correctamente mitigadas.

Estas prácticas no solo corrigen las fallas detectadas, sino que también previenen su recurrencia y fortalecen la seguridad general de la plataforma, reduciendo el riesgo de futuros ataques

PI5: ¿Qué tipos de investigación se presenta en los artículos?

De los artículos analizados 5 pertenecen a Validación, 6 pertenecen a Propuesta de solución y 7 pertenecen a Evaluación.

4 Conclusiones y trabajos futuros.

El SMS permitió evidenciar que existen múltiples técnicas efectivas como OSINT, escaneo de puertos, recopilación de información y SQL Injection, ampliamente documentadas y aplicadas en distintos contextos. También se identificaron herramientas de uso extendido como Nmap, SQLMap, Kali Linux y Burp Suite, las cuales facilitan las distintas fases del proceso de pentesting. Las vulnerabilidades más frecuentes detectadas coinciden con el OWASP Top 10, siendo la inyección y la autenticación rota las más repetidas. Asimismo, se establecieron buenas prácticas fundamentales para la mitigación de riesgos, tales como la planificación, el uso de metodologías estandarizadas y la validación manual de resultados.

Como trabajo futuro, se plantea el desarrollo del procedimiento para la identificación y mitigación de vulnerabilidades de una plataforma web académica mediante técnicas de pentesting no intrusivas para luego realizar la validación de su aplicabilidad en estudios de casos que permitan refinarlo y/o completar en caso de ser necesario.

Referencias

1. ENISA. (2022). Threat Landscape for Education Sector. European Union Agency for Cybersecurity. https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-for-education-sector
2. OWASP. (2023). OWASP Top Ten Web Application Security Risks. Open Web Application Security Project. https://owasp.org/www-project-top-ten/
3. Chapple, M. (2022). CompTIA PenTest+ Certification All-in-One Exam Guide (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
4. Gartner. (2021). Top Security and Risk Management Trends. Gartner Research. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-05-17-gartner-identifies-the-top-security-and-risk-management-trends-for-2021
5. Kitchenham B., Budgen D., Brereton P. (2015). Evidence-Based Software Engineering and Systematic Reviews, Chapman and Hall 1 st.Editon. Chapman and Hall/CRC. USA0
6. Miguez Mariano Nicolás (2025). Apéndice. Identificación y mitigación de vulnerabilidades de una plataforma web académica mediante técnicas de pentesting no intrusivas: *Mapeo sistemático de la literatura.* Disponible en: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29310614.v1

Integración de Grandes Modelos de Lenguajes y Grafos de Conocimiento para el Análisis de Textos Científicos

Matías Torres Esteban[1], Leticia Cagnina[1,2], and Horacio Thompson[1,2]

[1] Universidad Nacional de San Luis, San Luis, Argentina
[2] Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
{mattorres,lcagnina,hjthompson}@unsl.edu.ar

Resumen Este trabajo presenta un plan de Trabajo Final de carrera de grado enfocado en la integración de grandes modelos de lenguaje (LLMs) y grafos de conocimiento (KGs) para el análisis de textos científicos. Los desafíos y limitaciones de los LLMs pueden abordarse mediante el uso de KGs, y viceversa, ya que ambos están intrínsecamente conectados y tienen el potencial de complementarse mutuamente. Se propone explorar enfoques para la extracción de información a partir de resúmenes de artículos científicos, que a menudo pueden ser formalizados en un lenguaje lógico. Los LLMs pueden contribuir a la construcción y mantenimiento de los KGs gracias a su capacidad para procesar lenguaje natural, mientras que los KGs pueden ayudar a los LLMs a razonar sobre información estructurada, favoreciendo aspectos como la interpretabilidad. Este estudio busca generar nuevas hipótesis de trabajo y promover avances en un área cada vez más relevante e interdisciplinaria: la interpretabilidad de los grandes modelos de lenguaje.

Keywords: Procesamiento del Lenguaje Natural · Grandes Modelos de Lenguaje · Grafos de Conocimiento

1. Introducción

Los Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) han demostrado una notable capacidad para procesar lenguaje natural y resolver una amplia variedad de tareas en diversos dominios. A pesar de sus habilidades emergentes [9], estos modelos aún presentan limitaciones importantes [1,3], entre las cuales la falta de interpretabilidad ocupa un lugar central. Subáreas como el razonamiento buscan desarrollar métodos que permitan comprender y explicar las decisiones tomadas por los LLMs. Técnicas actuales como Retrieval-Augmented Generation (RAG) [8] y Chain-of-Thought [10], combinan el poder de los LLMs con evidencia explícita que respalda sus decisiones. Sin embargo, aún persisten desafíos para diseñar enfoques efectivos y robustos que mitiguen las limitaciones de los LLMs.

Un enfoque atrayente es el razonamiento neurosimbólico, que propone la integración de componentes lógicos con modelos neuronales para potenciar sus capacidades [7], especialmente en tareas que requieren razonamiento de múltiples

pasos, donde los LLMs suelen fallar. Los grafos de conocimiento (KGs) emergen como una alternativa poderosa para representar información factual de manera explícita y estructurada. Este conocimiento puede ser codificado mediante tripletas (f, r, o), donde f denota un concepto fuente, r una relación semántica y o un concepto objetivo [2]. Los KGs no solo permiten enriquecer los LLMs con conocimiento externo, sino que además posibilitan la aplicación de técnicas de razonamiento simbólico que contribuyen a una mayor interpretabilidad del modelo [12]. No obstante, los KGs son difíciles de construir y mantener en dominios dinámicos y cambiantes [13], involucrando tareas como descubrir entidades, resolver correferencias y extraer relaciones, las cuales suelen estar fuertemente relacionadas al dominio de estudio lo que limita la generalización de los métodos existentes. Por lo cual, los LLMs pueden ser de gran utilidad para asistir en la construcción automatizada de KGs, aprovechando su capacidad para procesar texto no estructurado [5].

Por lo tanto, se definió como Trabajo Final de carrera de grado estudiar la integración entre LLMs y KGs en el análisis de textos científicos. El objetivo general es explorar el potencial de los LLMs para asistir en la construcción automática de KGs, y evaluar, a partir de estos grafos generados, la capacidad de razonamiento de los modelos a través de esquemas simbólicos interpretables.

Los objetivos específicos son:

Construcción de Grafos de Conocimientos. A partir de una colección de textos científicos obtener un KG que integre el cononocimiento de forma estructurada. Se aprovechan las capacidades de procesamiento del lenguaje natural de los LLMs para realizar un análisis semántico que permita identificar entidades y relaciones en textos no estructurados, así como las habilidades generativas para la obtención de una representación de los textos en KGs.

Incorporar información a los LLMs utilizando KGs. Explorar métodos para integrar conocimiento externo almacenado en KGs dentro de los LLMs, lo que permitirá enriquecer sus capacidades de inferencia y generación. Técnicas como aprendizaje en contexto (in-context learning) y Retrieval-Augmented Generation (RAG), permiten a los LLMs acceder a información externa durante el proceso de inferencia, mejorando tanto la precisión como la contextualización de las respuestas y sin necesidad de ajustar los modelos. Asimismo, se llevará a cabo un estudio cualitativo para analizar las inferencias generadas por los LLMs, comparando los resultados obtenidos con y sin la incorporación de grafos de conocimiento.

Este estudio busca contribuir al área de la interpretabilidad de los LLMs, al permitir una comprensión más profunda sobre cómo estos modelos generan inferencias, la posibilidad de incorporar métodos que mejoren sus capacidades de razonamiento y el rol del conocimiento externo durante este proceso.

2. Resultados Preliminares

Diseñamos un procedimiento de interpretación textual inspirado en la metodología propuesta por Joseph Novak [4] para la construcción de mapas concep-

tuales. Este procedimiento permite generar un KG a partir del resumen (abstract) de un artículo científico mediante una secuencia estructurada de 5 pasos:

1. Solicitamos al modelo que analice el artículo `<artículo>` y genere una pregunta de enfoque `<pregunta>`. Las ternas de conocimiento generadas en los próximos pasos deberían ayudar a responder esta pregunta.
2. Solicitamos al modelo que analice `<artículo>` y `<pregunta>` y que luego genere una lista de conceptos `<conceptos>`. Los conceptos extraídos deben estar explicitamente mencionados en el texto y tienen que ayudar a responder la pregunta de enfoque.
3. Solictamos al modelo que analice `<artículo>`, `<pregunta>` y `<conceptos>` y que genere una lista de relaciones semánticas `<relaciones>`.
4. Solicitamos al modelo que analice `<artículo>`, `<pregunta>`, `<conceptos>` y `<relaciones>` en conjunto y que luego genere una lista de ternas de conocimiento en formato JSON `<ternas>`. Aquí aprovechamos la capacidad de varios modelos de lenguaje para generar texto estructurado.
5. Realizamos un procesamiento de la lista `<ternas>`, convirtiendo a minúsculas los nombres de conceptos y relaciones y eliminando caracteres no alfanuméricos, y almacenamos sus elementos en una base de datos relacional.

De esta manera, se obtiene una función que recibe como entrada un artículo y devuelve una lista de ternas de conocimiento, permitiendo así una representación estructurada. Además, dicha representación puede ser visualizada mediante un grafo dirigido, lo que facilita el análisis e interpretación de la información extraída. La Figura 1 muestra un ejemplo de un grafo de conocimiento obtenido por el modelo *Gemini* [6] luego de interpretar el resúmen de un artículo científico para el dominio de la biomedicina [11].




Figura 1. Grafo de conocimiento obtenido por *Gemini*.

3. Conclusiones y trabajo futuro

Este trabajo presenta el plan de un Trabajo Final de carrera de grado orientada a integrar LLMs y KGs para el análisis de textos científicos. Los resultados preliminares indican que es posible aprovechar el potencial de los LLMs mediante una secuencia de pasos explícitos para extraer información relevante de los abstracts de artículos científicos y representarla en forma estructurada. Aunque se trata de una prueba de concepto, constituye un avance hacia la generalización del uso de LLMs para la construcción automatizada de KGs. Como trabajo futuro, se prevé desarrollar un sistema que permita incorporar dicho conocimiento estructurado en tareas de inferencia, apoyándose en mecanismos de razonamiento explícito. Asimismo, se contempla la evaluación de distintos LLMs y la realización de un análisis comparativo.

Referencias

1. Hoffmann, J., Borgeaud, S., Mensch, A., Buchatskaya, E., Cai, T., Rutherford, E., Casas, D.d.L., Hendricks, L.A., Welbl, J., Clark, A., et al.: Training compute-optimal large language models. arXiv preprint arXiv:2203.15556 (2022)
2. Ji, S., Pan, S., Cambria, E., Marttinen, P., Yu, P.S.: A survey on knowledge graphs: Representation, acquisition, and applications. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems **33**(2), 494–514 (Feb 2022). https://doi.org/10.1109/tnnls.2021.3070843, `http://dx.doi.org/10.1109/TNNLS.2021.3070843`
3. Li, H., Ai, Q., Chen, J., Dong, Q., Wu, Z., Liu, Y.: Blade: Enhancing black-box large language models with small domain-specific models. In: Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. vol. 39, pp. 24422–24430 (2025)
4. Novak, J.D.: Learning, Creating, and Using Knowledge: Concept Maps as Facilitative Tools in Schools and Corporations. Routledge, 270 Madison Avenue, New York, NY 10016, second edn. (2010)
5. Pan, S., Luo, L., Wang, Y., Chen, C., Wang, J., Wu, X.: Unifying large language models and knowledge graphs: A roadmap. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering **36**(7), 3580–3599 (2024)
6. Team, G., Anil, R., Borgeaud, S., Alayrac, J.B., Yu, J., Soricut, R., Schalkwyk, J., Dai, A.M., Hauth, A., Millican, K., et al.: Gemini: a family of highly capable multimodal models. arXiv preprint arXiv:2312.11805 (2023)
7. Tran, S., Mota, E., Garcez, A.d.: Reasoning in neurosymbolic ai. arXiv preprint arXiv:2505.20313 (2025)
8. Wang, X., Wei, J., Schuurmans, D., Le, Q., Chi, E., Narang, S., Chowdhery, A., Zhou, D.: Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models. arXiv preprint arXiv:2203.11171 (2022)
9. Wei, J., Tay, Y., Bommasani, R., Raffel, C., Zoph, B., Borgeaud, S., Yogatama, D., Bosma, M., Zhou, D., Metzler, D., Chi, E.H., Hashimoto, T., Vinyals, O., Liang, P., Dean, J., Fedus, W.: Emergent abilities of large language models (2022), `https://arxiv.org/abs/2206.07682`
10. Wei, J., Wang, X., Schuurmans, D., Bosma, M., Xia, F., Chi, E., Le, Q.V., Zhou, D., et al.: Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. Advances in neural information processing systems **35**, 24824–24837 (2022)

11. Wikipedia: Protein A — Wikipedia, the free encyclopedia. http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Protein\%20A&oldid=1224767397 (2025), [Online; accessed 31-July-2025]
12. Zhang, J., Chen, B., Zhang, L., Ke, X., Ding, H.: Neural, symbolic and neural-symbolic reasoning on knowledge graphs. AI Open **2**, 14–35 (2021)
13. Zhong, L., Wu, J., Li, Q., Peng, H., Wu, X.: A comprehensive survey on automatic knowledge graph construction (2023), https://arxiv.org/abs/2302.05019

Integración de Modelos de Lenguaje en la Automatización de Tareas mediante el Model Context Protocol (MCP)*

Lautaro Olmedo, Gonzalo Gallardo, Valentino De Blas, Tomás Peiretti, Santino Piantini, Miguel Méndez-Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
{lautaroolmedo77, gonzagallardo1, tinodeblascaballer, jtomaspeiretti, santinopiantini}@gmail.com, mmendez@uda.edu.ar

Resumen. Este trabajo presenta el Model Context Protocol (MCP) como un estándar emergente para la integración de Grandes Modelos de Lenguaje (LLMs) en la automatización de procesos de negocio. MCP es un protocolo abierto diseñado para estandarizar la comunicación entre agentes de IA y herramientas externas, superando las limitaciones de las integraciones ad-hoc basadas en APIs. Se describe su arquitectura cliente-servidor, detallando los roles del Host, Cliente y Servidor MCP, que conjuntamente habilitan una interacción dinámica y contextual con herramientas, recursos y datos en tiempo real. Finalmente, se ilustra su aplicabilidad mediante un caso de estudio en la industria vitivinícola, donde tareas complejas como la generación de informes financieros y visualizaciones de datos se automatizan a través de instrucciones en lenguaje natural, delegando en la IA la orquestación de herramientas y la ejecución de operaciones.

Palabras clave: MCP · Inteligencia Artificial · Automatización.

1 Introducción

La automatización de procesos mediante inteligencia artificial (IA) ha evolucionado significativamente en los ultimos años. Los modelos de lenguaje (LLMs) se han convertido en herramientas capaces de realizar tareas complejas como el análisis de datos, la realización de informes y la interacción con aplicaciones externas. Sin embargo, la integración de los LLMs con sistemas reales requiere que los desarrolladores definan configuraciones manuales, autenticación específica y desarrollo de lógica personalizada para cada servicio de forma individual. Soluciones existentes, como los plugins de ChatGPT [1], las funciones de la API de OpenAI [2] o librerías como LangChain [3] y LlamaIndex [4], han intentado

* Trabajo desarrollado en el marco de la cátedra Práctica Integradora de la Carrera Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

abordar este desafío. Pero estas soluciones, a menudo dependen de definiciones propietarias o requieren una configuración manual significativa, lo que limita la interoperabilidad entre diferentes modelos y proveedores de herramientas.

En noviembre de 2024, Anthropic presento el Model Context Protocol (MCP) [5] como respuesta a esta problematica. Este protocolo funciona como una estandarizacion en la forma en que los modelos de IA se comunican con herramientas y recursos externos, permitiendo una mejora en la interaccion entre los LLMs y los recursos y sistemas externos.

2 MCP

2.1 ¿Qué es el Model Context Protocol (MCP)?

El Model Context Protocol (MCP) es un protocolo de propósito general que estandariza las interacciones entre la inteligencia artificial (IA) y las herramientas. A diferencia de los enfoques tradicionales, que dependen de mapeos de herramientas predefinidos, MCP permite a los agentes de IA descubrir, seleccionar y orquestar herramientas de forma autónoma basándose en el contexto de la tarea [6]. Su objetivo es crear un estandar en la forma en que los modelos de IA interactúan con el exterior, otorgándoles la capacidad de utilizar diferentes herramientas y acceder a datos en tiempo real [7].

2.2 ¿Cómo funciona MCP?

El MCP utiliza una arquitectura basada en el modelo cliente-servidor, que facilita la comunicación entre las aplicaciones de IA y sus integraciones. Esta arquitectura cuenta con tres elementos principales que trabajan en conjunto:

- MCP Host: Es la aplicación de IA o el entorno que proporciona el espacio para la ejecución de tareas basadas en IA y que, a su vez, alberga el cliente MCP. Ejemplos incluyen aplicaciones como Claude Desktop, Cursor (un entorno de desarrollo integrado - IDE impulsado por IA para el desarrollo de software) o agentes de IA autónomos. El host integra herramientas y datos, permitiendo una comunicación fluida con servicios externos a través del cliente MCP y el servidor MCP [7].
- MCP Client: Actúa como intermediario dentro del entorno del host, gestionando la comunicación entre este y uno o más servidores MCP. Inicia solicitudes a los servidores, consulta las funciones disponibles y recupera respuestas que describen las capacidades del servidor. Además, procesa notificaciones provenientes de los servidores MCP para proporcionar actualizaciones en tiempo real, y realiza muestreos para recopilar datos sobre el uso y rendimiento de las herramientas. La comunicación con los servidores se realiza a través de la capa de transporte, facilitando un intercambio de datos seguro y confiable [6].

- MCP Server: Funciona como una puerta de enlace que permite al host y al cliente acceder a sistemas externos y ejecutar operaciones [7]. Ofrece cuatro capacidades principales:
  - Herramientas (Tools): Permiten al servidor MCP invocar servicios y APIs externas para ejecutar operaciones en nombre de los modelos de IA. Cuando el cliente solicita una operación, el servidor identifica la herramienta adecuada, interactúa con el servicio y devuelve el resultado. Esto facilita la integración con diferentes sistemas y permite el acceso a datos y operaciones externas. Las herramientas del servidor MCP permiten que el modelo seleccione e invoque la herramienta apropiada de forma autónoma, según el contexto [6].
  - Recursos (Resources): Proporcionan acceso a conjuntos de datos que el servidor MCP puede exponer a los modelos de IA. Estos datos pueden provenir de almacenamiento local, bases de datos o plataformas en la nube [6].
  - Prompts: Son plantillas predefinidas y flujos de trabajo que el servidor MCP genera y mantiene para optimizar las respuestas de la IA y agilizar tareas repetitivas, asegurando coherencia y mejorando la eficiencia de la ejecución [6].
  - Muestreo (Sampling): Permite al servidor MCP delegar al cliente la tarea de generar resultados a partir de los LLMs. Esto soporta flujos de trabajo sofisticados y permite una supervisión granular del proceso generativo del modelo [8].

El flujo de trabajo típico del MCP comienza cuando un usuario envía una solicitud al cliente MCP. Este analiza la intención, selecciona las herramientas adecuadas a través del servidor MCP, invoca las APIs externas y/o recursos compartidos para recuperar y procesar la información necesaria, y finalmente notifica al usuario los resultados [6]. En la Fig.- 1 se presenta un diagrama que muestra la arquitectura MCP y el flujo de trabajo que este realiza.




Fig. 1. Arquitectura MCP

2.3 Ventajas del MCP en la automatización de tareas

Antes del MCP, integrar IA con servicios externos requería conexiones manuales con APIs, generando soluciones poco escalables y dependientes de configuraciones específicas. El MCP estandariza estas interacciones, permitiendo que los modelos de IA elijan y utilicen herramientas según el contexto, reduciendo la complejidad y mejorando la escalabilidad. Además, su interfaz unificada facilita flujos de trabajo más ágiles al conectar con múltiples servicios y datos externos.

3 Proyecto de Integración de Modelos de IA a traves de MCP

El objetivo del proyecto busca automatizar la forma, el flujo y la dinámica de tareas en bodegas mendocinas mediante la integración de modelos de lenguaje (LLMs) y el Model Context Protocol (MCP). El proyecto plantea la integración de la infraestructura actual de las bodegas —como servidores, bases de datos y herramientas de terceros (Google Cloud, Google Drive, entre otras)— con MCP, para que, a partir de prompts en lenguaje natural, se puedan ejecutar tareas que actualmente requieren mayor tiempo y esfuerzo manual. Para llevar a cabo este proyecto contamos con información operativa actualizada de la bodega Riccitelli Wines.

3.1 Caso práctico: Automatización de tareas

Actualmente, en el área de Finanzas de la bodega Riccitelli, para elaborar informes con datos y gráficos estadísticos sobre la rentabilidad de sus distintos puntos de venta se debe solicitar manualmente los datos almacenados en bases de datos, analizarlos y procesarlos, luego cargarlos en el software correspondiente para generar gráficos, exportarlos a PDF y, finalmente, enviarlos por correo electrónico a los destinatarios pertinentes.

Esta tarea no solo demanda tiempo debido al análisis manual de los datos, sino que, en ocasiones, implica la búsqueda de herramientas externas para generar los gráficos. Esto conlleva una pérdida mayor de tiempo y recursos, y aumenta el riesgo de errores humanos que pueden generar informes con datos incorrectos, lo cual podría derivar en la necesidad de rehacer el análisis o, en el peor de los casos, en pérdidas económicas para la bodega.

Mediante la integración de un modelo de lenguaje como Qwen (u otro similar), junto con MCP, es posible automatizar el proceso de principio a fin (end-to-end) mediante una simple solicitud en lenguaje natural. Por ejemplo, un gerente podría introducir el siguiente prompt:

> *"Necesito que generes un informe en formato PDF con gráficos de barras sobre las ventas realizadas en el período 2024-2025 de todos los puntos de venta de la bodega. Además, generá un gráfico de torta con las variedades de vino más vendidas en cada punto. Al finalizar, envía el informe generado a los directivos de ventas."*

El cliente MCP atiende esta solicitud, y el modelo de lenguaje interpreta la intención del usuario para orquestar la secuencia de herramientas necesarias. Para la primera parte del pedido, el LLM identificaría la necesidad de obtener datos de ventas.

En los servidores MCP se definirían métodos robustos. Por ejemplo, un método para obtener datos de ventas podría ser `get_sales_data(start_date: str, end_date: str, points_of_sale: list) -> dict`. El cliente MCP, al interpretar el prompt del usuario, se encargaría de invocar este método con los parámetros extraídos del texto, como `'2024-01-01'`, `'2025-12-31'` y `['Tienda Online', 'Restaurante', 'Exportación']`.

Una vez obtenidos los datos, el cliente MCP continuaría la orquestación invocando secuencialmente las herramientas para procesar la información y generar los elementos visuales (p.ej., `generate_chart()`), compilarlos en un documento (`generate_pdf()`) y finalmente distribuirlo (`send_email()`).

4 Conclusiones

El MCP se presenta como una solución clave para integrar modelos de IA con sistemas externos de forma segura, flexible y escalable. Funciona como un estándar de comunicación que unifica las formas en que los LLMs pueden comunicarse con diferentes herramientas.

Con MCP, es posible integrar inteligencia artificial como agente intermediario entre el usuario y las herramientas desarrolladas por los programadores. Esto permite lograr automatizaciones confiables, sustentadas en software testeado y listo para producción. Al no ejecutar directamente las operaciones críticas (es decir, las herramientas), la IA evita el problema de la "alucinación" en sus respuestas. Su función se limita a interpretar el prompt proporcionado por el usuario y decidir únicamente qué herramienta utilizar, cuándo y con qué parámetros debe ser ejecutada.

Referencias

1. OpenAI, "Chatgpt plugins," 2023. Último acceso: 5 de agosto de 2025.
2. OpenAI, "Api de openai," 2020. Último acceso: 5 de agosto de 2025.
3. LangChain, "Langchain python documentation – introduction," 2024. Último acceso: 5 de agosto de 2025.
4. LlamaIndex, "Llamaindex documentation (stable)," 2023. Último acceso: 5 de agosto de 2025.
5. Anthropic, "Model context protocol," 2024. Último acceso: 5 de agosto de 2025.
6. X. Hou, Y. Zhao, S. Wang, and H. Wang, "Model context protocol (mcp): Landscape, security threats, and future research directions," 2025.
7. V. S. Narajala and I. Habler, "Enterprise-grade security for the model context protocol (mcp): Frameworks and mitigation strategies," 2025.
8. A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta, and S. Kumar, "A survey of agent interoperability protocols: Model context protocol (mcp), agent communication protocol (acp), agent-to-agent protocol (a2a), and agent network protocol (anp)," 2025.

La Aplicación de la Tecnología de Gemelos Digitales para la Resiliencia y la Mitigación de los Fenómenos Climáticos en el Contexto Actual.

Antrichipay, Milton Daniel. Agostinelli, Ana Paula. Sosa, Bruno Martin.

Universidad Nacional de Río Negro

{danielantrichipay20, agostinellipaula7, brunommsosa}@gmail.com

Abstract. En este trabajo se presenta cómo se estructuraría la implementación de un Gemelo Digital orientado a la mitigación del impacto de fenómenos climáticos extremos y cuál sería su relevancia y sus beneficios en la actualidad.

Keywords: Gemelos Digitales, Cambio Climático, Mitigación, Resiliencia, Fenómenos Meteorológicos Extremos.

1. Introducción

1.1 Contexto y motivación

Este proyecto nace como una propuesta ganadora en el marco de la Maratona de Inovação PUCRS (*MIP*), una maratón a nivel internacional impulsada por la Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) donde se busca impulsar el desarrollo de ideas innovadoras. Su objetivo es ofrecer una herramienta de prevención climática que contribuya a reducir el impacto de fenómenos hidrometeorológicos y al mismo tiempo, brindar funcionalidades útiles a investigadores y meteorólogos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos profesionales.

1.2 Metodología y Estructura

La solución propuesta se enmarca en la implementación de la tecnología de Gemelos Digitales (GD) como eje central y estructural, presentándose como una alternativa más eficiente que las soluciones existentes y mejor adaptada a los conceptos actuales del manejo de grandes volúmenes de datos.

2. Desarrollo

El contexto actual en el que se desarrolla el problema y donde se busca implementar la solución propuesta se fundamenta en dos puntos clave: el desarrollo y evolución del cambio climático en el contexto actual y posible contexto futuro; y por otro, los avances tecnológicos en la recolección y gestión de grandes volúmenes de datos. El primero se contextualiza en que la

frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos o eventos de tiempo severo va en aumento y cómo las medidas de resiliencia y mitigación se vuelven cada vez más necesarias, el segundo aspecto se refleja en el creciente desarrollo de soluciones y tecnologías cuya implementación depende de la ingesta de grandes volúmenes de datos. Un ejemplo de ello es el uso, cada vez más común, de la inteligencia artificial en diversos ámbitos laborales y de la vida cotidiana. Este avance se ve potenciado por el establecimiento de la industria 4.0, ya que como mencionan Ynzunza et al. (2017), la industria 4.0 se ve basada y potenciada por las tecnologías como la big data y los sistemas ciberfísicos (CPS) capaces de monitorear procesos físicos. Todo ello converge en un punto crítico: el dominio del problema exige un manejo intensivo de datos, y la solución propuesta puede dar respuesta a este requerimiento, especialmente mediante la implementación de la tecnología de Gemelos Digitales (GD).

2.1 Gemelos Digitales

Los GD se definen conceptualmente como una réplica virtual de un elemento o proceso de la vida real, y cuentan con determinadas particularidades, la más notoria es que por su naturaleza, cada GD es único, lo que dificulta su estandarización, aunque, si lo llevamos a un nivel más alto de abstracción, todos comparten una estructura arquitectónica similar, una compuesta por cuatro elementos que posteriormente se transformarán en la arquitectura del mismo:

Figura 1: Esquema de los elementos principales de un Digital Twin (DT)



Fuente: Prada, C., Galán-Casado, S., Pitarch, J.L., Sarabia, D., Galán, A., Gutiérrez G. 2022. Digital Twins in the Process Industry. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 19, 285-296. https://doi.org/10.4995/riai.2022.16901

2.1.1 Modelos y Métodos de actualización

Este elemento constituye el núcleo del Gemelo Digital, integrado por los diversos modelos que representan los aspectos esenciales del objeto a simular o representar. A su vez “Los modelos y la información deben estar actualizados, para poder responder a consultas o decisiones en tiempo

real”(Prada et al., 2022, p. 2). En el caso de este trabajo, se plantea el uso principal de dos modelos: el Global Forecast System (GFS) del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) y el Integrated Forecasting System (IFS) de la European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF). La implementación de estos sistemas de modelos integrados, tiene como objetivo darles un uso simultáneo, para luego contrastar la salida de ambos y realizar una validación por pares. A su vez, este debe poseer mecanismos que permitan la ingesta de datos en ambos modelos y la configuración de la misma.

2.1.2 Captura y mantenimiento de la información

Prada et al. (2022) señalan que este bloque está compuesto por sistemas de captación y mantenimiento de datos en tiempo real, fundamentales para la actualización de los modelos y la toma de decisiones. Para esto se deben tener una serie de consideraciones importantes:

- Los datos deben tener un proceso riguroso de limpieza y normalización previa a su ingesta, debido a que las irregularidades o la incompletitud de los datos produciría un comportamiento anormal en los modelos internos del GD, generando salidas erróneas y una toma de decisiones ineficaz.
- Los datos dentro del GD poseen un tiempo de vida. Al tratarse de un Gemelo Digital, este busca reflejar el estado actual del elemento representado; por lo tanto, los datos captados deben corresponder al momento presente, evitando el uso de información obsoleta o histórica, esto indica que el objeto de almacenamiento debe ser depurado constantemente. Para esto existen dos opciones: persistirlos en otra zona de almacenamiento con el objetivo de mantener un histórico de los mismos, o eliminarlos por completo.

En el caso de este proyecto se plantea la utilización de los sistemas de observación ya instaurados, como por ejemplo sistemas de: estaciones meteorológicas automáticas y aeronáuticas, observaciones marinas, urbanas y desde aeronaves, técnicas de globos, etc. En estas se captaron datos de temperatura, humedad, presión atmosférica, viento de superficie y de altitud, visibilidad, nubosidad, radiación, ozono, composición atmosférica, etc. Tanto a nivel de superficie como de altura.

2.1.3 Herramientas para la toma de decisiones

Prada et al. (2022) destacan que las herramientas de un Gemelo Digital constituyen un punto clave para la toma de decisiones. Además, son aquellas las que le dan funcionalidad y comportamiento al mismo. A través de estas el usuario se comunicará con el GD y ejecutará funciones específicas.

Las herramientas que se plantean son: análisis de datos climáticos a tiempo real, monitoreo del estado climático, entrenamiento de personal,

predicciones de la evolución del cambio climático, monitoreo de sistemas de baja y alta presión, monitoreo de frentes fríos, entre otros.

2.1.4 Visualización, interacción

Como todo sistema, este debe tener un medio visual que permita la interacción con el mismo. Un GD no está exento de esto, se debe tener una interfaz en la que se visualizarán desde paneles (dashboards) hasta mapas generados por los modelos.

5. Métodos de validación

Como sucede en todos los GD, lo primero que se debe realizar antes de ponerlo en producción, es ejecutar un proceso de ajuste, para esto se propone tomar datos históricos de fenómenos meteorológicos específicos cuyos resultados ya sean conocidos y utilizarlos para ejercitar los distintos aspectos del GD, luego se evaluará la salida contrastándola con los resultados ya conocidos. Estos datos permitirán ejercitar los distintos aspectos del GD y contrastar las salidas obtenidas con los resultados esperados. En caso de que las salidas difieran, se llevará a cabo un análisis y ajuste del comportamiento del modelo, repitiendo el proceso hasta alcanzar un nivel de similitud aceptable.

Ya con el ajuste realizado se propone evaluar el comportamiento del GD en un entorno de prueba con datos captados a tiempo real. El sistema se ejecutará a lo largo de una semana y se planificará una serie de puntos de evaluación a lo largo de la misma, en los cuales se tomarán:

- **Datos en tiempo real**, para verificar el proceso de captación y limpieza de datos.
- **Resultados de los modelos**, para la revisión del correcto comportamiento de cada uno.
- **Salidas de las herramientas planteadas:** para contrastarlas con los resultados obtenidos por los meteorólogos.

Posteriormente se realizarán las correcciones necesarias y se continuará con su evaluación.

Al finalizar estos procesos se espera obtener una documentación completa de las fallas y aciertos del gemelo, permitiendo determinar su utilidad práctica y sus puntos de mejora.

4. Conclusiones

La implementación de Gemelos Digitales en la gestión de fenómenos climáticos extremos se posiciona como una solución innovadora y eficiente para los desafíos actuales. A través de: la integración de modelos predictivos avanzados (como el GFS y el IFS), el procesamiento de grandes volúmenes de datos a tiempo real y herramientas interactivas de toma de decisiones no solo

mejoraría la precisión de las predicciones meteorológicas, sino que también fortalecen la **capacidad de mitigación** y de **resiliencia** de comunidades e instituciones ante eventos climáticos adversos.

En un escenario donde el cambio climático intensifica su impacto, los Gemelos Digitales representan una herramienta prometedora para transformar la **reactividad** en **proactividad,** sentando las bases para un futuro más seguro y sostenible.

References

1. Prada, C., Galán-Casado, S., Pitarch, J.L., Sarabia, D., Galán, A., Gutiérrez G. 2022. Digital Twins in the Process Industry. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 19, 285-296. https://doi.org/10.4995/riai.2022.16901

2. Ynzunza Cortés, Carmen Berenice; Izar Landeta, Juan Manuel; Bocarando Chacón, Jacqueline Guadalupe; Aguilar Pereyra, Felipe; Larios Osorio, Martín. 2017. El Entorno de la Industria 4.0: Implicaciones y Perspectivas Futuras. Conciencia Tecnológica, núm. 54, 2017, Instituto Tecnológico de Aguascalientes, México, https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94454631006

3. OMM-Nº 8. (2008). Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos. Organización Meteorológica Mundial. https://web.directemar.cl/met/jturno/documentos/wmo_8-2014_es.pdf.

4. La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe: ¿seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?, Libros de la CEPAL, N° 160 (LC/PUB.2019/23-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020.

5. Mon, B. F., Hayajneh, M., Abu Ali, N., Ullah, F., Ullah, H., & Alkobaisi, S. (2025). *Digital Twins in the IIoT: Current Practices and Future Directions Toward Industry 5.0. Computers, Materials & Continua, 83*(3), 3675-3712. https://doi.org/10.32604/cmc.2025.061411

Mejorando técnicas de sincronización de clientes en mundos virtuales en línea con IA

Facundo Jiménez[0009-0000-5175-9138]1, Marisa Panizzi[0000-0002-9699-1544]1, Iris Sattolo[0000-0002-2132-0033]1

[1]Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias Universidad de Morón. Cabildo 134 (B1708JPD), Partido de Morón, Argentina.
facundolucas2@outlook.com, marisapanizzi@outlook.com iris.sattolo@gmail.com,

Resumen. En las sesiones de juegos en línea, a diferencia de las simulaciones locales, cada jugador interactúa con su propia simulación paralela. Los datos de entrada locales se reciben al instante, pero los remotos pueden llegar con retraso debido a la distancia y la calidad de la conexión. Si una entrada llega tarde, se produce una desincronización entre jugadores. Para manejar esto, existen dos métodos principales: el *delay-based netcode*, que pausa el juego hasta recibir la entrada remota, afectando la fluidez; y el *netcode* retrospectivo o *rollback*, que predice las entradas remotas para mantener la ilusión de sincronía. Este último puede equivocarse, por lo que, al llegar la entrada real, el sistema debe corregir el estado pasado. Actualmente se predice repitiendo la última entrada del usuario, lo cual es útil en acciones continuas, pero se vuelve inexacto cuando aumenta la latencia, generando animaciones erráticas y menos fluidas. Se sugiere entonces la posibilidad de mejorar la precisión de estas predicciones con inteligencia artificial, y para ello se realizó un mapeo sistemático de la literatura (en inglés, *Systematic Mapping Study* o SMS) con el fin de desarrollar el estado del arte sobre el tema de estudio.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, *rollback netcode,* videojuegos, mundos virtuales, mapeo sistemático de la literatura.

1 Introducción

A diferencia de una simulación local, donde las acciones de todos los usuarios se procesan simultáneamente en una única simulación o estado del mundo, en una sesión en línea existen múltiples simulaciones paralelas, una para cada usuario. En este caso, los datos de entrada de cada usuario (las acciones que ejecutan) se reciben instantáneamente, pero aquellas correspondientes a otros para el mismo fotograma pueden llegar con cierto retraso, el cual varía en función de la distancia física entre los usuarios, la calidad de sus conexiones a la red y otros factores. Si la entrada de un jugador remoto para un fotograma concreto (por ejemplo, el fotograma número 10) llega mientras ya se está procesando otro fotograma (por ejemplo, el fotograma número 20, 160 ms después), se produce una desincronización entre las simulaciones de los jugadores [1]. Para solucionar este problema y mantener un funcionamiento fluido del juego, existen dos

soluciones principales. La primera es simplemente detener el programa para ambos hasta que los datos hayan llegado a puerto, lo cual atenta contra la sensación de fluidez.

Como contraparte, está el *netcode* retrospectivo, que prioriza el hacer creer al usuario que la información que debe recibir de la máquina remota llegó de forma instantánea, mediante el uso de predicciones realizadas de forma local. Estas predicciones pueden ser erróneas, causando artefactos visuales que, si bien no pausan la simulación, dan la sensación de movimientos erráticos y poco naturales [2].

Con el objetivo de describir el estado del arte en cuanto al manejo de redes para la sincronización de entradas en tiempo real en mundos virtuales se ha realizado un mapeo sistemático de la literatura (SMS) siguiendo las directrices propuestas por Kitchenham *et al*. [3] y Petersen *et al* [4].

En la sección 2 se detalla la planificación del SMS, mientras que en la sección 3 está descrita su ejecución y resultados. La sección 4 está dedicada a las conclusiones y trabajos futuros que se deriven de ellas.

2 Planificación del SMS

En esta sección se definirá el protocolo de revisión del SMS, compuesto por las preguntas de investigación (PI), la estrategia de búsqueda, la selección de los estudios, los criterios y el proceso de selección, el formulario de extracción y el proceso de síntesis de los datos.

Con este SMS se busca responder la siguiente pregunta de investigación (PI): *"¿Qué formas hay de aumentar la precisión de las predicciones del netcode retrospectivo a través de la IA?"*

Esa pregunta principal se descompone en las sub-preguntas (PI1-5) que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Preguntas de investigación (PI).

Pregunta de investigación (PI)	Motivación
PI1: ¿Cuáles son las contribuciones existentes para el manejo de redes en mundos virtuales?	Descubrir cuál es la situación actual en cuanto a las técnicas de networking en mundos virtuales, tales como videojuegos en línea modernos.
P2: ¿Qué lenguajes de programación y plataformas se utilizan en el desarrollo de soluciones de networking con inteligencia artificial?	Identificar las plataformas y lenguajes más utilizados con el propósito de establecer conexiones fluidas y estables entre clientes en los casos de uso mencionados.
PI3: ¿Cuáles son los campos de aplicación?	Determinar dónde se encuentra la mayor parte del interés de investigación y qué áreas han sido poco investigadas, explorando conceptos básicos, recopilando conocimiento de prácticas actuales o con el objetivo de avanzar la práctica.
PI4: ¿Cuál es el tipo de investigación que presenta el artículo?	Clasificar los artículos seleccionados como estudios primarios según la clasificación propuesta por Wieringa *et al.* [5].

Para la búsqueda de artículos se definieron las siguientes librerías y repositorios digitales: *IEEE Xplore, Springer, Google Scholar, Arxiv, Sedici* y *diva-portal*.

La primera cadena de búsqueda utilizada fue la siguiente:

(Rollback Netcode OR Netcode retrospectivo OR gestión de redes retrospectiva OR (NOT delay-based netcode) OR netcode basado en predicciones OR prediction-based netcode) AND (Online games OR online videogames OR juegos en línea OR videojuegos en línea) AND (AI OR Artificial Intelligence OR Inteligencia Artificial OR IA)

Como la búsqueda no entregó un número significativo de resultados, se agregaron artículos encontrados con una segunda cadena:

(AI OR Artificial Intelligence OR Inteligencia Artificial OR IA) AND (Neural Network OR Redes Neuronales OR Convolutional Neural Network OR Redes Neuronales Convolucionales) OR ((peer-to-peer OR p2p OR blockchain OR GGPO) AND (machine learning OR LSTM))

En la Tabla 2 se muestran los criterios de selección de estudios primarios.

Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión de estudios.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
I1 – Artículos que tengan los términos de búsqueda en su título, resumen o palabras clave.	E1 – Artículos de debate u opinión.
I2 – Artículos publicados en español o inglés.	E2 – Artículos que contengan parte de la cadena de búsqueda pero que solo lidien con esos términos de forma tangencial.
I3 – Artículos publicados a partir del año 2017 hasta la actualidad.	E3 – Artículos incompletos o de los cuales el acceso a su versión completa esté limitado.
I4 – Artículos de revistas y conferencias.	

El proceso de selección consistió en realizar la búsqueda en las fuentes definidas aplicando la cadena en el título y/o en el resumen, para luego eliminar los artículos duplicados y aplicar los criterios de inclusión y exclusión en el título, resumen y palabras clave.

Para dar respuesta a cada una de las (PIs) se definió un esquema de clasificación que por restricciones de espacio se presenta en un apéndice [6], junto con el formulario de extracción de datos.

3 Ejecución y resultados del SMS

La búsqueda entregó 78 artículos relevantes de los cuales se seleccionaron 10 estudios primarios. El listado de estos se encuentra en el apéndice [6]. Para presentar los resultados del SMS y la respuesta que estos dieron a las preguntas de investigación **s**e utiliza una síntesis temática basada en el esquema de clasificación y análisis mediante gráficos.

PI1: ¿Cuáles son las contribuciones existentes para el manejo de redes en mundos virtuales?

El principal objeto de estudio de los estudios primarios fue la técnica de *netcode* retrospectivo o *rollback*, así como los modelos de redes neuronales que se utilizan en el entrenamiento de modelos de IA (Ver Figura 1).




Fig. 1 – Contribuciones.

PI2: ¿Qué plataformas se utilizan en el desarrollo de soluciones de networking con inteligencia artificial?

Unity entregó varios aciertos al ser una plataforma y motor de juegos o mundos virtuales altamente accesible. Python y TensorFlow son usados para el entrenamiento de modelos IA (Ver Figura 2).




Fig. 2 - Lenguajes de programación y plataformas.

PI3: ¿Cuáles son los campos de aplicación?

El campo más prominente fue el de los videojuegos, ya que es en ellos donde mayormente se requiere sincronización en el movimiento de avatares (Ver Figura 3).




Fig. 3 – Campos de aplicación.

PI4: ¿Cuál es el tipo de investigación que presenta el artículo?
La mayoría de los artículos responde a la clasificación de "Evaluación". No se encontraron artículos de índole filosófica u opinión (Ver Figura 4).




Fig. 4 – Tipos de artículos.

4 Conclusiones y trabajos futuros

Se logró construir el estado del arte respecto a las técnicas y tecnologías de inteligencia artificial utilizadas para dar respuesta al problema de los artefactos visuales generados por el retardo temporal entre clientes en aplicaciones como videojuegos y mundos virtuales en línea, mediante el desarrollo de un SMS que entregó las siguientes conclusiones:

- Es un caso de uso poco explorado.
- Las mejoras propuestas son poco viables por su alto costo computacional, o bien deben recurrir a una solución híbrida.
- Los datasets genéricos entregan peores resultados comparados con aquellos construidos a medida que el usuario utiliza la aplicación.

El desarrollo de la tesis se continuará entrenando un modelo que intente solventar dichos inconvenientes.

Referencias

1. T. Cannon. Fight the lag! The Trick Behind GGPO's Low-Latency Netcode. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1cV0fY8e_SC1hIFF5E1rT8XRVRzPjU8W9/ (2012).
2. Code Mystics. Code Mystics Explains Netcode: Input Delay vs. Rollback. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1JHetORRpfQ (2019).
3. B. Kitchenham, S. Charters. Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. Technical Report EBSE 2007-001, Keele University and Durham University Joint Report (2007).
4. K. Petersen, S. Vakkalanka, L. Kuzniarz. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update (2008)
5. R. Wieringa. Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: A proposal and a discussion (2006).
6. F. L. Jiménez. Apéndice- APÉNDICE – CACIC 2025 (FJ MP IS).pdf – Disponible en https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29821790 (2025).

Optimización Energética en Edificios Mediante Simulación y Técnicas de Inteligencia Artificial: Una Propuesta Metodológica*

Ulises Fernández, Adriano Rovelli, Juan Manuel Trejo, Ezequiel Moreno, Jesús Sabio, Miguel Méndez-Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
mmendez@uda.edu.ar, ezemoreno.chris08@gmail.com,
ulifernandez2014@gmail.com, juanmanueltrejo017@gmail.com,
rovelliadriano01@gmail.com

Abstract. Este paper explora el potencial de la Inteligencia Artificial (IA), incluyendo el Aprendizaje Automático (ML) y los Sistemas Multi-Agente (SMA), para la optimización energética en edificios. Se propone una metodología de simulación con el software EnergyPlus y su interfaz OpenStudio para modelar escenarios y demostrar el impacto de estrategias de control inteligente. Se presenta una arquitectura conceptual que integra modelos predictivos de ML y algoritmos de optimización para gestionar sistemas clave (calefacción, ventilación y aire acondicionado) en un entorno simulado, buscando una reducción significativa del consumo energético y la mejora del confort. Se detallan los objetivos de investigación y el diseño experimental para cuantificar el ahorro potencial y validar las estrategias de control basadas en IA en un entorno virtual. Este trabajo sienta las bases para futuras implementaciones, contribuyendo al diseño de edificios más eficientes y sostenibles.

Keywords: Edificios inteligentes · Simulación energética · Ahorro energético · Aprendizaje automático · Sistemas multi-agente · Optimización · Sostenibilidad

1 Introducción

La gestión energética en edificios es una prioridad global para mitigar el cambio climático. La integración de tecnologías inteligentes ofrece un camino prometedor para optimizar el consumo de recursos y contribuir a la sostenibilidad. La Inteligencia Artificial (IA) es fundamental para este fin, pero su implementación física puede ser costosa. Por ello, este trabajo propone una aproximación basada en la simulación como fase inicial, utilizando el software de simulación energética

* Trabajo desarrollado en el marco de la cátedra Práctica Integradora de la Carrera Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

EnergyPlus [4] y su interfaz gráfica OpenStudio [6]. Esta herramienta permite modelar el comportamiento del edificio y evaluar algoritmos de control basados en IA en un entorno virtual. El objetivo de este trabajo es presentar una metodología de simulación para probar cómo la Inteligencia Artificial puede reducir el consumo de energía en edificios. Buscamos cuantificar el potencial de ahorro y explorar cómo los sistemas inteligentes pueden adaptar el consumo en tiempo real.

2 Antecedentes y Estado del Arte

La Inteligencia Artificial (IA), especialmente el Aprendizaje Automático (ML) y los Algoritmos de Refuerzo, optimiza el consumo energético en tiempo real [1]. Estos sistemas aprenden de datos históricos para tomar decisiones informadas. Modelos como las redes neuronales de memoria a largo y corto plazo (LSTM) son efectivos para la predicción de series temporales [3]. Investigaciones demuestran que los algoritmos de refuerzo pueden reducir el consumo energético hasta en un 25% manteniendo el confort [8]. Otros enfoques incluyen la gestión de la demanda [7] y la detección de anomalías con medidores inteligentes [2]. Ejemplos comerciales como Google Nest [5] demuestran la viabilidad de la IA en entornos residenciales.

La simulación energética es crucial para el análisis de rendimiento sin grandes costos. EnergyPlus es un software ampliamente usado para modelar el comportamiento térmico y energético de edificios. Permite el modelado detallado de la envolvente, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), la iluminación y otros sistemas. Además, posibilita el análisis de escenarios y la cuantificación del consumo, ofreciendo un entorno ideal para probar y validar algoritmos de optimización.

El Aprendizaje Automático (ML) es la base predictiva del sistema. Analiza datos simulados para identificar patrones de consumo y predecir el comportamiento futuro. Esto incluye la predicción de cargas (calefacción, refrigeración, iluminación) y la detección de ineficiencias. Para la implementación de modelos ML, se usará Python (pandas, scikit-learn, TensorFlow/Keras). El concepto de Sistemas Multi-Agente (SMA) es crucial para la arquitectura de control. En la simulación, “agentes” virtuales gestionan aspectos específicos del edificio. Un agente actúa como termostato, otro controla las luces, y un agente principal (el algoritmo de refuerzo) los coordina para maximizar el ahorro.

3 Metodología

Este trabajo propone una metodología de simulación para optimizar el consumo energético en edificios mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA). El enfoque se basa en un entorno virtual que permite evitar los costos y la complejidad asociados a una implementación física. Se emplearán los softwares EnergyPlus y su interfaz OpenStudio para modelar digitalmente un edificio y sus sistemas principales, como climatización (HVAC), iluminación y otros dispositivos eléctricos.

Sobre este modelo simulado se implementarán estrategias de IA que permitan un control inteligente y automatizado de los distintos sistemas, con el objetivo de reducir el consumo energético sin comprometer el confort de los ocupantes.

3.1 Arquitectura y Enfoque Metodológico

La arquitectura conceptual del sistema propuesto se estructura en tres capas funcionales:

1. **Capa de Datos Simulados:** EnergyPlus se encargará de generar datos relevantes sobre el funcionamiento del edificio, incluyendo temperatura, consumo energético y condiciones ambientales.
2. **Capa de Inteligencia (Módulos IA):** Se desarrollarán módulos de Aprendizaje Automático (ML), utilizando modelos como redes neuronales LSTM para la predicción del comportamiento energético. Paralelamente, se aplicarán algoritmos de refuerzo para la toma de decisiones de control en tiempo real.
3. **Capa de Control Simulada (Sistemas Multi-Agente):** Se simularán agentes virtuales que representarán los componentes del edificio (HVAC, iluminación, etc.) y ejecutarán las decisiones emitidas por los módulos de IA, posibilitando un control distribuido.

La metodología propuesta comprende las siguientes etapas:

- Modelado del edificio y sus sistemas en EnergyPlus/OpenStudio.
- Desarrollo de los algoritmos de IA en Python, incluyendo módulos predictivos y de decisión.
- Integración entre simulación e inteligencia artificial mediante un bucle de control.
- Recolección y análisis de datos clave para evaluar la eficacia de las estrategias aplicadas.

4 Conclusión y Trabajo Futuro

La IA en la gestión energética de edificios ofrece grandes oportunidades hacia entornos eficientes y sostenibles. Este trabajo propone una arquitectura y metodología rigurosa para validar el potencial de ahorro de sistemas basados en IA en un entorno simulado. Se espera que la simulación demuestre una reducción significativa del consumo energético sin afectar el confort, sentando una base empírica para futuras investigaciones. Como trabajo futuro, se contempla la expansión de esta metodología a diferentes tipologías edilicias y escenarios operativos para evaluar la robustez y escalabilidad de los algoritmos propuestos.

References

1. Artificial intelligence approaches for energy efficiency: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews **131**, 110023 (2020). https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110023

2. Alahakoon, D., Yu, X.: Smart electricity meter data intelligence for future energy systems: A survey. IEEE Transactions on Industrial Informatics **12**(1), 425–436 (2016). https://doi.org/10.1109/TII.2015.2455055
3. Chou, J., Ngo, N.: Intelligent scheduling of energy-efficient lighting systems using smart meter data and machine learning. Applied Energy **162**, 830–841 (2016). https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.02.058
4. Crawley, D.B., Lawrie, L.K., Winkelmann, F.C., Pedersen, C.O., Strand, R.K., Ellis, P.D., Liesen, R.J., Fisher, D.E., Witte, M.J., Glazer, J.: Energyplus: creating a new-generation building energy simulation program. Energy and Buildings **33**(1), 19–34 (2001). https://doi.org/10.1016/S0378-7788(00)00114-6
5. Google: Google Nest Learning Thermostat. https://store.google.com/product/nest_thermostat_e, accedido: 2025-06-07
6. Katipamula, S., Bandyopadhyay, G.: Openstudio: A platform for developing and deploying building energy simulation software. Building and Environment **43**(4), 555–564 (2008)
7. Mohsenian-Rad, A., Wong, V., Jatskevich, J., Schober, R., Leon-Garcia, A.: Autonomous demand-side management based on game-theoretic energy consumption scheduling for the future smart grid. IEEE Transactions on Smart Grid **1**(3), 320–331 (2010). https://doi.org/10.1109/TSG.2010.2086085
8. Zhang, Y., Xu, Y., Li, L.: Multi-agent reinforcement learning-based demand response for smart grids. IEEE Access **7**, 144410–144419 (2019). https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2943237

Pizarras digitales colaborativas con IA en el proceso de ideación de productos

Mariana Mingues[1], Daniel Diaz[2], Sandra Oviedo[1,2],
[1] Instituto de Informática, [2] Departamento de Informática
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de San Juan.
Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM). Meglioli e Ignacio de la Roza, Rivadavia.
San Juan, Argentina.
mmingues@unsj-cuim.edu.ar, {soviedo, ddiaz}@iinfo.unsj.edu.ar

Abstract.

La innovación es un factor crítico para que las empresas ingresen a nuevos mercados y se mantengan competitivas, especialmente ante el surgimiento de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA). El proceso innovador se inicia con la creatividad, donde se concibe la idea-producto, lo que ha llevado al surgimiento del concepto de "Creatividad Aumentada", donde la Inteligencia Artificial (IA) actúa como catalizador de la creatividad al explorar rápidamente múltiples vías de pensamiento divergente. Sin embargo, la IA carece del juicio y la experiencia humana para identificar ideas verdaderamente destacadas. Este trabajo se enmarca en un proyecto que investiga el aporte de la IA en la generación de ideas de producto y su posible integración en la plataforma "Ideas en tiempo Real" (IdeTR). Concretamente, se explora el potencial de las pizarras digitales colaborativas como herramientas para potenciar el proceso de ideación. Estas plataformas pueden complementar a IdeTR al facilitar la visualización, el prototipado y la evaluación de ideas, lo que refuerza el concepto de Creatividad Aumentada, donde la tecnología potencia las habilidades humanas para innovar. El trabajo es desarrollado por una estudiante de la Licenciatura en Sistemas de Información de la FCEFyN de la UNSJ.

Keywords: Pizarras digitales- Inteligencia Artificial Generativa – IdeTR- Creatividad Aumentada.

Introducción

El surgimiento de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) ha obligado a las organizaciones a reinventarse y a reconsiderar la forma en que hacen negocios, haciendo que la aplicación de la IA sea una oportunidad que no puede ignorarse. Por otro lado, la innovación es crucial para que las empresas ingresen a nuevos mercados y se mantengan competitivas. El proceso innovador se inicia con la creatividad, donde se

concibe la idea-producto. En este contexto, surge el concepto de "Creatividad Aumentada", que considera a la IA como un catalizador de la creatividad, funcionando como una herramienta, un acelerador o un facilitador del proceso.

Las herramientas de IA tienen la capacidad de explorar rápidamente múltiples vías de pensamiento divergente, lo que aumenta el número de ideas generadas en poco tiempo. No obstante, la IA carece del juicio, la intuición y la experiencia humana, habilidades esenciales para detectar una idea que realmente destaque y conecte con el público objetivo.

Ideas en Tiempo Real, es una plataforma que desarrolló este equipo de trabajo para dar soporte al proceso de generacion de ideas.

El presente trabajo, enmarcado en el proyecto "Aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial en la generación de idea-producto", tiene como objetivo investigar el aporte de las pizarras digitales colaborativas con funciones de IA en la creación de ideas y explorar su incorporación a la plataforma "Ideas en tiempo Real" (IdeTR). Estas herramientas, integradas, pueden complementar el proceso de pensamiento divergente y facilitar la visualización, el prototipado y la evaluación de ideas, lo que refuerza el concepto de Creatividad Aumentada, donde la tecnología potencia las habilidades humanas para innovar. Se trata de un trabajo en curso.

1 Antecedentes

1.1 Contexto.

El trabajo se enmarca en el proyecto Aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial en la generación de idea-producto [1], se desarrolla en el Laboratorio de Informática Aplicada a la Innovación (LabIAI), que forma parte del Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad Nacional de San Juan.

El proyecto se enfoca en la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para la generación de ideas de producto. El objetivo es investigar el aporte de la IA en este proceso, explorando la posibilidad de incorporar estas tecnologías en la plataforma llamada "Ideas en tiempo Real" (IdeTR).

1.2 Innovación y creatividad aumentada

En el proyecto se considera a la innovación como un elemento preponderante para que las empresas ingresen a nuevos mercados y se mantengan competitivas. El proceso innovador se inicia con la creatividad, donde se concibe la idea-producto. Se explora el concepto de "Creatividad Aumentada". La IA puede ser un catalizador de la creatividad funcionando como una herramienta, un acelerador del proceso creativo o un facilitador del consumo. Las herramientas de IA tienen la capacidad de explorar rápidamente múltiples vías de pensamiento divergente, lo que aumenta el número de ideas generadas en poco tiempo. Sin embargo, a las IA les falta el juicio, la intuición y la experiencia humana para detectar una idea que realmente destaque [2].

1.3 Plataforma IdeTR

El equipo trabaja en la incorporación de IA generativa a la plataforma IdeTR [3]. Se trata de una herramienta web que asiste en la generación de ideas y está inserta en un proceso de cinco subprocesos: gestión de usuarios, gestión de la sesión de creatividad, gestión de brainstorming, gestión de la colaboración y gestión de prototipado y evaluación de ideas. El proyecto busca integrar la inteligencia artificial en el proceso de creación de ideas para productos, aprovechando las capacidades de la IA para potenciar la creatividad humana.

2 Plataformas de pizarras digitales colaborativas

2.1 Concepto

Una plataforma de pizarra colaborativa es una herramienta digital que permite a los usuarios trabajar juntos en un espacio virtual compartido, como si estuvieran frente a una pizarra física. Estas plataformas ofrecen una variedad de funcionalidades, como la posibilidad de escribir, dibujar, añadir notas adhesivas (post-its), subir imágenes y documentos, y organizar ideas de forma visual y flexible. Facilitan la comunicación y la colaboración en tiempo real, lo que las hace ideales para sesiones de brainstorming, planificación de proyectos y resolución de problemas, ya sea en un mismo espacio físico o de forma remota.

2.2 Caraterísticas

En este apartado se describen las principales Pizarras colaborativas destacando sus funcionalidades, entre otras caracteristicas.

Miro [4]

- ✓ Colaboración: Permite visitantes que solo pueden visualizar y miembros de equipo que pueden editar. Los visitantes no necesitan registrarse.
- ✓ Funciones con IA: Integra capacidades de inteligencia artificial para la generación de imágenes, notas adhesivas, tablas, diagramas y mapas mentales. También permite expandir mapas mentales ya existentes.
- ✓ Plan gratuito: Permite hasta tres pizarras activas y 10 créditos mensuales para usar las funciones con IA generativa.
- ✓ Otras características: Permite reaccionar con stickers y emojis , buscar imágenes y editar con Adobe Express desde Miro. Las opciones de exportación son PDF, PNG, CSV y Google Drive.

Padlet [5]

- ✓ Colaboración: Permite invitar a colaboradores sin que necesiten registrarse.
- ✓ Funciones con IA: Ha incorporado IA para la mejora de texto y la organización. Cuenta con "Recetas IA" para crear pizarras personalizadas y generación de imágenes.

- ✓ Plan gratuito: Permite hasta tres pizarras activas con un límite de 20MB por archivo. En una cuenta educativa, permite hasta 5 tableros activos.
- ✓ Otras características: Se organiza en diferentes diseños (muro, lienzo, columna) , permite votaciones y se pueden adjuntar videos de YouTube y audios de Spotify directamente desde la herramienta. Las opciones de exportación son PDF, PNG, CSV y Excel.

Mural [6]

- ✓ Colaboración: Similar a Miro, permite visitantes (solo visualización sin registro) y miembros de equipo (con registro y edición).
- ✓ Funciones con IA: Ofrece generación de imágenes, notas adhesivas, tablas, diagramas y mapas mentales. También organiza automáticamente el contenido y traduce a varios idiomas.
- ✓ Plan gratuito: Permite hasta tres pizarras activas.
- ✓ Otras características: La interfaz y los tutoriales están en inglés. Permite reacciones con stickers, emojis y votaciones. Incluye un "Modo privado" para que cada persona trabaje de forma oculta. Las opciones de exportación son PDF, PNG y CSV.

FigJam [7]

- ✓ Colaboración: Los colaboradores pueden editar sin registrarse por 24 horas.
- ✓ Funciones con IA: Permite generar plantillas personalizadas a través de un prompt y organizar automáticamente el contenido. Incluye un widget llamado "Jambot" con ChatGPT integrado para generar ideas, reescribir texto y crear mapas mentales.
- ✓ Plan gratuito: Permite hasta tres pizarras activas colaborativas y una cantidad ilimitada de borradores no colaborativos.
- ✓ Otras características: Es la pizarra de la herramienta de diseño Figma. Cuenta con plugins y widgets para agregar funcionalidades (como votaciones en el plan gratuito con "Simple vote"). Permite grabar videoconferencias. Las opciones de exportación son PDF, PNG, JPG, CSV y Google Classroom.

Xmind [8]

- ✓ Colaboración: Los colaboradores necesitan registrarse para editar. Se pueden invitar mediante un enlace o correo electrónico.
- ✓ Funciones con IA: Genera automáticamente mapas mentales, ofrece "explicaciones inteligentes" a partir de un concepto, listas de tareas automáticas, y expansión y reorganización de mapas mentales con ideas sugeridas por la IA.
- ✓ Plan gratuito: Permite hasta 10 mapas y 10 créditos para las funciones de IA, que no se renuevan.
- ✓ Otras características: Se enfoca en mapas mentales y diagramas de lluvia de ideas. Permite dividir el trabajo en páginas. Las exportaciones tienen marca de agua en el plan gratuito.

GitMind [9]

- ✓ Colaboración: Los colaboradores necesitan registrarse para editar.
- ✓ Funciones con IA: Genera imágenes, mapas mentales y resúmenes inteligentes a partir de un prompt o archivos. Incluye un chatbot con IA que permite hacer preguntas sobre archivos subidos.

- ✓ Plan gratuito: Permite hasta 10 archivos, 20 créditos para las funciones de IA y un límite de 5 miembros por equipo.
- ✓ Otras características: Permite importar imágenes, videos y enlaces, así como imágenes de ecuaciones matemáticas para convertirlas en texto. Las exportaciones en el plan gratuito tienen marca de agua.

3 Posibles aportes de las pizarras digitales colaborativas en la plataforma IdeTR

En el contexto del proyecto de "Aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial en la generación de idea-producto", una plataforma de pizarra colaborativa podría hacer los siguientes aportes: *Complementar la plataforma "Ideas en Tiempo Real" (IdeTR):* IdeTR es un asistente para la generación de ideas que incluye subprocesos como el brainstorming, la colaboración y la gestión de ideas. Una pizarra colaborativa podría integrarse o trabajar en conjunto con IdeTR para potenciar la fase de pensamiento divergente. *Visualización de ideas*: Durante el brainstorming, los equipos podrían utilizar la pizarra para mapear visualmente sus ideas, agrupar conceptos relacionados y construir conexiones de manera más intuitiva. Esto podría complementar el proceso de IdeTR, que permite a los participantes sesionar de manera remota y organizada en grupos. *Prototipado y evaluación:* La pizarra colaborativa sería un espacio ideal para el subproceso de prototipado y evaluación de ideas. Los grupos podrían usar la pizarra para crear bocetos, diagramas o maquetas visuales de sus ideas, facilitando así la presentación y el concurso para la elección de la mejor idea. *Integración de la IA:* La inteligencia artificial, que es el foco del proyecto, podría interactuar con la pizarra colaborativa de diversas maneras. Por ejemplo, una IA generativa podría sugerir nuevas ideas basadas en las que ya están en la pizarra, organizar automáticamente los conceptos en categorías o incluso ayudar a visualizar los prototipos de manera más rápida. Esto apoyaría el concepto de "Creatividad Aumentada" del proyecto, donde la IA acelera y multiplica el número de ideas generadas, mientras que los humanos aportan el juicio y la experiencia. *Fomento de la colaboración*: La pizarra colaborativa, al ser una herramienta visual y en tiempo real, fomentaría el trabajo en equipo y la colaboración entre los grupos, que es una de las habilidades que se busca desarrollar en el proyecto.

4 Conclusiones

El análisis de las plataformas de pizarras digitales colaborativas con funciones de IA confirma su valor como herramientas complementarias para la generación de ideas en el marco del proyecto IdeTR. El estudio comparativo de Miro, Padlet, Mural, FigJam, Xmind y GitMind ha demostrado que estas plataformas ofrecen funcionalidades que potencian la colaboración, la visualización de ideas y el prototipado, aspectos cruciales en las primeras etapas del proceso innovador. Se trata de un trabajo en curso, desarrollado por una estudiante de cuarto año de licenciatura en ciencias de la computación.

Referencias

1. D. Díaz, S. Oviedo, C. Alessio, J. Cuneo, M. Becerra, A. Otazu, Pedro Zarate, “Aplicación de las tecnologías de inteligencia artificial en la generación de idea-producto”, WICC2024. XXVI Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación. Puerto Madryn.
2. R. Jiménez, "Creatividad aumentada: ¿un regalo o una amenaza para tu marca?," Medium, 2020.
3. D. Díaz, S. Oviedo, C. Muñoz, A. Gallardo, and A. Otazú, "Ideas en tiempo real, un asistente para la generación de ideas en tiempo real," III JORNADAS ARGENTINA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 2017, p. 91 a 99, 2017.
4. https://miro.com/es/ai/
5. https://padlet.com/site/product/howitworks
6. https://www.mural.co/mural-ai
7. https://www.figma.com/es-la/figjam/
8. https://xmind.app/features/
9. https://gitmind.com/es

Plataforma Educativa con Inteligencia Artificial para la Formación en Oficios: Un Enfoque en Repaso Adaptativo y Accesible*

Bárbara Schmidt y Miguel Méndez-Garabetti

Departamento de Sistemas, Universidad CAECE, Mar del Plata, Argentina
barbaraschmidt1316@gmail.com, mmendezgarabetti@ucaecemdp.edu.ar

Resumen El desempleo y la falta de acceso a formación técnica de calidad continúan siendo obstáculos relevantes para el desarrollo profesional de amplios sectores sociales. En este contexto, las tecnologías de inteligencia artificial (IA) ofrece nuevas oportunidades para crear herramientas educativas más accesibles y adaptativas. Este proyecto se enmarca dentro de una propuesta más amplia: el diseño de una plataforma educativa orientada a la capacitación en oficios, que incluiría un test vocacional inicial, materiales formativos teóricos y audiovisuales, un módulo de repaso basado en IA, y una instancia final de conexión con oportunidades laborales mediante una bolsa de trabajo. El presente trabajo se focaliza específicamente en el desarrollo y validación del módulo de repaso, que utiliza modelos de lenguaje generativo para crear preguntas de opción múltiple personalizadas con retroalimentación inmediata. La investigación se estructuró en dos fases: una primera centrada en la selección y evaluación comparativa de modelos de código abierto, y una segunda orientada a la optimización del prompt para mejorar la calidad de las respuestas generadas. Este trabajo expone los fundamentos del proyecto, su metodología de prueba y su potencial para enriquecer el aprendizaje técnico en entornos diversos.

Keywords: Inteligencia Artificial (IA) · formación de oficios · plataforma educativa · modelos de lenguaje generativo · prompt engineering

1. Introducción

En un contexto donde muchas personas enfrentan barreras para acceder a formación técnica de calidad, aprender un oficio suele percibirse como un proceso complejo, costoso o inaccesible. Esta situación limita significativamente las oportunidades laborales y de desarrollo profesional de amplios sectores de la población. Según el informe del INDEC sobre condiciones de vida (2023), un

*Este artículo presenta los avances del trabajo final de grado de la estudiante Bárbara Schmidt, desarrollado en el marco de la carrera de Ingeniería en Sistemas en Universidad CAECE, sede Mar del Plata. Trabajo desarrollado bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

alto porcentaje de jóvenes de sectores vulnerables manifiesta dificultades para acceder a ofertas de formación profesional por razones económicas, de disponibilidad horaria o por falta de propuestas en su zona de residencia [4]. Frente a este panorama, las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) han abierto nuevas posibilidades para crear plataformas educativas más inclusivas, adaptativas y accesibles. En particular, los modelos de lenguaje generativo, conocidos como LLMs, están siendo explorados en múltiples iniciativas educativas por su capacidad de generar contenido, interactuar con los usuarios en lenguaje natural y adaptarse al nivel de conocimiento del estudiante [3]. Estas herramientas permiten diseñar sistemas de autoaprendizaje que integran funciones de repaso, evaluación y retroalimentación inmediata, sin requerir la presencia constante de un docente [9].

El presente trabajo se inscribe en el marco de un proyecto mayor, cuyo objetivo es el *Desarrollo de una plataforma educativa inteligente orientada a la formación en oficios*. Dicha plataforma, actualmente en fase de diseño, integra inteligencia artificial en sus componentes clave, los cuales incluyen: a) un test vocacional, b) un repositorio de materiales formativos, c) un módulo de repaso automatizado y d) un sistema de vinculación para la inserción laboral. El foco de este artículo se centra en la presentación de los avances en el desarrollo del módulo de repaso, el cual emplea IA para generar preguntas de opción múltiple adaptadas al usuario y con retroalimentación inmediata. La concepción de este módulo se fundamenta en el principio pedagógico del *testing effect* [5]. Esta estrategia, basada en la práctica de recuperación activa, ha demostrado mejorar de forma significativa la retención de conocimientos a largo plazo, especialmente cuando los ítems de evaluación están bien diseñados y se acompañan de justificaciones explicativas.

No obstante, la implementación efectiva de IA en entornos educativos reales exige más que herramientas tecnológicas: requiere un diseño instruccional riguroso [8]. En este sentido, uno de los ejes centrales del proyecto es la contextualización del modelo de IA, es decir, la definición precisa de su rol, dominio temático y formato de salida. Este proceso resulta clave para garantizar que las respuestas generadas sean coherentes, estructuradas y útiles desde el punto de vista pedagógico [6].

2. Metodología

Para diseñar y validar el módulo de repaso automatizado, el trabajo se estructuró en dos etapas consecutivas. La primera consistió en la selección del modelo de lenguaje más adecuado según criterios de desempeño y coherencia estructural. La segunda se centró en la optimización del *prompt* para mejorar la precisión, claridad y pertinencia educativa del contenido producido. Estas pruebas se realizaron sobre un conjunto temático acotado —el oficio de electricidad—, con el fin de establecer un marco técnico y metodológico que pueda escalarse posteriormente.

2.1. Selección de Modelos y Entorno de Prueba

La primera fase del desarrollo se centró en identificar modelos de lenguaje generativo adecuados para la generación automatizada de contenido educativo estructurado. La selección se basó en una combinación de criterios: disponibilidad de código abierto, rendimiento en tareas de comprensión y generación de texto, documentación técnica accesible, y evidencia previa de uso en contextos educativos o evaluativos. En función de estos aspectos, se optó por trabajar con modelos preentrenados disponibles en la plataforma Hugging Face, priorizando aquellos con alta puntuación en benchmarks abiertos como MMLU (Massive Multitask Language Understanding), un conjunto de pruebas que evalúa conocimientos en múltiples dominios académicos. Los modelos que se destacaron y seleccionaron para trabajar fueron Mistral 7B y LLaMA, los cuales han mostrado resultados competitivos en tareas de generación instructiva, siendo además accesibles para su implementación experimental en entornos de bajo costo.

Una limitación clave en esta etapa fue la escasa disponibilidad de recursos computacionales locales. Dado que muchos modelos de lenguaje requieren entre 8 y 12 GB de VRAM para ejecutarse, se optó por utilizar Google Colab, que ofrece entornos con GPU gratuitos o de bajo costo. Esto posibilitó realizar prototipos, cargar modelos, ajustar parámetros y observar los resultados sin necesidad de hardware especializado. Finalmente, se seleccionó el modelo Mistral 7B como base para las pruebas, debido a su buen desempeño en generación estructurada, su estabilidad bajo distintos valores de temperatura y su capacidad de adaptarse a tareas educativas mediante prompts instructivos claros [2]. Este modelo ha demostrado un rendimiento competitivo frente a modelos de mayor tamaño, manteniendo una alta eficiencia operativa, lo que lo convierte en una opción viable para su uso en entornos con recursos limitados, como Google Colab [1]. Además, se ha reportado que presenta resultados sólidos en tareas de pregunta-respuesta cuando se lo adapta mediante técnicas de alineamiento liviano, lo cual lo vuelve especialmente útil para sistemas de repaso y evaluación como el propuesto en este trabajo[7].

2.2. Diseño Instruccional y Contextualización del Modelo

Para lograr que el modelo de lenguaje generativo produzca contenido educativo útil, estructurado y pedagógicamente coherente, resultó fundamental diseñar un esquema de interacción basado en principios de contextualización explícita. Esto implicó no solo definir el contenido temático, sino también establecer con precisión el rol que debía asumir el modelo, el formato esperado de la respuesta y los criterios de calidad educativa asociados. La estructura de salida requerida incluía: una pregunta de opción múltiple vinculada a un contenido técnico, cuatro opciones plausibles, la identificación de la respuesta correcta y una breve justificación argumentativa. Esta disposición responde a un enfoque instruccional basado en el *testing effect* [5], donde la práctica de recuperación activa favorece la retención del conocimiento, y la presencia de opciones competitivas y justificación fortalece el razonamiento del estudiante y su metacognición. El diseño

del *prompt* se convirtió, por tanto, en una herramienta clave para guiar el comportamiento del modelo. Se optó por una formulación que instruía al modelo a comportarse como un "asistente educativo especializado en electricidad" e incluía indicaciones explícitas sobre el formato deseado. Esta técnica permitió alinear mejor la salida del modelo con los objetivos del sistema, reduciendo ambigüedades, repeticiones y errores temáticos comunes cuando el modelo opera sin guías claras. La arquitectura funcional de este sistema de prueba, que abarca desde la selección del contenido y su estructuración en el repositorio hasta la generación final del ítem de evaluación por parte del modelo, se ilustra de manera esquemática en la Fig. 1.




Figura 1. Arquitectura del Módulo de Repaso Automatizado. Fase 1: Entrada de datos estructurados desde el repositorio de contenidos. Fase 2: Procesamiento mediante contextualización del prompt y modelo LLM Mistral 7B. Fase 3: Generación de pregunta de opción múltiple estructurada. La flecha de retroalimentación indica el ciclo de optimización basado en el principio pedagógico del Testing Effect.

3. Resultados Preliminares

Como resultado de la fase de contextualización y prueba, se identificaron parámetros técnicos clave que inciden directamente en la calidad de las salidas. Por un lado, se ajustó el presupuesto de *tokens* para evitar truncamientos en respuestas largas. Se observó que un rango de 100 a 250 tokens resultaba óptimo para generar preguntas individuales con su justificación completa.

Por otro lado, se calibró la *temperatura* del modelo, parámetro que regula la aleatoriedad de las respuestas. Se mantuvo en un rango intermedio (entre 0.5 y 0.7) para lograr un equilibrio adecuado entre diversidad lingüística y coherencia estructural, evitando tanto respuestas repetitivas (baja temperatura) como incoherentes (alta temperatura). Estos hallazgos fueron determinantes para la calidad final del contenido generado.

4. Conclusiones y Trabajo Futuro

El desarrollo de un módulo de repaso impulsado por inteligencia artificial representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones educativas accesibles y adaptativas para la formación en oficios. A través del uso de modelos de lenguaje de código abierto, fue posible automatizar la generación de preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, permitiendo fortalecer el aprendizaje autónomo. Los resultados muestran que la contextualización precisa del modelo y el ajuste de parámetros técnicos mejora la calidad pedagógica del contenido generado. La estructura clara del *prompt* y la selección adecuada del modelo demostraron ser factores determinantes para obtener respuestas coherentes, pertinentes y alineadas con los objetivos formativos del sistema. Si bien este estudio se concentró en un dominio temático acotado —la electricidad— y en una funcionalidad específica, los hallazgos permiten proyectar su escalabilidad a otros oficios. A futuro, se plantea integrar el módulo de repaso dentro de una plataforma completa que incluya test vocacionales, materiales teóricos y una bolsa de empleo, consolidando así una herramienta integral para el desarrollo profesional en entornos flexibles.

Referencias

1. Acorn Labs: Mistral 7b instruct: The basics and a quick tutorial. https://www.acorn.io/resources/learning-center/mistral-7b-instruct/ (2024), accessed: 2025-07-29
2. AI, M.: Mistral 7b instruct model card. https://huggingface.co/mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.1 (2023), accessed: 2025-07-29
3. Chiu, M., Lin, Y., Richey, M., Zittrain, J.: Large language models in education: Opportunities and challenges. Computers & Education: Artificial Intelligence **4**, 100130 (2023). https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100130
4. INDEC: Condiciones de vida y acceso a la formación profesional en jóvenes. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-43 (2023), accedido: 2025-07-29
5. Rowland, C.A.: The effect of testing versus restudy on retention: a meta-analytic review of the testing effect. Psychological Bulletin **140**(6), 1432–1463 (2014). https://doi.org/...
6. Schmid, P.: Context engineering – prompt engineering evolved. https://www.philschmid.de/context-engineering (2023), accessed: 2025-07-29
7. TheDeepHub: Aligning mistral 7b for question answering: A proof of concept with squad. https://medium.com/thedeephub/aligning-mistral-7b-for-question-answering-a-proof-of-concept-with-squad-4cf0f85b0062 (2024), accessed: 2025-07-29
8. Wollscheid, S., Kamps, J., Huber, L., Reichert, F.: Prompt engineering: A promising didactic instrument for teaching ai literacy. European Journal of Education **59**(2) (2024). https://doi.org/10.1111/ejed.12533
9. Zawacki-Richter, O., Marín, V.I., Bond, M., Gouverneur, F.: Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education **16**(1), 1–27 (2019). https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Procesamiento de señales con cluster embebido

Barreto, G. [1][0009-0003-6337-0295] , Barrera, J.[1] [0009-0001-9796-3406] , La Nasa, L. [1] 0009-0009-9385-2627],Pascal A. [1] [0009-0006-0773-6282], Schreiner J. [1] [0009-0009-8808-6614], Ledesma F. [1] [0009-0001-7311-045X], Colla, P. [1] [0009-0004-7463-3035]

[1] FCyT-Universidad Autónoma de Entre Rios, Entre Rios, Argentina

agustinpascalt02@gmail.com, barrerajoan65@gmail.com, barretogas-ton2003@gmail.com, lanasaluciano@gmail.com, juanischreiner@gmail.com, facundo.ledesma@uader.edu.ar, colla.pedro@uader.edu.ar

Abstract. Se explora mediante un desarrollo la factibilidad de integrar las plataformas GNURadio y OpenMPI con el objetivo de aprovechar la potencia de procesamiento de varias placas embebidas de bajo costo en aplicativos para el tratamiento digital de señales. Se verifica usando un cluster pequeño basado en placas embebidas y se desarrollan las extensiones de librerías necesarias para que la plataforma GNURadio y los códigos necesarios para operar en un ambiente paralelo utilizando los servicios de OpenMPI. Se valida la performance utilizando filtros digitales como caso de uso.
Trabajo sostenido por la línea de investigación UADER CS" N° 354-23f (PI-B) y becas estudiantiles EVC CIN 2024/2025.

Keywords: OpenMPI, GNURadio, SDR, Sistemas embebidos

1 Introducción

Las aplicaciones implementadas mediante técnicas de Radio Definida por Software (SDR por sus siglas en inglés *Software Defined Radio*) sobre la plataforma GNU Radio (Valerio, 2008) (GNURadio, 2025) se basan, típicamente, en una plataforma de prototipo o prueba de concepto utilizando un computador personal y una implementación posterior utilizando una mezcla heterogénea de procesadores embebidos, FPGA y distintos dispositivos para la necesaria conversión A/D y D/A. Sin embargo, GNURadio no necesariamente utiliza en forma eficiente la potencia de procesamiento disponible en las plataformas embebidas, limitando el tipo de problema que puede ser abordado con esa arquitectura. Hasta ahora la solución a éste problema es recurrir a configuraciones de software y hardware propietarias, y a menudo costosas, soportadas por proveedores especializados, siendo la solución resultante dependiente de ellos.
Los procesadores disponibles en placas embebidas de bajo costo son a menudo potentes, tienen múltiples núcleos y e implementan hilos de procesamiento, por lo que son capaces de procesar señales en un rango amplio de anchos de banda. Esas facilidades no son, sin embargo, aprovechadas completamente por GNU Radio en forma nativa.
Se han propuesto soluciones al problema, como por ejemplo OpenCPI (OpenCPI, 2025), pero no es claro el grado de adopción que el mismo tiene para resultar una opción práctica ni si tiene el grado de flexibilidad necesario. Resulta entonces atractivo utilizar una topología distribuida donde puedan utilizarse todos los recursos disponibles en cada

placa y también poder utilizar varias simultáneamente, para ello es natural considerar una plataforma de computación de alto rendimiento tal como OpenMPI (Pritchard Jr, 2020) (OpenMPI, 2025) la que soporta plataformas embebidas. Desafortunadamente no existe una integración nativa entre GNURadio y OpenMPI y las referencias bibliográficas sobre experiencias al respecto son muy reducidas (Mohanti, 2016). Este artículo comparte los hallazgos derivados de un trabajo de investigación y desarrollo tendiente a explorar la integración entre GNU-Radio y OpenMPI para abordar problemas de SDR usando placas embebidas de bajo costo, explorando preliminarmente las ventajas y limitaciones encontradas al hacerlo. En éstas condiciones las preguntas de investigación serán (P_1) ¿Como es la performance de un procesamiento en paralelo de éstas características respecto a uno convencional al implementar filtros digitales? (P_2) ¿Cuáles son las características de escalamiento de la performance con el número de nodos? y (P_3) ¿Qué factores de limitación o restricción del resultado son identificados?

2 GNURadio

La arquitectura de GNU Radio mimetiza en software el modelo de arquitectura encontrado en procesadores especializados en procesamiento digital de señales (DSP, *Digital Signal Processing*). Distintos componentes denominados fuentes (*sources*) generan tramas de muestras con una cadencia definida por la *frecuencia de muestreo* (f_s) y la configuración de componentes de cadencia como el implementado mediante el denominado *throttle*, esas muestras pueden consistir valores expresados en distintos tipos de datos y son procesados mediante bloques que introducen transformaciones específicas para obtener la respuesta deseada en el dominio del tiempo y la frecuencia. Los bloques actúan en cascada e implementan las distintas manipulaciones que pueden ser útiles en éste tipo de procesamiento. Las muestras resultantes son entregadas a uno o más "sumideros" (*sink*) donde son consumidas. La plataforma provee una rica librería de fuentes, sumideros y bloques de procesamiento. También provee una *interfaz de aplicación* (API, *Application Programming Interface*) que permiten desarrollar componentes especiales que no están disponibles en las librerías estándar. Esa arquitectura ha permitido que desarrolladores externos complementen los componentes originalmente disponibles en la plataforma. Los componentes específicos pueden ser desarrollados en Python o C++ puesto que existen interfaces compatibles con ambos lenguajes.

OpenMPI

La arquitectura provista por OpenMPI ofrece un *supervisor de mensajes* y un API para que distintos programas intercambien "*mensajes*" entre ellos por su intermedio. Estos mensajes utilizan el protocolo estándar MPI (*Message Passing Interface*). La arquitectura se configura con un nodo que funciona como "*maestro*" y tantos "*esclavos*" como se necesite. En el caso de procesadores con más de un núcleo, uno de los núcleos toma la funcionalidad de maestro mientras que el resto lo hacen de esclavos. La arquitectura no se limita a un procesador físico, distintos procesadores comunicándose sobre una arquitectura TCP/IP pueden intercambiar mensajes en forma coordinada. La plataforma

provee también interfaces para que sus funciones puedan ser ejecutadas mediante programas en Python o C++.

Cluster embebido

A los efectos de implementar la integración propuesta se construye un pequeño cluster embebido (ver **Fig. 1**) basado en placas Raspberry Pi modelos 2, 3B y 4. El consumo total del cluster resultante configura una huella energética substancialmente menor que cualquier solución de procesamiento convencional. Cada placa aporta cuatro núcleos, por lo que un cluster con cuatro placas permite desplegar bajo OpenMPI un nodo maestro y quince nodos esclavos, no hay en principio limites significativos al escalamiento posible de ésta configuración otras que la necesidad de implementar una red de interconexión robusta y visibilidad de red mutua entre los nodos mediante TCP/IP con la capacidad adecuada para el tráfico que requiere el procesamiento en tiempo real.




Fig. 1. Topología de cluster con placas embebidas utiizado

El resultante puede observarse en la **Fig. 2**, donde el componente que funciona como nodo maestro de OpenMPI es al mismo tiempo implementado como un componente GNU Radio, las tramas que recibe en tal condición cuando es instanciado se reparten entre los nodos disponibles para obtener una solución en forma cooperativa.




Fig. 2. Arquitectura de componente de integración OpenMPI-GNURadio.

Al finalizar el procesamiento de un determinado conjunto de muestras las mismas son entregadas al proceso GNU Radio para que continúe.

Claramente esta configuración debe poder operar con una latencia por muestra menor que la que se obtendría utilizando un solo procesador para que el resultante tenga un beneficio neto.

En principio la arquitectura es lo suficientemente genérica como para poder abstraer el esquema de construcción e integración de las plataformas del cálculo en si mismo, requerido para materializar el procesamiento de las muestras de señal, es solo una cuestión de articular el tratamiento de muestras, su distribución y la posterior devolución de resultados del cálculo que se realiza con ellas mediante componentes cuyas funciones ofrezcan el menor acoplamiento y la mayor cohesión posible, dando un marco capaz de exhibir un grado importante de reusabilidad. Una vez implementado el componente especializado (UADER-FCyT-SDR, 2025) se integra a la librería de componentes disponibles y puede intervenir en cualquier configuración de procesamiento tanto mediante el uso de la interfaz gráfica (GRC) o el código de integración en Python.

Evaluación

A los efectos de la evaluación preliminar se configura OpenMPI de tal manera que se utilicen un componente master y tres nodos esclavos, de esa forma la totalidad del procesamiento ocurre en la misma placa. Se elige como componente un filtro pasa bajos de tipo FIR donde pueden definirse la cantidad de *etapas* (*taps*) utilizadas, se controla el caudal de muestras mediante la configuración de la frecuencia de muestreo y el establecimiento de un componente *throttle* de forma de uniformar la cadencia de procesamiento. Este enfoque permite evaluar en primer aproximación la arquitectura elegida sin experimentar problemas propios de la capacidad de la red. La cantidad de operaciones a realizar, definida por la cantidad de *taps*, se distribuye dinámicamente en forma uniforme en todos los procesadores esclavos disponibles, de esa manera no es necesario cambiar el software al agregar o quitar procesadores. El resultado puede verse en las **Fig. 3** donde se observa el tiempo de procesamiento por muestra en función del número de taps con que se implementa el filtro. Se observa una ventaja neta en el tiempo de respuesta en la medida que se aumenta la cantidad de nodos de procesamiento, incluso con un número de etapas significativamente alto.




Fig. 3. Relación entre tiempo promedio por muestra y etapas para distinto número de nodos.

Una segunda medida puede observarse en la **Fig. 4** donde se observa la respuesta para diferentes frecuencias de muestreo, mostrando como aumenta la capacidad de procesar anchos de banda más grandes con el incremento de la cantidad de nodos.




Fig. 4. Tiempo promedio por muestra y frecuencia de muestreo para distinto número de nodos.

Conclusiones y trabajo futuro

Se confirma el supuesto que una arquitectura como OpenMPI puede ser integrada con GNURadio y se mide un nivel satisfactorio de performance, permitiendo usar procesadores más pequeños, económicos y de menor huella energética en el procesamiento de señales. No se identifican incompatibilidades significativas. Las evaluaciones preliminares indican la importancia de incrementar la capacidad de la red que vincula diferentes placas de manera que las latencias de la red no deterioren significativamente el tiempo de procesamiento por muestra, éste trabajo permite disponer de las mediciones de línea de base para continuar integrando un número de placas mayor. Es necesario implementar la capacidad del componente GNURadio para permitir operar tramas expresadas con distintos tipos de datos tales como byte, palabra y números complejos de manera de no limitar las implementaciones posibles y agregar la capacidad de balancear la carga derivada en cada nodo de procesamiento en caso que exista disparidad en su capacidad de procesamiento.

Referencias

Valerio, D. (2008). Open Source Software-Defined Radio: A survey on GNUradio and its applications. Forschungszentrum Telekommunikation Wien. Technical Report, FTW-TR-2008-002.

GNURadio. (Julio de 2025). Obtenido de https://www.gnuradio.org/

OpenCPI. (Julio de 2025). Obtenido de https://www.opencpi.org/

Pritchard Jr, H. P. (2020). *Getting It Right with Open MPI: Best Practices for Deployment and Tuning of Open MPI* . Los Alamos National Laboratory (LANL), Los Alamos, NM (United States).: (No. LA-UR-20-21181).

OpenMPI. (Julio de 2025). Obtenido de https://www.open-mpi.org/

Mohanti, S. (2016). *Distributed Control Plane for Software Defined Radio Networks.* (Doctoral dissertation, Northeastern University).

UADER-FCyT-SDR. (Julio de 2025). Obtenido de https://github.com/pedrocolla/SDR

Prototipo Conceptual para la Gestión de Inventario Basada en Blockchain Privada: Trazabilidad Inmutable y Prevención de Pérdidas[*]

Francisco Guerrero[**], Santino Sbriglio[***], Bruno Nerpiti[****], Matías Trifiro[*****], and Emiliano Las Heras[******]

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología, Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
contacto@universidad.edu.ar

Resumen Este trabajo presenta un prototipo conceptual de sistema de gestión de inventario basado en blockchain privada, específicamente sobre Hyperledger Fabric, complementado con contratos inteligentes e integración con dispositivos IoT. El enfoque busca garantizar trazabilidad, integridad e inmutabilidad en los registros de movimiento de stock. La propuesta se fundamenta en la necesidad de mitigar pérdidas asociadas a errores, fraudes y hurtos, problemáticas recurrentes que afectan la eficiencia operativa de las organizaciones. Se describe la arquitectura planteada, se discuten antecedentes relevantes, y se proponen líneas futuras de implementación.

Keywords: Blockchain privada · Hyperledger Fabric · Contratos inteligentes · Trazabilidad · Gestión de inventarios · IoT

1. Introducción

La gestión eficiente del inventario es un aspecto crítico para la sostenibilidad económica de las organizaciones, particularmente en sectores como logística, distribución y retail. Las pérdidas por hurto, errores administrativos o fraudes —conocidas como shrinkage— representan un desafío persistente. Los sistemas tradicionales de control, basados en planillas o bases de datos centralizadas, presentan limitaciones en cuanto a seguridad, integridad y trazabilidad de la información.

[*] Trabajo desarrollado en el marco de la cátedra Práctica Integradora de la Carrera Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

[**] guerrerofranciscoo09@gmail.com
[***] sbrigliosantino@gmail.com
[****] brunonerpiti1@gmail.com
[*****] trifiromatias@gmail.com
[******] emperorbfd@gmail.com

La tecnología blockchain, y en particular las redes privadas como Hyperledger Fabric, se presenta como una alternativa prometedora. Sus propiedades de inmutabilidad, descentralización controlada y trazabilidad auditada en tiempo real ofrecen ventajas sustanciales cuando se combinan con contratos inteligentes y sensores IoT. Este trabajo propone una arquitectura conceptual que busca abordar esta problemática.

2. Objetivo General

Evaluar la factibilidad de implementar una arquitectura basada en blockchain privada (Hyperledger Fabric) para optimizar la trazabilidad y seguridad en la gestión de inventario, reduciendo pérdidas operativas y fortaleciendo la confianza en los sistemas de control.

3. Objetivos Específicos

- Identificar vulnerabilidades recurrentes en los sistemas tradicionales de inventario.
- Diseñar una arquitectura blockchain con gestión de roles y permisos diferenciados.
- Desarrollar contratos inteligentes (chaincode) que registren movimientos de stock con lógica de validación automática.
- Proponer la integración con dispositivos IoT (RFID, UAV) para la automatización del monitoreo de stock.
- Planificar una estrategia de evaluación comparativa entre la solución blockchain y sistemas convencionales.
- Analizar amenazas potenciales en entornos blockchain y proponer mecanismos de mitigación.

4. Estado del Arte

Diversos estudios han explorado el potencial de la blockchain en la gestión de inventarios. Dunn y Smyth (2024) destacan su utilidad para reducir shrinkage mediante trazabilidad verificable en tiempo real. Por su parte, Al Farsi et al. (2021) analizan mecanismos de seguridad para entornos distribuidos, subrayando la importancia de contratos inteligentes robustos, cifrado de datos y segregación de funciones.

El uso de tecnologías IoT, como sensores RFID o drones (UAV), también ha sido documentado como facilitador para la automatización de inventarios (Fernández-Caramés et al., 2024). Experiencias en cadenas de suministro de alimentos, farmacéutica y retail han evidenciado mejoras en eficiencia, transparencia y control operativo. Estos aportes respaldan la elección de Hyperledger Fabric como plataforma para el diseño propuesto.

5. Metodología

La propuesta metodológica combina diseño arquitectónico, desarrollo de software y planificación de pruebas:

- **Arquitectura**: Frontend desarrollado en JavaScript, backend en Node.js. La red blockchain Hyperledger Fabric se configura con políticas de control de acceso y canal privado entre participantes autorizados.
- **Contratos inteligentes**: Implementación de lógica de negocio para altas, bajas y movimientos de stock, con validaciones automáticas y escritura inmutable.
- **Integración IoT**: Incorporación de sensores RFID o UAV para monitoreo remoto del inventario y actualización directa en blockchain.
- **Seguridad**: Uso de cifrado, canales privados, mecanismos de consenso y segmentación de funciones para mitigar ataques.
- **Plan de validación**: Simulación de escenarios reales con actores definidos y comparación de resultados con un sistema tradicional.

6. Resultados Esperados

Se espera que el prototipo conceptual permita:

- Reducir significativamente las pérdidas de inventario por errores o fraude.
- Incrementar la visibilidad y trazabilidad de los movimientos de stock.
- Mejorar la eficiencia operativa y la auditoría interna.

7. Conclusiones

La incorporación de blockchain privada a la gestión de inventario representa un cambio de paradigma. A través de registros inmutables, contratos inteligentes e integración con sensores, es posible aumentar la transparencia, seguridad y eficiencia de los procesos logísticos. No obstante, su implementación demanda infraestructura adecuada, conocimientos técnicos especializados y una planificación estratégica para su despliegue efectivo.

8. Trabajos Futuros

- Desarrollo e implementación del prototipo en un entorno controlado.
- Pruebas de rendimiento, escalabilidad y seguridad en escenarios reales.
- Evaluación del impacto operativo mediante métricas de shrinkage y eficiencia.

Referencias

1. Dunn, R., Smyth, M.: Blockchain-Based Solutions for Reducing Inventory Shrinkage and Fraud. (2024)
2. Al Farsi, S., Rathore, M. M., Bakiras, S.: Security of Blockchain Based Supply Chain Management Systems. Applied Sciences, 11(12), (2021)
3. Fernández-Caramés, T. M., et al.: Autonomous Industry 4.0 Warehouse: UAV and Blockchain for Inventory Traceability. (2024)
4. Afrianto, I.: Designing Blockchain Architecture with Hyperledger Fabric for Purchasing Strategy. IJATCSE. (2021)
5. Chen, C.–L., et al.: Hyperledger Fabric-Based Tea Supply Chain Management System. Sustainability. (2023)
6. Yan, K., et al.: Supply Chain Information Coordination Based on Blockchain Technology. APEM. (2022)
7. Noblesse, J.: Blockchain – Inventory Management's Next Revolution. TFM. (2019)
8. Litslink: Blockchain in Supply Chain Management: Transparency and Efficiency. (2025)

Prototipo de Aplicación Web para la Exploración Práctica de Modelos Generativos Multimodales

Luis Alberto Rodriguez[1], Insfrán Jordán[1], y Diaz Zamboni Javier[1]

[1] Laboratorio de Informática y Computación Aplicada, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Entre Ríos, Oro Verde, Entre Ríos, Argentina
alberto.rodriguezaguilar@ingenieria.uner.edu.ar, {jordan.insfran, javier.diaz}@uner.edu.ar

Abstract. Este trabajo presenta un prototipo de aplicación web para experimentar con pipelines configurables de IA orientada a estudiantes de grado. Además cuenta con instancias de benchmark tales como GSM-Symbolic y MMLU. El prototipo provee una interfaz que permite a los usuarios interactuar con modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) de forma encadenada y modelos de lenguaje de visión (VLM) o explorar los problemas contenidos dentro de los benchmarks para los diferentes LLMs. La ejecución de tareas de generación de texto, traducción, resumen, parafraseo, descripción de imágenes y su arquitectura permite el encadenamiento dinámico de modelos y funciones. Posee un componente de métricas que visualiza el rendimiento de cada etapa del pipeline, incluyendo latencia, polaridad, subjetividad, coherencia, nube de palabras, reconocimiento de entidades y estadísticas. Mediante esto busca evidenciar que estos modelos son propensos a cometer errores, mientras su respuesta parece ser correcta reproduciendo patrones aprendidos durante su fase de entrenamiento.

Keywords: LLMs, VLMs, NLP, IA.

1 Introduccion

El avance de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM) ha transformado las tareas de procesamiento del lenguaje natural, pero su capacidad de razonamiento real sigue siendo limitada, ya que operan mediante identificación estadística de patrones y carecen de comprensión causal profunda. Un estudio planteó la hipótesis de que los LLMs no tienen un razonamiento lógico genuino sino por contraparte busca replicar los patrones aprendidos en su fase de entrenamiento [1]. Esta perspectiva se ve apoyada por otros autores quienes mencionan que el aprendizaje del lenguaje en los humanos no estaba dado sólo por la escucha sino por la interacción con el mundo físico y el vínculo con otras personas [2]. Esta investigación parte de que los LLMs y VLMs carecen de razonamiento lógico verdadero, generando resultados que simulan inteligencia sin comprensión. A fin de evidenciar esta limitación y proporcionar una herramienta práctica que evalúe el desempeño o salida de modelos de lenguaje a gran escala gratuitos o de código abierto como, por ejemplo, DeepSeek y Gemini, se presenta un prototipo de aplicación web para experimentar con pipelines configurables de IA para estudiantes de grado.

Materiales y Métodos

Esta sección describe la arquitectura, las tecnologías y el enfoque metodológico empleados en el desarrollo del prototipo de la aplicación.

1.1 Propuesta de funcionalidades

La aplicación procesa entradas de texto e imágenes y evalúa las salidas generadas por dichos modelos en tareas diversas, entre las que se incluyen: Generación de respuestas, Traducción, Resumen, Parafraseo, Descripción de imágenes. Mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), se calculan métricas de desempeño específicas como coherencia, polaridad, subjetividad e identificación de entidades y estadísticas para cada una de las tareas mencionadas. Adicionalmente, la aplicación permite experimentar con problemas contenidos en los benchmarks GSM-Symbolic [1], MMLU [3] y Math Dataset [6], reconocidos por evaluar el razonamiento matemático y el conocimiento multidominio respectivamente, permitiendo obtener resultados cuantitativos que evidencia las limitaciones de los modelos en tareas que requieren deducción lógica y comprensión profunda.

1.2 Arquitectura del Sistema

La arquitectura es de tipo cliente-servidor. La aplicación web actúa como una interfaz gráfica de usuario (GUI cliente) y una aplicación web Flask gestiona el procesamiento e interacción con los modelos de IA (LLMs y VLMs). El diseño modular, mostrado en la Fig. 1, permite la fácil incorporación de nuevos modelos y la configuración dinámica de pipelines desde la GUI.




Fig 1. Diagrama de clases principales de la aplicación.

1.3 Modelos de Lenguaje y Visión Integrados

El prototipo soporta la integración con una variedad de modelos LLM y VLM, tanto basados en texto como multimodales (texto e imagen), a través de dos principales proveedores: *Hugging Face Inference API* y *OpenRouter*.

OpenRouter: Proporciona acceso a una colección de modelos de IA, incluyendo LLM y modelos multimodales, con una API unificada. Se emplea para modelos listados como gratuitos en su plataforma. La autenticación se realiza mediante una clave API (OPENROUTER_API_KEY).

- Modelos de Texto (LLM): Se incluyeron modelos como DeepSeek Chat, DeepSeek R1, Gemini, DeepHermes-3-Mistral y Llama 4 Maverick para tareas como resumen, traducción, generación de respuesta y parafraseo.
- Modelos Multimodales: Se utilizan para el procesamiento de imágenes. Se integraron modelos capaces de interpretar tanto texto como datos visuales, como InternVL3-14B, Gemini, DeepSeek R1, Llama 4 Maverick y Qwen2.5-VL-3B-Instruct, para la descripción de imágenes.

Hugging Face Inference API se utiliza para acceder a modelos de LLMs que no están disponibles a través de OpenRouter. Requiere una clave API (API key) para la autenticación.

1.4 Spacy y TextBlob

El análisis de identificación de coherencia, entidades y estadísticas son calculadas a través de la librería de **spaCy** [4]**,** específicamente con el modelo ***es_core_news_md*** para textos en español y ***en_core_web_md*** para textos en ingles. Mientras que se utilizo la libreria **TextBlob** [5] para analizar la polaridad y subjetividad del texto.

2 Resultados

La aplicación experimental ofrece al usuario una interfaz interactiva con una selección de problemas del Math Dataset [6], permitiendo explorar de forma dinámica

cómo los LLMs abordan cada enunciado matemático o el texto ingresado por el usuario (ver Fig. 2). En cada interacción, se muestra la respuesta generada por el modelo junto con diversos indicadores como la latencia de respuesta, polaridad, subjetividad, coherencia, identificación de entidades nombradas, nube de palabras y análisis sintáctico. Estos elementos permiten al usuario evaluar la corrección matemática del resultado en caso de seleccionar un problema del Math Dataset [5], así como la estructura lingüística y semántica del razonamiento presentado por el modelo.




Fig. 2. Panel principal de la aplicación donde se observa un texto previo a realizar su análisis.

En la fase de análisis cualitativo, observamos que los LLMs producen explicaciones muy estructuradas y convincentes. Su alta puntuación en coherencia corresponde a una presentación clara de los argumentos, mientras que la alta subjetividad refuerza la impresión de subjetividad técnica. No obstante, al comparar la argumentación con el resultado numérico final, se detectan discrepancias.

En la Fig. 3. Se muestra una captura de pantalla de un problema contenido dentro del benchmark MMLU donde se observa que el modelo responde correctamente. Adicionalmente muestra el panel para analizar imágenes con VLMs.




Fig. 3. Captura de una evaluación de un problema del benchmark MMLU, a la izquierda. A la derecha se muestra el panel para analizar imágenes.

Finalmente, los indicadores permiten al usuario identificar rápidamente momentos críticos del razonamiento donde la confianza del modelo dada por su "alta coherencia" no corresponde a la validez matemática. De este modo, la aplicación

permite evidenciar la importancia de un análisis crítico: aunque la exposición sea precisa y ordenada, no basta con la calidad retórica para garantizar la correctitud de la solución.

3 Conclusiones

Este trabajo permitió el desarrollo de un primer prototipo de aplicación web interactiva que integra modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y modelos de lenguaje de visión (VLMs), orientada a la experimentación académica de estudiantes sobre razonamiento, coherencia discursiva y desempeño de dichos modelos. A través de tareas configurables como traducción, resumen, parafraseo, descripción de imágenes y resolución de problemas matemáticos, los usuarios pueden construir pipelines dinámicos y visualizar métricas relevantes para un análisis crítico.

Los resultados obtenidos muestran que, si bien los modelos analizados generan respuestas con alta coherencia textual y estructuración retórica convincente, esto no siempre se traduce en una solución correcta o en un razonamiento lógico válido.

La plataforma destaca como una herramienta educativa, ya que pone de manifiesto la necesidad de evaluar críticamente las respuestas generadas por los LLMs y los VLMs. La integración de análisis lingüísticos automáticos, junto con la capacidad de visualizar y comparar salidas, contribuye a formar en los estudiantes una mirada crítica sobre los alcances y limitaciones de los modelos actuales de IA.

References

[1] I. Mirzadeh, K. Alizadeh, H. Shahrokhi, O. Tuzel, S. Bengio, y M. Farajtabar, «GSM-Symbolic: Understanding the Limitations of Mathematical Reasoning in Large Language Models», oct. 2024, [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2410.05229

[2] E. M. Bender y A. Koller, «Climbing towards NLU: On Meaning, Form, and Understanding in the Age of Data», vol. Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, jul. 2024, doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.463.

[3] D. Hendrycks, *et al.*, «Measuring Massive Multitask Language Understanding», dic. 2021, doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2009.03300.

[4] M. Honnibal, I. Montani, S. Van Landeghem, y A. Boyd, «spaCy: Industrial-strength Natural Language Processing in Python», 2020, doi: 10.5281/zenodo.1212303.

[5] S. Loria, *TextBlob*. (2025). [En línea]. Disponible en: https://textblob.readthedocs.io/en/dev/

[6] D. Hendrycks, C. Burns, S. Kadavath, A. Arora, S. Basart, y Eric, «Measuring Mathematical Problem Solving With the MATH Dataset». 2021. [En línea]. Disponible en: https://huggingface.co/datasets/EleutherAI/hendrycks_math

Refactorización y Modularización en el Frontend: Implementación de MicroFrontend

Martina Garcia [1], Enrique Molinari [2].

[1 2] Universidad Nacional de Río Negro, Laboratorio de Informática Aplicada
martinagarciaa012@gmail.com
emolinari@unrn.edu.ar

Abstract. En este trabajo se explora la aplicación de los conceptos de microservicios, tradicionalmente utilizados en el backend, al ámbito del frontend, lo que se conoce como Microfrontend [1]. Concretamente, se reescribe una parte específica de la interfaz de usuario de una aplicación. Esta interfaz, inicialmente se construyó con una arquitectura monolítica en React, ahora se implementa con una arquitectura de microfrontend. La aplicación en cuestión es "Peliculando", un catálogo de películas donde los usuarios pueden alquilar títulos. El backend está implementado con microservicios en Spring Boot, gestionado por RabbitMQ y Mailtrap para pruebas de correo y utiliza Keycloak para la autenticación. El frontend, desarrollado en React con Material UI, es monolítico y ofrece una interfaz de usuario interactiva y moderna. Se conecta al backend mediante una API Gateway que facilita la integración con los microservicios. El objetivo general es implementar la arquitectura de Microfrontend en el desarrollo del frontend de una aplicación y aplicar los principios de la arquitectura de microservicios en el entorno de la interfaz de usuario. Además se busca refactorizar y reestructurar una sección específica de la interfaz de usuario de una aplicación que se desarrolló inicialmente con un frontend monolítico y adoptar la arquitectura de Microfrontend.

Palabras clave: Microservicios, Microfrontend, Arquitectura de Software.

1 Motivación y contexto

El proyecto se basa en "Peliculando", una aplicación de alquiler de películas desarrollada en el marco de la materia "Taller de Tecnologías y Producción de Software", con el objetivo de aplicar conocimientos sobre diseño e implementación de arquitecturas, especialmente la de microservicios. Si bien el backend adopta esta arquitectura, el frontend se construyó de forma monolítica utilizando React y Material UI, integrándose con un API Gateway y Keycloak para la gestión de accesos. En la etapa inicial, se diseñaron wireframes y mockups para definir la interfaz de usuario (UI), aunque estos fueron modificados durante el desarrollo. La arquitectura del sistema fue modelada mediante el enfoque C4. Este trabajo propone la migración del frontend monolítico hacia una arquitectura de Microfrontend, con el fin de mejorar la escalabilidad y modularidad de la aplicación.

2 Arquitecturas de software

2.1 Arquitectura Monolítica

La arquitectura de software establece la estructura organizativa de un sistema y define sus componentes y relaciones [1]. Su propósito es establecer una base sólida para que los elementos del sistema se conecten de manera lógica y eficiente, y asegurar que los componentes funcionales se integren con los no funcionales. Entre las principales características que debe garantizar se encuentran la mantenibilidad, la escalabilidad y la velocidad de desarrollo. Este enfoque también permite que el diseño se ajuste a requisitos empresariales y técnicos, lo que proporciona una estructura coherente y flexible. Esto se logra a través de modelos que pueden visualizar y comunicar las estructuras esenciales para el sistema.

La arquitectura monolítica es un modelo que agrupa todas las funcionalidades de una aplicación en una única unidad de despliegue. Esto significa que todo el código está integrado en un solo proceso, lo que permite que la aplicación se ejecute como una unidad cohesiva. Si bien la relación y el acoplamiento entre los componentes, favorece el acceso compartido a datos y a un mismo entorno de ejecución y recursos.

En este marco, la arquitectura monolítica presenta ventajas iniciales como simplicidad en el desarrollo, facilidad de despliegue y rendimiento mejorado, dado que todos sus componentes se encuentran en un único proceso. Sin embargo, a medida que la aplicación crece, surgen importantes desafíos. La alta dependencia entre módulos dificulta la modificación y el mantenimiento del sistema, lo que genera acoplamientos fuertes que limitan la evolución y reutilización del código.

La arquitectura monolítica puede generar diversos desafíos en contextos donde se requieren aplicaciones rápidas, interactivas y escalables. Esta estructura centralizada suele provocar cuellos de botella, retrasos en las entregas y dificultades para implementar prácticas modernas como la integración y el despliegue continuo. Además, afecta negativamente la modularidad, el ocultamiento de información y la autonomía de los equipos, lo que complica la colaboración y la mantenibilidad del sistema. Cuando múltiples equipos modifican un mismo proyecto monolítico, aumentan las probabilidades de desorganización y conflictos, dando lugar a sistemas difíciles de escalar y comprender, comúnmente conocidos como “gran bola de barro” (big ball of mud) [2].

2.2 Arquitectura de microservicios

Frente a estos desafíos surgen las arquitecturas distribuidas, como los microservicios, que proponen dividir el sistema en componentes más pequeños e independientes [3]. La arquitectura de microservicios demostró ser eficaz en el backend, al permitir la separación lógica y física de componentes, lo que promueve la independencia, flexibilidad y escalabilidad.

En el frontend, sin embargo, es común encontrar todavía enfoques monolíticos. La arquitectura de microfrontends permite superar las limitaciones de las aplicaciones monolíticas en el frontend, especialmente en contextos donde se requiere escalabilidad, autonomía y rapidez en el desarrollo. Este enfoque, inspirado en los principios de los microservicios, propone dividir la UI en pequeños componentes

independientes que pueden ser desarrollados, desplegados y mantenidos por distintos equipos. De este modo, se facilita la colaboración, mejora la agilidad, el mantenimiento y facilita la evolución progresiva del sistema sin afectar al sistema en su conjunto. Entonces, esta modularidad facilita la entrega continua de nuevas funcionalidades sin afectar la experiencia del usuario, como respuesta a las crecientes expectativas en cuanto a calidad y velocidad de las aplicaciones modernas.[3][4][5]
Entre las principales ventajas de esta arquitectura se destacan la autonomía de los equipos, la posibilidad de escalar funcionalmente, la facilidad para realizar actualizaciones incrementales y la mejora en la experiencia del desarrollador. Cada equipo puede asumir la responsabilidad total de un dominio funcional, mantener su propia base de código y avanzar sin depender del resto, lo que potencia la productividad y la capacidad de respuesta ante cambios tecnológicos o de negocio.
La implementación de una arquitectura de microfrontend implica decisiones clave de diseño, como la forma de dividir la aplicación (vertical u horizontal), los mecanismos de composición y enrutamiento (cliente, servidor o borde), y los métodos de comunicación entre microfrontends (eventos, almacenamiento local o URL). Además, se deben contemplar aspectos como el control de versiones (monorepos o polyrepos) y la consistencia visual, mediante bibliotecas de componentes compartidas.[3] [5]




Fig. 1 . Representación gráfica de una UI construida con arquitectura de microfrontends y microservicios.

3 Migración

3.1 Aplicaciones de microfrontends seleccionadas

Existen múltiples formas de implementar la arquitectura Microfrontends.
Para la composición y el empaquetado de los microfrontends, en este trabajo se adoptaron **Webpack** y su funcionalidad nativa **Module Federation**, debido a su

madurez, flexibilidad y amplia adopción en proyectos de frontend modernos. Un **bundler** es una herramienta que toma múltiples módulos, archivos y dependencias, y los agrupa en uno o más archivos optimizados (bundles) listos para ser ejecutados por el navegador, lo que mejora así la eficiencia de carga. Webpack construye un grafo de dependencias desde un punto de entrada y permite gestionar cada módulo de forma aislada, así facilita la actualización eficiente del código y permite una recopilación selectiva.[3][5]

Module Federation, incorporado en **Webpack 5**, permite que diferentes aplicaciones compartan módulos en tiempo de ejecución sin necesidad de volver a compilar todo el sistema. Esta técnica se basa en una arquitectura compuesta por dos partes: el host (o app shell) y los remotos. El primero actúa como contenedor principal y define las rutas y dependencias remotas; mientras que los segundos, son los microfrontends expuestos dinámicamente y cargados bajo demanda por el host. Esta integración ocurre a través del **ModuleFederationPlugin** que se configura en el archivo webpack.config.js, donde se declaran los módulos que se exponen (exposes), las aplicaciones remotas que se consumen (remotes) y las librerías que se comparten (shared). Así se optimiza la gestión de dependencias comunes y se evitan duplicaciones.

Además de facilitar la carga asincrónica y la encapsulación de componentes, este plugin permite importar los microfrontends solo cuando sean necesarios para mejorar el rendimiento inicial de la aplicación. Esta flexibilidad convierte a Module Federation en una solución potente para proyectos distribuidos, ya que favorece el desacoplamiento y la autonomía de los equipos.[3][5]

Como resumen de sus características, Module Federation con Webpack 5 fue evaluado en el presente trabajo utilizando una escala de cinco estrellas. Obtuvo la máxima puntuación en escalabilidad, experiencia de desarrollador y simplicidad, gracias a su integración fluida con Webpack y su facilidad para distribuir componentes. También fue altamente valorado en modularidad, rendimiento, testeabilidad y despliegue. La única característica con menor puntuación fue la coordinación, debido a que un uso excesivo o desorganizado de la modularidad puede requerir esfuerzos adicionales de gestión. En conjunto, esta solución cubre ampliamente los requerimientos de una arquitectura basada en microfrontends y se adapta tanto a enfoques verticales como horizontales.[3][5]

3.2 Migración de la aplicación Peliculando

La transición de Peliculando se realizó mediante una serie de pruebas de concepto para validar la viabilidad técnica y las decisiones de diseño.

Se optó por una composición del lado del cliente bajo el patrón Microapps, utilizando un App Shell como contenedor principal que carga dinámicamente los microfrontends según las rutas definidas. Cada microfrontend fue desarrollado con React y empaquetado con Webpack utilizando Module Federation. Esta configuración permite a los equipos trabajar en paralelo sobre funcionalidades específicas como autenticación, catálogo de películas y carrito de compras.

Además, se definió una estructura de monorepos con Git para facilitar la coordinación entre proyectos y se estandarizaron tecnologías y versiones para mantener la compatibilidad. La implementación incluyó el uso de React Router para enrutamiento,

Material UI y SweetAlert2 para el diseño de interfaces, y estrategias de importación perezosa (lazy loading) para optimizar el rendimiento. Este enfoque permitió mejorar la modularidad, la escalabilidad y la experiencia tanto del usuario como del desarrollador.

4 Conclusión y líneas futuras de investigación

A partir de las decisiones adoptadas y las limitaciones encontradas durante el desarrollo del proyecto, se identifican diversas líneas de investigación futuras que podrían enriquecer y profundizar el abordaje técnico de la arquitectura de microfrontends. En primer lugar, la comunicación por eventos entre microfrontends representa un desafío relevante, ya que las herramientas exploradas presentaron problemas de compatibilidad o no lograron integrarse adecuadamente en el contexto del proyecto.

En segundo lugar, se propone avanzar en estrategias de testing específicas para cada microfrontend, considerando que el diseño y mantenimiento de pruebas unitarias e integradas en un entorno distribuido no es trivial y excede el alcance de esta primera implementación. Asimismo, se plantea como línea futura el estudio del despliegue orquestado del sistema completo, tanto frontend como backend, idealmente utilizando herramientas como Docker y Kubernetes para coordinar su funcionamiento en entornos productivos.

Por otro lado, se destaca la importancia de implementar métricas y sistemas de monitoreo, lo cual requeriría un entorno desplegado y estable, junto con pruebas con usuarios reales, para evaluar la calidad del sistema, su rendimiento y escalabilidad. Finalmente, se sugiere profundizar en aspectos de accesibilidad, ya que, si bien se siguieron principios básicos de diseño UI/UX, quedan pendientes desafíos como la internacionalización de la interfaz en un entorno de microfrontends, cuya implementación se considera compleja y fue excluida del alcance de este trabajo.

Referencias

1. Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice. Addison-Wesley Professional.
2. Foote B., Yoder, J. (1999). “Big Ball of Mud”. Presentado en Fourth Conference on Patterns Languages of Programs, Monticello, Illinois, Septiembre de 1997. Big Ball of Mud
3. Mezzalira, L. (2021). Building micro-frontends: Scaling teams and projects empowering developers. 1st edn. O’Reilly Media.
4. Jackson, C. (2019). Micro Frontends. Martinfowler.com. Retrieved August 4, 2025, from https://martinfowler.com/articles/micro-frontends.html. Micro Frontends
5. Vinci J, R. (2023). Building Micro Frontends with React 18: Develop and deploy scalable applications using micro frontend strategies. 1st edn. Packt Publishing.

Sesgos en Modelos de Inteligencia Artificial para el Reclutamiento Laboral*

Milagros Murua, Matias Vie Sad, Cristian Rodriguez, Diego Real, Bianca Luconi, Tomas E. Rodriguez y Miguel-Méndez Garabetti

Laboratorio de Investigación en Ciencia y Tecnología,
Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina.
murua.milagros.lahoz@gmail.com, matias.vie09@gmail.com,
cristian.rodriguez.0185@gmail.com, dluceroreal@gmail.com,
biancamilenaluconi@gmail.com, trodriguezdenegri@gmail.com,
mmendez@uda.edu.ar

Resumen La incorporación de inteligencia artificial (IA) en los procesos de reclutamiento laboral ha mejorado la eficiencia y objetividad en la selección de personal; sin embargo tambien ha expuesto riesgos significativos de sesgos algorítmicos vinculados a género, raza, edad y clase social. Esta investigación realiza un alnálisis crítico de estos sesgos, sus causas —principalmente derivadas de datos históricos sesgados— y las consecuencias éticas, jurídicas y sociales de su perpetuación. Se revisan distintas estrategias para la mitigación de sesgos mediante técnicas de anonimización de datos, equilibrio de datasets, auditorías periódicas de equidad, y colaboración interdisciplinaria. Además, se propone el desarrollo de un modelo de IA que integre algoritmos de aprendizaje supervisado (Random Forest, SVM), procesamiento del lenguaje natural (NLP), y métricas de equidad para garantizar transparencia y justicia en la selección. Finalmente, se destaca la importancia de un enfoque interdisciplinario que combine tecnología, ética y regulación para garantizar procesos de selección inclusivos y no discriminatorios.

1. Introduccion

La incorporación de Sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en el reclutamiento y selección de personal ha crecido notablemente en los últimos años, impulsada por la promesa de hacer más eficientes y objetivos los procesos de toma de decisiones. No obstante, la evidencia empírica y casos concretos demuestran que, lejos de constituir mecanismos neutrales, estos sistemas pueden reproducir e incluso amplificar sesgos preexistentes, especialmente aquellos vinculados al género, la etnia, la edad y la clase social. Uno de los casos más paradigmáticos fue el de Amazon (2014-2017), cuyo Modelo de Inteligencia Artificial penalizaba sistemáticamente a candidatas mujeres, debido a que datos históricos reflejaban

* Trabajo desarrollado en el marco de la cátedra Práctica Integradora de la Carrera Licenciatura en Informática y Desarrollo de Software, bajo la dirección del Prof. Dr. Miguel Méndez-Garabetti.

contrataciones predominantemente masculinas [1]. De manera similar, la empresa HireVue utilizó IA para analizar entrevistas mediante reconocimiento facial, lo cual generó denuncias por posibles sesgos étnicos. Asimismo, empresas como Amazon, Verizon y Goldman Sachs usaron Facebook Ads para publicar ofertas laborales segmentadas únicamente a jóvenes usuarios, excluyendo a personas mayores de 40 años, lo que derivó en demandas por discriminacion etaria. Estos ejemplos ilustran cómo los sesgos no surgen únicamente del modelo algorítmico utilizado, sino también de las decisiones humanas al momento de diseñar, entrenar e implementar estas tecnologías. Es por eso que en el presente informe se propone analizar de manera crítica y técnica los sesgos algoritmos en modelos de IA aplicados al ámbito de reclutamiento laboral, con el fin de proponer una solución orientada a mitigar estos sesgos, particularmente aquellos asociados a raza, género, edad y etnia. Resultando en la formulación posterior de un modelo más neutral, que promueva decisiones de selección más equitativas. En última instancia, se sostiene que la construcción de procesos de selección verdaderamente inclusivos requiere de un enfoque interdisciplinario, que articule el desarrollo tecnológico con principios de justicia social, derechos laborales y gobernanza ética. La presente investigación, busca contribuir al debate académico y profesional sobre el diseño y regulación responsable de tecnologías aplicadas al empleo, que garantice su uso justo y no discriminatorio.

2. Proceso de Reclutamiento Laboral

El reclutamiento laboral es un proceso organizacional clave que se desarrolla dentro del ámbito del área de Recursos Humanos (RRHH). Comprende desde la identificación y definición de los requisitos necesarios para un puesto de trabajo hasta la incorporación efectiva del candidato seleccionado, conocido como proceso de *onboarding* [2]. Este proceso consta de cuatro etapas principales:

- *Definición del Puesto de Trabajo.* En esta etapa se determinan objetivos, requisitos específicos (aptitudes, experiencia, formación) y beneficios [2].
- *Búsqueda.* Una vez definida la descripción del puesto, la empresa podrá publicar la oferta laboral para capturar candidaturas adecuadas.
- *Preselección.* Etapa clave del proceso de reclutamiento en la que se analizan y seleccionan inicialmente los CVs, seguida de entrevistas y pruebas para identificar los candidatos más aptos. Tradicionalmente se realizaba de forma manual, requiriendo mucho tiempo y recursos, aunque recientemente se ha incorporado el uso de inteligencia artificial [2].
- *Selección Final.* Se consolida toda la información obtenida en fases anteriores [3]. Los responsables de Recursos Humanos, gerentes y expertos técnicos revisan los informes cuantitativos y cualitativos derivados de entrevistas y pruebas [4]. seleccionando finalmente al candidato más adecuado. Eventualmente, pueden realizarse entrevistas personales adicionales para validar la elección y asegurar el encaje cultural del candidato con la organización.

El uso de IA en procesos de selección ha demostrado mejoras en eficiencia, precisión y reducción de sesgos humanos [5]. Sin embargo, su implementación acrítica puede reproducir sesgos históricos, como se analiza en este trabajo.

3. Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial (IA) permite a los sistemas informáticos razonar, aprender y resolver problemas imitando comportamientos humanos. Un modelo de IA es un programa entrenado para identificar patrones en datos y tomar decisiones autónomas. El aprendizaje automático (Machine Learning), rama de la IA, permite mejorar el rendimiento del sistema a partir de datos sin necesidad de programación explícita [2]. En particular, el aprendizaje supervisado utiliza datos etiquetados (como currículos clasificados como "apto" o "no apto") para relacionar características como habilidades o experiencia con resultados deseados.

Otra técnica clave es el procesamiento del lenguaje natural (NLP), que interpreta textos de currículos mediante análisis sintáctico y modelos semánticos (como BERT), facilitando la extracción de información relevante como titulaciones o experiencia. La combinación de aprendizaje supervisado y NLP permite evaluar objetivamente los CVs y realizar una preselección justa, eficiente y escalable.

4. Sesgos en Modelos de IA

A pesar de sus ventajas, los modelos de IA pueden incurrir en sesgos si no están adecuadamente diseñados, entrenados o auditados. Pueden presentar sesgos derivados de datos históricos o incompletos, afectando negativamente la equidad en la selección [3].

4.1. Tipos de Sesgos Relevantes

Existen diversos tipos de sesgos en modelos de inteligenc ia artificial; en este trabajo destacamos dos particularmente relevantes: el *sesgo de género*, donde los modelos reproducen patrones históricos que favorecen ciertos roles según el género debido al lenguaje utilizado en las descripciones laborales [6], y el *sesgo racial y étnico*, en el que la IA puede inferir erróneamente características étnicas basándose en apellidos, universidades, rasgos físicos o acentos, resultando en evaluaciones negativas injustificadas hacia ciertos grupos [7].

4.2. Estrategias de Mitigación de Sesgos

Para mitigar estos sesgos y garantizar equidad en los procesos automatizados, se proponen estrategias específicas [8]: la *anonimización de campos clave*, que evita inferencias basadas en género o etnia; el *equilibrado del conjunto de*

datos de entrenamiento, para prevenir la reproducción de patrones históricos discriminatorios; y la *auditoría periódica*, que evalúa regularmente la presencia de sesgos mediante pruebas controladas. Estas acciones buscan asegurar no solo el rendimiento técnico, sino también un proceso justo, ético y diverso [9].

Estas estrategias buscan no solo mejorar el rendimiento técnico del modelo, sino también construir un proceso de selección más justo, confiable y alineado con principios éticos y de diversidad[9].

5. Implementación del Modelo de IA Sin Sesgos

Este trabajo propone un modelo de IA orientado a reducir sesgos algorítmicos en procesos de preselección laboral, garantizando equidad sin perder eficiencia. La solución combinará modelos supervisados con mecanismos de auditoría, anonimización de datos sensibles y validación cruzada para asegurar decisiones justas y transparentes.

El desarrollo se realizará con herramientas como Python, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Transformers de Hugging Face, Spacy y librerías de equidad como Fairlearn o AI Fairness 360. El proceso de desarrollo del modelo incluirá:

- Recolección y Preparación de Datos: Se utilizarán CVs diversos, anonimizando campos sensibles [10].
- Procesamiento de Texto (NLP): Se extraerán entidades clave y se generarán vectores numéricos (TF-IDF o embeddings) [10].
- Entrenamiento Supervisado: Se aplicarán clasificadores como Random Forest o SVM, realizando validación cruzada.
- Evaluación de Equidad: Se analizarán posibles sesgos en relación con variables sensibles, utilizando métricas proporcionadas por Fairlearn o AI Fairness 360 para verificar la imparcialidad del modelo.
- Interpretabilidad: Se emplearán herramientas como LIME o SHAP para explicar las decisiones del modelo.
- Implementación y Retroalimentación: Se probará en un entorno simulado, con revisión por expertos en RRHH.

El modelo analizará automáticamente los currículos, comparándolos con los criterios definidos por la empresa y seleccionando perfiles con mayor afinidad, reservando también candidatos alternativos ante eventuales bajas. A los preseleccionados se los convocará a entrevistas y pruebas estandarizadas (técnicas, psicométricas y de habilidades blandas), cuyos resultados alimentarán el análisis posterior. Todo el proceso aplicará algoritmos de NLP y modelos supervisados por expertos para detectar competencias clave y minimizar errores y sesgos.

6. Conclusiones

La presente investigación identifica y analiza críticamente los principales sesgos algorítmicos presentes en sistemas de IA aplicados al reclutamiento laboral,

así como también estrategias para su mitigación (Sección 4.2). No obstante, se reconocen limitaciones importantes, como la persistencia de sesgos en los datos históricos, que dificulta el entrenamiento de modelos justos y compromete la equidad algorítmica.

Como próximos pasos, continuaremos con el desarrollo de un Modelo de IA orientado a la preselección laboral que incorpore principios de equidad algorítmica desde su diseño, validarlo en entornos simulados y fomentar un enfoque interdisciplinario que articule tecnología, ética y normativas laborales para garantizar su uso justo, transparente e inclusivo.

Referencias

1. J. Dastin, "Amazon scraps secret ai recruiting tool that showed bias against women," 2018. Reuters.
2. R. Misael, "Inteligencia artificial aplicada a los procesos de reclutamiento y selección," maestría en gestión de servicios tecnológicos y de telecomunicaciones, Universidad de San Andrés, 2024.
3. P. L. J. Iván, "Inteligencia artificial y contratacion laboral," *Revista de Estudios Jurídico Laborales y de Seguridad Social*, 2024.
4. A. Fabris, N. Baranowska, M. J. Dennis, D. Graus, P. Hacker, J. Saldivar, F. Z. Borgesius, and A. J. Beiga, "Fairness and bias in algorithmic hiring: A multidisciplinary survey," *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)*, 2025.
5. R. Meshram, "The role of artificial intelligence (ai) in recruitment and selection of employees in the organisation," *ResearchGate*, 2023.
6. M. C. C. Lorena, "Sesgos de género en la selección laboral con inteligencia artificial: desafíos y soluciones," 2024.
7. A. Engler, "Auditing employment algorithms for discrimination," 2021. Acceso el 31 de julio de 2025.
8. L. Víctor, "Cómo la inteligencia artificial puede eliminar los sesgos en el reclutamiento," 2024.
9. S. D'Amicantonio, M. K. Kulangara, H. D. Mehta, S. Pal, M. Levantesi, M. Polignano, E. Purificato, and E. W. D. Luca, "A comprehensive strategy to bias and mitigation in human resource decision systems," 2024.
10. A. W. T. Patil, A. Saxena, Y. Fu, S. O'Brien, and K. Zhu, "Faire: Assessing racial and gender bias in ai-driven resume evaluations," 2025.

SiBDaNN: Un Sistema para la Identificación de Cadáveres en Búsqueda de Personas Desaparecidas

Ezequiel Bernaldez, Ezequiel Nodar, Gerardo Ragazzi,
Paola Azar, Darío Ruano , Norma Herrera

Departamento de Informática, FCFMyN, Univ.Nacional de San Luis
Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Bases de Datos , Univ. Nacional de San Luis

ezebernaldez@gmail.com, ezequielnodarhbk@gmail.com, gnragazzi@gmail.com
pazar18@gmail.com, dmruano@unsl.edu.ar, nherrera@unsl.edu.ar

Abstract. La identificación de cadáveres en el contexto de búsqueda de personas desaparecidas es un desafío complejo. En este trabajo, proponemos una solución innovadora basada en el modelo de espacios métricos para mejorar la eficiencia del proceso. Nuestro objetivo es optimizar el manejo y la recuperación de información a través de técnicas de búsqueda por similitud. Con esta aproximación, buscamos contribuir al desarrollo de herramientas más eficientes para los procesos de identificación forense. Presentamos aquí los avances logrados hasta el momento,
Palabras claves: Espacios Métricos, Búsqueda por Similitud, Identificación de Cadáveres

1 Introducción

La identificación de personas desaparecidas y cadáveres no identificados (NN) representa un desafío persistente en contextos forenses. Dentro de los individuos que ingresan a los Institutos de Medicina Forense del país, existen casos que no poseen las condiciones adecuadas para su identificación inmediata (indocumentados, en avanzado estado de descomposición, restos óseos, etc.) o sin posibilidad de identificación (fragmentos muy pequeños, restos carbonizados, etc.). Frente a esto, las instituciones deben investigar no solo para determinar qué fue lo que sucedió (causa de la muerte) y cuando sucedió (data de la muerte), sino también para poder dar con la identidad del cuerpo.

Actualmente, no existe un sistema de procesamiento unificado a nivel nacional para abordar esta problemática en Argentina. Cada provincia maneja sus propios protocolos forenses y sistemas de registro, lo que dificulta significativamente la identificación. Un ejemplo claro de esto es la incapacidad de relacionar de forma rápida un caso de persona desaparecida en una provincia con un cadáver hallado en otra provincia distinta.

En [2], una de las recomendaciones dadas es estandarizar el registro de cadáveres NN por categorías,evaluando la necesidad de un registro único a nivel nacional que brinde información específica sobre las características físicas e identificadoras (como huellas y muestras de ADN, por ejemplo) de cada cadáver hallado. Recomiendan además trabajar en la posibilidad de ampliar el acceso a la información que existe en los registros civiles provinciales, en los cementerios y en otros organismos nacionales como RENAPER (Registro Nacional de las Personas)

Hemos abordamos la problemática con el objetivo de dar un primer paso hacia el desarrollo de un sistema federal de identificación de cadáveres en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas. Dada la complejidad del tema, nos centraremos exclusivamente en la identificación de cuerpos. La investigación forense de casos que implican la recuperación y análisis de restos óseos es un proceso interdisciplinario y altamente especializado, que excede el alcance de este estudio.

Este trabajo es una continuación de la investigación presentada previamente en [3], donde se detallaron los primeros avances de nuestro sistema SiBDaNN (Sistema de Base de Datos para identificación de NN). El presente artículo se centra en los avances realizados sobre el sistema originalmente propuesto.

Esta investigación fue realizada en el marco de las **Pasantías de Investigación para alumnos avanzados de la Licenciatura en Ciencias de la Computación** (UNSL), bajo la dirección de los profesores Azar, Ruano y Herrera. Se ha contado además con el asesoramiento del Dr. Marcelo Martínez, jefe del cuerpo médico forense y anomalístico de la tercera circunscripción judicial de Mendoza.

Lo que resta del artículo está organizado de la siguiente manera. En la Sección 2 presentamos una breve reseña del modelo de Espacios Métricos y su aplicación a este ámbito de estudio. En la Sección 3 describimos los avances realizado. Finalizamos en la Sección 4 dando las Conclusiones y el Trabajo Futuro.

2 El Modelo de Espacios Métricos

Las bases de datos relacionales han sido la herramienta por excelencia para el almacenamiento de información desde su creación en la década de los 70. Estas bases de datos se construyen bajo el concepto de búsqueda exacta sobre datos estructurados, un modelo que, con el avance de la tecnología, mostró sus limitaciones. Actualmente, las bases de datos necesitan almacenar y gestionar datos no estructurados como imágenes, sonido, texto y video. Las exigencias de almacenamiento y búsqueda para este tipo de información son diferentes a las que ofrece el modelo relacional. Es en este contexto donde surgió el modelo de espacios métricos.

Un espacio métrico es un par $(\mathcal{X}, d)$, donde $\mathcal{X}$ es un conjunto de objetos y $d : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow R^+$ una función de distancia que modela la similitud entre los objetos [4]. La base de datos es un conjunto $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{X}$, el cual se preprocesa a fin de resolver búsquedas por similitud eficientemente. En este modelo de bases de datos, una de las consultas típicas que implica recuperar objetos similares es la *búsqueda por rango*, que denotaremos con $(q, r)_d$. Dado un elemento $q \in \mathcal{X}$, al que llamaremos *query* y un radio de tolerancia r, una búsqueda por rango consiste en recuperar los objetos de la base de datos cuya distancia a q no sea mayor que r, es decir, $(q, r)_d = \{u \in \mathcal{U} : d(q, u) \leq r\}$.

Para resolver de manera eficiente una búsqueda por rango, se preprocesa la base de datos por medio de un algoritmo de indexación con el objetivo de construir una estructura de datos o índice, diseñada para ahorrar cálculos en el momento de resolver una búsqueda. El tiempo total de resolución de una búsqueda puede ser calculado de la siguiente manera: $T =$ evaluaciones de $d \times$ complejidad$(d) +$ tiempo extra de $CPU +$ tiempo de I/O. En muchas aplicaciones la evaluación de la función d es tan costosa,

que las demás componentes de la fórmula anterior pueden ser despreciadas. Este es el modelo que usaremos en este trabajo.

Para aplicar este modelo a nuestro problema, como primer paso, se tuvo que definir el conjunto X y la función de distancia d. En [3] presentamos los avances hechos en ese sentido:

Base de Datos U: Vectores Característicos

Para desarrollar el sistema, se definió un conjunto de datos base que incluye características relevantes para la identificación. Este conjunto busca equilibrar la selectividad de las búsquedas con la información disponible.

El núcleo de datos se compone de:

- Características Físicas, como por ejemplo color de ojos, color de pelo, color de piel y complexión.
- Rasgos Distintivos, como por ejemplo tatuajes, cicatrices, marcas, lunares, agenesias y la ubicación de las mismas

Para cada dato, se transforman los valores de su dominio en números que reflejen el grado de similitud entre los valores considerados y se genera el vector correspondiente a cada cadáver que se registrará en la base de datos.Como resultado de esto, el vector que representa las características físicas de un cadáver o de una persona buscada tiene 106 componentes.

Es importante destacar que no todas las características tienen el mismo peso. Por ejemplo, el color de cabello es menos relevante que el color de ojos, ya que el primero puede alterarse. Por ello, se asigna un peso a cada dato según su grado de importancia, lo que mejora la precisión del modelo.

Función de Distancia

Otro punto importante es la función de distancia a utilizar en las búsquedas. En una primera etapa usaremos la función coseno [1]. Si q es la query (vector de la persona buscada) y d_j es el *j-ésimo* vector de la base de datos, entonces el grado de similitud entre los vectores $\boldsymbol{d}_j$ y $\boldsymbol{q}$ se calcula como el coseno del ángulo formado entre ambos vectores:

$$sim(d_j, q) = \frac{\boldsymbol{d}_j.\boldsymbol{q}}{|\boldsymbol{d}_j| \times |\boldsymbol{q}|} = \frac{\sum_{i=1}^{t} w_{ij} \times w_{iq}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{t} w_{ij}^2 \times \sum_{i=1}^{t} w_{iq}^2}}$$

donde w_{iq} es el peso del *i-ésimo* dato en la consulta q y w_{ij} es el peso del *i-ésimo* dato en el vector d_j

Indexación y Búsquedas

Con respecto al algoritmo de indexación comenzaremos usando algoritmos basados en pivotes. Cuando la base de datos se cargue con datos reales, se podrá analizar la dimensionalidad del espacio métrico sobre el cual se está trabajando y de ser necesario se cambiará el algoritmo de indexación.

3 Avances y Perspectivas

El proyecto ha avanzado significativamente en dos áreas clave. En primer lugar, se ha creado un espacio sintético de datos para realizar pruebas exhaustivas y evaluar el rendimiento del sistema bajo condiciones controladas. En segundo lugar, se ha definido el conjunto de experimentos a realizar, que se enfocarán en la determinación del radio de búsqueda y en el análisis de la distribución de los datos dentro del espacio métrico. Estos experimentos son cruciales para validar la eficiencia y precisión de nuestra propuesta.

Aunque la experimentación está en una fase avanzada, no se ha completado en su totalidad. Sin embargo, los resultados preliminares son altamente prometedores, lo que sugiere la viabilidad de nuestra propuesta. Planeamos presentar y publicar estos resultados en un congreso futuro, una vez que la fase de experimentación haya concluido.

A continuación, se detalla el trabajo realizado en esta etapa.

Generación de la Base de Datos *U*
Para las pruebas, se generó un espacio métrico U de N vectores, donde cada vector u_i se crea con componentes muestreados de una distribución uniforme en el rango $[0.1, 99.9]$ con una semilla específica s. En una primera etapa trabajamos con $N = 10.000$ vectores, pero conforme avancemos en la experimentación aumentaremos el N para analizar la escalabilidad de los resultados logrados.

Adicionalmente se generó un conjunto de puntos de consultas $Q = \{q_1, q_2, ..., q_{Nq}\}$ utilizando el mismo método de muestreo que para U, pero con una semilla s diferente para asegurar la independencia estadística entre los conjuntos.

Estableciendo los Radios de Búsqueda
Si bien existen conjuntos de datos de referencia (benchmarks) que tienen radios de búsqueda predefinidos, estos nos son aplicables a nuestro problema. El establecimiento de un radio de búsqueda adecuado es un paso crucial, ya que constituye la base fundamental para el análisis y la validación de todo el sistema propuesto.

Un radio de búsqueda r adecuado en este contexto sería aquel que nos retorne como respuesta un 1% de la cantidad de elementos (N) de la base de datos U. Para determinar este valor, se utilizó un algoritmo de búsqueda binaria. El proceso comienza con un radio inicial de $r = 0.5$. Si la cantidad de respuestas es superior al 1% de N, el experimento se repite, ajustando el radio al punto medio del intervalo $[0, 0.5]$. En cambio, si el porcentaje es inferior, el radio se incrementa, estableciéndolo en el punto medio del intervalo $[0.5, 1]$.

Este proceso se repite con cada querie $q_i \in Q$ obteniendo como resultado un conjunto de radios óptimos $R_{opt} = \{r_1, r_2, \ldots, r_{Nq}\}$. De este conjunto se elige el radio optimo a utilizar en experimentos posteriores. Para esta elección se considera:

- **Métricas Descriptivas:** Calcular media, mediana, varianza, desviación estándar, mínimo, máximo y cuartiles (Q1, Q3) del conjunto R_{opt}
- **Visualizaciones**: histograma de R_{opt} para observar la forma de la distribución (normal, sesgada, bimodal, etc.) y Diagrama de Cajas y Bigotes (Box Plot) deR_{opt} para identificar rápidamente la mediana, los cuartiles y la presencia de valores atípicos (outliers)

La mediana deR_{opt} es la candidata principal ya que es robusta a valores atípicos. Este será el valor que inicialmente validaremos como radio de consulta.

Indexación de U

Para los experimentos planteados, la base de datos se indexó utilizando un algoritmo canónico basado en pivotes. Este método implica la construcción de una matriz de $N \times K$, donde K es la cantidad de pivotes utilizados. Cada fila i de esta matriz almacena la firma del elemento u_i calculada como un vector de distancias: $(d(p_1, u_i), \ldots, d(p_K, u_N))$

En esta etapa de la experimentación, el foco no está en la eficiencia del índice. Dicha optimización se abordará en una fase posterior, una vez que se hayan establecido los radios de búsqueda definitivos.

4 Conclusiones y Trabajo Futuro

En este trabajo, hemos presentado los avances logrados en el desarrollo del sistema SiBDaNN, diseñado para la identificación de cadáveres en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas. Nuestra aproximación utiliza el modelo de espacios métricos como base conceptual para realizar búsquedas por similitud. Los resultados preliminares y el diseño experimental presentado aquí nos permitirán avanzar en tres aspectos clave de la investigación:

- Establecer un **radio de búsqueda óptimo** para mejorar la precisión y la eficiencia.
- Evaluar la **eficacia de la función de distancia** seleccionada, lo cual es fundamental para determinar el grado de similitud entre los casos.
- Analizar la **distribución de los elementos en el espacio métrico**, lo que nos dará una comprensión más profunda del comportamiento del modelo.

De cara al futuro, nos proponemos completar la fase de experimentación para validar el modelo y, posteriormente, iniciar la programación del back-end del sistema. Esto nos permitirá avanzar hacia la implementación de una herramienta funcional que contribuya de manera significativa a esta problemática social.

Referencias

1. R. Baeza-Yates and B. Ribeiro-Neto. *Modern Information Retrieval*. Addison-Wesley, 1999.
2. Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Colectiva de Intervención antes las Violencias (CIAV). Búsqueda de personas en democracia: Identificaciones de nn, trayectorias de vidas y cursos burocráticos. Technical report, Ministerio Público Fiscal, 2020.
3. Andrea Maldonado, Darío Ruano, Norma Herrera, and Marcelo Martínez. Un sistema para la identificación de cadáveres nn en el contexto de búsqueda de personas desaparecidas. In *Actas del XXVIIICongreso Argentino de Ciencias de la Computación, Short Papers*, pages 987–991, 2022.
4. Pavel Zezula, Giuseppe Amato, Vlastislav Dohnal, and Michal Batko. *Similarity Search: The Metric Space Approach*. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, 2010.

Sign2Speech: una aplicación de traducción de señas para la inclusión de personas mudas

Facundo Cascallana[1] and Melisa Kuzman[1,2]

[1] Universidad CAECE, Mar del Plata, Argentina
[2] Universidad Castilla-La Mancha, Ciudad Real, España
facucascallana120011@gmail.com
melisagisele.kuzman@uclm.es

Resumen. Este trabajo presenta la investigación y desarrollo de una aplicación móvil para la traducción del Lenguaje de Señas Argentino (LSA) a texto y audio, con el objetivo de favorecer la inclusión comunicacional de personas mudas en Argentina. Dado que la mayoría de la población no domina el LSA, las personas que dependen de este lenguaje suelen enfrentar barreras significativas de comunicación. Este proyecto busca mitigar dicha problemática, facilitando una interacción más accesible y equitativa en una sociedad dominada por el lenguaje verbal. Para su implementación, se emplea MediaPipe como tecnología principal para el reconocimiento y seguimiento de gestos de las manos, utilizando un modelo entrenado con un amplio vocabulario del LSA. Este modelo se integra con una aplicación móvil, la cual se proyecta lanzar en Android e iOS para maximizar su alcance y su potencial impacto en la vida cotidiana de las personas mudas.
Palabras clave: LSA, traducción, leguaje de señas, MediaPipe, inclusión.

1 Introducción

Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC, en Argentina hay 5.114.190 personas con alguna dificultad o limitación permanente, de las cuales el 9,3 % tiene deficiencia sensorial auditiva, es decir, unas 475.626 personas[1]. Aunque no todas ellas son mudas, la Fundación Sordos Comahue estima que alrededor de 200.000 personas en el país utilizan exclusivamente LSA como medio de comunicación, cifra que refleja con mayor precisión la dimensión de esta comunidad[2].

LSA es la lengua natural de la comunidad sorda de Argentina y tiene gramática y vocabulario propios. Asimismo, se estima que cerca de 900.000 personas en el país tienen déficit auditivo permanente. Considerando que la población total de Argentina es de 47,68 millones de habitantes, se concluye que aproximadamente el 0,44% de la población depende exclusivamente de la LSA para comunicarse, mientras que el 1,91 % presenta algún grado de déficit auditivo permanente. Por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, con una población de 682.605 habitantes, se estima que cerca de 2.943 personas requieren la LSA como su único medio de comunicación.

Sin embargo, la mayoría de las personas oyentes no dominan la LSA, lo que genera una barrera de comunicación que limita la inclusión social de quienes dependen de este lenguaje para desenvolverse en la vida cotidiana. Ante esta problemática, es

necesario desarrollar herramientas tecnológicas que contribuyan a reducir esta brecha y promuevan una comunicación más accesible y equitativa.

Trabajos recientes, como el [3] con guantes inteligentes para lengua de señas árabe, o el de [4] , que revisa tecnologías de reconocimiento gestual, evidencian avances en el área. Sin embargo, ninguno aborda las particularidades de la LSA, lo que justifica el desarrollo de soluciones localizadas como la que aquí se propone.En este contexto, desde marzo de 2025 se está desarrollando una aplicación móvil que traduce la LSA a texto y audio en tiempo real como proyecto final de carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad CAECE de Mar del Plata. El plan de este trabajo es tener un MVP (producto viable mínimo) para diciembre de 2025, y con ello contribuir a la inclusión comunicativa de las personas sordas en Argentina.

2 Sistema propuesto

La arquitectura de este proyecto se centra en el uso de un dispositivo móvil con la capacidad de ejecutar una aplicación que utilice la cámara integrada para capturar y analizar en tiempo real los gestos de las manos del usuario.

Como se observa en la Figura 1, este análisis se basa en el reconocimiento y seguimiento de los puntos clave de las manos (*landmarks*), permitiendo identificar la posición y orientación de los dedos y la palma para interpretar los gestos correspondientes a las letras y palabras en Lengua de Señas Argentina. En la figura se ejemplifica el reconocimiento de tres letras en LSA, donde se visualizan los landmarks detectados en la mano del usuario, en particular para las letras “A”, “B” y “L”, observando la imagen de izquierda a derecha. Estos ejemplos desarrollados permiten ilustrar cómo el sistema identifica de forma diferencial las configuraciones de los dedos y la mano para cada letra, sentando las bases para el reconocimiento de un vocabulario más amplio.




Fig. 1. Ejemplo de detección de *landmarks* en la mano del usuario para las letras “A”, “B” y “L” del alfabeto en LSA.

Para el reconocimiento de las manos, se emplea la biblioteca MediaPipe [5], que permite el seguimiento preciso de los movimientos y posiciones de los puntos clave de las manos en tiempo real. Este sistema se encuentra actualmente en fase de desarrollo utilizando Python para el procesamiento de imágenes y la clasificación inicial de gestos, facilitando la interpretación de los signos mediante modelos entrenados de forma incremental.

En esta etapa del proyecto, el desarrollo del código de seguimiento y procesamiento de los puntos de las manos, base para el futuro reconocimiento de gestos,

se ha llevado a cabo de forma paralela con la creación de una aplicación beta. Para utilizar esta funcionalidad, se ha implementado una aplicación móvil en Flutter, compatible con dispositivos Android e iOS. Ambas aplicaciones han sido fundamentales para probar y validar el correcto funcionamiento del sistema en diversas plataformas desde las primeras fases del proyecto. En la Figura 2, se muestra el ejemplo de LSA de la letra "L" como la mostrada previamente, pero implementados en la aplicación móvil.




Fig. 2. Ejemplo de detección de *landmarks* en la mano del usuario para la letra "L" del alfabeto en LSA en la aplicación móvil.

2.1 Arquitectura General

Se plantea el diseño de la aplicación bajo una arquitectura cliente-servidor para optimizar el procesamiento en tiempo real del LSA. Esta arquitectura integra un *frontend* móvil desarrollado en Flutter, el cual se encarga de la interfaz de usuario, captura de video en tiempo real desde la cámara del dispositivo y la visualización del resultado; un backend de procesamiento en Python, este componente es el cerebro de la aplicación, que utiliza la biblioteca Mediapipe para el reconocimiento y seguimiento de los gestos de las manos y clasifica los gestos para su posterior traducción. Su desarrollo se apoya en frameworks como FastAPI para la API principal de procesamiento en tiempo real, y Flet para la creación de herramientas o interfaces secundarias/complementarias.

La interconexión entre ambos componentes se realiza a través de un framework HTTP/API, lo que permite que la lógica de la aplicación, definida en Python, controle y se sincronice con la interfaz de usuario en Flutter. Esto facilita una comunicación bidireccional eficiente y el manejo de los flujos de datos de la cámara.

2.2 Implementación y Desafíos Técnicos

Durante el proceso de implementación de la arquitectura propuesta, se identificaron y superaron varios desafíos técnicos cruciales para el correcto funcionamiento de la aplicación:

- Conectividad y Transmisión de Video: Inicialmente, se presentaron obstáculos en el establecimiento de una conexión estable y eficiente para la transmisión de video en tiempo real entre la aplicación móvil (desarrollada en Flutter) y el servidor de procesamiento (implementado en Python). Este desafío fue resuelto mediante la implementación de una API RESTful con FastAPI en el backend, lo que permitió una comunicación HTTP fluida y confiable para el envío de frames de video y la recepción de datos procesados, como los landmarks de las manos.
- Gestión de Dependencias y Compatibilidad de Versiones: Un desafío significativo es asegurar la compatibilidad entre las diferentes herramientas y librerías que componen el sistema. Se encontraron incompatibilidades de versión que afectaron a componentes clave como Python, MediaPipe, Flet y Flutter. Estos problemas se manifestaron en errores que impidieron la correcta ejecución o compilación de ciertas partes del proyecto, requiriendo un cuidadoso trabajo de gestión de dependencias y actualizaciones para lograr la coexistencia y operación estable de todos los elementos involucrados. La resolución de estos conflictos fue fundamental para la viabilidad del desarrollo.

2. 3 Base de datos

La aplicación emplea una base de datos local en el dispositivo para gestos del LSA. Su funcionalidad principal requiere conexión a internet, ya que el procesamiento intensivo de reconocimiento de gestos (con MediaPipe) se realiza en un servidor remoto Python implementado con FastAPI. La aplicación móvil Flutter se conecta a este servidor mediante una API RESTful, delegando la carga computacional y optimizando el rendimiento del dispositivo.

2.4 Interacción con el usuario

En este proyecto la interacción con el usuario es un punto clave, ya que el objetivo es que pueda ser utilizado por todas las personas, no importa edad ni ningún otro factor.

En un principio la aplicación solo constará de la cámara del celular, la cual se utilizará para detectar las señas y hacer su respectiva traducción a texto y/o audio.

3 Conclusiones

El desarrollo de esta aplicación representa un aporte significativo a la inclusión social al centrarse en la Lengua de Señas Argentina como medio para facilitar la comunicación con personas sordas y promover el reconocimiento de la diversidad lingüística en el país. Desde el punto de vista tecnológico, el trabajo demuestra el potencial de las herramientas digitales para contribuir a la accesibilidad y al diseño de soluciones inclusivas.

A su vez, el proyecto incorpora una nueva temática dentro de la línea de investigación del grupo, permitiendo explorar el uso de tecnologías de entrenamiento de modelos en casos concretos. Esta experiencia no solo fortalece la formación técnica de estudiantes a través del abordaje de tecnologías emergentes, sino que también promueve su aplicación con impacto directo en la comunidad.

Aunque actualmente se enfoca en LSA, la propuesta contempla a futuro la posibilidad de adaptar los modelos desarrollados a otras variantes del lenguaje de señas según la región o país en que se desee implementar, ampliando así su alcance y utilidad. Esta iniciativa sienta las bases para continuar articulando innovación tecnológica, inclusión y formación académica en proyectos de desarrollo con sentido social.

Contribuciones de los autores

Facundo Cascallana, Investigador estudiante. Análisis del problema, diseño e implementación de la arquitectura de software, desarrollo de la aplicación, validación de funcionalidades y redacción del manuscrito. Melisa Kuzman, Directora de tesis final: acompañamiento académico, asesoramiento técnico y metodológico, y revisión crítica del documento.

Financiación

Este trabajo fue financiado por la Universidad CAECE, sede Mar del Plata, en el marco del proyecto de investigación “Estudio y Desarrollo de Tecnologías IoT”, aprobado por Resolución Rectoral N.º 100/21.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Referencias

1. Argentina Gob, página Oficial, https://www.argentina.gob.ar/sites/default/ files/2023/08/ datos_estadisticos_sobre_discapacidad_en_argentina.pdfs, último acceso julio 2025.
2. Fundación Sordos Comahue, https://fundacionsordoscomahue.com/comunidad-sorda - argentina/, último acceso julio 2025.
3. Sadek, M. I., Mikhael, M. N., & Mansour, H. A. (2019). A Novel Design and Implementation of a Smart Glove for Arabic SLR System Based on the Statistical Analysis of the Arabic Sign Language. Engineering Research Journal (Shoubra), 42(1), 56–67.
4. Mishra, A., Kumar, A., Mahato, A., & Keshav, K. (2024). Sign Language or Gesture-Based Recognition System: A Review. IEEE Conference Proceedings (ASSIC), 2024, 1–7.
5. Mediapipe, https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide?hl=es-419, último acceso julio 2025.

Sistema de generación aumentada por recuperación (RAG) para el acceso a información académica

Francisco Guerra, Kevin Monti, Juan Manuel Fernández
Universidad Nacional de Luján
fran03guerra@gmail.com, {kmonti, jmfernandez}@unlu.edu.ar

Resumen. El acceso a información en documentos académicos no estructurados, como programas de asignaturas en PDF, continúa siendo un obstáculo para la comunidad universitaria. Este trabajo propone una solución basada en Retrieval-Augmented Generation (RAG), que integra modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) con recuperación semántica para habilitar consultas en lenguaje natural sobre programas de la Universidad Nacional de Luján. La metodología incluye crawling automatizado, extracción y segmentación de texto, vectorización y almacenamiento, complementados con un enrutador inteligente que dirige consultas al índice de cada carrera. Las pruebas preliminares evidencian la capacidad del sistema para recuperar información precisa sobre objetivos, contenidos y docentes, validando la aplicabilidad de RAG en el ámbito académico. Como líneas futuras se plantea optimizar el preprocesamiento OCR, ampliar el corpus y desarrollar una interfaz web accesible para la comunidad.

Palabras clave: Recuperación Aumentada por Generación (RAG), Modelo de Lenguaje de Gran escala (LLM), OCR, crawling, vectorización, índice.

1. Introducción

El acceso a información específica en documentos institucionales no estructurados, como archivos PDF, sigue siendo un desafío para la comunidad universitaria [1]. En la Universidad Nacional de Luján, los programas de asignaturas se publican centralizadamente según normativa vigente [2], pero carecen de mecanismos que permitan búsquedas eficientes por objetivos, unidades temáticas o equipo docente, lo que obliga a una navegación manual. Para abordar esta limitación, este trabajo propone un sistema basado en Retrieval-Augmented Generation (RAG), que integra técnicas de recuperación de información con modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) para habilitar consultas en lenguaje natural sobre dichos programas académicos.

2. Marco de trabajo

Este trabajo se realizó en el marco del Seminario *Agentes Inteligentes y LLM* de la Universidad Nacional de Luján, como proyecto final. El objetivo del seminario es que los estudiantes adquieran competencias en el diseño e implementación de agentes basados en modelos de lenguaje de gran escala (LLMs), y dentro de las líneas sugeridas se optó por desarrollar un sistema RAG con fuente documental propia, aplicado a los programas de asignaturas de la UNLu.

3. Estado del arte

La digitalización documental mejoró el acceso y la conservación de materiales académicos, pero la disponibilidad de los documentos en formato PDF no garantiza búsquedas semánticas ni segmentación automatizada, limitando su aprovechamiento. Para superar estas carencias, estudios previos destacan la necesidad de incorporar metadatos, segmentación temática y mecanismos de recuperación conceptual [3].

En este contexto, los modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) han transformado la interacción con grandes volúmenes de texto, ofreciendo comprensión y generación avanzada en lenguaje natural [4, 5, 6]. Estos modelos han habilitado el desarrollo de interfaces conversacionales que permiten interactuar con sistemas complejos como bases de datos, APIs o documentos no estructurados. A fin de contextualizar sus respuestas, ha emergido el enfoque de Retrieval-Augmented Generation (RAG), que combina recuperación de información con generación, mejorando precisión, trazabilidad y pertinencia [7, 8]. RAG resulta especialmente útil cuando el conocimiento es demasiado específico o dinámico para incluirse en el entrenamiento de los modelos [9].

Esta combinación de LLMs y RAG ha demostrado eficacia en soporte técnico, entornos legales y educativos. En este último caso, investigaciones recientes han demostrado el potencial de estas arquitecturas para asistir a estudiantes mediante consultas en lenguaje natural sobre contenidos curriculares [10, 11]. Estas soluciones superan la rigidez de los sistemas de búsqueda tradicionales. Herramientas como LlamaIndex[1] y LangChain[2] han democratizado el desarrollo de soluciones RAG sobre bases documentales locales sin necesidad de entrenar modelos propios.

En este trabajo, se aprovechan estas capacidades para abordar el caso de los programas académicos publicados por la Universidad Nacional de Luján, cuyos documentos son accesibles en línea pero carecen de una estructura que facilite la recuperación automática de información. La propuesta combina tecnologías de código abierto, incluyendo crawling dirigido, OCR, vectorización semántica y enrutamiento inteligente, para permitir consultas en lenguaje natural sobre contenidos específicos como los objetivos, unidades temáticas o equipo docente de cada asignatura.

3. Metodología

Con el fin de responder consultas en lenguaje natural sobre programas académicos no estructurados, se diseñó un procedimiento automatizado que incluye recolección, procesamiento y vectorización de documentos, así como recuperación semántica asistida por modelos de lenguaje.

---

[1] Documentación oficial de LlamaIndex: https://docs.llamaindex.ai
[2] Documentación oficial de LangChain: https://docs.langchain.com




Figura 1. Flujo del proceso de indexado y almacenamiento de los programas de una determinada carrera.

3.1. Crawling y descarga automática

Se desarrolló un *crawler* que, a partir de una URL indicada por el usuario, identifica y descarga los programas académicos en PDF de las asignaturas seleccionadas. También se contemplaron documentos en formato de imagen escaneada, aplicando pytesseract[3] para la extracción de texto mediante OCR.

3.2. Extracción y segmentación del texto

El texto fue segmentado en fragmentos semánticamente coherentes (chunks) con una longitud configurable. Cada chunk incluye metadatos como nombre de archivo, nombre de la carrera y nombre de la asignatura a la que pertenece.

3.3. Vectorización e indexación

Se empleó el modelo jina-embeddings-v2-base-es[4] para transformar los fragmentos en vectores semánticos de alta dimensión, los cuales fueron indexados en ChromaDB. En lugar de un índice global, se creó uno independiente por carrera, reduciendo riesgos de respuestas incorrectas o alucinaciones por solapamiento de contenidos y terminología.

3.4. Recuperación y generación de respuestas

En la Figura 2. se ilustra el flujo para el proceso de recuperación desde la Base de datos vectorizada, ante la llegada de una nueva consulta.

---

[3] Documentación oficial de Pytesseract: https://pypi.org/project/pytesseract

[4] Documentación oficial del modelo de embeddings: https://jina.ai/es/models/jina-embeddings-v2-base-es/




Figura 2. Flujo de proceso de consulta al sistema RAG.

Frente a una consulta en lenguaje natural, el sistema ejecuta los siguientes pasos:

1. Vectorización de la consulta.
2. Selecciona el índice correspondiente mediante un enrutador basado en un modelo de lenguaje.
3. Recuperación de los fragmentos más relevantes.
4. Envía consulta y fragmentos al LLM (meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct[5]).
5. Genera una respuesta explicativa fundamentada en los documentos fuente.

3.5 Evaluación

Se realizaron pruebas variando parámetros como el tamaño de los fragmentos (chunk_size) y la superposición entre ellos (overlap), con el objetivo de preservar el contexto. Los resultados indicaron que la configuración con chunk_size = 2000 y overlap = 500 ofrece un equilibrio adecuado entre relevancia, coherencia y cobertura contextual.

4. Resultados preliminares

El sistema fue probado con un conjunto de programas reales de carreras, como Licenciatura en Sistemas de Información, Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria y Especialización en Calidad Ecológica y Restauración de Sistemas Fluviales. Entre las consultas realizadas se incluyen:

- ¿Cual es el equipo docente de la Sistemas Inteligentes de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Información?
- ¿Cuáles son las unidades o contenidos de la asignatura Introducción a la Programación de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Información?

En todos los casos, el sistema respondió de manera coherente, recuperando fragmentos específicos con alta relevancia.

[5] Documentación oficial del modelo LLM: https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct

5. Conclusiones y trabajo futuro

Los resultados confirman la viabilidad de aplicar arquitecturas RAG en el ámbito académico, ya que el sistema permite realizar consultas complejas sobre documentos institucionales, ofreciendo una recuperación más accesible y enriquecida que los métodos tradicionales.

Como líneas futuras, se plantea optimizar el preprocesamiento OCR en documentos de baja calidad, incorporar técnicas avanzadas de limpieza y normalización textual, automatizar el *crawling* y el monitoreo de nuevos programas, evaluar configuraciones de segmentación para mejorar el rendimiento, desarrollar una interfaz web orientada a estudiantes y docentes, y extender la cobertura a otros documentos institucionales como reglamentos, resoluciones y actas.

6. Referencias

[1] Chowdhury, S. (2006). Usability and impact of digital libraries: A review. Online Information Review, 30(6), 656–680. https://doi.org/10.1108/14684520610716153

[2] Universidad Nacional de Luján. (2023). Disposición DISPSEACAD-LUJ:0001244-23. Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

[3] Spiliotopoulos, D., Tzoannos, E., Cabulea, C., & Frey, D. (2013). Digital Archives: Semantic Search and Retrieval. https://www.researchgate.net/publication/296063889_Digital_Archives_Semantic_Search_and_Retrieval

[4] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. Advances in neural information processing systems, 33, 1877-1901.

[5] Achiam, J., Adler, S., Agarwal, S., Ahmad, L., Akkaya, I., Aleman, F. L., ... & McGrew, B. (2023). Gpt-4 technical report. arXiv preprint arXiv:2303.08774.

[6] Grattafiori, A., Dubey, A., Jauhri, A., Pandey, A., Kadian, A., Al-Dahle, A., ... & Vasic, P. (2024). The llama 3 herd of models. arXiv preprint arXiv:2407.21783.

[7] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks. Advances in neural information processing systems, 33, 9459-9474.

[8] Gao, Y., Xiong, Y., Gao, X., Jia, K., Pan, J., Bi, Y., ... & Wang, H. (2023). Retrieval-augmented generation for large language models: A survey. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2(1).

[9] Huang, J., Madala, S., Sidhu, R., Niu, C., Peng, H., Hockenmaier, J., & Zhang, T. (2025). RAG-RL: Advancing retrieval-augmented generation via RL and curriculum learning. arXiv preprint arXiv:2503.12759.

[10] Swacha, J., & Gracel, M. (2025). Retrieval-Augmented Generation (RAG) Chatbots for Education: A Survey of Applications. Applied Sciences, 15(8), 4234.

[11] Maity, S., Deroy, A., & Sarkar, S. (2025). Leveraging In-Context Learning and Retrieval-Augmented Generation for Automatic Question Generation in Educational Domains. arXiv preprint arXiv:2501.17397.

Sistema de Recomendación de Productos Financieros con Incorporación de Variables Macroeconómicas: Un Mapeo Sistemático de la Literatura

Sebastián Poleschi [0009-0005-5499-2521], Iris Sattolo [0000-0002-2132-0033] y Marisa Panizzi [0000-0002-9699-1544]

Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias Universidad de Morón. Cabildo 134 (B1708JPD), Partido de Morón, Argentina.
spoleschi@gmail.com, iris.sattolo@gmail.com, marisapanizzi@outlook.com

Resumen. Los sistemas de recomendación han ganado relevancia en el sector financiero debido a la complejidad de los productos y la diversidad de perfiles de clientes. Sin embargo, la adopción en economías volátiles como la argentina implica desafíos particulares por la necesidad de considerar variables macroeconómicas. En el marco del desarrollo de una tesis para la obtención de la Licenciatura en Sistema de la UM, se presenta un mapeo sistemático de la literatura (SMS), con el objetivo de identificar el estado del arte y las principales contribuciones en relación con los sistemas de recomendación aplicados al ámbito de los productos financieros. La búsqueda se realizó en cinco repositorios digitales, utilizando cadenas de búsqueda definidas y criterios de inclusión/exclusión estrictos. De un total inicial de 89 artículos encontrados, se seleccionaron 15 estudios primarios que fueron analizados para responder a seis preguntas de investigación. Los hallazgos muestran una tendencia hacia enfoques combinados, mayor consideración del contexto y creciente uso de técnicas de aprendizaje automático. Sin embargo, también revelan brechas importantes, como la escasa atención a economías volátiles y la limitada integración de variables macroeconómicas. Estas observaciones establecen la base para futuras investigaciones orientadas al diseño de sistemas más adaptativos y contextualizados.

Palabras clave: Sistemas de Recomendación, Productos Financieros, Variables Macroeconómicas, Enfoques Híbridos, Mapeo Sistemático de la Literatura.

1 Introducción

Los sistemas de recomendación son herramientas de filtrado de información que sugieren elementos de interés a los usuarios basándose en sus preferencias, comportamientos pasados y características del contexto. Según Aggarwal [1], estos sistemas emplean técnicas algorítmicas para predecir la relevancia de elementos específicos para usuarios particulares. Recientemente han evolucionado desde herramientas simples de filtrado hasta sofisticados modelos basados en aprendizaje automático y enfoques híbridos que,

como señalan Çano y Morisio [2], han demostrado superar las limitaciones individuales de cada enfoque, para mejorar la precisión y diversidad de las recomendaciones.

Investigaciones recientes como las de Sharaf et al. [5] han destacado la importancia específica de los sistemas de recomendación en servicios financieros, identificando desafíos únicos como la necesidad de considerar perfiles de riesgo, objetivos de inversión a largo plazo y regulaciones financieras cambiantes. La complejidad inherente de sus productos, combinada con la diversidad de perfiles de clientes y sus necesidades específicas, ha impulsado el desarrollo de sistemas cada vez más sofisticados que pueden analizar múltiples variables para generar recomendaciones precisas y relevantes.

En el contexto de economías volátiles como la argentina, caracterizada por fluctuaciones significativas en indicadores macroeconómicos como la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés, los sistemas de recomendación financiera enfrentan desafíos adicionales. Las decisiones de inversión y la selección de productos financieros en estos entornos requieren considerar no solo las características individuales del cliente y su comportamiento histórico, sino también el contexto macroeconómico que puede influir significativamente en el rendimiento y la adecuación de diferentes instrumentos financieros.

El creciente interés en sistemas de recomendación financiera se evidencia en múltiples revisiones de literatura recientes [6,7], que han identificado avances significativos. A pesar de esto, existe una notable escasez de investigaciones que aborden específicamente la incorporación de variables macroeconómicas en sistemas de recomendación financiera. Esta brecha en el conocimiento motiva la necesidad de analizar el estado actual de la investigación e identificar oportunidades de desarrollo, mediante un Mapeo Sistemático de la Literatura (en inglés, Systematic Mapping Study o SMS), siguiendo los lineamientos planteados por Kitchenham *et al.* [3] y Petersen *et al.* [4].

El artículo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se describe la planificación del SMS, en la Sección 3 se describe su ejecución y los resultados del SMS. y, finalmente, en la Sección 4 se exponen las conclusiones y trabajos futuros.

2 Planificación del SMS

2.1 Preguntas de Investigación

El objetivo principal de este SMS es dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre sistemas de recomendación de productos financieros que utilizan enfoques híbridos y/o incorporan variables contextuales?

Esta pregunta se descompone en seis sub-preguntas específicas que se muestran en la tabla 1:

Tabla 1. Preguntas de investigación y motivación.

Ref.	Pregunta	Motivación
PI1	¿Cuáles son los principales enfoques utilizados en sistemas de recomendación	Comprender los enfoques predominantes, identificar tendencias y brechas en la

	para productos financieros?	aplicación de las distintas técnicas en el ámbito financiero.
PI2	¿Qué variables contextuales se consideran en los sistemas de recomendación financiera?	Identificar las variables contextuales clave para adaptar recomendaciones a entornos dinámicos, especialmente en economías volátiles.
PI3	¿Cómo se evalúa la efectividad de los sistemas de recomendación de productos financieros?	Analizar métricas y metodologías de evaluación para determinar estándares de efectividad en recomendación financiera.
PI4	¿Qué investigaciones específicas se han realizado en contextos de economías volátiles o en desarrollo?	Explorar adaptaciones de sistemas de recomendación en economías inestables, como la argentina.
PI5	¿Con qué herramientas y lenguajes de programación se trabaja en estos sistemas?	Conocer las herramientas y lenguajes más utilizados para optimizar el desarrollo del sistema propuesto.
PI6	¿Qué tipos de investigación se presentan en los artículos?	Clasificar los estudios según taxonomía propuesta por Wieringa et al. (2006) para evaluar el estado de madurez del campo.

2.2 Estrategia de búsqueda

La búsqueda se realizó en cinco bases de datos académicas: IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library, Science Direct, Springer Link y Google Scholar. Se definió un período de búsqueda desde 2010 hasta 2025 para capturar tanto los desarrollos fundamentales como las tendencias más recientes. La cadena de búsqueda utilizada fue:

("recommendation system" OR "recommender system" OR "recommender" OR "expert system" OR "sistema de recomendación" OR "sistema recomendador" OR "recomendación" OR "recomendador" OR "sistema experto") AND ("financial" OR "finance" OR "bank" OR "banking" OR "investment" OR "financiero" OR "financiera" OR "finanzas" OR "banco" OR "banca" OR "inversión").

2.3 Criterios de Selección

Los criterios de inclusión establecidos fueron: artículos que contengan los términos de búsqueda en título, palabras clave o resumen; publicaciones desde 2010; idiomas español e inglés; artículos completos; y estudios que presenten sistemas específicos para productos financieros.

Los criterios de exclusión incluyeron: estudios no centrados en sistemas de recomendación; investigaciones fuera del dominio financiero; estudios duplicados; publicaciones sin acceso; y trabajos de tesis.

3 Ejecución y Resultados del SMS

3.1 Proceso de Selección

La búsqueda inicial identificó 89 artículos distribuidos entre las cinco bases de datos: IEEE Xplore (42), Google Scholar (24), Springer Link (15), ACM Digital Library (6) y Science Direct (2). Tras eliminar 10 duplicados y aplicar los criterios de exclusión, se seleccionaron 15 estudios primarios utilizados para el mapeo sistemático.

3.2 Análisis Temporal y Geográfico

La distribución temporal muestra que el 46.67% de los estudios fueron publicados entre 2010-2015, el 40% entre 2016-2020, y solo el 13.33% entre 2021-2025, sugiriendo una estabilización en la investigación básica con posible transición hacia implementaciones prácticas.

Geográficamente, Europa lidera con el 53.33% de los estudios, seguida por Asia (40%) y América del Norte (6.67%). Notablemente, no se identificaron estudios específicos de América Latina, evidenciando una brecha regional significativa.

3.3 Respuestas a las Preguntas de Investigación

Por restricciones de espacio, el listado de los 15 estudios primarios analizados se encuentra en un apéndice en [8]. A continuación, se pretende dar respuesta a las preguntas de investigación (PI).

PI1 - Principales Enfoques: El filtrado colaborativo es el más utilizado (46.7%), seguido por sistemas basados en conocimiento/expertos (33.3%) y enfoques híbridos (26.7%). Los estudios más recientes muestran una tendencia hacia la combinación de múltiples técnicas.

PI2 - Variables Contextuales: Las variables financieras personales son consideradas en el 73.3% de los estudios, seguidas por variables de comportamiento (66.7%) y demográficas (60%). Sorprendentemente, las variables macroeconómicas están prácticamente ausentes, siendo consideradas explícitamente en menos del 13% de los casos.

PI3 - Evaluación de Efectividad: Las métricas de precisión dominan (66.6%), pero también se utilizan evaluaciones con expertos (33.3%) y análisis de portafolios (33.3%). La evaluación con usuarios reales es menos común (26.7%), lo que sugiere una brecha entre la investigación académica y la aplicación práctica.

PI4 - Contextos Volátiles: Solo un estudio aborda explícitamente economías volátiles (mercado de Teherán), mientras que otros tres reconocen parcialmente entornos cambiantes. Esta representa la brecha más significativa identificada en la literatura.

PI5 - Herramientas Tecnológicas: Python lidera como lenguaje de programación (26.6%), seguido por JavaScript (20%) y Java (20%). Se evidencia el creciente uso de Python para la ciencia de datos y los sistemas de recomendación en los últimos años.

PI6 - Tipos de Trabajo: Predominan las propuestas de solución (60%), seguidas por investigaciones de validación (27%). Las investigaciones de evaluación son limitadas (13.3%), indicando oportunidades para investigación aplicada.

4 Conclusiones y Trabajos Futuros

El SMS realizado revela un campo en evolución activa con tendencias claras hacia enfoques híbridos y mayor sofisticación algorítmica. Sin embargo, se identificaron brechas críticas que representan oportunidades significativas para investigación futura.

La brecha más notable es la virtual ausencia de investigaciones específicas para economías volátiles como la argentina. Ningún estudio aborda sistemáticamente la incorporación de variables macroeconómicas como moduladores de recomendaciones, a pesar de su relevancia crítica en contextos de alta volatilidad económica.

Los resultados evidencian que, aunque el 73% de los estudios utilizan enfoques híbridos, la integración de variables contextuales macroeconómicas permanece inexplorada. Esta situación es particularmente relevante considerando que factores como inflación proyectada, tasas de interés y evolución del tipo de cambio pueden influir significativamente en la adecuación de productos financieros.

Las oportunidades de investigación identificadas incluyen: desarrollo de sistemas adaptados a contextos de economías volátiles; integración sistemática de variables macroeconómicas; combinación de modelos de conocimiento con técnicas de filtrado colaborativo; e implementación de evaluaciones más holísticas que consideren utilidad percibida y confianza del usuario.

Como trabajo futuro se propone el desarrollo de un sistema de recomendación híbrido que combine un modelo de conocimiento basado en reglas con técnicas de filtrado colaborativo, incorporando variables macroeconómicas relevantes para el contexto argentino. Este enfoque buscaría no solo mejorar la precisión de las recomendaciones, sino también adaptar estas recomendaciones a la realidad económica argentina.

Referencias

1. Aggarwal, C.: Recommender Systems: The Textbook. Springer, Switzerland (2016).
2. Çano, E., Morisio, M.: Hybrid Recommender Systems: A Systematic Literature Review. Intelligent Data Analysis, 1487–1524 (2017).
3. Kitchenham, B., Brereton, P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., Linkman, S.: Guidelines for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering, Version 2.3. EBSE Technical Report EBSE-2007-01. School of Computer Science and Mathematics, Keele University; Department of Computer Science, University of Durham (2007).
4. Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba S., Mattsson, M.: Systematic mapping studies in software engineering. Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, (2008).
5. Sharaf, M., Hemdan, E.E., El-Sayed, A., El-Bahnasawy, N.: A survey on recommendation systems for financial services. Multimedia Tools and Applications, 1–21 (2022).
6. Wu, D., Li, X.: A Systematic Literature Review of Financial Product Recommendation Systems. Information, 196 (2025).
7. Zibriczky, D.: Recommender Systems meet Finance: A literature review. 2nd International Workshop on Personalization and Recommender Systems in Financial Services (2016).
8. Sebastián Poleschi. Apéndice Sistemas de Recomendación de Productos Financieros con Incorporación de Variables Macroeconómicas. Disponible en: https://figshare.com/s/f336cad3a421f185502f, (2025).

Sistema experto para la detección de la Porfiria

Nicolás Borda[0009-0004-3034-8099], Facundo Topa[0009-0007-2313-0632], Iris Sattolo[0000-0002-2132-0033] y Marisa Panizzi[0000-0002-9699-1544]

Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias Universidad de Morón. Machado 854 (B1708), Morón, Buenos Aires, Argentina.
nicolas-borda@outlook.com, topafacundo@gmail.com, iris.sattolo@gmail.com, marisapanizzi@outlook.com

Resumen. La Porfiria es una enfermedad rara, compleja y de difícil diagnóstico, lo que ha motivado la exploración de nuevas herramientas que contribuyan a su detección oportuna. En este trabajo se presenta un Mapeo Sistemático de la Literatura (en inglés, *Systematic Mapping Study*, SMS) con el objetivo de identificar el estado del arte sobre el uso de tecnologías informáticas, como sistemas expertos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, aplicadas al diagnóstico y tratamiento de la Porfiria. Se realizó una búsqueda en bases de datos científicas entre los años 2015 y 2025, identificando 12 artículos primarios. A partir del análisis, se evidenció una escasa implementación concreta de sistemas expertos orientados a esta enfermedad, aunque se destacan avances relevantes en modelos predictivos y detección de patrones. Las dimensiones evaluadas incluyen herramientas diagnósticas, prácticas clínicas, recomendaciones médicas y tratamientos emergentes. Este estudio proporciona un marco inicial para el desarrollo de un sistema experto que contribuya al diagnóstico asistido de la Porfiria.

Palabras claves: Porfiria, mapeo sistemático de la literatura, sistemas expertos, inteligencia artificial, diagnóstico asistido, enfermedades raras.

1 Introducción

La Porfiria es una enfermedad genética poco frecuente que se origina por alteraciones en las enzimas encargadas de fabricar el hemo, una molécula esencial para el transporte de oxígeno y el funcionamiento de diversas proteínas [1]. Su manifestación puede ser aguda o cutánea, y se presenta con síntomas inespecíficos como dolor abdominal, trastornos neurológicos y fotosensibilidad, lo que la convierte en un desafío para ser diagnosticada por los profesionales de la salud [1], [2]. Esta dificultad en su detección conlleva a retrasos significativos en el diagnóstico, que pueden superar los diez años, generando un impacto negativo en la calidad de vida del paciente y aumentando los riesgos de complicaciones crónicas y tratamientos inadecuados. Aunque existen pruebas bioquímicas específicas capaces de detectar la acumulación de precursores del grupo hemo (como ALA y PBG), su uso no está aún incorporado de forma rutinaria en la práctica clínica [3], lo que favorece que muchos

casos pasen inadvertidos. Además, es necesario reforzar la difusión y formación sobre estas técnicas entre los profesionales de la salud para optimizar el diagnóstico.

Esta investigación se enmarca en una tesis de grado de la carrera Licenciatura en Sistemas de la UM (Universidad de Morón) con el propósito de proponer herramientas tecnológicas, como los sistemas expertos (SE), la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, orientadas al diagnóstico o tratamiento de la Porfiria. Estas tecnologías, en particular los SE tienen en su base de conocimiento, el entendimiento, experiencias que el experto provee y el potencial de analizar múltiples variables clínicas.

Como paso previo al desarrollo de un modelo de sistema experto que colabore en el diagnóstico de Porfiria, se realiza un mapeo sistemático de la literatura (SMS) con el fin de identificar investigaciones previas, conocer el estado del arte, clasificar los enfoques existentes y detectar oportunidades de mejora. Para realizar el SMS se siguieron los lineamientos metodológicos propuestos por Kitchenham *et al*. [4] y Petersen *et al*. [5].

El artículo se estructura de la siguiente manera: en la Sección 2 se describe la planificación del SMS, en la Sección 3 se detalla su ejecución y los resultados obtenidos, y finalmente, en la Sección 4 se presentan las conclusiones y líneas de trabajo futuras.

2 Planificación del SMS

En esta sección se presenta la definición de los elementos del protocolo del SMS: las preguntas de investigación (PI), la estrategia de búsqueda, los criterios y el proceso de selección de los estudios primarios, la estrategia de extracción de datos y por último el proceso de síntesis de datos.

El objetivo de este SMS es responder la siguiente pregunta de investigación (PI): *¿Existen trabajos científicos que aborden la Porfiria mediante la aplicación de herramientas tecnológicas, como sistemas expertos, inteligencia artificial u otras soluciones informáticas, orientadas a mejorar su diagnóstico y tratamiento?*

Esta pregunta principal se descompone en un conjunto de sub-preguntas (PI1-4), las cuales se presentan a continuación y sus motivaciones se encuentran detalladas en el apéndice [6]:

- *PI1*: ¿Qué herramientas de diagnóstico están disponibles para detectar la Porfiria?
- *PI2*: ¿Qué estudios existen sobre las prácticas de diagnóstico de la Porfiria?
- *PI3*: ¿Cuáles son las tendencias recientes en el tratamiento de la Porfiria que podrían influir en su diagnóstico temprano?
- *PI4*: ¿Qué tipos de investigación se presentan en los artículos seleccionados?

Se decide realizar la búsqueda en las siguientes bibliotecas y repositorios digitales: *IEEE Xplore, Springer, National Library of Medicine, ACM Digital Library* y *Google Scholar* considerando publicaciones de congresos y revistas. La búsqueda se realizó en un período comprendido desde enero del 2015 a mayo del 2025. La cadena de búsqueda utilizada es:

("porphyria" AND ("artificial intelligence" OR "knowledge-based system" OR "expert system" OR "machine learning"))

("expert system" AND ("genetic diseases" OR "rare diseases" OR "infrequent diseases"))

Los criterios de inclusión y exclusión utilizados para el proceso de selección de artículos se presentan en la Tabla 1.

Para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación (PI) se definió un esquema de clasificación, que por restricciones de espacio se presenta en un apéndice en [6]. Se utiliza una síntesis temática basada en el esquema de clasificación.

El proceso de selección de los estudios consistió en los siguientes pasos: 1) realizar la búsqueda en las fuentes definidas aplicando la cadena en el título y/o en el resumen, 2) eliminar los artículos duplicados, 3) aplicar los criterios de inclusión y exclusión en el título, resumen y palabras clave, 4) aplicar los criterios de inclusión y exclusión al texto completo. Este proceso permitió la selección de los estudios primarios que se analizaron para dar respuesta a las preguntas de investigación (PI) formuladas.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de Inclusión	Criterios de Exclusión
Artículos que contengan los términos de búsqueda en el título, palabras clave, resumen, o introducción	Artículos a los que no se tenga acceso
Artículos publicados desde el año 2015	Artículos que solamente mencionen trabajos o investigaciones en curso
Artículos en idioma español e inglés	Artículos que no coincidan con los criterios de inclusión
Artículos publicados en congresos o revistas con revisión por pares	Literatura gris, tesis doctorales, presentaciones en PowerPoint.
Artículos duplicados (mismo/s autor/es, misma investigación) Sólo el más nuevo	

3 Ejecución y Resultados del SMS.

Tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión del protocolo, se identificaron 60 artículos procedentes de diversas fuentes y se seleccionaron 12 estudios primarios para su análisis detallado.

Se elaboró una tabla con la cantidad de artículos encontrados en cada una de las fuentes de búsqueda utilizada, la cual por razones de espacio se muestra la lista completa de los 12 estudios en la tabla 4 del apéndice [6].

Para dar respuesta a cada una de las preguntas de investigación (PI) se definió un esquema de clasificación que se presentan en la tabla 2 del apéndice [6]

A continuación, se presentan las respuestas a las preguntas de investigación (PIs):

PI1: ¿Qué herramientas de diagnóstico están disponibles para detectar la Porfiria?

Diagnosticar una porfiria, sobre todo las formas agudas hepáticas, sigue siendo un ejercicio de alto ingenio clínico: su presentación es infrecuente, los síntomas son inespecíficos y los ataques aparecen de manera intermitente. No es raro que transcurran hasta 15 años desde los primeros síntomas hasta que se confirma el diagnóstico, a pesar de que existen pruebas bioquímicas sencillas y muy específicas. Esta demora prolongada agrava el sufrimiento del paciente y retrasa la instauración de tratamientos eficaces. Los artículos internacionales coinciden en que el abordaje más fiable combina (1)pruebas bioquímicas de primera línea tomadas durante el ataque, (2)estudios complementarios que perfilan el subtipo, (3)confirmación genética para el cribado familiar y (4) nuevas estrategias basadas en inteligencia artificial que prometen acortar los retrasos, pero que aún se encuentran en investigación y desarrollo, considerándolas así una herramienta a futuro.

PI2: ¿Qué estudios existen sobre las prácticas de diagnóstico de la Porfiria?

Los estudios señalan una disparidad considerable en las prácticas diagnósticas, con errores frecuentes debidos a la baja sospecha clínica inicial y a la falta de familiaridad con la enfermedad por parte del personal médico. Se identifican obstáculos como el tiempo promedio prolongado hasta el diagnóstico (que puede ser de 10 a 15 años), ausencia de protocolos clínicos estandarizados y el rol clave pero limitado de centros especializados para lograr diagnósticos certeros. También se observa que la realización de pruebas fuera de los episodios agudos disminuye la probabilidad diagnóstica, lo que subraya la importancia de tomar muestras durante los ataques sintomáticos.

PI3: ¿Cuáles son las tendencias recientes en el tratamiento de la Porfiria que podrían influir en su diagnóstico temprano?

Entre las tendencias actuales se destaca el uso de terapias dirigidas como Givosiran, un ARN interferente aprobado para la prevención de ataques, lo que ha motivado una detección más temprana en pacientes con síntomas recurrentes. La medicina personalizada y la integración de la inteligencia artificial para monitorear y evaluar la respuesta al tratamiento también están ganando terreno, como se evidencia en estudios que emplean modelos de IA para cuantificar la mejora tras tratamientos con láser en Porfiria Cutánea Tarda. Estas innovaciones, junto con el fortalecimiento de consensos clínicos internacionales, están contribuyendo a una mayor conciencia médica y a protocolos más eficaces que favorecen el diagnóstico oportuno.

PI4: ¿Qué tipos de investigación se presentan en los artículos?

El análisis de los doce artículos evidencia una marcada diversidad metodológica. Cabe destacar que un mismo artículo puede encuadrarse en más de una tipología de investigación, ya que algunos combinan enfoques teóricos y empíricos. En total, se identificaron: 4 estudios de casos; 8 investigaciones clínicas observacionales (series o cohortes); 3 estudios retrospectivos; 2 estudios prospectivos; 3 desarrollos tecnológicos aplicando IA/ML en registros de salud electrónicos.

Esta pluralidad de enfoques evidencia que, si bien las series de casos siguen siendo frecuentes para describir fenómenos raros como la Porfiria, existe un impulso creciente hacia estudios prospectivos y aplicaciones tecnológicas que permiten tanto anticipar diagnósticos como estandarizar protocolos.

4 Conclusiones y trabajos futuros

A partir de los resultados del SMS realizado, se constató que no existen trabajos científicos que apliquen de forma directa herramientas tecnológicas específicas, como sistemas expertos, orientadas exclusivamente al diagnóstico de la Porfiria. Si bien se han identificado avances en el uso de inteligencia artificial, algoritmos de machine learning y propuestas computacionales aplicadas a enfermedades raras en general, la Porfiria como foco principal sigue siendo un área poco explorada desde la perspectiva tecnológica en el ámbito clínico.

Esta carencia en la literatura representa una oportunidad concreta para el desarrollo de nuevas soluciones. En particular, justifica la construcción de un sistema experto destinado a brindar soporte a los profesionales de la salud en la identificación y diagnóstico temprano de la Porfiria, especialmente en sus formas agudas hepáticas. Un sistema de este tipo podría colaborar en la reducción del retraso diagnóstico, estandarizar criterios clínicos, y alertar sobre posibles interacciones farmacológicas peligrosas para los pacientes, generando así un impacto positivo en la atención médica de esta enfermedad poco frecuente.

Referencias

1. Puy, H., Gouya, L., & Deybach, J.-C. (2010). Porphyrias. The Lancet, 375(9718), 924–937. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)61925-5
2. Balwani, M., & Desnick, R. J. (2012). The porphyrias: Advances in diagnosis and treatment. Blood, 120(23), 4496–4504. https://doi.org/10.1182/blood-2012-05-423186
3. Elder, G. H., Hift, R. J., & Meissner, P. N. (1997). The acute porphyrias. The Lancet, 349(9065), 1613–1617. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)09307-2
4. Kitchenham, B., Budgen, D., & Brereton, P. (2015). Evidence-based software engineering and systematic reviews. CRC Press.
5. Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., & Mattsson, M. (2008, June). Systematic mapping studies in software engineering. In Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (pp. 68–77).
6. Borda, N., & Topa, F. (2025). Apéndice – Sistema experto para la detección de la Porfiria. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.29421404.v2

Sistema IoT para arte inmersivo: una instalación interactiva

Sofía Milagros Córdoba[1], Melisa Kuzman[1,2]

[1]Universidad CAECE, Departamento de Sistemas, Mar del Plata, Argentina
[2]Universidad Castilla-La Mancha, Escuela Superior Informática, Ciudad Real, España
soficordoba1996@gmail.com
melisagisele.kuzman@uclm.es

Resumen: En este trabajo se presenta un sistema que combina tecnologías IoT con arte inmersivo, orientado a generar experiencias sensibles y reactivas. Mediante sensores conectados a un microcontrolador ESP32, se adquieren mediciones de las condiciones ambientales y la presencia de personas, generando respuestas visuales o alertas configurables. La comunicación entre los dispositivos se establece a través del protocolo MQTT, permitiendo una interacción fluida entre el entorno físico y digital. El resultado es una instalación sensible al entorno que propone un uso alternativo de la tecnología, alejándose de sus aplicaciones tradicionales para explorar su potencial expresivo en el arte interactivo.

Palabras clave: IoT, arte interactivo, instalación inmersiva, ESP32, MQTT

1 Introducción

1.1 Arte Inmersivo e Interactivo

El arte inmersivo busca involucrar al espectador en una experiencia sensorial envolvente, desdibujando los límites entre la obra y quien la observa. A diferencia de las formas tradicionales, donde el público mantiene una distancia contemplativa, las instalaciones inmersivas invitan a participar, recorrer e influir en el entorno. Estas experiencias se desarrollan en museos, festivales y espacios culturales, donde se incorporan tecnologías que permiten que la obra reaccione al entorno. Sensores, proyecciones, sistemas de sonido y software interactivo se combinan para construir entornos dinámicos que cambian según la presencia o el movimiento del espectador.

En este tipo de propuestas, el uso de tecnologías IoT resulta valioso, ya que permite conectar dispositivos físicos con sistemas digitales que interpretan y reaccionan ante datos del entorno en tiempo real. Gracias a su bajo costo, IoT se presenta como una herramienta accesible y flexible para el desarrollo de instalaciones inmersivas sensibles al contexto. Varios desarrollos han explorado la aplicación del IoT en el arte. En [1], se presenta una instalación interactiva donde el público modifica la narrativa visual mediante sensores magnéticos conectados a una Raspberry Pi integrada en una obra de arte exhibida en un centro de diseño. En [2], se

desarrolla un sistema de preguntas y respuestas para un festival de arte y astronomía, en el que los visitantes interactúan con dispositivos para activar contenidos multimedia mediante una arquitectura IoT. Por su parte, en [3] se describe un entorno colaborativo en realidad virtual para personas con discapacidad, que permite controlar dispositivos mediante gestos corporales en espacios 3D conectados.

Estos antecedentes demuestran el potencial del IoT como puente entre el mundo físico y lo digital en contextos creativos y educativos, sirviendo como inspiración para el desarrollo de nuevas experiencias inmersivas[4].

1.2 Proyecto

Este proyecto surge como parte del proyecto final de carrera para la Tecnicatura Universitaria en Programación en la Universidad CAECE, Mar del Plata. La motivación es repensar el uso de las tecnologías aprendidas durante la carrera desde una perspectiva más expresiva y artística. Si bien gran parte de los contenidos técnicos están orientados al ámbito productivo, comercial o automatizado, también es posible encontrar en ellos un potencial artístico que habilita nuevas formas de interacción y participación.

El objetivo principal es diseñar un sistema interactivo que utilice tecnologías IoT para dar lugar a una instalación sensible al entorno. El sistema detecta la presencia de personas y condiciones ambientales como temperatura y humedad, y responde mediante estímulos visuales o alertas configurables.

Para ello, se emplea un microcontrolador ESP32 que se comunica mediante el protocolo MQTT[5], ampliamente adoptado por su bajo consumo y eficiencia en este tipo de aplicaciones, con una aplicación web. La comunicación es gestionada a través del broker público HiveMQ [6] (en su versión gratuita). La aplicación permite monitorear la instalación en tiempo real, modificar parámetros de funcionamiento y controlar la experiencia del visitante. A continuación, se presenta un esquema general que resume el funcionamiento del sistema:



Fig 1. Esquema general del sistema basado en IoT

2. Arquitectura

El sistema propuesto se organiza en una arquitectura modular compuesta por sensores y actuadores conectados a un microcontrolador (ESP32), una capa de comunicación basada en el protocolo MQTT, y una aplicación de control desarrollada en Next.js con

autenticación mediante Firebase. La distribución por capas permite desacoplar responsabilidades, facilitando el mantenimiento y la extensión del sistema. La arquitectura resultante busca ser accesible, replicable y adaptable a distintos entornos. El código y documentación correspondiente al proyecto se encuentra en [7].

2.1 Hardware

El sistema se construye sobre un microcontrolador ESP32, elegido por su bajo consumo energético, conectividad WiFi integrada y capacidad para manejar múltiples entradas/salidas. En esta versión alguno de los componentes claves son:

- HC-SR04: sensor ultrasónico que detecta la presencia de personas y activa la experiencia interactiva.
- DHT11: sensor que mide temperatura y humedad ambiente, aportando datos sobre el entorno físico.
- LED RGB: actuador visual que cambia de color según el estado del sistema. En el prototipo se utiliza un LED RGB individual para demostrar la lógica del sistema; sin embargo, en una instalación final se propone el uso de matrices de LEDs direccionables (como los WS1811 o WS1812), capaces de generar imágenes o efectos lumínicos dinámicos, configurando color e intensidad por cada unidad.

Esta configuración permite desarrollar una instalación portátil, accesible y escalable, adaptable a contextos expositivos. Por limitaciones de potencia y simplicidad en esta etapa, se trabajó con componentes de bajo consumo, garantizando una correcta demostración funcional del sistema. En la Figura 3, se presenta una imagen del sistema prototipo implementado.




Fig. 2. Sistema físico implementado en una protoboard

2.2 Software

El sistema fue desarrollado utilizando Next.js para la interfaz web, con autenticación y gestión de roles mediante Firebase Authentication. La comunicación entre la aplicación y el microcontrolador ESP32 se realiza mediante el protocolo MQTT, a

través de un broker público. Este protocolo permite una comunicación desacoplada, donde los dispositivos publican o se suscriben a etiquetas específicas, y un broker central se encarga de distribuir los mensajes. Para habilitar la comunicación en tiempo real, se integró MQTT.js, una biblioteca compatible con entornos React/Next.js. Esta herramienta permite publicar y suscribirse de forma asincrónica, facilitando una interacción continua entre los usuarios y el entorno físico.

Uno de los pilares del sistema es la detección de presencia. El ESP32 está conectado a un sensor ultrasónico (HC-SR04) encargado de detectar la proximidad de visitantes. Ante un cambio en la distancia medida, se publica un mensaje en un topic. Este evento activa respuestas inmediatas desde la aplicación: encendido de luces, ajustes de configuración o registro de eventos, según el modo operativo. Además, se utilizan otros topics para enviar datos del sensor ambiental (DHT11), controlar manualmente el LED RGB, configurar umbrales y administrar el estado general del sistema.

2.3 Aplicación

La aplicación distingue entre dos roles: Administrador y Operador, y el acceso está protegido mediante un inicio de sesión con correo electrónico y contraseña, lo que permite restringir funcionalidades según el perfil del usuario. Esta separación de roles mejora la seguridad del sistema, facilita su uso en contextos expositivos o educativos, y permite delegar tareas específicas sin comprometer la configuración completa del entorno.



(a) **(b)**

Fig. 3. (a) Interfaz de Operador: permite iniciar o detener la obra, visualizar el estado del sistema y activar estímulos visuales. **(b) Interfaz de Administrador:** configura umbrales, activa o desactiva la obra y gestiona operadores. También permite modificar el enlace del video que se reproduce.

3 Conclusión

Este trabajo propone una reinterpretación del uso del IoT desde una mirada expresiva. La arquitectura modular y el uso de sensores permiten una instalación sensible al contexto, con potencial de aplicación en museos, escuelas o intervenciones urbanas.
Durante el diseño se evaluaron herramientas como Node-RED y TouchDesigner, pero se optó por Next.js y video pre-renderizado por su portabilidad y facilidad de integración.
Como línea futura, el sistema puede escalarse incorporando sensores adicionales, iluminación dinámica, visualización generativa, o incluso aplicar inteligencia artificial para adaptar las respuestas según los patrones de interacción del público. Este enfoque abre nuevas posibilidades para explorar la sensibilidad de los sistemas digitales en entornos físicos, conectando tecnología, arte y experiencia.

Contribuciones de los autores
Sofía Córdoba, Investigadora estudiante. Formulación del problema, diseño del sistema, implementación del hardware y software, pruebas experimentales, análisis de resultados y redacción del manuscrito. *Melisa Kuzman,* Directora de tesis final. Supervisión académica, orientación metodológica y revisión crítica del manuscrito.

Financiación
Este trabajo fue financiado por la Universidad CAECE Mar del Plata, en el marco del proyecto de investigación “Estudio y Desarrollo de Tecnologías IoT”, aprobado por Resolución Rectoral N.º 100/21.

Conflicto de intereses
Las autoras declaran no tener conflictos de interés.

Referencias

[1] Tsugunosuke Sakai et al., *Interactive objet d’art based on IoT technology*, ICARCV 2016.
[2] Shih-Ta Liu, Su-Chu Hsu, *The Application of IoT Cross-Media Q&A System in an Astronomy and Art Festival*, ICCE-Taiwan 2024.
[3] Bibiána Juhász et al., *Coginfocom in Collaborative Virtual Working Environments*, 4th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications, 2013.
[4] *UNDERSTANDING TOURIST BEHAVIOR IN A CHANGING ENVIRONMENT – Contributions by Astrid Kemperman*
[5] MQTT.js: https://github.com/mqttjs/MQTT.js
[6] HiveMQ: https://www.mqtt-dashboard.com/
[7] Sofía Córdoba, immersive-art-iot: Sistema interactivo sensible al entorno, GitHub, 2025. [Online]. https://github.com/sofiacordoba/immersive-art-iot

Un proceso de Big Data para la predicción de cantidad de casos de Infecciones Respiratorias Agudas en función del Clima*

Francisco Repetto[0009−0003−8642−8402] and Malena Rivera[0009−0001−7443−2610] and Agustina Buccella[0000−0002−8516−7453]

GIISCO Research Group
Departamento de Ingeniería de Sistemas - Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue
Neuquen, Argentina
{francisco.repetto, malena.rivera}@est.fi.uncoma.edu.ar
{agustina.buccella}@fi.uncoma.edu.ar

Abstract. Este trabajo describe la aplicación de un proceso de Big Data orientado a la predicción de la cantidad de casos de infecciones respiratorias agudas en Argentina, empleando datos oficiales de condiciones climáticas y registros de casos correspondientes al período comprendido entre Enero de 2019 y Diciembre de 2024.

Keywords: Análisis de datos · Modelos de predicción · Predicción de casos semanales · Enfermedades respiratorias · Variables climáticas

1 Introducción

El análisis de datos es esencial para la toma de decisiones, ya que permite convertir grandes volúmenes de datos en información útil. Esta necesidad de analizar grandes cantidades de datos desde múltiples enfoques ha dado lugar al concepto de Big Data.

El objetivo del trabajo es presentar un caso de estudio que aplica un proceso de Big Data [1,2], con un enfoque ETL (Extract, Transform, Load) [3] para predecir la cantidad de casos futuros de enfermedades respiratorias en distintos partidos o departamentos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Misiones y Neuquén, en función de las condiciones meteorológicas registradas.

2 Caso de Estudio

Para este trabajo, aplicamos el proceso de Big Data de [1], que consta de 6 etapas:

* Este trabajo es presentado en el marco de la materia electiva "Almacenamiento y Análisis para Big Data" perteneciente al quinto año de la carrera "Licenciatura en Sistemas de Información" de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue. Cursada el año 2025, cuya profesora a cargo es Agustina Buccella.

1. **Evaluación del caso de negocio.** Para este estudio definimos los siguientes objetivos: *(1) analizar la relación existente entre la cantidad de casos y las variables climáticas; y (2) predecir la cantidad de casos correspondientes al año 2024 utilizando información climática.*
2. **Identificación y recolección de datos.** Trabajamos con dos conjuntos de datos principales: (1) un *Dataset de Infecciones Respiratorias Agudas*[1], que contiene información sobre infecciones respiratorias agudas registradas entre Enero del 2019 y Diciembre del 2023. Este conjunto incluye variables como grupo etario, provincia, departamento, tipo de enfermedad, entre otros, y cuenta con aproximadamente 375.311 registros; y (2) el *Dataset del Clima*[2], que recopila información sobre diversas variables climáticas en el período comprendido entre Enero del 2019 y Diciembre del 2024. Este conjunto cuenta con 9476 registros e incluye variables tales como temperatura (min-max), humedad, etc.
3. **Preparación de los datos.** Empleamos la librería ***Pandas***[3] para las tareas de limpieza que incluyeron la eliminación de columnas innecesarias, la normalización del formato de los datos, y el completado de valores faltantes mediante la imputación por promedio. En el caso particular del *Dataset del Clima*, realizamos una transformación adicional que consistió en agrupar los registros por semana y calcular el valor promedio de cada variable climática, a fin de igualar la granularidad temporal con el conjunto de datos de enfermedades infecciosas. Asimismo, integramos ambos conjuntos de datos utilizando como claves de unión el año, el departamento y el número de semana epidemiológica. Una vez finalizada la limpieza, integración y agregación de los datos, guardamos el nuevo *dataset* en ***Apache HDFS***[4] con el nombre *Dataset_Final.csv*.
4. **Análisis de Datos:** A partir del *Dataset_Final.csv*, analizamos el primer objetivo: *comprender la relación entre el clima y la cantidad de casos registrados*. En particular, al examinar la relación entre la temperatura mínima promedio y el número promedio de casos de enfermedades a lo largo de las semanas epidemiológicas, identificamos una correlación significativa. Para evidenciar esta relación, en la Figura 1 podemos observar la relación de las semanas epidemiológicas (en el eje x) con la cantidad de casos y la temperatura mínima (eje y). En rojo graficamos la cantidad de casos, en azul la temperatura mínima [°C]. Observamos una tendencia inversamente proporcional, es decir, a medida que las semanas epidemiológicas avanzan hacia la semana 25 (coincidente con el inicio del invierno en el hemisferio sur), la temperatura mínima desciende en forma sostenida, mientras que la cantidad de casos muestra un incremento notable. Este comportamiento sugirió la existencia de una correlación negativa entre la temperatura mínima y el número de casos registrados.

[1] `https://datos.gob.ar/it/dataset/salud-vigilancia-infecciones-respiratorias-agudas`
[2] `https://www.smn.gob.ar/descarga-de-datos`
[3] `https://pandas.pydata.org/docs/`
[4] `https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsDesign.html`




Fig. 1. Gráfico lineal de Casos registrados vs Temperatura mínima [°C].

Con este primer análisis, nos enfocamos luego en el segundo objetivo: la *predicción de la cantidad de casos semanales en función de variables climáticas correspondientes al año 2024*. Dado que los datos contenían variables con un comportamiento temporal y estacional, y presentaban patrones no lineales, optamos por entrenar el modelo con la técnica ***LightGBM***[5] implementada con *early stopping*. Esta última permitió detener el entrenamiento cuando el rendimiento del conjunto de validación dejaba de mejorar.

Para evaluar el modelo, aplicamos la métrica del *Error Absoluto Medio (MAE)* y obtuvimos aproximadamente un valor de 11,46, lo cual indicó un nivel de precisión adecuado en la predicción semanal de casos. Esta métrica reflejó, en promedio, cuántos casos semanales se desviaba el modelo respecto de los valores observados en cada departamento. En nuestro caso, las predicciones diferían en promedio por 11,5 casos semanales. Dado que el promedio de casos reales durante el período de validación fue de aproximadamente 171,20, el MAE representó un error relativo del 6,70%. Este valor demostró la solidez del modelo para realizar estimaciones.

La Figura 2 presenta en un solo gráfico la comparación entre los casos registrados (*cantidad_casos*, línea azul) y las predicciones del modelo (*cantidad_casos_pred*, línea naranja) durante las semanas epidemiológicas 1 a 13 (eje x). El eje y indica la cantidad total de casos registrados por semana. Durante las primeras semanas (1 a 7), se observa que el modelo logró seguir de forma razonable la tendencia general de los datos reales. Sin embargo, a partir de la semana 8, los valores reales comenzaron a disminuir de forma pronunciada, mientras que las predicciones mantuvieron niveles más elevados, sin replicar dicha caída. Para resaltar esta discrepancia, sombreamos en la figura el intervalo comprendido entre las semanas 8 y 13, identificado como el período de mayor diferencia entre ambas series. Asimismo, añadimos una anotación específica en la semana 13, donde el modelo predijo aproximadamente 487 casos, mientras que los registros reales indicaron solo 109 casos.

[5] `https://lightgbm.readthedocs.io/en/stable/`




Fig. 2. Comparación entre los casos reales y las predicciones semanales.

Analizando los datos, observamos que la temperatura media en la semana 5 (Eje X) del año 2024 presentó un incremento atípico, alcanzando un valor cercano a los 27°C (Eje Y), por encima del promedio histórico, que se mantuvo por debajo de los 24°C. Este comportamiento, visible en la Figura 3 (izquierda), afectó las predicciones del modelo.
A su vez, esta situación se reflejó en el aumento del MAE a lo largo de las semanas epidemiológicas (eje X), con valores relativamente bajos hasta la semana 8 (entre 20 y 40, eje Y), seguidos de un incremento sostenido que culmina en un pico cercano a 78 en la semana 12 (Figura 3, derecha).




Fig. 3. Izquierda: comparación de temperatura media semanal entre 2024 (línea amarilla) y el promedio 2019–2023 (línea azul). Derecha: evolución del MAE semanal en las predicciones del modelo.

5. **Modo de análisis.** Dado que el conjunto de datos es de carácter histórico y estático, se optó por aplicar la técnica de procesamiento por lotes.
6. **Visualización y utilización de los resultados:** Para evaluar cómo se comporta el modelo ante casos concretos, implementamos una función lla-

mada *buscar_prediccion* que permite predecir la cantidad de casos en una semana específica, para un determinado departamento y año. Esta predicción se realiza utilizando unicamente la información disponible hasta ese momento, tal como ocurriría en un escenario real.
La función devuelve tanto el valor estimado como el valor real observado (si está disponible), y calcula el error de la predicción. Actualmente, la función se encuentra limitada a predicciones de años hasta 2023. Además, si bien la base de datos comienza en 2019, no todos los departamentos cuentan con registros disponibles desde ese año. En la Figura 4 (izquierda) se presenta un ejemplo del resultado devuelto por la función, mientras que en la Figura 4 (derecha) se ilustra gráficamente la comparación entre el valor predicho y el observado para el departamento AZUL_Buenos Aires, correspondiente a la semana 15 del año 2019.




Fig. 4. Izquierda: Resultado de la función *buscar_prediccion*. Derecha: Gráfico comparativo del resultado.

3 Conclusiones

Tal como se mostró anteriormente, si bien el modelo no logra predecir con exactitud la cantidad de casos en todas las semanas, especialmente hacia el final del período, sí logra anticipar la tendencia general en las primeras semanas del año.
Por último, las fuentes analizadas y los programas creados para realizar este trabajo están disponibles en GitHub[6].

References

1. Bahga, A., Madisetti, V.: Big Data Science & Analytics: A Hands-On Approach. VPT, 1st edn. (2016)
2. Erl, T., Khattak, W., Buhler, P.: Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers Techniques. Prentice Hall Press, 1st edn. (2016)
3. Vaisman, A., Zimnyi, E.: Data Warehouse Systems: Design and Implementation. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edn. (2016)

[6] `https://github.com/IngSisFAI/BigDataRiveroRepetto25`

Un proceso de Big Data para la recomendación de películas a usuarios en base a su comportamiento*

Lara Valentina Acuña Bravo[1 [0009−0006−1069−6752]], Luis Eulogio Keller[1 [0009−0002−6674−0581]], and Agustina Buccella[1 [0000−0002−8516−7453]]

GIISCO Research Group
Departamento de Ingeniería de Sistemas - Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue
Neuquen, Argentina
{lara.acuna,luis.keller}@est.fi.uncoma.edu.ar
{agustina.buccella}@fi.uncoma.edu.ar

Abstract. Muchos sistemas buscan retener a sus consumidores mediante las sugerencias que les ofrecen. Éstas deben ser lo suficientemente atractivas y certeras para conseguir la interacción de sus usuarios. Para lograr esto, es necesario realizar un estudio de un gran conjunto de datos. Este trabajo describe la aplicación de un proceso Big Data de Sistemas Recomendadores, en base a datos de usuarios que han puntuado diversas películas.

Keywords: Ciclo de Vida Big Data · Sistemas Recomendadores · Dispersión de Datos · Filtrado Colaborativo · Preferencias de Usuario

1 Introducción

En la actualidad, los datos se generan a una gran velocidad y en gran cantidad. Las organizaciones que deseen permanecer competitivas deben ser capaces de analizar estos grandes volúmenes de datos en poco tiempo para extraer información valiosa y adaptarse a las situaciones que revelan estos estudios.

Este trabajo presenta un caso de estudio que aplica un proceso de Big Data con un enfoque ETL y analítica predictiva [2,3], para aplicar un Sistema Recomendador [4]. En base a datos que proveen puntuaciones de usuarios a películas, creamos un modelo para predecir futuras puntuaciones. Los resultados del modelo permiten hacer un *ranking* de las n películas que más fuertemente le gustarían a cada usuario, o consultar qué porcentaje de aceptación tendría una película dada.

* Este trabajo es presentado en el marco de la materia electiva "Almacenamiento y Análisis para Big Data" perteneciente al quinto año de la carrera "Licenciatura en Sistemas de Información" de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue. Cursada el año 2025, cuya profesora a cargo es Agustina Buccella

En la Web podemos encontrar algunos trabajos similares sobre los mismos datos. En este trabajo, si bien se presenta un análisis similar, nos hemos enfocado en el problema de la dispersión, ya que es especialmente alta en los datos utilizados. Así exploramos dos casos, primero con los datos de base, y luego con un subconjunto con menor dispersión. A su vez, propusimos dos formas de analizar los resultados predichos por el modelo.

2 Caso de Estudio en sistemas Recomendadores

En este trabajo aplicamos las siguientes seis actividades del proceso de Big Data presentado en [3] que describimos a continuación:

1. Evaluación del caso de negocio. El objetivo definido fue *recomendar películas a usuarios en base a los datos de sus calificaciones previas.*

2. Identificación y recolección de los datos. Utilizamos datos públicos provenientes de GroupLens[1]. En particular, extrajimos los archivos que describen los datos de las películas (*u.item*) y de los puntajes realizados (*u.data*).

A fin de realizar tareas de preparación para el próximo paso, como los datos de las fuentes ya poseían buena calidad, introdujimos aleatoriamente errores y modificaciones que *ensuciaron* los mismos[2].

3. Validación y limpieza de los datos. Realizamos la limpieza y transformación con la librería ***Pandas***[3]. Tradujimos al español los atributos, quedando como datos de películas: id, titulo, fecha_lanzamiento, fecha_lanzamiento_video, enlace_IMDB y géneros; y datos de puntajes: usuario (id), pelicula (id), puntaje y marca_de_tiempo. Estandarizamos los puntajes para que se mantengan en el rango de enteros del 1 al 5[4], tratamos los nulos presentes y transformamos los datos para que los datos numéricos y fechas fueran representados con el tipo de dato apropiado. A su vez, retiramos columnas que no eran de interés (fecha de lanzamiento en video y enlace a IMDB[5]). Guardamos los dos *datasets* limpios en ***Apache HDFS***[6] con los nombres: *peliculas_limpio.csv* y *puntajes_limpio.csv*.

4. Análisis de los datos. Para cumplir con el objetivo propuesto en la primera etapa, realizamos un análisis de tipo ***Filtrado Colaborativo*** [4], que se basa en el comportamiento pasado del usuario y examina decisiones similares de otros usuarios. No tiene en cuenta las características que describen a las películas ni a los usuarios. Únicamente ve el comportamiento similar y colectivo, lo cual se adapta perfectamente para los datos con los que contamos.

---

[1] GroupLens - `https://grouplens.org/datasets/movielens/100k/`

[2] introdujimos y modificamos nulos, ids inexistentes, tuplas duplicadas, etc.

[3] `https://pandas.pydata.org/`

[4] Al ensuciar los datos, agregamos decimales a los puntajes y/o los duplicamos, en forma aleatoria, resultando en ocasiones valores mayores a 10

[5] Este dato sí es potencialmente útil, pero los enlaces para esta columna no seguían vigentes y llevaban a un sitio de error en IMDB

[6] `https://hadoop.apache.org/docs/stable/hadoop-project-dist/hadoop-hdfs/HdfsDesign.html`

Para crear el modelo de predicciones, el *dataset puntajes_limpio* se subdividió en un conjunto de entrenamiento (80%) y otro de test (20%).

Usamos la implementación del algoritmo ***Alternating Least Squares*** [1,2] de la librería ***Apache Spark ML***. Estos modelos permiten obtener las n mejores recomendaciones para todos los usuarios o un subconjunto de usuarios indicado. Cada predicción del modelo es un puntaje estimado. Internamente, el modelo describe los datos usando un conjunto más pequeño factores latentes (variables ocultas) de usuarios y películas, creando una factorización de matrices, como se ve en la Figura 1. Las dos matrices más chicas permiten manejar el problema de la dispersión.




Fig. 1. Factorización de la matrix usuario(m)-película(n) en matrices de k factores latentes

Probamos distintas combinaciones de valores de hiperparámetros que nos permitieron evaluar el rendimiento de cada modelo generado. Para seleccionar el mejor modelo analizamos la **raíz del error cuadrático medio** (RMSE) [4] obtenido entre las predicciones realizadas sobre el conjunto de prueba y los valores reales. De esta forma, probamos las combinaciones de *rank*: 2, 4, 6, 8, 10; y *regParam*: 0.1, 0.2, 0.4, 1.0. En las pruebas vimos que el mejor RMSE fue de 0.91 (logrado con $rank = 2$ y $regParam = 0.1$). Esto significa que sus predicciones en promedio se alejan esa cantidad del valor real. Una predicción puede ser "4 estrellas", pero realmente podría estar mas cerca de las 5 o 3 estrellas. Es un error tolerable, salvo en el caso de borde en que se haga una predicción de "3 estrellas", ya que si el valor real es 2, se le estaría recomendando al usuario una película que no le gustaría.

A su vez, cuando analizamos el espacio de datos del conjunto de entrenamiento reorganizamos los datos a modo de matriz donde cada fila representa un usuario, cada columna una película y el contenido de cada celda es un puntaje. Así contamos con más de 1.500.000 celdas. En este contexto, resulta interesante la creación de un modelo capaz de explicar los datos de forma resumida.

Actividades para tratar la dispersión: Como un análisis distintivo a trabajos previos, nos enfocamos en la dispersión, ya que si es alta como en este caso, no se obtendrán resultados certeros.

En el mundo real, es altamente improbable que una persona haya puntuado todas las películas. Cuando analizamos la dispersión (ceros o valores nulos) de la matriz, observamos un valor alto de aproximadamente el 95%, que se muestra

en la Figura 2(a). Hay muchos datos faltantes y es útil poder predecirlos. A su vez, es un gran desafío trabajar con mucha dispersión ya que los modelos pueden sobre ajustar o realizar predicciones desacertadas.




Fig. 2. a) Dispersión de los datos: Las películas no puntuadas se representan con ceros (izquierda). b) Matriz completa con las predicciones del modelo (derecha)

Para minimizar la dispersión, armamos un subconjunto de datos compuestos por películas puntuadas más de $Q3$[7] veces y usuarios que realizaron más de $Q3$[8] puntajes. Al hacer esto la matriz se compone 95.238 celdas, considerablemente menor a la matriz original que supera el millón. Al analizar la dispersión, se obtiene un 73.18% (un 20% menos aproximadamente). La creación del modelo siguió el mismo procedimiento anterior, y se obtuvo un RMSE del 0.87%. La mejora es ligeramente menor y no demasiado significativa, pero se observa que en efecto bajó al haber bajado la dispersión.

5. Modo de análisis. Los resultados de la analítica se consultan a demanda invocando funciones, por lo que corresponde a un análisis por lotes.

6. Visualización de los datos. Para consultar el modelo creado definimos dos funciones. En la primera, dado un *id* de usuario y un número n, podemos obtener las n mejores recomendaciones para ese usuario. Como el modelo surge del producto de dos matrices (Figura 1), los puntajes propuestos no están necesariamente acotados entre 1 y 5, así como tampoco se garantiza que sea un número entero. En la Figura 3(a) vemos un ejemplo de esto (tabla superior), donde se muestran las 10 mejores recomendaciones de películas para el usuario 1, junto con el puntaje que predice el modelo y el mismo puntaje pero coherente a los valores del dominio. Debajo, podemos ver un resumen de los géneros más frecuentes entre las películas recomendadas. De esto, se sugiere que al usuario le gustan mucho las películas de drama.

En la segunda función, dado un *id* de película obtenemos un gráfico de torta que expresa el porcentaje de usuarios que la puntuarían de forma favorable. Un ejemplo puede verse en la Figura 3(b).

[7] valor del tercer cuartil según cantidad de veces que se puntuó una película
[8] valor del tercer cuartil según cantidad de puntajes que hizo el usuario




Fig. 3. a) 10 películas mejor recomendadas (arriba) para el usuario 1, junto con los géneros más frecuentes de esas recomendaciones (abajo). b) (derecha) Gráfico de torta que expresa a cuanta gente le gustaría la película (puntaje predicho >= 3) *From Dusk Till Dawn*

Finalmente, en la Figura 2(b) se puede ver un gráfico que muestra todos los puntajes que predice el modelo, en contraste con la gráfica de los datos originales de la Figura 2(a).

3 Conclusiones y Trabajo Futuro

El caso de estudio presentado expone la importancia de contar con técnicas de Big Data para poder sacar provecho de un gran volumen de datos. Hicimos énfasis en el problema de la dispersión para el objetivo planteado, en un contexto donde no se puede evitar y es el motivo por el cuál se buscan algoritmos y formas de realizar predicciones. Se puede continuar y complementar con este caso usando variaciones de las técnicas existentes de Sistemas Recomendadores, por ejemplo, usando un enfoque basado en contenido. Por último, las fuentes analizadas y los programas creados para realizar este trabajo están disponibles en GitHub[9].

References

1. Matrix completion via alternating least square(als), `https://stanford.edu/~rezab/classes/cme323/S15/notes/lec14.pdf` [Accessed: 2025-06-28]
2. Bahga, A., Madisetti, V.: Big Data Science & Analytics: A Hands-On Approach. VPT, 1st edn. (2016)
3. Erl, T., Khattak, W., Buhler, P.: Big Data Fundamentals: Concepts, Drivers Techniques. Prentice Hall Press, 1st edn. (2016)
4. McAuley, J.: Personalized Machine Learning. Cambridge University Press (2022)

[9] https://github.com/IngSisFAI/Big-Data-2025-Acuna-Keller

CACIC 2025

XXXI Congreso Argentino de Ciencias de la Computación

XXIX Escuela Internacional de Informática



www.cacic2025.unrn.edu.ar